



Syntaxe des scripts et fonctions de graphique

Qlik Sense®

November 2024

Copyright © 1993-aaaa} QlikTech International AB. Tous droits réservés.

1 Présentation de Qlik Sense	16
1.1 Opportunités offertes par Qlik Sense	16
1.2 Fonctionnement de Qlik Sense	16
Modèle d'application	16
Expérience associative	16
Collaboration et mobilité	17
1.3 Déploiement de Qlik Sense	17
Qlik Sense Desktop	17
Qlik Sense Enterprise	17
1.4 Procédures d'administration et de gestion d'un site Qlik Sense	17
1.5 Extension de Qlik Sense et adaptation à vos propres besoins	17
Création d'extensions et d'applications composites	17
Création de clients	18
Création d'outils serveur	18
Connexion à d'autres sources de données	18
2 Vue d'ensemble de la syntaxe d'un script	19
2.1 Introduction à la syntaxe de script	19
2.2 Présentation du code BNF (formalisme Backus-Naur)	19
3 Instructions de script et mots-clés	21
3.1 Instructions de contrôle de script	21
Vue d'ensemble des instructions de contrôle de script	21
Call	23
Do..loop	25
End	26
Exit	26
Exit script	26
For..next	26
For each..next	28
If..then..elseif..else..end if	31
Next	32
Sub..end sub	32
Switch..case..default..end switch	34
To	35
3.2 Préfixes de script	35
Vue d'ensemble des préfixes de script	35
Add	40
Buffer	42
Concatenate	43
Crosstable	49
First	59
Generic	62
Hierarchy	68
HierarchyBelongsTo	70
Inner	72
IntervalMatch	73
Join	77
Keep	87

Left	88
Mappage	89
Merge	91
NoConcatenate	96
Only	105
Outer	105
Chargement partiel	107
Replace	110
Right	112
Sample	113
Semantic	116
Unless	120
When	127
3.3 Instructions normales de script	133
Vue d'ensemble des instructions normales de script	133
Alias	140
AutoNumber	141
Binary	144
Comment field	146
Comment table	147
Connect	148
Declare	149
Derive	152
Direct Query	153
Directory	158
Disconnect	159
Drop	160
Drop table	161
Execute	162
Field/Fields	163
FlushLog	163
Force	164
From	166
Load	167
Let	189
Loosen Table	190
Map	191
NullAsNull	192
NullAsValue	192
Qualify	193
Rem	194
Rename	195
Search	197
Section	198
Select	198
Set	201
Sleep	201
SQL	202

SQLColumns	202
SQLTables	203
SQLTypes	204
Star	205
Store	207
Table/Tables	214
Tag	214
Trace	215
Unmap	215
Unqualify	216
Untag	217
3.4 Répertoire de travail	218
Répertoire de travail de Qlik Sense Desktop	218
Répertoire de travail de Qlik Sense	218
4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de données	219
4.1 Vue d'ensemble	219
4.2 Définition d'une variable	219
Nommage de vos variables	220
4.3 Suppression d'une variable	220
4.4 Chargement d'une valeur de variable comme valeur de champ	220
4.5 Calcul des variables	220
4.6 Variables système	222
Vue d'ensemble des variables système	222
CreateSearchIndexOnReload	224
HidePrefix	225
HideSuffix	225
Include	226
OpenUrlTimeout	227
StripComments	227
Verbatim	228
4.7 Variables de manipulation des valeurs	228
Vue d'ensemble des variables de manipulation des valeurs	228
NullDisplay	229
NullInterpret	229
NullValue	230
OtherSymbol	230
4.8 Variables d'interprétation des nombres	230
Formatage de la devise	231
Formatage des nombres	231
Formatage de l'heure	231
BrokenWeeks	233
DateFormat	234
DayNames	240
DecimalSep	245
FirstWeekDay	248
LongDayNames	252
LongMonthNames	256

MoneyDecimalSep	260
MoneyFormat	264
MoneyThousandSep	268
MonthNames	273
NumericalAbbreviation	279
ReferenceDay	279
ThousandSep	284
TimeFormat	291
TimestampFormat	291
4.9 Variables Direct Discovery	294
Variables système Direct Discovery	294
Variables de la fonction Bandes de requête de Teradata	296
Direct Discovery Variables de caractère	296
Variables d'interprétation des nombres Direct Discovery	297
4.10 Variables d'erreur	298
Vue d'ensemble des variables d'erreur	298
ErrorMode	299
ScriptError	300
ScriptErrorCount	301
ScriptErrorList	301
5 Expressions de script	302
6 Expressions de graphique	304
6.1 Définition de l'étendue d'une agrégation	304
6.2 Analyse d'ensembles	307
Expressions d'ensemble	307
Exemples	308
Ensembles naturels	309
Identificateurs d'ensemble	311
Opérateurs d'ensemble	313
Modificateurs d'ensemble	314
Expressions d'ensemble internes et externes	337
Didacticiel - Création d'une expression d'ensemble	339
Syntaxe des expressions d'ensemble	349
6.3 Syntaxe générale pour les expressions de graphique	350
6.4 Syntaxe générale pour les agrégations	350
7 Opérateurs	351
7.1 Opérateurs de bits	351
7.2 Opérateurs logiques	352
7.3 Opérateurs mathématiques	353
7.4 Opérateurs relationnels	353
7.5 Opérateurs de chaîne	355
&	355
like	355
8 Fonctions de script et de graphique	357
8.1 Connexions analytiques pour les extensions côté serveur (SSE)	357
8.2 Fonctions d'agrégation	357

Utilisation des fonctions d'agrégation dans un script de chargement de données	358
Utilisation des fonctions d'agrégation dans les expressions de graphique	358
Mode de calcul des agrégations	358
Agrégation de champs clés	359
Fonctions d'agrégation de base	360
Fonctions d'agrégation de décompte	383
Fonctions d'agrégation financières	402
Fonctions d'agrégation statistiques	432
Fonctions de test statistique	506
Fonctions d'agrégation de chaînes	577
Fonctions de dimension synthétique	590
Agrégations imbriquées	593
8.3 Aggr - fonction de graphique	594
Exemples : Expressions de graphique avec Aggr	597
8.4 Fonctions de couleur	601
Fonctions de couleur prédéfinies	603
ARGB	604
RGB	605
HSL	607
8.5 Fonctions conditionnelles	607
Vue d'ensemble des fonctions conditionnelles	607
alt	609
class	610
coalesce	611
if	612
match	616
mixmatch	619
pick	622
wildmatch	623
8.6 Fonctions de décompte	626
Vue d'ensemble des fonctions de décompte	626
autonumber	627
autonumberhash128	629
autonumberhash256	631
IterNo	634
RecNo	634
RowNo	636
RowNo - fonction de graphique	637
8.7 Fonctions de date et heure	640
Vue d'ensemble des fonctions de date et heure	640
addmonths	649
addyears	660
age	667
converttolocaltime	669
day	673
dayend	680
daylightsaving	688
dayname	688

Contents

daynumberofquarter	691
daynumberofyear	698
daystart	704
firstworkdate	712
GMT	714
hour	718
inday	722
indaytotime	731
inlunarweek	741
inlunarweektodate	754
inmonth	765
inmonths	773
inmonthstodate	787
inmonthtodate	801
inquarter	811
inquartertodate	825
inweek	838
inweektodate	855
inyear	869
inyeartodate	882
lastworkdate	895
localtime	905
lunarweekend	909
lunarweekname	921
lunarweekstart	934
makedate	946
maketime	953
makeweekdate	960
minute	969
month	975
monthend	982
monthname	991
monthsend	1000
monthsname	1012
monthsstart	1026
monthstart	1040
networkdays	1050
now	1060
quarterend	1067
quartername	1080
quarterstart	1093
second	1105
setdateyear	1111
setdateyearmonth	1113
timezone	1115
today	1115
UTC	1121
week	1122

weekday	1138
weekend	1148
weekname	1160
weekstart	1175
weekyear	1188
year	1198
yearend	1205
yearname	1218
yearstart	1231
yeartodate	1243
8.8 Fonctions exponentielles et logarithmiques	1259
8.9 Fonctions de champ	1260
Fonctions de nombre	1260
Fonctions de champ et de sélection	1261
GetAlternativeCount - fonction de graphique	1262
GetCurrentSelections - fonction de graphique	1263
GetExcludedCount - fonction de graphique	1265
GetFieldSelections - fonction de graphique	1267
GetNotSelectedCount - fonction de graphique	1269
GetObjectDimension - fonction de graphique	1271
GetObjectField - fonction de graphique	1271
GetObjectMeasure - fonction de graphique	1272
GetPossibleCount - fonction de graphique	1273
GetSelectedCount - fonction de graphique	1275
GetStateCounts - fonction de graphique	1278
8.10 Fonctions de fichier	1282
Vue d'ensemble des fonctions de fichier	1282
Attribute	1284
ConnectionString	1293
FileBaseName	1294
FileDir	1294
FileExtension	1294
FileName	1295
FilePath	1295
FileSize	1296
FileTime	1297
GetFolderPath	1298
QvdCreateTime	1299
QvdFieldName	1299
QvdNoOfFields	1300
QvdNoOfRecords	1301
QvdTableName	1302
8.11 Fonctions financières	1303
Vue d'ensemble des fonctions financières	1304
BlackAndSchole	1304
FV	1305
nPer	1306
Pmt	1307

PV	1308
Rate	1309
8.12 Fonctions de formatage	1310
Vue d'ensemble des fonctions de formatage	1310
ApplyCodepage	1312
Date	1313
Dual	1314
Interval	1317
Money	1318
Num	1319
Time	1322
Timestamp	1323
8.13 Fonctions numériques générales	1324
Vue d'ensemble des fonctions numériques générales	1325
Fonctions de combinaison et de permutation	1325
Fonctions modulo	1326
Fonctions de parité	1326
Fonction d'arrondi	1326
BitCount	1327
Ceil	1327
Combin	1328
Div	1329
Even	1329
Fabs	1330
Fact	1330
Floor	1331
Fmod	1332
Frac	1333
Mod	1334
Odd	1334
Permut	1335
Round	1335
Sign	1337
8.14 Fonctions géospatiales	1338
Vue d'ensemble des fonctions géospatiales	1338
GeoAggrGeometry	1340
GeoBoundingBox	1341
GeoCountVertex	1341
GeoGetBoundingBox	1342
GeoGetPolygonCenter	1342
GeoInvProjectGeometry	1343
GeoMakePoint	1344
GeoProject	1344
GeoProjectGeometry	1345
GeoReduceGeometry	1346
8.15 Fonctions d'interprétation	1347
Vue d'ensemble des fonctions d'interprétation	1348
Date#	1349

Interval#	1350
Money#	1351
Num#	1353
Text	1354
Time#	1354
Timestamp#	1355
8.16 Fonctions d'inter-enregistrements	1356
Fonctions de ligne	1357
Fonctions de colonne	1358
Fonctions de champ	1358
Fonctions de tableau croisé dynamique	1359
Fonctions d'inter-enregistrements utilisées dans le script de chargement de données	1360
Above - fonction de graphique	1360
Below - fonction de graphique	1365
Bottom - fonction de graphique	1369
Column - fonction de graphique	1374
Dimensionality - fonction de graphique	1376
Exists	1378
FieldIndex	1382
FieldValue	1384
FieldValueCount	1385
LookUp	1387
NoOfRows - fonction de graphique	1389
Peek	1391
Previous	1399
Top - fonction de graphique	1400
SecondaryDimensionality - fonction de graphique	1405
After - fonction de graphique	1405
Before - fonction de graphique	1406
First - fonction de graphique	1408
Last - fonction de graphique	1409
ColumnNo - fonction de graphique	1410
NoOfColumns - fonction de graphique	1411
8.17 Fonctions logiques	1411
8.18 Fonctions de mappage	1412
Vue d'ensemble des fonctions de mappage	1412
ApplyMap	1413
MapSubstring	1415
8.19 Fonctions mathématiques	1416
8.20 Fonctions NULL	1417
Vue d'ensemble des fonctions NULL	1417
EmptyIsNull	1418
IsNull	1418
NULL	1419
8.21 Fonctions de plage	1420
Fonctions de plage de base	1420

Fonctions de plage de décompte	1421
Fonctions de plage statistiques	1422
Fonctions de plage financières	1423
RangeAvg	1423
RangeCorrel	1425
RangeCount	1428
RangeFractile	1430
RangeIRR	1432
RangeKurtosis	1434
RangeMax	1434
RangeMaxString	1437
RangeMin	1438
RangeMinString	1440
RangeMissingCount	1442
RangeMode	1443
RangeNPV	1446
RangeNullCount	1447
RangeNumericCount	1449
RangeOnly	1450
RangeSkew	1451
RangeStdev	1452
RangeSum	1454
RangeTextCount	1456
RangeXIRR	1458
RangeXNPV	1459
8.22 Fonctions relationnelles	1461
Fonctions de classement	1462
Fonctions de clustering	1462
Fonctions de décomposition de série chronologique (Time series)	1464
Rank - fonction de graphique	1464
HRank - fonction de graphique	1469
Optimisation à l'aide de K-moyennes : Exemple dans le monde réel	1471
KMeans2D - fonction de graphique	1481
KMeansND - fonction de graphique	1496
KMeansCentroid2D - fonction de graphique	1511
KMeansCentroidND - fonction de graphique	1513
STL_Trend - fonction de graphique	1514
STL_Seasonal - fonction de graphique	1516
STL_Residual - fonction de graphique	1518
Didacticiel - Décomposition de série chronologique dans Qlik Sense	1521
8.23 Fonctions de distribution statistiques	1525
Vue d'ensemble des fonctions de distribution statistiques	1525
BetaDensity	1528
BetaDist	1528
BetaInv	1529
BinomDist	1529
BinomFrequency	1530
BinomInv	1530

ChiDensity	1531
ChiDist	1531
ChiInv	1532
FDensity	1533
FDist	1533
FInv	1534
GammaDensity	1535
GammaDist	1535
GammaInv	1535
NormDist	1536
NormInv	1537
PoissonDist	1537
PoissonFrequency	1538
PoissonInv	1538
TDensity	1539
TDist	1539
TInv	1540
8.24 Fonctions de chaîne	1540
Vue d'ensemble des fonctions de chaîne	1541
Capitalize	1545
Chr	1545
Evaluate	1546
FindOneOf	1547
Hash128	1548
Hash160	1549
Hash256	1551
Index	1552
IsJson	1553
JsonGet	1554
JsonSet	1555
KeepChar	1556
Left	1557
Len	1558
LevenshteinDist	1559
Lower	1563
LTrim	1564
Mid	1565
Ord	1566
PurgeChar	1567
Repeat	1568
Replace	1569
Right	1570
RTrim	1571
SubField	1572
SubStringCount	1576
TextBetween	1577
Trim	1578
Upper	1579

8.25 Fonctions système	1579
Vue d'ensemble des fonctions système	1580
EngineVersion	1583
GetSysAttr	1583
InObject - fonction de graphique	1583
IsPartialReload	1588
ObjectId - fonction de graphique	1588
ProductVersion	1591
StateName - fonction de graphique	1592
8.26 Fonctions de table	1592
Vue d'ensemble des fonctions de table	1592
FieldName	1594
FieldNumber	1595
NoOfFields	1595
NoOfRows	1596
8.27 Fonctions trigonométriques et hyperboliques	1596
8.28 Fonctions window	1598
Window	1599
WRank	1608
9 Restrictions d'accès au système de fichiers	1615
9.1 Aspects liés à la sécurité lors d'une connexion à des connexions de données ODBC et OLE DB basées sur des fichiers	1615
9.2 Limitations inhérentes au mode standard	1615
Variables système	1616
Instructions de script normales	1617
Instructions de contrôle de script	1619
Fonctions de fichier	1619
Fonctions système	1622
9.3 Désactivation du mode standard	1622
Qlik Sense	1623
Qlik Sense Desktop	1623
10 Scriptage graphique	1624
10.1 Instructions de contrôle	1624
Vue d'ensemble des instructions de contrôle d'un modificateur de graphique	1624
Call	1627
Do..loop	1627
End	1628
Exit	1628
Exit script	1628
For..next	1629
For each..next	1630
If..then..elseif..else..end if	1633
Next	1635
Sub..end sub	1635
Switch..case..default..end switch	1636
To	1637
10.2 Préfixes	1637

Vue d'ensemble des préfixes d'un modificateur de graphique	1638
Add	1638
Replace	1639
10.3 Instructions normales	1639
Vue d'ensemble des instructions normales d'un modificateur de graphique	1639
Load	1640
Let	1646
Set	1647
Put	1647
HCValue	1648
11 Fonctions et instructions QlikView non prises en charge dans Qlik Sense	1650
11.1 Instructions de script non prises en charge dans Qlik Sense	1650
11.2 Fonctions non prises en charge dans Qlik Sense	1650
11.3 Préfixes non pris en charge dans Qlik Sense	1650
12 Fonctions et instructions déconseillées dans Qlik Sense	1651
12.1 Instructions de script déconseillées dans Qlik Sense	1651
12.2 Paramètres d'instruction de script déconseillés dans Qlik Sense	1651
12.3 Fonctions déconseillées dans Qlik Sense	1653
Qualificateur ALL	1653

1 Présentation de Qlik Sense

Qlik Sense est une plate-forme d'analyse de données. Qlik Sense vous permet d'analyser des données et d'effectuer des découvertes de données. Vous pouvez partager des connaissances et analyser des données en groupes et au niveau de différentes organisations. Qlik Sense vous permet de poser des questions et d'y répondre afin de développer vos propres cheminements de pensée et perspectives. Qlik Sense vous permet, à vous et à vos collègues, de prendre des décisions en collaboration.

1.1 Opportunités offertes par Qlik Sense

La plupart des produits d'informatique décisionnelle (BI, Business Intelligence) vous aident à répondre à des questions prédéfinies à l'avance. Mais qu'en est-t-il des questions complémentaires ? Celles qui surviennent après la lecture de votre rapport ou la consultation de votre visualisation ? Grâce à l'expérience associative de Qlik Sense, vous pouvez répondre aux questions qui s'enchaînent, en suivant votre propre cheminement de pensée. Qlik Sense vous offre la possibilité d'explorer vos données librement, en quelques clics, d'apprendre progressivement et de déterminer les étapes à suivre en fonction des résultats antérieurs.

1.2 Fonctionnement de Qlik Sense

Qlik Sense génère à la volée des vues présentant les informations. Qlik Sense ne nécessite aucun rapport prédéfini ni statique. Vous ne dépendez pas d'autres utilisateurs ; il vous suffit de cliquer pour apprendre. Chacun de vos clics est immédiatement enregistré par Qlik Sense et toutes les vues et visualisations Qlik Sense sont mises à jour dans l'application, présentant un nouvel ensemble de données et de visualisations calculé, propre à vos sélections.

Modèle d'application

Le déploiement et la gestion d'applications d'entreprise démesurées n'est plus nécessaire : vous créez vos propres applications Qlik Sense que vous pouvez réutiliser, modifier et partager avec d'autres utilisateurs. Le modèle d'application vous permet de poser la question logique suivante et d'y répondre, sans devoir consulter un expert à chaque rapport ou visualisation que vous voulez créer.

Expérience associative

Qlik Sense gère automatiquement toutes les relations figurant dans les données et vous présente les informations sous forme de métaphore **green/white/gray**. Vos sélections sont mises en évidence en vert, les données associées en blanc et les données exclues (non associées) en gris. Ce retour d'information instantané vous permet de réfléchir à de nouvelles questions et de poursuivre l'exploration et la découverte.

Collaboration et mobilité

Qlik Sense vous permet de collaborer davantage avec vos collègues, à tout moment et en tout lieu. En effet, toutes les fonctionnalités de Qlik Sense, y compris la collaboration et l'expérience associative, sont disponibles sur les appareils mobiles. Grâce à Qlik Sense, vous pouvez poser des questions, y répondre et poser des questions de suivi à vos collègues, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.

1.3 Déploiement de Qlik Sense

Il existe deux versions de Qlik Sense à déployer, Qlik Sense Desktop et Qlik Sense Enterprise.

Qlik Sense Desktop

Il s'agit d'une version mono-utilisateur simple à installer, qui s'emploie généralement sur un ordinateur local.

Qlik Sense Enterprise

Cette version permet de déployer des sites Qlik Sense. Un site est une collection de machines serveur connectées à un référentiel logique commun ou nœud central.

1.4 Procédures d'administration et de gestion d'un site Qlik Sense

Avec la console Console de gestion Qlik, vous avez la possibilité de configurer, de gérer et de surveiller des sites Qlik Sense de manière simple et intuitive. Vous pouvez gérer des licences, des règles de sécurité et d'accès, configurer des nœuds et des connexions de sources de données, et synchroniser des contenus et des utilisateurs entre autres activités et ressources.

1.5 Extension de Qlik Sense et adaptation à vos propres besoins

Qlik Sense vous propose des API et des kits SDK flexibles, qui vous permettront de développer vos propres extensions ainsi que d'adapter et d'intégrer Qlik Sense à différentes fins, notamment aux fins suivantes :

Création d'extensions et d'applications composites

Cette section décrit des procédures de développement Web à l'aide de scripts JavaScript en vue de créer des extensions correspondant à des visualisations personnalisées dans les applications Qlik Sense. Vous pouvez aussi utiliser les API d'applications composites (mashups) pour élaborer des sites Web avec du contenu Qlik Sense.

Création de clients

Vous pouvez créer des clients dans .NET et incorporer des objets Qlik Sense dans vos propres applications. Vous avez par ailleurs la possibilité de développer des clients natifs dans n'importe quel langage de programmation compatible avec les communications WebSocket en utilisant le protocole client Qlik Sense.

Création d'outils serveur

Les API de services et d'annuaires d'utilisateurs vous permettent de créer votre propre outil d'administration et de gestion de sites Qlik Sense.

Connexion à d'autres sources de données

Créez des connecteurs Qlik Sense destinés à récupérer des données issues de sources personnalisées.

2 Vue d'ensemble de la syntaxe d'un script

2.1 Introduction à la syntaxe de script

Dans un script sont définis le nom de la source de données, les noms des tables et les noms des champs inclus dans la logique. Les champs figurant dans la définition des droits d'accès y sont également spécifiés. Un script se compose d'un certain nombre d'instructions qui sont exécutées de manière consécutive.

La syntaxe de ligne de commande et la syntaxe de script de Qlik Sense sont décrites dans une notation appelée Backus-Naur Formalism ou code BNF.

Les premières lignes de code sont déjà générées lorsqu'un nouveau fichier Qlik Sense est créé. Les valeurs par défaut de ces variables d'interprétation des nombres proviennent des paramètres régionaux du système d'exploitation.

Le script se compose d'un certain nombre d'instructions de script et de mots-clés qui sont exécutés de manière consécutive. Toutes les instructions de script doivent se terminer par un point-virgule, soit ;.

Vous pouvez utiliser des expressions et des fonctions dans les instructions **LOAD** afin de transformer les données chargées.

Il est possible d'utiliser une instruction **LOAD** dans un fichier de table délimité par des virgules, des tabulations ou des points-virgules. Par défaut, une instruction **LOAD** charge tous les champs du fichier.

Les bases de données générales sont accessibles via les connecteurs de base de données ODBC ou OLE DB. Des instructions en code SQL standard y sont utilisées. La syntaxe SQL acceptée varie en fonction du pilote ODBC installé.

De plus, vous pouvez accéder à d'autres sources de données à l'aide de connecteurs personnalisés.

2.2 Présentation du code BNF (formalisme Backus-Naur)

La syntaxe de ligne de commande et la syntaxe de script de Qlik Sense sont décrites dans une notation appelée Backus-Naur Formalism, également connue sous l'abréviation BNF.

La table suivante présente une liste de symboles utilisés dans le code BNF, avec une description de leur mode d'interprétation :

2 Vue d'ensemble de la syntaxe d'un script

Symboles

Symbole	Description
	OR (OU) logique : les symboles qui se trouvent de l'un ou l'autre côté peuvent être utilisés.
()	Parenthèses définissant la priorité : utilisées pour structurer la syntaxe BNF.
[]	Crochets : les éléments qu'ils contiennent sont facultatifs.
{ }	Accolades : les éléments qu'elles contiennent peuvent être répétés zéro ou plusieurs fois.
Symbole	Catégorie syntaxique non terminale, pouvant être divisée en d'autres symboles. Il peut s'agir, par exemple, de composés des éléments ci-dessus, d'autres symboles non terminaux, de chaînes textuelles, etc.
::=	Marque le début d'un bloc qui définit un symbole.
LOAD	Symbole terminal qui consiste en une chaîne textuelle. Doit être écrit tel quel dans le script.

Tous les symboles terminaux sont imprimés dans une police en caractères gras (**bold face**). Par exemple, le symbole (doit être interprété comme une parenthèse définissant la priorité tandis que (doit être interprété comme un caractère devant figurer dans le script.

Exemple :

La description de l'instruction alias est la suivante :

```
alias fieldname as aliasname { , fieldname as aliasname }
```

Elle doit être interprétée comme la chaîne textuelle "alias", suivie d'un nom de champ arbitraire, suivi de la chaîne textuelle "as", suivie d'un nom d'alias arbitraire. Il est possible d'indiquer autant de combinaisons supplémentaires que l'on veut de "fieldname as alias", séparées par des virgules.

Les instructions suivantes sont correctes :

```
alias a as first;
```

```
alias a as first, b as second;
```

```
alias a as first, b as second, c as third;
```

Les instructions suivantes ne sont pas correctes :

```
alias a as first b as second;
```

```
alias a as first { , b as second };
```


3 Instructions de script et mots-clés

Les scripts Qlik Sense se composent d'un certain nombre d'instructions. Une instruction peut désigner soit une instruction de script normale, soit une instruction de contrôle de script. Certaines instructions peuvent être précédées de préfixes.

Les instructions normales servent généralement à manipuler des données d'une manière ou d'une autre. Ces instructions peuvent être écrites sur autant de lignes de script que nécessaire et doivent toujours se terminer par un point-virgule « ; ».

Les instructions de contrôle sont généralement utilisées pour contrôler le flux de l'exécution du script. Chaque clause d'une instruction de contrôle doit tenir sur une ligne de script et peut se terminer par un point-virgule ou une fin de ligne.

Il est possible d'appliquer des préfixes aux instructions normales pertinentes mais jamais aux instructions de contrôle. Les préfixes **when** et **unless** peuvent toutefois être utilisés comme suffixes pour quelques clauses d'instructions de contrôle bien précises.

Dans le sous-chapitre suivant, vous trouverez une liste alphabétique de toutes les instructions de script, de toutes les instructions de contrôle et de tous les préfixes.

Tous les mots-clés du script peuvent être saisis en majuscules et/ou en minuscules. Les noms des champs et des variables utilisés dans les instructions sont toutefois sensibles à la casse des caractères.

3.1 Instructions de contrôle de script

Les scripts Qlik Sense se composent d'un certain nombre d'instructions. Une instruction peut désigner soit une instruction de script normale, soit une instruction de contrôle de script.

Les instructions de contrôle sont généralement utilisées pour contrôler le flux de l'exécution du script. Chaque clause d'une instruction de contrôle doit tenir sur une ligne de script et peut se terminer par un point-virgule ou une fin de ligne.

Les préfixes ne s'appliquent jamais aux instructions de contrôle, à l'exception des préfixes **when** et **unless** qui sont compatibles avec certaines instructions.

Tous les mots-clés du script peuvent être saisis en majuscules et/ou en minuscules.

Vue d'ensemble des instructions de contrôle de script

Chaque fonction est décrite plus en détail après la vue d'ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

Call

L'instruction de contrôle **call** appelle une sous-routine qui doit être définie par une instruction **sub** précédente.

3 Instructions de script et mots-clés

```
Call name ( [ paramlist ] )
```

Do..loop

L'instruction de contrôle **do..loop** est une construction d'itération de script qui exécute une ou plusieurs instructions jusqu'à ce qu'une condition logique soit remplie.

```
Do..loop [ ( while | until ) condition ] [statements]  
[exit do [ ( when | unless ) condition ] [statements]  
loop [ ( while | until ) condition ]
```

Exit script

Cette instruction de contrôle arrête l'exécution du script. Elle peut être insérée n'importe où dans le script.

```
Exit script [ ( when | unless ) condition ]
```

For each ..next

L'instruction de contrôle **for each..next** est une construction d'itération de script qui exécute une ou plusieurs instructions pour chaque valeur d'une liste de valeurs séparées par des virgules. Les instructions comprises entre **for** et **next** à l'intérieur de la boucle sont exécutées pour chaque valeur de la liste.

```
For each..next var in list
```

```
[statements]
```

```
[exit for [ ( when | unless ) condition ]
```

```
[statements]
```

```
next [var]
```

For..next

L'instruction de contrôle **for..next** est une construction d'itération de script avec compteur. Les instructions comprises entre **for** et **next** à l'intérieur de la boucle sont exécutées pour chaque valeur de la variable du compteur entre les limites inférieure et supérieure spécifiées.

```
For..next counter = expr1 to expr2 [ stepexpr3 ]
```

```
[statements]
```

```
[exit for [ ( when | unless ) condition ]
```

```
[statements]
```

```
Next [counter]
```

3 Instructions de script et mots-clés

if..then

L'instruction de contrôle **if..then** est une construction de sélection de script qui oblige l'exécution du script à s'orienter dans un sens ou dans un autre selon une ou plusieurs conditions logiques.



*Comme l'instruction **if..then** est une instruction de contrôle et, en tant que telle, se termine par un point-virgule ou une fin de ligne, aucune de ses quatre clauses possibles (**if..then**, **elseif..then**, **else** et **end if**) ne peut s'étendre sur plusieurs lignes.*

```
if..then..elseif..else..end if condition then
```

```
[ statements ]
```

```
{ elseif condition then
```

```
[ statements ] }
```

```
[ else
```

```
[ statements ] ]
```

```
end if
```

Sub

L'instruction de contrôle **sub..end sub** définit une sous-routine qui peut être appelée à partir d'une instruction **call**.

```
Sub..end sub name [ ( paramlist ) ] statements end sub
```

Switch

L'instruction de contrôle **switch** est une construction de sélection de script qui oblige l'exécution du script à s'orienter dans un sens ou dans un autre selon la valeur d'une expression.

```
Switch..case..default..end switch expression {case valuelist [ statements ]}  
[default statements] end switch
```

Call

L'instruction de contrôle **call** appelle une sous-routine qui doit être définie par une instruction **sub** précédente.

Syntaxe :

```
Call name ( [ paramlist ] )
```

3 Instructions de script et mots-clés

Arguments :

Arguments

Argument	Description
name	Nom de la sous-routine.
paramlist	Liste des paramètres à envoyer à la sous-routine, séparés par des virgules. Chaque élément de la liste peut correspondre à un nom de champ, une variable ou une expression arbitraire.

La sous-routine appelée par une instruction **call** doit être définie auparavant dans l'exécution du script par une instruction **sub**.

Les paramètres sont copiés dans la sous-routine et, si le paramètre de l'instruction **call** désigne une variable au lieu d'une expression, il est recopié et supprimé à la fermeture de la sous-routine.

Limitations :

- Comme l'instruction **call** est une instruction de contrôle et qu'elle se termine donc soit par un point-virgule, soit par un caractère de fin de ligne, elle ne doit pas s'étendre sur plusieurs lignes.
- Lorsque vous définissez une sous-routine avec `sub . . end sub` à l'intérieur d'une instruction de contrôle, par exemple `if . . then`, vous pouvez uniquement appeler la sous-routine depuis la même instruction de contrôle.

Exemple :

Cet exemple répertorie tous les fichiers liés à Qlik dans un dossier et ses sous-dossiers, et enregistre les informations des fichiers dans une table. On suppose que vous avez créé une connexion de données appelée Apps dans le dossier.

La sous-routine DoDir est appelée avec la référence au dossier, 'lib://Apps', en tant que paramètre. La sous-routine contient un appel récursif `call DoDir (Dir)` qui permet à la fonction de rechercher des fichiers dans les sous-dossiers de façon récursive.

```
sub DoDir (Root)
  For Each Ext in 'qvw', 'qvo', 'qvs', 'qvt', 'qvd', 'qvc', 'qvf'
    For Each File in filelist (Root&'\'*.' &Ext)
      LOAD
        '$(File)' as Name,
        FileSize( '$(File)' ) as Size,
        FileTime( '$(File)' ) as FileTime
      autogenerate 1;
    Next File
  Next Ext
  For Each Dir in dirlist (Root&'\'*' )
    call DoDir (Dir)
  Next Dir
End Sub
```

```
call DoDir ('lib://Apps')
```

Do..loop

L'instruction de contrôle **do..loop** est une construction d'itération de script qui exécute une ou plusieurs instructions jusqu'à ce qu'une condition logique soit remplie.

Syntaxe :

```
Do [ ( while | until ) condition ] [statements]
[exit do [ ( when | unless ) condition ] [statements]
loop[ ( while | until ) condition ]
```



Comme l'instruction **do..loop** est une instruction de contrôle et, en tant que telle, se termine par un point-virgule ou une fin de ligne, aucune de ses trois clauses possibles (**do**, **exit do** et **loop**) ne peut s'étendre sur plusieurs lignes.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
condition	Expression logique dont l'évaluation a pour résultat True ou False.
statements	Tout groupe d'une ou plusieurs instructions de script Qlik Sense.
while / until	Les clauses conditionnelles while ou until ne doivent figurer qu'une fois dans une instruction do..loop , soit après do , soit après loop . Chaque condition n'est interprétée que la première fois, mais elle est évaluée à chaque fois que le script la rencontre dans la boucle.
exit do	Si une clause exit do se trouve dans la boucle, l'exécution du script est transférée à la première instruction qui suit la clause loop indiquant la fin de la boucle. Il est possible de rendre une clause exit do conditionnelle par l'utilisation facultative d'un suffixe when ou unless .

Exemple :

```
// LOAD files file1.csv..file9.csv

set a=1;

do while a<10

LOAD * from file$(a).csv;

Let a=a+1;

loop
```

End

Le mot-clé de script **End** permet de fermer les clauses **If**, **Sub** et **Switch**.

Exit

Le mot-clé de script **Exit** fait partie de l'instruction **Exit Script**, mais il peut aussi être employé pour quitter les clauses **Do**, **For** ou **Sub**.

Exit script

Cette instruction de contrôle arrête l'exécution du script. Elle peut être insérée n'importe où dans le script.

Syntaxe :

```
Exit Script [ (when | unless) condition ]
```

Comme l'instruction **exit script** est une instruction de contrôle et qu'elle se termine donc soit par un point-virgule, soit par un caractère de fin de ligne, elle ne doit pas s'étendre sur plusieurs lignes.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
condition	Expression logique dont l'évaluation a pour résultat True ou False.
when / unless	Il est possible de rendre une instruction exit script conditionnelle par l'utilisation facultative d'une clause when ou unless .

Exemples :

```
//Exit script  
Exit script;
```

```
//Exit script when a condition is fulfilled  
Exit Script when a=1
```

For..next

L'instruction de contrôle **for..next** est une construction d'itération de script avec compteur. Les instructions comprises entre **for** et **next** à l'intérieur de la boucle sont exécutées pour chaque valeur de la variable du compteur entre les limites inférieure et supérieure spécifiées.

Syntaxe :

```
For counter = expr1 to expr2 [ step expr3 ]
```

3 Instructions de script et mots-clés

```
[statements]
```

```
[exit for [ ( when | unless ) condition ]
```

```
[statements]
```

```
Next [counter]
```

Les expressions *expr1*, *expr2* et *expr3* ne sont évaluées que la première fois que le script entre dans la boucle. Il est possible de modifier la valeur de la variable *counter* à l'aide d'instructions placées à l'intérieur de la boucle, mais il ne s'agit pas une bonne méthode de programmation.

Si une clause **exit for** se trouve dans la boucle, l'exécution du script est transférée à la première instruction qui suit la clause **next** indiquant la fin de la boucle. Il est possible de rendre une clause **exit for** conditionnelle par l'utilisation facultative d'un suffixe **when** ou **unless**.



Comme l'instruction **for..next** est une instruction de contrôle et, en tant que telle, se termine par un point-virgule ou une fin de ligne, aucune de ses trois clauses possibles (**for..to..step**, **exit for** et **next**) ne peut s'étendre sur plusieurs lignes.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
counter	Nom de variable. Si l'argument <i>counter</i> est spécifié après next , il doit s'agir du même nom de variable que celui qui se trouve après le for correspondant.
expr1	Expression qui détermine la première valeur de la variable <i>counter</i> pour laquelle la boucle doit être exécutée.
expr2	Expression qui détermine la dernière valeur de la variable <i>counter</i> pour laquelle la boucle doit être exécutée.
expr3	Expression qui détermine la valeur de l'incrément de la variable <i>counter</i> lors de chaque exécution de la boucle.
condition	Expression logique dont l'évaluation a pour résultat True ou False.
statements	Tout groupe d'une ou plusieurs instructions de script Qlik Sense.

Exemple 1: Chargement d'une séquence de fichiers

```
// LOAD files file1.csv..file9.csv  
  
for a=1 to 9  
    LOAD * from file$(a).csv;  
next
```

Exemple 2: Chargement d'un nombre aléatoire de fichiers

Dans cet exemple, supposons les fichiers de données *x1.csv*, *x3.csv*, *x5.csv*, *x7.csv* et *x9.csv*. Le chargement est arrêté en un point aléatoire à l'aide de la condition `if rand()<0.5 then`.

```
for counter=1 to 9 step 2
    set filename=x$(counter).csv;

    if rand( )<0.5 then
        exit for unless counter=1
    end if

    LOAD a,b from $(filename);
next
```

For each..next

L'instruction de contrôle **for each..next** est une construction d'itération de script qui exécute une ou plusieurs instructions pour chaque valeur d'une liste de valeurs séparées par des virgules. Les instructions comprises entre **for** et **next** à l'intérieur de la boucle sont exécutées pour chaque valeur de la liste.

Syntaxe :

Une syntaxe spéciale permet de générer des listes comprenant les noms des fichiers et des répertoires contenus dans le répertoire actif.

```
for each var in list

[statements]

[exit for [ ( when | unless ) condition ]

[statements]

next [var]
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
var	Nom de variable de script qui prendra une nouvelle valeur de la liste à chaque exécution de la boucle. Si l'argument var est spécifié après next , il doit s'agir du même nom de variable que celui qui se trouve après le for each correspondant.

Il est possible de modifier la valeur de la variable **var** à l'aide d'instructions placées à l'intérieur de la boucle, mais ce n'est pas une bonne méthode de programmation.

3 Instructions de script et mots-clés

Si une clause **exit for** se trouve dans la boucle, l'exécution du script est transférée à la première instruction qui suit la clause **next** indiquant la fin de la boucle. Il est possible de rendre une clause **exit for** conditionnelle par l'utilisation facultative d'un suffixe **when** ou **unless**.




Comme l'instruction **for each..next** est une instruction de contrôle et, en tant que telle, se termine par un point-virgule ou une fin de ligne, aucune de ses trois clauses possibles (**for each**, **exit for** et **next**) ne peut s'étendre sur plusieurs lignes.

Syntaxe :


```
list := item { , item }
```

```
item := constant | (expression) | filelist mask | dirlist mask |  
fieldvaluelist mask
```

Arguments

Argument	Description
constant	Tout nombre ou toute chaîne. Veuillez noter qu'une chaîne écrite directement dans le script doit être placée entre guillemets simples. Une chaîne non mise entre guillemets simples est interprétée comme une variable ; la valeur de la variable lui est ensuite appliquée. Il est inutile de placer les nombres entre guillemets simples.
expression	Expression arbitraire.
mask	Masque de nom de fichier ou de dossier pouvant inclure n'importe quel caractère de nom de fichier valide, ainsi que les caractères génériques standard, * et ?. Vous pouvez utiliser des chemins d'accès absolus ou des chemins d'accès lib://.
condition	Expression logique dont l'évaluation a pour résultat True ou False.
statements	Tout groupe d'une ou plusieurs instructions de script Qlik Sense.
filelist mask	Cette syntaxe génère une liste de tous les fichiers, séparés par des virgules, qui se trouvent dans le répertoire actif et qui correspondent au masque de nom de fichier.  Cet argument prend uniquement en charge les connexions aux bibliothèques en mode standard.

3 Instructions de script et mots-clés

Argument	Description
dirlist mask	Cette syntaxe génère une liste de tous les dossiers, séparés par des virgules, qui se trouvent dans le dossier actif et qui correspondent au masque de nom de dossier. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <i>Cet argument prend uniquement en charge les connexions aux bibliothèques en mode standard.</i></div>
fieldvaluelist mask	Cette syntaxe effectue une itération à travers les valeurs d'un champ déjà chargé dans Qlik Sense.



Le Qlik Connecteurs de fournisseurs de stockage Web et les autres connexions DataFiles ne prennent pas en charge les masques de filtre utilisant les caractères génériques (et ?).*

Exemple 1: Chargement d'une liste de fichiers

```
// LOAD the files 1.csv, 3.csv, 7.csv and xyz.csv
for each a in 1,3,7,'xyz'
  LOAD * from file$(a).csv;
next
```

Exemple 2: Création d'une liste de fichiers sur un disque

Dans cet exemple, la liste de tous les fichiers relatifs à Qlik Sense sont chargés dans un dossier.

```
sub DoDir (Root)
  for each Ext in 'qvw', 'qva', 'qvo', 'qvs', 'qvc', 'qvf', 'qvd'

    for each File in filelist (Root&'/*.' &Ext)

      LOAD
        '$(File)' as Name,
        FileSize( '$(File)' ) as Size,
        FileTime( '$(File)' ) as FileTime
      autogenerate 1;

    next File

  next Ext
  for each Dir in dirlist (Root&'/*' )

    call DoDir (Dir)

  next Dir

end sub

call DoDir ('lib://DataFiles')
```

Exemple 3: Itération au sein des valeurs d'un champ

Cet exemple itère au sein de la liste des valeurs chargées de champ FIELD et génère un nouveau champ, NEWFIELD. Pour chaque valeur de FIELD, deux enregistrements NEWFIELD sont créés.

```
load * inline [  
FIELD  
one  
two  
three  
];  
  
FOR Each a in FieldValueList('FIELD')  
LOAD '$(a)' &'-'&RecNo() as NEWFIELD AutoGenerate 2;  
NEXT a
```

La table résultante a l'aspect suivant :

Exemple table

NEWFIELD
one-1
one-2
two-1
two-2
three-1
three-2

If..then..elseif..else..end if

L'instruction de contrôle **if..then** est une construction de sélection de script qui oblige l'exécution du script à s'orienter dans un sens ou dans un autre selon une ou plusieurs conditions logiques.

Les instructions de contrôle sont généralement utilisées pour contrôler le flux d'exécution du script. Dans une expression de graphique, utilisez plutôt la fonction conditionnelle **if**.

Syntaxe :

```
If condition then
```

```
[ statements ]
```

```
{ elseif condition then
```

```
[ statements ] }
```

```
[ else
```

3 Instructions de script et mots-clés

```
[ statements ] ]
```

```
end if
```

Comme l'instruction **if..then** est une instruction de contrôle et, en tant que telle, se termine par un point-virgule ou une fin de ligne, aucune de ses quatre clauses possibles (**if..then**, **elseif..then**, **else** et **end if**) ne peut s'étendre sur plusieurs lignes.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
condition	Expression logique qui peut être évaluée comme True ou False.
statements	Tout groupe d'une ou plusieurs instructions de script Qlik Sense.

Exemple 1:

```
if a=1 then
    LOAD * from abc.csv;

    SQL SELECT e, f, g from tab1;
end if
```

Exemple 2:

```
if a=1 then; drop table xyz; end if;
```

Exemple 3:

```
if x>0 then
    LOAD * from pos.csv;
elseif x<0 then
    LOAD * from neg.csv;
else
    LOAD * from zero.txt;
end if
```

Next

Le mot-clé de script **Next** permet de fermer les boucles **For**.

Sub..end sub

L'instruction de contrôle **sub..end sub** définit une sous-routine qui peut être appelée à partir d'une instruction **call**.

3 Instructions de script et mots-clés

Syntaxe :

```
Sub name [ ( paramlist ) ] statements end sub
```

Les arguments sont copiés dans la sous-routine et, si les paramètres réels correspondants de l'instruction **call** constituent un nom de variable, ils sont recopiés et supprimés à la fermeture de la sous-routine.

Si une sous-routine comporte plus de paramètres formels que ceux réellement transmis par une instruction **call**, les paramètres supplémentaires sont initialisés sur la valeur NULL et peuvent être utilisés comme variables locales dans la sous-routine.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
name	Nom de la sous-routine.
paramlist	Liste de noms de variables séparés par des virgules et définissant les paramètres formels de la sous-routine. Ceux-ci peuvent être utilisés comme n'importe quelle variable au sein de la sous-routine.
statements	Tout groupe d'une ou plusieurs instructions de script Qlik Sense.

Limitations :

- Comme l'instruction **sub** est une instruction de contrôle et, en tant que telle, se termine par un point-virgule ou une fin de ligne, aucune de ses deux clauses possibles (**sub** et **end sub**) ne peut s'étendre sur plusieurs lignes.
- Lorsque vous définissez une sous-routine avec `sub . .end sub` à l'intérieur d'une instruction de contrôle, par exemple `if . .then`, vous pouvez uniquement appeler la sous-routine depuis la même instruction de contrôle.

Exemple 1:

```
Sub INCR (I,J)
```

```
I = I + 1
```

```
Exit Sub when I < 10
```

```
J = J + 1
```

```
End Sub
```

```
Call INCR (X,Y)
```

Exemple 2: - transfert de paramètres

```
Sub ParTrans (A,B,C)
```

```
A=A+1
```

```
B=B+1
```

```
C=C+1
```

```
End Sub
```

```
A=1
```

```
X=1
```

```
C=1
```

```
Call ParTrans (A, (X+1)*2)
```

Le résultat de l'exemple ci-dessus est que, localement, au sein de la sous-routine, A sera initialisé sur 1, B sur 4 et C sur NULL.

Au moment de quitter la sous-routine, la variable globale A obtiendra la valeur 2 (recopiée à partir de la sous-routine). Le deuxième paramètre réel $(X+1)*2$ ne sera pas recopié, car il ne s'agit pas d'une variable. Enfin, la variable globale C ne sera pas affectée par l'appel de sous-routine.

Switch..case..default..end switch

L'instruction de contrôle **switch** est une construction de sélection de script qui oblige l'exécution du script à s'orienter dans un sens ou dans un autre selon la valeur d'une expression.

Syntaxe :

```
Switch expression {case valuelist [ statements ]} [default statements] end  
switch
```



Comme l'instruction **switch** est une instruction de contrôle et, en tant que telle, se termine par un point-virgule ou une fin de ligne, aucune de ses quatre clauses possibles (**switch**, **case**, **default** et **end switch**) ne peut s'étendre sur plusieurs lignes.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expression	Expression arbitraire.

3 Instructions de script et mots-clés

Argument	Description
valuelist	Liste de valeurs séparées par des virgules à laquelle la valeur de l'expression sera comparée. L'exécution du script se poursuit avec les instructions du premier groupe rencontré qui comporte dans l'argument valuelist une valeur égale à la valeur de l'expression. Chaque valeur de l'argument valuelist peut désigner une expression arbitraire. Si aucune valeur correspondante n'est trouvée dans une clause case , les instructions figurant dans la clause default (si celle-ci est spécifiée) sont exécutées.
statements	Tout groupe d'une ou plusieurs instructions de script Qlik Sense.

Exemple :

Switch I

Case 1

```
LOAD '$(I): CASE 1' as case autogenerate 1;
```

Case 2

```
LOAD '$(I): CASE 2' as case autogenerate 1;
```

Default

```
LOAD '$(I): DEFAULT' as case autogenerate 1;
```

End Switch

To

Le mot-clé de script **To** s'utilise dans plusieurs instructions de script.

3.2 Préfixes de script

Il est possible d'appliquer des préfixes aux instructions normales pertinentes mais jamais aux instructions de contrôle. Les préfixes **when** et **unless** peuvent toutefois être utilisés comme suffixes pour quelques clauses d'instructions de contrôle bien précises.

Tous les mots-clés du script peuvent être saisis en majuscules et/ou en minuscules. Les noms des champs et des variables utilisés dans les instructions sont toutefois sensibles à la casse des caractères.

Vue d'ensemble des préfixes de script

Chaque fonction est décrite plus en détail après la vue d'ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

3 Instructions de script et mots-clés

Add

Il est possible d'ajouter le préfixe **Add** à n'importe quelle instruction **LOAD** ou **SELECT** du script pour spécifier qu'il faut ajouter des enregistrements à une autre table. Cela spécifie également que cette instruction doit être exécutée lors d'un chargement partiel. Le préfixe **Add** peut également être utilisé dans une instruction **Map**.

```
Add [only] [Concatenate [(tablename )]] (loadstatement | selectstatement)
```

```
Add [ Only ] mapstatement
```

Buffer

Il est possible de créer et de gérer automatiquement des fichiers QVD à l'aide du préfixe **buffer**. Ce préfixe peut être utilisé dans la plupart des instructions **LOAD** et **SELECT** du script. Il indique que des fichiers QVD sont utilisés pour mettre en cache/mémoire tampon le résultat de l'instruction.

```
Buffer[(option [ , option])] ( loadstatement | selectstatement )
```

```
option::= incremental | stale [after] amount [(days | hours)]
```

Concatenate

Si deux tables qui doivent être concaténées comportent des ensembles de champs différents, il est tout de même possible de forcer la concaténation des deux tables à l'aide du préfixe **Concatenate**.

```
Concatenate [ (tablename ) ] ( loadstatement | selectstatement )
```

Crosstable

Le préfixe de chargement **crosstable** est utilisé pour transposer des données structurées de « tableau croisé » ou de « tableau croisé dynamique ». Les données structurées de cette manière sont fréquentes lorsque vous travaillez avec des sources de feuilles de calcul. Le résultat et l'objectif du préfixe de chargement **crosstable** sont de transposer ces structures dans un équivalent de tableau avec des colonnes standard, car cette structure est généralement mieux adaptée à l'analyse dans Qlik Sense.

```
Crosstable (attribute field name, data field name [ , n ] ) ( loadstatement | selectstatement )
```

First

Le préfixe **First** associé à une instruction **LOAD** ou **SELECT (SQL)** sert à charger un nombre d'enregistrements maximal défini à partir d'une table de source de données.

```
First n( loadstatement | selectstatement )
```

Generic

Le préfixe de chargement **Generic** permet la conversion des données modélisées entité-attribut-valeur (EAV) en une structure de table relationnelle normalisée standard. La modélisation EAV est également appelée « modélisation de données générique » ou « schéma ouvert ».

```
Generic ( loadstatement | selectstatement )
```


3 Instructions de script et mots-clés

Hierarchy

Le préfixe **hierarchy** permet de transformer une table de hiérarchies parent-enfant en table utile dans un modèle de données Qlik Sense. Vous pouvez l'insérer devant une instruction **LOAD** ou **SELECT**. Il utilise le résultat de l'instruction de chargement comme entrée pour une transformation de table.

```
Hierarchy (NodeID, ParentID, NodeName, [ParentName], [PathSource],  
[PathName], [PathDelimiter], [Depth]) (loadstatement | selectstatement)
```

HierarchBelongsTo

Ce préfixe permet de transformer une table de hiérarchies parent-enfant en table utile dans un modèle de données Qlik Sense. Vous pouvez l'insérer devant une instruction **LOAD** ou **SELECT**. Il utilise le résultat de l'instruction de chargement comme entrée pour une transformation de table.

```
HierarchyBelongsTo (NodeID, ParentID, NodeName, AncestorID, AncestorName,  
[DepthDiff]) (loadstatement | selectstatement)
```

Inner

Les préfixes **join** et **keep** peuvent être précédés du préfixe **inner**.

Utilisé avant **join**, il spécifie l'utilisation d'une jointure interne. De ce fait, la table résultante contient uniquement des combinaisons de valeurs de champ provenant des tables de données brutes où les valeurs de champ de liaison sont représentées dans les deux tables. Utilisé avant **keep**, il indique que les deux tables de données brutes doivent être réduites à leur intersection commune avant d'être stockées dans Qlik Sense.

```
Inner ( Join | Keep ) [ (tablename) ] (loadstatement | selectstatement )
```

IntervalMatch

Le préfixe **IntervalMatch** permet de créer une table faisant correspondre des valeurs numériques discrètes à un ou plusieurs intervalles numériques et, de manière facultative, faisant correspondre les valeurs d'une ou de plusieurs clés supplémentaires.

```
IntervalMatch (matchfield) (loadstatement | selectstatement )
```

```
IntervalMatch (matchfield, keyfield1 [ , keyfield2, ... keyfield5 ] )  
(loadstatement | selectstatement )
```

Join

Le préfixe **join** permet de joindre la table chargée à une table nommée existante ou à la dernière table de données créée.

```
[Inner | Outer | Left | Right ] Join [ (tablename) ] ( loadstatement |  
selectstatement )
```

3 Instructions de script et mots-clés

Keep

Le préfixe **keep** est semblable au préfixe **join**. Tout comme le préfixe **join**, il compare la table chargée à une table nommée existante ou à la dernière table de données créée. Cependant, au lieu de joindre la table chargée à une table existante, il a pour effet de réduire une ou les deux tables avant qu'elles ne soient stockées dans Qlik Sense, en fonction de l'intersection des données des tables. La comparaison effectuée équivaut à une jonction naturelle entre tous les champs communs, c.-à-d. de la même manière que dans une jonction correspondante. Cependant, les deux tables ne sont pas jointes et sont conservées dans Qlik Sense comme deux tables nommées distinctes.

```
(Inner | Left | Right) Keep [(tablename) ]( loadstatement | selectstatement )
```

Left

Les préfixes **Join** et **Keep** peuvent être précédés du préfixe **left**.

Utilisé avant **join**, il spécifie l'utilisation d'une jointure gauche. La table résultante contient uniquement des combinaisons de valeurs de champ provenant des tables de données brutes où les valeurs de champ de liaison sont représentées dans la première table. Utilisé avant **keep**, il indique que la deuxième table de données brutes doit être réduite à son intersection commune avec la première table avant d'être stockée dans Qlik Sense.

```
Left ( Join | Keep ) [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )
```

Mapping

Le préfixe **mapping** permet de créer une table de mappage pouvant servir, par exemple, à remplacer des valeurs de champ et des noms de champ lors de l'exécution du script.

```
Mapping ( loadstatement | selectstatement )
```

Merge

Le préfixe **Merge** peut être ajouté à n'importe quelle instruction **LOAD** ou **SELECT** du script pour spécifier que la table chargée doit être fusionnée dans une autre table. Cela spécifie également que cette instruction doit être exécutée lors d'un chargement partiel.

```
Merge [only] [(SequenceNoField [, SequenceNoVar])] On ListOfKeys [Concatenate [(TableName)]] (loadstatement | selectstatement)
```

NoConcatenate

Le préfixe **NoConcatenate** oblige deux tables chargées aux ensembles de champs identiques à être traitées comme deux tables internes distinctes. Sinon, elles seraient automatiquement concaténées.

```
NoConcatenate( loadstatement | selectstatement )
```

Outer

Le préfixe explicite **Join** peut être précédé du préfixe **Outer** pour spécifier une jointure externe. Dans une jointure externe, toutes les combinaisons entre les deux tables sont générées. De ce fait, la table résultante contient uniquement des combinaisons de valeurs de champ provenant des

3 Instructions de script et mots-clés

tables de données brutes où les valeurs de champ de liaison sont représentées dans une ou les deux tables. Le mot-clé **Outer** est facultatif et correspond au type de jointure par défaut utilisé lorsqu'un préfixe de jointure n'est pas spécifié.

```
Outer Join [ (tablename) ] (loadstatement | selectstatement )
```

Partial reload

Un chargement complet commence toujours par supprimer toutes les tables du modèle de données existant, puis exécute le script de chargement.

Un [Chargement partiel \(page 107\)](#) ne le fait pas. Au lieu de cela, il conserve toutes les tables du modèle de données, puis exécute uniquement les instructions **Load** et **Select** précédées d'un préfixe **Add**, **Merge** ou **Replace**. Les autres tables de données ne sont pas affectées par la commande. L'argument **only** indique que l'instruction doit être exécutée uniquement lors des chargements partiels et qu'elle doit être ignorée lors des chargements complets. Le tableau suivant synthétise l'exécution des instructions pour les chargements partiels et complets.

Replace

Le préfixe **Replace** peut être ajouté à n'importe quelle instruction **LOAD** ou **SELECT** du script pour spécifier que la table chargée doit remplacer une autre table. Cela spécifie également que cette instruction doit être exécutée lors d'un chargement partiel. Le préfixe **Replace** peut également être utilisé dans une instruction **Map**.

```
Replace [only] [Concatenate[(tablename) ]] (loadstatement | selectstatement)
```

```
Replace [only] mapstatement
```

Right

Les préfixes **Join** et **Keep** peuvent être précédés du préfixe **right**.

Utilisé avant **join**, il spécifie l'utilisation d'une jointure droite. La table résultante contient uniquement des combinaisons de valeurs de champ provenant des tables de données brutes où les valeurs de champ de liaison sont représentées dans la deuxième table. Utilisé avant **keep**, il indique que la première table de données brutes doit être réduite à son intersection commune avec la deuxième table avant d'être stockée dans Qlik Sense.

```
Right (Join | Keep) [(tablename)] (loadstatement | selectstatement )
```

Sample

Le préfixe **sample** associé à une instruction **LOAD** ou **SELECT** permet de charger un échantillon aléatoire d'enregistrements à partir de la source de données.

```
Sample p ( loadstatement | selectstatement )
```

Semantic

Il est possible de charger des tables contenant des relations entre des enregistrements à l'aide d'un préfixe **semantic**. Il peut s'agir, par exemple, d'auto-références au sein d'une table, où un enregistrement pointe vers un autre, tel qu'un parent, auquel il appartient ou qui est son prédécesseur.

3 Instructions de script et mots-clés

Semantic (loadstatement | selectstatement)

Unless

Utilisé comme préfixe ou comme suffixe, **unless** permet de créer une clause conditionnelle qui détermine si une instruction ou une clause exit doit être évaluée ou pas. Il peut être considéré comme une alternative plus compacte à l'instruction complète **if..end if**.

(**Unless** condition statement | exitstatement Unless condition)

When

Utilisé comme préfixe ou comme suffixe, **when** permet de créer une clause conditionnelle qui détermine si une instruction ou une clause exit doit être exécutée ou pas. Il peut être considéré comme une alternative plus compacte à l'instruction complète **if..end if**.

(**When** condition statement | exitstatement when condition)

Add

Il est possible d'ajouter le préfixe **Add** à n'importe quelle instruction **LOAD** ou **SELECT** du script pour spécifier qu'il faut ajouter des enregistrements à une autre table. Cela spécifie également que cette instruction doit être exécutée lors d'un chargement partiel. Le préfixe **Add** peut également être utilisé dans une instruction **Map**.



Pour que le chargement partiel fonctionne correctement, vous devez ouvrir l'application avec des données avant le déclenchement du chargement partiel.

Effectuez un chargement partiel via le bouton **Charger**. Vous pouvez également utiliser Qlik Engine JSON API.

Syntaxe :

Add [only] [**Concatenate** [(tablename)]] (loadstatement | selectstatement)

Add [only] mapstatement

Lors d'un chargement normal (non partiel), la construction **Add LOAD** fonctionne comme une instruction **LOAD** normale. Les enregistrements seront générés et stockés dans une table.

Si le préfixe **Concatenate** est utilisé ou s'il existe une table avec le même ensemble de champs, les enregistrements seront ajoutés à la table existante correspondante. Sinon, la construction **Add LOAD** créera une table.

Un chargement partiel fera la même chose. La seule différence réside dans le fait que la construction **Add LOAD** ne créera jamais de table. Il existe toujours une table correspondante provenant de la précédente exécution de script à laquelle les enregistrements doivent être ajoutés.

La présence de doublons n'est pas vérifiée. Par conséquent, une instruction utilisant le préfixe **Add** inclut généralement soit un qualificateur distinct, soit une clause where conservant les doublons.

L'instruction **Add Map...Using** permet également d'effectuer le mappage pendant une exécution de script partielle.

3 Instructions de script et mots-clés

Arguments :

Arguments

Argument	Description
only	Qualificateur facultatif indiquant que l'instruction doit être exécutée uniquement lors des chargements partiels. Lors des chargements normaux (non partiels), elle doit être ignorée.

Exemples et résultats :

Exemple	Résultat
Tab1: LOAD Name, Number FROM Persons.csv; Add LOAD Name, Number FROM newPersons.csv;	<p>Pendant un rechargement normal, les données sont chargées à partir du fichier <i>Persons.csv</i> et stockées dans la table Qlik Sense Tab1. Les données du fichier <i>NewPersons.csv</i> sont ensuite concaténées dans la même table Qlik Sense.</p> <p>Pendant un rechargement partiel, les données sont chargées à partir du fichier <i>NewPersons.csv</i> et ajoutées à la table Qlik Sense Tab1. La présence de doublons n'est pas vérifiée.</p>
Tab1: SQL SELECT Name, Number FROM Persons.csv; Add LOAD Name, Number FROM NewPersons.csv where not exists (Name);	<p>Le programme vérifie l'absence de doublons en recherchant des occurrences de Name dans les données de table déjà chargées.</p> <p>Pendant un rechargement normal, les données sont chargées à partir du fichier <i>Persons.csv</i> et stockées dans la table Qlik Sense Tab1. Les données du fichier <i>NewPersons.csv</i> sont ensuite concaténées dans la même table Qlik Sense.</p> <p>Pendant un rechargement partiel, les données sont chargées à partir du fichier <i>NewPersons.csv</i>, lequel est ajouté à la table Qlik Sense Tab1. Le programme vérifie l'absence de doublons en recherchant des occurrences de Name dans les données de table déjà chargées.</p>
Tab1: LOAD Name, Number FROM Persons.csv; Add Only LOAD Name, Number FROM NewPersons.csv where not exists (Name);	<p>Pendant un rechargement normal, les données sont chargées à partir du fichier <i>Persons.csv</i> et stockées dans la table Qlik Sense Tab1. L'instruction de chargement du fichier <i>NewPersons.csv</i> est ignorée.</p> <p>Pendant un rechargement partiel, les données sont chargées à partir du fichier <i>NewPersons.csv</i>, lequel est ajouté à la table Qlik Sense Tab1. Le programme vérifie l'absence de doublons en recherchant des occurrences de Name dans les données de table déjà chargées.</p>

Buffer

Il est possible de créer et de gérer automatiquement des fichiers QVD à l'aide du préfixe **buffer**. Ce préfixe peut être utilisé dans la plupart des instructions **LOAD** et **SELECT** du script. Il indique que des fichiers QVD sont utilisés pour mettre en cache/mémoire tampon le résultat de l'instruction.

Syntaxe :

```
Buffer [(option [ , option])] ( loadstatement | selectstatement )  
option ::= incremental | stale [after] amount [(days | hours)]
```

Si aucune option n'est utilisée, le tampon (buffer) QVD créé par la première exécution du script est utilisé indéfiniment.

Le fichier de tampon est stocké dans le sous-dossier *Buffers*, généralement installé sous *C:\ProgramData\Qlik\Sense\Engine\Buffers* (installation serveur) ou *C:\Utilisateurs\{user}\Documents\Qlik\Sense\Buffers* (Qlik Sense Desktop).

Le nom du fichier QVD est un nom calculé, hachage hexadécimal de 160 bits de toute l'instruction **LOAD** ou **SELECT** qui suit et d'autres informations discriminantes. Autrement dit, cela signifie que le tampon QVD ne sera plus valide si l'instruction **LOAD** ou **SELECT** qui suit est modifiée.

Les tampons QVD sont normalement supprimés lorsqu'ils ne sont plus référencés nulle part lors d'une exécution de script complète dans l'application qui les a créés ou lorsque l'application qui les a créés n'existe plus.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
incremental	<p>L'option incremental permet de ne lire qu'une partie d'un fichier sous-jacent. La taille précédente du fichier est stockée dans l'en-tête XML du fichier QVD. Cette méthode s'avère particulièrement utile dans le cas des fichiers journaux. Tous les enregistrements chargés précédemment sont lus à partir du fichier QVD tandis que les nouveaux enregistrements ultérieurs sont lus à partir de la source d'origine, avant qu'un fichier QVD à jour ne soit créé.</p> <p>L'option incremental peut uniquement être utilisée avec des instructions LOAD et des fichiers texte. Il n'est pas possible d'utiliser un chargement incrémentiel lorsque les anciennes données sont modifiées ou supprimées.</p>

3 Instructions de script et mots-clés

Argument	Description
stale [after] amount [(days hours)]	amount est un nombre spécifiant la période. Cet argument admet l'utilisation de décimales. Si l'unité n'est pas précisée, les jours sont utilisés par défaut. L'option stale after est généralement utilisée avec des sources de base de données qui ne comportent pas d'horodatage simple pour les données d'origine. À la place, vous spécifiez de quand peut dater l'instantané QVD à utiliser. Une clause stale after spécifie simplement une période commençant à la date de création du tampon QVD et après laquelle celui-ci ne sera plus considéré comme valide. Avant l'expiration de ce délai, le tampon QVD est utilisé comme source de données et après ce moment, c'est la source de données d'origine. Le fichier de tampon QVD est alors mis à jour automatiquement et une nouvelle période débute.

Limitations :

Cette fonction présente de nombreuses limites, la plus notable étant qu'une instruction **LOAD** de fichier ou une instruction **SELECT** soit au cœur de toute instruction complexe.

Exemple 1:

```
Buffer SELECT * from MyTable;
```

Exemple 2:

```
Buffer (stale after 7 days) SELECT * from MyTable;
```

Exemple 3:

```
Buffer (incremental) LOAD * from MyLog.log;
```

Concatenate

`concatenate` est un préfixe de chargement de script qui permet d'ajouter un ensemble de données à une table en mémoire qui existe déjà. Il est souvent utilisé pour ajouter différents ensembles de données transactionnelles à une seule table de faits centrale ou pour créer des ensembles de données de référence communs d'un type spécifique provenant de différentes sources. Sa fonctionnalité est similaire à celle d'un opérateur SQL UNION.

La table obtenue d'une opération `concatenate` contiendra l'ensemble de données d'origine avec les nouvelles lignes de données ajoutées au bas de cette table. Les tables source et cible peuvent contenir des champs différents. Lorsque ces champs sont différents, la table obtenue est élargie pour représenter le résultat combiné de l'ensemble des champs présents dans les deux tables source et cible.

3 Instructions de script et mots-clés

Syntaxe :

```
Concatenate [ (tablename ) ] ( loadstatement | selectstatement )
```

Arguments

Argument	Description
tablename	Nom d'une table existante. La table nommée sera la cible de l'opération concatenate et l'ensemble des enregistrements de données chargés seront ajoutés à cette table. Si le paramètre tablename n'est pas utilisé, la table cible sera la dernière table chargée avant cette instruction.
loadstatement/selectstatement	L'argument loadstatement/selectstatement qui suit l'argument tablename sera concaténé à la table spécifiée.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction SET DateFormat de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple de fonction

Exemple	Résultat
Concatenate (Transactions) Load ... ;	Les données chargées dans l'instruction LOAD sous le préfixe concatenate seront ajoutées à la table en mémoire existante appelée Transactions (en supposant qu'une table appelée Transactions a été chargée avant ce point dans le script de chargement).

Exemple 1 – ajout de plusieurs ensembles de données à une table cible avec le préfixe de chargement Concatenate

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Dans cet exemple, vous allez charger deux scripts dans l'ordre séquentiel.

3 Instructions de script et mots-clés

- Le premier script de chargement contient un ensemble de données initial avec des dates et des montants, envoyé à une table appelée `Transactions`.
- Le deuxième script contient les éléments suivants :
 - Un deuxième ensemble de données, ajouté à l'ensemble de données initial via le préfixe `concatenate`. Cet ensemble de données comporte un champ supplémentaire, `type`, qui ne figure pas dans l'ensemble de données initial.
 - Le préfixe `concatenate`.

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Premier script de chargement

Transactions:

```
Load * Inline [
```

```
id, date, amount
```

```
3750, 08/30/2018, 23.56
```

```
3751, 09/07/2018, 556.31
```

```
3752, 09/16/2018, 5.75
```

```
3753, 09/22/2018, 125.00
```

```
3754, 09/22/2018, 484.21
```

```
3756, 09/22/2018, 59.18
```

```
3757, 09/23/2018, 177.42
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- `id`
- `date`
- `amount`

Tableau de résultats du premier script de chargement

id	date	amount
3750	08/30/2018	23.56
3751	09/07/2018	556.31
3752	09/16/2018	5.75
3753	09/22/2018	125.00
3754	09/22/2018	484.21
3756	09/22/2018	59.18
3757	09/23/2018	177.42

3 Instructions de script et mots-clés

Le tableau montre l'ensemble de données initial.

Deuxième script de chargement

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous.

```
Concatenate(Transactions)
Load * Inline [
id, date, amount, type
3758, 10/01/2018, 164.27, Internal
3759, 10/03/2018, 384.00, External
3760, 10/06/2018, 25.82, Internal
3761, 10/09/2018, 312.00, Internal
3762, 10/15/2018, 4.56, Internal
3763, 10/16/2018, 90.24, Internal
3764, 10/18/2018, 19.32, External
];
```

Résultats

Chargez les données et accédez à la feuille. Créez ce champ comme dimension.

- type

Tableau de résultats du deuxième script de chargement

id	date	amount	type
3750	08/30/2018	23.56	-
3751	09/07/2018	556.31	-
3752	09/16/2018	5.75	-
3753	09/22/2018	125.00	-
3754	09/22/2018	484.21	-
3756	09/22/2018	59.18	-
3757	09/23/2018	177.42	-
3758	10/01/2018	164.27	Internal
3759	10/03/2018	384.00	External
3760	10/06/2018	25.82	Internal
3761	10/09/2018	312.00	Internal
3762	10/15/2018	4.56	Internal
3763	10/16/2018	90.24	Internal
3764	10/18/2018	19.32	External

3 Instructions de script et mots-clés

Notez les valeurs nulles du champ `type` des sept premiers enregistrements chargés pour lesquels la valeur `type` n'a pas été définie.

Exemple 2 – ajout de plusieurs ensembles de données à une table cible via une concaténation implicite

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Un cas d'usage `type` de l'ajout implicite de données se produit lorsque vous chargez plusieurs fichiers de données structurées de la même manière et que vous souhaitez tous les ajouter à une table cible.

Par exemple, en utilisant `wildcards` dans des noms de fichier avec une syntaxe similaire à l'exemple suivant :

```
myTable:
Load * from [myFile_*.qvd] (qvd);
```

ou dans des boucles utilisant des constructions similaires à l'exemple suivant :

```
for each file in filelist('myFile_*.qvd')

myTable:
Load * from [$(file)] (qvd);

next file
```



La concaténation implicite se produira entre deux tables, quelles qu'elles soient, chargées comportant des champs portant le même nom, même si elles ne sont pas définies l'une par rapport à l'autre dans le script. Cela peut entraîner l'ajout involontaire de données à des tables. Si vous ne souhaitez pas qu'une table secondaire contenant des champs identiques soit ajoutée de cette manière, utilisez le préfixe de chargement `NoConcatenate`. Le renommage de la table à l'aide d'une autre balise de nom de table n'est pas suffisant pour empêcher la concaténation implicite. Pour plus d'informations, voir [NoConcatenate \(page 96\)](#).

Dans cet exemple, vous allez charger deux scripts dans l'ordre séquentiel.

- Le premier script de chargement contient un ensemble de données initial avec quatre champs, envoyé à une table appelée `Transactions`.
- Le deuxième script de chargement contient un ensemble de données comportant les mêmes champs que le premier ensemble de données.

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Premier script de chargement

```
Transactions:
Load * Inline [
id, date, amount, type
3758, 10/01/2018, 164.27, Internal
3759, 10/03/2018, 384.00, External
3760, 10/06/2018, 25.82, Internal
3761, 10/09/2018, 312.00, Internal
3762, 10/15/2018, 4.56, Internal
3763, 10/16/2018, 90.24, Internal
3764, 10/18/2018, 19.32, External
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- amount
- type

Tableau de résultats du premier script de chargement

id	date	type	amount
3758	10/01/2018	Internal	164.27
3759	10/03/2018	External	384.00
3760	10/06/2018	Internal	25.82
3761	10/09/2018	Internal	312.00
3762	10/15/2018	Internal	4.56
3763	10/16/2018	Internal	90.24
3764	10/18/2018	External	19.32

Le tableau montre l'ensemble de données initial.

Deuxième script de chargement

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous.

```
Load * Inline [
id, date, amount, type
3765, 11/03/2018, 129.40, Internal
3766, 11/05/2018, 638.50, External
];
```

Résultats

Chargez les données et accédez à la feuille.

Tableau de résultats du deuxième script de chargement

id	date	type	amount
3758	10/01/2018	Internal	164.27
3759	10/03/2018	External	384.00
3760	10/06/2018	Internal	25.82
3761	10/09/2018	Internal	312.00
3762	10/15/2018	Internal	4.56
3763	10/16/2018	Internal	90.24
3764	10/18/2018	External	19.32
3765	11/03/2018	Internal	129.40
3766	11/05/2018	External	638.50


Le deuxième ensemble de données a été implicitement concaténé à l'ensemble de données initial, car ils avaient des champs identiques.

Crosstable

Le préfixe de chargement **crosstable** est utilisé pour transposer des données structurées de « tableau croisé » ou de « tableau croisé dynamique ». Les données structurées de cette manière sont fréquentes lorsque vous travaillez avec des sources de feuilles de calcul. Le résultat et l'objectif du préfixe de chargement **crosstable** sont de transposer ces structures dans un équivalent de tableau avec des colonnes standard, car cette structure est généralement mieux adaptée à l'analyse dans Qlik Sense.

3 Instructions de script et mots-clés

Exemple de données structurées sous forme de tableau croisé (crosstable) et sa structure équivalente après une transformation crosstable



Syntaxe :

```
crosstable (attribute field name, data field name [ , n ] ) ( loadstatement | selectstatement )
```

Arguments

Argument	Description
attribute field name	Nom de champ de sortie souhaité décrivant la dimension orientée à l'horizontale à transposer (la ligne d'en-tête).
data field name	Nom de champ de sortie souhaité décrivant les données orientées à l'horizontale de la dimension à transposer (la matrice des valeurs de données sous la ligne d'en-tête).
n	Nombre de champs du qualificateur ou dimensions inchangées précédant le tableau à transformer au format générique. La valeur par défaut est 1.

Cette fonction de script est liée aux fonctions suivantes :

Fonctions associées

Fonction	Interaction
Generic (page 62)	Préfixe de chargement transformation qui prend un jeu de données structuré au format entité-attribut-valeur et le transforme en une structure de table relationnelle standard, séparant chaque attribut rencontré dans un nouveau champ ou dans une nouvelle colonne de données.

Exemple 1 – Transformation de données sales pivotées (simple)

Scripts de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le premier script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le premier script de chargement contient un jeu de données auquel le préfixe de script `crosstable` sera appliqué ultérieurement, la section appliquant `crosstable` commenté. Cela signifie que la syntaxe de commentaire a été utilisée pour désactiver cette section dans le script de chargement.

Le deuxième script de chargement est le même que le premier, mais avec l'application de `crosstable` non commenté (activé via la suppression de la syntaxe de commentaire). Les scripts sont présentés de cette manière pour mettre en évidence la valeur de cette fonction de script dans la transformation des données.

Premier script de chargement (fonction non appliquée)

```
tmpData:
//Crosstable (MonthText, Sales)
Load * inline [
Product, Jan 2021, Feb 2021, Mar 2021, Apr 2021, May 2021, Jun 2021
A, 100, 98, 103, 63, 108, 82
B, 284, 279, 297, 305, 294, 292
C, 50, 53, 50, 54, 49, 51];

//Final:
//Load Product,
//Date(Date#(MonthText, 'MMM YYYY'), 'MMM YYYY') as Month,
//Sales

//Resident tmpData;

//Drop Table tmpData;
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- Product
- Jan 2021
- Feb 2021
- Mar 2021
- Apr 2021
- May 2021
- Jun 2021

3 Instructions de script et mots-clés

Tableau de résultats

Produit	Janv. 2021	Févr. 2021	Mars 2021	Avril 2021	Mai 2021	Juin 2021
A	100	98	103	63	108	82
B	284	279	297	305	294	292
C	50	53	50	54	49	51

Ce script permet la création d'un tableau croisé (crosstable) avec une colonne pour chaque mois et une ligne par produit. Dans ce format, ces données ne sont pas faciles à analyser. Il serait préférable d'avoir tous les nombres dans un champ et tous les mois dans un autre, à savoir, dans un tableau à trois colonnes. La section suivante explique comment effectuer cette transformation en tableau croisé (crosstable).

Deuxième script de chargement (fonction appliquée)

Décommentez le script en supprimant //. Le script de chargement devrait ressembler au suivant :

```
tmpData:
Crosstable (MonthText, Sales)
Load * inline [
Product, Jan 2021, Feb 2021, Mar 2021, Apr 2021, May 2021, Jun 2021
A, 100, 98, 103, 63, 108, 82
B, 284, 279, 297, 305, 294, 292
C, 50, 53, 50, 54, 49, 51];

Final:
Load Product,
Date(Date#(MonthText, 'MMM YYYY'), 'MMM YYYY') as Month,
Sales

Resident tmpData;

Drop Table tmpData;
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- Product
- Month
- Sales

Tableau de résultats

Produit	Mois	Ventes
A	Jan 2021	100

3 Instructions de script et mots-clés

Produit	Mois	Ventes
A	Feb 2021	98
A	Mar 2021	103
A	Apr 2021	63
A	May 2021	108
A	Jun 2021	82
B	Jan 2021	284
B	Feb 2021	279
B	Mar 2021	297
B	Apr 2021	305
B	May 2021	294
B	Jun 2021	292
C	Jan 2021	50
C	Feb 2021	53
C	Mar 2021	50
C	Apr 2021	54
C	May 2021	49
C	Jun 2021	51

Une fois le préfixe de script appliqué, le tableau croisé (crosstable) est transformé en tableau simple avec une colonne pour `month` et une autre pour `sales`. Cela améliore la lisibilité des données.

Exemple 2 - Transformation de données sales target pivotées en une structure de tableau verticale (intermédiaire)

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Jeu de données chargé dans une table appelée `Targets`.
- Préfixe de chargement `crosstable`, qui transpose les noms `sales person` pivotés dans un champ qui lui est propre, intitulé `sales person`.
- Données sales target associées, structurées dans un champ nommé `target`.

Script de chargement

```
SalesTargets:
CROSTABLE([Sales Person],Target,1)
LOAD
*
INLINE [
Area, Lisa, James, Sharon
APAC, 1500, 1750, 1850
EMEA, 1350, 950, 2050
NA, 1800, 1200, 1350
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- Area
- Sales Person

Ajoutez cette mesure :

```
=Sum(Target)
```

Tableau de résultats

Zone	Représentant commercial	=Sum(Target)
APAC	James	1 750
APAC	Lisa	1 500
APAC	Sharon	1 850
EMEA	James	950
EMEA	Lisa	1 350
EMEA	Sharon	2 050
NA	James	1 200
NA	Lisa	1 800
NA	Sharon	1 350

Si vous souhaitez répliquer l'affichage des données sous forme de tableau d'entrée pivoté, vous pouvez créer un tableau croisé dynamique équivalent dans une feuille.

3 Instructions de script et mots-clés

Procédez comme suit :

1. Copiez et collez le tableau que vous venez de créer dans la feuille.
2. Faites glisser l'objet graphique **Tableau croisé dynamique** par-dessus la copie de tableau que vous venez de créer. Sélectionnez **Convertir**.
3. Cliquez sur **Édition terminée**.
4. Faites glisser le champ `sales Person` de la partie supérieure de la colonne verticale vers la partie supérieure de la colonne horizontale.

Le tableau suivant montre les données sous leur forme de tableau initiale, telles qu'affichées dans Qlik Sense :

Tableau de résultats d'origine, comme affiché dans Qlik Sense

Zone	Représentant commercial	=Sum(Target)
Totaux	-	13 800
APAC	James	1 750
APAC	Lisa	1 500
APAC	Sharon	1 850
EMEA	James	950
EMEA	Lisa	1 350
EMEA	Sharon	2 050
NA	James	1 200
NA	Lisa	1 800
NA	Sharon	1 350

Le tableau croisé dynamique équivalent ressemble à ce qui suit, la colonne du nom de chaque vendeur étant contenue dans la ligne plus grande pour `sales Person` :

Tableau croisé dynamique équivalent avec le champ `sales Person` pivoté à l'horizontale

Zone	James	Lisa	Sharon
APAC	1 750	1 500	1 850
EMEA	950	1 350	2 050
NA	1 350	1 350	1 350

3 Instructions de script et mots-clés

Exemple de données affichées sous forme de tableau et un tableau croisé dynamique équivalent avec le champ `sales Person` pivoté à l'horizontale

Table				
Area	Q	Sales Person	Q	Sum(Target)
Totals				13800
APAC		James		1750
APAC		Lisa		1500
APAC		Sharon		1850
EMEA		James		950
EMEA		Lisa		1350
EMEA		Sharon		2050
NA		James		1200
NA		Lisa		1800
NA		Sharon		1350

Pivot table			
Area	Sales Person		
	James	Lisa	Sharon
APAC	1750	1500	1850
EMEA	950	1350	2050
NA	1200	1800	1350

Exemple 3 - Transformation de données sales et target pivotées en une structure de tableau verticale (avancé)

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Jeu de données représentant les données sales et targets, organisées par secteur et mois de l'année. Ce jeu de données est chargé dans une table appelée `salesAndTargets`.
- Préfixe de chargement `crosstable`. Ceci est utilisé pour annuler le pivotement de la dimension `month year` dans un champ dédié, ainsi que pour transposer la matrice des montants sales et target dans un champ dédié appelé `Amount`.
- Conversion du champ `month year` du format texte en une date appropriée, à l'aide de la fonction de conversion de texte en date `date#`. Ce champ `month year` converti en date est de nouveau joint à la table `salesAndTarget` via un préfixe de chargement `join`.

Script de chargement

`salesAndTargets`:

```
CROSTABLE(MonthYearAsText,Amount,2)
```

```
LOAD
```

```
*
```

```
INLINE [
```

```
Area Type Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22
APAC Target 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
```

3 Instructions de script et mots-clés

```
APAC Actual 435 434 397 404 458 447 413 458 385 421 448 397
EMEA Target 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5
EMEA Actual 363.5 359.5 337.5 361.5 341.5 337.5 379.5 352.5 327.5 337.5 360.5 334.5
NA Target 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
NA Actual 378 415 363 356 403 343 401 365 393 340 360 405
] (delimiter is '\t');
```

tmp:

```
LOAD DISTINCT MonthYearAsText,date#(MonthYearAsText,'MMM-YY') AS [Month Year]
RESIDENT SalesAndTargets;
```

```
JOIN (SalesAndTargets)
LOAD * RESIDENT tmp;
```

```
DROP TABLE tmp;
DROP FIELD MonthYearAsText;
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- Area
- Month Year

Créez la mesure suivante, avec le libellé Actual :

```
=Sum({<Type={'Actual'}>} Amount)
```

Créez également la mesure suivante, avec le libellé Target :

```
=Sum({<Type={'Target'}>} Amount)
```

Tableau de résultats (rogné)

Zone	Mois Année	Réel	Cible
APAC	Janv. 22	435	425
APAC	Févr. 22	434	425
APAC	Mars 22	397	425
APAC	Avril 22	404	425
APAC	Mai 22	458	425
APAC	Juin 22	447	425
APAC	Juil. 22	413	425
APAC	Août 22	458	425
APAC	Sept. 22	385	425
APAC	Oct. 22	421	425

3 Instructions de script et mots-clés

Zone	Mois Année	Réel	Cible
APAC	Nov. 22	448	425
APAC	Déc. 22	397	425
EMEA	Janv. 22	363,5	362,5
EMEA	Févr. 22	359,5	362,5

Si vous souhaitez répliquer l'affichage des données sous forme de tableau d'entrée pivoté, vous pouvez créer un tableau croisé dynamique équivalent dans une feuille.

Procédez comme suit :

1. Copiez et collez le tableau que vous venez de créer dans la feuille.
2. Faites glisser l'objet graphique **Tableau croisé dynamique** par-dessus la copie de tableau que vous venez de créer. Sélectionnez **Convertir**.
3. Cliquez sur **Édition terminée**.
4. Faites glisser le champ `month_year` de la partie supérieure de la colonne verticale vers la partie supérieure de la colonne horizontale.
5. Faites glisser l'élément `values` de la partie supérieure de la colonne horizontale vers la partie supérieure de la colonne verticale.

Le tableau suivant montre les données sous leur forme de tableau initiale, telles qu'affichées dans Qlik Sense :

Tableau de résultats d'origine (rogné), comme affiché dans Qlik Sense

Zone	Mois Année	Réel	Cible
Totaux	-	13 812	13 950
APAC	Janv. 22	435	425
APAC	Févr. 22	434	425
APAC	Mars 22	397	425
APAC	Avril 22	404	425
APAC	Mai 22	458	425
APAC	Juin 22	447	425
APAC	Juil. 22	413	425
APAC	Août 22	458	425
APAC	Sept. 22	385	425
APAC	Oct. 22	421	425
APAC	Nov. 22	448	425

3 Instructions de script et mots-clés

Zone	Mois Année	Réel	Cible
APAC	Déc. 22	397	425
EMEA	Janv. 22	363,5	362,5
EMEA	Févr. 22	359,5	362,5

Le tableau croisé dynamique équivalent ressemble à ce qui suit, la colonne de chaque mois de l'année étant contenue dans la ligne plus grande pour Month Year :

Tableau croisé dynamique équivalent (rogné) avec le champ Month Year pivoté à l'horizontale

Zone (Valeurs)	Jan v. 22	Fév r. 22	Mar s 22	Avril 22	Mai 22	Juin 22	Juil. 22	Août 22	Sep t. 22	Oct. 22	Nov. 22	Déc. 22
APAC - Réel	435	434	397	404	458	447	413	458	385	421	448	397
APAC - Cible	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
EMEA - Réel	363,5	359,5	337,5	361,5	341,5	337,5	379,5	352,5	327,5	337,5	360,5	334,5
EMEA - Cible	362,5	362,5	362,5	362,5	362,5	362,5	362,5	362,5	362,5	362,5	362,5	362,5
NA - Réel	378	415	363	356	403	343	401	365	393	340	360	405
NA - Cible	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375

Exemple de données affichées sous forme de tableau et un tableau croisé dynamique équivalent avec le champ Month Year pivoté à l'horizontale

Table					Pivot table													
Area	Q1	Month Year	Q2	Actual	Target													
Totals				13812	13950													
APAC		Jan-22		435	425													
APAC		Feb-22		434	425													
APAC		Mar-22		397	425													
APAC		Apr-22		404	425													
APAC		May-22		458	425													
APAC		Jun-22		447	425													
APAC		Jul-22		413	425													
APAC		Aug-22		458	425													
APAC		Sep-22		385	425													
APAC		Oct-22		421	425													
APAC		Nov-22		448	425													
						Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	
APAC - Actual				435	434	397	404	458	447	413	458	385	421	448	397			
APAC - Target				425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	
EMEA - Actual				363,5	359,5	337,5	361,5	341,5	337,5	379,5	352,5	327,5	337,5	360,5	334,5			
EMEA - Target				362,5	362,5	362,5	362,5	362,5	362,5	362,5	362,5	362,5	362,5	362,5	362,5			
NA - Actual				378	415	363	356	403	343	401	365	393	340	360	405			
NA - Target				375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375			

First

Le préfixe `First` associé à une instruction `LOAD` ou `SELECT` (SQL) sert à charger un nombre d'enregistrements maximal défini à partir d'une table de source de données. Un cas d'usage type pour l'utilisation du préfixe `First` peut se produire lorsque vous souhaitez récupérer un petit sous-ensemble d'enregistrements à partir d'une étape de

3 Instructions de script et mots-clés

chargement de données importante et/ou lente. Dès que le nombre défini d'enregistrements "n" a été chargé, l'étape de chargement se termine prématurément et le reste de l'exécution du script se poursuit normalement.

Syntaxe :

```
First n ( loadstatement | selectstatement )
```

Arguments

Argument	Description
n	Expression arbitraire qui aboutit à un entier indiquant le nombre maximal d'enregistrements à lire. n peut également figurer entre parenthèses : (n).
loadstatement selectstatement	L'instruction load statement/select statement qui suit l'argument n définira la table spécifiée à charger avec le nombre maximal d'enregistrements défini.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction SET dateFormat de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
FIRST 10 LOAD * from abc.csv;	Cet exemple récupérera les dix premières lignes d'un fichier Excel.
FIRST (1) SQL SELECT * from Orders;	Cet exemple récupérera la première ligne sélectionnée de l'ensemble de données orders.

Exemple – Chargement des cinq premières lignes

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données de dates des deux premières semaines de 2020.
- Variable `FIRST` qui demande à l'application de ne charger que les cinq premiers enregistrements.

Script de chargement

```
sales:
FIRST 5
LOAD
*
Inline [
date,sales
01/01/2020,6000
01/02/2020,3000
01/03/2020,6000
01/04/2020,8000
01/05/2020,5000
01/06/2020,7000
01/07/2020,3000
01/08/2020,5000
01/09/2020,9000
01/10/2020,5000
01/11/2020,7000
01/12/2020,7000
01/13/2020,7000
01/14/2020,7000
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez `date` comme champ et `sum(sales)` comme mesure :

Table des résultats

Date	sum(sales)
01/01/2020	6000
01/02/2020	3000
01/03/2020	6000
01/04/2020	8000
01/05/2020	5000


Le script charge uniquement les cinq premiers enregistrements de la table `sales`.

Generic

Le préfixe de chargement **Generic** permet la conversion des données modélisées entité-attribut-valeur (EAV) en une structure de table relationnelle normalisée standard. La modélisation EAV est également appelée « modélisation de données générique » ou « schéma ouvert ».

Exemple de données modélisées EAV et d'une table relationnelle dénormalisée équivalente


Product ID	Attribute	Value
13	Status	Discontinued
13	Colour	Brown
20	Colour	White
13	Size	13-15
20	Size	16-18



Product ID	Status	Colour	Size
13	Discontinued	Brown	13-15
20		White	16-18

Exemple de données modélisées EAV et d'ensemble équivalent de tables relationnelles normalisées

Product ID	Attribute	Value
13	Status	Discontinued
13	Colour	Brown
20	Colour	White
13	Size	13-15
20	Size	16-18



Product ID	Status
13	Discontinued

Product ID	Colour
13	Brown
20	White

Product ID	Size
13	13-15
20	16-18

Bien qu'il soit techniquement possible de charger et d'analyser des données modélisées EAV dans Qlik, il est souvent plus facile de travailler avec une structure de données relationnelle traditionnelle équivalente.

Syntaxe :

```
Generic( loadstatement | selectstatement )
```

Ces rubriques peuvent vous aider à utiliser cette fonction :

3 Instructions de script et mots-clés

Rubriques connexes

Rubrique	Description
Crosstable (page 49)	Le préfixe de chargement <code>crosstable</code> transforme les données orientées à l'horizontale en données orientées à la verticale. D'un point de vue purement fonctionnel, il effectue la transformation opposée à celle du préfixe de chargement <code>generic</code> , même si les préfixes servent généralement des cas d'usage entièrement différents.
Bases de données génériques dans <i>Gestion des données</i>	Vous trouverez ici des modèles de données structurées EAV.

Exemple 1 – Transformation de données structurées EAV avec le préfixe de chargement `Generic`

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient un ensemble de données qui est chargé dans une table nommée `Transactions`. L'ensemble de données inclut un champ de date. La définition `MonthNames` par défaut est utilisée.

Script de chargement

```
Products:
Generic
Load * inline [
Product ID, Attribute, Value
13, Status, Discontinued
13, Color, Brown
20, Color, White
13, Size, 13-15
20, Size, 16-18
2, Status, Discontinued
5, Color, Brown
2, Color, White
44, Color, Brown
45, Size, 16-18
45, Color, Brown
];
```

3 Instructions de script et mots-clés

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : `color`.

Ajoutez cette mesure :

```
=Count([Product ID])
```

Vous pouvez maintenant inspecter le nombre de produits par couleur.

Tableau de résultats

Couleur	=Count([Product ID])
Marron	4
Blanc	2

Notez la forme du modèle de données, où chaque attribut a été divisé en une table distincte nommée en fonction de la balise de table cible d'origine `Product`. Chaque table a l'attribut comme suffixe. Par exemple, `Product.color`. Les enregistrements de sortie `Product Attribute` obtenus sont associés par `Product ID`.

Représentation des résultats dans le visionneur de modèle de données




Tableau d'enregistrements obtenu : `Products.Status`

ID de produit	Statut
13	Discontinué
2	Discontinué

Tableau
d'enregistrements
obtenu : Products.Size

ID de produit	Taille
13	13-15
20	16-18
45	16-18

Tableau d'enregistrements
obtenu : Products.Color

ID de produit	Couleur
13	Marron
5	Marron
44	Marron
45	Marron
20	Blanc
2	Blanc

Exemple 2 – Analyse des données structurées EAV sans le préfixe de chargement Generic

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Cet exemple montre comment analyser des données structurées EAV dans leur format d'origine.

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient un ensemble de données chargé dans une table nommée `Products` dans une structure EAV.

Dans cet exemple, nous comptons toujours les produits par attribut de couleur. Afin d'analyser des données structurées de cette manière, vous devrez appliquer un filtrage au niveau de l'expression des produits portant la valeur `Attribute color`.

De plus, les attributs individuels ne peuvent pas être sélectionnés sous forme de dimensions ou de champs, ce qui complique la création de visualisations efficaces.

Script de chargement

```
Products:
Load * Inline
[
Product ID, Attribute, Value
13, Status, Discontinued
13, Color, Brown
20, Color, White
13, Size, 13-15
20, Size, 16-18
2, Status, Discontinued
5, Color, Brown
2, Color, White
44, Color, Brown
45, Size, 16-18
45, Color, Brown
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : value.

Créez la mesure suivante :

```
=Count({<Attribute={'Color'}>} [Product ID])
```

Vous pouvez maintenant inspecter le nombre de produits par couleur.

Tableau d'enregistrements obtenu : Products.Status

Valeur	=Count({<Attribute={'Color'}>} [Product ID])
Marron	4
Blanc	2

Exemple 3 – Dénormalisation des tableaux de sortie obtenus d'un chargement Generic (avancé)

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Dans cet exemple, nous montrons comment la structure des données normalisée produite par le préfixe de chargement `generic` peut être de nouveau dénormalisée dans un tableau de dimensions `Product` consolidé. Il s'agit d'une technique de modélisation avancée qui peut être utilisée dans le cadre du réglage fin des performances d'un modèle de données.

3 Instructions de script et mots-clés

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Script de chargement

Products:

```
Generic
Load * inline [
Product ID, Attribute, Value
13, Status, Discontinued
13, Color, Brown
20, Color, White
13, Size, 13-15
20, Size, 16-18
2, Status, Discontinued
5, Color, Brown
2, Color, White
44, Color, Brown
45, Size, 16-18
45, Color, Brown
];
```

```
RENAME TABLE Products.Color TO Products;
```

```
OUTER JOIN (Products)
LOAD * RESIDENT Products.Size;
```

```
OUTER JOIN (Products)
LOAD * RESIDENT Products.Status;
DROP TABLES Products.Size, Products.Status;
```

Résultats

Ouvrez le visionneur de modèle de données et notez la forme du modèle de données obtenu. Un seul tableau dénormalisé est présent. Il s'agit d'une combinaison des trois tableaux de sortie intermédiaires : Products.Size, Products.Status et Products.Color.

Modèle de
données
interne obtenu

Produits
ID de produit
Statut
Couleur
Taille

3 Instructions de script et mots-clés

Tableau d'enregistrements obtenu : Products

ID de produit	Statut	Couleur	Taille
13	Discontinué	Marron	13-15
20	-	Blanc	16-18
2	Discontinué	Blanc	-
5	-	Marron	-
44	-	Marron	-
45	-	Marron	16-18

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : color.

Ajoutez cette mesure :

```
=Count([Product ID])
```

Tableau de résultats

Couleur	=Count([Product ID])
Marron	4
Blanc	2

Hierarchy

Le préfixe **hierarchy** permet de transformer une table de hiérarchies parent-enfant en table utile dans un modèle de données Qlik Sense. Vous pouvez l'insérer devant une instruction **LOAD** ou **SELECT**. Il utilise le résultat de l'instruction de chargement comme entrée pour une transformation de table.

Le préfixe crée une table de nœuds étendus, qui contient normalement le même nombre d'enregistrements que la table d'entrée, à ceci près que chaque niveau de la hiérarchie est stocké en plus dans un champ distinct. Il est possible d'utiliser le champ du chemin d'accès dans une structure arborescente.

Syntaxe :

```
Hierarchy (NodeID, ParentID, NodeName, [ParentName, [PathSource, [PathName, [PathDelimiter, Depth]]]]) (loadstatement | selectstatement)
```

La table d'entrée doit être une table de nœuds adjacents. Les tables de nœuds adjacents sont des tables dans lesquelles chaque enregistrement correspond à un nœud et possède un champ contenant une référence au nœud parent. Dans une table de ce type, le nœud est stocké dans un seul enregistrement, mais il peut comporter plusieurs enfants. La table peut bien sûr comporter des champs supplémentaires décrivant les attributs des nœuds.

3 Instructions de script et mots-clés

Le préfixe crée une table de nœuds étendus, qui contient normalement le même nombre d'enregistrements que la table d'entrée, à ceci près que chaque niveau de la hiérarchie est stocké en plus dans un champ distinct. Il est possible d'utiliser le champ du chemin d'accès dans une structure arborescente.

En général, la table d'entrée présente un enregistrement par nœud, tout comme la table de sortie. Cependant, certains nœuds présentent plusieurs parents, c'est-à-dire qu'un nœud est représenté par plusieurs enregistrements dans la table d'entrée. Dans ce cas, la table de sortie peut contenir plus d'enregistrements que la table d'entrée.

Tous les nœuds pour lesquels aucun ID de parent n'a été détecté dans la colonne de nœud d'ID (y compris les nœuds dont l'ID de parent est manquant) sont alors considérés comme des racines. En outre, seuls les nœuds connectés directement ou indirectement à un nœud racine sont chargés, évitant ainsi les références circulaires.

Des champs supplémentaires contenant le nom du nœud parent, le chemin d'accès et la profondeur du nœud peuvent être créés.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
NodeID	Nom du champ contenant l'ID du nœud. Ce champ doit exister dans la table d'entrée.
ParentID	Nom du champ contenant l'ID du nœud parent. Ce champ doit exister dans la table d'entrée.
NodeName	Nom du champ contenant le nom du nœud. Ce champ doit exister dans la table d'entrée.
ParentName	Chaîne utilisée pour nommer le nouveau champ ParentName . Si cette chaîne est omise, le champ n'est pas créé.
ParentSource	Nom du champ contenant le nom du nœud utilisé pour créer le chemin d'accès au nœud. Paramètre facultatif. S'il est omis, NodeName est utilisé.
PathName	Chaîne utilisée pour nommer le nouveau champ Path , qui contient le chemin d'accès à la racine au nœud. Paramètre facultatif. Si cette chaîne est omise, le champ n'est pas créé.
PathDelimiter	Chaîne utilisée comme délimiteur dans le nouveau champ Path . Paramètre facultatif. S'il est omis, « / » est utilisé.
Depth	Chaîne utilisée pour nommer le nouveau champ Depth , qui contient la profondeur du nœud dans la hiérarchie. Paramètre facultatif. Si cette chaîne est omise, le champ n'est pas créé.

Exemple :

```
Hierarchy(NodeID, ParentID, NodeName, ParentName, NodeName, PathName, '\', Depth) LOAD *  
inline [
```

3 Instructions de script et mots-clés

NodeID, ParentID, NodeName

1, 4, London

2, 3, Munich

3, 5, Germany

4, 5, UK

5, , Europe

];

NodeID	ParentID	NodeName	NodeName1	NodeName2	NodeName3	ParentName	PathName	Depth
1	4	London	Europe	UK	London	UK	Europe\UK\London	3
2	3	Munich	Europe	Germany	Munich	Germany	Europe\Germany\Munich	3
3	5	Germany	Europe	Germany	-	Europe	Europe\Germany	2
4	5	UK	Europe	UK	-	Europe	Europe\UK	2
5		Europe	Europe	-	-	-	Europe	1

HierarchyBelongsTo

Ce préfixe permet de transformer une table de hiérarchies parent-enfant en table utile dans un modèle de données Qlik Sense. Vous pouvez l'insérer devant une instruction **LOAD** ou **SELECT**. Il utilise le résultat de l'instruction de chargement comme entrée pour une transformation de table.

Le préfixe crée une table contenant toutes les relations ancêtre-enfant de la hiérarchie. Les champs d'ancêtre peuvent alors être utilisés pour sélectionner des arborescences entières dans la hiérarchie. Dans la plupart des cas, la table de sortie contient plusieurs enregistrements par nœud.

Syntaxe :

```
HierarchyBelongsTo (NodeID, ParentID, NodeName, AncestorID, AncestorName, [DepthDiff]) (loadstatement | selectstatement)
```

La table d'entrée doit être une table de nœuds adjacents. Les tables de nœuds adjacents sont des tables dans lesquelles chaque enregistrement correspond à un nœud et possède un champ

3 Instructions de script et mots-clés

contenant une référence au nœud parent. Dans une table de ce type, le nœud est stocké dans un seul enregistrement, mais il peut comporter plusieurs enfants. La table peut bien sûr comporter des champs supplémentaires décrivant les attributs des nœuds.

Le préfixe crée une table contenant toutes les relations ancêtre-enfant de la hiérarchie. Les champs d'ancêtre peuvent alors être utilisés pour sélectionner des arborescences entières dans la hiérarchie. Dans la plupart des cas, la table de sortie contient plusieurs enregistrements par nœud.

Un champ supplémentaire contenant la différence de profondeur des nœuds peut être créé.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
NodeID	Nom du champ contenant l'ID du nœud. Ce champ doit exister dans la table d'entrée.
ParentID	Nom du champ contenant l'ID du nœud parent. Ce champ doit exister dans la table d'entrée.
NodeName	Nom du champ contenant le nom du nœud. Ce champ doit exister dans la table d'entrée.
AncestorID	Chaîne utilisée pour nommer le nouveau champ d'ID d'ancêtre contenant l'ID du nœud ancêtre.
AncestorName	Chaîne utilisée pour nommer le nouveau champ d'ancêtre contenant le nom du nœud ancêtre.
DepthDiff	Chaîne utilisée pour nommer le nouveau champ DepthDiff , qui contient la profondeur du nœud dans la hiérarchie relative au nœud ancêtre. Paramètre facultatif. Si cette chaîne est omise, le champ n'est pas créé.

Exemple :

```
HierarchyBelongsTo (NodeID, AncestorID, NodeName, AncestorID, AncestorName, DepthDiff) LOAD *  
inline [
```

```
NodeID, AncestorID, NodeName
```

```
1, 4, London
```

```
2, 3, Munich
```

```
3, 5, Germany
```

```
4, 5, UK
```

```
5, , Europe
```

```
];
```

3 Instructions de script et mots-clés

Results

NodeID	AncestorID	NodeName	AncestorName	DepthDiff
1	1	London	London	0
1	4	London	UK	1
1	5	London	Europe	2
2	2	Munich	Munich	0
2	3	Munich	Germany	1
2	5	Munich	Europe	2
3	3	Germany	Germany	0
3	5	Germany	Europe	1
4	4	UK	UK	0
4	5	UK	Europe	1
5	5	Europe	Europe	0

Inner

Les préfixes **join** et **keep** peuvent être précédés du préfixe **inner**. Utilisé avant **join**, il spécifie l'utilisation d'une jointure interne. De ce fait, la table résultante contient uniquement des combinaisons de valeurs de champ provenant des tables de données brutes où les valeurs de champ de liaison sont représentées dans les deux tables. Utilisé avant **keep**, il indique que les deux tables de données brutes doivent être réduites à leur intersection commune avant d'être stockées dans Qlik Sense.

Syntaxe :

```
Inner ( Join | Keep ) [ (tablename) ] (loadstatement |selectstatement )
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
tablename	Table nommée à comparer à la table chargée.
loadstatementou selectstatement	Instruction LOAD ou SELECT de la table chargée.

Exemple

Script de chargement

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

```
Table1:  
Load * inline [  
Column1, Column2  
A, B  
1, aa  
2, cc  
3, ee ];
```

```
Table2:  
Inner Join Load * inline [  
Column1, Column3  
A, C  
1, xx  
4, yy ];
```

Résultat

Tableau des résultats

Column1	Column2	Column3
A	B	C
1	aa	xx

Explication

Cet exemple démontre la sortie Inner Join, dans laquelle seules les valeurs présentes à la fois dans le premier tableau (gauche) et le deuxième tableau (droit) sont jointes.

IntervalMatch

Le préfixe **IntervalMatch** permet de créer une table faisant correspondre des valeurs numériques discrètes à un ou plusieurs intervalles numériques et, de manière facultative, faisant correspondre les valeurs d'une ou de plusieurs clés supplémentaires.

Syntaxe :

```
IntervalMatch (matchfield) (loadstatement | selectstatement )
```

```
IntervalMatch (matchfield, keyfield1 [ , keyfield2, ... keyfield5 ] )  
(loadstatement | selectstatement )
```

Le préfixe **IntervalMatch** doit être placé avant une instruction **LOAD** ou **SELECT** qui charge les intervalles. Le champ contenant les points de données discrètes (Time dans l'exemple ci-dessous) et les clés supplémentaires doit déjà avoir été chargé dans Qlik Sense avant l'instruction contenant

3 Instructions de script et mots-clés

le préfixe **IntervalMatch**. Le préfixe ne lit pas lui-même ce champ à partir de la table de la base de données. Le préfixe transforme la table d'intervalles et de clés chargée dans une table contenant une colonne supplémentaire : les points de données numériques discrètes. Il étend par ailleurs le nombre d'enregistrements de sorte que la nouvelle table contienne un enregistrement par combinaison possible de points de données discrètes, d'intervalle et de valeur du ou des champs clés.

Les intervalles peuvent se superposer et les valeurs discrètes sont alors liées à tous les intervalles correspondants.

Lorsque le préfixe `IntervalMatch` est étendu à l'aide de champs clés, il permet de créer une table faisant correspondre des valeurs numériques discrètes à un ou plusieurs intervalles numériques tout en correspondant simultanément aux valeurs d'une ou de plusieurs clés supplémentaires.

Afin d'éviter la non-prise en compte des limites d'intervalle non définies, il peut s'avérer nécessaire d'autoriser le mappage des valeurs NULL à d'autres champs qui constituent les limites inférieure et supérieure de l'intervalle. Cette opération peut être gérée par l'instruction **NullAsValue** ou par un test explicite qui remplace les valeurs NULL par une valeur numérique bien avant ou après les points de données numériques discrètes.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
matchfield	Champ contenant les valeurs numériques discrètes à lier aux intervalles.
keyfield	Champs contenant les attributs supplémentaires auxquels les points doivent correspondre dans la transformation.
loadstatement orselectstatement	Doit produire une table dont les deux premiers champs contiennent respectivement les limites inférieure et supérieure de chaque intervalle et, en cas d'utilisation de la correspondance de clés, le troisième champ et les suivants contiennent les champs clés figurant dans l'instruction IntervalMatch . Les intervalles sont toujours fermés, c'est-à-dire que les points de fin sont inclus dans l'intervalle. Les limites non numériques génèrent l'intervalle à ignorer (limites non définies).

Exemple 1:

Dans les deux tables ci-dessous, la première dresse la liste d'un certain nombre d'événements discrets tandis que la deuxième définit les heures de début et de fin pour la génération de différentes commandes. Au moyen du préfixe **IntervalMatch**, il est possible de connecter les deux tables de manière logique afin de rechercher, par exemple, les commandes ayant subi des perturbations et les commandes ayant été traitées par telle ou telle équipe.

```
EventLog:
LOAD * Inline [
Time, Event, Comment
00:00, 0, Start of shift 1
01:18, 1, Line stop
```

3 Instructions de script et mots-clés

```
02:23, 2, Line restart 50%
04:15, 3, Line speed 100%
08:00, 4, Start of shift 2
11:43, 5, End of production
];
```

```
OrderLog:
LOAD * INLINE [
Start, End, Order
01:00, 03:35, A
02:30, 07:58, B
03:04, 10:27, C
07:23, 11:43, D
];
```

```
//Link the field Time to the time intervals defined by the fields Start and End.
Inner Join IntervalMatch ( Time )
LOAD Start, End
Resident OrderLog;
```

La table **OrderLog** contient à présent une colonne supplémentaire : *Time*. Le nombre d'enregistrements est également étendu.

Table with additional column

Time	Start	End	Order
00:00	-	-	-
01:18	01:00	03:35	A
02:23	01:00	03:35	A
04:15	02:30	07:58	B
04:15	03:04	10:27	C
08:00	03:04	10:27	C
08:00	07:23	11:43	D
11:43	07:23	11:43	D

Exemple 2: (en utilisant keyfield)

Il s'agit du même exemple que ci-dessus, avec l'ajout de *ProductionLine* en tant que champ clé.

```
EventLog:
```

```
LOAD * Inline [
Time, Event, Comment, ProductionLine
00:00, 0, Start of shift 1, P1
01:00, 0, Start of shift 1, P2
```

3 Instructions de script et mots-clés

```
01:18, 1, Line stop, P1
02:23, 2, Line restart 50%, P1
04:15, 3, Line speed 100%, P1
08:00, 4, Start of shift 2, P1
09:00, 4, Start of shift 2, P2
11:43, 5, End of production, P1
11:43, 5, End of production, P2
];
```

OrderLog:

```
LOAD * INLINE [
Start, End, Order, ProductionLine
01:00, 03:35, A, P1
02:30, 07:58, B, P1
03:04, 10:27, C, P1
07:23, 11:43, D, P2
];
```

```
//Link the field Time to the time intervals defined by the fields Start and End and match the values
```

```
// to the key ProductionLine.
```

```
Inner Join
```

```
IntervalMatch ( Time, ProductionLine )
```

```
LOAD Start, End, ProductionLine
```

```
Resident OrderLog;
```

Une zone table peut à présent être créée comme ci-dessous :

3 Instructions de script et mots-clés

Tablebox example

ProductionLine	Time	Event	Comment	Order	Start	End
P1	00:00	0	Start of shift 1	-	-	-
P2	01:00	0	Start of shift 1	-	-	-
P1	01:18	1	Line stop	A	01:00	03:35
P1	02:23	2	Line restart 50%	A	01:00	03:35
P1	04:15	3	Line speed 100%	B	02:30	07:58
P1	04:15	3	Line speed 100%	C	03:04	10:27
P1	08:00	4	Start of shift 2	C	03:04	10:27
P2	09:00	4	Start of shift 2	D	07:23	11:43
P1	11:43	5	End of production	-	-	-
P2	11:43	5	End of production	D	07:23	11:43

Join

Le préfixe **join** permet de joindre la table chargée à une table nommée existante ou à la dernière table de données créée.

La jointure des données a pour effet d'ajouter au tableau cible un ensemble supplémentaire de champs ou d'attributs, à savoir, ceux qui ne sont pas déjà présents dans le tableau cible. Tous les noms de champ communs entre l'ensemble de données source et le tableau cible sont utilisés pour déterminer comment associer les nouveaux enregistrements entrants. C'est ce qu'on appelle communément une « jointure naturelle ». Une opération de jointure Qlik peut réduire ou augmenter le nombre d'enregistrements de la table cible obtenue par rapport à la table de départ, suivant le caractère unique de l'association de jointure et le type de jointure utilisé.

Il existe quatre types de jointures :

Left join

Les jointures Left join (jointures à gauche) constituent le type de jointure le plus courant. Par exemple, si vous avez un ensemble de données de transaction et si vous souhaitez le combiner avec un ensemble de données de référence, vous utiliserez généralement une jointure Left join. Vous devez d'abord charger la table de transactions, puis charger l'ensemble de données de référence tout en le joignant via un préfixe Left join à la table de transactions déjà chargée. Une jointure Left join conserverait toutes les transactions telles quelles et ajouterait les champs de données de référence supplémentaires lorsqu'une correspondance est trouvée.

3 Instructions de script et mots-clés

Inner join

Lorsque vous avez deux ensembles de données pour lesquels vous ne vous souciez que des résultats où il existe une association correspondante, envisagez d'utiliser une jointure `inner join`. Cela éliminera tous les enregistrements des données source chargées et de la table cible si aucune correspondance n'est trouvée. Par conséquent, cela peut aboutir à une table cible contenant moins d'enregistrements qu'avant l'opération de jointure.

Outer join





Lorsque vous devez conserver à la fois les enregistrements cible et tous les enregistrements entrants, utilisez une jointure `outer join`. Lorsqu'aucune correspondance n'est trouvée, chaque ensemble d'enregistrements est conservé, tandis que les champs du côté opposé de la jointure resteront vides (null).

Si le mot-clé de type est omis, le type de jointure par défaut est une jointure externe (Outer join).

Right join

Ce type de jointure conserve tous les enregistrements sur le point d'être chargés, tout en réduisant les enregistrements de la table ciblée par la jointure aux seuls enregistrements pour lesquels il existe une correspondance d'association dans les enregistrements entrants. Il s'agit d'une jointure de type niche parfois utilisée pour réduire une table d'enregistrements déjà préchargée à un sous-ensemble requis.

Exemples d'ensembles de résultats de différents types d'opérations de jointure

DATASETS	OPERATION	OUTPUT																		
<p>Target Table</p> <table><thead><tr><th>Trade ID</th><th>Asset Class</th></tr></thead><tbody><tr><td>101533</td><td>Fixed Income</td></tr><tr><td>606601</td><td>Commodities</td></tr></tbody></table>	Trade ID	Asset Class	101533	Fixed Income	606601	Commodities	<p>LEFT JOIN</p> 	<table><thead><tr><th>Trade ID</th><th>Asset Class</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>101533</td><td>Fixed Income</td><td>LSE</td></tr><tr><td>606601</td><td>Commodities</td><td></td></tr></tbody></table>	Trade ID	Asset Class		101533	Fixed Income	LSE	606601	Commodities				
Trade ID	Asset Class																			
101533	Fixed Income																			
606601	Commodities																			
Trade ID	Asset Class																			
101533	Fixed Income	LSE																		
606601	Commodities																			
	<p>INNER JOIN</p> 	<table><thead><tr><th>Trade ID</th><th>Asset Class</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>101533</td><td>Fixed Income</td><td>LSE</td></tr></tbody></table>	Trade ID	Asset Class		101533	Fixed Income	LSE												
Trade ID	Asset Class																			
101533	Fixed Income	LSE																		
<p>Incoming Dataset</p> <table><thead><tr><th>Trade ID</th><th>Exchange</th></tr></thead><tbody><tr><td>101533</td><td>LSE</td></tr><tr><td>79052</td><td>Hong Kong</td></tr></tbody></table>	Trade ID	Exchange	101533	LSE	79052	Hong Kong	<p>OUTER JOIN</p> 	<table><thead><tr><th>Trade ID</th><th>Asset Class</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>101533</td><td>Fixed Income</td><td>LSE</td></tr><tr><td>606601</td><td>Commodities</td><td></td></tr><tr><td>79052</td><td></td><td>Hong Kong</td></tr></tbody></table>	Trade ID	Asset Class		101533	Fixed Income	LSE	606601	Commodities		79052		Hong Kong
Trade ID	Exchange																			
101533	LSE																			
79052	Hong Kong																			
Trade ID	Asset Class																			
101533	Fixed Income	LSE																		
606601	Commodities																			
79052		Hong Kong																		
	<p>RIGHT JOIN</p> 	<table><thead><tr><th>Trade ID</th><th>Asset Class</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>101533</td><td>Fixed Income</td><td>LSE</td></tr><tr><td>79052</td><td></td><td>Hong Kong</td></tr></tbody></table>	Trade ID	Asset Class		101533	Fixed Income	LSE	79052		Hong Kong									
Trade ID	Asset Class																			
101533	Fixed Income	LSE																		
79052		Hong Kong																		

3 Instructions de script et mots-clés



S'il n'existe pas de noms de champ en commun entre la source et la cible d'une opération de jointure, la jointure se traduira par un produit cartésien de toutes les lignes – c'est ce qu'on appelle une « jointure croisée » (cross join).

Exemple d'ensemble de résultats d'une opération « cross join »

DATASETS			OPERATION	OUTPUT																													
Target Table			JOIN (any type) →	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trade ID</th> <th>Base Currency</th> <th>Amount</th> <th>Target Currency</th> <th>Rate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101533</td> <td>EUR</td> <td>1250</td> <td>USD</td> <td>1.08</td> </tr> <tr> <td>101533</td> <td>EUR</td> <td>1250</td> <td>GBP</td> <td>0.84</td> </tr> <tr> <td>606601</td> <td>EUR</td> <td>1650</td> <td>USD</td> <td>1.08</td> </tr> <tr> <td>606601</td> <td>EUR</td> <td>1650</td> <td>GBP</td> <td>0.84</td> </tr> </tbody> </table>					Trade ID	Base Currency	Amount	Target Currency	Rate	101533	EUR	1250	USD	1.08	101533	EUR	1250	GBP	0.84	606601	EUR	1650	USD	1.08	606601	EUR	1650	GBP	0.84
Trade ID	Base Currency	Amount							Target Currency	Rate																							
101533	EUR	1250	USD	1.08																													
101533	EUR	1250	GBP	0.84																													
606601	EUR	1650	USD	1.08																													
606601	EUR	1650	GBP	0.84																													
Incoming Dataset																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Target Currency</th> <th>Rate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USD</td> <td>1.08</td> </tr> <tr> <td>GBP</td> <td>0.84</td> </tr> </tbody> </table>			Target Currency	Rate	USD	1.08	GBP	0.84																									
Target Currency	Rate																																
USD	1.08																																
GBP	0.84																																

Syntaxe :

```
[inner | outer | left | right ]Join [ (tablename ) ]( loadstatement | selectstatement )
```

Arguments

Argument	Description
tablename	Table nommée à comparer à la table chargée.
loadstatementou selectstatement	Instruction LOAD ou SELECT de la table chargée.

Ces rubriques peuvent vous aider à utiliser cette fonction :

Rubriques connexes

Rubrique	Description
Combinaison de tables avec Join et Keep dans <i>Gestion des données</i>	Cette rubrique fournit des explications supplémentaires sur les concepts de « regroupement » (join) et de « conservation » (keep) des ensembles de données.
Keep (page 87)	Le préfixe de chargement <code>keep</code> est similaire au préfixe <code>join</code> , mais il ne combine pas les ensembles de données source et cible. Au lieu de cela, il rogne chaque ensemble de données en fonction du type d'opération adopté (inner, outer, left ou right).

Exemple 1 - Left join : Enrichissement d'une table cible à l'aide d'un ensemble de données de référence

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données représentant des enregistrements de modification, chargé dans une table nommée `changes`. Il inclut un champ clé `Status ID`.
- Deuxième ensemble de données représentant les statuts de modification, chargé et combiné avec les enregistrements de modification d'origine en le joignant avec un préfixe de chargement `Left Join`.

Cette jointure `Left Join` garantit que les enregistrements de modification restent intacts lors de l'ajout d'attributs de statut lorsqu'une correspondance dans les enregistrements de statut entrants est trouvée en fonction d'un `Status ID` commun.

Script de chargement

Changes:

```
Load * inline [  
Change ID      Status ID      Scheduled Start Date      Scheduled End Date      Business Impact  
10030 4      19/01/2022      23/02/2022      None  
10015 3      04/01/2022      15/02/2022      Low  
10103 1      02/04/2022      29/05/2022      Medium  
10185 2      23/06/2022      08/09/2022      None  
10323 1      08/11/2022      26/11/2022      High  
10326 2      11/11/2022      05/12/2022      None  
10138 2      07/05/2022      03/08/2022      None  
10031 3      20/01/2022      25/03/2022      Low  
10040 1      29/01/2022      22/04/2022      None  
10134 1      03/05/2022      08/07/2022      Low  
10334 2      19/11/2022      06/02/2023      Low  
10220 2      28/07/2022      06/09/2022      None  
10264 1      10/09/2022      17/10/2022      Medium  
10116 1      15/04/2022      24/04/2022      None  
10187 2      25/06/2022      24/08/2022      Low  
] (delimiter is '\t');
```

Status:

Left Join (Changes)

```
Load * inline [  
Status ID      Status      Sub Status  
1      Open      Not Started  
2      Open      Started  
3      Closed      Completed
```

3 Instructions de script et mots-clés

```
4      Closed Cancelled
5      Closed Obsolete
] (delimiter is '\t');
```

Résultats

Ouvrez le visionneur de modèle de données et notez la forme du modèle de données. Un seul tableau dénormalisé est présent. Il s'agit d'une combinaison de tous les enregistrements de modification d'origine, avec les attributs de statut correspondants joints à chaque enregistrement de modification.

Modèle de données
interne obtenu

Changes
Change ID
Status ID
Scheduled Start Date
Scheduled End Date
Business Impact
Status
Sub Status

Si vous développez la fenêtre d'aperçu dans le visionneur de modèle de données, vous verrez une partie de cet ensemble de résultats complet organisé dans un tableau :

Aperçu du tableau Changes dans le visionneur de modèle de données

Change ID	Status ID	Scheduled Start Date	Scheduled End Date	Business Impact	Status	Sub Status
10030	4	19/01/2022	23/02/2022	None	Closed	Cancelled
10031	3	20/01/2022	25/03/2022	Low	Closed	Terminé
10015	3	04/01/2022	15/02/2022	Low	Closed	Terminé
10103	1	02/04/2022	29/05/2022	Medium	Open	Not Started
10116	1	15/04/2022	24/04/2022	None	Open	Not Started
10134	1	03/05/2022	08/07/2022	Low	Open	Not Started
10264	1	10/09/2022	17/10/2022	Medium	Open	Not Started
10040	1	29/01/2022	22/04/2022	None	Open	Not Started
10323	1	08/11/2022	26/11/2022	High	Open	Not Started
10187	2	25/06/2022	24/08/2022	Low	Open	Started

3 Instructions de script et mots-clés

Change ID	Status ID	Scheduled Start Date	Scheduled End Date	Business Impact	Status	Sub Status
10185	2	23/06/2022	08/09/2022	None	Open	Started
10220	2	28/07/2022	06/09/2022	None	Open	Started
10326	2	11/11/2022	05/12/2022	None	Open	Started
10138	2	07/05/2022	03/08/2022	None	Open	Started
10334	2	19/11/2022	06/02/2023	Low	Open	Started

Étant donné que la cinquième ligne de la table Status (Status ID : '5', Status : 'Closed', Sub Status : 'Obsolete') ne correspond à aucun des enregistrements de la table Changes, les informations de cette ligne n'apparaissent pas dans l'ensemble de résultats ci-dessus.

Revenez à l'éditeur de chargement de données. Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : status.

Ajoutez cette mesure :

```
=Count([Change ID])
```

Vous pouvez maintenant inspecter le nombre de modifications (Changes) par statut (Status).

Tableau de résultats

Status	=Count([Change ID])
Open	12
Closed	3

Exemple 2 – Inner Join : Combinaison des enregistrements correspondants uniquement

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données représentant des enregistrements de modification, chargé dans une table nommée changes.
- Deuxième ensemble de données représentant les enregistrements de modification provenant du système source JIRA. Cet ensemble est chargé et combiné avec les enregistrements d'origine en le joignant avec un préfixe de chargement Inner Join.

3 Instructions de script et mots-clés

Cette jointure `Inner Join` garantit que seuls les cinq enregistrements de modification trouvés dans les deux ensembles de données sont conservés.

Script de chargement

Changes:

```
Load * inline [  
Change ID      Status ID      Scheduled Start Date      Scheduled End Date      Business Impact  
10030 4        19/01/2022      23/02/2022      None  
10015 3        04/01/2022      15/02/2022      Low  
10103 1        02/04/2022      29/05/2022      Medium  
10185 2        23/06/2022      08/09/2022      None  
10323 1        08/11/2022      26/11/2022      High  
10326 2        11/11/2022      05/12/2022      None  
10138 2        07/05/2022      03/08/2022      None  
10031 3        20/01/2022      25/03/2022      Low  
10040 1        29/01/2022      22/04/2022      None  
10134 1        03/05/2022      08/07/2022      Low  
10334 2        19/11/2022      06/02/2023      Low  
10220 2        28/07/2022      06/09/2022      None  
10264 1        10/09/2022      17/10/2022      Medium  
10116 1        15/04/2022      24/04/2022      None  
10187 2        25/06/2022      24/08/2022      Low  
] (delimiter is '\t');
```

JIRA_changes:

Inner Join (Changes)

Load

```
[Ticket ID] AS [Change ID],  
[Source System]
```

inline

[

```
Ticket ID      Source System  
10000 JIRA  
10030 JIRA  
10323 JIRA  
10134 JIRA  
10334 JIRA  
10220 JIRA  
20000 TFS
```

```
] (delimiter is '\t');
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- Source System
- Change ID
- Business Impact

3 Instructions de script et mots-clés

Vous pouvez maintenant inspecter les cinq enregistrements obtenus. Le tableau obtenu d'une fonction `Inner Join` inclura uniquement les enregistrements avec des informations correspondantes dans les deux ensembles de données.

Tableau de résultats

Source System	Change ID	Business Impact
JIRA	10030	None
JIRA	10134	Low
JIRA	10220	None
JIRA	10323	High
JIRA	10334	Low

Exemple 3 – Outer Join : Combinaison d'ensembles d'enregistrements en chevauchement

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données représentant des enregistrements de modification, chargé dans une table nommée `changes`.
- Deuxième ensemble de données représentant les enregistrements de modification provenant du système source `JIRA`. Cet ensemble est chargé et combiné avec les enregistrements d'origine en le joignant avec un préfixe de chargement `outer join`.

Cela garantit que tous les enregistrements de modification qui se chevauchent des deux ensembles de données sont conservés.

Script de chargement

```
// 8 Change records
```

```
Changes:
```

```
Load * inline [
```

```
Change ID      Status ID      Scheduled Start Date      Scheduled End Date      Business Impact
10030 4      19/01/2022      23/02/2022      None
10015 3      04/01/2022      15/02/2022      Low
10138 2      07/05/2022      03/08/2022      None
10031 3      20/01/2022      25/03/2022      Low
10040 1      29/01/2022      22/04/2022      None
```


3 Instructions de script et mots-clés

```
10134 1      03/05/2022    08/07/2022    Low
10334 2      19/11/2022    06/02/2023    Low
10220 2      28/07/2022    06/09/2022    None
] (delimiter is '\t');

// 6 Change records

JIRA_changes:
Outer Join (Changes)
Load
    [Ticket ID] AS [Change ID],
    [Source System]
inline
[
Ticket ID      Source System
10030  JIRA
10323  JIRA
10134  JIRA
10334  JIRA
10220  JIRA
10597  JIRA
] (delimiter is '\t');
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- Source System
- Change ID
- Business Impact

Vous pouvez maintenant inspecter les dix enregistrements obtenus.

Tableau de résultats

Source System	Change ID	Business Impact
JIRA	10030	None
JIRA	10134	Low
JIRA	10220	None
JIRA	10323	-
JIRA	10334	Low
JIRA	10597	-
-	10015	Low
-	10031	Low
-	10040	None
-	10138	None

Exemple 4 – Right Join : Réduction d'une table cible à un ensemble de données principal secondaire

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données représentant des enregistrements de modification, chargé dans une table nommée `changes`.
- Deuxième ensemble de données représentant des enregistrements de modification provenant du système source `teamwork`. Ces enregistrements sont chargés et combinés avec les enregistrements d'origine en les joignant avec un préfixe de chargement `right join`.

Cela garantit que seuls les enregistrements de modification `teamwork` sont conservés, sans perdre aucun enregistrement `teamwork` si la table cible n'a pas de valeur `change ID` correspondante.

Script de chargement

Changes :

```
Load * inline [  
Change ID      Status ID      Scheduled Start Date      Scheduled End Date      Business Impact  
10030 4      19/01/2022      23/02/2022      None  
10015 3      04/01/2022      15/02/2022      Low  
10103 1      02/04/2022      29/05/2022      Medium  
10185 2      23/06/2022      08/09/2022      None  
10323 1      08/11/2022      26/11/2022      High  
10326 2      11/11/2022      05/12/2022      None  
10138 2      07/05/2022      03/08/2022      None  
10031 3      20/01/2022      25/03/2022      Low  
10040 1      29/01/2022      22/04/2022      None  
10134 1      03/05/2022      08/07/2022      Low  
10334 2      19/11/2022      06/02/2023      Low  
10220 2      28/07/2022      06/09/2022      None  
10264 1      10/09/2022      17/10/2022      Medium  
10116 1      15/04/2022      24/04/2022      None  
10187 2      25/06/2022      24/08/2022      Low  
] (delimiter is '\t');
```

Teamwork_changes :

Right Join (Changes)

Load

[Ticket ID] AS [Change ID],

[Source System]

inline

[

Ticket ID Source System

3 Instructions de script et mots-clés

```
10040 Teamwork
10015 Teamwork
10103 Teamwork
10031 Teamwork
50231 Teamwork
] (delimiter is '\t');
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- Source System
- Change ID
- Business Impact

Vous pouvez maintenant inspecter les cinq enregistrements obtenus.

Tableau de résultats

Source System	Change ID	Business Impact
Teamwork	10015	Low
Teamwork	10031	Low
Teamwork	10040	None
Teamwork	10103	Medium
Teamwork	50231	-

Keep

Le préfixe **keep** est semblable au préfixe **join**. Tout comme le préfixe **join**, il compare la table chargée à une table nommée existante ou à la dernière table de données créée. Cependant, au lieu de joindre la table chargée à une table existante, il a pour effet de réduire une ou les deux tables avant qu'elles ne soient stockées dans Qlik Sense, en fonction de l'intersection des données des tables. La comparaison effectuée équivaut à une jonction naturelle entre tous les champs communs, c.-à-d. de la même manière que dans une jonction correspondante. Cependant, les deux tables ne sont pas jointes et sont conservées dans Qlik Sense comme deux tables nommées distinctes.

Syntaxe :

```
(inner | left | right) keep [(tablename) ] ( loadstatement | selectstatement )
```

Le préfixe **keep** doit toujours être précédé par l'un des préfixes **inner**, **left** ou **right**.

Le préfixe **join** explicite du langage de script de Qlik Sense procède à une jointure complète des deux tables. Le résultat en est une seule table. De telles jointures produisent bien souvent des tables très volumineuses. L'une des principales caractéristiques de Qlik Sense est sa capacité à

3 Instructions de script et mots-clés

effectuer des associations entre plusieurs tables au lieu de les joindre, ce qui réduit considérablement l'utilisation de la mémoire, augmente la vitesse de traitement et offre une grande souplesse. Il est donc généralement recommandé de ne pas utiliser de jointures explicites dans les scripts Qlik Sense. La fonctionnalité **keep** a été conçue pour réduire le nombre de cas d'utilisation de jointures explicites.

Arguments :

Arguments	
Argument	Description
tablename	Table nommée à comparer à la table chargée.
loadstatementou selectstatement	Instruction LOAD ou SELECT de la table chargée.

Exemple :

```
Inner Keep LOAD * from abc.csv;

Left Keep SELECT * from table1;

tab1:

LOAD * from file1.csv;

tab2:

LOAD * from file2.csv;

... ..

Left Keep (tab1) LOAD * from file3.csv;
```

Left

Les préfixes **Join** et **Keep** peuvent être précédés du préfixe **left**.

Utilisé avant **join**, il spécifie l'utilisation d'une jointure gauche. La table résultante contient uniquement des combinaisons de valeurs de champ provenant des tables de données brutes où les valeurs de champ de liaison sont représentées dans la première table. Utilisé avant **keep**, il indique que la deuxième table de données brutes doit être réduite à son intersection commune avec la première table avant d'être stockée dans Qlik Sense.



Vous recherchez la fonction de chaîne du même nom ? Voir : [Left \(page 1557\)](#)

Syntaxe :

```
Left ( Join | Keep ) [ (tablename) ] (loadstatement | selectstatement)
```

Arguments :

Arguments	
Argument	Description
tablename	Table nommée à comparer à la table chargée.
loadstatementou selectstatement	Instruction LOAD ou SELECT de la table chargée.

Exemple

Script de chargement

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

```
Table1:  
Load * inline [  
Column1, Column2  
A, B  
1, aa  
2, cc  
3, ee ];
```

```
Table2:  
Left Join Load * inline [  
Column1, Column3  
A, C  
1, xx  
4, yy ];
```

Résultat

Tableau des résultats

Column1	Column2	Column3
A	B	C
1	aa	xx
2	cc	-
3	ee	-

Explication

Cet exemple démontre la sortie Left Join, dans laquelle seules les valeurs présentes dans le premier tableau (gauche) sont jointes.

Mappage

Le préfixe **mapping** permet de créer une table de mappage pouvant servir, par exemple, à remplacer des valeurs de champ et des noms de champ lors de l'exécution du script.

3 Instructions de script et mots-clés

Syntaxe :

```
Mapping( loadstatement | selectstatement )
```

Vous pouvez insérer le préfixe **mapping** devant une instruction **LOAD** ou **SELECT**. Il stockera le résultat de l'instruction de chargement sous forme de table de mappage. Le préfixe mapping offre un moyen efficace de substituer des valeurs de champ lors de l'exécution du script, par ex. en remplaçant US, U.S. ou America par USA. Une table de mappage se compose de deux colonnes, la première contenant les valeurs de comparaison et la seconde contenant les valeurs de mappage voulues. Les tables de mappage sont stockées temporairement dans la mémoire et sont retirées automatiquement après l'exécution du script.

Le contenu de la table de mappage est accessible via, par exemple, l'instruction **Map ... Using**, l'instruction **Rename Field**, la fonction **Applymap()** ou encore la fonction **Mapsubstring()**.

Exemple :

Dans cet exemple, nous chargeons une liste de représentants commerciaux accompagnés du code pays représentant leur pays de résidence. Nous utilisons une table mappant un code pays à un pays pour remplacer le code pays par le nom du pays. Seulement trois pays sont définis dans la table de mappage ; les autres codes pays sont mappés à l'entrée 'Rest of the world' (Autre pays).

```
// Load mapping table of country codes:
map1:
mapping LOAD *
inline [
CCode, Country
Sw, Sweden
Dk, Denmark
No, Norway
] ;
// Load list of salesmen, mapping country code to country
// If the country code is not in the mapping table, put Rest of the world
Salespersons:
LOAD *,
ApplyMap('map1', CCode,'Rest of the world') As Country
inline [
CCode, Salesperson
Sw, John
Sw, Mary

Sw, Per
Dk, Preben
Dk, Olle
No, Ole
Sf, Risttu] ;
// We don't need the CCode anymore
Drop Field 'CCode';
```

La table résultante a l'aspect suivant :

3 Instructions de script et mots-clés

Mapping table

Salesperson	Country
John	Sweden
Mary	Sweden
Per	Sweden
Preben	Denmark
Olle	Denmark
Ole	Norway
Risttu	Rest of the world

Merge

Le préfixe **Merge** peut être ajouté à n'importe quelle instruction **LOAD** ou **SELECT** du script pour spécifier que la table chargée doit être fusionnée dans une autre table. Cela spécifie également que cette instruction doit être exécutée lors d'un chargement partiel.

Un cas d'utilisation type se produit, par exemple, lorsque vous chargez un journal des modifications et que vous souhaitez l'utiliser pour appliquer inserts, updates et deletes à une table existante.



Pour que le chargement partiel fonctionne correctement, vous devez ouvrir l'application avec des données avant le déclenchement du chargement partiel.

Effectuez un chargement partiel via le bouton **Charger**. Vous pouvez également utiliser Qlik Engine JSON API.

Syntaxe :

```
Merge [only] [(SequenceNoField [, SequenceNoVar])] On ListOfKeys [Concatenate [(TableName)]] (loadstatement | selectstatement)
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
only	Qualificateur facultatif indiquant que l'instruction doit être exécutée uniquement lors des chargements partiels. Lors des chargements normaux (non partiels), l'instruction est ignorée.
SequenceNoField	Nom du champ contenant un horodatage ou un numéro de séquence définissant l'ordre des opérations.

3 Instructions de script et mots-clés

Argument	Description
SequenceNoVar	Nom de la variable à laquelle est assignée la valeur maximale de SequenceNoField de la table en cours de fusion.
ListOfKeys	Liste séparée par des virgules de noms de champ spécifiant la clé primaire.
Operation	Le premier champ de l'instruction LOAD doit contenir l'opération sous forme de chaîne de texte : 'Insert', 'Update' ou 'Delete'. 'i', 'u' et 'd' sont également acceptés.

Fonctionnalité générale

Lors d'un chargement normal (non partiel), la construction **Merge LOAD** fonctionne comme une instruction **Load** normale, mais avec la fonctionnalité supplémentaire consistant à supprimer les enregistrements plus anciens obsolètes et les enregistrements indiqués comme devant être supprimés. Le premier champ de l'instruction **Load** doit contenir des informations sur l'opération : Insert, Update ou Delete.

Pour chaque enregistrement chargé, l'identificateur d'enregistrement est comparé aux enregistrements précédemment chargés et seul le dernier enregistrement (en fonction du numéro de séquence) est conservé. Si le dernier enregistrement est marqué à l'aide de Delete, aucun n'est conservé.

Table cible

La table à modifier est déterminée par l'ensemble de champs. Si une table avec le même ensemble de champs (sauf le premier champ ; l'opération) existe déjà, il s'agira de la table à modifier. Sinon, un préfixe **Concatenate** peut être utilisé pour spécifier la table. Si la table cible n'est pas déterminée, le résultat de l'instruction **Merge LOAD** est stocké dans une nouvelle table.

Si le préfixe Concatenate est utilisé, la table obtenue comprend un ensemble de champs correspondant à l'union de la table existante et de l'entrée de la fusion. Ainsi, la table cible peut recevoir plus de champs que le journal des modifications utilisé comme entrée de la fusion.

Un chargement partiel a le même résultat qu'un chargement complet. La différence réside dans le fait qu'un chargement partiel crée rarement une nouvelle table. À moins d'avoir utilisé la clause **Only**, il existe toujours une table cible avec le même ensemble de champs que l'exécution de script précédente.

Nombre de séquences

Si le journal des modifications chargé est un journal accumulé, à savoir, s'il contient des modifications déjà chargées, il est possible d'utiliser le paramètre SequenceNoVar dans une clause **Where** pour limiter le nombre de données d'entrée. La construction **Merge LOAD** peut alors s'appliquer uniquement aux enregistrements à charger dont le champ SequenceNoField est supérieur à SequenceNoVar. Une fois terminée, la construction **Merge LOAD** assigne une nouvelle valeur à SequenceNoVar avec la valeur maximale trouvée dans le champ SequenceNoField.

Opérations

La construction **Merge LOAD** peut contenir moins de champs que la table cible. Les différentes opérations traitent les champs manquants différemment :

Insert (Insérer) : les champs manquants dans la construction **Merge LOAD**, mais existants dans la table cible, reçoivent une valeur NULL dans la table cible.

Delete (Supprimer) : les champs manquants n'affectent pas le résultat. Les enregistrements pertinents sont de toute façon supprimés.

Update (Mettre à jour) : les champs figurant dans la construction **Merge LOAD** sont mis à jour dans la table cible. Les champs manquants ne sont pas modifiés. Cela signifie que les deux instructions suivantes ne sont pas identiques :

- Merge on Key Concatenate Load 'U' as Operation, Key, F1, Null() as F2 From ...;
- Merge on Key Concatenate Load 'U' as Operation, Key, F1 From ...;

La première instruction met à jour les enregistrements répertoriés et remplace F2 par NULL. La deuxième instruction ne remplace pas F2, mais laisse les valeurs dans la table cible.

Exemples

Exemple 1 : Fusion simple avec une table spécifiée

Dans cet exemple, une table inligne nommée *Persons* est chargée avec trois lignes. **Merge** change ensuite la table comme suit :

- Ajoute la ligne *Mary, 4*.
- Supprime la ligne *Steven, 3*.
- Assigne le numéro 5 à *Jake*.

La variable *LastChangeDate* est définie sur la valeur maximale de la colonne *ChangeDate* après l'exécution de la commande **Merge**.

Script de chargement

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

```
Set DateFormat='D/M/YYYY';
Persons:
load * inline [
Name, Number
Jake, 3
Jill, 2
Steven, 3
];

Merge (ChangeDate, LastChangeDate) on Name Concatenate(Persons)
LOAD * inline [
Operation, ChangeDate, Name, Number
Insert, 1/1/2021, Mary, 4
```

3 Instructions de script et mots-clés

```
Delete, 1/1/2021, Steven,  
Update, 2/1/2021, Jake, 5  
];
```

Résultat

Avant l'application de la construction **Merge Load**, la table obtenue apparaît comme suit :

Resulting table

Name	Number
Jake	3
Jill	2
Steven	3


Après l'application de la construction **Merge Load**, la table apparaît comme suit :

Resulting table

ChangeDate	Name	Number
2/1/2021	Jake	5
-	Jill	2
1/1/2021	Mary	4

Lors du chargement des données, la boîte de dialogue **Progression du chargement de données** indique les opérations effectuées :

Boîte de dialogue Progression du chargement de données



Exemple 2 : Script de chargement de données avec champs manquants

Dans cet exemple, les mêmes données que susmentionnées sont chargées, mais, à présent, avec un ID pour chaque personne.

Merge change la table comme suit :

- Ajoute la ligne *Mary*, 4.
- Supprime la ligne *Steven*, 3.
- Assigne le numéro 5 à *Jake*.
- Assigne le numéro 6 à *Jill*.

Script de chargement

Ici, nous utilisons deux instructions **Merge Load**, l'une pour 'Insert' et 'Delete' et la deuxième pour 'Update'.

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

```
Set DateFormat='D/M/YYYY';
Persons:
Load * Inline [
PersonID, Name, Number
1, Jake, 3
2, Jill, 2
```

3 Instructions de script et mots-clés

```
3, Steven, 3  
];
```

```
Merge (ChangeDate, LastChangeDate) on PersonID Concatenate(Persons)  
Load * Inline [  
Operation, ChangeDate, PersonID, Name, Number  
Insert, 1/1/2021, 4, Mary, 4  
Delete, 1/1/2021, 3, Steven,  
];
```

```
Merge (ChangeDate, LastChangeDate) on PersonID Concatenate(Persons)  
Load * Inline [  
Operation, ChangeDate, PersonID, Number  
Update, 2/1/2021, 1, 5  
Update, 3/1/2021, 2, 6  
];
```

Résultat

Après l'application des instructions **Merge Load**, la table apparaît comme suit :

Resulting table

PersonID	ChangeDate	Name	Number
1	2/1/2021	Jake	5
2	3/1/2021	Jill	6
4	1/1/2021	Mary	4

Notez que la deuxième instruction **Merge** n'inclut pas le champs **Name** et qu'en conséquence les noms n'ont pas été modifiés.

Exemple 3 : Script de chargement de données - chargement partiel via une clause Where avec ChangeDate

Dans l'exemple suivant, l'argument **Only** spécifie que la commande **Merge** est uniquement exécutée lors d'un chargement partiel. Les mises à jour sont filtrées en fonction de la valeur de la variable LastChangeDate précédemment capturée. Après l'application de la commande **Merge**, la variable LastChangeDate se voit assigner la valeur maximale de la colonne ChangeDate traitée lors de la fusion.

Script de chargement

```
Merge Only (ChangeDate, LastChangeDate) on Name Concatenate(Persons)  
LOAD Operation, ChangeDate, Name, Number  
from [lib://ChangeFilesFolder/BulkChangesInPersonsTable.csv] (txt)  
where ChangeDate >='$(LastChangeDate)';
```

NoConcatenate

Le préfixe **NoConcatenate** oblige deux tables chargées aux ensembles de champs identiques à être traitées comme deux tables internes distinctes. Sinon, elles seraient automatiquement concaténées.

Syntaxe :

```
NoConcatenate ( loadstatement | selectstatement )
```

Par défaut, si une table chargée contient un nombre identique de champs et des noms de champ identiques par rapport à une table précédemment chargée dans le script, Qlik Sense concatène automatiquement ces deux tables. Cela se produit, même si la deuxième table est nommée différemment.

Cependant, si le préfixe de script `noconcatenate` est inclus avant l'instruction `LOAD` ou l'instruction `SELECT` de la deuxième table, ces deux tables sont chargées séparément.

Un cas d'usage type de `noconcatenate` se produit si vous avez besoin de créer une copie temporaire d'une table pour effectuer des transformations temporaires sur cette copie, tout en conservant une copie des données originales. Grâce à `noconcatenate`, vous pouvez effectuer cette copie sans la rajouter implicitement à la table source.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple de fonction

Exemple	Résultat
Source: LOAD A,B from file1.csv; CopyOfSource: NoConcatenate LOAD A,B resident Source;	Une table avec A et B comme mesures est chargée. Une deuxième table contenant les mêmes champs est chargée séparément via la variable <code>NoConcatenate</code> .

Exemple 1 – concaténation implicite

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Dans cet exemple, vous allez ajouter deux scripts de chargement dans l'ordre séquentiel.

3 Instructions de script et mots-clés

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Un ensemble de données initial avec des dates et des montants, envoyé à une table appelée Transactions.

Premier script de chargement

```
Transactions:
LOAD
*
Inline [
id, date, amount
1, 08/30/2018, 23.56
2, 09/07/2018, 556.31
3, 09/16/2018, 5.75
4, 09/22/2018, 125.00
5, 09/22/2018, 484.21
6, 09/22/2018, 59.18
7, 09/23/2018, 177.42
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- amount

Premier tableau de résultats

id	date	amount
1	08/30/2018	23.56
2	09/07/2018	556.31
3	09/16/2018	5.75
4	09/22/2018	125.00
5	09/22/2018	484.21
6	09/22/2018	59.18
7	09/23/2018	177.42

Deuxième script de chargement

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Un deuxième ensemble de données avec des champs identiques est envoyé à une table appelée sa1es.

sa1es:

```
LOAD
```

```
*
```

```
InLine [
```

```
id, date, amount
```

```
8, 10/01/2018, 164.27
```

```
9, 10/03/2018, 384.00
```

```
10, 10/06/2018, 25.82
```

```
11, 10/09/2018, 312.00
```

```
12, 10/15/2018, 4.56
```

```
13, 10/16/2018, 90.24
```

```
14, 10/18/2018, 19.32
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et accédez à la table.

Deuxième tableau de résultats


id	date	amount
1	08/30/2018	23.56
2	09/07/2018	556.31
3	09/16/2018	5.75
4	09/22/2018	125.00
5	09/22/2018	484.21
6	09/22/2018	59.18
7	09/23/2018	177.42
8	10/01/2018	164.27
9	10/03/2018	384.00
10	10/06/2018	25.82
11	10/09/2018	312.00
12	10/15/2018	4.56
13	10/16/2018	90.24
14	10/18/2018	19.32

3 Instructions de script et mots-clés

Lors de l'exécution du script, la table `sa1es` est implicitement concaténée à la table `Transactions` existante en raison du fait que les deux ensembles de données partagent un nombre identique de champs portant des noms de champ identiques. Cela se produit, même si la balise de nom de la deuxième table tente de nommer l'ensemble de résultats '`sa1es`'.

Vous pouvez voir que l'ensemble de données `Sales` est implicitement concaténé en consultant le journal **Progression du chargement de données**.

Journal Progression du chargement de données montrant la concaténation implicite des données Transactions.



Exemple 2 – scénario de cas d'usage

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Dans ce scénario de cas d'usage, vous avez :

3 Instructions de script et mots-clés

- Un ensemble de données de transactions avec :
 - id
 - date
 - montant (en GBP)
- Une table de devises avec :
 - taux de conversion d'USD en GBP
- Un deuxième ensemble de données de transactions avec :
 - id
 - date
 - montant (en USD)

Vous allez charger cinq scripts dans l'ordre séquentiel.

- Le premier script de chargement contient un ensemble de données initial avec des dates et des montants en GBP, envoyé à une table appelée `Transactions`.
- Le deuxième script contient les éléments suivants :
 - Un deuxième ensemble de données avec des dates et des montants en USD, envoyé à une table appelée `Transactions_in_USD`.
 - Le préfixe `noconcatenate`, placé avant l'instruction `LOAD` de l'ensemble de données `Transactions_in_USD`, pour empêcher la concaténation implicite.
- Le troisième script de chargement contient le préfixe `join`, utilisé pour créer un taux de change de devises entre les devises GBP et USD dans la table `Transactions_in_USD`.
- Le quatrième script de chargement contient le préfixe `concatenate`, qui ajoutera la valeur `Transactions_in_USD` à la table `Transactions` initiale.
- Le cinquième script de chargement contient l'instruction `drop table`, qui supprimera la table `Transactions_in_USD` dont les données ont été concaténées à la table `Transactions`.

Premier script de chargement

`Transactions:`

```
Load * Inline [  
id, date, amount  
1, 12/30/2018, 23.56  
2, 12/07/2018, 556.31  
3, 12/16/2018, 5.75  
4, 12/22/2018, 125.00  
5, 12/22/2018, 484.21  
6, 12/22/2018, 59.18  
7, 12/23/2018, 177.42  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

3 Instructions de script et mots-clés

- id
- date
- amount

Résultats du premier script de chargement

id	date	amount
1	12/30/2018	23.56
2	12/07/2018	556.31
3	12/16/2018	5.75
4	12/22/2018	125.00
5	12/22/2018	484.21
6	12/22/2018	59.18
7	12/23/2018	177.42

Le tableau montre l'ensemble de données initial avec les montants en GDP.

Deuxième script de chargement

```
Transactions_in_USD:  
NoConcatenate  
Load * Inline [  
id, date, amount  
8, 01/01/2019, 164.27  
9, 01/03/2019, 384.00  
10, 01/06/2019, 25.82  
11, 01/09/2019, 312.00  
12, 01/15/2019, 4.56  
13, 01/16/2019, 90.24  
14, 01/18/2019, 19.32  
];
```

Résultats

Chargez les données et accédez à la table.

Résultats du deuxième script de chargement

id	date	amount
1	12/30/2018	23.56
2	12/07/2018	556.31
3	12/16/2018	5.75
4	12/22/2018	125.00

3 Instructions de script et mots-clés

id	date	amount
5	12/22/2018	484.21
6	12/22/2018	59.18
7	12/23/2018	177.42
8	01/01/2019	164.27
9	01/03/2019	384.00
10	01/06/2019	25.82
11	01/09/2019	312.00
12	01/15/2019	4.56
13	01/16/2019	90.24
14	01/18/2019	19.32

Vous verrez que le deuxième ensemble de données de la table `Transactions_in_USD` a été ajouté.

Troisième script de chargement

Ce script de chargement joint un taux de change de devises de la devise USD en devise GDP dans la table `Transactions_in_USD`.

```
Join (Transactions_in_USD)
Load * Inline [
rate
0.7
];
```

Résultats

Chargez les données et accédez au visionneur de modèle de données. Sélectionnez la table `Transactions_in_USD` et vous verrez que chaque enregistrement existant comporte une valeur de champ 'rate' égale à 0,7.

Quatrième script de données

Via l'instruction `resident load`, ce script de chargement concatène la table `Transactions_in_USD` à la table `Transactions` après avoir converti les montants en USD.

```
Concatenate (Transactions)
LOAD
id,
date,
amount * rate as amount
Resident Transactions_in_USD;
```

Résultats

Chargez les données et accédez à la table. Vous verrez de nouvelles entrées avec des montants en GBP dans les lignes huit à quatorze.

Résultats du quatrième script de chargement

id	date	amount
1	12/30/2018	23.56
2	12/07/2018	556.31
3	12/16/2018	5.75
4	12/22/2018	125.00
5	12/22/2018	484.21
6	12/22/2018	59.18
7	12/23/2018	177.42
8	01/01/2019	114.989
8	01/01/2019	164.27
9	01/03/2019	268.80
9	01/03/2019	384.00
10	01/06/2019	18.074
10	01/06/2019	25.82
11	01/09/2019	218.40
11	01/09/2019	312.00
12	01/15/2019	3.192
12	01/15/2019	4.56
13	01/16/2019	63.168
13	01/16/2019	90.24
14	01/18/2019	13.524
14	01/18/2019	19.32

Cinquième script de chargement

Ce script de chargement abandonne les entrées en double du tableau de résultats du quatrième script de chargement, laissant uniquement les entrées avec des montants en GBP.

```
drop tables Transactions_in_USD;
```

Résultats

Chargez les données et accédez à la table.

Résultats du cinquième script de chargement

id	date	amount
1	12/30/2018	23.56
2	12/07/2018	556.31
3	12/16/2018	5.75
4	12/22/2018	125.00
5	12/22/2018	484.21
6	12/22/2018	59.18
7	12/23/2018	177.42
8	01/01/2019	114.989
9	01/03/2019	268.80
10	01/06/2019	18.074
11	01/09/2019	218.40
12	01/15/2019	3.192
13	01/16/2019	63.168
14	01/18/2019	13.524

Après le chargement du cinquième script de chargement, le tableau de résultats montre l'ensemble des quatorze transactions qui existaient dans les deux ensembles de données de transactions ; en revanche, les montants des transactions 8 à 14 ont été convertis en GBP.

Si on supprime le préfixe `NoConcatenate` utilisé avant `Transactions_in_USD` dans le deuxième script de chargement, le script échoue avec l'erreur : "Table 'Transactions_in_USD' not found" (Table introuvable). Cela est dû au fait que la table `Transactions_in_USD` aurait été automatiquement concaténée à la table `Transactions` originale.

Only

Le mot-clé de script **Only** s'utilise comme une fonction d'agrégation ou comme un élément de syntaxe dans les préfixes de chargement partiel **Add**, **Replace** et **Merge**.

Outer

Le préfixe explicite **Join** peut être précédé du préfixe **Outer** pour spécifier une jointure externe. Dans une jointure externe, toutes les combinaisons entre les deux tables sont générées. De ce fait, la table résultante contient uniquement des combinaisons de valeurs de champ provenant des

3 Instructions de script et mots-clés

tables de données brutes où les valeurs de champ de liaison sont représentées dans une ou les deux tables. Le mot-clé **Outer** est facultatif et correspond au type de jointure par défaut utilisé lorsqu'un préfixe de jointure n'est pas spécifié.

Syntaxe :

```
Outer Join [ (tablename) ] (loadstatement |selectstatement )
```

Arguments :

Arguments	
Argument	Description
tablename	Table nommée à comparer à la table chargée.
loadstatementou selectstatement	Instruction LOAD ou SELECT de la table chargée.

Exemple

Script de chargement

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

Table1:

```
Load * inline [  
Column1, Column2  
A, B  
1, aa  
2, cc  
3, ee ];
```

Table2:

```
Outer Join Load * inline [  
Column1, Column3  
A, C  
1, xx  
4, yy ];
```

Tableau des résultats

Column1	Column2	Column3
A	B	C
1	aa	xx
2	cc	-
3	ee	-
4	-	yy

Explication

Dans cet exemple, les deux tableaux, Table1 et Table2, sont fusionnés en un seul tableau intitulé Table1. Dans les cas comme celui-ci, le préfixe **outer** est souvent utilisé pour joindre plusieurs tableaux en un seul tableau afin d'effectuer des agrégations sur les valeurs d'un seul tableau.

Chargement partiel

Un chargement complet commence toujours par supprimer toutes les tables du modèle de données existant, puis exécute le script de chargement.

Un chargement partiel ne se comporte pas ainsi. Au lieu de cela, il conserve toutes les tables du modèle de données, puis exécute uniquement les instructions **Load** et **Select** précédées d'un préfixe **Add**, **Merge** ou **Replace**. Les autres tables de données ne sont pas affectées par la commande. L'argument **only** indique que l'instruction doit être exécutée uniquement lors des chargements partiels et qu'elle doit être ignorée lors des chargements complets. Le tableau suivant synthétise l'exécution des instructions pour les chargements partiels et complets.

Instruction	Chargement complet	Chargement partiel
Load ...	L'instruction sera exécutée	L'instruction ne sera pas exécutée
Add (Ajouter)/Replace (Remplacer)/Merge Load (Fusionner le chargement)...	L'instruction sera exécutée	L'instruction sera exécutée
Add (Ajouter)/Replace (Remplacer)/Merge Only Load (Fusionner uniquement le chargement)...	L'instruction ne sera pas exécutée	L'instruction sera exécutée

Les chargements partiels présentent plusieurs avantages par rapport aux chargements complets :

- Ils sont plus rapides, car seules les données récemment modifiées doivent être téléchargées. Avec des ensembles de données volumineux, la différence est importante.
- Ils consomment moins de mémoire, car ils chargent moins de données.
- Ils sont plus fiables, car les requêtes lancées auprès des données source sont plus rapides, ce qui réduit le risque de problèmes réseau.



Pour que le chargement partiel fonctionne correctement, vous devez ouvrir l'application avec des données avant le déclenchement du chargement partiel.

Effectuez un chargement partiel via le bouton **Charger**. Vous pouvez également utiliser Qlik Engine JSON API.

Limitations

Un chargement partiel échouera s'il existe des commandes avec des références à des tables qui existaient lors du chargement complet, mais pas lors du chargement partiel.

Exemple

Exemples de commande

```
LEFT JOIN(<Table_removed_after_full_reload>)  
CONCATENATE(<Table_removed_after_full_reload>)
```

Où <Table_removed_after_full_reload> est une table qui existait lors du chargement complet, mais pas lors du chargement partiel.

Solution de contournement

Comme solution de contournement, vous pouvez encadrer la commande de l'instruction if suivante :

```
IF NOT IsPartialReload() THEN ... ENDIF.
```

Un chargement partiel peut supprimer des valeurs des données. Cependant, cela ne sera pas reflété dans la liste des valeurs distinctes, qui est une table maintenue en interne. Par conséquent, après un chargement partiel, la liste contiendra l'ensemble des valeurs distinctes qui existent dans le champ depuis le dernier chargement complet, qui peuvent être plus nombreuses que celles qui existent actuellement après le chargement partiel. Cela affecte le résultat des fonctions FieldValueCount() et FieldValue(). La fonction FieldValueCount() peut potentiellement renvoyer un nombre supérieur au nombre actuel de valeurs de champ.

Exemple

Exemple 1

Script de chargement

Ajoutez l'exemple de script à votre application et lancez un chargement partiel. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

```
T1:  
Add only Load distinct recno()+10 as Num autogenerate 10;
```

Résultat

Resulting table

Num	Count(Num)
11	1
12	1
13	1

3 Instructions de script et mots-clés

Num	Count(Num)
14	1
15	1
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1

Explication

L'instruction est exécutée uniquement lors d'un chargement partiel. Si le préfixe "distinct" est omis, le nombre du champ **Num** augmentera à chaque chargement partiel suivant.

Exemple 2

Script de chargement

Ajoutez l'exemple de script à votre application. Lancez un chargement complet et affichez le résultat. Ensuite, lancez un chargement partiel et affichez le résultat. Pour afficher les résultats, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

T1:

```
Load recno() as ID, recno() as Value autogenerate 10;
```

T1:

```
Replace only Load recno() as ID, repeat(recno(),3) as Value autogenerate 10;
```

Résultat

Output table after full reload

ID	Value
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10

Output table after partial reload

ID	Value
1	111
2	222
3	333
4	444
5	555
6	666
7	777
8	888
9	999
10	101010

Explication

La première table est chargée lors d'un chargement complet et la deuxième table remplace simplement la première table lors d'un chargement partiel.

Replace

Le mot-clé de script **Replace** s'utilise comme fonction de script ou comme préfixe dans les rechargements partiels.

Replace

Le préfixe **Replace** peut être ajouté à n'importe quelle instruction **LOAD** ou **SELECT** du script pour spécifier que la table chargée doit remplacer une autre table. Cela spécifie également que cette instruction doit être exécutée lors d'un chargement partiel. Le préfixe **Replace** peut également être utilisé dans une instruction **Map**.



Pour que le chargement partiel fonctionne correctement, vous devez ouvrir l'application avec des données avant le déclenchement du chargement partiel.

Effectuez un chargement partiel via le bouton **Charger**. Vous pouvez également utiliser Qlik Engine JSON API.

Syntaxe :

```
Replace [only] [Concatenate[(tablename)]] (loadstatement | selectstatement)
```

```
Replace [only] mapstatement
```

3 Instructions de script et mots-clés

Lors d'un chargement normal (non partiel), la construction **Replace LOAD** fonctionne comme une instruction **LOAD** normale, mais précédée de **Drop Table**. Pour commencer, l'ancienne table est abandonnée, puis les enregistrements sont générés et stockés sous la forme d'une nouvelle table.

Si le préfixe **Concatenate** est utilisé ou s'il existe une table avec le même ensemble de champs, cette table sera celle à abandonner. Sinon, il n'existe aucune table à abandonner et la construction **Replace LOAD** est identique à une instruction **LOAD** normale.

Un chargement partiel fera la même chose. La seule différence réside dans le fait qu'il existe toujours une table de la précédente exécution de script à abandonner. La construction **Replace LOAD** commencera toujours par abandonner l'ancienne table avant d'en créer une nouvelle.

L'instruction **Replace Map...Using** permet également d'effectuer le mappage pendant une exécution de script partielle.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
only	Qualificateur facultatif indiquant que l'instruction doit être exécutée uniquement lors des chargements partiels. Lors des chargements normaux (non partiels), elle doit être ignorée.

Exemples et résultats :

Exemple	Résultat
Tab1: Replace LOAD * from File1.csv;	Pendant les rechargements normaux et partiels, la table Qlik Sense Tab1 est d'abord retirée. De nouvelles données sont ensuite chargées à partir de File1.csv et stockées dans Tab1.
Tab1: Replace only LOAD * from File1.csv;	Pendant un rechargement normal, cette instruction est ignorée. Pendant un rechargement partiel, toute table Qlik Sense précédemment nommée Tab1 est d'abord retirée. De nouvelles données sont ensuite chargées à partir de File1.csv et stockées dans Tab1.
Tab1: LOAD a,b,c from File1.csv; Replace LOAD a,b,c from File2.csv;	Pendant un rechargement normal, le fichier File1.csv est d'abord lu dans la table Tab1 de Qlik Sense, puis il est immédiatement retiré et remplacé par les nouvelles données chargées à partir du fichier File2.csv. Toutes les données provenant du fichier File1.csv sont perdues. Pendant un chargement partiel, la table Qlik Sense Tab1 toute entière est initialement abandonnée. Elle est ensuite remplacée par les nouvelles données chargées à partir du fichier File2.csv.

3 Instructions de script et mots-clés

Exemple	Résultat
Tab1: LOAD a,b,c from File1.csv; Replace only LOAD a,b,c from File2.csv;	Pendant un rechargement normal, les données sont chargées à partir du fichier File1.csv et stockées dans la table Qlik Sense Tab1. Le fichier File2.csv est ignoré. Pendant un rechargement partiel, la table Qlik Sense Tab1 entière est d'abord retirée. Elle est ensuite remplacée par les nouvelles données chargées à partir du fichier File2.csv. Toutes les données provenant du fichier File1.csv sont perdues.

Right

Les préfixes **Join** et **Keep** peuvent être précédés du préfixe **right**.

Utilisé avant **join**, il spécifie l'utilisation d'une jointure droite. La table résultante contient uniquement des combinaisons de valeurs de champ provenant des tables de données brutes où les valeurs de champ de liaison sont représentées dans la deuxième table. Utilisé avant **keep**, il indique que la première table de données brutes doit être réduite à son intersection commune avec la deuxième table avant d'être stockée dans Qlik Sense.



Vous recherchez la fonction de chaîne du même nom ? Voir : [Right \(page 1570\)](#)

Syntaxe :

```
Right (Join | Keep) [(tablename)] (loadstatement | selectstatement )
```

Arguments :

Arguments	
Argument	Description
tablename	Table nommée à comparer à la table chargée.
loadstatementou selectstatement	Instruction LOAD ou SELECT de la table chargée.

Exemple

Script de chargement

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

```
Table1:  
Load * inline [  
column1, column2  
A, B  
1, aa  
2, cc  
3, ee ];
```

```
Table2:
```

3 Instructions de script et mots-clés

```
Right Join Load * inline [  
Column1, Column3  
A, C  
1, xx  
4, yy ];
```

Résultat

Tableau des résultats

Column1	Column2	Column3
A	B	C
1	aa	xx
4	-	yy

Explication

Cet exemple démontre la sortie Right Join, dans laquelle seules les valeurs présentes dans le deuxième tableau (droit) sont jointes.

Sample

Le préfixe **sample** associé à une instruction **LOAD** ou **SELECT** permet de charger un échantillon aléatoire d'enregistrements à partir de la source de données.

Syntaxe :

```
Sample p ( loadstatement | selectstatement )
```

L'expression qui est évaluée ne définit pas le pourcentage d'enregistrements de l'ensemble de données qui sera chargé dans l'application Qlik Sense, mais la probabilité du chargement de chaque enregistrement lu dans l'application. En d'autres termes, la spécification d'une valeur $p = 0.5$ ne signifie pas que 50 % du nombre total d'enregistrements seront chargés, mais que chaque enregistrement aura 50 % de chances d'être chargé dans l'application Qlik Sense.

Arguments

Argument	Description
p	Expression arbitraire dont l'évaluation aboutit à un nombre supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1. Ce nombre indique la probabilité qu'un enregistrement donné soit lu. Tous les enregistrements seront lus, mais seuls certains d'entre eux seront chargés dans Qlik Sense.

Cas d'utilisation

L'échantillon s'avère utile si vous souhaitez échantillonner des données provenant d'une table volumineuse pour comprendre la nature des données, leur distribution ou le contenu des champs. Comme il apporte un sous-ensemble de données, les chargements de données sont plus rapides,

3 Instructions de script et mots-clés

ce qui permet de tester plus rapidement les scripts. Contrairement à la fonction `First`, la fonction `sample` apporte des données de la table toute entière au lieu de se limiter aux premières lignes. Cela peut fournir une représentation plus exacte des données, dans certains cas.

Les exemples suivants montrent deux utilisations possibles du préfixe de script `sample` :

```
sample 0.15 SQL SELECT * from Longtable;
```

```
sample(0.15) LOAD * from Longtab.csv;
```

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – échantillon d'une table inline

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Dans cet exemple, le script charge un échantillon d'ensemble de données provenant d'un ensemble de données contenant sept enregistrements dans une table appelée `transactions` provenant d'une table inline.

Script de chargement

```
Transactions:
SAMPLE 0.3
LOAD
*
Inline [
id, date, amount
1, 08/30/2018, 23.56
2, 09/07/2018, 556.31
3, 09/16/2018, 5.75
4, 09/22/2018, 125.00
```

3 Instructions de script et mots-clés

```
5, 09/22/2018, 484.21
6, 09/22/2018, 59.18
7, 09/23/2018, 177.42
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- amount

Ajoutez la mesure suivante :

```
=sum(amount)8
```

Tableau de résultats

id	date	=Sum(amount)
2	09/07/2018	556.31
4	09/22/2018	125
1	08/30/2018	23.56
3	09/16/2018	5.75

Dans l'itération du chargement de cet exemple, l'ensemble des sept enregistrements ont été lus, mais seuls quatre enregistrements ont été chargés dans la table de données. Toute réexécution du chargement peut produire un nombre différent et le chargement d'un ensemble d'enregistrements différents dans l'application.

Exemple 2 – échantillon provenant d'une table automatiquement générée

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Dans cet exemple, via `Autogenerate`, un ensemble de données de 100 enregistrements est créé avec les champs `date`, `id` et `amount`. Cependant, le préfixe `sample` est utilisé, avec une valeur 0,1.

Script de chargement

```
SampleData:
Sample 0.1
LOAD
RecNo() AS id,
MakeDate(2013, Ceil(Rand() * 12), Ceil(Rand() * 29)) as date,
Rand() * 1000 AS amount

Autogenerate(100);
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- amount

Ajoutez la mesure suivante :

Tableau de résultats

id	date	=Sum(amount)
48	9/28/2013	763
20	5/15/2013	752
19	11/8/2013	657
25	3/24/2013	522
27	8/23/2013	389
81	6/1/2013	53
100	8/15/2013	17

Dans l'itération du chargement de cet exemple, sept enregistrements ont été chargés à partir de l'ensemble de données créé. Encore une fois, toute réexécution du chargement peut produire un nombre différent et le chargement d'un ensemble d'enregistrements différents dans l'application.

Semantic

Le préfixe de chargement `semantic` crée un type de champ spécial qui peut être utilisé dans Qlik Sense pour connecter et gérer des données relationnelles telles que des structures arborescentes, des données structurées parent-enfant auto-référencées et/ou des données qui peuvent être décrites sous forme de graphique.

Notez que le chargement `semantic` peut fonctionner de la même manière que les préfixes [Hierarchy \(page 68\)](#) et [HierarchyBelongsTo \(page 70\)](#). Les trois préfixes peuvent tous être utilisés comme blocs de construction dans des solutions frontales efficaces pour traverser des données relationnelles.

Syntaxe :

```
Semantic( loadstatement | selectstatement)
```

Un chargement `semantic` attend une entrée correspondant exactement à trois ou quatre champs de large avec une définition stricte de ce que chaque champ ordonné représente, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

3 Instructions de script et mots-clés

Champs de chargement semantic

Nom de champ	Description du champ
1er champ :	Cette balise est une représentation du premier des deux objets entre lesquels il existe une relation.
2e champ :	Cette balise sera utilisée pour décrire la relation "vers avant" entre le premier et le deuxième objets. Si le premier objet est un enfant et si le deuxième objet est un parent, vous pouvez créer un onglet de relation indiquant "parent" ou "parent of" comme si vous suiviez la relation d'enfant à parent.
3e champ :	Cette balise est une représentation du deuxième des deux objets entre lesquels il existe une relation.
4e champ :	Ce champ est facultatif. Cette balise décrit la relation "vers l'arrière" ou "inverse" entre le premier et le deuxième objets. Si le premier objet est un enfant et si le deuxième objet est un parent, un onglet de relation peut indiquer "child" ou "child of" comme si vous suiviez la relation de parent à enfant. Si vous n'ajoutez pas de quatrième champ, la balise du deuxième champ sera utilisée pour décrire la relation dans les deux sens. Dans ce cas, un symbole de flèche est automatiquement ajouté dans le cadre de la balise.

Le code suivant est un exemple du préfixe semantic.

```
semantic
Load
Object,
'Parent' AS Relationship,
NeighbouringObject AS object,
'Child' AS Relationship
from graphdata.csv;
```



Il est autorisé et pratique courante de libeller le troisième champ de la même manière que le premier champ. Cela crée une recherche d'auto-référencement qui vous permet de suivre le ou les objets jusqu'au ou aux objets associés, étape par étape. Si le troisième champ ne porte pas le même nom, le résultat final sera une simple recherche d'un ou de plusieurs objets vers son ou ses voisins relationnels directs distants d'une seule étape, ce qui présente peu d'utilité dans la pratique.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction SET DateFormat de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

3 Instructions de script et mots-clés

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Fonctions associées

Fonctions

[Hierarchy \(page 68\)](#)

[HierarchyBelongsTo \(page 70\)](#)

Interaction

Le préfixe de chargement Hierarchy est utilisé pour diviser et organiser les nœuds dans des structures de données parent-enfant et dans d'autres structures de données de type graphique et les transformer en tables.

Le préfixe de chargement HierarchyBelongsTo est utilisé pour localiser et organiser les ancêtres de structures de données parent-enfant et d'autres structures de données de type graphique et les transformer en tables.

Exemple - Création d'un champ spécial pour connecter des relations à l'aide du préfixe semantic

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données représentant des enregistrements de relation géographique, chargé dans une table nommée `GeographyTree`.
 - Chaque entrée a un ID au début de la ligne et un `ParentID` à la fin de la ligne.
- Préfixe `semantic` qui ajoutera un champ de comportement spécial intitulé `relation`.

Script de chargement

```
GeographyTree:
```

```
LOAD
```

```
    ID,
```

```
    Geography,
```

```
    if(ParentID='',null(),ParentID) AS ParentID
```

```
INLINE [
```

```
ID,Geography,ParentID
```

```
1,world
```

```
2,Europe,1
```

3 Instructions de script et mots-clés

```
3,Asia,1
4,North America,1
5,South America,1
6,UK,2
7,Germany,2
8,Sweden,2
9,South Korea,3
10,North Korea,3
11,China,3
12,London,6
13,Birmingham,6
];
```

```
SemanticTable:
Semantic Load
    ID as ID,
    'Parent' as Relation,
    ParentID as ID,
    'child' as Relation
resident GeographyTree;
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- Id
- Geography

Ensuite, créez un volet de filtre avec `relation` comme dimension. Cliquez sur **Édition terminée**.

Tableau de résultats

Id	Geography
1	World
2	Europe
3	Asia
4	North America
5	South America
6	UK
7	Germany
8	Sweden
9	South Korea
10	North Korea
11	China

3 Instructions de script et mots-clés

Id	Geography
12	London
13	Birmingham

Volet de filtre

Relation

Child
Parent

Cliquez sur **Europe** dans la dimension geography du tableau, puis sur **Child** dans la dimension relation du volet de filtre. Notez le résultat attendu dans le tableau :

Tableau de résultats
montrant les relations
"children" (enfants) de
Europe

Id	Geography
6	UK
7	Germany
8	Sweden

Cliquez de nouveau sur **Child** pour afficher les lieux qui sont des "children" de UK, une étape plus bas.

Tableau de résultats
montrant les relations
"children" (enfants) de
UK

Id	Geography
12	London
13	Birmingham

Unless

Utilisé comme préfixe ou comme suffixe, **unless** permet de créer une clause conditionnelle qui détermine si une instruction ou une clause exit doit être évaluée ou pas. Il peut être considéré comme une alternative plus compacte à l'instruction complète **if..end if**.

Syntaxe :

```
(Unless condition statement | exitstatement Unless condition )
```

3 Instructions de script et mots-clés

Les arguments **statement** ou **exitstatement** sont uniquement exécutés si l'argument **condition** est évalué comme False.

Vous pouvez utiliser le préfixe **unless** pour des instructions qui comportent déjà une ou plusieurs autres instructions, y compris des préfixes **when** ou **unless** supplémentaires.

Arguments

Argument	Description
condition	Expression logique dont l'évaluation a pour résultat True ou False.
statement	Toute instruction de script Qlik Sense à l'exception des instructions de contrôle.
exitstatement	Toute clause exit for , exit do ou exit sub , ou toute instruction exit script .

Cas d'utilisation

L'instruction `unless` renvoie un résultat booléen. En règle générale, ce type de fonction est utilisé comme condition lorsque l'utilisateur souhaite effectuer un chargement conditionnel ou exclure des parties du script.

Les lignes suivantes montrent trois exemples d'utilisation de la fonction `unless` :

```
exit script unless A=1;
```

```
unless A=1 LOAD * from myfile.csv;
```

```
unless A=1 when B=2 drop table Tab1;
```

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – préfixe Unless

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Création de la variable A, d'une valeur 1.
- Ensemble de données chargé dans une table appelée Transactions, sauf si (unless) la variable A = 2.

Script de chargement

```
LET A = 1;

UNLESS A = 2

Transactions:
LOAD
*
Inline [
id, date, amount
1, 08/30/2018, 23.56
2, 09/07/2018, 556.31
3, 09/16/2018, 5.75
4, 09/22/2018, 125.00
5, 09/22/2018, 484.21
6, 09/22/2018, 59.18
7, 09/23/2018, 177.42
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- amount

Tableau de résultats

id	date	amount
1	08/30/2018	23.56

id	date	amount
2	09/07/2018	556.31
3	09/16/2018	5.75
4	09/22/2018	125.00
5	09/22/2018	484.21
6	09/22/2018	59.18
7	09/23/2018	177.42

Étant donné que la variable A a la valeur 1 au début du script, la condition suivant le préfixe `unless` est évaluée, renvoyant un résultat `FALSE`. En conséquence, le script continue à exécuter l'instruction `Load`. Le tableau de résultats montre l'ensemble des enregistrements de la table `Transactions`.

Si la valeur de cette variable est définie sur 2, aucune donnée ne sera chargée dans le modèle de données.

Exemple 2 – suffixe Unless

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement commence par charger un ensemble de données initial dans une table appelée `Transactions`. Ensuite, le script se termine, sauf si (unless) il existe moins de dix enregistrements dans la table `Transactions`.

Si cette condition n'entraîne pas la fin du script, un autre ensemble de transactions est concaténé dans la table `Transactions` et ce processus est répété.

Script de chargement

```
Transactions:
LOAD
*
Inline [
id, date, amount
1, 08/30/2018, 23.56
2, 09/07/2018, 556.31
3, 09/16/2018, 5.75
4, 09/22/2018, 125.00
5, 09/22/2018, 484.21
6, 09/22/2018, 59.18
7, 09/23/2018, 177.42
];
```

3 Instructions de script et mots-clés

```
exit script unless NoOfRows('Transactions') < 10 ;
```

Concatenate

LOAD

*

Inline [

id, date, amount

8, 10/01/2018, 164.27

9, 10/03/2018, 384.00

10, 10/06/2018, 25.82

11, 10/09/2018, 312.00

12, 10/15/2018, 4.56

13, 10/16/2018, 90.24

14, 10/18/2018, 19.32

];

```
exit script unless NoOfRows('Transactions') < 10 ;
```

Concatenate

LOAD

*

Inline [

id, date, amount

15, 10/01/2018, 164.27

16, 10/03/2018, 384.00

17, 10/06/2018, 25.82

18, 10/09/2018, 312.00

19, 10/15/2018, 4.56

20, 10/16/2018, 90.24

21, 10/18/2018, 19.32

];

```
exit script unless NoOfRows('Transactions') < 10 ;
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- amount

Tableau de résultats

id	date	amount
1	08/30/2018	23.56
2	09/07/2018	556.31
3	09/16/2018	5.75

3 Instructions de script et mots-clés

id	date	amount
4	09/22/2018	125.00
5	09/22/2018	484.21
6	09/22/2018	59.18
7	09/23/2018	177.42
8	10/01/2018	164.27
9	10/03/2018	384.00
10	10/06/2018	25.82
11	10/09/2018	312.00
12	10/15/2018	4.56
13	10/16/2018	90.24
14	10/18/2018	19.32

Chacun des trois ensembles de données du script de chargement contient sept enregistrements.

Le premier ensemble de données (id de transaction de 1 à 7) est chargé dans l'application. La condition `unless` évalue s'il existe moins de dix lignes dans la table `Transactions`. Le résultat est `TRUE`. Par conséquent, le deuxième ensemble de données (id de transaction 8 à 14) est chargé dans l'application. La deuxième condition `unless` évalue s'il existe moins de dix enregistrements dans la table `Transactions`. Le résultat est `FALSE`, ce qui met fin au script.

Exemple 3 – plusieurs préfixes Unless

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Dans cet exemple, un ensemble de données contenant une transaction est créé dans une table appelée `Transactions`. Une boucle 'for' est alors déclenchée, dans laquelle deux instructions `unless` imbriquées sont évaluées :

1. Unless (sauf si) il existe plus de 100 enregistrements dans la table `Transactions`
2. Unless (sauf si) le nombre d'enregistrements dans la table `Transactions` est un multiple de 6

Si ces conditions sont évaluées sur `FALSE`, sept autres enregistrements sont générés et concaténés dans la table `Transactions` existante. Ce processus se répète jusqu'à ce qu'une des deux transactions renvoie une valeur `TRUE`.

Script de chargement

```
Transactions:
Load
    0 as id
Autogenerate 1;

For i = 1 to 100
    unless NoOfRows('Transactions') > 100 unless mod(NoOfRows('Transactions'),6) = 0
        Concatenate
            Load
                if(isnull(Peek(id)),1,peek(id)+1) as id
                Autogenerate 7;
    next i
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :id.

Tableau de résultats

id
0
1
2
3
4
5
+30 autres lignes

Les instructions `unless` imbriquées qui se produisent dans la boucle `'for'` évaluent ce qui suit :

1. Existe-t-il plus de 100 lignes dans la table `Transactions` ?
2. Le nombre total d'enregistrements dans la table `Transactions` est-il un multiple de 6 ?

Chaque fois que les deux instructions `unless` renvoient une valeur `FALSE`, sept autres enregistrements sont générés et concaténés dans la table `Transactions` existante.

Ces instructions renvoient une valeur `FALSE` cinq fois, ce qui produit un total de 36 lignes de données dans la table `Transactions`.

Ensuite, la deuxième instruction `unless` renvoie une valeur `TRUE`, et, par conséquent, l'instruction `LOAD` suivante ne sera plus exécutée.

When

Utilisé comme préfixe ou comme suffixe, **when** permet de créer une clause conditionnelle qui détermine si une instruction ou une clause exit doit être exécutée ou pas. Il peut être considéré comme une alternative plus compacte à l'instruction complète **if..end if**.

Syntaxe :

```
(when condition statement | exitstatement when condition )
```

Type de données renvoyé : booléen

Dans Qlik Sense, la valeur booléenne true est représentée par -1 et la valeur false par 0.

L'argument **statement** ou **exitstatement** sera uniquement exécuté si la condition est évaluée sur TRUE.

Vous pouvez utiliser le préfixe **when** pour des instructions qui comportent déjà une ou plusieurs autres instructions, y compris des préfixes **when** ou **unless** supplémentaires.

Cas d'utilisation

L'instruction **when** renvoie un résultat booléen. En règle générale, ce type de fonction est utilisé comme condition lorsque l'utilisateur souhaite charger ou exclure des parties du script.

Arguments

Argument	Description
condition	Expression logique dont l'évaluation a pour résultat TRUE ou FALSE
statement	Toute instruction de script Qlik Sense à l'exception des instructions de contrôle.
exitstatement	Toute clause exit for , exit do ou exit sub , ou toute instruction exit script .

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les

3 Instructions de script et mots-clés

paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>exit script when A=1;</code>	Lorsque l'instruction <code>A=1</code> est évaluée sur <code>TRUE</code> , le script s'arrête
<code>when A=1 LOAD * from myfile.csv;</code>	Lorsque l'instruction <code>A=1</code> est évaluée sur <code>TRUE</code> , le fichier <code>myfile.csv</code> est chargé.
<code>when A=1 unless B=2 drop table Tab1;</code>	Lorsque l'instruction <code>A=1</code> est évaluée sur <code>TRUE</code> , si <code>B=2</code> est évalué sur <code>FALSE</code> , la table <code>Tab1</code> est abandonnée.

Exemple 1 – préfixe When

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Jeu de données avec des dates et des montants, envoyé à une table appelée 'transactions'.
- Instruction `LET`, qui déclare que la variable `A` est créée et que sa valeur est de `1`.
- Condition `when`, qui détermine que si `A` est égal à `1`, le script poursuit le chargement.

Script de chargement

```
LET A = 1;
```

```
WHEN A = 1
```

```
Transactions:
```

```
LOAD
```

```
*
```

```
Inline [
```

```
id, date, amount
```

```
1, 08/30/2018, 23.56
```

```
2, 09/07/2018, 556.31
```

```
3, 09/16/2018, 5.75
```

```
4, 09/22/2018, 125.00
```

```
5, 09/22/2018, 484.21
```

```
6, 09/22/2018, 59.18
```

```
7, 09/23/2018, 177.42
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- amount

Tableau de résultats

id	date	amount
1	08/30/2018	23.56
2	09/07/2018	556.31
3	09/16/2018	5.75
4	09/22/2018	125.00
5	09/22/2018	484.21
6	09/22/2018	59.18
7	09/23/2018	177.42

Étant donné que la variable `A` a la valeur 1 au début du script, la condition suivant le préfixe `when` est évaluée et renvoie un résultat `TRUE`. Parce qu'elle renvoie un résultat `TRUE`, le script continue à exécuter l'instruction `LOAD`. Tous les enregistrements du tableau de résultats sont visibles.

Si la valeur de cette variable était définie sur une valeur différente de 1, aucune donnée ne serait chargée dans le modèle de données.

Exemple 2 – suffixe `When`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Trois jeux de données avec des dates et des montants, envoyés à une table appelée 'Transactions'.
 - Le premier jeu de données contient les transactions 1 à 7.
 - Le deuxième jeu de données contient les transactions 8 à 14.
 - Le troisième jeu de données contient les transactions 15 à 21.

3 Instructions de script et mots-clés

- Condition when qui détermine si la table 'Transactions' contient plus de dix lignes. Si une des instructions when est évaluée sur TRUE, le script de chargement s'arrête. Cette condition est placée à la fin de chacun des trois jeux de données.

Script de chargement

Transactions:

LOAD

*

Inline [

id, date, amount

1, 08/30/2018, 23.56

2, 09/07/2018, 556.31

3, 09/16/2018, 5.75

4, 09/22/2018, 125.00

5, 09/22/2018, 484.21

6, 09/22/2018, 59.18

7, 09/23/2018, 177.42

];

exit script when NoOfRows('Transactions') > 10 ;

Concatenate

LOAD

*

Inline [

id, date, amount

8, 10/01/2018, 164.27

9, 10/03/2018, 384.00

10, 10/06/2018, 25.82

11, 10/09/2018, 312.00

12, 10/15/2018, 4.56

13, 10/16/2018, 90.24

14, 10/18/2018, 19.32

];

exit script when NoOfRows('Transactions') > 10 ;

Concatenate

LOAD

*

Inline [

id, date, amount

15, 10/01/2018, 164.27

16, 10/03/2018, 384.00

17, 10/06/2018, 25.82

18, 10/09/2018, 312.00

19, 10/15/2018, 4.56

20, 10/16/2018, 90.24

21, 10/18/2018, 19.32

];

exit script when NoOfRows('Transactions') > 10 ;

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- amount

Tableau de résultats

id	date	amount
1	08/30/2018	23.56
2	09/07/2018	556.31
3	09/16/2018	5.75
4	09/22/2018	125.00
5	09/22/2018	484.21
6	09/22/2018	59.18
7	09/23/2018	177.42
8	10/01/2018	164.27
9	10/03/2018	384.00
10	10/06/2018	25.82
11	10/09/2018	312.00
12	10/15/2018	4.56
13	10/16/2018	90.24
14	10/18/2018	19.32

Chacun des trois jeux de données contient sept transactions. Le premier jeu de données contient les transactions 1 à 7 et est chargé dans l'application. La condition `when` suivant cette instruction `LOAD` est évaluée sur `FALSE`, car la table 'transactions' contient moins de dix lignes. Le script de chargement passe au jeu de données suivant.

Le deuxième jeu de données contient les transactions 8 à 14 et est chargé dans l'application. La deuxième condition `when` est évaluée sur `TRUE`, car la table 'transactions' contient plus de dix lignes. Par conséquent, le script s'arrête.

Exemple 3 – plusieurs préfixes When

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Un jeu de données contenant une seule transaction est créé dans une table appelée 'Transactions'.
- Une boucle For déclenchée contient deux conditions when imbriquées évaluées comme suit :
 1. Il existe moins de 100 enregistrements dans la table 'Transactions'.
 2. Le nombre d'enregistrements dans la table 'Transactions' n'est pas un multiple de 6.

Script de chargement

```
RowsCheck = NoOfRows('Transactions') < 100 or mod(NoOfRows('Transactions'),6) <> 0;
Transactions:
Load
    0 as id
Autogenerate 1;
For i = 1 to 100
    when(RowsCheck)
        Concatenate
            Load
                if(isnull(Peek(id)),1,peek(id)+1) as id
            Autogenerate 7;
next i
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :

- id

Le tableau de résultats montre uniquement les cinq premiers ID de transaction, mais le script de chargement crée 36 lignes, puis s'arrête une fois la condition when remplie.

Tableau de résultats

id
0
1
2

id
3
4
5
+30 autres lignes

Les conditions `when` imbriquées dans la boucle `for` évaluent les questions suivantes :

- Existe-t-il moins de 100 lignes dans la table 'transactions' ?
- Le nombre total d'enregistrements dans la table 'transactions' est-il différent d'un multiple de 6 ?

Chaque fois que les deux conditions `when` renvoient une valeur `TRUE`, sept autres enregistrements sont générés et concaténés dans la table 'transactions' existante.

Les conditions `when` renvoient une valeur `TRUE` à cinq reprises. À ce stade, la table 'transactions' contient un total de 36 lignes de données.

Lorsque 36 lignes de données sont créées dans la table 'transactions', la deuxième instruction `when` renvoie une valeur `FALSE` et, en conséquence, l'instruction `LOAD` suivante n'est plus exécutée.

3.3 Instructions normales de script

Les instructions normales servent généralement à manipuler des données d'une manière ou d'une autre. Ces instructions peuvent être écrites sur autant de lignes de script que nécessaire et doivent toujours se terminer par un point-virgule « ; ».

Tous les mots-clés du script peuvent être saisis en majuscules et/ou en minuscules. Les noms des champs et des variables utilisés dans les instructions sont toutefois sensibles à la casse des caractères.

Vue d'ensemble des instructions normales de script

Chaque fonction est décrite plus en détail après la vue d'ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

Alias

L'instruction **alias** permet de définir un alias qui servira à renommer un champ chaque fois que celui-ci sera présent dans le script qui suit.

```
Alias fieldname as aliasname {,fieldname as aliasname}
```

Autonumber

Cette instruction crée une valeur entière unique pour chaque valeur évaluée distincte d'un champ rencontrée au cours de l'exécution du script.

3 Instructions de script et mots-clés

```
AutoNumber fields [Using namespace] ]
```

Binary

L'instruction **binary** permet de charger les données d'un autre document QlikView, y compris les données de Section Access.

```
Binary [path] filename
```

comment

Permet d'afficher les commentaires (métadonnées) de champ à partir des bases de données et des tableurs. Les noms de champ absents de l'application sont ignorés. Si plusieurs occurrences d'un nom de champ sont détectées, la dernière valeur est utilisée.

```
Comment field *fieldlist using mapname
```

```
Comment field fieldname with comment
```

comment table

Permet d'afficher les commentaires (métadonnées) de table à partir des bases de données ou des tableurs.

```
Comment table tablelist using mapname
```

```
Comment table tablename with comment
```

Connect



Cette fonctionnalité n'est pas disponible sous Qlik Sense SaaS.

L'instruction **CONNECT** permet de définir l'accès de Qlik Sense à une base de données générale via l'interface OLE DB/ODBC. Pour ODBC, la source de données doit d'abord être spécifiée à l'aide de l'administrateur ODBC.

```
ODBC Connect TO connect-string [ ( access_info ) ]  
OLEDB CONNECT TO connect-string [ ( access_info ) ]  
CUSTOM CONNECT TO connect-string [ ( access_info ) ]  
LIB CONNECT TO connection
```

Declare

L'instruction **Declare** permet de créer des définitions de champ, qui précisent les relations entre des champs ou des fonctions. Un ensemble de définitions de champ peut servir à générer automatiquement des champs dérivés, que vous pouvez ensuite utiliser comme dimensions. Par exemple, vous pouvez créer une définition de calendrier, qui vous sert à générer les dimensions associées, telles que l'année, le mois, la semaine et le jour, à partir d'un champ de date.

```
definition_name:  
Declare [Field[s]] Definition [Tagged tag_list ]  
[Parameters parameter_list ]  
Fields field_list  
[Groups group_list ]  
  
<definition name>:
```

3 Instructions de script et mots-clés

```
Declare [Field][s] Definition
Using <existing_definition>
[With <parameter_assignment> ]
```

Derive

L'instruction **Derive** permet de générer des champs dérivés à partir d'une définition de champ créée à l'aide de l'instruction **Declare**. Vous pouvez soit spécifier les champs de données pour lesquels les champs doivent être dérivés, soit dériver les champs de manière explicite ou implicite d'après les balises de champ.

```
Derive [Field[s]] From [Field[s]] field_list Using definition
Derive [Field[s]] From Explicit [Tag[s]] (tag_list) Using definition
Derive [Field[s]] From Implicit [Tag[s]] Using definition
```

Direct Query

L'instruction **DIRECT QUERY** vous permet d'accéder à des tables par le biais d'une connexion ODBC ou OLE DB au moyen de la fonction Direct Discovery.

```
Direct Query [path]
```

Directory

L'instruction **Directory** définit le répertoire dans lequel le programme doit rechercher les fichiers de données dans les instructions **LOAD** ultérieures, jusqu'à ce qu'une nouvelle instruction **Directory** soit définie.

```
Directory [path]
```

Disconnect

L'instruction **Disconnect** met fin à la connexion ODBC/OLE DB/personnalisée active. Cette instruction est facultative.

```
Disconnect
```

drop field

Vous pouvez retirer un ou plusieurs champs Qlik Sense du modèle de données et, de ce fait, de la mémoire, à tout moment au cours de l'exécution du script, au moyen d'une instruction **drop field**. La propriété « distincte » d'une table est supprimée après une instruction **drop field**.



*Les formes **drop field** et **drop fields** sont toutes deux autorisées et leur effet est le même. Si aucune table n'est spécifiée, le champ est retiré de toutes les tables dans lesquelles il figure.*

```
Drop field fieldname [ , fieldname2 ...] [from tablename1 [ , tablename2 ...]]
drop fields fieldname [ , fieldname2 ...] [from tablename1 [ , tablename2 ...]]
```

drop table

Vous pouvez retirer une ou plusieurs tables internes Qlik Sense du modèle de données et, de ce fait, de la mémoire à tout moment au cours de l'exécution du script, au moyen d'une instruction **drop table**.



Les formes **drop table** et **drop tables** sont toutes deux acceptées.

```
Drop table tablename [, tablename2 ...]
```

```
drop tables [ tablename [, tablename2 ...]
```

Execute

L'instruction **Execute** permet d'exécuter d'autres programmes pendant que Qlik Sense est en train de charger des données. Elle s'utilise, par exemple, pour effectuer des conversions nécessaires.

```
Execute commandline
```

FlushLog

L'instruction **FlushLog** oblige Qlik Sense à consigner le contenu du tampon du script dans le fichier journal du script.

```
FlushLog
```

Force

L'instruction **force** oblige Qlik Sense à interpréter les noms de champ des instructions **LOAD** et **SELECT** ultérieures comme si elles étaient écrites en lettres majuscules uniquement, en lettres minuscules uniquement, en commençant toujours par une majuscule ou telles qu'elles apparaissent (casse mixte). Cette instruction permet d'associer des valeurs de champ issues de tables élaborées selon différentes conventions.

```
Force ( capitalization | case upper | case lower | case mixed )
```

LOAD

L'instruction **LOAD** charge des champs à partir d'un fichier, de données définies dans le script, d'une table déjà chargée, d'une page Web, du résultat d'une instruction **SELECT** ultérieure ou via la génération automatique de données. Il est également possible de charger des données à partir de connexions analytiques.

```
Load [ distinct ] *fieldlist  
[ ( from file [ format-spec ] |  
from_field fieldassource [format-spec]  
inline data [ format-spec ] |  
resident table-label |  
autogenerate size ) ]  
[ where criterion | while criterion ]  
[ group_by groupbyfieldlist ]  
[order_by orderbyfieldlist ]  
[extension pluginname.functionname (tabledescription) ]
```

3 Instructions de script et mots-clés

Let

L'instruction **let** complète l'instruction **set**, utilisée pour définir des variables de script.

Contrairement à l'instruction **set**, l'instruction **let** évalue l'expression située à droite du signe '=' lors de l'exécution du script avant qu'elle soit attribuée à la variable.

```
Let variablename=expression
```

Loosen Table

Vous pouvez déclarer explicitement une ou plusieurs tables de données internes Qlik Sense comme déconnectées lors de l'exécution du script grâce à l'instruction **Loosen Table**. Lorsqu'une table est déconnectée, toutes les associations entre les valeurs de champ de la table sont supprimées. Il est possible d'obtenir un effet similaire en chargeant chaque champ de la table déconnectée comme une table indépendante, sans lien. L'emploi de tables déconnectées peut s'avérer pratique lors des tests afin d'isoler temporairement différentes parties de la structure de données. Dans le visionneur de tables, une table déconnectée est signalée par des lignes en pointillé. L'utilisation d'une ou de plusieurs instructions **Loosen Table** dans le script permet à Qlik Sense d'ignorer toute déconnexion de tables définie avant l'exécution du script.

```
tablename [ , tablename2 ...]  
Loosen Tables tablename [ , tablename2 ...]
```

Map ... using

L'instruction **map ... using** permet de mapper une valeur de champ ou une expression donnée aux valeurs d'une table de mappage précise. La table de mappage est créée par l'instruction **Mapping**.

```
Map *fieldlist Using mapname
```

NullAsNull

L'instruction **NullAsNull** permet de désactiver la conversion des valeurs NULL en valeurs de chaîne définies précédemment au moyen d'une instruction **NullAsValue**.

```
NullAsNull *fieldlist
```

NullAsValue

L'instruction **NullAsValue** spécifie les champs pour lesquels il est nécessaire de convertir en valeur la valeur NULL rencontrée.

```
NullAsValue *fieldlist
```

Qualify

L'instruction **Qualify** permet d'activer la qualification des noms de champ, autrement dit les noms de champ se voient octroyer le nom de la table comme préfixe.

```
Qualify *fieldlist
```

Rem

L'instruction **rem** permet d'insérer des remarques ou des commentaires dans le script ou de désactiver temporairement des instructions de script sans pour autant les supprimer.

```
Rem string
```

3 Instructions de script et mots-clés

Rename Field

Cette fonction de script permet de renommer un ou plusieurs champs Qlik Sense existants après leur chargement.

```
Rename field (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })
```

```
Rename Fields (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })
```

Rename Table

Cette fonction de script permet de renommer une ou plusieurs tables internes Qlik Sense existantes après leur chargement.

```
Rename table (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })
```

```
Rename Tables (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })
```

Section

L'instruction **section** permet de déterminer si les instructions **LOAD** et **SELECT** ultérieures doivent être considérées comme des données ou comme une définition des droits d'accès.

```
Section (access | application)
```

Select

La sélection de champs à partir d'une source de données ODBC ou d'un fournisseur OLE DB s'effectue au moyen d'instructions **SELECT** SQL standard. Cependant, l'acceptation des instructions **SELECT** dépend du pilote ODBC ou du fournisseur OLE DB utilisé.

```
Select [all | distinct | distinctrow | top n [percent] ] *fieldlist
```

```
From tablelist
```

```
[Where criterion ]
```

```
[Group by fieldlist [having criterion ] ]
```

```
[Order by fieldlist [asc | desc] ]
```

```
[ (Inner | Left | Right | Full)Join tablename on fieldref = fieldref ]
```

Set

L'instruction **set** permet de définir des variables de script. Ces variables peuvent servir à remplacer des chaînes, des chemins d'accès, des lecteurs, etc.

```
Set variablename=string
```

Sleep

L'instruction **sleep** interrompt l'exécution du script pendant la durée spécifiée.

```
Sleep n
```

SQL

L'instruction **SQL** vous permet d'envoyer une commande SQL arbitraire via une connexion ODBC ou OLE DB.

3 Instructions de script et mots-clés

SQL `sql_command`

SQLColumns

L'instruction **sqlcolumns** renvoie un ensemble de champs qui décrit les colonnes d'une source de données ODBC ou OLE DB à laquelle une instruction **connect** a été adressée.

SQLColumns

SQLTables

L'instruction **sqltables** renvoie un ensemble de champs qui décrit les tables d'une source de données ODBC ou OLE DB à laquelle une instruction **connect** a été adressée.

SQLTables

SQLTypes

L'instruction **sqltypes** renvoie un ensemble de champs décrivant les types d'une source de données ODBC ou OLE DB à laquelle une instruction **connect** a été adressée.

SQLTypes

Star

Vous pouvez utiliser l'instruction **star** pour définir la chaîne devant représenter l'ensemble des valeurs d'un champ dans la base de données. Elle affecte les instructions **LOAD** et **SELECT** ultérieures.

Star `is [string]`

Store

L'instruction **Store** crée un fichier QVD, Parquet, CSV ou TXT.

Store `[*fieldlist from] table into filename [format-spec];`

Tag

Cette instruction de script permet d'assigner des balises à un ou plusieurs champs ou tables. Si vous tentez d'ajouter une balise à un champ ou une table qui ne figure pas dans l'application, l'opération est ignorée. Si des occurrences de nom de champ ou de balise conflictuelles sont détectées, la dernière valeur est utilisée.

Tag`[field|fields] fieldlist with tagname`

Tag `[field|fields] fieldlist using mapname`

Tag table `tablelist with tagname`

Trace

L'instruction **trace** écrit une chaîne dans la fenêtre **Progression de l'exécution du script** et, le cas échéant, la consigne dans le fichier journal du script. Elle s'avère extrêmement pratique pour le débogage. L'utilisation d'expansions \$ de variables calculées avant l'instruction **trace** vous permet de personnaliser le message.

Trace `string`

3 Instructions de script et mots-clés

Unmap

L'instruction **Unmap** désactive le mappage de valeurs de champ spécifié par une instruction **Map ... Using** précédente pour les champs chargés ultérieurement.

```
Unmap *fieldlist
```

Unqualify

L'instruction **Unqualify** permet de désactiver la qualification des noms de champ qui a été précédemment activée par l'instruction **Qualify**.

```
Unqualify *fieldlist
```

Untag

Cette instruction de script permet de supprimer des balises des champs ou des tables. Si vous tentez de supprimer une balise d'un champ ou d'une table qui ne figure pas dans l'application, l'opération est ignorée.

```
Untag[field|fields] fieldlist with tagname  
Tag [field|fields] fieldlist using mapname  
Tag table tablelist with tagname
```

Alias

L'instruction **alias** permet de définir un alias qui servira à renommer un champ chaque fois que celui-ci sera présent dans le script qui suit.

Syntaxe :

```
alias fieldname as aliasname {,fieldname as aliasname}
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
fieldname	Nom du champ figurant dans les données sources.
aliasname	Nom de l'alias à utiliser à la place.

Exemples et résultats :

Exemple	Résultat
Alias ID_N as NameID;	
Alias A as Name, B as Number, C as Date;	Les modifications de noms définies par cette instruction sont utilisées dans toutes les instructions SELECT et LOAD exécutées par la suite. Il est ensuite possible de définir un nouvel alias pour un nom de champ par une nouvelle instruction alias placée à n'importe quelle position ultérieure du script.

AutoNumber

Cette instruction crée une valeur entière unique pour chaque valeur évaluée distincte d'un champ rencontrée au cours de l'exécution du script.

Vous pouvez également faire appel à la fonction [autonumber \(page 627\)](#) au sein d'une instruction **LOAD**, mais cette méthode comporte des limitations en cas d'utilisation d'un chargement optimisé. Vous pouvez créer un chargement optimisé en commençant par charger les données à partir d'un fichier **QVD**, puis en convertissant les valeurs en clés de symbole à l'aide de l'instruction **AutoNumber**.

Syntaxe :

```
AutoNumber *fieldlist [Using namespace] ]
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
*fieldlist	Liste de champs séparés par des virgules dont les valeurs doivent être remplacées par une valeur entière unique. Vous pouvez utiliser les caractères génériques ? et * dans les noms des champs afin d'inclure tous les champs dont les noms correspondent. De plus, le caractère * permet d'inclure tous les champs. Si vous utilisez des caractères génériques, vous devez placer les noms des champs entre guillemets.
namespace	Using namespace est en option. Cette option permet de créer un espace de noms, où les valeurs identiques des différents champs partagent la même clé. Si vous n'utilisez pas cette option, tous les champs seront dotés d'un index de clé distinct.

Limitations :

Si votre script comporte plusieurs instructions **LOAD**, vous devez placer l'instruction **AutoNumber** après la dernière instruction **LOAD**.

Exemple - script avec AutoNumber

Exemple de script

Dans cet exemple, les données commencent par être chargées sans l'instruction **AutoNumber**. L'instruction **AutoNumber** est ensuite ajoutée pour afficher l'effet.

3 Instructions de script et mots-clés

Données utilisées dans l'exemple

Chargez les données suivantes sous forme de chargement inline dans l'éditeur de chargement de données pour créer l'exemple de script ci-dessous. Pour le moment, laissez l'instruction **AutoNumber** commentée.

```
RegionSales:
LOAD *,
Region &'|'|& Year &'|'|& Month as KeyToOtherTable
INLINE
[ Region, Year, Month, Sales
North, 2014, May, 245
North, 2014, May, 347
North, 2014, June, 127
South, 2014, June, 645
South, 2013, May, 367
South, 2013, May, 221
];
```

```
Budget:
LOAD Budget,
Region &'|'|& Year &'|'|& Month as KeyToOtherTable
INLINE
[Region, Year, Month, Budget
North, 2014, May, 200
North, 2014, May, 350
North, 2014, June, 150
South, 2014, June, 500
South, 2013, May, 300
South, 2013, May, 200
];
```

```
//AutoNumber KeyToOtherTable;
```

Création de visualisations

Créez deux visualisations de table dans une feuille Qlik Sense. Ajoutez **KeyToOtherTable**, **Region**, **Year**, **Month** et **Sales** comme dimensions à la première table. Ajoutez **KeyToOtherTable**, **Region**, **Year**, **Month** et **Budget** comme dimensions à la deuxième table.

Résultat

Table RegionSales

KeyToOtherTable	Region	Year	Month	Sales
North 2014 June	North	2014	June	127
North 2014 May	North	2014	May	245
North 2014 May	North	2014	May	347
South 2013 May	South	2013	May	221
South 2013 May	South	2013	May	367
South 2014 June	South	2014	June	645

3 Instructions de script et mots-clés

Table Budget

KeyToOtherTable	Region	Year	Month	Budget
North 2014 June	North	2014	June	150
North 2014 May	North	2014	May	200
North 2014 May	North	2014	May	350
South 2013 May	South	2013	May	200
South 2013 May	South	2013	May	300
South 2014 June	South	2014	June	500

Explication

L'exemple affiche un champ composite **KeyToOtherTable** qui lie les deux tables. L'instruction **AutoNumber** n'est pas utilisée. Notez la longueur des valeurs **KeyToOtherTable**.

Ajout de l'instruction AutoNumber

Décommentez l'instruction **AutoNumber** dans le script de chargement :

```
AutoNumber KeyToOtherTable;
```

Résultat

Table RegionSales

KeyToOtherTable	Region	Year	Month	Sales
1	North	2014	June	127
1	North	2014	May	245
2	North	2014	May	347
3	South	2013	May	221
4	South	2013	May	367
4	South	2014	June	645

Table Budget

KeyToOtherTable	Region	Year	Month	Budget
1	North	2014	June	150
1	North	2014	May	200
2	North	2014	May	350
3	South	2013	May	200

3 Instructions de script et mots-clés

KeyToOtherTable	Region	Year	Month	Budget
4	South	2013	May	300
4	South	2014	June	500

Explication

Les valeurs du champ **KeyToOtherTable** ont été remplacées par des valeurs entières uniques et, en conséquence, la longueur des valeurs du champ a été réduite, ce qui préserve la mémoire. Les champs clés des deux tables sont affectés par l'instruction **AutoNumber** et les tables restent liées. L'exemple est court pour les besoins de la démonstration, mais il serait pertinent avec une table contenant un grand nombre de lignes.

Binary

L'instruction **binary** permet de charger les données d'une autre application Qlik Sense ou d'un document QlikView, y compris les données de l'accès de section. D'autres éléments de l'application ne sont pas inclus, tels que les feuilles, les récits, les visualisations, les éléments principaux ou les variables.

Le script n'admet qu'une seule instruction **binary**. L'instruction **binary** doit correspondre à la première instruction du script, devant même précéder les instructions SET habituellement situées au début du script.

Syntaxe :

```
binary [path] filename
```

3 Instructions de script et mots-clés

Arguments :

Arguments

Argument	Description
path	<p>Chemin d'accès au fichier, qui devrait être une référence à une connexion de données de type dossier. Obligatoire si le fichier ne se trouve pas dans le répertoire de travail de Qlik Sense.</p> <p>Exemple : 'lib://Table Files/'</p> <p>En langage de script, les formats de chemin d'accès suivants sont également pris en charge en mode hérité :</p> <ul style="list-style-type: none">absolu <p>Exemple : c: data </p> <ul style="list-style-type: none">relatif à l'application contenant cette ligne de script. <p>Exemple : data </p>
filename	Nom du fichier, extension .qvw ou .qvf comprise.

Limitations :

Il n'est pas possible d'utiliser l'instruction **binary** pour charger des données à partir d'une application faisant partie du même déploiement Qlik Sense Enterprise en utilisant une référence à l'ID de l'application. Vous pouvez uniquement charger des données à partir d'un fichier .qvf.

Exemples

Chaîne	Description
<code>binary lib://DataFolder/customer.qvw;</code>	Dans cet exemple, le fichier doit se trouver dans la connexion de données Dossier . Il peut s'agir, par exemple, d'un dossier créé par l'administrateur sur le serveur Qlik Sense. Cliquez sur Créer une connexion dans l'éditeur de chargement de données, puis sélectionnez Dossier sous Emplacements de fichiers .
<code>binary customer.qvf;</code>	Dans cet exemple, le fichier doit se trouver dans le répertoire de travail de Qlik Sense.
<code>binary c:\qv\customer.qvw;</code>	Cet exemple, qui utilise un chemin d'accès absolu, fonctionne uniquement en mode de script hérité.

Comment field

Permet d'afficher les commentaires (métadonnées) de champ à partir des bases de données et des tableurs. Les noms de champ absents de l'application sont ignorés. Si plusieurs occurrences d'un nom de champ sont détectées, la dernière valeur est utilisée.

Syntaxe :

```
comment [fields] *fieldlist using mapname
```

```
comment [field] fieldname with comment
```

La table de mappage utilisée doit comporter deux colonnes, la première contenant les noms des champs et la deuxième, les commentaires.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
<i>*fieldlist</i>	Liste des champs à commenter séparés par des virgules. L'utilisation du symbole * comme liste de champs signifie inclure tous les champs. Les caractères génériques * et ? sont autorisés dans les noms des champs. Il peut s'avérer nécessaire de mettre les noms des champs entre guillemets lorsque des caractères génériques sont utilisés.
<i>mapname</i>	Nom d'une table de mappage déjà lue dans une instruction mapping LOAD ou mapping SELECT .
<i>fieldname</i>	Nom du champ à commenter.
<i>comment</i>	Commentaire à ajouter au champ.

Exemple 1:

```
commentmap:
```

```
mapping LOAD * inline [
```

```
a,b
```

```
Alpha,This field contains text values
```

```
Num,This field contains numeric values
```

```
];
```

```
comment fields using commentmap;
```

Exemple 2:

```
comment field Alpha with AFieldContainingCharacters;
comment field Num with '*A field containing numbers';
comment Gamma with 'Mickey Mouse field';
```

Comment table

Permet d'afficher les commentaires (métadonnées) de table à partir des bases de données ou des tableurs.

Les noms de table absents de l'application sont ignorés. Si plusieurs occurrences d'un nom de table sont détectées, la dernière valeur est utilisée. Le mot-clé permet de lire des commentaires provenant d'une source de données.

Syntaxe :

```
comment [tables] tablelist using mapname
comment [table] tablename with comment
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
<i>tablelist</i>	(table{,table})
<i>mapname</i>	Nom d'une table de mappage déjà lue dans une instruction mapping LOAD ou mapping SELECT .
<i>tablename</i>	Nom de la table à commenter.
<i>comment</i>	Commentaire à ajouter à la table.

Exemple 1:

```
Commentmap:
mapping LOAD * inline [
a,b
Main,This is the fact table
Currencies, Currency helper table
];
comment tables using Commentmap;
```

Exemple 2:

```
comment table Main with 'Main fact table';
```

Connect

L'instruction **CONNECT** permet de définir l'accès de Qlik Sense à une base de données générale via l'interface OLE DB/ODBC. Pour ODBC, la source de données doit d'abord être spécifiée à l'aide de l'administrateur ODBC.



Cette fonctionnalité n'est pas disponible sous Qlik Sense SaaS.



Cette instruction prend uniquement en charge les connexions de données de type dossier en mode standard.

Syntaxe :

```
ODBC CONNECT TO connect-string  
OLEDB CONNECT TO connect-string  
CUSTOM CONNECT TO connect-string  
LIB CONNECT TO connection
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
connect-string	<p><code>connect-string ::= datasourcename { ; conn-spec-item }</code></p> <p>La chaîne de connexion se compose du nom de la source de données et d'une liste facultative d'un ou de plusieurs éléments de spécification de la connexion. Si le nom de la source de données contient des espaces ou si des éléments de spécification de la connexion sont précisés, la chaîne de connexion doit être mise entre guillemets.</p> <p>datasourcename doit correspondre à une source de données ODBC définie ou à une chaîne spécifiant un fournisseur OLE DB.</p> <p><code>conn-spec-item ::= DBQ=database_specifier DriverID=driver_specifier UID=userid PWD=password</code></p> <p>Les éléments de spécification de la connexion possibles peuvent différer d'une base de données à l'autre. Pour certaines bases de données, d'autres éléments que les éléments indiqués ci-dessus sont possibles. Pour une connexion OLE DB, certains éléments de spécification sont obligatoires au lieu d'être facultatifs.</p>
connection	Nom d'une connexion de données stockée dans l'éditeur de chargement de données.

Si **ODBC** est placé avant **CONNECT**, l'interface ODBC est utilisée ; sinon, c'est OLE DB.

3 Instructions de script et mots-clés

L'emploi de **LIB CONNECT TO** permet d'établir une connexion avec une base de données à l'aide d'une connexion de données stockée, créée dans l'éditeur de chargement de données.

Exemple 1:

```
ODBC CONNECT TO 'Sales  
DBQ=C:\Program Files\Access\Samples\Sales.mdb';
```

La source de données définie dans cette instruction est utilisée par les instructions **Select (SQL)** ultérieures, jusqu'à ce qu'une nouvelle instruction **CONNECT** soit introduite.

Exemple 2:

```
LIB CONNECT TO 'DataConnection';
```

Connect32

Cette instruction s'emploie de la même manière que l'instruction **CONNECT**, mais elle oblige un système 64 bits à utiliser un fournisseur ODBC/OLE DB 32 bits. Ne s'applique pas à custom connect.

Connect64

Cette instruction s'emploie de la même manière que l'instruction **CONNECT**, mais elle oblige le système à utiliser un fournisseur 64 bits. Ne s'applique pas à custom connect.

Declare

L'instruction **Declare** permet de créer des définitions de champ, qui précisent les relations entre des champs ou des fonctions. Un ensemble de définitions de champ peut servir à générer automatiquement des champs dérivés, que vous pouvez ensuite utiliser comme dimensions. Par exemple, vous pouvez créer une définition de calendrier, qui vous sert à générer les dimensions associées, telles que l'année, le mois, la semaine et le jour, à partir d'un champ de date.

L'instruction **Declare** vous permet de configurer une nouvelle définition de champ ou de créer une définition de champ basée sur une définition existante.

Configuration d'une nouvelle définition de champ

Syntaxe :

```
definition_name:
```


```
Declare [Field[s]] Definition [Tagged tag_list ]
```

```
[Parameters parameter_list ]
```

```
Fields field_list
```

3 Instructions de script et mots-clés

Arguments :

Argument	Description
definition_name	<p>Nom de la définition de champ, se terminant par deux-points.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <i>N'utilisez pas autoCalendar comme nom pour les définitions de champs, car ce nom est réservé aux modèles de calendrier générés automatiquement.</i></div> <p>Exemple :</p> <pre>Ca1endar:</pre>
tag_list	<p>Liste de balises séparées par des virgules à appliquer à des champs dérivés de la définition de champ. L'application de balises est facultative, mais si vous n'appliquez pas de balises servant à spécifier l'ordre de tri, telles que \$date, \$numeric ou \$text, le champ dérivé sera trié par défaut par ordre de chargement.</p> <p>Exemple :</p> <pre>'\$date'Thank you for bringing this to our attention, and apologies for the inconvenience.</pre>
parameter_list	<p>Liste de paramètres séparés par des virgules. Un paramètre se définit sous la forme name=value et se voit attribuer une valeur de départ, qu'il est possible de remplacer en cas de réutilisation d'une définition de champ. Facultatif.</p> <p>Exemple :</p> <pre>first_month_of_year = 1</pre>
field_list	<p>Liste de champs séparés par des virgules à générer lorsque la définition de champ est utilisée. Un champ se définit sous la forme <expression> As field_name tagged tag. Utilisez \$1 pour faire référence au champ de données à partir duquel les champs dérivés doivent être générés.</p> <p>Exemple :</p> <pre>Year(\$1) As Year tagged ('\$numeric')</pre>

Exemple :

```
Calendar:
DECLARE FIELD DEFINITION TAGGED '$date'
  Parameters
    first_month_of_year = 1
  Fields
```

3 Instructions de script et mots-clés

```
Year($1) As Year Tagged ('$numeric'),
Month($1) as Month Tagged ('$numeric'),
Date($1) as Date Tagged ('$date'),
week($1) as Week Tagged ('$numeric'),
weekday($1) as Weekday Tagged ('$numeric'),
DayNumberOfYear($1, first_month_of_year) as DayNumberOfYear Tagged ('$numeric')
;
```

Le calendrier est à présent défini. Vous pouvez l'appliquer aux champs de date qui ont été chargés, dans ce cas OrderDate et ShippingDate, au moyen de la clause **Derive**.

Réutilisation d'une définition de champ existante

Syntaxe :

```
<definition name>:
```

```
Declare [Field][s] Definition
```

```
Using <existing_definition>
```

```
[With <parameter_assignment> ]
```

Arguments :

Argument	Description
definition_name	Nom de la définition de champ, se terminant par deux-points. Exemple : myCalendar:
existing_definition	Définition de champ à réutiliser lors de la création de la nouvelle définition. La nouvelle définition de champ fonctionnera de la même façon que la définition initiale, à moins que vous n'utilisiez parameter_assignment pour modifier une valeur employée dans les expressions de champ. Exemple : using Calendar
parameter_assignment	Liste d'affectations de paramètres séparées par des virgules. Une affectation de paramètre se définit sous la forme name=va1ue et remplace la valeur de paramètre définie dans la définition du champ de base. Facultatif. Exemple : first_month_of_year = 4

3 Instructions de script et mots-clés

Exemple :

Dans cet exemple, nous réutilisons la définition de calendrier créée au cours de l'exemple précédent. Dans ce cas, nous souhaitons utiliser un exercice fiscal qui commence en avril. Pour ce faire, nous affectons la valeur 4 au paramètre `first_month_of_year`, ce qui modifiera le champ `DayNumberOfYear` qui est défini.

Dans cet exemple, nous partons du principe que les échantillons de données et la définition des champs de l'exemple précédent sont réutilisés.

MyCalendar:

```
DECLARE FIELD DEFINITION USING Calendar WITH first_month_of_year=4;
```

```
DERIVE FIELDS FROM FIELDS OrderDate,ShippingDate USING MyCalendar;
```

Lorsque vous avez rechargé le script de données, les champs générés sont disponibles dans l'éditeur de feuille, sous les noms `OrderDate.MyCalendar.*` et `ShippingDate.MyCalendar.*`.

Derive

L'instruction **Derive** permet de générer des champs dérivés à partir d'une définition de champ créée à l'aide de l'instruction **Declare**. Vous pouvez soit spécifier les champs de données pour lesquels les champs doivent être dérivés, soit dériver les champs de manière explicite ou implicite d'après les balises de champ.

Syntaxe :

```
Derive [fields] From [Field[s]] field_list Using definition
```

```
Derive [Field[s]] From Explicit [Tag[s]] tag_list Using definition
```

```
Derive [Field[s]] From Implicit [Tag[s]] Using definition
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
definition	Nom de la définition de champ à utiliser lors de la dérivation de champs. Exemple : calendar

3 Instructions de script et mots-clés

Argument	Description
field_list	Liste de champs de données séparés par des virgules à partir desquels les champs dérivés doivent être générés, en se basant sur la définition du champ. Les champs de données doivent correspondre à des champs que vous avez déjà chargés dans le script. Exemple : orderDate, shippingDate
tag_list	Liste de balises séparées par des virgules. Des champs dérivés seront générés pour tous les champs de données dotés des balises répertoriées. La liste de balises doit être placée entre parenthèses. Exemple : ('\$date', '\$timestamp')

Exemples :

- Dérivez les champs pour des champs de date précis.
Dans ce cas, nous spécifions les champs OrderDate etShippingDate.
`DERIVE FIELDS FROM FIELDS OrderDate,shippingDate USING Calendar;`
- Dérivez les champs pour tous les champs dotés d'une balise spécifique.
Dans ce cas, nous dérivons les champs basés sur le champ Calendar pour tous les champs dotés de la balise \$date.
`DERIVE FIELDS FROM EXPLICIT TAGS ('$date') USING Calendar;`
- Dérivez les champs pour tous les champs dotés de la balise de définition de champ.
Dans ce cas, nous dérivons les champs pour tous les champs de données disposant de la même balise que la définition de champ Calendar, soit \$date dans cet exemple.
`DERIVE FIELDS FROM IMPLICIT TAG USING Calendar;`

Direct Query

L'instruction **DIRECT QUERY** vous permet d'accéder à des tables par le biais d'une connexion ODBC ou OLE DB au moyen de la fonction Direct Discovery.

Syntaxe :

```
DIRECT QUERY DIMENSION fieldlist [MEASURE fieldlist] [DETAIL fieldlist] FROM  
tablelist  
[WHERE where_clause]
```

Les mots-clés **DIMENSION**, **MEASURE** et **DETAIL** peuvent être utilisés dans n'importe quel ordre.

Les clauses des mots-clés **DIMENSION** et **FROM** sont obligatoires pour toutes les instructions **DIRECT QUERY**. Le mot-clé **FROM** doit figurer après le mot-clé **DIMENSION**.

Les champs spécifiés directement après le mot-clé **DIMENSION** sont chargés en mémoire ; ils peuvent être utilisés pour créer des associations entre les données en mémoire et les données Direct Discovery.

3 Instructions de script et mots-clés



L'instruction **DIRECT QUERY** ne peut pas contenir de clauses **DISTINCT** ou **GROUP BY**.

Vous pouvez utiliser le mot-clé **MEASURE** pour définir des champs reconnus par Qlik Sense à un « niveau méta ». Les données réelles d'un champ de mesure résident uniquement dans la base de données lors du processus de chargement et sont récupérées de manière ad hoc d'après les expressions de graphique utilisées dans une visualisation.

En général, les champs dotés de valeurs discrètes utilisées comme dimensions sont à charger à l'aide du mot-clé **DIMENSION** tandis que les nombres exclusivement employés dans les agrégations doivent être sélectionnés à l'aide du mot-clé **MEASURE**.

Les champs de type **DETAIL** fournissent des informations ou des détails, par exemple des champs de commentaire, que les utilisateurs peuvent souhaiter afficher dans une zone table présentant plusieurs niveaux de détail. Il n'est pas possible d'utiliser des champs de type **DETAIL** dans des expressions de graphique.

De par sa conception, l'instruction **DIRECT QUERY** est neutre vis-à-vis des sources de données prenant en charge le langage SQL. C'est pour cette raison qu'il est possible d'utiliser la même instruction **DIRECT QUERY** pour différentes bases de données SQL sans modification. Direct Discovery génère des requêtes adaptées à la base de données en fonction des besoins.

La syntaxe native des sources de données peut s'utiliser lorsque l'utilisateur connaît la base de données soumise aux requêtes et qu'il souhaite exploiter des extensions propres à la base de données pour SQL. La syntaxe native des sources de données est prise en charge :

- Sous forme d'expressions de champ dans les clauses **DIMENSION** et **MEASURE**
- Sous forme de contenu de la clause **WHERE**

Exemples :

DIRECT QUERY

```
DIMENSION Dim1, Dim2
MEASURE
    NATIVE ('X % Y') AS X_MOD_Y
```

FROM TableName

DIRECT QUERY

```
DIMENSION Dim1, Dim2
MEASURE X, Y
FROM TableName
WHERE NATIVE ('EMAIL MATCHES "\*.EDU"')
```



Les termes suivants sont utilisés comme des mots-clés et ne peuvent donc pas servir de noms de champ ou de colonne sans être placés entre guillemets : *. and, as, detach, detail, dimension, distinct, from, in, is, like, measure, native, not, or, where*

3 Instructions de script et mots-clés

Arguments :

Argument	Description
fieldlist	Liste de spécifications de champs séparées par des virgules, <i>fieldname</i> {, <i>fieldname</i> }. Une spécification de champ peut correspondre à un nom de champ, auquel cas le même nom est utilisé pour le nom de colonne dans la base de données et le nom de champ Qlik Sense. Une spécification de champ peut également désigner un « alias de champ », auquel cas un nom de colonne ou d'expression de base de données se voit attribuer un nom de champ Qlik Sense.
tablelist	Liste des noms des tables ou des vues de la base de données à partir desquelles les données seront chargées. En général, il s'agit de vues contenant une JOINTURE réalisée sur la base de données.
where_ clause	<p>La syntaxe complète des clauses WHERE de base de données sort du cadre de cette rubrique, mais la plupart des « expressions relationnelles » SQL sont autorisées, y compris l'emploi des appels de fonction, l'opérateur LIKE pour les chaînes, IS NULL et IS NOT NULL ; IN, BETWEEN n'est pas inclus.</p> <p>NOT est un opérateur unaire, par opposition à un modificateur de certains mots-clés.</p> <p>Exemples :</p> <pre>WHERE x > 100 AND "Region Code" IN ('south', 'west') WHERE Code IS NOT NULL and Code LIKE '%prospect' WHERE NOT X in (1,2,3)</pre> <p>Il n'est pas possible d'écrire le dernier exemple de la manière suivante :</p> <pre>WHERE X NOT in (1,2,3)</pre>

Exemple :

Dans cet exemple, une table de base de données, intitulée TableName, contient les champs Dim1, Dim2, Num1, Num2 et Num3. Dim1 et Dim2 seront chargés dans l'ensemble de donnée Qlik Sense.

```
DIRECT QUERY DIMENSTION Dim1,Dim2 MEASURE Num1, Num2, Num3 FROM TableName ;
```

Dim1 et Dim2 seront disponibles pour être utilisés comme dimensions. Num1, Num2 et Num3 seront disponibles pour les agrégations. Dim1 et Dim2 sont également disponibles pour les agrégations. Le type d'agrégation pour lequel les champs Dim1 et Dim2 peuvent être utilisés dépend du type de leurs données. Par exemple, dans de nombreux cas, les champs **DIMENSION** contiennent des données de chaîne telles que des noms ou des numéros de compte. Il est impossible d'additionner ces champs, mais pas de les compter : `count(Dim1)`.



Les instructions **DIRECT QUERY** sont directement rédigées dans l'éditeur de script. Afin de simplifier la construction des instructions **DIRECT QUERY**, vous pouvez générer une instruction **SELECT** à partir d'une connexion de données, puis modifier le script résultant en vue de le convertir en instruction **DIRECT QUERY**.

Par exemple, il est possible de modifier l'instruction **SELECT**

```
SQL SELECT
  SalesOrderID,
  RevisionNumber,
  OrderDate,
  SubTotal,
  TaxAmt
FROM MyDB.Sales.SalesOrderHeader;
```

pour obtenir l'instruction **DIRECT QUERY** suivante :

```
DIRECT QUERY
DIMENSION
  SalesOrderID,
  RevisionNumber
```

```
MEASURE
  SubTotal,
  TaxAmt
```

```
DETAIL
  OrderDate
```

```
FROM MyDB.Sales.SalesOrderHeader;
```

Listes de champs Direct Discovery

Une liste de champs est une liste dont les spécifications de champ sont séparées par des virgules, *fieldname {, fieldname}*. Une spécification de champ peut correspondre à un nom de champ, auquel cas le même nom est utilisé pour le nom de colonne dans la base de données et le nom de champ. Une spécification de champ peut également désigner un alias de champ, auquel cas un nom de colonne ou d'expression de base de données se voit attribuer un nom de champ Qlik Sense.

Les noms de champ peuvent correspondre soit à de simples noms soit à des noms placés entre guillemets. Un nom simple commence par un caractère Unicode alphabétique suivi d'une combinaison quelconque de caractères alphabétiques ou numériques, ou de traits de soulignement. Les noms placés entre guillemets commencent par un guillemet double et contiennent n'importe quelle séquence de caractères. Si un nom entre guillemets contient des guillemets doubles, ces guillemets sont représentés à l'aide de deux guillemets doubles adjacents.

3 Instructions de script et mots-clés

Les noms des champs Qlik Sense respectent la casse des caractères. La sensibilité à la casse des noms des champs de base de données varie en fonction de la base de données utilisée. La fonction de requête Direct Discovery préserve la casse de tous les alias et identificateurs de champ. Dans l'exemple suivant, l'alias "MyState" est utilisé en interne pour stocker les données provenant de la colonne de base de données "STATEID".

```
DIRECT QUERY Dimension STATEID as MyState Measure AMOUNT from SALES_TABLE;
```

Cet exemple diffère du résultat d'une instruction **SQL Select** comportant un alias. Si l'alias n'est pas placé entre guillemets de manière explicite, le résultat applique la casse de colonne par défaut renvoyée par la base de données cible. Dans l'exemple suivant, l'instruction **SQL Select** adressée à une base de données Oracle crée "MYSTATE," tout en majuscules, comme alias Qlik Sense interne, même si l'alias est spécifié comme étant de casse mixte. L'instruction **SQL Select** utilise le nom de colonne renvoyé par la base de données, ce qui, dans le cas d'Oracle, signifie un nom en majuscules.

```
SQL select STATEID as MyState, STATENAME from STATE_TABLE;
```

Afin d'éviter ce comportement, utilisez l'instruction LOAD pour spécifier l'alias.

```
Load STATEID as MyState, STATENAME;  
SQL select STATEID, STATEMENT from STATE_TABLE;
```

Dans cet exemple, la colonne "STATEID" est stockée en interne par Qlik Sense sous la forme "MyState".

La plupart des expressions scalaires de base de données sont autorisées en tant que spécifications de champ. Les appels de fonction peuvent aussi être utilisés dans les spécifications de champ. Les expressions peuvent contenir des constantes de type booléen, numérique ou chaîne placée entre guillemets simples (les guillemets simples incorporés sont représentés par des guillemets simples adjacents).

Exemples :

```
DIRECT QUERY  
  
    DIMENSION  
  
        SalesOrderID, RevisionNumber  
  
    MEASURE  
  
        SubTotal AS "Sub Total"  
  
FROM Adventureworks.Sales.SalesOrderHeader;
```

```
DIRECT QUERY  
  
    DIMENSION  
  
        "SalesOrderID" AS "Sales Order ID"
```

3 Instructions de script et mots-clés

MEASURE

```
SubTotal,TaxAmt,(SubTotal-TaxAmt) AS "Net Total"
```

```
FROM Adventureworks.Sales.SalesOrderHeader;
```

DIRECT QUERY

DIMENSION

```
(2*Radius*3.14159) AS Circumference,
```

```
Molecules/6.02e23 AS Moles
```

MEASURE

```
Num1 AS numA
```

```
FROM TableName;
```

DIRECT QUERY

DIMENSION

```
concat(region, 'code') AS region_code
```

MEASURE

```
Num1 AS NumA
```

```
FROM TableName;
```

La fonction Direct Discovery ne prend pas en charge l'utilisation d'agrégations dans les instructions **LOAD**. Si des agrégations sont employées, les résultats seront imprévisibles. Il est vivement déconseillé d'utiliser une instruction **LOAD** de ce type :

```
DIRECT QUERY DIMENSION stateid, SUM(amount*7) AS MultiFirst MEASURE amount FROM sales_table;  
SUM ne devrait pas figurer dans l'instruction LOAD.
```

Direct Discovery ne prend pas non plus en charge les fonctions Qlik Sense dans les instructions **Direct Query**. Par exemple, la spécification suivante définie pour un champ de type **DIMENSION** se solde par un échec lorsque le champ "Mth" est utilisé comme dimension dans une visualisation :

```
month(ModifiedDate) as Mth
```

Directory

L'instruction **Directory** définit le répertoire dans lequel le programme doit rechercher les fichiers de données dans les instructions **LOAD** ultérieures, jusqu'à ce qu'une nouvelle instruction **Directory** soit définie.

Syntaxe :

```
Directory [path]
```

Si l'instruction **Directory** est émise sans argument **path** ou si elle est omise, Qlik Sense analyse le contenu du répertoire de travail Qlik Sense.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
path	<p>Texte pouvant être interprété comme chemin d'accès au fichier data.</p> <p>Le chemin d'accès correspond au chemin d'accès au fichier, sous l'une des formes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">absolu Exemple : c:\data\chemin d'accès relatif au répertoire de travail de l'application Qlik Sense Exemple : data\adresse URL (HTTP ou FTP), renvoyant à un emplacement sur Internet ou un intranet Exemple : http://www.qlik.com

Exemples :

```
DIRECTORY C:\userfiles\data; // OR -> DIRECTORY data\
```

```
LOAD * FROM  
[data1.csv] // ONLY THE FILE NAME CAN BE SPECIFIED HERE (WITHOUT THE FULL PATH)  
(ansi, txt, delimiter is ',', embedded labels);
```

```
LOAD * FROM  
[data2.txt] // ONLY THE FILE NAME CAN BE SPECIFIED HERE UNTIL A NEW DIRECTORY STATEMENT IS  
MADE  
(ansi, txt, delimiter is '\t', embedded labels);
```

Disconnect

L'instruction **Disconnect** met fin à la connexion ODBC/OLE DB/personnalisée active. Cette instruction est facultative.

Syntaxe :

```
Disconnect
```

Il est automatiquement mis fin à la connexion lorsqu'une nouvelle instruction **connect** est exécutée ou lorsque l'exécution du script est terminée.

Exemple :

```
Disconnect;
```

Drop

Le mot-clé de script **Drop** permet d'abandonner des tables ou des champs de la base de données.

Drop field

Vous pouvez retirer un ou plusieurs champs Qlik Sense du modèle de données et, de ce fait, de la mémoire, à tout moment au cours de l'exécution du script, au moyen d'une instruction **drop field**. La propriété « distincte » d'une table est supprimée après une instruction **drop field**.



*Les formes **drop field** et **drop fields** sont toutes deux autorisées et leur effet est le même. Si aucune table n'est spécifiée, le champ est retiré de toutes les tables dans lesquelles il figure.*

Syntaxe :

```
Drop field fieldname { , fieldname2 ...} [from tablename1 { , tablename2 ...}]  
Drop fields fieldname { , fieldname2 ...} [from tablename1 { , tablename2 ...}]
```

Exemples :

```
Drop field A;  
Drop fields A,B;  
Drop field A from X;  
Drop fields A,B from X,Y;
```

Drop table

Vous pouvez retirer une ou plusieurs tables internes Qlik Sense du modèle de données et, de ce fait, de la mémoire à tout moment au cours de l'exécution du script, au moyen d'une instruction **drop table**.

Syntaxe :

```
drop table tablename {, tablename2 ...}  
drop tables tablename {, tablename2 ...}
```



*Les formes **drop table** et **drop tables** sont toutes deux acceptées.*

Il en résulte que les éléments suivants seront perdus :

3 Instructions de script et mots-clés

- Table(s) réelle(s).
- Tous les champs ne faisant pas partie des tables restantes.
- Valeurs de champ figurant dans les champs restants, provenant exclusivement de la ou des tables retirées.

Exemples et résultats :

Exemple	Résultat
<pre>drop table Orders, Salesmen, T456a;</pre>	Cette ligne a pour résultat le retrait de trois tables de la mémoire.
<pre>Tab1: Load * Inline [Customer, Items, UnitPrice Bob, 5, 1.50]; Tab2: LOAD Customer, Sum(Items * UnitPrice) as Sales resident Tab1 group by Customer; drop table Tab1;</pre>	Dès que la table <i>Tab2</i> est créée, la table <i>Tab1</i> est retirée.

Drop table

Vous pouvez retirer une ou plusieurs tables internes Qlik Sense du modèle de données et, de ce fait, de la mémoire à tout moment au cours de l'exécution du script, au moyen d'une instruction **drop table**.

Syntaxe :

```
drop table tablename {, tablename2 ...}
drop tables tablename {, tablename2 ...}
```



*Les formes **drop table** et **drop tables** sont toutes deux acceptées.*

Il en résulte que les éléments suivants seront perdus :

- Table(s) réelle(s).
- Tous les champs ne faisant pas partie des tables restantes.
- Valeurs de champ figurant dans les champs restants, provenant exclusivement de la ou des tables retirées.

3 Instructions de script et mots-clés

Exemples et résultats :

Exemple	Résultat
<pre>drop table Orders, Salesmen, T456a;</pre>	Cette ligne a pour résultat le retrait de trois tables de la mémoire.
<pre>Tab1: Load * Inline [Customer, Items, UnitPrice Bob, 5, 1.50]; Tab2: LOAD Customer, Sum(Items * UnitPrice) as Sales resident Tab1 group by Customer; drop table Tab1;</pre>	Dès que la table <i>Tab2</i> est créée, la table <i>Tab1</i> est retirée.

Execute

L'instruction **Execute** permet d'exécuter d'autres programmes pendant que Qlik Sense est en train de charger des données. Elle s'utilise, par exemple, pour effectuer des conversions nécessaires.



Cette fonctionnalité n'est pas disponible sous Qlik Sense SaaS.



Cette instruction n'est pas prise en charge en mode standard.

Syntaxe :

```
execute commandline
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
<i>commandline</i>	Texte pouvant être interprété par le système d'exploitation comme une ligne de commande. Vous pouvez faire référence à un chemin d'accès absolu ou à un chemin d'accès au dossier lib://.

Si vous souhaitez utiliser **Execute** les conditions suivantes doivent être remplies :

- Le mode hérité doit être exécuté (condition valable pour Qlik Sense et Qlik Sense Desktop).
- Vous devez définir `OverrideScriptSecurity` sur 1 dans le fichier *Settings.ini* (condition valable pour Qlik Sense).

3 Instructions de script et mots-clés

Le fichier *Settings.ini* se trouve dans le dossier *C:\ProgramData\Qlik\Sense\Engine* et est généralement vide.



*Si vous définissez `OverrideScriptSecurity` de manière à activer **Execute**, tous les utilisateurs peuvent exécuter des fichiers sur le serveur. Par exemple, un utilisateur peut joindre un fichier exécutable à une application, puis exécuter le fichier dans le script de chargement de données.*

Procédez comme suit :

1. Effectuez une copie du fichier *Settings.ini* et ouvrez-la dans un éditeur de texte.
2. Vérifiez que le fichier inclut `[Settings 7]` sur la première ligne.
3. Insérez une nouvelle ligne et saisissez `OverrideScriptSecurity=1`.
4. Insérez une ligne vide à la fin du fichier.
5. Enregistrez le fichier.
6. Remplacez le fichier *Settings.ini* existant par le fichier que vous venez de modifier.
7. Redémarrez Qlik Sense Engine Service (QES).



Si Qlik Sense est exécuté en tant que service, certaines commandes peuvent se comporter de manière inattendue.

Exemple :

```
Execute C:\Program Files\Office12\Excel.exe;  
Execute lib://win\notepad.exe // win is a folder connection referring to c:\windows
```

Field/Fields

Les mots-clés **Field** et **Fields** s'utilisent dans les instructions **Declare**, **Derive**, **Drop**, **Comment**, **Rename** et **Tag/Untag**.

FlushLog

L'instruction **FlushLog** oblige Qlik Sense à consigner le contenu du tampon du script dans le fichier journal du script.

Syntaxe :

```
FlushLog
```

Le contenu du tampon est consigné dans le fichier journal. Cette commande peut s'avérer utile à des fins de débogage, car vous disposez ainsi de données qui, sinon, auraient pu être perdues dans une exécution de script ayant échoué.

Exemple :

```
FlushLog;
```

Force

L'instruction **force** oblige Qlik Sense à interpréter les noms de champ des instructions **LOAD** et **SELECT** ultérieures comme si elles étaient écrites en lettres majuscules uniquement, en lettres minuscules uniquement, en commençant toujours par une majuscule ou telles qu'elles apparaissent (casse mixte). Cette instruction permet d'associer des valeurs de champ issues de tables élaborées selon différentes conventions.

L'instruction **force** peut également modifier les noms de champ lors d'un chargement ou d'une sélection à l'aide des sources de données suivantes :

- QVD
- CSV (fichiers texte)
- XLS
- QVX (fichiers et connexions ODBC)

L'instruction **force** modifie uniquement les noms de champ si les données sont chargées en mode compact (chargées avec *).

Les noms de champ des sources de données suivantes ne sont pas affectées par l'instruction **force** :

- JSON
- Parquet
- XML
- XLSX

Syntaxe :

```
Force ( capitalization | case upper | case lower | case mixed )
```

À défaut d'indication, c'est la casse mixte qui est utilisée. L'instruction **force** est valide jusqu'à ce qu'une nouvelle instruction **force** soit créée.

L'instruction **force** n'a aucun effet dans Accès de section : aucune des valeurs de champ chargées n'est sensible à la casse.

3 Instructions de script et mots-clés

Exemples et résultats

Exemple	Résultat
<p>Cet exemple illustre la manière de forcer la mise en majuscules de la première lettre.</p> <pre>FORCE Capitalization; Capitalization: LOAD * Inline [ab cd eF GH];</pre>	<p>La table Capitalization contient les valeurs suivantes :</p> <p>Ab cd eF Gh</p> <p>Toutes les valeurs commencent par une majuscule.</p>
<p>Cet exemple illustre la manière de forcer la mise en majuscules de toutes les lettres.</p> <pre>FORCE Case Upper; CaseUpper: LOAD * Inline [ab cd eF GH];</pre>	<p>La table CaseUpper contient les valeurs suivantes :</p> <p>AB CD EF GH</p> <p>Toutes les valeurs sont en majuscules.</p>

3 Instructions de script et mots-clés

Exemple	Résultat
<p>Cet exemple illustre la manière de forcer la mise en minuscules de toutes les lettres.</p> <pre>FORCE Case Lower; CaseLower: LOAD * Inline [ab Cd eF GH];</pre>	<p>La table CaseLower contient les valeurs suivantes :</p> <p>ab</p> <p>cd</p> <p>ef</p> <p>gh</p> <p>Toutes les valeurs sont en minuscules.</p>
<p>Cet exemple illustre la manière de forcer l'emploi d'une casse mixte.</p> <pre>FORCE Case Mixed; CaseMixed: LOAD * Inline [ab Cd eF GH];</pre>	<p>La table CaseMixed contient les valeurs suivantes :</p> <p>ab</p> <p>Cd</p> <p>eF</p> <p>GH</p> <p>Toutes les valeurs sont affichées telles qu'elles figurent dans le script.</p>

Voir aussi :

From

Le mot-clé de script **From** s'utilise dans les instructions **Load** pour faire référence à un fichier et dans les instructions **Select** pour faire référence à une vue ou une table de base de données.

Load

L'instruction **LOAD** charge des champs à partir d'un fichier, de données définies dans le script, d'une table déjà chargée, d'une page Web, du résultat d'une instruction **SELECT** ultérieure ou via la génération automatique de données. Il est également possible de charger des données à partir de connexions analytiques.

Syntaxe :

```
LOAD [ distinct ] fieldlist
```

```
[ ( from file [ format-spec ] |
```

```
from_field fieldsource [format-spec]|
```

```
inline data [ format-spec ] |
```

```
resident table-label |
```

```
autogenerate size ) |extension pluginname.functionname([script]  
tabledescription)]
```

```
[ where criterion | while criterion ]
```

```
[ group by groupbyfieldlist ]
```


```
[order by orderbyfieldlist ]
```

Arguments


Argument	Description
distinct	<p>Vous pouvez utiliser distinct en tant que prédicat si vous ne souhaitez charger que des enregistrements uniques. En cas d'enregistrements en double, seule la première instance sera chargée.</p> <p>Si vous utilisez des instructions de chargement antérieures, vous devez placer distinct dans la première instruction LOAD, car distinct n'affecte que la table de destination.</p>

3 Instructions de script et mots-clés

Argument	Description
fieldlist	<p><i>fieldlist</i> ::= (* <i>field</i>{, * <i>field</i> })</p> <p>Liste des champs à charger. L'utilisation du symbole * comme liste de champs signifie inclure tous les champs de la table.</p> <p><i>field</i> ::= (<i>fieldref</i> <i>expression</i>) [as <i>aliasname</i>]</p> <p>La définition du champ doit toujours contenir un littéral, une référence à un champ existant ou une expression.</p> <p><i>fieldref</i> ::= (<i>fieldname</i> @<i>fieldnumber</i> @<i>startpos:endpos</i> [I U R B T])</p> <p><i>fieldname</i> est un texte identique à un nom de champ dans la table. Notez que le nom du champ doit être mis entre guillemets doubles droits ou entre crochets s'il contient des espaces, par exemple. Les noms des champs ne sont pas toujours disponibles de manière explicite. Une notation différente est alors utilisée :</p> <p>@<i>fieldnumber</i> représente le numéro du champ dans un fichier de table délimité. Il doit s'agir d'un entier positif précédé d'un arobase (@). La numérotation est toujours effectuée de 1 jusqu'au nombre total de champs.</p> <p>@<i>startpos:endpos</i> représente les positions de début et de fin d'un champ dans un fichier contenant des enregistrements de longueur fixe. Ces positions doivent être toutes deux des entiers positifs. Les deux nombres doivent être précédés d'un arobase (@) et séparés par deux-points. La numérotation est toujours effectuée de 1 jusqu'au nombre total de positions. Dans le dernier champ, n est utilisé comme position de fin.</p> <ul style="list-style-type: none">• Si @<i>startpos:endpos</i> est immédiatement suivi des caractères I ou U, les octets lus seront interprétés comme un entier binaire signé (I) ou non signé (U) (selon l'ordre des octets d'Intel). Le nombre de positions lues doit être égal à 1, 2 ou 4.• Si @<i>startpos:endpos</i> est immédiatement suivi du caractère R, les octets lus seront interprétés comme un nombre réel binaire (en virgule flottante de 32 bits ou 64 bits IEEE). Le nombre de positions lues doit être égal à 4 ou 8.• Si @<i>startpos:endpos</i> est immédiatement suivi du caractère B, les octets lus seront interprétés comme des nombres BCD (Binary Coded Decimal) selon la norme COMP-3. Vous pouvez spécifier n'importe quel nombre d'octets. <p><i>expression</i> peut correspondre à une fonction numérique ou une fonction de chaîne basée sur un ou plusieurs autres champs de la même table. Pour plus d'informations, voir la syntaxe des expressions.</p> <p>as est utilisé pour attribuer un nouveau nom au champ.</p>

Argument	Description
from	<p>from est utilisé si les données doivent être chargées à partir d'un fichier au moyen d'une connexion de données de type Dossier ou Fichier Web.</p> <p><i>file ::= [path] filename</i></p> <p>Exemple : 'lib://Table Files/'</p> <p>Si le chemin d'accès est omis, Qlik Sense recherche le fichier dans le répertoire que lui indique l'instruction Directory. En l'absence d'instruction Directory, Qlik Sense effectue une recherche dans le répertoire de travail, <i>C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps</i>.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p> Dans une installation de serveur Qlik Sense, le répertoire de travail est spécifié dans Qlik Sense Repository Service ; par défaut, il s'agit de <i>C:\ProgramData\Qlik\Sense\Apps</i>.</p></div> <p>L'argument <i>filename</i> peut contenir les caractères génériques DOS standard (* et ?). Tous les fichiers correspondants sont alors chargés dans le répertoire indiqué.</p> <p><i>format-spec ::= (fspec-item { , fspec-item })</i></p> <p>La spécification du format se compose d'une liste de plusieurs éléments de spécification du format, mis entre parenthèses.</p> <p>Mode de script hérité</p> <p>En langage de script, les formats de chemin d'accès suivants sont également pris en charge en mode hérité :</p> <ul style="list-style-type: none">absolu <p>Exemple : <i>c:\data</i></p> <ul style="list-style-type: none">chemin d'accès relatif au répertoire de travail de l'application Qlik Sense <p>Exemple : <i>data</i></p> <ul style="list-style-type: none">adresse URL (HTTP ou FTP), renvoyant à un emplacement sur Internet ou un intranet <p>Exemple : <i>http://www.qlik.com</i></p>

3 Instructions de script et mots-clés

Argument	Description
from_field	<p>from_field est utilisé si les données doivent être chargées à partir d'un champ précédemment chargé.</p> <p><i>fieldsource::=(tablename, fieldname)</i></p> <p>Le champ correspond au nom des arguments <i>tablename</i> et <i>fieldname</i> précédemment chargés.</p> <p><i>format-spec ::= (fspec-item {, fspec-item })</i></p> <p>La spécification du format se compose d'une liste de plusieurs éléments de spécification du format, mis entre parenthèses. Pour plus d'informations, voir Éléments de spécification du format (page 179).</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"><p> from_field prend uniquement en charge les virgules comme délimiteur de liste pour séparer les champs dans les tables.</p></div>
inline	<p>inline est utilisé si les données doivent être saisies dans le script au lieu d'être chargées à partir d'un fichier.</p> <p><i>data ::= [text]</i></p> <p>Les données saisies à l'aide d'une clause inline doivent être encadrées par des caractères spécifiques : des crochets, des guillemets ou des backticks (`). Le texte placé entre ces guillemets ou crochets est interprété de la même manière que le contenu d'un fichier. C'est pourquoi vous devez également insérer une nouvelle ligne dans la clause inline, là où vous en auriez inséré une dans un fichier texte : en appuyant sur la touche Entrée lors de la saisie du script.</p> <p>Dans un chargement inline simple, le nombre de colonnes est défini par la première ligne.</p> <p><i>format-spec ::= (fspec-item {, fspec-item })</i></p> <p>Vous pouvez personnaliser le chargement inline via un grand nombre des mêmes éléments de spécification de format que ceux disponibles pour d'autres tables chargées. Ces éléments sont indiqués entre parenthèses. Pour plus d'informations, voir Éléments de spécification du format (page 179).</p> <p>Pour plus d'informations sur les chargements inline, voir Utilisation de chargements inline pour charger des données.</p>
resident	<p>resident est utilisé si les données doivent être chargées à partir d'une table précédemment chargée.</p> <p><i>table label</i> est une étiquette précédant l'instruction LOAD ou SELECT ayant créé la table de départ. L'étiquette doit être saisie avec deux-points à la fin.</p>

3 Instructions de script et mots-clés

Argument	Description
autogenerate	<p>autogenerate est utilisé si les données doivent être générées automatiquement par Qlik Sense.</p> <p><i>size ::= number</i></p> <p><i>Number</i> est un entier indiquant le nombre d'enregistrements à générer.</p> <p>La liste de champs ne doit pas contenir d'expressions nécessitant des données provenant d'une source de données externe ou d'une table chargée précédemment, à moins que vous ne fassiez référence à une valeur de champ unique dans une table chargée au préalable à l'aide de la fonction Peek.</p>

3 Instructions de script et mots-clés

Argument	Description
extension	<p>Vous pouvez charger des données à partir de connexions analytiques. Vous devez utiliser la clause extension pour appeler une fonction définie dans le plug-in SSE (Server-Side Extension) ou pour évaluer un script.</p> <p>Il est possible d'envoyer une seule table au plug-in SSE ; une seule table de données est alors renvoyée. Si le plug-in ne précise pas les noms des champs renvoyés, les champs seront nommés Field1, Field2, et ainsi de suite.</p> <pre>Extension pluginname.fonctionname(tabledescription);</pre> <ul style="list-style-type: none">Chargement de données à l'aide d'une fonction dans un plug-in SSE <i>tabledescription ::= (table { ,tablefield})</i> Si vous ne déclarez pas les champs de table, ils sont utilisés dans l'ordre de chargement.Chargement de données via l'évaluation d'un script dans un plug-in SSE <i>tabledescription ::= (script, table { ,tablefield})</i> <p>Gestion des types de données dans la définition des champs de table</p> <p>Les types de données sont automatiquement détectés dans les connexions analytiques. Si les données ne comportent aucune valeur numérique et comprennent au moins une chaîne de texte non NULLE, le champ est interprété comme du texte. Dans tous les autres cas, il est considéré comme de type numérique.</p> <p>Vous pouvez appliquer un type de données forcé en entourant le nom d'un champ à l'aide de String() ou Mixed().</p> <ul style="list-style-type: none">String() convertit de force le champ en texte. Si le champ est numérique, la partie texte de la valeur double est extraite et aucune conversion n'est effectuée.Mixed() convertit de force le champ en valeur double. <p>Il est impossible d'utiliser String() ou Mixed() en dehors des définitions de champ de table extension. De plus, vous ne pouvez pas utiliser d'autres fonctions Qlik Sense dans une définition de champ de table.</p> <p>Informations complémentaires sur les connexions analytiques</p> <p>Avant de pouvoir utiliser des connexions analytiques, vous devez les configurer.</p>

3 Instructions de script et mots-clés

Argument	Description
where	<p>where est une clause utilisée pour indiquer si un enregistrement doit être inclus ou pas dans la sélection. La sélection est incluse si l'expression <i>criterion</i> est définie sur True.</p> <p><i>criterion</i> est une expression logique.</p>
while	<p>while est une clause utilisée pour indiquer si un enregistrement doit être lu plusieurs fois. Le même enregistrement est lu tant que l'expression <i>criterion</i> est définie sur True. Pour être utile, une clause while doit généralement inclure la fonction IteNo().</p> <p><i>criterion</i> est une expression logique.</p>
group by	<p>group by est une clause utilisée pour déterminer les champs sur lesquels les données doivent être agrégées (groupées). Les champs d'agrégation doivent être inclus d'une manière ou d'une autre dans les expressions chargées. Aucun autre champ que les champs d'agrégation ne peut être utilisé en dehors des fonctions d'agrégation dans les expressions chargées.</p> <p><i>groupbyfieldlist ::= (fieldname { ,fieldname })</i></p>
order by	<p>order by est une clause utilisée pour trier les enregistrements d'une table résidente avant qu'ils ne soient traités par l'instruction load. La table résidente peut être triée par un ou plusieurs champs, par ordre croissant ou décroissant. Le tri est principalement effectué par valeur numérique, puis par valeur de paramètres régionaux de classement national. Cette clause peut uniquement être utilisée lorsque la source de données est une table résidente.</p> <p>Les champs de tri indiquent les champs selon lesquels la table résidente est triée. Le champ peut être spécifié par son nom ou par son numéro dans la table résidente (le premier champ est le numéro 1).</p> <p><i>orderbyfieldlist ::= fieldname [sortorder] { , fieldname [sortorder] }</i></p> <p><i>sortorder</i> correspond soit à <i>asc</i> pour un ordre croissant, soit à <i>desc</i> pour un ordre décroissant. Si aucun argument <i>sortorder</i> n'est spécifié, c'est <i>asc</i> qui est utilisé.</p> <p><i>fieldname, path, filename</i> et <i>aliasname</i> sont des chaînes textuelles représentant ce que ces noms désignent. N'importe quel champ de la table source peut être utilisé comme <i>fieldname</i>. Toutefois, les champs créés via la clause <i>as (aliasname)</i> ne sont pas concernés et ne peuvent pas être utilisés dans la même instruction load.</p>

Si aucune source de données n'est fournie par les clauses **from**, **inline**, **resident**, **from_field**, **extension** ou **autogenerate**, les données sont chargées à partir du résultat de l'instruction **SELECT** ou **LOAD** qui suit immédiatement. L'instruction qui suit ne doit pas comporter de préfixe.

3 Instructions de script et mots-clés

Exemples :

Chargement de différents formats de fichier

Chargez un fichier de données délimité défini à l'aide des options par défaut :

```
LOAD * from data1.csv;
```

Chargez un fichier de données délimité à partir d'une connexion de bibliothèque (DataFiles) :

```
LOAD * from 'lib://DataFiles/data1.csv';
```

Chargez tous les fichiers de données délimités à partir d'une connexion de bibliothèque (DataFiles) :

```
LOAD * from 'lib://DataFiles/*.csv';
```

Chargez un fichier délimité, en spécifiant la virgule comme délimiteur et en incluant les étiquettes incorporées :

```
LOAD * from 'c:\userfiles\data1.csv' (ansi, txt, delimiter is ',', embedded labels);
```

Chargez un fichier délimité, en spécifiant la tabulation comme délimiteur et en incluant les étiquettes incorporées :

```
LOAD * from 'c:\userfiles\data2.txt' (ansi, txt, delimiter is '\t', embedded labels);
```

Chargez un fichier dif avec en-têtes incorporés :

```
LOAD * from file2.dif (ansi, dif, embedded labels);
```

Chargez trois champs à partir d'un fichier d'enregistrements fixes sans en-têtes :

```
LOAD @1:2 as ID, @3:25 as Name, @57:80 as City from data4.fix (ansi, fix, no labels, header is 0, record is 80);
```

Chargez un fichier QVX en spécifiant un chemin d'accès absolu :

```
LOAD * from C:\qdssamples\xyz.qvx (qvx);
```

Chargement de fichiers Web

Chargez un fichier à partir de l'URL par défaut définie dans la connexion de données de type Fichier Web :

```
LOAD * from [lib://MywebFile];
```

Chargez un fichier à partir d'une URL spécifique et remplacez l'URL définie dans la connexion de données de type Fichier Web :

```
LOAD * from [lib://MywebFile] (URL is 'http://localhost:8000/foo.bar');
```

3 Instructions de script et mots-clés

Chargez un fichier à partir d'une URL spécifique définie dans une variable à l'aide d'une expansion \$:

```
SET dynamicURL = 'http://localhost/foo.bar';  
  
LOAD * from [lib://MyWebFile] (URL is '$(dynamicURL)');
```

Sélection de certains champs, modification de noms de champ et calcul de champs

Chargez uniquement trois champs spécifiques à partir d'un fichier délimité :

```
LOAD FirstName, LastName, Number from data1.csv;
```

Renommez le premier champ A et le deuxième champ B lors du chargement du fichier sans étiquettes :

```
LOAD @1 as A, @2 as B from data3.txt (ansi, txt, delimiter is '\t', no labels);
```

Chargez le nom (Name) sous la forme d'une concaténation du prénom, d'un espace et du nom de famille, soit FirstName, espace et LastName :

```
LOAD FirstName & ' ' & LastName as Name from data1.csv;
```

Chargez Quantity, Price et Value (le produit de Quantity et Price) :

```
LOAD Quantity, Price, Quantity*Price as Value from data1.csv;
```

Sélection de certains enregistrements

Chargez exclusivement des enregistrements uniques, les doublons étant ignorés :

```
LOAD distinct FirstName, LastName, Number from data1.csv;
```

Chargez uniquement des enregistrements où le champ Litres est doté d'une valeur supérieure à zéro :

```
LOAD * from Consumption.csv where Litres>0;
```

Chargement de données ne se trouvant pas dans un fichier et de données générées automatiquement

Chargez une table comportant des données intégrées, deux champs nommés CatID et Category :

```
LOAD * Inline
```

```
[CatID, Category
```

```
0,Regular
```

```
1,Occasional
```

```
2,Permanent];
```

Chargez une table comportant des données intégrées, trois champs nommés UserID, Password et Access :

3 Instructions de script et mots-clés

```
LOAD * Inline [UserID, Password, Access
```

```
A, ABC456, User
```

```
B, VIP789, Admin];
```

Chargez une table comportant 10 000 lignes. Le champ A contiendra le numéro de l'enregistrement lu (1,2,3,4,5...) tandis que le champ B contiendra un nombre aléatoire compris entre 0 et 1 :

```
LOAD RecNo( ) as A, rand( ) as B autogenerate(10000);
```



La parenthèse après autogenerate est autorisée, mais elle n'est pas obligatoire.

Chargement de données à partir d'une table déjà chargée

Nous commençons par charger un fichier de table délimité, que nous nommons tab1 :

tab1:

```
SELECT A,B,C,D from 'lib://DataFiles/data1.csv';
```

Chargez les champs de la table tab1 déjà chargée sous tab2 :

tab2:

```
LOAD A,B,month(C),A*B+D as E resident tab1;
```

Chargez les champs de la table tab1 déjà chargée mais uniquement les enregistrements où le champ A est supérieur au champ B :

tab3:

```
LOAD A,A+B+C resident tab1 where A>B;
```

Chargez les champs de la table tab1 déjà chargée en les classant d'après le champ A :

```
LOAD A,B*C as E resident tab1 order by A;
```

Chargez les champs de la table tab1 déjà chargée, en les classant d'après le premier champ, puis le deuxième champ :

```
LOAD A,B*C as E resident tab1 order by 1,2;
```

Chargez les champs de la table tab1 déjà chargée en les classant d'après le champ C par ordre décroissant, puis d'après le champ B par ordre croissant, et enfin d'après le premier champ par ordre décroissant :

```
LOAD A,B*C as E resident tab1 order by C desc, B asc, 1 desc;
```

3 Instructions de script et mots-clés

Chargement de données à partir de champs déjà chargés

Chargez le champ Types de la table Characters déjà chargée sous A :

```
LOAD A from_field (Characters, Types);
```

Chargement de données à partir d'une table ultérieure (instruction preceding load)

Chargez les champs A, B et les champs calculés X et Y à partir de la table Table1 chargée dans l'instruction **SELECT** ultérieure :

```
LOAD A, B, if(C>0,'positive','negative') as X, weekday(D) as Y;
```

```
SELECT A,B,C,D from Table1;
```

Groupement de données

Chargez les champs groupés (agrégés) par numéro d'article (ArtNo) :

```
LOAD ArtNo, round(Sum(TransAmount),0.05) as ArtNoTotal from table.csv group by ArtNo;
```

Chargez les champs groupés (agrégés) par semaine et par numéro d'article (Week et ArtNo) :

```
LOAD Week, ArtNo, round(Avg(TransAmount),0.05) as WeekArtNoAverages from table.csv group by Week, ArtNo;
```

Lecture répétée d'un enregistrement

Dans cet exemple, soit un fichier d'entrée nommé Grades.csv contenant les notes des étudiants condensées dans un champ :

```
Student,Grades
```

```
Mike,5234
```

```
John,3345
```

```
Pete,1234
```

```
Paul,3352
```

Les notes, comprises sur une échelle de 1 à 5, représentent les matières Math, English, Science et History (maths, anglais, sciences et histoire). Nous pouvons séparer les notes en valeurs distinctes en lisant chaque enregistrement plusieurs fois à l'aide d'une clause **while** au moyen de la fonction de décompte **IterNo()**. Lors de chaque lecture, la note est extraite au moyen de la fonction **Mid** et stockée dans Grade tandis que la matière est sélectionnée à l'aide de la fonction **pick** et conservée dans Subject. La clause **while** finale contient le test permettant de vérifier que toutes les notes ont été lues (quatre par étudiant dans ce cas), ce qui signifie que l'enregistrement d'étudiant suivant doit être lu.

```
MyTab:
```

```
LOAD Student,
```

3 Instructions de script et mots-clés

```
mid(Grades,IterNo( ),1) as Grade,  
  
pick(IterNo( ), 'Math', 'English', 'Science', 'History') as Subject from Grades.csv  
  
while IsNum(mid(Grades,IterNo(),1));
```

Le résultat est une table contenant les données suivantes :

Student	Subject	Grade
John	English	3
John	History	5
John	Math	3
John	Science	4
Mike	English	2
Mike	History	4
Mike	Math	5
Mike	Science	3
Paul	English	3
Paul	History	2
Paul	Math	3
Paul	Science	5
Pete	English	2
Pete	History	4
Pete	Math	1
Pete	Science	3

Chargement de données à partir de connexions analytiques

Les échantillons de données suivants sont utilisés.

Values:

Load

```
Rand() as A,
```

```
Rand() as B,
```

```
Rand() as C
```

```
AutoGenerate(50);
```

Chargement de données à l'aide d'une fonction

Dans les exemples suivants, nous partons du principe que le plug-in de connexions analytiques intitulé *P* contient une fonction personnalisée *Calculate(Parameter1, Parameter2)*. La fonction renvoie la table *Results* qui contient les champs *Field1* et *Field2*.

```
Load * Extension P.Calculate( values{A, C} );
```

Chargez tous les champs renvoyés lors de l'envoi des champs A et C à la fonction.

```
Load Field1 Extension P.Calculate( values{A, C} );
```

Chargez uniquement le champ Field1 lors de l'envoi des champs A et C à la fonction.

```
Load * Extension P.Calculate( values );
```

3 Instructions de script et mots-clés

Chargez tous les champs renvoyés lors de l'envoi des champs A et B à la fonction. Comme les champs ne sont pas spécifiés, A et B sont utilisés, car ce sont les premiers affichés dans l'ordre de la table.

```
Load * Extension P.Calculate( Values {C, C});
```

Chargez tous les champs renvoyés lors de l'envoi du champ C aux deux paramètres de la fonction.

```
Load * Extension P.Calculate( Values {String(A), Mixed(B)});
```

Chargez tous les champs renvoyés lors de l'envoi à la fonction du champ A converti de force en chaîne et du champ B converti de force en valeur numérique.

Chargement de données via l'évaluation d'un script

```
Load A as A_echo, B as B_echo Extension R.ScriptEval( 'q;', Values{A, B} );
```

Chargez la table renvoyée par le script q lors de l'envoi des valeurs de A et B.

```
Load * Extension R.ScriptEval( '$(My_R_Script)', Values{A, B} );
```

Chargez la table renvoyée par le script stocké dans la variable My_R_Script lors de l'envoi des valeurs de A et B.

```
Load * Extension R.ScriptEval( '$(My_R_Script)', Values{B as D, *} );
```

Chargez la table renvoyée par le script stocké dans la variable My_R_Script lors de l'envoi des valeurs de B renommées D, A et C. L'utilisation du caractère * permet d'envoyer les champs non référencés restants.



L'extension de fichier des connexions DataFiles respecte la casse. Par exemple : ..qvd.

Éléments de spécification du format

Chaque élément de spécification du format définit une certaine propriété du fichier de table :

```
fspec-item ::= [ ansi | oem | mac | UTF-8 | Unicode | txt | fix | dif | biff | ooxml | html | xml | kml | qvd | qvx | parquet | delimiter is char | no eof | embedded labels | explicit labels | no labels | table is [tablename] | header is n | header is line | header is n lines | comment is string | record is n | record is line | record is n lines | no quotes | msq | URL is string | userAgent is string ]
```

Jeu de caractères

Un jeu de caractères est un spécificateur de fichier destiné à l'instruction **LOAD** qui définit le jeu de caractères utilisé dans le fichier.

Les spécificateurs **ansi**, **oem** et **mac** étaient utilisés dans QlikView et fonctionnent toujours. Cependant, ils ne sont pas générés lors de la création de l'instruction **LOAD** dans Qlik Sense.

Syntaxe :

```
utf8 | unicode | ansi | oem | mac | codepage is
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
utf8	Jeu de caractères UTF-8
unicode	Jeu de caractères Unicode
ansi	Windows, page de codes 1252
oem	DOS, OS/2, AS400 et d'autres encore
mac	Page de codes 10000
codepage is	Le spécificateur codepage permet d'utiliser n'importe quelle page de codes Windows en tant que valeur <i>N</i> .

Limitations :

La conversion du jeu de caractères **oem** n'est pas implémentée pour macOS. En l'absence de spécification, c'est la page de codes 1252 qui est utilisée sous Windows.

Exemple :

```
LOAD * from a.txt (utf8, txt, delimiter is ',' , embedded labels)
```

```
LOAD * from a.txt (unicode, txt, delimiter is ',' , embedded labels)
```

```
LOAD * from a.txt (codepage is 10000, txt, delimiter is ',' , no labels)
```

Voir aussi :

 [Load \(page 167\)](#)


Format de table

Le format de table est un spécificateur de fichier destiné à l'instruction **LOAD** qui définit le type de fichier. En l'absence de spécification, c'est le format de fichier *.txt* qui est utilisé.

Types de format de table

Type	Description
txt	Dans un fichier texte délimité, les colonnes de la table sont séparées par un caractère délimiteur.

3 Instructions de script et mots-clés

Type	Description
fix	<p>Dans un fichier d'enregistrement fixe, chaque champ a une largeur d'un certain nombre de caractères.</p> <p>En général, de nombreux fichiers à longueur d'enregistrement fixe contiennent des enregistrements séparés par un saut de ligne. Il existe cependant des options plus avancées permettant de spécifier une taille d'enregistrement en octets ou d'étendre l'enregistrement sur plus d'une ligne grâce à Record is.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"><p> <i>Si les données contiennent des caractères de plusieurs octets, l'alignement des sauts de champ peut devenir incorrect, car le format est basé sur une longueur fixe en octets.</i></p></div>
dif	Dans un fichier <i>.dif</i> (Data Interchange Format), un format spécial est utilisé pour définir la table.
biff	Qlik Sense peut également interpréter les données des fichiers Excel standard à l'aide du format <i>biff</i> (Binary Interchange File Format).
ooxml	Excel 2007 et les versions ultérieures utilisent le format ooxml <i>.xlsx</i> . Le spécificateur Table is peut servir à définir le nom de feuille à charger sous forme de table. Table is (page 185)
html	Si la table fait partie d'une page ou d'un fichier html, vous devez utiliser html.
xml	xml (Extensible Markup Language) est un langage de balisage commun utilisé pour représenter des structures de données dans un format textuel. Le spécificateur Table is peut servir à définir le chemin d'accès au XTM à charger sous forme de table. Table is (page 185)
qvd	Le format <i>qvd</i> est le format propriétaire des fichiers QVD exportés à partir d'une application Qlik Sense.
qvx	<i>qvx</i> est un format de fichier/flux utilisé pour obtenir un résultat de qualité supérieure dans Qlik Sense.

3 Instructions de script et mots-clés

Type	Description
parquet	<p>Apache Parquet est un format de stockage sous forme de colonnes, très efficace pour le stockage et le lancement de requêtes sur de grands jeux de données.</p> <p>Avec des fichiers Parquet contenant des données imbriquées, vous pouvez spécifier la table du fichier Parquet à charger via le spécificateur Table is. Par exemple : <code>LOAD * FROM [lib://DataFiles/company.parquet] (parquet, table is [company:salesrep.salesrep]);</code></p> <p>Table is (page 185)</p>

Delimiter is

Pour les fichiers de table délimités, il est possible d'indiquer un délimiteur arbitraire à l'aide du spécificateur **delimiter is**. Ce spécificateur est uniquement pertinent dans le cas de fichiers .txt délimités.

Syntaxe :

```
delimiter is char
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
char	Spécifie un caractère unique parmi les 127 ASCII existants.

Les valeurs suivantes peuvent également être utilisées :

Valeurs en option

Valeur	Description
'\t'	représentant un signe de tabulation, avec ou sans guillemets.
'\''	représentant une barre oblique inverse (\).
'spaces'	représentant toutes les combinaisons d'un ou de plusieurs espaces. Les caractères non imprimables dotés d'une valeur ASCII inférieure à 32, à l'exception de CR et LF, sont interprétés comme des espaces.

En l'absence de toute spécification, **delimiter is ','** est utilisé.

Exemple :

```
LOAD * from a.txt (utf8, txt, delimiter is ',' , embedded labels);
```

Voir aussi :

 [Load \(page 167\)](#)

No eof

Le spécificateur **no eof** permet d'ignorer le caractère de fin de fichier lors du chargement de fichiers **.txt** délimités.

Syntaxe :

```
no eof
```

Si le spécificateur **no eof** est utilisé, les caractères du point de code 26, qui sinon indique une fin de fichier, sont ignorés et peuvent faire partie d'une valeur de champ.

Ce spécificateur est uniquement pertinent dans le cas de fichiers texte délimités.

Exemple :

```
LOAD * from a.txt (txt, utf8, embedded labels, delimiter is ',', no eof);
```

Voir aussi :

 [Load \(page 167\)](#)

Labels

Labels est un spécificateur de fichier destiné à l'instruction **LOAD** qui définit l'emplacement des noms de champ dans un fichier.

Syntaxe :

```
embedded labels|explicit labels|no labels
```

Les noms des champs peuvent figurer à différents endroits du fichier. Si le premier enregistrement contient les noms des champs, vous devez utiliser **embedded labels**. Si aucun nom de champ n'est présent, utilisez **no labels**. Dans les fichiers *dif*, une section d'en-tête distincte, comprenant des noms de champ explicites, est quelquefois utilisée. Dans ce cas, il est nécessaire d'utiliser **explicit labels**. En l'absence de toute spécification, **embedded labels** est utilisé, y compris pour les fichiers *dif*.

Exemple 1:

```
LOAD * from a.txt (unicode, txt, delimiter is ',' , embedded labels
```

Exemple 2:

```
LOAD * from a.txt (codePage is 1252, txt, delimiter is ',' , no labels)
```

Voir aussi :

 [Load \(page 167\)](#)

Header is

Spécifie la taille de l'en-tête dans les fichiers de table. Vous pouvez spécifier une longueur d'en-tête arbitraire grâce au spécificateur **header is**. Un en-tête est une section de texte qui n'est pas utilisée par Qlik Sense.

Syntaxe :

```
header is n
```

```
header is line
```

```
header is n lines
```

La longueur de l'en-tête peut être spécifiée en octets (**header is n**) ou en lignes (**header is line** ou **header is n lines**). **n** doit être un entier positif représentant la longueur de l'en-tête. En l'absence de toute spécification, **header is 0** est utilisé. Le spécificateur **header is** s'applique uniquement à un fichier de table.

Exemple :

Exemple de table de source de données contenant une ligne de texte d'en-tête à ne pas interpréter comme des données par Qlik Sense.

```
*Header line  
col1,col2  
a,B  
c,D
```

La première ligne ne sera pas chargée comme données si le spécificateur **header is 1 lines** est utilisé. Dans l'exemple, le spécificateur **embedded labels** indique à Qlik Sense d'interpréter la première ligne non exclue comme une ligne contenant des étiquettes de champ.

```
LOAD col1, col2  
FROM 'lib://files/header.txt'  
(txt, embedded labels, delimiter is ',', msq, header is 1 lines);
```

Il en résulte une table à deux champs : Col1 et Col2.

Voir aussi :

 [Load \(page 167\)](#)

Record is

Pour les fichiers à longueur d'enregistrement fixe, vous devez indiquer la longueur d'enregistrement à l'aide du spécificateur **record is**.

Syntaxe :

```
Record is n
Record is line
Record is n lines
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
n	Spécifie la longueur de l'enregistrement en octets.
line	Spécifie la longueur de l'enregistrement sous forme d'une ligne.
n lines	Spécifie la longueur de l'enregistrement en plusieurs lignes où n est un entier positif représentant la longueur de l'enregistrement.

Limitations :

Le spécificateur **record is** s'applique uniquement aux fichiers **fix**.

Voir aussi :

 [Load \(page 167\)](#)

Table is

Pour les fichiers Excel, XML ou Parquet, vous pouvez spécifier la table à partir de laquelle vous charger des données dans le spécificateur de format de table.

Syntaxe :

```
Table is table name
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
table name	<p>Spécifie le nom de la table. La valeur dépend du format de table :</p> <ul style="list-style-type: none">• Excel : nom de feuille.• XML : chemin d'accès qui spécifie la partie du XML à charger.• Parquet : chemin d'accès qui spécifie la table, au format <code><nœud>.<nœud>.<nœud></code>. <p>Utilisez Table is lors de la spécification d'une table dans une structure imbriquée.</p> <p>Par exemple, vous avez des données Parquet dans le schéma suivant :</p> <p>Schema:</p> <pre>Field(name: "Name", datatype: String), Field(name: "Age", datatype: Float), Field(name: "Phone", datatype: List(Field(name: "Item", datatype: Struct[Field(name: "Number", datatype: String)</pre> <p>Vous pouvez charger Phone et ses champs imbriqués sous forme de table dans l'argument <code>table is [Schema:Phone.Item]</code>. Cela génère le champ clé <code>%Key_Phone</code> avec la table.</p>

Exemple : Excel

```
LOAD
    "Item Number",
    "Product Group",
    "Product Line",
    "Product Sub Group",
    "Product Type"
FROM [lib://AttachedFiles/Item master.xlsx]
(ooxml, embedded labels, table is [Item master]);
```

Exemple : XML

```
LOAD
    city%Table,
    %key_row_7FAC1F878EC01ECB
FROM [lib://AttachedFiles/cities.xml]
(XmlSimple, table is [root/row/country/city]);
```

Exemple : Parquet

Le fichier `company.parquet` contient le schéma suivant :

```
company (String)
contact (String)
company:salesrep (List)
    salesrep (Group)
```

3 Instructions de script et mots-clés

```
        salesrep (String)
company:headquarter (List)
  headquarter (Group)
    country (String)
    city (String)
    city:region (List)
    region (Group)
      region (String)
```

L'exemple suivant charge le contenu du fichier dans des tables. La première instruction load charge le groupe root. La deuxième instruction load charge le contenu du groupe *salesrep* sous forme de table. La troisième charge le groupe *headquarter* sous forme de table. La quatrième charge le groupe *region* sous forme de table.

```
LOAD * FROM [...] (parquet);
LOAD * FROM [...] (parquet, table is [company:salesrep.salesrep]);
LOAD * FROM [...] (parquet, table is [company:headquarter.headquarter])
LOAD * FROM [...] (parquet, table is [company:headquarter.headquarter.city:region.region])
```

Limitations :

Le spécificateur **Table is** s'applique uniquement aux fichiers Excel, XTM ou Parquet.

Quotes

Quotes est un spécificateur de fichier destiné à l'instruction **LOAD** qui précise s'il est possible d'utiliser des guillemets et indique l'ordre de priorité entre les guillemets et les séparateurs. Ce spécificateur s'applique uniquement aux fichiers texte.

Syntaxe :

```
no quotes
```

```
msq
```

Si le spécificateur est omis, les guillemets standard sont employés ; autrement dit, les guillemets " " ou ' ' peuvent être utilisés, mais uniquement s'ils correspondent au premier et au dernier caractères non vides d'une valeur de champ.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
no quotes	Utilisé si les guillemets ne sont pas acceptés dans un fichier texte.

3 Instructions de script et mots-clés

Argument	Description
msq	<p>Permet de spécifier la mise entre guillemets de style moderne, autorisant le contenu multiligne dans les champs. Les champs contenant des caractères de fin de ligne doivent être placés entre guillemets doubles.</p> <p>L'option msq présente une limitation, à savoir que les caractères de guillemet double seuls (") figurant en tant que premier ou dernier caractère dans le contenu d'un champ sont interprétés comme début ou comme fin d'un contenu multiligne, ce qui peut aboutir à des résultats imprévus dans le jeu de données chargé. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser plutôt la mise entre guillemets standard, en omettant le spécificateur.</p>

XML

Ce spécificateur de script s'utilise lorsque des fichiers xml sont chargés. Les options valides pour le spécificateur **XML** sont indiquées dans la syntaxe.



Il est impossible de charger des fichiers DTD dans Qlik Sense.

Syntaxe :

```
xmlsimple
```

Voir aussi :

[Load \(page 167\)](#)

KML

Ce spécificateur de script s'emploie lors du chargement de fichiers KML à utiliser dans une visualisation de carte.

Syntaxe :

```
kml
```

Le fichier KML peut désigner des données de zones (par exemple, des pays ou des régions) représentées par des polygones, des données de lignes (comme des chemins ou des routes) ou encore des données de points (par exemple, des villes ou des lieux) représentées par des points sous la forme [long, lat].

URL is

Ce spécificateur de script permet de définir l'URL d'une connexion de données de type Fichier Web lorsque vous chargez un fichier Web.

Syntaxe :

```
URL is string
```


3 Instructions de script et mots-clés

Arguments :

Arguments

Argument	Description
string	Indique l'URL du fichier à charger. Cet argument remplace l'URL définie dans la connexion de fichier Web utilisée.

Limitations :

Le spécificateur **URL is** s'applique uniquement aux fichiers Web. Vous devez utiliser une connexion de données de type Fichier Web existante.

Voir aussi :

 [Load \(page 167\)](#)

userAgent is

Ce spécificateur de script permet de définir l'agent utilisateur de navigateur lorsque vous chargez un fichier Web.

Syntaxe :

```
userAgent is string
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
string	Indique la chaîne d'agent utilisateur de navigateur. Cet argument remplacera l'agent utilisateur de navigateur par défaut "Mozilla/5.0".

Limitations :

Le spécificateur **userAgent is** s'applique uniquement aux fichiers Web.

Voir aussi :

 [Load \(page 167\)](#)

Let

L'instruction **let** complète l'instruction **set**, utilisée pour définir des variables de script. Contrairement à l'instruction **set**, l'instruction **let** évalue l'expression située à droite du signe '=' lors de l'exécution du script avant qu'elle soit attribuée à la variable.

Syntaxe :

```
Let variablename=expression
```

Exemples et résultats :

Exemple	Résultat
Set x=3+4;	\$(x) est évalué en tant que ' 3+4'.
Let y=3+4;	\$(y) est évalué en tant que ' 7'.
z=\$(y)+1;	\$(z) est évalué en tant que ' 8'.
	Notez la différence entre les instructions Set et Let . L'instruction Set assigne la chaîne '3+4' à la variable, tandis que l'instruction Let évalue la chaîne et assigne 7 à la variable.
Let T=now();	\$(T) prend la valeur de l'heure active.

Loosen Table

Vous pouvez déclarer explicitement une ou plusieurs tables de données internes Qlik Sense comme déconnectées lors de l'exécution du script grâce à l'instruction **Loosen Table**. Lorsqu'une table est déconnectée, toutes les associations entre les valeurs de champ de la table sont supprimées. Il est possible d'obtenir un effet similaire en chargeant chaque champ de la table déconnectée comme une table indépendante, sans lien. L'emploi de tables déconnectées peut s'avérer pratique lors des tests afin d'isoler temporairement différentes parties de la structure de données. Dans le visionneur de tables, une table déconnectée est signalée par des lignes en pointillé. L'utilisation d'une ou de plusieurs instructions **Loosen Table** dans le script permet à Qlik Sense d'ignorer toute déconnexion de tables définie avant l'exécution du script.

Syntaxe :

```
Loosen Table tablename [ , tablename2 ...]
```

```
Loosen Tables tablename [ , tablename2 ...]
```

Les syntaxes **Loosen Table** et **Loosen Tables** sont toutes deux possibles.



*Si Qlik Sense trouve dans la structure des données des références circulaires qu'il est impossible de résoudre à l'aide de tables déclarées déconnectées de façon interactive ou explicite dans le script, une ou plusieurs tables supplémentaires seront déconnectées de force jusqu'à ce qu'il ne reste plus de références circulaires. Lorsque ce cas se produit, la boîte de dialogue **Avertissement de boucle** émet un avertissement.*

Exemple :

Tab1:

3 Instructions de script et mots-clés

```
SELECT * from Trans;
```

```
Loosen Table Tab1;
```

Map

L'instruction **map ... using** permet de mapper une valeur de champ ou une expression donnée aux valeurs d'une table de mappage précise. La table de mappage est créée par l'instruction **Mapping**.

Syntaxe :

```
Map fieldlist Using mapname
```

Le mappage automatique s'applique aux champs chargés après l'instruction **Map ... Using** jusqu'à la fin du script ou jusqu'à ce qu'une instruction **Unmap** soit rencontrée.

Le mappage est effectué en dernier dans la chaîne des événements qui conduisent au stockage du champ dans la table interne de Qlik Sense. Cela signifie que le mappage n'est pas effectué à chaque fois qu'un nom de champ est rencontré dans une expression, mais plutôt lorsque la valeur est stockée sous ce nom de champ dans la table interne. Si le mappage au niveau de l'expression est requis, la fonction **Applymap()** doit être utilisée à la place.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
<i>fieldlist</i>	Liste des champs, séparés par des virgules, qui doivent être mappés à partir de cet endroit du script. L'utilisation du symbole * comme liste de champs signifie inclure tous les champs. Les caractères génériques * et ? sont autorisés dans les noms des champs. Il peut s'avérer nécessaire de mettre les noms des champs entre guillemets lorsque des caractères génériques sont utilisés.
<i>mapname</i>	Nom d'une table de mappage lue précédemment dans une instruction mapping load ou mapping select .

Exemples et résultats :

Exemple	Résultat
Map Country Using Cmap;	Active le mappage du champ Country en utilisant Cmap.
Map A, B, C Using X;	Active le mappage des champs A, B et C en utilisant X.
Map * Using GenMap;	Active le mappage de tous les champs en utilisant GenMap.

NullAsNull

L'instruction **NullAsNull** permet de désactiver la conversion des valeurs NULL en valeurs de chaîne définies précédemment au moyen d'une instruction **NullAsValue**.

Syntaxe :

```
NullAsNull *fieldlist
```

L'instruction **NullAsValue** fonctionne comme un commutateur ; utilisez une instruction **NullAsValue** ou **NullAsNull** pour l'activer ou la désactiver plusieurs fois dans le script.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
*fieldlist	Liste des champs séparés par des virgules et pour lesquels l'instruction NullAsNull doit être activée. L'utilisation du symbole * comme liste de champs signifie inclure tous les champs. Les caractères génériques * et ? sont autorisés dans les noms des champs. Il peut s'avérer nécessaire de mettre les noms des champs entre guillemets lorsque des caractères génériques sont utilisés.

Exemple :

```
NullAsNull A,B;  
LOAD A,B from x.csv;
```

NullAsValue

L'instruction **NullAsValue** spécifie les champs pour lesquels il est nécessaire de convertir en valeur la valeur NULL rencontrée.

Syntaxe :

```
NullAsValue *fieldlist
```

Par défaut, Qlik Sense considère que les valeurs NULL sont des entités manquantes ou non définies. Cependant, certains contextes de bases de données impliquent que les valeurs NULL soient considérées comme des valeurs spéciales plutôt que de simples valeurs manquantes. Il est ainsi possible de suspendre l'interdiction faite aux valeurs NULL d'être liées à d'autres valeurs NULL grâce à l'instruction **NullAsValue**.

L'instruction **NullAsValue** fonctionne comme une option et s'applique aux instructions de chargement ultérieures. Vous pouvez la désactiver à nouveau au moyen de l'instruction **NullAsNull**.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
*fieldlist	Liste des champs séparés par des virgules et pour lesquels l'instruction NullAsValue doit être activée. L'utilisation du symbole * comme liste de champs signifie inclure tous les champs. Les caractères génériques * et ? sont autorisés dans les noms des champs. Il peut s'avérer nécessaire de mettre les noms des champs entre guillemets lorsque des caractères génériques sont utilisés.

Exemple :

```
NullAsValue A,B;  
Set NullValue = 'NULL';  
LOAD A,B from x.csv;
```

Qualify

L'instruction **Qualify** permet d'activer la qualification des noms de champ, autrement dit les noms de champ se voient octroyer le nom de la table comme préfixe.

Syntaxe :

```
Qualify *fieldlist
```

La jointure automatique entre des champs portant le même nom dans des tables différentes peut être suspendue au moyen de l'instruction **qualify** qui qualifie le nom du champ par son nom de table. Les champs ainsi qualifiés sont renommés lorsque le script les détecte dans une table. Le nouveau nom suit la forme *tablename.fieldname*. *Tablename* correspond à l'étiquette de la table active ou, si aucune étiquette n'existe, au nom figurant après **from** dans les instructions **LOAD** et **SELECT**.

La qualification s'applique à tous les champs chargés après l'instruction **qualify**.

La qualification est toujours désactivée par défaut au début de l'exécution du script. La qualification d'un nom de champ peut être activée à tout moment à l'aide d'une l'instruction **qualify**. Elle peut aussi être désactivée à tout moment à l'aide d'une instruction **Unqualify**.



*L'instruction **qualify** ne doit pas être utilisée parallèlement à un rechargement partiel.*

Arguments :

Arguments

Argument	Description
*fieldlist	Liste des champs séparés par des virgules et pour lesquels la qualification doit être activée. L'utilisation du symbole * comme liste de champs signifie inclure tous les champs. Les caractères génériques * et ? sont autorisés dans les noms des champs. Il peut s'avérer nécessaire de mettre les noms des champs entre guillemets lorsque des caractères génériques sont utilisés.

Exemple 1:

```
Qualify B;
```

```
LOAD A,B from x.csv;
```

```
LOAD A,B from y.csv;
```

Les deux tables **x.csv** et **y.csv** sont uniquement associées via **A**. Trois champs en résulteront : A, x.B et y.B.

Exemple 2:

Dans une base de données inconnue, il est généralement utile de s'assurer d'abord que seuls un ou quelques champs sont associés, comme l'illustre cet exemple :

```
qualify *;
```

```
unqualify TransID;
```

```
SQL SELECT * from tab1;
```

```
SQL SELECT * from tab2;
```

```
SQL SELECT * from tab3;
```

Seul le champ **TransID** est utilisé pour associer les tables *tab1*, *tab2* et *tab3*.

Rem

L'instruction **rem** permet d'insérer des remarques ou des commentaires dans le script ou de désactiver temporairement des instructions de script sans pour autant les supprimer.

Syntaxe :

```
Rem string
```

Tout ce qui est compris entre **rem** et le point-virgule ; suivant est considéré comme un commentaire.

3 Instructions de script et mots-clés

Il existe deux méthodes pour insérer des commentaires dans le script :

1. Vous pouvez créer un commentaire n'importe où dans le script (excepté entre deux guillemets) en plaçant la section en question entre `/*` et `*/`.
2. Lorsque vous tapez `//` dans le script, tout le texte situé à droite sur la même ligne devient un commentaire. (Vous remarquerez l'exception `//`: utilisable comme partie d'une adresse Internet.)

Arguments :

Arguments

Argument	Description
string	Texte arbitraire.

Exemple :

```
Rem ** This is a comment **;  
/* This is also a comment */  
// This is a comment as well
```

Rename

Le mot-clé de script **Rename** permet de renommer des tables ou des champs déjà chargés.

Rename field

Cette fonction de script permet de renommer un ou plusieurs champs Qlik Sense existants après leur chargement.



Il est déconseillé d'utiliser le même nom pour un champ et une fonction dans Qlik Sense

Les syntaxes **rename field** et **rename fields** sont toutes deux possibles.

Syntaxe :

```
Rename Field (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })
```

```
Rename Fields (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })
```

Arguments :

Argument	Description
mapname	Nom d'une table de mappage déjà chargée qui contient une ou plusieurs paires d'anciens et de nouveaux noms de champ.
oldname	Ancien nom du champ.
newname	Nouveau nom du champ.

Limitations :

Vous ne pouvez pas renommer deux champs à l'identique.

Exemple 1:

```
Rename Field XAZ0007 to Sales;
```

Exemple 2:

```
FieldMap:
```

```
Mapping SQL SELECT oldnames, newnames from datadictionary;
```

```
Rename Fields using FieldMap;
```

Rename table

Cette fonction de script permet de renommer une ou plusieurs tables internes Qlik Sense existantes après leur chargement.

Les syntaxes **rename table** et **rename tables** sont toutes deux possibles.

Syntaxe :

```
Rename Table (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })  
Rename Tables (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
mapname	Nom d'une table de mappage déjà chargée qui contient une ou plusieurs paires d'anciens et de nouveaux noms de table.
oldname	Ancien nom de la table.
newname	Nouveau nom de la table.

Limitations :

Il est impossible de renommer de la même manière deux tables portant des noms différents. Le script génère une erreur si vous tentez de renommer une table en utilisant le nom d'une table existante.

Exemple 1:

```
Tab1:
```

```
SELECT * from Trans;
```

```
Rename Table Tab1 to xyz;
```


Exemple 2:

```
TabMap:  
Mapping LOAD oldnames, newnames from tabnames.csv;  
Rename Tables using TabMap;
```

Search

L'instruction **Search** permet d'inclure ou d'exclure des champs dans la fonction de recherche intelligente.

Syntaxe :

```
Search Include *fieldlist  
Search Exclude *fieldlist
```

Vous pouvez utiliser plusieurs instructions Search pour affiner la sélection des champs à inclure dans la recherche. Les instructions sont évaluées de haut en bas.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
*fieldlist	Liste de champs, séparés par des virgules, à inclure ou exclure des recherches effectuées avec la fonction de recherche intelligente. L'utilisation du symbole * comme liste de champs signifie inclure tous les champs. Les caractères génériques * et ? sont autorisés dans les noms des champs. Il peut s'avérer nécessaire de mettre les noms des champs entre guillemets lorsque des caractères génériques sont utilisés.

Exemple :

Exemples de recherche

Instruction	Description
Search Include *;	Inclut tous les champs dans les recherches effectuées avec la fonction de recherche intelligente.
Search Exclude [*ID];	Exclut tous les champs se terminant par ID des recherches effectuées avec la fonction de recherche intelligente.
Search Exclude '*ID';	Exclut tous les champs se terminant par ID des recherches effectuées avec la fonction de recherche intelligente.
Search Include ProductID;	Inclut le champ ProductID dans les recherches effectuées avec la fonction de recherche intelligente.

3 Instructions de script et mots-clés

La combinaison de ces trois instructions, dans cet ordre, entraîne l'exclusion de tous les champs se terminant par ID des recherches effectuées avec la fonction de recherche intelligente, à l'exception de ProductID.

Section

L'instruction **section** permet de déterminer si les instructions **LOAD** et **SELECT** ultérieures doivent être considérées comme des données ou comme une définition des droits d'accès.

Syntaxe :

```
Section (access | application)
```

En l'absence de toute spécification, **section application** est utilisé. La définition de **section** est valable jusqu'à ce qu'une nouvelle instruction **section** soit créée.

Exemple :

```
Section access;
```

```
Section application;
```

Select

La sélection de champs à partir d'une source de données ODBC ou d'un fournisseur OLE DB s'effectue au moyen d'instructions **SELECT** SQL standard. Cependant, l'acceptation des instructions **SELECT** dépend du pilote ODBC ou du fournisseur OLE DB utilisé. L'utilisation de l'instruction **SELECT** requiert une connexion de données ouverte vers la source.

Syntaxe :

```
Select [all | distinct | distinctrow | top n [percent] ] fieldlist  
From tablelist  
[where criterion ]  
[group by fieldlist [having criterion ] ]  
[order by fieldlist [asc | desc] ]  
[ (Inner | Left | Right | Full) join tablename on fieldref = fieldref ]
```

Il est par ailleurs possible, dans certains cas, de concaténer plusieurs instructions **SELECT** en une seule à l'aide d'un opérateur **union** :

```
selectstatement Union selectstatement
```

3 Instructions de script et mots-clés

L'instruction **SELECT** est interprétée par le pilote ODBC ou le fournisseur OLE DB. Il peut donc arriver que des écarts par rapport à la syntaxe SQL générale se produisent, suivant les capacités des pilotes ODBC ou du fournisseur OLE DB, par exemple :

- **as** n'est pas toujours autorisé, autrement dit *aliasname* doit suivre immédiatement *fieldname*.
- **as** est parfois obligatoire si un nom d'alias (*aliasname*) est utilisé.
- **distinct**, **as**, **where**, **group by**, **order by** et **union** ne sont pas toujours pris en charge.
- Le pilote ODBC n'accepte pas toujours tous les types de guillemets indiqués ci-dessus.



*Ceci n'est pas une description complète de l'instruction SQL **SELECT**. Les instructions **SELECT** peuvent, par exemple, être imbriquées. Il est aussi possible d'effectuer plusieurs jointures dans une instruction **SELECT**, le nombre de fonctions autorisées dans les expressions est parfois très grand, etc.*

Arguments :

Arguments

Argument	Description
distinct	distinct est un prédicat utilisé si les combinaisons de valeurs en double dans les champs sélectionnés ne doivent être chargées qu'une seule fois.
distinctrow	distinctrow est un prédicat utilisé si les enregistrements en double dans la table source ne doivent être chargés qu'une seule fois.
fieldlist	fieldlist ::= (* field) {, field } Liste des champs à sélectionner. L'utilisation du symbole * comme liste de champs signifie inclure tous les champs de la table. fieldlist ::= field {, field } Liste d'un ou de plusieurs champs, séparés par des virgules. field ::= (fieldref expression) [as aliasname] L'expression peut, par exemple, être une fonction numérique ou une fonction de chaîne basée sur un ou plusieurs autres champs. Certains des opérateurs et des fonctions généralement acceptés sont : +, -, *, /, & (concaténation de chaînes), sum(fieldname), count(fieldname), avg(fieldname)(average), month(fieldname), etc. Pour plus d'informations, consultez la documentation du pilote ODBC. fieldref ::= [tablename.] fieldname tablename et fieldname sont des chaînes de texte identiques à ce qu'elles représentent. Elles doivent être mises entre guillemets doubles droits si elles contiennent des espaces, par exemple. La clause as est utilisée pour donner un nouveau nom au champ.

3 Instructions de script et mots-clés

Argument	Description
from	<p>tablelist ::= table {, table }</p> <p>Liste des tables à partir desquelles les champs doivent être sélectionnés.</p> <p>table ::= tablename [[as] aliasname]</p> <p>La chaîne tablename ne doit pas obligatoirement être mise entre guillemets.</p>
where	<p>where est une clause utilisée pour indiquer si un enregistrement doit être inclus ou pas dans la sélection.</p> <p>criterion est une expression logique qui peut parfois être très complexe. Certains des opérateurs acceptés sont : opérateurs et fonctions mathématiques, =, <> ou #(non égal), >, >=, <, <=, and, or, not, exists, some, all, in ainsi que les nouvelles instructions SELECT. Pour plus d'informations, consultez la documentation du pilote ODBC ou du fournisseur OLE DB.</p>
group by	<p>group by est une clause utilisée pour agréger (grouper) plusieurs enregistrements en un seul. Dans un groupe, pour un champ donné, soit tous les enregistrements ont la même valeur, soit le champ ne peut être utilisé que dans une expression, comme par exemple une somme ou une moyenne. L'expression basée sur un ou plusieurs champs est définie dans l'expression du symbole de champ.</p>
having	<p>having est une clause utilisée pour qualifier des groupes comme la clause where sert à qualifier des enregistrements.</p>
order by	<p>order by est une clause utilisée pour spécifier l'ordre de tri de la table obtenue par l'instruction SELECT.</p>
join	<p>join est un qualificateur indiquant que plusieurs tables doivent être jointes en une seule. Les noms des champs et des tables doivent être mis entre guillemets s'ils contiennent des espaces vides ou des lettres de jeux de caractères nationaux. Lorsque le script est généré automatiquement par Qlik Sense, les guillemets utilisés sont les guillemets favoris du pilote ODBC ou du fournisseur OLE DB spécifié dans la définition de la source de données de l'instruction Connect.</p>

Exemple 1:

```
SELECT * FROM `Categories`;
```

Exemple 2:

```
SELECT `Category ID`, `Category Name` FROM `Categories`;
```

Exemple 3:

```
SELECT `Order ID`, `Product ID`,  
`Unit Price` * Quantity * (1-Discount) as NetSales  
FROM `Order Details`;
```

Example 4:

```
SELECT `Order Details`.`Order ID`,
Sum(`Order Details`.`Unit Price` * `Order Details`.Quantity) as `Result`
FROM `Order Details`, Orders
where Orders.`Order ID` = `Order Details`.`Order ID`
group by `Order Details`.`Order ID`;
```

Set

L'instruction **set** permet de définir des variables de script. Ces variables peuvent servir à remplacer des chaînes, des chemins d'accès, des lecteurs, etc.

Syntaxe :

```
Set variablename=string
```

Example 1:

```
Set FileToUse=Data1.csv;
```

Example 2:

```
Set Constant="My string";
```

Example 3:

```
Set BudgetYear=2012;
```

Sleep

L'instruction **sleep** interrompt l'exécution du script pendant la durée spécifiée.

Syntaxe :

```
Sleep n
```

Arguments :

Argument	Description
n	Spécifié en millisecondes, où <i>n</i> est un entier positif inférieur ou égal à 3600000 (c.-à-d. 1 heure). La valeur peut être une expression.

Example 1:

```
Sleep 10000;
```

Example 2:

```
Sleep t*1000;
```

SQL

L'instruction **SQL** vous permet d'envoyer une commande SQL arbitraire via une connexion ODBC ou OLE DB.

Syntaxe :

```
SQL sql_command
```

L'envoi d'instructions SQL qui mettent à jour la base de données entraîne le renvoi d'une erreur si Qlik Sense a ouvert la connexion ODBC en mode lecture seule.

La syntaxe :

```
SQL SELECT * from tab1;
```

est autorisée et est, par souci de cohérence, la syntaxe privilégiée pour **SELECT**. Le préfixe SQL reste cependant facultatif pour les instructions **SELECT**.

Arguments :

Argument	Description
<i>sql_command</i>	Commande SQL valide.

Exemple 1:

```
SQL leave;
```

Exemple 2:

```
SQL Execute <storedProc>;
```

SQLColumns

L'instruction **sqlcolumns** renvoie un ensemble de champs qui décrit les colonnes d'une source de données ODBC ou OLE DB à laquelle une instruction **connect** a été adressée.

Syntaxe :

```
SQLcolumns
```

Il est possible de combiner les champs aux champs générés par les commandes **sqltables** et **sqltypes** afin d'obtenir une vue d'ensemble satisfaisante d'une base de données particulière. Les douze champs standard sont les suivants :

```
TABLE_QUALIFIER  
TABLE_OWNER  
TABLE_NAME  
COLUMN_NAME
```

DATA_TYPE
TYPE_NAME
PRECISION
LENGTH
SCALE
RADIX
NULLABLE
REMARKS

Pour une description détaillée de ces champs, consultez un manuel de référence sur ODBC.

Exemple :

```
Connect to 'MS Access 7.0 Database; DBQ=C:\Course3\DataSrc\QWT.mbd';  
SQLcolumns;
```



Il est possible que certains pilotes ODBC ne prennent pas en charge cette commande. Certains pilotes ODBC peuvent générer des champs supplémentaires.

SQLTables

L'instruction **sqltables** renvoie un ensemble de champs qui décrit les tables d'une source de données ODBC ou OLE DB à laquelle une instruction **connect** a été adressée.

Syntaxe :

```
SQLTables
```

Il est possible de combiner les champs aux champs générés par les commandes **sqlcolumns** et **sqltypes** afin d'obtenir une vue d'ensemble satisfaisante d'une base de données particulière. Les cinq champs standard sont les suivants :

TABLE_QUALIFIER
TABLE_OWNER
TABLE_NAME
TABLE_TYPE
REMARKS

Pour une description détaillée de ces champs, consultez un manuel de référence sur ODBC.

Exemple :

```
Connect to 'MS Access 7.0 Database; DBQ=C:\Course3\DataSrc\QWT.mbd';
SQLTables;
```



Il est possible que certains pilotes ODBC ne prennent pas en charge cette commande. Certains pilotes ODBC peuvent générer des champs supplémentaires.

SQLTypes

L'instruction **sqltypes** renvoie un ensemble de champs décrivant les types d'une source de données ODBC ou OLE DB à laquelle une instruction **connect** a été adressée.

Syntaxe :

```
SQLTypes
```

Il est possible de combiner les champs aux champs générés par les commandes **sqlcolumns** et **sqltables** afin d'obtenir une vue d'ensemble satisfaisante d'une base de données particulière. Les quinze champs standard sont les suivants :

TYPE_NAME

DATA_TYPE

PRECISION

LITERAL_PREFIX

LITERAL_SUFFIX

CREATE_PARAMS

NULLABLE

CASE_SENSITIVE

SEARCHABLE

UNSIGNED_ATTRIBUTE

MONEY

AUTO_INCREMENT

LOCAL_TYPE_NAME

MINIMUM_SCALE

MAXIMUM_SCALE

Pour une description détaillée de ces champs, consultez un manuel de référence sur ODBC.

Exemple :

```
Connect to 'MS Access 7.0 Database; DBQ=C:\Course3\DataSrc\QWT.mbd';
SQLTypes;
```



Il est possible que certains pilotes ODBC ne prennent pas en charge cette commande. Certains pilotes ODBC peuvent générer des champs supplémentaires.

Star

Vous pouvez utiliser l'instruction **star** pour définir la chaîne devant représenter l'ensemble des valeurs d'un champ dans la base de données. Elle affecte les instructions **LOAD** et **SELECT** ultérieures.

Syntaxe :

```
Star is [ string ]
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
string	Texte arbitraire. Notez que la chaîne doit être mise entre guillemets si elle contient des espaces. À défaut de toute indication, star is ; est utilisé. En d'autres termes, aucun astérisque n'est disponible à moins d'être spécifié de manière explicite. Cette définition est valable jusqu'à ce qu'une nouvelle instruction star soit créée.

L'utilisation de l'instruction **Star is** n'est pas recommandée dans les données qui font partie du script (sous **Section Application**) si Accès de section est utilisé. L'astérisque est néanmoins totalement pris en charge par les champs protégés dans la partie **Accès de section** du script. Dans ce cas, il est inutile d'utiliser l'instruction explicite **Star is**, puisqu'elle est toujours implicite dans l'accès de section.

Limitations

- Vous ne pouvez pas utiliser l'astérisque avec les champs clés, c'est-à-dire les champs qui lient des tables.
- L'astérisque n'est pas non plus compatible avec les champs affectés par l'instruction **Unqualify**, car cela pourrait influencer sur des champs qui lient des tables.
- Vous ne pouvez pas utiliser l'astérisque avec des tables non logiques, par exemple des tables info-load ou mapping-load.
- Lorsque l'astérisque est utilisé dans un champ de réduction (un champ qui établit la liaison avec les données) dans l'accès de section, il représente les valeurs répertoriées dans ce

3 Instructions de script et mots-clés

champ au sein de l'accès de section. Il ne représente pas d'autres valeurs éventuellement présentes dans les données, mais qui ne figurent pas dans l'accès de section.

- Il n'est pas possible d'utiliser l'astérisque avec des champs affectés par une forme de réduction de données, quelle qu'elle soit, en dehors de la zone **Accès de section**.

Exemple

L'exemple ci-dessous est un extrait d'un script de chargement de données comprenant Accès de section.

```
star is *;
```

```
Section Access;
```

```
LOAD * INLINE [
```

```
ACCESS, USERID, OMIT
```

```
ADMIN, ADMIN,
```

```
USER, USER1, SALES
```

```
USER, USER2, WAREHOUSE
```

```
USER, USER3, EMPLOYEES
```

```
USER, USER4, SALES
```

```
USER, USER4, WAREHOUSE
```

```
USER, USER5, *
```

```
];
```

```
Section Application;
```

```
LOAD * INLINE [
```

```
SALES, WAREHOUSE, EMPLOYEES, ORDERS
```

```
1, 2, 3, 4
```

```
];
```

Les conditions suivantes s'appliquent :

3 Instructions de script et mots-clés

- Le signe *Star* correspond à *.
- L'utilisateur *ADMIN* voit tous les champs. Rien n'est omis.
- L'utilisateur *USER1* n'est pas en mesure de voir le champ *SALES*.
- L'utilisateur *USER2* n'est pas en mesure de voir le champ *WAREHOUSE*.
- L'utilisateur *USER3* ne peut pas voir le champ *EMPLOYEES*.
- L'utilisateur *USER4* est ajouté deux fois à la solution afin d'omettre deux champs pour cet utilisateur via *OMIT*, *SALES* et *WAREHOUSE*.
- *USER5* présente un "*" en plus, ce qui signifie que tous les champs répertoriés dans *OMIT* sont indisponibles, à savoir, l'utilisateur *USER5* ne peut pas voir les champs *SALES*, *WAREHOUSE* ni *EMPLOYEES*, mais cet utilisateur peut voir le champ *ORDERS*.

Store

L'instruction **Store** crée un fichier QVD, Parquet, CSV ou TXT.

Syntaxe :

```
Store [ fieldlist from] table into filename [ format-spec ];
```

L'instruction crée un fichier texte, QVD ou Parquet nommé de manière explicite.

L'instruction permet uniquement d'exporter des champs provenant d'une table de données, sauf si vous effectuez le stockage dans Parquet. Si vous devez exporter des champs issus de plusieurs tables dans un fichier QVD, CSV ou TXT, définissez au préalable une jointure (join) explicite dans le script afin de créer la table de données à exporter. Vous pouvez stocker plusieurs tables dans un seul fichier Parquet en imbriquant les données dans les fichiers Parquet.

Les valeurs de texte sont exportées dans le fichier CSV au format UTF-8 avec BOM. Vous pouvez spécifier un délimiteur (voir **LOAD**). L'instruction **store** envoyée à un fichier CSV ne prend pas en charge l'export BIFF.



Dans certains cas avec des données mal formées, les champs seront encadrés de guillemets doubles pour garantir l'interprétation correcte des données. Cela peut se produire, par exemple, lorsque le champ contient des caractères tels que des guillemets, une virgule, un espace ou des retours à la ligne.

3 Instructions de script et mots-clés

Arguments :

Arguments de la commande Store

Argument	Description
<i>fieldlist</i> ::= (* <i>field</i>) { , <i>field</i> }	<p>Liste des champs à sélectionner. L'utilisation du symbole * comme liste de champs signifie inclure tous les champs.</p> <p><i>field</i>::= <i>fieldname</i> [as <i>aliasname</i>]</p> <p><i>fieldname</i> est un texte identique à un nom de champ dans la <i>table</i>. (Notez que le nom du champ doit être mis entre guillemets doubles droits ou entre crochets s'il contient des espaces ou d'autres caractères non standard.)</p> <p><i>aliasname</i> est un nom alternatif à utiliser pour le champ dans le fichier QVD ou CSV résultant.</p>
<i>table</i>	Étiquette de script représentant une table déjà chargée, à utiliser comme source pour les données.
<i>filename</i>	<p>Nom du fichier cible incluant un chemin d'accès valide à une connexion de données de type dossier existante.</p> <p>Exemple : 'lib://Table Files/target.qvd'</p> <p>En langage de script, les formats de chemin d'accès suivants sont également pris en charge en mode hérité :</p> <ul style="list-style-type: none">absolu <p>Exemple : c:\data\sales.qvd</p> <ul style="list-style-type: none">chemin d'accès relatif au répertoire de travail de l'application Qlik Sense <p>Exemple : data\sales.qvd</p> <p>Si le chemin d'accès est omis, Qlik Sense stocke le fichier dans le répertoire que lui indique l'instruction Directory. En l'absence d'instruction Directory, Qlik Sense conserve le fichier dans le répertoire de travail, C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps.</p>

3 Instructions de script et mots-clés

Argument	Description
<code>format-spec ::= (txt qvd parquet), compression is <i>codec</i></code>	<p>Vous pouvez définir la spécification de format sur l'un de ces formats de fichier. Si le format n'est pas spécifié, qvd est utilisé.</p> <ul style="list-style-type: none">• txt pour les fichiers CSV et TXT.• qvd pour les fichiers QVD.• parquet pour les fichiers Parquet. <p>Si vous utilisez parquet, vous pouvez également définir le codec de compression à utiliser avec compression is. Si vous ne spécifiez pas le codec de compression à utiliser avec compression is, snappy est utilisé. Les paramètres de compression suivants sont disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none">• uncompressed• snappy• gzip• lz4• brotli• zstd• lz4_hadoop <p>Exemple :</p> <pre>store mytable into [lib://AttachedFiles/myfile.parquet] (parquet, compression is lz4);</pre>

Exemples :

```
store mytable into xyz.qvd (qvd);
```

```
store * from mytable into 'lib://FolderConnection/myfile.qvd';
```

```
store Name, RegNo from mytable into xyz.qvd;
```

```
store Name as a, RegNo as b from mytable into 'lib://FolderConnection/myfile.qvd';
```

```
store mytable into myfile.txt (txt);
```

```
store mytable into [lib://FolderConnection/myfile.csv] (txt);
```

```
store mytable into myfile.parquet (parquet);
```

```
store * from mytable into 'lib://FolderConnection/myfile.qvd';
```

Stockage dans des fichiers Parquet

Parquet est un format de fichier de type très particulier dans lequel chaque champ contient un seul type de données spécifique (tel que in32, double, horodatage ou texte). Qlik Sense stocke les données internes sous forme de type double lâche, dans lequel les données provenant de différentes sources peuvent être combinées dans les mêmes champs. Étant donné qu'une seule partie des données de type double peut être stockée dans chaque champ dans Parquet, il est important de connaître le contenu de chaque champ. Par défaut, Qlik Sense utilise le type de champ pour déterminer le mode de stockage du champ. Lors du stockage de données dans des fichiers Parquet dans un format spécifique, vous devez spécifier le type de données de vos champs lors de leur chargement. Si vous tentez de stocker des données dans des champs incompatibles dans un fichier Parquet, comme des nombres dans un champ de texte ou du texte dans un champ d'horodatage, vous aboutirez à des valeurs nulles.

Lors du chargement de données à stocker dans Parquet, il est possible de modifier le comportement par défaut. Vous pouvez le formater de sorte à modifier votre type de données ou le baliser de sorte à appliquer de force des types de colonne spécifiques dans Parquet.

Formatage de données à des fins de stockage dans Parquet

Vous pouvez utiliser les fonctions de formatage Qlik Sense pour classer vos données. Par exemple, la fonction **Text()**, **Num()**, **Interval()** ou **Timestamp()** peut appliquer des formats de données lors du stockage de données dans Parquet. Qlik Sense peut stocker des données dans presque 20 types de données différents, suivant les attributs de champ et les balises de champ automatiques. Pour plus d'informations, consultez [Fonctions d'interprétation \(page 1347\)](#).

Exemple : Formatage de données avec Num() et Text()

L'exemple suivant montre comment préparer des données pour leur stockage dans Parquet. La fonction **Num()** est appliquée au champ numérique. La fonction **Text()** est appliquée aux champs de texte et mixtes. Dans le cas de champs mixtes, la fonction **Text()** empêche le traitement du champ comme un champ numérique dans Parquet et le remplacement des valeurs textuelles par des valeurs nulles.

Data:

```
LOAD * INLINE [  
num, text, mixed  
123.321, abc, 123  
456.654, def, xyz  
789.987, ghi, 321  
];
```

Format:

```
NoConcatenate  
LOAD num, text, Text(mixed) as mixed RESIDENT Data;  
STORE Format INTO [lib://AttachedFiles/Tmp.parquet] (parquet);
```

Balisage de données à des fins de stockage dans Parquet

Balisez les données à l'aide de balises \$parquet pour appliquer de force des types de colonne spécifiques lors du stockage de données dans Parquet. Chaque type de données peut être appliquée de force via l'ajout de la balise de contrôle correspondante. Par exemple, pour stocker un champ au format INT32 dans Parquet, appliquez-lui la balise \$parquet-int32 dans le script de chargement. Suivant le type de données, la représentation numérique ou sous forme de chaîne des données doubles sera stockée.

Vous pouvez utiliser les balises de contrôle Parquet suivantes pour baliser des champs afin de les stocker dans des fichiers Parquet.

Balises de contrôle Parquet				
Balise de contrôle	Double	Type physique	Type logique	Type converti
\$parquet-boolean	Nombre	BOOLEAN	NONE	NONE
\$parquet-int32	Nombre	INT32	NONE	NONE
\$parquet-int64	Nombre	INT64	NONE	NONE
\$parquet-float	Nombre	FLOAT	NONE	NONE
\$parquet-double	Nombre	DOUBLE	NONE	NONE
\$parquet-bytearray	Chaîne	BYTE_ARRAY	NONE	UTF8
\$parquet-bytearrayfix	Nombre	FIXED_LEN_BYTE_ARRAY	NONE	DECIMAL
\$parquet-decimal	Nombre	INT64	DECIMAL	DECIMAL
\$parquet-date	Nombre	INT32	DATE	DATE
\$parquet-time	Nombre	INT64	TIME	TIME_MICROS
\$parquet-timestamp	Nombre	INT64	TIMESTAMP	TIMESTAMP_MICROS
\$parquet-string	Chaîne	BYTE_ARRAY	STRING	UTF8
\$parquet-enum	Chaîne	BYTE_ARRAY	ENUM	ENUM
\$parquet-interval	Nombre	FIXED_LEN_BYTE_ARRAY	INTERVAL	INTERVAL
\$parquet-json	Chaîne	BYTE_ARRAY	JSON	JSON
\$parquet-bson	Chaîne	BYTE_ARRAY	BSON	BSON
\$parquet-uuid	Chaîne	FIXED_LEN_BYTE_ARRAY	UUID	NONE

Exemple : Balisage de données à des fins de stockage dans Parquet

Dans cet exemple, deux balises sont utilisées pour définir les données pour Parquet. Le champ *num* reçoit la balise `$parquet-int32` pour être défini comme un champ numérique au format INT32 dans Parquet.

```
Data:
LOAD * INLINE [
num, text,
123.321, abc
456.654, def
789.987, ghi
];
TAG num WITH '$parquet-int32';
STORE Format INTO [lib://AttachedFiles/Tmp.parquet] (parquet);
```

Stockage de données imbriquées dans des fichiers Parquet

Vous pouvez stocker plusieurs tables dans des fichiers Parquet en les imbriquant dans des données structurées. **Store** supporte les nœuds structurés et les nœuds de liste dans un schéma en étoile. Les tables individuelles peuvent également être stockées en mode imbriqué via le spécificateur **Delimiter is**.

Lors du stockage de tables, spécifiez les tables à inclure, séparées par des virgules. Par exemple: `STORE Table1, Table2, Table3 INTO [lib://<file location>/<file name>.parquet] (parquet);`. Vous pouvez contrôler les champs stockés via une liste de champs dans l'instruction **Store**. Par exemple `STORE Field1, Field2, FROM Table1, Table2 INTO [lib://<file location>/<file name>.parquet] (parquet);`. Tous les champs de la liste doivent se trouver dans une ou plusieurs des tables répertoriées. La première table de l'instruction **Store** sera utilisée comme table de faits dans le schéma en étoile.

Les noms de champ sont utilisés pour contrôler la manière dont les groupes seront créés et imbriqués. Par défaut, les noms de champ sont séparés en nœuds à l'aide d'un point (.). Il est possible de modifier le délimiteur en définissant la variable système *FieldNameDelimiter* ou en utilisant le spécificateur **Delimiter is**. Le spécificateur remplacera la variable système..

Les noms de champ sont séparés par le délimiteur et les parties sont utilisées pour créer le schéma avec les groupes imbriqués. Par exemple, `STORE Field1, Field1.Field2, Field1.Field3, Field1.Field4 FROM Table1 INTO [nested.parquet] (parquet, delimiter is '.');` créera deux groupes (*Group1* et *Group2*) avec *Fields1*, *Field2* et *Field3*, *Field4*.



*Les groupes et les champs peuvent ne pas porter le même nom dans un nœud du schéma. Par exemple, `STORE Address, Address.Street INTO [nested.parquet] (parquet, delimiter is '.');` échouera, car *Address* est ambigu et est à la fois un champ de données et un groupe.*

Lors du stockage de données imbriquées dans Parquet, les clés entre les tables sont transformées en nœuds de lien dans le schéma. Les tables sont transformées en nœuds structurés dans le schéma. Vous pouvez remplacer la transformation par défaut via des noms de champ.

Exemple : Stockage de données imbriquées dans un fichier Parquet

```
company:
LOAD * INLINE [
company, contact
A&G, Amanda Honda
Cabro, Cary Frank
Fenwick, Dennis Fisher
Camros, Molly McKenzie
];

salesrep:
LOAD * INLINE [
company, salesrep
A&G, Bob Park
Cabro, Cezar Sandu
Fenwick, Ken Roberts
Camros, Max Smith
];

headquarter:
LOAD * INLINE [
company, country, city
A&G, USA, Los Angeles
Cabro, USA, Albuquerque
Fenwick, USA, Baltimore
Camros, USA, Omaha
];

region:
LOAD * INLINE [
region, city
West, Los Angeles
Southwest, Albuquerque
East, Baltimore
Central, Omaha
];
```

```
STORE company, salesrep, headquarter, region INTO [lib://AttachedFiles/company.parquet]
(parquet)
```

```
DROP TABLES company, salesrep, headquarter, region;
```

Le schéma du fichier Parquet obtenu est le suivant :

```
company (String)
contact (String)
company:salesrep (List)
    salesrep (Group)
        salesrep (String)
company:headquarter (List)
    headquarter (Group)
        country (String)
        city (String)
        city:region (List)
            region (Group)
                region (String)
```

Limitations

Le stockage de données imbriquées dans Parquet présente les limitations suivantes :

- Le stockage ne prend pas en charge les nœuds de carte.
- Le stockage n'inclut pas de champs clés générés via le chargement de fichiers Parquet imbriqués.
- Vous ne pouvez pas stocker ensemble des données provenant de tables qui ne sont pas liées à des champs clés.
- Le fichier imbriqué dénormalise le modèle de données. Les valeurs non référencées ne seront pas enregistrées et les valeurs référencées plusieurs fois seront copiées.

Table/Tables

Les mots-clés de script **Table** et **Tables** s'utilisent dans les instructions **Drop**, **Comment** et **Rename**, de même que comme spécificateur de format dans les instructions **Load**.

Tag

Cette instruction de script permet d'assigner des balises à un ou plusieurs champs ou tables. Si vous tentez d'ajouter une balise à un champ ou une table qui ne figure pas dans l'application, l'opération est ignorée. Si des occurrences de nom de champ ou de balise conflictuelles sont détectées, la dernière valeur est utilisée.

Syntaxe :

```
Tag [field|fields] fieldlist with tagname
```

```
Tag [field|fields] fieldlist using mapname
```

```
Tag table tablelist with tagname
```

Arguments

Argument	Description
fieldlist	Un ou plusieurs champs à baliser dans une liste séparée par des virgules.
mapname	Nom d'une table de mappage chargée précédemment dans une instruction mapping Load ou mapping Select .
tablelist	Liste séparée par des virgules des tables à baliser.
tagname	Nom de la balise à appliquer au champ.

Exemple 1:

```
tagmap:  
mapping LOAD * inline [
```

```
a,b  
Alpha,MyTag  
Num,MyTag  
];  
tag fields using tagmap;
```

Exemple 2:

```
tag field Alpha with 'MyTag2';
```

Trace

L'instruction **trace** écrit une chaîne dans la fenêtre **Progression de l'exécution du script** et, le cas échéant, la consigne dans le fichier journal du script. Elle s'avère extrêmement pratique pour le débogage. L'utilisation d'expansions \$ de variables calculées avant l'instruction **trace** vous permet de personnaliser le message.

Syntaxe :

```
Trace string
```

Exemple 1:

L'instruction suivante peut être utilisée juste après l'instruction Load qui charge la table 'Main' (principale).

```
Trace Main table loaded;
```

Cela affiche le texte 'Main table loaded' (Table principale chargée) dans la boîte de dialogue d'exécution du script et dans le fichier journal.

Exemple 2:

Les instructions suivantes peuvent être utilisées juste après l'instruction Load qui charge la table 'Main' (principale).

```
Let MyMessage = NoOfRows('Main') & ' rows in Main table';
```

```
Trace $(MyMessage);
```

Cela affichera un texte indiquant le nombre de lignes dans la boîte de dialogue d'exécution du script et dans le fichier journal, par exemple, '265,391 rows in Main table' (265 391 lignes dans la table principale).

Unmap

L'instruction **Unmap** désactive le mappage de valeurs de champ spécifié par une instruction **Map ... Using** précédente pour les champs chargés ultérieurement.

Syntaxe :

```
Unmap *fieldlist
```

3 Instructions de script et mots-clés

Arguments :

Arguments

Argument	Description
*fieldlist	Liste des champs séparés par des virgules et qui ne doivent plus être mappés à partir de cet endroit du script. L'utilisation du symbole * comme liste de champs signifie inclure tous les champs. Les caractères génériques * et ? sont autorisés dans les noms des champs. Il peut s'avérer nécessaire de mettre les noms des champs entre guillemets lorsque des caractères génériques sont utilisés.

Exemples et résultats :

Exemple	Résultat
Unmap Country;	Désactive le mappage du champ Country.
Unmap A, B, C;	Désactive le mappage des champs A, B et C.
Unmap * ;	Désactive le mappage de tous les champs.

Unqualify

L'instruction **Unqualify** permet de désactiver la qualification des noms de champ qui a été précédemment activée par l'instruction **Qualify**.

Syntaxe :

```
Unqualify *fieldlist
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
*fieldlist	Liste des champs séparés par des virgules et pour lesquels la qualification doit être activée. L'utilisation du symbole * comme liste de champs signifie inclure tous les champs. Les caractères génériques * et ? sont autorisés dans les noms des champs. Il peut s'avérer nécessaire de mettre les noms des champs entre guillemets lorsque des caractères génériques sont utilisés. Pour plus d'informations, consultez la documentation relative à l'instruction Qualify .

Exemple 1:

Dans une base de données inconnue, il est généralement utile de s'assurer d'abord que seuls un ou quelques champs sont associés, comme l'illustre cet exemple :

```
qualify *;  
unqualify TransID;
```

3 Instructions de script et mots-clés

```
SQL SELECT * from tab1;
SQL SELECT * from tab2;
SQL SELECT * from tab3;
```

Tout d'abord, la qualification est activée pour tous les champs.

Ensuite, la qualification est désactivée pour **TransID**.

Seul le champ **TransID** est utilisé pour associer les tables *tab1*, *tab2* et *tab3*. Tous les autres champs seront qualifiés par le nom de table.

Untag

Cette instruction de script permet de supprimer des balises des champs ou des tables.

Si vous tentez de supprimer une balise d'un champ ou d'une table qui ne figure pas dans l'application, l'opération est ignorée.

Syntaxe :

```
Untag [field|fields] fieldlist with tagname
```

```
Untag [field|fields] fieldlist using mapname
```

```
Untag table tablelist with tagname
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
fieldlist	Un ou plusieurs champs dont les balises doivent être supprimées dans une liste séparée par des virgules.
mapname	Nom d'une table de mappage déjà chargée dans une instruction mapping LOAD ou mapping SELECT .
tablelist	Liste séparée par des virgules des tables dont les balises doivent être supprimées.
tagname	Nom de la balise à supprimer du champ.

Exemple 1:

```
tagmap:
mapping LOAD * inline [
a,b
Alpha,MyTag
Num,MyTag
];
Untag fields using tagmap;
```

Exemple 2:

```
Untag field Alpha with MyTag2;
```

3.4 Répertoire de travail

Si vous faites référence à un fichier dans une instruction de script et que le chemin est omis, Qlik Sense recherche le fichier en suivant l'ordre ci-dessous :

1. Le répertoire spécifié par une instruction **Directory** (uniquement pris en charge en mode de script hérité).
2. En l'absence d'instruction **Directory**, Qlik Sense recherche le fichier dans le répertoire de travail.

Répertoire de travail de Qlik Sense Desktop

Dans Qlik Sense Desktop, le répertoire de travail correspond à `C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps`.

Répertoire de travail de Qlik Sense

Dans une installation de serveur Qlik Sense, le répertoire de travail est spécifié dans Qlik Sense Repository Service ; par défaut, il s'agit de `C:\ProgramData\Qlik\Sense\Apps`. Consultez l'aide de Console de gestion Qlik pour plus d'informations.

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de données

Dans Qlik Sense, une variable désigne un conteneur qui stocke un calcul ou une valeur statique, par exemple une valeur numérique ou alphanumérique. Lorsque vous utilisez la variable dans l'application, les modifications que vous lui apportez sont répercutées dans toutes ses occurrences. Vous pouvez définir des variables à partir de la vue d'ensemble des variables ou dans le script à l'aide de l'éditeur de chargement de données. Pour spécifier la valeur d'une variable, utilisez des instructions **Let** ou **Set** dans le script de chargement de données.



Vous pouvez également manipuler les variables Qlik Sense à partir de la vue d'ensemble des variables, lors de l'édition d'une feuille.

4.1 Vue d'ensemble

Si le premier caractère d'une valeur de variable est un signe égal (=), Qlik Sense tente d'évaluer la valeur comme une formule (expression Qlik Sense), puis affiche ou renvoie le résultat plutôt que le texte de la formule proprement dit.

Lorsqu'une variable est utilisée, elle est remplacée par sa valeur. Il est possible d'utiliser des variables dans le script pour les expansions \$ et dans plusieurs instructions de contrôle. Cette technique s'avère très pratique lorsque la même chaîne (un chemin d'accès, par exemple) est répétée à de nombreuses reprises dans le script.

Certaines variables système particulières sont définies par Qlik Sense au début de l'exécution du script, quelle que soit leur valeur précédente.

4.2 Définition d'une variable

Les variables permettent de stocker des valeurs statiques ou le résultat d'un calcul. Lors de la définition d'une variable, utilisez la syntaxe suivante :

```
set variablename = string
```

ou

```
let variable = expression
```

L'instruction **Set** est utilisée pour l'affectation de chaîne. Elle affecte le texte à droite du signe égal à la variable. L'instruction **Let** évalue une expression à droite du signe égal lors de l'exécution du script et affecte le résultat de l'expression à la variable.

Les variables sont sensibles à la casse.

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de



Il est déconseillé d'utiliser le même nom pour un champ et une fonction dans Qlik Sense

Exemples :

La variable `set x = 3 + 4; //` recevra comme valeur la chaîne '3 + 4'.

`Let x = 3 + 4; //` renvoie la valeur 7.

`set x = Today(); //` renvoie la valeur 'Today()'.

`Let x = Today(); //` renvoie la valeur de la date d'aujourd'hui, par exemple, '9/27/2021'.

Nommage de vos variables

Il est vivement conseillé d'utiliser une convention de nommage standardisée pour les variables que vous créez dans une application. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que tous les noms de vos variables commencent par `v`. Exemple : `vTexteUtilisateur`. Cela permet de s'assurer que les variables sont rapidement reconnues comme telles et qu'elles se distinguent des mesures, des champs et des fonctions.

4.3 Suppression d'une variable

Si vous supprimez une variable du script et rechargez les données, la variable est conservée dans l'application. Si vous souhaitez retirer complètement la variable de l'application, vous devez également la supprimer de la boîte de dialogue Variables.

4.4 Chargement d'une valeur de variable comme valeur de champ

Si vous souhaitez charger une valeur de variable comme valeur de champ dans une instruction **LOAD** et si le résultat de l'expansion de dollar est un texte au lieu d'une valeur numérique ou d'une expression, vous devez placer la variable étendue entre guillemets simples.

Exemple :

Cet exemple illustre le chargement de la variable système contenant la liste d'erreurs de script dans une table. Vous pouvez noter que l'expansion de `ScriptErrorCount` dans la clause **If** ne nécessite pas de guillemets, contrairement à celle de `ScriptErrorList`.

```
IF $(ScriptErrorCount) >= 1 THEN
  LOAD '$(ScriptErrorList)' AS Error AutoGenerate 1;
END IF
```

4.5 Calcul des variables

Qlik Sense offre différentes façons d'utiliser des variables dont les valeurs sont calculées. Le résultat dépend de la façon dont elles sont définies et appelées dans une expression.

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Dans cet exemple, nous chargeons des données intégrées :

```
LOAD * INLINE [  
    Dim, Sales  
    A, 150  
    A, 200  
    B, 240  
    B, 230  
    C, 410  
    C, 330  
];
```

Définissons deux variables :

```
Let vSales = 'Sum(Sales)';  
Let vSales2 = '=Sum(Sales)';
```

Dans la seconde variable, un signe égal est ajouté avant l'expression. Ceci entraîne le calcul de la variable avant qu'elle ne soit étendue et l'expression évaluée.

Si vous utilisez la variable vSales telle quelle, par exemple dans une mesure, le résultat correspond à la chaîne Sum(Sales), c'est-à-dire qu'aucun calcul n'est réalisé.

Si vous ajoutez une expansion \$ et appelez \$(vSales) dans l'expression, la variable est étendue et la somme des ventes (Sales) est affichée.

Enfin, si vous appelez \$(vSales2), la variable est calculée avant d'être étendue. En d'autres termes, le résultat affiché correspond à la somme totale des ventes (Sales). Le graphique suivant illustrant les résultats montre la différence entre l'utilisation de=\$(vSales) et de=\$(vSales2) comme expressions de mesure :

Résultats

Dim	\$(vSales)	\$(vSales2)
A	350	1560
B	470	1560
C	740	1560

Comme vous pouvez le constater, \$(vSales) aboutit à la somme partielle d'une valeur de dimension tandis que \$(vSales2) donne la somme totale.

Les variables de script suivantes sont disponibles :

- [Variables d'erreur \(page 298\)](#)
- [Variables d'interprétation des nombres \(page 230\)](#)
- [Variables système \(page 222\)](#)
- [Variables de manipulation des valeurs \(page 228\)](#)

4.6 Variables système

Les variables système, dont certaines sont définies au sein du système, fournissent des informations sur le système et l'application Qlik Sense.

Vue d'ensemble des variables système

Certaines fonctions sont décrites plus en détail après la vue d'ensemble. Dans ce cas, il vous suffit de cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

CreateSearchIndexOnReload

Cette variable définit si les fichiers d'index de recherche doivent être créés au cours du rechargement des données.

[CreateSearchIndexOnReload](#)

Floppy

Renvoie la lettre du premier lecteur de disquette trouvé, normalement *a:*. Il s'agit d'une variable définie par le système.

Floppy



Cette variable n'est pas prise en charge en mode standard.

CD

Renvoie la lettre du premier lecteur de CD-ROM trouvé. Si aucun lecteur de CD-ROM n'est trouvé, la valeur *c:* est renvoyée. Il s'agit d'une variable définie par le système.

CD



Cette variable n'est pas prise en charge en mode standard.

HidePrefix

Tous les noms de champ commençant par cette chaîne de texte sont masqués de la même manière que les champs système. Il s'agit d'une variable définie par l'utilisateur.

[HidePrefix](#)

HideSuffix

Tous les noms de champ se terminant par cette chaîne de texte sont masqués de la même manière que les champs système. Il s'agit d'une variable définie par l'utilisateur.

[HideSuffix](#)

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Include

La variable **Include/Must_Include** spécifie un fichier qui contient le texte à inclure dans le script et à évaluer comme code de script. Elle n'est pas utilisée pour ajouter des données. Il est possible de stocker des parties du code de script dans un fichier texte distinct afin de les réutiliser dans d'autres applications. Il s'agit d'une variable définie par l'utilisateur.

```
$(Include=filename)
$(Must_Include=filename)
```

OpenUrlTimeout

Cette variable définit le délai d'attente, exprimé en secondes, que Qlik Sense doit respecter pour récupérer les données de sources URL (par ex. HTML des pages). Si elle est omise, le délai d'attente est d'environ 20 minutes.

OpenUrlTimeout

QvPath

Renvoie la chaîne de navigation jusqu'à l'exécutable Qlik Sense. Il s'agit d'une variable définie par le système.

QvPath



Cette variable n'est pas prise en charge en mode standard.

QvRoot

Renvoie le répertoire racine de l'exécutable Qlik Sense. Il s'agit d'une variable définie par le système.

QvRoot



Cette variable n'est pas prise en charge en mode standard.

QvWorkPath

Renvoie la chaîne de navigation jusqu'à l'application Qlik Sense active. Il s'agit d'une variable définie par le système.

QvWorkPath



Cette variable n'est pas prise en charge en mode standard.

QvWorkRoot

Renvoie le répertoire racine de l'application Qlik Sense active. Il s'agit d'une variable définie par le système.

QvWorkRoot

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de



Cette variable n'est pas prise en charge en mode standard.

StripComments

Si cette variable est définie sur 0, le vidage sélectif des commentaires /*..*/ et // dans le script est bloqué. Si cette variable n'est pas définie, le vidage sélectif des commentaires sera toujours effectué.

StripComments

Verbatim

En général, les espaces de début et de fin (ASCII 32) de toutes les valeurs de champs sont automatiquement supprimés avant que les valeurs ne soient chargées dans la base de données Qlik Sense. La définition de cette variable sur 1 suspend le vidage sélectif des espaces. Les caractères de tabulation (ASCII 9) et les espaces insécables (ANSI 160) ne sont jamais supprimés.

Verbatim

WinPath

Renvoie la chaîne de navigation jusqu'à Windows. Il s'agit d'une variable définie par le système.

WinPath



Cette variable n'est pas prise en charge en mode standard.

WinRoot

Renvoie le répertoire racine de Windows. Il s'agit d'une variable définie par le système.

WinRoot



Cette variable n'est pas prise en charge en mode standard.

CollationLocale

Indique les paramètres régionaux à utiliser pour l'ordre de tri et les correspondances de recherche. La valeur désigne le nom de culture de paramètres régionaux spécifiques, par exemple fr-FR. Il s'agit d'une variable définie par le système.

CollationLocale

CreateSearchIndexOnReload

Cette variable définit si les fichiers d'index de recherche doivent être créés au cours du rechargement des données.

Syntaxe :

CreateSearchIndexOnReload

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Vous pouvez définir s'il convient de créer les fichiers d'index de recherche lors du rechargement des données ou après la première requête de recherche de l'utilisateur. L'avantage de créer les fichiers d'index de recherche lors du rechargement des données est d'éviter au premier utilisateur effectuant une recherche d'attendre un certain temps avant d'obtenir les résultats. Ce laps de temps doit être évalué par rapport à la durée, plus longue, du rechargement des données que nécessite la création de l'index de recherche.

Si cette variable est omise, les fichiers d'index de recherche ne seront pas créés au cours du rechargement des données.



Pour les applications de session, les fichiers d'index de recherche ne seront pas créés lors du rechargement des données, quel que soit le paramètre de cette variable.



Les nouvelles applications incluent `set CreateSearchIndexOnReload=1` dans les instructions `SET` par défaut. Lors de la création de scripts dans le centre d'activités Analyses, les expressions `SET` n'incluent pas `CreateSearchIndexOnReload`, car les ressources de scripts ne conservent pas les données, ce qui rend une valeur d'index inutile.

Exemple 1: Création de fichiers d'index de recherche lors du rechargement des données

```
set CreateSearchIndexOnReload=1;
```

Exemple 2: Création de fichiers d'index de recherche après la première requête de recherche

```
set CreateSearchIndexOnReload=0;
```

HidePrefix

Tous les noms de champ commençant par cette chaîne de texte sont masqués de la même manière que les champs système. Il s'agit d'une variable définie par l'utilisateur.

Syntaxe :

```
HidePrefix
```

Exemple :

```
set HidePrefix='_ ' ;
```

Si cette instruction est utilisée, les noms des champs commençant par un tiret de soulignement ne s'affichent pas dans les listes de noms de champ lorsque les champs système sont masqués.

HideSuffix

Tous les noms de champ se terminant par cette chaîne de texte sont masqués de la même manière que les champs système. Il s'agit d'une variable définie par l'utilisateur.

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Syntaxe :

```
HideSuffix
```

Exemple :

```
set HideSuffix='%';
```

Si cette instruction est utilisée, les noms des champs finissant par un symbole de pourcentage ne s'affichent pas dans les listes de noms de champ lorsque les champs système sont masqués.

Include

La variable **Include/Must_Include** spécifie un fichier qui contient le texte à inclure dans le script et à évaluer comme code de script. Elle n'est pas utilisée pour ajouter des données. Il est possible de stocker des parties du code de script dans un fichier texte distinct afin de les réutiliser dans d'autres applications. Il s'agit d'une variable définie par l'utilisateur.



Dans Qlik Sense et Qlik Sense Desktop, cette variable ne supporte que les références aux connexions de données de dossiers. Les références à des fichiers dans des fournisseurs de stockage basés dans le cloud ne sont pas supportées.

Syntaxe :

```
$(Include=filename)
```

```
$(Must_Include=filename)
```

Il existe deux versions de la variable :

- **Include** ne génère pas d'erreur si le fichier est introuvable ; l'échec se produit de manière silencieuse.
- **Must_Include** génère une erreur si le fichier est introuvable.

Si vous ne spécifiez aucun chemin d'accès, le nom du fichier sera relatif au répertoire de travail de l'application Qlik Sense. Vous pouvez également spécifier un chemin d'accès au fichier absolu ou un chemin d'accès à une connexion de dossier lib://. Ne placez aucun caractère d'espace avant ou après le signe égal.



*La construction **set Include =filename** ne s'applique pas.*

Exemples :

```
$(Include=abc.txt);
```

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

```
$(Must_Include=lib://DataFiles/abc.txt);
```

Limitations

Compatibilité croisée limitée entre les fichiers chiffrés au format UTF-8 sous Windows par rapport à Linux.

L'utilisation d'UTF-8 avec BOM (Byte Order Mark - marque d'ordre d'octet) est facultative. BOM peut interférer avec l'utilisation d'UTF-8 dans un logiciel qui n'attend pas d'octets non-ASCII au début d'un fichier, mais qui peut sinon traiter le flux de texte.

- Les systèmes Windows utilisent BOM dans UTF-8 pour identifier qu'un fichier est chiffré au format UTF-8, malgré le fait qu'il n'existe aucune ambiguïté dans le stockage des octets.
- Unix/Linux utilisent UTF-8 pour Unicode, mais ils n'utilisent pas BOM, car ce dernier interfère avec la syntaxe des fichiers de commande.

Cela a des conséquences pour Qlik Sense.

- Dans Windows, tout fichier qui commence par une marque BOM UTF-8 est considéré comme un fichier de script UTF-8. Sinon, le chiffrement ANSI est présumé.
- Dans Linux, la page de code 8 bits par défaut du système est UTF-8. C'est pourquoi le chiffrement UTF-8 fonctionne, même s'il ne contient pas de marque BOM.

Voilà pourquoi la portabilité ne peut pas être garantie. Il n'est pas toujours possible de créer un fichier sous Windows qui puisse être interprété par Linux et inversement. Il n'existe pas de compatibilité croisée entre les deux systèmes en ce qui concerne les fichiers chiffrés au format UTF-8, à cause du traitement différent de la marque BOM.

OpenUrlTimeout

Cette variable définit le délai d'attente, exprimé en secondes, que Qlik Sense doit respecter pour récupérer les données de sources URL (par ex. HTML des pages). Si elle est omise, le délai d'attente est d'environ 20 minutes.

Syntaxe :

```
OpenUrlTimeout
```

Exemple :

```
set openUrlTimeout=10;
```

StripComments

Si cette variable est définie sur 0, le vidage sélectif des commentaires `/*..*/` et `//` dans le script est bloqué. Si cette variable n'est pas définie, le vidage sélectif des commentaires sera toujours effectué.

Syntaxe :

```
StripComments
```

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Certains pilotes de base de données utilisent `/*..*/` comme des astuces d'optimisation dans les instructions **SELECT**. Si tel est le cas, les commentaires ne doivent pas être supprimés avant l'envoi de l'instruction **SELECT** au pilote de base de données.



Il est recommandé de réinitialiser cette variable sur 1 immédiatement après la ou les instructions qui en ont besoin.

Exemple :

```
set StripComments=0;
SQL SELECT * /* <optimization directive> */ FROM Table ;
set StripComments=1;
```

Verbatim

En général, les espaces de début et de fin (ASCII 32) de toutes les valeurs de champs sont automatiquement supprimés avant que les valeurs ne soient chargées dans la base de données Qlik Sense. La définition de cette variable sur 1 suspend le vidage sélectif des espaces. Les caractères de tabulation (ASCII 9) et les espaces insécables (ANSI 160) ne sont jamais supprimés.

Syntaxe :

Verbatim

Exemple :

```
set verbatim = 1;
```

4.7 Variables de manipulation des valeurs

Cette section décrit les variables utilisées pour gérer les valeurs NULL et d'autres valeurs.

Vue d'ensemble des variables de manipulation des valeurs

Chaque fonction est décrite plus en détail après la vue d'ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

NullDisplay

Le symbole défini remplace toutes les valeurs NULL d'ODBC et des connecteurs au niveau le plus bas des données. Il s'agit d'une variable définie par l'utilisateur.

[NullDisplay](#)

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

NullInterpret

Le symbole défini est interprété comme NULL lorsqu'il est rencontré dans un fichier texte, un fichier Excel ou une instruction inline. Il s'agit d'une variable définie par l'utilisateur.

NullInterpret

NullValue

Si l'instruction **NullAsValue** est utilisée, le symbole défini remplace toutes les valeurs NULL dans les champs **NullAsValue** indiqués par la chaîne spécifiée.

NullValue

OtherSymbol

Définit un symbole à traiter comme « toutes les autres valeurs » avant une instruction **LOAD/SELECT**. Il s'agit d'une variable définie par l'utilisateur.

OtherSymbol

NullDisplay

Le symbole défini remplace toutes les valeurs NULL d'ODBC et des connecteurs au niveau le plus bas des données. Il s'agit d'une variable définie par l'utilisateur.

Syntaxe :

```
NullDisplay
```

Exemple :

```
set NullDisplay='<NULL>';
```

NullInterpret

Le symbole défini est interprété comme NULL lorsqu'il est rencontré dans un fichier texte, un fichier Excel ou une instruction inline. Il s'agit d'une variable définie par l'utilisateur.

Syntaxe :

```
NullInterpret
```

Exemples :

```
set NullInterpret=' ' ;  
set NullInterpret =;
```

ne renvoie pas de valeur NULL pour les valeurs vides dans Excel, mais en renvoie pour un fichier texte CSV.

```
set NullInterpret ='';
```

renvoie des valeurs NULL pour les valeurs vides dans Excel.

NullValue

Si l'instruction **NullAsValue** est utilisée, le symbole défini remplace toutes les valeurs NULL dans les champs **NullAsValue** indiqués par la chaîne spécifiée.

Syntaxe :

```
NullValue
```

Exemple :

```
NullAsValue Field1, Field2;  
set NullValue='<NULL>';
```

OtherSymbol

Définit un symbole à traiter comme « toutes les autres valeurs » avant une instruction **LOAD/SELECT**. Il s'agit d'une variable définie par l'utilisateur.

Syntaxe :

```
OtherSymbol
```

Exemple :

```
set otherSymbol='+';  
LOAD * inline  
[X, Y  
a, a  
b, b];  
LOAD * inline  
[X, Z  
a, a  
+, c];
```

La valeur de champ Y='b' est désormais liée à Z='c' par le biais de l'autre symbole.

4.8 Variables d'interprétation des nombres

Les variables d'interprétation des nombres sont définies par le système. Les variables sont incluses en haut du script de chargement et appliquent les paramètres de formatage des nombres au moment de l'exécution du script. Elles peuvent être supprimées, éditées ou dupliquées.

Les variables d'interprétation des nombres sont automatiquement générées en fonction des paramètres régionaux actifs du système d'exploitation à la création d'une application. Dans Qlik Sense Desktop, cela dépend des paramètres du système d'exploitation de l'ordinateur. Dans Qlik Sense, cela dépend du système d'exploitation du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Formatage de la devise

MoneyDecimalSep

Le séparateur décimal défini remplace le symbole décimal de la devise établi par vos paramètres régionaux.

[MoneyDecimalSep](#)

MoneyFormat

Le symbole défini remplace le symbole de la devise établi par vos paramètres régionaux.

[MoneyFormat](#)

MoneyThousandSep

Le séparateur des milliers défini remplace le symbole de groupement des chiffres de la devise établi par vos paramètres régionaux.

[MoneyThousandSep](#)

Formatage des nombres

DecimalSep

Le séparateur décimal défini remplace le symbole décimal établi par vos paramètres régionaux.

[DecimalSep](#)

ThousandSep

Le séparateur de milliers défini remplace le symbole de groupement des chiffres du système d'exploitation (configuré dans les paramètres régionaux).

[ThousandSep](#)

NumericalAbbreviation

L'abréviation numérique définit l'abréviation à utiliser pour les préfixes d'échelle des nombres, par exemple M pour méga ou un million (10^6), et μ pour micro (10^{-6}).

[NumericalAbbreviation](#)

Formatage de l'heure

DateFormat

Cette variable d'environnement définit le format de date utilisé comme format par défaut dans l'application. Le format est utilisé pour interpréter et formater les dates. Si la variable n'est pas définie, le format de date des paramètres régionaux du système d'exploitation sera récupéré lors de l'exécution du script.

[DateFormat](#)

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

TimeFormat

Le format défini remplace le format de l'heure du système d'exploitation (configuré dans les paramètres régionaux).

[TimeFormat](#)

TimestampFormat

Le format défini remplace les formats de date et heure du système d'exploitation (configurés dans les paramètres régionaux).

[TimestampFormat](#)

MonthNames

Le format défini remplace la convention de dénomination des mois des paramètres régionaux.

[MonthNames](#)

LongMonthNames

Le format défini remplace la convention de dénomination des mois longs des paramètres régionaux.

[LongMonthNames](#)

DayNames

Le format défini remplace la convention de dénomination des jours de la semaine établie par vos paramètres régionaux.

[DayNames](#)

LongDayNames

Le format défini remplace la convention de dénomination des jours de la semaine longs des paramètres régionaux.

[LongDayNames](#)

FirstWeekDay

Nombre entier qui définit le jour à utiliser comme premier jour de la semaine.

[FirstWeekDay](#)

BrokenWeeks

Ce paramètre définit si les semaines sont interrompues ou non.

[BrokenWeeks](#)

ReferenceDay

Le paramètre spécifie le jour du mois de janvier devant être défini comme jour de référence pour définir la semaine 1.

[ReferenceDay](#)

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

FirstMonthOfYear

Le paramètre définit le mois à utiliser comme premier mois de l'année. Il permet ainsi de spécifier les années financières faisant appel à un décalage mensuel (démarrage au 1er avril, par exemple).



Ce paramètre n'est pas utilisé pour le moment, mais il est réservé à un usage ultérieur.

Les paramètres valides sont compris entre 1 (janvier) et 12 (décembre). Le paramètre par défaut est 1.

Syntaxe :

```
FirstMonthOfYear
```

Exemple :

```
set FirstMonthOfYear=4; //Sets the year to start in April
```

BrokenWeeks

Ce paramètre définit si les semaines sont interrompues ou non.

Syntaxe :

```
BrokenWeeks
```

Dans Qlik Sense, les paramètres régionaux sont récupérés lorsque l'application est créée, et les paramètres correspondants sont stockés dans le script sous forme de variables d'environnement.

Un développeur d'applications nord-américain reçoit souvent `set brokenweeks=1;` dans le script, ce qui correspond à des semaines interrompues. Un développeur d'applications européen reçoit souvent `set brokenweeks=0;` dans le script, ce qui correspond à des semaines ininterrompues.

Par semaines ininterrompues, on entend :

- Certaines années, la semaine 1 commence en décembre, tandis que d'autres années, la dernière semaine de l'année précédente se poursuit en janvier.
- Conformément à la norme ISO 8601, la semaine 1 comporte toujours au moins 4 jours en janvier. Dans Qlik Sense, cela peut être configuré via la variable `referenceDay`.

Par semaines interrompues, on entend :

- La dernière semaine de l'année ne se poursuit jamais en janvier.
- La semaine 1 débute le 1er janvier et n'est, dans la plupart des cas, pas une semaine complète.

Les valeurs suivantes peuvent être utilisées :

- 0 (= utilisation de semaines ininterrompues)
- 1 (= utilisation de semaines interrompues)

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemples :

Si vous souhaitez utiliser des paramètres ISO pour les semaines et les numéros de semaine, assurez-vous que votre script comporte les éléments suivants :

```
Set FirstWeekDay=0;
Set BrokenWeeks=0; // (use unbroken weeks)
Set ReferenceDay=4;
```

Si vous souhaitez utiliser des paramètres US, assurez-vous que votre script comporte les éléments suivants :

```
Set FirstWeekDay=6;
Set BrokenWeeks=1; // (use broken weeks)
Set ReferenceDay=1;
```

DateFormat

Cette variable d'environnement définit le format de date utilisé par défaut dans l'application et par date renvoyant des fonctions comme `date()` et `date#()`. Le format est utilisé pour interpréter et formater les dates. Si la variable n'est pas définie, le format de date défini par vos paramètres régionaux est récupéré lors de l'exécution du script.

Syntaxe :

DateFormat

Exemples de fonction DateFormat

Exemple	Résultat
<pre>Set DateFormat='M/D/YY'; // (US format)</pre>	Cette utilisation de la fonction <code>DateFormat</code> définit la date au format américain, à savoir, mois/jour/année.
<pre>Set DateFormat='DD/MM/YY'; // (UK date format)</pre>	Cette utilisation de la fonction <code>DateFormat</code> définit la date au format britannique, à savoir, jour/mois/année.

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Exemple

```
Set DateFormat='YYYY/MM/DD' ;  
//(ISO date format)
```

Résultat

Cette utilisation de la fonction `DateFormat` définit la date au format ISO, à savoir, année/mois/jour.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – Variables système par défaut

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données de dates.
- Fonction `DateFormat`, qui utilisera le format de date américain.

Dans cet exemple, un ensemble de données est chargé dans une table nommée 'Transactions'. Il inclut un champ `date`. La définition `DateFormat` américaine est utilisée. Ce modèle sera utilisé pour la conversion de texte en date implicite lorsque les dates textuelles sont chargées.

Script de chargement

```
Set DateFormat='MM/DD/YYYY' ;
```

```
Transactions:  
LOAD  
date,  
month(date) as month,  
id,  
amount  
INLINE
```

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

```
[  
date, id, amount  
01/01/2022, 1, 1000  
02/01/2022, 2, 2123  
03/01/2022, 3, 4124  
04/01/2022, 4, 2431  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- month

Créez cette mesure :

```
=sum(amount)
```

Tableau de résultats

date	month	=sum(amount)
01/01/2022	Jan	1000
02/01/2022	Feb	2123
03/01/2022	Mar	4124
04/01/2022	Apr	2431

La définition `DateFormat MM/DD/YYYY` est utilisée pour la conversion implicite de texte en dates. C'est pourquoi le champ `date` est correctement interprété comme une date. Le même format est utilisé pour afficher la date, comme indiqué dans le tableau de résultats.

Exemple 2 – modification de la variable système

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Le même ensemble de données que dans l'exemple précédent.
- La fonction `DateFormat`, qui utilisera le format `'DD/MM/YYYY'`.

Script de chargement

```
SET DateFormat='DD/MM/YYYY';  
Transactions:  
LOAD
```


4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

```
date,
month(date) as month,
id,
amount
INLINE
[
date, id, amount
01/01/2022, 1, 1000
02/01/2022, 2, 2123
03/01/2022, 3, 4124
04/01/2022, 4, 2431
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- month

Créez cette mesure :

```
=sum(amount)
```

Tableau de résultats

date	month	=sum(amount)
01/01/2022	Jan	1000
02/01/2022	Jan	2123
03/01/2022	Jan	4124
04/01/2022	Jan	2431

Étant donné que la définition `DateFormat` a été déterminée sur 'DD/MM/YYYY', vous pouvez voir que les deux chiffres après le premier symbole "/" ont été interprétés comme le mois, ce qui fait que tous les enregistrements proviennent du mois de janvier.

Exemple 3 – interprétation de la date

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

- Un ensemble de données avec des dates au format numérique.
- La variable `dateFormat`, qui utilisera le format 'DD/MM/YYYY'.
- La variable `date()`.

Script de chargement

```
SET dateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
date(numerical_date),
month(date(numerical_date)) as month,
id,
amount
Inline
[
numerical_date,id,amount
43254,1,1000
43255,2,2123
43256,3,4124
43258,4,2431
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- `date`
- `month`

Créez cette mesure :

```
=sum(amount)
```

Tableau de résultats

date	month	=sum(amount)
06/03/2022	Jun	1000
06/04/2022	Jun	2123
06/05/2022	Jun	4124
06/07/2022	Jun	2431

Dans le script de chargement, vous utilisez la fonction `date()` pour convertir la date numérique en un format de date. Étant donné que vous ne fournissez pas de format spécifié comme deuxième argument dans la fonction, le format `dateFormat` est utilisé. C'est pourquoi le champ de date utilise le format 'MM/DD/YYYY'.

Exemple 4 – formatage de dates étrangères

Script de chargement et résultats

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données de dates.
- Variable `dateFormat`, qui utilise le format 'DD/MM/YYYY', mais qui n'est pas commentée par des barres obliques.

Script de chargement

```
// SET dateFormat='DD/MM/YYYY';
```

```
Transactions:
Load
date,
month(date) as month,
id,
amount
Inline
[
date,id,amount
22-05-2022,1,1000
23-05-2022,2,2123
24-05-2022,3,4124
25-05-2022,4,2431
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- month

Créez cette mesure :

```
=sum(amount)
```

Tableau de résultats

date	month	=sum(amount)
22-05-2022	-	1000
23-05-2022	-	2123
24-05-2022	-	4124
25-05-2022	-	2431

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Dans le script de chargement initial, le format `DateFormat` utilisé est le format 'MM/DD/YYYY' par défaut. Étant donné que le champ `date` de l'ensemble de données `Transactions` ne se présente dans ce format, le champ n'est pas interprété comme une date. Cela apparaît dans le tableau de résultats où les valeurs du champ `month` sont nulles.

Vous pouvez vérifier les types de données interprétés dans le visionneur de modèle de données en inspectant les propriétés "Tags" du champ `date`.

Aperçu du tableau `Transactions`. Notez les "Tags" du champ `date` indiquant que les données d'entrée textuelles n'ont pas été implicitement converties en date/horodatage.

date		Transactions			
Density	100%	date	month	id	amount
Subset ratio	100%	22-05-2022	-	1	1000
Has duplicates	false	23-05-2022	-	2	2123
Total distinct values	4	24-05-2022	-	3	4124
Present distinct values	4	25-05-2022	-	4	2431
Non-null values	4				
Tags	Sascii Sstext				

Cela peut être résolu en activant la variable système `DateFormat` :

```
// SET DateFormat='DD/MM/YYYY' ;
```

Supprimez les doubles barres obliques et actualisez les données.

Aperçu du tableau `Transactions`. Notez les "Tags" du champ `date` indiquant que les données d'entrée textuelles ont été implicitement converties en date/horodatage.

date		Transactions			
Density	100%	date	month	id	amount
Subset ratio	100%	22-05-2022	May	1	1000
Has duplicates	false	23-05-2022	May	2	2123
Total distinct values	4	24-05-2022	May	3	4124
Present distinct values	4	25-05-2022	May	4	2431
Non-null values	4				
Tags	Snumeric Sinteger Stimestamp Sdate				

DayNames

Le format défini remplace la convention de dénomination des jours de la semaine établie par vos paramètres régionaux.

Syntaxe :

```
DayNames
```

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Lors de la modification de la variable, un point-virgule ; est nécessaire pour séparer les valeurs individuelles.

Exemples de fonction DayName

Exemple de fonction

```
Set  
DayNames= 'Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun';
```

```
Set DayNames='M;Tu;W;Th;F;Sa;Su';
```

Définition du résultat

Cette utilisation de la fonction DayNames définit les noms de jour sous leur forme abrégée.

Cette utilisation de la fonction DayNames définit les noms de jour par leurs premières lettres.

La fonction DayNames est souvent utilisée en combinaison avec les fonctions suivantes :

Fonctions associées

Fonction

[weekday \(page 1138\)](#)

[Date \(page 1313\)](#)

[LongDayNames \(page 252\)](#)

Interaction

Fonction de script permettant de renvoyer DayNames sous forme de valeurs de champ.

Fonction de script permettant de renvoyer DayNames sous forme de valeurs de champ.

Valeurs au format long de DayNames.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction SET DateFormat de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – variables système par défaut

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Dans cet exemple, les dates de l'ensemble de données sont définies au format MM/DD/YYYY.

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données avec des dates, qui sera chargé dans une table nommée `Transactions`.
- Champ `date`.
- Définition `DayNames` par défaut.

Script de chargement

```
SET DayNames='Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun';
```

```
Transactions:
LOAD
date,
WeekDay(date) as dayname,
id,
amount
INLINE
[
date,id,amount
01/01/2022,1,1000
02/01/2022,2,2123
03/01/2022,3,4124
04/01/2022,4,2431
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- `date`
- `dayname`

Créez cette mesure :

```
sum(amount)
```

Tableau de résultats

date	dayname	sum(amount)
01/01/2022	Sat	1000
02/01/2022	Tue	2123
03/01/2022	Tue	4124
04/01/2022	Fri	2431

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Dans le script de chargement, la fonction `weekday` est utilisée avec le champ `date` comme argument fourni. Dans le tableau de résultats, la sortie de cette fonction `weekday` affiche les jours de la semaine au format de la définition `DayNames`.

Exemple 2 – modification de la variable système

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet. Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

Cependant, au début du script, la définition `DayNames` est modifiée de sorte à utiliser les jours abrégés de la semaine en afrikaans.

Script de chargement

```
SET DayNames='Ma;Di;Wo;Do;Vr;Sa;So';
```

Transactions:

```
Load
date,
WeekDay(date) as dayname,
id,
amount
InLine
[
date,id,amount
01/01/2022,1,1000
02/01/2022,2,2123
03/01/2022,3,4124
04/01/2022,4,2431
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- `date`
- `dayname`

Créez cette mesure :

```
sum(amount)
```

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Tableau de résultats

date	dayname	sum(amount)
01/01/2022	Sa	1000
02/01/2022	Di	2123
03/01/2022	Di	4124
04/01/2022	Vr	2431

Dans le tableau de résultats, la sortie de cette fonction `weekday` affiche les jours de la semaine au format de la définition `DayNames`.

Il est important de garder à l'esprit que si la langue de `DayNames` est modifiée comme dans cet exemple, la valeur `LongDayNames` contiendra toujours les jours de la semaine en anglais. Cela devrait également être modifié si les deux variables sont utilisées dans l'application.

Exemple 3 – fonction date

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données avec des dates, qui sera chargé dans une table nommée `Transactions`.
- Champ `date`.
- Définition `DayNames` par défaut.

Script de chargement

```
SET DayNames='Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
date,
```

```
Date(date,'www') as dayname,
```

```
id,
```

```
amount
```

```
Inline
```

```
[
```

```
date,id,amount
```

```
01/01/2022,1,1000
```

```
02/01/2022,2,2123
```

```
03/01/2022,3,4124
```

```
04/01/2022,4,2431
```

```
];
```


4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- dayname

Créez cette mesure :

```
sum(amount)
```

Tableau de résultats

date	dayname	sum(amount)
01/01/2022	Sat	1000
02/01/2022	Tue	2123
03/01/2022	Tue	4124
04/01/2022	Fri	2431

La définition `DayNames` par défaut est utilisée. Dans le script de chargement, la fonction `Date` est utilisée avec le champ `date` comme premier argument. Le deuxième argument est `www`. Ce formatage convertit le résultat en valeurs stockées dans la définition `DayNames`. Cela apparaît dans la sortie du tableau de résultats.

DecimalSep

Le séparateur décimal défini remplace le symbole décimal établi par vos paramètres régionaux.

Qlik Sense interprète automatiquement le texte comme des nombres chaque fois qu'un modèle de nombre reconnaissable est rencontré. Les variables système `ThousandSep` et `DecimalSep` déterminent la composition des modèles appliqués lors de l'analyse du texte sous forme de nombres. Les variables `ThousandSep` et `DecimalSep` définissent le modèle de format numérique par défaut lors de la visualisation du contenu numérique dans des graphiques et tableaux frontaux. Autrement dit, cela a un impact direct sur les options **Formatage des nombres** pour toute expression frontale.

En supposant un séparateur de milliers de type virgule ',' et un séparateur de valeurs décimales de type point '.', voici des exemples de modèles qui seraient implicitement convertis en valeurs numériques équivalentes :

0,000.00

0000.00

0,000

Il s'agit d'exemples de modèles qui resteraient inchangés sous forme de texte ; c'est-à-dire, non convertis en valeurs numériques :

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

0.000,00

0,00

Syntaxe :

DecimalSep

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
set DecimalSep='.';	Définit '.' comme séparateur de valeurs décimales.
set DecimalSep=',';	Définit ',' comme séparateur de valeurs décimales.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction SET DateFormat de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple - effet de la définition de variables de séparateur numérique sur différentes données d'entrée

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données de sommes et de dates avec les sommes définies dans différents modèles de format.
- Table nommée Transactions.
- Variable DecimalSep définie sur '.'.
- Variable ThousandSep définie sur ','.

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

- Variable `delimiter` définie comme caractère '|' pour séparer les différents champs sur une ligne.

Script de chargement

```
Set ThousandSep=',';
Set DecimalSep='.';

Transactions:
Load date,
id,
amount as amount
Inline
[
date|id|amount
01/01/2022|1|1.000-45
01/02/2022|2|23.344
01/03/2022|3|4124,35
01/04/2022|4|2431.36
01/05/2022|5|4,787
01/06/2022|6|2431.84
01/07/2022|7|4132.5246
01/08/2022|8|3554.284
01/09/2022|9|3.756,178
01/10/2022|10|3,454.356
] (delimiter is '|');
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : amount.

Créez cette mesure :

```
=sum(amount)
```

Tableau de résultats

Montant	=Sum(amount)	
Totals		20814.7086
1.000-45		
3.756,178		
4124,35		
	23.344	23.344
	2431.36	2431.36
	2431.84	2431.84
	3,454.356	3454.356

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Montant	=Sum(amount)	
	3554.284	3554.284
	4132.5246	4132.5246
	4,787	4787

Toute valeur non interprétée comme un nombre reste au format texte et est alignée à gauche par défaut. Toutes les valeurs correctement converties sont alignées à droite, en conservant le format d'entrée d'origine.

La colonne d'expression affiche l'équivalent numérique, qui est formaté par défaut avec uniquement un séparateur décimal '.'. Cela peut être remplacé par le paramètre déroulant **Formatage des nombres** dans la configuration de l'expression.

FirstWeekDay

Nombre entier qui définit le jour à utiliser comme premier jour de la semaine.

Syntaxe :

FirstWeekDay

Le lundi est le premier jour de la semaine, conformément à la norme internationale ISO 8601 pour la représentation des dates et des heures. Le lundi est également utilisé comme le premier jour de la semaine dans un certain nombre de pays, par exemple, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et en Suède.

En revanche, dans d'autres pays, comme les États-Unis et le Canada, le dimanche est considéré comme le début de la semaine.

Dans Qlik Sense, les paramètres régionaux sont récupérés lorsque l'application est créée, et les paramètres correspondants sont stockés dans le script sous forme de variables d'environnement.

Un développeur d'applications nord-américain reçoit souvent `set FirstWeekDay=6;` dans le script, ce qui correspond à dimanche. Un développeur d'applications européen reçoit souvent `set FirstWeekDay=0;` dans le script, ce qui correspond à lundi.

Valeurs pouvant être
définies pour
FirstWeekDay

Valeur	Jour
0	Lundi
1	Mardi
2	Mercredi
3	Jeudi
4	Vendredi
5	Samedi
6	Dimanche

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemples :

Si vous souhaitez utiliser des paramètres ISO pour les semaines et les numéros de semaine, assurez-vous que votre script comporte les éléments suivants :

```
Set FirstWeekDay=0; // Monday as first week day
Set BrokenWeeks=0;
Set ReferenceDay=4;
```

Si vous souhaitez utiliser des paramètres US, assurez-vous que votre script comporte les éléments suivants :

```
Set FirstWeekDay=6; // Sunday as first week day
Set BrokenWeeks=1;
Set ReferenceDay=1;
```

Exemple 1 – Utilisation de la valeur par défaut (script)

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Dans cet exemple, le script de chargement utilise la valeur de la variable système Qlik Sense par défaut, `FirstWeekDay=6`. Ces données contiennent des données pour les 14 premiers jours de 2020.

Script de chargement

```
// Example 1: Load Script using the default value of FirstWeekDay=6, i.e. Sunday

SET FirstWeekDay = 6;

Sales:
```

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

```
LOAD
    date,
    sales,
    week(date) as week,
    weekday(date) as weekday
Inline [
date,sales
01/01/2021,6000
01/02/2021,3000
01/03/2021,6000
01/04/2021,8000
01/05/2021,5000
01/06/2020,7000
01/07/2020,3000
01/08/2020,5000
01/09/2020,9000
01/10/2020,5000
01/11/2020,7000
01/12/2020,7000
01/13/2020,7000
01/14/2020,7000
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- week
- weekday

Tableau des résultats

Date	semaine	weekday
01/01/2021	1	Wed
01/02/2021	1	Thu
01/03/2021	1	Fri
01/04/2021	1	Sat
01/05/2021	2	Sun
01/06/2020	2	Mon
01/07/2020	2	Tue
01/08/2020	2	Wed
01/09/2020	2	Thu
01/10/2020	2	Fri

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Date	semaine	weekday
01/11/2020	2	Sat
01/12/2020	3	Sun
01/13/2020	3	Mon
01/14/2020	3	Tue

Étant donné que les paramètres par défaut sont utilisés, la variable système `FirstWeekDay` est définie sur 6. Dans le tableau de résultats, chaque nouvelle semaine apparaît comme commençant le dimanche (le 5 et le 12 du mois de janvier).

Exemple 2 – Modification de la variable `FirstWeekDay` (script)

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Dans cet exemple, les données contiennent les 14 premiers jours de 2020. Au début du script, nous définissons la variable `FirstWeekDay` sur 3.

Script de chargement

```
// Exemple 2: Load Script setting the value of FirstWeekDay=3, i.e. Thursday
```

```
SET FirstWeekDay = 3;
```

```
Sales:
```

```
LOAD
```

```
    date,  
    sales,  
    week(date) as week,  
    weekday(date) as weekday
```

```
Inline [
```

```
date,sales
```

```
01/01/2021,6000
```

```
01/02/2021,3000
```

```
01/03/2021,6000
```

```
01/04/2021,8000
```

```
01/05/2021,5000
```

```
01/06/2020,7000
```

```
01/07/2020,3000
```

```
01/08/2020,5000
```

```
01/09/2020,9000
```

```
01/10/2020,5000
```

```
01/11/2020,7000
```

```
01/12/2020,7000
```

```
01/13/2020,7000
```

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

```
01/14/2020,7000  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- week
- weekday

Tableau des résultats

Date	semaine	weekday
01/01/2021	52	Wed
01/02/2021	1	Thu
01/03/2021	1	Fri
01/04/2021	1	Sat
01/05/2021	1	Sun
01/06/2020	1	Mon
01/07/2020	1	Tue
01/08/2020	1	Wed
01/09/2020	2	Thu
01/10/2020	2	Fri
01/11/2020	2	Sat
01/12/2020	2	Sun
01/13/2020	2	Mon
01/14/2020	2	Tue

Étant donné que la variable système `FirstweekDay` est définie sur 3, le premier jour de chaque semaine sera un jeudi. Dans le tableau de résultats, chaque nouvelle semaine apparaît comme commençant le jeudi (le 2 et le 9 du mois de janvier).

LongDayNames

Le format défini remplace la convention de dénomination des jours de la semaine longs des paramètres régionaux.

Syntaxe :

LongDayNames

L'exemple suivant de la fonction `LongDayNames` définit les noms de jour au format complet :

```
Set LongDayNames='Monday;Tuesday;Wednesday;Thursday;Friday;Saturday;Sunday';
```

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Lors de la modification de la variable, un point-virgule ; est nécessaire pour séparer les valeurs individuelles.

La fonction `LongDayNames` peut être utilisée en combinaison avec la fonction [Date \(page 1313\)](#) qui renvoie `DayNames` comme valeurs de champ.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – variable système par défaut

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données avec des dates, qui sera chargé dans une table nommée `Transactions`.
- Champ `date`.
- Définition `LongDayNames` par défaut.

Script de chargement

```
SET LongDayNames='Monday;Tuesday;Wednesday;Thursday;Friday;Saturday;Sunday';
```

```
Transactions:
LOAD
date,
Date(date,'www') as dayname,
id,
amount
INLINE
[
date,id,amount
```

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

```
01/01/2022,1,1000
02/01/2022,2,2123
03/01/2022,3,4124
04/01/2022,4,2431
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- dayname

Créez cette mesure :

```
=sum(amount)
```

Tableau de résultats

date	dayname	=sum(amount)
01/01/2022	Samedi	1000
02/01/2022	Mardi	2123
03/01/2022	Mardi	4124
04/01/2022	Vendredi	2431

Dans le script de chargement, pour créer un champ nommé `dayname`, la fonction `date` est utilisée avec le champ `date` comme premier argument. Le deuxième argument de la fonction est le formatage `www`.

L'utilisation de ce formatage convertit les valeurs du premier argument en nom de jour complet correspondant défini dans la variable `LongDayNames`. Dans le tableau de résultats, les valeurs de champ de notre champ créé `dayname` affichent ceci.

Exemple 2 – modification de la variable système

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés. Cependant, au début du script, la définition `LongDayNames` est modifiée de sorte à utiliser les jours de la semaine en espagnol.

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Script de chargement

```
SET LongDayNames='Lunes;Martes;Miércoles;Jueves;Viernes;Sábado;Domingo';
```

Transactions:

```
LOAD
date,
Date(date,'WWW') as dayname,
id,
amount
INLINE
[
date,id,amount
01/01/2022,1,1000
02/01/2022,2,2123
03/01/2022,3,4124
04/01/2022,4,2431
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- dayname

Créez cette mesure :

```
=sum(amount)
```

Tableau de résultats

date	dayname	=sum(amount)
01/01/2022	Sábado	1000
02/01/2022	Martes	2123
03/01/2022	Martes	4124
04/01/2022	Viernes	2431

Dans le script de chargement, la variable `LongDayNames` est modifiée de sorte à répertorier les jours de la semaine en espagnol.

Créez ensuite un champ, nommé `dayname`, qui est la fonction `Date` utilisée avec le champ `date` comme premier argument.

Le deuxième argument de la fonction est le formatage `.WWW`. L'utilisation de ce formatage Qlik Sense convertit les valeurs du premier argument en nom de jour complet correspondant défini dans la variable `LongDayNames`.

Dans le tableau de résultats, les valeurs de champ de notre champ créé `dayname` affichent les jours de la semaine écrits en espagnol et en entier.

LongMonthNames

Le format défini remplace la convention de dénomination des mois longs des paramètres régionaux.

Syntaxe :

LongMonthNames

Lors de la modification de la variable, un point-virgule ; est nécessaire pour séparer les valeurs individuelles.

L'exemple suivant de la fonction LongMonthNames définit les noms de mois au format complet :

Set

```
LongMonthNames= ' January; February; March; April; May; June; July; August; September; October; November; December ' ;
```

La fonction LongMonthNames est souvent utilisée en combinaison avec les fonctions suivantes :

Fonctions associées

Fonction

Interaction

[Date \(page 1313\)](#)

Fonction de script permettant de renvoyer DayNames sous forme de valeurs de champ.

[LongDayNames \(page 252\)](#)

Valeurs au format long de DayNames.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction SET DateFormat de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – variables système par défaut

Script de chargement et résultats

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données de dates, qui est chargé dans une table nommée `Transactions`.
- Champ `date`.
- Définition `LongMonthNames` par défaut.

Script de chargement

```
SET  
LongMonthNames='January;February;March;April;May;June;July;August;September;October;November;December';
```

```
Transactions:  
Load  
date,  
Date(date,'MMMM') as monthname,  
id,  
amount  
Inline  
[  
date,id,amount  
01/01/2022,1,1000.45  
01/02/2022,2,2123.34  
01/03/2022,3,4124.35  
01/04/2022,4,2431.36  
01/05/2022,5,4787.78  
01/06/2022,6,2431.84  
01/07/2022,7,2854.83  
01/08/2022,8,3554.28  
01/09/2022,9,3756.17  
01/10/2022,10,3454.35  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- `date`
- `monthname`

Créez cette mesure.

```
=sum(amount)
```

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Table des résultats

date	monthname	sum(amount)
01/01/2022	Janvier	1000.45
01/02/2022	Janvier	2123.34
01/03/2022	Janvier	4124.35
01/04/2022	Janvier	2431.36
01/05/2022	Janvier	4787.78
01/06/2022	Janvier	2431.84
01/07/2022	Janvier	2854.83
01/08/2022	Janvier	3554.28
01/09/2022	Janvier	3756.17
01/10/2022	Janvier	3454.35

La définition `LongMonthNames` par défaut est utilisée. Dans le script de chargement, pour créer un champ nommé `month`, la fonction `Date` est utilisée avec le champ `date` comme premier argument. Le deuxième argument de la fonction est le formatage `.MMMM`

L'utilisation de ce formatage Qlik Sense convertit les valeurs du premier argument en nom de mois complet correspondant défini dans la variable `LongMonthNames`. Dans le tableau de résultats, les valeurs de champ de notre champ créé `month` affichent ceci.

Exemple 2 – modification de la variable système

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données de dates, qui est chargé dans une table nommée `Transactions`.
- Champ `date`.
- Variable `LongMonthNames` modifiée de sorte à utiliser les jours abrégés de la semaine en espagnol.

Script de chargement

```
SET  
LongMonthNames='Enero;Febrero;Marzo;Abril;Mayo;Junio;Julio;Agosto;Septiembre;OctubreNoviembre;  
Diciembre';
```

```
Transactions:  
LOAD
```

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

```
date,  
Date(date, 'MMMM') as monthname,  
id,  
amount  
INLINE  
[  
date, id, amount  
01/01/2022, 1, 1000  
02/01/2022, 2, 2123  
03/01/2022, 3, 4124  
04/01/2022, 4, 2431  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez `sum(amount)` comme mesure et ces champs comme dimensions :

- date
- monthname

Créez cette mesure :

```
=sum(amount)
```

Tableau de résultats

date	monthname	sum(amount)
01/01/2022	Enero	1000.45
01/02/2022	Enero	2123.34
01/03/2022	Enero	4124.35
01/04/2022	Enero	2431.36
01/05/2022	Enero	4787.78
01/06/2022	Enero	2431.84
01/07/2022	Enero	2854.83
01/08/2022	Enero	3554.28
01/09/2022	Enero	3756.17
01/10/2022	Enero	3454.35

Dans le script de chargement, la variable `LongMonthNames` est modifiée de sorte à répertorier les mois de l'année en espagnol. Ensuite, pour créer un champ nommé `monthname`, la fonction `Date` est utilisée avec le champ `date` comme premier argument. Le deuxième argument de la fonction est le formatage `.MMMM`

L'utilisation de ce formatage Qlik Sense convertit les valeurs du premier argument en nom de mois complet correspondant défini dans la variable `LongMonthNames`. Dans le tableau de résultats, les valeurs de champ de notre champ créé `monthname` affichent le nom du mois écrit en espagnol.

MoneyDecimalSep

Le séparateur décimal défini remplace le symbole décimal de la devise établi par vos paramètres régionaux.



Par défaut, Qlik Sense affiche les nombres et le texte différemment dans les graphiques de tableau. Les nombres sont alignés à droite tandis que le texte est aligné à gauche. Cela facilite la recherche des problèmes de conversion de texte en nombre. Tous les tableaux de cette page qui affichent des résultats Qlik Sense utiliseront cette mise en page.

Syntaxe :

MoneyDecimalSep

Les applications Qlik Sense interpréteront les champs de texte conformes à ce formatage comme des valeurs monétaires. Le champ de texte doit contenir le symbole de devise défini dans la variable système MoneyFormat. MoneyDecimalSep s'avère particulièrement utile lors du traitement de sources de données reçues provenant de plusieurs paramètres régionaux différents.

L'exemple suivant montre une utilisation possible de la variable système MoneyDecimalSep :

```
set MoneyDecimalSep='.';
```

Cette fonction est souvent utilisée avec les fonctions suivantes :

Fonctions associées

Fonction	Interaction
MoneyFormat	Dans les instances d'interprétation de champs de texte, le symbole MoneyFormat sera utilisé dans le cadre de l'interprétation. Pour le formatage des nombres, le formatage MoneyFormat sera utilisé par Qlik Sense dans les objets graphiques.
MoneyThousandSep	Dans les instances d'interprétation de champs de texte, la fonction MoneyThousandSep doit également être suivie.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction SET DateFormat de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 - Notation point (.) MoneyDecimalSep

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données de dates, qui est chargé dans une table nommée `Transactions`.
- Données fournies avec leur champ monétaire au format texte utilisant un point '.' comme séparateur décimal. Chaque enregistrement est également préfixé d'un symbole '\$', sauf le dernier enregistrement, qui est préfixé d'un symbole '£'.

N'oubliez pas que la variable système `MoneyFormat` définit le dollar '\$' comme la devise par défaut.

Script de chargement

```
SET MoneyThousandSep=',';
SET MoneyDecimalSep='.';
SET MoneyFormat='$###0.00;-###0.00';
```

```
Transactions:
Load
date,
id,
amount
InLine
[
date,id,amount
01/01/2022,1,'$14.41'
01/02/2022,2,'$2,814.32'
01/03/2022,3,'$249.36'
01/04/2022,4,'$24.37'
01/05/2022,5,'$7.54'
01/06/2022,6,'$243.63'
01/07/2022,7,'$545.36'
01/08/2022,8,'$3.55'
01/09/2022,9,'$3.436'
01/10/2022,10,'£345.66'
];
```

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :amount.

Ajoutez les mesures suivantes :

- isNum(amount)
- sum(amount)

Examinez les résultats ci-dessous, qui montrent l'interprétation correcte de toutes les valeurs dollar '\$' uniquement.

Tableau de résultats

amount	=isNum(amount)	=Sum(amount)
Totals	0	\$3905.98
£345.66	0	\$0.00
\$3.436	-1	\$3.44
\$3.55	-1	\$3.55
\$7.54	-1	\$7.54
\$14.41	-1	\$14.41
\$24.37	-1	\$24.37
243.63	-1	\$243.63
\$249.36	-1	\$249.36
\$545.36	-1	\$545.36
\$2,814.32	-1	\$2814.32

Le tableau de résultats ci-dessus montre comment le champ amount a été interprété correctement pour toutes les valeurs préfixées du symbole dollar (\$), tandis que la valeur amount préfixée du symbole livre (£) n'a pas été convertie en valeur monétaire.

Exemple 2 - Notation virgule (,) MoneyDecimalSep

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

- Ensemble de données chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Données fournies avec leur champ monétaire au format texte utilisant une virgule ',' comme séparateur décimal. Chaque enregistrement est également préfixé d'un symbole '\$', sauf le dernier enregistrement, qui utilise par erreur le séparateur décimal point '.'.

N'oubliez pas que la variable système `MoneyFormat` définit le dollar '\$' comme la devise par défaut.

Script de chargement

```
SET MoneyThousandSep='.';
SET MoneyDecimalSep=',';
SET MoneyFormat='$###0.00;-###0.00';
```

Transactions:

```
Load
date,
id,
amount
Inline
[
date,id,amount
01/01/2022,1,'$14,41'
01/02/2022,2,'$2.814,32'
01/03/2022,3,'$249,36'
01/04/2022,4,'$24,37'
01/05/2022,5,'$7,54'
01/06/2022,6,'$243,63'
01/07/2022,7,'$545,36'
01/08/2022,8,'$3,55'
01/09/2022,9,'$3,436'
01/10/2022,10,'$345.66'
];
```

Résultats

Texte de paragraphe des résultats.

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :`amount`.

Ajoutez les mesures suivantes :

- `isNum(amount)`
- `sum(amount)`

Examinez les résultats ci-dessous, montrant l'interprétation correcte de l'ensemble des valeurs, sauf le montant pour lequel le séparateur décimal utilise une notation point '.'. Dans chaque cas, une virgule aurait dû être utilisée à la place.

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Tableau de résultats

amount	=isNum(amount)	=Sum(amount)
Totals	0	\$3905.98
\$345.66	0	\$0.00
\$3,436	-1	\$3.44
\$3,55	-1	\$3.55
\$7,54	-1	\$7.54
\$14,41	-1	\$14.41
\$24,37	-1	\$24.37
\$243,63	-1	\$243.63
\$249,36	-1	\$249.36
\$545,36	-1	\$545.36
\$2.814,32	-1	\$2814.32

MoneyFormat

Cette variable système définit le modèle de format utilisé par Qlik pour la traduction automatique de texte en nombre lorsque le nombre est préfixé d'un symbole monétaire. Elle détermine également la manière dont les mesures dont les propriétés Formatage des nombres sont définies sur 'Devise' seront affichées dans les objets graphiques.

Le symbole défini dans le cadre du modèle de format de la variable système MoneyFormat remplace le symbole de devise établi par vos paramètres régionaux.



Par défaut, Qlik Sense affiche les nombres et le texte différemment dans les graphiques de tableau. Les nombres sont alignés à droite tandis que le texte est aligné à gauche. Cela facilite la recherche des problèmes de conversion de texte en nombre. Tous les tableaux de cette page qui affichent des résultats Qlik Sense utiliseront cette mise en page.

Syntaxe :

MoneyFormat

```
Set MoneyFormat=' $ #,##0.00; ($ #,##0.00)';
```

Ce formatage sera affiché dans les objets graphiques lorsque la propriété Number Formatting d'un champ numérique est définie sur money. De plus, lorsque des champs de texte numériques sont interprétés par Qlik Sense, si le symbole de devise du champ de texte correspond au symbole défini dans la variable MoneyFormat, Qlik Sense interprétera ce champ comme une valeur monétaire.

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Cette fonction est souvent utilisée avec les fonctions suivantes :

Fonctions associées

Fonction	Interaction
MoneyDecimalSep (page 260)	Pour Formatage des nombres, MoneyDecimalSep sera utilisé dans le formatage de champ des objets.
MoneyThousandSep (page 268)	Pour Formatage des nombres, MoneyThousandSep sera utilisé dans le formatage de champ des objets.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction SET DateFormat de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 - MoneyFormat

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient un ensemble de données qui est chargé dans une table nommée Transactions. La définition de la variable MoneyFormat par défaut est utilisée.

Script de chargement

```
SET MoneyThousandSep='';  
SET MoneyDecimalSep='.';  
SET MoneyFormat='$###0.00;-$$$0.00';
```

Transactions:

```
Load  
date,  
id,
```

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

```
amount
inline
[
date, id, amount
01/01/2022, 1, $10000000441
01/02/2022, 2, $21237492432
01/03/2022, 3, $249475336
01/04/2022, 4, $24313369837
01/05/2022, 5, $7873578754
01/06/2022, 6, $24313884663
01/07/2022, 7, $545883436
01/08/2022, 8, $35545828255
01/09/2022, 9, $37565817436
01/10/2022, 10, $3454343566
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- amount

Ajoutez cette mesure :

=Sum(amount)

Sous **Formatage de nombres**, sélectionnez **Devise** pour configurer sum(amount) comme une valeur monétaire.

Tableau de résultats

date	Montant	=Sum(amount)
Totals		\$165099674156.00
01/01/2022	\$10000000441	\$10000000441.00
01/02/2022	\$21237492432	\$21237492432.00
01/03/2022	\$249475336	\$249475336.00
01/04/2022	\$24313369837	\$24313369837.00
01/05/2022	\$7873578754	\$7873578754.00
01/06/2022	\$24313884663	\$24313884663.00
01/07/2022	\$545883436	\$545883436.00
01/08/2022	\$35545828255	\$35545828255.00
01/09/2022	\$37565817436	\$37565817436.00
01/10/2022	\$3454343566	\$3454343566.00

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

La définition `MoneyFormat` par défaut est utilisée. Cela prend la forme suivante : `###0.00;-###0.00`. Dans le tableau de résultats, le format du champ `amount` affiche le symbole de devise et le point décimal et les valeurs décimales ont été incluses.

Exemple 2 - MoneyFormat avec séparateur de milliers et formats d'entrée mixtes

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données aux formats d'entrée mixtes, chargé dans une table appelée `Transactions` avec des séparateurs de milliers et des séparateurs décimaux parsemés.
- Une modification de la définition `MoneyFormat` inclut une virgule comme séparateur de milliers.
- Une des lignes de données est délimitée par erreur avec des séparateurs de milliers de type virgule aux mauvais endroits. Notez comment ce montant est laissé sous forme de texte sans pouvoir être interprété comme un nombre.

Script de chargement

```
SET MoneyThousandSep=',';
SET MoneyDecimalSep='.';
SET MoneyFormat = '$#,##0.00;-$,##0.00';
```

Transactions:

```
Load
date,
id,
amount
Inline
[
date,id,amount
01/01/2022,1,'$10,000,000,441.45'
01/02/2022,2,'$212,3749,24,32.23'
01/03/2022,3,$249475336.45
01/04/2022,4,$24,313,369,837
01/05/2022,5,$7873578754
01/06/2022,6,$24313884663
01/07/2022,7,$545883436
01/08/2022,8,$35545828255
01/09/2022,9,$37565817436
01/10/2022,10,$3454343566
];
```

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- amount

Ajoutez cette mesure :

=Sum(amount)

Sous **Formatage de nombres**, sélectionnez **Devise** pour configurer sum(amount) comme une valeur monétaire.

Tableau de résultats

date	Montant	=Sum(amount)
Totals		\$119,548,811,911.90
01/01/2022	\$10,000,000,441.45	\$10,000,000,441.45
01/02/2022	\$212,3749,24,32.23	\$0.00
01/03/2022	\$249475336.45	\$249,475,336.45
01/04/2022	\$24	\$24.00
01/05/2022	\$7873578754	\$7,873,578,754.00
01/06/2022	\$24313884663	\$24,313,884,663.00
01/07/2022	\$545883436	\$545,883,436.00
01/08/2022	\$35545828255	\$35,545,828,255.00
01/09/2022	\$37565817436	\$37,565,817,436.00
01/10/2022	\$3454343566	\$3,454,343,566.00

Au début du script, la variable système `MoneyFormat` est modifiée de sorte à inclure une virgule comme séparateur de milliers. Dans la table Qlik Sense, le formatage apparaît de sorte à inclure ce séparateur. De plus, la ligne contenant le séparateur erroné n'a pas été correctement interprétée et reste au format texte. C'est pourquoi elle ne contribue pas à la somme du montant.

MoneyThousandSep

Le séparateur des milliers défini remplace le symbole de groupement des chiffres de la devise établi par vos paramètres régionaux.

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de



Par défaut, Qlik Sense affiche les nombres et le texte différemment dans les graphiques de tableau. Les nombres sont alignés à droite tandis que le texte est aligné à gauche. Cela facilite la recherche des problèmes de conversion de texte en nombre. Tous les tableaux de cette page qui affichent des résultats Qlik Sense utiliseront cette mise en page.

Syntaxe :

MoneyThousandSep

Les applications Qlik Sense interpréteront les champs de texte conformes à ce formatage comme des valeurs monétaires. Le champ de texte doit contenir le symbole de devise défini dans la variable système `MoneyFormat`. `MoneyThousandSep` s'avère particulièrement utile lors du traitement de sources de données reçues provenant de plusieurs paramètres régionaux différents.

L'exemple suivant montre une utilisation possible de la variable système `MoneyThousandSep` :

```
set MoneyDecimalSep=', ';
```

Cette fonction est souvent utilisée avec les fonctions suivantes :

Fonctions associées

Fonction	Interaction
<code>MoneyFormat</code>	Dans les instances d'interprétation de champs de texte, le symbole <code>MoneyFormat</code> sera utilisé dans le cadre de l'interprétation. Pour le formatage des nombres, le formatage <code>MoneyFormat</code> sera utilisé par Qlik Sense dans les objets graphiques.
<code>MoneyDecimalSep</code>	Dans les instances d'interprétation de champs de texte, la fonction <code>MoneyDecimalSep</code> doit également être suivie.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Exemple 1 - Notation virgule (,) MoneyThousandSep

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Données fournies avec leur champ monétaire au format texte utilisant une virgule ',' comme séparateur de milliers. Chaque enregistrement est également préfixé d'un symbole '\$'.

N'oubliez pas que la variable système `MoneyFormat` définit le dollar '\$' comme la devise par défaut.

Script de chargement

```
SET MoneyThousandSep=',';
SET MoneyDecimalSep='.';
SET MoneyFormat='$###0.00;-$$$0.00';
```

`Transactions:`

```
Load
date,
id,
amount
InLine
[
date,id,amount
01/01/2022,1,'$10,000,000,441'
01/02/2022,2,'$21,237,492,432'
01/03/2022,3,'$249,475,336'
01/04/2022,4,'$24,313,369,837'
01/05/2022,5,'$7,873,578,754'
01/06/2022,6,'$24,313,884,663'
01/07/2022,7,'$545,883,436'
01/08/2022,8,'$35,545,828,255'
01/09/2022,9,'$37,565,817,436'
01/10/2022,10,'$3.454.343.566'
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :`amount`.

Ajoutez les mesures suivantes :

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

- `isNum(amount)`
- `sum(amount)`

Examinez les résultats ci-dessous. Le tableau montre l'interprétation correcte de l'ensemble des valeurs utilisant la notation virgule ',' comme séparateur de milliers.

Le champ `amount` a été correctement interprété pour toutes les valeurs, sauf une, qui utilisait un point '.' comme séparateur de milliers.

Tableau de résultats

amount	=isNum(amount)	=Sum(amount)
Totals	0	\$161645330590.00
\$3.454.343.566	0	\$0.00
\$249,475,336	-1	\$249475336.00
\$545,883,436	-1	\$545883436.00
\$7,873,578,754	-1	\$7873578754.00
\$10,000,000,441	-1	\$10000000441.00
\$21,237,492,432	-1	\$21237492432.00
\$24,313,369,837	-1	\$24313369837.00
\$24,33,884,663	-1	\$24313884663.00
\$35,545,828,255	-1	\$35545828255.00
\$37,565,817,436	-1	\$37565817436.00

Exemple 2 - Notation point (.) MoneyThousandSep

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Données fournies avec leur champ monétaire au format texte utilisant un point '.' comme séparateur de milliers. Chaque enregistrement est également préfixé d'un symbole '\$'.

N'oubliez pas que la variable système `MoneyFormat` définit le dollar '\$' comme la devise par défaut.

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Script de chargement

```
SET MoneyThousandSep='.';
SET MoneyDecimalSep='';
SET MoneyFormat='$###0.00;-$$$0.00';
```

Transactions:

```
Load
date,
id,
amount
Inline
[
date,id,amount
01/01/2022,1,'$10.000.000.441'
01/02/2022,2,'$21.237.492.432'
01/03/2022,3,'$249.475.336'
01/04/2022,4,'$24.313.369.837'
01/05/2022,5,'$7.873.578.754'
01/06/2022,6,'$24.313.884.663'
01/07/2022,7,'$545.883.436'
01/08/2022,8,'$35.545.828.255'
01/09/2022,9,'$37.565.817.436'
01/10/2022,10,'$3,454,343,566'
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :amount.

Ajoutez les mesures suivantes :

- isNum(amount)
- sum(amount)

Examinez les résultats ci-dessous, montrant l'interprétation correcte de l'ensemble des valeurs utilisant la notation point '.' comme séparateur de milliers.

Le champ amount a été correctement interprété pour toutes les valeurs, sauf une, qui utilisait une virgule ',' comme séparateur de milliers.

Tableau de résultats

amount	=isNum(amount)	=Sum(amount)
Totals	0	\$161645330590.00
\$3,545,343,566	0	\$0.00
\$249.475.336	-1	\$249475336.00
\$545.883.436	-1	545883436.00

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

amount	=isNum(amount)	=Sum(amount)
\$7.873.578.754	-1	\$7873578754.00
\$10.000.000.441	-1	\$10000000441.00
\$21.237.492.432	-1	\$21237492432.00
\$24.313.884.663	-1	\$24313884663.00
\$24.313.884.663	-1	\$24313884663.00
\$35.545.828.255	-1	\$35545828255.00
\$37.565.817.436	-1	\$37565817436.00

MonthNames

Le format défini remplace la convention de dénomination des mois des paramètres régionaux.

Syntaxe :

MonthNames

Lors de la modification de la variable, un point-virgule ; est nécessaire pour séparer les valeurs individuelles.

Exemples de fonction

Exemple

```
Set MonthNames='Jan;Feb;Mar;Apr;May;Jun;Jul;Aug;Sep;Oct;Nov;Dec';
```

Set

```
MonthNames='Enero;Feb;Marzo;Abr;Mayo;Jun;Jul;Agosto;Set;Oct;Nov;Dic';
```

Résultats

Cette utilisation de la fonction MonthNames définit les noms de mois en anglais et leur forme abrégée.

Cette utilisation de la fonction MonthNames définit les noms de mois en espagnol et leur forme abrégée.

La fonction MonthNames peut être utilisée en combinaison avec les fonctions suivantes :

Fonctions associées

Fonction

[month \(page 975\)](#)

Interaction

Fonction de script permettant de renvoyer des valeurs définies dans MonthNames sous forme de valeurs de champ

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Fonction

[Date \(page 1313\)](#)

Interaction

Fonction de script permettant de renvoyer des valeurs définies dans `MonthNames` sous forme de valeurs de champ basées sur un argument de formatage fourni

[LongMonthNames \(page 256\)](#)

Valeurs au format long de `MonthNames`

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – Variables système par défaut

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données de dates, qui est chargé dans une table nommée `Transactions`.
- Champ `date`.
- Définition `MonthNames` par défaut.

Script de chargement

```
SET MonthNames=' Jan;Feb;Mar;Apr;May;Jun;Jul;Aug;Sep;Oct;Nov;Dec ';
```

```
Transactions:  
LOAD  
date,  
Month(date) as monthname,  
id,  
amount
```

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

```
INLINE
[
date, id, amount
01/01/2022, 1, 1000.45
01/02/2022, 2, 2123.34
01/03/2022, 3, 4124.35
01/04/2022, 4, 2431.36
01/05/2022, 5, 4787.78
01/06/2022, 6, 2431.84
01/07/2022, 7, 2854.83
01/08/2022, 8, 3554.28
01/09/2022, 9, 3756.17
01/10/2022, 10, 3454.35
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- monthname

Créez cette mesure :

```
=sum(amount)
```

Tableau de résultats

date	monthname	sum(amount)
01/01/2022	Jan	1000.45
01/02/2022	Jan	2123.34
01/03/2022	Jan	4124.35
01/04/2022	Jan	2431.36
01/05/2022	Jan	4787.78
01/06/2022	Jan	2431.84
01/07/2022	Jan	2854.83
01/08/2022	Jan	3554.28
01/09/2022	Jan	3756.17
01/10/2022	Jan	3454.35

La définition `monthNames` par défaut est utilisée. Dans le script de chargement, la fonction `month` est utilisée avec le champ `date` comme argument fourni.

Dans le tableau de résultats, la sortie de cette fonction `month` affiche les mois de l'année au format de la définition `monthNames`.

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Exemple 2 – modification de la variable système

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données de dates, qui est chargé dans une table nommée `Transactions`.
- Champ `date`.
- Variable `MonthNames` modifiée de sorte à utiliser les mois abrégés en espagnol.

Script de chargement

```
Set
MonthNames='Enero;Feb;Marzo;Abr;Mayo;Jun;Jul;Agosto;Set;Oct;Nov;Dic';

Transactions:
LOAD
date,
month(date) as month,
id,
amount
INLINE
[
date,id,amount
01/01/2022,1,1000
02/01/2022,2,2123
03/01/2022,3,4124
04/01/2022,4,2431
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- `date`
- `monthname`

Créez cette mesure :

```
=sum(amount)
```


4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Tableau de résultats

date	monthname	sum(amount)
01/01/2022	Enero	1000.45
01/02/2022	Enero	2123.34
01/03/2022	Enero	4124.35
01/04/2022	Enero	2431.36
01/05/2022	Enero	4787.78
01/06/2022	Enero	2431.84
01/07/2022	Enero	2854.83
01/08/2022	Enero	3554.28
01/09/2022	Enero	3756.17
01/10/2022	Enero	3454.35

Dans le script de chargement, pour commencer, la variable `MonthNames` est modifiée de sorte à répertorier les mois de l'année abrégés en espagnol. La fonction `Month` est utilisée avec le champ `date` comme argument fourni.

Dans le tableau de résultats, la sortie de cette fonction `Month` affiche les mois de l'année au format de la définition `MonthNames`.

Il est important de garder à l'esprit que si la langue de la variable `MonthNames` est modifiée, comme dans cet exemple, la variable `LongMonthNames` contiendra toujours les mois de l'année en anglais. La variable `LongMonthNames` devrait être modifiée si les deux variables sont utilisées dans l'application.

Exemple 3 – fonction date

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données de dates, qui est chargé dans une table nommée `Transactions`.
- Champ `date`.
- Définition `MonthNames` par défaut.

Script de chargement

```
SET MonthNames='Jan;Feb;Mar;Apr;May;Jun;Jul;Aug;Sep;Oct;Nov;Dec';
```

```
Transactions:  
LOAD
```

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

```
date,  
Month(date, 'MMM') as monthname,  
id,  
amount  
INLINE  
[  
date, id, amount  
01/01/2022, 1, 1000.45  
01/02/2022, 2, 2123.34  
01/03/2022, 3, 4124.35  
01/04/2022, 4, 2431.36  
01/05/2022, 5, 4787.78  
01/06/2022, 6, 2431.84  
01/07/2022, 7, 2854.83  
01/08/2022, 8, 3554.28  
01/09/2022, 9, 3756.17  
01/10/2022, 10, 3454.35  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- monthname

Créez cette mesure :

```
=sum(amount)
```

Tableau de résultats

date	monthname	sum(amount)
01/01/2022	Jan	1000.45
01/02/2022	Jan	2123.34
01/03/2022	Jan	4124.35
01/04/2022	Jan	2431.36
01/05/2022	Jan	4787.78
01/06/2022	Jan	2431.84
01/07/2022	Jan	2854.83
01/08/2022	Jan	3554.28
01/09/2022	Jan	3756.17
01/10/2022	Jan	3454.35

La définition `monthNames` par défaut est utilisée. Dans le script de chargement, la fonction `date` est utilisée avec le champ `date` comme premier argument. Le deuxième argument est `.MMM`

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

L'utilisation de ce formatage Qlik Sense convertit les valeurs du premier argument en nom de mois correspondant défini dans la variable `monthNames`. Dans le tableau de résultats, les valeurs de champ de notre champ créé `month` affichent ceci.

NumericalAbbreviation

L'abréviation numérique définit l'abréviation à utiliser pour les préfixes d'échelle des nombres, par exemple M pour méga ou un million (10^6), et μ pour micro (10^{-6}).

Syntaxe :

NumericalAbbreviation

Vous définissez la variable `NumericalAbbreviation` sur une chaîne contenant une liste de paires de définitions d'abréviations, délimitées par des points-virgules. Chaque paire de définitions d'abréviations doit contenir l'échelle (l'exposant en base décimale) et l'abréviation séparées par deux-points, par exemple 6:M pour un million.

Le paramètre par défaut est '3:k;6:M;9:G;12:T;15:P;18:E;21:Z;24:Y;-3:m;-6: μ ;-9:n;-12:p;-15:f;-18:a;-21:z;-24:y'.

Exemples :

Ce paramètre remplace le préfixe d'un millier par t et le préfixe d'un milliard par B. Cette méthode peut s'avérer pratique pour des applications financières dans lesquelles des abréviations de type t\$, M\$ et B\$ sont courantes.

```
Set NumericalAbbreviation='3:t;6:M;9:B;12:T;15:P;18:E;21:Z;24:Y;-3:m;-6: $\mu$ ;-9:n;-12:p;-15:f;-18:a;-21:z;-24:y';
```

ReferenceDay

Le paramètre définit le jour de janvier à déterminer comme jour de référence pour définir la semaine 1. En d'autres termes, ce paramètre prescrit le nombre de jours de la semaine 1 qui doivent être des dates en janvier.

Syntaxe :

ReferenceDay

`ReferenceDay` définit le nombre de jours inclus dans la première semaine de l'année. `ReferenceDay` peut être réglé sur n'importe quelle valeur comprise entre 1 et 7. Toute valeur en dehors de la plage 1-7 est interprétée comme le milieu de la semaine (4), ce qui équivaut à définir `ReferenceDay` sur 4.

Si vous ne sélectionnez pas de valeur pour le paramètre `ReferenceDay`, la valeur par défaut affichera `ReferenceDay=0`, qui sera interprété comme le milieu de la semaine (4), comme indiqué dans le tableau de valeurs `ReferenceDay` ci-dessous.

La fonction `ReferenceDay` est souvent utilisée en combinaison avec les fonctions suivantes :

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Fonctions associées

Variable	Interaction
BrokenWeeks (page 233)	Si l'application Qlik Sense fonctionne avec des semaines ininterrompues, le paramètre de variable <code>ReferenceDay</code> sera appliqué. Cependant, si des semaines interrompues sont utilisées, la semaine 1 commencera le 1er janvier et se terminera en conjonction avec le paramètre de variable <code>FirstWeekDay</code> et ignorera l'indicateur <code>ReferenceDay</code> .
FirstWeekDay (page 248)	Nombre entier qui définit le jour à utiliser comme premier jour de la semaine.

Qlik Sense permet de définir les valeurs suivantes pour `ReferenceDay` :

Valeurs ReferenceDay

Valeur	Jour de référence
0 (par défaut)	4 janvier
1	1er janvier
2	2 janvier
3	3 janvier
4	4 janvier
5	5 janvier
6	6 janvier
7	7 janvier

Dans l'exemple suivant, la valeur `ReferenceDay = 3` définit le 3 janvier comme jour de référence :

```
SET ReferenceDay=3; //(set January 3 as the reference day)
```

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Exemples :

Si vous souhaitez utiliser des paramètres ISO pour les semaines et les numéros de semaine, assurez-vous que votre script comporte les éléments suivants :

```
Set FirstWeekDay=0;
Set BrokenWeeks=0;
Set ReferenceDay=4; // Jan 4th is always in week 1
```

Si vous souhaitez utiliser des paramètres US, assurez-vous que votre script comporte les éléments suivants :

```
Set FirstWeekDay=6;
Set BrokenWeeks=1;
Set ReferenceDay=1; // Jan 1st is always in week 1
```

Exemple 1 – script de chargement utilisant la valeur par défaut ; ReferenceDay=0

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Variable `referenceday` définie sur 0.
- Variable `brokenweeks` définie sur 0 qui force l'application à utiliser des semaines ininterrompues.
- Jeu de données de dates de la fin de 2019 au début de 2020.

Script de chargement

```
SET BrokenWeeks = 0;
SET ReferenceDay = 0;
```

```
Sales:
LOAD
date,
sales,
week(date) as week,
weekday(date) as weekday
Inline [
date,sales
12/27/2019,5000
12/28/2019,6000
12/29/2019,7000
12/30/2019,4000
12/31/2019,3000
01/01/2020,6000
```

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

```
01/02/2020,3000
01/03/2020,6000
01/04/2020,8000
01/05/2020,5000
01/06/2020,7000
01/07/2020,3000
01/08/2020,5000
01/09/2020,9000
01/10/2020,5000
01/11/2020,7000
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- week
- weekday

Tableau de résultats

date	semaine	jour de la semaine
12/27/2019	52	Ven
12/28/2019	52	Sam
12/29/2019	1	Dim
12/30/2019	1	Lun
12/31/2019	1	Mar
01/01/2020	1	Mer
01/02/2020	1	Jeu
01/03/2020	1	Ven
01/04/2020	1	Sam
01/05/2020	2	Dim
01/06/2020	2	Lun
01/07/2020	2	Mar
01/08/2020	2	Mer
01/09/2020	2	Jeu
01/10/2020	2	Ven
01/11/2020	2	Sam

La semaine 52 se termine le samedi 28 décembre. Étant donné que `referenceDay` exige que le 4 janvier soit inclus dans la semaine 1, la semaine 1 commence le 29 décembre et se termine le samedi 4 janvier.

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Exemple - variable ReferenceDay définie sur 5

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Variable `ReferenceDay` définie sur 5.
- Variable `BrokenWeeks` définie sur 0 qui force l'application à utiliser des semaines ininterrompues.
- Jeu de données de dates de la fin de 2019 au début de 2020.

Script de chargement

```
SET BrokenWeeks = 0;  
SET ReferenceDay = 5;
```

```
Sales:  
LOAD  
date,  
sales,  
week(date) as week,  
weekday(date) as weekday  
inline [  
date,sales  
12/27/2019,5000  
12/28/2019,6000  
12/29/2019,7000  
12/30/2019,4000  
12/31/2019,3000  
01/01/2020,6000  
01/02/2020,3000  
01/03/2020,6000  
01/04/2020,8000  
01/05/2020,5000  
01/06/2020,7000  
01/07/2020,3000  
01/08/2020,5000  
01/09/2020,9000  
01/10/2020,5000  
01/11/2020,7000  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

- date
- week
- weekday

Tableau de résultats

date	semaine	jour de la semaine
12/27/2019	52	Ven
12/28/2019	52	Sam
12/29/2019	53	Dim
12/30/2019	53	Lun
12/31/2019	53	Mar
01/01/2020	53	Mer
01/02/2020	53	Jeu
01/03/2020	53	Ven
01/04/2020	53	Sam
01/05/2020	1	Dim
01/06/2020	1	Lun
01/07/2020	1	Mar
01/08/2020	1	Mer
01/09/2020	1	Jeu
01/10/2020	1	Ven
01/11/2020	1	Sam

La semaine 52 se termine le samedi 28 décembre. La variable `brokenweeks` force l'application à utiliser des semaines ininterrompues. La valeur de jour de référence de 5 exige que le 5 janvier soit inclus dans la semaine 1.

Cependant, cela tombe huit jours après la fin de la semaine 52 de l'année précédente. Par conséquent, la semaine 53 commence le 29 décembre et se termine le 4 janvier. La semaine 1 commence le dimanche 5 janvier.

ThousandSep


Le séparateur de milliers défini remplace le symbole de groupement des chiffres du système d'exploitation (configuré dans les paramètres régionaux).

Syntaxe :

ThousandSep

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Objet Qlik Sense utilisant la variable *ThousandSep* (avec séparateur de milliers)



Les applications Qlik Sense interprètent les champs de texte conformes à ce formatage comme des nombres. Ce formatage sera affiché dans les objets graphiques lorsque la propriété **Formatage des nombres** d'un champ numérique est définie sur **Nombre**.

ThousandSep s'avère utile lors du traitement de sources de données reçues de différents paramètres régionaux.



*Si la variable *ThousandSep* est modifiée après la création et le formatage des objets dans l'application, l'utilisateur devra reformater chaque champ pertinent en désélectionnant, puis en resélectionnant la propriété **Formatage de nombres Nombre**.*

Les exemples suivants montrent des utilisations possibles de la variable système *ThousandSep* :

```
set ThousandSep=','; //(for example, seven billion will be displayed as: 7,000,000,000)
```

```
set ThousandSep=' '; //(for example, seven billion will be displayed as: 7 000 000 000)
```

Ces rubriques peuvent vous aider à utiliser cette fonction :

Rubriques connexes

Rubrique	Description
DecimalSep (page 245)	Dans les instances d'interprétation de champs de texte, les paramètres de séparateur décimal tels que fournis par cette fonction doivent eux aussi être respectés. Pour Formatage des nombres, DecimalSep sera utilisé par Qlik Sense, le cas échéant.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction SET *DateFormat* de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 - variables système par défaut

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Utilisation de la définition de la variable `thousandSep` par défaut.

Script de chargement

```
Transactions:
Load
date,
id,
amount
InLine
[
date, id, amount
01/01/2022 , 1, 10000000441
01/02/2022 , 2, 21237492432
01/03/2022 , 3, 41249475336
01/04/2022 , 4, 24313369837
01/05/2022 , 5, 47873578754
01/06/2022 , 6, 24313884663
01/07/2022 , 7, 28545883436
01/08/2022 , 8, 35545828255
01/09/2022 , 9, 37565817436
01/10/2022 , 10, 3454343566
];
```

Résultats

Procédez comme suit :

1. Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : `date`.

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

2. Ajoutez la mesure suivante :
=sum(amount)
3. Dans le panneau des propriétés, sous **Données**, sélectionnez la mesure.
4. Sous **Formatage des nombres**, sélectionnez **Nombre**.

Ajustement du formatage des nombres pour une mesure de graphique




Tableau de résultats

date	=sum(amount)
01/01/2022	10,000,000,441.00
01/02/2022	21,237,492,432.00
01/03/2022	41,249,475,336.00
01/04/2022	24,313,369,837.00
01/05/2022	47,873,578,754.00
01/06/2022	24,313,884,663.00
01/07/2022	28,545,883,436.00
01/08/2022	35,545,828,255.00
01/09/2022	37,565,817,436.00
01/10/2022	3,454,343,566.00

Dans cet exemple, la définition thousandsep par défaut sur le format virgule (',') est utilisée. Dans le tableau de résultats, le format du champ amount affiche une virgule entre les regroupements de milliers.

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Exemple 2 – modification de la variable système

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données que celui du premier exemple, chargé dans une table appelée Transactions.
- Modification de la définition `thousandsep`, au début du script, de sorte à afficher un caractère '*' comme séparateur de milliers. Il s'agit d'un exemple extrême, utilisé uniquement pour démontrer la fonctionnalité de la variable.

La modification utilisée dans cet exemple est extrême et elle n'est pas couramment utilisée, mais, ici, elle a pour objectif de démontrer la fonctionnalité de la variable.

Script de chargement

```
SET ThousandSep='*';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
date,
```

```
id,
```

```
amount
```

```
InLine
```

```
[
```

```
date, id, amount
```

```
01/01/2022,1,10000000441
```

```
01/02/2022,2,21237492432
```

```
01/03/2022,3,41249475336
```

```
01/04/2022,4,24313369837
```

```
01/05/2022,5,47873578754
```

```
01/06/2022,6,24313884663
```

```
01/07/2022,7,28545883436
```

```
01/08/2022,8,35545828255
```

```
01/09/2022,9,37565817436
```

```
01/10/2022,10,3454343566
```

```
];
```

Résultats

Procédez comme suit :

1. Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :date.

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

2. Ajoutez la mesure suivante :
=sum(amount)
3. Dans le panneau des propriétés, sous **Données**, sélectionnez la mesure.
4. Sous **Formatage des nombres**, sélectionnez **Personnalisé**.

Tableau de résultats

date	=sum(amount)
01/01/2022	10*000*000*441.00
01/02/2022	21*237*492*432.00
01/03/2022	41*249*475*336.00
01/04/2022	24*313*369*837.00
01/05/2022	47*873*578*754.00
01/06/2022	24*313*884*663.00
01/07/2022	28*545*883*436.00
01/08/2022	35*545*828*255.00
01/09/2022	37*565*817*436.00
01/10/2022	3*454*343*566.00

Au début du script, la variable système `thousandsep` est remplacée par un astérisque '*'. Dans le tableau de résultats, le format du champ `amount` affiche un '*' entre le regroupement de milliers.

Exemple 3 – interprétation du texte

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Données avec leur champ numérique au format texte utilisant une virgule comme séparateur de milliers.
- Utilisation de la variable système `thousandsep` par défaut.

Script de chargement

Transactions:

```
Load  
date,  
id,
```

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

```
amount
inline
[
date, id, amount
01/01/2022, 1, '10,000,000,441'
01/02/2022, 2, '21,492,432'
01/03/2022, 3, '4,249,475,336'
01/04/2022, 4, '24,313,369,837'
01/05/2022, 5, '4,873,578,754'
01/06/2022, 6, '313,884,663'
01/07/2022, 7, '2,545,883,436'
01/08/2022, 8, '545,828,255'
01/09/2022, 9, '37,565,817,436'
01/10/2022, 10, '3,454,343,566'
];
```

Résultats

Procédez comme suit :

1. Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :date.
2. Ajoutez la mesure suivante :
=sum(amount)
3. Dans le panneau des propriétés, sous **Données**, sélectionnez la mesure.
4. Sous **Formatage des nombres**, sélectionnez **Nombre**.
5. Ajoutez la mesure suivante pour évaluer si le champ amount est ou non une valeur numérique :
=isnum(amount)

Tableau de résultats

date	=sum(amount)	=isnum(amount)
01/01/2022	10,000,000,441.00	-1
01/02/2022	21,492,432.00	-1
01/03/2022	4,249,475,336.00	-1
01/04/2022	24,313,369,837.00	-1
01/05/2022	4,873,578,754.00	-1
01/06/2022	313,884,663.00	-1
01/07/2022	2,545,883,436.00	-1
01/08/2022	545,828,255.00	-1
01/09/2022	37,565,817,436.00	-1
01/10/2022	3*454*343*566.00	-1

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Une fois les données chargées, vous voyez que Qlik Sense a interprété que le champ amount comme une valeur numérique, en raison de la conformité des données à la variable thousandSep. Cela est démontré par la fonction `isnum()`, qui évalue chaque entrée par rapport à -1 ou TRUE.



Dans Qlik Sense, la valeur booléenne true est représentée par -1 et la valeur false par 0.

TimeFormat

Le format défini remplace le format de l'heure du système d'exploitation (configuré dans les paramètres régionaux).

Syntaxe :

`TimeFormat`

Exemple :

```
set TimeFormat='hh:mm:ss';
```

TimestampFormat

Le format défini remplace les formats de date et heure du système d'exploitation (configurés dans les paramètres régionaux).

Syntaxe :

`TimestampFormat`

Exemple :

Les exemples suivants utilisent `1983-12-14T13:15:30Z` comme données d'horodatage afin d'afficher les résultats de différentes instructions **SET TimestampFormat**. Le format de date utilisé est **YYYYMMDD**, tandis que le format de l'heure est **h:mm:ss TT**. Le format de date est indiqué dans l'instruction **SET DateFormat** et le format de l'heure dans l'instruction **SET TimeFormat**, situées en haut de votre script de chargement de données.

Résultats

Exemple	Résultat
<code>SET TimestampFormat='YYYYMMDD';</code>	19831214
<code>SET TimestampFormat='M/D/YY hh:mm:ss[.fff]';</code>	12/14/83 13:15:30
<code>SET TimestampFormat='DD/MM/YYYY hh:mm:ss[.fff]';</code>	14/12/1983 13:15:30
<code>SET TimestampFormat='DD/MM/YYYY hh:mm:ss[.fff] TT';</code>	14/12/1983 1:15:30 PM
<code>SET TimestampFormat='YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fff] TT';</code>	1983-12-14 01:15:30

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Exemples : Script de chargement

Exemple : Script de chargement

Dans le premier script de chargement, l'instruction `SET TimestampFormat='DD/MM/YYYY h:mm:ss [.fff] TT'` est utilisée. Dans le deuxième script de chargement, le format d'horodatage est remplacé par `SET TimestampFormat='MM/DD/YYYY hh:mm:ss[.fff]'`. Ces résultats affichent la façon dont l'instruction **SET TimeFormat** fonctionne avec différents formats de données horaires.

La table ci-dessous affiche l'ensemble de données utilisé dans les scripts de chargement qui suivent. La deuxième colonne de la table indique le format de chaque horodatage dans l'ensemble de données. Les cinq premiers horodatages respectent les règles ISO 8601, contrairement au sixième.

Ensemble de données

Table affichant les données horaires utilisées et le format associé à chaque horodatage dans l'ensemble de données.

transaction_timestamp	time data format
2018-08-30	YYYY-MM-DD
20180830T193614.857	YYYYMMDDhhmmss.sss
20180830T193614.857+0200	YYYYMMDDhhmmss.sss±hhmm
2018-09-16T12:30-02:00	YYYY-MM-DDhh:mm±hh:mm
2018-09-16T13:15:30Z	YYYY-MM-DDhh:mmZ
9/30/18 19:36:14	M/D/YY hh:mm:ss

Dans l'**éditeur de chargement de données**, créez une section, puis ajoutez et exécutez l'exemple de script. Ensuite, ajoutez au moins les champs répertoriés dans la colonne des résultats à une feuille de votre application afin de visualiser le résultat.

Script de chargement

```
SET FirstWeekDay=0;
SET BrokenWeeks=1;
SET ReferenceDay=0;
SET DayNames='Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun';
SET LongDayNames='Monday;Tuesday;Wednesday;Thursday;Friday;Saturday;Sunday';
SET DateFormat='YYYYMMDD';
SET TimestampFormat='DD/MM/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';

Transactions:
Load
*,
Timestamp(transaction_timestamp, 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fff]') as LogTimestamp
;

Load * Inline [
transaction_id, transaction_timestamp, transaction_amount, transaction_quantity, discount,
```


4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

```
customer_id, size, color_code
3750, 2018-08-30, 12423.56, 23, 0,2038593, L, Red
3751, 20180830T193614.857, 5356.31, 6, 0.1, 203521, m, orange
3752, 20180830T193614.857+0200, 15.75, 1, 0.22, 5646471, s, blue
3753, 2018-09-16T12:30-02:00, 1251, 7, 0, 3036491, l, black
3754, 2018-09-16T13:15:30Z, 21484.21, 1356, 75, 049681, xs, Red
3755, 9/30/18 19:36:14, -59.18, 2, 0.3333333333333333, 2038593, M, Blue
];
```

Résultats

Table Qlik Sense affichant les résultats de la variable d'interprétation TimestampFormat utilisée dans le script de chargement. Le dernier horodatage utilisé dans l'ensemble de données ne renvoie pas une date correcte.

transaction_id	transaction_timestamp	LogTimeStamp
3750	2018-08-30	2018-08-30 00:00:00
3751	20180830T193614.857	2018-08-30 19:36:14
3752	20180830T193614.857+0200	2018-08-30 17:36:14
3753	2018-09-16T12:30-02:00	2018-09-16 14:30:00
3754	2018-09-16T13:15:30Z	2018-09-16 13:15:30
3755	9/30/18 19:36:14	-

Le script de chargement suivant utilise le même ensemble de données. Toutefois, il fait appel à `SET TimestampFormat='MM/DD/YYYY hh:mm:ss[.fff]'` pour correspondre au format non-ISO 8601 du sixième horodatage.

Dans l'**éditeur de chargement de données**, remplacez l'exemple de script précédent par celui indiqué ci-dessous, puis exécutez-le. Ensuite, ajoutez au moins les champs répertoriés dans la colonne des résultats à une feuille de votre application afin de visualiser le résultat.

Script de chargement

```
SET FirstWeekDay=0;
SET BrokenWeeks=1;
SET ReferenceDay=0;
SET DayNames='Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun';
SET LongDayNames='Monday;Tuesday;Wednesday;Thursday;Friday;Saturday;Sunday';
SET DateFormat='YYYYMMDD';
SET TimestampFormat='MM/DD/YYYY hh:mm:ss[.fff]';

Transactions:
Load
*,
Timestamp(transaction_timestamp, 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fff]') as LogTimeStamp
;

Load * Inline [
```

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

```
transaction_id, transaction_timestamp, transaction_amount, transaction_quantity, discount,
customer_id, size, color_code
3750, 2018-08-30, 12423.56, 23, 0,2038593, L, Red
3751, 20180830T193614.857, 5356.31, 6, 0.1, 203521, m, orange
3752, 20180830T193614.857+0200, 15.75, 1, 0.22, 5646471, s, blue
3753, 2018-09-16T12:30-02:00, 1251, 7, 0, 3036491, l, black
3754, 2018-09-16T13:15:30Z, 21484.21, 1356, 75, 049681, xs, Red
3755, 9/30/18 19:36:14, -59.18, 2, 0.3333333333333333, 2038593, M, Blue
];
```

Résultats

*Table Qlik Sense affichant les résultats de la variable d'interprétation
TimestampFormat utilisée dans le script de chargement.*

transaction_id	transaction_timestamp	LogTimeStamp
3750	2018-08-30	2018-08-30 00:00:00
3751	20180830T193614.857	2018-08-30 19:36:14
3752	20180830T193614.857+0200	2018-08-30 17:36:14
3753	2018-09-16T12:30-02:00	2018-09-16 14:30:00
3754	2018-09-16T13:15:30Z	2018-09-16 13:15:30
3755	9/30/18 19:36:14	2018-09-16 19:36:14

4.9 Variables Direct Discovery

Variabes système Direct Discovery

DirectCacheSeconds

Vous pouvez définir une limite de mise en cache applicable aux résultats de requêtes Direct Discovery pour les visualisations. Dès lors que cette limite temporelle est atteinte, Qlik Sense efface le contenu du cache à mesure que de nouvelles requêtes Direct Discovery sont effectuées. Qlik Sense recherche les sélections dans les données source et recrée le cache pour la durée limite spécifiée. Le résultat de chaque combinaison de sélections est mis en cache de manière indépendante. Autrement dit, le cache est actualisé pour chaque sélection de manière individuelle : une première sélection actualise le cache des seuls champs sélectionnés tandis qu'une seconde sélection actualise le cache des champs pertinents associés. Si la seconde sélection comprend des champs qui ont déjà été actualisés lors de la première sélection, ils ne sont pas remis à jour dans le cache si la limite de mise en cache n'a pas été atteinte.

Le cache Direct Discovery ne s'applique pas aux visualisations de type **Table**. Les sélections de table interrogent la source de données lors de chaque requête.

La valeur limite doit être définie en secondes. La limite de mise en cache par défaut est de 1 800 secondes (30 minutes).

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

La valeur utilisée pour la variable **DirectCacheSeconds** correspond à la valeur définie lors de l'exécution de l'instruction **DIRECT QUERY**. Il n'est pas possible de la modifier pendant que le programme est exécuté.

Exemple :

```
SET DirectCacheSeconds=1800;
```

DirectConnectionMax

Le regroupement de connexions vous permet d'émettre des appels parallèles asynchrones en direction de la base de données. La syntaxe du script de chargement permettant de configurer la fonction de regroupement est la suivante :

```
SET DirectConnectionMax=10;
```

Le paramètre numérique spécifie le nombre maximal de connexions à la base de données que le code Direct Discovery doit utiliser pendant la mise à jour d'une feuille. Le paramètre par défaut est 1.



Cette variable doit être utilisée avec précaution. En effet, si elle est définie sur une valeur supérieure à 1, elle provoque des problèmes lors de l'établissement de connexions avec Microsoft SQL Server.

DirectUnicodeStrings

La fonction Direct Discovery prend en charge la sélection de données Unicode étendues via le format standard SQL pour les littéraux de chaîne de caractères étendue (N'<chaîne étendue>'), comme l'exigent certaines bases de données (tout particulièrement SQL Server). Vous pouvez activer l'utilisation de cette syntaxe pour Direct Discovery à l'aide de la variable de script

DirectUnicodeStrings.

Si vous définissez cette variable sur 'true', vous pouvez faire précéder les littéraux de chaîne du marqueur "N" de caractère large de la norme ANSI. Toutes les bases de données ne prennent pas en charge cette norme. Le paramètre par défaut est 'false'.

DirectDistinctSupport

Lorsqu'une valeur de champ **DIMENSION** est sélectionnée dans un objet Qlik Sense, une requête est générée pour la base de données source. Lorsque la requête nécessite un regroupement, la fonction Direct Discovery fait appel au mot-clé **DISTINCT** pour ne sélectionner que des valeurs uniques. Certaines bases de données requièrent toutefois l'utilisation du mot-clé **GROUP BY**. Définissez la variable **DirectDistinctSupport** sur 'false' afin de générer le mot-clé **GROUP BY** au lieu du mot-clé **DISTINCT** dans les requêtes de valeurs uniques.

```
SET DirectDistinctSupport='false';
```

Si la variable **DirectDistinctSupport** est définie sur 'true', alors le mot-clé **DISTINCT** est utilisé. Si elle n'est pas définie, le comportement par défaut consiste à utiliser **DISTINCT**.

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

DirectEnableSubquery

Dans les scénarios à plusieurs tables à cardinalité élevée, il est possible de générer des sous-requêtes dans la requête SQL plutôt que de générer une longue clause IN. Pour ce faire, il est nécessaire de définir la variable **DirectEnableSubquery** sur 'true'. La valeur par défaut est 'false'.



Lorsque la variable **DirectEnableSubquery** est activée, vous ne pouvez pas charger de tables définies dans d'autres modes que le mode Direct Discovery.

```
SET DirectEnableSubquery='true';
```

Variables de la fonction Bandes de requête de Teradata

La fonction Bandes de requête de Teradata permet aux applications d'entreprise de collaborer avec la base de données Teradata sous-jacente pour mieux gérer la comptabilité, la définition des priorités et la charge de travail. La fonction Bandes de requête vous permet d'englober une requête dans des métadonnées (des informations d'identification utilisateur, par exemple).

Deux variables sont disponibles. Toutes deux sont des chaînes qui sont évaluées et envoyées à la base de données.

SQLSessionPrefix

Cette chaîne est envoyée suite à la création d'une connexion à la base de données.

```
SET SQLSessionPrefix = 'SET QUERY_BAND = ' & Chr(39) & 'who=' & OSuser() & ';' & Chr(39) & ' FOR SESSION;';
```

Par exemple, si **OSuser()** renvoie *WA\sbt*, la chaîne est évaluée comme `SET QUERY_BAND = 'who=WA\sbt;' FOR SESSION;`, puis envoyée à la base de données lorsque la connexion est créée.

SQLQueryPrefix

Cette chaîne est envoyée pour chaque requête effectuée.

```
SET SQLSessionPrefix = 'SET QUERY_BAND = ' & Chr(39) & 'who=' & OSuser() & ';' & Chr(39) & ' FOR TRANSACTION;';
```

Direct Discovery Variables de caractère

DirectFieldColumnDelimiter

Vous pouvez définir le caractère utilisé comme délimiteur de champs dans les instructions **Direct Query** pour les bases de données nécessitant un autre caractère que la virgule. Le caractère spécifié doit être placé entre des guillemets simples dans l'instruction **SET**.

```
SET DirectFieldColumnDelimiter= '|'
```

DirectStringQuoteChar

Vous pouvez spécifier le caractère à utiliser pour mettre des chaînes entre guillemets dans une requête générée. Le caractère par défaut est un guillemet simple. Le caractère spécifié doit être placé entre des guillemets simples dans l'instruction **SET**.

```
SET DirectStringQuoteChar= '''';
```

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

DirectIdentifierQuoteStyle

Vous pouvez spécifier l'utilisation de la mise entre guillemets non-ANSI des identificateurs dans les requêtes générées. À l'heure actuelle, le seul type de mise entre guillemets non-ANSI disponible est GoogleBQ. La norme ANSI est définie par défaut. Il est possible d'employer des majuscules, des minuscules et une casse mixte (ANSI, ansi, Ansi).

```
SET DirectIdentifierQuoteStyle="GoogleBQ";
```

Par exemple, la mise entre guillemets ANSI est utilisée dans l'instruction **SELECT** suivante :

```
SELECT [Quarter] FROM [qvTest].[sales] GROUP BY [Quarter]
```

Lorsque la variable **DirectIdentifierQuoteStyle** est définie sur "GoogleBQ", l'instruction **SELECT** applique la mise entre guillemets suivante :

```
SELECT [Quarter] FROM [qvTest.sales] GROUP BY [Quarter]
```

DirectIdentifierQuoteChar

Vous pouvez spécifier le caractère destiné à contrôler la mise entre guillemets des identificateurs dans une requête générée. Il peut s'agir soit d'un caractère (tel qu'un guillemet double) ou de deux (tels qu'une paire de crochets). Le caractère par défaut est un guillemet double.

```
SET DirectIdentifierQuoteChar='[]';  
SET DirectIdentifierQuoteChar='``';  
SET DirectIdentifierQuoteChar=' ';  
SET DirectIdentifierQuoteChar='''';
```

DirectTableBoxListThreshold

Lorsque des champs Direct Discovery sont utilisés dans une visualisation de type **Table**, un seuil est défini en vue de limiter le nombre de lignes affichées. Le seuil par défaut est de 1 000 enregistrements. Il est possible de modifier le paramètre de seuil par défaut en définissant la variable **DirectTableBoxListThreshold** dans le script de chargement. Par exemple :

```
SET DirectTableBoxListThreshold=5000;
```

Le paramètre de seuil s'applique uniquement aux visualisations de type **Table** contenant des champs Direct Discovery. Les visualisations de type **Table** comportant exclusivement des champs chargés en mémoire ne sont pas limitées par le paramètre **DirectTableBoxListThreshold**.

Aucun champ n'est affiché dans la visualisation de type **Table** tant que la sélection comporte un nombre d'enregistrements supérieur à la limite de seuil fixée.

Variables d'interprétation des nombres Direct Discovery

DirectMoneyDecimalSep

Le séparateur décimal défini remplace le symbole décimal de la devise dans l'instruction SQL générée pour charger les données à l'aide de la fonction Direct Discovery. Ce caractère doit correspondre au caractère utilisé dans **DirectMoneyFormat**.

La valeur par défaut est '.'.

Exemple :

```
Set DirectMoneyDecimalSep='.';
```

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

DirectMoneyFormat

Le symbole défini remplace le format monétaire dans l'instruction SQL générée pour charger les données à l'aide de la fonction Direct Discovery. Le symbole de devise pour le séparateur de milliers doit être exclu.

La valeur par défaut est '#.0000'.

Exemple :

```
Set DirectMoneyFormat='#.0000';
```

DirectTimeFormat

Le format de l'heure défini remplace le format de l'heure spécifié dans l'instruction SQL générée pour le chargement des données à l'aide de la fonction Direct Discovery.

Exemple :

```
Set DirectTimeFormat='hh:mm:ss';
```

DirectDateFormat

Le format de date défini remplace le format de date spécifié dans l'instruction SQL générée pour le chargement des données à l'aide de la fonction Direct Discovery.

Exemple :

```
Set DirectDateFormat='MM/DD/YYYY';
```

DirectTimeStampFormat

Le format défini remplace le format de date et heure spécifié dans l'instruction SQL générée pour le chargement des données à l'aide de la fonction Direct Discovery.

Exemple :

```
Set DirectTimestampFormat='M/D/YY hh:mm:ss[.fff]';
```

4.10 Variables d'erreur

Les valeurs de toutes les variables d'erreur sont conservées après l'exécution du script. La première variable, `ErrorMode`, provient de l'utilisateur tandis que les trois dernières proviennent de Qlik Sense et présentent des informations sur les erreurs contenues dans le script.

Vue d'ensemble des variables d'erreur

Chaque variable est décrite plus en détail après la vue d'ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la variable qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

Consultez l'aide en ligne de Qlik Sense pour en savoir plus sur la variable.

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

ErrorMode

Cette variable d'erreur détermine l'action que Qlik Sense doit entreprendre s'il rencontre une erreur au cours de l'exécution du script.

[ErrorMode](#)

ScriptError

Cette variable d'erreur renvoie le code d'erreur de la dernière instruction de script exécutée.

[ScriptError](#)

ScriptErrorCount

Cette variable d'erreur renvoie le nombre total d'instructions ayant généré des erreurs au cours de l'exécution du script actif. Cette variable est toujours réinitialisée sur 0 au début de l'exécution du script.

[ScriptErrorCount](#)

ScriptErrorList

Cette variable d'erreur contient une liste concaténée de toutes les erreurs de script qui se sont produites au cours de la dernière exécution du script. Les erreurs sont séparées par des sauts de ligne.

[ScriptErrorList](#)

ErrorMode

Cette variable d'erreur détermine l'action que Qlik Sense doit entreprendre s'il rencontre une erreur au cours de l'exécution du script.

Syntaxe :

ErrorMode

Arguments :

Arguments

Argument	Description
ErrorMode=1	Paramètre par défaut. L'exécution du script est interrompue et l'utilisateur est invité à choisir une action (mode autre que le traitement par lot).
ErrorMode =0	Qlik Sense ignore simplement l'erreur et poursuit l'exécution du script à l'instruction suivante.
ErrorMode =2	Qlik Sense génère immédiatement un message d'erreur indiquant que l'exécution du script a échoué, sans inviter l'utilisateur à choisir une action au préalable.

Exemple :

```
set ErrorMode=0;
```

ScriptError

Cette variable d'erreur renvoie le code d'erreur de la dernière instruction de script exécutée.

Syntaxe :

```
ScriptError
```

Cette variable est réinitialisée sur 0 après chaque instruction de script exécutée correctement. Si une erreur se produit, elle est définie sur un code d'erreur Qlik Sense interne. Les codes d'erreur sont des valeurs doubles comportant un composant numérique et un composant textuel. Les codes d'erreur sont les suivants :

Codes d'erreur de script

Code d'erreur	Description
0	Pas d'erreur. Le texte de la valeur double est vide.
1	Erreur générale.
2	Erreur de syntaxe.
3	Erreur générale ODBC.
4	Erreur générale OLE DB.
5	Erreur générale de base de données personnalisée.
6	Erreur générale XML.
7	Erreur générale HTML.
8	Fichier introuvable.
9	Base de données introuvable.
10	Table introuvable.
11	Champ introuvable.
12	Format de fichier erroné.
16	Erreur sémantique.

4 Utilisation des variables dans l'éditeur de chargement de

Exemple :

```
set ErrorMode=0;

LOAD * from abc.qvf;

if ScriptError=8 then

exit script;

//no file;

end if
```

ScriptErrorCount

Cette variable d'erreur renvoie le nombre total d'instructions ayant généré des erreurs au cours de l'exécution du script actif. Cette variable est toujours réinitialisée sur 0 au début de l'exécution du script.

Syntaxe :

```
ScriptErrorCount
```

ScriptErrorList

Cette variable d'erreur contient une liste concaténée de toutes les erreurs de script qui se sont produites au cours de la dernière exécution du script. Les erreurs sont séparées par des sauts de ligne.

Syntaxe :

```
ScriptErrorList
```

5 Expressions de script

Vous pouvez utiliser des expressions dans les instructions **LOAD** comme dans les instructions **SELECT**. La syntaxe et les fonctions décrites dans cette section s'appliquent à l'instruction **LOAD** et pas à l'instruction **SELECT**, puisque cette dernière est interprétée par le pilote ODBC et pas par Qlik Sense. Cependant, la plupart des pilotes ODBC sont capables d'interpréter un grand nombre des fonctions décrites ci-dessous.

Les expressions se composent de fonctions, de champs et d'opérateurs, combinés dans une syntaxe.

Toutes les expressions d'un script Qlik Sense renvoient un nombre et/ou une chaîne, selon le cas. Les opérateurs et les fonctions logiques renvoient 0 pour False et -1 pour True. Les conversions de nombres en chaînes et inversement sont implicites. Les opérateurs et les fonctions logiques interprètent 0 comme False et toutes les autres valeurs comme True.

La syntaxe générale d'une expression est la suivante :

Syntaxe générale

Expression	Champs	Opérateur
expression ::= (constant	constant	
expression ::= (constant	fieldref	
expression ::= (constant	operator1 expression	
expression ::= (constant	expression operator2 expression	
expression ::= (constant	function	
expression ::= (constant	(expression))

où :

- **constant** est une chaîne (texte, date ou heure) placée entre guillemets simples ou un nombre. Les constantes sont écrites sans séparateur de milliers et avec un point comme séparateur décimal.
- **fieldref** correspond au nom d'un champ de la table chargée.
- **operator1** est un opérateur unaire (qui agit sur une seule expression, celle qui se trouve à droite).
- **operator2** est un opérateur binaire (qui agit sur deux expressions, une de chaque côté).
- **function ::= fonctionname(parameters)**
- **parameters ::= expression { , expression }**

Le nombre et les types de paramètres ne sont pas arbitraires. Ils dépendent de la fonction utilisée.

Les expressions et les fonctions peuvent ainsi être imbriquées librement ; tant que l'expression renvoie une valeur interprétable, Qlik Sense ne génère pas de messages d'erreur.

6 Expressions de graphique

Une expression (visualisation) de graphique est une combinaison de fonctions, de champs, d'opérateurs mathématiques (+ * / =) et d'autres mesures. Les expressions permettent de traiter les données contenues dans l'application afin de générer un résultat pouvant être affiché dans une visualisation. Leur utilisation ne se limite pas aux mesures. Vous pouvez créer des visualisations plus dynamiques et attrayantes en employant des expressions dans les titres, les sous-titres, les notes de bas de page et même les dimensions.

Autrement dit, au lieu d'utiliser, par exemple, un texte statique comme titre dans une visualisation, il est possible de définir le titre comme une expression dont le résultat change en fonction des sélections effectuées.



Pour obtenir des références détaillées sur les fonctions de script et de graphique, consultez le Syntaxe des scripts et fonctions de graphique.

6.1 Définition de l'étendue d'une agrégation

Il existe généralement deux facteurs qui, ensemble, déterminent les enregistrements utilisés pour définir la valeur d'agrégation dans une expression. Lorsque vous travaillez dans des visualisations, ces facteurs sont les suivants :

- Valeur dimensionnelle (de l'agrégation dans une expression de graphique)
- Sélections

Ensemble, ces facteurs définissent l'étendue de l'agrégation. Dans certaines situations, il peut s'avérer souhaitable de ne pas prendre en compte la sélection et/ou la dimension dans le calcul. Dans les fonctions de graphique, pour ce faire, vous utilisez le qualificateur TOTAL, l'analyse d'ensembles ou une combinaison des deux.

Agrégation : Méthode et description

Méthode	Description
Qualificateur TOTAL	<p>Si vous utilisez le qualificateur total à l'intérieur de votre fonction d'agrégation, la valeur dimensionnelle n'est pas prise en compte.</p> <p>L'agrégation est appliquée à toutes les valeurs de champ possibles.</p> <p>Le qualificateur TOTAL peut être suivi d'une liste d'un ou de plusieurs noms de champ placés entre crochets angulaires. Ces noms de champ doivent constituer un sous-ensemble des variables de dimension du graphique. Dans ce cas, toutes les variables de dimension du graphique sont ignorées lors du calcul, à l'exception de celles figurant dans la liste. Autrement dit, une valeur est renvoyée pour chaque combinaison de valeurs de champ dans les champs de dimension de la liste. Il est par ailleurs possible d'inclure dans la liste des champs qui ne constituent pas une dimension dans un graphique. Cette option peut s'avérer utile dans le cas de dimensions groupées, où les champs de dimension ne sont pas fixes. Si vous listez toutes les variables du groupe, la fonction se déclenche lors de tout changement de niveau hiérarchique.</p>
Analyse d'ensembles	L'utilisation de l'analyse d'ensembles à l'intérieur de l'agrégation remplace la sélection. L'agrégation est appliquée à toutes les valeurs réparties sur les dimensions.
Qualificateur TOTAL et analyse d'ensembles	Si vous utilisez le qualificateur TOTAL et l'analyse d'ensembles à l'intérieur de l'agrégation, la sélection est remplacée et les dimensions ne sont pas prises en compte.
Qualificateur ALL	<p>Si vous utilisez le qualificateur ALL à l'intérieur de l'agrégation, la sélection et les dimensions ne sont pas prises en compte. Il est possible de parvenir au même résultat avec l'instruction d'analyse d'ensembles {1} et le qualificateur TOTAL :</p> <pre>=sum(All Sales)</pre> <pre>=sum({1} Total Sales)</pre>

Exemple : Qualificateur TOTAL

L'exemple suivant illustre la manière dont le qualificateur TOTAL peut servir à calculer une part relative. Supposons que Q2 ait été sélectionné. L'utilisation de TOTAL permet alors de calculer la somme de toutes les valeurs sans tenir compte des dimensions.

Exemple : Qualificateur Total

Year	Quarter	Sum (Amount)	Sum(TOTAL Amount)	Sum(Amount)/Sum(TOTAL Amount)
		3000	3000	100%

Year	Quarter	Sum (Amount)	Sum(TOTAL Amount)	Sum(Amount)/Sum(TOTAL Amount)
2012	Q2	1700	3000	56,7%
2013	Q2	1300	3000	43,3%



Afin d'afficher les nombres sous forme de pourcentage, dans le panneau des propriétés, pour la mesure concernée, sous **Formatage des nombres**, sélectionnez **Nombre**, puis, dans **Formatage**, sélectionnez **Simple** et l'un des formats de %.

Exemple : Analyse d'ensembles

L'exemple suivant illustre l'utilisation de ce type d'analyse en vue d'établir une comparaison entre des ensemble de données avant toute sélection. Supposons que Q2 ait été sélectionné. L'utilisation de l'analyse d'ensembles avec la définition d'ensemble {1} permet de calculer la somme de toutes les valeurs sans tenir compte des sélections, mais en suivant la répartition d'après les dimensions.

Exemple : Analyse d'ensembles

Year	Quarter	Sum(Amount)	Sum({1} Amount)	Sum(Amount)/Sum({1} Amount)
		3000	10800	27,8%
2012	Q1	0	1100	0%
2012	Q3	0	1400	0%
2012	Q4	0	1800	0%
2012	Q2	1700	1700	100%
2013	Q1	0	1000	0%
2013	Q3	0	1100	0%
2013	Q4	0	1400	0%
2013	Q2	1300	1300	100%

Exemple : Qualificateur TOTAL et analyse d'ensembles

L'exemple suivant illustre l'utilisation combinée de l'analyse d'ensembles et du qualificateur TOTAL en vue d'établir une comparaison entre des ensembles de données portant sur la totalité des dimensions et avant toute sélection. Supposons que Q2 ait été sélectionné. L'utilisation de l'analyse d'ensembles avec la définition de l'ensemble {1} et le qualificateur TOTAL permet de calculer la somme de toutes les valeurs sans tenir compte des sélections et des dimensions.

Exemple : Qualificateur TOTAL et analyse d'ensembles

Year	Quarter	Sum (Amount)	Sum({1} TOTAL Amount)	Sum(Amount)/Sum({1} TOTAL Amount)
		3000	10800	27,8%
2012	Q2	1700	10800	15,7%
2013	Q2	1300	10800	12%

Données utilisées dans les exemples :

AggregationScope:

```
LOAD * inline [
```

```
Year Quarter Amount
```

```
2012 Q1 1100
```

```
2012 Q2 1700
```

```
2012 Q3 1400
```

```
2012 Q4 1800
```

```
2013 Q1 1000
```

```
2013 Q2 1300
```

```
2013 Q3 1100
```

```
2013 Q4 1400] (delimiter is ' ');
```

6.2 Analyse d'ensembles

Lorsque vous effectuez une sélection dans une application, vous définissez un sous-ensemble d'enregistrements dans les données. Les fonctions d'agrégation telles que `sum()`, `Max()`, `Min()`, `Avg()` et `count()` sont calculées en fonction de ce sous-ensemble.

En d'autres termes, votre sélection définit l'étendue de l'agrégation ; elle définit l'ensemble d'enregistrements sur lesquels les calculs sont effectués.

L'analyse d'ensembles est une manière de définir une étendue différente de l'ensemble d'enregistrements défini par la sélection active. Cette nouvelle étendue peut également être considérée comme une sélection alternative.

Cela peut s'avérer utile si vous souhaitez comparer la sélection active à une valeur donnée, par exemple, à la valeur de l'an dernier ou à la part de marché mondiale.

Expressions d'ensemble

Les expressions d'ensemble peuvent être utilisées à l'intérieur et à l'extérieur des fonctions d'agrégation et sont encadrées par des accolades.

Exemple : Expression d'ensemble interne

```
sum( {<Year={2021}>} Sales )
```

Exemple : Expression d'ensemble externe


```
{<Year={2021}>} sum(Sales) / Count(distinct Customer)
```

Une expression d'ensemble se compose d'une combinaison des éléments suivants :

- **Identificateurs.** Un identificateur d'ensemble représente une sélection, définie ailleurs. Il représente également un ensemble spécifique d'enregistrements dans les données. Il peut s'agir de la sélection active, d'une sélection d'un favori ou d'une sélection d'un état alternatif. Une expression d'ensemble simple se compose d'un seul identificateur, par exemple le signe dollar, {\$}, qui signifie tous les enregistrements de la sélection active.
Exemples : \$, 1, BookMark1, state2
- **Opérateurs.** Un opérateur d'ensemble peut être utilisé pour créer des unions, des différences ou des intersections entre différents identificateurs d'ensemble. Vous pouvez ainsi créer un sous-ensemble ou un super-ensemble des sélections définies par les identificateurs d'ensemble.
Exemples : +, -, *, /
- **Modificateurs.** Un modificateur d'ensemble peut être ajouté à l'identificateur d'ensemble pour modifier sa sélection. Un modificateur peut également être utilisé indépendamment ; il modifiera alors l'identificateur par défaut. Un modificateur doit être encadré par des crochets angulaires <...>.
Exemples : <Year={2020}>, <Supplier={ACME}>

Les éléments sont combinés pour former des expressions d'ensemble.

Éléments d'une expression d'ensemble



L'expression d'ensemble ci-dessus, par exemple, est créée à partir de l'agrégation `sum(Sales)`.

Le premier opérande renvoie `sales` pour l'année 2021 pour la sélection active, tel qu'indiqué par l'identificateur d'ensemble `$` et le modificateur d'ensemble contenant la sélection de l'année 2021. Le deuxième opérande renvoie `sales` pour `sweden` et ignore la sélection active, tel qu'indiqué par l'identificateur d'ensemble `1`.

Pour finir, l'expression renvoie un ensemble composé des enregistrements qui appartiennent à l'un des deux opérandes d'ensemble, tel qu'indiqué par l'opérateur d'ensemble `+`.

Exemples

Des exemples combinant des éléments d'expression d'ensemble ci-dessus sont disponibles dans les rubriques suivantes :

Ensembles naturels

En règle générale, une expression d'ensemble représente un ensemble d'enregistrements du modèle de données et une sélection qui définit ce sous-ensemble de données. Dans ce cas, l'ensemble est appelé ensemble naturel.

Les identificateurs d'ensemble, avec ou sans modificateurs d'ensemble, représentent toujours des ensembles naturels.

Cependant, une expression d'ensemble qui utilise des opérateurs d'ensemble représente également un sous-ensemble des enregistrements, mais ne peut généralement tout de même pas être décrite via une sélection de valeurs de champ. Une telle expression est un ensemble non naturel.

Par exemple, l'ensemble fourni par $\{1-\$ \}$ ne peut pas toujours être défini par une sélection. Il ne s'agit donc pas d'un ensemble naturel. Cela peut être mis en évidence en chargeant les données suivantes, en les ajoutant à une table, puis en effectuant des sélections via des volets de filtre.

```
Load * Inline
[Dim1, Dim2, Number
A, X, 1
A, Y, 1
B, X, 1
B, Y, 1];
```

Si vous effectuez des sélections pour `Dim1` et pour `Dim2`, vous obtenez la vue indiquée dans le tableau suivant.

Tableau avec des ensembles naturels et non naturels

Dim1	Dim2	Sum({\$} Number)	Sum({1-\$} Number)
Totals		1	3
A	X	1	0
A	Y	0	1
B	X	0	1
B	Y	0	1

L'expression d'ensemble de la première mesure utilise un ensemble naturel : elle correspond à la sélection rendue $\{ \$ \}$.

La deuxième mesure est différente. Elle utilise $\{ 1-\$ \}$. Il n'est pas possible d'effectuer une sélection correspondant à cet ensemble ; il s'agit donc d'un ensemble non naturel.

Cette distinction entraîne un certain nombre de conséquences :

6 Expressions de graphique

- Les modificateurs d'ensemble peuvent être appliqués uniquement à des identificateurs d'ensemble. Ils ne peuvent pas être appliqués à une expression d'ensemble arbitraire. Par exemple, il n'est pas possible d'utiliser une expression d'ensemble telle que :
 $\{ (BM01 * BM02) <Field=\{x,y\} > \}$
 Ici, les parenthèses (rondes) normales impliquent l'évaluation de l'intersection entre BM01 et BM02 avant l'application du modificateur d'ensemble. Cela est dû au fait qu'il n'existe aucun ensemble d'éléments susceptible d'être modifié.
- Vous ne pouvez pas utiliser des ensembles non naturels à l'intérieur des fonctions d'élément P() et E(). Ces fonctions renvoient un ensemble d'éléments, mais il n'est pas possible de déduire l'ensemble d'éléments d'un ensemble non naturel.
- Une mesure utilisant un ensemble non naturel ne peut pas toujours être attribuée à la valeur dimensionnelle appropriée si le modèle de données contient de nombreuses tables. Par exemple, dans le graphique suivant, certains chiffres des ventes exclus sont attribués à la valeur Country correcte, tandis que d'autres ont la valeur NULL pour Country.
Graphique avec un ensemble non naturel

ProductCategory	Country	Values	
		Sum({\$} Sales)	Sum({1-\$} Sales)
Baby Clothes		127791.28	0
Children's Clothes		0	81681.54
Men's Clothes		0	140987.45
Men's Footwear		0	232747.44
Sportswear		0	270272.76
Swimwear		0	29548.6
Women's Clothes		0	649348.5
Women's Footwear		0	140654.44
-		0	131935.86
Belgium		0	1005.02
Germany		0	773.3
Portugal		0	1279.74

Le fait que l'affectation soit effectuée correctement ou non dépend du modèle de données. Dans ce cas, le chiffre ne peut pas être affecté s'il correspond à un pays exclu de la sélection.

Identificateur	Description
1	Représente l'ensemble complet de tous les enregistrements dans l'application, indépendamment des sélections effectuées.
\$	Représente les enregistrements de la sélection active. L'expression d'ensemble {\$} revient donc à ne pas définir d'expression.
\$1	Représente la sélection précédente. \$2 représente l'avant-dernière sélection, et ainsi de suite.

Identificateur	Description
\$_1	Représente la sélection suivante (prochaine). \$_2 représente la sélection suivante sauf une, et ainsi de suite.
BM01	Vous pouvez utiliser n'importe quel ID ou nom de favori.
MyAltState	Vous pouvez référencer les sélections effectuées dans un état alternatif par le nom de cet état.

Exemple	Résultat
sum ({1} Sales)	Renvoie le total des ventes pour l'application en ignorant les sélections, mais pas la dimension.
sum ({\$} Sales)	Renvoie les ventes pour la sélection active, ce qui équivaut à sum(Sales).
sum ({\$1} Sales)	Renvoie les ventes pour la sélection précédente.
sum ({BM01} Sales)	Renvoie les ventes pour le favori intitulé <i>BM01</i>

Exemple	Résultat
sum({\$<OrderDate = DeliveryDate>} Sales)	Renvoie les ventes pour la sélection active, où OrderDate = DeliveryDate.
sum({1<Region = {US}>} Sales)	Renvoie les ventes pour la région USA sans tenir compte de la sélection active.
sum({\$<Region = >} Sales)	Renvoie les ventes pour la sélection en ayant supprimé la sélection effectuée dans 'Region'.
sum({<Region = >} Sales)	Renvoie les mêmes résultats que l'exemple ci-dessus. Lorsque l'ensemble à modifier est omis, la fonction utilise \$.
sum({\$<Year={2000}, Region="{U*}">} Sales)	Renvoie les ventes pour la sélection active, mais en utilisant de nouvelles sélections dans les champs <i>Year</i> et <i>Region</i> .

Identificateurs d'ensemble

Un identificateur d'ensemble représente un ensemble d'enregistrements dans les données ; soit toutes les données, soit un sous-ensemble d'entre elles. Il s'agit de l'ensemble d'enregistrements défini par une sélection. Il peut s'agir de la sélection active, de toutes les données (pas de sélection), d'une sélection d'un favori ou d'une sélection d'un état alternatif.

6 Expressions de graphique

Dans l'exemple `sum({$<Year = {2009}>} sales)`, l'identificateur est le signe dollar : \$. Cela représente la sélection active. Cela représente également tous les enregistrements possibles. Cet ensemble peut ensuite être altéré par la partie modificateur de l'expression d'ensemble : la sélection 2009 de `Year` est ajoutée.

L'identificateur d'ensemble \$ revient à n'indiquer aucun identificateur d'ensemble. Par exemple, dans l'exemple ci-dessus, l'expression `sum({$<Year = {2009}>} sales)` est équivalente à `sum({<Year = {2009}>} sales)`.

Dans une expression d'ensemble plus complexe, il est possible d'utiliser ensemble deux identificateurs avec un opérateur pour former une union, une différence ou une intersection des deux ensembles d'enregistrements.

Le tableau suivant illustre quelques identificateurs courants.

Exemples présentant des identificateurs courants

Identificateur	Description
1	Représente l'ensemble complet de tous les enregistrements de l'application, indépendamment des sélections effectuées.
\$ (ou aucun identificateur d'ensemble)	Représente les enregistrements de la sélection active dans l'état par défaut. L'expression d'ensemble {\$} revient donc généralement à ne pas définir d'expression d'ensemble.
\$1	Représente la sélection précédente dans l'état par défaut. \$2 représente la sélection précédant la sélection précédente, etc.
\$_1	Représente la sélection suivante. \$_2 représente la sélection suivant la sélection suivante, etc.
BM01	Vous pouvez utiliser n'importe quel ID ou nom de favori.
AltState	Vous pouvez référencer un état alternatif par le nom de son état.
AltState::BM01	Un favori contient les sélections de tous les états, et vous pouvez référencer un favori spécifique en qualifiant le nom du favori.

Le tableau suivant illustre des exemples présentant différents identificateurs.

Exemples présentant différents identificateurs

Exemple	Résultat
<code>sum({1} sales)</code>	Revoit le total des ventes de l'application en ignorant les sélections, mais pas la dimension.
<code>sum({\$} sales)</code>	Revoit les ventes pour la sélection active, ce qui équivaut à <code>sum(sales)</code> .
<code>sum({\$1} sales)</code>	Revoit les ventes pour la sélection précédente.
<code>sum({BM01} sales)</code>	Revoit les ventes pour le favori intitulé BM01.

Opérateurs d'ensemble

Les opérateurs d'ensemble permettent d'inclure, d'exclure ou d'intersecter des ensembles de données. Tous les opérateurs utilisent les ensembles comme opérandes et renvoient un ensemble pour résultat.

Vous pouvez utiliser des opérateurs d'ensemble dans deux situations différentes :

- Pour effectuer une opération d'ensemble sur des identificateurs d'ensemble représentant des ensembles d'enregistrements dans des données.
- Pour effectuer une opération d'ensemble sur les ensembles d'éléments, sur les valeurs de champ ou à l'intérieur d'un modificateur d'ensemble.

Le tableau suivant illustre les opérateurs qui peuvent être utilisés dans des expressions d'ensemble.

Opérateurs

Opérateur	Description
+	Union. Cette opération binaire renvoie un ensemble composé des enregistrements ou des éléments appartenant à l'un ou l'autre des deux opérandes d'ensemble.
-	Exclusion. Cette opération binaire renvoie un ensemble composé des enregistrements ou des éléments appartenant au premier opérande d'ensemble, mais pas à l'autre opérande d'ensemble des deux opérandes d'ensemble. Lorsqu'il est utilisé en tant qu'opérateur unaire, il renvoie un ensemble complémentaire.
*	Intersection. Cette opération binaire renvoie un ensemble composé des enregistrements ou des éléments appartenant aux deux opérandes d'ensemble.
/	Différence symétrique (XOR). Cette opération binaire renvoie un ensemble composé des enregistrements ou des éléments appartenant à l'un ou à l'autre des deux opérandes d'ensemble, mais pas aux deux.

Le tableau suivant illustre des exemples comportant des opérateurs.

Exemples comportant des opérateurs

Exemple	Résultat
<code>sum ({1-\$} sales)</code>	Renvoie les ventes pour tous les éléments exclus par la sélection active.
<code>sum ({*\$BM01} sales)</code>	Renvoie les ventes de l'intersection entre la sélection et le favori #160;BM01.
<code>sum ({-(\$+BM01)} sales)</code>	Renvoie les ventes exclues par la sélection et le favori BM01.
<code>sum ({\$<Year={2009}>+1<Country={'sweden'}>} sales)</code>	Renvoie les ventes de l'année 2009 associées aux sélections actives et ajoute l'ensemble de données complet associé au pays sweden pour

Exemple	Résultat
	toutes les années.
<code>Sum ({\$<Country= {"S*"}+{"*land"}>} Sales)</code>	Renvoie les ventes (sales) des pays qui commencent par un s ou qui se terminent par land.

Modificateurs d'ensemble

Les expressions d'ensemble sont utilisées pour définir l'étendue d'un calcul. La partie centrale de l'expression d'ensemble est le modificateur d'ensemble qui spécifie une sélection. Cela est utilisé pour modifier la sélection de l'utilisateur, ou la sélection de l'identificateur d'ensemble, et le résultat définit une nouvelle étendue pour le calcul.

Le modificateur d'ensemble se compose d'un ou de plusieurs noms de champ, chacun suivi d'une sélection devant être effectuée dans le champ. Le modificateur est encadré par des crochets angulaires : < >

Par exemple :

- `Sum ({$<Year = {2015}>} Sales)`
- `Count ({1<Country = {Germany}>} distinct OrderID)`
- `Sum ({$<Year = {2015}, Country = {Germany}>} Sales)`

Ensembles d'éléments

Un ensemble d'éléments peut être défini via les éléments suivants :

- Une liste de valeurs
- Une recherche
- Une référence à un autre champ
- Une fonction d'ensemble

Si la définition de l'ensemble d'éléments est omise, le modificateur d'ensemble efface toute sélection de ce champ. Par exemple :

```
sum( {$<Year = >} Sales )
```

Exemples : Expressions de graphique pour modificateurs d'ensemble basés sur des ensembles d'éléments

Exemples - expressions de graphique

Script de chargement

Chargez les données suivantes sous forme de chargement inline dans l'éditeur de chargement de données pour créer les exemples d'expression de graphique ci-dessous.

MyTable:

```
Load * Inline [
Country, Year, Sales
Argentina, 2014, 66295.03
Argentina, 2015, 140037.89
Austria, 2014, 54166.09
Austria, 2015, 182739.87
Belgium, 2014, 182766.87
Belgium, 2015, 178042.33
Brazil, 2014, 174492.67
Brazil, 2015, 2104.22
Canada, 2014, 101801.33
Canada, 2015, 40288.25
Denmark, 2014, 45273.25
Denmark, 2015, 106938.41
Finland, 2014, 107565.55
Finland, 2015, 30583.44
France, 2014, 115644.26
France, 2015, 30696.98
Germany, 2014, 8775.18
Germany, 2015, 77185.68
];
```

Expressions de graphique

Créez une table dans une feuille Qlik Sense avec les expressions de graphique suivantes.

Tableau - modificateurs d'ensemble basés sur des ensembles d'éléments

Country	Sum(Sales)	Sum ({1<Country= {Belgium}>} Sales)	Sum ({1<Country= {"*A*"}>} Sales)	Sum ({1<Country= {"A*"}>} Sales)	Sum ({1<Year= {\$(=Max (Year))}>} Sales)
Totaux	1645397.3	360809.2	1284588.1	443238.88	788617.07
Argentine	206332.92	0	206332.92	206332.92	140037.89
Autriche	236905.96	0	236905.96	236905.96	182739.87
Belgique	360809.2	360809.2	0	0	178042.33
Brésil	176596.89	0	176596.89	0	2104.22
Canada	142089.58	0	142089.58	0	40288.25
Danemark	152211.66	0	152211.66	0	106938.41
Finlande	138148.99	0	138148.99	0	30583.44
FRANCE	146341.24	0	146341.24	0	30696.98
Allemagne	85960.86	0	85960.86	0	77185.68

Explication

- Dimensions :
 - Country
- Mesures :
 - Sum(Sales)
somme sales sans expression d'ensemble.
 - Sum({1<Country={Belgium}>}Sales)
Sélectionne Belgium, puis la somme correspondante sales.
 - Sum({1<Country={"*A*"}>}Sales)
Sélectionne tous les pays qui contiennent un A, puis la somme correspondante sales.
 - Sum({1<Country={"A*"}>}Sales)
Sélectionne tous les pays qui commencent par un A, puis la somme correspondante sales.
 - Sum({1<Year={\$(=Max(Year))}>}Sales)
Calculez Max(Year), qui est 2015, puis la somme correspondante sales.

Modificateurs d'ensemble basés sur des ensembles d'éléments

Country	Sum (Sales)	Sum({1<Country = {Belgium}>} Sales)	Sum({1<Country = {"*A*"}>} Sales)	Sum({1<Country = {"A*"}>} Sales)	Sum({1<Year = {\$(=Max(Year))}>} Sales)
Totals	1645397.3	360809.2	1284588.1	443238.88	788617.07
Argentina	206332.92	0	206332.92	206332.92	140037.89
Austria	236905.96	0	236905.96	236905.96	182739.87
Belgium	360809.2	360809.2	0	0	178042.33
Brazil	176596.89	0	176596.89	0	2104.22
Canada	142089.58	0	142089.58	0	40288.25
Denmark	152211.66	0	152211.66	0	106938.41
Finland	138148.99	0	138148.99	0	30583.44
France	146341.24	0	146341.24	0	30696.98
Germany	85960.86	0	85960.86	0	77185.68

Valeurs répertoriées

L'exemple d'ensemble d'éléments le plus courant est celui basé sur une liste de valeurs de champ entre accolades. Par exemple :

- {\${<Country = {Canada, Germany, Singapore}>}}
- {\${<Year = {2015, 2016}>}}

Les accolades internes définissent l'ensemble d'éléments. Les valeurs individuelles sont séparées par des virgules.

Guillemets et sensibilité à la casse

Si les valeurs contiennent des espaces ou des caractères spéciaux, elles doivent être encadrées par des guillemets. Les guillemets simples seront une correspondance littérale sensible à la casse à une seule valeur de champ. Les guillemets doubles impliquent une correspondance non sensible à la casse à une ou plusieurs valeurs de champ. Par exemple :

- `<Country = {'New Zealand'}>`
Correspond uniquement à `New Zealand`.
- `<Country = {"New Zealand"}>`
Correspond à `New Zealand`, à `NEW ZEALAND` et à `new zealand`.

Les dates doivent être encadrées par des guillemets et utiliser le format de date du champ en question. Par exemple :

- `<ISO_Date = {'2021-12-31'}>`
- `<US_Date = {'12/31/2021'}>`
- `<UK_Date = {'31/12/2021'}>`

Les guillemets doubles peuvent être remplacés par des crochets ou par des accents graves.

Recherches

Il est également possible de créer des ensembles d'éléments via des recherches. Par exemple :

- `<Country = {"C*"}>`
- `<Ingredient = {"*garlic*"}>`
- `<Year = {">2015"}>`
- `<Date = {">12/31/2015"}>`

Il est possible d'utiliser des caractères génériques dans les recherches de texte : un astérisque (*) représente n'importe quel nombre de caractères, tandis qu'un point d'interrogation (?) représente un seul caractère. Les opérateurs relationnels peuvent être utilisés pour définir des recherches numériques.

Pour les recherches, vous devez toujours utiliser des guillemets doubles. Les recherches ne sont pas sensibles à la casse des caractères.

Expansions dollar

Les expansions dollar sont nécessaires si vous souhaitez utiliser un calcul à l'intérieur de votre ensemble d'éléments. Par exemple, si vous souhaitez examiner uniquement la dernière année possible, vous pouvez utiliser :

```
<Year = {$(=Max(Year))}>
```

Valeurs sélectionnées dans d'autres champs

Les modificateurs peuvent être basés sur les valeurs sélectionnées d'un autre champ. Par exemple :

```
<OrderDate = DeliveryDate>
```

Ce modificateur récupère les valeurs sélectionnées à partir de `deliveryDate` pour les appliquer en tant que sélection à `orderDate`. Si vous disposez de nombreuses valeurs distinctes (plus de deux cents), cette opération est déconseillée, car elle mobilise énormément les ressources du processeur.

Fonctions d'un ensemble d'éléments

Un ensemble d'éléments peut également être basé sur les fonctions d'ensemble `P()` (valeurs possibles) et `E()` (valeurs exclues).

Par exemple, si vous souhaitez sélectionner les pays dans lesquels le produit `cap` a été vendu, vous pouvez utiliser :

```
<Country = P({1<Product={Cap}>} Country)>
```

De même, si vous souhaitez sélectionner les pays dans lesquels le produit `cap` n'a pas été vendu, vous pouvez utiliser :

```
<Country = E({1<Product={Cap}>} Country)>
```

Modificateurs d'ensemble associés à des recherches

Vous pouvez créer des ensembles d'éléments via des recherches avec des modificateurs d'ensemble.

Par exemple :

- `<Country = {"C*"}`
- `<Year = {">2015"}`
- `<Ingredient = {"*garlic*"}`

Les recherches doivent toujours être encadrées par des guillemets doubles, des crochets ou des accents graves. Vous pouvez utiliser une liste avec un mélange de chaînes littérales (guillemets simples) et de recherches (guillemets doubles). Par exemple :

```
<Product = {'Nut', "*Bolt", washer}>
```

Recherches de texte

Les caractères génériques et d'autres symboles peuvent être utilisés dans les recherches de texte :

- Un astérisque (*) représentera n'importe quel nombre de caractères.
- Un point d'interrogation (?) représentera un seul caractère.
- Un accent circonflexe (^) marquera le début d'un mot.

Par exemple :

- `<Country = {"C*", "*land"}`
Correspond à tous les pays commençant par un `c` ou se terminant par `land`.
- `<Country = {"*^z*"}`
Cela correspondra à tous les pays contenant un terme qui commence par un `z`, par exemple, `New Zealand`.

Recherches numériques

Vous pouvez effectuer des recherches numériques via les opérateurs relationnels suivants : >, >=, < et <=.

Une recherche numérique commence toujours par un de ces opérateurs. Par exemple :

- `<Year = {">2015"}>`
Correspond à 2016 et aux années suivantes.
- `<Date = {">=1/1/2015<1/1/2016"}>`
Correspond à toutes les dates de 2015. Notez la syntaxe pour décrire une plage temporelle entre deux dates. Le format de date doit correspondre au format de date du champ en question.

Recherches par expression

Pour effectuer des recherches plus poussées, vous pouvez utiliser des recherches par expression. Une agrégation est alors évaluée pour chaque valeur de champ du champ de recherche. Toutes les valeurs pour lesquelles l'expression recherchée renvoie true sont sélectionnées.

Une recherche par expression commence toujours par un signe égal : =

Par exemple :

```
<Customer = {"=Sum(Sales)>1000"}>
```

Cela renverra tous les clients avec une valeur sales supérieure à 1 000. `sum(Sales)` est calculé en fonction de la sélection active. Cela signifie que si vous avez une sélection dans un autre champ, par exemple, dans le champ `Product`, vous obtiendrez les clients qui ont rempli la condition sales pour les produits sélectionnés uniquement.

Si vous souhaitez que la condition soit indépendante de la sélection, vous devez utiliser `set analysis` (analyse d'ensembles) à l'intérieur de la chaîne de recherche. Par exemple :

```
<Customer = {"=Sum({1} Sales)>1000"}>
```

Les expressions après le signe égal seront interprétées comme une valeur booléenne. Cela signifie que si elles sont évaluées sur autre chose, n'importe quel valeur différente de zéro sera interprétée comme true, tandis que zéro et les chaînes seront interprétés comme false.

Guillemets

Lorsque les chaînes de recherche contiennent des espaces ou des caractères spéciaux, utilisez des guillemets. Les guillemets simples impliquent une correspondance littérale sensible à la casse à une seule valeur de champ. Les guillemets doubles impliquent une recherche non sensible à la casse correspondant potentiellement à plusieurs valeurs de champ.

Par exemple :

- `<Country = {'New Zealand'}>`
Correspond uniquement à `New Zealand`.
- `<Country = {"New Zealand"}>`
Correspond à `New Zealand`, à `NEW ZEALAND` et à `new zealand`.

Les guillemets doubles peuvent être remplacés par des crochets ou par des accents graves.



Dans les versions précédentes de Qlik Sense, il n'existait pas de distinction entre les guillemets simples et les guillemets doubles, et toutes les chaînes entre guillemets étaient traitées comme des recherches. Afin de garantir la compatibilité avec les anciennes versions, les applications créées dans des versions antérieures de Qlik Sense continueront à fonctionner de la même manière qu'auparavant. Les applications créées avec Qlik Sense November 2017 ou une version ultérieure respecteront la différence entre les deux types de guillemets.

Exemples : Expressions de graphique pour modificateurs d'ensemble associés à des recherches

Exemples - expressions de graphique

Script de chargement

Chargez les données suivantes sous forme de chargement inline dans l'éditeur de chargement de données pour créer les exemples d'expression de graphique ci-dessous.

```
MyTable:
Load
Year(Date) as Year,
Date#(Date, 'YYYY-MM-DD') as ISO_Date,
Date(Date#(Date, 'YYYY-MM-DD'), 'M/D/YYYY') as US_Date,
Country, Product, Amount
Inline
[Date, Country, Product, Amount
2018-02-20, Canada, washer, 6
2018-07-08, Germany, Anchor bolt, 10
2018-07-14, Germany, Anchor bolt, 3
2018-08-31, France, Nut, 2
2018-09-02, Czech Republic, Bolt, 1
2019-02-11, Czech Republic, Bolt, 3
2019-07-31, Czech Republic, washer, 6
2020-03-13, France, Anchor bolt, 1
2020-07-12, Canada, Anchor bolt, 8
2020-09-16, France, washer, 1];
```

Exemple 1 : Expressions de graphique associées à des recherches de texte

Créez une table dans une feuille Qlik Sense avec les expressions de graphique suivantes.

6 Expressions de graphique


Tableau - modificateurs d'ensemble associés à des recherches de texte

Country	Sum (Amount)	Sum({<Country="C*">} Amount)	Sum({<Country="**R*">} Amount)	Sum({<Product="*bolt*">} Amount)
Totaux	41	24	10	26
Canada	14	14	0	8
République tchèque	10	10	10	4
FRANCE	4	0	0	1
Allemagne	13	0	0	13

Explication

- Dimensions :
 - Country
- Mesures :
 - Sum(Amount)
somme Amount sans expression d'ensemble.
 - Sum({<Country="C*">} Amount)
Somme Amount de tous les pays qui commencent par un c tels que canada et czech Republic.
 - Sum({<Country="**R*">} Amount)
Somme Amount de tous les pays contenant un terme qui commence par un R tels que Czech Republic.
 - Sum({<Product="*bolt*">} Amount)
Somme Amount de tous les produits qui contiennent la chaîne bolt tels que bolt et Anchor bolt.

Modificateurs d'ensemble associés à des recherches de texte



Country	Sum (Amount)	Sum({<Country="C*">} Amount)	Sum({<Country="**R*">} Amount)	Sum({<Product="*bolt*">} Amount)
Totals	41	24	10	26
Canada	14	14	0	8
Czech Republic	10	10	10	4
France	4	0	0	1
Germany	13	0	0	13

Exemple 2 : Expressions de graphique associées à des recherches numériques

Créez une table dans une feuille Qlik Sense avec les expressions de graphique suivantes.

Tableau - modificateurs d'ensemble associés à des recherches numériques

Country	Sum (Amount)	Sum({<Year={ ">2019">} Amount)	Sum({<ISO_Date={ ">=2019-07-01">} Amount)	Sum({<US_Date={ ">=4/1/2018<=12/31/2018">} Amount)
Totaux	41	10	16	16
Canada	14	8	8	0
République tchèque	10	0	6	1
FRANCE	4	2	2	2
Allemagne	13	0	0	13

Explication

- Dimensions :
 - Country
- Mesures :
 - Sum(Amount)
somme Amount sans expression d'ensemble.
 - Sum({<Year={ ">2019">} Amount)
Somme Amount de toutes les années après 2019.
 - Sum({<ISO_Date={ ">=2019-07-01">} Amount)
Somme Amount de toutes les dates le ou après le 2019-07-01. Le format de la date de la recherche doit correspondre au format du champ.
 - Sum({<US_Date={ ">=4/1/2018<=12/31/2018">} Amount)
Somme Amount de toutes les dates du 4/1/2018 au 12/31/2018, y compris les dates de début et de fin. Le format des dates de la recherche doit correspondre au format du champ.

Modificateurs d'ensemble associés à des recherches numériques

My new sheet

Country	Sum (Amount)	Sum({<Year={ ">2019">} Amount)	Sum({<ISO_Date={ ">=2019-07-01">} Amount)	Sum({<US_Date={ ">=4/1/2018<=12/31/2018">} Amount)
Totals	41	10	16	16
Canada	14	8	8	0
Czech Republic	10	0	6	1
France	4	2	2	2
Germany	13	0	0	13

Exemple 3 : Expressions de graphique associées à des recherches par expression

Créez une table dans une feuille Qlik Sense avec les expressions de graphique suivantes.

Table - Set modifiers with expression searches

Country	Sum (Amount)	Sum({<Country={\"=Sum(Amount)>10\"}>} Amount)	Sum({<Country={\"=Count(distinct Product)=1\"}>} Amount)	Sum({<Product={\"=Count(Amount)>3\"}>} Amount)
Totals	41	27	13	22
Canada	14	14	0	8
Czech Republic	10	0	0	0
France	4	0	0	1
Germany	13	13	13	13

Explication

- Dimensions :
 - Country
- Mesures :
 - Sum(Amount)
somme Amount sans expression d'ensemble.
 - Sum({<Country={\"=Sum(Amount)>10\"}>} Amount)
Somme Amount de tous les pays qui ont une somme agrégée de Amount supérieure à 10.
 - Sum({<Country={\"=Count(distinct Product)=1\"}>} Amount)
Somme Amount de tous les pays associés à exactement un produit distinct.
 - Sum({<Product={\"=Count(Amount)>3\"}>} Amount)
Somme Amount de tous les pays qui ont plus de trois transactions dans les données.

Modificateurs d'ensemble associés à des recherches par expression

My new sheet

Country	Q	Sum (Amount)	Sum({<Country={\"=Sum(Amount)>10\"}>} Amount)	Sum({<Country={\"=Count(distinct Product)=1\"}>} Amount)	Sum({<Product={\"=Count(Amount)>3\"}>} Amount)
Totals		41	27	13	22
Canada		14	14	0	8
Czech Republic		10	0	0	0
France		4	0	0	1
Germany		13	13	13	13

Exemples	Résultats
sum({\$-1<Product = {"*Internal*", "*Domestic*"}>} Sales)	Renvoie les ventes pour la sélection active, à l'exclusion des transactions relatives aux produits dont le nom contient la chaîne « Internal » ou « Domestic ».
sum({\$<Customer = {"=Sum({1<Year = {2007}>} Sales) > 1000000"}>} Sales)	Renvoie les ventes pour la sélection active, mais avec une nouvelle sélection dans le champ Customer : seuls les clients dont le total des ventes était supérieur à 1 000 000 pour l'année 2007 sont retenus.

Modificateurs d'ensemble associés à des expansions de \$

Les expansions de signe dollar sont des constructions qui sont calculées avant l'analyse et l'évaluation de l'expression. Le résultat est ensuite injecté dans l'expression au lieu de \$(...). Le calcul de l'expression est alors effectué via le résultat de l'expansion dollar.

L'éditeur d'expression affiche un aperçu de l'expansion dollar afin de vous permettre de vérifier par rapport à quoi votre expansion de signe dollar est évaluée.

Aperçu de l'expansion de signe dollar dans l'éditeur d'expression



Utilisez des expansions de signe dollar si vous souhaitez utiliser un calcul à l'intérieur de votre ensemble d'éléments.

Par exemple, si vous souhaitez examiner uniquement la dernière année possible, vous pouvez utiliser la construction suivante :

```
<Year = {$ (=Max (Year))}>
```

Max (Year) est calculé en premier, et le résultat est injecté dans l'expression au lieu de \$(...).

Le résultat après l'expansion dollar sera une expression telle que la suivante :

```
<Year = {2021}>
```


L'expression à l'intérieur de l'expansion dollar est calculée en fonction de la sélection active. Cela signifie que si vous avez une sélection dans un autre champ, le résultat de l'expression en sera affecté.

Si vous souhaitez que le calcul soit indépendant de la sélection, utilisez set analysis (analyse d'ensembles) à l'intérieur de l'expansion dollar. Par exemple :

```
<Year = {$(=Max({1} Year))}>
```

Strings (Chaînes)

Pour que l'expansion dollar aboutisse à une chaîne, vous devez appliquer les règles normales en matière de guillemets. Par exemple :

```
<Country = {'$(=FirstSortedValue(Country,Date))'}>
```

Le résultat après l'expansion dollar sera une expression telle que la suivante :

```
<Country = {'New Zealand'}>
```

Si vous n'utilisez pas les guillemets, vous obtiendrez une erreur de syntaxe.

Numbers (Nombres)

Si vous souhaitez que l'expansion dollar aboutisse à un nombre, assurez-vous que l'expansion a le même format que le champ. Cela signifie que vous devez parfois encadrer l'expression par une fonction de formatage.

Par exemple :

```
<Amount = {$(=Num(Max(Amount), '###0.00'))}>
```

Le résultat après l'expansion dollar sera une expression telle que la suivante :

```
<Amount = {12362.00}>
```

Utilisez un dièse pour forcer l'expansion à toujours utiliser un point décimal et aucun séparateur de milliers. Par exemple :

```
<Amount = {$(#=Max(Amount))}>
```

Dates

Si vous souhaitez que l'expansion dollar aboutisse à une date, assurez-vous que le format de l'expansion est correct. Cela signifie que vous devez parfois encadrer l'expression par une fonction de formatage.

Par exemple :

```
<Date = {'$(=Date(Max(Date)))'}>
```

Le résultat après l'expansion dollar sera une expression telle que la suivante :

```
<Date = {'12/31/2015'}>
```

Tout comme avec les chaînes, vous devez utiliser les guillemets corrects.

Un cas d'utilisation courant consiste à vouloir limiter le calcul au dernier mois (ou à la dernière année). Dans ce cas, vous pouvez utiliser une recherche numérique en combinaison avec la fonction `AddMonths()`.

Par exemple :

```
<Date = {">=$(=AddMonths(Today(), -1))"}>
```

Le résultat après l'expansion dollar sera une expression telle que la suivante :

```
<Date = {">=9/31/2021"}>
```

Cela sélectionnera tous les événements qui se sont produits le dernier mois.

Exemple : Expressions de graphique pour modificateurs d'ensemble associés à des expansions de signe dollar

Exemple - expressions de graphique

Script de chargement

Chargez les données suivantes sous forme de chargement inline dans l'éditeur de chargement de données pour créer les exemples d'expression de graphique ci-dessous.

```
Let vToday = Today();
MyTable:
Load
Year(Date) as Year,
Date#(Date, 'YYYY-MM-DD') as ISO_Date,
Date(Date#(Date, 'YYYY-MM-DD'), 'M/D/YYYY') as US_Date,
Country, Product, Amount
Inline
[Date, Country, Product, Amount
2018-02-20, Canada, washer, 6
2018-07-08, Germany, Anchor bolt, 10
2018-07-14, Germany, Anchor bolt, 3
2018-08-31, France, Nut, 2
2018-09-02, Czech Republic, Bolt, 1
2019-02-11, Czech Republic, Bolt, 3
2019-07-31, Czech Republic, washer, 6
2020-03-13, France, Anchor bolt, 1
2020-07-12, Canada, Anchor bolt, 8
2021-10-15, France, washer, 1];
```

Expressions de graphique associées à des expansions de signe dollar

Créez une table dans une feuille Qlik Sense avec les expressions de graphique suivantes.

Tableau - modificateurs d'ensemble associés à des expansions \$

Country	Sum (Amount)	Sum({<US_Date={ '\$(vToday)' }>} Amount)	Sum({<ISO_Date={ '\$(=Date(Min(ISO_Date), 'YYYY-MM-DD'))' }>} Amount)	Sum({<US_Date={ '>= \$(=AddYears(Max(US_Date), -1))' }>} Amount)
Totaux	41	1	6	1
Canada	14	0	6	0
République tchèque	10	0	0	0
FRANCE	4	1	0	1
Allemagne	13	0	0	0

Explication

- Dimensions :
 - Country
- Mesures :
 - Sum(Amount)
somme Amount sans expression d'ensemble.
 - Sum({<US_Date={ '\$(vToday)' }>} Amount)
Somme Amount de tous les enregistrements dans lesquels la date us_date est la même que dans la variable vToday.
 - Sum({<ISO_Date={ '\$(=Date(Min(ISO_Date), 'YYYY-MM-DD'))' }>} Amount)
Somme Amount de tous les enregistrements dans lesquels la date iso_date est la même que la première valeur iso_date possible (la plus antérieure). La fonction date() est nécessaire pour garantir que le format de la date correspond à celui du champ.
 - Sum({<US_Date={ '>= \$(=AddYears(Max(US_Date), -1))' }>} Amount)
Somme Amount de tous les enregistrements qui contiennent une valeur us_date après ou à la date une année avant la dernière date us_date possible (la plus récente). La fonction AddYears() renverra une date au format spécifié par la variable dateFormat, et ce format doit correspondre au format du champ us_date.

Modificateurs d'ensemble associés à des expansions de \$

My new sheet

Country	Sum (Amount)	Sum({<US_Date=[vToday]>} Amount)	Sum({<ISO_Date=[Date(Min(ISO_Date),YYYY-MM-DD)]>} Amount)	Sum({<US_Date=[AddYears(Max(US_Date),-1)]>} Amount)
Totals	41	1	6	1
Canada	14	0	6	0
Czech Republic	10	0	0	0
France	4	1	0	1
Germany	13	0	0	0

Exemples	Résultats
sum({\$<Year = {\$(#vLastYear)}>} Sales)	Renvoie les ventes pour l'année précédente par rapport à la sélection active. Dans cet exemple, une variable vLastYear contenant l'année en question est utilisée dans une expansion de \$.
sum({\$<Year = {\$(#=Only(Year)-1)}>} Sales)	Renvoie les ventes pour l'année précédente par rapport à la sélection active. Dans cet exemple, l'expansion de dollar sert à calculer l'année précédente.

Modificateurs d'ensemble associés à des opérateurs d'ensemble

Les opérateurs d'ensemble permettent d'inclure, d'exclure ou d'intersecter différents ensembles d'éléments. Ils combinent les différentes méthodes pour définir des ensembles d'éléments.

Les opérateurs sont les mêmes que ceux utilisés pour les identificateurs d'ensemble.

Opérateurs

Opérateur	Description
+	Union. Cette opération binaire renvoie un ensemble composé des enregistrements ou des éléments appartenant à l'un ou l'autre des deux opérandes d'ensemble.
-	Exclusion. Cette opération binaire renvoie un ensemble composé des enregistrements ou des éléments appartenant au premier opérande d'ensemble, mais pas à l'autre opérande d'ensemble des deux opérandes d'ensemble. Lorsqu'il est utilisé en tant qu'opérateur unaire, il renvoie un ensemble complémentaire.
*	Intersection. Cette opération binaire renvoie un ensemble composé des enregistrements ou des éléments appartenant aux deux opérandes d'ensemble.
/	Différence symétrique (xor). Cette opération binaire renvoie un ensemble composé des enregistrements ou des éléments appartenant à l'un ou à l'autre des deux opérandes d'ensemble, mais pas aux deux.

Par exemple, les deux modificateurs suivants définissent le même ensemble de valeurs de champ :

- `<Year = {1997, "20*"}>`
- `<Year = {1997} + {"20*"}>`

Les deux expressions sélectionnent 1997 et les années qui commencent par 20. En d'autres termes, il s'agit de l'union des deux conditions.

Les opérateurs d'ensemble permettent également des définitions plus complexes. Par exemple :

```
<Year = {1997, "20*"} - {2000}>
```

Cette expression sélectionnera les mêmes années que celles ci-dessus, mais, en plus, elle exclura l'année 2000.

Exemples : Expressions de graphique pour modificateurs d'ensemble associés à des opérateurs d'ensemble

Exemples - expressions de graphique

Script de chargement

Chargez les données suivantes sous forme de chargement inline dans l'éditeur de chargement de données pour créer les exemples d'expression de graphique ci-dessous.

```
MyTable:
Load
Year(Date) as Year,
Date#(Date, 'YYYY-MM-DD') as ISO_Date,
Date(Date#(Date, 'YYYY-MM-DD'), 'M/D/YYYY') as US_Date,
Country, Product, Amount
Inline
[Date, Country, Product, Amount
2018-02-20, Canada, washer, 6
2018-07-08, Germany, Anchor bolt, 10
2018-07-14, Germany, Anchor bolt, 3
2018-08-31, France, Nut, 2
2018-09-02, Czech Republic, Bolt, 1
2019-02-11, Czech Republic, Bolt, 3
2019-07-31, Czech Republic, Washer, 6
2020-03-13, France, Anchor bolt, 1
2020-07-12, Canada, Anchor bolt, 8
2020-09-16, France, washer, 1];
```

Expressions de graphique

Créez une table dans une feuille Qlik Sense avec les expressions de graphique suivantes.

Tableau - modificateurs d'ensemble associés à des opérateurs d'ensemble

Country	Sum (Amount)	Sum({<Year={"}>2018"}- {2020}>}) Amount)	Sum ({<Country=- {Germany}>}) Amount)	Sum({<Country={Germany}+P ({<Product={Nut}>}Country)>}) Amount)
Totaux	41	9	28	17
Canada	14	0	14	0
République tchèque	10	9	10	0
FRANCE	4	0	4	4
Allemagne	13	0	0	13

Explication

- Dimensions :
 - Country
- Mesures :
 - Sum(Amount)
somme Amount sans expression d'ensemble.
 - Sum({<Year={"}>2018"}- {2020}>}) Amount)
Somme Amount de toutes les années après 2018, sauf 2020.
 - Sum({<Country=- {Germany}>}) Amount)
Somme Amount de tous les pays sauf Germany. Notez l'opérateur d'exclusion unaire.
 - Sum({<Country={Germany}+P ({<Product={Nut}>}Country)>}) Amount)
Somme Amount du pays Germany et de tous les pays associés au produit Nut.

Modificateurs d'ensemble associés à des opérateurs d'ensemble

My new sheet

Country	Sum (Amount)	Sum({<Year={"}>2018"}- {2020}>}) Amount)	Sum ({<Country=- {Germany}>}) Amount)	Sum({<Country={Germany}+P ({<Product={Nut}>}Country)>}) Amount)
Totals	41	9	28	17
Canada	14	0	14	0
Czech Republic	10	9	10	0
France	4	0	4	4
Germany	13	0	0	13

Exemples	Résultats
<pre>sum({\$<Product = Product + {OurProduct1} - {OurProduct2} >} Sales)</pre>	<p>Renvoie les ventes pour la sélection active, mais avec le produit OurProduct1 ajouté à la liste des produits sélectionnés et OurProduct2 supprimé de la liste des produits sélectionnés.</p>
<pre>sum({\$<Year = Year + ({"20*",1997} - {2000}) >} Sales)</pre>	<p>Renvoie les ventes de la sélection active, mais en utilisant des sélections supplémentaires dans le champ "Year" : 1997 et toutes celles qui commencent par 20 (sauf 2000).</p> <p>Vous noterez que si l'année 2000 fait partie de la sélection active, elle reste incluse après la modification.</p>
<pre>sum({\$<Year = (Year + {"20*",1997}) - {2000} >} Sales)</pre>	<p>Renvoie presque les mêmes résultats que ci-dessus, mais 2000 est ici exclue, même si elle est initialement incluse dans la sélection active. L'exemple montre l'importance de l'utilisation des parenthèses pour définir un ordre de priorité.</p>
<pre>sum({\$<Year = {"*" - {2000}, Product = {"*bearing*"} >} Sales)</pre>	<p>Renvoie les ventes pour la sélection active en utilisant une nouvelle sélection dans le champ « Year » : toutes les années sauf 2000, et uniquement pour les produits contenant la chaîne « bearing ».</p>

Modificateurs d'ensemble associés à des opérateurs d'ensemble implicites

La manière standard d'écrire des sélections dans un modificateur d'ensemble consiste à utiliser un signe égal. Par exemple :

```
Year = {">2015"}
```

L'expression à droite du signe égal du modificateur d'ensemble est appelée ensemble d'éléments. Elle définit un ensemble de valeurs de champ distinctes, en d'autres termes, une sélection.

Cette notation définit une nouvelle sélection en ignorant la sélection active dans le champ. Ainsi, si l'identificateur d'ensemble contient une sélection dans ce champ, l'ancienne sélection sera remplacée par celle de l'ensemble d'éléments.

Si vous souhaitez baser votre sélection sur la sélection active dans le champ, vous devez utiliser une autre expression.

Par exemple, si vous souhaitez respecter l'ancienne sélection et ajouter la condition selon laquelle l'année doit figurer après 2015, vous pouvez écrire l'exemple suivant :

```
Year = Year * {">2015"}
```

L'astérisque est un opérateur d'ensemble qui définit une intersection. Vous obtiendrez donc l'intersection entre la sélection active dans `Year` et la condition supplémentaire selon laquelle l'année doit figurer après 2015. Voici une autre manière de l'écrire :

```
Year *= {">2015"}
```

À savoir, l'opérateur d'affectation (*=) définit implicitement une intersection.

De même, il est possible de définir des unions, des exclusions et des différences symétriques implicites via : +=, -= et /=.

Exemples : Expressions de graphique pour modificateurs d'ensemble associés à des opérateurs d'ensemble implicites

Exemples - expressions de graphique

Script de chargement

Chargez les données suivantes sous forme de chargement inline dans l'éditeur de chargement de données pour créer les exemples d'expression de graphique ci-dessous.

```
MyTable:
Load
Year(Date) as Year,
Date#(Date, 'YYYY-MM-DD') as ISO_Date,
Date(Date#(Date, 'YYYY-MM-DD'), 'M/D/YYYY') as US_Date,
Country, Product, Amount
Inline
[Date, Country, Product, Amount
2018-02-20, Canada, Washer, 6
2018-07-08, Germany, Anchor bolt, 10
2018-07-14, Germany, Anchor bolt, 3
2018-08-31, France, Nut, 2
2018-09-02, Czech Republic, Bolt, 1
2019-02-11, Czech Republic, Bolt, 3
2019-07-31, Czech Republic, Washer, 6
2020-03-13, France, Anchor bolt, 1
2020-07-12, Canada, Anchor bolt, 8
2020-09-16, France, Washer, 1];
```

Expressions de graphique associées à des opérateurs d'ensemble implicites

Créez une table dans une feuille Qlik Sense avec les expressions de graphique suivantes.

Dans une liste de pays, sélectionnez Canada et Czech Republic.

Tableau - Expressions de graphique associées à des opérateurs d'ensemble implicites

Country	Sum (Amount)	Sum({<Country*= {Canada}>} Amount)	Sum({<Country-= {Canada}>} Amount)	Sum({<Country+= {France}>} Amount)
Totaux	24	14	10	28
Canada	14	14	0	14
République tchèque	10	0	10	10
FRANCE	0	0	0	4

Explication

- Dimensions :
 - Country
- Mesures :
 - Sum(Amount)

Somme Amount de la sélection active. Notez que seuls les pays canada et czech republic ont des valeurs différentes de zéro.
 - Sum({<Country*={Canada}>}Amount)

Somme Amount de la sélection active, intersectée avec la condition que country soit canada. Si canada ne fait pas partie de la sélection de l'utilisateur, l'expression d'ensemble renvoie un ensemble vide et toutes les lignes de la colonne contiendront 0.
 - Sum({<Country-={Canada}>}Amount)

Somme Amount de la sélection active, mais en commençant par exclure canada de la sélection country. Si canada ne fait pas partie de la sélection de l'utilisateur, l'expression d'ensemble ne modifiera aucun chiffre.
 - Sum({<Country+={France}>}Amount)

Somme Amount de la sélection active, mais en commençant par ajouter France à la sélection country. Si France fait déjà partie de la sélection de l'utilisateur, l'expression d'ensemble ne modifiera aucun chiffre.

Modificateurs d'ensemble associés à des opérateurs d'ensemble implicites

Country		Country																												
2 of 4		X																												
My new sheet																														
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Country</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px;">Canada ✓ <li style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px;">Czech Republic ✓ <li style="padding: 2px;">France <li style="padding: 2px;">Germany </div>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Country</th> <th>Sum (Amount)</th> <th>Sum({<Country*={Canada}>} Amount)</th> <th>Sum({<Country-={Canada}>} Amount)</th> <th>Sum({<Country+={France}>} Amount)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totals</td> <td>24</td> <td>14</td> <td>10</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>0</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Czech Republic</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>France</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	Country	Sum (Amount)	Sum({<Country*={Canada}>} Amount)	Sum({<Country-={Canada}>} Amount)	Sum({<Country+={France}>} Amount)	Totals	24	14	10	28	Canada	14	14	0	14	Czech Republic	10	0	10	10	France	0	0	0	4				
Country	Sum (Amount)	Sum({<Country*={Canada}>} Amount)	Sum({<Country-={Canada}>} Amount)	Sum({<Country+={France}>} Amount)																										
Totals	24	14	10	28																										
Canada	14	14	0	14																										
Czech Republic	10	0	10	10																										
France	0	0	0	4																										

Exemples	Résultats
<pre>sum({\$<Product += {OurProduct1, OurProduct2} >} Sales)</pre>	<p>Renvoie les ventes pour la sélection active en utilisant une union implicite afin d'ajouter les produits OurProduct1 et OurProduct2 à la liste des produits sélectionnés.</p>

Exemples	Résultats
<pre>sum({\$<Year += {"20*",1997} - {2000} >} Sales)</pre>	<p>Renvoie les ventes pour la sélection active en utilisant une union implicite afin d'ajouter un nombre d'années dans la sélection : 1997 et toutes celles qui commencent par 20 (sauf 2000).</p> <p>Vous noterez que si l'année 2000 fait partie de la sélection active, elle reste incluse après la modification. Équivaut à <code><Year=Year + {"20*",1997}-{2000}></code>.</p>
<pre>sum({\$<Product *= {OurProduct1} >} Sales)</pre>	<p>Renvoie les ventes pour la sélection active, mais uniquement pour l'intersection des produits actuellement sélectionnés et du produit OurProduct1.</p>

Modificateurs d'ensemble utilisant des fonctions d'ensemble

Parfois, vous devez définir un ensemble de valeurs de champ à l'aide d'une définition d'ensemble imbriquée. Par exemple, vous pouvez souhaiter sélectionner tous les clients qui ont acheté un produit spécifique sans sélectionner le produit.

Dans de tels cas, utilisez les fonctions d'ensemble d'éléments $P()$ et $E()$. Elles renvoient les ensembles d'éléments de valeurs possibles et les valeurs exclues d'un champ, respectivement. À l'intérieur des parenthèses, vous pouvez spécifier le champ en question et une expression d'ensemble qui définit l'étendue. Par exemple :

```
P({1<Year = {2021}>} Customer)
```

Cela renverra l'ensemble des clients qui ont effectué des translations en 2021. Vous pouvez alors utiliser ce résultat dans un modificateur d'ensemble. Par exemple :

```
Sum({<Customer = P({1<Year = {2021}>} Customer)>} Amount)
```

Cette expression d'ensemble sélectionnera ces clients, mais ne limitera pas la sélection à 2021.

Il est impossible d'employer ces fonctions dans d'autres expressions.

De plus, seuls les ensembles naturels peuvent être utilisés à l'intérieur des fonctions d'ensemble d'éléments. Un ensemble naturel est un ensemble d'enregistrements qu'il est possible de définir par une sélection simple.

Par exemple, l'ensemble fourni par `{1-$}` ne peut pas toujours être défini par le biais d'une sélection et, de ce fait, il ne s'agit pas d'un ensemble naturel. L'application de ces fonctions à des ensembles non naturels renverra des résultats inattendus.

Exemples : Expressions de graphique pour modificateurs d'ensemble avec des fonctions d'ensemble

Exemples - expressions de graphique

Script de chargement

Chargez les données suivantes sous forme de chargement inline dans l'éditeur de chargement de données pour créer les exemples d'expression de graphique ci-dessous.

```
MyTable:
Load
Year(Date) as Year,
Date#(Date,'YYYY-MM-DD') as ISO_Date,
Date(Date#(Date,'YYYY-MM-DD'),'M/D/YYYY') as US_Date,
Country, Product, Amount
Inline
[Date, Country, Product, Amount
2018-02-20, Canada, Washer, 6
2018-07-08, Germany, Anchor bolt, 10
2018-07-14, Germany, Anchor bolt, 3
2018-08-31, France, Nut, 2
2018-09-02, Czech Republic, Bolt, 1
2019-02-11, Czech Republic, Bolt, 3
2019-07-31, Czech Republic, Washer, 6
2020-03-13, France, Anchor bolt, 1
2020-07-12, Canada, Anchor bolt, 8
2020-09-16, France, Washer, 1];
```

Expressions de graphique

Créez une table dans une feuille Qlik Sense avec les expressions de graphique suivantes.

Tableau - Modificateurs d'ensemble utilisant des fonctions d'ensemble

Country	Sum (Amount)	Sum({<Country=P {<Year={2019}>}Country>} Amount)	Sum({<Product=P {<Year={2019}>}Product>} Amount)	Sum({<Country=E {<Product=Washer>}Country>} Amount)
Totaux	41	10	17	13
Canada	14	0	6	0
République tchèque	10	10	10	0
FRANCE	4	0	1	0
Allemagne	13	0	0	13

Explication

- Dimensions :
 - Country
- Mesures :
 - Sum(Amount)
somme Amount sans expression d'ensemble.
 - Sum({<Country=P({<Year={2019}>} Country)>} Amount)
Somme Amount des pays associés à l'année 2019. Cependant, cela ne limitera le calcul à l'année 2019.
 - Sum({<Product=P({<Year={2019}>} Product)>} Amount)
Somme Amount des produits associés à l'année 2019. Cependant, cela ne limitera le calcul à l'année 2019.
 - Sum({<Country=E({<Product={Washer}>} Country)>} Amount)
Somme Amount des pays non associés au produit washer.

Modificateurs d'ensemble utilisant des fonctions d'ensemble

My new sheet

Country	Q	Sum (Amount)	Sum({<Country=P({<Year={2019}>} Country)>} Amount)	Sum({<Product=P({<Year={2019}>} Product)>} Amount)	Sum({<Country=E({<Product={Washer}>} Country)>} Amount)
Totals		41	10	17	13
Canada		14	0	6	0
Czech Republic		10	10	10	0
France		4	0	1	0
Germany		13	0	0	13

Exemples	Résultats
sum({<Customer = P({1<Product= {'Shoe'}>} Customer)>} Sales)	Renvoie les ventes pour la sélection active, mais seuls les clients ayant un jour acheté le produit « Shoe » sont retenus. La fonction d'élément P () renvoie alors une liste de clients possibles, ceux qui sont concernés par la sélection « Shoe » dans le champ Product.
sum({<Customer = P({1<Product= {'Shoe'}>})>} Sales)	Comme précédemment. Si le champ est omis dans la fonction d'élément, la fonction renvoie les valeurs possibles pour le champ spécifié dans l'affectation extérieure.

Exemples	Résultats
<pre>sum({<Customer = P({1<Product= {'Shoe'}>>} Supplier)>} Sales)</pre>	<p>Renvoie les ventes pour la sélection active, mais seulement les clients ayant un jour fourni le produit 'Shoe', à savoir, les clients également fournisseurs. La fonction d'élément P() renvoie alors une liste de fournisseurs possibles, ceux qui sont concernés par la sélection « Shoe » dans le champ Product. La liste des fournisseurs est alors utilisée comme sélection dans le champ Customer.</p>
<pre>sum({<Customer = E({1<Product= {'Shoe'}>>)}>} Sales)</pre>	<p>Renvoie les ventes pour la sélection active, mais seuls les clients n'ayant jamais acheté le produit « Shoe » sont retenus. La fonction d'élément E() renvoie alors la liste des clients exclus, ceux qui ne font pas partie de la sélection « Shoe » dans le champ Product.</p>

Expressions d'ensemble internes et externes

Les expressions d'ensemble peuvent être utilisées à l'intérieur et à l'extérieur des fonctions d'agrégation et sont encadrées par des accolades.

Lorsque vous utilisez une expression d'ensemble à l'intérieur d'une fonction d'agrégation, cela peut prendre la forme suivante :

Exemple : Expression d'ensemble interne

```
sum( {<Year={2021}>} Sales )
```

Utilisez une expression d'ensemble à l'extérieur de la fonction d'agrégation si vous avez des expressions avec plusieurs agrégations et si vous souhaitez éviter d'écrire la même expression d'ensemble dans chaque fonction d'agrégation.

Si vous utilisez une expression d'ensemble externe, elle doit être placée au début de l'étendue.

Exemple : Expression d'ensemble externe

```
{<Year={2021}>} Sum(Sales) / Count(distinct Customer)
```

Si vous utilisez une expression d'ensemble à l'extérieur de la fonction d'agrégation, vous pouvez également l'appliquer aux mesures principales existantes.

Exemple : Expression d'ensemble externe appliquée à une mesure principale

```
{<Year={2021}>} [Master Measure]
```

Une expression d'ensemble utilisée à l'extérieur des fonctions d'agrégation affecte l'expression toute entière, sauf si elle est placée entre parenthèses lorsque les parenthèses définissent l'étendue. Dans l'exemple de définition de l'étendue lexicale ci-dessous, l'expression d'ensemble est uniquement appliquée à l'agrégation à l'intérieur des parenthèses.

Exemple : Définition de l'étendue lexicale

```
( {<Year={2021}>} Sum(Amount) / Count(distinct Customer) ) - Avg(CustomerSales)
```

Règles

Étendue lexicale

L'expression d'ensemble affecte l'expression toute entière, sauf si elle est placée entre parenthèses. Dans ce cas, les parenthèses définissent l'étendue lexicale.

Position

L'expression d'ensemble doit être placée au début de l'étendue lexicale.

Contexte

Le contexte est la sélection pertinente pour l'expression. En règle générale, le contexte est toujours l'état par défaut de la sélection active. En revanche, si un objet est défini sur un état alternatif, le contexte est l'état alternatif de la sélection active.

Vous pouvez également définir un contexte sous la forme d'une expression d'ensemble externe.

Héritage

Les expressions d'ensemble internes sont prioritaires sur les expressions d'ensemble externes. Si l'expression d'ensemble interne contient un identificateur d'ensemble, elle remplace le contexte. Sinon, le contexte et l'expression d'ensemble sont fusionnés.

- `{<SetExpression>}` - remplace l'expression d'ensemble externe
- `{<SetExpression>}` - est fusionné avec l'expression d'ensemble externe

Affectation d'ensembles d'éléments

L'affectation d'ensembles d'éléments détermine le mode de fusion des deux sélections. Si un signe égal normal est utilisé, la sélection de l'expression d'ensemble interne est prioritaire. Sinon, l'opérateur d'ensemble implicite est utilisé.

- `{<Field={value}>}` - cette sélection interne remplace toute sélection externe dans "Field".
- `{<Field+={value}>}` - cette sélection interne est fusionnée avec la sélection externe dans "Field", via l'opérateur d'union.
- `{<Field*={value}>}` - cette sélection interne est fusionnée avec la sélection externe dans "Field", via l'opérateur d'intersection.

Héritage en plusieurs étapes

L'héritage peut avoir lieu en plusieurs étapes. Exemples :

- Sélection active → `Sum(Amount)`
La fonction d'agrégation utilisera le contexte, qui, ici, est la sélection active.
- Sélection active → `{<Set1> Sum(Amount)`
`set1` héritera de la sélection active et le résultat sera le contexte pour la fonction d'agrégation.
- Sélection active → `{<Set1> ({<Set2> Sum(Amount))}`
`set2` héritera de `set1`, qui, à son tour, héritera de la sélection active, et le résultat sera le contexte pour la fonction d'agrégation.

Fonction Aggr()

La fonction `Aggr()` crée une agrégation imbriquée qui comporte deux agrégations indépendantes. Dans l'exemple ci-dessous, une fonction `count()` est calculée pour chaque valeur de `Dim`, et le tableau obtenu est agrégé via la fonction `sum()`.

Exemple :

```
Sum(Aggr(Count(X),Dim))
```

`count()` est l'agrégation interne et `sum()` l'agrégation externe.

- L'agrégation interne n'hérite d'aucun contexte de l'agrégation externe.
- L'agrégation interne hérite du contexte de la fonction `Aggr()`, qui contient une expression d'ensemble.
- La fonction `Aggr()` et la fonction d'agrégation externe héritent toutes les deux du contexte d'une expression d'ensemble externe.

Didacticiel - Création d'une expression d'ensemble

Vous pouvez créer des expressions d'ensemble dans Qlik Sense pour prendre en charge l'analyse de données. Dans ce contexte, l'analyse est souvent appelée analyse d'ensembles. L'analyse d'ensembles est une manière de définir une étendue différente de l'ensemble d'enregistrements défini par la sélection active dans une application.

Ce que vous allez apprendre

Ce didacticiel fournit les données et les expressions de graphique permettant de créer des expressions d'ensemble via des modificateurs, des identificateurs et des opérateurs d'ensemble.

À qui s'adresse ce didacticiel ?

Ce didacticiel s'adresse aux développeurs d'applications qui ont l'habitude d'utiliser l'éditeur de script et les expressions de graphique.

Ce que vous devez faire avant de commencer


L'affectation d'un accès Professional Qlik Sense Enterprise vous permettant de charger des données et de créer des applications.

- [Analyse d'ensembles - Partie 1 : Introduction pour les débutants](#)
- [Analyse d'ensembles - Partie 2](#)

Éléments d'une expression d'ensemble

Les expressions d'ensemble sont insérées dans une fonction d'agrégation telle que `sum()`, `Max()`, `Min()`, `Avg()` ou `count()`. Les expressions d'ensemble sont créées à partir de blocs de construction appelés éléments. Ces éléments sont des modificateurs, des identificateurs et des opérateurs d'ensemble.

Éléments d'une expression d'ensemble



L'expression d'ensemble ci-dessus, par exemple, est créée à partir de l'agrégation `sum(Sales)`. L'expression d'ensemble est encadrée par des accolades externes : `{ }`

Le premier opérande de l'expression est le suivant : `$<Year={2021}>`

Cet opérande renvoie les ventes pour l'année 2021 pour la sélection active. Le modificateur, `<Year={2021}>`, contient la sélection de l'année 2021. L'identificateur d'ensemble `$` indique que l'expression d'ensemble est basée sur la sélection active.

Le deuxième opérande de l'expression est le suivant : `1<Country={'Sweden'}>`

Cet opérande renvoie Sales pour Sweden. Le modificateur, `<Country={'Sweden'}>`, contient la sélection du pays Sweden. L'identificateur d'ensemble `1` indique que les sélections effectuées dans l'application seront ignorées.

Pour finir, l'opérateur d'ensemble `+` indique que l'expression renvoie un ensemble composé des enregistrements qui appartiennent à l'un ou l'autre des deux opérandes d'ensemble.

Didacticiel Création d'une expression d'ensemble

Pour créer les expressions d'ensemble montrées dans ce didacticiel, suivez les procédures suivantes.

Création d'une application et chargement de données

Procédez comme suit :

1. Permet de créer une nouvelle application.
2. Cliquez sur **Éditeur de script**. Sinon, cliquez sur **Préparer** > **Éditeur de chargement de données** dans la barre de navigation.
3. Créez une section dans l'**éditeur de chargement de données**.
4. Copiez les données suivantes et collez-les dans la nouvelle section : [Données du didacticiel sur les expressions d'ensemble \(page 349\)](#)
5. Cliquez sur **Charger les données**. Les données sont chargées sous forme de chargement inline.

Création d'expressions d'ensemble avec des modificateurs

Le modificateur d'ensemble se compose d'un ou de plusieurs noms de champ, chacun suivi d'une sélection devant être effectuée dans le champ. Le modificateur est encadré par des crochets angulaires. Par exemple, dans cette expression d'ensemble :

```
sum ( {<Year = {2015}>} sales )
```


Le modificateur est :

```
<Year = {2015}>
```


Ce modificateur spécifie que les données de l'année 2015 seront sélectionnées. Les accolades encadrant le modificateur indiquent une expression d'ensemble.

Procédez comme suit :


1. Dans une feuille, ouvrez le panneau des **ressources** dans la barre de navigation et cliquez sur **Graphiques**.




2. Glissez un indicateur **ICP** sur la feuille, puis cliquez sur **Ajouter une mesure**.




3. Cliquez sur sales, puis sélectionnez sum(sales) pour l'agrégation.




L'indicateur KPI affiche la somme des ventes pour toutes les années.




4. Copiez et collez l'indicateur KPI pour créer un nouvel indicateur KPI.
5. Cliquez sur le nouvel indicateur KPI, sur **Sales** sous **Mesures**, puis sur **Ouvrir l'éditeur d'expression**.



L'éditeur d'expression s'ouvre avec l'agrégation `sum(sales)`.



6. Dans l'éditeur d'expression, créez une expression pour additionner Sales uniquement pour 2015 :
 - i. Ajoutez des accolades pour indiquer une expression d'ensemble : `sum({}sales)`
 - i. Ajoutez des crochets angulaires pour indiquer un modificateur d'ensemble : `sum({<>}sales)`
 - ii. Dans les crochets angulaires, ajoutez le champ à sélectionner, dans ce cas, le champ `year`, suivi d'un signe égal. Ensuite, encadrez 2015 à l'aide d'une autre paire d'accollades. Le modificateur d'ensemble obtenu est le suivant : `{<Year={2015}>}`.
L'expression complète est la suivante :
`sum({<Year={2015}>}sales)`



- iii. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer l'expression et fermer l'éditeur d'expression. La somme de Sales pour 2015 apparaît dans l'indicateur KPI.

The image shows a Qlik Sense interface with two KPI cards and a configuration panel. The top card displays 'Sum(Sales)' with a value of '1.65M'. The bottom card displays 'Sum(<Year={2015}>Sales)' with a value of '788.6k'. The configuration panel on the right shows the 'Measures' section with 'First KPI' selected, 'Sum' as the aggregation, and the expression '{<Year={2015}>Sales}'.

7. Créez deux autres indicateurs ICP avec les expressions suivantes :

`sum(<{<Year={2015,2016}>}Sales)`

Le modificateur du résultat ci-dessus est `<Year={2015,2016}>`. L'expression renverra la somme de Sales pour 2015 et 2016.

`sum(<{<Year={2015},Country={'Germany'}>}Sales)`

Le modificateur du résultat ci-dessus est `<Year={2015}, country={'Germany'}>`. L'expression renverra la somme de Sales pour 2015, où 2015 s'intersecte avec Germany.

Indicateurs ICP via des modificateurs d'ensemble

Ajout d'identificateurs d'ensemble

Les expressions d'ensemble ci-dessus utilisent les sélections actives comme base, parce qu'aucun identificateur n'a été utilisé. Ensuite, ajoutez des identificateurs pour spécifier le comportement lorsque des sélections sont effectuées.

Procédez comme suit :

Sur la feuille, créez ou copiez les expressions d'ensemble suivantes :


```
sum({$<Year={"2015"}>}Sales)
```

L'identificateur \$ basera l'expression d'ensemble sur les sélections actives effectuées dans les données. En l'absence d'identificateur, il s'agit également du comportement par défaut.

```
sum({1<Year={"2015"}>}Sales)
```

L'identificateur 1 amènera l'agrégation de `sum(sales)` sur 2015 à ignorer la sélection active. La valeur de l'agrégation ne changera pas lorsque l'utilisateur effectuera d'autres sélections. Par exemple, lorsque Germany est sélectionné ci-dessous, la valeur de la somme agrégée de 2015 ne change pas.

Indicateurs ICP via des identificateurs et des modificateurs d'ensemble



Ajout d'opérateurs

Les opérateurs d'ensemble permettent d'inclure, d'exclure ou d'intersecter des jeux de données. Tous les opérateurs utilisent les ensembles comme opérandes et renvoient un ensemble pour résultat.

Vous pouvez utiliser des opérateurs d'ensemble dans deux situations différentes :

- Pour effectuer une opération d'ensemble sur des identificateurs d'ensemble représentant des ensembles d'enregistrements dans des données.
- Pour effectuer une opération d'ensemble sur les ensembles d'éléments, sur les valeurs de champ ou à l'intérieur d'un modificateur d'ensemble.

Procédez comme suit :

Sur la feuille, créez ou copiez l'expression d'ensemble suivante :

```
sum({$<Year={2015}>+1<Country={'Germany'}>}Sales)
```

6 Expressions de graphique

L'opérateur de signe plus (+) produit une union des jeux de données pour 2015 et Germany. Comme expliqué avec les identificateurs d'ensemble ci-dessus, l'identificateur de signe dollar (\$) signifie que les sélections actives seront utilisées pour le premier opérande, <Year={2015}>, et qu'elles seront respectées. L'identificateur 1 signifie que la sélection sera ignorée pour le deuxième opérande, <Country={'Germany'}>.

Indicateur ICP avec l'opérateur de signe plus (+)




Sinon, utilisez un signe moins (-) pour renvoyer un jeu de données constitué des enregistrements appartenant à 2015, mais pas à Germany. Ou utilisez un astérisque (*) pour renvoyer un ensemble constitué des enregistrements qui appartiennent aux deux ensembles.

`Sum({$<Year={2015}>-1<Country={'Germany'}>}Sales)`

`Sum({$<Year={2015}>*1<Country={'Germany'}>}Sales)`

Indicateurs ICP utilisant des opérateurs



Données du didacticiel sur les expressions d'ensemble

Script de chargement

Chargez les données suivantes sous forme de chargement inline, puis créez les expressions de graphique du didacticiel.

```
//Create table salesByCountry
SalesByCountry:
Load * Inline [
Country, Year, Sales
Argentina, 2016, 66295.03
Argentina, 2015, 140037.89
Austria, 2016, 54166.09
Austria, 2015, 182739.87
Belgium, 2016, 182766.87
Belgium, 2015, 178042.33
Brazil, 2016, 174492.67
Brazil, 2015, 2104.22
Canada, 2016, 101801.33
Canada, 2015, 40288.25
Denmark, 2016, 45273.25
Denmark, 2015, 106938.41
Finland, 2016, 107565.55
Finland, 2015, 30583.44
France, 2016, 115644.26
France, 2015, 30696.98
Germany, 2016, 8775.18
Germany, 2015, 77185.68
];
```

Syntaxe des expressions d'ensemble

La syntaxe complète (à l'exclusion de l'utilisation facultative des accolades classiques pour définir l'ordre de priorité) est décrite à l'aide du code BNF (Backus-Naur Formalism) :

```
set_expression ::= { set_entity { set_operator set_entity } }
set_entity ::= set_identifieur [ set_modifieur ] | set_modifieur
set_identifieur ::= 1 | $ | $N | $_N | bookmark_id | bookmark_name
set_operator ::= + | - | * | /
set_modifieur ::= < field_selection {, field_selection } >
field_selection ::= field_name [ = | += | -= | *= | /= ] element_set_
expression
element_set_expression ::= [ - ] element_set { set_operator element_set }
element_set ::= [ field_name ] | { element_list } | element_function
element_list ::= element { , element }
element_function ::= ( P | E ) ( [set_expression] [field_name] )
element ::= field_value | " search_mask "
```

6.3 Syntaxe générale pour les expressions de graphique

La structure de syntaxe générale suivante peut être utilisée pour les expressions de graphique, avec de nombreux paramètres facultatifs :

```
expression ::= ( constant | expressionname | operator1 expression | expression operator2  
expression | fonction | aggregation fonction | (expression ) )
```

où :

constant est une chaîne (texte, date ou heure) placée entre guillemets simples ou un nombre. Les constantes sont écrites sans séparateur de milliers et avec un point comme séparateur décimal.

expressionname est le nom (l'étiquette) d'une autre expression figurant dans le même graphique.

operator1 est un opérateur unaire (qui agit sur une seule expression, celle qui se trouve à droite).

operator2 est un opérateur binaire (qui agit sur deux expressions, une de chaque côté).

```
fonction ::= fonctionname ( parameters )  
parameters ::= expression { , expression }
```

Le nombre et les types de paramètres ne sont pas arbitraires. Ils dépendent de la fonction utilisée.

```
aggregationfonction ::= aggregationfonctionname ( parameters2 )  
parameters2 ::= aggexpression { , aggexpression }
```

Le nombre et les types de paramètres ne sont pas arbitraires. Ils dépendent de la fonction utilisée.

6.4 Syntaxe générale pour les agrégations

La structure de syntaxe générale suivante peut être utilisée pour les agrégations, avec de nombreux paramètres facultatifs :

```
aggexpression ::= ( fieldref | operator1 aggexpression | aggexpression operator2  
aggexpression | fonctioninaggr | ( aggexpression ) )
```

fieldref désigne un nom de champ.

```
fonctionaggr ::= fonctionname ( parameters2 )
```

Les expressions et les fonctions peuvent ainsi être imbriquées librement : du moment que le nom de champ **fieldref** est toujours inclus dans exactement une fonction d'agrégation et que l'expression renvoie une valeur interprétable, Qlik Sense n'affiche aucun message d'erreur.

7 Opérateurs

Cette section décrit les opérateurs pouvant être utilisés dans Qlik Sense. Il en existe deux types d'opérateurs :

- Opérateurs unaires (qui n'admettent qu'un seul opérande)
- Opérateurs binaires (qui admettent deux opérandes)

La plupart des opérateurs sont binaires.

Il est possible de définir les opérateurs suivants :

- Opérateurs de bits
- Opérateurs logiques
- Opérateurs mathématiques
- Opérateurs relationnels
- Opérateurs de chaîne

7.1 Opérateurs de bits

Tous les opérateurs de bits convertissent (tronquent) les opérandes en entiers signés (32 bits) et renvoient le résultat de la même façon. Toutes les opérations sont effectuées bit par bit. S'il est impossible d'interpréter un opérande sous forme de nombre, l'opération renvoie la valeur NULL.

Opérateurs de bits

Opérateur	Nom complet	Description
bitnot	Inverse de bits.	Opérateur unaire. L'opération renvoie l'inverse logique de l'opérande exécuté bit par bit. Exemple : bitnot 17 renvoie -18.
bitand	Et binaire.	L'opération renvoie le ET logique des opérandes exécutés bit par bit. Exemple : 17 bitand 7 renvoie 1.

Opérateur	Nom complet	Description
bitor	Ou binaire.	L'opération renvoie le OU logique des opérandes exécutés bit par bit. Exemple : 17 bitor 7 renvoie 23.
bitxor	Ou exclusif binaire.	L'opération renvoie le Ou logique exclusif des opérandes exécutés bit par bit. Exemple : 17 bitxor 7 renvoie 22.
>>	Décalage de bit à droite.	L'opération renvoie le premier opérande décalé vers la droite. Le nombre d'étapes est défini dans le deuxième opérande. Exemple : 8 >> 2 renvoie 2.
<<	Décalage de bit à gauche.	L'opération renvoie le premier opérande décalé vers la gauche. Le nombre d'étapes est défini dans le deuxième opérande. Exemple : 8 << 2 renvoie 32.

7.2 Opérateurs logiques

Tous les opérateurs logiques interprètent les opérandes logiquement et renvoient True (-1) ou False (0).

Opérateurs logiques

Opérateur	Description
not	Inverse logique. L'un des opérateurs unaires. L'opération renvoie l'inverse logique de l'opérande.
and	Et logique. L'opération renvoie le et logique des opérandes.
or	Ou logique. L'opération renvoie le Ou logique des opérandes.
Xor	Ou logique exclusif. L'opération renvoie le ou logique exclusif des opérandes. Cela s'apparente au Ou logique à cette différence près que le résultat correspond à False si les deux opérandes sont définis sur True.

7.3 Opérateurs mathématiques

Tous les opérateurs mathématiques utilisent les valeurs numériques des opérandes et renvoient une valeur numérique.

Opérateurs mathématiques

Opérateur	Description
+	Signe d'un nombre positif (opérateur unaire) ou d'une addition arithmétique. L'opération binaire renvoie la somme des deux opérandes.
-	Signe d'un nombre négatif (opérateur unaire) ou d'une soustraction arithmétique. L'opération unaire renvoie l'opérande multiplié par -1 tandis que l'opération binaire renvoie la différence entre les deux opérandes.
*	Multiplication arithmétique. L'opération renvoie le produit des deux opérandes.
/	Division arithmétique. L'opération renvoie le rapport des deux opérandes.

7.4 Opérateurs relationnels

Tous les opérateurs relationnels comparent les valeurs des opérandes et renvoient True (-1) ou False (0) comme résultat. Tous les opérateurs relationnels sont binaires.

Opérateurs relationnels

Opérateur	Description
<	Inférieur à. Effectue une comparaison numérique si les deux opérandes peuvent être interprétés numériquement. L'opération renvoie le résultat logique de l'évaluation de la comparaison.
<=	Inférieur ou égal à. Effectue une comparaison numérique si les deux opérandes peuvent être interprétés numériquement. L'opération renvoie le résultat logique de l'évaluation de la comparaison.
>	Supérieur à. Effectue une comparaison numérique si les deux opérandes peuvent être interprétés numériquement. L'opération renvoie le résultat logique de l'évaluation de la comparaison.

Opérateur	Description
>=	Supérieur ou égal à. Effectue une comparaison numérique si les deux opérandes peuvent être interprétés numériquement. L'opération renvoie le résultat logique de l'évaluation de la comparaison.
=	Égal à. Effectue une comparaison numérique si les deux opérandes peuvent être interprétés numériquement. L'opération renvoie le résultat logique de l'évaluation de la comparaison.
<>	Différent de. Effectue une comparaison numérique si les deux opérandes peuvent être interprétés numériquement. L'opération renvoie le résultat logique de l'évaluation de la comparaison.
precedes	<p>Contrairement à l'opérateur <, cet opérateur ne tente pas de réaliser une interprétation numérique des valeurs d'argument avant d'effectuer la comparaison. L'opération renvoie true si la valeur située à gauche de l'opérateur a une représentation textuelle qui, lors de la comparaison de chaînes, est antérieure à la représentation textuelle de la valeur de droite.</p> <p>Exemple :</p> <p>'1 ' precedes ' 2' renvoie FALSE.</p> <p>' 1' precedes ' 2' renvoie TRUE.</p> <p>Car la valeur ASCII d'un espace (' ') a une valeur moindre que la valeur ASCII d'un nombre.</p> <p>Comparez cela à l'exemple suivant :</p> <p>'1 ' < ' 2' renvoie TRUE</p> <p>' 1' < ' 2' renvoie TRUE.</p>

Opérateur	Description
follows	<p>Contrairement à l'opérateur <code>></code>, cet opérateur ne tente pas de réaliser une interprétation numérique des valeurs d'argument avant d'effectuer la comparaison. L'opération renvoie true si la valeur située à gauche de l'opérateur a une représentation textuelle qui, lors de la comparaison de chaînes, est postérieure à la représentation textuelle de la valeur de droite.</p> <p>Exemple :</p> <p><code>' 2' follows '1'</code> renvoie FALSE</p> <p><code>'2' follows '1'</code> renvoie TRUE.</p> <p>Car la valeur ASCII d'un espace (' ') a une valeur moindre que la valeur ASCII d'un nombre.</p> <p>Comparez cela à l'exemple suivant :</p> <p><code>' 2' > ' 1'</code> renvoie TRUE.</p> <p><code>' 2' > '1 '</code> renvoie TRUE.</p>

7.5 Opérateurs de chaîne

Il existe deux opérateurs de chaîne. Le premier utilise les valeurs de chaîne des opérandes et renvoie une chaîne comme résultat. L'autre compare les opérandes et renvoie une valeur booléenne pour indiquer qu'une correspondance existe.

&

Concaténation de chaînes. L'opération renvoie une chaîne textuelle composée de deux chaînes d'opérandes, placées l'une après l'autre.

Exemple :

`'abc' & 'xyz'` renvoie 'abcxyz'.

like

Comparaison de chaînes contenant des caractères génériques. L'opération renvoie la valeur booléenne True (-1) si la chaîne qui précède l'opérateur correspond à la chaîne qui le suit. La deuxième chaîne peut contenir les caractères génériques * (tout nombre parmi de caractères arbitraires) ou ? (un caractère arbitraire).

Exemple :

`'abc' like 'a*'` renvoie True (-1).

'abcd' like 'a?c*' renvoie True (-1).

'abc' like 'a??bc' renvoie False (0).

8 Fonctions de script et de graphique

Transformez et agrégez les données à l'aide de fonctions dans des scripts de chargement de données et des expressions de graphique.

De nombreuses fonctions s'emploient de la même manière dans les scripts de chargement de données et les expressions de graphique, aux exceptions près suivantes :

- Certaines fonctions s'utilisent exclusivement dans les scripts de chargement de données, auquel cas elles sont signalées par l'indication — fonction de script.
- Certaines fonctions s'utilisent exclusivement dans les expressions de graphique, auquel cas elles sont signalées par l'indication — fonction de graphique.
- D'autres fonctions encore s'utilisent à la fois dans les scripts de chargement de données et les expressions de graphique, mais en présentant des différences au niveau de leurs paramètres et de leur application. Elles font l'objet d'une description dans des rubriques distinctes, signalées par l'indication — fonction de script ou — fonction de graphique.

8.1 Connexions analytiques pour les extensions côté serveur (SSE)

Pour afficher les fonctions des connexions analytiques, vous devez configurer ces dernières et préalablement lancer Qlik Sense.

Vous devez utiliser QMC pour configurer les connexions analytiques (voir la rubrique « Creating an analytic connection » du guide Manage Qlik Sense sites).

Dans Qlik Sense Desktop, vous configurez les connexions analytiques en modifiant le fichier *Settings.ini* (voir la rubrique « Configuring analytic connections in Qlik Sense Desktop » du guide Qlik Sense Desktop).

8.2 Fonctions d'agrégation

La famille de fonctions appelée fonctions d'agrégation se compose de fonctions qui utilisent plusieurs valeurs de champ comme entrée et qui renvoient un seul résultat par groupe, où le regroupement est défini par une dimension de graphique ou une clause **group by** dans l'instruction de script.

Les fonctions d'agrégation comprennent, entre autres, **Sum()**, **Count()**, **Min()** et **Max()**.

La plupart des fonctions d'agrégation s'utilisent à la fois dans le script de chargement de données et dans les expressions de graphique, même si leur syntaxe diffère.

Limitations :

Le paramètre de la fonction d'agrégation ne doit pas comprendre d'autres fonctions d'agrégation, à moins que ces agrégations internes ne contiennent le qualificateur **TOTAL**. Pour des agrégations imbriquées plus complexes, utilisez la fonction avancée **Aggr** en combinaison avec une dimension spécifiée.

Lors du nommage d'une entité, évitez d'attribuer le même nom à plus d'un champ, d'une variable ou d'une mesure. Il existe un ordre de précedence strict pour la résolution des conflits entre les entités portant des noms identiques. Cet ordre est reflété dans tous les objets ou contextes dans lesquels ces entités sont utilisées. Cet ordre des priorités est le suivant :

- À l'intérieur d'une agrégation, un champ est prioritaire sur une variable. Les étiquettes de mesure n'ont pas d'importance dans les agrégations et ne sont pas priorisées.
- En dehors d'une agrégation, une étiquette de mesure est prioritaire sur une variable, qui, à son tour, est prioritaire sur un nom de champ.
- De plus, en dehors d'une agrégation, une mesure peut être réutilisée en référant son étiquette, sauf si l'étiquette est en fait une étiquette calculée. Dans ce cas, la mesure perd en signification afin de réduire le risque d'auto-référence et le nom sera toujours interprété d'abord comme une étiquette de mesure, puis comme un nom de champ, et enfin comme un nom de variable.

Utilisation des fonctions d'agrégation dans un script de chargement de données

Les fonctions d'agrégation peuvent uniquement être utilisées dans des instructions **LOAD** et **SELECT**.

Utilisation des fonctions d'agrégation dans les expressions de graphique

Le paramètre de la fonction d'agrégation ne doit pas comprendre d'autres fonctions d'agrégation, à moins que ces agrégations internes ne contiennent le qualificateur **TOTAL**. Pour des agrégations imbriquées plus complexes, utilisez la fonction avancée **Aggr** en combinaison avec une dimension spécifiée.

Une fonction d'agrégation regroupe l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est toutefois possible de définir un ensemble alternatif d'enregistrements en utilisant une expression d'ensemble dans une analyse d'ensembles.

Mode de calcul des agrégations

Une agrégation effectue une boucle sur les enregistrements d'une table spécifique, agrégeant ainsi les enregistrements qu'elle contient. Par exemple, **Count**(<Field>) compte le nombre d'enregistrements de la table dans laquelle réside <Field>. Si vous souhaitez agréger uniquement les valeurs de champ distinctes, vous devez utiliser la clause **distinct** comme suit : **Count(distinct <Field>)**.

Si la fonction d'agrégation contient des champs provenant de différentes tables, elle effectue une boucle sur les enregistrements du produit croisé des tables des champs constitutifs. Cela affecte les performances. C'est pourquoi il est recommandé d'éviter de telles agrégations, en particulier lorsque vous avez de grandes quantités de données.

Agrégation de champs clés


Le mode de calcul des agrégations signifie que vous ne pouvez pas agréger des champs clés, car il est difficile de savoir quelle table utiliser pour l'agrégation. Par exemple, si le champ <Key> relie deux tables, il est difficile de savoir si **Count**(<Key>) doit renvoyer le nombre d'enregistrements de la première ou de la deuxième table.

En revanche, si vous utilisez la clause **distinct**, l'agrégation est bien définie et peut être calculée pour un champ clé lié sur deux tables.

Si vous utilisez un champ clé à l'intérieur d'une fonction d'agrégation sans la clause **distinct**, Qlik Sense renverra un nombre qui risque de n'avoir aucun sens. La solution consiste à utiliser la clause **distinct** ou une copie de la clé – une copie qui réside dans une seule table.

Par exemple, dans les tables suivantes, *ProductId* est la clé entre les tables.

Clé ProductId entre des tables Products et Details



Count(ProductId) peut être compté soit dans la table *Products* (qui contient un seul enregistrement par produit – *ProductId* est la clé primaire), soit dans la table *Details* (qui contient très probablement

plusieurs enregistrements par produit). Si vous souhaitez compter le nombre de produits distincts, vous devez utiliser *Count(distinct ProductId)*. Si vous souhaitez compter le nombre de lignes d'une table spécifique, vous ne devez pas utiliser la clé.

Agrégations de champs clés contenus dans trois ou davantage de tables

Le préfixe **distinct** fonctionne uniquement avec des champs clés liant jusqu'à deux tables. Lors du regroupement d'une agrégation sur un champ clé qui existe dans trois ou davantage de tables, toute opération nécessitant des informations de fréquence pour un champ renverra NULL. Dans le cas d'un champ clé liant trois ou davantage de tables, une copie non-clé du champ doit être utilisée à la place.

Fonctions d'agrégation de base

Vue d'ensemble des fonctions d'agrégation de base

Les fonctions d'agrégation de base correspondent au groupe des fonctions d'agrégation les plus courantes.

Chaque fonction est décrite plus en détail après la vue d'ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

Fonctions d'agrégation de base utilisées dans le script de chargement de données

FirstSortedValue

FirstSortedValue() renvoie la valeur de l'expression spécifiée dans **value** qui correspond au résultat du tri de l'argument **sort_weight**, par exemple, le nom du produit ayant le prix unitaire le plus bas. Il est possible de spécifier la nième valeur dans l'ordre de tri dans l'argument **rank**. Si plusieurs valeurs résultantes partagent le même champ **sort_weight** pour la fonction **rank** spécifiée, la fonction renvoie la valeur NULL. Les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause **group by** ou agrégées sur l'ensemble de données entier si aucune clause **group by** n'a été définie.

```
FirstSortedValue ([ distinct ] expression, sort_weight [, rank ])
```

Max

Max() permet de déterminer la valeur numérique la plus élevée contenue dans les données agrégées de l'expression définie par une clause **group by**. Si vous spécifiez un argument **rank n**, vous pouvez rechercher la énième valeur la plus élevée.

```
Max ( expression[, rank])
```

Min

Min() renvoie la valeur numérique la plus basse contenue dans les données agrégées de l'expression définie par une clause **group by**. Si vous spécifiez un argument **rank n**, vous pouvez rechercher la énième valeur la plus basse.

Min (expression[, rank])

Mode

Mode() renvoie la valeur la plus fréquente, la valeur de mode, contenue dans les données agrégées de l'expression définie par une clause **group by**. La fonction **Mode()** peut renvoyer aussi bien des valeurs numériques que des valeurs textuelles.

Mode (expression)

Only

Only() renvoie une valeur s'il n'y a qu'un seul résultat possible dans les données agrégées. Si les enregistrements contiennent une seule valeur, c'est elle qui est renvoyée, sinon c'est la valeur NULL. Utilisez la clause **group by** si vous souhaitez que l'évaluation porte sur plusieurs enregistrements. La fonction **Only()** peut renvoyer des valeurs numériques comme des valeurs textuelles.

Only (expression)

Sum

Sum() calcule le nombre total de valeurs agrégées dans l'expression définie par une clause **group by**.

Sum ([distinct]expression)

Fonctions d'agrégation de base utilisées dans les expressions de graphique

Les fonctions d'agrégation dans les graphiques s'appliquent uniquement à des champs figurant dans des expressions de graphique. L'expression de l'argument d'une fonction d'agrégation ne doit contenir aucune autre fonction d'agrégation.

FirstSortedValue

FirstSortedValue() renvoie la valeur de l'expression spécifiée dans **value** qui correspond au résultat du tri de l'argument **sort_weight**, par exemple, le nom du produit ayant le prix unitaire le plus bas. Il est possible de spécifier la nième valeur dans l'ordre de tri dans l'argument **rank**. Si plusieurs valeurs résultantes partagent le même champ **sort_weight** pour la fonction **rank** spécifiée, la fonction renvoie la valeur NULL.

FirstSortedValue - fonction de graphique ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] value, sort_weight [,rank])

Max

Max() permet de déterminer la valeur la plus élevée parmi les données agrégées. Si vous spécifiez un argument **rank** n, vous pouvez trouver la énième valeur la plus élevée.

Max - fonction de graphique ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr [,rank])

Min

Min() permet de déterminer la valeur la plus basse parmi les données agrégées. Si vous spécifiez un argument **rank** n, vous pouvez rechercher la énième valeur la plus basse.

8 Fonctions de script et de graphique

```
Min - fonction de graphique ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr [,rank])
```

Mode

Mode() permet de déterminer la valeur la plus fréquente, la valeur de mode, contenue dans les données agrégées. La fonction **Mode()** peut aussi bien traiter des valeurs textuelles que des valeurs numériques.

```
Mode - fonction de graphique ([{SetExpression} [TOTAL [<fld {,fld}>]]) expr)
```

Only

Only() renvoie une valeur s'il n'y a qu'un seul résultat possible dans les données agrégées. Par exemple, la recherche du seul produit dont le prix unitaire est égal à 9 renverra NULL si plusieurs produits ont un prix unitaire de 9.

```
Only - fonction de graphique ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)
```

Sum

Sum() calcule le nombre total de valeurs fournies par l'expression ou le champ sur les données agrégées.

```
Sum - fonction de graphique ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)
```

FirstSortedValue

FirstSortedValue() renvoie la valeur de l'expression spécifiée dans **value** qui correspond au résultat du tri de l'argument **sort_weight**, par exemple, le nom du produit ayant le prix unitaire le plus bas. Il est possible de spécifier la nième valeur dans l'ordre de tri dans l'argument **rank**. Si plusieurs valeurs résultantes partagent le même champ **sort_weight** pour la fonction **rank** spécifiée, la fonction renvoie la valeur NULL. Les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause **group by** ou agrégées sur l'ensemble de données entier si aucune clause **group by** n'a été définie.

Syntaxe :

```
FirstSortedValue ([ distinct ] value, sort-weight [, rank ])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value Expression	La fonction détermine la valeur de l'expression value correspondant au résultat du tri du champ sort_weight .

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
sort-weight Expression	Expression contenant les données à trier. La première valeur (la plus faible) de sort_weight est identifiée, ce qui permet de déterminer la valeur correspondante de l'expression value . Si vous placez un signe moins devant sort_weight , la fonction renvoie alors la dernière valeur triée (la plus élevée).
rank Expression	Si vous spécifiez une valeur rank "n" supérieure à 1, vous obtenez la nième valeur triée.
distinct	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Ensuite, ajoutez au moins les champs répertoriés dans la colonne des résultats à une feuille de notre application afin de visualiser le résultat.

Pour obtenir le même aspect que dans la colonne des résultats ci-dessous, désélectionnez le tri par ordre numérique et alphabétique. Pour ce faire, dans le panneau des propriétés, sous Tri, passez du paramètre Auto au paramètre Personnalisé(es).

Exemples de script

Exemple	Résultat
<pre>Temp: LOAD * inline [Customer Product OrderNumber UnitSales CustomerID Astrida AA 1 10 1 Astrida AA 7 18 1 Astrida BB 4 9 1 Astrida CC 6 2 1 Betacab AA 5 4 2 Betacab BB 2 5 2 Betacab DD 12 25 2 Canutility AA 3 8 3 Canutility CC 13 19 3 Divadip AA 9 16 4 Divadip AA 10 16 4 Divadip DD 11 10 4] (delimiter is ' '); FirstSortedValue: LOAD Customer,FirstSortedValue(Product, UnitSales) as MyProductWithSmallestOrderByCustomer Resident Temp Group By Customer;</pre>	<p>Customer MyProductWithSmallestOrderByCustomer Astrida CC Betacab AA Canutility AA Divadip DD</p> <p>La fonction trie la colonne UnitSales de la plus petite à la plus grande valeur, recherchant la valeur de l'entrée Customer dotée de la plus petite valeur UnitSales, la plus petite commande.</p> <p>Car CC correspond à la plus petite commande (valeur de UnitSales=2) pour le client Astrida. AA correspond à la plus petite commande (4) du client Betacab, AA correspond à la plus petite commande (8) du client Canutility et DD correspond à la plus petite commande (10) du client Divadip..</p>

Exemple	Résultat
<p>Supposons que la table Temp est chargée comme dans l'exemple précédent :</p> <pre>LOAD Customer,FirstSortedValue(Product, -UnitSales) as MyProductWithLargestOrderByCustomer Resident Temp Group By Customer;</pre>	<pre>Customer MyProductWithLargestOrderByCustomer Astrida AA Betacab DD Canutility CC Divadip -</pre> <p>Comme un signe moins précède l'argument <code>sort_weight</code>, la fonction trie les valeurs les plus grandes en premier.</p> <p>Car AA correspond à la plus grande commande (valeur <code>UnitSales</code> égale à 18) du client Astrida, DD à la plus grande commande (12) du client Betacab et CC à la plus grande commande (13) du client Canutility. Il y a deux valeurs identiques pour la plus grande commande (16) du client Divadip, ce qui produit un résultat nul.</p>
<p>Supposons que la table Temp est chargée comme dans l'exemple précédent :</p> <pre>LOAD Customer,FirstSortedValue(distinct Product, - UnitSales) as MyProductWithSmallestOrderByCustomer Resident Temp Group By Customer;</pre>	<pre>Customer MyProductWithLargestOrderByCustomer Astrida AA Betacab DD Canutility CC Divadip AA</pre> <p>La situation est identique à celle de l'exemple précédent, sauf que le qualificateur <code>distinct</code> est utilisé. De ce fait, le doublon obtenu précédemment pour Divadip est ignoré, permettant le renvoi d'une valeur non nulle.</p>

FirstSortedValue - fonction de graphique

FirstSortedValue() renvoie la valeur de l'expression spécifiée dans **value** qui correspond au résultat du tri de l'argument **sort_weight**, par exemple, le nom du produit ayant le prix unitaire le plus bas. Il est possible de spécifier la nième valeur dans l'ordre de tri dans l'argument **rank**. Si plusieurs valeurs résultantes partagent le même champ **sort_weight** pour la fonction **rank** spécifiée, la fonction renvoie la valeur NULL.

Syntaxe :

```
FirstSortedValue([SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] value,
sort_weight [,rank])
```


Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Champ de sortie. La fonction détermine la valeur de l'expression value correspondant au résultat du tri du champ sort_weight .
sort_weight	Champ de saisie. Expression contenant les données à trier. La première valeur (la plus faible) de sort_weight est identifiée, ce qui permet de déterminer la valeur correspondante de l'expression value . Si vous placez un signe moins devant sort_weight , la fonction renvoie alors la dernière valeur triée (la plus élevée).
rank	Si vous spécifiez une valeur rank "n" supérieure à 1, vous obtenez la nième valeur triée.
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Exemples et résultats :

Données

Customer	Product	UnitSales	UnitPrice
Astrida	AA	4	16
Astrida	AA	10	15
Astrida	BB	9	9
Betacab	BB	5	10

8 Fonctions de script et de graphique

Customer	Product	UnitSales	UnitPrice
Betacab	CC	2	20
Betacab	DD	-	25
Canutility	AA	8	15
Canutility	CC	-	19

Exemples et résultats

Exemple	Résultat
<code>firstsortedvalue (Product, UnitPrice)</code>	BB, qui correspond au produit <code>Product</code> doté du prix unitaire <code>UnitPrice</code> le plus bas (9).
<code>firstsortedvalue (Product, UnitPrice, 2)</code>	BB, qui correspond au produit <code>Product</code> doté du deuxième prix unitaire <code>UnitPrice</code> le plus bas (10).
<code>firstsortedvalue (Customer, -UnitPrice, 2)</code>	Betacab, qui correspond au client <code>customer</code> disposant du produit <code>Product</code> doté du deuxième prix unitaire <code>UnitPrice</code> le plus élevé (20).
<code>firstsortedvalue (Customer, UnitPrice, 3)</code>	NULL, car il y a deux valeurs <code>customer</code> (Astrida et Canutility) dotées du même rang <code>rank</code> (troisième prix unitaire) <code>UnitPrice</code> le plus bas (15). Le qualificateur <code>distinct</code> permet de garantir l'absence de résultats NULL inattendus.
<code>firstsortedvalue (Customer, -UnitPrice*Unitsales, 2)</code>	Canutility, qui correspond au client <code>customer</code> disposant de la deuxième valeur de commande la plus élevée <code>UnitPrice</code> multipliée par <code>unitsales</code> (120).

Données utilisées dans les exemples :

```
ProductData:
LOAD * inline [
Customer|Product|Unitsales|UnitPrice
Astrida|AA|4|16
Astrida|AA|10|15
Astrida|BB|9|9
Betacab|BB|5|10
Betacab|CC|2|20
Betacab|DD||25
Canutility|AA|8|15
Canutility|CC||19
] (delimiter is '|');
```

Max

Max() permet de déterminer la valeur numérique la plus élevée contenue dans les données agrégées de l'expression définie par une clause **group by**. Si vous spécifiez un argument **rank n**, vous pouvez rechercher la *n*ème valeur la plus élevée.

Syntaxe :

```
Max ( expr [, rank] )
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr Expression	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
rank Expression	La valeur par défaut de rank est 1, qui correspond à la valeur la plus élevée. Si vous spécifiez 2 comme valeur pour rank , la deuxième valeur la plus élevée est renvoyée. Si la valeur de rank est égale à 3, on obtient la troisième valeur la plus élevée, et ainsi de suite.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Ensuite, ajoutez au moins les champs répertoriés dans la colonne des résultats à une feuille de notre application afin de visualiser le résultat.

Pour obtenir le même aspect que dans la colonne des résultats ci-dessous, désélectionnez le tri par ordre numérique et alphabétique. Pour ce faire, dans le panneau des propriétés, sous Tri, passez du paramètre Auto au paramètre Personnalisé(es).

Exemple :

Temp:

```
LOAD * inline [  
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID  
Astrida|AA|1|10|1  
Astrida|AA|7|18|1  
Astrida|BB|4|9|1  
Astrida|CC|6|2|1  
Betacab|AA|5|4|2  
Betacab|BB|2|5|2  
Betacab|DD  
Canutility|DD|3|8  
Canutility|CC  
] (delimiter is '|');
```

Max:

```
LOAD Customer, Max(UnitSales) as MyMax Resident Temp Group By Customer;
```

8 Fonctions de script et de graphique

Table des résultats

Customer	MyMax
Astrida	18
Betacab	5
Canutility	8

Exemple :

Supposons que la table **Temp** est chargée comme dans l'exemple précédent :

```
LOAD Customer, Max(UnitSales,2) as MyMaxRank2 Resident Temp Group By Customer;
```

Table des résultats

Customer	MyMaxRank2
Astrida	10
Betacab	4
Canutility	-

Max - fonction de graphique

Max() permet de déterminer la valeur la plus élevée parmi les données agrégées. Si vous spécifiez un argument **rank** n, vous pouvez trouver la *nième* valeur la plus élevée.



*Il est également recommandé de consulter la description des fonctions **FirstSortedValue** et **rangemax**, qui disposent de fonctionnalités similaires à celles de la fonction **Max**.*

Syntaxe :

```
Max ([{SetExpression}] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr [,rank])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
rank	La valeur par défaut de rank est 1, qui correspond à la valeur la plus élevée. Si vous spécifiez 2 comme valeur pour rank , la deuxième valeur la plus élevée est renvoyée. Si la valeur de rank est égale à 3, on obtient la troisième valeur la plus élevée, et ainsi de suite.

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Exemples et résultats :

Données

Customer	Product	UnitSales	UnitPrice
Astrida	AA	4	16
Astrida	AA	10	15
Astrida	BB	9	9
Betacab	BB	5	10
Betacab	CC	2	20
Betacab	DD	-	25
Canutility	AA	8	15
Canutility	CC	-	19

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
Max(UnitSales)	10, car il s'agit de la valeur la plus élevée sous unitSales.

8 Fonctions de script et de graphique

Exemples	Résultats
La valeur d'une commande est calculée à partir du nombre d'unités vendues en (UnitsSales) multiplié par le prix unitaire. Max (UnitsSales*UnitPrice)	150, car il s'agit de la valeur la plus élevée du résultat du calcul de toutes les valeurs possibles pour (UnitsSales)*(UnitPrice).
Max(UnitsSales, 2)	9, qui correspond à la deuxième valeur la plus élevée.
Max(TOTAL UnitsSales)	10, car le qualificateur TOTAL signifie que la valeur la plus élevée possible est recherchée, sans tenir compte des dimensions du graphique. Pour un graphique utilisant Customer comme dimension, le qualificateur TOTAL permet de garantir le renvoi de la valeur maximale sur l'ensemble de données complet au lieu de la valeur UnitSales maximale pour chaque client.
Sélectionnez customer B. Max({1} TOTAL UnitsSales)	10, est le résultat, quelle que soit la sélection effectuée, car l'expression Set Analysis {1} définit l'ensemble d'enregistrements à évaluer comme ALL sans tenir compte de la sélection.

Données utilisées dans les exemples :

```
ProductData:
LOAD * inline [
Customer|Product|UnitsSales|UnitPrice
Astrida|AA|4|16
Astrida|AA|10|15
Astrida|BB|9|9
Betacab|BB|5|10
Betacab|CC|2|20
Betacab|DD||25
Canutility|AA|8|15
Canutility|CC||19
] (delimiter is '|');
```

Voir aussi :

- [FirstSortedValue - fonction de graphique \(page 364\)](#)
- [RangeMax \(page 1434\)](#)

Min

Min() renvoie la valeur numérique la plus basse contenue dans les données agrégées de l'expression définie par une clause **group by**. Si vous spécifiez un argument **rank n**, vous pouvez rechercher la *n*ème valeur la plus basse.

Syntaxe :

```
Min ( expr [, rank] )
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr Expression	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
rank Expression	La valeur par défaut de rank est 1, qui correspond à la valeur la plus faible. Si vous spécifiez 2 comme valeur pour rank , la deuxième valeur la plus faible est renvoyée. Si la valeur de rank est égale à 3, on obtient la troisième valeur la plus faible, et ainsi de suite.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Ensuite, ajoutez au moins les champs répertoriés dans la colonne des résultats à une feuille de notre application afin de visualiser le résultat.

Pour obtenir le même aspect que dans la colonne des résultats ci-dessous, désélectionnez le tri par ordre numérique et alphabétique. Pour ce faire, dans le panneau des propriétés, sous Tri, passez du paramètre Auto au paramètre Personnalisé(es).

Exemple :

Temp:

```
LOAD * inline [  
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID  
Astrida|AA|1|10|1  
Astrida|AA|7|18|1  
Astrida|BB|4|9|1  
Astrida|CC|6|2|1  
Betacab|AA|5|4|2  
Betacab|BB|2|5|2  
Betacab|DD  
Canutility|DD|3|8  
Canutility|CC  
] (delimiter is '|');
```

Min:

```
LOAD Customer, Min(UnitSales) as MyMin Resident Temp Group By Customer;
```

Table des résultats

Customer	MyMin
Astrida	2

8 Fonctions de script et de graphique

Customer	MyMin
Betacab	4
Canutility	8

Exemple :

Supposons que la table **Temp** est chargée comme dans l'exemple précédent :

```
LOAD Customer, Min(UnitSales,2) as MyMinRank2 Resident Temp Group By Customer;
```

Table des résultats

Customer	MyMinRank2
Astrida	9
Betacab	5
Canutility	-

Min - fonction de graphique

Min() permet de déterminer la valeur la plus basse parmi les données agrégées. Si vous spécifiez un argument **rank** n, vous pouvez rechercher la *nième* valeur la plus basse.



*Il est également recommandé de consulter la description des fonctions **FirstSortedValue** et **rangemin**, qui disposent de fonctionnalités similaires à celles de la fonction **Min**.*

Syntaxe :

```
Min ({ [SetExpression] [TOTAL [<fld {,fld}>]] } expr [,rank])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
rank	La valeur par défaut de rank est 1, qui correspond à la valeur la plus faible. Si vous spécifiez 2 comme valeur pour rank , la deuxième valeur la plus faible est renvoyée. Si la valeur de rank est égale à 3, on obtient la troisième valeur la plus faible, et ainsi de suite.
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Exemples et résultats :

Données			
Customer	Product	UnitSales	UnitPrice
Astrida	AA	4	16
Astrida	AA	10	15
Astrida	BB	9	9
Betacab	BB	5	10
Betacab	CC	2	20
Betacab	DD	-	25
Canutility	AA	8	15
Canutility	CC	-	19



La fonction `Min()` doit renvoyer une valeur différente de NULL parmi le tableau de valeurs fourni par l'expression (le cas échéant). Ainsi, dans les exemples, comme les données comportent des valeurs NULL, la fonction renvoie la première valeur différente de NULL évaluée à partir de l'expression.

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
<code>Min(uni tsa1es)</code>	2, car il s'agit de la valeur non NULL la plus basse sous <code>uni tsa1es</code> .



8 Fonctions de script et de graphique

Exemples	Résultats
La valeur d'une commande est calculée à partir du nombre d'unités vendues en (UnitsSales) multiplié par le prix unitaire. Min (UnitsSales*UnitPrice)	40, car il s'agit du résultat non NULL le plus bas du calcul de toutes les valeurs possibles pour (UnitsSales)*(UnitPrice).
Min(UnitsSales, 2)	4, car il s'agit de la deuxième valeur la plus basse (après les valeurs NULL).
Min(TOTAL UnitsSales)	2, car le qualificateur TOTAL signifie que la valeur la plus basse possible est recherchée, sans tenir compte des dimensions du graphique. Pour un graphique utilisant Customer comme dimension, le qualificateur TOTAL permet de garantir le renvoi de la valeur minimale sur l'ensemble de données complet au lieu de la valeur UnitSales minimale pour chaque client.
Sélectionnez Customer B. Min({1} TOTAL UnitsSales)	2, quelle que soit la sélection effectuée pour Customer B. L'expression Set Analysis {1} définit l'ensemble d'enregistrements à évaluer comme ALL sans tenir compte de la sélection.

Données utilisées dans les exemples :

```
ProductData:
LOAD * inline [
Customer|Product|UnitsSales|UnitPrice
Astrida|AA|4|16
Astrida|AA|10|15
Astrida|BB|9|9
Betacab|BB|5|10
Betacab|CC|2|20
Betacab|DD||25
Canutility|AA|8|15
Canutility|CC||19
] (delimiter is '|');
```

Voir aussi :

-  [FirstSortedValue - fonction de graphique \(page 364\)](#)
-  [RangeMin \(page 1438\)](#)

Mode

Mode() renvoie la valeur la plus fréquente, la valeur de mode, contenue dans les données agrégées de l'expression définie par une clause **group by**. La fonction **Mode()** peut renvoyer aussi bien des valeurs numériques que des valeurs textuelles.

Syntaxe :

```
Mode ( expr )
```

Type de données renvoyé : double

Arguments

Argument	Description
expr Expression	Expression ou champ contenant les données à mesurer.

Limitations :

Si plusieurs valeurs présentent exactement la même fréquence, la valeur NULL est renvoyée.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Ensuite, ajoutez au moins les champs répertoriés dans la colonne des résultats à une feuille de notre application afin de visualiser le résultat.

Pour obtenir le même aspect que dans la colonne des résultats ci-dessous, désélectionnez le tri par ordre numérique et alphabétique. Pour ce faire, dans le panneau des propriétés, sous Tri, passez du paramètre Auto au paramètre Personnalisé(es).

Exemples de script

Exemple	Résultat
<pre>Temp: LOAD * inline [Customer Product OrderNumber UnitSales CustomerID Astrida AA 1 10 1 Astrida AA 7 18 1 Astrida BB 4 9 1 Astrida CC 6 2 1 Betacab AA 5 4 2 Betacab BB 2 5 2 Betacab DD Canutility DD 3 8 Canutility CC] (delimiter is ' '); Mode: LOAD Customer, Mode(Product) as MyMostOftenSoldProduct Resident Temp Group By Customer;</pre>	<p>MyMostOftenSoldProduct</p> <p>AA</p> <p>car AA est le seul produit vendu plusieurs fois.</p>

Mode - fonction de graphique

Mode() permet de déterminer la valeur la plus fréquente, la valeur de mode, contenue dans les données agrégées. La fonction **Mode()** peut aussi bien traiter des valeurs textuelles que des valeurs numériques.

Syntaxe :

```
Mode ({ [SetExpression] [TOTAL [<fld {,fld}>]] } expr)
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {,fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Exemples et résultats :

Données

Customer	Product	UnitSales	UnitPrice
Astrida	AA	4	16
Astrida	AA	10	15
Astrida	BB	9	9
Betacab	BB	5	10
Betacab	CC	2	20
Betacab	DD	-	25

8 Fonctions de script et de graphique

Customer	Product	UnitSales	UnitPrice
Canutility	AA	8	15
Canutility	CC	-	19

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
Mode(UnitPrice) Sélectionnez Customer A.	15, car il s'agit de la valeur la plus fréquente dans unitSales. Renvoie NULL (-). Aucune valeur unique n'apparaît plus souvent que les autres.
Mode(Product) Sélectionnez Customer A	AA, car il s'agit de la valeur la plus fréquente sous Product. Renvoie NULL (-). Aucune valeur unique n'apparaît plus souvent que les autres.
Mode (TOTAL UnitPrice)	15, car le qualificateur TOTAL signifie que la valeur la plus fréquente est toujours 15, même en ignorant les dimensions du graphique.
Sélectionnez Customer B. Mode({1} TOTAL UnitPrice)	15, est le résultat, quelle que soit la sélection effectuée, car l'expression Set Analysis {1} définit l'ensemble d'enregistrements à évaluer comme ALL sans tenir compte de la sélection.

Données utilisées dans les exemples :

```
ProductData:
LOAD * inline [
Customer|Product|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|4|16
Astrida|AA|10|15
Astrida|BB|9|9
Betacab|BB|5|10
Betacab|CC|2|20
Betacab|DD||25
Canutility|AA|8|15
Canutility|CC||19
] (delimiter is '|');
```

Voir aussi :

- [Avg - fonction de graphique \(page 440\)](#)
- [Median - fonction de graphique \(page 481\)](#)

Only

Only() renvoie une valeur s'il n'y a qu'un seul résultat possible dans les données agrégées. Si les enregistrements contiennent une seule valeur, c'est elle qui est renvoyée, sinon c'est la valeur NULL. Utilisez la clause **group by** si vous souhaitez que

8 Fonctions de script et de graphique

l'évaluation porte sur plusieurs enregistrements. La fonction **Only()** peut renvoyer des valeurs numériques comme des valeurs textuelles.

Syntaxe :

```
Only ( expr )
```

Type de données renvoyé : double

Arguments

Argument	Description
expr Expression	Expression ou champ contenant les données à mesurer.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Ensuite, ajoutez au moins les champs répertoriés dans la colonne des résultats à une feuille de notre application afin de visualiser le résultat.

Pour obtenir le même aspect que dans la colonne des résultats ci-dessous, désélectionnez le tri par ordre numérique et alphabétique. Pour ce faire, dans le panneau des propriétés, sous Tri, passez du paramètre Auto au paramètre Personnalisé(es).

Temp:

```
LOAD * inline [  
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID  
Astrida|AA|1|10|1  
Astrida|AA|7|18|1  
Astrida|BB|4|9|1  
Astrida|CC|6|2|1  
Betacab|AA|5|4|2  
Betacab|BB|2|5|2  
Betacab|DD  
Canutility|DD|3|8  
Canutility|CC  
] (delimiter is '|');  
only:  
LOAD Customer, Only(CustomerID) as MyUniqIDCheck Resident Temp Group By Customer;
```

Table des résultats

Customer	MyUniqIDCheck
Astrida	1 car seul le client Astrida dispose des enregistrements complets incluant le CustomerID.

Only - fonction de graphique

Only() renvoie une valeur s'il n'y a qu'un seul résultat possible dans les données agrégées. Par exemple, la recherche du seul produit dont le prix unitaire est égal à 9 renverra NULL si plusieurs produits ont un prix unitaire de 9.

Syntaxe :

```
Only([SetExpression]) [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {,fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>



Utilisez *Only()* pour obtenir un résultat NULL lorsque plusieurs valeurs sont possibles dans les échantillons de données.

Exemples et résultats :

Données

Customer	Product	UnitSales	UnitPrice
Astrida	AA	4	16
Astrida	AA	10	15
Astrida	BB	9	9
Betacab	BB	5	10
Betacab	CC	2	20
Betacab	DD	-	25

8 Fonctions de script et de graphique

Customer	Product	UnitSales	UnitPrice
Canutility	AA	8	15
Canutility	CC	-	19

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
<code>only ({<UnitPrice= {9}>} Product)</code>	BB, car il s'agit du seul produit <code>Product</code> dont le prix unitaire <code>unitPrice</code> est égal à '9'.
<code>only({<Product= {DD}>} Customer)</code>	Betacab, car il s'agit du seul client <code>customer</code> vendant un produit <code>Product</code> appelé 'DD'.
<code>only ({<UnitPrice= {20}>} unitsales)</code>	Le nombre d'éléments <code>unitsales</code> pour lesquels <code>unitPrice</code> est égal à 20 est de 2, car il n'y a qu'une seule valeur sous <code>unitsales</code> pour laquelle le prix unitaire (<code>unitPrice</code>) = 20.
<code>only ({<UnitPrice= {15}>} unitsales)</code>	NULL, car il y a deux valeurs sous <code>unitsales</code> pour lesquelles le prix unitaire (<code>unitPrice</code>) = 15.

Données utilisées dans les exemples :

```
ProductData:  
LOAD * inline [  
Customer|Product|UnitSales|UnitPrice  
Astrida|AA|4|16  
Astrida|AA|10|15  
Astrida|BB|9|9  
Betacab|BB|5|10  
Betacab|CC|2|20  
Betacab|DD||25  
Canutility|AA|8|15  
Canutility|CC||19  
] (delimiter is '|');
```

Sum

Sum() calcule le nombre total de valeurs agrégées dans l'expression définie par une clause **group by**.

Syntaxe :

```
sum ( [ distinct] expr)
```


Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
distinct	Si le terme distinct précède l'expression, tous les doublons sont ignorés.
expr Expression	Expression ou champ contenant les données à mesurer.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Ensuite, ajoutez au moins les champs répertoriés dans la colonne des résultats à une feuille de notre application afin de visualiser le résultat.

Pour obtenir le même aspect que dans la colonne des résultats ci-dessous, désélectionnez le tri par ordre numérique et alphabétique. Pour ce faire, dans le panneau des propriétés, sous Tri, passez du paramètre Auto au paramètre Personnalisé(es).

Temp:

```
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID
Astrida|AA|1|10|1
Astrida|AA|7|18|1
Astrida|BB|4|9|1
Astrida|CC|6|2|1
Betacab|AA|5|4|2
Betacab|BB|2|5|2
Betacab|DD
Canutility|DD|3|8
Canutility|CC
] (delimiter is '|');
Sum:
LOAD Customer, Sum(UnitSales) as MySum Resident Temp Group By Customer;
```

Table des résultats

Customer	MySum
Astrida	39
Betacab	9
Canutility	8

Sum - fonction de graphique

Sum() calcule le nombre total de valeurs fournies par l'expression ou le champ sur les données agrégées.


Syntaxe :

```
Sum ( [ {SetExpression} ] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr )
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <i>Même si le qualificateur DISTINCT est pris en charge, utilisez-le avec une extrême prudence, car il peut induire le lecteur en erreur, en le laissant supposer qu'une valeur totale est affichée alors que certaines données ont été omises.</i></p> </div>
TOTAL	Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte. <p>En utilisant TOTAL [<fld {fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Exemples et résultats :

Données

Customer	Product	UnitSales	UnitPrice
Astrida	AA	4	16
Astrida	AA	10	15
Astrida	BB	9	9
Betacab	BB	5	10
Betacab	CC	2	20

8 Fonctions de script et de graphique

Customer	Product	UnitSales	UnitPrice
Betacab	DD	-	25
Canutility	AA	8	15
Canutility	CC	-	19

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
<code>Sum(UnitSales)</code>	38. Total des valeurs comprises dans <code>unitSales</code> .
<code>Sum(UnitSales*UnitPrice)</code>	505. Total de la valeur <code>unitPrice</code> multipliée par les valeurs <code>unitSales</code> agrégées.
<code>Sum (TOTAL UnitSales*UnitPrice)</code>	505 pour toutes les lignes de la table de même que le total, car le qualificateur <code>TOTAL</code> implique que la somme est toujours égale à 505, quelles que soient les dimensions du graphique.
Sélectionnez <code>Customer B.</code> <code>Sum({1} TOTAL UnitSales*UnitPrice)</code>	505 est le résultat, quelle que soit la sélection effectuée, car l'expression <code>Set Analysis {1}</code> définit l'ensemble d'enregistrements à évaluer comme <code>ALL</code> sans tenir compte de la sélection.

Données utilisées dans les exemples :

```
ProductData:
LOAD * inline [
Customer|Product|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|4|16
Astrida|AA|10|15
Astrida|BB|9|9
Betacab|BB|5|10
Betacab|CC|2|20
Betacab|DD||25
Canutility|AA|8|15
Canutility|CC||19
] (delimiter is '|');
```

Fonctions d'agrégation de décompte

Les fonctions d'agrégation de décompte renvoient différents types de décompte d'une expression portant sur plusieurs enregistrements dans un script de chargement de données ou un certain nombre de valeurs dans une dimension de graphique.

Chaque fonction est décrite plus en détail après la vue d'ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

Fonctions d'agrégation de décompte utilisées dans le script de chargement de données

Count

Count() renvoie le nombre de valeurs agrégées dans l'expression définie par une clause **group by**.

```
Count ([distinct ] expression | * )
```

MissingCount

MissingCount() renvoie le nombre de valeurs manquantes agrégées dans l'expression définie par une clause **group by**.

```
MissingCount ([ distinct ] expression)
```

NullCount

NullCount() renvoie le nombre de valeurs NULL agrégées dans l'expression définie par une clause **group by**.

```
NullCount ([ distinct ] expression)
```

NumericCount

NumericCount() renvoie le nombre de valeurs numériques identifiées dans l'expression définie par une clause **group by**.

```
NumericCount ([ distinct ] expression)
```

TextCount

TextCount() renvoie le nombre de valeurs de champ non numériques agrégées dans l'expression définie par une clause **group by**.

```
TextCount ([ distinct ] expression)
```

Fonctions d'agrégation de décompte utilisées dans les expressions de graphique

Les fonctions d'agrégation de décompte suivantes peuvent s'utiliser dans les graphiques.

Count

Count() permet d'agréger le nombre de valeurs, textuelles et numériques, dans chaque dimension du graphique.

```
Count - fonction de graphique ({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr)
```

MissingCount

MissingCount() permet d'agréger le nombre de valeurs manquantes dans chaque dimension du graphique. Les valeurs manquantes sont toutes des valeurs non numériques.

```
MissingCount - fonction de graphique ({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr)
```

NullCount

NullCount() permet d'agréger le nombre de valeurs NULL dans chaque dimension du graphique.

```
NullCount - fonction de graphique ({ [SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL] [<fld {, fld}>] ] } expr)
```

NumericCount

NumericCount() permet d'agréger le nombre de valeurs numériques dans chaque dimension du graphique.

```
NumericCount - fonction de graphique ({ [SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL] [<fld {, fld}>] ] } expr)
```

TextCount

TextCount() permet d'agréger le nombre de valeurs de champ non numériques dans chaque dimension du graphique.

```
TextCount - fonction de graphique ({ [SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL] [<fld {, fld}>] ] } expr)
```

Count

Count() renvoie le nombre de valeurs agrégées dans l'expression définie par une clause **group by**.

Syntaxe :

```
Count( [distinct ] expr)
```

Type de données renvoyé : entier

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
distinct	Si le terme distinct précède l'expression, tous les doublons sont ignorés.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Ensuite, ajoutez au moins les champs répertoriés dans la colonne des résultats à une feuille de notre application afin de visualiser le résultat.

Pour obtenir le même aspect que dans la colonne des résultats ci-dessous, désélectionnez le tri par ordre numérique et alphabétique. Pour ce faire, dans le panneau des propriétés, sous Tri, passez du paramètre Auto au paramètre Personnalisé(es).

8 Fonctions de script et de graphique

Exemples de script

Exemple	Résultat
<pre>Temp: LOAD * inline [Customer Product OrderNumber UnitSales UnitPrice Astrida AA 1 4 16 Astrida AA 7 10 15 Astrida BB 4 9 9 Betacab CC 6 5 10 Betacab AA 5 2 20 Betacab BB 1 25 25 Canutility AA 3 8 15 Canutility CC 19 Divadip CC 2 4 16 Divadip DD 3 1 25] (delimiter is ' '); Count1: LOAD Customer,Count(OrderNumber) as OrdersByCustomer Resident Temp Group By Customer;</pre>	<p>Customer OrdersByCustomer</p> <p>Astrida 3</p> <p>Betacab 3</p> <p>Canutility 2</p> <p>Divadip 2</p> <p>Du moment que la dimension Customer est incluse dans la table sur la feuille, sinon le résultat de OrdersByCustomer correspond à 3, 2.</p>
<p>Supposons que la table Temp est chargée comme dans l'exemple précédent :</p> <pre>LOAD Count(OrderNumber) as TotalOrderNumber Resident Temp;</pre>	<p>TotalOrderNumber</p> <p>10</p>
<p>Supposons que la table Temp est chargée comme dans le premier exemple :</p> <pre>LOAD Count(distinct OrderNumber) as TotalOrderNumber Resident Temp;</pre>	<p>TotalOrderNumber</p> <p>8</p> <p>Parce qu'il existe deux valeurs de OrderNumber avec la même valeur, 1, et une valeur nulle.</p>

Count - fonction de graphique

Count() permet d'agréger le nombre de valeurs, textuelles et numériques, dans chaque dimension du graphique.

Syntaxe :

```
Count ( {[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr)
```

Type de données renvoyé : entier

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld { .fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>


Exemples et résultats :

Data				
Customer	Product	OrderNumber	UnitSales	Unit Price
Astrida	AA	1	4	16
Astrida	AA	7	10	15
Astrida	BB	4	9	9
Betacab	BB	6	5	10
Betacab	CC	5	2	20
Betacab	DD	1	25	25
Canutility	AA	3	8	15
Canutility	CC			19
Divadip	AA	2	4	16
Divadip	DD	3		25

Dans les exemples suivants, nous supposons que tous les clients sont sélectionnés, sauf mention contraire.

8 Fonctions de script et de graphique

Exemples et résultats

Exemple	Résultat
Count(OrderNumber)	10, car il y a 10 champs qui pourraient disposer d'une valeur pour OrderNumber, tous les enregistrements, même ceux qui sont vides, sont comptabilisés.  "0" est interprété comme une valeur et non comme une cellule vide. Cependant, si une mesure est agrégée sur la valeur 0 pour une dimension, cette dernière ne sera pas incluse dans les graphiques.
Count(Customer)	10, car la fonction Count évalue le nombre d'occurrences dans tous les champs.
Count(DISTINCT [Customer])	4, car avec l'utilisation du qualificateur Distinct, Count prend seulement en compte les occurrences uniques.
Supposons que le client Canutility est sélectionné. Count (OrderNumber)/Count ({1} TOTAL OrderNumber)	0.2, car l'expression renvoie le nombre de commandes concernant le client sélectionné sous forme de pourcentage par rapport aux commandes de l'ensemble des clients. Dans ce cas, le résultat est 2/10.
Supposons que les clients Astrida et Canutility sont sélectionnés. Count(TOTAL <Product> OrderNumber)	5, car il s'agit du nombre de commandes passées pour les produits des seuls clients sélectionnés, les cellules vides étant comptabilisées.

Données utilisées dans les exemples :

```
Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|1|4|16
Astrida|AA|7|10|15
Astrida|BB|4|9|9
Betacab|CC|6|5|10
Betacab|AA|5|2|20
Betacab|BB|1|25| 25
Canutility|AA|3|8|15
Canutility|CC|||19
Divadip|CC|2|4|16
Divadip|DD|3|1|25
] (delimiter is '|');
```


MissingCount

MissingCount() renvoie le nombre de valeurs manquantes agrégées dans l'expression définie par une clause **group by**.

Syntaxe :

```
MissingCount ( [ distinct ] expr)
```

Type de données renvoyé : entier

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr Expression	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
distinct	Si le terme distinct précède l'expression, tous les doublons sont ignorés.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Ensuite, ajoutez au moins les champs répertoriés dans la colonne des résultats à une feuille de notre application afin de visualiser le résultat.

Pour obtenir le même aspect que dans la colonne des résultats ci-dessous, désélectionnez le tri par ordre numérique et alphabétique. Pour ce faire, dans le panneau des propriétés, sous Tri, passez du paramètre Auto au paramètre Personnalisé(es).

8 Fonctions de script et de graphique

Exemples de script

Exemple	Résultat
<pre>Temp: LOAD * inline [Customer Product OrderNumber UnitSales UnitPrice Astrida AA 1 4 16 Astrida AA 7 10 15 Astrida BB 4 9 9 Betacab CC 6 5 10 Betacab AA 5 2 20 Betacab BB 25 Canutility AA 15 Canutility CC 19 Divadip CC 2 4 16 Divadip DD 3 1 25] (delimiter is ' '); MissCount1: LOAD Customer,MissingCount(OrderNumber) as MissingOrdersByCustomer Resident Temp Group By Customer; Load MissingCount(OrderNumber) as TotalMissingCount Resident Temp;</pre>	<p>Customer MissingOrdersByCustomer</p> <p>Astrida 0</p> <p>Betacab 1</p> <p>Canutility 2</p> <p>Divadip 0</p> <p>La seconde instruction produit le résultat suivant :</p> <p>TotalMissingCount</p> <p>3</p> <p>dans une table comportant cette dimension.</p>
<p>Supposons que la table Temp est chargée comme dans l'exemple précédent :</p> <pre>LOAD MissingCount(distinct OrderNumber) as TotalMissingCountDistinct Resident Temp;</pre>	<p>TotalMissingCountDistinct</p> <p>1</p> <p>Car il n'y a qu'une seule valeur OrderNumber manquante.</p>

MissingCount - fonction de graphique

MissingCount() permet d'agrégier le nombre de valeurs manquantes dans chaque dimension du graphique. Les valeurs manquantes sont toutes des valeurs non numériques.

Syntaxe :

```
MissingCount ({ [SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] } expr)
```

Type de données renvoyé : entier

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.

8 Fonctions de script et de graphique


Argument	Description
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {fld}>], où le qualificatif TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Exemples et résultats :

Data				
Customer	Product	OrderNumber	UnitSales	Unit Price
Astrida	AA	1	4	16
Astrida	AA	7	10	15
Astrida	BB	4	9	9
Betacab	BB	6	5	10
Betacab	CC	5	2	20
Betacab	DD			25
Canutility	AA			15
Canutility	CC			19
Divadip	AA	2	4	16
Divadip	DD	3		25

8 Fonctions de script et de graphique

Exemples et résultats

Exemple	Résultat
<code>MissingCount([OrderNumber])</code>	3, car 3 des 10 champs OrderNumber sont vides. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <i>"0" est interprété comme une valeur et non comme une cellule vide. Cependant, si une mesure est agrégée sur la valeur 0 pour une dimension, cette dernière ne sera pas incluse dans les graphiques.</i></div>
<code>MissingCount([OrderNumber])/MissingCount({1} Total [OrderNumber])</code>	L'expression renvoie le nombre de commandes incomplètes concernant le client sélectionné sous forme de fraction par rapport aux commandes incomplètes de l'ensemble des clients. Il manque au total 3 valeurs sous OrderNumber pour l'ensemble des clients. Ainsi, pour chaque client (Customer) doté d'une valeur manquante sous Product, le résultat est égal à 1/3.

Données utilisées dans l'exemple :

```
Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|1|4|16
Astrida|AA|7|10|15
Astrida|BB|4|9|9
Betacab|CC|6|5|10
Betacab|AA|5|2|20
Betacab|BB||| 25
Canutility|AA|||15
Canutility|CC| |19
Divadip|CC|2|4|16
Divadip|DD|3|1|25
] (delimiter is '|');
```

NullCount

NullCount() renvoie le nombre de valeurs NULL agrégées dans l'expression définie par une clause **group by**.

Syntaxe :

```
NullCount ( [ distinct ] expr)
```

Type de données renvoyé : entier

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr Expression	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
distinct	Si le terme distinct précède l'expression, tous les doublons sont ignorés.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Ensuite, ajoutez au moins les champs répertoriés dans la colonne des résultats à une feuille de notre application afin de visualiser le résultat.

Pour obtenir le même aspect que dans la colonne des résultats ci-dessous, désélectionnez le tri par ordre numérique et alphabétique. Pour ce faire, dans le panneau des propriétés, sous Tri, passez du paramètre Auto au paramètre Personnalisé(es).

Exemples de script

Exemple	Résultat
<pre>Set NULLINTERPRET = NULL; Temp: LOAD * inline [Customer Product OrderNumber UnitSales CustomerID Astrida AA 1 10 1 Astrida AA 7 18 1 Astrida BB 4 9 1 Astrida CC 6 2 1 Betacab AA 5 4 2 Betacab BB 2 5 2 Betacab DD Canutility AA 3 8 Canutility CC NULL] (delimiter is ' '); Set NULLINTERPRET=; NullCount1: LOAD Customer,NullCount(OrderNumber) as NullOrdersByCustomer Resident Temp Group By Customer; LOAD NullCount(OrderNumber) as TotalNullCount Resident Temp;</pre>	<p>Customer NullOrdersByCustomer</p> <p>Astrida 0</p> <p>Betacab 0</p> <p>Canutility 1</p> <p>La seconde instruction produit le résultat suivant :</p> <p>TotalNullCount</p> <p>1</p> <p>dans une table comportant cette dimension, car un seul enregistrement contient une valeur nulle.</p>

NullCount - fonction de graphique

NullCount() permet d'agréger le nombre de valeurs NULL dans chaque dimension du graphique.

Syntaxe :

```
NullCount ([SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)
```

Type de données renvoyé : entier

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
set_expression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.
TOTAL	Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte. En utilisant TOTAL [<fld {,fld}>] , où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.

Exemples et résultats :

Exemples et résultats

Exemple	Résultat
NullCount ([OrderNumber])	1, car nous avons introduit une valeur « null » à l'aide de NullInterpret dans l'instruction LOAD inline.

Données utilisées dans l'exemple :

```
Set NULLINTERPRET = NULL;
Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID
Astrida|AA|1|10|1
Astrida|AA|7|18|1
Astrida|BB|4|9|1
Astrida|CC|6|2|1
Betacab|AA|5|4|2
Betacab|BB|2|5|2
Betacab|DD|||
Canutility|AA|3|8|
Canutility|CC|NULL||
] (delimiter is '|');
```

Set NULLINTERPRET=;

NumericCount

NumericCount() renvoie le nombre de valeurs numériques identifiées dans l'expression définie par une clause **group by**.

Syntaxe :

```
NumericCount ( [ distinct ] expr)
```

Type de données renvoyé : entier

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr Expression	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
distinct	Si le terme distinct précède l'expression, tous les doublons sont ignorés.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Ensuite, ajoutez au moins les champs répertoriés dans la colonne des résultats à une feuille de notre application afin de visualiser le résultat.

Pour obtenir le même aspect que dans la colonne des résultats ci-dessous, désélectionnez le tri par ordre numérique et alphabétique. Pour ce faire, dans le panneau des propriétés, sous Tri, passez du paramètre Auto au paramètre Personnalisé(es).

Exemple de script

Exemple	Résultat
<pre>LOAD NumericCount(OrderNumber) as TotalNumericCount Resident Temp;</pre>	La seconde instruction produit le résultat suivant : TotalNumericCount 7 dans une table comportant cette dimension.
Supposons que la table Temp est chargée comme dans l'exemple précédent : <pre>LOAD NumericCount(distinct orderNumber) as TotalNumericCountDistinct Resident Temp;</pre>	TotalNumericCountDistinct 6 Comme un OrderNumber en duplique un autre, le résultat de 6 signifie qu'il n'y a pas de doublon.

Exemple :

Temp:

```
LOAD * inline [
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice
```

```
Astrida|AA|1|4|16
```

```
Astrida|AA|7|10|15
```

```
Astrida|BB|4|9|9
```

```
Betacab|CC|6|5|10
```

```
Betacab|AA|5|2|20
```

```
Betacab|BB||| 25
```

```
Canutility|AA|||15
```

```
Canutility|CC| ||19
```

```
Divadip|CC|2|4|16
```

```
Divadip|DD|7|1|25
```

```
] (delimiter is '|');
```

```
NumCount1:
```

```
LOAD Customer,NumericCount(OrderNumber) as NumericCountByCustomer Resident Temp Group By Customer;
```

Table des résultats

Customer	NumericCountByCustomer
Astrida	3
Betacab	2
Canutility	0
Divadip	2

NumericCount - fonction de graphique

NumericCount() permet d'agréger le nombre de valeurs numériques dans chaque dimension du graphique.

Syntaxe :

```
NumericCount ({ [SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] } expr)
```


8 Fonctions de script et de graphique

Type de données renvoyé : entier

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
set_ expression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.
TOTAL	Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte. En utilisant TOTAL [<fld {fld}>] , où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.

Exemples et résultats :


Data

Customer	Product	OrderNumber	UnitSales	Unit Price
Astrida	AA	1	4	16
Astrida	AA	7	10	15
Astrida	BB	4	9	1
Betacab	BB	6	5	10
Betacab	CC	5	2	20
Betacab	DD			25
Canutility	AA			15
Canutility	CC			19
Divadip	AA	2	4	16
Divadip	DD	3		25

8 Fonctions de script et de graphique

Dans les exemples suivants, nous supposons que tous les clients sont sélectionnés, sauf mention contraire.

Exemples et résultats

Exemple	Résultat
<code>NumericCount ([OrderNumber])</code>	7, car trois des 10 champs figurant sous OrderNumber sont vides. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> "0" est interprété comme une valeur et non comme une cellule vide. Cependant, si une mesure est agrégée sur la valeur 0 pour une dimension, cette dernière ne sera pas incluse dans les graphiques.</div>
<code>NumericCount ([Product])</code>	0, car tous les noms de produit sont de type texte. En général, cette fonction est employée pour vérifier qu'aucun champ de texte ne contient de valeur numérique.
<code>NumericCount (DISTINCT [OrderNumber])/Count (DISTINCT [OrderNumber])</code>	Compte le nombre de numéros de commande numériques distincts et le divise par le nombre de numéros de commande numériques et non numériques. Le résultat sera égal à 1 si toutes les valeurs de champ sont numériques. En général, cette fonction est employée pour vérifier que toutes les valeurs de champ sont numériques. Dans cet exemple, il y a 7 valeurs numériques distinctes pour OrderNumber sur 8 valeurs numériques distinctes et sans ID numérique, donc l'expression renvoie 0.875.

Données utilisées dans l'exemple :

```
Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|1|4|16
Astrida|AA|7|10|15
Astrida|BB|4|9|9
Betacab|CC|6|5|10
Betacab|AA|5|2|20
Betacab|BB||| 25
Canutility|AA|||15
Canutility|CC| |19
Divadip|CC|2|4|16
Divadip|DD|3|1|25
] (delimiter is '|');
```

TextCount

TextCount() renvoie le nombre de valeurs de champ non numériques agrégées dans l'expression définie par une clause **group by**.

Syntaxe :

```
TextCount ( [ distinct ] expr)
```

Type de données renvoyé : entier

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr Expression	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
distinct	Si le terme distinct précède l'expression, tous les doublons sont ignorés.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Ensuite, ajoutez au moins les champs répertoriés dans la colonne des résultats à une feuille de notre application afin de visualiser le résultat.

Pour obtenir le même aspect que dans la colonne des résultats ci-dessous, désélectionnez le tri par ordre numérique et alphabétique. Pour ce faire, dans le panneau des propriétés, sous Tri, passez du paramètre Auto au paramètre Personnalisé(es).

Exemple :

Temp:

```
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|1|4|16
Astrida|AA|7|10|15
Astrida|BB|4|9|9
Betacab|CC|6|5|10
Betacab|AA|5|2|20
Betacab|BB||| 25
Canutility|AA|||15
Canutility|CC| |19
Divadip|CC|2|4|16
Divadip|DD|3|1|25
] (delimiter is '|');
TextCount1:
LOAD Customer,TextCount(Product) as ProductTextCount Resident Temp Group By Customer;
```

Table des résultats

Customer	ProductTextCount
Astrida	3
Betacab	3
Canutility	2
Divadip	2

Exemple :

```
LOAD Customer,TextCount(OrderNumber) as OrderNumberTextCount Resident Temp Group By Customer;
```

Table des résultats

Customer	OrderNumberTextCount
Astrida	0
Betacab	1
Canutility	2
Divadip	0

TextCount - fonction de graphique

TextCount() permet d'agréger le nombre de valeurs de champ non numériques dans chaque dimension du graphique.

Syntaxe :

```
TextCount ( { [SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] } expr )
```

Type de données renvoyé : entier

Arguments :


Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {,fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Exemples et résultats :

Data				
Customer	Product	OrderNumber	UnitSales	Unit Price
Astrida	AA	1	4	16
Astrida	AA	7	10	15
Astrida	BB	4	9	1
Betacab	BB	6	5	10
Betacab	CC	5	2	20
Betacab	DD			25
Canutility	AA			15
Canutility	CC			19
Divadip	AA	2	4	16
Divadip	DD	3		25

Exemples et résultats

Exemple	Résultat
TextCount ([Product])	10, car les 10 champs figurant sous Product sont tous de type texte. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p> "0" est interprété comme une valeur et non comme une cellule vide. Cependant, si une mesure est agrégée sur la valeur 0 pour une dimension, cette dernière ne sera pas incluse dans les graphiques. Les cellules vides sont évaluées comme non textuelles et ne sont pas comptabilisées par la fonction TextCount.</p> </div>
TextCount ([OrderNumber])	3, car les cellules vides sont comptabilisées. En général, cette fonction est employée pour vérifier qu'aucun champ numérique ne contient de valeurs de texte ou n'est différent de zéro.
TextCount (DISTINCT [Product])/Count ([Product])	Compte le nombre de valeurs de texte distinctes de produit sous Product (4) et le divise par le nombre total de valeurs figurant sous Product (10). Le résultat est égal à 0.4.

Données utilisées dans l'exemple :

```
Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitsSales|UnitPrice
```

```
Astrida|AA|1|4|16  
Astrida|AA|7|1|15  
Astrida|BB|4|9|9  
Betacab|CC|6|5|10  
Betacab|AA|5|2|20  
Betacab|BB|||| 25  
Canutility|AA||||15  
Canutility|CC||||19  
Divadip|CC|2|4|16  
Divadip|DD|3|1|25  
] (delimiter is '|');
```

Fonctions d'agrégation financières

Cette section décrit les fonctions d'agrégation des opérations financières concernant les paiements et les flux de liquidités.

Chaque fonction est décrite plus en détail après la vue d'ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

Fonctions d'agrégation financières utilisées dans le script de chargement de données

IRR

La fonction **IRR()** renvoie le taux de rendement interne agrégé pour une série de flux de liquidités que représentent les valeurs de l'expression itérée sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause group by.

```
IRR (expression)
```

XIRR

La fonction **XIRR()** renvoie le taux de rendement interne agrégé (annuel) pour un calendrier de liquidités (non nécessairement périodique) que représentent des nombres appariés dans les expressions **pmt** et **date** itérées sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause group by. Tous les paiements sont actualisés sur une base de 365 jours par an.

```
XIRR (valueexpression, dateexpression )
```

NPV

La fonction de script **NPV()** prend un taux de remise et plusieurs valeurs triées par période. Les entrées (revenus) sont positives et les sorties (paiements futurs) sont supposées être des valeurs négatives pour ces calculs. Ils se produisent à la fin de chaque période.

```
NPV (rate, expression)
```

XNPV

La fonction **XNPV()** renvoie la valeur actuelle nette agrégée pour un calendrier de liquidités (non nécessairement périodique) que représentent des nombres appariés dans les expressions **pmt** et **date**. Tous les paiements sont actualisés sur une base de 365 jours par an.

```
XNPV (rate, valueexpression, dateexpression)
```

Fonctions d'agrégation financières utilisées dans les expressions de graphique

Ces fonctions d'agrégation financières peuvent s'utiliser dans les graphiques.

IRR

IRR() renvoie le taux de rendement interne agrégé pour une série de flux de liquidités que représentent les nombres de l'expression fournie par l'argument **value** itéré sur les dimensions du graphique.

```
IRR - fonction de graphique ([TOTAL [<fld {,fld}>]] value)
```

NPV

NPV() renvoie la valeur actuelle nette agrégée d'un investissement basée sur un argument **discount_rate** par période et une série de paiements (valeurs négatives) et de revenus (valeurs positives) ultérieurs que représentent les nombres figurant dans l'argument **value**, itéré sur les dimensions du graphique. Les paiements et les revenus sont censés intervenir à la fin de chaque période.

```
NPV - fonction de graphique ([TOTAL [<fld {,fld}>]] discount_rate, value)
```

XIRR

XIRR() renvoie le taux de rendement interne agrégé (annuel) pour un calendrier de liquidités (non nécessairement périodique) que représentent des nombres appariés dans les expressions fournies par **pmt** et **date** itérées sur les dimensions du graphique. Tous les paiements sont actualisés sur une base de 365 jours par an.

```
XIRR - fonction de graphique ([TOTAL [<fld {,fld}>]] pmt, date)
```

XNPV

XNPV() renvoie la valeur actuelle nette agrégée pour un calendrier de flux de liquidités (non nécessairement périodique) que représentent des nombres appariés dans les expressions fournies par **pmt** et **date**, itérées sur les dimensions du graphique. Tous les paiements sont actualisés sur une base de 365 jours par an.

```
XNPV - fonction de graphique ([TOTAL [<fld{,fld}>]] discount_rate, pmt, date)
```

IRR

La fonction **IRR()** renvoie le taux de rendement interne agrégé pour une série de flux de liquidités que représentent les valeurs de l'expression itérée sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause group by.

8 Fonctions de script et de graphique

Ces flux de liquidités ne doivent pas nécessairement être égaux, comme ils le seraient pour une annuité. Cependant, les flux de liquidités doivent intervenir à intervalle régulier, mensuellement ou annuellement, par exemple. Le taux de rendement interne correspond au taux d'intérêt perçu pour un investissement consistant en des paiements (valeurs négatives) et des revenus (valeurs positives) qui interviennent à intervalle régulier. La fonction nécessite au moins une valeur positive et une valeur négative à calculer.

Cette fonction utilise une version simplifiée de la méthode de Newton pour calculer le taux de rendement interne (Internal Rate of Return ou IRR).

Syntaxe :

```
IRR (value)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Expression ou champ contenant les données à mesurer.

Limitations :

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes sont ignorées.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

Exemples et résultats :

Exemples et résultats

Exemple	Année	IRR2013
<pre>Cashflow: LOAD 2013 as Year, * inline [Date Discount Payments 2013-01-01 0.1 -10000 2013-03-01 0.1 3000 2013-10-30 0.1 4200 2014-02-01 0.2 6800] (delimiter is ' '); Cashflow1: LOAD Year,IRR(Payments) as IRR2013 Resident Cashflow Group By Year;</pre>	2013	0.1634

IRR - fonction de graphique

IRR() renvoie le taux de rendement interne agrégé pour une série de flux de liquidités que représentent les nombres de l'expression fournie par l'argument **value** itéré sur les dimensions du graphique.

Ces flux de liquidités ne doivent pas nécessairement être égaux, comme ils le seraient pour une annuité. Cependant, les flux de liquidités doivent intervenir à intervalle régulier, mensuellement ou annuellement, par exemple. Le taux de rendement interne correspond au taux d'intérêt perçu pour un investissement consistant en des paiements (valeurs négatives) et des revenus (valeurs positives) qui interviennent à intervalle régulier. La fonction nécessite au moins une valeur positive et une valeur négative à calculer.

Cette fonction utilise une version simplifiée de la méthode de Newton pour calculer le taux de rendement interne (Internal Rate of Return ou IRR).

Syntaxe :

```
IRR([TOTAL [<fld {,fld}>]] value)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {,fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>


Limitations :

Le paramètre de la fonction d'agrégation ne doit pas comprendre d'autres fonctions d'agrégation, à moins que ces agrégations internes ne contiennent le qualificateur **TOTAL**. Pour des agrégations imbriquées plus complexes, utilisez la fonction avancée **Aggr** en combinaison avec une dimension spécifiée.

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes sont ignorées.

Exemples et résultats :

Exemples et résultats



Exemple	Résultat
IRR (Payments)	0.1634 Par nature, les paiements sont supposés être périodiques, mensuels par exemple. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <i>Le champ Date est utilisé dans l'exemple XIRR où les paiements peuvent être non périodiques du moment que vous indiquez les dates auxquelles ils ont été effectués.</i></div>

Données utilisées dans les exemples :

Cashflow:

```
LOAD 2013 as Year, * inline [  
Date|Discount|Payments  
2013-01-01|0.1|-10000  
2013-03-01|0.1|3000  
2013-10-30|0.1|4200  
2014-02-01|0.2|6800  
(delimiter is '|');
```

Voir aussi :

-  [XIRR - fonction de graphique \(page 419\)](#)
-  [Aggr - fonction de graphique \(page 594\)](#)

NPV

La fonction de script **NPV()** prend une taux de remise et plusieurs valeurs triées par période. Les entrées (revenus) sont positives et les sorties (paiements futurs) sont supposées être des valeurs négatives pour ces calculs. Ils se produisent à la fin de chaque période.

La valeur Net Present Value, or NPV, est utilisée pour calculer la valeur totale actuelle de flux de trésorerie futurs. Pour calculer la valeur NPV, nous devons estimer les flux de trésorerie futurs pour chaque période et déterminer le taux de remise correct. La fonction de script **NPV()** prend une taux de remise et plusieurs valeurs triées par période. Les entrées (revenus) sont positives et les sorties (paiements futurs) sont supposées être des valeurs négatives pour ces calculs. Ces derniers se produisent à la fin de chaque période.

Syntaxe :

```
NPV(discount_rate, value)
```

Type de données renvoyé : numérique Par défaut, le résultat sera formaté sous forme de devise.

La formule permettant de calculer la valeur NPV est la suivante :

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{R_t}{(1+i)^t}$$

où :

- R_t = entrées/sorties de flux de trésorerie nettes au cours d'une seule période t
- i = taux de remise ou retour susceptible d'être obtenu dans des investissements alternatifs
- t = nombre de périodes

Arguments

Argument	Description
discount_rate	discount_rate est le taux de pourcentage de remise appliqué. Une valeur égale à 0.1 indique un taux de remise de 10 %.
value	Ce champ contient les valeurs de plusieurs périodes triées par période. La première valeur est supposée être le flux de trésorerie à la fin de la période 1, etc.

Limitations :

La fonction `NPV()` présente les restrictions suivantes :

- Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes sont ignorées.
- Les valeurs de flux de trésorerie doivent être triées dans l'ordre de période croissant.

Cas d'utilisation

`NPV()` est une fonction financière utilisée pour vérifier la rentabilité des projets et dériver d'autres mesures. Cette fonction est utile en cas de disponibilité de flux de trésorerie sous forme de données brutes.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les

8 Fonctions de script et de graphique

paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – un seul paiement (script)

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données d'un projet et de son flux de trésorerie pour une période, chargé dans une table appelée `CashFlow`.
- Instruction `resident load` de la table `CashFlow`, utilisée pour calculer le champ NPV du projet dans une table appelée `NPV`.
- Taux de remise codé en dur de 10 %, utilisé dans le calcul NPV.
- Instruction `Group By`, utilisée pour regrouper l'ensemble des paiements du projet.

Script de chargement

```
CashFlow:
Load
*
Inline
[
PrjId,PeriodId,Values
1,1,1000
];

NPV:
Load
    PrjId,
    NPV(0.1,Values) as NPV //Discount Rate of 10%
Resident CashFlow
Group By PrjId;
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- PrjId
- NPV

Tableau de résultats

PrjId	NPV
1	\$909.09

Pour un seul paiement de 1 000 \$ à recevoir à la fin d'une période, à un taux de remise de 10 % par période, la valeur NPV est égale à 1 000 \$ divisé par (1 + taux de remise). La valeur NPV effective est égale à 909,09 \$.

Exemple 2 – plusieurs paiements (script)

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données d'un projet et de son flux de trésorerie pour plusieurs périodes, chargé dans une table appelée `cashFlow`.
- Instruction `resident load` de la table `cashFlow`, utilisée pour calculer le champ NPV du projet dans une table appelée `NPV`.
- Un taux de remise codé en dur de 10 % (0,1) est utilisé dans le calcul NPV.
- Instruction `group by`, utilisée pour regrouper l'ensemble des paiements du projet.

Script de chargement

```
CashFlow:
Load
*
Inline
[
PrjId,PeriodId,values
1,1,1000
1,2,1000
];

NPV:
Load
    PrjId,
    NPV(0.1,values) as NPV //Discount Rate of 10%
Resident CashFlow
Group By PrjId;
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- PrjId
- NPV

Tableau de résultats

PrjId	NPV
1	\$1735.54

Pour des paiements de 1 000 \$ à recevoir à la fin de deux périodes, à un taux de remise de 10 % par période, la valeur NPV effective est égale à 1 735,54 \$.

Exemple 3 – plusieurs paiements (script)

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Taux de remise pour deux projets, chargés dans une table appelée `Project`.
- Flux de trésorerie pour plusieurs périodes pour chaque projet par ID de projet et ID de période. Cet ID de période peut être utilisé pour trier les enregistrements si les données ne sont pas triées.
- Combinaison de `Noconcatenate`, de chargements résidents et de la fonction `Left Join` pour créer une table temporaire, `tmpNPV`. La table combine les enregistrements des tables `Project` et `CashFlow` en une seule table uniforme. Les taux de remise de cette table sont répétés pour chaque période.
- Instruction `resident load` de la table `tmpNPV`, utilisée pour calculer le champ NPV de chaque projet dans une table appelée `NPV`.
- Taux de remise de valeur unique associé à chaque projet. Cette valeur est récupérée via la fonction `only()` et utilisée dans le calcul NPV pour chaque projet.
- Instruction `group by`, utilisée pour regrouper l'ensemble des paiements pour chaque projet par ID de projet.

Pour éviter le chargement de toute donnée synthétique ou redondante dans le modèle de données, la table `tmpNPV` est abandonnée à la fin du script.

Script de chargement

```
Project:
Load * inline [
PrjId,Discount_Rate
1,0.1
2,0.15
];
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
CashFlow:
Load
*
Inline
[
PrjId,PeriodId,Values
1,1,1000
1,2,1000
1,3,1000
2,1,500
2,2,500
2,3,1000
2,4,1000
];

tmpNPV:
NoConcatenate Load *
Resident Project;
Left Join
Load *
Resident CashFlow;

NPV:
Load
    PrjId,
    NPV(Only(Discount_Rate),Values) as NPV //Discount Rate will be 10% for Project 1 and 15% for
Project 2
Resident tmpNPV
Group By PrjId;

Drop table tmpNPV;
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- PrjId
- NPV

Tableau de résultats

PrjId	NPV
1	\$2486.85
2	\$2042.12

L'ID de projet 1 prévoit la réception de paiements de 1 000 \$ à la fin de trois périodes, à un taux de remise de 10 % par période. Par conséquent, la valeur NPV effective est égale à 2 486,85 \$.

L'ID de projet 2 prévoit deux paiements de 500 \$ et deux autres paiements de 1 000 \$ sur quatre périodes à un taux de remise de 15 %. Par conséquent, la valeur NPV effective est égale à 2 042,12 \$.

Exemple 4 – Exemple rentabilité de projet (script)

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Taux de remise et investissements initiaux (période 0) pour deux projets, chargés dans une table appelée `Project`.
- Flux de trésorerie pour plusieurs périodes pour chaque projet par ID de projet et ID de période. Cet ID de période peut être utilisé pour trier les enregistrements si les données ne sont pas triées.
- Combinaison de `noconcatenate`, de chargements résidents et de la fonction `Left Join` pour créer une table temporaire, `tmpNPV`. La table combine les enregistrements des tables `Project` et `CashFlow` en une seule table uniforme. Les taux de remise de cette table sont répétés pour chaque période.
- Taux de remise de valeur unique associé à chaque projet, récupéré via la fonction `only()` et utilisé dans le calcul NPV pour chaque projet.
- Une instruction `resident load` de la table `tmpNPV` est utilisée pour calculer le champ NPV de chaque projet dans une table appelée `NPV`.
- Un champ supplémentaire, qui divise la valeur NPV par l'investissement initial de chaque projet, est créé pour calculer l'indice de rentabilité du projet.
- Une instruction `group by`, effectuant un regroupement par ID de projet, est utilisée pour regrouper tous les paiements pour chaque projet.

Pour éviter le chargement de toute donnée synthétique ou redondante dans le modèle de données, la table `tmpNPV` est abandonnée à la fin du script.

Script de chargement

```
Project:
Load * inline [
PrjId,Discount_Rate, Initial_Investment
1,0.1,100000
2,0.15,100000
];
```

```
CashFlow:
Load
*
Inline
[
PrjId,PeriodId,Values,
1,1,35000
1,2,35000
```


8 Fonctions de script et de graphique

```
1,3,35000
2,1,30000
2,2,40000
2,3,50000
2,4,60000
];

tmpNPV:
NoConcatenate Load *
Resident Project;
Left Join
Load *
Resident CashFlow;

NPV:
Load
    PrjId,
    NPV(Only(Discount_Rate),Values) as NPV, //Discount Rate will be 10% for Project 1 and
    15% for Project 2
    NPV(Only(Discount_Rate),values)/ Only(Initial_Investment) as Profitability_Index
Resident tmpNPV
Group By PrjId;

Drop table tmpNPV;
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- PrjId
- NPV

Créez la mesure suivante :

```
=only(Profitability_Index)
```

Tableau de résultats

PrjId	NPV	=only(Profitability_Index)
1	\$87039.82	0.87
2	\$123513.71	1.24

L'ID de projet 1 a une valeur NPV effective de 87 039,82 \$ et un investissement initial de 100 000 \$. Par conséquent, l'index de rentabilité est égal à 0,87. Étant donné qu'il est inférieur à 1, le projet n'est pas rentable.

L'ID de projet 2 a une valeur NPV effective de 123 513,71 \$ et un investissement initial de 100 000 \$. Par conséquent, l'index de rentabilité est égal à 1,24. Étant donné qu'il est supérieur à 1, le projet est rentable.

NPV - fonction de graphique

NPV() renvoie la valeur actuelle nette agrégée d'un investissement basée sur un argument **discount_rate** par période et une série de paiements (valeurs négatives) et de revenus (valeurs positives) ultérieurs que représentent les nombres figurant dans l'argument **value**, itéré sur les dimensions du graphique. Les paiements et les revenus sont censés intervenir à la fin de chaque période.

Syntaxe :

```
NPV([TOTAL [<fld {,fld}>]] discount_rate, value)
```

Type de données renvoyé : numérique Par défaut, le résultat sera formaté sous forme de devise.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
discount_rate	discount_rate est le taux de pourcentage de remise appliqué.
value	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {,fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p> <p>Le qualificateur TOTAL peut être suivi d'une liste d'un ou de plusieurs noms de champ placés entre crochets angulaires. Ces noms de champ doivent constituer un sous-ensemble des variables de dimension du graphique. Dans ce cas, toutes les variables de dimension du graphique sont ignorées lors du calcul, à l'exception de celles figurant dans la liste. Autrement dit, une valeur est renvoyée pour chaque combinaison de valeurs de champ dans les champs de dimension de la liste. Il est par ailleurs possible d'inclure dans la liste des champs qui ne constituent pas une dimension dans un graphique. Cette option peut s'avérer utile dans le cas de dimensions groupées, où les champs de dimension ne sont pas fixes. Si vous listez toutes les variables du groupe, la fonction se déclenche lors de tout changement de niveau hiérarchique.</p>

Limitations :

discount_rate et **value** ne doivent pas comprendre de fonctions d'agrégation, à moins que ces agrégations internes ne contiennent le qualificateur **TOTAL**. Pour des agrégations imbriquées plus complexes, utilisez la fonction avancée **Aggr** en combinaison avec une dimension spécifiée.

8 Fonctions de script et de graphique

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes sont ignorées.

Exemples et résultats :

Exemples et résultats

Exemple	Résultat
NPV(Discount, Payments)	-\$540.12

Données utilisées dans les exemples :

```
Cashflow:
LOAD 2013 as Year, * inline [
Date|Discount|Payments
2013-01-01|0.1|-10000
2013-03-01|0.1|3000
2013-10-30|0.1|4200
2014-02-01|0.2|6800
] (delimiter is '|');
```

Voir aussi :

- [XNPV - fonction de graphique \(page 429\)](#)
- [Aggr - fonction de graphique \(page 594\)](#)

XIRR

La fonction **XIRR()** renvoie le taux de rendement interne agrégé (annuel) pour un calendrier de liquidités (non nécessairement périodique) que représentent des nombres appariés dans les expressions **pmt** et **date** itérées sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause group by. Tous les paiements sont actualisés sur une base de 365 jours par an.

La fonctionnalité XIRR de Qlik (fonctions **XIRR()** et **RangeXIRR()**) utilise l'équation suivante, résolvant la valeur rate, pour déterminer la valeur XIRR correcte :

$$\text{XNPV}(\text{Rate}, \text{pmt}, \text{date}) = 0$$

L'équation est résolue grâce à une version simplifiée de la méthode de Newton.

Syntaxe :

```
XIRR(pmt, date )
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments

Argument	Description
pmt	Paiements. Expression ou champ contenant les flux de liquidités correspondant au calendrier de paiement spécifié dans la fonction date .

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
date	Expression ou champ contenant le calendrier de dates correspondant aux paiements de flux de liquidités spécifiés dans la fonction pmt .

Si vous utilisez cette fonction, les limitations suivantes s'appliquent :

- Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes d'un côté ou des deux côtés d'une paire de données ont pour effet d'écartier la paire de données entière.
- Cette fonction requiert au moins un paiement négatif valide et au moins un paiement positif valide (avec des dates valides correspondantes). Si ces paiements ne sont pas fournis, une valeur NULL est renvoyée.

Ces rubriques peuvent vous aider à utiliser cette fonction :

- [XNPV \(page 422\)](#) : utilisez cette fonction pour calculer la valeur actuelle nette agrégée d'une planification de liquidités.
- [RangeXIRR \(page 1458\)](#) : **RangeXIRR()** est la fonction de plage équivalente de la fonction **XIRR()**.



Dans les différentes versions de Qlik Sense Client-Managed, il existe des variations dans l'algorithme sous-jacent utilisé par cette fonction. Pour plus d'informations sur les récentes mises à jour de l'algorithme, voir l'article d'aide [Correctifs et mises à jour de la fonction XIRR](#).

Exemple

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Données de transaction d'une série de liquidités.
- Utilisation de la fonction **XIRR()** pour calculer le taux de rendement annuel interne de ces liquidités.

Script de chargement

```
Cashflow:  
LOAD 2013 as Year, * inline [  
Date|Payments  
2013-01-01|-10000
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
2013-03-01|3000
2013-10-30|4200
2014-02-01|6800
] (delimiter is '|');
```

```
Cashflow1:
LOAD Year,XIRR(Payments, Date) as XIRR2013 Resident Cashflow Group By Year;
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- Year
- XIRR2013

Tableau de résultats

Année	XIRR2013
2013	0.5385

Interprétation de la valeur de rendement XIRR

La fonctionnalité XIRR est généralement utilisée pour analyser un investissement, lorsqu'il existe un paiement sortant (négatif) au début, puis une série de plus petits paiements de revenus (positifs) par la suite. Voici un exemple simplifié avec un seul paiement négatif et un seul paiement positif :

```
Cashflow:
LOAD * inline [
Date|Payments
2023-01-01|-100
2024-01-01|110
] (delimiter is '|');
```

Nous effectuons un paiement initial de 100 et nous obtenons 110 en retour après exactement un an. Cela représente un taux de rendement de 10 % par an. `XIRR(Payments, Date)` renvoie une valeur de 0.1.

La valeur de rendement de la fonctionnalité XIRR peut être positive ou négative. Dans le cas d'un investissement, un résultat négatif indique que l'investissement est une perte. Il est possible de calculer le montant de gain ou de perte simplement en appliquant une agrégation Sum au champ de paiements.

Dans l'exemple ci-dessus, nous prêtons notre argent pendant un an. Le taux de rendement peut être considéré comme un intérêt. Il est également possible d'utiliser la fonctionnalité XIRR si vous vous trouvez de l'autre côté de la transaction (par exemple, si vous empruntez de l'argent au lieu d'en prêter).

Prenez l'exemple suivant :

```
Cashflow:
LOAD * inline [
Date|Payments
2023-01-01|100
```

```
2024-01-01|-110  
] (delimiter is '|');
```

Il s'agit du même exemple que le précédent, mais dans le sens inverse. Ici, nous empruntons 100 pendant un an et nous remboursons cette somme avec 10 % d'intérêt. Dans cet exemple, le calcul XIRR renvoie 0.1 (10 %), la même valeur que dans le premier exemple.

Notez que, dans le premier exemple, nous avons reçu un profit de 10, tandis que, dans le deuxième exemple, nous avons enregistré une perte de 10, mais la valeur de rendement de la fonctionnalité XIRR est positive dans les deux exemples. Cela est dû au fait que la fonctionnalité XIRR calcule les intérêts cachés dans la transaction, quel que soit le côté où vous vous trouviez dans la transaction.

Limitations avec plusieurs solutions

La fonctionnalité XIRR de Qlik est définie par l'équation suivante, où la valeur `rate` est résolue :

```
XNPV(Rate, pmt, date) = 0
```

Il peut arriver que cette équation ait plusieurs solutions. Cela est connu sous le nom de « problème d'IRR multiple » et est dû à un flux de liquidités anormal (également appelé flux non conventionnel). Le script de chargement suivant en montre un exemple :




```
Cashflow:  
LOAD * inline [  
Date|Payments  
2021-01-01|-200  
2022-01-01|500  
2023-01-01|-250  
] (delimiter is '|');
```

Dans cet exemple, il existe une solution négative et une solution positive (`Rate = -0.3` et `Rate = 0.8`). **XIRR()** renverra 0.8.

Lorsque la fonctionnalité XIRR de Qlik recherche une solution, elle commence par `rate = 0` et augmente le taux par incréments jusqu'à trouver une solution. S'il existe plus d'une solution positive, elle renverra la première qu'elle trouve. Si elle ne trouve pas de solution positive, elle réinitialisera `rate` sur zéro et commencera à chercher une solution dans le sens négatif.

Notez qu'il est garanti qu'un flux de liquidités « normal » aura une seule solution. Un flux de liquidités « normal » signifie que tous les paiements présentant le même signe (positif ou négatif) figurent dans un groupe continu.

Voir aussi :

-  [XNPV \(page 422\)](#)
-  [RangeXIRR \(page 1458\)](#)
-  [Correctifs et mises à jour de la fonction XIRR](#)

XIRR - fonction de graphique

XIRR() renvoie le taux de rendement interne agrégé (annuel) pour un calendrier de liquidités (non nécessairement périodique) que représentent des nombres appariés dans les expressions fournies par **pmt** et **date** itérées sur les dimensions du graphique. Tous les paiements sont actualisés sur une base de 365 jours par an.

La fonctionnalité XIRR de Qlik (fonctions **XIRR()** et **RangeXIRR()**) utilise l'équation suivante, résolvant la valeur *rate*, pour déterminer la valeur XIRR correcte :

$$\text{XNPV}(\text{Rate}, \text{pmt}, \text{date}) = 0$$

L'équation est résolue grâce à une version simplifiée de la méthode de Newton.

Syntaxe :

```
XIRR ([TOTAL [<fld {,fld}>]] pmt, date)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments

Argument	Description
pmt	Paiements. Expression ou champ contenant les flux de liquidités correspondant au calendrier de paiement spécifié dans la fonction date .
date	Expression ou champ contenant le calendrier de dates correspondant aux paiements de flux de liquidités spécifiés dans la fonction pmt .
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {,fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Si vous utilisez cette fonction, les limitations suivantes s'appliquent :

- **pmt** et **date** ne doivent pas comprendre de fonctions d'agrégation, à moins que ces agrégations internes ne contiennent le qualificateur **TOTAL**. Pour des agrégations imbriquées plus complexes, utilisez la fonction avancée **Aggr** en combinaison avec une dimension spécifiée.
- Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.
- Cette fonction requiert au moins un paiement négatif valide et au moins un paiement positif valide (avec des dates valides correspondantes). Si ces paiements ne sont pas fournis, une valeur NULL est renvoyée.

Ces rubriques peuvent vous aider à utiliser cette fonction :

8 Fonctions de script et de graphique

- [XNPV - fonction de graphique \(page 429\)](#) : utilisez cette fonction pour calculer la valeur actuelle nette agrégée d'une planification de liquidités.
- [RangeXIRR \(page 1458\)](#) : **RangeXIRR()** est la fonction de plage équivalente de la fonction **XIRR()**.



Dans les différentes versions de Qlik Sense Client-Managed, il existe des variations dans l'algorithme sous-jacent utilisé par cette fonction. Pour plus d'informations sur les récentes mises à jour de l'algorithme, voir l'article d'aide [Correctifs et mises à jour de la fonction XIRR](#).

Exemple

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant des transactions de liquidités.
- Informations stockées dans une table appelée cashflow.

Script de chargement

```
Cashflow:
LOAD 2013 as Year, * inline [
Date|Payments
2013-01-01|-10000
2013-03-01|3000
2013-10-30|4200
2014-02-01|6800
] (delimiter is '|');
```

Résultats

Procédez comme suit :

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez un tableau et ajoutez le calcul suivant sous forme de mesure :

```
=XIRR(Payments, Date)
```

Tableau de résultats

=XIRR(Payments, Date)
0.5385

Interprétation de la valeur de rendement XIRR

La fonctionnalité XIRR est généralement utilisée pour analyser un investissement, lorsqu'il existe un paiement sortant (négatif) au début, puis une série de plus petits paiements de revenus (positifs) par la suite. Voici un exemple simplifié avec un seul paiement négatif et un seul paiement positif :

```
Cashflow:
LOAD * inline [
Date|Payments
2023-01-01|-100
2024-01-01|110
] (delimiter is '|');
```

Nous effectuons un paiement initial de 100 et nous obtenons 110 en retour après exactement un an. Cela représente un taux de rendement de 10 % par an. `XIRR(Payments, Date)` renvoie une valeur de 0.1.

La valeur de rendement de la fonctionnalité XIRR peut être positive ou négative. Dans le cas d'un investissement, un résultat négatif indique que l'investissement est une perte. Il est possible de calculer le montant de gain ou de perte simplement en appliquant une agrégation Sum au champ de paiements.

Dans l'exemple ci-dessus, nous prêtons notre argent pendant un an. Le taux de rendement peut être considéré comme un intérêt. Il est également possible d'utiliser la fonctionnalité XIRR si vous vous trouvez de l'autre côté de la transaction (par exemple, si vous empruntez de l'argent au lieu d'en prêter).

Prenez l'exemple suivant :

```
Cashflow:
LOAD * inline [
Date|Payments
2023-01-01|100
2024-01-01|-110
] (delimiter is '|');
```

Il s'agit du même exemple que le précédent, mais dans le sens inverse. Ici, nous empruntons 100 pendant un an et nous remboursons cette somme avec 10 % d'intérêt. Dans cet exemple, le calcul XIRR renvoie 0.1 (10 %), la même valeur que dans le premier exemple.

Notez que, dans le premier exemple, nous avons reçu un profit de 10, tandis que, dans le deuxième exemple, nous avons enregistré une perte de 10, mais la valeur de rendement de la fonctionnalité XIRR est positive dans les deux exemples. Cela est dû au fait que la fonctionnalité XIRR calcule les intérêts cachés dans la transaction, quel que soit le côté où vous vous trouviez dans la transaction.

Limitations avec plusieurs solutions

La fonctionnalité XIRR de Qlik est définie par l'équation suivante, où la valeur `rate` est résolue :

$$\text{XNPV}(\text{Rate}, \text{pmt}, \text{date}) = 0$$

8 Fonctions de script et de graphique

Il peut arriver que cette équation ait plusieurs solutions. Cela est connu sous le nom de « problème d'IRR multiple » et est dû à un flux de liquidités anormal (également appelé flux non conventionnel). Le script de chargement suivant en montre un exemple :




```
Cashflow:
LOAD * inline [
Date|Payments
2021-01-01|-200
2022-01-01|500
2023-01-01|-250
] (delimiter is '|');
```

Dans cet exemple, il existe une solution négative et une solution positive (Rate = -0.3 et Rate = 0.8). **XIRR()** renverra 0.8.

Lorsque la fonctionnalité XIRR de Qlik recherche une solution, elle commence par rate = 0 et augmente le taux par incréments jusqu'à trouver une solution. S'il existe plus d'une solution positive, elle renverra la première qu'elle trouve. Si elle ne trouve pas de solution positive, elle réinitialisera rate sur zéro et commencera à chercher une solution dans le sens négatif.

Notez qu'il est garanti qu'un flux de liquidités « normal » aura une seule solution. Un flux de liquidités « normal » signifie que tous les paiements présentant le même signe (positif ou négatif) figurent dans un groupe continu.

Voir aussi :

-  [IRR - fonction de graphique \(page 405\)](#)
-  [Aggr - fonction de graphique \(page 594\)](#)
-  [Correctifs et mises à jour de la fonction XIRR](#)

XNPV

La fonction **XNPV()** renvoie la valeur actuelle nette agrégée pour un calendrier de liquidités (non nécessairement périodique) que représentent des nombres appariés dans les expressions **pmt** et **date**. Tous les paiements sont actualisés sur une base de 365 jours par an.

Syntaxe :

```
XNPV(discount_rate, pmt, date)
```

Type de données renvoyé : numérique



Par défaut, le résultat sera formaté sous forme de devise.

La formule pour calculer XNPV est indiquée ci-dessous :

Formule d'agrégation XNPV

$$XNPV = \sum_{i=1}^n \frac{P_i}{(1+rate)^{(d_i-d_1)/365}}$$


où :

- P_i = entrées/sorties de flux de liquidités nettes au cours d'une seule période i
- d_1 = première date de paiement
- d_i = i^e date de paiement
- $rate$ = taux de remise

La valeur Net Present Value, or NPV, est utilisée pour calculer la valeur totale actuelle d'un flux de liquidités futur avec un taux de remise donné. Pour calculer XNPV, nous devons estimer les liquidités futures avec les dates correspondantes. Ensuite, pour chaque paiement, nous appliquons le taux de remise composé en fonction de la date du paiement.

L'application de l'agrégation XNPV à une série de paiements est similaire à l'application d'une agrégation Sum sur ces paiements. La différence réside dans le fait que chaque montant est modifié (ou « réduit ») en fonction du taux de remise sélectionné (similaire à un taux d'intérêt) et du niveau d'avancée du paiement dans le futur. L'application de XNPV avec le paramètre **discount_rate** défini sur zéro produira une opération XNPV équivalente à une opération Sum (les paiements ne seront pas modifiés avant d'être additionnés). En règle générale, plus le paramètre **discount_rate** est proche de zéro, plus le résultat XNPV sera similaire à celui d'une agrégation Sum.

Arguments

Argument	Description
discount_rate	discount_rate est le taux de réduction annuel à appliquer aux paiements. Une valeur égale à 0.1 indique un taux de remise de 10 %.
pmt	Paiements. Expression ou champ contenant les flux de liquidités correspondant au calendrier de paiement spécifié dans la fonction date . Les valeurs positives sont supposées être des apports et les valeurs négatives des décaissements. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> XNPV() n'applique pas de remise aux liquidités initiales, étant donné que la fonction s'applique toujours à la date de début. Les paiements ultérieurs font l'objet d'une remise en fonction d'une année de 365 jours. Cela est différent de NPV(), où même le premier paiement fait l'objet d'une remise.</p> </div>
date	Expression ou champ contenant le calendrier de dates correspondant aux paiements de flux de liquidités spécifiés dans la fonction pmt . La première valeur est utilisée comme date de début pour calculer les décalages temporels des liquidités futures.

Si vous utilisez cette fonction, les limitations suivantes s'appliquent :

- Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.

Cas d'utilisation

- La valeur `XNPV()` est utilisée dans la modélisation financière pour calculer la valeur Net Present Value (NPV - Valeur actuelle nette) d'une opportunité d'investissement.
- En raison de sa plus grande précision, la valeur `XNPV` est préférée à la valeur `NPV` pour tous les types de modèles financiers.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – un seul paiement (script)

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données d'un projet et son flux de trésorerie pour un an, dans une table appelée `cashFlow`. La date initiale du calcul est définie sur le 1er juillet 2022, avec un flux de trésorerie net égal à 0. Au bout d'un an, on a un flux de trésorerie de 1 000 \$.
- Instruction `resident load` de la table `cashFlow`, utilisée pour calculer le champ `XNPV` du projet dans une table appelée `XNPV`.
- Taux de remise codé en dur de 10 % (0,1), utilisé dans le calcul `XNPV`.
- Une instruction `group by` est utilisée pour regrouper l'ensemble des paiements du projet.

Script de chargement

```
CashFlow:
Load
*
Inline
[
PrjId, Dates, Values
1, '07/01/2022', 0
1, '07/01/2023', 1000
];

XNPV:
Load
    PrjId,
    XNPV(0.1, Values, Dates) as XNPV //Discount Rate of 10%
Resident CashFlow
Group By PrjId;
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- PrjId
- XNPV

Tableau de résultats

PrjId	XNPV
1	\$909.09

Conformément à la formule, la valeur XNPV du premier enregistrement est 0, et, pour le deuxième enregistrement, la valeur XNPV est de 909,09 \$. Ainsi, la valeur XNPV totale est de 909,09 \$.

Exemple 2 – plusieurs paiements (script)

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données d'un projet et son flux de trésorerie pour un an, dans une table appelée CashFlow.

8 Fonctions de script et de graphique

- Instruction `resident load` de la table `cashFlow`, utilisée pour calculer le champ `xNPV` du projet dans une table appelée `xNPV`.
- Taux de remise codé en dur de 10 % (0,1), utilisé dans le calcul `xNPV`.
- Une instruction `group by` est utilisée pour regrouper l'ensemble des paiements du projet.

Script de chargement

```
CashFlow:
Load
*
Inline
[
PrjId,Dates,Values
1,'07/01/2022',0
1,'07/01/2024',500
1,'07/01/2023',1000
];

XNPV:
Load
    PrjId,
    XNPV(0.1,Values,Dates) as XNPV //Discount Rate of 10%
Resident CashFlow
Group By PrjId;
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- `PrjId`
- `XNPV`

Tableau de résultats

PrjId	XNPV
1	\$1322.21

Dans cet exemple, un paiement de 1 000 \$ est reçu à la fin de la première année et un paiement de 500 \$ à la fin de la deuxième année. Avec un taux de remise de 10 % par période, la valeur `xNPV` effective est égale à 1 322,21 \$.

Notez que seule la première ligne de données doit faire référence à la date de base pour les calculs. Pour le reste des lignes, l'ordre n'a pas d'importance, car le paramètre `date` est utilisé pour calculer la période écoulée.

Exemple 3 – plusieurs paiements et flux de trésorerie irréguliers (script)

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Taux de remise pour deux projets dans une table appelée `Project`.
- Flux de trésorerie pour plusieurs périodes pour chaque projet par ID de projet et dates. Le champ `Dates` est utilisé pour calculer la durée pendant laquelle le taux de remise est appliqué au flux de trésorerie. À l'exception du premier enregistrement (flux de trésorerie initial et date initiale), l'ordre des enregistrements n'a pas d'importance et sa modification ne devrait pas avoir d'impact sur les calculs.
- Via une combinaison de `NoConcatenate`, de chargements résidents et de la fonction `Left Join`, une table temporaire, `tmpNPV`, est créée, combinant les enregistrements des tables `Project` et `CashFlow` en une seule table uniforme. Les taux de remise de cette table sont répétés pour chaque flux de trésorerie.
- Instruction `resident load` de la table `tmpNPV`, utilisée pour calculer le champ `xNPV` de chaque projet dans une table appelée `xNPV`.
- Le taux de remise de valeur unique associé à chaque projet est récupéré via la fonction `only ()` et utilisé dans le calcul `xNPV` pour chaque projet.
- Une instruction `group by`, effectuant un regroupement par ID de projet, est utilisée pour regrouper tous les paiements et dates correspondantes pour chaque projet.
- Pour éviter le chargement de toute donnée synthétique ou redondante dans le modèle de données, la table `tmpxNPV` est abandonnée à la fin du script.

Script de chargement

```
Project:
Load * inline [
PrjId,Discount_Rate
1,0.1
2,0.15
];
```

```
CashFlow:
Load
*
inline
[
PrjId,Dates,Values
1,'07/01/2021',0
1,'07/01/2022',1000
1,'07/01/2023',1000
2,'07/01/2020',0
```

```
2, '07/01/2023', 500
2, '07/01/2024', 1000
2, '07/01/2022', 500
];
```

```
tmpXNPV:
NoConcatenate Load *
Resident Project;
Left Join
Load *
Resident CashFlow;
```

```
XNPV:
Load
    PrjId,
    XNPV(Only(Discount_Rate),Values,Dates) as XNPV //Discount Rate will be 10% for Project 1 and
15% for Project 2
Resident tmpXNPV
Group By PrjId;
```

```
Drop table tmpXNPV;
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- PrjId
- XNPV





Tableau de résultats




PrjId	XNPV
1	\$1735.54
2	\$278.36

L'ID de projet 1 a un flux de trésorerie initial de 0 \$ le 1er juillet 2021. Deux paiements de 1 000 \$ doivent être reçus à la fin de deux années consécutives, à un taux de remise de 10 % par période. Par conséquent, la valeur XNPV effective est égale à 1 735,54 \$.

L'ID de projet 2 a un flux sortant initial de 1 000 \$ (d'où le signe négatif) le 1er juillet 2020. Au bout de deux ans, un paiement de 500 \$ est prévu. Au bout de trois ans, un autre paiement de 500 \$ est prévu. Pour finir, le 1er juillet 2024, un paiement de 1 000 \$ est prévu. Avec le taux de remise de 15 %, la valeur XNPV effective est égale à 278,36 \$.

Voir aussi :

-  [Drop table \(page 161\)](#)
-  [group by \(page 173\)](#)
-  [Join \(page 77\)](#)
-  [Max \(page 366\)](#)

-  [NoConcatenate \(page 96\)](#)
-  [NPV - fonction de graphique \(page 414\)](#)
-  [Only \(page 377\)](#)

XNPV - fonction de graphique

XNPV() renvoie la valeur actuelle nette agrégée pour un calendrier de flux de liquidités (non nécessairement périodique) que représentent des nombres appariés dans les expressions fournies par **pmt** et **date**, itérées sur les dimensions du graphique. Tous les paiements sont actualisés sur une base de 365 jours par an.

Syntaxe :

```
XNPV([TOTAL [<fld{,fld}>]] discount_rate, pmt, date)
```

Type de données renvoyé : numérique



Par défaut, le résultat sera formaté sous forme de devise.

La formule pour calculer XNPV est indiquée ci-dessous :

Formule d'agrégation XNPV

$$XNPV = \sum_{i=1}^n \frac{P_i}{(1+rate)^{(d_i-d_1)/365}}$$

où :

- P_i = entrées/sorties de flux de liquidités nettes au cours d'une seule période i
- d_1 = première date de paiement
- d_i = i^e date de paiement
- $rate$ = taux de remise

La valeur Net Present Value, or NPV, est utilisée pour calculer la valeur totale actuelle d'un flux de liquidités futur avec un taux de remise donné. Pour calculer XNPV, nous devons estimer les liquidités futures avec les dates correspondantes. Ensuite, pour chaque paiement, nous appliquons le taux de remise composé en fonction de la date du paiement.

L'application de l'agrégation XNPV à une série de paiements est similaire à l'application d'une agrégation Sum sur ces paiements. La différence réside dans le fait que chaque montant est modifié (ou « réduit ») en fonction du taux de remise sélectionné (similaire à un taux d'intérêt) et du niveau d'avancée du paiement dans le futur. L'application de XNPV avec le paramètre **discount_rate** défini sur zéro produira une opération XNPV équivalente à une opération Sum (les paiements ne seront pas modifiés avant d'être additionnés). En règle générale, plus le paramètre **discount_rate** est proche de zéro, plus le résultat XNPV sera similaire à celui d'une agrégation Sum.

8 Fonctions de script et de graphique

Arguments

Argument	Description
discount_rate	discount_rate est le taux de réduction annuel à appliquer aux paiements. Une valeur égale à 0.1 indique un taux de remise de 10 %.
pmt	Paiements. Expression ou champ contenant les flux de liquidités correspondant au calendrier de paiement spécifié dans la fonction date . Les valeurs positives sont supposées être des apports et les valeurs négatives des décaissements. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> XNPV() n'applique pas de remise aux liquidités initiales, étant donné que la fonction s'applique toujours à la date de début. Les paiements ultérieurs font l'objet d'une remise en fonction d'une année de 365 jours. Cela est différent de NPV(), où même le premier paiement fait l'objet d'une remise.</div>
date	Expression ou champ contenant le calendrier de dates correspondant aux paiements de flux de liquidités spécifiés dans la fonction pmt . La première valeur est utilisée comme date de début pour calculer les décalages temporels des liquidités futures.
TOTAL	Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte. En utilisant TOTAL [<fld {fld}>] , où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.

Si vous utilisez cette fonction, les limitations suivantes s'appliquent :

- **discount_rate**, **pmt** et **date** ne doivent pas comprendre de fonctions d'agrégation, à moins que ces agrégations internes ne contiennent les qualificateurs **TOTAL** ou **ALL**. Pour des agrégations imbriquées plus complexes, utilisez la fonction avancée **Aggr** en combinaison avec une dimension spécifiée.
- Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.

Cas d'utilisation

- La valeur **XNPV()** est utilisée dans la modélisation financière pour calculer la valeur Net Present Value (NPV - Valeur actuelle nette) d'une opportunité d'investissement.
- En raison de sa plus grande précision, la valeur **XNPV** est préférée à la valeur **NPV** pour tous les types de modèles financiers.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant des transactions de liquidités.
- Informations stockées dans une table appelée `cashflow`.

Script de chargement

```
Cashflow:
LOAD 2013 as Year, * inline [
Date|Payments
2013-01-01|-10000
2013-03-01|3000
2013-10-30|4200
2014-02-01|6800
] (delimiter is '|');
```

Résultats

Procédez comme suit :

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez un tableau et ajoutez le calcul suivant sous forme de mesure :

```
=XNPV(0.09, Payments, Date)
```

Tableau de résultats

=XNPV(0.09, Payments, Date)

\$3062.49

Voir aussi :

- 📄 [NPV - fonction de graphique \(page 414\)](#)
- 📄 [Aggr - fonction de graphique \(page 594\)](#)

Fonctions d'agrégation statistiques

Chaque fonction est décrite plus en détail après la vue d'ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

Fonctions d'agrégation statistiques utilisées dans le script de chargement de données

Les fonctions d'agrégation statistiques suivantes peuvent s'utiliser dans les scripts.

Avg

Avg() permet de déterminer la valeur moyenne des données agrégées dans l'expression sur un nombre d'enregistrements définis par une clause **group by**.

```
Avg ([distinct] expression)
```

Correl

Correl() renvoie le coefficient de corrélation agrégé pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions x-expression et y-expression itérées sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

```
Correl (x-expression, y-expression)
```

Fractile

Fractile() permet de déterminer la valeur correspondant au fractile (quantile) inclusif des données agrégées dans l'expression sur un nombre d'enregistrements définis par une clause **group by**.

```
Fractile (expression, fractile)
```

FractileExc

FractileExc() permet de déterminer la valeur correspondant au fractile (quantile) exclusif des données agrégées dans l'expression sur un nombre d'enregistrements définis par une clause **group by**.

```
FractileExc (expression, fractile)
```

Kurtosis

Kurtosis() renvoie le coefficient d'aplatissement des données dans l'expression sur un nombre d'enregistrements définis par une clause **group by**.

```
Kurtosis ([distinct ] expression )
```

LINEST_B

LINEST_B() renvoie la valeur b (segment sur l'axe y) agrégée d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées représentées par des nombres appariés dans les expressions x-expression et y-expression itérées sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

```
LINEST B (y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])
```

LINEST_df

LINEST_DF() renvoie les degrés de liberté agrégés d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions x-expression et y-expression itérées sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

```
LINEST DF (y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])
```

LINEST_f

Cette fonction de script renvoie la statistique F agrégée ($r^2/(1-r^2)$) d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions x-expression et y-expression itérées sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

```
LINEST F (y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])
```

LINEST_m

LINEST_M() renvoie la valeur m (pente) agrégée d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions x-expression et y-expression itérées sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

```
LINEST M (y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])
```

LINEST_r2

LINEST_R2() renvoie la valeur r^2 agrégée (coefficient de détermination) d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions x-expression et y-expression itérées sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

```
LINEST R2 (y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])
```

LINEST_seb

LINEST_SEB() renvoie l'erreur type agrégée de la valeur b d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions x-expression et y-expression itérées sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

```
LINEST_SEB (y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])
```

LINEST_sem

LINEST_SEM() renvoie l'erreur type agrégée de la valeur m d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions x-expression et y-expression itérées sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

```
LINEST_SEM (y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])
```

LINEST_sey

LINEST_SEY() renvoie l'erreur type agrégée de l'estimation y d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions x-expression et y-expression itérées sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

```
LINEST_SEY (y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])
```

LINEST_ssreg

LINEST_SSREG() renvoie la somme de régression agrégée des carrés d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions x-expression et y-expression itérées sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

```
LINEST_SSREG (y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])
```

Linest_ssresid

LINEST_SSRESID() renvoie la somme résiduelle agrégée des carrés d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions x-expression et y-expression itérées sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

```
LINEST_SSRESID (y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])
```

Median

Median() renvoie la valeur médiane agrégée des valeurs contenues dans l'expression sur un nombre d'enregistrements définis par une clause **group by**.

```
Median (expression)
```

Skew

Skew() renvoie l'asymétrie de l'expression sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

```
Skew ([ distinct] expression)
```

Stdev

Stdev() renvoie l'écart type des valeurs fournies par l'expression sur un nombre d'enregistrements définis par une clause **group by**.

```
Stdev ([distinct] expression)
```

Sterr

Sterr() renvoie l'erreur type agrégée (stdev/sqrt(n)) pour une série de valeurs que représente l'expression itérée sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

```
Sterr ([distinct] expression)
```

STEYX

STEYX() renvoie l'erreur type agrégée de la valeur y prévue pour chaque valeur x dans la régression pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions x-expression et y-expression itérées sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

```
STEYX (y-expression, x-expression)
```

Fonctions d'agrégation statistiques utilisées dans les expressions de graphique

Les fonctions d'agrégation statistiques suivantes peuvent s'utiliser dans les graphiques :

Avg

Avg() renvoie la moyenne agrégée de l'expression ou du champ itéré(e) sur les dimensions du graphique.

```
Avg - fonction de graphique ({ [SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL] [<fld{, fld}>] } expr)
```

Correl

Correl() renvoie le coefficient de corrélation agrégé pour deux ensembles de données. La fonction de corrélation mesure la relation établie entre les ensembles de données ; elle est agrégée pour les paires de valeurs (x,y) itérées sur les dimensions du graphique.

```
Correl - fonction de graphique ({ [SetExpression] [TOTAL] [<fld {, fld}>] }  
value1, value2 )
```

Fractile

Fractile() permet de déterminer la valeur correspondant au fractile (quantile) inclusif des données agrégées dans la plage fournie par l'expression itérée sur les dimensions du graphique.

```
Fractile - fonction de graphique ({ [SetExpression] [TOTAL] [<fld {, fld}>] }  
expr, fraction)
```

FractileExc

FractileExc() permet de déterminer la valeur correspondant au fractile (quantile) exclusif des données agrégées dans la plage fournie par l'expression itérée sur les dimensions du graphique.

```
FractileExc - fonction de graphique ({[SetExpression] [TOTAL [<fld {, fld}>]]} expr, fraction)
```

Kurtosis

Kurtosis() permet de déterminer le coefficient d'aplatissement de la plage de données agrégées dans l'expression ou le champ itéré(e) sur les dimensions du graphique.

```
Kurtosis - fonction de graphique ({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]]} expr)
```

LINEST_b

LINEST_B() renvoie la valeur b agrégée (segment sur l'axe y) d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions fournies par les expressions **x_value** et **y_value**, itérées sur les dimensions du graphique.

```
LINEST R2 - fonction de graphique ({[SetExpression] [TOTAL [<fld{ ,fld}>]] } y_value, x_value[, y0_const[, x0_const]])
```

LINEST_df

LINEST_DF() renvoie les degrés de liberté agrégés d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions fournies par **x_value** et **y_value**, itérées sur les dimensions du graphique.

```
LINEST DF - fonction de graphique ({[SetExpression] [TOTAL [<fld{, fld}>]]} y_value, x_value [, y0_const [, x0_const]])
```

LINEST_f

LINEST_F() renvoie la statistique F agrégée ($r^2/(1-r^2)$) d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions fournies par **x_value** et **y_value**, itérées sur les dimensions du graphique.

```
LINEST F - fonction de graphique ({[SetExpression] [TOTAL [<fld{, fld}>]]} y_value, x_value [, y0_const [, x0_const]])
```

LINEST_m

LINEST_M() renvoie la valeur m agrégée (la pente) d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés fournis par les expressions **x_value** et **y_value**, itérées sur les dimensions du graphique.

```
LINEST M - fonction de graphique ({[SetExpression] [TOTAL [<fld{, fld}>]]} y_value, x_value [, y0_const [, x0_const]])
```


LINEST_r2

LINEST_R2() renvoie la valeur r2 agrégée (le coefficient de détermination) d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés fournis par les expressions **x_value** et **y_value**, itérées sur les dimensions du graphique.

```
LINEST R2 - fonction de graphique ({ [SetExpression] [TOTAL [<fld{ ,fld}>]] } y_value, x_value[, y0_const[, x0_const]])
```

LINEST_seb

LINEST_SEB() renvoie l'erreur type agrégée de la valeur b d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés fournis par les expressions **x_value** et **y_value**, itérées sur les dimensions du graphique.

```
LINEST SEB - fonction de graphique ({ [SetExpression] [TOTAL [<fld{ ,fld}>]] } y_value, x_value[, y0_const[, x0_const]])
```

LINEST_sem

LINEST_SEM() renvoie l'erreur type agrégée de la valeur m d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés fournis par les expressions **x_value** et **y_value**, itérées sur les dimensions du graphique.

```
LINEST SEM - fonction de graphique ([{set_expression}] [distinct ] [total [<fld {,fld}>]] y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])
```

LINEST_sey

LINEST_SEY() renvoie l'erreur type agrégée de l'estimation y d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés fournis par les expressions **x_value** et **y_value**, itérées sur les dimensions du graphique.

```
LINEST SEY - fonction de graphique ({ [SetExpression] [TOTAL [<fld{ ,fld}>]] } y_value, x_value[, y0_const[, x0_const]])
```

LINEST_ssreg

LINEST_SSREG() renvoie la somme de régression agrégée des carrés d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés fournis par les expressions **x_value** et **y_value**, itérées sur les dimensions du graphique.

```
LINEST SSREG - fonction de graphique ({ [SetExpression] [TOTAL [<fld{ ,fld}>]] } y_value, x_value[, y0_const[, x0_const]])
```

LINEST_ssresid

LINEST_SSRESID() renvoie la somme résiduelle agrégée des carrés d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions fournies par **x_value** et **y_value**, itérées sur les dimensions du graphique.

```
LINEST SSRESID - fonction de graphique ({ [SetExpression] [TOTAL [<fld{ ,fld}>]] } y_value, x_value[, y0_const[, x0_const]])
```

Median

Median() renvoie la valeur médiane de la plage de valeurs agrégées dans l'expression itérée sur les dimensions du graphique.

```
Median - fonction de graphique {[SetExpression] [TOTAL [<fld{, fld}>]]} expr)
```

MutualInfo

MutualInfo calcule les informations mutuelles (MI) entre deux champs ou entre des valeurs agrégées dans **Aggr()**.

```
MutualInfo - fonction de graphique {[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL target,  
driver [, datatype [, breakdownbyvalue [, samplesize ]]]}
```

Skew

Skew() renvoie l'asymétrie agrégée de l'expression ou du champ itéré(e) sur les dimensions du graphique.

```
Skew - fonction de graphique {[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{,  
fld}>]]} expr)
```

Stdev

Stdev() permet de déterminer l'écart type de la plage de données agrégées dans l'expression ou le champ itéré(e) sur les dimensions du graphique.

```
Stdev - fonction de graphique {[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{,  
fld}>]]} expr)
```

Sterr

Sterr() permet de déterminer la valeur de l'erreur type de la moyenne, (stdev/sqrt(n)), pour la série de valeurs agrégées dans l'expression itérée sur les dimensions du graphique.

```
Sterr - fonction de graphique {[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{,  
fld}>]]} expr)
```

STEYX

STEYX() renvoie l'erreur type agrégée lors de l'estimation des valeurs y pour chaque valeur x dans une régression linéaire définie par une série de coordonnées que représentent des nombres appariés fournis par les expressions **y_value** et **x_value**.

```
STEYX - fonction de graphique {[SetExpression] [TOTAL [<fld{, fld}>]]} y_  
value, x_value)
```

Avg

Avg() permet de déterminer la valeur moyenne des données agrégées dans l'expression sur un nombre d'enregistrements définis par une clause **group by**.

Syntaxe :

```
Avg ([DISTINCT] expr)
```

8 Fonctions de script et de graphique

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
DISTINCT	Si le terme distinct précède l'expression, tous les doublons sont ignorés.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

Données résultantes

Exemple	Résultat
<pre>Temp: crosstable (Month, Sales) load * inline [Customer Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Astrida 46 60 70 13 78 20 45 65 78 12 78 22 Betacab 65 56 22 79 12 56 45 24 32 78 55 15 Canutility 77 68 34 91 24 68 57 36 44 90 67 27 Divadip 36 44 90 67 27 57 68 47 90 80 94] (delimiter is ' '); Avg1: LOAD Customer, Avg(Sales) as MyAverageSalesByCustomer Resident Temp Group By Customer;</pre>	<pre>Customer MyAverageSalesByCustomer Astrida 48.916667 Betacab 44.916667 Canutility 56.916667 Divadip 63.083333 Vous pouvez vérifier ce résultat sur la feuille en créant une table comprenant la mesure. Sum(Sales)/12</pre>
<pre>Supposons que la table Temp est chargée comme dans l'exemple précédent : LOAD Customer, Avg(DISTINCT Sales) as MyAvgSalesDistinct Resident Temp Group By Customer;</pre>	<pre>Customer MyAverageSalesByCustomer Astrida 43.1 Betacab 43.909091 Canutility 55.909091 Divadip 61 Seules les valeurs distinctes sont comptabilisées. Divisez le total par le nombre de valeurs qui ne sont pas en double.</pre>

Avg - fonction de graphique

Avg() renvoie la moyenne agrégée de l'expression ou du champ itéré(e) sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
Avg ( [{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {, fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Limitations :

Le paramètre de la fonction d'agrégation ne doit pas comprendre d'autres fonctions d'agrégation, à moins que ces agrégations internes ne contiennent le qualificateur **TOTAL**. Pour des agrégations imbriquées plus complexes, utilisez la fonction avancée **Aggr** en combinaison avec une dimension spécifiée.

8 Fonctions de script et de graphique

Exemples et résultats :

Exemple table

Customer	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Astrida	46	60	70	13	78	20	45	65	78	12	78	22
Betacab	65	56	22	79	12	56	45	24	32	78	55	15
Canutility	77	68	34	91	24	68	57	36	44	90	67	27
Divadip	57	36	44	90	67	27	57	68	47	90	80	94

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
Avg(Sales)	Pour une table dotée de la dimension customer et de la mesure Avg([Sales]), si les valeurs Totaux sont affichées, le résultat correspond à 2566.
Avg([TOTAL (Sales)])	53.458333 pour toutes les valeurs de la colonne customer, puisque le qualificateur TOTAL entraîne la non-prise en compte des dimensions.
Avg (DISTINCT (Sales))	51.862069 pour le total, puisque l'utilisation du qualificateur Distinct permet d'évaluer uniquement les valeurs uniques figurant sous sales pour chaque Customer.

Données utilisées dans les exemples :

Monthnames:

```
LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [
MonthText, MonthNumber
Jan, 1
Feb, 2
Mar, 3
Apr, 4
May, 5
Jun, 6
Jul, 7
Aug, 8
Sep, 9
Oct, 10
Nov, 11
Dec, 12
];
```

sales2013:

```
Crosstable (MonthText, Sales) LOAD * inline [
Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec
Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22
Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15
Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27
```

```
Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94  
] (delimiter is '|');
```

Voir aussi :

 [Aggr - fonction de graphique \(page 594\)](#)

Correl

Correl() renvoie le coefficient de corrélation agrégé pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions x-expression et y-expression itérées sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

Syntaxe :

```
Correl(value1, value2)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value1, value2	Expressions ou champs contenant les deux ensembles d'échantillons pour lesquels le coefficient de corrélation est à mesurer.

Limitations :

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

8 Fonctions de script et de graphique

Données résultantes

Exemple	Résultat
<pre>Salary: Load *, 1 as Grp; LOAD * inline ["Employee name" Gender Age Salary Aiden Charles Male 20 25000 Brenda Davies Male 25 32000 Charlotte Edberg Female 45 56000 Daroush Ferrara Male 31 29000 Eunice Goldblum Female 31 32000 Freddy Halvorsen Male 25 26000 Gauri Indu Female 36 46000 Harry Jones Male 38 40000 Ian Underwood Male 40 45000 Jackie Kingsley Female 23 28000] (delimiter is ' '); Correl: LOAD Grp, Correl(Age,Salary) as Correl_Salary Resident Salary Group By Grp;</pre>	<p>Dans une table comportant la dimension <code>correl_salary</code>, le résultat du calcul <code>Correl()</code> dans le script de chargement de données s'affiche de la manière suivante : 0.9270611</p>

Correl - fonction de graphique

Correl() renvoie le coefficient de corrélation agrégé pour deux ensembles de données. La fonction de corrélation mesure la relation établie entre les ensembles de données ; elle est agrégée pour les paires de valeurs (x,y) itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
Correl ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] value1, value2 )
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value1, value2	Expressions ou champs contenant les deux ensembles d'échantillons pour lesquels le coefficient de corrélation est à mesurer.
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {, fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Limitations :

Le paramètre de la fonction d'agrégation ne doit pas comprendre d'autres fonctions d'agrégation, à moins que ces agrégations internes ne contiennent le qualificateur **TOTAL**. Pour des agrégations imbriquées plus complexes, utilisez la fonction avancée **Aggr** en combinaison avec une dimension spécifiée.

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.

Exemples et résultats :

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
Correl (Age, salary)	Pour une table dotée de la dimension Employee name et de la mesure Correl(Age, salary), le résultat correspond à 0.9270611. Le résultat s'affiche uniquement pour la cellule des totaux.
Correl (TOTAL Age, salary))	0.927. Pour une meilleure lisibilité, ce résultat et les résultats suivants sont affichés avec trois décimales. Si vous créez un volet de filtre comportant la dimension Gender et si vous effectuez ensuite des sélections à partir de ce volet, vous obtenez le résultat 0.951 lorsque vous sélectionnez Female et le résultat 0.939 lorsque vous sélectionnez Male. Ceci s'explique par le fait que la sélection exclut tous les résultats qui ne font pas partie de l'autre valeur de Gender.
Correl({1} TOTAL Age, salary))	0.927. Résultat indépendant des sélections effectuées. Ceci s'explique par le fait que l'expression d'ensemble {1} ignore toutes les sélections et toutes les dimensions.
Correl (TOTAL <Gender> Age, salary))	0.927 dans la cellule du total, 0.939 pour toutes les valeurs associées à Male et 0.951 pour toutes les valeurs associées à Female. Ce résultat est obtenu suite aux sélections effectuées dans un volet de filtre basé sur le critère Gender.

Données utilisées dans les exemples :

salary:

```
LOAD * inline [
```

```
"Employee name"|Gender|Age|Salary
```

```
Aiden Charles|Male|20|25000
```

```
Brenda Davies|Male|25|32000
```

```
Charlotte Edberg|Female|45|56000
```

```
Daroush Ferrara|Male|31|29000
```

```
Eunice Goldblum|Female|31|32000
```

```
Freddy Halvorsen|Male|25|26000
```

```
Gauri Indu|Female|36|46000
```




```
Harry Jones|Male|38|40000
```

```
Ian Underwood|Male|40|45000
```

```
Jackie Kingsley|Female|23|28000
```

```
] (delimiter is '|');
```

Voir aussi :

-  [Aggr - fonction de graphique \(page 594\)](#)
-  [Avg - fonction de graphique \(page 440\)](#)
-  [RangeCorrel \(page 1425\)](#)

Fractile

Fractile() permet de déterminer la valeur correspondant au fractile (quantile) inclusif des données agrégées dans l'expression sur un nombre d'enregistrements définis par une clause **group by**.



Vous pouvez utiliser [FractileExc \(page 450\)](#) pour calculer le fractile exclusif.

Syntaxe :

```
Fractile(expr, fraction)
```

Type de données renvoyé : numérique

La fonction renvoie la valeur correspondant au classement tel que défini par $\text{rank} = \text{fraction} * (N - 1) + 1$, où N est le nombre de valeurs de `expr`. Si `rank` n'est pas un nombre entier, une interpolation est effectuée entre les deux valeurs les plus proches.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à utiliser lors du calcul du fractile.
fraction	Nombre compris entre 0 et 1 correspondant au fractile (quantile exprimé sous forme de fraction) à calculer.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

Données résultantes

Exemple	Résultat
<pre>Table1: Crosstable (Type, Value) Load recno() as ID, * inline [Observation Comparison 35 2 40 27 12 38 15 31 21 1 14 19 46 1 10 34 28 3 48 1 16 2 30 3 32 2 48 1 31 2 22 1 12 3 39 29 19 37 25 2] (delimiter is ' '); Fractile1: LOAD Type, Fractile(Value,0.75) as MyFractile Resident Table1 Group By Type;</pre>	<p>Dans une table comportant les dimensions Type et MyFractile, les résultats des calculs Fractile() dans le script de chargement de données sont les suivants :</p> <p>Type MyFractile</p> <p>Comparison 27.5</p> <p>Observation 36</p>

Fractile - fonction de graphique

Fractile() permet de déterminer la valeur correspondant au fractile (quantile) inclusif des données agrégées dans la plage fournie par l'expression itérée sur les dimensions du graphique.



Vous pouvez utiliser [FractileExc - fonction de graphique \(page 451\)](#) pour calculer le fractile exclusif.

Syntaxe :

```
Fractile ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr, fraction)
```

Type de données renvoyé : numérique

La fonction renvoie la valeur correspondant au classement tel que défini par $\text{rank} = \text{fraction} * (N - 1) + 1$, où N est le nombre de valeurs de *expr*. Si *rank* n'est pas un nombre entier, une interpolation est effectuée entre les deux valeurs les plus proches.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à utiliser lors du calcul du fractile.
fraction	Nombre compris entre 0 et 1 correspondant au fractile (quantile exprimé sous forme de fraction) à calculer.
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Limitations :

Le paramètre de la fonction d'agrégation ne doit pas comprendre d'autres fonctions d'agrégation, à moins que ces agrégations internes ne contiennent le qualificateur **TOTAL**. Pour des agrégations imbriquées plus complexes, utilisez la fonction avancée **Aggr** en combinaison avec une dimension spécifiée.

Exemples et résultats :

Exemple table

Customer	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Astrida	46	60	70	13	78	20	45	65	78	12	78	22
Betacab	65	56	22	79	12	56	45	24	32	78	55	15
Canutility	77	68	34	91	24	68	57	36	44	90	67	27
Divadip	57	36	44	90	67	27	57	68	47	90	80	94

8 Fonctions de script et de graphique

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
Fractile (Sales, 0.75)	Pour une table dotée de la dimension <code>customer</code> et de la mesure <code>Fractile([Sales])</code> , si les valeurs Totaux sont affichées, le résultat correspond à 71.75. Il s'agit du point dans la distribution des valeurs de <code>sales</code> en dessous duquel tombent 75 % des valeurs.
Fractile (TOTAL Sales, 0.75))	71,75 pour toutes les valeurs de la colonne <code>customer</code> , puisque le qualificateur <code>TOTAL</code> entraîne la non-prise en compte des dimensions.
Fractile (DISTINCT Sales, 0.75)	70 pour le total, puisque l'utilisation du qualificateur <code>DISTINCT</code> permet d'évaluer uniquement les valeurs uniques figurant sous <code>sales</code> pour chaque <code>customer</code> .

Données utilisées dans les exemples :

Monthnames:

```
LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [
MonthText, MonthNumber
Jan, 1
Feb, 2
Mar, 3
Apr, 4
May, 5
Jun, 6
Jul, 7
Aug, 8
Sep, 9
Oct, 10
Nov, 11
Dec, 12
];
```

Sales2013:

```
Crosstable (MonthText, Sales) LOAD * inline [
Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec
Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22
Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15
Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27
Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94
] (delimiter is '|');
```

Voir aussi :

 [Aggr - fonction de graphique \(page 594\)](#)

FractileExc

FractileExc() permet de déterminer la valeur correspondant au fractile (quantile) exclusif des données agrégées dans l'expression sur un nombre d'enregistrements définis par une clause **group by**.



Vous pouvez utiliser [Fractile \(page 446\)](#) pour calculer le fractile inclusif.

Syntaxe :

```
FractileExc(expr, fraction)
```

Type de données renvoyé : numérique

La fonction renvoie la valeur correspondant au classement tel que défini par $\text{rank} = \text{fraction} * (N+1)$, où N est le nombre de valeurs de `expr`. Si `rank` n'est pas un nombre entier, une interpolation est effectuée entre les deux valeurs les plus proches.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à utiliser lors du calcul du fractile.
fraction	Nombre compris entre 0 et 1 correspondant au fractile (quantile exprimé sous forme de fraction) à calculer.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

Données résultantes

Exemple	Résultat
<pre>Table1: Crosstable (Type, Value) Load recno() as ID, * inline [Observation Comparison 35 2 40 27 12 38 15 31 21 1 14 19 46 1 10 34 28 3 48 1 16 2 30 3 32 2 48 1 31 2 22 1 12 3 39 29 19 37 25 2] (delimiter is ' '); Fractile1: LOAD Type, FractileExc(Value,0.75) as MyFractile Resident Table1 Group By Type;</pre>	<p>Dans une table comportant les dimensions Type et MyFractile, les résultats des calculs FractileExc() dans le script de chargement de données sont les suivants :</p> <p>Type MyFractile</p> <p>Comparison 28.5</p> <p>Observation 38</p>

FractileExc - fonction de graphique

FractileExc() permet de déterminer la valeur correspondant au fractile (quantile) exclusif des données agrégées dans la plage fournie par l'expression itérée sur les dimensions du graphique.



Vous pouvez utiliser [Fractile - fonction de graphique \(page 447\)](#) pour calculer le fractile inclusif.

Syntaxe :

```
FractileExc ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr,
fraction)
```

Type de données renvoyé : numérique

La fonction renvoie la valeur correspondant au classement tel que défini par $\text{rank} = \text{fraction} * (N+1)$, où N est le nombre de valeurs de *expr*. Si *rank* n'est pas un nombre entier, une interpolation est effectuée entre les deux valeurs les plus proches.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
<i>expr</i>	Expression ou champ contenant les données à utiliser lors du calcul du fractile.
<i>fraction</i>	Nombre compris entre 0 et 1 correspondant au fractile (quantile exprimé sous forme de fraction) à calculer.
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {fld}>], où le qualificatif TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Limitations :

Le paramètre de la fonction d'agrégation ne doit pas comprendre d'autres fonctions d'agrégation, à moins que ces agrégations internes ne contiennent le qualificatif **TOTAL**. Pour des agrégations imbriquées plus complexes, utilisez la fonction avancée **Aggr** en combinaison avec une dimension spécifiée.

8 Fonctions de script et de graphique

Exemples et résultats :

Exemple table

Customer	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Astrida	46	60	70	13	78	20	45	65	78	12	78	22
Betacab	65	56	22	79	12	56	45	24	32	78	55	15
Canutility	77	68	34	91	24	68	57	36	44	90	67	27
Divadip	57	36	44	90	67	27	57	68	47	90	80	94

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
FractileExc (Sales, 0.75)	Pour une table dotée de la dimension customer et de la mesure FractileExc ([Sales]), si les valeurs Totaux sont affichées, le résultat correspond à 75.25. Il s'agit du point dans la distribution des valeurs de sales en dessous duquel tombent 75 % des valeurs.
FractileExc (TOTAL Sales, 0.75)	75,25 pour toutes les valeurs de la colonne customer, puisque le qualificateur TOTAL entraîne la non-prise en compte des dimensions.
FractileExc (DISTINCT Sales, 0.75)	73,50 pour le total, puisque l'utilisation du qualificateur DISTINCT permet d'évaluer uniquement les valeurs uniques figurant sous sales pour chaque customer.

Données utilisées dans les exemples :

Monthnames:

```
LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [
MonthText, MonthNumber
Jan, 1
Feb, 2
Mar, 3
Apr, 4
May, 5
Jun, 6
Jul, 7
Aug, 8
Sep, 9
Oct, 10
Nov, 11
Dec, 12
];
```

sales2013:

```
Crosstable (MonthText, Sales) LOAD * inline [
Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec
Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22
```

```
Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15  
Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27  
Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94  
] (delimiter is '|');
```

Voir aussi :

 [Aggr - fonction de graphique \(page 594\)](#)

Kurtosis

Kurtosis() renvoie le coefficient d'aplatissement des données dans l'expression sur un nombre d'enregistrements définis par une clause **group by**.

Syntaxe :

```
Kurtosis( [distinct ] expr )
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
distinct	Si le terme distinct précède l'expression, tous les doublons sont ignorés.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

8 Fonctions de script et de graphique

Données résultantes

Exemple	Résultat
<pre>Table1: Crosstable (Type, Value) Load recno() as ID, * inline [Observation Comparison 35 2 40 27 12 38 15 31 21 1 14 19 46 1 10 34 28 3 48 1 16 2 30 3 32 2 48 1 31 2 22 1 12 3 39 29 19 37 25 2] (delimiter is ' '); Kurtosis1: LOAD Type, Kurtosis(Value) as MyKurtosis1, Kurtosis(DISTINCT Value) as MyKurtosis2 Resident Table1 Group By Type;</pre>	<p>Dans une table comportant les dimensions Type, MyKurtosis1 et MyKurtosis2, les résultats des calculs Kurtosis() dans le script de chargement de données sont les suivants :</p> <pre>Type MyKurtosis1 MyKurtosis2 Comparison -1.1612957 -1.4982366 Observation -1.1148768 -0.93540144</pre>

Kurtosis - fonction de graphique

Kurtosis() permet de déterminer le coefficient d'aplatissement de la plage de données agrégées dans l'expression ou le champ itéré(e) sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
Kurtosis ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Limitations :

Le paramètre de la fonction d'agrégation ne doit pas comprendre d'autres fonctions d'agrégation, à moins que ces agrégations internes ne contiennent le qualificateur **TOTAL**. Pour des agrégations imbriquées plus complexes, utilisez la fonction avancée **Aggr** en combinaison avec une dimension spécifiée.

Exemples et résultats :

Exemple table

Type	Value																			
Comparison	2	2	3	3	1	1	1	3	3	1	2	3	2	1	2	1	3	2	3	2
Observation	35	4	1	1	2	1	4	1	2	4	1	3	3	4	3	2	1	3	1	2
		0	2	5	1	4	6	0	8	8	6	0	2	8	1	2	2	9	9	5

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
Kurtosis (value)	Pour une table dotée de la dimension type et de la mesure kurtosis(value), si des Totaux sont affichés pour la table et si le formatage des nombres est défini sur 3 chiffres significatifs, le résultat correspond à 1.252. Pour le type comparison, le résultat correspond à 1.161 et pour le type observation, à 1.115.
Kurtosis (TOTAL value)	1.252 pour toutes les valeurs de la colonne type, puisque le qualificateur TOTAL entraîne la non-prise en compte des dimensions.

Données utilisées dans les exemples :

```
Table1:
Crosstable (Type, value)
Load recno() as ID, * inline [
Observation|Comparison
35|2
40|27
12|38
15|31
21|1
14|19
46|1
10|34
28|3
48|1
16|2
30|3
32|2
48|1
31|2
22|1
12|3
39|29
19|37
25|2 ] (delimiter is '|');
```

Voir aussi :

 [Avg - fonction de graphique \(page 440\)](#)

LINEST_B

LINEST_B() renvoie la valeur b (segment sur l'axe y) agrégée d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées représentées par des nombres appariés dans les expressions x-expression et y-expression itérées sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

Syntaxe :

```
LINEST_B (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
y_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs y à mesurer.
x_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs x à mesurer.

Argument	Description
y(0), x(0)	<p>Il est possible de définir une valeur y0 facultative pour forcer la ligne de régression à passer par l'axe des ordonnées en un point donné. En définissant à la fois y0 et x0, il est possible de forcer la ligne de régression à passer par une coordonnée fixe unique.</p> <p>À moins que les coordonnées y0 et x0 soient toutes deux définies, la fonction exige au moins deux paires de données valides pour effectuer le calcul. Si y0 et x0 sont définies, une seule paire de données suffira.</p>

Limitations :

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.

Voir aussi :

 [Exemples d'utilisation des fonctions linest \(page 502\)](#)

LINEST_B - fonction de graphique

LINEST_B() renvoie la valeur b agrégée (segment sur l'axe y) d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions fournies par les expressions **x_value** et **y_value**, itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
LINEST_B ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value  
[, y0_const [ , x0_const]])
```


Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
y_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs y à mesurer.
x_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs x à mesurer.

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
y0_const, x0_const	<p>Il est possible de définir une valeur y0 facultative pour forcer la ligne de régression à passer par l'axe des ordonnées en un point donné. En définissant à la fois y0 et x0, il est possible de forcer la ligne de régression à passer par une coordonnée fixe unique.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"><p> À moins que les coordonnées y0 et x0 soient toutes deux définies, la fonction exige au moins deux paires de données valides pour effectuer le calcul. Si y0 et x0 sont définies, une seule paire de données suffira.</p></div>
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Limitations :

Le paramètre de la fonction d'agrégation ne doit pas comprendre d'autres fonctions d'agrégation, à moins que ces agrégations internes ne contiennent le qualificateur **TOTAL**. Pour des agrégations imbriquées plus complexes, utilisez la fonction avancée **Aggr** en combinaison avec une dimension spécifiée.

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.

Voir aussi :

-  [Exemples d'utilisation des fonctions linest \(page 502\)](#)
-  [Avg - fonction de graphique \(page 440\)](#)

LINEST_DF

LINEST_DF() renvoie les degrés de liberté agrégés d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions *x-expression* et *y-expression* itérées sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

Syntaxe :

```
LINEST_DF (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
y_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs y à mesurer.
x_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs x à mesurer.
y(0), x(0)	<p>Il est possible de définir une valeur y0 facultative pour forcer la ligne de régression à passer par l'axe des ordonnées en un point donné. En définissant à la fois y0 et x0, il est possible de forcer la ligne de régression à passer par une coordonnée fixe unique.</p> <p>À moins que les coordonnées y0 et x0 soient toutes deux définies, la fonction exige au moins deux paires de données valides pour effectuer le calcul. Si y0 et x0 sont définies, une seule paire de données suffira.</p>

Limitations :

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.

Voir aussi :

 [Exemples d'utilisation des fonctions linest \(page 502\)](#)

LINEST_DF - fonction de graphique

LINEST_DF() renvoie les degrés de liberté agrégés d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions fournies par **x_value** et **y_value**, itérées sur les dimensions du graphique.


Syntaxe :

```
LINEST_DF ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value [, y0_const [, x0_const]])
```


Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
y_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs y à mesurer.
x_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs x à mesurer.
y0, x0	<p>Il est possible de définir une valeur y0 facultative pour forcer la ligne de régression à passer par l'axe des ordonnées en un point donné. En définissant à la fois y0 et x0, il est possible de forcer la ligne de régression à passer par une coordonnée fixe unique.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <i>À moins que les coordonnées y0 et x0 soient toutes deux définies, la fonction exige au moins deux paires de données valides pour effectuer le calcul. Si y0 et x0 sont définies, une seule paire de données suffira.</i></p> </div>
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Limitations :

Le paramètre de la fonction d'agrégation ne doit pas comprendre d'autres fonctions d'agrégation, à moins que ces agrégations internes ne contiennent le qualificateur **TOTAL**. Pour des agrégations imbriquées plus complexes, utilisez la fonction avancée **Aggr** en combinaison avec une dimension spécifiée.

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.

Voir aussi :

- [Exemples d'utilisation des fonctions `linest` \(page 502\)](#)
- [Avg - fonction de graphique \(page 440\)](#)

LINEST_F

Cette fonction de script renvoie la statistique F agrégée ($r^2/(1-r^2)$) d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions `x-expression` et `y-expression` itérées sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

Syntaxe :

```
LINEST_F (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
<code>y_value</code>	Expression ou champ contenant la plage de valeurs y à mesurer.
<code>x_value</code>	Expression ou champ contenant la plage de valeurs x à mesurer.
<code>y(0), x(0)</code>	<p>Il est possible de définir une valeur <code>y0</code> facultative pour forcer la ligne de régression à passer par l'axe des ordonnées en un point donné. En définissant à la fois <code>y0</code> et <code>x0</code>, il est possible de forcer la ligne de régression à passer par une coordonnée fixe unique.</p> <p>À moins que les coordonnées <code>y0</code> et <code>x0</code> soient toutes deux définies, la fonction exige au moins deux paires de données valides pour effectuer le calcul. Si <code>y0</code> et <code>x0</code> sont définies, une seule paire de données suffira.</p>

Limitations :

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.

Voir aussi :

- [Exemples d'utilisation des fonctions `linest` \(page 502\)](#)

LINEST_F - fonction de graphique

LINEST_F() renvoie la statistique F agrégée ($r^2/(1-r^2)$) d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions fournies par **x_value** et **y_value**, itérées sur les dimensions du graphique.


Syntaxe :

```
LINEST_F ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value
[, y0_const [, x0_const]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
y_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs y à mesurer.
x_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs x à mesurer.
y0, x0	Il est possible de définir une valeur y0 facultative pour forcer la ligne de régression à passer par l'axe des ordonnées en un point donné. En définissant à la fois y0 et x0, il est possible de forcer la ligne de régression à passer par une coordonnée fixe unique. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <i>À moins que les coordonnées y0 et x0 soient toutes deux définies, la fonction exige au moins deux paires de données valides pour effectuer le calcul. Si y0 et x0 sont définies, une seule paire de données suffira.</i> </div>
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.
TOTAL	Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte. En utilisant TOTAL [<fld {,fld}>] , où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.

Limitations :

Le paramètre de la fonction d'agrégation ne doit pas comprendre d'autres fonctions d'agrégation, à moins que ces agrégations internes ne contiennent le qualificateur **TOTAL**. Pour des agrégations imbriquées plus complexes, utilisez la fonction avancée **Aggr** en combinaison avec une dimension spécifiée.

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.

Voir aussi :

- 📄 [Exemples d'utilisation des fonctions *linest* \(page 502\)](#)
- 📄 [Avg - fonction de graphique \(page 440\)](#)

LINEST_M

LINEST_M() renvoie la valeur m (pente) agrégée d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions x-expression et y-expression itérées sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

Syntaxe :

```
LINEST_M (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
y_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs y à mesurer.
x_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs x à mesurer.
y(0), x(0)	<p>Il est possible de définir une valeur y0 facultative pour forcer la ligne de régression à passer par l'axe des ordonnées en un point donné. En définissant à la fois y0 et x0, il est possible de forcer la ligne de régression à passer par une coordonnée fixe unique.</p> <p>À moins que les coordonnées y0 et x0 soient toutes deux définies, la fonction exige au moins deux paires de données valides pour effectuer le calcul. Si y0 et x0 sont définies, une seule paire de données suffira.</p>

Limitations :

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.

Voir aussi :

 [Exemples d'utilisation des fonctions linest \(page 502\)](#)

LINEST_M - fonction de graphique

LINEST_M() renvoie la valeur m agrégée (la pente) d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés fournis par les expressions **x_value** et **y_value**, itérées sur les dimensions du graphique.


Syntaxe :

```
LINEST_M([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value  
[, y0_const [, x0_const]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
y_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs y à mesurer.
x_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs x à mesurer.
y0, x0	Il est possible de définir une valeur y0 facultative pour forcer la ligne de régression à passer par l'axe des ordonnées en un point donné. En définissant à la fois y0 et x0, il est possible de forcer la ligne de régression à passer par une coordonnée fixe unique. <div data-bbox="438 1444 1388 1657" style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"> <i>À moins que les coordonnées y0 et x0 soient toutes deux définies, la fonction exige au moins deux paires de données valides pour effectuer le calcul. Si y0 et x0 sont définies, une seule paire de données suffira.</i></div>
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.

Argument	Description
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Limitations :

Le paramètre de la fonction d'agrégation ne doit pas comprendre d'autres fonctions d'agrégation, à moins que ces agrégations internes ne contiennent le qualificateur **TOTAL**. Pour des agrégations imbriquées plus complexes, utilisez la fonction avancée **Aggr** en combinaison avec une dimension spécifiée.

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.

Voir aussi :

- [Exemples d'utilisation des fonctions linest \(page 502\)](#)
- [Avg - fonction de graphique \(page 440\)](#)

LINEST_R2

LINEST_R2() renvoie la valeur r^2 agrégée (coefficient de détermination) d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions x-expression et y-expression itérées sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

Syntaxe :

```
LINEST_R2 (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
y_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs y à mesurer.
x_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs x à mesurer.

Argument	Description
y(0), x(0)	<p>Il est possible de définir une valeur y0 facultative pour forcer la ligne de régression à passer par l'axe des ordonnées en un point donné. En définissant à la fois y0 et x0, il est possible de forcer la ligne de régression à passer par une coordonnée fixe unique.</p> <p>À moins que les coordonnées y0 et x0 soient toutes deux définies, la fonction exige au moins deux paires de données valides pour effectuer le calcul. Si y0 et x0 sont définies, une seule paire de données suffira.</p>

Limitations :

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.

Voir aussi :

 [Exemples d'utilisation des fonctions linest \(page 502\)](#)

LINEST_R2 - fonction de graphique

LINEST_R2() renvoie la valeur r2 agrégée (le coefficient de détermination) d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés fournis par les expressions **x_value** et **y_value**, itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
LINEST_R2 ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value[, y0_const[, x0_const]])
```


Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
y_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs y à mesurer.
x_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs x à mesurer.

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
y0, x0	<p>Il est possible de définir une valeur y0 facultative pour forcer la ligne de régression à passer par l'axe des ordonnées en un point donné. En définissant à la fois y0 et x0, il est possible de forcer la ligne de régression à passer par une coordonnée fixe unique.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"><p> À moins que les coordonnées y0 et x0 soient toutes deux définies, la fonction exige au moins deux paires de données valides pour effectuer le calcul. Si y0 et x0 sont définies, une seule paire de données suffira.</p></div>
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Limitations :

Le paramètre de la fonction d'agrégation ne doit pas comprendre d'autres fonctions d'agrégation, à moins que ces agrégations internes ne contiennent le qualificateur **TOTAL**. Pour des agrégations imbriquées plus complexes, utilisez la fonction avancée **Aggr** en combinaison avec une dimension spécifiée.

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.

Voir aussi :

-  [Exemples d'utilisation des fonctions linestyle \(page 502\)](#)
-  [Avg - fonction de graphique \(page 440\)](#)

LINEST_SEB

LINEST_SEB() renvoie l'erreur type agrégée de la valeur b d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions x-expression et y-expression itérées sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

Syntaxe :

```
LINEST_SEB (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
y_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs y à mesurer.
x_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs x à mesurer.
y(0), x(0)	<p>Il est possible de définir une valeur y0 facultative pour forcer la ligne de régression à passer par l'axe des ordonnées en un point donné. En définissant à la fois y0 et x0, il est possible de forcer la ligne de régression à passer par une coordonnée fixe unique.</p> <p>À moins que les coordonnées y0 et x0 soient toutes deux définies, la fonction exige au moins deux paires de données valides pour effectuer le calcul. Si y0 et x0 sont définies, une seule paire de données suffira.</p>

Limitations :

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.

Voir aussi :

 [Exemples d'utilisation des fonctions linest \(page 502\)](#)

LINEST_SEB - fonction de graphique

LINEST_SEB() renvoie l'erreur type agrégée de la valeur b d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés fournis par les expressions **x_value** et **y_value**, itérées sur les dimensions du graphique.


Syntaxe :

```
LINEST_SEB ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value[, y0_const[, x0_const]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
y_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs y à mesurer.
x_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs x à mesurer.
y0, x0	<p>Il est possible de définir une valeur y0 facultative pour forcer la ligne de régression à passer par l'axe des ordonnées en un point donné. En définissant à la fois y0 et x0, il est possible de forcer la ligne de régression à passer par une coordonnée fixe unique.</p> <div data-bbox="438 772 1388 985" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><p> <i>À moins que les coordonnées y0 et x0 soient toutes deux définies, la fonction exige au moins deux paires de données valides pour effectuer le calcul. Si y0 et x0 sont définies, une seule paire de données suffira.</i></p></div>
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Limitations :

Le paramètre de la fonction d'agrégation ne doit pas comprendre d'autres fonctions d'agrégation, à moins que ces agrégations internes ne contiennent le qualificateur **TOTAL**. Pour des agrégations imbriquées plus complexes, utilisez la fonction avancée **Aggr** en combinaison avec une dimension spécifiée.

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.

Voir aussi :

- [Exemples d'utilisation des fonctions `linest` \(page 502\)](#)
- [Avg - fonction de graphique \(page 440\)](#)

LINEST_SEM

LINEST_SEM() renvoie l'erreur type agrégée de la valeur m d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions `x-expression` et `y-expression` itérées sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

Syntaxe :

```
LINEST_SEM (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Argument	Description
<code>y_value</code>	Expression ou champ contenant la plage de valeurs <code>y</code> à mesurer.
<code>x_value</code>	Expression ou champ contenant la plage de valeurs <code>x</code> à mesurer.
<code>y(0), x(0)</code>	Il est possible de définir une valeur <code>y0</code> facultative pour forcer la ligne de régression à passer par l'axe des ordonnées en un point donné. En définissant à la fois <code>y0</code> et <code>x0</code> , il est possible de forcer la ligne de régression à passer par une coordonnée fixe unique. À moins que les coordonnées <code>y0</code> et <code>x0</code> soient toutes deux définies, la fonction exige au moins deux paires de données valides pour effectuer le calcul. Si <code>y0</code> et <code>x0</code> sont définies, une seule paire de données suffira.

Limitations :

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.

Voir aussi :

- [Exemples d'utilisation des fonctions `linest` \(page 502\)](#)

LINEST_SEM - fonction de graphique

LINEST_SEM() renvoie l'erreur type agrégée de la valeur m d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés fournis par les expressions **`x_value`** et **`y_value`**, itérées sur les dimensions du graphique.


Syntaxe :

```
LINEST_SEM([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value[, y0_const[, x0_const]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
y_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs y à mesurer.
x_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs x à mesurer.
y0, x0	<p>Il est possible de définir une valeur y0 facultative pour forcer la ligne de régression à passer par l'axe des ordonnées en un point donné. En définissant à la fois y0 et x0, il est possible de forcer la ligne de régression à passer par une coordonnée fixe unique.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <i>À moins que les coordonnées y0 et x0 soient toutes deux définies, la fonction exige au moins deux paires de données valides pour effectuer le calcul. Si y0 et x0 sont définies, une seule paire de données suffira.</i></p> </div>
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {, fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Limitations :

Le paramètre de la fonction d'agrégation ne doit pas comprendre d'autres fonctions d'agrégation, à moins que ces agrégations internes ne contiennent le qualificateur **TOTAL**. Pour des agrégations imbriquées plus complexes, utilisez la fonction avancée **Aggr** en combinaison avec une dimension

spécifiée.

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.

Voir aussi :

- [Exemples d'utilisation des fonctions `linest` \(page 502\)](#)
- [Avg - fonction de graphique \(page 440\)](#)

LINEST_SEY

LINEST_SEY() renvoie l'erreur type agrégée de l'estimation y d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions x-expression et y-expression itérées sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

Syntaxe :

```
LINEST_SEY (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Argument	Description
y_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs y à mesurer.
x_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs x à mesurer.
y(0), x(0)	<p>Il est possible de définir une valeur y0 facultative pour forcer la ligne de régression à passer par l'axe des ordonnées en un point donné. En définissant à la fois y0 et x0, il est possible de forcer la ligne de régression à passer par une coordonnée fixe unique.</p> <p>À moins que les coordonnées y0 et x0 soient toutes deux définies, la fonction exige au moins deux paires de données valides pour effectuer le calcul. Si y0 et x0 sont définies, une seule paire de données suffira.</p>

Limitations :

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.

Voir aussi :

- [Exemples d'utilisation des fonctions `linest` \(page 502\)](#)

LINEST_SEY - fonction de graphique

LINEST_SEY() renvoie l'erreur type agrégée de l'estimation y d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés fournis par les expressions **x_value** et **y_value**, itérées sur les dimensions du graphique.


Syntaxe :

```
LINEST_SEY ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value[, y0_const[, x0_const]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
y_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs y à mesurer.
x_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs x à mesurer.
y0, x0	Il est possible de définir une valeur y0 facultative pour forcer la ligne de régression à passer par l'axe des ordonnées en un point donné. En définissant à la fois y0 et x0, il est possible de forcer la ligne de régression à passer par une coordonnée fixe unique. <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin: 10px 0;">  <i>À moins que les coordonnées y0 et x0 soient toutes deux définies, la fonction exige au moins deux paires de données valides pour effectuer le calcul. Si y0 et x0 sont définies, une seule paire de données suffira.</i> </div>
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.
TOTAL	Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte. En utilisant TOTAL [<fld {, fld}>] , où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.

Limitations :

Le paramètre de la fonction d'agrégation ne doit pas comprendre d'autres fonctions d'agrégation, à moins que ces agrégations internes ne contiennent le qualificateur **TOTAL**. Pour des agrégations imbriquées plus complexes, utilisez la fonction avancée **Aggr** en combinaison avec une dimension spécifiée.

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.

Voir aussi :

- [Exemples d'utilisation des fonctions linest \(page 502\)](#)
- [Avg - fonction de graphique \(page 440\)](#)

LINEST_SSREG

LINEST_SSREG() renvoie la somme de régression agrégée des carrés d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions x-expression et y-expression itérées sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

Syntaxe :

```
LINEST_SSREG (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
y_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs y à mesurer.
x_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs x à mesurer.
y(0), x(0)	<p>Il est possible de définir une valeur y0 facultative pour forcer la ligne de régression à passer par l'axe des ordonnées en un point donné. En définissant à la fois y0 et x0, il est possible de forcer la ligne de régression à passer par une coordonnée fixe unique.</p> <p>À moins que les coordonnées y0 et x0 soient toutes deux définies, la fonction exige au moins deux paires de données valides pour effectuer le calcul. Si y0 et x0 sont définies, une seule paire de données suffira.</p>

Limitations :

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.

Voir aussi :

 [Exemples d'utilisation des fonctions linest \(page 502\)](#)

LINEST_SSREG - fonction de graphique

LINEST_SSREG() renvoie la somme de régression agrégée des carrés d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés fournis par les expressions **x_value** et **y_value**, itérées sur les dimensions du graphique.


Syntaxe :

```
LINEST_SSREG ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value[, y0_const[, x0_const]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
y_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs y à mesurer.
x_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs x à mesurer.
y0, x0	Il est possible de définir une valeur y0 facultative pour forcer la ligne de régression à passer par l'axe des ordonnées en un point donné. En définissant à la fois y0 et x0, il est possible de forcer la ligne de régression à passer par une coordonnée fixe unique. <div data-bbox="438 1444 1388 1657" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <i>À moins que les coordonnées y0 et x0 soient toutes deux définies, la fonction exige au moins deux paires de données valides pour effectuer le calcul. Si y0 et x0 sont définies, une seule paire de données suffira.</i></div>
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.

Argument	Description
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Limitations :

Le paramètre de la fonction d'agrégation ne doit pas comprendre d'autres fonctions d'agrégation, à moins que ces agrégations internes ne contiennent le qualificateur **TOTAL**. Pour des agrégations imbriquées plus complexes, utilisez la fonction avancée **Aggr** en combinaison avec une dimension spécifiée.

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.

Voir aussi :

-  [Exemples d'utilisation des fonctions linest \(page 502\)](#)
-  [Avg - fonction de graphique \(page 440\)](#)

LINEST_SSRESID

LINEST_SSRESID() renvoie la somme résiduelle agrégée des carrés d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions x-expression et y-expression itérées sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

Syntaxe :

```
LINEST_SSRESID (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
y_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs y à mesurer.
x_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs x à mesurer.

Argument	Description
y(0), x(0)	<p>Il est possible de définir une valeur y0 facultative pour forcer la ligne de régression à passer par l'axe des ordonnées en un point donné. En définissant à la fois y0 et x0, il est possible de forcer la ligne de régression à passer par une coordonnée fixe unique.</p> <p>À moins que les coordonnées y0 et x0 soient toutes deux définies, la fonction exige au moins deux paires de données valides pour effectuer le calcul. Si y0 et x0 sont définies, une seule paire de données suffira.</p>

Limitations :

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.

Voir aussi :

[Exemples d'utilisation des fonctions linest \(page 502\)](#)

LINEST_SSRESID - fonction de graphique

LINEST_SSRESID() renvoie la somme résiduelle agrégée des carrés d'une régression linéaire définie par l'équation $y=mx+b$ pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions fournies par **x_value** et **y_value**, itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :


```
LINEST_SSRESID ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value,  
x_value[, y0_const[, x0_const]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
y_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs y à mesurer.
x_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs x à mesurer.

Argument	Description
y0, x0	<p>Il est possible de définir une valeur y0 facultative pour forcer la ligne de régression à passer par l'axe des ordonnées en un point donné. En définissant à la fois y0 et x0, il est possible de forcer la ligne de régression à passer par une coordonnée fixe unique.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"><p> À moins que les coordonnées y0 et x0 soient toutes deux définies, la fonction exige au moins deux paires de données valides pour effectuer le calcul. Si y0 et x0 sont définies, une seule paire de données suffira.</p></div>
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<code><fld {fld}></code>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Il est possible de définir une valeur y0 facultative pour forcer la ligne de régression à passer par l'axe des ordonnées en un point donné. En définissant à la fois y0 et x0, il est possible de forcer la ligne de régression à passer par une coordonnée fixe unique.

Limitations :

Le paramètre de la fonction d'agrégation ne doit pas comprendre d'autres fonctions d'agrégation, à moins que ces agrégations internes ne contiennent le qualificateur **TOTAL**. Pour des agrégations imbriquées plus complexes, utilisez la fonction avancée **Aggr** en combinaison avec une dimension spécifiée.

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.

Voir aussi :

-  [Exemples d'utilisation des fonctions `linest` \(page 502\)](#)
-  [Avg - fonction de graphique \(page 440\)](#)

Median

Median() renvoie la valeur médiane agrégée des valeurs contenues dans l'expression sur un nombre d'enregistrements définis par une clause **group by**.

Syntaxe :

```
Median (expr)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.

Exemple : Expression de script avec une médiane

Exemple - expression de script

Script de chargement

Chargez l'expression de script et les données inline suivantes dans l'éditeur de chargement de données pour cet exemple.

Table 1:

```
Load RecNo() as RowNo, Letter, Number Inline  
[Letter, Number  
A,1  
A,3  
A,4  
A,9  
B,2  
B,8  
B,9];
```

Median:

```
LOAD Letter,  
Median(Number) as MyMedian  
Resident Table1 Group By Letter;
```

Création d'une visualisation

Créez une visualisation de table dans une feuille Qlik Sense dotée des dimensions **Letter** et **MyMedian**.

Résultat

Letter	MyMedian
A	3.5
B	8

Explication

La médiane est considérée comme le nombre du "milieu" lorsque les nombres ont été triés dans l'ordre croissant. Si le jeu de données comporte un nombre pair de valeurs, la fonction renvoie la moyenne des deux valeurs du milieu. Dans cet exemple, la médiane est calculée pour chaque ensemble de valeurs de **A** et de **B**, qui sont 3.5 et 8, respectivement.

Median - fonction de graphique

Median() renvoie la valeur médiane de la plage de valeurs agrégées dans l'expression itérée sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
Median ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {, fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Limitations :

Le paramètre de la fonction d'agrégation ne doit pas comprendre d'autres fonctions d'agrégation, à moins que ces agrégations internes ne contiennent le qualificateur **TOTAL**. Pour des agrégations imbriquées plus complexes, utilisez la fonction avancée **Aggr** en combinaison avec une dimension spécifiée.

Exemple : Expression de graphique avec une médiane

Exemple - expression de graphique

Script de chargement

Chargez les données suivantes sous forme de chargement inline dans l'éditeur de chargement de données pour créer l'exemple d'expression de graphique ci-dessous.

```
Load RecNo() as RowNo, Letter, Number Inline
[Letter, Number
A,1
A,3
A,4
A,9
B,2
B,8
B,9];
```

Création d'une visualisation

Créez la visualisation d'une table sur une feuille Qlik Sense avec **Letter** comme dimension.

Expression de graphique

Ajoutez à la table l'expression suivante, comme mesure :

```
Median(Number)
```

Résultat

Letter	Median(Number)
Totals	4
A	3.5
B	8

Explication

La médiane est considérée comme le nombre du "milieu" lorsque les nombres ont été triés dans l'ordre croissant. Si le jeu de données comporte un nombre pair de valeurs, la fonction renvoie la moyenne des deux valeurs du milieu. Dans cet exemple, la médiane est calculée pour chaque

ensemble de valeurs de **A** et de **B**, qui sont 3.5 et 8, respectivement.

La médiane de **Totals** est calculée à partir de l'ensemble des valeurs, à savoir, 4.

Voir aussi :

 [Avg - fonction de graphique \(page 440\)](#)

MutualInfo - fonction de graphique

MutualInfo calcule les informations mutuelles (MI) entre deux champs ou entre des valeurs agrégées dans **Aggr()**.

MutualInfo renvoie les informations mutuelles agrégées pour deux ensembles de données. Cela permet l'analyse de pilote clé entre un champ et un pilote potentiel. La fonction Informations mutuelles mesure la relation établie entre les ensembles de données ; elle est agrégée pour les paires de valeurs (x,y) itérées sur les dimensions du graphique. La fonction Informations mutuelles est mesurée entre 0 et 1 et peut être formatée comme une valeur de centile. **MutualInfo** est défini par des sélections ou une expression d'ensemble.

MutualInfo permet différents types d'analyse MI :

- Pair-wise MI : Calcule la valeur MI entre un champ pilote et un champ cible.
- Driver breakdown by value : La valeur MI est calculée entre des valeurs de champ individuelles des champs pilote et cible.
- Feature selection : Utilisez **MutualInfo** dans des bulles pour générer une matrice dans laquelle tous les champs sont comparés les uns aux autres en fonction de la valeur MI.

MutualInfo n'indique pas forcément la causalité entre les champs partageant des informations mutuelles. Deux champs peuvent partager des informations mutuelles sans être des pilotes égaux l'un pour l'autre. Par exemple, lors de la comparaison entre les ventes de crème glacée et la température extérieure, **MutualInfo** affichera les informations mutuelles entre les deux. Cela n'indiquera pas si c'est la température extérieure qui dirige les ventes de crème glacée, ce qui est probable, ou si ce sont les ventes de crème glacée qui dirigent la température extérieure, ce qui est peu probable.

Lors du calcul des informations mutuelles, les associations affectent la correspondance entre les valeurs des champs provenant de différentes tables et leur fréquence.

Les valeurs renvoyées pour les mêmes champs ou sélections peuvent légèrement varier. Cela est dû au fait que chaque appel **MutualInfo** agit sur un échantillon sélectionné de manière aléatoire et à la nature aléatoire inhérente de l'algorithme **MutualInfo**.

MutualInfo peut être appliqué à la fonction **Aggr()**.

Syntaxe :

```
MutualInfo ({SetExpression}) [DISTINCT] [TOTAL] field1, field2 , datatype [,  
breakdownbyvalue [, samplesize ]])
```

8 Fonctions de script et de graphique

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
field1, field2	Expressions ou champs contenant les deux ensembles d'échantillons pour lesquels les informations mutuelles doivent être mesurées.
datatype	Types de données contenus dans la cible et le pilote, 1 ou 'dd' pour discret:discret 2 ou 'cc' pour continu:continu 3 ou 'cd' pour continu:discret 4 ou 'dc' pour discret:continu Les types de données ne sont pas sensibles à la casse.
breakdownbyvalue	Valeur statique correspondant à une valeur du pilote. Si cette valeur est fournie, le calcul calcule la contribution MI pour cette valeur. Vous pouvez utiliser ValueList() ou ValueLoop() . Si Null() est ajouté, le calcul calcule la valeur MI globale pour toutes les valeurs du pilote. Pour la répartition par valeur, le pilote doit contenir des données discrètes.
samplesize	Nombre de valeurs à échantillonner de la cible et du pilote. L'échantillonnage est aléatoire. MutualInfo nécessite une taille d'échantillon minimale de 80. Par défaut, les échantillons exclusivement MutualInfo contenant jusqu'à 10 000 paires de données tels que MutualInfo peuvent consommer beaucoup de ressources. Vous pouvez spécifier des nombres de paires de données supérieurs dans la taille d'échantillon. En cas d'expiration de MutualInfo , réduisez la taille de l'échantillon.
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Limitations :

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>mutualinfo (Age, salary, 1)</code>	Pour une table dotée de la dimension <code>Employee name</code> et de la mesure <code>mutualinfo</code> <code>(Age, salary, 1)</code> , le résultat correspond à 0.99820986. Le résultat s'affiche uniquement pour la cellule des totaux.
<code>mutualinfo (TOTAL Age, salary, 1, null(), 81)</code>	Si vous créez un volet de filtre comportant la dimension <code>Gender</code> et que vous effectuez ensuite des sélections à partir de ce volet, vous obtenez le résultat 0.99805677 lorsque vous sélectionnez <code>Female</code> et le résultat 0.99847373 lorsque vous sélectionnez <code>Male</code> . Ceci s'explique par le fait que la sélection exclut tous les résultats qui ne font pas partie de l'autre valeur de <code>Gender</code> .
<code>mutualinfo (TOTAL Age, Gender, 1, ValueLoop (25,35))</code>	0.68196996. La sélection de n'importe quelle valeur de <code>Gender</code> remplace cela par 0.
<code>mutualinfo {1} TOTAL Age, salary, 1, null()</code>	0.99820986. Cela est indépendant des sélections effectuées. L'expression d'ensemble <code>{1}</code> ignore toutes les sélections et toutes les dimensions.

Données utilisées dans les exemples :

`salary:`

8 Fonctions de script et de graphique

```
LOAD * inline [  
  
"Employee name"|Age|Gender|Salary  
  
Aiden Charles|20|Male|25000  
  
Ann Lindquist|69|Female|58000  
  
Anna Johansen|37|Female|36000  
  
Anna Karlsson|42|Female|23000  
  
Antonio Garcia|20|Male|61000  
  
Benjamin Smith|42|Male|27000  
  
Bill Yang|49|Male|50000  
  
Binh Protzmann|69|Male|21000  
  
Bob Park|51|Male|54000  
  
Brenda Davies|25|Male|32000  
  
Celine Gagnon|48|Female|38000  
  
Cezar Sandu|50|Male|46000  
  
Charles Ingvar Jönsson|27|Male|58000  
  
Charlotte Edberg|45|Female|56000  
  
Cindy Lynn|69|Female|28000  
  
Clark Wayne|63|Male|31000  
  
Daroush Ferrara|31|Male|29000  
  
David Cooper|37|Male|64000  
  
David Leg|58|Male|57000  
  
Eunice Goldblum|31|Female|32000  
  
Freddy Halvorsen|25|Male|26000  
  
Gauri Indu|36|Female|46000  
  
George van Zaant|59|Male|47000  
  
Glenn Brown|58|Male|40000  
  
Harry Jones|38|Male|40000
```

8 Fonctions de script et de graphique

Helen Brolin|52|Female|66000

Hiroshi Ito|24|Male|42000

Ian Underwood|40|Male|45000

Ingrid Hendrix|63|Female|27000

Ira Baume1|39|Female|39000

Jackie Kingsley|23|Female|28000

Jennica Williams|36|Female|48000

Jerry Tessel|31|Male|57000

Jim Bond|50|Male|58000

Joan Callins|60|Female|65000

Joan Cleaves|25|Female|61000

Joe Cheng|61|Male|41000

John Doe|36|Male|59000

John Lemon|43|Male|21000

Karen Helmkey|54|Female|25000

Karl Berger|38|Male|68000

Karl Straubbaum|30|Male|40000

Kaya Alpan|32|Female|60000

Kenneth Finley|21|Male|25000

Leif Shine|63|Male|70000

Lennart Skoglund|63|Male|24000

Leona Korhonen|46|Female|50000

Lina André|50|Female|65000

Louis Presley|29|Male|36000

Luke Langston|50|Male|63000

Marcus Salvatori|31|Male|46000

Marie Simon|57|Female|23000

8 Fonctions de script et de graphique

Mario Rossi|39|Male|62000

Markus Danzig|26|Male|48000

Michael Carlen|21|Male|45000

Michelle Tyson|44|Female|69000

Mike Ashkenaz|45|Male|68000

Miro Ito|40|Male|39000

Nina Mihn|62|Female|57000

Olivia Nguyen|35|Female|51000

Olivier Simenon|44|Male|31000

Östen Ärlig|68|Male|57000

Pamala Garcia|69|Female|29000

Paolo Romano|34|Male|45000

Pat Taylor|67|Female|69000

Paul Dupont|34|Male|38000

Peter Smith|56|Male|53000

Pierre Clouseau|21|Male|37000

Preben Jørgensen|35|Male|38000

Rey Jones|65|Female|20000

Ricardo Gucci|55|Male|65000

Richard Ranieri|30|Male|64000

Rob Carsson|46|Male|54000

Rolf wesenlund|25|Male|51000

Ronaldo Costa|64|Male|39000

Sabrina Richards|57|Female|40000

Sato Hiromu|35|Male|21000

Sehoon Daw|57|Male|24000

Stefan Lind|67|Male|35000

```
Steve Cioazzi|58|Male|23000
Sunil Gupta|45|Male|40000
Sven Svensson|45|Male|55000
Tom Lindwall|46|Male|24000
Tomas Nilsson|27|Male|22000
Trinity Rizzo|52|Female|48000
Vanessa Lambert|54|Female|27000
] (delimiter is '|');
```

Skew

Skew() renvoie l'asymétrie de l'expression sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

Syntaxe :

```
Skew([ distinct] expr)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
DISTINCT	Si le terme distinct précède l'expression, tous les doublons sont ignorés.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Créez ensuite un tableau simple en utilisant `type` et `MySkew` comme dimensions.

Données résultantes

Exemple	Résultat
<pre>Table1: Crosstable (Type, value) Load recno() as ID, * inline [Observation Comparison 35 2 40 27 12 38 15 31 21 1 14 19 46 1 10 34 28 3 48 1 16 2 30 3 32 2 48 1 31 2 22 1 12 3 39 29 19 37 25 2] (delimiter is ' '); Skew1: LOAD Type, Skew(Value) as MySkew Resident Table1 Group By Type;</pre>	<p>Les résultats du calcul Skew() sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type correspond à Myskew • Comparison correspond à 0.86414768 • Observation correspond à 0.32625351

Skew - fonction de graphique

Skew() renvoie l'asymétrie agrégée de l'expression ou du champ itéré(e) sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
Skew ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Limitations :

Le paramètre de la fonction d'agrégation ne doit pas comprendre d'autres fonctions d'agrégation, à moins que ces agrégations internes ne contiennent le qualificateur **TOTAL**. Pour des agrégations imbriquées plus complexes, utilisez la fonction avancée **Aggr** en combinaison avec une dimension spécifiée.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Créez ensuite un tableau simple en utilisant `type` comme dimension et `skew(value)` comme mesure.

Assurez-vous que `totals` est activé dans les propriétés de la table.

Exemple	Résultat
<pre>Table1: Crosstable (Type, value) Load recno() as ID, * inline [Observation Comparison 35 2 40 27 12 38 15 31 21 1 14 19 46 1 10 34 28 3 48 1 16 2 30 3 32 2 48 1 31 2 22 1 12 3 39 29 19 37 25 2] (delimiter is ' ');</pre>	<p>Les résultats du calcul Skew(Value) sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Totalcorrespond à 0.23522195 • Comparison correspond à 0.86414768 • observation correspond à 0.32625351

Voir aussi :

 [Avg - fonction de graphique \(page 440\)](#)

Stdev

Stdev() renvoie l'écart type des valeurs fournies par l'expression sur un nombre d'enregistrements définis par une clause **group by**.

Syntaxe :

```
Stdev ([distinct] expr)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
distinct	Si le terme distinct précède l'expression, tous les doublons sont ignorés.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Créez ensuite un tableau simple en utilisant `Type` et `MyStdev` comme dimensions.

Données résultantes

Exemple	Résultat
<pre>Table1: Crosstable (Type, value) Load recno() as ID, * inline [Observation Comparison 35 2 40 27 12 38 15 31 21 1 14 19 46 1 10 34 28 3 48 1 16 2 30 3 32 2 48 1 31 2 22 1 12 3 39 29 19 37 25 2] (delimiter is ' '); Stdev1: LOAD Type, Stdev(Value) as MyStdev Resident Table1 Group By Type;</pre>	<p>Les résultats du calcul <code>Stdev()</code> sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>Type</code> correspond à <code>MyStdev</code>• <code>Comparison</code> correspond à 14.61245• <code>Observation</code> correspond à 12.507997

Stdev - fonction de graphique

Stdev() permet de déterminer l'écart type de la plage de données agrégées dans l'expression ou le champ itéré(e) sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
Stdev([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Limitations :

Le paramètre de la fonction d'agrégation ne doit pas comprendre d'autres fonctions d'agrégation, à moins que ces agrégations internes ne contiennent le qualificateur **TOTAL**. Pour des agrégations imbriquées plus complexes, utilisez la fonction avancée **Aggr** en combinaison avec une dimension spécifiée.


Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Créez ensuite un tableau simple en utilisant `type` comme dimension et `stdev(value)` comme mesure.

Assurez-vous que `totals` est activé dans les propriétés de la table.

Exemple	Résultat
<pre>stdev(value) Table1: Crosstable (Type, value) Load recno() as ID, * inline [Observation Comparison 35 2 40 27 12 38 15 31 21 1 14 19 46 1 10 34 28 3 48 1 16 2 30 3 32 2 48 1 31 2 22 1 12 3 39 29 19 37 25 2] (delimiter is ' ');</pre>	<p>Les résultats du calcul Stdev(Value) sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Totalcorrespond à 15.47529 • Comparison correspond à 14.61245 • observation correspond à 12.507997

Voir aussi :

-  [Avg - fonction de graphique \(page 440\)](#)
-  [STEYX - fonction de graphique \(page 500\)](#)

Sterr

Sterr() renvoie l'erreur type agrégée (stdev/sqrt(n)) pour une série de valeurs que représente l'expression itérée sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

Syntaxe :

```
Sterr ([distinct] expr)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
distinct	Si le terme distinct précède l'expression, tous les doublons sont ignorés.

Limitations :

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes sont ignorées.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

Données résultantes

Exemple	Résultat
<pre>Table1: Crosstable (Type, value) Load recno() as ID, * inline [Observation Comparison 35 2 40 27 12 38 15 31 21 1 14 19 46 1 10 34 28 3 48 1 16 2 30 3 32 2 48 1 31 2 22 1 12 3 39 29 19 37 25 2] (delimiter is ' '); Sterr1: LOAD Type, Sterr(Value) as MySterr Resident Table1 Group By Type;</pre>	<p>Dans une table comportant les dimensions <code>Type</code> et <code>MySterr</code>, les résultats du calcul <code>Sterr()</code> dans le script de chargement de données sont les suivants :</p> <p>Type MySterr</p> <p>Comparison 3.2674431</p> <p>Observation 2.7968733</p>

Sterr - fonction de graphique

Sterr() permet de déterminer la valeur de l'erreur type de la moyenne, (stdev/\sqrt{n}), pour la série de valeurs agrégées dans l'expression itérée sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
Sterr ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Limitations :

Le paramètre de la fonction d'agrégation ne doit pas comprendre d'autres fonctions d'agrégation, à moins que ces agrégations internes ne contiennent le qualificateur **TOTAL**. Pour des agrégations imbriquées plus complexes, utilisez la fonction avancée **Aggr** en combinaison avec une dimension spécifiée.

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes sont ignorées.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Créez ensuite un tableau simple en utilisant `type` comme dimension et `sterr(value)` comme mesure.

Assurez-vous que `totals` est activé dans les propriétés de la table.

Exemple	Résultat
<pre>Table1: Crosstable (Type, value) Load recno() as ID, * inline [Observation Comparison 35 2 40 27 12 38 15 31 21 1 14 19 46 1 10 34 28 3 48 1 16 2 30 3 32 2 48 1 31 2 22 1 12 3 39 29 19 37 25 2] (delimiter is ' ');</pre>	<p>Les résultats du calcul Sterr(Value) sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Totalcorrespond à 2.4468583 • Comparison correspond à 3.2674431 • observation correspond à 2.7968733

Voir aussi :

- [📄 Avg - fonction de graphique \(page 440\)](#)
- [📄 STEYX - fonction de graphique \(page 500\)](#)

STEYX

STEYX() renvoie l'erreur type agrégée de la valeur y prévue pour chaque valeur x dans la régression pour une série de coordonnées que représentent des nombres appariés dans les expressions x-expression et y-expression itérées sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

Syntaxe :

```
STEYX (y_value, x_value)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
y_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs y à mesurer.
x_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs x à mesurer.

Limitations :

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

8 Fonctions de script et de graphique

Données résultantes

Exemple	Résultat
<pre>Trend: Load *, 1 as Grp; LOAD * inline [Month KnownY KnownX Jan 2 6 Feb 3 5 Mar 9 11 Apr 6 7 May 8 5 Jun 7 4 Jul 5 5 Aug 10 8 Sep 9 10 Oct 12 14 Nov 15 17 Dec 14 16] (delimiter is ' '); STEYX1: LOAD Grp, STEYX(KnownY, KnownX) as MySTEYX Resident Trend Group By Grp;</pre>	<p>Dans une table comportant la dimension <code>MySTEYX</code>, le résultat du calcul <code>STEYX()</code> dans le script de chargement de données est égal à 2.0714764.</p>

STEYX - fonction de graphique

STEYX() renvoie l'erreur type agrégée lors de l'estimation des valeurs y pour chaque valeur x dans une régression linéaire définie par une série de coordonnées que représentent des nombres appariés fournis par les expressions **y_value** et **x_value**.

Syntaxe :

```
STEYX([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value)
```


Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
y_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs y connues à mesurer.
x_value	Expression ou champ contenant la plage de valeurs x connues à mesurer.
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Limitations :

Le paramètre de la fonction d'agrégation ne doit pas comprendre d'autres fonctions d'agrégation, à moins que ces agrégations internes ne contiennent le qualificateur **TOTAL**. Pour des agrégations imbriquées plus complexes, utilisez la fonction avancée **Aggr** en combinaison avec une dimension spécifiée.

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes dans une ou les deux paires de données sont ignorées.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Créez ensuite un tableau simple en utilisant `knownY` et `knownX` comme dimensions et `steyx(knownY, knownX)` comme mesure.

Assurez-vous que `totals` est activé dans les propriétés de la table.

Exemple	Résultat
<pre>Trend: LOAD * inline [Month KnownY KnownX Jan 2 6 Feb 3 5 Mar 9 11 Apr 6 7 May 8 5 Jun 7 4 Jul 5 5 Aug 10 8 Sep 9 10 Oct 12 14 Nov 15 17 Dec 14 16] (delimiter is ' ');</pre>	<p>Le résultat du calcul STEYX(KnownY,KnownX) correspond à 2.071 (si le formatage des nombres est défini sur 3 décimales.)</p>

Voir aussi :

- [Avg - fonction de graphique \(page 440\)](#)
- [Sterr - fonction de graphique \(page 496\)](#)

Exemples d'utilisation des fonctions linest

Les fonctions linest permettent de déterminer les valeurs associées à une analyse de type régression linéaire. Cette section décrit la procédure de création de visualisations à l'aide d'échantillons de données dans le but d'identifier les valeurs des fonctions linest disponibles dans Qlik Sense. Les fonctions linest s'utilisent aussi bien dans le script de chargement de données que dans les expressions de graphique.

Pour une description de la syntaxe et des arguments, voir les rubriques des différentes fonctions de graphique et de script linest.

Données et expressions de script utilisées dans les exemples

Chargez les expressions de script et les données inline suivantes dans l'éditeur de chargement de données pour créer les exemples d'expression `linest()` ci-dessous.

```
T1:
LOAD *, 1 as Grp;
LOAD * inline [
X|Y
1|0
2|1
3|3
4|8
5|14
6|20
7|0
8|50
9|25
10|60
11|38
12|19
13|26
14|143
15|98
16|27
17|59
18|78
19|158
20|279 ] (delimiter is '|');

R1:
LOAD
Grp,
linest_B(Y,X) as Linest_B,
linest_DF(Y,X) as Linest_DF,
linest_F(Y,X) as Linest_F,
linest_M(Y,X) as Linest_M,
linest_R2(Y,X) as Linest_R2,
linest_SEB(Y,X,1,1) as Linest_SEB,
linest_SEM(Y,X) as Linest_SEM,
linest_SEY(Y,X) as Linest_SEY,
linest_SSREG(Y,X) as Linest_SSREG,
linest_SSRESID(Y,X) as Linest_SSRESID
resident T1 group by Grp;
```

Exemple 1 : Expressions de script avec `linest`

Exemple : Expressions de script

Création d'une visualisation à partir de calculs de script de chargement de données

Créez la visualisation d'une table sur une feuille Qlik Sense avec les champs suivants comme colonnes :

- Linest_B
- Linest_DF
- Linest_F
- Linest_M
- Linest_R2
- Linest_SEB
- Linest_SEM
- Linest_SEY
- Linest_SSREG
- Linest_SSRESID

Résultat

La table contenant les résultats des calculs linest réalisés dans le script de chargement de données devrait avoir l'aspect suivant :

Table des résultats

Linest_B	Linest_DF	Linest_F	Linest_M	Linest_R2	Linest_SEB
-35.047	18	20.788	8.605	0.536	22.607

Tableau de résultats

Linest_SEM	Linest_SEY	Linest_SSREG	Linest_SSRESID
1.887	48.666	49235.014	42631.186

Exemple 2 : Expressions de graphique avec linest

Exemple : Expressions de graphique

Créez la visualisation d'une table sur une feuille Qlik Sense avec les champs suivants comme dimensions :

```
valueList('Linest_b', 'Linest_df', 'Linest_f', 'Linest_m', 'Linest_r2', 'Linest_SEB', 'Linest_SEM', 'Linest_SEY', 'Linest_SSREG', 'Linest_SSRESID')
```

Cette expression utilise la fonction `synthetic dimensions` pour créer les étiquettes des dimensions en utilisant les noms des fonctions `linest`. Pour gagner de l'espace, vous pouvez renommer l'étiquette en **Linest functions**.

Ajoutez à la table l'expression suivante, comme mesure :

8 Fonctions de script et de graphique

```
Pick(Match(ValueList('Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB', 'Linest_SEM', 'Linest_SEY', 'Linest_SSREG', 'Linest_SSRESID'), 'Linest_b', 'Linest_df', 'Linest_f', 'Linest_m', 'Linest_r2', 'Linest_SEB', 'Linest_SEM', 'Linest_SEY', 'Linest_SSREG', 'Linest_SSRESID'), Linest_b(Y,X), Linest_df(Y,X), Linest_f(Y,X), Linest_m(Y,X), Linest_r2(Y,X), Linest_SEB(Y,X,1,1), Linest_SEM(Y,X), Linest_SEY(Y,X), Linest_SSREG(Y,X), Linest_SSRESID(Y,X) )
```

Cette expression affiche la valeur du résultat de chaque fonction `linest` par rapport au nom correspondant dans la dimension synthétique. Le résultat de `Linest_b(Y,X)` s'affiche en regard de **linest_b** et ainsi de suite.

Résultat

Tableau de résultats

Linest functions	Linest function results
Linest_b	-35.047
Linest_df	18
Linest_f	20.788
Linest_m	8.605
Linest_r2	0.536
Linest_SEB	22.607
Linest_SEM	1.887
Linest_SEY	48.666
Linest_SSREG	49235.014
Linest_SSRESID	42631.186


Exemple 3 : Expressions de graphique avec `linest`

Exemple : Expressions de graphique

1. Créez une visualisation de graphique à barres dans une feuille Qlik Sense avec **X** comme dimension et **Y** comme mesure.
2. Ajoutez une courbe de tendance linéaire à la mesure Y.
3. Ajoutez une visualisation d'indicateur ICP à la feuille.
 1. Ajoutez une *pente* comme étiquette pour l'indicateur ICP.
 2. Ajoutez `sum(Linest_M)` comme expression pour l'ICP.
4. Ajoutez une deuxième visualisation d'indicateur ICP à la feuille.
 1. Ajoutez *intercept* comme étiquette pour l'indicateur ICP.
 2. Ajoutez `sum(Linest_B)` comme expression pour l'ICP.
5. Ajoutez une troisième visualisation d'indicateur ICP à la feuille.
 1. Ajoutez *coefficient of determination* comme étiquette pour l'indicateur ICP.
 2. Ajoutez `sum(Linest_R2)` comme expression pour l'ICP.

Résultat

LinestFuncInGraph



Explication

Le graphique à barres affiche le tracé des données X et Y. Les fonctions `linest()` pertinentes fournissent des valeurs pour l'équation de régression linéaire sur laquelle est basée la courbe de tendance, à savoir $y = m * x + b$. L'équation utilise la méthode des "moindres carrés" pour calculer une ligne droite (courbe de tendance) en renvoyant un tableau qui décrit une ligne la mieux adaptée aux données.

Les indicateurs ICP affichent les résultats des fonctions `linest()` **sum(Linest_M)** pour la pente et **sum(Linest_B)** pour l'interception Y, qui sont des variables de l'équation de régression linéaire, et la valeur R2 agrégée correspondante pour le coefficient de détermination.

Fonctions de test statistique

Les fonctions de test statistiques s'utilisent à la fois dans le script de chargement de données et dans les expressions de graphique, même si leur syntaxe diffère.

Fonctions chi2-test

S'utilise généralement dans l'étude de variables qualitatives. Il est possible de comparer les fréquences observées dans une table de fréquences unidirectionnelle aux fréquences attendues ou d'étudier la connexion entre deux variables d'un tableau de contingence.

Fonctions t-test

Les fonctions de test t s'utilisent dans l'examen statistique de deux populations moyennes. Un test t portant sur deux échantillons examine si deux échantillons sont différents. Ce test s'emploie fréquemment lorsque deux distributions normales présentent des variances inconnues et lorsqu'une expérience utilise une petite taille d'échantillon.

Fonctions z-test

Examen statistique de deux populations moyennes. Un test z portant sur deux échantillons examine si deux échantillons sont différents. Ce test s'emploie fréquemment lorsque deux distributions normales présentent des variances connues et lorsqu'une expérience utilise une grande taille d'échantillon.

Fonctions chi2-test

S'utilise généralement dans l'étude de variables qualitatives. Il est possible de comparer les fréquences observées dans une table de fréquences unidirectionnelle aux fréquences attendues ou d'étudier la connexion entre deux variables d'un tableau de contingence. Chi-squared test functions are used to determine whether there is a statistically significant difference between the expected frequencies and the observed frequencies in one or more groups. Often a histogram is used, and the different bins are compared to an expected distribution.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Chi2Test_chi2

Chi2Test_chi2() renvoie la valeur agrégée de test χ^2 pour une ou deux séries de valeurs.

```
Chi2Test_chi2(col, row, actual_value[, expected_value])
```

Chi2Test_df

Chi2Test_df() renvoie la valeur df agrégée (degrés de liberté) de test χ^2 pour une ou deux séries de valeurs.



```
Chi2Test_df(col, row, actual_value[, expected_value])
```

Chi2Test_p

Chi2Test_p() renvoie la valeur p agrégée (précision) de test χ^2 pour une ou deux séries de valeurs.

```
Chi2Test_p - fonction de graphique(col, row, actual_value[, expected_value])
```

Voir aussi :

-  [Fonctions t-test \(page 511\)](#)
-  [Fonctions z-test \(page 548\)](#)

Chi2Test_chi2

Chi2Test_chi2() renvoie la valeur agrégée de test χ^2 pour une ou deux séries de valeurs.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.



Toutes les fonctions Qlik Sense χ^2 -test comportent les mêmes arguments.

Syntaxe :

```
Chi2Test_chi2(col, row, actual_value[, expected_value])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
col, row	Colonne et ligne spécifiées dans la matrice de valeurs en cours de test.
actual_value	Valeur observée pour les données définies à la colonne et à la ligne spécifiées par les arguments col et row .
expected_value	Valeur attendue pour la distribution à la colonne et à la ligne spécifiées par les arguments col et row .

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
Chi2Test_chi2( Grp, Grade, Count )
```

```
Chi2Test_chi2( Gender, Description, Observed, Expected )
```

Voir aussi :

- [Exemples d'utilisation des fonctions \$\chi^2\$ -test dans les graphiques \(page 565\)](#)
- [Exemples d'utilisation des fonctions \$\chi^2\$ -test dans le script de chargement de données \(page 569\)](#)

Chi2Test_df

Chi2Test_df() renvoie la valeur df agrégée (degrés de liberté) de test χ^2 pour une ou deux séries de valeurs.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.



Toutes les fonctions Qlik Sense χ^2 -test comportent les mêmes arguments.

Syntaxe :

```
Chi2Test_df(col, row, actual_value[, expected_value])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
col, row	Colonne et ligne spécifiées dans la matrice de valeurs en cours de test.
actual_value	Valeur observée pour les données définies à la colonne et à la ligne spécifiées par les arguments col et row .
expected_value	Valeur attendue pour la distribution à la colonne et à la ligne spécifiées par les arguments col et row .

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
Chi2Test_df( Grp, Grade, Count )
```

```
Chi2Test_df( Gender, Description, Observed, Expected )
```

Voir aussi :

- [Exemples d'utilisation des fonctions \$\chi^2\$ -test dans les graphiques \(page 565\)](#)
- [Exemples d'utilisation des fonctions \$\chi^2\$ -test dans le script de chargement de données \(page 569\)](#)

Chi2Test_p - fonction de graphique

Chi2Test_p() renvoie la valeur p agrégée (précision) de test χ^2 pour une ou deux séries de valeurs. Il est possible d'exécuter le test sur les valeurs figurant dans **actual_value** afin de rechercher les variations dans la matrice spécifiée par **col** et **row** ou de comparer les valeurs figurant dans **actual_value** aux valeurs correspondantes dans **expected_value** (si spécifiées).

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.



Toutes les fonctions Qlik Sense χ^2 -test comportent les mêmes arguments.

Syntaxe :

```
Chi2Test_p(col, row, actual_value[, expected_value])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
col, row	Colonne et ligne spécifiées dans la matrice de valeurs en cours de test.
actual_value	Valeur observée pour les données définies à la colonne et à la ligne spécifiées par les arguments col et row .
expected_value	Valeur attendue pour la distribution à la colonne et à la ligne spécifiées par les arguments col et row .

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
Chi2Test_p( Grp, Grade, Count )  
Chi2Test_p( Gender, Description, Observed, Expected )
```

Voir aussi :

[Exemples d'utilisation des fonctions \$\chi^2\$ -test dans les graphiques \(page 565\)](#)

📄 [Exemples d'utilisation des fonctions chi2-test dans le script de chargement de données \(page 569\)](#)

Fonctions t-test

Les fonctions de test t s'utilisent dans l'examen statistique de deux populations moyennes. Un test t portant sur deux échantillons examine si deux échantillons sont différents. Ce test s'emploie fréquemment lorsque deux distributions normales présentent des variances inconnues et lorsqu'une expérience utilise une petite taille d'échantillon.

Dans les sections qui suivent, les fonctions de test statistique t-test sont groupées d'après le test d'échantillons d'étudiants applicable à chaque type de fonction.

[Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

Application de t-tests à deux échantillons indépendants

Les fonctions suivantes s'appliquent à des t-tests de deux échantillons d'étudiants indépendants.

ttest_conf

TTest_conf renvoie la valeur agrégée de l'intervalle de confiance du test t pour deux échantillons indépendants.

TTest_conf renvoie la valeur agrégée de l'intervalle de confiance du test t pour deux échantillons indépendants. (grp, value [, sig[, eq_var]])

ttest_df

TTest_df() renvoie la valeur agrégée (degrés de liberté) du test t d'étudiants pour deux séries de valeurs indépendantes.

TTest_df() renvoie la valeur agrégée (degrés de liberté) du test t d'étudiants pour deux séries de valeurs indépendantes. (grp, value [, eq_var])

ttest_dif

TTest_dif() est une fonction numérique qui renvoie la différence moyenne agrégée de test t d'étudiants pour deux séries de valeurs indépendantes.

TTest_dif() est une fonction numérique qui renvoie la différence moyenne agrégée de test t d'étudiants pour deux séries de valeurs indépendantes. (grp, value)

ttest_lower

TTest_lower() renvoie la valeur agrégée de la borne inférieure de l'intervalle de confiance pour deux séries de valeurs indépendantes.

TTest_lower() renvoie la valeur agrégée de la borne inférieure de l'intervalle de confiance pour deux séries de valeurs indépendantes. (grp, value [, sig[, eq_var]])

ttest_sig

TTest_sig() renvoie le niveau de précision bilatéral de test t agrégé d'étudiants pour deux séries de valeurs indépendantes.

TTest_sig() renvoie le niveau de précision bilatéral de test t agrégé d'étudiants pour deux séries de valeurs indépendantes. (grp, value [, eq_var])

ttest_sterr

TTest_sterr() renvoie l'erreur type agrégée de la différence moyenne de test t d'étudiants pour deux séries de valeurs indépendantes.

TTest_sterr() renvoie l'erreur type agrégée de la différence moyenne de test t d'étudiants pour deux séries de valeurs indépendantes. (grp, value [, eq_var])

ttest_t

TTest_t() renvoie la valeur t agrégée pour deux séries indépendantes de valeurs.

TTest_t() renvoie la valeur t agrégée pour deux séries indépendantes de valeurs. (grp, value [, eq_var])

ttest_upper

TTest_upper() renvoie la valeur agrégée de la borne supérieure de l'intervalle de confiance pour deux séries de valeurs indépendantes.

TTest_upper() renvoie la valeur agrégée de la borne supérieure de l'intervalle de confiance pour deux séries de valeurs indépendantes. (grp, value [, sig [, eq_var]])

Application de t-tests à deux échantillons pondérés indépendants

Les fonctions suivantes s'appliquent à des t-tests de deux échantillons d'étudiants indépendants où la série de données d'entrée est fournie dans un format bicolonne pondéré.

ttestw_conf

TTestw_conf() renvoie la valeur t agrégée pour deux séries indépendantes de valeurs.

TTestw_conf() renvoie la valeur t agrégée pour deux séries indépendantes de valeurs. (weight, grp, value [, sig[, eq_var]])

ttestw_df

TTestw_df() renvoie la valeur df (degrés de liberté) agrégée du test t d'étudiants pour deux séries de valeurs indépendantes.

TTestw_df() renvoie la valeur df (degrés de liberté) agrégée du test t d'étudiants pour deux séries de valeurs indépendantes. (weight, grp, value [, eq_var])

ttestw_dif

TTestw_dif() renvoie la différence moyenne agrégée de test t d'étudiants pour deux séries de valeurs indépendantes.

TTestw_dif() renvoie la différence moyenne agrégée de test t d'étudiants pour deux séries de valeurs indépendantes. (weight, grp, value)

ttestw_lower

TTestw_lower() renvoie la valeur agrégée de la borne inférieure de l'intervalle de confiance pour deux séries de valeurs indépendantes.

TTestw_lower() renvoie la valeur agrégée de la borne inférieure de l'intervalle de confiance pour deux séries de valeurs indépendantes. (weight, grp, value [, sig[, eq_var]])

ttestw_sig

TTestw_sig() renvoie le niveau de précision bilatéral de test t agrégé d'étudiants pour deux séries de valeurs indépendantes.

TTestw_sig() renvoie le niveau de précision bilatéral de test t agrégé d'étudiants pour deux séries de valeurs indépendantes. (weight, grp, value [, eq_var])

ttestw_sterr

TTestw_sterr() renvoie l'erreur type agrégée de la différence moyenne de test t d'étudiants pour deux séries de valeurs indépendantes.

TTestw_sterr() renvoie l'erreur type agrégée de la différence moyenne de test t d'étudiants pour deux séries de valeurs indépendantes. (weight, grp, value [, eq_var])

ttestw_t

TTestw_t() renvoie la valeur t agrégée pour deux séries indépendantes de valeurs.

TTestw_t() renvoie la valeur t agrégée pour deux séries indépendantes de valeurs. (weight, grp, value [, eq_var])

ttestw_upper

TTestw_upper() renvoie la valeur agrégée de la borne supérieure de l'intervalle de confiance pour deux séries de valeurs indépendantes.

TTestw_upper() renvoie la valeur agrégée de la borne supérieure de l'intervalle de confiance pour deux séries de valeurs indépendantes. (weight, grp, value [, sig [, eq_var]])

Application de t-tests à un échantillon

Les fonctions suivantes s'appliquent à des t-tests d'un seul échantillon d'étudiants.

ttest1_conf

TTest1_conf() renvoie la valeur agrégée de l'intervalle de confiance pour une série de valeurs.

8 Fonctions de script et de graphique

TTest1_conf() renvoie la valeur agrégée de l'intervalle de confiance pour une série de valeurs. (value [, sig])

ttest1_df

TTest1_df() renvoie la valeur df (degrés de liberté) agrégée du test t d'étudiants pour une série de valeurs.

TTest1_df() renvoie la valeur df (degrés de liberté) agrégée du test t d'étudiants pour une série de valeurs. (value)

ttest1_dif

TTest1_dif() renvoie la différence moyenne agrégée de test t d'étudiants pour une série de valeurs.

TTest1_dif() renvoie la différence moyenne agrégée de test t d'étudiants pour une série de valeurs. (value)

ttest1_lower

TTest1_lower() renvoie la valeur agrégée de la borne inférieure de l'intervalle de confiance pour une série de valeurs.

TTest1_lower() renvoie la valeur agrégée de la borne inférieure de l'intervalle de confiance pour une série de valeurs. (value [, sig])

ttest1_sig

TTest1_sig() renvoie le niveau de précision bilatéral de test t agrégé d'étudiants pour une série de valeurs.

TTest1_sig() renvoie le niveau de précision bilatéral de test t agrégé d'étudiants pour une série de valeurs. (value)

ttest1_sterr

TTest1_sterr() renvoie l'erreur type agrégée de la différence moyenne de test t d'étudiants pour une série de valeurs.

TTest1_sterr() renvoie l'erreur type agrégée de la différence moyenne de test t d'étudiants pour une série de valeurs. (value)

ttest1_t

TTest1_t() renvoie la valeur t agrégée pour une série de valeurs.

TTest1_t() renvoie la valeur t agrégée pour une série de valeurs. (value)

ttest1_upper

TTest1_upper() renvoie la valeur agrégée de la borne supérieure de l'intervalle de confiance pour une série de valeurs.

TTest1_upper() renvoie la valeur agrégée de la borne supérieure de l'intervalle de confiance pour une série de valeurs. (value [, sig])

Application de t-tests à un échantillon pondéré

Les fonctions suivantes s'appliquent à des t-tests d'un seul échantillon d'étudiants où la série de données d'entrée est fournie au format bicolonne pondéré.

`ttest1w_conf`

TTest1w_conf() est une fonction **numérique** qui renvoie la valeur agrégée de l'intervalle de confiance pour une série de valeurs.

TTest1w_conf() est une fonction numérique qui renvoie la valeur agrégée de l'intervalle de confiance pour une série de valeurs. (weight, value [, sig])

`ttest1w_df`

TTest1w_df() renvoie la valeur df (degrés de liberté) agrégée du test t d'étudiants pour une série de valeurs.

TTest1w_df() renvoie la valeur df (degrés de liberté) agrégée du test t d'étudiants pour une série de valeurs. (weight, value)

`ttest1w_dif`

TTest1w_dif() renvoie la différence moyenne agrégée de test t d'étudiants pour une série de valeurs.

TTest1w dif() renvoie la différence moyenne agrégée de test t d'étudiants pour une série de valeurs. (weight, value)

`ttest1w_lower`

TTest1w_lower() renvoie la valeur agrégée de la borne inférieure de l'intervalle de confiance pour une série de valeurs.

TTest1w lower() renvoie la valeur agrégée de la borne inférieure de l'intervalle de confiance pour une série de valeurs. (weight, value [, sig])

`ttest1w_sig`

TTest1w_sig() renvoie le niveau de précision bilatéral de test t agrégé d'étudiants pour une série de valeurs.

TTest1w sig() renvoie le niveau de précision bilatéral de test t agrégé d'étudiants pour une série de valeurs. (weight, value)

`ttest1w_sterr`

TTest1w_sterr() renvoie l'erreur type agrégée de la différence moyenne de test t d'étudiants pour une série de valeurs.

TTest1w sterr() renvoie l'erreur type agrégée de la différence moyenne de test t d'étudiants pour une série de valeurs. (weight, value)

`ttest1w_t`

TTest1w_t() renvoie la valeur t agrégée pour une série de valeurs.

8 Fonctions de script et de graphique

TTestlw t() renvoie la valeur t agrégée pour une série de valeurs. (weight, value)

ttest1w_upper

TTest1w_upper() renvoie la valeur agrégée de la borne supérieure de l'intervalle de confiance pour une série de valeurs.

TTestlw_upper() renvoie la valeur agrégée de la borne supérieure de l'intervalle de confiance pour une série de valeurs. (weight, value [, sig])

TTest_conf

TTest_conf renvoie la valeur agrégée de l'intervalle de confiance du test t pour deux échantillons indépendants.

Cette fonction s'applique à des t-tests d'échantillons d'étudiants indépendants.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

TTest_conf (grp, value [, sig [, eq_var]])

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons de valeurs à évaluer. Les échantillons de valeurs doivent être groupés de manière logique en étant spécifiés par exactement deux valeurs dans l'argument group . Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
grp	Champ contenant le nom de chacun des deux échantillons de groupes. Si le nom de champ d'un groupe n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Type .
sig	Il est possible de spécifier le niveau de précision bilatéral dans sig . S'il est omis, sig est défini sur 0.025, donnant un intervalle de confiance de 95 %.
eq_var	Si l'argument eq_var est spécifié comme False (0), des variances distinctes sont utilisées pour les deux échantillons. Si l'argument eq_var est spécifié comme True (1), des variances de même valeur sont utilisées entre les échantillons.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
TTest_conf( Group, Value )  
TTest_conf( Group, Value, Sig, false )
```

Voir aussi :

 [Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTest_df

TTest_df() renvoie la valeur agrégée (degrés de liberté) du test t d'étudiants pour deux séries de valeurs indépendantes.

Cette fonction s'applique à des t-tests d'échantillons d'étudiants indépendants.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTest_df (grp, value [, eq_var])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons de valeurs à évaluer. Les échantillons de valeurs doivent être groupés de manière logique en étant spécifiés par exactement deux valeurs dans l'argument group . Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
grp	Champ contenant le nom de chacun des deux échantillons de groupes. Si le nom de champ d'un groupe n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Type .
eq_var	Si l'argument eq_var est spécifié comme False (0), des variances distinctes sont utilisées pour les deux échantillons. Si l'argument eq_var est spécifié comme True (1), des variances de même valeur sont utilisées entre les échantillons.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
TTest_df( Group, Value )  
TTest_df( Group, Value, false )
```

Voir aussi :

 [Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTest_dif

TTest_dif() est une fonction numérique qui renvoie la différence moyenne agrégée de test t d'étudiants pour deux séries de valeurs indépendantes.

Cette fonction s'applique à des t-tests d'échantillons d'étudiants indépendants.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTest_dif (grp, value [, eq_var] )
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons de valeurs à évaluer. Les échantillons de valeurs doivent être groupés de manière logique en étant spécifiés par exactement deux valeurs dans l'argument group . Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
grp	Champ contenant le nom de chacun des deux échantillons de groupes. Si le nom de champ d'un groupe n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Type .
eq_var	Si l'argument eq_var est spécifié comme False (0), des variances distinctes sont utilisées pour les deux échantillons. Si l'argument eq_var est spécifié comme True (1), des variances de même valeur sont utilisées entre les échantillons.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
TTest_dif( Group, Value )  
TTest_dif( Group, Value, false )
```

Voir aussi :

 [Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTest_lower

TTest_lower() renvoie la valeur agrégée de la borne inférieure de l'intervalle de confiance pour deux séries de valeurs indépendantes.

Cette fonction s'applique à des t-tests d'échantillons d'étudiants indépendants.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTest_lower (grp, value [, sig [, eq_var]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons de valeurs à évaluer. Les échantillons de valeurs doivent être groupés de manière logique en étant spécifiés par exactement deux valeurs dans l'argument group . Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
grp	Champ contenant le nom de chacun des deux échantillons de groupes. Si le nom de champ d'un groupe n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Type .
sig	Il est possible de spécifier le niveau de précision bilatéral dans sig . S'il est omis, sig est défini sur 0.025, donnant un intervalle de confiance de 95 %.

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
eq_var	Si l'argument eq_var est spécifié comme False (0), des variances distinctes sont utilisées pour les deux échantillons. Si l'argument eq_var est spécifié comme True (1), des variances de même valeur sont utilisées entre les échantillons.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
TTest_lower( Group, value )  
TTest_lower( Group, value, sig, false )
```

Voir aussi :

[📄 Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTest_sig

TTest_sig() renvoie le niveau de précision bilatéral de test t agrégé d'étudiants pour deux séries de valeurs indépendantes.

Cette fonction s'applique à des t-tests d'échantillons d'étudiants indépendants.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTest_sig (grp, value [, eq_var])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons de valeurs à évaluer. Les échantillons de valeurs doivent être groupés de manière logique en étant spécifiés par exactement deux valeurs dans l'argument group . Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
grp	Champ contenant le nom de chacun des deux échantillons de groupes. Si le nom de champ d'un groupe n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Type .
eq_var	Si l'argument eq_var est spécifié comme False (0), des variances distinctes sont utilisées pour les deux échantillons. Si l'argument eq_var est spécifié comme True (1), des variances de même valeur sont utilisées entre les échantillons.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
TTest_sig( Group, value )  
TTest_sig( Group, value, false )
```

Voir aussi :

 [Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTest_sterr

TTest_sterr() renvoie l'erreur type agrégée de la différence moyenne de test t d'étudiants pour deux séries de valeurs indépendantes.

Cette fonction s'applique à des t-tests d'échantillons d'étudiants indépendants.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTest_sterr (grp, value [, eq_var])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons de valeurs à évaluer. Les échantillons de valeurs doivent être groupés de manière logique en étant spécifiés par exactement deux valeurs dans l'argument group . Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
grp	Champ contenant le nom de chacun des deux échantillons de groupes. Si le nom de champ d'un groupe n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Type .
eq_var	Si l'argument eq_var est spécifié comme False (0), des variances distinctes sont utilisées pour les deux échantillons. Si l'argument eq_var est spécifié comme True (1), des variances de même valeur sont utilisées entre les échantillons.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
TTest_sterr( Group, value )  
TTest_sterr( Group, value, false )
```

Voir aussi :

 [Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTest_t

TTest_t() renvoie la valeur t agrégée pour deux séries indépendantes de valeurs.

Cette fonction s'applique à des t-tests d'échantillons d'étudiants indépendants.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTest_t(grp, value[, eq_var])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons de valeurs à évaluer. Les échantillons de valeurs doivent être groupés de manière logique en étant spécifiés par exactement deux valeurs dans l'argument group . Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
grp	Champ contenant le nom de chacun des deux échantillons de groupes. Si le nom de champ d'un groupe n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Type .
eq_var	Si l'argument eq_var est spécifié comme False (0), des variances distinctes sont utilisées pour les deux échantillons. Si l'argument eq_var est spécifié comme True (1), des variances de même valeur sont utilisées entre les échantillons.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemple :

```
TTest_t( Group, Value, false )
```

Voir aussi :

 [Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTest_upper

TTest_upper() renvoie la valeur agrégée de la borne supérieure de l'intervalle de confiance pour deux séries de valeurs indépendantes.

Cette fonction s'applique à des t-tests d'échantillons d'étudiants indépendants.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTest_upper (grp, value [, sig [, eq_var]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons de valeurs à évaluer. Les échantillons de valeurs doivent être groupés de manière logique en étant spécifiés par exactement deux valeurs dans l'argument group . Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
grp	Champ contenant le nom de chacun des deux échantillons de groupes. Si le nom de champ d'un groupe n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Type .
sig	Il est possible de spécifier le niveau de précision bilatéral dans sig . S'il est omis, sig est défini sur 0.025, donnant un intervalle de confiance de 95 %.
eq_var	Si l'argument eq_var est spécifié comme False (0), des variances distinctes sont utilisées pour les deux échantillons. Si l'argument eq_var est spécifié comme True (1), des variances de même valeur sont utilisées entre les échantillons.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
TTest_upper( Group, value )  
TTest_upper( Group, value, sig, false )
```

Voir aussi :

[📄 Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTestw_conf

TTestw_conf() renvoie la valeur t agrégée pour deux séries indépendantes de valeurs.

Cette fonction s'applique à des t-tests de deux échantillons d'étudiants indépendants où les séries de données d'entrée sont fournies dans un format bicolonne pondéré.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTestw_conf (weight, grp, value [, sig [, eq_var]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons de valeurs à évaluer. Les échantillons de valeurs doivent être groupés de manière logique en étant spécifiés par exactement deux valeurs dans l'argument group . Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
weight	Chaque valeur définie dans l'argument value peut être comptée une ou plusieurs fois en fonction d'une valeur de coefficient correspondante définie dans l'argument weight .
grp	Champ contenant le nom de chacun des deux échantillons de groupes. Si le nom de champ d'un groupe n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Type .
sig	Il est possible de spécifier le niveau de précision bilatéral dans sig . S'il est omis, sig est défini sur 0.025, donnant un intervalle de confiance de 95 %.
eq_var	Si l'argument eq_var est spécifié comme False (0), des variances distinctes sont utilisées pour les deux échantillons. Si l'argument eq_var est spécifié comme True (1), des variances de même valeur sont utilisées entre les échantillons.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
TTestw_conf( weight, Group, value )  
TTestw_conf( weight, Group, value, sig, false )
```

Voir aussi :

 [Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTestw_df

TTestw_df() renvoie la valeur df (degrés de liberté) agrégée du test t d'étudiants pour deux séries de valeurs indépendantes.

8 Fonctions de script et de graphique

Cette fonction s'applique à des t-tests de deux échantillons d'étudiants indépendants où les séries de données d'entrée sont fournies dans un format bicolonne pondéré.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTestw_df (weight, grp, value [, eq_var])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
weight	Chaque valeur définie dans l'argument value peut être comptée une ou plusieurs fois en fonction d'une valeur de coefficient correspondante définie dans l'argument weight .
grp	Champ contenant le nom de chacun des deux échantillons de groupes. Si le nom de champ d'un groupe n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Type .
value	Échantillons de valeurs à évaluer. Les échantillons de valeurs doivent être groupés de manière logique en étant spécifiés par exactement deux valeurs dans l'argument group . Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
eq_var	Si l'argument eq_var est spécifié comme False (0), des variances distinctes sont utilisées pour les deux échantillons. Si l'argument eq_var est spécifié comme True (1), des variances de même valeur sont utilisées entre les échantillons.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
TTestw_df( weight, Group, Value )  
TTestw_df( weight, Group, Value, false )
```

Voir aussi :

 [Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTestw_dif

TTestw_dif() renvoie la différence moyenne agrégée de test t d'étudiants pour deux séries de valeurs indépendantes.

Cette fonction s'applique à des t-tests de deux échantillons d'étudiants indépendants où les séries de données d'entrée sont fournies dans un format bicolonne pondéré.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTestw_dif (weight, grp, value)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
weight	Chaque valeur définie dans l'argument value peut être comptée une ou plusieurs fois en fonction d'une valeur de coefficient correspondante définie dans l'argument weight .
grp	Champ contenant le nom de chacun des deux échantillons de groupes. Si le nom de champ d'un groupe n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Type .
value	Échantillons de valeurs à évaluer. Les échantillons de valeurs doivent être groupés de manière logique en étant spécifiés par exactement deux valeurs dans l'argument group . Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
TTestw_dif( weight, Group, value )  
TTestw_dif( weight, Group, value, false )
```

Voir aussi :

[Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTestw_lower

TTestw_lower() renvoie la valeur agrégée de la borne inférieure de l'intervalle de confiance pour deux séries de valeurs indépendantes.

Cette fonction s'applique à des t-tests de deux échantillons d'étudiants indépendants où les séries de données d'entrée sont fournies dans un format bicolonne pondéré.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTestw_lower (weight, grp, value [, sig [, eq_var]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
weight	Chaque valeur définie dans l'argument value peut être comptée une ou plusieurs fois en fonction d'une valeur de coefficient correspondante définie dans l'argument weight .
grp	Champ contenant le nom de chacun des deux échantillons de groupes. Si le nom de champ d'un groupe n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Type .
value	Échantillons de valeurs à évaluer. Les échantillons de valeurs doivent être groupés de manière logique en étant spécifiés par exactement deux valeurs dans l'argument group . Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
sig	Il est possible de spécifier le niveau de précision bilatéral dans sig . S'il est omis, sig est défini sur 0.025, donnant un intervalle de confiance de 95 %.
eq_var	Si l'argument eq_var est spécifié comme False (0), des variances distinctes sont utilisées pour les deux échantillons. Si l'argument eq_var est spécifié comme True (1), des variances de même valeur sont utilisées entre les échantillons.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
TTestw_lower( weight, Group, value )  
TTestw_lower( weight, Group, value, sig, false )
```

Voir aussi :

 [Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTestw_sig

TTestw_sig() renvoie le niveau de précision bilatéral de test t agrégé d'étudiants pour deux séries de valeurs indépendantes.

Cette fonction s'applique à des t-tests de deux échantillons d'étudiants indépendants où les séries de données d'entrée sont fournies dans un format bicolonne pondéré.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTestw_sig ( weight, grp, value [, eq_var] )
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
weight	Chaque valeur définie dans l'argument value peut être comptée une ou plusieurs fois en fonction d'une valeur de coefficient correspondante définie dans l'argument weight .
grp	Champ contenant le nom de chacun des deux échantillons de groupes. Si le nom de champ d'un groupe n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Type .

Argument	Description
value	Échantillons de valeurs à évaluer. Les échantillons de valeurs doivent être groupés de manière logique en étant spécifiés par exactement deux valeurs dans l'argument group . Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
eq_var	Si l'argument eq_var est spécifié comme False (0), des variances distinctes sont utilisées pour les deux échantillons. Si l'argument eq_var est spécifié comme True (1), des variances de même valeur sont utilisées entre les échantillons.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
TTestw_sig( weight, Group, Value )  
TTestw_sig( weight, Group, Value, false )
```

Voir aussi :

 [Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTestw_sterr

TTestw_sterr() renvoie l'erreur type agrégée de la différence moyenne de test t d'étudiants pour deux séries de valeurs indépendantes.

Cette fonction s'applique à des t-tests de deux échantillons d'étudiants indépendants où les séries de données d'entrée sont fournies dans un format bicolonne pondéré.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTestw_sterr (weight, grp, value [, eq_var])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
weight	Chaque valeur définie dans l'argument value peut être comptée une ou plusieurs fois en fonction d'une valeur de coefficient correspondante définie dans l'argument weight .
grp	Champ contenant le nom de chacun des deux échantillons de groupes. Si le nom de champ d'un groupe n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Type .
value	Échantillons de valeurs à évaluer. Les échantillons de valeurs doivent être groupés de manière logique en étant spécifiés par exactement deux valeurs dans l'argument group . Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
eq_var	Si l'argument eq_var est spécifié comme False (0), des variances distinctes sont utilisées pour les deux échantillons. Si l'argument eq_var est spécifié comme True (1), des variances de même valeur sont utilisées entre les échantillons.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
TTestw_sterr( weight, Group, value )  
TTestw_sterr( weight, Group, value, false )
```

Voir aussi :

 [Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTestw_t

TTestw_t() renvoie la valeur t agrégée pour deux séries indépendantes de valeurs.

Cette fonction s'applique à des t-tests de deux échantillons d'étudiants indépendants où les séries de données d'entrée sont fournies dans un format bicolonne pondéré.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

8 Fonctions de script et de graphique

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
ttestw_t (weight, grp, value [, eq_var])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons de valeurs à évaluer. Les échantillons de valeurs doivent être groupés de manière logique en étant spécifiés par exactement deux valeurs dans l'argument group . Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
weight	Chaque valeur définie dans l'argument value peut être comptée une ou plusieurs fois en fonction d'une valeur de coefficient correspondante définie dans l'argument weight .
grp	Champ contenant le nom de chacun des deux échantillons de groupes. Si le nom de champ d'un groupe n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Type .
eq_var	Si l'argument eq_var est spécifié comme False (0), des variances distinctes sont utilisées pour les deux échantillons. Si l'argument eq_var est spécifié comme True (1), des variances de même valeur sont utilisées entre les échantillons.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
TTestw_t( weight, Group, value )  
TTestw_t( weight, Group, value, false )
```

Voir aussi :

 [Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTestw_upper

TTestw_upper() renvoie la valeur agrégée de la borne supérieure de l'intervalle de confiance pour deux séries de valeurs indépendantes.

8 Fonctions de script et de graphique

Cette fonction s'applique à des t-tests de deux échantillons d'étudiants indépendants où les séries de données d'entrée sont fournies dans un format bicolonne pondéré.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTestw_upper (weight, grp, value [, sig [, eq_var]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
weight	Chaque valeur définie dans l'argument value peut être comptée une ou plusieurs fois en fonction d'une valeur de coefficient correspondante définie dans l'argument weight .
grp	Champ contenant le nom de chacun des deux échantillons de groupes. Si le nom de champ d'un groupe n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Type .
value	Échantillons de valeurs à évaluer. Les échantillons de valeurs doivent être groupés de manière logique en étant spécifiés par exactement deux valeurs dans l'argument group . Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
sig	Il est possible de spécifier le niveau de précision bilatéral dans sig . S'il est omis, sig est défini sur 0.025, donnant un intervalle de confiance de 95 %.
eq_var	Si l'argument eq_var est spécifié comme False (0), des variances distinctes sont utilisées pour les deux échantillons. Si l'argument eq_var est spécifié comme True (1), des variances de même valeur sont utilisées entre les échantillons.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
TTestw_upper( weight, Group, value )  
TTestw_upper( weight, Group, value, sig, false )
```

Voir aussi :

 [Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTest1_conf

TTest1_conf() renvoie la valeur agrégée de l'intervalle de confiance pour une série de valeurs.

Cette fonction s'applique à des t-tests d'un échantillon d'étudiants.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTest1_conf (value [, sig ])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons à évaluer. Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
sig	Il est possible de spécifier le niveau de précision bilatéral dans sig . S'il est omis, sig est défini sur 0.025, donnant un intervalle de confiance de 95 %.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
TTest1_conf( value )  
TTest1_conf( value, 0.005 )
```

Voir aussi :

 [Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTest1_df

TTest1_df() renvoie la valeur df (degrés de liberté) agrégée du test t d'étudiants pour une série de valeurs.

Cette fonction s'applique à des t-tests d'un échantillon d'étudiants.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTest1_df (value)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons à évaluer. Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemple :

```
TTest1_df( value )
```

Voir aussi :

 [Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTest1_dif

TTest1_dif() renvoie la différence moyenne agrégée de test t d'étudiants pour une série de valeurs.

Cette fonction s'applique à des t-tests d'un échantillon d'étudiants.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTest1_dif (value)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons à évaluer. Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemple :

```
TTest1_dif( value )
```

Voir aussi :

 [Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTest1_lower

TTest1_lower() renvoie la valeur agrégée de la borne inférieure de l'intervalle de confiance pour une série de valeurs.

Cette fonction s'applique à des t-tests d'un échantillon d'étudiants.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTest1_lower (value [, sig])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons à évaluer. Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
sig	Il est possible de spécifier le niveau de précision bilatéral dans sig . S'il est omis, sig est défini sur 0.025, donnant un intervalle de confiance de 95 %.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
TTest1_lower( value )  
TTest1_lower( value, 0.005 )
```

Voir aussi :

 [Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTest1_sig

TTest1_sig() renvoie le niveau de précision bilatéral de test t agrégé d'étudiants pour une série de valeurs.

Cette fonction s'applique à des t-tests d'un échantillon d'étudiants.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTest1_sig (value)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons à évaluer. Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemple :

```
TTest1_sig( value )
```

Voir aussi :

 [Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTest1_sterr

TTest1_sterr() renvoie l'erreur type agrégée de la différence moyenne de test t d'étudiants pour une série de valeurs.

Cette fonction s'applique à des t-tests d'un échantillon d'étudiants.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTest1_sterr (value)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons à évaluer. Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemple :

```
TTest1_sterr( value )
```

Voir aussi :

 [Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTest1_t

TTest1_t() renvoie la valeur t agrégée pour une série de valeurs.

Cette fonction s'applique à des t-tests d'un échantillon d'étudiants.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTest1_t (value)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons à évaluer. Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemple :

```
TTest1_t( value )
```

Voir aussi :

 [Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTest1_upper

TTest1_upper() renvoie la valeur agrégée de la borne supérieure de l'intervalle de confiance pour une série de valeurs.

Cette fonction s'applique à des t-tests d'un échantillon d'étudiants.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTest1_upper (value [, sig])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons à évaluer. Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
sig	Il est possible de spécifier le niveau de précision bilatéral dans sig . S'il est omis, sig est défini sur 0.025, donnant un intervalle de confiance de 95 %.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
TTest1_upper( value )  
TTest1_upper( value, 0.005 )
```

Voir aussi :

 [Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTest1w_conf

TTest1w_conf() est une fonction **numérique** qui renvoie la valeur agrégée de l'intervalle de confiance pour une série de valeurs.

Cette fonction s'applique à des t-tests d'un échantillon d'étudiants où les séries de données d'entrée sont fournies dans un format bicolonne pondéré.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTest1w_conf (weight, value [, sig ])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons à évaluer. Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
weight	Chaque valeur définie dans l'argument value peut être comptée une ou plusieurs fois en fonction d'une valeur de coefficient correspondante définie dans l'argument weight .
sig	Il est possible de spécifier le niveau de précision bilatéral dans sig . S'il est omis, sig est défini sur 0.025, donnant un intervalle de confiance de 95 %.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
TTest1w_conf( weight, value )  
TTest1w_conf( weight, value, 0.005 )
```

Voir aussi :

 [Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTest1w_df

TTest1w_df() renvoie la valeur df (degrés de liberté) agrégée du test t d'étudiants pour une série de valeurs.

Cette fonction s'applique à des t-tests d'un échantillon d'étudiants où les séries de données d'entrée sont fournies dans un format bicolonne pondéré.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTest1w_df (weight, value)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons à évaluer. Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
weight	Chaque valeur définie dans l'argument value peut être comptée une ou plusieurs fois en fonction d'une valeur de coefficient correspondante définie dans l'argument weight .

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemple :

```
TTest1w_df( weight, value )
```

Voir aussi :

 [Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTest1w_dif

TTest1w_dif() renvoie la différence moyenne agrégée de test t d'étudiants pour une série de valeurs.

Cette fonction s'applique à des t-tests d'un échantillon d'étudiants où les séries de données d'entrée sont fournies dans un format bicolonne pondéré.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTest1w_dif (weight, value)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons à évaluer. Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
weight	Chaque valeur définie dans l'argument value peut être comptée une ou plusieurs fois en fonction d'une valeur de coefficient correspondante définie dans l'argument weight .

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemple :

```
TTest1w_dif( weight, value )
```

Voir aussi :

 [Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTest1w_lower

TTest1w_lower() renvoie la valeur agrégée de la borne inférieure de l'intervalle de confiance pour une série de valeurs.

Cette fonction s'applique à des t-tests d'un échantillon d'étudiants où les séries de données d'entrée sont fournies dans un format bicolonne pondéré.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTest1w_lower (weight, value [, sig ])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons à évaluer. Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
weight	Chaque valeur définie dans l'argument value peut être comptée une ou plusieurs fois en fonction d'une valeur de coefficient correspondante définie dans l'argument weight .
sig	Il est possible de spécifier le niveau de précision bilatéral dans sig . S'il est omis, sig est défini sur 0.025, donnant un intervalle de confiance de 95 %.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
TTest1w_lower( weight, value )  
TTest1w_lower( weight, value, 0.005 )
```

Voir aussi :

 [Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTest1w_sig

TTest1w_sig() renvoie le niveau de précision bilatéral de test t agrégé d'étudiants pour une série de valeurs.

Cette fonction s'applique à des t-tests d'un échantillon d'étudiants où les séries de données d'entrée sont fournies dans un format bicolonne pondéré.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTest1w_sig (weight, value)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons à évaluer. Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
weight	Chaque valeur définie dans l'argument value peut être comptée une ou plusieurs fois en fonction d'une valeur de coefficient correspondante définie dans l'argument weight .

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemple :

```
TTest1w_sig( weight, value )
```

Voir aussi :

[Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTest1w_sterr

TTest1w_sterr() renvoie l'erreur type agrégée de la différence moyenne de test t d'étudiants pour une série de valeurs.

8 Fonctions de script et de graphique

Cette fonction s'applique à des t-tests d'un échantillon d'étudiants où les séries de données d'entrée sont fournies dans un format bicolonne pondéré.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTest1w_sterr (weight, value)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons à évaluer. Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
weight	Chaque valeur définie dans l'argument value peut être comptée une ou plusieurs fois en fonction d'une valeur de coefficient correspondante définie dans l'argument weight .

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemple :

```
TTest1w_sterr( weight, value )
```

Voir aussi :

 [Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTest1w_t

TTest1w_t() renvoie la valeur t agrégée pour une série de valeurs.

Cette fonction s'applique à des t-tests d'un échantillon d'étudiants où les séries de données d'entrée sont fournies dans un format bicolonne pondéré.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

8 Fonctions de script et de graphique

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTest1w_t ( weight, value)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons à évaluer. Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
weight	Chaque valeur définie dans l'argument value peut être comptée une ou plusieurs fois en fonction d'une valeur de coefficient correspondante définie dans l'argument weight .

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemple :

```
TTest1w_t( weight, value )
```

Voir aussi :

[Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

TTest1w_upper

TTest1w_upper() renvoie la valeur agrégée de la borne supérieure de l'intervalle de confiance pour une série de valeurs.

Cette fonction s'applique à des t-tests d'un échantillon d'étudiants où les séries de données d'entrée sont fournies dans un format bicolonne pondéré.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
TTest1w_upper (weight, value [, sig])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons à évaluer. Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
weight	Chaque valeur définie dans l'argument value peut être comptée une ou plusieurs fois en fonction d'une valeur de coefficient correspondante définie dans l'argument weight .
sig	Il est possible de spécifier le niveau de précision bilatéral dans sig . S'il est omis, sig est défini sur 0.025, donnant un intervalle de confiance de 95 %.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
TTest1w_upper( weight, value )  
TTest1w_upper( weight, value, 0.005 )
```

Voir aussi :

[📄 Création d'un rapport t-test type \(page 571\)](#)

Fonctions z-test

Examen statistique de deux populations moyennes. Un test z portant sur deux échantillons examine si deux échantillons sont différents. Ce test s'emploie fréquemment lorsque deux distributions normales présentent des variances connues et lorsqu'une expérience utilise une grande taille d'échantillon.

Les fonctions de test statistique z-test sont groupées d'après le type de série de données d'entrée applicable à la fonction.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

[Exemples d'utilisation des fonctions z-test \(page 574\)](#)

Fonctions au format unicolonne

Les fonctions suivantes s'appliquent à des z-tests comportant des séries de données d'entrée simples.

ztest_conf

ZTest_conf() renvoie la valeur z agrégée pour une série de valeurs.

ZTest_conf() renvoie la valeur z agrégée pour une série de valeurs. (value [, sigma [, sig]])

ztest_dif

ZTest_dif() renvoie la différence moyenne de test z agrégée pour une série de valeurs.

ZTest dif() renvoie la différence moyenne de test z agrégée pour une série de valeurs. (value [, sigma])

ztest_sig

ZTest_sig() renvoie le niveau de précision bilatéral de test z agrégé pour une série de valeurs.

ZTest sig() renvoie le niveau de précision bilatéral de test z agrégé pour une série de valeurs. (value [, sigma])

ztest_sterr

ZTest_sterr() renvoie l'erreur type agrégée de la différence moyenne de test z pour une série de valeurs.

ZTest sterr() renvoie l'erreur type agrégée de la différence moyenne de test z pour une série de valeurs. (value [, sigma])

ztest_z

ZTest_z() renvoie la valeur z agrégée pour une série de valeurs.

ZTest z() renvoie la valeur z agrégée pour une série de valeurs. (value [, sigma])

ztest_lower

ZTest_lower() renvoie la valeur agrégée de la borne inférieure de l'intervalle de confiance pour deux séries de valeurs indépendantes.

ZTest lower() renvoie la valeur agrégée de la borne inférieure de l'intervalle de confiance pour deux séries de valeurs indépendantes. (grp, value [, sig [, eq_var]])

ztest_upper

ZTest_upper() renvoie la valeur agrégée de la borne supérieure de l'intervalle de confiance pour deux séries de valeurs indépendantes.

ZTest upper() renvoie la valeur agrégée de la borne supérieure de l'intervalle de confiance pour deux séries de valeurs indépendantes. (grp, value [, sig [, eq_var]])

Fonctions au format bicolonne pondéré

Les fonctions suivantes s'appliquent aux z-tests dont la série de données d'entrée est fournie au format bicolonne pondéré.

ztestw_conf

ZTestw_conf() renvoie la valeur z agrégée de l'intervalle de confiance pour une série de valeurs.

ZTestw_conf() renvoie la valeur z agrégée de l'intervalle de confiance pour une série de valeurs. (weight, value [, sigma [, sig]])

ztestw_dif

ZTestw_dif() renvoie la différence moyenne de test z agrégée pour une série de valeurs.

ZTestw_dif() renvoie la différence moyenne de test z agrégée pour une série de valeurs. (weight, value [, sigma])

ztestw_lower

ZTestw_lower() renvoie la valeur agrégée de la borne inférieure de l'intervalle de confiance pour deux séries de valeurs indépendantes.

ZTestw_lower() renvoie la valeur agrégée de la borne inférieure de l'intervalle de confiance pour deux séries de valeurs indépendantes. (weight, value [, sigma])

ztestw_sig

ZTestw_sig() renvoie le niveau de précision bilatéral de test z agrégé pour une série de valeurs.

ZTestw_sig() renvoie le niveau de précision bilatéral de test z agrégé pour une série de valeurs. (weight, value [, sigma])

ztestw_sterr

ZTestw_sterr() renvoie l'erreur type agrégée de la différence moyenne de test z pour une série de valeurs.

ZTestw_sterr() renvoie l'erreur type agrégée de la différence moyenne de test z pour une série de valeurs. (weight, value [, sigma])

ztestw_upper

ZTestw_upper() renvoie la valeur agrégée de la borne supérieure de l'intervalle de confiance pour deux séries de valeurs indépendantes.

ZTestw_upper() renvoie la valeur agrégée de la borne supérieure de l'intervalle de confiance pour deux séries de valeurs indépendantes. (weight, value [, sigma])

ztestw_z

ZTestw_z() renvoie la valeur z agrégée pour une série de valeurs.

ZTestw_z() renvoie la valeur z agrégée pour une série de valeurs. (weight, value [, sigma])

ZTest_z

ZTest_z() renvoie la valeur z agrégée pour une série de valeurs.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
ZTest_z(value[, sigma])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons de valeurs à évaluer. Une population moyenne de 0 est utilisée. Si vous voulez effectuer le test sur une autre moyenne, vous devez soustraire la moyenne des échantillons de valeurs.
sigma	S'il est connu, l'écart type peut être défini dans l'argument sigma . Si sigma est omis, l'écart type de l'échantillon réel sera utilisé.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemple :

```
ZTest_z( value-Testvalue )
```

Voir aussi :

 [Exemples d'utilisation des fonctions z-test \(page 574\)](#)

ZTest_sig

ZTest_sig() renvoie le niveau de précision bilatéral de test z agrégé pour une série de valeurs.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
ZTest_sig(value[, sigma])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons de valeurs à évaluer. Une population moyenne de 0 est utilisée. Si vous voulez effectuer le test sur une autre moyenne, vous devez soustraire la moyenne des échantillons de valeurs.
sigma	S'il est connu, l'écart type peut être défini dans l'argument sigma . Si sigma est omis, l'écart type de l'échantillon réel sera utilisé.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemple :

```
ZTest_sig(Value-TestValue)
```

Voir aussi :

 [Exemples d'utilisation des fonctions z-test \(page 574\)](#)

ZTest_dif

ZTest_dif() renvoie la différence moyenne de test z agrégée pour une série de valeurs.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
ZTest_dif(value[, sigma])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons de valeurs à évaluer. Une population moyenne de 0 est utilisée. Si vous voulez effectuer le test sur une autre moyenne, vous devez soustraire la moyenne des échantillons de valeurs.
sigma	S'il est connu, l'écart type peut être défini dans l'argument sigma . Si sigma est omis, l'écart type de l'échantillon réel sera utilisé.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemple :

```
ZTest_dif(Value-Testvalue)
```

Voir aussi :

[Exemples d'utilisation des fonctions z-test \(page 574\)](#)

ZTest_sterr

ZTest_sterr() renvoie l'erreur type agrégée de la différence moyenne de test z pour une série de valeurs.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
ZTest_sterr(value[, sigma])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons de valeurs à évaluer. Une population moyenne de 0 est utilisée. Si vous voulez effectuer le test sur une autre moyenne, vous devez soustraire la moyenne des échantillons de valeurs.
sigma	S'il est connu, l'écart type peut être défini dans l'argument sigma . Si sigma est omis, l'écart type de l'échantillon réel sera utilisé.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemple :

```
ZTest_sterr(Value-TestValue)
```

Voir aussi :

[📄 Exemples d'utilisation des fonctions z-test \(page 574\)](#)

ZTest_conf

ZTest_conf() renvoie la valeur z agrégée pour une série de valeurs.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
ZTest_conf (value[, sigma[, sig]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons de valeurs à évaluer. Une population moyenne de 0 est utilisée. Si vous voulez effectuer le test sur une autre moyenne, vous devez soustraire la moyenne des échantillons de valeurs.
sigma	S'il est connu, l'écart type peut être défini dans l'argument sigma . Si sigma est omis, l'écart type de l'échantillon réel sera utilisé.
sig	Il est possible de spécifier le niveau de précision bilatéral dans sig . S'il est omis, sig est défini sur 0.025, donnant un intervalle de confiance de 95 %.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemple :

```
ZTest_conf(Value-TestValue)
```

Voir aussi :

[Exemples d'utilisation des fonctions z-test \(page 574\)](#)

ZTest_lower

ZTest_lower() renvoie la valeur agrégée de la borne inférieure de l'intervalle de confiance pour deux séries de valeurs indépendantes.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
ZTest_lower (grp, value [, sig [, eq_var]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons de valeurs à évaluer. Les échantillons de valeurs doivent être groupés de manière logique en étant spécifiés par exactement deux valeurs dans l'argument group . Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
grp	Champ contenant le nom de chacun des deux échantillons de groupes. Si le nom de champ d'un groupe n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Type .
sig	Il est possible de spécifier le niveau de précision bilatéral dans sig . S'il est omis, sig est défini sur 0.025, donnant un intervalle de confiance de 95 %.
eq_var	Si l'argument eq_var est spécifié comme False (0), des variances distinctes sont utilisées pour les deux échantillons. Si l'argument eq_var est spécifié comme True (1), des variances de même valeur sont utilisées entre les échantillons.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
ZTest_lower( Group, value )  
ZTest_lower( Group, value, sig, false )
```

Voir aussi :

[📄 Exemples d'utilisation des fonctions z-test \(page 574\)](#)

ZTest_upper

ZTest_upper() renvoie la valeur agrégée de la borne supérieure de l'intervalle de confiance pour deux séries de valeurs indépendantes.

Cette fonction s'applique à des t-tests d'échantillons d'étudiants indépendants.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
ZTest_upper (grp, value [, sig [, eq_var]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons de valeurs à évaluer. Les échantillons de valeurs doivent être groupés de manière logique en étant spécifiés par exactement deux valeurs dans l'argument group . Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
grp	Champ contenant le nom de chacun des deux échantillons de groupes. Si le nom de champ d'un groupe n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Type .
sig	Il est possible de spécifier le niveau de précision bilatéral dans sig . S'il est omis, sig est défini sur 0.025, donnant un intervalle de confiance de 95 %.
eq_var	Si l'argument eq_var est spécifié comme False (0), des variances distinctes sont utilisées pour les deux échantillons. Si l'argument eq_var est spécifié comme True (1), des variances de même valeur sont utilisées entre les échantillons.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
ZTest_upper( Group, value )  
ZTest_upper( Group, value, sig, false )
```

Voir aussi :

[Exemples d'utilisation des fonctions z-test \(page 574\)](#)

ZTestw_z

ZTestw_z() renvoie la valeur z agrégée pour une série de valeurs.

Cette fonction s'applique aux z-tests dont la série de données d'entrée est fournie au format bicolonne pondéré.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

8 Fonctions de script et de graphique

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
ZTestw_z (weight, value [, sigma])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Les valeurs doivent être renvoyées par value . La fonction utilise une moyenne d'échantillon de 0. Si vous voulez effectuer le test sur une autre moyenne, vous devez soustraire la valeur des échantillons de valeurs.
weight	Chaque échantillon de valeur défini dans l'argument value peut être compté une ou plusieurs fois en fonction d'une valeur de coefficient correspondante définie dans l'argument weight .
sigma	S'il est connu, l'écart type peut être défini dans l'argument sigma . Si sigma est omis, l'écart type de l'échantillon réel sera utilisé.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemple :

```
ZTestw_z( weight, value-TestValue)
```

Voir aussi :

 [Exemples d'utilisation des fonctions z-test \(page 574\)](#)

ZTestw_sig

ZTestw_sig() renvoie le niveau de précision bilatéral de test z agrégé pour une série de valeurs.

Cette fonction s'applique aux z-tests dont la série de données d'entrée est fournie au format bicolonne pondéré.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
ZTestw_sig (weight, value [, sigma])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Les valeurs doivent être renvoyées par value . La fonction utilise une moyenne d'échantillon de 0. Si vous voulez effectuer le test sur une autre moyenne, vous devez soustraire la valeur des échantillons de valeurs.
weight	Chaque échantillon de valeur défini dans l'argument value peut être compté une ou plusieurs fois en fonction d'une valeur de coefficient correspondante définie dans l'argument weight .
sigma	S'il est connu, l'écart type peut être défini dans l'argument sigma . Si sigma est omis, l'écart type de l'échantillon réel sera utilisé.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemple :

```
ZTestw_sig( weight, value-TestValue)
```

Voir aussi :

 [Exemples d'utilisation des fonctions z-test \(page 574\)](#)

ZTestw_dif

ZTestw_dif() renvoie la différence moyenne de test z agrégée pour une série de valeurs.

Cette fonction s'applique aux z-tests dont la série de données d'entrée est fournie au format bicolonne pondéré.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
ZTestw_dif ( weight, value [, sigma])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Les valeurs doivent être renvoyées par value . La fonction utilise une moyenne d'échantillon de 0. Si vous voulez effectuer le test sur une autre moyenne, vous devez soustraire la valeur des échantillons de valeurs.
weight	Chaque échantillon de valeur défini dans l'argument value peut être compté une ou plusieurs fois en fonction d'une valeur de coefficient correspondante définie dans l'argument weight .
sigma	S'il est connu, l'écart type peut être défini dans l'argument sigma . Si sigma est omis, l'écart type de l'échantillon réel sera utilisé.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemple :

```
ZTestw_dif( weight, value-Testvalue)
```

Voir aussi :

 [Exemples d'utilisation des fonctions z-test \(page 574\)](#)

ZTestw_sterr

ZTestw_sterr() renvoie l'erreur type agrégée de la différence moyenne de test z pour une série de valeurs.

Cette fonction s'applique aux z-tests dont la série de données d'entrée est fournie au format bicolonne pondéré.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
ZTestw_sterr (weight, value [, sigma])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Les valeurs doivent être renvoyées par value . La fonction utilise une moyenne d'échantillon de 0. Si vous voulez effectuer le test sur une autre moyenne, vous devez soustraire la valeur des échantillons de valeurs.
weight	Chaque échantillon de valeur défini dans l'argument value peut être compté une ou plusieurs fois en fonction d'une valeur de coefficient correspondante définie dans l'argument weight .
sigma	S'il est connu, l'écart type peut être défini dans l'argument sigma . Si sigma est omis, l'écart type de l'échantillon réel sera utilisé.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemple :

```
ZTestw_sterr( weight, value-TestValue)
```

Voir aussi :

 [Exemples d'utilisation des fonctions z-test \(page 574\)](#)

ZTestw_conf

ZTestw_conf() renvoie la valeur z agrégée de l'intervalle de confiance pour une série de valeurs.

Cette fonction s'applique aux z-tests dont la série de données d'entrée est fournie au format bicolonne pondéré.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
ZTest_conf( weight, value[, sigma[, sig]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons de valeurs à évaluer. Une population moyenne de 0 est utilisée. Si vous voulez effectuer le test sur une autre moyenne, vous devez soustraire la moyenne des échantillons de valeurs.
weight	Chaque échantillon de valeur défini dans l'argument value peut être compté une ou plusieurs fois en fonction d'une valeur de coefficient correspondante définie dans l'argument weight .
sigma	S'il est connu, l'écart type peut être défini dans l'argument sigma . Si sigma est omis, l'écart type de l'échantillon réel sera utilisé.
sig	Il est possible de spécifier le niveau de précision bilatéral dans sig . S'il est omis, sig est défini sur 0.025, donnant un intervalle de confiance de 95 %.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemple :

```
ZTestw_conf( weight, value-TestValue)
```

Voir aussi :

[📄 Exemples d'utilisation des fonctions z-test \(page 574\)](#)

ZTestw_lower

ZTestw_lower() renvoie la valeur agrégée de la borne inférieure de l'intervalle de confiance pour deux séries de valeurs indépendantes.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
ZTestw_lower (grp, value [, sig [, eq_var]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Argument	Description
value	Échantillons de valeurs à évaluer. Les échantillons de valeurs doivent être groupés de manière logique en étant spécifiés par exactement deux valeurs dans l'argument group . Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
grp	Champ contenant le nom de chacun des deux échantillons de groupes. Si le nom de champ d'un groupe n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Type .
sig	Il est possible de spécifier le niveau de précision bilatéral dans sig . S'il est omis, sig est défini sur 0.025, donnant un intervalle de confiance de 95 %.
eq_var	Si l'argument eq_var est spécifié comme False (0), des variances distinctes sont utilisées pour les deux échantillons. Si l'argument eq_var est spécifié comme True (1), des variances de même valeur sont utilisées entre les échantillons.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
ZTestw_lower( Group, Value )  
ZTestw_lower( Group, Value, sig, false )
```

Voir aussi :

 [Exemples d'utilisation des fonctions z-test \(page 574\)](#)

ZTestw_upper

ZTestw_upper() renvoie la valeur agrégée de la borne supérieure de l'intervalle de confiance pour deux séries de valeurs indépendantes.

Cette fonction s'applique à des t-tests d'échantillons d'étudiants indépendants.

Si la fonction est utilisée dans le script de chargement de données, les valeurs sont itérées sur un nombre d'enregistrements définis par une clause group by.

Si la fonction est utilisée dans une expression de graphique, les valeurs sont itérées sur les dimensions du graphique.

Syntaxe :

```
ZTestw_upper (grp, value [, sig [, eq_var]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Échantillons de valeurs à évaluer. Les échantillons de valeurs doivent être groupés de manière logique en étant spécifiés par exactement deux valeurs dans l'argument group . Si le nom de champ des échantillons de valeurs n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Value .
grp	Champ contenant le nom de chacun des deux échantillons de groupes. Si le nom de champ d'un groupe n'est pas spécifié dans le script de chargement, le champ se voit automatiquement attribuer le nom Type .
sig	Il est possible de spécifier le niveau de précision bilatéral dans sig . S'il est omis, sig est défini sur 0.025, donnant un intervalle de confiance de 95 %.
eq_var	Si l'argument eq_var est spécifié comme False (0), des variances distinctes sont utilisées pour les deux échantillons. Si l'argument eq_var est spécifié comme True (1), des variances de même valeur sont utilisées entre les échantillons.

Limitations :

Si la valeur de l'expression contient des valeurs textuelles, des valeurs NULL ou des valeurs manquantes, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples :

```
ZTestw_upper( Group, Value )  
ZTestw_upper( Group, Value, sig, false )
```

Voir aussi :

 [Exemples d'utilisation des fonctions z-test \(page 574\)](#)

Exemples de fonctions de test statistique

Cette section comprend des exemples de fonctions de test statistique telles qu'elles s'appliquent dans des graphiques et le script de chargement de données.

Exemples d'utilisation des fonctions chi2-test dans les graphiques

Les fonctions chi2-test permettent de déterminer les valeurs associées à une analyse statistique de type chi (ou khi) au carré.

Cette section décrit la procédure de création de visualisations à l'aide d'échantillons de données dans le but d'identifier les valeurs des fonctions de test de distribution de chi2 disponibles dans Qlik Sense. Pour une description de la syntaxe et des arguments, reportez-vous aux rubriques des différentes fonctions de graphique chi2-test.

Chargement des données des échantillons

Il y a trois ensembles d'échantillons de données décrivant trois échantillons statistiques différents à charger dans le script.

Procédez comme suit :

1. Permet de créer une nouvelle application.

Dans l'éditeur de chargement de données, saisissez les informations suivantes :

```
// Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top of the script.
```

- 2.

```
sample_1:
```

```
LOAD * inline [
```

```
Grp,Grade,Count
```

```
I,A,15
```

```
I,B,7
```

```
I,C,9
```

```
I,D,20
```

```
I,E,26
```

```
I,F,19
```

```
II,A,10
```

```
II,B,11
```

```
II,C,7
```

```
II,D,15
```

```
II,E,21
```

```
II,F,16
```

```
];

// Sample_2 data is pre-aggregated: If raw data is used, it must be aggregated using
count()...

Sample_2:

LOAD * inline [

Sex,Opinion,OpCount

1,2,58

1,1,11

1,0,10

2,2,35

2,1,25

2,0,23 ] (delimiter is ',' );

// Sample_3a data is transformed using the crosstable statement...

Sample_3a:

crosstable(Gender, Actual) LOAD

Description,

[Men (Actual)] as Men,

[Women (Actual)] as Women;

LOAD * inline [

Men (Actual),Women (Actual),Description

58,35,Agree

11,25,Neutral

10,23,Disagree ] (delimiter is ',' );

// Sample_3b data is transformed using the crosstable statement...

Sample_3b:

crosstable(Gender, Expected) LOAD

Description,
```


```
[Men (Expected)] as Men,  
[Women (Expected)] as Women;  
LOAD * inline [  
Men (Expected),Women (Expected),Description  
45.35,47.65,Agree  
17.56,18.44,Neutral  
16.09,16.91,Disagree ] (delimiter is ',');  
  
// Sample_3a and Sample_3b will result in a (fairly harmless) synthetic key...
```

3. Cliquez sur l'icône  pour charger les données.

Création de visualisations de fonctions de graphique chi2-test

Exemple : Échantillon 1

Procédez comme suit :

1. Dans l'éditeur de chargement de données, cliquez sur l'icône  pour accéder à la vue de l'application, puis cliquez sur la feuille que vous avez créée auparavant. Le mode feuille s'ouvre.

2. Cliquez sur  **Éditer la feuille** pour éditer la feuille.

3. Sous **Graphiques**, ajoutez une table, puis, sous **Champs**, ajoutez Grp, Grade et Count comme dimensions.

Cette table affiche les échantillons de données.

4. Ajoutez une autre table comportant l'expression suivante comme dimension.

```
valueList('p', 'df', 'chi2')
```

De cette manière, la fonction de dimensions synthétiques sert à créer les étiquettes des dimensions en utilisant les noms des trois fonctions chi2-test.

Ajoutez à la table l'expression suivante, comme mesure.

```
IF(ValueList('p', 'df', 'chi2')='p',Chi2Test_p(Grp,Grade,Count),
```

- 5.

```
IF(ValueList('p', 'df', 'chi2')='df',Chi2Test_df(Grp,Grade,Count),
```

```
Chi2Test_chi2(Grp,Grade,Count)))
```

Cela a pour effet de placer la valeur résultante de chaque fonction chi2-test dans la table, à côté de la dimension synthétique associée.

6. Définissez l'option **Formatage des nombres** de la mesure sur **Nombre** et choisissez **3 Chiffres significatifs**.



Dans l'expression de la mesure, vous pourriez tout aussi bien opter pour l'expression :
`Pick(Match(ValueList('p', 'df', 'chi2'), 'p', 'df', 'chi2'), Chi2Test_p(Grp, Grade, Count), Chi2Test_df(Grp, Grade, Count), Chi2Test_chi2(Grp, Grade, Count))`

8 Fonctions de script et de graphique

Résultat :

La table résultante pour les fonctions chi2-test se rapportant aux données de l'échantillon 1 contient les valeurs suivantes :

p	df	Chi2
0.820	5	2.21

Exemple : Échantillon 2

Procédez comme suit :

1. Sur la feuille que vous éditez dans l'exemple de l'échantillon 1, sous **Graphiques**, ajoutez une table, puis sous **Champs**, ajoutez Sex, Opinion et OpCount en tant que dimensions.
2. Effectuez une copie de la table des résultats de l'échantillon 1 à l'aide des commandes **Copier** et **Coller**. Éditez l'expression de la mesure et remplacez les arguments dans les trois fonctions chi2-test par les noms des champs utilisés dans les données de l'échantillon 2, par exemple : `chi2Test_p(Sex,opinion,opCount)`.

Résultat :

La table résultante pour les fonctions chi2-test se rapportant aux données de l'échantillon 2 contient les valeurs suivantes :

p	df	Chi2
0.000309	2	16.2

Exemple : Échantillon 3

Procédez comme suit :

1. Créez deux tables supplémentaires de la même manière que dans les exemples de données des échantillons 1 et 2. Dans la table des dimensions, utilisez les champs suivants comme dimensions : Gender, Description, Actual et Expected.
2. Dans la table des résultats, servez-vous des noms des champs utilisés dans les données de l'échantillon 3, par exemple : `chi2Test_p(Gender,Description,Actual,Expected)`.

Résultat :

La table résultante pour les fonctions chi2-test se rapportant aux données de l'échantillon 3 contient les valeurs suivantes :

p	df	Chi2
0.000308	2	16.2

Exemples d'utilisation des fonctions chi2-test dans le script de chargement de données

Les fonctions chi2-test permettent de déterminer les valeurs associées à une analyse statistique de type chi (ou khi) au carré. Cette section explique comment utiliser les fonctions de test de distribution de chi2 disponibles dans Qlik Sense dans le script de chargement de données. Pour une description de la syntaxe et des arguments, reportez-vous aux rubriques des différentes fonctions de script chi2-test.

Cet exemple utilise une table contenant le nombre d'étudiants obtenant une note (allant de A à F) pour deux groupes de personnes (soit I et II).

Data table

Group	A	B	C	D	E	F
I	15	7	9	20	26	19
II	10	11	7	15	21	16

Chargement des échantillons de données

Procédez comme suit :

1. Permet de créer une nouvelle application.

Dans l'éditeur de chargement de données, saisissez les informations suivantes :

```
// Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top of the script.
```

- 2.

sample_1:

```
LOAD * inline [
```

```
Grp,Grade,Count
```

```
I,A,15
```

```
I,B,7
```

```
I,C,9
```

```
I,D,20
```

```
I,E,26
```

```
I,F,19
```

```
II,A,10
```

```
II,B,11
```

```
II,C,7
```

II,D,15

II,E,21

II,F,16

];

3. Cliquez sur l'icône  pour charger les données.

Vous avez terminé de charger les échantillons de données.

Chargement des valeurs de fonction chi2-test

Nous allons à présent chargé dans une nouvelle table les valeurs chi2-test d'après les échantillons de données, en les groupant par Grp.

Procédez comme suit :

Dans l'éditeur de chargement de données, ajoutez ce qui suit à la fin du script :

```
// Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top of the script.
```

1.

Chi2_table:

```
LOAD Grp,
```

```
Chi2Test_chi2(Grp, Grade, Count) as chi2,
```

```
Chi2Test_df(Grp, Grade, Count) as df,
```

```
Chi2Test_p(Grp, Grade, Count) as p
```

```
resident Sample_1 group by Grp;
```

2. Cliquez sur l'icône  pour charger les données.

Vous avez maintenant chargé les valeurs chi2-test dans une table intitulée Chi2_table.

Résultats

Vous pouvez afficher les valeurs chi2-test résultantes dans le visionneur de modèle de données sous **Aperçu**. Elles devraient avoir l'aspect suivant :

Grp	chi2	df	p
I	16.00	5	0.007
II	9.40	5	0.094

Création d'un rapport t-test type

Un rapport t-test type sur les étudiants peut comprendre des tables présentant les résultats des statistiques de groupes **Group Statistics** et des échantillons indépendants **Independent Samples Test**.

Au cours des sections suivantes, nous verrons comment créer ces tables à l'aide des fonctions Qlik Sense t-test appliquées à deux groupes indépendants d'échantillons, à savoir Observation et Comparison. Les tables correspondantes pour ces échantillons auraient l'aspect suivant :

Statistiques de groupe

Type	N	Mean	Standard Deviation	Standard Error Mean
Comparison	20	11.95	14.61245	3.2674431
Observation	20	27.15	12.507997	2.7968933

Test d'échantillon indépendant

Type	conf	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Standard Error Difference	95% Confidence Interval (Lower)	95% Confidence Interval (Upper)
Equal Variance not Assumed	0	3.534	37.116717335823	0.001	15.2	4.30101	6.48625	23.9137
Equal Variance Assumed	8.706939	3.534	38	0.001	15.2	4.30101	6.49306	23.9069

Chargement des échantillons de données

Procédez comme suit :

1. Créez une nouvelle application comprenant une nouvelle feuille.
2. Saisissez les lignes suivantes dans l'éditeur de chargement de données :

```
Table1:
Crosstable (Type, value)
Load recno() as ID, * inline [
Observation|Comparison
35|2
40|27
12|38
15|31
```



```
21|1
14|19
46|1
10|34
28|3
48|1
16|2
30|3
32|2
48|1
31|2
22|1
12|3
39|29
19|37
25|2 ] (delimiter is '|');
```

Dans ce script de chargement, **recno()** est inclus, car **crosstable** requiert trois arguments. C'est pourquoi **recno()** fournit simplement un argument supplémentaire, dans ce cas un ID par ligne. Sans cela, les échantillons de valeurs **Comparison** ne seraient pas chargés.

3. Cliquez sur l'icône  pour charger les données.

Création de la table Group statistics

Procédez comme suit :

1. Dans l'éditeur de chargement de données, cliquez sur l'icône  pour accéder à la vue de l'application, puis cliquez sur la feuille que vous avez créée auparavant. Le mode feuille s'ouvre.
2. Cliquez sur  **Éditer la feuille** pour éditer la feuille.
3. Sous **Graphiques**, ajoutez une table, puis, sous **Champs**, ajoutez Type comme dimension à la table.
4. Ajoutez les expressions suivantes comme mesures.

Exemples d'expressions

Étiquette	Expression
N	Count(Value)
Mean	Avg(Value)
Standard Deviation	Stdev(Value)
Standard Error Mean	Sterr(Value)

5. Cliquez sur **Tri** et assurez-vous que Type se trouve en haut de la liste de tri.

Résultat :

8 Fonctions de script et de graphique


Une table Group statistics relative à ces échantillons aurait l'aspect suivant :

Statistiques de groupe

Type	N	Mean	Standard Deviation	Standard Error Mean
Comparison	20	11.95	14.61245	3.2674431
Observation	20	27.15	12.507997	2.7968933

Création de la table Independent sample test

Procédez comme suit :

1. Cliquez sur  **Éditer la feuille** pour éditer la feuille.
2. Depuis **Graphiques**, ajoutez une table avec l'expression suivante comme dimension de la table : `=ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1))`, et donnez-lui le type Étiquette.
3. Ajoutez les expressions suivantes comme mesures :

Exemples d'expression

Étiquette	Expression
conf	<code>if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_conf(Type, Value),TTest_conf(Type, Value, 0))</code>
t	<code>if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_t(Type, Value),TTest_t(Type, Value, 0))</code>
df	<code>if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_df(Type, Value),TTest_df(Type, Value, 0))</code>
Sig. (2-tailed)	<code>if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_sig(Type, Value),TTest_sig(Type, Value, 0))</code>
Mean Difference	<code>TTest_dif(Type, Value)</code>
Standard Error Difference	<code>if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_sterr(Type, Value),TTest_sterr(Type, Value, 0))</code>
95% Confidence Interval (Lower)	<code>if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_lower(Type, Value,(1-(95)/100)/2),TTest_lower (Type, Value,(1-(95)/100)/2, 0))</code>
95% Confidence Interval (Upper)	<code>if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_upper(Type, Value,(1-(95)/100)/2),TTest_upper (Type, Value,(1-(95)/100)/2, 0))</code>

Résultat :

Test d'échantillon indépendant

Type	conf	t	df	Sig. (2-taile d)	Mean Differe nce	Standa rd Error Differe nce	95% Confide nce Interval (Lower)	95% Confide nce Interval (Upper)
Equal Variance not Assumed	0	3.534	37.116717335823	0.001	15.2	4.30101	6.48625	23.9137
Equal Variance Assumed	8.706939	3.534	38	0.001	15.2	4.30101	6.49306	23.9069

Exemples d'utilisation des fonctions z-test

Les fonctions z-test permettent de déterminer les valeurs associées à une analyse statistique de type z-test pour les grands échantillons de données, généralement comptant plus de 30 éléments et pour lesquels la variance est connue.

Cette section décrit la procédure de création de visualisations à l'aide d'échantillons de données dans le but d'identifier les valeurs des fonctions z-test disponibles dans Qlik Sense. Pour une description de la syntaxe et des arguments, reportez-vous aux rubriques des différentes fonctions de graphique z-test.

Chargement des échantillons de données

Les échantillons de données utilisés dans cet exemple sont identiques à ceux des exemples de la fonction t-test. La taille des échantillons de données serait normalement considérée comme trop petite pour une analyse de type z-test, mais elle est suffisante à des fins d'illustration de l'emploi des différentes fonctions z-test dans Qlik Sense.

Procédez comme suit :

1. Créez une nouvelle application comprenant une nouvelle feuille.



Si vous avez créé une application pour les fonctions t-test, vous pouvez vous en servir afin de créer une nouvelle feuille pour ces fonctions.

2. Dans l'éditeur de chargement de données, saisissez les informations suivantes :

```
Table1:
Crosstable (Type, value)
Load recno() as ID, * inline [
observation|Comparison
```



```
35|2
40|27
12|38
15|31
21|1
14|19
46|1
10|34
28|3
48|1
16|2
30|3
32|2
48|1
31|2
22|1
12|3
39|29
19|37
25|2 ] (delimiter is '|');
```

Dans ce script de chargement, **recno()** est inclus, car **crosstable** requiert trois arguments. C'est pourquoi **recno()** fournit simplement un argument supplémentaire, dans ce cas un ID par ligne. Sans cela, les échantillons de valeurs **Comparison** ne seraient pas chargés.

3. Cliquez sur l'icône  pour charger les données.

Création de la table z-test

Procédez comme suit :

1. Dans l'éditeur de chargement de données, cliquez sur l'icône  pour accéder à la vue de l'application, puis cliquez sur la feuille que vous avez créée ci-dessus. Le mode feuille s'ouvre.
2. Cliquez sur  **Éditer la feuille** pour éditer la feuille.
3. Sous **Graphiques**, ajoutez une table, puis sous **Champs**, ajoutez Type en tant que dimension.
4. Ajoutez à la table les expressions suivantes comme mesures.

Exemples d'expressions

Étiquette	Expression
ZTest Conf	ZTest_conf(Value)
ZTest Dif	ZTest_dif(Value)
ZTest Sig	ZTest_sig(Value)
ZTest Sterr	ZTest_sterr(Value)
ZTest Z	ZTest_z(Value)



Il peut s'avérer nécessaire d'ajuster le formatage des nombres des mesures afin d'afficher des valeurs qui ont du sens. La lisibilité de la table sera améliorée si vous définissez le formatage des nombres de la plupart des mesures sur **Nombre > Simple** au lieu du paramètre **Auto**. Cependant, pour ZTest Sig, par exemple, utilisez le formatage des nombres : **Personnalisé(es)**, puis adaptez le modèle de format à **#.#####**.

Résultat :

La table résultante pour les fonctions z-test se rapportant à l'échantillon de données contient les valeurs suivantes :

z-test table des résultats



Type	ZTest Conf	ZTest Dif	ZTest Sig	ZTest Sterr	ZTest Z
Comparison	6.40	11.95	0.000123	3.27	3.66
Observation	5.48	27.15	0.000000	2.80	9.71

Création de la table z-testw

Les fonctions z-testw s'utilisent lorsque la série de données d'entrée est fournie au format bicolonne pondéré. Les expressions nécessitent une valeur pour l'argument weight.

Dans notre cas, la valeur 2 est utilisée tout au long des exemples, mais vous pourriez très bien choisir une expression, qui définirait alors une valeur d'argument weight pour chaque observation.

Procédez comme suit :

1. Dans l'éditeur de chargement de données, cliquez sur l'icône  pour accéder à la vue de l'application, puis cliquez sur la feuille que vous avez créée ci-dessus. Le mode feuille s'ouvre.
2. Cliquez sur  **Éditer la feuille** pour éditer la feuille.
3. Sous **Graphiques**, ajoutez une table, puis sous **Champs**, ajoutez Type en tant que dimension.
4. Ajoutez à la table les expressions suivantes en tant que mesures.

Exemples d'expressions

Étiquette	Expression
ZTestw Conf	ZTestw_conf(2,Value)
ZTestw Dif	ZTestw_dif(2,Value)
ZTestw Sig	ZTestw_sig(2,Value)
ZTestw Sterr	ZTestw_sterr(2,Value)
ZTestw Z	ZTestw_z(2,Value)

Utilisez le même formatage des nombres que celui de l'exemple des fonctions z-test.

Résultat :

8 Fonctions de script et de graphique

La table résultante pour les fonctions z-testw contient les valeurs suivantes :

z-testw table des résultats

Type	ZTestw Conf	ZTestw Dif	ZTestw Sig	ZTestw Sterr	ZTestw Z
Comparison	4.47	11.95	8.037185e-08	2.28	5.24
Observation	3.83	27.15	0	1.95	13.91

Fonctions d'agrégation de chaînes

Cette section décrit les fonctions d'agrégation relatives aux chaînes.

Chaque fonction est décrite plus en détail après la vue d'ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

Fonctions d'agrégation de chaînes utilisées dans le script de chargement de données

Concat

Concat() permet de combiner des valeurs de chaîne. La fonction de script renvoie la concaténation de chaînes agrégée de toutes les valeurs incluses dans l'expression itérée sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

```
Concat ([ distinct ] expression [, delimiter [, sort-weight]])
```

FirstValue

FirstValue() renvoie la valeur qui a été chargée en premier à partir des enregistrements définis par l'expression et triés par une clause **group by**.



Cette fonction est uniquement disponible comme fonction de script.

```
FirstValue (expression)
```

LastValue

LastValue() renvoie la valeur qui a été chargée en dernier à partir des enregistrements définis par l'expression et triés par une clause **group by**.



Cette fonction est uniquement disponible comme fonction de script.

```
LastValue (expression)
```

MaxString

MaxString() recherche des valeurs de chaîne dans l'expression et renvoie la dernière valeur textuelle triée dans l'ordre alphabétique sur un nombre donné d'enregistrements, comme défini par une clause **group by**.

MaxString (expression)

MinString

MinString() recherche des valeurs de chaîne dans l'expression et renvoie la première valeur textuelle triée dans l'ordre alphabétique sur un nombre donné d'enregistrements, comme défini par une clause **group by**.

MinString (expression)

Fonctions d'agrégation de chaînes utilisées dans les graphiques

Les fonctions de graphique suivantes sont disponibles pour l'agrégation de chaînes dans les graphiques.

Concat

Concat() permet de combiner des valeurs de chaîne. Cette fonction renvoie la concaténation de chaînes agrégée de toutes les valeurs incluses dans l'expression évaluée pour chaque dimension.

```
Concat - fonction de graphique {[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] string[, delimiter[, sort_weight]]}
```

MaxString

MaxString() recherche des valeurs de chaîne dans l'expression ou le champ et renvoie la dernière valeur textuelle dans l'ordre de tri alphabétique.

```
MaxString - fonction de graphique {[SetExpression] [TOTAL [<fld{, fld}>]]} expr)
```

MinString

MinString() recherche des valeurs de chaîne dans l'expression ou le champ et renvoie la première valeur textuelle dans l'ordre de tri alphabétique.

```
MinString - fonction de graphique {[SetExpression] [TOTAL [<fld {, fld}>]]} expr)
```

Concat

Concat() permet de combiner des valeurs de chaîne. La fonction de script renvoie la concaténation de chaînes agrégée de toutes les valeurs incluses dans l'expression itérée sur un nombre donné d'enregistrements définis par une clause **group by**.

Syntaxe :

```
Concat ([ distinct ] string [, delimiter [, sort-weight]])
```

Type de données renvoyé : chaîne

Arguments :

Expression ou champ contenant la chaîne à traiter.

8 Fonctions de script et de graphique

Arguments

Argument	Description
string	Expression ou champ contenant la chaîne à traiter.
delimiter	Les valeurs peuvent être séparées par la chaîne indiquée dans l'argument delimiter.
sort-weight	L'ordre de concaténation peut être déterminé par la valeur de la dimension sort-weight , le cas échéant, avec la chaîne correspondant à la valeur la plus basse apparaissant en premier dans la concaténation..
distinct	Si le terme distinct précède l'expression, tous les doublons sont ignorés.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

Exemples et résultats

Exemple	Résultat	Résultats après ajout à une feuille
<pre>TeamData: LOAD * inline [SalesGroup Team Date Amount East Gamma 01/05/2013 20000 East Gamma 02/05/2013 20000 West Zeta 01/06/2013 19000 East Alpha 01/07/2013 25000 East Delta 01/08/2013 14000 West Epsilon 01/09/2013 17000 West Eta 01/10/2013 14000 East Beta 01/11/2013 20000 West Theta 01/12/2013 23000] (delimiter is ' '); Concat1: LOAD SalesGroup,Concat(Team) as TeamConcat1 Resident TeamData Group By SalesGroup;</pre>	SalesGroup East West	TeamConcat1 AlphaBetaDeltaGammaGamma EpsilonEtaThetaZeta
<p>Supposons que la table TeamData est chargée comme dans l'exemple précédent :</p> <pre>LOAD SalesGroup,Concat(distinct Team,'-') as TeamConcat2 Resident TeamData Group By SalesGroup;</pre>	SalesGroup East West	TeamConcat2 Alpha-Beta-Delta-Gamma Epsilon-Eta-Theta-Zeta

Exemple	Résultat	Résultats après ajout à une feuille
Supposons que la table TeamData est chargée comme dans l'exemple précédent. Comme l'argument de sort-weight est ajouté, les résultats sont triés d'après la valeur de la dimension Amount :	SalesGroup	TeamConcat2
LOAD SalesGroup,Concat(distinct Team,'-',Amount) as TeamConcat2 Resident TeamData Group By SalesGroup;	East	Delta-Beta-Gamma-Alpha
	West	Eta-Epsilon-Zeta-Theta

Concat - fonction de graphique

Concat() permet de combiner des valeurs de chaîne. Cette fonction renvoie la concaténation de chaînes agrégée de toutes les valeurs incluses dans l'expression évaluée pour chaque dimension.

Syntaxe :

```
Concat ({ [SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] } string[, delimiter [, sort_weight]])
```

Type de données renvoyé : chaîne

Arguments :

Arguments

Argument	Description
string	Expression ou champ contenant la chaîne à traiter.
delimiter	Les valeurs peuvent être séparées par la chaîne indiquée dans l'argument delimiter.
sort-weight	L'ordre de concaténation peut être déterminé par la valeur de la dimension sort-weight , le cas échéant, avec la chaîne correspondant à la valeur la plus basse apparaissant en premier dans la concaténation..
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si le terme DISTINCT précède les arguments de la fonction, les doublons résultant de l'évaluation des arguments de la fonction sont ignorés.

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Exemples et résultats :

Results table

SalesGroup	Amount	Concat(Team)	Concat(TOTAL <SalesGroup> Team)
East	25000	Alpha	AlphaBetaDeltaGammaGamma
East	20000	BetaGammaGamma	AlphaBetaDeltaGammaGamma
East	14000	Delta	AlphaBetaDeltaGammaGamma
West	17000	Epsilon	EpsilonEtaThetaZeta
West	14000	Eta	EpsilonEtaThetaZeta
West	23000	Theta	EpsilonEtaThetaZeta
West	19000	Zeta	EpsilonEtaThetaZeta

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
Concat(Team)	La table est créée à partir des dimensions SalesGroup et Amount, et des variations de la mesure Concat(Team). Sans tenir compte du résultat des totaux, notez que même si des données existent pour huit valeurs de la colonne Team réparties sur deux valeurs de la colonne SalesGroup, le seul résultat de la mesure Concat(Team) qui aboutit à une concaténation de plus d'une valeur de chaîne Team dans la table est la ligne contenant la dimension Amount 20000, qui aboutit au résultat BetaGammaGamma. Ceci s'explique par le fait qu'il existe trois valeurs de données d'entrée pour la cellule 20000 sous Amount. Les autres résultats ne sont pas concaténés lorsque la mesure s'étend sur les dimensions, car il n'y a qu'une seule valeur Team pour chaque combinaison de SalesGroup et Amount.
Concat (DISTINCT Team, ', ')	Beta, Gamma, puisque le qualificateur DISTINCT signifie que le résultat Gamma en double est ignoré. De plus, l'argument « delimiter » est défini comme une virgule suivie d'un espace.

Exemple	Résultat
Concat (TOTAL <SalesGroup> Team)	Toutes les valeurs de chaîne se rapportant aux valeurs de la mesure Team sont concaténées si le qualificateur TOTAL est utilisé. Si vous spécifiez la sélection de champ <SalesGroup>, les résultats sont divisés selon les deux valeurs de la dimension SalesGroup. Pour la valeur SalesGroupEast, les résultats correspondent à AlphaBetaDeltaGammaGamma. Pour la valeur SalesGroupWest, les résultats correspondent à EpsilonEtaThetaZeta.
Concat (TOTAL <SalesGroup> Team, ';', Amount)	En ajoutant l'argument pour sort-weight : Amount, les résultats sont triés d'après la valeur de la dimension Amount. Les résultats obtenus sont DeltaBetaGammaGammaAlpha et EtaEpsilonZEtaTheta.

Données utilisées dans l'exemple :

```
TeamData:
LOAD * inline [
SalesGroup|Team|Date|Amount
East|Gamma|01/05/2013|20000
East|Gamma|02/05/2013|20000
West|Zeta|01/06/2013|19000
East|Alpha|01/07/2013|25000
East|Delta|01/08/2013|14000
West|Epsilon|01/09/2013|17000
West|Eta|01/10/2013|14000
East|Beta|01/11/2013|20000
West|Theta|01/12/2013|23000
] (delimiter is '|');
```

FirstValue

FirstValue() renvoie la valeur qui a été chargée en premier à partir des enregistrements définis par l'expression et triés par une clause **group by**.



Cette fonction est uniquement disponible comme fonction de script.

Syntaxe :

```
FirstValue ( expr)
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.

Limitations :

Si la fonction ne trouve aucune valeur textuelle, elle renvoie la valeur NULL.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

Données résultantes

Exemple	Résultat	Résultats sur une feuille
<pre>TeamData: LOAD * inline [SalesGroup Team Date Amount East Gamma 01/05/2013 20000 East Gamma 02/05/2013 20000 West Zeta 01/06/2013 19000 East Alpha 01/07/2013 25000 East Delta 01/08/2013 14000 West Epsilon 01/09/2013 17000 West Eta 01/10/2013 14000 East Beta 01/11/2013 20000 West Theta 01/12/2013 23000] (delimiter is ' '); FirstValue1: LOAD SalesGroup,FirstValue(Team) as FirstTeamLoaded Resident TeamData Group By SalesGroup;</pre>	SalesGroup East West	FirstTeamLoaded Gamma Zeta

LastValue

LastValue() renvoie la valeur qui a été chargée en dernier à partir des enregistrements définis par l'expression et triés par une clause **group by**.



Cette fonction est uniquement disponible comme fonction de script.

Syntaxe :

```
LastValue ( expr )
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.

Limitations :

Si la fonction ne trouve aucune valeur textuelle, elle renvoie la valeur NULL.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Ensuite, ajoutez au moins les champs répertoriés dans la colonne des résultats à une feuille de notre application afin de visualiser le résultat.

Pour obtenir le même aspect que dans la colonne des résultats ci-dessous, désélectionnez le tri par ordre numérique et alphabétique. Pour ce faire, dans le panneau des propriétés, sous Tri, passez du paramètre Auto au paramètre Personnalisé(es).

Exemple	Résultat	Résultat avec tri personnalisé
<pre>TeamData: LOAD * inline [SalesGroup Team Date Amount East Gamma 01/05/2013 20000 East Gamma 02/05/2013 20000 West Zeta 01/06/2013 19000 East Alpha 01/07/2013 25000 East Delta 01/08/2013 14000 West Epsilon 01/09/2013 17000 West Eta 01/10/2013 14000 East Beta 01/11/2013 20000 West Theta 01/12/2013 23000] (delimiter is ' '); LastValue1: LOAD SalesGroup,LastValue(Team) as LastTeamLoaded Resident TeamData Group By SalesGroup;</pre>	SalesGroup East West	LastTeamLoaded Beta Theta

MaxString

MaxString() recherche des valeurs de chaîne dans l'expression et renvoie la dernière valeur textuelle triée dans l'ordre alphabétique sur un nombre donné d'enregistrements, comme défini par une clause **group by**.

Syntaxe :

```
MaxString ( expr )
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.

Limitations :

Si la fonction ne trouve aucune valeur textuelle, elle renvoie la valeur NULL.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

Exemple	Résultat	
<pre>TeamData: LOAD * inline [SalesGroup Team Date Amount East Gamma 01/05/2013 20000 East Gamma 02/05/2013 20000 West Zeta 01/06/2013 19000 East Alpha 01/07/2013 25000 East Delta 01/08/2013 14000 West Epsilon 01/09/2013 17000 West Eta 01/10/2013 14000 East Beta 01/11/2013 20000 West Theta 01/12/2013 23000] (delimiter is ' '); Concat1: LOAD SalesGroup,MaxString(Team) as MaxString1 Resident TeamData Group By SalesGroup;</pre>	SalesGroup	MaxString1
	East	Gamma
	West	Zeta
<p>Supposons que la table TeamData soit chargée comme dans l'exemple précédent et que le script de chargement de données comporte l'instruction SET :</p> <pre>SET DateFormat='DD/MM/YYYY';': LOAD SalesGroup,MaxString(Date) as MaxString2 Resident TeamData Group By SalesGroup;</pre>	SalesGroup	MaxString2
	East	01/11/2013
	West	01/12/2013

MaxString - fonction de graphique

MaxString() recherche des valeurs de chaîne dans l'expression ou le champ et renvoie la dernière valeur textuelle dans l'ordre de tri alphabétique.

Syntaxe :

```
MaxString ({[SetExpression] [TOTAL [<fld{, fld}>]]} expr)
```

8 Fonctions de script et de graphique

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Limitations :

Si l'expression ne contient aucune valeur comportant de représentation de chaîne, la valeur NULL est renvoyée.

Exemples et résultats :

Table des résultats

SalesGroup	Amount	MaxString(Team)	MaxString(Date)
East	14000	Delta	2013/08/01
East	20000	Gamma	2013/11/01
East	25000	Alpha	2013/07/01
West	14000	Eta	2013/10/01
West	17000	Epsilon	2013/09/01
West	19000	Zeta	2013/06/01
West	23000	Theta	2013/12/01

8 Fonctions de script et de graphique

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
MaxString (Team)	Il existe trois valeurs de 20000 pour la dimension Amount : deux de Gamma (à des dates différentes) et une de Beta. Le résultat de la mesure MaxString (Team) correspond donc à Gamma, car il s'agit de la valeur la plus élevée dans les chaînes triées.
MaxString (Date)	2013/11/01 désigne la plus grande valeur de Date des trois dates associées à la dimension Amount. Il est supposé que le script contient l'instruction SET SET DateFormat='YYYY-MM-DD';

Données utilisées dans l'exemple :

```
TeamData:
LOAD * inline [
SalesGroup|Team|Date|Amount
East|Gamma|01/05/2013|20000
East|Gamma|02/05/2013|20000
West|Zeta|01/06/2013|19000
East|Alpha|01/07/2013|25000
East|Delta|01/08/2013|14000
West|Epsilon|01/09/2013|17000
West|Eta|01/10/2013|14000
East|Beta|01/11/2013|20000
West|Theta|01/12/2013|23000
] (delimiter is '|');
```

MinString

MinString() recherche des valeurs de chaîne dans l'expression et renvoie la première valeur textuelle triée dans l'ordre alphabétique sur un nombre donné d'enregistrements, comme défini par une clause **group by**.

Syntaxe :

```
MinString ( expr )
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.

Limitations :

Si la fonction ne trouve aucune valeur textuelle, elle renvoie la valeur NULL.

Exemples et résultats :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

Données résultantes

Exemple	Résultat	
TeamData: LOAD * inline [SalesGroup Team Date Amount East Gamma 01/05/2013 20000 East Gamma 02/05/2013 20000 West Zeta 01/06/2013 19000 East Alpha 01/07/2013 25000 East Delta 01/08/2013 14000 West Epsilon 01/09/2013 17000 West Eta 01/10/2013 14000 East Beta 01/11/2013 20000 West Theta 01/12/2013 23000] (delimiter is ' '); Concat1: LOAD SalesGroup,MinString(Team) as MinString1 Resident TeamData Group By SalesGroup;	SalesGroup	MinString1
	East	Alpha
	West	Epsilon
Supposons que la table TeamData soit chargée comme dans l'exemple précédent et que le script de chargement de données comporte l'instruction SET : SET DateFormat='DD/MM/YYYY'; LOAD SalesGroup,MinString(Date) as MinString2 Resident TeamData Group By SalesGroup;	SalesGroup	MinString2
	East	01/05/2013
	West	01/06/2013

MinString - fonction de graphique

MinString() recherche des valeurs de chaîne dans l'expression ou le champ et renvoie la première valeur textuelle dans l'ordre de tri alphabétique.

Syntaxe :

```
MinString ([SetExpression] [TOTAL [<fld {, fld}>]]) expr)
```


8 Fonctions de script et de graphique

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
TOTAL	<p>Si le terme TOTAL précède les arguments de la fonction, le calcul est effectué à partir de toutes les valeurs possibles au vu des sélections actives, et pas seulement à partir de celles qui sont associées à la valeur dimensionnelle active. Autrement dit, les dimensions du graphique ne sont pas prises en compte.</p> <p>En utilisant TOTAL [<fld {fld}>], où le qualificateur TOTAL est suivi d'un ou de plusieurs noms constituant un sous-ensemble des variables de dimension du graphique, vous créez un sous-ensemble du nombre total de valeurs possibles.</p>

Exemples et résultats :

Échantillons de données

SalesGroup	Amount	MinString(Team)	MinString(Date)
East	14000	Delta	2013/08/01
East	20000	Beta	2013/05/01
East	25000	Alpha	2013/07/01
West	14000	Eta	2013/10/01
West	17000	Epsilon	2013/09/01
West	19000	Zeta	2013/06/01
West	23000	Theta	2013/12/01

Exemples de fonction

Exemples	Résultats
MinString (Team)	Il existe trois valeurs de 20000 pour la dimension Amount : deux de Gamma (à des dates différentes) et une de Beta. Le résultat de la mesure MinString (Team) correspond donc à Beta, car il s'agit de la première valeur dans les chaînes triées.

Exemples	Résultats
MinString (Date)	2013/11/01 désigne la valeur de Date la plus ancienne des trois dates associées à la dimension Amount. Il est supposé que le script contient l'instruction SET SET DateFormat='YYYY-MM-DD';'

Données utilisées dans l'exemple :

```
TeamData:
LOAD * inline [
SalesGroup|Team|Date|Amount
East|Gamma|01/05/2013|20000
East|Gamma|02/05/2013|20000
West|Zeta|01/06/2013|19000
East|Alpha|01/07/2013|25000
East|Delta|01/08/2013|14000
West|Epsilon|01/09/2013|17000
West|Eta|01/10/2013|14000
East|Beta|01/11/2013|20000
West|Theta|01/12/2013|23000
] (delimiter is '|');
```

Fonctions de dimension synthétique

Dans l'application, une dimension synthétique est créée à partir des valeurs générées par les fonctions de dimension synthétique et non directement à partir des champs du modèle de données. Lorsque des valeurs générées par une fonction de dimension synthétique sont utilisées dans un graphique en tant que dimension calculée, le résultat est une dimension synthétique. Les dimensions synthétiques vous permettent de créer, par exemple, des graphiques dont les valeurs de dimensions sont issues de vos données, autrement de dimensions dynamiques.



Les dimensions synthétiques ne sont pas affectées par les sélections.

Les fonctions de dimension synthétique suivantes peuvent s'utiliser dans les graphiques.

ValueList

ValueList() renvoie un ensemble de valeurs listées qui, lorsqu'elles sont utilisées dans une dimension calculée, forment une dimension synthétique.

ValueList - fonction de graphique (v1 {, Expression})

ValueLoop

ValueLoop() renvoie un ensemble de valeurs itérées qui, lorsqu'elles sont utilisées dans une dimension calculée, forment une dimension synthétique.

ValueLoop - fonction de graphique (from [, to [, step]])

ValueList - fonction de graphique

ValueList() renvoie un ensemble de valeurs listées qui, lorsqu'elles sont utilisées dans une dimension calculée, forment une dimension synthétique.



Dans les graphiques comprenant une dimension synthétique créée à l'aide de la fonction **ValueList**, il est possible de faire référence à la valeur de dimension correspondant à une cellule d'expression donnée en réexécutant la fonction **ValueList** avec les mêmes paramètres dans l'expression du graphique. La fonction peut naturellement être employée n'importe où dans la disposition, mais sauf quand elle est utilisée pour des dimensions synthétiques, elle ne présente de l'intérêt que lorsqu'elle figure dans une fonction d'agrégation.



Les dimensions synthétiques ne sont pas affectées par les sélections.

Syntaxe :

```
ValueList (v1 {, ...})
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
v1	Valeur statique (généralement une chaîne, mais un nombre est également possible).
{,...}	Liste facultative de valeurs statiques.

Exemples et résultats :

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
ValueList ('Number of Orders', 'Average order size', 'Total Amount')	Lorsque vous utilisez cette fonction pour créer une dimension dans une table, par exemple, les trois valeurs de chaîne sont converties en étiquettes de ligne dans la table. Celles-ci peuvent ensuite être référencées dans une expression.

Exemple	Résultat																																				
<pre>=IF(ValueList ('Number of Orders', 'Average Order Size', 'Total Amount') = 'Number of Orders', count (SaleID), IF(ValueList ('Number of Orders', 'Average Order Size', 'Total Amount') = 'Average Order Size', avg (Amount), sum (Amount)))</pre>	<p>Cette expression utilise les valeurs issues de la dimension créée et les référence dans une instruction IF imbriquée comme entrée pour trois fonctions d'agrégation :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left; padding-left: 5px;">ValueList()</th> </tr> <tr> <th style="width: 40%;">Created dimension</th> <th style="width: 15%;">Year</th> <th style="width: 40%;">Added expression</th> <th style="width: 5%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">522.00</td> </tr> <tr> <td>Number of Orders</td> <td>2012</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5.00</td> </tr> <tr> <td>Number of Orders</td> <td>2013</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7.00</td> </tr> <tr> <td>Average Order Size</td> <td>2012</td> <td></td> <td style="text-align: right;">13.20</td> </tr> <tr> <td>Average Order Size</td> <td>2013</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15.43</td> </tr> <tr> <td>Total Amount</td> <td>2012</td> <td></td> <td style="text-align: right;">66.00</td> </tr> <tr> <td>Total Amount</td> <td>2013</td> <td></td> <td style="text-align: right;">108.00</td> </tr> </tbody> </table>	ValueList()				Created dimension	Year	Added expression					522.00	Number of Orders	2012		5.00	Number of Orders	2013		7.00	Average Order Size	2012		13.20	Average Order Size	2013		15.43	Total Amount	2012		66.00	Total Amount	2013		108.00
ValueList()																																					
Created dimension	Year	Added expression																																			
			522.00																																		
Number of Orders	2012		5.00																																		
Number of Orders	2013		7.00																																		
Average Order Size	2012		13.20																																		
Average Order Size	2013		15.43																																		
Total Amount	2012		66.00																																		
Total Amount	2013		108.00																																		

Données utilisées dans les exemples :

```
SalesPeople:
LOAD * INLINE [
SalesID|SalesPerson|Amount|Year
1|1|12|2013
2|1|23|2013
3|1|17|2013
4|2|9|2013
5|2|14|2013
6|2|29|2013
7|2|4|2013
8|1|15|2012
9|1|16|2012
10|2|11|2012
11|2|17|2012
12|2|7|2012
] (delimiter is '|');
```

ValueLoop - fonction de graphique

ValueLoop() renvoie un ensemble de valeurs itérées qui, lorsqu'elles sont utilisées dans une dimension calculée, forment une dimension synthétique.

La liste de valeurs générées débute par la valeur **from** et se termine par la valeur **to** et comprend des valeurs intermédiaires par incréments du pas.



Dans les graphiques comprenant une dimension synthétique créée à l'aide de la fonction **ValueLoop**, il est possible de faire référence à la valeur de dimension correspondant à une cellule d'expression donnée en réexécutant la fonction **ValueLoop** avec les mêmes paramètres dans l'expression du graphique. La fonction peut naturellement être employée n'importe où dans la disposition, mais sauf quand elle est utilisée pour des dimensions synthétiques, elle ne présente de l'intérêt que lorsqu'elle figure dans une fonction d'agrégation.



Les dimensions synthétiques ne sont pas affectées par les sélections.

Syntaxe :

```
ValueLoop (from [, to [, step ]])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Arguments	Description
from	Valeur de départ de l'ensemble de valeurs à générer.
to	Valeur de fin de l'ensemble de valeurs à générer.
step	Taille de l'incrément séparant les valeurs.

Exemples et résultats :

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
ValueLoop (1, 10)	Cette fonction crée une dimension dans une table qui peut, par exemple, servir à différentes fins comme l'étiquetage numéroté. L'exemple présenté ici aboutit à des valeurs numérotées de 1 à 10. Ces valeurs peuvent ensuite être référencées dans une expression.
ValueLoop (2, 10,2)	Cet exemple aboutit aux valeurs numérotées 2, 4, 6, 8 et 10, car l'argument step est doté d'une valeur de 2.

Agrégations imbriquées

Certaines situations peuvent nécessiter l'application d'une agrégation au résultat d'une autre agrégation. On parle alors d'agrégations imbriquées.

Dans la plupart des expressions de graphique, vous ne pouvez pas imbriquer d'agrégations. En revanche, vous pouvez imbriquer des agrégations si vous utilisez le qualificateur **TOTAL** dans la fonction d'agrégation interne.



Il est interdit d'utiliser plus de 100 niveaux d'imbrication.

Agrégations imbriquées avec utilisation du qualificateur TOTAL

Exemple :

Supposons que vous souhaitiez calculer la somme du champ **Sales**, mais inclure uniquement les transactions dont la date de commande **OrderDate** correspond à l'année dernière. L'année passée peut être obtenue via la fonction d'agrégation **Max (TOTAL Year (OrderDate))**.

L'agrégation suivante renverrait le résultat souhaité :

```
sum(If(Year(OrderDate)=Max(TOTAL Year(OrderDate)), Sales))
```

Pour ce type d'imbrication, Qlik Sense nécessite l'inclusion du qualificateur **TOTAL**. Il est nécessaire pour obtenir la comparaison souhaitée. Ce type d'emploi de l'imbrication est relativement courant et conseillé.

Voir aussi :

[📄 Aggr - fonction de graphique \(page 594\)](#)

8.3 Aggr - fonction de graphique

Aggr() renvoie un tableau de valeurs pour l'expression calculée au moyen de la ou des dimensions définies. Par exemple, la valeur maximale de ventes, par client et par région.

La fonction **Aggr** est utilisée pour les agrégations imbriquées dans lesquelles le première paramètre (l'agrégation interne) est calculé une fois par valeur dimensionnelle. Les dimensions sont spécifiées dans le deuxième paramètre (et les paramètres suivants).

De plus, la fonction **Aggr** doit être imbriquée dans une fonction d'agrégation externe en utilisant le tableau de résultats provenant de la fonction **Aggr** comme entrée de l'agrégation dans laquelle elle est imbriquée.

Syntaxe :

```
Aggr ({SetExpression} [DISTINCT] [NODISTINCT ] expr, StructuredParameter{,  
StructuredParameter})
```

8 Fonctions de script et de graphique

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression composée d'une fonction d'agrégation. Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection.
StructuredParameter	<p>StructuredParameter se compose d'une dimension et éventuellement de critères de tri au format suivant : (Dimension(Sort-type, ordering))</p> <p>La dimension est un champ unique et ne peut pas être une expression. La dimension permet de déterminer le tableau de valeurs pour lequel l'expression Aggr est calculée.</p> <p>Si des critères de tri sont inclus, le tableau de valeurs créé par la fonction Aggr, calculé pour la dimension, est trié. Ceci est important lorsque l'ordre de tri affecte le résultat de l'expression dans laquelle la fonction Aggr est incluse.</p> <p>Pour en savoir plus sur l'utilisation des critères de tri, reportez-vous à la rubrique Ajout de critères de tri à la dimension dans le paramètre structuré.</p>
SetExpression	Par défaut, la fonction d'agrégation couvre l'ensemble des enregistrements possibles définis par la sélection. Il est possible de définir un ensemble d'enregistrements alternatif à l'aide d'une expression d'analyse d'ensembles.
DISTINCT	Si l'argument expression est précédé du qualificateur distinct ou si aucun qualificateur n'est utilisé, chaque combinaison de valeurs de dimension génère une seule valeur de retour. Il s'agit du mode de création standard des agrégations ; chaque combinaison distincte de valeurs de dimension correspond à une ligne dans le graphique.
NODISTINCT	Si l'argument expression est précédé du qualificateur nodistinct , chaque combinaison de valeurs de dimension peut, suivant la structure de données sous-jacente, générer plusieurs valeurs de retour. En présence d'une seule dimension, la fonction aggr renvoie un tableau comprenant autant d'éléments que les données de la source comportent de lignes.

Les fonctions d'agrégation de base (telles que **Sum**, **Min** et **Avg**) renvoient une valeur numérique unique, tandis que la fonction Aggr() est comparable à la création d'un ensemble de résultats graduel temporaire (table virtuelle), sur lequel une autre agrégation peut être effectuée. Par

8 Fonctions de script et de graphique

exemple, lorsque vous calculez une valeur de vente moyenne en additionnant les ventes par client dans une instruction **Aggr()**, puis en calculant la moyenne des résultats additionnés : **Avg(TOTAL Aggr(Sum(Sales),Customer))**.



Si vous souhaitez créer des agrégations de graphiques imbriqués à plusieurs niveaux, utilisez la fonction Aggr() dans des dimensions calculées.

Limitations :

Dans une fonction Aggr(), chaque dimension doit consister en un seul champ et être différente d'une expression (dimension calculée).

Ajout de critères de tri à la dimension dans le paramètre structuré

Dans sa forme de base, l'argument StructuredParameter dans la syntaxe de la fonction Aggr est une dimension unique. L'expression Aggr(Sum(Sales, Month)) détermine la valeur totale des ventes pour chaque mois. Toutefois, lorsqu'elle est incluse dans une autre fonction d'agrégation, des résultats inattendus peuvent survenir si aucun critère de tri n'est utilisé. En effet, certaines dimensions peuvent être triées par ordre numérique ou alphabétique, et ainsi de suite.

Dans l'argument StructuredParameter de la fonction Aggr, vous pouvez indiquer des critères de tri sur la dimension dans votre expression. De cette manière, vous imposez un ordre de tri sur la table virtuelle qui est créée par la fonction Aggr.

L'argument StructuredParameter présente la syntaxe suivante :

```
(FieldName, (Sort-type, Ordering))
```

Les paramètres structurés peuvent être imbriqués :

```
(FieldName, (FieldName2, (Sort-type, Ordering)))
```

Les types de tri possibles sont les suivants : NUMERIC, TEXT, FREQUENCY ou LOAD_ORDER.

Les types de classement associés à chaque type de tri sont les suivants :

Types de classement autorisés

Type de tri	Types de classement autorisés
NUMERIC	ASCENDING, DESCENDING ou REVERSE
TEXT	ASCENDING, A2Z, DESCENDING, REVERSE ou Z2A
FREQUENCY	DESCENDING, REVERSE ou ASCENDING
LOAD_ORDER	ASCENDING, ORIGINAL, DESCENDING ou REVERSE

Les types de classement REVERSE et DESCENDING sont équivalents.

Pour le type de tri TEXT, les types de classement ASCENDING et A2Z sont équivalents, et DESCENDING, REVERSE et Z2A sont équivalents.

Pour le type de tri LOAD_ORDER, les types de classement ASCENDING et ORIGINAL sont équivalents.

Exemples : Expressions de graphique avec Aggr

Exemples - expressions de graphique

Exemple d'expression de graphique 1

Script de chargement

Chargez les données suivantes sous forme de chargement inline dans l'éditeur de chargement de données pour créer l'exemple d'expression de graphique ci-dessous.

ProductData:

```
LOAD * inline [  
Customer|Product|UnitsSales|UnitPrice  
Astrida|AA|4|16  
Astrida|AA|10|15  
Astrida|BB|9|9  
Betacab|BB|5|10  
Betacab|CC|2|20  
Betacab|DD|25|25  
Canutility|AA|8|15  
Canutility|CC|0|19  
] (delimiter is '|');
```

Expression de graphique

Créez une visualisation ICP sur une feuille Qlik Sense. Ajoutez l'expression suivante à l'indicateur ICP, sous forme de mesure :

```
Avg(Aggr(Sum(UnitSales*UnitPrice), Customer))
```

Résultat

376.7

Explication

L'expression `Aggr(Sum(UnitSales*UnitPrice), Customer)` détermine la valeur totale des ventes par **Customer** et renvoie un tableau de valeurs : 295, 715 et 120 pour les trois valeurs **Customer**.

De fait, nous avons établi une liste temporaire de valeurs sans avoir à créer de table ou colonne explicite contenant ces valeurs.

Ces valeurs sont utilisées comme données d'entrée pour la fonction **Avg()** afin de rechercher la valeur moyenne des ventes, soit 376.7.

Exemple d'expression de graphique 2

Script de chargement

Chargez les données suivantes sous forme de chargement inline dans l'éditeur de chargement de données pour créer l'exemple d'expression de graphique ci-dessous.

ProductData:

```
LOAD * inline [  
Customer|Product|UnitsSales|UnitPrice  
Astrida|AA|4|16  
Astrida|AA|10|15  
Astrida|BB|10|15  
Astrida|BB|9|9  
Betacab|BB|5|10  
Betacab|BB|7|12  
Betacab|CC|2|22  
Betacab|CC|4|20  
Betacab|DD|25|25  
Canutility|AA|8|15  
Canutility|AA|5|11  
Canutility|CC|0|19  
] (delimiter is '|');
```

Expression de graphique

Créez une visualisation de table dans une feuille Qlik Sense dotée des dimensions **Customer**, **Product**, **UnitPrice** et **UnitSales**. Ajoutez à la table l'expression suivante, sous forme de mesure :

```
Aggr(NODISTINCT Max(UnitPrice), Customer, Product)
```

Résultat

Customer	Product	UnitPrice	UnitSales	Aggr(NODISTINCT Max(UnitPrice), Customer, Product)
Astrida	AA	15	10	16
Astrida	AA	16	4	16
Astrida	BB	9	9	15
Astrida	BB	15	10	15
Betacab	BB	10	5	12
Betacab	BB	12	7	12
Betacab	CC	20	4	22
Betacab	CC	22	2	22
Betacab	DD	25	25	25

8 Fonctions de script et de graphique

Customer	Product	UnitPrice	UnitSales	Aggr(NODISTINCT Max(UnitPrice), Customer, Product)
Canutility	AA	11	5	15
Canutility	AA	15	8	15
Canutility	CC	19	0	19

Explication

Liste de valeurs : 16, 16, 15, 15, 12, 12, 22, 22, 25, 15, 15 et 19. Le qualificateur **nodistinct** signifie que le tableau contient un élément pour chaque ligne des données sources : chacun d'eux correspond à la valeur **UnitPrice** maximale pour chaque cellule **Customer** et chaque cellule **Product**.

Exemple d'expression de graphique 3

Script de chargement

Chargez les données suivantes sous forme de chargement inline dans l'éditeur de chargement de données pour créer l'exemple d'expression de graphique ci-dessous.

```
Set vNumberOfOrders = 1000;
```

```
OrderLines:
```

```
Load
```

```
    RowNo() as OrderLineID,  
    OrderID,  
    OrderDate,  
    Round((Year(OrderDate)-2005)*1000*Rand()*Rand()*Rand1) as Sales  
    while Rand()<=0.5 or IterNo()=1;
```

```
Load * where OrderDate<=Today();
```

```
Load
```

```
    Rand() as Rand1,  
    Date(MakeDate(2013)+Floor((365*4+1)*Rand())) as OrderDate,  
    RecNo() as OrderID  
    Autogenerate vNumberOfOrders;
```

```
Calendar:
```

```
Load distinct
```

```
    Year(OrderDate) as Year,  
    Month(OrderDate) as Month,  
    OrderDate  
    Resident OrderLines;
```

Expressions de graphique

Créez une visualisation de table dans une feuille Qlik Sense dotée des dimensions **Year** et **Month**.

Ajoutez à la table les expressions suivantes sous forme de mesures :

- Sum(Sales)
- Sum(Aggr(Rangesum(Above(Sum(Sales),0,12)), (Year, (Numeric, Ascending)), (Month, (Numeric, Ascending)))) libellé comme Structured Aggr() dans la table.

Résultat

Year	Month	Sum(Sales)	Structured Aggr()
2013	Jan	53495	53495
2013	Feb	48580	102075
2013	Mar	25651	127726
2013	Apr	36585	164311
2013	May	61211	225522
2013	Jun	23689	249211
2013	Jul	42311	291522
2013	Aug	41913	333435
2013	Sep	28886	362361
2013	Oct	25977	388298
2013	Nov	44455	432753
2013	Dec	64144	496897
2014	Jan	67775	67775

Explication

Cet exemple affiche les valeurs agrégées sur une période de douze mois pour chaque année dans l'ordre chronologique croissant, d'où la partie (Numeric, Ascending) des paramètres structurés de l'expression **Aggr()**. Deux dimensions spécifiques sont nécessaires comme paramètres structurés : **Year** (Année) et **Month** (Mois), triés par (1) **Year** (numérique) et (2) **Month** (numérique). Ces deux dimensions doivent être utilisées dans la visualisation de table ou de graphique. Cela est nécessaire pour que la liste de dimensions de la fonction **Aggr()** corresponde aux dimensions de l'objet utilisé dans la visualisation.

Vous pouvez comparer la différence entre ces mesures dans une table ou dans des graphiques en courbes distincts :

- `Sum(Aggr(Rangesum(Above(Sum(Sales),0,12)), (Year), (Month)))`
- `Sum(Aggr(Rangesum(Above(Sum(Sales),0,12)), (Year, (Numeric, Ascending)), (Month, (Numeric, Ascending))))`

Vous devez voir clairement que seule la dernière expression effectue l'accumulation de valeurs agrégées souhaitée.

Voir aussi :

 [Fonctions d'agrégation de base \(page 360\)](#)

8.4 Fonctions de couleur

Ces fonctions de graphique peuvent s'utiliser dans des expressions associées à la définition et à l'évaluation des propriétés de couleur des objets de graphique, de même que dans les scripts de chargement de données.



*Pour des raisons de comptabilité avec les versions antérieures, Qlik Sense supporte les fonctions de couleur **Color()**, **qliktechblue** et **qliktechgray**, mais leur utilisation est déconseillée.*

ARGB

ARGB() est utilisée dans des expressions afin de spécifier ou d'évaluer les propriétés de couleur d'un objet graphique, où la couleur est définie par des composants rouge **r**, vert **g** et bleu **b**, ainsi qu'un facteur alpha (d'opacité) **alpha**.

ARGB (alpha, r, g, b)

HSL

HSL() est utilisée dans des expressions afin de spécifier ou d'évaluer les propriétés de couleur d'un objet graphique, où la couleur est définie par une valeur de teinte **hue**, une valeur de **saturation** et une valeur de luminosité **luminosity** comprise entre 0 et 1.

HSL (hue, saturation, luminosity)

RGB

RGB() renvoie un entier correspondant au code de couleur de la couleur définie par les trois paramètres : le composant rouge **r**, le composant vert **g** (pour green) et le composant bleu **b**. Ces composants doivent avoir des valeurs entières comprises entre 0 et 255. La fonction peut être utilisée dans des expressions pour définir ou évaluer les propriétés de couleur d'un objet de graphique.

RGB (r, g, b)

Colormix1

La fonction **Colormix1()** s'utilise dans les expressions pour renvoyer une représentation ARGB à partir d'un dégradé de deux couleurs, basé sur une valeur comprise entre 0 et 1.

Colormix1 (Value, ColorZero, ColorOne)

Value est un nombre réel compris entre 0 et 1.

8 Fonctions de script et de graphique

- Si Value = 0 ColorZero est renvoyé.
- Si Value = 1 ColorOne est renvoyé.
- Si $0 < \text{Value} < 1$, l'ombrage intermédiaire approprié est renvoyé.

ColorZero est une représentation RGB valide correspondant à l'extrémité inférieure de l'intervalle.


ColorOne est une représentation RGB valide correspondant à l'extrémité supérieure de l'intervalle.

Exemple :

```
colormix1(0.5, red(), blue())
```

renvoie :

```
ARGB(255,64,0,64) (purple)
```



Colormix2

La fonction **Colormix2()** est utilisée dans les expressions pour renvoyer une représentation ARGB à partir d'un dégradé de deux couleurs, sur la base d'une valeur comprise entre -1 et 1, avec la possibilité de spécifier une couleur intermédiaire pour la position centrale (0).

```
Colormix2 (Value ,ColorMinusOne , ColorOne[ , ColorZero])
```

Value est un nombre réel compris entre -1 et 1.

- Si Value = -1, la première couleur est renvoyée.
- Si Value = 1, la deuxième couleur est renvoyée.
- Si $-1 < \text{Value} < 1$, le mélange de couleur approprié est renvoyé.

ColorMinusOne est une représentation RGB valide correspondant à l'extrémité inférieure de l'intervalle.

ColorOne est une représentation RGB valide correspondant à l'extrémité supérieure de l'intervalle.

8 Fonctions de script et de graphique

ColorZero est une représentation RGB valide facultative correspondant au centre de l'intervalle.

SysColor

SysColor() renvoie la représentation ARGB de la couleur système Windows nr, où nr correspond au paramètre de la fonction API de Windows **GetSysColor(nr)**.

SysColor (nr)

ColorMapHue

ColorMapHue() renvoie une valeur ARGB d'une couleur provenant d'une table de couleurs faisant varier le composant de teinte du modèle de couleurs HSV. La table de couleurs commence par le rouge, passe par le jaune, le vert, le cyan, le bleu, le magenta, puis revient au rouge. x doit être spécifié sous forme de valeur comprise entre 0 et 1.

ColorMapHue (x)

ColorMapJet

ColorMapJet() renvoie une valeur ARGB d'une couleur provenant d'une table de couleurs commençant par le bleu, passant par le cyan, le jaune et l'orange, puis revenant au rouge. x doit être spécifié sous forme de valeur comprise entre 0 et 1.

ColorMapJet (x)

Fonctions de couleur prédéfinies

Les fonctions suivantes peuvent être utilisées dans les expressions pour les couleurs prédéfinies. Chaque fonction renvoie une représentation RGB.

Vous avez la possibilité de fournir un paramètre facultatif pour le facteur alpha, auquel cas une représentation de couleurs ARGB est renvoyée. Un facteur alpha égal à 0 correspond à une transparence totale tandis qu'un facteur alpha égal à 255 traduit une opacité totale. Si aucune valeur n'est saisie pour alpha, elle est supposée correspondre à 255.

Fonctions de couleur prédéfinies

Fonction de couleur	RGB Valeur
black ([alpha])	(0,0,0)
blue([alpha])	(0,0,128)
brown([alpha])	(128,128,0)
cyan([alpha])	(0,128,128)
darkgray([alpha])	(128,128,128)
green([alpha])	(0,128,0)
lightblue([alpha])	(0,0,255)
lightcyan([alpha])	(0,255,255)
lightgray([alpha])	(192,192,192)

8 Fonctions de script et de graphique

lightgreen([alpha])	(0,255,0)
lightmagenta([alpha])	(255,0,255)
lightred([alpha])	(255,0,0)
magenta([alpha])	(128,0,128)
red([alpha])	(128,0,0)
white([alpha])	(255,255,255)
yellow([alpha])	(255,255,0)

Exemples et résultats :

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
Blue()	RGB(0,0,128)
Blue(128)	ARGB(128,0,0,128)

ARGB

ARGB() est utilisée dans des expressions afin de spécifier ou d'évaluer les propriétés de couleur d'un objet graphique, où la couleur est définie par des composants rouge **r**, vert **g** et bleu **b**, ainsi qu'un facteur alpha (d'opacité) **alpha**.

Syntaxe :

```
ARGB(alpha, r, g, b)
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
alpha	Valeur de transparence comprise entre 0 et 255. 0 correspond à une transparence totale et 255 à une opacité complète.
r, g, b	Valeurs des composants rouge, vert et bleu. Un composant de couleur 0 ne correspond à aucune contribution tandis qu'un composant de couleur 255 signifie une contribution complète.



Tous les arguments doivent être des expressions dont le résultat est un entier compris entre 0 et 255.

8 Fonctions de script et de graphique

Si vous interprétez et formatez le composant numérique selon la notation hexadécimale, les valeurs des composants de couleur sont plus faciles à identifier. Par exemple, le vert clair est identifié par le nombre 4 278 255 360, ce qui donne FF00FF00 en notation hexadécimale. Les deux premières positions 'FF' (255) représentent le canal **alpha**. Les deux positions '00' suivantes représentent la quantité de **rouge**, les deux positions 'FF' suivantes représentent la quantité de **vert** et les deux dernières positions '00' représentent la quantité de **bleu**.

RGB

RGB() renvoie un entier correspondant au code de couleur de la couleur définie par les trois paramètres : le composant rouge r, le composant vert g (pour green) et le composant bleu b. Ces composants doivent avoir des valeurs entières comprises entre 0 et 255. La fonction peut être utilisée dans des expressions pour définir ou évaluer les propriétés de couleur d'un objet de graphique.

Syntaxe :

```
RGB (r, g, b)
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
r, g, b	Valeurs des composants rouge, vert et bleu. Un composant de couleur 0 ne correspond à aucune contribution tandis qu'un composant de couleur 255 signifie une contribution complète.



Tous les arguments doivent être des expressions dont le résultat est un entier compris entre 0 et 255.

Si vous interprétez et formatez le composant numérique selon la notation hexadécimale, les valeurs des composants de couleur sont plus faciles à identifier. Par exemple, le vert clair est identifié par le nombre 4 278 255 360, ce qui donne FF00FF00 en notation hexadécimale. Les deux premières positions 'FF' (255) représentent le canal **alpha**. Dans les fonctions **RGB** et **HSL**, la valeur correspond toujours à FF (opaque). Les deux positions '00' suivantes représentent la quantité de **rouge**, les deux positions 'FF' suivantes représentent la quantité de **vert** et les deux dernières positions '00' représentent la quantité de **bleu**.

Exemple : Expression de graphique

Cet exemple applique une couleur personnalisée à un graphique :

Données utilisées dans cet exemple :

```
ProductSales:  
Load * Inline  
[Country, Sales, Budget
```


8 Fonctions de script et de graphique

```
Sweden,100000,50000  
Germany, 125000, 175000  
Norway, 74850, 68500  
Ireland, 45000, 48000  
Sweden,98000,50000  
Germany, 115000, 175000  
Norway, 71850, 68500  
Ireland, 31000, 48000  
] (delimiter is ',');
```

Saisissez l'expression suivante dans le panneau des propriétés **Couleurs et légende** :

```
If (Sum(Sales)>Sum(Budget),RGB(255,0,0),RGB(100,80,120))
```

Résultat :



Exemple : Script de chargement

L'exemple suivant affiche les valeurs RVB équivalentes aux valeurs au format hexagonal :

```
Load  
Text(R & G & B) as Text,  
RGB(R,G,B) as Color;  
Load  
Num#(R,'(HEX)') as R,  
Num#(G,'(HEX)') as G,  
Num#(B,'(HEX)') as B  
Inline  
[R,G,B  
01,02,03  
AA,BB,CC];
```

Résultat :

Texte	Couleur
010203	RGB(1,2,3)
AABBCC	RGB(170,187,204)

HSL

HSL() est utilisée dans des expressions afin de spécifier ou d'évaluer les propriétés de couleur d'un objet graphique, où la couleur est définie par une valeur de teinte **hue**, une valeur de **saturation** et une valeur de luminosité **luminosity** comprise entre 0 et 1.

Syntaxe :

```
HSL (hue, saturation, luminosity)
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
hue, saturation, luminosity	Valeurs des composants de teinte, saturation et luminosité (hue, saturation et luminosity) comprises entre 0 et 1.



Tous les arguments doivent être des expressions dont le résultat est un entier compris entre 0 et 1.

Si vous interprétez et formatez le composant numérique selon la notation hexadécimale, les valeurs RGB des composants de couleur sont plus faciles à identifier. Par exemple, le vert clair est identifié par le nombre 4 278 255 360, ce qui donne FF00FF00 et RGB (0,255,0) en notation hexadécimale. Cela équivaut à HSL (80/240, 240/240, 120/240) - une valeur HSL de (0.33, 1, 0.5).

8.5 Fonctions conditionnelles

Les fonctions conditionnelles évaluent toutes une condition avant de renvoyer différentes réponses suivant la valeur de la condition. Les fonctions s'utilisent aussi bien dans le script de chargement de données que dans les expressions de graphique.

Vue d'ensemble des fonctions conditionnelles

Chaque fonction est décrite plus en détail après la vue d'ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

alt

La fonction **alt** renvoie le premier des paramètres doté d'une représentation numérique valide. Si aucune correspondance n'est trouvée, c'est le dernier paramètre qui est renvoyé. Vous pouvez utiliser autant de paramètres que vous le souhaitez.

```
alt (expr1 [ , expr2 , expr3 , ... ] , else)
```

class

La fonction **class** attribue le premier paramètre à un intervalle de classe. Le résultat est une valeur double utilisant $a \leq x < b$ comme valeur textuelle, où a et b sont les limites supérieure et inférieure de la série, et la limite inférieure comme valeur numérique.

```
class (expression, interval [ , label [ , offset ]])
```

coalesce

La fonction **coalesce** renvoie le premier des paramètres doté d'une représentation non-NULL valide. Vous pouvez utiliser autant de paramètres que vous le souhaitez.

```
coalesce(expr1 [ , expr2 , expr3 , ...])
```

if

La fonction **if** renvoie une valeur variant selon que la condition fournie avec la fonction est évaluée comme True ou False.

```
if (condition , then , else)
```

match

La fonction **match** compare le premier paramètre à tous les paramètres suivants et renvoie l'emplacement numérique des expressions qui correspondent. La comparaison est sensible à la casse des caractères.

```
match ( str, expr1 [ , expr2, ...exprN ])
```

mixmatch

La fonction **mixmatch** compare le premier paramètre à tous les paramètres suivants et renvoie l'emplacement numérique des expressions qui correspondent. La comparaison n'est pas sensible à la casse ni aux systèmes de caractères japonais Hiragana et Katakana.

```
mixmatch ( str, expr1 [ , expr2, ...exprN ])
```

pick

La fonction **pick** renvoie la n ème expression de la liste.

```
pick (n, expr1 [ , expr2, ...exprN])
```

wildmatch

La fonction **wildmatch** compare le premier paramètre à tous les paramètres suivants et renvoie le numéro de l'expression qui correspond. Cela permet d'utiliser des caractères génériques ($*$ et $?$) dans les chaînes de comparaison. $*$ met en correspondance toute séquence de caractères. $?$ met en correspondance un seul caractère, quel qu'il soit. La comparaison n'est pas sensible à la casse ni

8 Fonctions de script et de graphique

aux systèmes de caractères japonais Hiragana et Katakana.

```
wildmatch ( str, expr1 [ , expr2, ...exprN ] )
```

alt

La fonction **alt** renvoie le premier des paramètres doté d'une représentation numérique valide. Si aucune correspondance n'est trouvée, c'est le dernier paramètre qui est renvoyé. Vous pouvez utiliser autant de paramètres que vous le souhaitez.

Syntaxe :

```
alt(expr1[ , expr2 , expr3 , ...] , else)
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr1	Première expression utilisée pour rechercher une représentation numérique valide.
expr2	Deuxième expression utilisée pour rechercher une représentation numérique valide.
expr3	Troisième expression utilisée pour rechercher une représentation numérique valide.
else	Valeur à renvoyer si aucun des paramètres précédents ne comporte de représentation numérique valide.

La fonction alt s'utilise souvent avec les fonctions d'interprétation des nombres et des dates. De cette manière, Qlik Sense peut tester différents formats de date selon un ordre de priorité. Elle peut également servir à gérer les valeurs NULL dans les expressions numériques.

Exemples :

Exemples

Exemple	Résultat
<pre>alt(date#(dat , 'YYYY/MM/DD'), date#(dat , 'MM/DD/YYYY'), date#(dat , 'MM/DD/YY'), 'No valid date')</pre>	Cette expression recherche dans le champ date une date correspondant à l'un des trois formats de date spécifiés. Si elle en trouve une, elle renvoie une valeur double comportant la chaîne d'origine et une représentation numérique valide d'une date. Si aucune correspondance n'est trouvée, elle renvoie le texte 'No valid date' (sans représentation numérique valide).
<pre>alt(Sales,0) + alt(Margin,0)</pre>	Cette expression ajoute les champs Sales et Margin, remplaçant les valeurs manquantes (NULL) par un 0.

class

La fonction **class** attribue le premier paramètre à un intervalle de classe. Le résultat est une valeur double utilisant $a \leq x < b$ comme valeur textuelle, où a et b sont les limites supérieure et inférieure de la série, et la limite inférieure comme valeur numérique.

Syntaxe :

```
class(expression, interval [ , label [ , offset ]])
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
interval	Nombre spécifiant la taille de la série.
label	Chaîne arbitraire pouvant remplacer le caractère x dans le texte du résultat.
offset	Nombre pouvant être utilisé comme décalage par rapport au point de départ par défaut de la classification. Le point de départ par défaut est généralement égal à 0.

Exemples :

Exemples

Exemple	Résultat
<code>class(var,10)</code> avec <code>var = 23</code>	renvoie '20<=x<30'
<code>class(var,5, 'value')</code> avec <code>var = 23</code>	renvoie '20<= value <25'
<code>class(var,10, 'x',5)</code> avec <code>var = 23</code>	renvoie '15<=x<25'

Exemple - Script de chargement avec class

Exemple : script de chargement

Script de chargement

Dans cet exemple, nous chargeons une table contenant le nom et l'âge de plusieurs personnes. Nous voulons ajouter un champ qui classe chaque personne selon un groupe d'âges couvrant un intervalle de dix ans. La table source d'origine ressemble à ce qui suit.

Résultats

Name	Age
John	25
Karen	42
Yoshi	53

8 Fonctions de script et de graphique

Pour ajouter le champ de classification par groupe d'âges, vous pouvez insérer une instruction `preceding load` à l'aide de la fonction **class**.

Créez un nouvel onglet dans l'éditeur de chargement de données, puis chargez les données suivantes sous forme de chargement inline. Créez le tableau ci-dessous dans Qlik Sense pour afficher les résultats.

```
LOAD *,
class(Age, 10, 'age') As Agegroup;
```

```
LOAD * INLINE
[ Age, Name
25, John
42, Karen
53, Yoshi];
```

Résultats

Résultats

Name	Age	Agegroup
John	25	20 <= age < 30
Karen	42	40 <= age < 50
Yoshi	53	50 <= age < 60

coalesce

La fonction **coalesce** renvoie le premier des paramètres doté d'une représentation non-NULL valide. Vous pouvez utiliser autant de paramètres que vous le souhaitez.

Syntaxe :

```
coalesce(expr1[ , expr2 , expr3 , ...])
```

Arguments :

Arguments


Argument	Description
expr1	Première expression utilisée pour rechercher une représentation non NULL valide.
expr2	Deuxième expression utilisée pour rechercher une représentation non NULL valide.
expr3	Troisième expression utilisée pour rechercher une représentation non NULL valide.

Exemples :

Exemples	
Exemple	Résultat
	Cette expression transforme l'ensemble des valeurs NULL d'un champ en 'N/A'.
<code>Coalesce(ProductDescription, ProductName, ProductCode, 'no description available')</code>	Cette expression effectue une sélection entre trois différents champs de description de produit lorsque certains champs n'ont pas de valeurs pour le produit. Le premier des champs, dans l'ordre donné, avec une valeur non NULL est renvoyé. Si aucun des champs ne contient de valeur, le résultat est 'Aucune description disponible'.
<code>Coalesce(TextBetween(FileName, '''', '''), FileName)</code>	Cette expression coupe les guillemets englobants potentiels du champ <i>FileName</i> . Si la valeur <i>FileName</i> donnée est entre guillemets, ceux-ci sont supprimés et la valeur <i>FileName</i> sans guillemets incluse est renvoyée. Si la fonction <i>TextBetween</i> ne trouve pas les délimiteurs, elle renvoie une valeur nulle, que Coalesce rejette, renvoyant à la place la valeur <i>FileName</i> brute.

if

La fonction **if** renvoie une valeur variant selon que la condition fournie avec la fonction est évaluée comme True ou False.



Syntaxe :

```
if(condition , then [, else])
```

Arguments

Argument	Description
condition	Expression interprétée de manière logique.
then	Expression pouvant être de tout type. Si la <i>condition</i> est True, la fonction if renvoie la valeur de l'expression <i>then</i> .
else	Expression pouvant être de tout type. Si la <i>condition</i> est False, la fonction if renvoie la valeur de l'expression <i>else</i> . Ce paramètre est facultatif. Si la <i>condition</i> est False, NULL est renvoyé si vous n'avez pas précisé else.

Exemple

Exemple	Résultat
<pre>if(Amount>= 0, 'OK', 'Alarm')</pre>	Cette expression teste si la valeur est un nombre positif (0 ou une valeur supérieure) et renvoie 'OK' si c'est le cas. Si le résultat est inférieur à 0, l'expression renvoie 'Alarm'.

Exemple - Script de chargement avec if

Exemple : Script de chargement

Script de chargement

Vous pouvez utiliser If dans un script de chargement avec d'autres méthodes et objets, y compris des variables. Par exemple, si vous définissez une variable *threshold* et si vous souhaitez inclure dans le modèle de données un champ basé sur ce seuil, procédez comme suit.

Créez un nouvel onglet dans l'éditeur de chargement de données, puis chargez les données suivantes sous forme de chargement inline. Créez le tableau ci-dessous dans Qlik Sense pour afficher les résultats.

Transactions:

```
Load * Inline [
transaction_id, transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity, customer_id, size,
color_code
3750, 20180830, 23.56, 2, 2038593, L, Red
3751, 20180907, 556.31, 6, 203521, m, orange
3752, 20180916, 5.75, 1, 5646471, s, blue
3753, 20180922, 125.00, 7, 3036491, l, black
3754, 20180922, 484.21, 13, 049681, xs, Red
3756, 20180922, 59.18, 2, 2038593, M, blue
3757, 20180923, 177.42, 21, 203521, XL, black
];
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
set threshold = 100;

/* Create new table called Transaction_Buckets
Compare transaction_amount field from Transaction table to threshold of 100.
Output results into a new field called Compared to Threshold
*/

Transaction_Buckets:
Load
    transaction_id,
    If(transaction_amount > $(threshold),'Greater than $(threshold)','Less than $(threshold)')
as [Compared to Threshold]
Resident Transactions;
```

Résultats

Table Qlik Sense affichant les résultats obtenus suite à l'utilisation de la fonction *if* dans le script de chargement.

transaction_id	Par rapport au seuil
3750	Inférieur à 100
3751	Supérieur à 100
3752	Inférieur à 100
3753	Supérieur à 100
3754	Supérieur à 100
3756	Inférieur à 100
3757	Supérieur à 100

Exemples - Expressions de graphique avec if

Exemples : Expressions de graphique

Expression de graphique 1

Script de chargement

Créez un nouvel onglet dans l'éditeur de chargement de données, puis chargez les données suivantes sous forme de chargement inline. Après avoir chargé les données, créez les exemples d'expression de graphique ci-dessous dans un tableau Qlik Sense.

```
MyTable:
LOAD * inline [Date, Location, Incidents
1/3/2016, Beijing, 0
1/3/2016, Boston, 12
1/3/2016, Stockholm, 3
1/3/2016, Toronto, 0
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
1/4/2016, Beijing, 0  
1/4/2016, Boston, 8];
```

Table Qlik Sense affichant des exemples de la fonction *if* utilisée dans une expression de graphique.

Date	Emplacement	Incidents	if(Incidents>=10, 'Critical', 'Ok')	if(Incidents>=10, 'Critical', If(Incidents>=1 and Incidents<10, 'Warning', 'Ok'))
1/3/2016	Beijing	0	OK	OK
1/3/2016	Boston	12	Critical	Critical
1/3/2016	Stockholm	3	OK	Warning
1/3/2016	Toronto	0	OK	OK
1/4/2016	Beijing	0	OK	OK
1/4/2016	Boston	8	OK	Warning

Expression de graphique 2

Dans une nouvelle application, ajoutez le script suivant dans un nouvel onglet dans l'éditeur de chargement de données, puis chargez les données. Vous pouvez ensuite créer la table à l'aide des expressions de graphique ci-dessous.

```
SET FirstWeekDay=0;  
Load  
Date(MakeDate(2022)+RecNo()-1) as Date  
Autogenerate 14;
```

Table Qlik Sense affichant un exemple de la fonction *if* utilisée dans une expression de graphique.

Date	WeekDay(Date)	If(WeekDay (Date)>=5, 'WeekEnd', 'Normal Day')
1/1/2022	Sat	WeekEnd
1/2/2022	Sun	WeekEnd
1/3/2022	Mon	Normal Day
1/4/2022	Tue	Normal Day
1/5/2022	Wed	Normal Day
1/6/2022	Thu	Normal Day
1/7/2022	Fri	Normal Day
1/8/2022	Sat	WeekEnd
1/9/2022	Sun	WeekEnd

Date	WeekDay(Date)	If(WeekDay (Date)>=5,'WeekEnd','Normal Day')
1/10/2022	Mon	Normal Day
1/11/2022	Tue	Normal Day
1/12/2022	Wed	Normal Day
1/13/2022	Thu	Normal Day
1/14/2022	Fri	Normal Day

match

La fonction **match** compare le premier paramètre à tous les paramètres suivants et renvoie l'emplacement numérique des expressions qui correspondent. La comparaison est sensible à la casse des caractères.

Syntaxe :

```
match( str, expr1 [ , expr2,...exprN ])
```



*Si vous souhaitez établir des comparaisons sans tenir compte de la casse, utilisez la fonction **mixmatch**. Si vous souhaitez établir des comparaisons sans tenir compte de la casse avec des caractères génériques, utilisez la fonction **wildmatch**.*

Exemple : Script de chargement avec match

Exemple : Script de chargement

Script de chargement

La fonction match permet de charger un sous-ensemble de données. Par exemple, vous pouvez renvoyer une valeur numérique pour une expression dans la fonction. Vous pouvez ensuite limiter les données chargées d'après la valeur numérique. Match renvoie 0 en l'absence de correspondance. Dans cet exemple, toutes les expressions sans correspondance renverront donc 0 et seront exclues du chargement de données par l'instruction WHERE.

Créez un nouvel onglet dans l'éditeur de chargement de données, puis chargez les données suivantes sous forme de chargement inline. Créez le tableau ci-dessous dans Qlik Sense pour afficher les résultats.

Transactions:

```
Load * Inline [
transaction_id, transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity, customer_id, size,
color_code
3750, 20180830, 23.56, 2, 2038593, L, Red
3751, 20180907, 556.31, 6, 203521, m, orange
3752, 20180916, 5.75, 1, 5646471, s, blue
3753, 20180922, 125.00, 7, 3036491, l, black
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
3754, 20180922, 484.21, 13, 049681, xs, Red
3756, 20180922, 59.18, 2, 2038593, M, Blue
3757, 20180923, 177.42, 21, 203521, XL, Black
];

/*
Create new table called Transaction_Buckets
Create new fields called Customer, and Color code - Blue and Black
Load Transactions table.
Match returns 1 for 'Blue', 2 for 'Black'.
Does not return a value for 'blue' because match is case sensitive.
Only values that returned numeric value greater than 0
are loaded by WHERE statement into Transactions_Buckets table.
*/

Transaction_Buckets:
Load
  customer_id,
  customer_id as [Customer],
  color_code as [Color Code Blue and Black]
Resident Transactions
where match(color_code,'Blue','Black') > 0;
```

Résultats

Table Qlik Sense affichant les résultats obtenus suite à l'utilisation de la fonction match dans le script de chargement

Color Code Blue and Black	Customer
Black	203521
Black	3036491
Blue	2038593

Exemples - Expressions de graphique avec match

Exemples : Expressions de graphique

Expression de graphique 1

Script de chargement

Créez un nouvel onglet dans l'éditeur de chargement de données, puis chargez les données suivantes sous forme de chargement inline. Après avoir chargé les données, créez les exemples d'expression de graphique ci-dessous dans un tableau Qlik Sense.

```
MyTable:
Load * inline [Cities, Count
Toronto, 123
Toronto, 234
```

Toronto, 231
Boston, 32
Boston, 23
Boston, 1341
Beijing, 234
Beijing, 45
Beijing, 235
Stockholm, 938
Stockholm, 39
Stockholm, 189
zurich, 2342
zurich, 9033
zurich, 0039];

La première expression de la table ci-dessous renvoie 0 pour Stockholm, car « Stockholm » ne figure pas dans la liste d'expressions de la fonction **match**. Elle renvoie également 0 pour « Zurich », car la comparaison **match** respecte la casse des caractères.

Table Qlik Sense affichant des exemples de la fonction *match* utilisée dans une expression de graphique.

Cities	match(Cities,'Toronto','Boston','Beijing','Zurich')	match(Cities,'Toronto','Boston','Beijing','Stockholm','zurich')
Beijing	3	3
Boston	2	2
Stockholm	0	4
Toronto	1	1
zurich	0	5

Expression de graphique 2

La fonction *match* vous permet de définir un tri personnalisé pour une expression.

Par défaut, les colonnes sont triées par nombre ou par ordre alphabétique, selon les données.

Table Qlik Sense affichant un exemple de l'ordre de tri par défaut

Cities
Beijing
Boston
Stockholm
Toronto
zurich

Pour modifier l'ordre, procédez comme suit :

8 Fonctions de script et de graphique

1. Ouvrez la section **Tri** relative au graphique dans le **panneau des propriétés**.
2. Désactivez le tri automatique défini pour la colonne à laquelle vous souhaitez appliquer un tri personnalisé.
3. Désélectionnez **Trier par nombre** et **Trier par ordre alphabétique**.
4. Sélectionnez **Trier par expression**, puis saisissez une expression semblable à la suivante :
`=match(Cities, 'Toronto','Boston','Beijing','Stockholm','zurich')`
L'ordre de tri appliqué à la colonne Cities est modifié en conséquence.

Table Qlik Sense affichant un exemple de modification de l'ordre de tri à l'aide de la fonction *match*

Cities
Toronto
Boston
Beijing
Stockholm
zurich

Vous pouvez également afficher la valeur numérique renvoyée.

Table Qlik Sense affichant un exemple des valeurs numériques renvoyées par la fonction *match*

Cities	Cities & ' - ' & match (Cities, 'Toronto','Boston', 'Beijing', 'Stockholm', 'zurich')
Toronto	Toronto - 1
Boston	Boston - 2
Beijing	Beijing - 3
Stockholm	Stockholm - 4
zurich	zurich - 5

mixmatch

La fonction **mixmatch** compare le premier paramètre à tous les paramètres suivants et renvoie l'emplacement numérique des expressions qui correspondent. La comparaison n'est pas sensible à la casse ni aux systèmes de caractères japonais Hiragana et Katakana.

Syntaxe :

```
mixmatch( str, expr1 [ , expr2, ...exprN ] )
```

Si vous souhaitez plutôt établir des comparaisons tenant compte de la casse, utilisez la fonction **match**. Si vous souhaitez établir des comparaisons sans tenir compte de la casse avec des caractères génériques, utilisez la fonction **wildmatch**.

Exemple - Script de chargement avec mixmatch

Exemple : Script de chargement

Script de chargement

La fonction mixmatch permet de charger un sous-ensemble de données. Par exemple, vous pouvez renvoyer une valeur numérique pour une expression dans la fonction. Vous pouvez ensuite limiter les données chargées d'après la valeur numérique. Mixmatch renvoie 0 en l'absence de correspondance. Dans cet exemple, toutes les expressions sans correspondance renverront donc 0 et seront exclues du chargement de données par l'instruction WHERE.

Créez un nouvel onglet dans l'éditeur de chargement de données, puis chargez les données suivantes sous forme de chargement inline. Créez le tableau ci-dessous dans Qlik Sense pour afficher les résultats.

```
Load * Inline [ transaction_id, transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity,
customer_id, size, color_code 3750, 20180830, 23.56, 2, 2038593, L, Red 3751, 20180907,
556.31, 6, 203521, m, orange 3752, 20180916, 5.75, 1, 5646471, s, blue 3753, 20180922, 125.00,
7, 3036491, l, Black 3754, 20180922, 484.21, 13, 049681, xs, Red 3756, 20180922, 59.18, 2,
2038593, M, Blue 3757, 20180923, 177.42, 21, 203521, XL, Black ]; /* Create new table called
Transaction_Buckets Create new fields called Customer, and Color code - Black, Blue, blue Load
Transactions table. Mixmatch returns 1 for 'Black', 2 for 'Blue'. Also returns 3 for 'blue'
because mixmatch is not case sensitive. Only values that returned numeric value greater than 0
are loaded by WHERE statement into Transactions_Buckets table. */ Transaction_Buckets: Load
customer_id, customer_id as [Customer], color_code as [Color Code - Black, Blue,
blue] Resident Transactions where mixmatch(color_code,'Black','Blue') > 0;
```

Résultats

Tableau Qlik Sense affichant les résultats obtenus suite à l'utilisation de la fonction mixmatch dans le script de chargement.

Color Code Black, Blue, blue	Customer
Black	203521
Black	3036491
Blue	2038593
Blue	5646471

Exemples - Expressions de graphique avec mixmatch

Exemples : Expressions de graphique

Créez un nouvel onglet dans l'éditeur de chargement de données, puis chargez les données suivantes sous forme de chargement inline. Après avoir chargé les données, créez les exemples d'expression de graphique ci-dessous dans un tableau Qlik Sense.

Expression de graphique 1

```
MyTable: Load * inline [Cities, Count Toronto, 123 Toronto, 234 Toronto, 231 Boston, 32 Boston, 23 Boston, 1341 Beijing, 234 Beijing, 45 Beijing, 235 Stockholm, 938 Stockholm, 39 Stockholm, 189 zurich, 2342 zurich, 9033 zurich, 0039];
```

La première expression de la table ci-dessous renvoie 0 pour Stockholm, car « Stockholm » ne figure pas dans la liste d'expressions de la fonction **mixmatch**. Elle renvoie 4 pour « Zurich », car la comparaison **mixmatch** ne respecte pas la casse des caractères.

Table Qlik Sense affichant des exemples de la fonction *mixmatch* utilisée dans une expression de graphique

Cities	mixmatch(Cities,'Toronto','Boston','Beijing','Zurich')	mixmatch(Cities,'Toronto','Boston','Beijing','Stockholm','Zurich')
Beijing	3	3
Boston	2	2
Stockholm	0	4
Toronto	1	1
zurich	4	5

Expression de graphique 2

Vous pouvez utiliser **mixmatch** pour effectuer un tri personnalisé pour une expression.

Par défaut, les colonnes sont triées par nombre ou par ordre alphabétique, selon les données.

Table Qlik Sense affichant un exemple de l'ordre de tri par défaut

Cities
Beijing
Boston
Stockholm
Toronto
zurich

Pour modifier l'ordre, procédez comme suit :

1. Ouvrez la section **Tri** relative au graphique dans le **panneau des propriétés**.
2. Désactivez le tri automatique défini pour la colonne à laquelle vous souhaitez appliquer un tri personnalisé.
3. Désélectionnez **Trier par nombre** et **Trier par ordre alphabétique**.

8 Fonctions de script et de graphique

4. Sélectionnez **Trier par expression**, puis saisissez l'expression suivante :
=mixmatch(Cities, 'Toronto', 'Boston', 'Beijing', 'Stockholm', 'Zurich')
L'ordre de tri appliqué à la colonne Cities est modifié en conséquence.

Table Qlik Sense affichant un exemple de modification de l'ordre de tri à l'aide de la fonction *mixmatch*.

Cities
Toronto
Boston
Beijing
Stockholm
zurich

Vous pouvez également afficher la valeur numérique renvoyée.

Table Qlik Sense affichant un exemple des valeurs numériques renvoyées par la fonction *mixmatch*.

Cities	Cities & ' - ' & mixmatch (Cities, 'Toronto', 'Boston', 'Beijing', 'Stockholm', 'Zurich')
Toronto	Toronto - 1
Boston	Boston - 2
Beijing	Beijing - 3
Stockholm	Stockholm - 4
zurich	zurich - 5

pick

La fonction pick renvoie la *n*ème expression de la liste.

Syntaxe :

```
pick(n, expr1[ , expr2, ...exprN])
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
n	n est un entier compris entre 1 et N.

Exemple :

Exemple

Exemple	Résultat
<code>pick(N, 'A','B',4, 6)</code>	renvoie 'B' si N = 2. renvoie 4 si N = 3.

wildmatch

La fonction **wildmatch** compare le premier paramètre à tous les paramètres suivants et renvoie le numéro de l'expression qui correspond. Cela permet d'utiliser des caractères génériques (* et ?) dans les chaînes de comparaison. * met en correspondance toute séquence de caractères. ? met en correspondance un seul caractère, quel qu'il soit. La comparaison n'est pas sensible à la casse ni aux systèmes de caractères japonais Hiragana et Katakana.

Syntaxe :

```
wildmatch( str, expr1 [ , expr2, ...exprN ])
```

Si vous souhaitez établir des comparaisons sans tenir compte des caractères génériques, utilisez les fonctions **match** ou **mixmatch**.

Exemple : Script de chargement avec wildmatch

Exemple : Script de chargement

Script de chargement

La fonction wildmatch permet de charger un sous-ensemble de données. Par exemple, vous pouvez renvoyer une valeur numérique pour une expression dans la fonction. Vous pouvez ensuite limiter les données chargées d'après la valeur numérique. Wildmatch renvoie 0 en l'absence de correspondance. Dans cet exemple, toutes les expressions sans correspondance renverront donc 0 et seront exclues du chargement de données par l'instruction WHERE.

Créez un nouvel onglet dans l'éditeur de chargement de données, puis chargez les données suivantes sous forme de chargement inline. Créez le tableau ci-dessous dans Qlik Sense pour afficher les résultats.

```
Transactions: Load * Inline [ transaction_id, transaction_date, transaction_amount,
transaction_quantity, customer_id, size, color_code 3750, 20180830, 23.56, 2, 2038593, L, Red
3751, 20180907, 556.31, 6, 203521, m, orange 3752, 20180916, 5.75, 1, 5646471, s, blue 3753,
20180922, 125.00, 7, 3036491, l, black 3754, 20180922, 484.21, 13, 049681, xs, Red 3756,
20180922, 59.18, 2, 2038593, M, Blue 3757, 20180923, 177.42, 21, 203521, XL, Black ]; /*
Create new table called Transaction_Buckets Create new fields called Customer, and Color code
- Black, Blue, blue, red Load Transactions table. wildmatch returns 1 for 'Black', 'Blue', and
'blue', and 2 for 'Red'. Only values that returned numeric value greater than 0 are loaded
by WHERE statement into Transactions_Buckets table. */ Transaction_Buckets: Load
customer_id, customer_id as [Customer], color_code as [Color Code Black, Blue, blue,
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
Red] Resident Transactions where wildmatch(color_code,'B1*','R??') > 0;
```

Résultats

Table Qlik Sense affichant les résultats obtenus suite à l'utilisation de la fonction *wildmatch* dans le script de chargement

Color Code Black, Blue, blue, Red	Customer
Black	203521
Black	3036491
Blue	2038593
Blue	5646471
Red	049681
Red	2038593

Exemples : Expressions de graphique avec wildmatch

Exemple : Expression de graphique

Expression de graphique 1

Créez un nouvel onglet dans l'éditeur de chargement de données, puis chargez les données suivantes sous forme de chargement inline. Après avoir chargé les données, créez les exemples d'expression de graphique ci-dessous dans un tableau Qlik Sense.

```
MyTable: Load * inline [Cities, Count Toronto, 123 Toronto, 234 Toronto, 231 Boston, 32 Boston, 23 Boston, 1341 Beijing, 234 Beijing, 45 Beijing, 235 Stockholm, 938 Stockholm, 39 Stockholm, 189 zurich, 2342 zurich, 9033 zurich, 0039];
```

La première expression de la table ci-dessous renvoie 0 pour Stockholm, car « Stockholm » ne figure pas dans la liste d'expressions de la fonction **wildmatch**. Elle renvoie également 0 pour « Boston », car ? correspond uniquement à un caractère unique.

Table Qlik Sense affichant des exemples de la fonction *wildmatch* utilisée dans une expression de graphique

Cities	wildmatch(Cities,'Tor*','?ton','Beijing','*urich')	wildmatch(Cities,'Tor*','???ton','Beijing','Stockholm','*urich')
Beijing	3	3
Boston	0	2
Stockholm	0	4
Toronto	1	1
zurich	4	5

Expression de graphique 2

Vous pouvez utiliser `wildmatch` pour effectuer un tri personnalisé pour une expression.

Par défaut, les colonnes sont triées par nombre ou par ordre alphabétique, selon les données.

Table Qlik Sense affichant un exemple de l'ordre de tri par défaut

Cities
Beijing
Boston
Stockholm
Toronto
zurich

Pour modifier l'ordre, procédez comme suit :

1. Ouvrez la section **Tri** relative au graphique dans le **panneau des propriétés**.
2. Désactivez le tri automatique défini pour la colonne à laquelle vous souhaitez appliquer un tri personnalisé.
3. Désélectionnez **Trier par nombre** et **Trier par ordre alphabétique**.
4. Sélectionnez **Trier par expression**, puis saisissez une expression semblable à la suivante :
`=wildmatch(Cities, 'Tor*', '???ton', 'Beijing', 'Stockholm', '*urich')`
L'ordre de tri appliqué à la colonne Cities est modifié en conséquence.

Table Qlik Sense affichant un exemple de modification de l'ordre de tri à l'aide de la fonction `wildmatch`.

Cities
Toronto
Boston
Beijing
Stockholm
zurich

Vous pouvez également afficher la valeur numérique renvoyée.

Table Qlik Sense affichant un exemple des valeurs numériques renvoyées par la fonction `wildmatch`

Cities	Cities & ' - ' & wildmatch (Cities, 'Tor*', '???ton', 'Beijing', 'Stockholm', '*urich')
Toronto	Toronto - 1
Boston	Boston - 2

Cities	Cities & ' - ' & wildmatch (Cities, 'Tor*', '???ton', 'Beijing', 'Stockholm', '*urich')
Beijing	Beijing - 3
Stockholm	Stockholm - 4
zurich	zurich - 5

8.6 Fonctions de décompte

Cette section décrit les fonctions relatives aux décomptes d'enregistrements lors de l'évaluation de l'instruction **LOAD** dans le script de chargement de données. La seule fonction qu'il est possible d'utiliser dans les expressions de graphique est la fonction **RowNo()**.

Certaines fonctions de décompte sont dépourvues de paramètres, bien que les parenthèses de fin soient tout de même requises.

Vue d'ensemble des fonctions de décompte

Chaque fonction est décrite plus en détail après la vue d'ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

autonumber

Cette fonction de script renvoie une valeur entière unique pour chaque valeur évaluée distincte de l'*expression* rencontrée au cours de l'exécution du script. Cette fonction s'utilise, par exemple, pour créer une représentation mémoire compacte de clé complexe.

```
autonumber (expression[ , AutoID])
```

autonumberhash128

Cette fonction de script calcule un hachage de 128 bits des valeurs de l'expression d'entrée combinées et renvoie une valeur entière unique pour chaque valeur de hachage distincte rencontrée lors de l'exécution du script. Cette fonction s'utilise, par exemple, pour créer une représentation mémoire compacte de clé complexe.

```
autonumberhash128 (expression {, expression})
```

autonumberhash256

Cette fonction de script calcule un hachage de 256 bits des valeurs de l'expression d'entrée combinées et renvoie une valeur entière unique pour chaque valeur de hachage distincte rencontrée lors de l'exécution du script. Cette fonction s'utilise, par exemple, pour créer une représentation mémoire compacte de clé complexe.

```
autonumberhash256 (expression {, expression})
```

IterNo

Cette fonction de script renvoie un entier indiquant combien de temps un seul enregistrement est évalué dans une instruction **LOAD** avec une clause **while**. La première itération porte le numéro 1. La fonction **IterNo** n'est valable que si elle est utilisée avec une clause **while**.

```
IterNo ( )
```

RecNo

Cette fonction de script renvoie un entier correspondant au numéro de la ligne en cours de lecture dans la table active. Le premier enregistrement porte le numéro 1.

[RecNo](#) ()

RowNo - script function

Cette fonction renvoie un entier pour la position de la ligne active dans la table interne Qlik Sense résultante. La première ligne porte le numéro 1.

[RowNo](#) ()

RowNo - chart function

RowNo() renvoie le numéro de la ligne active dans le segment de colonne actif d'un tableau. Pour les graphiques bitmap, **RowNo()** renvoie le numéro de la ligne active dans l'équivalent du tableau simple du graphique.

[RowNo - fonction de graphique](#) ([TOTAL])

autonumber

Cette fonction de script renvoie une valeur entière unique pour chaque valeur évaluée distincte de l'*expression* rencontrée au cours de l'exécution du script. Cette fonction s'utilise, par exemple, pour créer une représentation mémoire compacte de clé complexe.



*Vous pouvez uniquement connecter des clés **autonumber** qui ont été générées dans le même chargement de données, car l'entier est généré en fonction de l'ordre de lecture de la table. Si vous devez utiliser des clés persistantes entre les chargements de données, indépendantes du tri des données source, optez pour les fonctions **hash128**, **hash160** ou **hash256**.*

Syntaxe :

autonumber (expression [, AutoID])

Arguments :

Argument	Description
AutoID	Pour créer plusieurs instances de décompte lorsque la fonction autonumber est appliquée à différentes clés dans le script, vous pouvez utiliser le paramètre facultatif <i>AutoID</i> afin de nommer chaque décompte.

8 Fonctions de script et de graphique

Exemple : Création d'une clé composée

Dans cet exemple, nous créons une clé composée en utilisant la fonction **autonumber** pour préserver la mémoire. L'exemple est court pour les besoins de la démonstration, mais il serait pertinent avec une table contenant un grand nombre de lignes.

Données d'exemple

Region	Year	Month	Sales
North	2014	May	245
North	2014	May	347
North	2014	June	127
South	2014	June	645
South	2013	May	367
South	2013	May	221

Les données source sont chargées à l'aide de données intégrées. Ensuite, nous ajoutons une instruction `preceding load` qui crée une clé composée à partir des champs `Region`, `Year` et `Month`.

```
RegionSales:
LOAD *,
AutoNumber(Region&Year&Month) as RYMkey;
```

```
LOAD * INLINE
[ Region, Year, Month, Sales
North, 2014, May, 245
North, 2014, May, 347
North, 2014, June, 127
South, 2014, June, 645
South, 2013, May, 367
South, 2013, May, 221
];
```

La table résultante a l'aspect suivant :

Table des résultats

Region	Year	Month	Sales	RYMkey
North	2014	May	245	1
North	2014	May	347	1
North	2014	June	127	2
South	2014	June	645	3
South	2013	May	367	4
South	2013	May	221	4

8 Fonctions de script et de graphique

Dans cet exemple, vous pouvez renvoyer à la clé RYMkey, pour l'exemple 1, au lieu de la chaîne 'North2014May', si vous devez créer un lien vers une autre table.

Passons maintenant au chargement d'une table source de coûts de manière similaire. Les champs Region, Year et Month sont exclus de l'instruction preceding load afin d'éviter de créer une clé synthétique. Nous créons déjà une clé composée avec la fonction **autonumber**, ce qui lie les tables.

```
RegionCosts:
LOAD Costs,
AutoNumber(Region&Year&Month) as RYMkey;
```

```
LOAD * INLINE
[ Region, Year, Month, Costs
South, 2013, May, 167
North, 2014, May, 56
North, 2014, June, 199
South, 2014, June, 64
South, 2013, May, 172
South, 2013, May, 126
];
```

Nous pouvons à présent ajouter une visualisation de table à une feuille, puis ajouter les champs Region, Year et Month, ainsi que les mesures Sum pour les ventes et les coûts. La table aura l'aspect suivant :

Table des résultats

Region	Year	Month	Sum([Sales])	Sum([Costs])
Totals	-	-	1952	784
North	2014	June	127	199
North	2014	May	592	56
South	2014	June	645	64
South	2013	May	588	465

autonumberhash128

Cette fonction de script calcule un hachage de 128 bits des valeurs de l'expression d'entrée combinées et renvoie une valeur entière unique pour chaque valeur de hachage distincte rencontrée lors de l'exécution du script. Cette fonction s'utilise, par exemple, pour créer une représentation mémoire compacte de clé complexe.



*Vous pouvez uniquement connecter des clés **autonumberhash128** qui ont été générées dans le même chargement de données, car l'entier est généré en fonction de l'ordre de lecture de la table. Si vous devez utiliser des clés persistantes entre les chargements de données, indépendantes du tri des données source, optez pour les fonctions **hash128**, **hash160** ou **hash256**.*

Syntaxe :

```
autonumberhash128(expression {, expression})
```

Exemple : Création d'une clé composée

Dans cet exemple, nous créons une clé composée en utilisant la fonction **autonumberhash128** pour préserver la mémoire. L'exemple est court pour les besoins de la démonstration, mais il serait pertinent avec une table contenant un grand nombre de lignes.

Données d'exemple

Region	Year	Month	Sales
North	2014	May	245
North	2014	May	347
North	2014	June	127
South	2014	June	645
South	2013	May	367
South	2013	May	221

Les données source sont chargées à l'aide de données intégrées. Ensuite, nous ajoutons une instruction `preceding load` qui crée une clé composée à partir des champs `Region`, `Year` et `Month`.

```
RegionSales:
LOAD *,
AutoNumberHash128(Region, Year, Month) as RYMkey;
```

```
LOAD * INLINE
[ Region, Year, Month, Sales
North, 2014, May, 245
North, 2014, May, 347
North, 2014, June, 127
South, 2014, June, 645
South, 2013, May, 367
South, 2013, May, 221
];
```

La table résultante a l'aspect suivant :

Table des résultats

Region	Year	Month	Sales	RYMkey
North	2014	May	245	1
North	2014	May	347	1
North	2014	June	127	2

8 Fonctions de script et de graphique

Region	Year	Month	Sales	RYMkey
South	2014	June	645	3
South	2013	May	367	4
South	2013	May	221	4

Dans cet exemple, vous pouvez renvoyer à la clé RYMkey, pour l'exemple 1, au lieu de la chaîne 'North2014May', si vous devez créer un lien vers une autre table.

Passons maintenant au chargement d'une table source de coûts de manière similaire. Les champs Region, Year et Month sont exclus de l'instruction preceding load afin d'éviter de créer une clé synthétique. Nous créons déjà une clé composée avec la fonction **autonumberhash128**, ce qui lie les tables.

```
RegionCosts:
LOAD Costs,
AutoNumberHash128(Region, Year, Month) as RYMkey;
```

```
LOAD * INLINE
[ Region, Year, Month, Costs
South, 2013, May, 167
North, 2014, May, 56
North, 2014, June, 199
South, 2014, June, 64
South, 2013, May, 172
South, 2013, May, 126
];
```

Nous pouvons à présent ajouter une visualisation de table à une feuille, puis ajouter les champs Region, Year et Month, ainsi que les mesures Sum pour les ventes et les coûts. La table aura l'aspect suivant :

Table des résultats

Region	Year	Month	Sum([Sales])	Sum([Costs])
Totals	-	-	1952	784
North	2014	June	127	199
North	2014	May	592	56
South	2014	June	645	64
South	2013	May	588	465

autonumberhash256

Cette fonction de script calcule un hachage de 256 bits des valeurs de l'expression d'entrée combinées et renvoie une valeur entière unique pour chaque valeur de hachage distincte rencontrée lors de l'exécution du script. Cette fonction s'utilise, par

8 Fonctions de script et de graphique

exemple, pour créer une représentation mémoire compacte de clé complexe.



*Vous pouvez uniquement connecter des clés **autonumberhash256** qui ont été générées dans le même chargement de données, car l'entier est généré en fonction de l'ordre de lecture de la table. Si vous devez utiliser des clés persistantes entre les chargements de données, indépendantes du tri des données source, optez pour les fonctions **hash128**, **hash160** ou **hash256**.*

Syntaxe :

```
autonumberhash256(expression {, expression})
```

Exemple : Création d'une clé composée

Dans cet exemple, nous créons une clé composée en utilisant la fonction **autonumberhash256** pour préserver la mémoire. L'exemple est court pour les besoins de la démonstration, mais il serait pertinent avec une table contenant un grand nombre de lignes.

Exemple de table

Region	Year	Month	Sales
North	2014	May	245
North	2014	May	347
North	2014	June	127
South	2014	June	645
South	2013	May	367
South	2013	May	221

Les données source sont chargées à l'aide de données intégrées. Ensuite, nous ajoutons une instruction `preceding load` qui crée une clé composée à partir des champs `Region`, `Year` et `Month`.

```
RegionSales:  
LOAD *,  
AutoNumberHash256(Region, Year, Month) as RYMkey;
```

```
LOAD * INLINE  
[ Region, Year, Month, Sales  
North, 2014, May, 245  
North, 2014, May, 347  
North, 2014, June, 127  
South, 2014, June, 645  
South, 2013, May, 367  
South, 2013, May, 221  
];
```

La table résultante a l'aspect suivant :

8 Fonctions de script et de graphique

Table des résultats

Region	Year	Month	Sales	RYMkey
North	2014	May	245	1
North	2014	May	347	1
North	2014	June	127	2
South	2014	June	645	3
South	2013	May	367	4
South	2013	May	221	4

Dans cet exemple, vous pouvez renvoyer à la clé RYMkey, pour l'exemple 1, au lieu de la chaîne 'North2014May', si vous devez créer un lien vers une autre table.

Passons maintenant au chargement d'une table source de coûts de manière similaire. Les champs Region, Year et Month sont exclus de l'instruction preceding load afin d'éviter de créer une clé synthétique. Nous créons déjà une clé composée avec la fonction **autonumberhash256**, ce qui lie les tables.

```
RegionCosts:
LOAD Costs,
AutoNumberHash256(Region, Year, Month) as RYMkey;
```

```
LOAD * INLINE
[ Region, Year, Month, Costs
South, 2013, May, 167
North, 2014, May, 56
North, 2014, June, 199
South, 2014, June, 64
South, 2013, May, 172
South, 2013, May, 126
];
```

Nous pouvons à présent ajouter une visualisation de table à une feuille, puis ajouter les champs Region, Year et Month, ainsi que les mesures Sum pour les ventes et les coûts. La table aura l'aspect suivant :

Table des résultats

Region	Year	Month	Sum([Sales])	Sum([Costs])
Totals	-	-	1952	784
North	2014	June	127	199
North	2014	May	592	56
South	2014	June	645	64
South	2013	May	588	465

IterNo

Cette fonction de script renvoie un entier indiquant combien de temps un seul enregistrement est évalué dans une instruction **LOAD** avec une clause **while**. La première itération porte le numéro 1. La fonction **IterNo** n'est valable que si elle est utilisée avec une clause **while**.

Syntaxe :

```
IterNo ( )
```

Exemples et résultats :

Exemple :

```
LOAD
  IterNo() as Day,
  Date( StartDate + IterNo() - 1 ) as Date
  while StartDate + IterNo() - 1 <= EndDate;
```

```
LOAD * INLINE
[StartDate, EndDate
2014-01-22, 2014-01-26
];
```

Cette instruction **LOAD** génère un enregistrement par date dans la plage définie par **StartDate** et **EndDate**.

Dans cet exemple, la table résultante est la suivante :

Table des résultats

Day	Date
1	2014-01-22
2	2014-01-23
3	2014-01-24
4	2014-01-25
5	2014-01-26

RecNo

Cette fonction de script renvoie un entier correspondant au numéro de la ligne en cours de lecture dans la table active. Le premier enregistrement porte le numéro 1.

Syntaxe :

```
RecNo ( )
```

8 Fonctions de script et de graphique

Contrairement à **RowNo()**, qui compte les lignes dans la table Qlik Sense résultante, **RecNo()** compte les enregistrements dans la table de données brutes et est réinitialisé lorsqu'une table de données brutes est concaténée à une autre.

Exemple : Script de chargement de données

Chargement de table de données brutes :

```
Tab1:  
LOAD * INLINE  
[A, B  
1, aa  
2, cc  
3, ee];
```

```
Tab2:  
LOAD * INLINE  
[C, D  
5, xx  
4, yy  
6, zz];
```

Chargement de numéros d'enregistrement et de ligne pour les lignes sélectionnées :

```
QTab:  
  
LOAD *,  
  
RecNo( ),  
  
RowNo( )  
  
resident Tab1 where A<>2;  
  
  
  
LOAD  
  
C as A,  
  
D as B,  
  
RecNo( ),  
  
RowNo( )  
  
resident Tab2 where A<>5;
```

```
//we don't need the source tables anymore, so we drop them
```

```
Drop tables Tab1, Tab2;
```

8 Fonctions de script et de graphique

Table interne Qlik Sense qui en résulte :

Table des résultats

A	B	RecNo ()	RowNo ()
1	aa	1	1
3	ee	3	2
4	yy	2	3
6	zz	3	4

RowNo

Cette fonction renvoie un entier pour la position de la ligne active dans la table interne Qlik Sense résultante. La première ligne porte le numéro 1.

Syntaxe :

```
RowNo ( [TOTAL] )
```

Contrairement à **RecNo ()**, qui compte les enregistrements dans la table de données brutes, la fonction **RowNo ()** ne compte pas les enregistrements exclus par les clauses **where** et elle n'est pas réinitialisée suite à la concaténation d'une table de données brutes dans une autre.



*Si vous utilisez l'instruction précédant load, c'est-à-dire plusieurs instructions **LOAD** empilées effectuant une lecture dans la même table, vous ne pouvez employer la fonction **RowNo ()** que dans la première instruction **LOAD**. Si vous utilisez la fonction **RowNo ()** dans les instructions **LOAD** suivantes, la valeur 0 est renvoyée.*

Exemple : Script de chargement de données

Chargement de table de données brutes :

```
Tab1:  
LOAD * INLINE  
[A, B  
1, aa  
2, cc  
3, ee];
```

```
Tab2:  
LOAD * INLINE  
[C, D  
5, xx  
4, yy  
6, zz];
```

Chargement de numéros d'enregistrement et de ligne pour les lignes sélectionnées :

QTab:

```
LOAD *,
```

```
RecNo( ),
```

```
RowNo( )
```

```
resident Tab1 where A<>2;
```

```
LOAD
```

```
C as A,
```

```
D as B,
```

```
RecNo( ),
```

```
RowNo( )
```

```
resident Tab2 where A<>5;
```

```
//We don't need the source tables anymore, so we drop them
```

```
Drop tables Tab1, Tab2;
```

Table interne Qlik Sense qui en résulte :

Table des résultats

A	B	RecNo()	RowNo()
1	aa	1	1
3	ee	3	2
4	yy	2	3
6	zz	3	4

RowNo - fonction de graphique

RowNo() renvoie le numéro de la ligne active dans le segment de colonne actif d'un tableau. Pour les graphiques bitmap, **RowNo()** renvoie le numéro de la ligne active dans l'équivalent du tableau simple du graphique.

Si la table ou l'équivalent en tableau comporte plusieurs dimensions verticales, le segment de colonne actif comprend uniquement les lignes contenant les mêmes valeurs que la ligne active dans toutes les colonnes de dimensions, à l'exception de la colonne affichant la dernière dimension dans l'ordre de tri inter-champs.

Segments de colonne

	Region	Country	Population	Rank(Population)
Column segment #1	Americas	Mexico	128,932,753	2
	Americas	Canada	37,742,154	3
	Americas	United States of America	331,002,651	1
Column segment #2	Europe	Sweden	10,099,265	4
	Europe	United Kingdom	67,886,011	2
	Europe	France	65,273,511	3
	Europe	Germany	83,783,942	1



Le tri sur les valeurs des ordonnées dans les graphiques ou le tri par colonnes d'expressions dans les tableaux n'est pas autorisé lors de l'utilisation de cette fonction de graphique dans l'une des expressions du graphique. Ces options de tri sont donc automatiquement désactivées. Lorsque vous utilisez cette fonction de graphique dans une visualisation ou un tableau, le tri de la visualisation revient à l'entrée triée via cette fonction.

Syntaxe :

RowNo ([TOTAL])

Type de données renvoyé : entier

Arguments :

Argument	Description
TOTAL	Si la table est unidimensionnelle ou si le qualificateur TOTAL est utilisé comme argument, le segment de colonne actif est toujours égal à la colonne entière.

Exemple : Expression de graphique avec RowNo

Exemple - expression de graphique

Script de chargement

Chargez les données suivantes sous forme de chargement inline dans l'éditeur de chargement de données pour créer les exemples d'expression de graphique ci-dessous.

Temp :

```
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|1|4|16
Astrida|AA|7|10|15
Astrida|BB|4|9|9
Betacab|CC|6|5|10
Betacab|AA|5|2|20
Betacab|BB|1|25| 25
Canutility|AA|3|8|15
Canutility|CC|5|4|19
Divadip|CC|2|4|16
Divadip|DD|3|1|25
] (delimiter is '|');
```

Expression de graphique

Créez une visualisation de table dans une feuille Qlik Sense dotée des dimensions **Customer** et **UnitSales**. Ajoutez `RowNo()` et `RowNo(TOTAL)` comme mesures libellées **Row in Segment** et **Row Number**, respectivement. Ajoutez à la table l'expression suivante, sous forme de mesure.

```
If( RowNo( )=1, 0, UnitSales / Above( UnitSales ))
```

Résultat

Customer	UnitSales	Row in Segment	Row Number	If(RowNo()=1, 0, UnitSales / Above(UnitSales))
Astrida	4	1	1	0
Astrida	9	2	2	2.25
Astrida	10	3	3	1.11111111111111
Betacab	2	1	4	0
Betacab	5	2	5	2.5
Betacab	25	3	6	5
Canutility	4	1	7	0
Canutility	8	2	8	2
Divadip	1	1	9	0
Divadip	4	2	10	4

Explication

La colonne **Row in Segment** affiche les résultats 1,2,3 pour le segment de colonne contenant les valeurs de UnitSales pour le client Astrida. La numérotation des lignes reprend alors à 1 pour le segment de colonne suivant, c'est-à-dire Betacab.

La colonne **Row Number** ignore les dimensions, à cause de l'argument `TOTAL` pour `RowNo()`, et compte les lignes du tableau.

Cette expression renvoie 0 pour la première ligne de chaque segment de colonne. De ce fait, la colonne affiche :

0, 2.25, 1.1111111, 0, 2.5, 5, 0, 2, 0 et 4.

Voir aussi :

 [Above - fonction de graphique \(page 1360\)](#)

8.7 Fonctions de date et heure

Les fonctions de date et heure de Qlik Sense sont destinées à transformer et à convertir les valeurs de date et heure. Elles s'utilisent toutes aussi bien dans le script de chargement de données que dans les expressions de graphique.

Ces fonctions sont basées sur un numéro de série date-heure équivalant au nombre de jours qui se sont écoulés depuis le 30 décembre 1899. La valeur entière représente le jour tandis que la valeur fractionnaire correspond à l'heure du jour.

Qlik Sense utilise la valeur numérique du paramètre. De ce fait, un nombre est également valide en tant que paramètre lorsqu'il n'est pas formaté sous forme de date ou d'heure. Si le paramètre ne correspond pas à une valeur numérique, par exemple, s'il s'agit d'une chaîne, Qlik Sense tente d'interpréter la chaîne en fonction des variables d'environnement de date et heure.

Si le format de l'heure utilisé dans le paramètre ne correspond pas à celui défini dans les variables d'environnement, Qlik Sense n'est pas en mesure d'effectuer une interprétation correcte. Pour résoudre ce problème, modifiez les paramètres ou utilisez une fonction d'interprétation.

Dans les exemples fournis pour chaque fonction, nous partons du principe que les formats d'heure et de date par défaut hh:mm:ss et YYYY-MM-DD (ISO 8601) sont utilisés.



Lors du traitement d'un horodatage à l'aide d'une fonction de date ou d'heure, Qlik Sense ignore tous les paramètres d'heure d'été, à moins que la fonction de date ou d'heure n'inclut une position géographique.

Par exemple, `convertToLocalTime(filetime('Time.qvd'), 'Paris')` utiliserait les paramètres d'heure d'été, contrairement à `convertToLocalTime(filetime('Time.qvd'), 'GMT-01:00')`.

Vue d'ensemble des fonctions de date et heure

Chaque fonction est décrite plus en détail après la vue d'ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

Expressions entières de temps

second

Cette fonction renvoie un entier représentant la seconde au cours de laquelle la fraction de l'**expression** est interprétée comme une heure selon l'interprétation standard des nombres.

second (expression)

minute

Cette fonction renvoie un entier représentant la minute au cours de laquelle la fraction de l'**expression** est interprétée comme une heure selon l'interprétation standard des nombres.

```
minute (expression)
```

hour

Cette fonction renvoie un entier représentant l'heure au cours de laquelle la fraction de l'**expression** est interprétée comme une heure selon l'interprétation standard des nombres.

```
hour (expression)
```

day

Cette fonction renvoie un entier représentant le jour au cours duquel la fraction de l'**expression** est interprétée comme une date selon l'interprétation standard des nombres.

```
day (expression)
```

week

Cette fonction renvoie un entier représentant le numéro de la semaine selon la norme ISO 8601. Le numéro de la semaine est calculé à partir de l'interprétation de date de l'expression, conformément à l'interprétation standard des nombres.

```
week (expression)
```

month

Cette fonction renvoie une valeur double : un nom de mois tel que défini dans la variable d'environnement **MonthNames** et un entier compris entre 1 et 12. Le mois est calculé à partir de l'interprétation de date de l'expression, conformément à l'interprétation standard des nombres.

```
month (expression)
```

year

Cette fonction renvoie un entier représentant l'année au cours de laquelle l'**expression** est interprétée comme une date selon l'interprétation standard des nombres.

```
year (expression)
```

weekyear

Cette fonction renvoie l'année à laquelle le numéro de semaine appartient suivant les variables d'environnement. Le numéro de la semaine est compris entre 1 et environ 52.

```
weekyear (expression)
```

weekday

Cette fonction renvoie une valeur double avec :

- Un nom de jour tel que défini dans la variable d'environnement **DayNames**.
- Un entier compris entre 0 et 6 correspondant au jour nominal de la semaine (0-6).

```
weekday (date)
```

Fonctions d'horodatage

now

Cette fonction renvoie un horodatage de l'heure actuelle. La fonction renvoie des valeurs au format de variable système **TimeStamp**. La valeur **timer_mode** par défaut est 1.

```
now ([ timer_mode ])
```

today

Cette fonction renvoie la date actuelle. La fonction renvoie des valeurs au format de variable système `DateFormat`.

```
today ([timer_mode])
```

LocalTime

Cette fonction renvoie un horodatage de l'heure actuelle pour un fuseau horaire donné.

```
localtime ([timezone [, ignoreDST ]])
```

Fonctions de calcul de date et d'heure make

makedate

Cette fonction renvoie une date calculée à partir de l'année **YYYY**, du mois **MM** et du jour **DD**.

```
makedate (YYYY [ , MM [ , DD ] ])
```

makeweekdate

Cette fonction renvoie une date calculée à partir de l'année, du numéro de semaine et du jour de la semaine.

```
makeweekdate (YYYY [ , WW [ , D ] ])
```

maketime

Cette fonction renvoie une heure calculée à partir de l'heure **hh**, de la minute **mm** et de la seconde **ss**.

```
maketime (hh [ , mm [ , ss [ .fff ] ] ])
```

Autres fonctions de date

AddMonths

Cette fonction renvoie la date correspondant à **n** mois après la date **startdate** ou, si **n** est une valeur négative, la date correspondant à **n** mois avant la date **startdate**.

```
addmonths (startdate, n , [ , mode])
```

AddYears

Cette fonction renvoie la date correspondant à **n** années après la date **startdate** ou, si **n** est une valeur négative, la date correspondant à **n** années avant la date **startdate**.

```
addyears (startdate, n)
```

yeartodate

Cette fonction permet de déterminer si l'horodatage tombe dans l'année de la date à laquelle le script a été chargé pour la dernière fois et renvoie True si c'est le cas ou False si ce n'est pas le cas.

```
yeartodate (date [ , yearoffset [ , firstmonth [ , todaydate] ] ])
```

Fonctions de fuseau horaire

timezone

Cette fonction renvoie le fuseau horaire tel que défini sur l'ordinateur sur lequel le moteur Qlik est exécuté.

```
timezone ( )
```

GMT

Cette fonction renvoie l'heure Greenwich Mean Time actuelle, indiquée par les paramètres régionaux.

```
GMT ( )
```

UTC

Renvoie la valeur actuelle de l'argument Coordinated Universal Time.

```
UTC ( )
```

daylightsaving

Renvoie le réglage actif de l'heure d'été, tel qu'il est défini dans Windows.

```
daylightsaving ( )
```

converttolocaltime

Convertit un horodatage UTC ou GMT en heure locale sous la forme d'une valeur double. Il peut s'agir de n'importe quelle ville, n'importe quelle région ou n'importe quel fuseau horaire dans le monde.

```
converttolocaltime (timestamp [, place [, ignore_dst=false]])
```

Fonctions de réglage de l'heure

setdateyear

Cette fonction utilise comme données d'entrée un horodatage **timestamp** et une année **year**, puis elle met à jour l'horodatage **timestamp** avec l'année **year** spécifiée dans les données d'entrée.

```
setdateyear (timestamp, year)
```

setdateyearmonth

Cette fonction utilise comme données d'entrée un horodatage **timestamp**, un mois **month** et une année **year**, puis elle met à jour l'horodatage **timestamp** avec l'année **year** et le mois **month** spécifiés dans les données d'entrée.

```
setdateyearmonth (timestamp, year, month)
```

Fonctions d'inclusion in...

inyear

Cette fonction renvoie la valeur True si l'argument **timestamp** se trouve dans l'année comprenant l'argument **base_date**.

```
inyear (date, basedate , shift [, first_month_of_year = 1])
```

inyeartodate

Cette fonction renvoie la valeur True si l'argument **timestamp** se trouve dans la partie de l'année comprenant l'argument **base_date** jusqu'à la dernière milliseconde spécifiée dans **base_date**.

```
inyeartodate (date, basedate , shift [, first_month_of_year = 1])
```

inquarter

Cette fonction renvoie la valeur True si l'argument **timestamp** se trouve dans le trimestre comprenant l'argument **base_date**.

```
inquarter (date, basedate , shift [, first_month_of_year = 1])
```

inquartertodate

Cette fonction renvoie la valeur True si l'argument **timestamp** se trouve dans la partie du trimestre comprenant l'argument **base_date** jusqu'à la dernière milliseconde spécifiée dans **base_date**.

```
inquartertodate (date, basedate , shift [, first_month_of_year = 1])
```

inmonth

Cette fonction renvoie la valeur True si l'argument **timestamp** se trouve dans le mois comprenant l'argument **base_date**.

```
inmonth (date, basedate , shift)
```

inmonthtodate

Renvoie la valeur True si l'argument **date** se trouve dans la partie du mois comprenant l'argument **basedate** jusqu'à la dernière milliseconde spécifiée dans **basedate**.

```
inmonthtodate (date, basedate , shift)
```

inmonths

Cette fonction permet de déterminer si un horodatage tombe pendant la même période (mois, période de deux mois, trimestre, période de quatre mois ou semestre) que la date de référence. Il est également possible de déterminer si l'horodatage se situe dans une période passée ou future.

```
inmonths (n, date, basedate , shift [, first_month_of_year = 1])
```

inmonthstodate

Cette fonction permet de déterminer si un horodatage tombe dans la partie d'une période (mois, période de deux mois, trimestre, période de quatre mois ou semestre) jusqu'à la dernière milliseconde incluse spécifiée dans **base_date**. Il est également possible de déterminer si

8 Fonctions de script et de graphique

l'horodatage se situe dans une période passée ou future.

```
inmonthstodate (n, date, basedate , shift [, first_month_of_year = 1])
```

inweek

Cette fonction renvoie la valeur True si l'argument **timestamp** se trouve dans la semaine comprenant l'argument **base_date**.

```
inweek (date, basedate , shift [, weekstart])
```

inweektodate

Cette fonction renvoie la valeur True si l'argument **timestamp** se trouve dans la partie de la semaine comprenant l'argument **base_date** jusqu'à la dernière milliseconde spécifiée dans **base_date**.

```
inweektodate (date, basedate , shift [, weekstart])
```

inlunarweek

Cette fonction détermine si l'argument **timestamp** tombe pendant la semaine lunaire comprenant l'argument **base_date**. Dans Qlik Sense, les semaines lunaires sont définies en comptant le 1er janvier comme le premier jour de la semaine. À l'exception de la dernière semaine de l'année, chaque semaine contiendra exactement sept jours.

```
inlunarweek (date, basedate , shift [, weekstart])
```

inlunarweektodate

Cette fonction détermine si l'argument **timestamp** se trouve dans la partie de la semaine lunaire jusqu'à la dernière milliseconde spécifiée dans **base_date**. Dans Qlik Sense, les semaines lunaires sont définies en comptant le 1er janvier comme le premier jour de la semaine et, à l'exception de la dernière semaine de l'année, elles contiendront exactement sept jours.

```
inlunarweektodate (date, basedate , shift [, weekstart])
```

inday

Cette fonction renvoie la valeur True si l'argument **timestamp** se trouve dans le jour comprenant l'argument **base_timestamp**.

```
inday (timestamp, basetimestamp , shift [, daystart])
```

indaytotime

Cette fonction renvoie la valeur True si l'argument **timestamp** se trouve dans la partie du jour comprenant l'argument **base_timestamp** jusqu'à la milliseconde exacte spécifiée dans **base_timestamp**.

```
indaytotime (timestamp, basetimestamp , shift [, daystart])
```

Fonctions de début... et de fin

yearstart

Cette fonction renvoie un horodatage correspondant au début du premier jour de l'année contenant l'argument **date**. Le format de sortie par défaut correspond à l'argument **DateFormat** défini dans le script.

8 Fonctions de script et de graphique

```
yearstart ( date [, shift = 0 [, first_month_of_year = 1]])
```

yearend

Cette fonction renvoie une valeur correspondant à un horodatage de la dernière milliseconde du dernier jour de l'année contenant l'argument **date**. Le format de sortie par défaut correspond à l'argument **DateFormat** défini dans le script.

```
yearend ( date [, shift = 0 [, first_month_of_year = 1]])
```

yearname

Cette fonction renvoie une année composée de quatre chiffres comme valeur d'affichage avec une valeur numérique sous-jacente correspondant à un horodatage de la première milliseconde du premier jour de l'année contenant l'argument **date**.

```
yearname (date [, shift = 0 [, first_month_of_year = 1]] )
```

quarterstart

Cette fonction renvoie une valeur correspondant à un horodatage de la première milliseconde du trimestre contenant l'argument **date**. Le format de sortie par défaut correspond à l'argument **DateFormat** défini dans le script.

```
quarterstart (date [, shift = 0 [, first_month_of_year = 1]])
```

quarterend

Cette fonction renvoie une valeur correspondant à un horodatage de la dernière milliseconde du trimestre contenant l'argument **date**. Le format de sortie par défaut correspond à l'argument **DateFormat** défini dans le script.

```
quarterend (date [, shift = 0 [, first_month_of_year = 1]])
```

quartername

Cette fonction renvoie une valeur d'affichage présentant les mois du trimestre (formatés selon la variable de script **MonthNames**) et l'année avec une valeur numérique sous-jacente correspondant à un horodatage de la première milliseconde du premier jour du trimestre.

```
quartername (date [, shift = 0 [, first_month_of_year = 1]])
```

monthstart

Cette fonction renvoie une valeur correspondant à un horodatage de la première milliseconde du premier jour du mois contenant l'argument **date**. Le format de sortie par défaut correspond à l'argument **DateFormat** défini dans le script.

```
monthstart (date [, shift = 0])
```

monthend

Cette fonction renvoie une valeur correspondant à un horodatage de la dernière milliseconde du dernier jour du mois contenant l'argument **date**. Le format de sortie par défaut correspond à l'argument **DateFormat** défini dans le script.

```
monthend (date [, shift = 0])
```

monthname

Cette fonction renvoie une valeur d'affichage présentant le mois (formaté selon la variable de script **MonthNames**) et l'année avec une valeur numérique sous-jacente correspondant à un horodatage de la première milliseconde du premier jour du mois.

```
monthname (date [, shift = 0])
```

monthsstart

Cette fonction renvoie une valeur correspondant à l'horodatage de la première milliseconde du mois, de la période de deux mois, du trimestre, de la période de quatre mois ou du semestre contenant une date de référence. Il est également possible de rechercher l'horodatage d'une période passée ou future. Le format de sortie par défaut correspond au format de date **DateFormat** défini dans le script.

```
monthsstart (n, date [, shift = 0 [, first_month_of_year = 1]])
```

monthsend

Cette fonction renvoie une valeur correspondant à un horodatage de la dernière milliseconde du mois, de la période de deux mois, du trimestre, de la période de quatre mois ou du semestre contenant une date de référence. Il est également possible de rechercher l'horodatage d'une période passée ou future.

```
monthsend (n, date [, shift = 0 [, first_month_of_year = 1]])
```

monthsname

Cette fonction renvoie une valeur d'affichage représentant la plage des mois de la période (formatée d'après la variable de script **MonthNames**) de même que l'année. La valeur numérique sous-jacente correspond à un horodatage de la première milliseconde du mois, de la période de deux mois, du trimestre, de la période de quatre mois ou du semestre contenant une date de référence.

```
monthsname (n, date [, shift = 0 [, first_month_of_year = 1]])
```

weekstart

Cette fonction renvoie une valeur correspondant à un horodatage de la première milliseconde du premier jour de la semaine calendaire contenant l'argument **date**. Le format de sortie par défaut correspond au format de date **DateFormat** défini dans le script.

```
weekstart (date [, shift = 0 [, weekoffset = 0]])
```

weekend

Cette fonction renvoie une valeur correspondant à un horodatage de la dernière milliseconde du dernier jour de la semaine calendaire contenant l'argument **date**. Le format de sortie par défaut correspond à l'argument **DateFormat** défini dans le script.

```
weekend (date [, shift = 0 [, weekoffset = 0]])
```

weekname

Cette fonction renvoie une valeur affichant l'année et le numéro de la semaine avec une valeur numérique sous-jacente correspondant à un horodatage de la première milliseconde du premier jour de la semaine contenant l'argument **date**.

```
weekname (date [, shift = 0 [, weekoffset = 0]])
```

lunarweekstart

Cette fonction renvoie une valeur correspondant à un horodatage de la première milliseconde du premier jour de la semaine lunaire contenant l'argument **date**. Dans Qlik Sense, les semaines lunaires sont définies en comptant le 1er janvier comme le premier jour de la semaine et, à l'exception de la dernière semaine de l'année, elles contiendront exactement sept jours.

```
lunarweekstart (date [, shift = 0 [, weekoffset = 0]])
```

lunarweekend

Cette fonction renvoie une valeur correspondant à un horodatage de la dernière milliseconde du dernier jour de la semaine lunaire contenant l'argument **date**. Dans Qlik Sense, les semaines lunaires sont définies en comptant le 1er janvier comme le premier jour de la semaine et, à l'exception de la dernière semaine de l'année, elles contiendront exactement sept jours.

```
lunarweekend (date [, shift = 0 [, weekoffset = 0]])
```

lunarweekname

Cette fonction renvoie une valeur d'affichage indiquant l'année et le numéro de la semaine lunaire correspondant à un horodatage de la première milliseconde du premier jour de la semaine lunaire contenant l'argument **date**. Dans Qlik Sense, les semaines lunaires sont définies en comptant le 1er janvier comme le premier jour de la semaine et, à l'exception de la dernière semaine de l'année, elles contiendront exactement sept jours.

```
lunarweekname (date [, shift = 0 [, weekoffset = 0]])
```

daystart

Cette fonction renvoie une valeur correspondant à un horodatage de la première milliseconde du jour figurant dans l'argument **time**. Le format de sortie par défaut correspond à l'argument **TimestampFormat** défini dans le script.

```
daystart (timestamp [, shift = 0 [, dayoffset = 0]])
```

dayend

Cette fonction renvoie une valeur correspondant à un horodatage de la dernière milliseconde du jour figurant dans **time**. Le format de sortie par défaut correspond à l'argument **TimestampFormat** défini dans le script.

```
dayend (timestamp [, shift = 0 [, dayoffset = 0]])
```

dayname

Cette fonction renvoie une valeur affichant la date avec une valeur numérique sous-jacente correspondant à un horodatage de la première milliseconde du jour contenant l'argument **time**.

```
dayname (timestamp [, shift = 0 [, dayoffset = 0]])
```

Fonctions de numérotation des jours

age

La fonction **age** renvoie l'âge atteint à l'heure définie dans l'argument **timestamp** (en années) d'une personne née le jour défini par la valeur **date_of_birth**.

```
age (timestamp, date_of_birth)
```

networkdays

La fonction **networkdays** renvoie le nombre de jours ouvrables (du lundi au vendredi) compris entre les valeurs **start_date** et **end_date** (incluses) en tenant compte de tous les arguments **holiday** facultatifs répertoriés.

```
networkdays (start:date, end_date {, holiday})
```

firstworkdate

La fonction **firstworkdate** renvoie la date de début la plus récente pour atteindre la valeur **no_of_workdays** (du lundi au vendredi) se terminant au plus tard à la date définie par la valeur **end_date**, en tenant compte des jours de congé facultatifs indiqués. Les valeurs des arguments **end_date** et **holiday** doivent correspondre à des dates ou à des horodatages valides.

```
firstworkdate (end_date, no_of_workdays {, holiday} )
```

lastworkdate

La fonction **lastworkdate** renvoie la première date de fin permettant d'atteindre la valeur de l'argument **no_of_workdays** (du lundi au vendredi) si celle-ci commence à la date définie par **start_date** en tenant compte de tous les arguments **holiday** facultatifs répertoriés. Les valeurs des arguments **start_date** et **holiday** doivent correspondre à des dates ou à des horodatages valides.

```
lastworkdate (start_date, no_of_workdays {, holiday})
```

daynumberofyear

Cette fonction calcule le numéro de jour de l'année dans lequel tombe un horodatage. Le calcul est effectué à partir de la première milliseconde du premier jour de l'année, mais le premier mois peut être décalé.

```
daynumberofyear (date[, firstmonth])
```

daynumberofquarter

Cette fonction calcule le numéro de jour du trimestre dans lequel tombe un horodatage. Cette fonction est utilisée lors de la création d'un Calendrier principal.

```
daynumberofquarter (date[, firstmonth])
```

addmonths

Cette fonction renvoie la date correspondant à **n** mois après la date **startdate** ou, si **n** est une valeur négative, la date correspondant à **n** mois avant la date **startdate**.

8 Fonctions de script et de graphique

Syntaxe :


```
AddMonths (startdate, n , [ , mode])
```

Type de données renvoyé : double

La fonction `addmonths()` ajoute ou soustrait un nombre défini de mois, `n`, d'une `startdate`, et renvoie la date obtenue.


L'argument `mode` aura un impact sur les valeurs `startdate` le 28 du mois ou après. Si l'argument `mode` est défini sur 1, la fonction `addmonths()` renvoie une date égale en distance relative à la fin du mois comme `startdate`.

Exemple de diagramme de la fonction `addmonths()`



Par exemple, le 28 février est le dernier mois du mois. Si la fonction `addmonths()`, avec un `mode` égal à 1, est utilisée pour renvoyer la date deux mois plus tard, la fonction renverra la dernière date d'avril, le 30 avril.

Exemple de diagramme de la fonction `addmonths()`, avec `mode=1`



Arguments

Argument	Description
startdate	Date de début sous forme d'horodatage, par exemple '2012-10-12'.
n	Nombre de mois sous forme d'entier positif ou négatif.
mode	Indique si le mois est ajouté par rapport au début ou à la fin du mois. Le mode par défaut est 0 pour les ajouts par rapport au début du mois. Définissez le mode sur 1 pour les ajouts par rapport à la fin du mois. Lorsque le mode est défini sur 1 et que la date d'entrée est le 28 ou un jour ultérieur, la fonction vérifie le nombre de jours restants jusqu'à la fin du mois par rapport à la date de début. Le nombre de jours restants jusqu'à la fin du mois est défini dans la date renvoyée.

Cas d'utilisation

La fonction `addmonths()` sera couramment utilisée dans une expression pour trouver une date tombant un nombre de mois donné avant ou après une période.

Par exemple, la fonction `addmonths()` peut être utilisée pour identifier la date de fin de contrats de téléphone portable.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>addmonths ('01/29/2003' ,3)</code>	Renvoie '04/29/2003'.
<code>addmonths ('01/29/2003' ,3,0)</code>	Renvoie '04/29/2003'.
<code>addmonths ('01/29/2003' ,3,1)</code>	Renvoie '04/28/2003'.
<code>addmonths ('01/29/2003' ,1,0)</code>	Renvoie '02/28/2003'.
<code>addmonths ('01/29/2003' ,1,1)</code>	Renvoie '02/26/2003'.
<code>addmonths ('02/28/2003' ,1,0)</code>	Renvoie '03/28/2003'.
<code>addmonths ('02/28/2003' ,1,1)</code>	Renvoie '03/31/2003'.
<code>addmonths ('01/29/2003' ,-3)</code>	Renvoie '10/29/2002'.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – aucun argument supplémentaire

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions entre 2020 et 2022, chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).
- Création d'un champ, `two_months_later`, qui renvoie la date tombant deux mois après la transaction.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *
    addmonths(date,2) as two_months_later
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
id,date,amount
8188,'01/10/2020',37.23
8189,'02/28/2020',17.17
8190,'04/09/2020',88.27
8191,'04/16/2020',57.42
8192,'05/21/2020',53.80
8193,'08/14/2020',82.06
8194,'10/07/2020',40.39
8195,'12/05/2020',87.21
8196,'01/22/2021',95.93
8197,'02/03/2021',45.89
8198,'03/17/2021',36.23
8199,'04/23/2021',25.66
8200,'05/04/2021',82.77
8201,'06/30/2021',69.98
8202,'07/26/2021',76.11
8203,'12/27/2021',25.12
8204,'02/02/2022',46.23
8205,'02/26/2022',84.21
8206,'03/07/2022',96.24
8207,'03/11/2022',67.67
];
```


Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- two_months_later


Tableau de résultats

date	two_months_later
01/10/2020	03/10/2020
02/28/2020	04/28/2020
04/09/2020	06/09/2020
04/16/2020	06/16/2020
05/21/2020	07/21/2020
08/14/2020	10/14/2020
10/07/2020	12/07/2020
12/05/2020	02/05/2021
01/22/2021	03/22/2021
02/03/2021	04/03/2021
03/17/2021	05/17/2021
04/23/2021	06/23/2021
05/04/2021	07/04/2021
06/30/2021	08/30/2021
07/26/2021	09/26/2021
12/27/2021	02/27/2022
02/02/2022	04/02/2022
02/26/2022	04/26/2022
03/07/2022	05/07/2022
03/11/2022	05/11/2022

Le champ `two_months_later` est créé dans l'instruction `preceding load` à l'aide de la fonction `addmonths()`. Le premier argument fourni identifie la date en cours d'évaluation. Le deuxième argument est le nombre de mois à ajouter à ou à soustraire de la `startdate`. Dans cet exemple, la valeur 2 est fournie.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `addmonths()`, exemple sans argument supplémentaire



La transaction 8193 a eu lieu le 14 août. Par conséquent, la fonction `addmonths()` renvoie le 14 octobre 2020 pour le champ `two_months_later`.

Exemple 2 – fin de mois relative

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions month-end en 2022, chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).
- Création d'un champ, `relative_two_months_prior`, qui renvoie la date month-end relative tombant deux mois avant la transaction.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
    *,
    addmonths(date,-2,1) as relative_two_months_prior
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'01/28/2022',37.23
```

```
8189,'01/31/2022',57.54
```

```
8190,'02/28/2022',17.17
```

```
8191,'04/29/2022',88.27
```

```
8192,'04/30/2022',57.42
```

```
8193,'05/31/2022',53.80
```

```
8194,'08/14/2022',82.06
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
8195, '10/07/2022', 40.39  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :


- date
- relative_two_months_prior

Tableau de résultats

date	relative_two_months_prior
01/28/2022	11/27/2021
01/31/2022	11/30/2021
02/28/2022	12/31/2021
04/29/2022	02/27/2022
04/30/2022	02/28/2022
05/31/2022	03/31/2022
08/14/2022	06/14/2022
10/07/2022	08/07/2022

Le champ `relative_two_months_prior` est créé dans l'instruction précédant `load` à l'aide de la fonction `addmonths()`. Le premier argument fourni identifie la date en cours d'évaluation. Le deuxième argument est le nombre de mois à ajouter à ou à soustraire de la `startdate`. Dans cet exemple, la valeur `-2` est fournie. L'argument final est le mode, d'une valeur `1`, qui force la fonction à calculer la date month-end relative pour toutes les dates ultérieures ou égales au 28.

Diagramme de la fonction `addmonths()`, exemple avec `n=-2`



La transaction 8191 a lieu le 29 avril 2022. Initialement, deux mois avant, cela correspondrait au mois de février. Ensuite, du fait que le troisième argument de la fonction définit le mode sur `1` et que la valeur `day` est ultérieure au 27, la fonction calcule la valeur month-end relative. La fonction identifie que le 29 est l'avant-dernier jour d'avril et renvoie par conséquent l'avant-dernier jour de février, le 27.

Exemple 3 – exemple objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple.

Cependant, dans cet exemple, le même ensemble de données est chargé dans l'application. Le calcul qui renvoie la date tombant deux mois après la transaction est créé comme mesure dans un objet graphique.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'01/10/2020',37.23
```

```
8189,'02/28/2020',17.17
```

```
8190,'04/09/2020',88.27
```

```
8191,'04/16/2020',57.42
```

```
8192,'05/21/2020',53.80
```

```
8193,'08/14/2020',82.06
```

```
8194,'10/07/2020',40.39
```

```
8195,'12/05/2020',87.21
```

```
8196,'01/22/2021',95.93
```

```
8197,'02/03/2021',45.89
```

```
8198,'03/17/2021',36.23
```

```
8199,'04/23/2021',25.66
```

```
8200,'05/04/2021',82.77
```

```
8201,'06/30/2021',69.98
```

```
8202,'07/26/2021',76.11
```

```
8203,'12/27/2021',25.12
```

```
8204,'02/02/2022',46.23
```

```
8205,'02/26/2022',84.21
```

```
8206,'03/07/2022',96.24
```

```
8207,'03/11/2022',67.67
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : date.

Créez la mesure suivante :

```
=addmonths(date,2)
```


Tableau des résultats

date	=addmonths(date,2)
01/10/2020	03/10/2020
02/28/2020	04/28/2020
04/09/2020	06/09/2020
04/16/2020	06/16/2020
05/21/2020	07/21/2020
08/14/2020	10/14/2020
10/07/2020	12/07/2020
12/05/2020	02/05/2021
01/22/2021	03/22/2021
02/03/2021	04/03/2021
03/17/2021	05/17/2021
04/23/2021	06/23/2021
05/04/2021	07/04/2021
06/30/2021	08/30/2021
07/26/2021	09/26/2021
12/27/2021	02/27/2022
02/02/2022	04/02/2022
02/26/2022	04/26/2022
03/07/2022	05/07/2022
03/11/2022	05/11/2022

La mesure `two_months_later` est créée dans l'objet graphique à l'aide de la fonction `addmonths()`. Le premier argument fourni identifie la date en cours d'évaluation. Le deuxième argument est le nombre de mois à ajouter à ou à soustraire de la `startdate`. Dans cet exemple, la valeur 2 est fournie.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `addmonths()`, exemple objet graphique



La transaction 8193 a eu lieu le 14 août. Par conséquent, la fonction `addmonths()` renvoie le 14 octobre 2020 pour le champ `two_months_later`.

Exemple 4 – scénario

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données chargé dans une table appelée `Mobile_Plans`.
- Informations avec l'ID de contrat, la date de début, la durée du contrat et les frais mensuels.

L'utilisateur final souhaite un objet graphique qui affiche, par ID de contrat, la date de fin de chaque contrat téléphonique.

Script de chargement

```
Mobile_Plans:
Load
*
Inline
[
contract_id,start_date,contract_length,monthly_fee
8188,'01/13/2020',18,37.23
8189,'02/26/2020',24,17.17
8190,'03/27/2020',36,88.27
8191,'04/16/2020',24,57.42
8192,'05/21/2020',24,53.80
8193,'08/14/2020',12,82.06
8194,'10/07/2020',18,40.39
8195,'12/05/2020',12,87.21
8196,'01/22/2021',12,95.93
8197,'02/03/2021',18,45.89
8198,'03/17/2021',24,36.23
8199,'04/23/2021',24,25.66
8200,'05/04/2021',12,82.77
8201,'06/30/2021',12,69.98
8202,'07/26/2021',12,76.11
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
8203, '12/27/2021', 36, 25.12
8204, '06/06/2022', 24, 46.23
8205, '07/18/2022', 12, 84.21
8206, '11/14/2022', 12, 96.24
8207, '12/12/2022', 18, 67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- contract_id
- start_date
- contract_length

Pour calculer la date de fin de chaque contrat, créez la mesure suivante :

```
=addmonths(start_date,contract_length, 0)
```

Tableau de résultats

contract_id	start_date	contract_length	=addmonths(start_date,contract_length,0)
8188	01/13/2020	18	07/13/2021
8189	02/26/2020	24	02/26/2022
8190	03/27/2020	36	03/27/2023
8191	04/16/2020	24	04/16/2022
8192	05/21/2020	24	05/21/2022
8193	08/14/2020	12	08/14/2021
8194	10/07/2020	18	04/07/2022
8195	12/05/2020	12	12/05/2021
8196	01/22/2021	12	01/22/2022
8197	02/03/2021	18	08/03/2022
8198	03/17/2021	24	03/17/2023
8199	04/23/2021	24	04/23/2023
8200	05/04/2021	12	05/04/2022
8201	06/30/2021	12	06/30/2022
8202	07/26/2021	12	07/26/2022
8203	12/27/2021	36	12/27/2024
8204	06/06/2022	24	06/06/2024

8 Fonctions de script et de graphique

contract_id	start_date	contract_length	=addmonths(start_date,contract_length,0)
8205	07/18/2022	12	07/18/2023
8206	11/14/2022	12	11/14/2023
8207	12/12/2022	18	06/12/2024

addyears


Cette fonction renvoie la date correspondant à **n** années après la date **startdate** ou, si **n** est une valeur négative, la date correspondant à **n** années avant la date **startdate**.

Syntaxe :

AddYears (startdate, n)

Type de données renvoyé : double

Exemple de diagramme de la fonction `addyears()`



La fonction `addyears()` ajoute ou soustrait un nombre défini d'années, **n**, d'une `startdate`. Elle renvoie ensuite la date obtenue.

Arguments

Argument	Description
startdate	Date de début sous forme d'horodatage, par exemple '2012-10-12'.
n	Nombre d'années sous forme d'entier positif ou négatif.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>addyears ('01/29/2010', 3)</code>	Renvoie '01/29/2013'.
<code>addyears ('01/29/2010', -1)</code>	Renvoie '01/29/2009'.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en

raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – exemple simple

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions entre 2020 et 2022, chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).
- Création d'un champ, `two_years_later`, qui renvoie la date tombant deux ans après la transaction.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
        *,
        addyears(date,2) as two_years_later
    ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188, '01/10/2020', 37.23
```

```
8189, '02/28/2020', 17.17
```

```
8190, '04/09/2020', 88.27
```

```
8191, '04/16/2020', 57.42
```

```
8192, '05/21/2020', 53.80
```

```
8193, '08/14/2020', 82.06
```

```
8194, '10/07/2020', 40.39
```

```
8195, '12/05/2020', 87.21
```

```
8196, '01/22/2021', 95.93
8197, '02/03/2021', 45.89
8198, '03/17/2021', 36.23
8199, '04/23/2021', 25.66
8200, '05/04/2021', 82.77
8201, '06/30/2021', 69.98
8202, '07/26/2021', 76.11
8203, '12/27/2021', 25.12
8204, '02/02/2022', 46.23
8205, '02/26/2022', 84.21
8206, '03/07/2022', 96.24
8207, '03/11/2022', 67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- two_years_later


Tableau de résultats

date	two_years_later
01/10/2020	01/10/2022
02/28/2020	02/28/2022
04/09/2020	04/09/2022
04/16/2020	04/16/2022
05/21/2020	05/21/2022
08/14/2020	08/14/2022
10/07/2020	10/07/2022
12/05/2020	12/05/2022
01/22/2021	01/22/2023
02/03/2021	02/03/2023
03/17/2021	03/17/2023
04/23/2021	04/23/2023
05/04/2021	05/04/2023
06/30/2021	06/30/2023
07/26/2021	07/26/2023
12/27/2021	12/27/2023

date	two_years_later
02/02/2022	02/02/2024
02/26/2022	02/26/2024
03/07/2022	03/07/2024
03/11/2022	03/11/2024

Le champ `two_years_later` est créé dans l'instruction `preceding load` à l'aide de la fonction `addyears()`. Le premier argument fourni identifie la date en cours d'évaluation. Le deuxième argument est le nombre d'années à ajouter à ou à soustraire de la date de début. Dans cet exemple, la valeur 2 est fournie.

Diagramme de la fonction `addyears()`, exemple de base



La transaction 8193 a eu lieu le 14 août 2020. Par conséquent, la fonction `addyears()` renvoie le 14 août 2022 pour le champ `two_years_later`.

Exemple 2 – exemple objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions entre 2020 et 2022, chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).

Dans un objet graphique, créez une mesure, `prior_year_date`, qui renvoie la date tombant un an avant la transaction.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:  
Load
```

```
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'01/10/2020',37.23
8189,'02/28/2020',17.17
8190,'04/09/2020',88.27
8191,'04/16/2020',57.42
8192,'05/21/2020',53.80
8193,'08/14/2020',82.06
8194,'10/07/2020',40.39
8195,'12/05/2020',87.21
8196,'01/22/2021',95.93
8197,'02/03/2021',45.89
8198,'03/17/2021',36.23
8199,'04/23/2021',25.66
8200,'05/04/2021',82.77
8201,'06/30/2021',69.98
8202,'07/26/2021',76.11
8203,'12/27/2021',25.12
8204,'02/02/2022',46.23
8205,'02/26/2022',84.21
8206,'03/07/2022',96.24
8207,'03/11/2022',67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : date.

Pour calculer la date tombant un an avant chaque transaction, créez la mesure suivante :

```
=addyears(date,-1)
```


Tableau de résultats

date	=addyears(date,-1)
01/10/2020	01/10/2019
02/28/2020	02/28/2019
04/09/2020	04/09/2019
04/16/2020	04/16/2019
05/21/2020	05/21/2019
08/14/2020	08/14/2019
10/07/2020	10/07/2019
12/05/2020	12/05/2019
01/22/2021	01/22/2020

date	=addyears(date,-1)
02/03/2021	02/03/2020
03/17/2021	03/17/2020
04/23/2021	04/23/2020
05/04/2021	05/04/2020
06/30/2021	06/30/2020
07/26/2021	07/26/2020
12/27/2021	12/27/2020
02/02/2022	02/02/2021
02/26/2022	02/26/2021
03/07/2022	03/07/2021
03/11/2022	03/11/2021

La mesure `one_year_prior` est créée dans l'objet graphique à l'aide de la fonction `addyears()`. Le premier argument fourni identifie la date en cours d'évaluation. Le deuxième argument est le nombre d'années à ajouter à ou à soustraire de la `startdate`. Dans cet exemple, la valeur `-1` est fournie.

Diagramme de la fonction `addyears()`, exemple objet graphique



La transaction 8193 a eu lieu le 14 août. Par conséquent, la fonction `addyears()` renvoie le 14 août 2019 pour le champ `one_year_prior`.

Exemple 3 – scénario

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

8 Fonctions de script et de graphique

- Ensemble de données chargé dans une table appelée `warranties`.
- Information avec l'ID de produit, la date d'achat, la durée de la garantie et le prix d'achat.

L'utilisateur final souhaite un objet graphique qui affiche, par ID de produit, la date de fin de garantie de chaque produit.

Script de chargement

```
warranties:
Load
*
InLine
[
product_id,purchase_date,warranty_length,purchase_price
8188,'01/13/2020',4,32000
8189,'02/26/2020',2,28000
8190,'03/27/2020',3,41000
8191,'04/16/2020',4,17000
8192,'05/21/2020',2,25000
8193,'08/14/2020',1,59000
8194,'10/07/2020',2,12000
8195,'12/05/2020',3,12000
8196,'01/22/2021',4,24000
8197,'02/03/2021',1,50000
8198,'03/17/2021',2,80000
8199,'04/23/2021',3,10000
8200,'05/04/2021',4,30000
8201,'06/30/2021',3,30000
8202,'07/26/2021',4,20000
8203,'12/27/2021',4,10000
8204,'06/06/2022',2,25000
8205,'07/18/2022',1,32000
8206,'11/14/2022',1,30000
8207,'12/12/2022',4,22000
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- `product_id`
- `purchase_date`
- `warranty_length`

Pour calculer la date de fin de garantie de chaque produit, créez la mesure suivante :

```
=addyears(purchase_date,warranty_length)
```

8 Fonctions de script et de graphique

Tableau de résultats

product_id	purchase_date	warranty_length	=addyears(purchase_date,warranty_length)
8188	01/13/2020	4	01/13/2024
8189	02/26/2020	2	02/26/2022
8190	03/27/2020	3	03/27/2023
8191	04/16/2020	4	04/16/2024
8192	05/21/2020	2	05/21/2022
8193	08/14/2020	1	08/14/2021
8194	10/07/2020	2	10/07/2022
8195	12/05/2020	3	12/05/2023
8196	01/22/2021	4	01/22/2025
8197	02/03/2021	1	02/03/2022
8198	03/17/2021	2	03/17/2023
8199	04/23/2021	3	04/23/2024
8200	05/04/2021	4	05/04/2025
8201	06/30/2021	3	06/30/2024
8202	07/26/2021	4	07/26/2025
8203	12/27/2021	4	12/27/2025
8204	06/06/2022	2	06/06/2024
8205	07/18/2022	1	07/18/2023
8206	11/14/2022	1	11/14/2023
8207	12/12/2022	4	12/12/2026

age

La fonction **age** renvoie l'âge atteint à l'heure définie dans l'argument **timestamp** (en années) d'une personne née le jour défini par la valeur **date_of_birth**.

Syntaxe :

```
age(timestamp, date_of_birth)
```

Peut correspondre à une expression.

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
timestamp	Horodatage, ou expression aboutissant à un horodatage, jusqu'auquel le nombre d'années passées doit être calculé.
date_of_birth	Date de naissance de la personne dont l'âge est en cours de calcul. Peut correspondre à une expression.

Exemples et résultats :

Ces exemples utilisent le format de date **DD/MM/YYYY**. Le format de date est indiqué dans l'instruction **SET DateFormat** située en haut de votre script de chargement de données. Modifiez le format utilisé dans les exemples en fonction de vos exigences.

Exemples de script

Exemple	Résultat
<code>age('25/01/2014', '29/10/2012')</code>	Renvoie 1.
<code>age('29/10/2014', '29/10/2012')</code>	Renvoie 2.

Exemple :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

```
Employees:
LOAD * INLINE [
Member|DateOfBirth
John|28/03/1989
Linda|10/12/1990
Steve|5/2/1992
Birg|31/3/1993
Raj|19/5/1994
Prita|15/9/1994
Su|11/12/1994
Goran|2/3/1995
Sunny|14/5/1996
Ajoa|13/6/1996
Daphne|7/7/1998
Biffy|4/8/2000
] (delimiter is |);
AgeTable:
Load *,
age('20/08/2015', DateOfBirth) As Age
Resident Employees;
Drop table Employees;
```


8 Fonctions de script et de graphique

La table résultante affiche les valeurs renvoyées par la fonction `age` pour chaque enregistrement de la table.

Table des résultats

Member	DateOfBirth	Age
John	28/03/1989	26
Linda	10/12/1990	24
Steve	5/2/1992	23
Birg	31/3/1993	22
Raj	19/5/1994	21
Prita	15/9/1994	20
Su	11/12/1994	20
Goran	2/3/1995	20
Sunny	14/5/1996	19
Ajoa	13/6/1996	19
Daphne	7/7/1998	17
Biffy	4/8/2000	15

convertlocaltime

Convertit un horodatage UTC ou GMT en heure locale sous la forme d'une valeur double. Il peut s'agir de n'importe quelle ville, n'importe quelle région ou n'importe quel fuseau horaire dans le monde.

Syntaxe :



```
ConvertToLocalTime(timestamp [, place [, ignore_dst=false]])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments

Argument	Description
timestamp	Horodatage, ou expression aboutissant à un horodatage, à convertir.

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
place	<p>Lieu ou fuseau horaire issu de la table de lieux ou fuseaux horaires valides ci-dessous. Une autre solution, pour définir l'heure locale, consiste à utiliser GMT ou UTC. Les valeurs et plages de décalage horaire suivantes sont valides :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GMT • GMT-12:00 - GMT-01:00 • GMT+01:00 - GMT+14:00 • UTC • UTC-12:00 - UTC-01:00 • UTC+01:00 - UTC+14:00 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Si vous utilisez un décalage DST (à savoir, si vous spécifiez une valeur d'argument ignore_dst évaluée sur <code>False</code>), vous devez indiquer un lieu, plutôt qu'un décalage GMT, dans l'argument place. Cela est dû au fait que l'ajustement de l'heure d'été (Daylight Saving Time ou DST) nécessite des informations latitudinales en plus des informations longitudinales fournies par un décalage GMT. Pour plus d'informations, voir Utilisation de décalages GMT en combinaison avec DST (page 673).</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Vous pouvez uniquement appliquer des décalages horaires standard. Il est impossible d'utiliser un décalage horaire arbitraire, tel que GMT-04:27.</p> </div>
ignore_dst	<p>Si cet argument est évalué sur <code>True</code>, DST (heure d'été) est ignoré. Les valeurs d'argument valides évaluant à <code>True</code> incluent <code>-1</code> et <code>true()</code>.</p> <p>Si cet argument est évalué sur <code>False</code>, l'horodatage est ajusté en fonction de l'heure d'été. Les valeurs d'argument valides évaluant à <code>False</code> incluent <code>0</code> et <code>false()</code>.</p> <p>Si la valeur d'argument ignore_dst n'est pas valide, la fonction évalue l'expression comme si la valeur ignore_dst était évaluée sur <code>True</code>. Si la valeur d'argument ignore_dst n'est pas spécifiée, la fonction évalue l'expression comme si la valeur ignore_dst était évaluée sur <code>False</code>.</p>

Lieux et fuseaux horaires valides

A-C	D-K	L-R	S-Z
Abu Dhabi	Darwin	La Paz	Samoa
Adelaide	Dhaka	Lima	Santiago

8 Fonctions de script et de graphique

A-C	D-K	L-R	S-Z
Alaska	Eastern Time (US & Canada)	Lisbon	Sapporo
Amsterdam	Edinburgh	Ljubljana	Sarajevo
Arizona	Ekaterinburg	London	Saskatchewan
Astana	Fiji	Madrid	Seoul
Athens	Georgetown	Magadan	Singapore
Atlantic Time (Canada)	Greenland	Mazatlan	Skopje
Auckland	Greenwich Mean Time : Dublin	Melbourne	Sofia
Azores	Guadalajara	Mexico City	Solomon Is.
Baghdad	Guam	Mid-Atlantic	Sri Jayawardenepura
Baku	Hanoi	Minsk	St. Petersburg
Bangkok	Harare	Monrovia	Stockholm
Beijing	Hawaii	Monterrey	Sydney
Belgrade	Helsinki	Moscow	Taipei
Berlin	Hobart	Mountain Time (US & Canada)	Tallinn
Bern	Hong Kong	Mumbai	Tashkent
Bogota	Indiana (East)	Muscat	Tbilisi
Brasilia	International Date Line West	Nairobi	Tehran
Bratislava	Irkutsk	New Caledonia	Tokyo
Brisbane	Islamabad	New Delhi	Urumqi
Brussels	Istanbul	Newfoundland	Warsaw
Bucharest	Jakarta	Novosibirsk	Wellington
Budapest	Jerusalem	Nuku'alofa	West Central Africa
Buenos Aires	Kabul	Osaka	Vienna
Cairo	Kamchatka	Pacific Time (US & Canada)	Vilnius
Canberra	Karachi	Paris	Vladivostok
Cape Verde Is.	Kathmandu	Perth	Volgograd

8 Fonctions de script et de graphique

A-C	D-K	L-R	S-Z
Caracas	Kolkata	Port Moresby	Yakutsk
Casablanca	Krasnoyarsk	Prague	Yerevan
Central America	Kuala Lumpur	Pretoria	Zagreb
Central Time (US & Canada)	Kuwait	Quito	-
Chennai	Kyiv	Riga	-
Chihuahua	-	Riyadh	-
Chongqing	-	Rome	-
Copenhagen	-	-	-

Exemples et résultats :

Exemples de script

Exemple	Résultat
<code>ConvertToLocalTime('2023-08-14 08:39:47', 'Paris')</code>	Renvoie « 2023-08-14 10:39:47 » et la représentation d'horodatage interne correspondante.
<code>ConvertToLocalTime(UTC(), 'Stockholm')</code>	Renvoie l'heure pour Stockholm, avec ajustement en fonction de l'heure d'été.
<code>ConvertToLocalTime(UTC(), 'Stockholm', -1)</code>	Renvoie l'heure pour Stockholm, sans ajustement en fonction de l'heure d'été.
<code>ConvertToLocalTime(UTC(), 'GMT-05:00')</code>	Renvoie l'heure de la côte est nord-américaine, par exemple New York. Aucun ajustement n'est effectué en fonction de l'heure d'été, car un décalage GMT est spécifié plutôt qu'un lieu.
<code>ConvertToLocalTime(UTC(), 'New York', -1)</code>	Renvoie l'heure de la côte est nord-américaine (New York), sans ajustement en fonction de l'heure d'été.
<code>ConvertToLocalTime(UTC(), 'New York', True())</code>	Renvoie l'heure de la côte est nord-américaine (New York), sans ajustement en fonction de l'heure d'été.
<code>ConvertToLocalTime(UTC(), 'New York', 0)</code>	Renvoie l'heure de la côte est nord-américaine (New York), avec ajustement en fonction de l'heure d'été.

Exemple	Résultat
<code>ConvertToLocalTime(UTCC(), 'New York', False())</code>	Renvoie l'heure de la côte est nord-américaine (New York), avec ajustement en fonction de l'heure d'été.

Utilisation de décalages GMT en combinaison avec DST

Suivant l'implémentation de bibliothèques International Components for Unicode (ICU) dans Qlik Sense, l'utilisation des décalages GMT (Greenwich Mean Time) en combinaison avec DST (Daylight Saving Time) nécessite des informations latitudinales supplémentaires.

GMT est un décalage longitudinal (est-ouest), tandis que DST est un décalage latitudinal (nord-sud). Par exemple, Helsinki (Finlande) et Johannesburg (Afrique du Sud) partagent le même décalage GMT+02:00, mais pas le même décalage DST. Cela signifie que, outre le décalage GMT, tout décalage DST nécessite des informations sur la position latitudinale du fuseau horaire local (entrée de fuseau horaire géographique) pour avoir des informations complètes sur les conditions DST locales.

day

Cette fonction renvoie un entier représentant le jour au cours duquel la fraction de l'**expression** est interprétée comme une date selon l'interprétation standard des nombres.

La fonction renvoie le jour de la semaine d'une date donnée. Elle est couramment utilisée pour dériver un champ Jour dans le cadre d'une dimension Calendrier.

Syntaxe :

```
day (expression)
```

Type de données renvoyé : entier

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>day(1971-10-12)</code>	renvoie 12.
<code>day(35648)</code>	renvoie 6, car 35648 = 1997-08-06.

Exemple 1 – Ensemble de données DateFormat (script)

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

8 Fonctions de script et de graphique

Le script de chargement contient :

- Un ensemble de données de dates appelé `Master_calendar`. La variable système `DateFormat` est définie au format `DD/MM/YYYY`.
- Une instruction `preceding load` qui crée un champ supplémentaire, appelé `day_of_month`, via la fonction `day()`.
- Un champ supplémentaire, appelé `long_date`, qui utilise la fonction `date()` pour exprimer le nom de mois complet.

Script de chargement

```
SET DateFormat='DD/MM/YYYY';
```

```
Master_calendar:
```

```
Load
```

```
    date,  
    date(date, 'dd-MMMM-YYYY') as long_date,  
    day(date) as day_of_month
```

```
Inline
```

```
[
```

```
date
```

```
03/11/2022
```

```
03/12/2022
```

```
03/13/2022
```

```
03/14/2022
```

```
03/15/2022
```

```
03/16/2022
```

```
03/17/2022
```

```
03/18/2022
```

```
03/19/2022
```

```
03/20/2022
```

```
03/21/2022
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- `date`
- `long_date`
- `day_of_month`

Tableau de résultats

<code>date</code>	<code>long_date</code>	<code>day_of_month</code>
03/11/2022	11-March- 2022	11
03/12/2022	11-March- 2022	12

date	long_date	day_of_month
03/13/2022	13-March- 2022	13
03/14/2022	14-March- 2022	14
03/15/2022	15-March- 2022	15
03/16/2022	16-March- 2022	16
03/17/2022	17-March- 2022	17
03/18/2022	18-March- 2022	18
03/19/2022	19-March- 2022	19
03/20/2022	20-March- 2022	20
03/21/2022	21-March- 2022	21

Le jour du mois est correctement évalué par la fonction `day()` du script.

Exemple 2 – Dates ANSI (script)

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Un ensemble de données de dates appelé `master_calendar`. La variable système `DateFormat` `DD/MM/YYYY` est utilisée. Cependant, les dates incluses dans l'ensemble de données sont au format de date standard ANSI.
- Un chargement précédent qui crée un champ supplémentaire, appelé `day_of_month`, via la fonction `date()`.
- Un champ supplémentaire, appelé `long_date`, qui utilise la fonction `date()` pour exprimer la date avec le nom de mois complet.

Script de chargement

```
SET DateFormat='DD/MM/YYYY';
Master_Calendar:
Load
    date,
    date(date, 'dd-MMMM-YYYY') as long_date,
    day(date) as day_of_month
```

```
Inline
[
date
2022-03-11
```

```
2022-03-12
2022-03-13
2022-03-14
2022-03-15
2022-03-16
2022-03-17
2022-03-18
2022-03-19
2022-03-20
2022-03-21
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- long_date
- day_of_month

Tableau de résultats

date	long_date	day_of_month
03/11/2022	11-March- 2022	11
03/12/2022	11-March- 2022	12
03/13/2022	13-March- 2022	13
03/14/2022	14-March- 2022	14
03/15/2022	15-March- 2022	15
03/16/2022	16-March- 2022	16
03/17/2022	17-March- 2022	17
03/18/2022	18-March- 2022	18
03/19/2022	19-March- 2022	19
03/20/2022	20-March- 2022	20
03/21/2022	21-March- 2022	21

Le jour du mois est correctement évalué par la fonction day() du script.

Exemple 3 – Dates non formatées (script)

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Un ensemble de données de dates appelé `Master_Calendar`. La variable système `DateFormat` `DD/MM/YYYY` est utilisée.
- Un chargement précédent qui crée un champ supplémentaire, appelé `day_of_month`, via la fonction `day()`.
- La date non formatée d'origine, appelée `unformatted_date`.
- Un champ supplémentaire, appelé `long_date`, utilisant la fonction `date()`, est utilisé pour convertir la date numérique en champ de date formatée.

Script de chargement

```
SET DateFormat='DD/MM/YYYY';
```

```
Master_Calendar:
```

```
Load
```

```
    unformatted_date,  
    date(unformatted_date, 'dd-MMMM-YYYY') as long_date,  
    day(date) as day_of_month
```

```
Inline
```

```
[
```

```
unformatted_date
```

```
44868
```

```
44898
```

```
44928
```

```
44958
```

```
44988
```

```
45018
```

```
45048
```

```
45078
```

```
45008
```

```
45038
```

```
45068
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- unformatted_date
- long_date
- day_of_month

Tableau des résultats

unformatted_date	long_date	day_of_month
44868	03-November- 2022	3
44898	03-December- 2022	3
44928	02-January- 2023	2
44958	01-February- 2023	1
44988	03-March- 2023	3
45008	23-March- 2023	23
45018	02-April- 2023	2
45038	22-April- 2023	22
45048	02-May- 2023	2
45068	22-May- 2023	22
45078	01-June- 2023	1

Le jour du mois est correctement évalué par la fonction day() du script.

Exemple 4 – Calcul du mois d'expiration (graphique)

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Un ensemble de données de commandes passées en mars appelé orders. La table contient trois champs :
 - id
 - order_date
 - amount

Script de chargement

orders:

Load

id,

```
    order_date,
    amount
Inline
[
id,order_date,amount
1,03/01/2022,231.24
2,03/02/2022,567.28
3,03/03/2022,364.28
4,03/04/2022,575.76
5,03/05/2022,638.68
6,03/06/2022,785.38
7,03/07/2022,967.46
8,03/08/2022,287.67
9,03/09/2022,764.45
10,03/10/2022,875.43
11,03/11/2022,957.35
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :order_date.

Pour calculer la date de livraison, créez la mesure suivante : =day(order_date+5).

Table des résultats

order_date	=day(order_date+5)
03/11/2022	16
03/12/2022	17
03/13/2022	18
03/14/2022	19
03/15/2022	20
03/16/2022	21
03/17/2022	22
03/18/2022	23
03/19/2022	24
03/20/2022	25
03/21/2022	26

La fonction day() détermine correctement qu'une commande passée le 11 mars sera livrée le 16 en fonction d'une période de livraison de 5 jours.

dayend

Cette fonction renvoie une valeur correspondant à un horodatage de la dernière milliseconde du jour figurant dans **time**. Le format de sortie par défaut correspond à l'argument **TimestampFormat** défini dans le script.

Syntaxe :

```
DayEnd (time[, [period_no[, day_start]])
```

Cas d'utilisation

La fonction `dayend()` est couramment utilisée dans le cadre d'une expression lorsque l'utilisateur souhaite que le calcul utilise la fraction du jour qui n'a pas encore eu lieu. Par exemple, pour calculer les dépenses totales non encore encourues au cours de la journée.

Type de données renvoyé : double

Arguments

Argument	Description
time	Horodatage à évaluer.
period_no	period_no est un entier ou une expression qui aboutit à un entier, où la valeur 0 indique le jour contenant time . Les valeurs négatives de l'argument period_no indiquent les jours passés tandis que les valeurs positives désignent les jours à venir.
day_start	Pour spécifier que les jours ne commencent pas à minuit, indiquez un décalage sous forme de fraction d'un jour dans day_start . Par exemple, 0.125 signifie 3 h du matin. En d'autres termes, pour créer le décalage, divisez l'heure de début par 24 heures. Par exemple, pour qu'une journée commence à 7h00 du matin, utilisez la fraction 7/24.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les

8 Fonctions de script et de graphique

paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
dayend('01/25/2013 16:45:00')	Renvoie 01/25/2013 23:59:59. PM
dayend('01/25/2013 16:45:00', -1)	Renvoie 01/24/2013 23:59:59. PM
dayend('01/25/2013 16:45:00', 0, 0.5)	Renvoie 01/26/2013 11:59:59. PM

Exemple 1 - Script de base

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Un ensemble de données contenant une liste de dates, qui est chargé dans une table nommée "Calendar".
- La variable système `DateFormat` par défaut (`MM/DD/YYYY`).
- Une instruction `preceding load` pour créer un champ supplémentaire, `'EOD_timestamp'`, via la fonction `dayend()`.

Script de chargement

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
Calendar:
```

```
  Load
    date,
    dayend(date) as EOD_timestamp
  ;
```

```
Load
```

```
date
```

```
Inline
```

```
[
```

```
date
```

```
03/11/2022 1:47:15 AM
```

```
03/12/2022 4:34:58 AM
```

```
03/13/2022 5:15:55 AM
```

```
03/14/2022 9:25:14 AM
```

```
03/15/2022 10:06:54 AM
```

```
03/16/2022 10:44:42 AM
```

```
03/17/2022 11:33:30 AM
```

```
03/18/2022 12:58:14 PM
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
03/19/2022 4:23:12 PM
03/20/2022 6:42:15 PM
03/21/2022 7:41:16 PM
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- EOD_timestamp

Tableau de résultats

date	EOD_timestamp
03/11/2022 1:47:15 AM	3/11/2022 11:59:59 PM
03/12/2022 4:34:58 AM	3/12/2022 11:59:59 PM
03/13/2022 5:15:55 AM	3/13/2022 11:59:59 PM
03/14/2022 9:25:14 AM	3/14/2022 11:59:59 PM
03/15/2022 10:06:54 AM	3/15/2022 11:59:59 PM
03/16/2022 10:44:42 AM	3/16/2022 11:59:59 PM
03/17/2022 11:33:30 AM	3/17/2022 11:59:59 PM
03/18/2022 12:58:14 PM	3/18/2022 11:59:59 PM
03/19/2022 4:23:12 PM	3/19/2022 11:59:59 PM
03/20/2022 6:42:15 PM	3/20/2022 11:59:59 PM
03/21/2022 7:41:16 PM	3/21/2022 11:59:59 PM

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, l'horodatage de fin de journée est généré pour chaque date de votre ensemble de données. L'horodatage se présente au format de la variable système `TimestampFormat M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT`.

Exemple 2 – period_no

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Vous allez charger un ensemble de données contenant des réservations de services dans un tableau nommé Services.

L'ensemble de données inclut les champs suivants :

8 Fonctions de script et de graphique

- service_id
- service_date
- amount

Vous allez créer deux champs dans le tableau :

- deposit_due_date : Date à laquelle l'acompte doit être reçu. Il s'agit de la fin de la journée trois jours avant service_date.
- final_payment_due_date : Date à laquelle le paiement final doit être reçu. Il s'agit de la fin de la journée sept jours après service_date.

Les deux champs ci-dessus sont créés lors d'un chargement précédent via la fonction dayend() et fournissent les deux premiers paramètres, time et period_no.

Script de chargement

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
Services:
  Load
    *,
    dayend(service_date,-3) as deposit_due_date,
    dayend(service_date,7) as final_payment_due_date
  ;
Load
service_id,
service_date,
amount
Inline
[
service_id, service_date,amount
1,03/11/2022 9:25:14 AM,231.24
2,03/12/2022 10:06:54 AM,567.28
3,03/13/2022 10:44:42 AM,364.28
4,03/14/2022 11:33:30 AM,575.76
5,03/15/2022 12:58:14 PM,638.68
6,03/16/2022 4:23:12 PM,785.38
7,03/17/2022 6:42:15 PM,967.46
8,03/18/2022 7:41:16 PM,287.67
9,03/19/2022 8:14:15 PM,764.45
10,03/20/2022 9:23:51 PM,875.43
11,03/21/2022 10:04:41 PM,957.35
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- service_date
- deposit_due_date

8 Fonctions de script et de graphique

- `final_payment_due_date`

Tableau de résultats

<code>service_date</code>	<code>deposit_due_date</code>	<code>final_payment_due_date</code>
03/11/2022 9:25:14 AM	3/8/2022 11:59:59 PM	3/18/2022 11:59:59 PM
03/12/2022 10:06:54 AM	3/9/2022 11:59:59 PM	3/19/2022 11:59:59 PM
03/13/2022 10:44:42 AM	3/10/2022 11:59:59 PM	3/20/2022 11:59:59 PM
03/14/2022 11:33:30 AM	3/11/2022 11:59:59 PM	3/21/2022 11:59:59 PM
03/15/2022 12:58:14 PM	3/12/2022 11:59:59 PM	3/22/2022 11:59:59 PM
03/16/2022 4:23:12 PM	3/13/2022 11:59:59 PM	3/23/2022 11:59:59 PM
03/17/2022 6:42:15 PM	3/14/2022 11:59:59 PM	3/24/2022 11:59:59 PM
03/18/2022 7:41:16 PM	3/15/2022 11:59:59 PM	3/25/2022 11:59:59 PM
03/19/2022 8:14:15 PM	3/16/2022 11:59:59 PM	3/26/2022 11:59:59 PM
03/20/2022 9:23:51 PM	3/17/2022 11:59:59 PM	3/27/2022 11:59:59 PM
03/21/2022 10:04:41 PM	3/18/2022 11:59:59 PM	3/28/2022 11:59:59 PM

Les valeurs des nouveaux champs se présentent au format `timestampFormat M/D/YYYY h:mm:ss[.fff]` TT. Étant donné que la fonction `dayend()` a été utilisée, les valeurs d'horodatage indiquent toutes la dernière milliseconde de la journée.

Les valeurs de date d'échéance de l'acompte sont trois jours avant la date du service, car le deuxième argument transmis dans la fonction `dayend()` est négatif.

Les valeurs de date d'échéance du paiement final sont sept jours après la date du service, car le deuxième argument transmis dans la fonction `dayend()` est positif.

Exemple 3 – script `day_start`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous dans un nouvel onglet.

L'ensemble de données et le scénario utilisés dans cet exemple sont les mêmes que ceux de l'exemple précédent.

Comme dans l'exemple précédent, vous allez créer deux champs :

- `deposit_due_date` : Date à laquelle l'acompte doit être reçu. Il s'agit de la fin de la journée trois jours avant `service_date`.

8 Fonctions de script et de graphique

- `final_payment_due_date` : Date à laquelle le paiement final doit être reçu. Il s'agit de la fin de la journée sept jours après `service_date`.

Cependant, votre entreprise souhaite appliquer une politique stipulant que la journée de travail commence à 17h00 et se termine à 17h00 le jour suivant. Votre entreprise peut alors surveiller les transactions qui ont lieu au cours de ces heures de travail.

Pour remplir ces conditions, les deux champs ci-dessus sont créés lors d'un chargement précédent via la fonction `dayend()` et fournissent l'ensemble des trois arguments, `time`, `period_no` et `day_start`.

Script de chargement

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
Services:
```

```
  Load
```

```
    *,
```

```
    dayend(service_date,-3,17/24) as deposit_due_date,
```

```
    dayend(service_date,7,17/24) as final_payment_due_date
```

```
  ;
```

```
Load
```

```
service_id,
```

```
service_date,
```

```
amount
```

```
Inline
```

```
[
```

```
service_id, service_date, amount
```

```
1,03/11/2022 9:25:14 AM,231.24
```

```
2,03/12/2022 10:06:54 AM,567.28
```

```
3,03/13/2022 10:44:42 AM,364.28
```

```
4,03/14/2022 11:33:30 AM,575.76
```

```
5,03/15/2022 12:58:14 PM,638.68
```

```
6,03/16/2022 4:23:12 PM,785.38
```

```
7,03/17/2022 6:42:15 PM,967.46
```

```
8,03/18/2022 7:41:16 PM,287.67
```

```
9,03/19/2022 8:14:15 PM,764.45
```

```
10,03/20/2022 9:23:51 PM,875.43
```

```
11,03/21/2022 10:04:41 PM,957.35
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- `service_date`
- `deposit_due_date`
- `final_payment_due_date`

Tableau de résultats

service_date	deposit_due_date	final_payment_due_date
03/11/2022 9:25:14 AM	3/8/2022 4:59:59 PM	3/18/2022 4:59:59 PM
03/12/2022 10:06:54 AM	3/9/2022 4:59:59 PM	3/19/2022 4:59:59 PM
03/13/2022 10:44:42 AM	3/10/2022 4:59:59 PM	3/20/2022 4:59:59 PM
03/14/2022 11:33:30 AM	3/11/2022 4:59:59 PM	3/21/2022 4:59:59 PM
03/15/2022 12:58:14 PM	3/12/2022 4:59:59 PM	3/22/2022 4:59:59 PM
03/16/2022 4:23:12 PM	3/13/2022 4:59:59 PM	3/23/2022 4:59:59 PM
03/17/2022 6:42:15 PM	3/14/2022 4:59:59 PM	3/24/2022 4:59:59 PM
03/18/2022 7:41:16 PM	3/15/2022 4:59:59 PM	3/25/2022 4:59:59 PM
03/19/2022 8:14:15 PM	3/16/2022 4:59:59 PM	3/26/2022 4:59:59 PM
03/20/2022 9:23:51 PM	3/17/2022 4:59:59 PM	3/27/2022 4:59:59 PM
03/21/2022 10:04:41 PM	3/18/2022 4:59:59 PM	3/28/2022 4:59:59 PM

Même si les dates restent les mêmes que celles de l'exemple 2, leur horodatage est maintenant la dernière milliseconde avant 17h00, car la valeur du troisième argument, `day_start`, transmise à la fonction `dayend()`, est 17/24.

Exemple 4 – Exemple de graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

L'ensemble de données et le scénario utilisés dans cet exemple sont les mêmes que ceux des deux exemples précédents. L'entreprise souhaite appliquer une politique stipulant que la journée de travail commence à 17h00 et se termine à 17h00 le jour suivant.

Comme dans l'exemple précédent, vous allez créer deux champs :

- `deposit_due_date` : Date à laquelle l'acompte doit être reçu. Il s'agit de la fin de la journée trois jours avant `service_date`.
- `final_payment_due_date` : Date à laquelle le paiement final doit être reçu. Il s'agit de la fin de la journée sept jours après `service_date`.

Script de chargement

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
Services:  
Load
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
service_id,  
service_date,  
amount  
Inline  
[  
service_id, service_date, amount  
1,03/11/2022 9:25:14 AM,231.24  
2,03/12/2022 10:06:54 AM,567.28  
3,03/13/2022 10:44:42 AM,364.28  
4,03/14/2022 11:33:30 AM,575.76  
5,03/15/2022 12:58:14 PM,638.68  
6,03/16/2022 4:23:12 PM,785.38  
7,03/17/2022 6:42:15 PM,967.46  
8,03/18/2022 7:41:16 PM,287.67  
9,03/19/2022 8:14:15 PM,764.45  
10,03/20/2022 9:23:51 PM,875.43  
11,03/21/2022 10:04:41 PM,957.35  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :

service_date.

Pour créer le champ `deposit_due_date`, créez la mesure suivante.

```
=dayend(service_date,-3,17/24).
```

Ensuite, pour créer le champ `final_payment_due_date`, créez la mesure suivante :

```
=dayend(service_date,7,17/24).
```

Tableau de résultats

service_date	=dayend(service_date,-3,17/24)	=dayend(service_date,7,17/24)
03/11/2022	3/8/2022 16:59:59 PM	3/18/2022 16:59:59 PM
03/12/2022	3/9/2022 16:59:59 PM	3/19/2022 16:59:59 PM
03/13/2022	3/10/2022 16:59:59 PM	3/20/2022 16:59:59 PM
03/14/2022	3/11/2022 16:59:59 PM	3/21/2022 16:59:59 PM
03/15/2022	3/12/2022 16:59:59 PM	3/22/2022 16:59:59 PM
03/16/2022	3/13/2022 16:59:59 PM	3/23/2022 16:59:59 PM
03/17/2022	3/14/2022 16:59:59 PM	3/24/2022 16:59:59 PM
03/18/2022	3/15/2022 16:59:59 PM	3/25/2022 16:59:59 PM
03/19/2022	3/16/2022 16:59:59 PM	3/26/2022 16:59:59 PM
03/20/2022	3/17/2022 16:59:59 PM	3/27/2022 16:59:59 PM
03/21/2022	3/18/2022 16:59:59 PM	3/28/2022 16:59:59 PM

8 Fonctions de script et de graphique

Les valeurs des nouveaux champs se présentent au format `TimestampFormat M/D/YYYY h:mm:ss[.fff]` TT. Étant donné que la fonction `dayend()` a été utilisée, les valeurs d'horodatage indiquent toutes la dernière milliseconde de la journée.

Les valeurs de date d'échéance du paiement sont trois jours avant la date du service, car le deuxième argument transmis dans la fonction `dayend()` est négatif.

Les valeurs de date d'échéance du paiement final sont sept jours après la date du service, car le deuxième argument transmis dans la fonction `dayend()` est positif.

L'horodatage des dates est la dernière milliseconde avant 17h00, car la valeur du troisième argument, `day_start`, transmise dans la fonction `dayend()`, est 17/24.

Arguments

Argument	Description
time	Horodatage à évaluer.
period_no	period_no est un entier ou une expression qui aboutit à un entier, où la valeur 0 indique le jour contenant time . Les valeurs négatives de l'argument period_no indiquent les jours passés tandis que les valeurs positives désignent les jours à venir.
day_start	Pour spécifier que les jours ne commencent pas à minuit, indiquez un décalage sous forme de fraction d'un jour dans day_start . Par exemple, 0.125 signifie 3 h du matin.

daylightsaving

Renvoie le réglage actif de l'heure d'été, tel qu'il est défini dans Windows.

Syntaxe :

```
DaylightSaving ( )
```

Type de données renvoyé : double

Exemple :

```
daylightsaving( )
```

dayname

Cette fonction renvoie une valeur affichant la date avec une valeur numérique sous-jacente correspondant à un horodatage de la première milliseconde du jour contenant l'argument **time**.

Syntaxe :

```
DayName (time[, period_no [, day_start]])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
time	Horodatage à évaluer.
period_no	period_no est un entier ou une expression qui aboutit à un entier, où la valeur 0 indique le jour contenant time . Les valeurs négatives de l'argument period_no indiquent les jours passés tandis que les valeurs positives désignent les jours à venir.
day_start	Pour spécifier que les jours ne commencent pas à minuit, indiquez un décalage sous forme de fraction d'un jour dans day_start . Par exemple, 0.125 signifie 3 h du matin.

Exemples et résultats :

Ces exemples utilisent le format de date **DD/MM/YYYY**. Le format de date est indiqué dans l'instruction **SET DateFormat** située en haut de votre script de chargement de données. Modifiez le format utilisé dans les exemples en fonction de vos exigences.

Exemples de script

Exemple	Résultat
<code>dayname('25/01/2013 16:45:00')</code>	Renvoie 25/01/2013.
<code>dayname('25/01/2013 16:45:00', -1)</code>	Renvoie 24/01/2013.
<code>dayname('25/01/2013 16:45:00', 0, 0.5)</code>	Renvoie 25/01/2013. L'affichage de l'horodatage complet montre que la valeur numérique sous-jacente correspond à '25/01/2013 12:00:00.000.

Exemple :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

Dans cet exemple, le nom du jour est créé à partir de l'horodatage marquant le début de la journée après chaque date de facture dans la table.

TempTable:

```
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
```

```
InvDate
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
28/03/2012  
10/12/2012  
5/2/2013  
31/3/2013  
19/5/2013  
15/9/2013  
11/12/2013  
2/3/2014  
14/5/2014  
13/6/2014  
7/7/2014  
4/8/2014  
];
```

```
InvoiceData:
```

```
LOAD *,
```

```
DayName(InvDate, 1) AS DName
```

```
Resident TempTable;
```

```
Drop table TempTable;
```

La table résultante présente les dates initiales et une colonne contenant la valeur de retour de la fonction `dayname()`. Vous pouvez afficher l'horodatage complet en spécifiant le formatage dans le panneau des propriétés.

Table des résultats

InvDate	DName
28/03/2012	29/03/2012 00:00:00
10/12/2012	11/12/2012 00:00:00
5/2/2013	07/02/2013 00:00:00
31/3/2013	01/04/2013 00:00:00
19/5/2013	20/05/2013 00:00:00

8 Fonctions de script et de graphique

InvDate	DName
15/9/2013	16/09/2013 00:00:00
11/12/2013	12/12/2013 00:00:00
2/3/2014	03/03/2014 00:00:00
14/5/2014	15/05/2014 00:00:00
13/6/2014	14/06/2014 00:00:00
7/7/2014	08/07/2014 00:00:00
4/8/2014	05/08/2014 00:00:00

daynumberofquarter

Cette fonction calcule le numéro de jour du trimestre dans lequel tombe un horodatage. Cette fonction est utilisée lors de la création d'un Calendrier principal.

Syntaxe :

```
DayNumberOfQuarter(timestamp[,start_month])
```

Type de données renvoyé : entier

Arguments

Argument	Description
timestamp	Date ou horodatage à évaluer.
start_month	Si vous spécifiez un argument start_month compris entre 2 et 12 (1 si l'argument est omis), il se peut que le début de l'année soit avancé au premier jour de n'importe quel mois. Par exemple, si vous voulez travailler sur un exercice fiscal débutant le premier mars, spécifiez start_month = 3 .

Ces exemples utilisent le format de date **DD/MM/YYYY**. Le format de date est indiqué dans l'instruction **SET DateFormat** située en haut de votre script de chargement de données. Modifiez le format utilisé dans les exemples en fonction de vos exigences.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
DayNumberOfQuarter('12/09/2014')	Renvoie 74, le numéro de jour du trimestre actuel.
DayNumberOfQuarter('12/09/2014',3)	Renvoie 12, le numéro de jour du trimestre actuel. Dans ce cas, le premier trimestre commence au mois de mars (car start_month est défini sur 3). Cela signifie donc que le trimestre actuel est le troisième, qui a débuté le 1er septembre.

Exemple 1 – Janvier début de l'année (script)

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Un ensemble de données simple contenant une liste de dates, qui est chargé dans une table nommée `calendar`. La variable système `DateFormat` par défaut `MM/DD/YYYY` est utilisée.
- Une instruction `preceding load` qui crée un champ supplémentaire, appelé `DayNrQtr`, via la fonction `DayNumberOfQuarter()`.

Outre la date, aucun paramètre supplémentaire n'est fourni à la fonction.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
calendar:
```

```
Load
    date,
    DayNumberOfQuarter(date) as DayNrQtr
;
```

```
Load
```

```
date
```

```
Inline
```

```
[
```

```
date
```

```
01/01/2022
```

```
01/10/2022
```

```
01/31/2022
```

```
02/01/2022
```

```
02/10/2022
```

```
02/28/2022
```

```
03/01/2022
```

```
03/31/2022
```

```
04/01/2022
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- `date`
- `daynrqtr`

8 Fonctions de script et de graphique

Tableau de résultats

date	daynrqtr
01/01/2022	1
01/10/2022	10
01/31/2022	31
02/01/2022	32
02/10/2022	41
02/28/2022	59
03/01/2022	61
03/31/2022	91
04/01/2022	1

Le premier jour de l'année est le 1er janvier, car aucun deuxième argument n'a été transmis dans la fonction `DayNumberOfQuarter()`.

Le 1er janvier est le premier jour du trimestre, tandis que le 1er février est le 32e jour du trimestre. Le 31 mars est le 91e et dernier jour du trimestre, tandis que le 1er avril est le premier jour du deuxième trimestre.

Exemple 2 – Février début de l'année (script)

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Le même ensemble de données que dans le premier exemple.
- La variable système `DateFormat` par défaut `MM/DD/YYYY` est utilisée.
- Un argument `start_month` commençant le 1er février. Cela définit le début de l'exercice financier au 1er février.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY' ;
```

```
Calendar:
```

```
Load
```

```
    date,  
    DayNumberOfQuarter(date,2) as DayNrQtr  
    ;
```

```
Load
```

```
date
inline
[
date
01/01/2022
01/10/2022
01/31/2022
02/01/2022
02/10/2022
02/28/2022
03/01/2022
03/31/2022
04/01/2022
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- daynrqtr

Tableau de résultats

date	daynrqtr
01/01/2022	62
01/10/2022	71
01/31/2022	92
02/01/2022	1
02/10/2022	10
02/28/2022	28
03/01/2022	30
03/31/2022	60
04/01/2022	61

Le premier jour de l'année est le 1er février, car le deuxième argument transmis dans la fonction `DayNumberOfQuarter()` était 2.

Le premier trimestre de l'année se déroule de février à avril, tandis que le quatrième trimestre se déroule de novembre à janvier. Cela apparaît dans le tableau de résultats, dans lequel le 1er février est le premier jour du trimestre, tandis que le 31 janvier est le 92e et dernier jour du trimestre.

Exemple 3 – Janvier début de l'année (graphique)

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Le même ensemble de données que dans le premier exemple.
- La variable système `DateFormat` par défaut `MM/DD/YYYY` est utilisée.

Cependant, dans cet exemple, le même ensemble de données est chargé dans l'application. La valeur du jour du trimestre est calculée via une mesure dans un objet graphique.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Calendar:
```

```
Load
```

```
date
```

```
InLine
```

```
[
```

```
date
```

```
01/01/2022
```

```
01/10/2022
```

```
01/31/2022
```

```
02/01/2022
```

```
02/10/2022
```

```
02/28/2022
```

```
03/01/2022
```

```
03/31/2022
```

```
04/01/2022
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : `date`.

Créez la mesure suivante :

```
=daynumberofquarter(date)
```

Tableau des résultats

<code>date</code>	<code>=daynumberofquarter(date)</code>
01/01/2022	1

date	=daynumberofquarter(date)
01/10/2022	10
01/31/2022	31
02/01/2022	32
02/10/2022	41
02/28/2022	59
03/01/2022	61
03/31/2022	91
04/01/2022	1

Le premier jour de l'année est le 1er janvier, car aucun deuxième argument n'a été transmis dans la fonction `DayNumberOfQuarter()`.

Le 1er janvier est le premier jour du trimestre, tandis que le 1er février est le 32e jour du trimestre. Le 31 mars est le 91e et dernier jour du trimestre, tandis que le 1er avril est le premier jour du deuxième trimestre.

Exemple 4 – Février début de l'année (graphique)

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Le même ensemble de données que dans le premier exemple.
- La variable système `DateFormat` par défaut `MM/DD/YYYY` est utilisée.
- L'exercice financier se déroule du 1er février au 31 janvier.

Cependant, dans cet exemple, le même ensemble de données est chargé dans l'application. La valeur du jour du trimestre est calculée via une mesure dans un objet graphique.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Calendar:
```

```
Load
```

```
date
```

```
InLine
```

```
[
```

```
date
```

```
01/01/2022  
01/10/2022  
01/31/2022  
02/01/2022  
02/10/2022  
02/28/2022  
03/01/2022  
03/31/2022  
04/01/2022  
];
```

Objet graphique

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : date.

Créez la mesure suivante :

```
=daynumberofquarter(date,2)
```

Résultats

Tableau de résultats

date	=daynumberofquarter(date,2)
01/01/2022	62
01/10/2022	71
01/31/2022	92
02/01/2022	1
02/10/2022	10
02/28/2022	28
03/01/2022	30
03/31/2022	60
04/01/2022	61

Le premier jour de l'année est le 1er janvier, car le deuxième argument transmis dans la fonction DayNumberOfQuarter() était 2.

Le premier trimestre de l'année se déroule de février à avril, tandis que le quatrième trimestre se déroule de novembre à janvier. Cela apparaît dans le tableau de résultats, dans lequel le 1er février est le premier jour du trimestre, tandis que le 31 janvier est le 92e et dernier jour du trimestre.

daynumberofyear

Cette fonction calcule le numéro de jour de l'année dans lequel tombe un horodatage. Le calcul est effectué à partir de la première milliseconde du premier jour de l'année, mais le premier mois peut être décalé.

Syntaxe :

```
DayNumberOfYear (timestamp[, start_month])
```

Type de données renvoyé : entier

Arguments

Argument	Description
timestamp	Date ou horodatage à évaluer.
start_month	Si vous spécifiez un argument start_month compris entre 2 et 12 (1 si l'argument est omis), il se peut que le début de l'année soit avancé au premier jour de n'importe quel mois. Par exemple, si vous voulez travailler sur un exercice fiscal débutant le premier mars, spécifiez start_month = 3 .

Ces exemples utilisent le format de date **DD/MM/YYYY**. Le format de date est indiqué dans l'instruction **SET DateFormat** située en haut de votre script de chargement de données. Modifiez le format utilisé dans les exemples en fonction de vos exigences.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
DayNumberOfYear('12/09/2014')	Renvoie 256, le numéro de jour calculé à partir du premier jour de l'année.
DayNumberOfYear('12/09/2014',3)	Renvoie 196, le numéro de jour calculé à partir du 1er mars.

Exemple 1 – Janvier début de l'année (script)

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Un ensemble de données simple contenant une liste de dates, qui est chargé dans une table nommée ca1endar. La variable système DateFormat par défaut MM/DD/YYYY est utilisée.

8 Fonctions de script et de graphique

- Une instruction preceding load qui crée un champ supplémentaire, appelé daynryear, via la fonction DayNumberOfYear().

Outre la date, aucun paramètre supplémentaire n'est fourni à la fonction.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Calendar:
```

```
Load
```

```
    date,  
    DayNumberOfYear(date) as daynryear  
;
```

```
Load
```

```
date
```

```
Inline
```

```
[  
date  
01/01/2022  
01/10/2022  
01/31/2022  
02/01/2022  
02/10/2022  
06/30/2022  
07/26/2022  
10/31/2022  
11/01/2022  
12/31/2022  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- daynryear

Tableau de résultats

date	daynryear
01/01/2022	1
01/10/2022	10
01/31/2022	31
02/01/2022	32
02/10/2022	41
06/30/2022	182

date	daynryear
07/26/2022	208
10/31/2022	305
11/01/2022	306
12/31/2022	366

Le premier jour de l'année est le 1er janvier, car aucun deuxième argument n'a été transmis dans la fonction `DayNumberOfYear()`.

Le 1er janvier est le premier jour du trimestre, tandis que le 1er février est le 32e jour de l'année. Le 30 juin est le 182e, tandis que le 31 décembre est le 366e et dernier jour de l'année.

Exemple 2 – Novembre début de l'année (script)

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Le même ensemble de données que dans le premier exemple.
- La variable système `DateFormat` par défaut `MM/DD/YYYY` est utilisée.
- Un argument `start_month` commençant le 1er novembre. Cela définit le début de l'exercice financier au 1er novembre.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Calendar:
```

```
Load
    date,
    DayNumberOfYear(date,11) as daynryear
;
```

```
Load
```

```
date
```

```
Inline
```

```
[
```

```
date
```

```
01/01/2022
```

```
01/10/2022
```

```
01/31/2022
```

```
02/01/2022
```

```
02/10/2022
```

```
06/30/2022
```



```
07/26/2022  
10/31/2022  
11/01/2022  
12/31/2022  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- daynryear

Tableau de résultats

date	daynryear
01/01/2022	62
01/10/2022	71
01/31/2022	92
02/01/2022	93
02/10/2022	102
06/30/2022	243
07/26/2022	269
10/31/2022	366
11/01/2022	1
12/31/2022	61

Le premier jour de l'année est le 1er novembre, car le deuxième argument transmis dans la fonction `DayNumberOfYear()` était 11.

Le 1er janvier est le premier jour du trimestre, tandis que le 1er février est le 32e jour de l'année. Le 30 juin est le 182e, tandis que le 31 décembre est le 366e et dernier jour de l'année.

Exemple 3 – Janvier début de l'année (graphique)

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

8 Fonctions de script et de graphique

- Le même ensemble de données que dans le premier exemple.
- La variable système `DateFormat` par défaut `MM/DD/YYYY` est utilisée.

Cependant, dans cet exemple, le même ensemble de données est chargé dans l'application. La valeur du jour du trimestre est calculée via une mesure dans un objet graphique.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Calendar:
```

```
Load
```

```
date
```

```
Inline
```

```
[
```

```
date
```

```
01/01/2022
```

```
01/10/2022
```

```
01/31/2022
```

```
02/01/2022
```

```
02/10/2022
```

```
06/30/2022
```

```
07/26/2022
```

```
10/31/2022
```

```
11/01/2022
```

```
12/31/2022
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : `date`.

Créez la mesure suivante :

```
=daynumberofyear(date)
```

Tableau des résultats

date	=daynumberofyear(date)
01/01/2022	1
01/10/2022	10
01/31/2022	31
02/01/2022	32
02/10/2022	41
06/30/2022	182
07/26/2022	208

8 Fonctions de script et de graphique

date	=daynumberofyear(date)
10/31/2022	305
11/01/2022	306
12/31/2022	366

Le premier jour de l'année est le 1er janvier, car aucun deuxième argument n'a été transmis dans la fonction `DayNumberOfYear()`.

Le 1er janvier est le premier jour de l'année, tandis que le 1er février est le 32e jour de l'année. Le 30 juin est le 182e, tandis que le 31 décembre est le 366e et dernier jour de l'année.

Exemple 4 – Novembre début de l'année (graphique)

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Le même ensemble de données que dans le premier exemple.
- La variable système `DateFormat` par défaut `MM/DD/YYYY` est utilisée.
- L'exercice financier se déroule du 1er novembre au 31 octobre.

Cependant, dans cet exemple, le même ensemble de données est chargé dans l'application. La valeur du jour de l'année est calculée via une mesure dans un objet graphique.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
Calendar:
Load
date
Inline
[
date
01/01/2022
01/10/2022
01/31/2022
02/01/2022
02/10/2022
06/30/2022
07/26/2022
10/31/2022
11/01/2022
12/31/2022
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : date.

Créez la mesure suivante :

=daynumberofyear(date)

Tableau des résultats

date	=daynumberofyear(date,11)
01/01/2022	62
01/10/2022	71
01/31/2022	92
02/01/2022	93
02/10/2022	102
06/30/2022	243
07/26/2022	269
10/31/2022	366
11/01/2022	1
12/31/2022	61

Le premier jour de l'année est le 1er novembre, car le deuxième argument transmis dans la fonction DayNumberOfYear() était 11.

L'exercice financier se déroule entre novembre et octobre. Cela apparaît dans le tableau de résultats, dans lequel le 1er novembre est le premier jour de l'année, tandis que le 31 octobre est le 366e et dernier jour de l'année.

daystart

Cette fonction renvoie une valeur correspondant à un horodatage de la première milliseconde du jour figurant dans l'argument **time**. Le format de sortie par défaut correspond à l'argument **TimestampFormat** défini dans le script.

Syntaxe :

```
DayStart (time[, [period_no[, day_start]])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments

Argument	Description
time	Horodatage à évaluer.
period_no	period_no est un entier ou une expression qui aboutit à un entier, où la valeur 0 indique le jour contenant time . Les valeurs négatives de l'argument period_no indiquent les jours passés tandis que les valeurs positives désignent les jours à venir.
day_start	Pour spécifier que les jours ne commencent pas à minuit, indiquez un décalage sous forme de fraction d'un jour dans day_start . Par exemple, 0.125 signifie 3 h du matin. En d'autres termes, pour créer le décalage, divisez l'heure de début par 24 heures. Par exemple, pour qu'une journée commence à 7h00 du matin, utilisez la fraction 7/24.

Cas d'utilisation

La fonction `daystart()` est couramment utilisée dans le cadre d'une expression lorsque l'utilisateur souhaite que le calcul utilise la fraction du jour qui s'est écoulée jusqu'à présent. Par exemple, cela peut permettre de calculer le total des salaires touchés par les employés jusqu'à ce jour.

Ces exemples utilisent le format d'horodatage 'M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT'. Le format d'horodatage est indiqué dans l'instruction `SET timestamp` située en haut de votre script de chargement de données. Modifiez le format utilisé dans les exemples en fonction de vos exigences.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>daystart('01/25/2013 4:45:00 PM')</code>	Renvoie 1/25/2013 12:00:00 AM.
<code>daystart('1/25/2013 4:45:00 PM', -1)</code>	Renvoie 1/24/2013 12:00:00 AM.
<code>daystart('1/25/2013 16:45:00', 0, 0.5)</code>	Renvoie 1/25/2013 12:00:00 PM.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET dateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les

8 Fonctions de script et de graphique

paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 - exemple simple

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Un ensemble de données simple contenant une liste de dates, qui est chargé dans une table nommée `calendar`.
- La variable système `TimestampFormat` par défaut (`(M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT)`) est utilisée.
- Une instruction `preceding load` qui crée un champ supplémentaire, appelé `SOD_timestamp`, via la fonction `daystart()`.

Outre la date, aucun paramètre supplémentaire n'est fourni à la fonction.

Script de chargement

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
calendar:
  Load
    date,
    daystart(date) as SOD_timestamp
  ;
Load
date
Inline
[
date
03/11/2022 1:47:15 AM
03/12/2022 4:34:58 AM
03/13/2022 5:15:55 AM
03/14/2022 9:25:14 AM
03/15/2022 10:06:54 AM
03/16/2022 10:44:42 AM
03/17/2022 11:33:30 AM
03/18/2022 12:58:14 PM
03/19/2022 4:23:12 PM
03/20/2022 6:42:15 PM
03/21/2022 7:41:16 PM
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- SOD_timestamp

Tableau de résultats

date	SOD_timestamp
03/11/2022 1:47:15 AM	3/11/2022 12:00:00 AM
03/12/2022 4:34:58 AM	3/12/2022 12:00:00 AM
03/13/2022 5:15:55 AM	3/13/2022 12:00:00 AM
03/14/2022 9:25:14 AM	3/14/2022 12:00:00 AM
03/15/2022 10:06:54 AM	3/15/2022 12:00:00 AM
03/16/2022 10:44:42 AM	3/16/2022 12:00:00 AM
03/17/2022 11:33:30 AM	3/17/2022 12:00:00 AM
03/18/2022 12:58:14 PM	3/18/2022 12:00:00 AM
03/19/2022 4:23:12 PM	3/19/2022 12:00:00 AM
03/20/2022 6:42:15 PM	3/20/2022 12:00:00 AM
03/21/2022 7:41:16 PM	3/21/2022 12:00:00 AM

Comme le montre le tableau ci-dessus, l'horodatage de fin de journée est généré pour chaque date de notre ensemble de données. L'horodatage se présente au format de la variable système `TimestampFormat M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT`.

Exemple 2 - period_no

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant des amendes de stationnement, qui est chargé dans une table nommée `Fines`. L'ensemble de données inclut les champs suivants :
 - id
 - due_date

- number_plate
- amount
- Chargement précédent utilisant la fonction `daystart()` et fournissant l'ensemble des trois paramètres suivants : `time`, `period_no` et `day_start`. Ce chargement précédent crée les deux nouveaux champs de date suivants :
 - Un champ de date `early_repayment_period`, qui commence sept jours avant la date d'échéance de paiement.
 - Un champ de date `late_penalty_period`, qui commence quatorze jours après la date d'échéance de paiement.

Script de chargement

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

Fines:

```
Load
    *,
    daystart(due_date,-7) as early_repayment_period,
    daystart(due_date,14) as late_penalty_period
;
```

Load

*

Inline

```
[
id, due_date, number_plate, amount
1,02/11/2022, 573RJG,50.00
2,03/25/2022, SC41854,50.00
3,04/14/2022, 8EHZ378,50.00
4,06/28/2022, 8HSS198,50.00
5,08/15/2022, 1221665,50.00
6,11/16/2022, EAK473,50.00
7,01/17/2023, KD6822,50.00
8,03/22/2023, 1GGLB,50.00
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- due_date
- early_repayment_period
- late_penalty_period

Tableau de résultats

due_date	early_repayment_period	late_penalty_period
02/11/2022 9:25:14 AM	2/4/2022 12:00:00 AM	2/25/2022 12:00:00 AM

8 Fonctions de script et de graphique

due_date	early_repayment_period	late_penalty_period
03/25/2022 10:06:54 AM	3/18/2022 12:00:00 AM	4/8/2022 12:00:00 AM
04/14/2022 10:44:42 AM	4/7/2022 12:00:00 AM	4/28/2022 12:00:00 AM
06/28/2022 11:33:30 AM	6/21/2022 12:00:00 AM	7/12/2022 12:00:00 AM
08/15/2022 12:58:14 PM	8/8/2022 12:00:00 AM	8/29/2022 12:00:00 AM
11/16/2022 4:23:12 PM	11/9/2022 12:00:00 AM	11/30/2022 12:00:00 AM
01/17/2023 6:42:15 PM	1/10/2023 12:00:00 AM	1/31/2023 12:00:00 AM
03/22/2023 7:41:16 PM	3/15/2023 12:00:00 AM	4/5/2023 12:00:00 AM

Les valeurs des nouveaux champs se présentent au format `timestampFormat M/DD/YYYY tt`. Étant donné que la fonction `daystart()` a été utilisée, les valeurs d'horodatage indiquent toutes la première milliseconde de la journée.

Les valeurs de période de remboursement anticipé sont sept jours avant la date d'échéance, car le deuxième argument transmis dans la fonction `daystart()` est négatif.

Les valeurs de période de remboursement tardif sont quatorze jours après la date d'échéance, car le deuxième argument transmis dans la fonction `daystart()` est positif.

Exemple 3 - day_start

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données et même scénario que ceux de l'exemple précédent.
- Même chargement précédent que celui de l'exemple précédent.

Dans cet exemple, nous décidons que la journée de travail commence et se termine tous les jours à 7h00 le matin.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Fines:
```

```
Load
    *,
    daystart(due_date,-7,7/24) as early_repayment_period,
    daystart(due_date,14, 7/24) as late_penalty_period
;
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
Load
*
Inline
[
id, due_date, number_plate, amount
1,02/11/2022, 573RJG,50.00
2,03/25/2022, SC41854,50.00
3,04/14/2022, 8EHZ378,50.00
4,06/28/2022, 8HSS198,50.00
5,08/15/2022, 1221665,50.00
6,11/16/2022, EAK473,50.00
7,01/17/2023, KD6822,50.00
8,03/22/2023, 1GGLB,50.00
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- due_date
- early_repayment_period
- late_penalty_period

Tableau de résultats

due_date	early_repayment_period	late_penalty_period
02/11/2022	2/3/2022 7:00:00 AM	2/24/2022 7:00:00 AM
03/25/2022	3/17/2022 7:00:00 AM	4/7/2022 7:00:00 AM
04/14/2022	4/6/2022 7:00:00 AM	4/27/2022 7:00:00 AM
06/28/2022	6/20/2022 7:00:00 AM	7/11/2022 7:00:00 AM
08/15/2022	8/7/2022 7:00:00 AM	8/28/2022 7:00:00 AM
11/16/2022	11/8/2022 7:00:00 AM	11/29/2022 7:00:00 AM
01/17/2023	1/9/2023 7:00:00 AM	1/30/2023 7:00:00 AM
03/22/2023	3/14/2023 7:00:00 AM	4/4/2023 7:00:00 AM

L'horodatage des dates est maintenant de 7h00 du matin, car la valeur de l'argument `day_start` transmise dans la fonction `daystart()` était 7/24. Cela fixe le début de la journée à 7h00 du matin.

Étant donné que le champ `due_date` n'a pas d'horodatage, il est traité comme minuit (12:00 AM), qui fait par conséquent encore partie de la journée précédente, puisque les journées commencent et se terminent à 7h00 du matin. Par conséquent, la période de remboursement anticipé d'une amende due le 11 février commence le 3 février à 7h00 du matin.

Exemple 4 - exemple objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Cet exemple utilise le même ensemble de données et le même scénario que ceux de l'exemple précédent.

Cependant, seule la table Fines d'origine est chargée dans l'application, avec les deux valeurs de dates d'échéance supplémentaires calculées dans un objet graphique.

Script de chargement

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
Fines:
```

```
    Load
```

```
*
```

```
InLine
```

```
[
```

```
id, due_date, numer_plate, amount
```

```
1,02/11/2022 9:25:14 AM, 573RJG,50.00
```

```
2,03/25/2022 10:06:54 AM, SC41854,50.00
```

```
3,04/14/2022 10:44:42 AM, 8EHZ378,50.00
```

```
4,06/28/2022 11:33:30 AM, 8HSS198,50.00
```

```
5,08/15/2022 12:58:14 PM, 1221665,50.00
```

```
6,11/16/2022 4:23:12 PM, EAK473,50.00
```

```
7,01/17/2023 6:42:15 PM, KD6822,50.00
```

```
8,03/22/2023 7:41:16 PM, 1GGLB,50.00
```

```
];
```

Résultats

Procédez comme suit :

1. Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : due_date.
2. Pour créer le champ early_repayment_period, créez la mesure suivante.
=daystart(due_date,-7,7/24)
3. Pour créer le champ late_penalty_period, créez la mesure suivante :
=daystart(due_date,14,7/24)

Tableau de résultats

due_date	=daystart(due_date,-7,7/24)	=daystart(due_date,14,7/24)
02/11/2022 9:25:14 AM	2/4/2022 7:00:00 AM	2/25/2022 7:00:00 AM

8 Fonctions de script et de graphique

due_date	=daystart(due_date,-7,7/24)	=daystart(due_date,14,7/24)
03/25/2022 10:06:54 AM	3/18/2022 7:00:00 AM	4/8/2022 7:00:00 AM
04/14/2022 10:44:42 AM	4/7/2022 7:00:00 AM	4/28/2022 7:00:00 AM
06/28/2022 11:33:30 AM	6/21/2022 7:00:00 AM	7/12/2022 7:00:00 AM
08/15/2022 12:58:14 PM	8/8/2022 7:00:00 AM	8/29/2022 7:00:00 AM
11/16/2022 4:23:12 PM	11/9/2022 7:00:00 AM	11/30/2022 7:00:00 AM
01/17/2023 6:42:15 PM	1/10/2023 7:00:00 AM	1/31/2023 7:00:00 AM
03/22/2023 7:41:16 PM	3/15/2023 7:00:00 AM	4/5/2023 7:00:00 AM

Les valeurs des nouveaux champs se présentent au format `timestampFormat M/D/YYYY h:mm:ss[.fff]`. Étant donné que la fonction `daystart()` a été utilisée, les valeurs d'horodatage correspondent à la première milliseconde de la journée.

Les valeurs de période de remboursement anticipé sont sept jours avant la date d'échéance, car le deuxième argument transmis dans la fonction `daystart()` était négatif.

Les valeurs de période de remboursement tardif sont quatorze jours après la date d'échéance, car le deuxième argument transmis dans la fonction `daystart()` était positif.

L'horodatage des dates est de 7h00 du matin, car la valeur du troisième argument transmise dans la fonction `daystart()`, `day_start`, était 7/24.

firstworkdate

La fonction **firstworkdate** renvoie la date de début la plus récente pour atteindre la valeur **no_of_workdays** (du lundi au vendredi) se terminant au plus tard à la date définie par la valeur **end_date**, en tenant compte des jours de congé facultatifs indiqués. Les valeurs des arguments **end_date** et **holiday** doivent correspondre à des dates ou à des horodatages valides.

Syntaxe :

```
firstworkdate(end_date, no_of_workdays {, holiday} )
```

Type de données renvoyé : entier

Arguments :

Arguments

Argument	Description
end_date	Horodatage de la date de fin à évaluer.
no_of_workdays	Nombre de jours ouvrables à atteindre.

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
holiday	Périodes de congé à exclure des jours ouvrables. Un congé est indiqué sous forme de date constante de type chaîne. Vous pouvez spécifier plusieurs dates de congé si vous les séparez par des virgules. Exemple : '12/25/2013', '12/26/2013', '12/31/2013', '01/01/2014'

Exemples et résultats :

Ces exemples utilisent le format de date **DD/MM/YYYY**. Le format de date est indiqué dans l'instruction **SET DateFormat** située en haut de votre script de chargement de données. Modifiez le format utilisé dans les exemples en fonction de vos exigences.

Exemples de script

Exemple	Résultat
<code>firstworkdate ('29/12/2014', 9)</code>	Renvoie '17/12/2014'.
<code>firstworkdate ('29/12/2014', 9, '25/12/2014', '26/12/2014')</code>	Renvoie 15/12/2014, car une période de congé de deux jours est prise en compte.

Exemple :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

```
ProjectTable:
LOAD *, recno() as InVID, INLINE [
EndDate
28/03/2015
10/12/2015
5/2/2016
31/3/2016
19/5/2016
15/9/2016
] ;
NrDays:
Load *,
FirstWorkDate(EndDate,120) AS StartDate
Resident ProjectTable;
Drop table ProjectTable;
```

La table résultante affiche les valeurs renvoyées par la fonction FirstWorkDate pour chaque enregistrement de la table.

Table des résultats

InVID	EndDate	StartDate
1	28/03/2015	13/10/2014

InvID	EndDate	StartDate
2	10/12/2015	26/06/2015
3	5/2/2016	24/08/2015
4	31/3/2016	16/10/2015
5	19/5/2016	04/12/2015
6	15/9/2016	01/04/2016

GMT

Cette fonction renvoie l'heure Greenwich Mean Time actuelle, indiquée par les paramètres régionaux. La fonction renvoie des valeurs au format de variable système `TimestampFormat`.

À chaque chargement de l'application, tout objet graphique, table de script de chargement ou variable qui utilise la fonction `GMT` sera ajusté à la dernière heure GMT (Greenwich Mean Time - Heure moyenne de Greenwich) actuelle dérivée de l'horloge système.

Syntaxe :

```
GMT ( )
```

Type de données renvoyé : double

Ces exemples utilisent le format d'horodatage `M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT`. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET TimestampFormat` située en haut de votre script de chargement de données. Modifiez le format utilisé dans les exemples en fonction de vos exigences.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>GMT()</code>	3/28/2022 2:47:36 PM

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : `MM/JJ/AAAA`. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les

8 Fonctions de script et de graphique

paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 - variable (script)

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet. Cet exemple définira l'heure GMT (Greenwich Mean Time - Heure moyenne de Greenwich) actuelle comme variable dans le script de chargement via la fonction GMT.

Script de chargement

```
LET vGMT = GMT();
```

Résultats

Chargez les données et créez une feuille. À l'aide de l'objet graphique **Texte et image**, créez une zone de texte.

Ajoutez cette mesure à la zone de texte :

```
=vGMT
```

La zone de texte doit contenir une ligne de texte avec une date et une heure, comme illustré ci-dessous :

```
3/28/2022 2:47:36 PM
```

Exemple 2 - novembre début de l'année (script)

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant des livres de bibliothèque à rendre dont la date d'échéance est dépassée, qui est chargé dans une table nommée `overdue`. La variable système `DateFormat` par défaut `MM/DD/YYYY` est utilisée.
- Création d'un nouveau champ appelé `days_overdue`, qui calcule le nombre de jours de retard de chaque livre.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Overdue:
  Load
    *,
    Floor(GMT()-due_date) as days_overdue
  ;

Load
*
Inline
[
cust_id,book_id,due_date
1,4,01/01/2021,
2,24,01/10/2021,
6,173,01/31/2021,
31,281,02/01/2021,
86,265,02/10/2021,
52,465,06/30/2021,
26,537,07/26/2021,
92,275,10/31/2021,
27,455,11/01/2021,
27,46,12/31/2021
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- due_date
- book_id
- days_overdue

Tableau de résultats

due_date	book_id	days_overdue
01/01/2021	4	455
01/10/2021	24	446
01/31/2021	173	425
02/01/2021	281	424
02/10/2021	265	415
06/30/2021	465	275
07/26/2021	537	249
10/31/2021	275	152

due_date	book_id	days_overdue
11/01/2021	455	151
12/31/2021	46	91

Les valeurs du champ `days_overdue` sont calculées en recherchant la différence entre l'heure GMT (Greenwich Mean Time - Heure moyenne de Greenwich) actuelle, via la fonction `GMT()`, et la date d'échéance d'origine. Pour calculer uniquement les jours, les résultats sont arrondis au nombre entier le plus proche via la fonction `Floor()`.

Exemple 3 - objet graphique (graphique)

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet. Le script de chargement contient le même ensemble de données que celui de l'exemple précédent. La variable système `DateFormat` par défaut `MM/DD/YYYY` est utilisée.

Cependant, dans cet exemple, le même ensemble de données est chargé dans l'application. La valeur du nombre de jours de retard est calculée via une mesure dans un objet graphique.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Overdue:
```

```
Load
```

```
*
```

```
InLine
```

```
[
```

```
cust_id,book_id,due_date
```

```
1,4,01/01/2021,
```

```
2,24,01/10/2021,
```

```
6,173,01/31/2021,
```

```
31,281,02/01/2021,
```

```
86,265,02/10/2021,
```

```
52,465,06/30/2021,
```

```
26,537,07/26/2021,
```

```
92,275,10/31/2021,
```

```
27,455,11/01/2021,
```

```
27,46,12/31/2021
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- due_date
- book_id

Créez la mesure suivante :

```
=Floor(GMT() - due_date)
```

Tableau de résultats

due_date	book_id	=Floor(GMT()-due_date)
01/01/2021	4	455
01/10/2021	24	446
01/31/2021	173	425
02/01/2021	281	424
02/10/2021	265	415
06/30/2021	465	275
07/26/2021	537	249
10/31/2021	275	152
11/01/2021	455	151
12/31/2021	46	91

Les valeurs du champ `days_overdue` sont calculées en recherchant la différence entre l'heure GMT (Greenwich Mean Time - Heure moyenne de Greenwich) actuelle, via la fonction `GMT()`, et la date d'échéance d'origine. Pour calculer uniquement les jours, les résultats sont arrondis au nombre entier le plus proche via la fonction `Floor()`.

hour

Cette fonction renvoie un entier représentant l'heure au cours de laquelle la fraction de l'**expression** est interprétée comme une heure selon l'interprétation standard des nombres.

Syntaxe :

```
hour (expression)
```

Type de données renvoyé : entier

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en

8 Fonctions de script et de graphique

raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
hour('09:14:36')	La chaîne de texte fournie est implicitement convertie en horodatage, car elle correspond au format d'horodatage défini dans la variable TimestampFormat. L'expression renvoie 9.
hour('0.5555')	L'expression renvoie 13 (car 0.5555 = 13:19:55).

Exemple 1 – Variable (script)

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Un ensemble de données contenant des transactions par horodatage
- La variable système `Timestamp` par défaut (`M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT`).

Créez un champ, 'hour', calculant le moment où les achats ont eu lieu.

Script de chargement

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
Transactions:
```

```
Load
  *,
  hour(date) as hour
;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
```

```
9497, '2022-01-05 19:04:57', 47.25,  
9498, '2022-01-03 14:21:53', 51.75,  
9499, '2022-01-03 05:40:49', 73.53,  
9500, '2022-01-04 18:49:38', 15.35,  
9501, '2022-01-01 22:10:22', 31.43,  
9502, '2022-01-05 19:34:46', 13.24,  
9503, '2022-01-04 22:58:34', 74.34,  
9504, '2022-01-06 11:29:38', 50.00,  
9505, '2022-01-02 08:35:54', 36.34,  
9506, '2022-01-06 08:49:09', 74.23  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- hour

Tableau de résultats

date	hour
2022-01-01 22:10:22	22
2022-01-02 08:35:54	8
2022-01-03 05:40:49	5
2022-01-03 14:21:53	14
2022-01-04 18:49:38	18
2022-01-04 22:58:34	22
2022-01-05 19:04:57	19
2022-01-05 19:34:46	19
2022-01-06 08:49:09	8
2022-01-06 11:29:38	11

Les valeurs du champ hour sont créées via la fonction `hour()` et en transmettant la date comme expression dans l'instruction preceding load.

Exemple 2 – Objet graphique (graphique)

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

8 Fonctions de script et de graphique

Le script de chargement contient :

- Le même ensemble de données que dans le premier exemple.
- La variable système `Timestamp` par défaut (`M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT`).

Cependant, dans cet exemple, le même ensemble de données est chargé dans l'application. Les valeurs 'hour' sont calculées via une mesure dans un objet graphique.

Script de chargement

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

Transactions:

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
9497,'2022-01-05 19:04:57',47.25,
```

```
9498,'2022-01-03 14:21:53',51.75,
```

```
9499,'2022-01-03 05:40:49',73.53,
```

```
9500,'2022-01-04 18:49:38',15.35,
```

```
9501,'2022-01-01 22:10:22',31.43,
```

```
9502,'2022-01-05 19:34:46',13.24,
```

```
9503,'2022-01-04 22:58:34',74.34,
```

```
9504,'2022-01-06 11:29:38',50.00,
```

```
9505,'2022-01-02 08:35:54',36.34,
```

```
9506,'2022-01-06 08:49:09',74.23
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : `date`.

Pour calculer 'hour', créez la mesure suivante :

```
=hour(date)
```

Tableau des résultats

<code>due_date</code>	<code>=hour(date)</code>
2022-01-01 22:10:22	22
2022-01-02 08:35:54	8
2022-01-03 05:40:49	5
2022-01-03 14:21:53	14
2022-01-04 18:49:38	18

due_date	=hour(date)
2022-01-04 22:58:34	22
2022-01-05 19:04:57	19
2022-01-05 19:34:46	19
2022-01-06 08:49:09	8
2022-01-06 11:29:38	11

Les valeurs de 'hour' sont créées via la fonction `hour()` et en transmettant la date comme expression dans une mesure de l'objet graphique.


inday

Cette fonction renvoie la valeur `True` si l'argument **timestamp** se trouve dans le jour comprenant l'argument **base_timestamp**.

Syntaxe :

```
InDay (timestamp, base_timestamp, period_no[, day_start])
```

Diagramme de la fonction `inday`



La fonction `inday()` utilise l'argument `base_timestamp` pour identifier le jour de l'horodatage. L'heure de début du jour est, par défaut, minuit ; mais vous pouvez modifier l'heure de début du jour via l'argument `day_start` de la fonction `inday()`. Une fois ce jour défini, la fonction renverra des résultats booléens lors de la comparaison des valeurs d'horodatage prescrites au jour en question.

Cas d'utilisation

La fonction `inday()` renvoie un résultat booléen. Ce type de fonction sera généralement utilisé comme condition dans une expression `if expression`. Cela renvoie une agrégation ou un calcul, suivant qu'une date évaluée s'est produite ou non au cours du jour de l'horodatage en question.

Par exemple, la fonction `inday()` peut être utilisée pour identifier l'ensemble des équipements fabriqués un jour donné.

Type de données renvoyé : booléen

Dans Qlik Sense, la valeur booléenne `true` est représentée par -1 et la valeur `false` par 0.

8 Fonctions de script et de graphique

Arguments

Argument	Description
timestamp	Date et heure à comparer à base_timestamp.
base_timestamp	Date et heure utilisées pour évaluer l'horodatage.
period_no	Il est possible de décaler le jour à l'aide de l'argument period_no. period_no est un entier, où la valeur 0 indique le jour comprenant l'argument base_timestamp. Les valeurs négatives de l'argument period_no indiquent les jours passés tandis que les valeurs positives désignent les jours à venir.
day_start	Si vous souhaitez utiliser des jours qui ne commencent pas à minuit, indiquez un décalage sous forme de fraction de jour dans l'argument day_start, par exemple 0.125 pour indiquer 3 heures du matin.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction SET DateFormat de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', 0)	Renvoie True
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/13/2006 12:00:00 AM', 0)	Renvoie False
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', -1)	Renvoie False
inday ('01/11/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', -1)	Renvoie True
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', 0, 0.5)	Renvoie False
inday ('01/12/2006 11:23:00 AM', '01/12/2006 12:00:00 AM', 0, 0.5)	Renvoie True

Exemple 1 – Instruction LOAD (script)

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant des transactions par horodatage chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Champ date fourni dans la variable système `Timestamp` au format `(M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT)`.
- Instruction `preceding load` contenant la fonction `inDay()` définie sous forme de champ `in_day`.

Script de chargement

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    inDay(date, '01/05/2022 12:00:00 AM', 0) as in_day
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
id,date,amount
9497,'01/01/2022 7:34:46 PM',13.24
9498,'01/01/2022 10:10:22 PM',31.43
9499,'01/02/2022 8:35:54 AM',36.34
9500,'01/03/2022 2:21:53 PM',51.75
9501,'01/04/2022 6:49:38 PM',15.35
9502,'01/04/2022 10:58:34 PM',74.34
9503,'01/05/2022 5:40:49 AM',73.53
9504,'01/05/2022 11:29:38 AM',50.00
9505,'01/05/2022 7:04:57 PM',47.25
9506,'01/06/2022 8:49:09 AM',74.23
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- `date`
- `in_day`

Tableau de résultats

date	in_day
01/01/2022 7:34:46 PM	0
01/01/2022 10:10:22 PM	0
01/02/2022 8:35:54 AM	0
01/03/2022 2:21:53 PM	0
01/04/2022 6:49:38 PM	0
01/04/2022 10:58:34 PM	0
01/05/2022 5:40:49 AM	-1
01/05/2022 11:29:38 AM	-1
01/05/2022 7:04:57 PM	-1
01/06/2022 8:49:09 AM	0

Le champ `in_day` est créé dans l'instruction preceding load via la fonction `inday()` et en transmettant le champ `date`, un horodatage codé en dur pour le 5 janvier et une valeur `period_no` égale à 0 comme arguments de la fonction.

Exemple 2 – period_no

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Le script de chargement utilise le même ensemble de données et le même scénario que ceux utilisés dans le premier exemple.

Cependant, dans cet exemple, la tâche consiste à calculer si la date de transaction a eu lieu deux jours avant le 5 janvier.

Script de chargement

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

Transactions:

```
Load
    *,
    inday(date,'01/05/2022 12:00:00 AM', -2) as in_day
;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
9497,'01/01/2022 7:34:46 PM',13.24
9498,'01/01/2022 10:10:22 PM',31.43
9499,'01/02/2022 8:35:54 AM',36.34
```

```
9500, '01/03/2022 2:21:53 PM', 51.75
9501, '01/04/2022 6:49:38 PM', 15.35
9502, '01/04/2022 10:58:34 PM', 74.34
9503, '01/05/2022 5:40:49 AM', 73.53
9504, '01/05/2022 11:29:38 AM', 50.00
9505, '01/05/2022 7:04:57 PM', 47.25
9506, '01/06/2022 8:49:09 AM', 74.23
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- in_day

Tableau de résultats

date	in_day
01/01/2022 7:34:46 PM	0
01/01/2022 10:10:22 PM	0
01/02/2022 8:35:54 AM	0
01/03/2022 2:21:53 PM	-1
01/04/2022 6:49:38 PM	0
01/04/2022 10:58:34 PM	0
01/05/2022 5:40:49 AM	0
01/05/2022 11:29:38 AM	0
01/05/2022 7:04:57 PM	0
01/06/2022 8:49:09 AM	0

Dans cet instance, étant donné que la valeur `period_no` de -2 est utilisée comme argument de décalage dans la fonction `in_day()`, la fonction détermine si chaque date de transaction a eu lieu le 3 janvier. Cela peut être vérifié dans le tableau de résultats, dans lequel une transaction renvoie un résultat booléen égal à `TRUE`.

Exemple 3 – day_start

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Le script de chargement utilise le même ensemble de données et le même scénario que ceux utilisés dans les exemples précédents.

8 Fonctions de script et de graphique

Cependant, dans cet exemple, la politique de l'entreprise détermine que la journée de travail commence et se termine à 7h00 du matin.

Script de chargement

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

Transactions:

```
Load
    *,
    inday(date,'01/05/2022 12:00:00 AM', 0, 7/24) as in_day
;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
9497,'01/01/2022 7:34:46 PM',13.24
9498,'01/01/2022 10:10:22 PM',31.43
9499,'01/02/2022 8:35:54 AM',36.34
9500,'01/03/2022 2:21:53 PM',51.75
9501,'01/04/2022 6:49:38 PM',15.35
9502,'01/04/2022 10:58:34 PM',74.34
9503,'01/05/2022 5:40:49 AM',73.53
9504,'01/05/2022 11:29:38 AM',50.00
9505,'01/05/2022 7:04:57 PM',47.25
9506,'01/06/2022 8:49:09 AM',74.23
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- in_day

Tableau de résultats

date	in_day
01/01/2022 7:34:46 PM	0
01/01/2022 10:10:22 PM	0
01/02/2022 8:35:54 AM	0
01/03/2022 2:21:53 PM	0
01/04/2022 6:49:38 PM	-1
01/04/2022 10:58:34 PM	-1
01/05/2022 5:40:49 AM	-1

date	in_day
01/05/2022 11:29:38 AM	0
01/05/2022 7:04:57 PM	0
01/06/2022 8:49:09 AM	0

Étant donné que l'argument `start_day` de `7/24`, qui est 7h00 du matin, est utilisé dans la fonction `in_day()`, la fonction détermine si chaque date de transaction a eu lieu le 4 janvier à partir de 7h00 du matin et le 5 janvier avant 7h00 du matin.

Cela peut être vérifié dans le tableau de résultats dans lequel les transactions qui ont lieu après 7h00 du matin le 4 janvier renvoient un résultat booléen égal à `TRUE`, tandis que les transactions qui ont lieu après 7h00 du matin le 5 janvier renvoient un résultat booléen égal à `FALSE`.

Exemple 4 – Objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Le script de chargement utilise le même ensemble de données et le même scénario que ceux utilisés dans les exemples précédents.

Cependant, dans cet exemple, l'ensemble de données est le même et chargé dans l'application. Vous allez effectuer un calcul pour déterminer si une transaction a lieu le 5 janvier en créant une mesure dans un objet graphique.

Script de chargement

```
Transactions:
Load
*
Inline
[
id,date,amount
9497,'01/01/2022 7:34:46 PM',13.24
9498,'01/01/2022 10:10:22 PM',31.43
9499,'01/02/2022 8:35:54 AM',36.34
9500,'01/03/2022 2:21:53 PM',51.75
9501,'01/04/2022 6:49:38 PM',15.35
9502,'01/04/2022 10:58:34 PM',74.34
9503,'01/05/2022 5:40:49 AM',73.53
9504,'01/05/2022 11:29:38 AM',50.00
9505,'01/05/2022 7:04:57 PM',47.25
9506,'01/06/2022 8:49:09 AM',74.23
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :

- date

Pour calculer si une transaction a lieu le 5 janvier, créez la mesure suivante :

```
=inday(date, '01/05/2022 12:00:00 AM', 0)
```

Tableau de résultats

date	inday(date,'01/05/2022 12:00:00 AM',0)
01/01/2022 7:34:46 PM	0
01/01/2022 10:10:22 PM	0
01/02/2022 8:35:54 AM	0
01/03/2022 2:21:53 PM	0
01/04/2022 6:49:38 PM	0
01/04/2022 10:58:34 PM	0
01/05/2022 5:40:49 AM	-1
01/05/2022 11:29:38 AM	-1
01/05/2022 7:04:57 PM	-1
01/06/2022 8:49:09 AM	0

Exemple 5 – Scénario

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Dans cet exemple, il a été identifié que suite à une erreur d'équipement, des produits fabriqués le 5 janvier étaient défectueux. L'utilisateur final souhaite un objet graphique qui affiche, par date, l'état des produits fabriqués 'defective' (défectueux) ou 'faultless' (corrects) et le coût des produits fabriqués le 5 janvier.

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Un ensemble de données chargé dans une table appelée 'Products' (Produits).
- La table contient les champs suivants :
 - ID de produit
 - Heure de fabrication
 - Coût

Script de chargement

```
Products:
Load
*
Inline
[
product_id,manufacture_date,cost_price
9497,'01/01/2022 7:34:46 PM',13.24
9498,'01/01/2022 10:10:22 PM',31.43
9499,'01/02/2022 8:35:54 AM',36.34
9500,'01/03/2022 2:21:53 PM',51.75
9501,'01/04/2022 6:49:38 PM',15.35
9502,'01/04/2022 10:58:34 PM',74.34
9503,'01/05/2022 5:40:49 AM',73.53
9504,'01/05/2022 11:29:38 AM',50.00
9505,'01/05/2022 7:04:57 PM',47.25
9506,'01/06/2022 8:49:09 AM',74.23
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :

```
=dayname(manufacture_date)
```

Créez les mesures suivantes :

- =if(only(InDay(manufacture_date,makedate(2022,01,05),0)), 'Defective', 'Faultless')
- =sum(cost_price)

Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Money** (Devise).

Sous **Aspect**, désactivez **Totals** (Totaux).

Tableau de résultats

dayname (manufacture_ date)	=if(only(InDay(manufacture_date,makedate (2022,01,05),0)), 'Defective', 'Faultless')	=sum (cost_ price)
01/01/2022	Faultless	44.67
01/02/2022	Faultless	36.34
01/03/2022	Faultless	51.75
01/04/2022	Faultless	89.69
01/05/2022	Defective	170.78
01/06/2022	Faultless	74.23

8 Fonctions de script et de graphique

La fonction `inday()` renvoie une valeur booléenne lors de l'évaluation des dates de fabrication de chacun des produits. Pour tout produit fabriqué le 5 janvier, la fonction `inday()` renvoie une valeur booléenne égal à `TRUE` et identifie les produits comme 'Defective' (défectueux). Tout produit renvoyant une valeur égale à `FALSE`, et par conséquent non fabriqué le jour en question, est identifié comme 'Faultless' (correct).

indaytotime


Cette fonction renvoie la valeur `True` si l'argument **timestamp** se trouve dans la partie du jour comprenant l'argument **base_timestamp** jusqu'à la milliseconde exacte spécifiée dans **base_timestamp**.

Syntaxe :

```
InDayToTime (timestamp, base_timestamp, period_no[, day_start])
```

La fonction `indaytotime()` renvoie un résultat booléen suivant le moment auquel la valeur d'horodatage se produit au cours du segment du jour. La limite de début de ce segment est le début de la journée, qui est défini par défaut sur minuit ; il est possible de modifier le début de la journée via l'argument `day_start` de la fonction `indaytotime()`. La limite de fin du segment de la journée est déterminée par un argument `base_timestamp` de la fonction.

Diagramme de la fonction `indaytotime`.



Cas d'utilisation

La fonction `indaytotime()` renvoie un résultat booléen. Ce type de fonction sera généralement utilisé comme condition dans une expression `if expression`. La fonction `indaytotime()` renvoie une agrégation ou un calcul suivant qu'un horodatage s'est produit au cours du segment de la journée jusqu'à l'heure, comprise, de l'horodatage de base.

Par exemple, la fonction `indaytotime()` peut-être utilisée pour indiquer la somme des ventes de billets de séances de cinéma qui ont eu lieu jusqu'à présent à la date d'aujourd'hui.

Type de données renvoyé : booléen

Dans Qlik Sense, la valeur booléenne `true` est représentée par `-1` et la valeur `false` par `0`.

Arguments

Argument	Description
<code>timestamp</code>	Date et heure à comparer à <code>base_timestamp</code> .

Argument	Description
base_ timestamp	Date et heure utilisées pour évaluer l'horodatage.
period_no	Il est possible de décaler le jour à l'aide de l'argument <code>period_no</code> . <code>period_no</code> est un entier, où la valeur 0 indique le jour comprenant l'argument <code>base_timestamp</code> . Les valeurs négatives de l'argument <code>period_no</code> indiquent les jours passés, tandis que les valeurs positives désignent les jours à venir.
day_start	(facultatif) Si vous souhaitez utiliser des jours qui ne commencent pas à minuit, indiquez un décalage sous forme de fraction d'un jour dans <code>day_start</code> . Par exemple, utilisez 0.125 pour indiquer 3 h du matin.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>indaytotime ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 11:59:00 PM', 0)</code>	Renvoie True
<code>indaytotime ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', 0)</code>	Renvoie False
<code>indaytotime '01/11/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 11:59:00 PM', -1)</code>	Renvoie True

Exemple 1 – aucun argument supplémentaire

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

8 Fonctions de script et de graphique

- Un ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour la période comprise entre le 4 et le 5 janvier est chargé dans une table appelée 'Transactions'.
- Un champ date fourni dans la variable système `Timestamp` au format (M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT).
- Une instruction preceding load contenant la fonction `indaytotime()` définie comme 'in_day_to_time', champ qui détermine si chacune des transactions a lieu avant 9h du matin.

Script de chargement

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *
    indaytotime(date,'01/05/2022 9:00:00 AM',0) as in_day_to_time
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'01/04/2022 3:41:54 AM',25.66
8189,'01/04/2022 4:19:43 AM',87.21
8190,'01/04/2022 4:53:47 AM',53.80
8191,'01/04/2022 8:38:53 AM',69.98
8192,'01/04/2022 10:37:52 AM',57.42
8193,'01/04/2022 1:54:10 PM',45.89
8194,'01/04/2022 5:53:23 PM',82.77
8195,'01/04/2022 8:13:26 PM',36.23
8196,'01/04/2022 10:00:49 PM',76.11
8197,'01/05/2022 7:45:37 AM',82.06
8198,'01/05/2022 8:44:36 AM',17.17
8199,'01/05/2022 11:26:08 AM',40.39
8200,'01/05/2022 6:43:08 PM',37.23
8201,'01/05/2022 10:54:10 PM',88.27
8202,'01/05/2022 11:09:09 PM',95.93
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- in_day_to_time


Tableau de résultats

date	in_day_to_time
01/04/2022 3:41:54 AM	0

8 Fonctions de script et de graphique

date	in_day_to_time
01/04/2022 4:19:43 AM	0
01/04/2022 04:53:47 AM	0
01/04/2022 8:38:53 AM	0
01/04/2022 10:37:52 AM	0
01/04/2022 1:54:10 PM	0
01/04/2022 5:53:23 PM	0
01/04/2022 8:13:26 PM	0
01/04/2022 10:00:49 PM	0
01/05/2022 7:45:37 AM	-1
01/05/2022 8:44:36 AM	-1
01/05/2022 11:26:08 AM	0
01/05/2022 6:43:08 PM	0
01/05/2022 10:54:10 PM	0
01/05/2022 11:09:09 PM	0

Exemple 1 - Diagramme de la fonction `indaytotime` avec une limite de 9h00 du matin



Le champ `in_day_to_time` field est créé dans l'instruction `preceding load` via la fonction `indaytotime` () et en transmettant le champ `date`, un horodatage codé en dur pour le 5 janvier à 9h00 et un décalage égal à 0 comme arguments de la fonction. Toute transaction ayant lieu entre minuit et 9h00 du matin le 5 janvier renvoie la valeur `TRUE`.

Exemple 2 – `period_no`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Le script de chargement utilise le même ensemble de données et le même scénario que ceux utilisés dans le premier exemple.

8 Fonctions de script et de graphique

Cependant, dans cet exemple, vous allez calculer si la date de la transaction a eu lieu un jour avant 9h00 le 5 janvier.

Script de chargement

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

Transactions:

```
Load
    *,
    indaytotime(date,'01/05/2022 9:00:00 AM', -1) as in_day_to_time
;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'01/04/2022 3:41:54 AM',25.66
8189,'01/04/2022 4:19:43 AM',87.21
8190,'01/04/2022 4:53:47 AM',53.80
8191,'01/04/2022 8:38:53 AM',69.98
8192,'01/04/2022 10:37:52 AM',57.42
8193,'01/04/2022 1:54:10 PM',45.89
8194,'01/04/2022 5:53:23 PM',82.77
8195,'01/04/2022 8:13:26 PM',36.23
8196,'01/04/2022 10:00:49 PM',76.11
8197,'01/05/2022 7:45:37 AM',82.06
8198,'01/05/2022 8:44:36 AM',17.17
8199,'01/05/2022 11:26:08 AM',40.39
8200,'01/05/2022 6:43:08 PM',37.23
8201,'01/05/2022 10:54:10 PM',88.27
8202,'01/05/2022 11:09:09 PM',95.93
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- in_day_to_time


Tableau de résultats

date	in_day_to_time
01/04/2022 3:41:54 AM	-1
01/04/2022 4:19:43 AM	-1
01/04/2022 04:53:47 AM	-1
01/04/2022 8:38:53 AM	-1

8 Fonctions de script et de graphique

date	in_day_to_time
01/04/2022 10:37:52 AM	0
01/04/2022 1:54:10 PM	0
01/04/2022 5:53:23 PM	0
01/04/2022 8:13:26 PM	0
01/04/2022 10:00:49 PM	0
01/05/2022 7:45:37 AM	0
01/05/2022 8:44:36 AM	0
01/05/2022 11:26:08 AM	0
01/05/2022 6:43:08 PM	0
01/05/2022 10:54:10 PM	0
01/05/2022 11:09:09 PM	0

Exemple 2 - Diagramme de la fonction `indaytotime` avec des transactions à partir du 4 janvier.



Dans cet exemple, étant donné qu'un décalage de -1 a été utilisé comme argument de décalage dans la fonction `indaytotime()`, la fonction détermine si chaque date de transaction a eu lieu avant 9h00 le 4 janvier. Cela peut être vérifié dans le tableau de résultats, dans lequel une transaction renvoie un résultat booléen égal à TRUE.

Exemple 3 – day_start

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

Cependant, dans cet exemple, la politique de l'entreprise détermine que la journée de travail commence et se termine à 8h00 du matin.

Script de chargement

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';

Transactions:
  Load
    *,
    indaytotime(date,'01/05/2022 9:00:00 AM', 0,8/24) as in_day_to_time
  ;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'01/04/2022 3:41:54 AM',25.66
8189,'01/04/2022 4:19:43 AM',87.21
8190,'01/04/2022 4:53:47 AM',53.80
8191,'01/04/2022 8:38:53 AM',69.98
8192,'01/04/2022 10:37:52 AM',57.42
8193,'01/04/2022 1:54:10 PM',45.89
8194,'01/04/2022 5:53:23 PM',82.77
8195,'01/04/2022 8:13:26 PM',36.23
8196,'01/04/2022 10:00:49 PM',76.11
8197,'01/05/2022 7:45:37 AM',82.06
8198,'01/05/2022 8:44:36 AM',17.17
8199,'01/05/2022 11:26:08 AM',40.39
8200,'01/05/2022 6:43:08 PM',37.23
8201,'01/05/2022 10:54:10 PM',88.27
8202,'01/05/2022 11:09:09 PM',95.93
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :


- date
- in_day_to_time

Tableau de résultats

date	in_day_to_time
01/04/2022 3:41:54 AM	0
01/04/2022 4:19:43 AM	0
01/04/2022 04:53:47 AM	0
01/04/2022 8:38:53 AM	0
01/04/2022 10:37:52 AM	0
01/04/2022 1:54:10 PM	0

date	in_day_to_time
01/04/2022 5:53:23 PM	0
01/04/2022 8:13:26 PM	0
01/04/2022 10:00:49 PM	0
01/05/2022 7:45:37 AM	0
01/05/2022 8:44:36 AM	-1
01/05/2022 11:26:08 AM	0
01/05/2022 6:43:08 PM	0
01/05/2022 10:54:10 PM	0
01/05/2022 11:09:09 PM	0

Exemple 3 - Diagramme de la fonction `indaytotime` avec des transactions de 8h00 à 9h00 du matin.



Étant donné que l'argument `start_day` de 8/24, qui équivaut à 8h du matin, est utilisé dans la fonction `indaytotime()`, chaque journée commence et se termine à 8h du matin. Par conséquent, la fonction `indaytotime()` renverra un résultat booléen égal à TRUE pour toute transaction ayant eu lieu entre 8h du matin et 9h du matin le 5 janvier.

Exemple 4 – Objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

Cependant, dans cet exemple, l'ensemble de données est le même et chargé dans l'application. Vous allez effectuer un calcul pour déterminer si une transaction a lieu le 5 janvier avant 9h00 du matin en créant une mesure dans un objet graphique.

Script de chargement

```
Transactions:  
Load  
*  
Inline
```

```
[  
id,date,amount  
8188,'01/04/2022 3:41:54 AM',25.66  
8189,'01/04/2022 4:19:43 AM',87.21  
8190,'01/04/2022 4:53:47 AM',53.80  
8191,'01/04/2022 8:38:53 AM',69.98  
8192,'01/04/2022 10:37:52 AM',57.42  
8193,'01/04/2022 1:54:10 PM',45.89  
8194,'01/04/2022 5:53:23 PM',82.77  
8195,'01/04/2022 8:13:26 PM',36.23  
8196,'01/04/2022 10:00:49 PM',76.11  
8197,'01/05/2022 7:45:37 AM',82.06  
8198,'01/05/2022 8:44:36 AM',17.17  
8199,'01/05/2022 11:26:08 AM',40.39  
8200,'01/05/2022 6:43:08 PM',37.23  
8201,'01/05/2022 10:54:10 PM',88.27  
8202,'01/05/2022 11:09:09 PM',95.93  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :

date.

Pour déterminer si une transaction a lieu le 5 janvier avant 9h00 du matin, créez la mesure suivante :

```
=indaytotime(date,'01/05/2022 9:00:00 AM',0)
```

date	Tableau de résultats =indaytotime(date,'01/05/2022 9:00:00 AM',0)
01/04/2022 3:41:54 AM	0
01/04/2022 4:19:43 AM	0
01/04/2022 04:53:47 AM	0
01/04/2022 8:38:53 AM	0
01/04/2022 10:37:52 AM	0
01/04/2022 1:54:10 PM	0
01/04/2022 5:53:23 PM	0
01/04/2022 8:13:26 PM	0
01/04/2022 10:00:49 PM	0
01/05/2022 7:45:37 AM	-1
01/05/2022 8:44:36 AM	-1
01/05/2022 11:26:08 AM	0
01/05/2022 6:43:08 PM	0

date	=indaytotime(date,'01/05/2022 9:00:00 AM',0)
01/05/2022 10:54:10 PM	0
01/05/2022 11:09:09 PM	0

La mesure `in_day_to_time` est créée dans l'objet graphique via la fonction `indaytotime()` et en transmettant le champ `date`, un horodatage codé en dur pour le 5 janvier à 9h00 et un décalage égal à 0 comme arguments de la fonction. Toute transaction ayant lieu entre minuit et 9h00 du matin le 5 janvier renvoie la valeur `TRUE`. Cela est validé dans le tableau de résultats.

Exemple 5 – Scénario

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Dans cet exemple, un ensemble de données contenant les ventes de billets d'un cinéma local est chargé dans une table appelée `Ticket_Sales`. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mai 2022 et il est 11h du matin.

L'utilisateur souhaite un objet graphique KPI indiquant les revenus obtenus de toutes les séances qui ont eu lieu jusqu'à présent aujourd'hui.

Script de chargement

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
Ticket_Sales:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
sale ID, show time, ticket price
```

```
1,05/01/2022 09:30:00 AM,10.50
```

```
2,05/03/2022 05:30:00 PM,21.00
```

```
3,05/03/2022 09:30:00 AM,10.50
```

```
4,05/03/2022 09:30:00 AM,31.50
```

```
5,05/03/2022 09:30:00 AM,10.50
```

```
6,05/03/2022 12:00:00 PM,42.00
```

```
7,05/03/2022 12:00:00 PM,10.50
```

```
8,05/03/2022 05:30:00 PM,42.00
```

```
9,05/03/2022 08:00:00 PM,31.50
```

```
10,05/04/2022 10:30:00 AM,31.50
```

```
11,05/04/2022 12:00:00 PM,10.50
```

```
12,05/04/2022 05:30:00 PM,10.50
```

```
13,05/05/2022 05:30:00 PM,21.00
```

```
14,05/06/2022 12:00:00 PM,21.00
```

```
15,05/07/2022 09:30:00 AM,42.00
```

```
16,05/07/2022 10:30:00 AM,42.00
```

```
17,05/07/2022 10:30:00 AM,10.50
```

```
18,05/07/2022 05:30:00 PM,10.50
```

```
19,05/08/2022 05:30:00 PM,21.00
```



```
20,05/11/2022 09:30:00 AM,10.50  
];
```

Résultats

Procédez comme suit :

1. Créez un objet KPI.
2. Créez une mesure qui indiquera la somme de toutes les ventes de billets des séances qui ont eu lieu aujourd'hui jusqu'à présent via la fonction `indaytotime()` :

```
=sum(if(indaytotime([show time],'05/03/2022 11:00:00 AM',0),[ticket price],0))
```

3. Créez une étiquette pour l'objet KPI, 'Current Revenue'.
4. Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Money** (Devise).

La somme totale des ventes de billets jusqu'à 11h du matin le 3 mai 2022 est égale à 52,50 \$.

La fonction `indaytotime()` renvoie une valeur booléenne lors de la comparaison des heures des séances de chaque vente de billet à l'heure actuelle ('05/03/2022 11:00:00 AM'). Pour toute séance ayant eu lieu le 3 mai avant 11h du matin, la fonction `indaytotime()` renvoie une valeur booléenne égale à TRUE et le prix de son billet sera inclus dans la somme totale.

inlunarweek

Cette fonction détermine si l'argument **timestamp** tombe pendant la semaine lunaire comprenant l'argument **base_date**. Dans Qlik Sense, les semaines lunaires sont définies en comptant le 1er janvier comme le premier jour de la semaine. À l'exception de la dernière semaine de l'année, chaque semaine contiendra exactement sept jours.

Syntaxe :

```
InLunarWeek (timestamp, base_date, period_no[, first_week_day])
```

Type de données renvoyé : booléen




Dans Qlik Sense, la valeur booléenne true est représentée par -1 et la valeur false par 0.

La fonction `inlunarweek()` détermine la semaine lunaire de la `base_date`. Elle renvoie ensuite un résultat booléen une qu'elle a déterminé si chaque valeur d'horodatage tombe pendant la même semaine lunaire que la `base_date`.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `inLunarweek()`



Cas d'utilisation

La fonction `inLunarweek()` renvoie un résultat booléen. Ce type de fonction sera généralement utilisé comme condition dans une expression IF. Cela renverrait une agrégation ou un calcul suivant que la date évaluée s'est produite ou non au cours de la semaine lunaire en question.

Par exemple, la fonction `inLunarweek()` peut être utilisée pour identifier l'ensemble des équipements fabriqués au cours d'une semaine lunaire donnée.

Arguments

Argument	Description
timestamp	Date à comparer à base_date .
base_date	Date utilisée pour évaluer la semaine lunaire.
period_no	Il est possible de décaler la semaine lunaire à l'aide de l'argument period_no . period_no est un entier, où la valeur 0 indique la semaine lunaire comprenant l'argument base_date . Les valeurs négatives spécifiées pour period_no indiquent les semaines lunaires passées tandis que les valeurs positives désignent les semaines lunaires à venir.
first_week_day	Décalage pouvant être supérieur ou inférieur à zéro. Il modifie le début de l'année du nombre de jours et/ou de fractions de jour spécifié.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>inLunarweek('01/12/2013', '01/14/2013', 0)</code>	Renvoie TRUE, car la valeur de timestamp , 01/12/2013, tombe pendant la semaine du 01/08/2013 au 01/14/2013.
<code>inLunarweek('01/12/2013', '01/07/2013', 0)</code>	Renvoie FALSE, car la base_date 01/07/2013 tombe pendant la semaine lunaire définie du 01/01/2013 au 01/07/2013.
<code>inLunarweek('01/12/2013', '01/14/2013', -1)</code>	Renvoie FALSE. La définition de la valeur de period_no sur -1 décale la semaine à la semaine précédente, du 01/01/2013 au 01/07/2013.

8 Fonctions de script et de graphique

Exemple	Résultat
<code>inlunarweek ('01/07/2013', '01/14/2013', -1)</code>	Renvoie <code>TRUE</code> . Par rapport à l'exemple précédent, l' <code>timestamp</code> tombe pendant la semaine suivante, après avoir pris en compte le décalage en arrière.
<code>inlunarweek ('01/11/2006', '01/08/2006', 0, 3)</code>	Renvoie <code>FALSE</code> . La définition d'une valeur 3 pour <code>first_week_day</code> signifie que le début de l'année est calculé à partir du 01/04/2013. Par conséquent, la valeur de <code>base_date</code> tombe pendant la première semaine et la valeur de <code>timestamp</code> tombe pendant la semaine du 01/11/2013 au 01/17/2013.

La fonction `inlunarweek()` est souvent utilisée en combinaison avec les fonctions suivantes :

Fonctions associées

Fonction	Interaction
lunarweekname (page 921)	Cette fonction permet de déterminer le nombre de semaines lunaires de l'année pendant lesquelles tombe une date d'entrée.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 - aucun argument supplémentaire

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données de transactions pour le mois de janvier, chargé dans une table appelée `Transactions`.

8 Fonctions de script et de graphique

- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).

Créez un champ, `in_lunar_week`, qui détermine si les transactions ont eu lieu pendant la même semaine lunaire que le 10 janvier.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
        *,
        inlunarweek(date,'01/10/2022', 0) as in_lunar_week
    ;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8183,'1/5/2022',42.32
8184,'1/6/2022',68.22
8185,'1/7/2022',15.25
8186,'1/8/2022',25.26
8187,'1/9/2022',37.23
8188,'1/10/2022',37.23
8189,'1/11/2022',17.17
8190,'1/12/2022',88.27
8191,'1/13/2022',57.42
8192,'1/14/2022',53.80
8193,'1/15/2022',82.06
8194,'1/16/2022',87.21
8195,'1/17/2022',95.93
8196,'1/18/2022',45.89
8197,'1/19/2022',36.23
8198,'1/20/2022',25.66
8199,'1/21/2022',82.77
8200,'1/22/2022',69.98
8201,'1/23/2022',76.11
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :


- `date`
- `in_lunar_week`

8 Fonctions de script et de graphique

Tableau de résultats

date	in_lunar_week
1/5/2022	0
1/6/2022	0
1/7/2022	0
1/8/2022	-1
1/9/2022	-1
1/10/2022	-1
1/11/2022	-1
1/12/2022	-1
1/13/2022	-1
1/14/2022	-1
1/15/2022	0
1/16/2022	0
1/17/2022	0
1/18/2022	0
1/19/2022	0
1/20/2022	0
1/21/2022	0
1/22/2022	0
1/23/2022	0

Fonction `inLunarweek()`, exemple de base



Le champ `in_lunar_week` est créé dans l'instruction preceding load via la fonction `inLunarweek()`, puis en transmettant les éléments suivants comme arguments de la fonction :

- Le champ `date`
- Une date codée en dur pour le 10 janvier comme `base_date`
- Un argument `period_no` égal à 0

Étant donné que les semaines lunaires commencent le 1er janvier, le 10 janvier tomberait pendant la semaine lunaire qui commence le 8 janvier et qui se termine le 14 janvier. Par conséquent, toutes les transactions qui se produisent entre ces deux dates de janvier renverraient une valeur booléenne `TRUE`. Cela est validé dans le tableau de résultats.

Exemple 2 - `period_no`

Exemples et résultats :

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).

Cependant, dans cet exemple, la tâche consiste à créer un champ, `2_lunar_weeks_later`, qui détermine si les transactions ont eu lieu ou non deux semaines lunaires après le 10 janvier.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
        *,
        inlunarweek(date,'01/10/2022', 2) as [2_lunar_weeks_later]
    ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8183,'1/5/2022',42.32
```

```
8184,'1/6/2022',68.22
```

```
8185,'1/7/2022',15.25
```

```
8186,'1/8/2022',25.26
```

```
8187,'1/9/2022',37.23
```

```
8188,'1/10/2022',37.23
```

```
8189,'1/11/2022',17.17
```

```
8190,'1/12/2022',88.27
```

```
8191,'1/13/2022',57.42
```

```
8192,'1/14/2022',53.80
```

```
8193,'1/15/2022',82.06
```

```
8194,'1/16/2022',87.21
```

```
8195,'1/17/2022',95.93
```

```
8196,'1/18/2022',45.89
```

```
8197,'1/19/2022',36.23
```

```
8198,'1/20/2022',25.66
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
8199, '1/21/2022', 82.77
8200, '1/22/2022', 69.98
8201, '1/23/2022', 76.11
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :


- date
- 2_lunar_weeks_later

Tableau de résultats

date	2_lunar_weeks_later
1/5/2022	0
1/6/2022	0
1/7/2022	0
1/8/2022	0
1/9/2022	0
1/10/2022	0
1/11/2022	0
1/12/2022	0
1/13/2022	0
1/14/2022	0
1/15/2022	0
1/16/2022	0
1/17/2022	0
1/18/2022	0
1/19/2022	0
1/20/2022	0
1/21/2022	0
1/22/2022	-1
1/23/2022	-1

8 Fonctions de script et de graphique

Fonction `inLunarweek()`, exemple `period_no`



Dans cet exemple, étant donné qu'un argument `period_no` égal à 2 a été utilisé comme argument de décalage dans la fonction `inLunarweek()`, la fonction définit la semaine commençant le 22 janvier comme la semaine lunaire par rapport à laquelle valider les transactions. Par conséquent, toute transaction effectuée entre le 22 janvier et le 28 janvier renverra un résultat booléen `TRUE`.

Exemple 3 - `first_week_day`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement utilise le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple. Cependant, dans l'exemple, nous définissons les semaines lunaires de sorte qu'elles commencent le 6 janvier.

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- La variable système `dateFormat` par défaut `MM/DD/YYYY` est utilisée.
- Argument `first_week_day` égal à 5. Cela détermine le début des semaines lunaires le 5 janvier.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
  *,
  inLunarweek(date,'01/10/2022', 0,5) as in_lunar_week
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8183,'1/5/2022',42.32
```

```
8184,'1/6/2022',68.22
```

```
8185,'1/7/2022',15.25
```


8 Fonctions de script et de graphique

```
8186, '1/8/2022', 25.26
8187, '1/9/2022', 37.23
8188, '1/10/2022', 37.23
8189, '1/11/2022', 17.17
8190, '1/12/2022', 88.27
8191, '1/13/2022', 57.42
8192, '1/14/2022', 53.80
8193, '1/15/2022', 82.06
8194, '1/16/2022', 87.21
8195, '1/17/2022', 95.93
8196, '1/18/2022', 45.89
8197, '1/19/2022', 36.23
8198, '1/20/2022', 25.66
8199, '1/21/2022', 82.77
8200, '1/22/2022', 69.98
8201, '1/23/2022', 76.11
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :


- date
- in_lunar_week

Tableau de résultats

date	in_lunar_week
1/5/2022	0
1/6/2022	-1
1/7/2022	-1
1/8/2022	-1
1/9/2022	-1
1/10/2022	-1
1/11/2022	-1
1/12/2022	-1
1/13/2022	0
1/14/2022	0
1/15/2022	0
1/16/2022	0
1/17/2022	0
1/18/2022	0

date	in_lunar_week
1/19/2022	0
1/20/2022	0
1/21/2022	0
1/22/2022	0
1/23/2022	0

Fonction `inLunarweek()`, exemple `first_week_day`



Dans cet exemple, étant donné que l'argument `first_week_date` égal à 5 est utilisé dans la fonction `inLunarweek()`, il décale le début du calendrier de semaines lunaires au 6 janvier. Par conséquent, le 10 janvier tombe pendant la semaine lunaire commençant le 6 janvier et se terminant le 12 janvier. Toute transaction qui tombe entre ces deux dates renverra une valeur booléenne `TRUE`.

Exemple 4 - objet graphique

Script de chargement et expression de graphique :

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).

Cependant, dans cet exemple, le même ensemble de données est chargé dans l'application. Le calcul qui détermine si les transactions ont eu lieu pendant la même semaine lunaire que celle du 10 janvier est créé sous forme de mesure dans un objet graphique de l'application.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

Transactions:

8 Fonctions de script et de graphique

```
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8183,'1/5/2022',42.32
8184,'1/6/2022',68.22
8185,'1/7/2022',15.25
8186,'1/8/2022',25.26
8187,'1/9/2022',37.23
8188,'1/10/2022',37.23
8189,'1/11/2022',17.17
8190,'1/12/2022',88.27
8191,'1/13/2022',57.42
8192,'1/14/2022',53.80
8193,'1/15/2022',82.06
8194,'1/16/2022',87.21
8195,'1/17/2022',95.93
8196,'1/18/2022',45.89
8197,'1/19/2022',36.23
8198,'1/20/2022',25.66
8199,'1/21/2022',82.77
8200,'1/22/2022',69.98
8201,'1/23/2022',76.11
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : date.

Pour calculer si une transaction a lieu pendant la semaine lunaire contenant le 10 janvier, créez la mesure suivante :

```
= inlunarweek(date,'01/10/2022', 0)
```

Tableau de résultats

date	=inlunarweek(date,'01/10/2022', 0)
1/5/2022	0
1/6/2022	0
1/7/2022	0
1/8/2022	-1
1/9/2022	-1
1/10/2022	-1
1/11/2022	-1
1/12/2022	-1

date	=inlunarweek(date,'01/10/2022', 0)
1/13/2022	-1
1/14/2022	-1
1/15/2022	0
1/16/2022	0
1/17/2022	0
1/18/2022	0
1/19/2022	0
1/20/2022	0
1/21/2022	0
1/22/2022	0
1/23/2022	0

Exemple 5 - scénario

Script de chargement et expression de graphique :

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données chargé dans une table appelée `Products`.
- Informations incluant l'ID du produit, la date de fabrication et le prix de revient.

Il a été identifié que, suite à une erreur d'équipement, des produits fabriqués au cours de la semaine lunaire incluant le 12 janvier étaient défectueux. L'utilisateur final souhaite un objet graphique qui affiche, par nom de semaine lunaire, l'état des produits fabriqués 'defective' (défectueux) ou 'faultless' (corrects) et le coût des produits fabriqués ce mois-là.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
product_id,manufacture_date,cost_price
```

```
8183,'1/5/2022',42.32
```

```
8184,'1/6/2022',68.22
```

```
8185, '1/7/2022', 15.25
8186, '1/8/2022', 25.26
8187, '1/9/2022', 37.23
8188, '1/10/2022', 37.23
8189, '1/11/2022', 17.17
8190, '1/12/2022', 88.27
8191, '1/13/2022', 57.42
8192, '1/14/2022', 53.80
8193, '1/15/2022', 82.06
8194, '1/16/2022', 87.21
8195, '1/17/2022', 95.93
8196, '1/18/2022', 45.89
8197, '1/19/2022', 36.23
8198, '1/20/2022', 25.66
8199, '1/21/2022', 82.77
8200, '1/22/2022', 69.98
8201, '1/23/2022', 76.11
];
```

Résultats

Procédez comme suit :

1. Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez un tableau.
2. Créez une dimension pour afficher les noms de mois :
=lunarweekname(manufacture_date)
3. Créez une mesure pour identifier les produits défectueux et les produits corrects via la fonction inlunarweek() :
=if(only(inlunarweek(manufacture_date,makedate(2022,01,12),0)), 'Defective','Faultless')
4. Créez une mesure pour additionner les valeurs cost_price des produits :
=sum(cost_price)
5. Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Devise**.
6. Sous **Aspect**, désactivez **Totals** (Totaux).

Tableau de résultats

lunarweekname (manufacture_date)	=if(only(inlunarweek(manufacture_date,makedate(2022,01,12),0)), 'Defective','Faultless')	sum(cost_price)
2022/01	Faultless	\$125.79
2022/02	Defective	\$316.38
2022/03	Faultless	\$455.75
2022/04	Faultless	\$146.09

La fonction inlunarweek() renvoie une valeur booléenne lors de l'évaluation des dates de fabrication de chacun des produits. Pour tout produit fabriqué au cours de la semaine lunaire qui contient le

8 Fonctions de script et de graphique

10 janvier, la fonction `inLunarweek()` renvoie une valeur booléenne `TRUE` et identifie les produits comme 'Defective' (défectueux). Tout produit renvoyant une valeur `FALSE`, et par conséquent non fabriqué au cours de cette semaine-là, est identifié comme 'Faultless' (correct).

inlunarweektodate

Cette fonction détermine si l'argument **timestamp** se trouve dans la partie de la semaine lunaire jusqu'à la dernière milliseconde spécifiée dans **base_date**. Dans Qlik Sense, les semaines lunaires sont définies en comptant le 1er janvier comme le premier jour de la semaine et, à l'exception de la dernière semaine de l'année, elles contiendront exactement sept jours.

Syntaxe :

```
InLunarWeekToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_week_day])
```

Type de données renvoyé : booléen



Dans Qlik Sense, la valeur booléenne `true` est représentée par `-1` et la valeur `false` par `0`.

Exemple de diagramme de la fonction `inLunarweektodate()`



La fonction `inLunarweektodate()` joue le rôle de point final de la semaine lunaire. En revanche, la fonction `inLunarweek()` détermine la semaine lunaire de la `base_date`. Par exemple, si la `base_date` était le 5 janvier, tout horodatage entre le 1er janvier et le 5 janvier renverrait un résultat booléen `TRUE`, tandis que les dates du 6 et du 7 janvier et les dates ultérieures renverraient un résultat booléen `FALSE`.

Arguments

Argument	Description
timestamp	Date à comparer à base_date .
base_date	Date utilisée pour évaluer la semaine lunaire.
period_no	Il est possible de décaler la semaine lunaire à l'aide de l'argument period_no . <code>period_no</code> est un entier, où la valeur 0 indique la semaine lunaire contenant l'argument base_date . Les valeurs négatives spécifiées pour period_no indiquent les semaines lunaires passées tandis que les valeurs positives désignent les semaines lunaires à venir.
first_week_day	Décalage pouvant être supérieur ou inférieur à zéro. Il modifie le début de l'année du nombre de jours et/ou de fractions de jour spécifié.

Cas d'utilisation

La fonction `inLunarweektodate()` renvoie un résultat booléen. Ce type de fonction sera généralement utilisé comme condition dans une expression IF. La fonction `inLunarweektodate()` serait utilisée lorsque l'utilisateur souhaite que le calcul renvoie une agrégation ou un calcul, suivant que la date évaluée a eu lieu ou non pendant un segment donné de la semaine en question.

Par exemple, la fonction `inLunarweektodate()` peut être utilisée pour identifier l'ensemble des équipements fabriqués au cours d'une semaine donnée jusqu'à une date spécifique incluse.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>inLunarweektodate('01/12/2013', '01/13/2013', 0)</code>	Renvoie <code>TRUE</code> , car la valeur de <code>timestamp</code> , 01/12/2013, tombe pendant la partie de la semaine du 01/08/2013 au 01/13/2013.
<code>inLunarweektodate('01/12/2013', '01/11/2013', 0)</code>	Renvoie <code>FALSE</code> , car la valeur de <code>timestamp</code> est postérieure à la valeur de la <code>base_date</code> , même si les deux dates font partie de la même semaine lunaire précédant le 01/12/2012.
<code>inLunarweektodate('01/12/2006', '01/05/2006', 1)</code>	Renvoie <code>TRUE</code> . La définition de la valeur 1 pour <code>period_no</code> a pour effet de retarder la date de référence <code>base_date</code> d'une semaine. De ce fait, la valeur de <code>timestamp</code> tombe dans la partie de la semaine lunaire.

La fonction `inLunarweektodate()` est souvent utilisée en combinaison avec les fonctions suivantes :

Fonctions associées

Fonction	Interaction
lunarweekname (page 921)	Cette fonction permet de déterminer le nombre de semaines lunaires de l'année pendant lesquelles tombe une date d'entrée.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET dateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 - aucun argument supplémentaire

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Jeu de données contenant un ensemble de transactions pour le mois de janvier, chargé dans une table appelée `Transactions`. La variable système `DateFormat` par défaut `MM/DD/YYYY` est utilisée.
- Créez un champ, `in_lunar_week_to_date`, qui détermine les transactions qui ont eu lieu pendant la semaine lunaire jusqu'à la date du 10 janvier.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
    *,
    inlunarweektoday(date,'01/10/2022', 0) as in_lunar_week_to_date
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'1/10/2022',37.23
```

```
8189,'1/17/2022',17.17
```

```
8190,'1/26/2022',88.27
```

```
8191,'1/12/2022',57.42
```

```
8192,'1/19/2022',53.80
```

```
8193,'1/21/2022',82.06
```

```
8194,'1/1/2022',40.39
```

```
8195,'1/27/2022',87.21
```

```
8196,'1/11/2022',95.93
```

```
8197,'1/29/2022',45.89
```

```
8198,'1/31/2022',36.23
```

```
8199,'1/18/2022',25.66
```

```
8200,'1/23/2022',82.77
```

```
8201,'1/15/2022',69.98
```

```
8202,'1/4/2022',76.11
```

```
];
```


Résultats


Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- in_lunar_week_to_date

Tableau de résultats

date	in_lunar_week_to_date
1/1/2022	0
1/4/2022	0
1/10/2022	-1
1/11/2022	0
1/12/2022	0
1/15/2022	0
1/17/2022	0
1/18/2022	0
1/19/2022	0
1/21/2022	0
1/23/2022	0
1/26/2022	0
1/27/2022	0
1/29/2022	0
1/31/2022	0

Fonction `inLunarweektodate()`, aucun argument supplémentaire



Le champ `in_lunar_week_to_date` est créé dans l'instruction `preceding load` via la fonction `inLunarweektodate()` et en transmettant le champ `date`, une date codée en dur pour le 10 janvier comme notre `base_date` et un décalage égal à 0 comme arguments de la fonction.

Étant donné que les semaines lunaires commencent le 1er janvier, le 10 janvier tomberait pendant la semaine lunaire qui commence le 8 janvier ; et, parce que nous utilisons la fonction `inlunarweektoday()`, cette semaine lunaire se terminerait donc le 10. Par conséquent, toutes les transactions qui se produisent entre ces deux dates de janvier renverraient une valeur booléenne `TRUE`. Cela est validé dans le tableau de résultats.

Exemple 2 - period_no

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient le même jeu de données et le même scénario que ceux du premier exemple. Cependant, dans cet exemple, la tâche consiste à créer un champ, `2_lunar_weeks_later`, qui détermine si les transactions ont eu lieu ou non deux semaines après la semaine lunaire jusqu'à la date du 1er janvier.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
Transactions:
    Load
        *,
        inlunarweektoday(date,'01/10/2022', 2) as [2_lunar_weeks_later]
    ;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'1/10/2022',37.23
8189,'1/17/2022',17.17
8190,'1/26/2022',88.27
8191,'1/12/2022',57.42
8192,'1/19/2022',53.80
8193,'1/21/2022',82.06
8194,'1/1/2022',40.39
8195,'1/27/2022',87.21
8196,'1/11/2022',95.93
8197,'1/29/2022',45.89
8198,'1/31/2022',36.23
8199,'1/18/2022',25.66
8200,'1/23/2022',82.77
8201,'1/15/2022',69.98
8202,'1/4/2022',76.11
];
```

Résultats


Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- 2_lunar_weeks_later

Tableau de résultats

date	2_lunar_weeks_later
1/1/2022	0
1/4/2022	0
1/10/2022	0
1/11/2022	0
1/12/2022	0
1/15/2022	0
1/17/2022	0
1/18/2022	0
1/19/2022	0
1/21/2022	0
1/23/2022	-1
1/26/2022	0
1/27/2022	0
1/29/2022	0
1/31/2022	0

Fonction `inLunarweektoday()`, exemple `period_no`



Dans cet exemple, la fonction `inLunarweektoday()` détermine que la semaine lunaire jusqu'au 10 janvier compte trois jours (les 8, 9 et 10 janvier). Étant donné qu'un argument `period_no` égal à 2 a été utilisé comme argument de décalage, cette semaine lunaire est décalée de 14 jours. Par conséquent, cette semaine lunaire de trois jours inclut les 22, 23 et 24 janvier. Toute transaction effectuée entre le 22 janvier et le 24 janvier renverra un résultat booléen `TRUE`.

Exemple 3 - first_week_day

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même jeu de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- La variable système `DateFormat` par défaut `MM/DD/YYYY` est utilisée.
- Argument `first_week_date` égal à 3. Cela détermine le début des semaines lunaires le 3 janvier.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*,
```

```
inlunarweek(date,'01/10/2022', 0,3) as in_lunar_week_to_date
```

```
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'1/10/2022',37.23
```

```
8189,'1/17/2022',17.17
```

```
8190,'1/26/2022',88.27
```

```
8191,'1/12/2022',57.42
```

```
8192,'1/19/2022',53.80
```

```
8193,'1/21/2022',82.06
```

```
8194,'1/1/2022',40.39
```

```
8195,'1/27/2022',87.21
```

```
8196,'1/11/2022',95.93
```

```
8197,'1/29/2022',45.89
```

```
8198,'1/31/2022',36.23
```

```
8199,'1/18/2022',25.66
```

```
8200,'1/23/2022',82.77
```

```
8201,'1/15/2022',69.98
```

```
8202,'1/4/2022',76.11
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :


8 Fonctions de script et de graphique

- date
- in_lunar_week_to_date

Tableau de résultats

date	in_lunar_week_to_date
1/1/2022	0
1/4/2022	-1
1/10/2022	-1
1/11/2022	0
1/12/2022	0
1/15/2022	0
1/17/2022	0
1/18/2022	0
1/19/2022	0
1/21/2022	0
1/23/2022	0
1/26/2022	0
1/27/2022	0
1/29/2022	0
1/31/2022	0

Fonction `inLunarweektoDate()`, exemple `first_week_day`



Dans cet exemple, étant donné que l'argument `the first_week_date` égal à 3 est utilisé dans la fonction `inLunarweek()`, la première semaine lunaire se déroulera du 3 janvier au 10 janvier. Étant donné que le 10 janvier est également la `base_date`, toute transaction qui tombe entre ces deux dates renverra une valeur booléenne `TRUE`.

Exemple 4 - exemple objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient le même jeu de données et le même scénario que ceux du premier exemple.

Cependant, dans cet exemple, le même jeu de données est chargé dans l'application. Le calcul qui détermine si les transactions ont eu lieu pendant la semaine lunaire jusqu'au 10 janvier est créé sous forme de mesure dans un objet graphique de l'application.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'1/10/2022',37.23
```

```
8189,'1/17/2022',17.17
```

```
8190,'1/26/2022',88.27
```

```
8191,'1/12/2022',57.42
```

```
8192,'1/19/2022',53.80
```

```
8193,'1/21/2022',82.06
```

```
8194,'1/1/2022',40.39
```

```
8195,'1/27/2022',87.21
```

```
8196,'1/11/2022',95.93
```

```
8197,'1/29/2022',45.89
```

```
8198,'1/31/2022',36.23
```

```
8199,'1/18/2022',25.66
```

```
8200,'1/23/2022',82.77
```

```
8201,'1/15/2022',69.98
```

```
8202,'1/4/2022',76.11
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : date.

Créez la mesure suivante :

```
=inlunarweektodate(date,'01/10/2022', 0)
```

8 Fonctions de script et de graphique

Tableau des résultats

date	=inlunarweektodate(date,'01/10/2022', 0)
1/1/2022	0
1/4/2022	0
1/10/2022	-1
1/11/2022	0
1/12/2022	0
1/15/2022	0
1/17/2022	0
1/18/2022	0
1/19/2022	0
1/21/2022	0
1/23/2022	0
1/26/2022	0
1/27/2022	0
1/29/2022	0
1/31/2022	0

Fonction `inlunarweektodate()`, exemple objet graphique



La mesure `in_lunar_week_to_date` est créée dans l'objet graphique via la fonction `inlunarweektodate()` et en transmettant le champ `date`, une date codée en dur pour le 10 janvier comme notre `base_date` et un décalage égal à 0 comme arguments de la fonction.

Étant donné que les semaines lunaires commencent le 1er janvier, le 10 janvier tomberait pendant la semaine lunaire qui commence le 8 janvier. De plus, parce que nous utilisons la fonction `inlunarweektodate()`, cette semaine lunaire se terminerait le 10. Par conséquent, toutes les transactions qui se produisent entre ces deux dates de janvier renverraient une valeur booléenne `TRUE`. Cela est validé dans le tableau de résultats.

Exemple 5 - scénario

Script de chargement et expressions de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Jeu de données chargé dans une table appelée `Products`.
- Informations incluant l'ID du produit, la date de fabrication et le prix de revient.

Il a été identifié que, suite à une erreur d'équipement, des produits fabriqués pendant la semaine lunaire du 12 janvier étaient défectueux. Le problème a été résolu le 13 janvier. L'utilisateur final souhaite un objet graphique qui affiche, par semaine, l'état des produits fabriqués 'defective' (défectueux) ou 'faultless' (corrects) et le coût des produits fabriqués cette semaine-là.

Script de chargement

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff]';
```

```
Products:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
product_id,manufacture_date,cost_price
```

```
8188,'01/02/2022 12:22:06',37.23
```

```
8189,'01/05/2022 01:02:30',17.17
```

```
8190,'01/06/2022 15:36:20',88.27
```

```
8191,'01/08/2022 10:58:35',57.42
```

```
8192,'01/09/2022 08:53:32',53.80
```

```
8193,'01/10/2022 21:13:01',82.06
```

```
8194,'01/11/2022 00:57:13',40.39
```

```
8195,'01/12/2022 09:26:02',87.21
```

```
8196,'01/13/2022 15:05:09',95.93
```

```
8197,'01/14/2022 18:44:57',45.89
```

```
8198,'01/15/2022 06:10:46',36.23
```

```
8199,'01/16/2022 06:39:27',25.66
```

```
8200,'01/17/2022 10:44:16',82.77
```

```
8201,'01/18/2022 18:48:17',69.98
```

```
8202,'01/26/2022 04:36:03',76.11
```

```
8203,'01/27/2022 08:07:49',25.12
```

```
8204,'01/28/2022 12:24:29',46.23
```

```
8205,'01/30/2022 11:56:56',84.21
```

```
8206,'01/30/2022 14:40:19',96.24
```

```
8207,'01/31/2022 05:28:21',67.67
```

```
];
```


Résultats

Procédez comme suit :

1. Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez un tableau.
2. Créez une dimension pour afficher les noms de semaine :
`=weekname(manufacture_date)`
3. Ensuite, créez une dimension qui utilise la fonction `inlunarweektodate()` pour identifier les produits défectueux et les produits corrects :
`=if(inlunarweektodate(manufacture_date,makedate(2022,01,12),0),'Defective','Faultless')`
4. Créez une mesure pour additionner les valeurs `cost_price` des produits :
`=sum(cost_price)`
5. Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Devise**.

Tableau de résultats

<code>=lunarweekname (manufacture_date)</code>	<code>=if(InLunarWeekToDate(manufacture_ date,makedate (2022,01,12),0),'Defective','Faultless')</code>	<code>=Sum(cost_ price)</code>
2022/01	Faultless	\$142.67
2022/02	Defective	\$320.88
2022/02	Faultless	\$141.82
2022/03	Faultless	\$214.64
2022/04	Faultless	\$147.46
2022/05	Faultless	\$248.12

La fonction `inlunarweektodate()` renvoie une valeur booléenne lors de l'évaluation des dates de fabrication de chacun des produits. Les produits qui renvoient une valeur booléenne `TRUE` sont identifiés comme 'defective'. Tout produit renvoyant une valeur `FALSE` et par conséquent non fabriqué au cours de la semaine lunaire jusqu'au 12 janvier est identifié comme 'Faultless'.


inmonth

Cette fonction renvoie la valeur `True` si l'argument **timestamp** se trouve dans le mois comprenant l'argument **base_date**.

Syntaxe :

```
InMonth (timestamp, base_date, period_no)
```

Diagramme de la fonction `inmonth()`.



En d'autres termes, la fonction `inmonth()` détermine si un ensemble de dates tombe pendant ce mois et renvoie une valeur booléenne basée sur une valeur `base_date` qui identifie le mois.

Cas d'utilisation

La fonction `inmonth()` renvoie un résultat booléen. Ce type de fonction sera généralement utilisé comme condition dans une expression `if expression`. Cela renvoie une agrégation ou un calcul, suivant qu'une date s'est produite ou non au cours du mois, y compris la date en question.

Par exemple, la fonction `inmonth()` peut être utilisée pour identifier l'ensemble des équipements fabriqués au cours d'un mois spécifique.

Type de données renvoyé : booléen

Dans Qlik Sense, la valeur booléenne `true` est représentée par `-1` et la valeur `false` par `0`.

Arguments

Argument	Description
<code>timestamp</code>	Date à comparer à <code>base_date</code> .
<code>base_date</code>	Date utilisée pour évaluer le mois. Il est important de noter que l'argument <code>base_date</code> peut être n'importe quel jour d'un mois.
<code>period_no</code>	Il est possible de décaler le mois à l'aide de l'argument <code>period_no</code> . <code>period_no</code> est un entier, où la valeur <code>0</code> indique le mois contenant l'argument <code>base_date</code> . Les valeurs négatives spécifiées pour <code>period_no</code> indiquent les mois passés, tandis que les valeurs positives désignent les mois à venir.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : `MM/JJ/AAAA`. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les

8 Fonctions de script et de graphique

paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>inmonth ('25/01/2013', '01/01/2013', 0)</code>	Renvoie True
<code>inmonth('25/01/2013', '23/04/2013', 0)</code>	Renvoie False
<code>inmonth ('25/01/2013', '01/01/2013', -1)</code>	Renvoie False
<code>inmonth ('25/12/2012', '17/01/2013', -1)</code>	Renvoie True

Exemple 1 – aucun argument supplémentaire

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour le premier semestre 2022.
- Une instruction `preceding load` avec une variable supplémentaire, `'in_month'`, qui détermine si les transactions ont eu lieu en avril.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
  *,
  inmonth(date,'04/01/2022', 0) as in_month
;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'1/10/2022',37.23
8189,'1/14/2022',17.17
8190,'1/20/2022',88.27
8191,'1/22/2022',57.42
8192,'2/1/2022',53.80
```

```
8193, '2/2/2022', 82.06
8194, '2/20/2022', 40.39
8195, '4/11/2022', 87.21
8196, '4/13/2022', 95.93
8197, '4/15/2022', 45.89
8198, '4/25/2022', 36.23
8199, '5/20/2022', 25.66
8200, '5/22/2022', 82.77
8201, '6/19/2022', 69.98
8202, '6/22/2022', 76.11
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- in_month

Exemples de fonction

date	in_month
1/10/2022	0
1/14/2022	0
1/20/2022	0
1/22/2022	0
2/1/2022	0
2/2/2022	0
2/20/2022	0
4/11/2022	-1
4/13/2022	-1
4/15/2022	-1
4/25/2022	-1
5/20/2022	0
5/22/2022	0
6/19/2022	0
6/22/2022	0

Le champ 'in_month' est créé dans l'instruction preceding load via la fonction inmonth() et en transmettant le champ date, une date codée en dur du 1 avril, comme notre base_date, et une valeur period_no égale à 0, comme arguments de la fonction.

L'argument `base_date` identifie le mois qui renverra un résultat booléen TRUE. Par conséquent, toutes les transactions survenues en avril renvoient TRUE, valeur validée dans le tableau de résultats.

Exemple 2 – `period_no`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

Cependant, dans cet exemple, vous allez créer un champ, '`2_months_prior`', qui détermine si les transactions ont eu lieu deux mois avant avril.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Transactions:
Load
    *,
    inmonth(date,'04/01/2022', -2) as [2_months_prior]
Inline
[
id,date,amount
8188,'1/10/2022',37.23
8189,'1/14/2022',17.17
8190,'1/20/2022',88.27
8191,'1/22/2022',57.42
8192,'2/1/2022',53.80
8193,'2/2/2022',82.06
8194,'2/20/2022',40.39
8195,'4/11/2022',87.21
8196,'4/13/2022',95.93
8197,'4/15/2022',45.89
8198,'4/25/2022',36.23
8199,'5/20/2022',25.66
8200,'5/22/2022',82.77
8201,'6/19/2022',69.98
8202,'6/22/2022',76.11
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- `date`
- `2_months_prior`

Exemples de fonction

date	2_months_prior
1/10/2022	0
1/14/2022	0
1/20/2022	0
1/22/2022	0
2/1/2022	-1
2/2/2022	-1
2/20/2022	-1
4/11/2022	0
4/13/2022	0
4/15/2022	0
4/25/2022	0
5/20/2022	0
5/22/2022	0
6/19/2022	0
6/22/2022	0

L'utilisation de -2 comme argument `period_no` dans la fonction `inmonth()` décale le mois défini par l'argument `base_date` deux mois avant. Dans cet exemple, le mois défini d'avril devient février.

Par conséquent, toute transaction effectuée en février renverra un résultat booléen TRUE.

Exemple 3 – objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux des précédents exemples sont utilisés.

Cependant, dans cet exemple, l'ensemble de données est le même et chargé dans l'application. Le calcul qui détermine si les transactions ont eu lieu en avril est créé sous forme de mesure dans un objet graphique de l'application.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

Inline

```
[  
id,date,amount  
8188,'1/10/2022',37.23  
8189,'1/14/2022',17.17  
8190,'1/20/2022',88.27  
8191,'1/22/2022',57.42  
8192,'2/1/2022',53.80  
8193,'2/2/2022',82.06  
8194,'2/20/2022',40.39  
8195,'4/11/2022',87.21  
8196,'4/13/2022',95.93  
8197,'4/15/2022',45.89  
8198,'4/25/2022',36.23  
8199,'5/20/2022',25.66  
8200,'5/22/2022',82.77  
8201,'6/19/2022',69.98  
8202,'6/22/2022',76.11  
];
```

Objet graphique

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :

date

Pour calculer si une transaction a lieu en avril, créez la mesure suivante :

```
=inmonth(date,'04/01/2022', 0)
```

Résultats

date	Exemples de fonction =inmonth(date,'04/01/2022', 0)
1/10/2022	0
1/14/2022	0
1/20/2022	0
1/22/2022	0
2/1/2022	0
2/2/2022	0
2/20/2022	0
4/11/2022	-1
4/13/2022	-1
4/15/2022	-1
4/25/2022	-1

date	=inmonth(date,'04/01/2022', 0)
5/20/2022	0
5/22/2022	0
6/19/2022	0
6/22/2022	0

Exemple 4 – scénario

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Dans cet exemple, un ensemble de données est chargé dans une table nommée 'Products'. La table contient les champs suivants :

- ID de produit
- Manufacture date
- Cost price

En raison d'une erreur d'équipement, les produits fabriqués en juillet 2022 étaient défectueux. Le problème a été résolu le 27 juillet 2022.

L'utilisateur final souhaite un graphique qui affiche, par mois, l'état des produits fabriqués 'defective' (défectueux) (valeur booléenne TRUE) ou 'faultless' (corrects) (valeur booléenne FALSE) et le coût des produits fabriqués au cours de ce mois-là.

Script de chargement

```
Products:
Load
*
Inline
[
product_id,manufacture_date,cost_price
8188,'1/19/2022',37.23
8189,'1/7/2022',17.17
8190,'2/28/2022',88.27
8191,'2/5/2022',57.42
8192,'3/16/2022',53.80
8193,'4/1/2022',82.06
8194,'5/7/2022',40.39
8195,'5/16/2022',87.21
8196,'6/15/2022',95.93
8197,'6/26/2022',45.89
8198,'7/9/2022',36.23
8199,'7/22/2022',25.66
8200,'7/23/2022',82.77
8201,'7/27/2022',69.98
8202,'8/2/2022',76.11
8203,'8/8/2022',25.12
```


8 Fonctions de script et de graphique

```
8204, '8/19/2022', 46.23
8205, '9/26/2022', 84.21
8206, '10/14/2022', 96.24
8207, '10/29/2022', 67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :

```
=monthname(manufacture_date)
```

Créez les mesures suivantes.

- =sum(cost_price)
- =if(only(inmonth(manufacture_date,makedate(2022,07,01),0)), 'Defective', 'Faultless')

1. Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Money** (Devise).
2. Sous **Aspect**, désactivez **Totals** (Totaux).

Tableau de résultats

monthname (manufacture_date)	=if(only(inmonth(manufacture_date,makedate (2022,07,01),0)), 'Defective', 'Faultless')	sum(cost_ price)
Jan 2022	Faultless	\$54.40
Feb 2022	Faultless	\$145.69
Mar 2022	Faultless	\$53.80
Apr 2022	Faultless	\$82.06
May 2022	Faultless	\$127.60
Jun 2022	Faultless	\$141.82
Jul 2022	Defective	\$214.64
Aug 2022	Faultless	\$147.46
Sep 2022	Faultless	\$84.21
Oct 2022	Faultless	\$163.91

La fonction `inmonth()` renvoie une valeur booléenne lors de l'évaluation des dates de fabrication de chacun des produits. Pour tout produit fabriqué en juillet 2022, la fonction `inmonth()` renvoie une valeur booléenne TRUE et identifie les produits comme 'Defective' (défectueux). Tout produit renvoyant une valeur FALSE, et par conséquent non fabriqué en juillet, est identifié comme 'Faultless' (correct).

inmonths

Cette fonction permet de déterminer si un horodatage tombe pendant la même période (mois, période de deux mois, trimestre, période de quatre mois ou semestre) que la date de référence. Il est également possible de déterminer si l'horodatage se situe

dans une période passée ou future.


Syntaxe :

```
InMonths (n_months, timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])
```

Type de données renvoyé : booléen

Dans Qlik Sense, la valeur booléenne true est représentée par -1 et la valeur false par 0.

Diagramme de la fonction `inmonths()`



La fonction `inmonths()` divise l'année en segments en fonction de l'argument `n_months` fourni. Elle détermine ensuite si chaque horodatage évalué tombe dans le même segment que celui de l'argument `base_date`. Si, toutefois, un argument `period_no` est fourni, la fonction détermine si les horodatages tombent pendant une période précédente ou suivante par rapport à la `base_date`.

Les segments suivants de l'année sont disponibles dans la fonction en tant qu'arguments `n_month`.

Arguments `n_month`

Période	Nombre de mois
mois	1
période de deux mois	2
trimestre	3
période de quatre mois	4
semestre	6

Cas d'utilisation

La fonction `inmonths()` renvoie un résultat booléen. Ce type de fonction sera généralement utilisé comme condition dans une expression `if expression`. En utilisant la fonction `inmonths()`, vous pouvez sélectionner la période à évaluer. Par exemple, en laissant l'utilisateur identifier les produits fabriqués au cours du mois, du trimestre ou du semestre d'une période donnée.

Type de données renvoyé : booléen

Dans Qlik Sense, la valeur booléenne true est représentée par -1 et la valeur false par 0.

8 Fonctions de script et de graphique

Arguments

Argument	Description
n_months	Nombre de mois définissant la période. Entier ou expression aboutissant à un entier qui doit correspondre à l'une de ces valeurs : 1 (qui équivaut à la fonction <code>inmonth()</code>), 2 (période de deux mois), 3 (qui équivaut à la fonction <code>inquarter()</code>), 4 (période de quatre mois) ou 6 (semestre).
timestamp	Date à comparer à base_date .
base_date	Date utilisée pour évaluer la période.
period_no	Il est possible de décaler la période à l'aide de l'argument period_no , d'un entier ou d'une expression aboutissant à un entier, où la valeur 0 indique la période comprenant l'argument base_date . Les valeurs négatives spécifiées pour period_no indiquent les périodes passées tandis que les valeurs positives désignent les périodes à venir.
first_month_of_year	Si vous voulez utiliser des exercices (financiers) qui ne commencent pas en janvier, indiquez une valeur comprise entre 2 et 12 dans l'argument first_month_of_year .

Vous pouvez utiliser les valeurs suivantes pour définir le premier mois de l'année dans l'argument `first_month_of_year` :

Valeurs `first_month_of_year`

Mois	Valeur
Février	2
Mars	3
Avril	4
Mai	5
Juin	6
Juillet	7
Août	8
Septembre	9
Octobre	10
Novembre	11
Décembre	12

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET dateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en

8 Fonctions de script et de graphique

raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>inmonths(4, '01/25/2013', '04/25/2013', 0)</code>	Renvoie TRUE. Car la valeur d'horodatage, 01/25/2013, est comprise dans la période de quatre mois du 01/01/2013 au 04/30/2013, qui comprend la valeur de <code>base_date</code> , 04/25/2013.
<code>inmonths(4, '05/25/2013', '04/25/2013', 0)</code>	Renvoie FALSE. Car la date 05/25/2013 se trouve en dehors de la période indiquée dans l'exemple précédent.
<code>inmonths(4, '11/25/2012', '02/01/2013', -1)</code>	Renvoie TRUE. Car la valeur de <code>period_no</code> , -1, décale la période de recherche de quatre mois en arrière (la valeur de <code>n-months</code>), ce qui définit la période de recherche du 09/01/2012 au 12/31/2012.
<code>inmonths(4, '05/25/2006', '03/01/2006', 0, 3)</code>	Renvoie TRUE. Car la valeur de <code>first_month_of_year</code> est définie sur 3, ce qui définit la période de recherche du 03/01/2006 au 07/30/2006 au lieu du 01/01/2006 au 04/30/2006.

Exemple 1 - aucun argument supplémentaire

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Un ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2022 est chargé dans une table appelée 'Transactions'.
- Instruction `preceding load` avec une variable supplémentaire, 'in_months', qui détermine les transactions qui ont eu lieu au cours du même trimestre que celui du 15 mai 2022.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Transactions:
  Load
    *,
    inmonths(3,date,'05/15/2022', 0) as in_months
  ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'2/19/2022',37.23
8189,'3/7/2022',17.17
8190,'3/30/2022',88.27
8191,'4/5/2022',57.42
8192,'4/16/2022',53.80
8193,'5/1/2022',82.06
8194,'5/7/2022',40.39
8195,'5/22/2022',87.21
8196,'6/15/2022',95.93
8197,'6/26/2022',45.89
8198,'7/9/2022',36.23
8199,'7/22/2022',25.66
8200,'7/23/2022',82.77
8201,'7/27/2022',69.98
8202,'8/2/2022',76.11
8203,'8/8/2022',25.12
8204,'8/19/2022',46.23
8205,'9/26/2022',84.21
8206,'10/14/2022',96.24
8207,'10/29/2022',67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- in_months

Tableau de résultats


date	in_months
2/19/2022	0
3/7/2022	0
3/30/2022	0

8 Fonctions de script et de graphique

date	in_months
4/5/2022	-1
4/16/2022	-1
5/1/2022	-1
5/7/2022	-1
5/22/2022	-1
6/15/2022	-1
6/26/2022	-1
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

Le champ 'in_months' est créé dans l'instruction preceding load à l'aide de la fonction `inmonths()`. Le premier argument fourni est 3, qui divise l'année en segments trimestriels. Le deuxième argument identifie le champ en cours d'évaluation, le champ `date`, dans cet exemple. Le troisième argument est une date codée en dur pour le 15 mai, qui est la `base_date`, et l'argument final est un argument `period_no` égal à 0.

Diagramme de la fonction `inmonths()` avec des segments trimestriels



Mai tombe pendant le deuxième trimestre de l'année. Par conséquent, toute transaction effectuée entre le 1er avril et le 30 juin renverra un résultat booléen TRUE. Cela est validé dans le tableau de résultats.

Exemple 2 - period_no

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Un ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2022 est chargé dans une table appelée 'Transactions'.
- Chargement précédent avec une variable supplémentaire, 'previous_quarter', qui détermine si les transactions ont eu lieu au cours du trimestre avant le 15 mai 2022.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
        *,
        inmonths(3,date,'05/15/2022', -1) as previous_quarter
    ;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'2/19/2022',37.23
8189,'3/7/2022',17.17
8190,'3/30/2022',88.27
8191,'4/5/2022',57.42
8192,'4/16/2022',53.80
8193,'5/1/2022',82.06
8194,'5/7/2022',40.39
8195,'5/22/2022',87.21
8196,'6/15/2022',95.93
8197,'6/26/2022',45.89
8198,'7/9/2022',36.23
8199,'7/22/2022',25.66
8200,'7/23/2022',82.77
8201,'7/27/2022',69.98
8202,'8/2/2022',76.11
8203,'8/8/2022',25.12
8204,'8/19/2022',46.23
8205,'9/26/2022',84.21
8206,'10/14/2022',96.24
8207,'10/29/2022',67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- previous_quarter


Tableau de résultats

date	trimestre précédent
2/19/2022	-1
3/7/2022	-1
3/30/2022	-1
4/5/2022	0
4/16/2022	0
5/1/2022	0
5/7/2022	0
5/22/2022	0
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

La fonction évalue si les transactions ont eu lieu au cours du premier trimestre de l'année via la valeur -1 comme argument `period_no` dans la fonction `inmonths()`. Le 15 mai est la `base_date` et tombe pendant le deuxième trimestre de l'année (avril-juin).

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `inmonths()` avec des segments trimestriels et l'argument `period_no` défini sur `-1`



Par conséquent, toute transaction effectuée entre janvier et mars renverra un résultat booléen TRUE.

Exemple 3 - first_month_of_year

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Un ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2022 est chargé dans une table appelée 'transactions'.
- Chargement précédent avec une variable supplémentaire, 'in_months', qui détermine si les transactions ont eu lieu au cours du même trimestre que celui du 15 mai 2022.

Dans cet exemple, la stratégie organisationnelle exige que mars soit le premier mois de l'exercice financier.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    inmonths(3,date,'05/15/2022', 0, 3) as in_months
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'2/19/2022',37.23
```

```
8189,'3/7/2022',17.17
```

```
8190, '3/30/2022', 88.27
8191, '4/5/2022', 57.42
8192, '4/16/2022', 53.80
8193, '5/1/2022', 82.06
8194, '5/7/2022', 40.39
8195, '5/22/2022', 87.21
8196, '6/15/2022', 95.93
8197, '6/26/2022', 45.89
8198, '7/9/2022', 36.23
8199, '7/22/2022', 25.66
8200, '7/23/2022', 82.77
8201, '7/27/2022', 69.98
8202, '8/2/2022', 76.11
8203, '8/8/2022', 25.12
8204, '8/19/2022', 46.23
8205, '9/26/2022', 84.21
8206, '10/14/2022', 96.24
8207, '10/29/2022', 67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- in_months


Tableau de résultats

date	in_months
2/19/2022	0
3/7/2022	-1
3/30/2022	-1
4/5/2022	-1
4/16/2022	-1
5/1/2022	-1
5/7/2022	-1
5/22/2022	-1
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	0
7/22/2022	0

date	in_months
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

Si on utilise 3 comme argument `first_month_of_year` dans la fonction `inmonths()`, la fonction commence l'année le 1er mars. La fonction `inmonths()` divise ensuite l'année en trimestres : mars-mai, juin-août, sept-nov, déc-févr. Par conséquent, le 15 mai tombe pendant le premier trimestre de l'année (mars-mai).

Diagramme de la fonction `inmonths()` avec mars défini comme le premier mois de l'année.



Toute transaction qui a lieu au cours de ces mois renverra un résultat booléen TRUE.

Exemple 4 - exemple objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

Cependant, dans cet exemple, l'ensemble de données est le même et chargé dans l'application. Le calcul qui détermine si les transactions ont eu lieu pendant le même trimestre que celui du 15 mai 2022 est créé sous forme de mesure dans un graphique de l'application.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'2/19/2022',37.23
8189,'3/7/2022',17.17
8190,'3/30/2022',88.27
8191,'4/5/2022',57.42
8192,'4/16/2022',53.80
8193,'5/1/2022',82.06
8194,'5/7/2022',40.39
8195,'5/22/2022',87.21
8196,'6/15/2022',95.93
8197,'6/26/2022',45.89
8198,'7/9/2022',36.23
8199,'7/22/2022',25.66
8200,'7/23/2022',82.77
8201,'7/27/2022',69.98
8202,'8/2/2022',76.11
8203,'8/8/2022',25.12
8204,'8/19/2022',46.23
8205,'9/26/2022',84.21
8206,'10/14/2022',96.24
8207,'10/29/2022',67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :

- date

Pour calculer si des transactions ont eu lieu au cours du même trimestre que celui du 15 mai, créez la mesure suivante :

```
=inmonths(3,date,'05/15/2022', 0)
```

Tableau de résultats


date	=inmonths(3,date,'05/15/2022', 0)
2/19/2022	0
3/7/2022	0
3/30/2022	0
4/5/2022	-1
4/16/2022	-1
5/1/2022	-1
5/7/2022	-1

8 Fonctions de script et de graphique

date	=inmonths(3,date,'05/15/2022', 0)
5/22/2022	-1
6/15/2022	-1
6/26/2022	-1
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

Le champ 'in_months' est créé dans le graphique à l'aide de la fonction `inmonths()`. Le premier argument fourni est 3, qui divise l'année en segments trimestriels. Le deuxième argument identifie le champ en cours d'évaluation, le champ `date`, dans cet exemple. Le troisième argument est une date codée en dur pour le 15 mai, qui est la `base_date`, et l'argument final est un argument `period_no` égal à 0.

Diagramme de la fonction `inmonths()` avec des segments trimestriels



Mai tombe pendant le deuxième trimestre de l'année. Par conséquent, toute transaction effectuée entre le 1er avril et le 30 juin renverra un résultat booléen TRUE. Cela est validé dans le tableau de résultats.

Exemple 5 - scénario

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données chargé dans une table appelée 'Products'.
- La table contient les champs suivants :
 - product ID
 - product type
 - manufacture date
 - cost price

L'utilisateur final souhaite un graphique qui affiche, par type de produit, le coût des produits fabriqués au cours du premier segment de 2021. L'utilisateur souhaite pouvoir définir la longueur de ce segment.

Script de chargement

```
SET vPeriod = 1;
```

```
Products:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
product_id,product_type,manufacture_date,cost_price
```

```
8188,product A,'2/19/2022',37.23
```

```
8189,product D,'3/7/2022',17.17
```

```
8190,product C,'3/30/2022',88.27
```

```
8191,product B,'4/5/2022',57.42
```

```
8192,product D,'4/16/2022',53.80
```

```
8193,product D,'5/1/2022',82.06
```

```
8194,product A,'5/7/2022',40.39
```

```
8195,product B,'5/22/2022',87.21
```

```
8196,product C,'6/15/2022',95.93
```

```
8197,product B,'6/26/2022',45.89
```

```
8198,product C,'7/9/2022',36.23
```

```
8199,product D,'7/22/2022',25.66
```

```
8200,product D,'7/23/2022',82.77
```

```
8201,product A,'7/27/2022',69.98
```

```
8202,product A,'8/2/2022',76.11
```

```
8203,product B,'8/8/2022',25.12
```

```
8204,product B,'8/19/2022',46.23
```

```
8205,product B,'9/26/2022',84.21
```

```
8206,product C,'10/14/2022',96.24
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
8207,product D,'10/29/2022',67.67  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille.

Au début du script de chargement, une variable, `vPeriod`, est créée ; elle est liée au contrôle d'entrée de variable.

Procédez comme suit :

1. Dans le panneau des ressources, cliquez sur **Objets personnalisés**.
2. Sélectionnez **Qlik Dashboard bundle** et créez un objet **Entrée de variable**.
3. Saisissez un titre pour l'objet graphique.
4. Sous **Variable**, sélectionnez **vPeriod** comme nom et définissez l'objet de sorte qu'il s'affiche sous forme de **Liste déroulante**.
5. Sous **Valeurs**, cliquez sur les valeurs **Dynamiques**. Saisissez les éléments suivants :
`= '1~month|2~bi-month|3~quarter|4~tertia1|6~half-year'`.
6. Ajoutez une nouvelle table à la feuille.
7. Dans le panneau des propriétés, sous **Données**, ajoutez `product_type` comme dimension.
8. Ajoutez l'expression suivante comme mesure :
`=sum(if(inmonths($(vPeriod),manufacture_date,makedate(2022,01,01),0),cost_price,0))`
9. Définissez le **Formatage des nombres** de la mesure sur **Money** (Devise).

Tableau de résultats

product_type	=sum(if(inmonths(\$(vPeriod),manufacture_date,makedate(2022,01,01),0),cost_price,0))
product A	\$88.27
product B	\$37.23
product C	\$17.17
product D	\$0.00

La fonction `inmonths()` utilise l'entrée utilisateur comme argument pour définir la taille du segment de début de l'année. La fonction transmet la date de fabrication de chacun des produits comme deuxième argument de la fonction `inmonths()`. Avec le 1er janvier utilisé comme troisième argument dans la fonction `inmonths()`, les produits dont les dates de fabrication tombent dans le segment de début de l'année renverront une valeur booléenne TRUE, et, par conséquent, la fonction `sum` additionnera les coûts de ces produits.

inmonthstodate

Cette fonction permet de déterminer si un horodatage tombe dans la partie d'une période (mois, période de deux mois, trimestre, période de quatre mois ou semestre) jusqu'à la dernière milliseconde incluse spécifiée dans `base_date`. Il est également

8 Fonctions de script et de graphique


possible de déterminer si l'horodatage se situe dans une période passée ou future.

Syntaxe :

```
InMonths (n_months, timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year ])
```

Type de données renvoyé : booléen

Diagramme de la fonction *inmonthstodate*.



Arguments


Argument	Description
n_months	Nombre de mois définissant la période. Entier ou expression aboutissant à un entier qui doit correspondre à l'une de ces valeurs : 1 (qui équivaut à la fonction <code>inmonth()</code>), 2 (période de deux mois), 3 (qui équivaut à la fonction <code>inquarter()</code>), 4 (période de quatre mois) ou 6 (semestre).
timestamp	Date à comparer à base_date .
base_date	Date utilisée pour évaluer la période.
period_no	Il est possible de décaler la période à l'aide de l'argument period_no , d'un entier ou d'une expression aboutissant à un entier, où la valeur 0 indique la période comprenant l'argument base_date . Les valeurs négatives spécifiées pour period_no indiquent les périodes passées tandis que les valeurs positives désignent les périodes à venir.
first_month_of_year	Si vous voulez utiliser des exercices (financiers) qui ne commencent pas en janvier, indiquez une valeur comprise entre 2 et 12 dans l'argument first_month_of_year .

Dans la fonction `inmonthstodate()`, la `base_date` joue le rôle de point final du segment d'année donné dont elle fait partie.

Par exemple, si l'année était divisée en segments tertiaires et si la `base_date` était le 15 mai, tout horodatage entre le début du mois de janvier et la fin du mois d'avril renverrait un résultat booléen FALSE. Les dates comprises entre le 1er mai et le 15 mai renverraient TRUE. Le reste de l'année renverrait FALSE.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la plage de résultats booléens de la fonction `inmonthstodate`.



Les segments suivants de l'année sont disponibles dans la fonction en tant qu'arguments `n_month`.

Arguments `n_month`

Période	Nombre de mois
mois	1
période de deux mois	2
trimestre	3
tertile	4
semestre	6

Cas d'utilisation

La fonction `inmonthstodate()` renvoie un résultat booléen. Ce type de fonction est généralement utilisé comme condition dans une `if` expression. En utilisant la fonction `inmonthstodate()`, vous pouvez sélectionner la période à évaluer. Par exemple, en fournissant une variable d'entrée qui permet à l'utilisateur d'identifier les produits fabriqués au cours du mois, du trimestre ou du semestre d'une période, jusqu'à une certaine date.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : `MM/JJ/AAAA`. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

8 Fonctions de script et de graphique

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>inmonthstodate (4, '01/25/2013', '04/25/2013', 0)</code>	Renvoie True, car la valeur de l'timestamp, 01/25/2013, est comprise dans la période de quatre mois du 01/01/2013 à la fin du 04/25/2013, qui comprend la valeur de la base_date, 04/25/2013.
<code>inmonthstodate (4, '04/26/2013', '04/25/2006', 0)</code>	Renvoie False, car le 04/26/2013 se trouve hors de la même période que celle indiquée dans l'exemple précédent.
<code>inmonthstodate (4, '09/25/2005', '02/01/2006', - 1)</code>	Renvoie True, car la valeur de l'argument period_no, -1, décale la période de recherche d'une période de quatre mois en arrière (la valeur de n-months), ce qui définit la période de recherche du 01/09/2005 au 02/01/2006.
<code>inmonthstodate (4, '04/25/2006', '06/01/2006', 0, 3)</code>	Renvoie True, car la valeur de first_month_of_year est configurée sur 3, ce qui définit la période de recherche du 03/01/2006 au 06/01/2006 au lieu du 05/01/2006 au 06/01/2006.

Exemple 1 – aucun argument supplémentaire

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2022, chargé dans une table appelée 'Transactions'.
- Champ date dans la variable système DateFormat au format (MM/DD/YYYY).
- Instruction preceding load contenant les éléments suivants :
 - La fonction inmonthstodate() définie comme le champ 'in_months_to_date'. Cela détermine les transactions qui ont eu lieu au cours du trimestre jusqu'au 15 mai 2022.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load  
  *,  
  inmonthstodate(3,date,'05/15/2022', 0) as in_months_to_date  
  ;  
Load
```

```
*
inline
[
id,date,amount
8188,'1/19/2022',37.23
8189,'1/7/2022',17.17
8190,'2/28/2022',88.27
8191,'2/5/2022',57.42
8192,'3/16/2022',53.80
8193,'4/1/2022',82.06
8194,'5/7/2022',40.39
8195,'5/16/2022',87.21
8196,'6/15/2022',95.93
8197,'6/26/2022',45.89
8198,'7/9/2022',36.23
8199,'7/22/2022',25.66
8200,'7/23/2022',82.77
8201,'7/27/2022',69.98
8202,'8/2/2022',76.11
8203,'8/8/2022',25.12
8204,'8/19/2022',46.23
8205,'9/26/2022',84.21
8206,'10/14/2022',96.24
8207,'10/29/2022',67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- in_months_to_date

Tableau de résultats

date	in_months_to_date
1/7/2022	0
1/19/2022	0
2/5/2022	0
2/28/2022	0
3/16/2022	0
4/1/2022	-1
5/7/2022	-1
5/16/2022	0
6/15/2022	0

8 Fonctions de script et de graphique

date	in_months_to_date
6/26/2022	0
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

Le champ 'in_months_to_date' est créé dans l'instruction preceding load à l'aide de la fonction inmonthstodate().

Le premier argument fourni est 3, divisant l'année en segments trimestriels. Le deuxième argument identifie le champ en cours d'évaluation. Le troisième argument est une date codée en dur du 15 mai, qui est la base_date qui définit la limite de fin du segment. Le dernier argument est un argument period_no défini sur 0.

Diagramme de la fonction inmonthstodate sans argument supplémentaire.



Toute transaction qui se produit entre le 1er avril et le 15 mai renvoie un résultat booléen TRUE. Les dates des transactions en dehors de cette période renvoient FALSE.

Exemple 2 – period_no

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

Cependant, dans cet exemple, la tâche consiste à créer un champ, 'previous_qtr_to_date', qui détermine si les transactions ont eu lieu un trimestre avant le 15 mai.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Transactions:
  Load
  *,
  inmonthstodate(3,date,'05/15/2022', -1) as previous_qtr_to_date
  ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'1/19/2022',37.23
8189,'1/7/2022',17.17
8190,'2/28/2022',88.27
8191,'2/5/2022',57.42
8192,'3/16/2022',53.80
8193,'4/1/2022',82.06
8194,'5/7/2022',40.39
8195,'5/16/2022',87.21
8196,'6/15/2022',95.93
8197,'6/26/2022',45.89
8198,'7/9/2022',36.23
8199,'7/22/2022',25.66
8200,'7/23/2022',82.77
8201,'7/27/2022',69.98
8202,'8/2/2022',76.11
8203,'8/8/2022',25.12
8204,'8/19/2022',46.23
8205,'9/26/2022',84.21
8206,'10/14/2022',96.24
8207,'10/29/2022',67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- previous_qtr_to_date

Tableau de résultats

date	previous_qtr_to_date
1/7/2022	-1
1/19/2022	-1
2/5/2022	-1


8 Fonctions de script et de graphique

date	previous_qtr_to_date
2/28/2022	0
3/16/2022	0
4/1/2022	0
5/7/2022	0
5/16/2022	0
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

Avec l'utilisation de -1 comme argument `period_no` dans la fonction `inmonthstodate()`, la fonction décale les limites du segment d'année de comparaison d'un trimestre.

Le 15 mai tombe pendant le deuxième trimestre de l'année, et, par conséquent, le segment correspond initialement à la période entre le 1er avril et le 15 mai. L'argument `period_no` décale ce segment de trois mois négatifs. Les limites des dates deviennent du 1er janvier au 15 février.

Diagramme de la fonction `inmonthstodate` avec l'argument `period_no` défini sur -1.



Par conséquent, toute transaction effectuée entre le 1er janvier et le 15 février renverra un résultat booléen TRUE.

Exemple 3 – first_month_of_year

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

Dans cet exemple, la stratégie organisationnelle exige que mars soit le premier mois de l'exercice financier.

Créez un champ, 'in_months_to_date', qui détermine les transactions qui ont eu lieu au cours du même trimestre jusqu'au 15 mai 2022.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
inmonthstodate(3,date,'05/15/2022',0,3) as in_months_to_date
```

```
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'1/19/2022',37.23
```

```
8189,'1/7/2022',17.17
```

```
8190,'2/28/2022',88.27
```

```
8191,'2/5/2022',57.42
```

```
8192,'3/16/2022',53.80
```

```
8193,'4/1/2022',82.06
```

```
8194,'5/7/2022',40.39
```

```
8195,'5/16/2022',87.21
```

```
8196,'6/15/2022',95.93
```

```
8197,'6/26/2022',45.89
```

```
8198,'7/9/2022',36.23
```

```
8199,'7/22/2022',25.66
```

```
8200,'7/23/2022',82.77
```

```
8201,'7/27/2022',69.98
```

```
8202,'8/2/2022',76.11
```

```
8203,'8/8/2022',25.12
```

```
8204,'8/19/2022',46.23
```

```
8205,'9/26/2022',84.21
```

```
8206,'10/14/2022',96.24
```

```
8207,'10/29/2022',67.67
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- in_months_to_date

Tableau de résultats

date	previous_qtr_to_date
1/7/2022	0
1/19/2022	0
2/5/2022	0
2/28/2022	0
3/16/2022	-1
4/1/2022	-1
5/7/2022	-1
5/16/2022	0
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

Si on utilise 3 comme argument `first_month_of_year` dans la fonction `inmonthstodate()`, la fonction commence l'année le 1er mars, puis la divise en trimestres en fonction du premier argument fourni. Par conséquent, les segments de trimestre sont les suivants :

- Mars-mai
- Juin-août

8 Fonctions de script et de graphique

- Sept-nov
- Déc-févr

La base_date du 15 mai segmente ensuite le trimestre mars-mai en fixant sa limite de fin au 15 mai.

Diagramme de la fonction `inmonthstodate` avec mars défini comme le premier mois de l'année.



Par conséquent, toute transaction qui se produit entre le 1er mars et le 15 mai renverra un résultat booléen TRUE, tandis que les transactions avec des dates en dehors de ces limites renverront une valeur FALSE.

Exemple 4 – Exemple de graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

Dans cet exemple, l'ensemble de données est inchangé et chargé dans l'application. La tâche consiste à créer un calcul qui détermine si les transactions ont eu lieu pendant le même trimestre que celui du 15 mai sous forme de mesure dans un graphique de l'application.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

Transactions:

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'1/19/2022',37.23
```

```
8189,'1/7/2022',17.17
```

```
8190,'2/28/2022',88.27
```

```
8191,'2/5/2022',57.42
```

```
8192,'3/16/2022',53.80
```

```
8193,'4/1/2022',82.06
```

```
8194,'5/7/2022',40.39
```

```
8195,'5/16/2022',87.21
```

```
8196,'6/15/2022',95.93
```

```
8197,'6/26/2022',45.89
```

```
8198,'7/9/2022',36.23
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
8199, '7/22/2022', 25.66
8200, '7/23/2022', 82.77
8201, '7/27/2022', 69.98
8202, '8/2/2022', 76.11
8203, '8/8/2022', 25.12
8204, '8/19/2022', 46.23
8205, '9/26/2022', 84.21
8206, '10/14/2022', 96.24
8207, '10/29/2022', 67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :

date

Pour calculer si des transactions ont eu lieu au cours du même trimestre que celui du 15 mai, créez la mesure suivante :

```
=inmonthstodate(3,date,'05/15/2022', 0)
```

Tableau de résultats

date	=inmonthstodate(3,date,'05/15/2022', 0)
1/7/2022	0
1/19/2022	0
2/5/2022	0
2/28/2022	0
3/16/2022	0
4/1/2022	-1
5/7/2022	-1
5/16/2022	0
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0


8 Fonctions de script et de graphique

date	=inmonthstodate(3,date,'05/15/2022', 0)
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

La mesure 'in_months_to_date' est créée dans le graphique à l'aide de la fonction `inmonthstodate()`.

Le premier argument fourni est 3, divisant l'année en segments trimestriels. Le deuxième argument identifie le champ en cours d'évaluation. Le troisième argument est une date codée en dur du 15 mai, qui est la `base_date` qui définit la limite de fin du segment. Le dernier argument est un argument `period_no` défini sur 0.

Diagramme de la fonction `inmonthstodate` avec des segments trimestriels.



Toute transaction qui se produit entre le 1er avril et le 15 mai renverra un résultat booléen TRUE. Les dates des transactions en dehors de ce segment renverront FALSE.

Exemple 5 – scénario

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Dans cet exemple, un ensemble de données est chargé dans une table nommée 'sales'. La table contient les champs suivants :

- ID de produit
- Type de produit
- Date de vente
- Prix de vente

L'utilisateur final souhaite un graphique qui affiche, par type de produit, les produits vendus au cours de la période jusqu'au 24 décembre 2022. L'utilisateur souhaite pouvoir définir la longueur de cette période.

Script de chargement

```
SET vPeriod = 1;
```

```
Products:
Load
*
Inline
[
product_id,product_type,sales_date,sales_price
8188,product A,'9/19/2022',37.23
8189,product D,'10/27/2022',17.17
8190,product C,'10/30/2022',88.27
8191,product B,'10/31/2022',57.42
8192,product D,'11/16/2022',53.80
8193,product D,'11/28/2022',82.06
8194,product A,'12/2/2022',40.39
8195,product B,'12/5/2022',87.21
8196,product C,'12/15/2022',95.93
8197,product B,'12/16/2022',45.89
8198,product C,'12/19/2022',36.23
8199,product D,'12/22/2022',25.66
8200,product D,'12/23/2022',82.77
8201,product A,'12/24/2022',69.98
8202,product A,'12/24/2022',76.11
8203,product B,'12/26/2022',25.12
8204,product B,'12/27/2022',46.23
8205,product B,'12/27/2022',84.21
8206,product C,'12/28/2022',96.24
8207,product D,'12/29/2022',67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille.

Au début du script de chargement, une variable, `vPeriod`, est créée ; elle est liée au contrôle d'entrée de variable.

Procédez comme suit :

1. Dans le panneau des ressources, cliquez sur **Objets personnalisés**.
2. Sélectionnez **Qlik Dashboard bundle** et ajoutez une **Entrée de variable** à votre feuille.
3. Saisissez un titre pour le graphique.
4. Sous **Variable**, sélectionnez **vPeriod** comme nom et définissez l'objet de sorte qu'il s'affiche sous forme de **Liste déroulante**.
5. Sous **Valeurs**, cliquez sur les valeurs **Dynamiques**. Saisissez les éléments suivants :
=`'1~month|2~bi-month|3~quarter|4~tertia|6~half-year'`.
6. Ajoutez une nouvelle table à la feuille.
7. Dans le panneau des propriétés, sous **Données**, ajoutez `product_type` comme dimension.
8. Ajoutez l'expression suivante comme mesure :
=`sum(if(inmonthstodate($(vPeriod),sales_date,makedate(2022,12,24),0),sales_price,0))`
9. Définissez le **Formatage des nombres** de la mesure sur **Money** (Devise).

8 Fonctions de script et de graphique

Tableau de résultats

product_type	=sum(if(inmonthstodate(\$(vPeriod),sales_date,makedate(2022,12,24),0),sales_price,0))
product A	\$186.48
product B	\$190.52
product C	\$220.43
product D	\$261.46

La fonction `inmonthstodate()` utilise l'entrée utilisateur comme argument pour définir la taille du segment de début de l'année.

La fonction transmet la date de vente de chacun des produits comme deuxième argument de la fonction `inmonthstodate()`. Si vous utilisez le 24 décembre comme troisième argument dans la fonction `inmonthstodate()`, les produits dont les dates de vente tombent pendant la période définie jusqu'au 24 décembre inclus renvoient une valeur booléenne TRUE. La fonction `sum` additionne les ventes de ces produits.

inmonthstodate


Renvoie la valeur True si l'argument **date** se trouve dans la partie du mois comprenant l'argument **basedate** jusqu'à la dernière milliseconde spécifiée dans **basedate**.

Syntaxe :

```
InMonthToDate (timestamp, base_date, period_no)
```

Type de données renvoyé : booléen

Diagramme de la fonction `inmonthstodate`.



La fonction `inmonthstodate()` identifie un mois sélectionné comme segment. La limite de début est le début du mois. La limite de fin peut être définie sur une date ultérieure au cours du mois. Il est ensuite déterminé si un ensemble de dates tombent dans ce segment ou non, renvoyant une valeur booléenne TRUE ou FALSE.

8 Fonctions de script et de graphique

Arguments

Argument	Description
timestamp	Date à comparer à base_date .
base_date	Date utilisée pour évaluer le mois.
period_no	Il est possible de décaler le mois à l'aide de l'argument period_no . period_no est un entier, où la valeur 0 indique le mois comprenant l'argument base_date . Les valeurs négatives spécifiées pour period_no indiquent les mois passés tandis que les valeurs positives désignent les mois à venir.

Cas d'utilisation

La fonction `inmonthtoday()` renvoie un résultat booléen. Ce type de fonction est généralement utilisé comme condition dans une `if` expression. La fonction `inmonthtoday()` renvoie une agrégation ou un calcul qui dépend du fait qu'une date s'est produite ou non au cours du mois jusqu'à la date en question incluse.

Par exemple, la fonction `inmonthtoday()` peut être utilisée pour identifier l'ensemble des équipements fabriqués au cours d'un mois jusqu'à une date spécifique.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>inmonthtoday ('01/25/2013', '25/01/2013', 0)</code>	Renvoie True.
<code>inmonthtoday ('01/25/2013', '24/01/2013', 0)</code>	Renvoie False.
<code>inmonthtoday ('01/25/2013', '28/02/2013', -1)</code>	Renvoie True.

Exemple 1 – aucun argument supplémentaire

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Un ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2022 est chargé dans une table appelée 'transactions'.
- Un champ date est fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).
- Instruction preceding load contenant les éléments suivants :
 - La fonction `inmonthtodate()` définie comme le champ 'in_month_to_date'. Cela détermine les transactions qui ont eu lieu entre le 1er juillet et le 26 juillet 2022.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*,
```

```
inmonthtodate(date,'07/26/2022', 0) as in_month_to_date
```

```
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'1/19/2022',37.23
```

```
8189,'1/7/2022',17.17
```

```
8190,'2/28/2022',88.27
```

```
8191,'2/5/2022',57.42
```

```
8192,'3/16/2022',53.80
```

```
8193,'4/1/2022',82.06
```

```
8194,'5/7/2022',40.39
```

```
8195,'5/16/2022',87.21
```

```
8196,'6/15/2022',95.93
```

```
8197,'6/26/2022',45.89
```

```
8198,'7/9/2022',36.23
```

```
8199,'7/22/2022',25.66
```

```
8200,'7/23/2022',82.77
```

```
8201,'7/27/2022',69.98
```

```
8202,'8/2/2022',76.11
```

```
8203,'8/8/2022',25.12
```

```
8204,'8/19/2022',46.23
```

```
8205,'9/26/2022',84.21
```

```
8206,'10/14/2022',96.24
```

```
8207,'10/29/2022',67.67
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- in_month_to_date

Tableau de résultats

date	in_month_to_date
1/7/2022	0
1/19/2022	0
2/5/2022	0
2/28/2022	0
3/16/2022	0
4/1/2022	0
5/7/2022	0
5/16/2022	0
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	-1
7/22/2022	-1
7/23/2022	-1
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0


Le champ 'in_month_to_date' est créé dans l'instruction preceding load à l'aide de la fonction inmonthtoday().

Le premier argument identifie le champ en cours d'évaluation. Le deuxième argument est une date codée en dur, le 26 juillet, qui est la base_date. Cet argument base_date identifie le mois segmenté et la limite de fin de ce segment.

8 Fonctions de script et de graphique

Un argument `period_no` égal à 0 constitue l'argument final, ce qui signifie que la fonction ne compare pas les mois précédant ou suivant le mois segmenté.

Diagramme de la fonction `inmonthtodate` sans argument supplémentaire.



En conséquence, toute transaction qui se produit entre le 1er juillet et le 26 juillet renvoie un résultat booléen TRUE. Toute transaction qui se produit en juillet après le 26 juillet renvoie un résultat booléen FALSE, comme toute transaction de tout autre mois de l'année.

Exemple 2 – `period_no`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

Dans cet exemple, la tâche consiste à créer un champ, `six_months_prior`, qui détermine les transactions qui ont eu lieu un semestre complet avant le 1er juillet et le 26 juillet.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

Transactions:

```
Load
*,
inmonthtodate(date,'07/26/2022', -6) as six_months_prior
;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'1/19/2022',37.23
8189,'1/7/2022',17.17
8190,'2/28/2022',88.27
8191,'2/5/2022',57.42
8192,'3/16/2022',53.80
8193,'4/1/2022',82.06
8194,'5/7/2022',40.39
8195,'5/16/2022',87.21
8196,'6/15/2022',95.93
8197,'6/26/2022',45.89
```

```
8198, '7/9/2022', 36.23
8199, '7/22/2022', 25.66
8200, '7/23/2022', 82.77
8201, '7/27/2022', 69.98
8202, '8/2/2022', 76.11
8203, '8/8/2022', 25.12
8204, '8/19/2022', 46.23
8205, '9/26/2022', 84.21
8206, '10/14/2022', 96.24
8207, '10/29/2022', 67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- six_months_prior

Tableau de résultats


date	six_months_prior
1/7/2022	-1
1/19/2022	-1
2/5/2022	0
2/28/2022	0
3/16/2022	0
4/1/2022	0
5/7/2022	0
5/16/2022	0
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0

8 Fonctions de script et de graphique

date	six_months_prior
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

Avec l'utilisation de `-6` comme argument `period_no` dans la fonction `inmonthtodate()`, les limites du segment mensuel de comparaison sont décalées de six mois. Initialement, le segment mensuel va du 1er juillet au 26 juillet. L'argument `period_no` décale alors ce segment de six mois négatifs et les limites de dates sont décalées et tombent entre le 1er janvier et le 26 janvier.

Diagramme de la fonction `inmonthtodate` avec l'argument `period_no` défini sur `-6`.



En conséquence, toute transaction qui se produit entre le 1er janvier et le 26 janvier renverra un résultat booléen TRUE.

Exemple 3 - exemple graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

Dans cet exemple, l'ensemble de données est inchangé et chargé dans l'application. La tâche consiste à créer un calcul qui détermine si les transactions ont eu lieu entre le 1er juillet et le 26 juillet sous forme de mesure dans un graphique de l'application.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

Transactions:

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'1/19/2022',37.23
```

```
8189,'1/7/2022',17.17
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
8190, '2/28/2022', 88.27
8191, '2/5/2022', 57.42
8192, '3/16/2022', 53.80
8193, '4/1/2022', 82.06
8194, '5/7/2022', 40.39
8195, '5/16/2022', 87.21
8196, '6/15/2022', 95.93
8197, '6/26/2022', 45.89
8198, '7/9/2022', 36.23
8199, '7/22/2022', 25.66
8200, '7/23/2022', 82.77
8201, '7/27/2022', 69.98
8202, '8/2/2022', 76.11
8203, '8/8/2022', 25.12
8204, '8/19/2022', 46.23
8205, '9/26/2022', 84.21
8206, '10/14/2022', 96.24
8207, '10/29/2022', 67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :

date

Pour calculer si des transactions ont eu lieu entre le 1er juillet et le 26 juillet, créez la mesure suivante :

```
=inmonthtodate(date, '07/26/2022', 0)
```

Tableau de résultats

date	=inmonthtodate(date,'07/26/2022', 0)
1/7/2022	0
1/19/2022	0
2/5/2022	0
2/28/2022	0
3/16/2022	0
4/1/2022	0
5/7/2022	0
5/16/2022	0
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	-1


8 Fonctions de script et de graphique

date	=inmonthtoday(date,'07/26/2022', 0)
7/22/2022	-1
7/23/2022	-1
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

La mesure du champ 'in_month_to_date' est créée dans le graphique à l'aide de la fonction inmonthtoday().

Le premier argument identifie le champ en cours d'évaluation. Le deuxième argument est une date codée en dur, le 26 juillet, qui est la base_date. Cet argument base_date identifie le mois segmenté et la limite de fin de ce segment. Le dernier argument est un argument period_no défini sur 0. Cela signifie que la fonction ne compare pas les mois précédant ou suivant le mois segmenté.

Diagramme de la fonction inmonthtoday sans argument supplémentaire.



En conséquence, toute transaction qui se produit entre le 1er juillet et le 26 juillet renvoie un résultat booléen TRUE. Toute transaction qui se produit en juillet après le 26 juillet renvoie un résultat booléen FALSE, comme toute transaction de tout autre mois de l'année.

Exemple 4 – scénario

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Dans cet exemple, un ensemble de données est chargé dans une table nommée 'Products'. La table contient les champs suivants :

- ID de produit
- Manufacture date
- Cost price

En raison d'une erreur d'équipement, les produits fabriqués en juillet 2022 étaient défectueux. Le problème a été résolu le 27 juillet 2022.

L'utilisateur final souhaite un graphique qui affiche, par mois, l'état des produits fabriqués 'defective' (défectueux) (valeur booléenne TRUE) ou 'faultless' (corrects) (valeur booléenne FALSE) et le coût des produits fabriqués au cours de ce mois-là.

Script de chargement

```
Products:
Load
*
Inline
[
product_id,manufacture_date,cost_price
8188,'1/19/2022',37.23
8189,'1/7/2022',17.17
8190,'2/28/2022',88.27
8191,'2/5/2022',57.42
8192,'3/16/2022',53.80
8193,'4/1/2022',82.06
8194,'5/7/2022',40.39
8195,'5/16/2022',87.21
8196,'6/15/2022',95.93
8197,'6/26/2022',45.89
8198,'7/9/2022',36.23
8199,'7/22/2022',25.66
8200,'7/23/2022',82.77
8201,'7/27/2022',69.98
8202,'8/2/2022',76.11
8203,'8/8/2022',25.12
8204,'8/19/2022',46.23
8205,'9/26/2022',84.21
8206,'10/14/2022',96.24
8207,'10/29/2022',67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- =monthname(manufacture_date)
- =if(Inmonthtoday(manufacture_date,makedate(2022,07,26),0),'Defective','Faultless')

Pour calculer le coût total (sum) des produits, créez la mesure suivante :

```
=sum(cost_price)
```

8 Fonctions de script et de graphique

Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Money** (Devise).

Tableau de résultats

monthname (manufacture_date)	if(Inmonthtodate(manufacture_date,makedate (2022,07,26),0),'Defective','Faultless')	Sum(cost_ price)
Jan 2022	Faultless	\$54.40
Feb 2022	Faultless	\$145.69
Mar 2022	Faultless	\$53.80
Apr 2022	Faultless	\$82.06
May 2022	Faultless	\$127.60
Jun 2022	Faultless	\$141.82
Jul 2022	Defective	\$144.66
Jul 2022	Faultless	\$69.98
Aug 2022	Faultless	\$147.46
Sep 2022	Faultless	\$84.21
Oct 2022	Faultless	\$163.91

La fonction `inmonthtodate()` renvoie une valeur booléenne lors de l'évaluation des dates de fabrication de chacun des produits.

Pour les dates qui renvoient une valeur booléenne TRUE, le produit est identifié comme 'Defective' (défectueux). Tout produit renvoyant une valeur FALSE, et par conséquent non fabriqué au cours du mois jusqu'au 26 juillet inclus, est identifié comme 'Faultless' (correct).

inquarter

Cette fonction renvoie la valeur True si l'argument **timestamp** se trouve dans le trimestre comprenant l'argument **base_date**.

Syntaxe :


```
InQuarter (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])
```

Type de données renvoyé : booléen

Dans Qlik Sense, la valeur booléenne true est représentée par -1 et la valeur false par 0.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la plage de la fonction `inqarter()`



En d'autres termes, la fonction `inqarter()` divise l'année en quatre trimestres égaux entre le 1er janvier et le 31 décembre. Vous pouvez utiliser l'argument `first_month_of_year` pour modifier le mois considéré comme le premier dans votre application, et les trimestres changeront en fonction de cet argument. La `base_date` ; la fonction identifie le trimestre à utiliser comme comparateur pour la fonction. Pour finir, la fonction renvoie un résultat booléen lors de la comparaison des valeurs de date à ce segment trimestriel.

Cas d'utilisation

La fonction `inqarter()` renvoie un résultat booléen. Ce type de fonction sera généralement utilisé comme condition dans une expression `if expression`. Cela renvoie une agrégation ou un calcul qui dépend du fait qu'une date s'est produite ou non au cours du trimestre sélectionné.

Par exemple, la fonction `inqarter()` peut permettre d'identifier l'ensemble des équipements fabriqués au cours d'un segment trimestriel en fonction des dates de fabrication des équipements.

Arguments

Argument	Description
<code>timestamp</code>	Date à comparer à <code>base_date</code> .
<code>base_date</code>	Date utilisée pour évaluer le trimestre.
<code>period_no</code>	Il est possible de décaler le trimestre à l'aide de l'argument <code>period_no</code> . <code>period_no</code> est un entier, où la valeur 0 indique le trimestre contenant l'argument <code>base_date</code> . Les valeurs négatives de l'argument <code>period_no</code> indiquent les trimestres passés tandis que les valeurs positives désignent les trimestres à venir.
<code>first_month_of_year</code>	Si vous voulez utiliser des exercices (financiers) qui ne commencent pas en janvier, indiquez une valeur comprise entre 2 et 12 dans l'argument <code>first_month_of_year</code> .

Vous pouvez utiliser les valeurs suivantes pour définir le premier mois de l'année dans l'argument `first_month_of_year` :

Valeurs first_month_of_year

Mois	Valeur
Février	2
Mars	3
Avril	4
Mai	5
Juin	6
Juillet	7
Août	8
Septembre	9
Octobre	10
Novembre	11
Décembre	12

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction SET DateFormat de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
inquarter ('01/25/2013', '01/01/2013', 0)	Renvoie TRUE
inquarter ('01/25/2013', '04/01/2013', 0)	Renvoie FALSE
inquarter ('01/25/2013', '01/01/2013', -1)	Renvoie FALSE
inquarter ('12/25/2012', '01/01/2013', -1)	Renvoie TRUE
inquarter ('01/25/2013', '03/01/2013', 0, 3)	Renvoie FALSE
inquarter ('03/25/2013', '03/01/2013', 0, 3)	Renvoie TRUE

Exemple 1 - aucun argument supplémentaire

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions en 2022, chargé dans une table appelée 'transactions'.
- Instruction preceding load qui contient la fonction `inquarter()` définie comme le champ 'in_quarter' et qui détermine les transactions qui ont eu lieu au cours du même trimestre que celui du 15 mai 2022.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    inquarter (date,'05/15/2022', 0) as in_quarter
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'1/19/2022',37.23
```

```
8189,'1/7/2022',17.17
```

```
8190,'2/28/2022',88.27
```

```
8191,'2/5/2022',57.42
```

```
8192,'3/16/2022',53.80
```

```
8193,'4/1/2022',82.06
```

```
8194,'5/7/2022',40.39
```

```
8195,'5/16/2022',87.21
```

```
8196,'6/15/2022',95.93
```

```
8197,'6/26/2022',45.89
```

```
8198,'7/9/2022',36.23
```

```
8199,'7/22/2022',25.66
```

```
8200,'7/23/2022',82.77
```

```
8201,'7/27/2022',69.98
```

```
8202,'8/2/2022',76.11
```

```
8203,'8/8/2022',25.12
```

```
8204,'8/19/2022',46.23
```

```
8205,'9/26/2022',84.21
```

```
8206,'10/14/2022',96.24
```

```
8207,'10/29/2022',67.67
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- in_quarter


Tableau de résultats

date	in_quarter
1/7/2022	0
1/19/2022	0
2/5/2022	0
2/28/2022	0
3/16/2022	0
4/1/2022	-1
5/7/2022	-1
5/16/2022	-1
6/15/2022	-1
6/26/2022	-1
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

Le champ 'in_quarter' est créé dans l'instruction preceding load à l'aide de la fonction inquarter(). Le premier argument identifie le champ en cours d'évaluation. Le deuxième argument est une date codée en dur du 15 mai qui identifie le trimestre à définir comme comparateur. Un argument period_no égal à 0 constitue l'argument final et garantit que la fonction inquarter() ne compare pas les trimestres précédant ou suivant le trimestre segmenté.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `inqarter()` avec le 15 mai comme date de référence



Toute transaction qui se produit entre le 1er avril et la fin du 30 juin renvoie un résultat booléen TRUE.

Exemple 2 - `period_no`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions en 2022, chargé dans une table appelée 'transactions'.
- Chargement précédent qui contient la fonction `inqarter()` définie comme le champ 'previous_quarter', et qui détermine les transactions qui ont eu lieu au cours du trimestre précédant le trimestre du 15 mai 2022.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
  *
  inqarter (date,'05/15/2022', -1) as previous_qtr
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'1/19/2022',37.23
```

```
8189,'1/7/2022',17.17
```

```
8190,'2/28/2022',88.27
```

```
8191,'2/5/2022',57.42
```

```
8192,'3/16/2022',53.80
```

```
8193,'4/1/2022',82.06
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
8194, '5/7/2022', 40.39
8195, '5/16/2022', 87.21
8196, '6/15/2022', 95.93
8197, '6/26/2022', 45.89
8198, '7/9/2022', 36.23
8199, '7/22/2022', 25.66
8200, '7/23/2022', 82.77
8201, '7/27/2022', 69.98
8202, '8/2/2022', 76.11
8203, '8/8/2022', 25.12
8204, '8/19/2022', 46.23
8205, '9/26/2022', 84.21
8206, '10/14/2022', 96.24
8207, '10/29/2022', 67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- previous_qtr


Tableau de résultats

date	previous_qtr
1/7/2022	-1
1/19/2022	-1
2/5/2022	-1
2/28/2022	-1
3/16/2022	-1
4/1/2022	0
5/7/2022	0
5/16/2022	0
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0

date	previous_qtr
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

Avec l'utilisation de -1 comme argument `period_no` dans la fonction `inqarter()`, les limites du trimestre de comparaison sont décalées d'un trimestre complet en arrière. Le 15 mai tombe pendant le deuxième trimestre de l'année, et, par conséquent, le segment correspond initialement au trimestre du 1er avril au 30 juin. L'argument `period_no` décale ce segment de trois mois négatifs, faisant passer les limites de date au trimestre du 1er janvier au 30 mars.

Diagramme de la fonction `inqarter()` avec le 15 mai comme date de référence



Par conséquent, toute transaction effectuée entre le 1er janvier et le 30 mars renverra un résultat booléen TRUE.

Exemple 3 - first_month_of_year

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions en 2022, chargé dans une table appelée 'Transactions'.

8 Fonctions de script et de graphique

- Chargement précédent qui contient la fonction `inquarter()` définie comme le champ 'in_quarter' et qui détermine les transactions qui ont eu lieu au cours du même trimestre que celui du 15 mai 2022.

Cependant, dans cet exemple, la stratégie organisationnelle exige que mars soit le premier mois de l'exercice financier.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Transactions:
  Load
    *,
    inquarter (date,'05/15/2022', 0, 3) as in_quarter
  ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'1/19/2022',37.23
8189,'1/7/2022',17.17
8190,'2/28/2022',88.27
8191,'2/5/2022',57.42
8192,'3/16/2022',53.80
8193,'4/1/2022',82.06
8194,'5/7/2022',40.39
8195,'5/16/2022',87.21
8196,'6/15/2022',95.93
8197,'6/26/2022',45.89
8198,'7/9/2022',36.23
8199,'7/22/2022',25.66
8200,'7/23/2022',82.77
8201,'7/27/2022',69.98
8202,'8/2/2022',76.11
8203,'8/8/2022',25.12
8204,'8/19/2022',46.23
8205,'9/26/2022',84.21
8206,'10/14/2022',96.24
8207,'10/29/2022',67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- previous_qtr


Tableau de résultats

date	previous_qtr
1/7/2022	0
1/19/2022	0
2/5/2022	0
2/28/2022	0
3/16/2022	-1
4/1/2022	-1
5/7/2022	-1
5/16/2022	-1
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

Si on utilise 3 comme argument `first_month_of_year` dans la fonction `inquarter()`, l'année commence le 1er mars, puis elle est divisée en trimestres. Par conséquent, les segments trimestriels sont mars-mai, juin-août, sept-nov et déc-févr. La `base_date` du 15 mai définit le trimestre mars-mai comme le trimestre de comparaison de la fonction.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `inquarter()` avec mars défini comme le premier mois de l'année



Par conséquent, toute transaction effectuée entre le 1er mars et le 31 mai renverra un résultat booléen TRUE.

Exemple 4 - exemple objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions en 2022, chargé dans une table appelée 'transactions'.
- Chargement précédent qui contient la fonction `inquarter()` définie comme le champ 'in_quarter' et qui détermine les transactions qui ont eu lieu au cours du même trimestre que celui du 15 mai 2022.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'1/19/2022',37.23
```

```
8189,'1/7/2022',17.17
```

```
8190,'2/28/2022',88.27
```

```
8191,'2/5/2022',57.42
```

```
8192,'3/16/2022',53.80
```

```
8193,'4/1/2022',82.06
```

```
8194,'5/7/2022',40.39
```

```
8195,'5/16/2022',87.21
```

```
8196,'6/15/2022',95.93
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
8197, '6/26/2022', 45.89
8198, '7/9/2022', 36.23
8199, '7/22/2022', 25.66
8200, '7/23/2022', 82.77
8201, '7/27/2022', 69.98
8202, '8/2/2022', 76.11
8203, '8/8/2022', 25.12
8204, '8/19/2022', 46.23
8205, '9/26/2022', 84.21
8206, '10/14/2022', 96.24
8207, '10/29/2022', 67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :

- date

Créez la mesure suivante pour calculer si des transactions ont eu lieu au cours du même trimestre que celui du 15 mai :

```
=inquarter(date, '05/15/2022', 0)
```


Tableau de résultats

date	in_quarter
1/7/2022	0
1/19/2022	0
2/5/2022	0
2/28/2022	0
3/16/2022	0
4/1/2022	-1
5/7/2022	-1
5/16/2022	-1
6/15/2022	-1
6/26/2022	-1
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0

date	in_quarter
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

La mesure 'in_quarter' est créée dans le graphique à l'aide de la fonction `inquarter()`. Le premier argument identifie le champ en cours d'évaluation. Le deuxième argument est une date codée en dur du 15 mai qui identifie le trimestre à définir comme comparateur. Un argument `period_no` égal à 0 constitue l'argument final et garantit que la fonction `inquarter()` ne compare pas les trimestres précédant ou suivant le trimestre segmenté.

Diagramme de la fonction `inquarter()` avec le 15 mai comme date de référence



Toute transaction qui se produit entre le 1^{er} avril et la fin du 30 juin renvoie un résultat booléen TRUE.

Exemple 5 - scénario

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données chargé dans une table appelée 'Products'.
- La table contient les champs suivants :
 - product ID
 - product type
 - manufacture date
 - cost price

Il a été identifié que, suite à une erreur d'équipement, des produits fabriqués au cours du trimestre du 15 mai 2022 étaient défectueux. L'utilisateur final souhaite un graphique qui affiche, par nom de trimestre, l'état des produits fabriqués 'defective' (défectueux) ou 'faultless' (corrects) et le coût des produits fabriqués ce trimestre-là.

Script de chargement

```
Products:
Load
*
Inline
[
product_id,manufacture_date,cost_price
8188,'1/19/2022',37.23
8189,'1/7/2022',17.17
8190,'2/28/2022',88.27
8191,'2/5/2022',57.42
8192,'3/16/2022',53.80
8193,'4/1/2022',82.06
8194,'5/7/2022',40.39
8195,'5/16/2022',87.21
8196,'6/15/2022',95.93
8197,'6/26/2022',45.89
8198,'7/9/2022',36.23
8199,'7/22/2022',25.66
8200,'7/23/2022',82.77
8201,'7/27/2022',69.98
8202,'8/2/2022',76.11
8203,'8/8/2022',25.12
8204,'8/19/2022',46.23
8205,'9/26/2022',84.21
8206,'10/14/2022',96.24
8207,'10/29/2022',67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :

```
=quartername(manufacture_date)
```

Créez les mesures suivantes :

- =if(only(InQuarter(manufacture_date,makedate(2022,05,15),0)), 'Defective', 'Faultless'), pour identifier les produits défectueux et les produits corrects via la fonction inquarter().
- =sum(cost_price), pour afficher la somme du coût de chaque produit.

Procédez comme suit :

1. Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Money** (Devise).
2. Sous **Aspect**, désactivez **Totals** (Totaux).

8 Fonctions de script et de graphique

`base_date`, la fonction segmentera ensuite un trimestre donné, la valeur `base_date` identifiant à la fois le trimestre et la date maximale autorisée pour ce segment de trimestre. Pour finir, la fonction renvoie un résultat booléen lors de la comparaison des valeurs de date prescrites à ce segment.

Arguments

Argument	Description
timestamp	Date à comparer à base_date .
base_date	Date utilisée pour évaluer le trimestre.
period_no	Il est possible de décaler le trimestre à l'aide de l'argument period_no . period_no est un entier, où la valeur 0 indique le trimestre comprenant l'argument base_date . Les valeurs négatives de l'argument period_no indiquent les trimestres passés tandis que les valeurs positives désignent les trimestres à venir.
first_month_of_year	Si vous voulez utiliser des exercices (financiers) qui ne commencent pas en janvier, indiquez une valeur comprise entre 2 et 12 dans l'argument first_month_of_year .

Cas d'utilisation

La fonction `inquartertodate()` renvoie un résultat booléen. Ce type de fonction sera généralement utilisé comme condition dans une expression `if`. La fonction `inquartertodate()` serait utilisée pour renvoyer une agrégation ou un calcul suivant qu'une date évaluée s'est produite ou non au cours du trimestre jusqu'à la date en question incluse.

Par exemple, la fonction `inquartertodate()` peut être utilisée pour identifier l'ensemble des équipements fabriqués au cours d'un trimestre jusqu'à une date spécifique.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>inquartertodate('01/25/2013', '03/25/2013', 0)</code>	Renvoie <code>TRUE</code> , car la valeur de <code>timestamp</code> , <code>01/25/2013</code> , se situe dans la période de trois mois de <code>01/01/2013</code> à <code>03/25/2013</code> dans laquelle figure la valeur de <code>base_date</code> , <code>03/25/2013</code> .
<code>inquartertodate('04/26/2013', '03/25/2013', 0)</code>	Renvoie <code>FALSE</code> , car <code>04/26/2013</code> se trouve hors de la même période que celle indiquée dans l'exemple précédent.
<code>inquartertodate('02/25/2013', '06/09/2013', -1)</code>	Renvoie <code>TRUE</code> , car la valeur de <code>period_no</code> , <code>-1</code> , décale la période de recherche d'une période de trois mois (d'un trimestre de l'année) en arrière. La période de recherche devient ainsi du <code>01/01/2013</code> au <code>03/09/2013</code> .
<code>inquartertodate('03/25/2006', '04/15/2006', 0, 2)</code>	Renvoie <code>TRUE</code> , car la valeur de <code>first_month_of_year</code> est définie sur <code>2</code> , ce qui fait que la période de recherche devient du <code>02/01/2006</code> au <code>04/15/2006</code> au lieu du <code>04/01/2006</code> au <code>04/15/2006</code> .

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – aucun argument supplémentaire

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2022, chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).
- Création d'un champ, `in_quarter_to_date`, qui détermine les transactions qui ont eu lieu au cours du trimestre jusqu'au 15 mai 2022.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    inquartertodate(date,'05/15/2022', 0) as in_quarter_to_date
  ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'1/19/2022',37.23
8189,'1/7/2022',17.17
```

```
8190, '2/28/2022', 88.27
8191, '2/5/2022', 57.42
8192, '3/16/2022', 53.80
8193, '4/1/2022', 82.06
8194, '5/7/2022', 40.39
8195, '5/16/2022', 87.21
8196, '6/15/2022', 95.93
8197, '6/26/2022', 45.89
8198, '7/9/2022', 36.23
8199, '7/22/2022', 25.66
8200, '7/23/2022', 82.77
8201, '7/27/2022', 69.98
8202, '8/2/2022', 76.11
8203, '8/8/2022', 25.12
8204, '8/19/2022', 46.23
8205, '9/26/2022', 84.21
8206, '10/14/2022', 96.24
8207, '10/29/2022', 67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- in_quarter_to_date


Tableau de résultats

date	in_quarter_to_date
1/7/2022	0
1/19/2022	0
2/5/2022	0
2/28/2022	0
3/16/2022	0
4/1/2022	-1
5/7/2022	-1
5/16/2022	0
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	0
7/22/2022	0

date	in_quarter_to_date
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

Le champ `in_quarter_to_date` est créé dans l'instruction `preceding load` à l'aide de la fonction `inquartertodate()`. Le premier argument fourni identifie le champ en cours d'évaluation. Le deuxième argument est une date codée en dur du 15 mai, qui est la valeur `base_date` qui identifie le trimestre à segmenter et définit la limite de fin de ce segment. Une valeur `period_no` de 0 constitue l'argument final, ce qui signifie que la fonction ne compare pas les trimestres précédant ou suivant le trimestre segmenté.

Diagramme de la fonction `inquartertodate`, sans argument supplémentaire



Toute transaction qui se produit entre le 1er avril et le 15 mai renvoie un résultat booléen `TRUE`. Les dates de transaction du 16 mai et ultérieures renverront `FALSE`, comme toutes les transactions avant le 1er avril.

Exemple 2 – `period_no`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

8 Fonctions de script et de graphique

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- Création d'un champ, `previous_qtr_to_date`, qui détermine les transactions qui ont eu lieu un trimestre complet avant la fin du segment de trimestre le 15 mai 2022.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Transactions:
  Load
    *,
    inquartertodate(date,'05/15/2022', -1) as previous_qtr_to_date
  ;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'1/19/2022',37.23
8189,'1/7/2022',17.17
8190,'2/28/2022',88.27
8191,'2/5/2022',57.42
8192,'3/16/2022',53.80
8193,'4/1/2022',82.06
8194,'5/7/2022',40.39
8195,'5/16/2022',87.21
8196,'6/15/2022',95.93
8197,'6/26/2022',45.89
8198,'7/9/2022',36.23
8199,'7/22/2022',25.66
8200,'7/23/2022',82.77
8201,'7/27/2022',69.98
8202,'8/2/2022',76.11
8203,'8/8/2022',25.12
8204,'8/19/2022',46.23
8205,'9/26/2022',84.21
8206,'10/14/2022',96.24
8207,'10/29/2022',67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- `date`
- `previous_qtr_to_date`


Tableau de résultats

date	previous_qtr_to_date
1/7/2022	-1
1/19/2022	-1
2/5/2022	-1
2/28/2022	0
3/16/2022	0
4/1/2022	0
5/7/2022	0
5/16/2022	0
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

Une valeur `period_no` égale à -1 indique que la fonction `inquartertoday` () compare le segment de trimestre d'entrée au trimestre précédent. Le 15 mai tombe dans le deuxième trimestre de l'année, si bien que le segment correspond initialement à la période entre le 1er avril et le 15 mai. La valeur `period_no` décale ensuite ce segment de trois mois plus tôt, faisant passer les limites de date à la période du 1er janvier au 15 février.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `inquartertodate`, exemple `period_no`



Par conséquent, toute transaction effectuée entre le 1er janvier et le 15 février renverra un résultat booléen TRUE.

Exemple 3 – `first_month_of_year`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- Création d'un champ, `in_quarter_to_date`, qui détermine les transactions qui ont eu lieu au cours du même trimestre jusqu'au 15 mai 2022.

Dans cet exemple, nous définissons mars comme le premier mois de l'exercice financier.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

Transactions:

```
Load
    *,
    inquartertodate(date,'05/15/2022', 0,3) as in_quarter_to_date
;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'1/19/2022',37.23
8189,'1/7/2022',17.17
8190,'2/28/2022',88.27
8191,'2/5/2022',57.42
8192,'3/16/2022',53.80
```

```
8193, '4/1/2022', 82.06
8194, '5/7/2022', 40.39
8195, '5/16/2022', 87.21
8196, '6/15/2022', 95.93
8197, '6/26/2022', 45.89
8198, '7/9/2022', 36.23
8199, '7/22/2022', 25.66
8200, '7/23/2022', 82.77
8201, '7/27/2022', 69.98
8202, '8/2/2022', 76.11
8203, '8/8/2022', 25.12
8204, '8/19/2022', 46.23
8205, '9/26/2022', 84.21
8206, '10/14/2022', 96.24
8207, '10/29/2022', 67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- in_quarter_to_date

Tableau de résultats

date	in_quarter_to_date
1/7/2022	0
1/19/2022	0
2/5/2022	0
2/28/2022	0
3/16/2022	-1
4/1/2022	-1
5/7/2022	-1
5/16/2022	0
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0

8 Fonctions de script et de graphique


date	in_quarter_to_date
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

Si on utilise 3 comme argument `first_month_of_year` dans la fonction `inquartertodate()`, la fonction commence l'année le 1er mars, puis divise l'année en trimestres. Par conséquent, les segments de trimestre sont les suivants :

- mars à mai
- juin à août
- septembre à novembre
- décembre à février

La valeur `base_date` du 15 mai segmente ensuite le trimestre de mars à mai en fixant sa limite de fin au 15 mai.

Diagramme de la fonction `inquartertodate`, exemple `first_month_of_year`



Par conséquent, toute transaction qui se produit entre le 1er mars et le 15 mai renverra un résultat booléen `TRUE`, tandis que les transactions avec des dates en dehors de ces limites renverront une valeur `FALSE`.

Exemple 4 – Exemple d'objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

8 Fonctions de script et de graphique

Le script de chargement contient le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple. Cependant, dans cet exemple, le même ensemble de données est chargé dans l'application. Le calcul qui détermine les transactions qui ont eu lieu le même trimestre que celui du 15 mai est créé sous forme de mesure dans l'objet graphique.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'1/19/2022',37.23
```

```
8189,'1/7/2022',17.17
```

```
8190,'2/28/2022',88.27
```

```
8191,'2/5/2022',57.42
```

```
8192,'3/16/2022',53.80
```

```
8193,'4/1/2022',82.06
```

```
8194,'5/7/2022',40.39
```

```
8195,'5/16/2022',87.21
```

```
8196,'6/15/2022',95.93
```

```
8197,'6/26/2022',45.89
```

```
8198,'7/9/2022',36.23
```

```
8199,'7/22/2022',25.66
```

```
8200,'7/23/2022',82.77
```

```
8201,'7/27/2022',69.98
```

```
8202,'8/2/2022',76.11
```

```
8203,'8/8/2022',25.12
```

```
8204,'8/19/2022',46.23
```

```
8205,'9/26/2022',84.21
```

```
8206,'10/14/2022',96.24
```

```
8207,'10/29/2022',67.67
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :date.

Créez la mesure suivante :

```
=inquartertoday(date,'05/15/2022',0)
```

Tableau des résultats


date	=inquartertoday(date,'05/15/2022',0)
1/7/2022	0
1/19/2022	0

8 Fonctions de script et de graphique

date	=inquartertodate(date,'05/15/2022', 0)
2/5/2022	0
2/28/2022	0
3/16/2022	0
4/1/2022	-1
5/7/2022	-1
5/16/2022	0
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

La mesure `in_quarter_to_date` est créée dans un objet graphique à l'aide de la fonction `inquartertodate()`. Le premier argument est le champ de date en cours d'évaluation. Le deuxième argument est une date codée en dur du 15 mai, qui est la valeur `base_date` qui identifie le trimestre à segmenter et définit la limite de fin de ce segment. Une valeur `period_no` de 0 constitue l'argument final, ce qui signifie que la fonction ne compare pas les trimestres précédant ou suivant le trimestre segmenté.

Diagramme de la fonction `inquartertodate`, exemple objet graphique



8 Fonctions de script et de graphique

Toute transaction qui se produit entre le 1er avril et le 15 mai renvoie un résultat booléen `TRUE`. Les transactions du 16 mai et ultérieures renverront `FALSE`, comme toutes les transactions avant le 1er avril.

Exemple 5 – scénario

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données chargé dans une table appelée `Products`.
- Informations concernant l'ID du produit, la date de fabrication et le prix de revient.

Le 15 mai 2022, une erreur d'équipement a été identifiée dans le processus de fabrication et résolue. Les produits fabriqués au cours du trimestre en question jusqu'à cette date seront défectueux. L'utilisateur final souhaite un objet graphique qui affiche, par nom de trimestre, l'état du produit ('defective' (défectueux) ou 'faultless' (correct)) et le coût des produits fabriqués au cours du trimestre en question jusqu'à aujourd'hui.

Script de chargement

```
Products:
Load
*
Inline
[
product_id,manufacture_date,cost_price
8188,'1/19/2022',37.23
8189,'1/7/2022',17.17
8190,'2/28/2022',88.27
8191,'2/5/2022',57.42
8192,'3/16/2022',53.80
8193,'4/1/2022',82.06
8194,'5/7/2022',40.39
8195,'5/16/2022',87.21
8196,'6/15/2022',95.93
8197,'6/26/2022',45.89
8198,'7/9/2022',36.23
8199,'7/22/2022',25.66
8200,'7/23/2022',82.77
8201,'7/27/2022',69.98
8202,'8/2/2022',76.11
8203,'8/8/2022',25.12
8204,'8/19/2022',46.23
8205,'9/26/2022',84.21
8206,'10/14/2022',96.24
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
8207, '10/29/2022', 67.67  
];
```

Résultats

Procédez comme suit :

1. Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez un tableau. Créez une dimension pour afficher les noms de trimestre :
`=quartername(manufacture_date)`
2. Ensuite, créez une dimension pour identifier les produits défectueux et les produits corrects :
`=if(inquartertodate(manufacture_date,makedate(2022,05,15),0),'Defective','Faultless')`
3. Créez une mesure pour additionner les valeurs `cost_price` des produits :
`=sum(cost_price)`
4. Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Devise**.

Tableau de résultats

quartername (manufacture_date)	if(inquartertodate(manufacture_date,makedate (2022,05,15),0),'Defective','Faultless')	Sum(cost_ price)
Jan-Mar 2022	Faultless	\$253.89
Apr-Jun 2022	Faultless	\$229.03
Apr-Jun 2022	Defective	\$122.45
Jul-Sep 2022	Faultless	\$446.31
Oct-Dec 2022	Faultless	\$163.91

La fonction `inquartertodate()` renvoie une valeur booléenne lors de l'évaluation des dates de fabrication de chacun des produits. Les produits qui renvoient une valeur booléenne `TRUE` sont identifiés comme 'defective'. Tout produit renvoyant une valeur `FALSE` et par conséquent non fabriqué au cours du trimestre jusqu'au 15 mai inclus est identifié comme 'Faultless'.

inweek

Cette fonction renvoie la valeur `True` si l'argument **timestamp** se trouve dans la semaine comprenant l'argument **base_date**.

Syntaxe :


```
InWeek (timestamp, base_date, period_no[, first_week_day])
```

Type de données renvoyé : booléen

Dans Qlik Sense, la valeur booléenne `true` est représentée par `-1` et la valeur `false` par `0`.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la plage de la fonction `inweek()`



La fonction `inweek()` utilise l'argument `base_date` pour identifier la période de sept jours de la date. Le jour de début de la semaine est basé sur la variable système `FirstWeekDay`. Cependant, vous pouvez également modifier le premier jour de la semaine en utilisant l'argument `first_week_day` de la fonction `inweek()`.

Une fois la semaine sélectionnée définie, la fonction renverra des résultats booléens lors de la comparaison des valeurs de date prescrites à ce segment hebdomadaire.

Cas d'utilisation

La fonction `inweek()` renvoie un résultat booléen. Ce type de fonction sera généralement utilisé comme condition dans une expression `if expression`. La fonction `inweek()` renvoie une agrégation ou un calcul qui dépend du fait qu'une date évaluée est tombée ou non pendant la semaine contenant la date sélectionnée de l'argument `base_date`.

Par exemple, la fonction `inweek()` peut être utilisée pour identifier l'ensemble des équipements fabriqués au cours d'une semaine spécifique.

Arguments

Argument	Description
timestamp	Date à comparer à base_date .
base_date	Date utilisée pour évaluer la semaine.
period_no	Il est possible de décaler la semaine à l'aide de l'argument period_no . period_no est un entier, où la valeur 0 indique la semaine contenant l'argument base_date . Les valeurs négatives spécifiées pour period_no indiquent les semaines passées tandis que les valeurs positives désignent les semaines à venir.
first_week_day	Par défaut, le premier jour de la semaine est le dimanche (tel que déterminé par la variable système <code>FirstWeekDay</code>), commençant à minuit entre le samedi et le dimanche. Le paramètre first_week_day remplace la variable FirstWeekDay . Pour que la semaine commence un autre jour, spécifiez un indicateur compris entre 0 et 6.

first_week_day values

Jour	Valeur
Lundi	0
Mardi	1
Mercredi	2
Jeudi	3
Vendredi	4
Samedi	5
Dimanche	6

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>inweek ('01/12/2006' , '01/14/2006' , 0)</code>	Renvoie TRUE
<code>inweek ('01/12/2006' , '01/20/2006' , 0)</code>	Renvoie FALSE
<code>inweek ('01/12/2006' , '01/14/2006' , -1)</code>	Renvoie FALSE

8 Fonctions de script et de graphique

Exemple	Résultat
<code>inweek ('01/07/2006' , '01/14/2006' , - 1)</code>	Renvoie TRUE
<code>inweek ('01/12/2006' , '01/09/2006' , 0, 3)</code>	Renvoie FALSE, car la valeur <code>first_week_day</code> est spécifiée sur 3 (jeudi), ce qui fait de la date du 01/12/2006 le premier jour de la semaine suivant la semaine contenant le 01/09/2006.

Ces rubriques peuvent vous aider à utiliser cette fonction :

Rubriques connexes

Rubrique	Indicateur/valeur par défaut	Description
FirstWeekDay (page 248)	6 / Dimanche	Définit le jour de début de chaque semaine.

Exemple 1 - aucun argument supplémentaire

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour le mois de janvier 2022, chargé dans une table appelée 'transactions'.
- Variable système `Firstweekday` définie sur 6 (dimanche).
- Instruction `preceding load` contenant les éléments suivants :
 - La fonction `inweek()`, définie comme le champ '`in_week`', qui détermine les transactions qui ont eu lieu au cours de la semaine du 14 janvier 2022.
 - La fonction `weekday()`, définie comme le champ '`week_day`', qui indique le jour de la semaine correspondant à chaque date.

Script de chargement

```
SET FirstWeekDay=6;  
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:  
  Load  
    *,  
    weekday(date) as week_day,
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
        inweek(date,'01/14/2022', 0) as in_week
    ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'01/02/2022',37.23
8189,'01/05/2022',17.17
8190,'01/06/2022',88.27
8191,'01/08/2022',57.42
8192,'01/09/2022',53.80
8193,'01/10/2022',82.06
8194,'01/11/2022',40.39
8195,'01/12/2022',87.21
8196,'01/13/2022',95.93
8197,'01/14/2022',45.89
8198,'01/15/2022',36.23
8199,'01/16/2022',25.66
8200,'01/17/2022',82.77
8201,'01/18/2022',69.98
8202,'01/26/2022',76.11
8203,'01/27/2022',25.12
8204,'01/28/2022',46.23
8205,'01/29/2022',84.21
8206,'01/30/2022',96.24
8207,'01/31/2022',67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- week_day
- in_week

Tableau de résultats

date	week_day	in_week
01/02/2022	Sun	0
01/05/2022	Wed	0
01/06/2022	Thu	0
01/08/2022	Sat	0
01/09/2022	Sun	-1
01/10/2022	Mon	-1

date	week_day	in_week
01/11/2022	Tue	-1
01/12/2022	Wed	-1
01/13/2022	Thu	-1
01/14/2022	Fri	-1
01/15/2022	Sat	-1
01/16/2022	Sun	0
01/17/2022	Mon	0
01/18/2022	Tue	0
01/26/2022	Wed	0
01/27/2022	Thu	0
01/28/2022	Fri	0
01/29/2022	Sat	0
01/30/2022	Sun	0
01/31/2022	Mon	0

Le champ 'in_week' est créé dans l'instruction preceding load à l'aide de la fonction `inweek()`. Le premier argument identifie le champ en cours d'évaluation. Le deuxième argument est une date codée en dur du 14 janvier, qui est la `base_date`. L'argument `base_date` fonctionne avec la variable système `FirstweekDay` pour identifier la semaine de comparaison. Un argument `period_no` égal à 0 — qui signifie que la fonction ne compare pas les semaines précédant ou suivant la semaine segmentée — constitue l'argument final.

La variable système `FirstweekDay` détermine que les semaines commencent un dimanche et se terminent un samedi. Par conséquent, janvier serait divisé en semaines selon le diagramme ci-dessous, les dates comprises entre le 9 et le 15 janvier fournissant la période valide pour le calcul `inweek()` :

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de calendrier avec la plage de la fonction `inweek()` en surbrillance

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Toute transaction qui se produit entre le 9 janvier et le 15 janvier renvoie un résultat booléen `TRUE`.

Exemple 2 - `period_no`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Le même ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2022 est chargé dans une table appelée 'Transactions'.
- Variable système `Firstweekday` définie sur 6 (dimanche).
- Chargement précédent contenant les éléments suivants :
 - Fonction `inweek()`, définie comme le champ 'prev_week', qui détermine les transactions qui ont eu lieu une semaine complète avant la semaine du 14 janvier 2022.

8 Fonctions de script et de graphique

- La fonction `weekday()`, définie comme le champ 'week_day', qui indique le jour de la semaine correspondant à chaque date.

Script de chargement

```
SET FirstWeekDay=6;
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Transactions:
  Load
    *,
    weekday(date) as week_day,
    inweek(date, '01/14/2022', -1) as prev_week
  ;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'01/02/2022',37.23
8189,'01/05/2022',17.17
8190,'01/06/2022',88.27
8191,'01/08/2022',57.42
8192,'01/09/2022',53.80
8193,'01/10/2022',82.06
8194,'01/11/2022',40.39
8195,'01/12/2022',87.21
8196,'01/13/2022',95.93
8197,'01/14/2022',45.89
8198,'01/15/2022',36.23
8199,'01/16/2022',25.66
8200,'01/17/2022',82.77
8201,'01/18/2022',69.98
8202,'01/26/2022',76.11
8203,'01/27/2022',25.12
8204,'01/28/2022',46.23
8205,'01/29/2022',84.21
8206,'01/30/2022',96.24
8207,'01/31/2022',67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- week_day
- prev_week

Tableau de résultats

date	week_day	prev_week
01/02/2022	Sun	-1
01/05/2022	Wed	-1
01/06/2022	Thu	-1
01/08/2022	Sat	-1
01/09/2022	Sun	0
01/10/2022	Mon	0
01/11/2022	Tue	0
01/12/2022	Wed	0
01/13/2022	Thu	0
01/14/2022	Fri	0
01/15/2022	Sat	0
01/16/2022	Sun	0
01/17/2022	Mon	0
01/18/2022	Tue	0
01/26/2022	Wed	0
01/27/2022	Thu	0
01/28/2022	Fri	0
01/29/2022	Sat	0
01/30/2022	Sun	0
01/31/2022	Mon	0

Si on applique la valeur -1 à l'argument `period_no` dans la fonction `inweek()`, les limites de la semaine de comparaison sont décalées de sept jours complets en arrière. Avec un argument `period_no` égal à 0, la semaine serait comprise entre le 9 et le 15 janvier. Mais, dans cet exemple, l'argument `period_no` défini sur -1 décale les limites de début et de fin de ce segment d'une semaine en arrière. Les limites des dates deviennent du 2 janvier au 8 janvier.

Diagramme de calendrier avec la plage de la fonction `inweek()` en surbrillance

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Par conséquent, toute transaction effectuée entre le 2 janvier et le 8 janvier renverra un résultat booléen TRUE.

Exemple 3 - first_week_day

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Le même ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2022 est chargé dans une table appelée 'transactions'.
- Variable système `FirstweekDay` définie sur 6 (dimanche).
- Chargement précédent contenant les éléments suivants :

8 Fonctions de script et de graphique

- Fonction `inweek()`, définie comme le champ 'in_week', qui détermine les transactions qui ont eu lieu au cours de la semaine du 14 janvier 2022.
- La fonction `weekday()`, définie comme le champ 'week_day', qui indique le jour de la semaine correspondant à chaque date.

Script de chargement

```
SET FirstWeekDay=6;
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Transactions:
  Load
    *,
    weekday(date) as week_day,
    inweek(date,'01/14/2022', 0, 0) as in_week
  ;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'01/02/2022',37.23
8189,'01/05/2022',17.17
8190,'01/06/2022',88.27
8191,'01/08/2022',57.42
8192,'01/09/2022',53.80
8193,'01/10/2022',82.06
8194,'01/11/2022',40.39
8195,'01/12/2022',87.21
8196,'01/13/2022',95.93
8197,'01/14/2022',45.89
8198,'01/15/2022',36.23
8199,'01/16/2022',25.66
8200,'01/17/2022',82.77
8201,'01/18/2022',69.98
8202,'01/26/2022',76.11
8203,'01/27/2022',25.12
8204,'01/28/2022',46.23
8205,'01/29/2022',84.21
8206,'01/30/2022',96.24
8207,'01/31/2022',67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- week_day
- in_week

Tableau de résultats

date	week_day	in_week
01/02/2022	Sun	0
01/05/2022	Wed	0
01/06/2022	Thu	0
01/08/2022	Sat	0
01/09/2022	Sun	0
01/10/2022	Mon	-1
01/11/2022	Tue	-1
01/12/2022	Wed	-1
01/13/2022	Thu	-1
01/14/2022	Fri	-1
01/15/2022	Sat	-1
01/16/2022	Sun	-1
01/17/2022	Mon	0
01/18/2022	Tue	0
01/26/2022	Wed	0
01/27/2022	Thu	0
01/28/2022	Fri	0
01/29/2022	Sat	0
01/30/2022	Sun	0
01/31/2022	Mon	0

Si on applique 0 à l'argument `first_week_day` dans la fonction `inweek()`, l'argument remplace la variable système `Firstweekday` et définit le lundi comme le premier jour de la semaine.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de calendrier avec la plage de la fonction `inweek()` en surbrillance

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Par conséquent, toute transaction effectuée entre le 10 et le 16 janvier renverra un résultat booléen TRUE.

Exemple 4 - exemple objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

Cependant, dans cet exemple, l'ensemble de données est le même et chargé dans l'application. Créez une mesure dans le tableau de résultats pour déterminer les transactions qui ont eu lieu au cours de la semaine du 14 janvier 2022.

Script de chargement

```
SET FirstweekDay=6;  
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

Transactions:

8 Fonctions de script et de graphique

```
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'01/02/2022',37.23
8189,'01/05/2022',17.17
8190,'01/06/2022',88.27
8191,'01/08/2022',57.42
8192,'01/09/2022',53.80
8193,'01/10/2022',82.06
8194,'01/11/2022',40.39
8195,'01/12/2022',87.21
8196,'01/13/2022',95.93
8197,'01/14/2022',45.89
8198,'01/15/2022',36.23
8199,'01/16/2022',25.66
8200,'01/17/2022',82.77
8201,'01/18/2022',69.98
8202,'01/26/2022',76.11
8203,'01/27/2022',25.12
8204,'01/28/2022',46.23
8205,'01/29/2022',84.21
8206,'01/30/2022',96.24
8207,'01/31/2022',67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :

- date

Créez les mesures suivantes :

- =inweek (date,'01/14/2022',0), pour calculer si des transactions ont eu lieu au cours de la même semaine que celle du 14 janvier.
- =weekday(date), pour indiquer quel jour de la semaine correspond à chaque date.

Tableau de résultats

date	week_day	=inweek (date,'01/14/2022',0)
01/02/2022	Sun	0
01/05/2022	Wed	0
01/06/2022	Thu	0
01/08/2022	Sat	0
01/09/2022	Sun	-1
01/10/2022	Mon	-1

8 Fonctions de script et de graphique

date	week_day	=inweek (date,'01/14/2022',0)
01/11/2022	Tue	-1
01/12/2022	Wed	-1
01/13/2022	Thu	-1
01/14/2022	Fri	-1
01/15/2022	Sat	-1
01/16/2022	Sun	0
01/17/2022	Mon	0
01/18/2022	Tue	0
01/26/2022	Wed	0
01/27/2022	Thu	0
01/28/2022	Fri	0
01/29/2022	Sat	0
01/30/2022	Sun	0
01/31/2022	Mon	0

La mesure 'in_week' est créée dans le graphique à l'aide de la fonction `inweek()`. Le premier argument identifie le champ en cours d'évaluation. Le deuxième argument est une date codée en dur du 14 janvier, qui est la `base_date`. L'argument `base_date` fonctionne avec la variable système `FirstweekDay` pour identifier la semaine de comparaison. Le dernier argument est un argument `period_no` défini sur 0.

La variable système `FirstweekDay` détermine que les semaines commencent un dimanche et se terminent un samedi. Par conséquent, janvier serait divisé en semaines selon le diagramme ci-dessous, les dates comprises entre le 9 et le 15 janvier fournissant la période valide pour le calcul `inweek()` :

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de calendrier avec la plage de la fonction `inweek()` en surbrillance

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Toute transaction qui se produit entre le 9 janvier et le 15 janvier renvoie un résultat booléen `TRUE`.

Exemple 5 - scénario

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données chargé dans une table appelée 'Products'.
- La table contient les champs suivants :
 - product ID
 - product type
 - manufacture date
 - cost price

8 Fonctions de script et de graphique

Il a été identifié que suite, à une erreur d'équipement, des produits fabriqués la semaine du 12 janvier étaient défectueux. L'utilisateur final souhaite un graphique qui affiche, par semaine, l'état des produits fabriqués 'defective' (défectueux) ou 'faultless' (corrects) et le coût des produits fabriqués cette semaine-là.

Script de chargement

```
Products:
Load
*
Inline
[
product_id,manufacture_date,cost_price
8188,'01/02/2022',37.23
8189,'01/05/2022',17.17
8190,'01/06/2022',88.27
8191,'01/08/2022',57.42
8192,'01/09/2022',53.80
8193,'01/10/2022',82.06
8194,'01/11/2022',40.39
8195,'01/12/2022',87.21
8196,'01/13/2022',95.93
8197,'01/14/2022',45.89
8198,'01/15/2022',36.23
8199,'01/16/2022',25.66
8200,'01/17/2022',82.77
8201,'01/18/2022',69.98
8202,'01/26/2022',76.11
8203,'01/27/2022',25.12
8204,'01/28/2022',46.23
8205,'01/29/2022',84.21
8206,'01/30/2022',96.24
8207,'01/31/2022',67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :

- =weekname(manufacture_date)

Créez les mesures suivantes :

- =if(only(inweek(manufacture_date,makedate(2022,01,12),0)), 'defective', 'Faultless'), pour identifier les produits défectueux et les produits corrects via la fonction inweek().
- =sum(cost_price), pour afficher la somme du coût de chaque produit.

Procédez comme suit :

1. Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Money** (Devise).
2. Sous **Aspect**, désactivez **Totals** (Totaux).

8 Fonctions de script et de graphique

Tableau de résultats

weekname (manufacture_date)	=if(only(inweek(manufacture_date,makedate (2022,01,12),0)), 'Defective','Faultless')	Sum(cost_ price)
2022/02	Faultless	200.09
2022/03	Defective	441.51
2022/04	Faultless	178.41
2022/05	Faultless	231.67
2022/06	Faultless	163.91

La fonction `inweek()` renvoie une valeur booléenne lors de l'évaluation des dates de fabrication de chacun des produits. Pour tout produit fabriqué au cours de la semaine du 12 janvier, la fonction `inweek()` renvoie une valeur booléenne TRUE et identifie les produits comme 'Defective' (défectueux). Tout produit renvoyant une valeur FALSE, et par conséquent non fabriqué au cours de cette semaine-là, est identifié comme 'Faultless' (correct).

inweektodate

Cette fonction renvoie la valeur True si l'argument **timestamp** se trouve dans la partie de la semaine comprenant l'argument **base_date** jusqu'à la dernière milliseconde spécifiée dans **base_date**.

Syntaxe :


```
InWeekToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_week_day])
```

Type de données renvoyé : booléen



Dans Qlik Sense, la valeur booléenne true est représentée par -1 et la valeur false par 0.

Diagramme de la fonction `inweektodate`



La fonction `inweektodate()` utilise le paramètre `base_date` pour identifier une date limite maximale d'un segment de semaine, ainsi que sa date correspondante pour le début de la semaine, qui est

8 Fonctions de script et de graphique

basée sur la variable système `FirstWeekDay` (ou le paramètre `first_week_day` défini par l'utilisateur). Une fois ce segment de semaine défini, la fonction renvoie des résultats booléens lors de la comparaison des valeurs de date prescrites à ce segment.

Cas d'utilisation

La fonction `inweektoday()` renvoie un résultat booléen. Ce type de fonction sera généralement utilisé comme condition dans une expression `if`. Cela renvoie une agrégation ou un calcul suivant qu'une date évaluée s'est produite ou non au cours de la semaine en question jusqu'à une date donnée incluse.

Par exemple, la fonction `inweektoday()` peut être utilisée pour calculer toutes les ventes réalisées au cours d'une semaine spécifiée jusqu'à une date spécifique.

Arguments

Argument	Description
timestamp	Date à comparer à base_date .
base_date	Date utilisée pour évaluer la semaine.
period_no	Il est possible de décaler la semaine à l'aide de l'argument period_no . period_no est un entier, où la valeur 0 indique la semaine contenant l'argument base_date . Les valeurs négatives spécifiées pour period_no indiquent les semaines passées tandis que les valeurs positives désignent les semaines à venir.
first_week_day	Par défaut, le premier jour de la semaine est le dimanche (tel que déterminé par la variable système <code>FirstWeekDay</code>), commençant à minuit entre le samedi et le dimanche. Le paramètre first_week_day remplace la variable FirstWeekDay . Pour que la semaine commence un autre jour, spécifiez un indicateur compris entre 0 et 6. Pour une semaine commençant le lundi et se terminant le dimanche, utilisez un indicateur 0 pour lundi, 1 pour mardi, 2 pour mercredi, 3 pour jeudi, 4 pour vendredi, 5 pour samedi et 6 pour dimanche.

Exemples de fonction

Exemple	Interaction
<code>inweektoday('01/12/2006', '01/12/2006', 0)</code>	Renvoie <code>TRUE</code> .
<code>inweektoday('01/12/2006', '01/11/2006', 0)</code>	Renvoie <code>FALSE</code> .

Exemple	Interaction
<code>inweektodate ('01/12/2006', '01/18/2006', -1)</code>	Renvoie FALSE. Comme <code>period_no</code> est défini sur -1, la date réelle par rapport à laquelle l'argument d'horodatage <code>timestamp</code> est mesuré est le 01/11/2006.
<code>inweektodate ('01/11/2006', '01/12/2006', 0, 3)</code>	Renvoie FALSE, car <code>first_week_day</code> est défini sur 3 (un jeudi), ce qui fait du 01/12/2006 le premier jour de la semaine suivant la semaine contenant la date du 01/12/2006.

Ces rubriques peuvent vous aider à utiliser cette fonction :

Rubriques connexes

Rubrique	Indicateur/valeur par défaut	Description
FirstWeekDay (page 248)	6 / Dimanche	Définit le jour de début de chaque semaine.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – aucun argument supplémentaire

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

8 Fonctions de script et de graphique

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour le mois de janvier 2022, chargé dans une table appelée 'transactions'.
- Champ de données fourni au format `TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff]'`.
- Création d'un champ, `in_week_to_date`, qui détermine les transactions qui ont eu lieu au cours de la semaine jusqu'au 14 janvier 2022.
- Création d'un champ supplémentaire appelé `weekday` via la fonction `weekday()`. Ce nouveau champ est créé pour indiquer quel jour de la semaine correspond à chaque date.

Script de chargement

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff]';
SET FirstWeekDay=6;
Transactions:
    Load
        *,
        weekday(date) as week_day,
        inweektodate(date,'01/14/2022', 0) as in_week_to_date
    ;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'2022-01-02 12:22:06',37.23
8189,'2022-01-05 01:02:30',17.17
8190,'2022-01-06 15:36:20',88.27
8191,'2022-01-08 10:58:35',57.42
8192,'2022-01-09 08:53:32',53.80
8193,'2022-01-10 21:13:01',82.06
8194,'2022-01-11 00:57:13',40.39
8195,'2022-01-12 09:26:02',87.21
8196,'2022-01-13 15:05:09',95.93
8197,'2022-01-14 18:44:57',45.89
8198,'2022-01-15 06:10:46',36.23
8199,'2022-01-16 06:39:27',25.66
8200,'2022-01-17 10:44:16',82.77
8201,'2022-01-18 18:48:17',69.98
8202,'2022-01-26 04:36:03',76.11
8203,'2022-01-27 08:07:49',25.12
8204,'2022-01-28 12:24:29',46.23
8205,'2022-01-30 11:56:56',84.21
8206,'2022-01-30 14:40:19',96.24
8207,'2022-01-31 05:28:21',67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

8 Fonctions de script et de graphique

- date
- week_day
- in_week_to_date

Tableau de résultats

date	week_day	in_week_to_date
2022-01-02 12:22:06	Sun	0
2022-01-05 01:02:30	Wed	0
2022-01-06 15:36:20	Thu	0
2022-01-08 10:58:35	Sat	0
2022-01-09 08:53:32	Sun	-1
2022-01-10 21:13:01	Mon	-1
2022-01-11 00:57:13	Tue	-1
2022-01-12 09:26:02	Wed	-1
2022-01-13 15:05:09	Thu	-1
2022-01-14 18:44:57	Fri	-1
2022-01-15 06:10:46	Sat	0
2022-01-16 06:39:27	Sun	0
2022-01-17 10:44:16	Mon	0
2022-01-18 18:48:17	Tue	0
2022-01-26 04:36:03	Wed	0
2022-01-27 08:07:49	Thu	0
2022-01-28 12:24:29	Fri	0
2022-01-30 11:56:56	Sun	0
2022-01-30 14:40:19	Sun	0
2022-01-31 05:28:21	Mon	0

Le champ `in_week_to_date` est créé dans l'instruction `preceding load` à l'aide de la fonction `inweektodate()`. Le premier argument fourni identifie le champ en cours d'évaluation. Le deuxième argument est une date codée en dur du 14 janvier, qui est la valeur `base_date` qui identifie la semaine à segmenter et définit la limite de fin du segment en question. Une valeur `period_no` égale à 0 constitue l'argument final, ce qui signifie que la fonction ne compare pas les semaines précédant ou suivant la semaine segmentée.

8 Fonctions de script et de graphique

La variable système `FirstWeekDay` détermine que les semaines commencent un dimanche et se terminent un samedi. Par conséquent, janvier serait divisé en semaines selon le diagramme ci-dessous, les dates comprises entre le 9 et le 14 janvier fournissant la période valide pour le calcul `inweektoday()` :

Diagramme de calendrier indiquant les dates de transaction qui renverraient un résultat booléen TRUE

Sun	Mon	Tue	Wed	Thur	Fri	Sat
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Toute transaction qui se produit entre le 9 janvier et le 14 janvier renvoie un résultat booléen `TRUE`. Les transactions avant et après les dates renvoient un résultat booléen `FALSE`.

Exemple 2 – `period_no`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- Création d'un champ, `prev_week_to_date`, qui détermine les transactions qui ont eu lieu une semaine complète avant la fin du segment de semaine le 14 janvier 2022.
- Création d'un champ supplémentaire appelé `weekday` via la fonction `weekday()`. Cela a pour objectif d'indiquer quel jour de la semaine correspond à chaque date.

Script de chargement

```
SET FirstWeekDay=6;
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff]';
Transactions:
  Load
    *,
    weekday(date) as week_day,
    inweektoday(date, '01/14/2022', -1) as prev_week_to_date
```



```
    ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'2022-01-02 12:22:06',37.23
8189,'2022-01-05 01:02:30',17.17
8190,'2022-01-06 15:36:20',88.27
8191,'2022-01-08 10:58:35',57.42
8192,'2022-01-09 08:53:32',53.80
8193,'2022-01-10 21:13:01',82.06
8194,'2022-01-11 00:57:13',40.39
8195,'2022-01-12 09:26:02',87.21
8196,'2022-01-13 15:05:09',95.93
8197,'2022-01-14 18:44:57',45.89
8198,'2022-01-15 06:10:46',36.23
8199,'2022-01-16 06:39:27',25.66
8200,'2022-01-17 10:44:16',82.77
8201,'2022-01-18 18:48:17',69.98
8202,'2022-01-26 04:36:03',76.11
8203,'2022-01-27 08:07:49',25.12
8204,'2022-01-28 12:24:29',46.23
8205,'2022-01-30 11:56:56',84.21
8206,'2022-01-30 14:40:19',96.24
8207,'2022-01-31 05:28:21',67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- week_day
- prev_week_to_date

Tableau de résultats

date	week_day	prev_week_to_date
2022-01-02 12:22:06	Sun	-1
2022-01-05 01:02:30	Wed	-1
2022-01-06 15:36:20	Thu	-1
2022-01-08 10:58:35	Sat	0
2022-01-09 08:53:32	Sun	0
2022-01-10 21:13:01	Mon	0
2022-01-11 00:57:13	Tue	0

8 Fonctions de script et de graphique

date	week_day	prev_week_to_date
2022-01-12 09:26:02	Wed	0
2022-01-13 15:05:09	Thu	0
2022-01-14 18:44:57	Fri	0
2022-01-15 06:10:46	Sat	0
2022-01-16 06:39:27	Sun	0
2022-01-17 10:44:16	Mon	0
2022-01-18 18:48:17	Tue	0
2022-01-26 04:36:03	Wed	0
2022-01-27 08:07:49	Thu	0
2022-01-28 12:24:29	Fri	0
2022-01-30 11:56:56	Sun	0
2022-01-30 14:40:19	Sun	0
2022-01-31 05:28:21	Mon	0

Une valeur `period_no` égale à -1 indique que la fonction `inweektodate ()` compare le segment de trimestre d'entrée à la semaine précédente. Le segment de semaine équivaut initialement aux dates entre le 9 janvier et le 14 janvier. La valeur `period_no` décale ensuite les deux limites de début et de fin de ce segment d'une semaine en arrière, ce qui fait que les limites de date deviennent du 2 janvier au 7 janvier.

Diagramme de calendrier indiquant les dates de transaction qui renverraient un résultat booléen TRUE

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Par conséquent, toute transaction effectuée entre le 2 janvier et le 8 janvier (sans inclure le 8 janvier lui-même) renverra un résultat booléen `TRUE`.

Exemple 3 – first_week_day

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- Création d'un champ, `in_week_to_date`, qui détermine les transactions qui ont eu lieu au cours de la semaine jusqu'au 14 janvier 2022.
- Création d'un champ supplémentaire appelé `weekday` via la fonction `weekday()`. Cela a pour objectif d'indiquer quel jour de la semaine correspond à chaque date.

Dans cet exemple, nous considérons le lundi comme le premier jour de la semaine.

Script de chargement

```
SET FirstWeekDay=6;  
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff]';
```

Transactions:

```
Load  
  *,  
  weekday(date) as week_day,  
  inweektoday(date,'01/14/2022', 0, 0) as in_week_to_date  
  ;  
  
Load  
*  
Inline  
[  
id,date,amount  
8188,'2022-01-02 12:22:06',37.23  
8189,'2022-01-05 01:02:30',17.17  
8190,'2022-01-06 15:36:20',88.27  
8191,'2022-01-08 10:58:35',57.42  
8192,'2022-01-09 08:53:32',53.80  
8193,'2022-01-10 21:13:01',82.06  
8194,'2022-01-11 00:57:13',40.39  
8195,'2022-01-12 09:26:02',87.21  
8196,'2022-01-13 15:05:09',95.93  
8197,'2022-01-14 18:44:57',45.89  
8198,'2022-01-15 06:10:46',36.23  
8199,'2022-01-16 06:39:27',25.66  
8200,'2022-01-17 10:44:16',82.77  
8201,'2022-01-18 18:48:17',69.98  
8202,'2022-01-26 04:36:03',76.11  
8203,'2022-01-27 08:07:49',25.12  
8204,'2022-01-28 12:24:29',46.23
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
8205, '2022-01-30 11:56:56', 84.21
8206, '2022-01-30 14:40:19', 96.24
8207, '2022-01-31 05:28:21', 67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- week_day
- in_week_to_date

Tableau de résultats

date	week_day	in_week_to_date
2022-01-02 12:22:06	Sun	0
2022-01-05 01:02:30	Wed	0
2022-01-06 15:36:20	Thu	0
2022-01-08 10:58:35	Sat	0
2022-01-09 08:53:32	Sun	0
2022-01-10 21:13:01	Mon	-1
2022-01-11 00:57:13	Tue	-1
2022-01-12 09:26:02	Wed	-1
2022-01-13 15:05:09	Thu	-1
2022-01-14 18:44:57	Fri	-1
2022-01-15 06:10:46	Sat	0
2022-01-16 06:39:27	Sun	0
2022-01-17 10:44:16	Mon	0
2022-01-18 18:48:17	Tue	0
2022-01-26 04:36:03	Wed	0
2022-01-27 08:07:49	Thu	0
2022-01-28 12:24:29	Fri	0
2022-01-30 11:56:56	Sun	0
2022-01-30 14:40:19	Sun	0
2022-01-31 05:28:21	Mon	0

8 Fonctions de script et de graphique

Si on utilise 0 comme argument `first_week_day` dans la fonction `inweektoday()`, l'argument de la fonction remplace la variable système `Firstweekday` et définit le lundi comme le premier jour de la semaine.

Diagramme de calendrier indiquant les dates de transaction qui renverraient un résultat booléen TRUE

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Par conséquent, toute transaction qui se produit entre le 10 janvier et le 14 janvier renverra un résultat booléen `TRUE`, tandis que les transactions avec des dates en dehors de ces limites renverront une valeur `FALSE`.

Exemple 4 – Exemple d'objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple. Cependant, dans cet exemple, le même ensemble de données est chargé dans l'application. Le calcul qui détermine les transactions qui ont eu lieu la même semaine jusqu'au 14 janvier est créé sous forme de mesure dans l'objet graphique.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
8188, '2022-01-02 12:22:06', 37.23
8189, '2022-01-05 01:02:30', 17.17
8190, '2022-01-06 15:36:20', 88.27
8191, '2022-01-08 10:58:35', 57.42
8192, '2022-01-09 08:53:32', 53.80
8193, '2022-01-10 21:13:01', 82.06
8194, '2022-01-11 00:57:13', 40.39
8195, '2022-01-12 09:26:02', 87.21
8196, '2022-01-13 15:05:09', 95.93
8197, '2022-01-14 18:44:57', 45.89
8198, '2022-01-15 06:10:46', 36.23
8199, '2022-01-16 06:39:27', 25.66
8200, '2022-01-17 10:44:16', 82.77
8201, '2022-01-18 18:48:17', 69.98
8202, '2022-01-26 04:36:03', 76.11
8203, '2022-01-27 08:07:49', 25.12
8204, '2022-01-28 12:24:29', 46.23
8205, '2022-01-30 11:56:56', 84.21
8206, '2022-01-30 14:40:19', 96.24
8207, '2022-01-31 05:28:21', 67.67
];
```

Résultats

Procédez comme suit :

1. Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : date.
2. Pour calculer si des transactions ont eu lieu au cours de la même semaine jusqu'au 14 janvier, créez la mesure suivante :
=inweektoday(date, '01/14/2022', 0)
3. Pour indiquer quel jour de la semaine correspond à chaque date, créez une mesure supplémentaire :
=weekday(date)

Tableau de résultats

date	week_day	in_week_to_date
2022-01-02 12:22:06	Sun	0
2022-01-05 01:02:30	Wed	0
2022-01-06 15:36:20	Thu	0
2022-01-08 10:58:35	Sat	0
2022-01-09 08:53:32	Sun	-1
2022-01-10 21:13:01	Mon	-1
2022-01-11 00:57:13	Tue	-1
2022-01-12 09:26:02	Wed	-1

8 Fonctions de script et de graphique

date	week_day	in_week_to_date
2022-01-13 15:05:09	Thu	-1
2022-01-14 18:44:57	Fri	-1
2022-01-15 06:10:46	Sat	0
2022-01-16 06:39:27	Sun	0
2022-01-17 10:44:16	Mon	0
2022-01-18 18:48:17	Tue	0
2022-01-26 04:36:03	Wed	0
2022-01-27 08:07:49	Thu	0
2022-01-28 12:24:29	Fri	0
2022-01-30 11:56:56	Sun	0
2022-01-30 14:40:19	Sun	0
2022-01-31 05:28:21	Mon	0

Le champ `in_week_to_date` est créé sous forme de mesure dans l'objet graphique à l'aide de la fonction `inweektodate()`. Le premier argument fourni identifie le champ en cours d'évaluation. Le deuxième argument est une date codée en dur du 14 janvier, qui est la valeur `base_date` qui identifie la semaine à segmenter et définit la limite de fin du segment en question. Une valeur `period_no` égale à 0 constitue l'argument final, ce qui signifie que la fonction ne compare pas les semaines précédant ou suivant la semaine segmentée.

La variable système `Firstweekday` détermine que les semaines commencent un dimanche et se terminent un samedi. Par conséquent, janvier serait divisé en semaines selon le diagramme ci-dessous, les dates comprises entre le 9 et le 14 janvier fournissant la période valide pour le calcul `inweektodate()` :

Diagramme de calendrier indiquant les dates de transaction qui renverraient un résultat booléen TRUE

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Toute transaction qui se produit entre le 9 janvier et le 14 janvier renvoie un résultat booléen `TRUE`. Les transactions avant et après les dates renvoient un résultat booléen `FALSE`.

Exemple 5 – scénario

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données chargé dans une table appelée `Products`.
- Informations concernant l'ID du produit, la date de fabrication et le prix de revient.

Il a été identifié que suite à une erreur d'équipement, des produits fabriqués la semaine du 12 janvier étaient défectueux. Le problème a été résolu le 13 janvier. L'utilisateur final souhaite un objet graphique qui affiche, par semaine, l'état des produits fabriqués 'defective' (défectueux) ou 'faultless' (corrects) et le coût des produits fabriqués cette semaine-là.

Script de chargement

```
Products:
Load
*
Inline
[
product_id,manufacture_date,cost_price
8188,'2022-01-02 12:22:06',37.23
8189,'2022-01-05 01:02:30',17.17
8190,'2022-01-06 15:36:20',88.27
8191,'2022-01-08 10:58:35',57.42
8192,'2022-01-09 08:53:32',53.80
8193,'2022-01-10 21:13:01',82.06
8194,'2022-01-11 00:57:13',40.39
8195,'2022-01-12 09:26:02',87.21
8196,'2022-01-13 15:05:09',95.93
8197,'2022-01-14 18:44:57',45.89
8198,'2022-01-15 06:10:46',36.23
8199,'2022-01-16 06:39:27',25.66
8200,'2022-01-17 10:44:16',82.77
8201,'2022-01-18 18:48:17',69.98
8202,'2022-01-26 04:36:03',76.11
8203,'2022-01-27 08:07:49',25.12
8204,'2022-01-28 12:24:29',46.23
8205,'2022-01-30 11:56:56',84.21
8206,'2022-01-30 14:40:19',96.24
8207,'2022-01-31 05:28:21',67.67
];
```


Résultats

Procédez comme suit :

1. Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez un tableau. Créez une dimension pour afficher les noms de semaine :
`=weekname(manufacture_date)`
2. Ensuite, créez une dimension pour identifier les produits défectueux et les produits corrects :
`=if(inweektodate(manufacture_date,makedate(2022,01,12),0),'Defective','Faultless')`
3. Créez une mesure pour additionner les valeurs `cost_price` des produits :
`=sum(cost_price)`
4. Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Devise**.

Tableau de résultats

weekname (manufacture_date)	if(inweektodate(manufacture_date,makedate(2022,01,12),0),'Defective','Faultless')	Sum(cost_price)
2022/02	Faultless	\$200.09
2022/03	Defective	\$263.46
2022/03	Faultless	\$178.05
2022/04	Faultless	\$178.41
2022/05	Faultless	\$147.46
2022/06	Faultless	\$248.12

La fonction `inweektodate()` renvoie une valeur booléenne lors de l'évaluation des dates de fabrication de chacun des produits. Les produits qui renvoient une valeur booléenne `TRUE` sont identifiés comme `'defective'`. Tout produit renvoyant une valeur `FALSE` et par conséquent non fabriqué au cours de la semaine jusqu'au 12 janvier est identifié comme `'Faultless'`.

inyear

Cette fonction renvoie la valeur `True` si l'argument **timestamp** se trouve dans l'année comprenant l'argument **base_date**.

Syntaxe :


```
InYear (timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])
```

Type de données renvoyé : booléen

Dans Qlik Sense, la valeur booléenne `true` est représentée par `-1` et la valeur `false` par `0`.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la plage de la fonction `inyear()`



La fonction `inyear()` renvoie un résultat booléen lors de la comparaison des valeurs de date sélectionnées à une année définie par la `base_date`.

Cas d'utilisation

La fonction `inyear()` renvoie un résultat booléen. Ce type de fonction sera généralement utilisé comme condition dans une expression `if expression`. Cela renvoie une agrégation ou un calcul suivant qu'une date évaluée s'est produite ou non au cours de l'année en question. Par exemple, la fonction `inyear()` permet d'identifier l'ensemble des ventes qui ont eu lieu au cours d'une année définie.

Arguments

Argument	Description
timestamp	Date à comparer à base_date .
base_date	Date utilisée pour évaluer l'année.
period_no	Il est possible de décaler l'année à l'aide de l'argument period_no . period_no est un entier, où la valeur 0 indique l'année comprenant l'argument base_date . Les valeurs négatives de l'argument period_no indiquent les années passés tandis que les valeurs positives désignent les années à venir.
first_month_of_year	Si vous voulez utiliser des exercices (financiers) qui ne commencent pas en janvier, indiquez une valeur comprise entre 2 et 12 dans l'argument first_month_of_year .

Vous pouvez utiliser les valeurs suivantes pour définir le premier mois de l'année dans l'argument `first_month_of_year` :

Valeurs `first_month_of_year`

Mois	Valeur
Février	2
Mars	3
Avril	4

Mois	Valeur
Mai	5
Juin	6
Juillet	7
Août	8
Septembre	9
Octobre	10
Novembre	11
Décembre	12

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET dateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>inyear ('01/25/2013', '01/01/2013', 0)</code>	Renvoie TRUE
<code>inyear ('01/25/2012', '01/01/2013', 0)</code>	Renvoie FALSE
<code>inyear ('01/25/2013', '01/01/2013', -1)</code>	Renvoie FALSE
<code>inyear ('01/25/2012', '01/01/2013', -1)</code>	Renvoie TRUE
<code>inyear ('01/25/2013', '01/01/2013', 0, 3)</code>	Renvoie TRUE Les valeurs de <code>base_date</code> et de <code>first_month_of_year</code> spécifient que l'horodatage doit tomber entre le 01/03/2012 et le 02/28/2013.
<code>inyear ('03/25/2013', '07/01/2013', 0, 3)</code>	Renvoie TRUE

Exemple 1 - exemple de base

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions entre 2020 et 2022, chargé dans une table appelée 'transactions'.
- Instruction preceding load qui contient la fonction `inyear()` définie comme le champ 'in_year' et qui détermine les transactions qui ont eu lieu au cours de la même année que celle du 26 juillet 2021.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
Transactions:
  Load
    *,
    inyear(date,'07/26/2021', 0) as in_year
  ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'01/13/2020',37.23
8189,'02/26/2020',17.17
8190,'03/27/2020',88.27
8191,'04/16/2020',57.42
8192,'05/21/2020',53.80
8193,'08/14/2020',82.06
8194,'10/07/2020',40.39
8195,'12/05/2020',87.21
8196,'01/22/2021',95.93
8197,'02/03/2021',45.89
8198,'03/17/2021',36.23
8199,'04/23/2021',25.66
8200,'05/04/2021',82.77
8201,'06/30/2021',69.98
8202,'07/26/2021',76.11
8203,'12/27/2021',25.12
8204,'06/06/2022',46.23
8205,'07/18/2022',84.21
8206,'11/14/2022',96.24
8207,'12/12/2022',67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- in_year


Tableau de résultats

date	in_year
01/13/2020	0
02/26/2020	0
03/27/2020	0
04/16/2020	0
05/21/2020	0
08/14/2020	0
10/07/2020	0
12/05/2020	0
01/22/2021	-1
02/03/2021	-1
03/17/2021	-1
04/23/2021	-1
05/04/2021	-1
06/30/2021	-1
07/26/2021	-1
12/27/2021	-1
06/06/2022	0
07/18/2022	0
11/14/2022	0
12/12/2022	0

Le champ 'in_year' est créé dans l'instruction preceding load à l'aide de la fonction `inyear()`. Le premier argument identifie le champ en cours d'évaluation. Le deuxième argument est une date codée en dur du 26 juillet 2021, qui est la valeur `base_date` qui identifie l'année de comparaison. Un argument `period_no` égal à 0 constitue l'argument final, ce qui signifie que la fonction `inyear()` ne compare pas les années précédant ou suivant l'année.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la plage de la fonction `inyear()` avec le 26 juillet comme date de référence



Toute transaction qui a lieu en 2021 renvoie un résultat booléen TRUE.

Exemple 2 - `period_no`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions entre 2020 et 2022, chargé dans une table appelée 'Transactions'.
- Chargement précédent qui contient la fonction `inyear()` définie comme le champ 'previous_year' et qui détermine les transactions qui ont eu lieu au cours de l'année précédant l'année contenant le 26 juillet 2021.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
Transactions:
  Load
    *,
    inyear(date,'07/26/2021', -1) as previous_year
  ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'01/13/2020',37.23
8189,'02/26/2020',17.17
8190,'03/27/2020',88.27
8191,'04/16/2020',57.42
8192,'05/21/2020',53.80
8193,'08/14/2020',82.06
8194,'10/07/2020',40.39
```

```
8195, '12/05/2020', 87.21
8196, '01/22/2021', 95.93
8197, '02/03/2021', 45.89
8198, '03/17/2021', 36.23
8199, '04/23/2021', 25.66
8200, '05/04/2021', 82.77
8201, '06/30/2021', 69.98
8202, '07/26/2021', 76.11
8203, '12/27/2021', 25.12
8204, '06/06/2022', 46.23
8205, '07/18/2022', 84.21
8206, '11/14/2022', 96.24
8207, '12/12/2022', 67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- previous_year


Tableau de résultats

date	previous_year
01/13/2020	-1
02/26/2020	-1
03/27/2020	-1
04/16/2020	-1
05/21/2020	-1
08/14/2020	-1
10/07/2020	-1
12/05/2020	-1
01/22/2021	0
02/03/2021	0
03/17/2021	0
04/23/2021	0
05/04/2021	0
06/30/2021	0
07/26/2021	0

date	previous_year
12/27/2021	0
06/06/2022	0
07/18/2022	0
11/14/2022	0
12/12/2022	0

Si on applique la valeur `-1` à l'argument `period_no` dans la fonction `inyear()`, les limites de l'année de comparaison sont décalées d'une année complète en arrière. L'année 2021 est initialement identifiée comme l'année de comparaison. L'argument `period_no` décale l'année de comparaison d'une année, faisant de l'année 2020 l'année de comparaison.

Diagramme de la plage de la fonction `inyear()` avec l'argument `period_no` défini sur `-1`



Par conséquent, toute transaction qui a lieu en 2020 renvoie un résultat booléen TRUE.

Exemple 3 - first_month_of_year

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions entre 2020 et 2022, chargé dans une table appelée 'transactions'.
- Chargement précédent qui contient la fonction `inyear()` définie comme le champ 'in_year' et qui détermine les transactions qui ont eu lieu au cours de la même année que celle du 26 juillet 2021.

8 Fonctions de script et de graphique

Cependant, dans cet exemple, la stratégie organisationnelle exige que mars soit le premier mois de l'exercice financier.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
Transactions:
  Load
    *,
    inyear(date,'07/26/2021', 0, 3) as in_year
  ;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'01/13/2020',37.23
8189,'02/26/2020',17.17
8190,'03/27/2020',88.27
8191,'04/16/2020',57.42
8192,'05/21/2020',53.80
8193,'08/14/2020',82.06
8194,'10/07/2020',40.39
8195,'12/05/2020',87.21
8196,'01/22/2021',95.93
8197,'02/03/2021',45.89
8198,'03/17/2021',36.23
8199,'04/23/2021',25.66
8200,'05/04/2021',82.77
8201,'06/30/2021',69.98
8202,'07/26/2021',76.11
8203,'12/27/2021',25.12
8204,'06/06/2022',46.23
8205,'07/18/2022',84.21
8206,'11/14/2022',96.24
8207,'12/12/2022',67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- in_year

Tableau de résultats


date	in_year
01/13/2020	0

8 Fonctions de script et de graphique

date	in_year
02/26/2020	0
03/27/2020	0
04/16/2020	0
05/21/2020	0
08/14/2020	0
10/07/2020	0
12/05/2020	0
01/22/2021	0
02/03/2021	0
03/17/2021	-1
04/23/2021	-1
05/04/2021	-1
06/30/2021	-1
07/26/2021	-1
12/27/2021	-1
06/06/2022	0
07/18/2022	0
11/14/2022	0
12/12/2022	0

L'application de la valeur 3 à l'argument `first_month_of_year` dans la fonction `inyear()` fait commencer l'année le 1er mars et la fait se terminer à la fin du mois de février.

Diagramme de la plage de la fonction `inyear()` avec le mois de mars défini comme le premier mois de l'année



Par conséquent, toute transaction effectuée entre le 1er mars 2021 et le 1er mars 2022 renverra un résultat booléen TRUE.

Exemple 4 - exemple objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

Cependant, dans cet exemple, l'ensemble de données est le même et chargé dans l'application. Le calcul qui détermine si des transactions ont eu lieu au cours de la même année que celle du 26 juillet 2021 est créé sous forme de mesure dans un objet graphique de l'application.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
Transactions:
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'01/13/2020',37.23
8189,'02/26/2020',17.17
8190,'03/27/2020',88.27
8191,'04/16/2020',57.42
8192,'05/21/2020',53.80
8193,'08/14/2020',82.06
8194,'10/07/2020',40.39
8195,'12/05/2020',87.21
8196,'01/22/2021',95.93
8197,'02/03/2021',45.89
8198,'03/17/2021',36.23
8199,'04/23/2021',25.66
8200,'05/04/2021',82.77
8201,'06/30/2021',69.98
8202,'07/26/2021',76.11
8203,'12/27/2021',25.12
8204,'06/06/2022',46.23
8205,'07/18/2022',84.21
8206,'11/14/2022',96.24
8207,'12/12/2022',67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :

- date

8 Fonctions de script et de graphique

Pour calculer si des transactions ont eu lieu au cours de la même année que celle du 26 juillet 2021, créez la mesure suivante :

- `=inyear(date, '07/26/2021', 0)`


Tableau de résultats

date	=inyear(date,'07/26/2021',0)
01/13/2020	0
02/26/2020	0
03/27/2020	0
04/16/2020	0
05/21/2020	0
08/14/2020	0
10/07/2020	0
12/05/2020	0
01/22/2021	-1
02/03/2021	-1
03/17/2021	-1
04/23/2021	-1
05/04/2021	-1
06/30/2021	-1
07/26/2021	-1
12/27/2021	-1
06/06/2022	0
07/18/2022	0
11/14/2022	0
12/12/2022	0

Le champ 'in_year' est créé dans le graphique à l'aide de la fonction `inyear()`. Le premier argument identifie le champ en cours d'évaluation. Le deuxième argument est une date codée en dur du 26 juillet 2021, qui est la valeur `base_date` qui identifie l'année de comparaison. Un argument `period_no` égal à 0 constitue l'argument final, ce qui signifie que la fonction `inyear()` ne compare pas les années précédant ou suivant l'année.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la plage de la fonction `inyear()` avec le 27 juillet comme date de référence



Toute transaction qui a lieu en 2021 renvoie un résultat booléen TRUE.

Exemple 5 - scénario

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données chargé dans une table appelée 'Products'.
- La table contient les champs suivants :
 - product ID
 - product type
 - manufacture date
 - cost price

L'utilisateur final souhaite un objet graphique qui affiche, par type de produit, le coût des produits fabriqués en 2021.

Script de chargement

```
Products:
Load
*
Inline
[
product_id,product_type,manufacture_date,cost_price
8188,product A,'01/13/2020',37.23
8189,product B,'02/26/2020',17.17
8190,product B,'03/27/2020',88.27
8191,product C,'04/16/2020',57.42
8192,product D,'05/21/2020',53.80
8193,product D,'08/14/2020',82.06
8194,product C,'10/07/2020',40.39
```

```
8195,product B,'12/05/2020',87.21
8196,product A,'01/22/2021',95.93
8197,product B,'02/03/2021',45.89
8198,product C,'03/17/2021',36.23
8199,product C,'04/23/2021',25.66
8200,product B,'05/04/2021',82.77
8201,product D,'06/30/2021',69.98
8202,product D,'07/26/2021',76.11
8203,product D,'12/27/2021',25.12
8204,product C,'06/06/2022',46.23
8205,product C,'07/18/2022',84.21
8206,product A,'11/14/2022',96.24
8207,product B,'12/12/2022',67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :

- product_type

Pour calculer la somme de chaque produit fabriqué en 2021, créez la mesure suivante :

- =sum(if(InYear(manufacture_date,makedate(2021,01,01),0),cost_price,0))

Procédez comme suit :

1. Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Money** (Devise).
2. Sous **Aspect**, désactivez **Totals** (Totaux).

Tableau de résultats

product_type	=sum(if(InYear(manufacture_date,makedate(2021,01,01),0),cost_price,0))
product A	\$95.93
product B	\$128.66
product C	\$61.89
product D	\$171.21

La fonction `inyear()` renvoie une valeur booléenne lors de l'évaluation des dates de fabrication de chacun des produits. Pour tout produit fabriqué en 2021, la fonction `inyear()` renvoie une valeur booléenne TRUE et affiche la somme des valeurs `cost_price`.

inyeartodate

Cette fonction renvoie la valeur True si l'argument **timestamp** se trouve dans la partie de l'année comprenant l'argument **base_date** jusqu'à la dernière milliseconde spécifiée dans **base_date**.

Syntaxe :


```
InYearToDate (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])
```

Type de données renvoyé : booléen



Dans Qlik Sense, la valeur booléenne true est représentée par -1 et la valeur false par 0.

Diagramme de la fonction `inyeartodate`



La fonction `inyeartodate()` segmentera une portion donnée de l'année avec `base_date`, identifiant la date maximale autorisée pour ce segment d'année. La fonction évalue ensuite si un champ ou une valeur de date tombe dans ce segment et renvoie un résultat booléen.

Arguments

Argument	Description
timestamp	Date à comparer à base_date .
base_date	Date utilisée pour évaluer l'année.
period_no	Il est possible de décaler l'année à l'aide de l'argument period_no . period_no est un entier, où la valeur 0 indique l'année comprenant l'argument base_date . Les valeurs négatives de l'argument period_no indiquent les années passés tandis que les valeurs positives désignent les années à venir.
first_month_of_year	Si vous voulez utiliser des exercices (financiers) qui ne commencent pas en janvier, indiquez une valeur comprise entre 2 et 12 dans l'argument first_month_of_year .

Cas d'utilisation

La fonction `inyeartodate()` renvoie un résultat booléen. Ce type de fonction sera généralement utilisé comme condition dans une expression `if`. Cela renverrait une agrégation ou un calcul suivant qu'une date évaluée s'est produite ou non au cours de l'année jusqu'à la date en question incluse.

Par exemple, la fonction `inyeartodate()` peut être utilisée pour identifier l'ensemble des équipements fabriqués au cours d'une année jusqu'à une date spécifique.

Ces exemples utilisent le format de date MM/DD/YYYY. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` située en haut de votre script de chargement de données. Modifiez le format utilisé dans les exemples en fonction de vos exigences.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>inyeartodate ('01/25/2013', '02/01/2013', 0)</code>	Renvoie <code>TRUE</code> .
<code>inyeartodate ('01/25/2012', '01/01/2013', 0)</code>	Renvoie <code>FALSE</code> .
<code>inyeartodate ('01/25/2012', '02/01/2013', -1)</code>	Renvoie <code>TRUE</code> .
<code>inyeartodate ('11/25/2012', '01/31/2013', 0, 4)</code>	Renvoie <code>TRUE</code> . La valeur de <code>timestamp</code> tombe pendant l'exercice fiscal débutant au quatrième mois et avant la valeur définie par <code>base_date</code> .
<code>inyeartodate ('3/31/2013', '01/31/2013', 0, 4)</code>	Renvoie <code>FALSE</code> . Par comparaison avec l'exemple précédent, la valeur de <code>timestamp</code> est toujours comprise dans l'exercice fiscal, mais elle se trouve après la valeur de <code>base_date</code> . Elle tombe donc en dehors de la partie de l'année spécifiée.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – aucun argument supplémentaire

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions entre 2020 et 2022, chargé dans une table appelée Transactions.
- Champ de date fourni dans la variable système DateFormat au format (MM/DD/YYYY).
- Création d'un champ, in_year_to_date, qui détermine les transactions qui ont eu lieu au cours de l'année jusqu'au 26 juillet 2021.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
        *,
        inyeartodate(date,'07/26/2021', 0) as in_year_to_date
    ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'01/13/2020',37.23
```

```
8189,'02/26/2020',17.17
```

```
8190,'03/27/2020',88.27
```

```
8191,'04/16/2020',57.42
```

```
8192,'05/21/2020',53.80
```

```
8193,'06/14/2020',82.06
```

```
8194,'08/07/2020',40.39
```

```
8195,'09/05/2020',87.21
```

```
8196,'01/22/2021',95.93
```

```
8197,'02/03/2021',45.89
```

```
8198,'03/17/2021',36.23
```

```
8199,'04/23/2021',25.66
```

```
8200,'05/04/2021',82.77
```

```
8201,'06/30/2021',69.98
```

```
8202,'07/26/2021',76.11
```

```
8203,'07/27/2021',25.12
```

```
8204,'06/06/2022',46.23
```

```
8205,'07/18/2022',84.21
```

```
8206,'11/14/2022',96.24
```

```
8207,'12/12/2022',67.67
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- in_year_to_date

Tableau de résultats


date	in_year_to_date
01/13/2020	0
02/26/2020	0
03/27/2020	0
04/16/2020	0
05/21/2020	0
06/14/2020	0
08/07/2020	0
09/05/2020	0
01/22/2021	-1
02/03/2021	-1
03/17/2021	-1
04/23/2021	-1
05/04/2021	-1
06/30/2021	-1
07/26/2021	-1
07/27/2021	0
06/06/2022	0
07/18/2022	0
11/14/2022	0
12/12/2022	0

Le champ `in_year_to_date` est créé dans l'instruction `preceding load` à l'aide de la fonction `inyeartodate()`. Le premier argument fourni identifie le champ en cours d'évaluation.

Le deuxième argument est une date codée en dur du 26 juillet 2021, qui est la valeur `base_date` qui identifie la limite de fin du segment d'année. Une valeur `period_no` égale à 0 constitue l'argument final, ce qui signifie que la fonction ne compare pas les années précédant ou suivant l'année segmentée.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `inyeartodate`, sans argument supplémentaire



Toute transaction qui se produit entre le 1er janvier et le 26 juillet renvoie un résultat booléen `TRUE`. Les dates de transactions avant 2021 et au-delà du 26 juillet 2021 renvoient `FALSE`.

Exemple 2 – `period_no`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- Création d'un champ, `previous_year_to_date`, qui détermine les transactions qui ont eu lieu une année complète avant la fin du segment d'année le 26 juillet 2021.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
    *,
    inyeartodate(date,'07/26/2021', -1) as previous_year_to_date
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'01/13/2020',37.23
```

```
8189,'02/26/2020',17.17
```

```
8190,'03/27/2020',88.27
```

```
8191,'04/16/2020',57.42
```

```
8192,'05/21/2020',53.80
```

```
8193,'06/14/2020',82.06
```

```
8194,'08/07/2020',40.39
```

```
8195,'09/05/2020',87.21
```

```
8196,'01/22/2021',95.93
```

```
8197,'02/03/2021',45.89
```

```
8198, '03/17/2021', 36.23
8199, '04/23/2021', 25.66
8200, '05/04/2021', 82.77
8201, '06/30/2021', 69.98
8202, '07/26/2021', 76.11
8203, '07/27/2021', 25.12
8204, '06/06/2022', 46.23
8205, '07/18/2022', 84.21
8206, '11/14/2022', 96.24
8207, '12/12/2022', 67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- previous_year_to_date


Tableau de résultats

date	previous_year_to_date
01/13/2020	-1
02/26/2020	-1
03/27/2020	-1
04/16/2020	-1
05/21/2020	-1
06/14/2020	-1
08/07/2020	0
09/05/2020	0
01/22/2021	0
02/03/2021	0
03/17/2021	0
04/23/2021	0
05/04/2021	0
06/30/2021	0
07/26/2021	0
07/27/2021	0
06/06/2022	0

date	previous_year_to_date
07/18/2022	0
11/14/2022	0
12/12/2022	0

Une valeur `period_no` égale à -1 indique que la fonction `inyeartodate` () compare le segment de trimestre d'entrée à l'année précédente. Avec une date d'entrée du 26 juillet 2021, le segment du 1er janvier 2021 au 26 juillet 2021 a été initialement identifié comme le résultat de l'année jusqu'à la date en cours. La valeur `period_no` décale ensuite ce segment d'une année complète plus tôt, faisant passer les limites de date à la période du 1er janvier au 26 juillet 2020.

Diagramme de la fonction `inyeartodate`, exemple `period_no`



Par conséquent, toute transaction effectuée entre le 1er janvier et le 26 juillet 2020 renverra un résultat booléen `TRUE`.

Exemple 3 – `first_month_of_year`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- Création d'un champ, `in_year_to_date`, qui détermine les transactions qui ont eu lieu au cours de la même année jusqu'au 26 juillet 2021.

Dans cet exemple, nous définissons mars comme le premier mois de l'exercice financier.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

Transactions:

```
Load  
*,
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
inyeartodate(date,'07/26/2021', 0,3) as in_year_to_date
;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'01/13/2020',37.23
8189,'02/26/2020',17.17
8190,'03/27/2020',88.27
8191,'04/16/2020',57.42
8192,'05/21/2020',53.80
8193,'06/14/2020',82.06
8194,'08/07/2020',40.39
8195,'09/05/2020',87.21
8196,'01/22/2021',95.93
8197,'02/03/2021',45.89
8198,'03/17/2021',36.23
8199,'04/23/2021',25.66
8200,'05/04/2021',82.77
8201,'06/30/2021',69.98
8202,'07/26/2021',76.11
8203,'07/27/2021',25.12
8204,'06/06/2022',46.23
8205,'07/18/2022',84.21
8206,'11/14/2022',96.24
8207,'12/12/2022',67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- in_year_to_date


Tableau de résultats

date	in_year_to_date
01/13/2020	0
02/26/2020	0
03/27/2020	0
04/16/2020	0
05/21/2020	0
06/14/2020	0
08/07/2020	0
09/05/2020	0

date	in_year_to_date
01/22/2021	0
02/03/2021	0
03/17/2021	-1
04/23/2021	-1
05/04/2021	-1
06/30/2021	-1
07/26/2021	-1
07/27/2021	0
06/06/2022	0
07/18/2022	0
11/14/2022	0
12/12/2022	0

Si on utilise 3 comme argument `first_month_of_year` dans la fonction `inyeartodate()`, la fonction commence l'année le 1er mars. La valeur `base_date` du 26 juillet 2021 définit ensuite la date de fin de ce segment d'année-là.

Diagramme de la fonction `inyeartodate`, exemple `first_month_of_year`



Par conséquent, toute transaction qui se produit entre le 1er mars et le 26 juillet 2021 renverra un résultat booléen `TRUE`, tandis que les transactions avec des dates en dehors de ces limites renverront une valeur `FALSE`.

Exemple 4 – Exemple d'objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

8 Fonctions de script et de graphique

Le script de chargement contient le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple. Cependant, dans cet exemple, le même ensemble de données est chargé dans l'application. Le calcul qui détermine les transactions qui ont eu lieu la même année jusqu'au 26 juillet 2021 est créé sous forme de mesure dans un objet graphique de l'application.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'01/13/2020',37.23
```

```
8189,'02/26/2020',17.17
```

```
8190,'03/27/2020',88.27
```

```
8191,'04/16/2020',57.42
```

```
8192,'05/21/2020',53.80
```

```
8193,'06/14/2020',82.06
```

```
8194,'08/07/2020',40.39
```

```
8195,'09/05/2020',87.21
```

```
8196,'01/22/2021',95.93
```

```
8197,'02/03/2021',45.89
```

```
8198,'03/17/2021',36.23
```

```
8199,'04/23/2021',25.66
```

```
8200,'05/04/2021',82.77
```

```
8201,'06/30/2021',69.98
```

```
8202,'07/26/2021',76.11
```

```
8203,'07/27/2021',25.12
```

```
8204,'06/06/2022',46.23
```

```
8205,'07/18/2022',84.21
```

```
8206,'11/14/2022',96.24
```

```
8207,'12/12/2022',67.67
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :date.

Créez la mesure suivante :

```
=inyeartodate(date,'07/26/2021', 0)
```

Tableau des résultats

date	=inyeartodate(date,'07/26/2021', 0)
01/13/2020	0
02/26/2020	0

8 Fonctions de script et de graphique

date	=inyeartodate(date,'07/26/2021', 0)
03/27/2020	0
04/16/2020	0
05/21/2020	0
06/14/2020	0
08/07/2020	0
09/05/2020	0
01/22/2021	-1
02/03/2021	-1
03/17/2021	-1
04/23/2021	-1
05/04/2021	-1
06/30/2021	-1
07/26/2021	-1
07/27/2021	0
06/06/2022	0
07/18/2022	0
11/14/2022	0
12/12/2022	0

La mesure `in_year_to_date` est créée dans l'objet graphique à l'aide de la fonction `inyeartodate()`. Le premier argument fourni identifie le champ en cours d'évaluation. Le deuxième argument est une date codée en dur du 26 juillet 2021, qui est la valeur `base_date` qui identifie la limite de fin du segment d'année du comparateur. Une valeur `period_no` égale à 0 constitue l'argument final, ce qui signifie que la fonction ne compare pas les années précédant ou suivant l'année segmentée.

Diagramme de la fonction inyeartodate, exemple objet graphique



Toute transaction qui se produit entre le 1er janvier et le 26 juillet 2021 renvoie un résultat booléen `TRUE`. Les dates de transactions avant 2021 et après le 26 juillet 2021 renvoient `FALSE`.

Exemple 5 – scénario

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données chargé dans une table appelée `Products`.
- Informations concernant l'ID du produit, le type de produit, la date de fabrication et le prix de revient.

L'utilisateur final souhaite un objet graphique qui affiche, par type de produit, le coût des produits fabriqués en 2021 jusqu'au 26 juillet.

Script de chargement

```
Products:
Load
*
Inline
[
product_id,product_type,manufacture_date,cost_price
8188,product A,'01/13/2020',37.23
8189,product B,'02/26/2020',17.17
8190,product B,'03/27/2020',88.27
8191,product C,'04/16/2020',57.42
8192,product D,'05/21/2020',53.80
8193,product D,'08/14/2020',82.06
8194,product C,'10/07/2020',40.39
8195,product B,'12/05/2020',87.21
8196,product A,'01/22/2021',95.93
8197,product B,'02/03/2021',45.89
8198,product C,'03/17/2021',36.23
8199,product C,'04/23/2021',25.66
8200,product B,'05/04/2021',82.77
8201,product D,'06/30/2021',69.98
8202,product D,'07/26/2021',76.11
8203,product D,'12/27/2021',25.12
8204,product C,'06/06/2022',46.23
8205,product C,'07/18/2022',84.21
8206,product A,'11/14/2022',96.24
8207,product B,'12/12/2022',67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :product_type.

Créez une mesure qui calcule la somme de chaque produit fabriqué en 2021 avant le 27 juillet :

```
=sum(if(inyeartodate(manufacture_date,makedate(2021,07,26),0),cost_price,0))
```

Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Money** (Devise).

Tableau de résultats

product_type	=sum(if(inyeartodate(manufacture_date,makedate(2021,07,26),0),cost_price,0))
product A	\$95.93
product B	\$128.66
product C	\$61.89
product D	\$146.09

La fonction `inyeartodate()` renvoie une valeur booléenne lors de l'évaluation des dates de fabrication de chacun des produits. Pour tout produit fabriqué en 2021 avant le 27 juillet, la fonction `inyeartodate()` renvoie une valeur booléenne `TRUE` et additionne la valeur `cost_price`.

Product D est le seul produit également fabriqué après le 26 juillet 2021. L'entrée `product_ID` 8203 a été fabriquée le 27 décembre et a coûté \$25.12. Par conséquent, ce coût n'a pas été inclus dans le total de Product D dans l'objet graphique.

lastworkdate

La fonction **lastworkdate** renvoie la première date de fin permettant d'atteindre la valeur de l'argument **no_of_workdays** (du lundi au vendredi) si celle-ci commence à la date définie par **start_date** en tenant compte de tous les arguments **holiday** facultatifs répertoriés. Les valeurs des arguments **start_date** et **holiday** doivent correspondre à des dates ou à des horodatages valides.

Syntaxe :

```
lastworkdate(start_date, no_of_workdays {, holiday})
```

Type de données renvoyé : entier

Calendrier indiquant comment utiliser la fonction `lastworkdate()`

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10 start_date	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26 end_date	27
28	29	30	31			

Limitations

Il n'existe aucune méthode permettant de modifier la fonction `lastworkdate()` pour des régions ou des scénarios impliquant autre chose qu'une semaine de travail qui commence le lundi et se termine le vendredi.

Le paramètre `holiday` doit être une constante de type chaîne. Il n'accepte pas d'expression.

Cas d'utilisation

La fonction `lastworkdate()` est généralement utilisée dans le cadre d'une expression lorsque l'utilisateur souhaite calculer la date de fin proposée d'un projet ou d'une mission, en fonction de la date de début du projet et des congés qui tomberont au cours de cette période.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

8 Fonctions de script et de graphique

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Arguments

Argument	Description
start_date	Date de début à évaluer.
no_of_workdays	Nombre de jours ouvrables à atteindre.
holiday	Périodes de congé à exclure des jours ouvrables. Un congé est indiqué sous forme de date constante de type chaîne. Vous pouvez spécifier plusieurs dates de congé si vous les séparez par des virgules. Exemple : '12/25/2013', '12/26/2013', '12/31/2013', '01/01/2014'

Exemple 1 - exemple de base

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant les ID de projet, les dates de début des projets et l'effort estimé, en jours, nécessaire pour les projets. L'ensemble de données est chargé dans une table appelée 'Projects'.
- Instruction preceding load contenant la fonction `LastWorkDate()` définie comme le champ 'end_date' et qui identifie la date de fin prévue de chaque projet.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Projects:
  Load
    *,
    LastWorkDate(start_date,effort) as end_date
  ;
Load
id,
start_date,
```

```
effort
inline
[
id,start_date,effort
1,01/01/2022,14
2,02/10/2022,17
3,05/17/2022,5
4,06/01/2022,12
5,08/10/2022,26
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- start_date
- effort
- end_date

Tableau de résultats

id	start_date	effort	end_date
1	01/01/2022	14	01/20/2022
2	02/10/2022	17	03/04/2022
3	05/17/2022	5	05/23/2022
4	06/01/2022	12	06/16/2022
5	08/10/2022	26	09/14/2022

Étant donné qu'il n'existe aucun congé prévu, la fonction ajoute le nombre défini de jours ouvrables, du lundi au vendredi, à la date de début pour rechercher la date de fin la plus tôt possible.

Le calendrier suivant indique les dates de début et de fin du projet 3, avec les jours ouvrables surlignés en vert.

8 Fonctions de script et de graphique

Calendrier indiquant les dates de début et de fin du projet 3

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17 Start Date	18	19	20	21
22	23 End Date	24	25	26	27	28
29	30	31				

Exemple 2 - un seul jour de congé

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant les ID de projet, les dates de début des projets et l'effort estimé, en jours, nécessaire pour les projets. L'ensemble de données est chargé dans une table appelée 'Projects'.
- Chargement précédent contenant la fonction `lastworkdate()` définie comme le champ 'end_date' et qui identifie la date de fin planifiée de chaque projet.

Cependant, un jour de congé est prévu le 18 mai 2022. La fonction `lastworkdate()` du chargement précédent inclut le congé dans son troisième argument pour identifier la date de fin prévue de chaque projet.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Projects:
  Load
    *,
    LastWorkDate(start_date,effort, '05/18/2022') as end_date
  ;
Load
id,
start_date,
effort
Inline
[
id,start_date,effort
1,01/01/2022,14
2,02/10/2022,17
3,05/17/2022,5
4,06/01/2022,12
5,08/10/2022,26
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- start_date
- effort
- end_date

Tableau de résultats

id	start_date	effort	end_date
1	01/01/2022	14	01/20/2022
2	02/10/2022	17	03/04/2022
3	05/17/2022	5	05/24/2022
4	06/01/2022	12	06/16/2022
5	08/10/2022	26	09/14/2022

Le seul jour de congé prévu est saisi comme troisième argument dans la fonction `LastWorkDate()`. En conséquence, la date de fin du projet 3 est décalée d'un jour plus tard, car le jour de congé tombe un jour ouvrable avant la date de fin.

Le calendrier suivant indique les dates de début et de fin du projet 3 et montre que le jour de congé reporte la date de fin du projet d'un jour.

8 Fonctions de script et de graphique

Calendrier indiquant les dates de début et de fin du projet 3 avec un jour de congé le 18 mai

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17 Start Date	18 Holiday	19	20	21
22	23	24 End Date	25	26	27	28
29	30	31				

Exemple 3 - plusieurs jours de congé

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant les ID de projet, les dates de début des projets et l'effort estimé, en jours, nécessaire pour les projets. L'ensemble de données est chargé dans une table appelée 'Projects'.
- Chargement précédent contenant la fonction `lastworkdate()` définie comme le champ 'end_date' et qui identifie la date de fin prévue de chaque projet.

Cependant, quatre jours de congé sont prévus les 19, 20, 21 et 22 mai. La fonction `lastworkdate()` du chargement précédent inclut chacun des jours de congé dans son troisième argument pour identifier la date de fin prévue de chaque projet.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Projects:
  Load
    *,
    LastWorkDate(start_date,effort, '05/19/2022','05/20/2022','05/21/2022','05/22/2022') as
  end_date
  ;
Load
id,
start_date,
effort
Inline
[
id,start_date,effort
1,01/01/2022,14
2,02/10/2022,17
3,05/17/2022,5
4,06/01/2022,12
5,08/10/2022,26
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- start_date
- effort
- end_date

Tableau de résultats

id	start_date	effort	end_date
1	01/01/2022	14	01/20/2022
2	02/10/2022	17	03/04/2022
3	05/17/2022	5	05/25/2022
4	06/01/2022	12	06/16/2022
5	08/10/2022	26	09/14/2022

Les quatre jours de congé sont saisis sous la forme d'une liste d'arguments dans la fonction Lastworkdate() après la date de début et le nombre de jours ouvrables.

Le calendrier suivant indique les dates de début et de fin du projet 3 et montre que les jours de congé reportent la date de fin du projet de trois jours.

8 Fonctions de script et de graphique

Calendrier indiquant les dates de début et de fin du projet 3 avec des jours de congé du 19 au 22 mai

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17 Start Date	18	19 Holiday	20 Holiday	21 Holiday
22 Holiday	23	24	25 End Date	26	27	28
29	30	31				

Exemple 4 - un seul jour de congé (graphique)

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

Cependant, dans cet exemple, l'ensemble de données est inchangé et chargé dans l'application. Le champ end_date est calculé sous forme de mesure dans un graphique.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Projects:  
Load  
id,  
start_date,  
effort  
inline  
[
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
id,start_date,effort
1,01/01/2022,14
2,02/10/2022,17
3,05/17/2022,5
4,06/01/2022,12
5,08/10/2022,26
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- start_date
- effort

Pour calculer la valeur end_date, créez la mesure suivante :

- =LastWorkDate(start_date,effort,'05/18/2022')

Tableau de résultats

id	start_date	effort	=LastWorkDate(start_date,effort,'05/18/2022')
1	01/01/2022	14	01/20/2022
2	02/10/2022	17	03/04/2022
3	05/17/2022	5	05/23/2022
4	06/01/2022	12	06/16/2022
5	08/10/2022	26	09/14/2022

Le seul jour de congé prévu est saisi comme mesure dans le graphique. En conséquence, la date de fin du projet 3 est reportée d'un jour, car le jour de congé tombe un jour ouvrable avant la date de fin.

Le calendrier suivant indique les dates de début et de fin du projet 3 et montre que le jour de congé reporte la date de fin du projet d'un jour.

8 Fonctions de script et de graphique

Calendrier indiquant les dates de début et de fin du projet 3 avec un jour de congé le 18 mai

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17 Start Date	18 Holiday	19	20	21
22	23	24 End Date	25	26	27	28
29	30	31				

localtime

Cette fonction renvoie un horodatage de l'heure actuelle pour un fuseau horaire donné.


Syntaxe :

```
LocalTime([timezone [, ignoreDST ]])
```

8 Fonctions de script et de graphique

Type de données renvoyé : double

Arguments

Argument	Description
timezone	<p>L'argument timezone est spécifié sous la forme d'une chaîne contenant l'un des lieux géographiques figurant sous Fuseau horaire dans le Panneau de configuration de Windows pour les Date et heure ou sous la forme d'une chaîne au format « GMT+hh:mm ». Le tableau ci-dessous présente également une liste des lieux et fuseaux horaires acceptés.</p> <p>Si aucun fuseau horaire n'est spécifié, l'heure locale est renvoyée.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <i>Si vous utilisez un décalage DST (à savoir, si vous spécifiez une valeur d'argument ignoreDST évaluée sur False), vous devez indiquer un lieu, plutôt qu'un décalage GMT, dans l'argument place. Cela est dû au fait que l'ajustement de l'heure d'été (Daylight Saving Time ou DST) nécessite des informations latitudinales en plus des informations longitudinales fournies par un décalage GMT. Pour plus d'informations, voir Utilisation de décalages GMT en combinaison avec DST (page 908).</i></p> </div>
ignoreDST	<p>Si cet argument est évalué sur True, DST (heure d'été) est ignoré. Les valeurs d'argument valides évaluant à True incluent -1 et <code>true()</code>.</p> <p>Si cet argument est évalué sur False, l'horodatage est ajusté en fonction de l'heure d'été. Les valeurs d'argument valides évaluant à False incluent 0 et <code>false()</code>.</p> <p>Si la valeur d'argument ignoreDST n'est pas valide, la fonction évalue l'expression comme si la valeur ignore_dst était évaluée à True. Si la valeur d'argument ignoreDST n'est pas spécifiée, la fonction évalue l'expression comme si la valeur ignore_dst était évaluée à False.</p>

Lieux et fuseaux horaires valides

A-C	D-K	L-R	S-Z
Abu Dhabi	Darwin	La Paz	Samoa
Adelaide	Dhaka	Lima	Santiago
Alaska	Eastern Time (US & Canada)	Lisbon	Sapporo
Amsterdam	Edinburgh	Ljubljana	Sarajevo
Arizona	Ekaterinburg	London	Saskatchewan

8 Fonctions de script et de graphique

A-C	D-K	L-R	S-Z
Astana	Fiji	Madrid	Seoul
Athens	Georgetown	Magadan	Singapore
Atlantic Time (Canada)	Greenland	Mazatlan	Skopje
Auckland	Greenwich Mean Time : Dublin	Melbourne	Sofia
Azores	Guadalajara	Mexico City	Solomon Is.
Baghdad	Guam	Mid-Atlantic	Sri Jayawardenepura
Baku	Hanoi	Minsk	St. Petersburg
Bangkok	Harare	Monrovia	Stockholm
Beijing	Hawaii	Monterrey	Sydney
Belgrade	Helsinki	Moscow	Taipei
Berlin	Hobart	Mountain Time (US & Canada)	Tallinn
Bern	Hong Kong	Mumbai	Tashkent
Bogota	Indiana (East)	Muscat	Tbilisi
Brasilia	International Date Line West	Nairobi	Tehran
Bratislava	Irkutsk	New Caledonia	Tokyo
Brisbane	Islamabad	New Delhi	Urumqi
Brussels	Istanbul	Newfoundland	Warsaw
Bucharest	Jakarta	Novosibirsk	Wellington
Budapest	Jerusalem	Nuku'alofa	West Central Africa
Buenos Aires	Kabul	Osaka	Vienna
Cairo	Kamchatka	Pacific Time (US & Canada)	Vilnius
Canberra	Karachi	Paris	Vladivostok
Cape Verde Is.	Kathmandu	Perth	Volgograd
Caracas	Kolkata	Port Moresby	Yakutsk
Casablanca	Krasnoyarsk	Prague	Yerevan
Central America	Kuala Lumpur	Pretoria	Zagreb

8 Fonctions de script et de graphique

A-C	D-K	L-R	S-Z
Central Time (US & Canada)	Kuwait	Quito	-
Chennai	Kyiv	Riga	-
Chihuahua	-	Riyadh	-
Chongqing	-	Rome	-
Copenhagen	-	-	-

Exemples et résultats :

Les exemples ci-dessous sont basés sur la fonction appelée sur l'heure locale 2023-08-14 08:39:47, avec le fuseau horaire local du serveur ou de l'environnement bureau défini sur GMT-05:00, et dans une région qui a appliqué l'heure d'été à partir de cette date indiquée.

Exemples de script

Exemple	Résultat
<code>Localtime ()</code>	Renvoie l'heure locale 2023-08-14 08:39:47.
<code>Localtime ('London')</code>	Renvoie l'heure locale à Londres, soit 2023-08-14 13:39:47.
<code>Localtime ('GMT+02:00')</code>	Renvoie l'heure locale du fuseau horaire GMT+02:00, soit 2023-08-14 14:39:47. Aucun ajustement n'est effectué en fonction de l'heure d'été, car un décalage GMT est spécifié plutôt qu'un lieu.
<code>Localtime ('Paris',-1)</code>	Renvoie l'heure locale de Paris sans tenir compte de l'heure d'été, soit 2023-08-14 13:39:47.
<code>Localtime ('Paris',True())</code>	Renvoie l'heure locale de Paris sans tenir compte de l'heure d'été, soit 2023-08-14 13:39:47.
<code>Localtime ('Paris',0)</code>	Renvoie l'heure locale de Paris en tenant compte de l'heure d'été, soit 2023-08-14 14:39:47.
<code>Localtime ('Paris',False ())</code>	Renvoie l'heure locale de Paris en tenant compte de l'heure d'été, soit 2023-08-14 14:39:47.

Utilisation de décalages GMT en combinaison avec DST

Suivant l'implémentation de bibliothèques International Components for Unicode (ICU) dans Qlik Sense, l'utilisation des décalages GMT (Greenwich Mean Time) en combinaison avec DST (Daylight Saving Time) nécessite des informations latitudinales supplémentaires.

GMT est un décalage longitudinal (est-ouest), tandis que DST est un décalage latitudinal (nord-sud). Par exemple, Helsinki (Finlande) et Johannesburg (Afrique du Sud) partagent le même décalage GMT+02:00, mais pas le même décalage DST. Cela signifie que, outre le décalage GMT,

8 Fonctions de script et de graphique

tout décalage DST nécessite des informations sur la position latitudinale du fuseau horaire local (entrée de fuseau horaire géographique) pour avoir des informations complètes sur les conditions DST locales.

lunarweekend

Cette fonction renvoie une valeur correspondant à un horodatage de la dernière milliseconde du dernier jour de la semaine lunaire contenant l'argument **date**. Dans Qlik Sense, les semaines lunaires sont définies en comptant le 1er janvier comme le premier jour de la semaine et, à l'exception de la dernière semaine de l'année, elles contiendront exactement sept jours.

Syntaxe :

```
LunarweekEnd (date[, period_no[, first_week_day]])
```

Type de données renvoyé : double

Exemple de diagramme de la fonction Lunarweekend()



La fonction Lunarweekend() détermine la semaine lunaire de la date. Elle renvoie ensuite un horodatage, au format date, pour la dernière milliseconde de cette semaine-là.

Arguments

Argument	Description
date	Date ou horodatage à évaluer.
period_no	period_no est un entier ou une expression qui aboutit à un entier, où la valeur 0 indique la semaine lunaire contenant l'argument date . Les valeurs négatives spécifiées pour period_no indiquent les semaines lunaires passées tandis que les valeurs positives désignent les semaines lunaires à venir.
first_week_day	Décalage pouvant être supérieur ou inférieur à zéro. Il modifie le début de l'année du nombre de jours et/ou de fractions de jour spécifié.

Cas d'utilisation

La fonction Lunarweekend() est couramment utilisée dans le cadre d'une expression lorsque l'utilisateur souhaite que le calcul utilise la fraction de la semaine qui n'a pas encore eu lieu. Contrairement à la fonction weekend(), la dernière semaine lunaire de chaque année civile se termine le 31 décembre. Par exemple, la fonction Lunarweekend() permet de calculer les intérêts non encore encourus au cours de la semaine.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>Tunarweekend('01/12/2013')</code>	Renvoie 01/14/2013 23:59:59.
<code>Tunarweekend('01/12/2013', -1)</code>	Renvoie 01/07/2013 23:59:59.
<code>Tunarweekend('01/12/2013', 0, 1)</code>	Renvoie 01/15/2013 23:59:59.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – aucun argument supplémentaire

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2022, chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).
- Création d'un champ, `end_of_week`, qui renvoie un horodatage de la fin de la semaine lunaire au cours de laquelle les transactions ont eu lieu.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load  
    * ,
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
lunarweekend(date) as end_of_week,  
timestamp(lunarweekend(date)) as end_of_week_timestamp  
;  
Load  
*  
Inline  
[  
id,date,amount  
8188,1/7/2022,17.17  
8189,1/19/2022,37.23  
8190,2/28/2022,88.27  
8191,2/5/2022,57.42  
8192,3/16/2022,53.80  
8193,4/1/2022,82.06  
8194,5/7/2022,40.39  
8195,5/16/2022,87.21  
8196,6/15/2022,95.93  
8197,6/26/2022,45.89  
8198,7/9/2022,36.23  
8199,7/22/2022,25.66  
8200,7/23/2022,82.77  
8201,7/27/2022,69.98  
8202,8/2/2022,76.11  
8203,8/8/2022,25.12  
8204,8/19/2022,46.23  
8205,9/26/2022,84.21  
8206,10/14/2022,96.24  
8207,10/29/2022,67.67  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- end_of_week
- end_of_week_timestamp

Tableau de résultats

date	end_of_week	end_of_week_timestamp
1/7/2022	01/07/2022	1/7/2022 11:59:59 PM
1/19/2022	01/21/2022	1/21/2022 11:59:59 PM
2/5/2022	02/11/2022	2/11/2022 11:59:59 PM
2/28/2022	03/04/2022	3/4/2022 11:59:59 PM
3/16/2022	03/18/2022	3/18/2022 11:59:59 PM
4/1/2022	04/01/2022	4/1/2022 11:59:59 PM


8 Fonctions de script et de graphique

date	end_of_week	end_of_week_timestamp
5/7/2022	05/13/2022	5/13/2022 11:59:59 PM
5/16/2022	05/20/2022	5/20/2022 11:59:59 PM
6/15/2022	06/17/2022	6/17/2022 11:59:59 PM
6/26/2022	07/01/2022	7/1/2022 11:59:59 PM
7/9/2022	07/15/2022	7/15/2022 11:59:59 PM
7/22/2022	07/22/2022	7/22/2022 11:59:59 PM
7/23/2022	07/29/2022	7/29/2022 11:59:59 PM
7/27/2022	07/29/2022	7/29/2022 11:59:59 PM
8/2/2022	08/05/2022	8/5/2022 11:59:59 PM
8/8/2022	08/12/2022	8/12/2022 11:59:59 PM
8/19/2022	08/19/2022	8/19/2022 11:59:59 PM
9/26/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
10/14/2022	10/14/2022	10/14/2022 11:59:59 PM
10/29/2022	11/04/2022	11/4/2022 11:59:59 PM

Le champ `end_of_week` est créé dans l'instruction `preceding load` via la fonction `1unarweekend()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction.

La fonction `1unarweekend()` identifie la semaine lunaire de la valeur `date`, renvoyant un horodatage pour la dernière milliseconde de cette semaine-là.

Diagramme de la fonction `1unarweekend()`, exemple sans argument supplémentaire



La transaction 8189 a eu lieu le 19 janvier. La fonction `1unarweekend()` identifie que la semaine lunaire commence le 15 janvier. Par conséquent, la valeur `end_of_week` de cette transaction renvoie la dernière milliseconde de la semaine lunaire, à savoir, le 21 janvier à 11:59:59 PM.

Exemple 2 – period_no

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- Création d'un champ, `previous_lunar_week_end`, qui renvoie l'horodatage de la fin de la semaine lunaire avant la réalisation de la transaction.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
    *,
    lunarweekend(date,-1) as previous_lunar_week_end,
    timestamp(lunarweekend(date,-1)) as previous_lunar_week_end_timestamp
;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- previous_lunar_week_end
- previous_lunar_week_end_timestamp


Tableau de résultats

date	previous_lunar_week_end	previous_lunar_week_end_timestamp
1/7/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
1/19/2022	01/14/2022	1/14/2022 11:59:59 PM
2/5/2022	02/04/2022	2/4/2022 11:59:59 PM
2/28/2022	02/25/2022	2/25/2022 11:59:59 PM
3/16/2022	03/11/2022	3/18/2022 11:59:59 PM
4/1/2022	03/25/2022	3/25/2022 11:59:59 PM
5/7/2022	05/06/2022	5/6/2022 11:59:59 PM
5/16/2022	05/13/2022	5/13/2022 11:59:59 PM
6/15/2022	06/10/2022	6/10/2022 11:59:59 PM
6/26/2022	06/24/2022	6/24/2022 11:59:59 PM
7/9/2022	07/08/2022	7/8/2022 11:59:59 PM
7/22/2022	07/15/2022	7/15/2022 11:59:59 PM
7/23/2022	07/22/2022	7/22/2022 11:59:59 PM
7/27/2022	07/22/2022	7/22/2022 11:59:59 PM
8/2/2022	07/29/2022	7/29/2022 11:59:59 PM
8/8/2022	08/05/2022	8/5/2022 11:59:59 PM
8/19/2022	08/12/2022	8/12/2022 11:59:59 PM
9/26/2022	09/23/2022	9/23/2022 11:59:59 PM
10/14/2022	10/07/2022	10/7/2022 11:59:59 PM
10/29/2022	10/28/2022	10/28/2022 11:59:59 PM

Dans cet exemple, étant donné qu'un argument `period_no` égal à `-1` a été utilisé comme argument de décalage dans la fonction `lunarweekend()`, la fonction commence par identifier la semaine lunaire au cours de laquelle les transactions ont eu lieu. Elle décale ensuite d'une semaine en arrière et identifie la dernière milliseconde de cette semaine lunaire-là.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `lunarweekend()`, exemple `period_no`



La transaction 8189 a eu lieu le 19 janvier. La fonction `lunarweekend()` identifie que la semaine lunaire commence le 15 janvier. Par conséquent, la semaine lunaire précédente a commencé le 8 janvier et s'est terminée le 14 janvier à 11:59:59 PM ; il s'agit de la valeur renvoyée pour le champ `previous_lunar_week_end`.

Exemple 3 – `first_week_day`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple. Dans cet exemple, nous définissons les semaines lunaires de sorte qu'elles commencent le 5 janvier.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Transactions:
  Load
    *,
    lunarweekend(date,0,4) as end_of_week,
    timestamp(lunarweekend(date,0,4)) as end_of_week_timestamp
  ;
Load
  *
  Inline
  [
  id,date,amount
  8188,1/7/2022,17.17
  8189,1/19/2022,37.23
  8190,2/28/2022,88.27
  8191,2/5/2022,57.42
  8192,3/16/2022,53.80
  8193,4/1/2022,82.06
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
8194, 5/7/2022, 40.39
8195, 5/16/2022, 87.21
8196, 6/15/2022, 95.93
8197, 6/26/2022, 45.89
8198, 7/9/2022, 36.23
8199, 7/22/2022, 25.66
8200, 7/23/2022, 82.77
8201, 7/27/2022, 69.98
8202, 8/2/2022, 76.11
8203, 8/8/2022, 25.12
8204, 8/19/2022, 46.23
8205, 9/26/2022, 84.21
8206, 10/14/2022, 96.24
8207, 10/29/2022, 67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- end_of_week
- end_of_week_timestamp

Tableau de résultats


date	end_of_week	end_of_week_timestamp
1/7/2022	01/11/2022	1/11/2022 11:59:59 PM
1/19/2022	01/25/2022	1/25/2022 11:59:59 PM
2/5/2022	02/08/2022	2/8/2022 11:59:59 PM
2/28/2022	03/01/2022	3/1/2022 11:59:59 PM
3/16/2022	03/22/2022	3/22/2022 11:59:59 PM
4/1/2022	04/05/2022	4/5/2022 11:59:59 PM
5/7/2022	05/10/2022	5/10/2022 11:59:59 PM
5/16/2022	05/17/2022	5/17/2022 11:59:59 PM
6/15/2022	06/21/2022	6/21/2022 11:59:59 PM
6/26/2022	06/28/2022	6/28/2022 11:59:59 PM
7/9/2022	07/12/2022	7/12/2022 11:59:59 PM
7/22/2022	07/26/2022	7/26/2022 11:59:59 PM
7/23/2022	07/26/2022	7/26/2022 11:59:59 PM
7/27/2022	08/02/2022	8/2/2022 11:59:59 PM

8 Fonctions de script et de graphique

date	end_of_week	end_of_week_timestamp
8/2/2022	08/02/2022	8/2/2022 11:59:59 PM
8/8/2022	08/09/2022	8/9/2022 11:59:59 PM
8/19/2022	08/23/2022	8/23/2022 11:59:59 PM
9/26/2022	09/27/2022	9/27/2022 11:59:59 PM
10/14/2022	10/18/2022	10/18/2022 11:59:59 PM
10/29/2022	11/01/2022	11/1/2022 11:59:59 PM

Dans cet exemple, étant donné que l'argument `first_week_date` égal à 4 est utilisé dans la fonction `1unarweekend()`, il reporte le début de l'année du 1er janvier au 5 janvier.

Diagramme de la fonction `1unarweekend()`, exemple `first_week_day`



La transaction 8189 a eu lieu le 19 janvier. Étant donné que les semaines lunaires commencent le 5 janvier, la fonction `1unarweekend()` identifie que la semaine lunaire contenant le 19 janvier commence également le 19 janvier. Par conséquent, la fin de cette semaine lunaire a lieu le 25 janvier à 11:59:59 PM ; il s'agit de la valeur renvoyée pour le champ `end_of_week`.

Exemple 4 – exemple objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple.

Cependant, dans cet exemple, le même ensemble de données est chargé dans l'application. Le calcul qui renvoie un horodatage pour la fin de la semaine lunaire des transactions est créé sous forme de mesure dans un objet graphique de l'application.

Script de chargement

```
Transactions:
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : date.

Ajoutez les mesures suivantes :

```
=lunarweekend(date)
```

```
=timestamp(lunarweekend(date))
```

Tableau de résultats

date	=lunarweekend(date)	=timestamp(lunarweekend(date))
1/7/2022	01/07/2022	1/7/2022 11:59:59 PM
1/19/2022	01/21/2022	1/21/2022 11:59:59 PM
2/5/2022	02/11/2022	2/11/2022 11:59:59 PM
2/28/2022	03/04/2022	3/4/2022 11:59:59 PM
3/16/2022	03/18/2022	3/18/2022 11:59:59 PM


8 Fonctions de script et de graphique

date	=lunarweekend(date)	=timestamp(lunarweekend(date))
4/1/2022	04/01/2022	4/1/2022 11:59:59 PM
5/7/2022	05/13/2022	5/13/2022 11:59:59 PM
5/16/2022	05/20/2022	5/20/2022 11:59:59 PM
6/15/2022	06/17/2022	6/17/2022 11:59:59 PM
6/26/2022	07/01/2022	7/1/2022 11:59:59 PM
7/9/2022	07/15/2022	7/15/2022 11:59:59 PM
7/22/2022	07/22/2022	7/22/2022 11:59:59 PM
7/23/2022	07/29/2022	7/29/2022 11:59:59 PM
7/27/2022	07/29/2022	7/29/2022 11:59:59 PM
8/2/2022	08/05/2022	8/5/2022 11:59:59 PM
8/8/2022	08/12/2022	8/12/2022 11:59:59 PM
8/19/2022	08/19/2022	8/19/2022 11:59:59 PM
9/26/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
10/14/2022	10/14/2022	10/14/2022 11:59:59 PM
10/29/2022	11/04/2022	11/4/2022 11:59:59 PM

La mesure end_of_week est créée dans l'objet graphique via la fonction `lunarweekend()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction.

La fonction `lunarweekend()` identifie la semaine lunaire de la valeur `date`, renvoyant un horodatage pour la dernière milliseconde de cette semaine-là.

Diagramme de la fonction `lunarweekend()`, exemple objet graphique



La transaction 8189 a eu lieu le 19 janvier. La fonction `lunarweekend()` identifie que la semaine lunaire commence le 15 janvier. Par conséquent, la valeur `end_of_week` de cette transaction renvoie la dernière milliseconde de la semaine lunaire, à savoir, le 21 janvier à 11:59:59 PM.

Exemple 5 – scénario

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données chargé dans une table appelée `Employee_Expenses`.
- ID des employés, nom des employés et notes de frais quotidiennes moyennes de chaque employé.

L'utilisateur final souhaite un objet graphique qui affiche, par ID d'employé et nom d'employé, les notes de frais estimées qu'il reste à encourir pour le reste de la semaine lunaire.

Script de chargement

```
Employee_Expenses :
Load
*
Inline
[
employee_id,employee_name,avg_daily_claim
182,Mark, $15
183,Deryck, $12.5
184,Dexter, $12.5
185,Sydney,$27
186,Agatha,$18
];
```

Résultats

Procédez comme suit :

1. Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez un tableau.
2. Ajoutez les champs suivants comme dimensions.
 - `employee_id`
 - `employee_name`
3. Ensuite, pour calculer les intérêts cumulés, créez la mesure suivante :
`=(1unarweekend(today(1))-today(1))*avg_daily_claim`
4. Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Devise**.

8 Fonctions de script et de graphique

Tableau de résultats

employee_id	employee_name	=(lunarweekend(today(1))-today(1))*avg_daily_claim
182	Mark	\$75.00
183	Deryck	\$62.50
184	Dexter	\$62.50
185	Sydney	\$135.00
186	Agatha	\$90.00

La fonction `lunarweekend()`, en utilisant la date d'aujourd'hui comme son seul argument, renvoie la date de fin de la semaine lunaire en cours. Ensuite, en soustrayant la date d'aujourd'hui de la date de fin de la semaine lunaire, l'expression renvoie le nombre de jours restants pour cette semaine.

Cette valeur est ensuite multipliée par les notes de frais quotidiennes moyennes par employé pour calculer la valeur estimée des notes de frais que chaque employé est censé faire au cours du reste de la semaine lunaire.

lunarweekname


Cette fonction renvoie une valeur d'affichage indiquant l'année et le numéro de la semaine lunaire correspondant à un horodatage de la première milliseconde du premier jour de la semaine lunaire contenant l'argument **date**. Dans Qlik Sense, les semaines lunaires sont définies en comptant le 1er janvier comme le premier jour de la semaine et, à l'exception de la dernière semaine de l'année, elles contiendront exactement sept jours.

Syntaxe :

```
LunarWeekName (date [, period_no[, first_week_day]])
```

Type de données renvoyé : double

Exemple de diagramme de la fonction `lunarweekname()`



La fonction `lunarweekname()` détermine la semaine lunaire de la date, en commençant le comptage des semaines le 1er janvier. Elle renvoie ensuite une valeur comprenant `year/weekcount`.

8 Fonctions de script et de graphique

Arguments

Argument	Description
date	Date ou horodatage à évaluer.
period_no	period_no est un entier ou une expression qui aboutit à un entier, où la valeur 0 indique la semaine lunaire contenant l'argument date . Les valeurs négatives spécifiées pour period_no indiquent les semaines lunaires passées tandis que les valeurs positives désignent les semaines lunaires à venir.
first_week_day	Décalage pouvant être supérieur ou inférieur à zéro. Il modifie le début de l'année du nombre de jours et/ou de fractions de jour spécifié.

Cas d'utilisation

La fonction `Tunarweekname()` est utile lorsque vous souhaitez comparer des agrégations par semaines lunaires. Par exemple, la fonction pourrait permettre de déterminer les ventes totales de produits par semaine lunaire. Les semaines lunaires s'avèrent utiles lorsque vous souhaitez vous assurer que toutes les valeurs contenues dans la première semaine de l'année correspondent uniquement à des valeurs à partir du 1er janvier au plus tôt.

Il est possible de créer ces dimensions dans le script de chargement via la fonction permettant de créer un champ dans une table Master Calendar. La fonction peut également être utilisée directement dans un graphique comme dimension calculée.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>Tunarweekname('01/12/2013')</code>	Renvoie 2006/02.
<code>Tunarweekname('01/12/2013', -1)</code>	Renvoie 2006/01.
<code>Tunarweekname('01/12/2013', 0, 1)</code>	Renvoie 2006/02.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – date sans aucun argument supplémentaire

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2022, chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).
- Création d'un champ, `lunar_week_name`, qui renvoie l'année et le numéro de semaine de la semaine lunaire au cours de laquelle les transactions ont eu lieu.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *
    lunarweekname(date) as lunar_week_name
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- lunar_week_name

Tableau de résultats


date	lunar_week_name
1/7/2022	2022/01
1/19/2022	2022/03
2/5/2022	2022/06
2/28/2022	2022/09
3/16/2022	2022/11
4/1/2022	2022/13
5/7/2022	2022/19
5/16/2022	2022/20
6/15/2022	2022/24
6/26/2022	2022/26
7/9/2022	2022/28
7/22/2022	2022/29
7/23/2022	2022/30
7/27/2022	2022/30
8/2/2022	2022/31
8/8/2022	2022/32
8/19/2022	2022/33
9/26/2022	2022/39
10/14/2022	2022/41
10/29/2022	2022/44

Le champ lunar_week_name est créé dans l'instruction preceding load via la fonction lunarweekname() et en transmettant le champ date comme argument de la fonction.

La fonction lunarweekname() identifie la semaine lunaire de la valeur date en renvoyant l'année et le numéro de semaine de cette date.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `lunarweekname()`, exemple sans argument supplémentaire



La transaction 8189 a eu lieu le 19 janvier. La fonction `lunarweekname()` identifie que cette date tombe pendant la semaine lunaire commençant le 15 janvier ; il s'agit de la troisième semaine lunaire de l'année. Par conséquent, la valeur `lunar_week_name` renvoyée pour cette transaction est `2022/03`.

Exemple 2 – date avec argument `period_no`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- Création d'un champ, `previous_lunar_week_name`, qui renvoie l'année et le numéro de semaine de la semaine lunaire précédant les transactions.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
    *,
    lunarweekname(date,-1) as previous_lunar_week_name
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
```

```
8194, 5/7/2022, 40.39
8195, 5/16/2022, 87.21
8196, 6/15/2022, 95.93
8197, 6/26/2022, 45.89
8198, 7/9/2022, 36.23
8199, 7/22/2022, 25.66
8200, 7/23/2022, 82.77
8201, 7/27/2022, 69.98
8202, 8/2/2022, 76.11
8203, 8/8/2022, 25.12
8204, 8/19/2022, 46.23
8205, 9/26/2022, 84.21
8206, 10/14/2022, 96.24
8207, 10/29/2022, 67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- previous_lunar_week_name

Tableau de résultats


date	previous_lunar_week_name
1/7/2022	2021/52
1/19/2022	2022/02
2/5/2022	2022/05
2/28/2022	2022/08
3/16/2022	2022/10
4/1/2022	2022/12
5/7/2022	2022/18
5/16/2022	2022/19
6/15/2022	2022/23
6/26/2022	2022/25
7/9/2022	2022/27
7/22/2022	2022/28
7/23/2022	2022/29
7/27/2022	2022/29
8/2/2022	2022/30

8 Fonctions de script et de graphique

date	previous_lunar_week_name
8/8/2022	2022/31
8/19/2022	2022/32
9/26/2022	2022/38
10/14/2022	2022/40
10/29/2022	2022/43

Dans cet exemple, étant donné qu'un argument `period_no` égal à -1 a été utilisé comme argument de décalage dans la fonction `1lunarweekname()`, la fonction commence par identifier la semaine lunaire au cours de laquelle les transactions ont eu lieu. Elle renvoie ensuite l'année et le numéro d'une semaine avant.

Diagramme de la fonction `1lunarweekname()`, exemple `period_no`



La transaction 8189 a eu lieu le 19 janvier. La fonction `1lunarweekname()` identifie que cette transaction a eu lieu au cours de la troisième semaine lunaire de l'année ; c'est pourquoi elle renvoie l'année et la valeur d'une semaine auparavant, `2022/02`, pour le champ `previous_1lunar_week_name`.

Exemple 3 – date avec argument `first_week_day`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple. Dans cet exemple, nous définissons les semaines lunaires de sorte qu'elles commencent le 5 janvier.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

Transactions:

```
Load
```

```
*,
    lunarweekname(date,0,4) as lunar_week_name
;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- lunar_week_name


Tableau de résultats

date	lunar_week_name
1/7/2022	2022/01
1/19/2022	2022/03
2/5/2022	2022/05
2/28/2022	2022/08
3/16/2022	2022/11
4/1/2022	2022/13
5/7/2022	2022/18

8 Fonctions de script et de graphique

date	lunar_week_name
5/16/2022	2022/19
6/15/2022	2022/24
6/26/2022	2022/25
7/9/2022	2022/27
7/22/2022	2022/29
7/23/2022	2022/29
7/27/2022	2022/30
8/2/2022	2022/30
8/8/2022	2022/31
8/19/2022	2022/33
9/26/2022	2022/38
10/14/2022	2022/41
10/29/2022	2022/43

Diagramme de la fonction `lunarweekname()`, exemple `first_week_day`



Dans cet exemple, étant donné que l'argument `first_week_date` égal à 4 est utilisé dans la fonction `lunarweekname()`, il reporte le début des semaines lunaires du 1er janvier au 5 janvier.

La transaction 8188 a eu lieu le 7 janvier. Étant donné que les semaines lunaires commencent le 5 janvier, la fonction `lunarweekname()` identifie que la semaine lunaire contenant le 7 janvier est la première semaine lunaire de l'année. Par conséquent, la valeur `lunar_week_name` renvoyée pour cette transaction est 2022/01.

Exemple 4 – exemple objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple.

Cependant, dans cet exemple, le même ensemble de données est chargé dans l'application. Le calcul qui renvoie le numéro de semaine lunaire et l'année des transactions est créé sous forme de mesure dans un objet graphique de l'application.

Script de chargement

Transactions:

Load

*

Inline

[

id,date,amount

8188,1/7/2022,17.17

8189,1/19/2022,37.23

8190,2/28/2022,88.27

8191,2/5/2022,57.42

8192,3/16/2022,53.80

8193,4/1/2022,82.06

8194,5/7/2022,40.39

8195,5/16/2022,87.21

8196,6/15/2022,95.93

8197,6/26/2022,45.89

8198,7/9/2022,36.23

8199,7/22/2022,25.66

8200,7/23/2022,82.77

8201,7/27/2022,69.98

8202,8/2/2022,76.11

8203,8/8/2022,25.12

8204,8/19/2022,46.23

8205,9/26/2022,84.21

8206,10/14/2022,96.24

8207,10/29/2022,67.67

];

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : date.

Pour calculer la date de début de la semaine lunaire d'une transaction, créez la mesure suivante :

8 Fonctions de script et de graphique

=lunarweekname(date)

Tableau de résultats


date	=lunarweekname(date)
1/7/2022	2022/01
1/19/2022	2022/03
2/5/2022	2022/06
2/28/2022	2022/09
3/16/2022	2022/11
4/1/2022	2022/13
5/7/2022	2022/19
5/16/2022	2022/20
6/15/2022	2022/24
6/26/2022	2022/26
7/9/2022	2022/28
7/22/2022	2022/29
7/23/2022	2022/30
7/27/2022	2022/30
8/2/2022	2022/31
8/8/2022	2022/32
8/19/2022	2022/33
9/26/2022	2022/39
10/14/2022	2022/41
10/29/2022	2022/44

La mesure `lunar_week_name` est créée dans l'objet graphique via la fonction `lunarweekname()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction.

La fonction `lunarweekname()` identifie la semaine lunaire de la valeur `date` en renvoyant l'année et le numéro de semaine de cette date.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `lunarweekname()`, exemple objet graphique



La transaction 8189 a eu lieu le 19 janvier. La fonction `lunarweekname()` identifie que cette date tombe pendant la semaine lunaire commençant le 15 janvier ; il s'agit de la troisième semaine lunaire de l'année. Par conséquent, la valeur `lunar_week_name` de cette transaction est `2022/03`.

Exemple 5 – scénario

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2022, chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format `(MM/DD/YYYY)`.

L'utilisateur final souhaite un objet graphique présentant les ventes totales par semaine pour l'année en cours. La semaine 1, d'une longueur de sept jours, doit commencer le 1er janvier. Il est possible d'y parvenir, même lorsque cette dimension n'est pas disponible dans le modèle de données, via la fonction `lunarweekname()` utilisée comme dimension calculée dans le graphique.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
InLine
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,1/7/2022,17.17
```

```
8189,1/19/2022,37.23
```

```
8190,2/28/2022,88.27
```

```
8191,2/5/2022,57.42
```

```
8192,3/16/2022,53.80
```



```
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Procédez comme suit :

1. Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez un tableau.
2. Créez une dimension calculée à l'aide de l'expression suivante :
=lunarweekname(date)
3. Pour calculer les ventes totales, utilisez la mesure d'agrégation suivante :
=sum(amount)
4. Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Devise**.

Tableau de résultats

=lunarweekname(date)	=sum(amount)
2022/01	\$17.17
2022/03	\$37.23
2022/06	\$57.42
2022/09	\$88.27
2022/11	\$53.80
2022/13	\$82.06
2022/19	\$40.39
2022/20	\$87.21
2022/24	\$95.93
2022/26	\$45.89
2022/28	\$36.23
2022/29	\$25.66

=lunarweekname(date)	=sum(amount)
2022/30	\$152.75
2022/31	\$76.11
2022/32	\$25.12
2022/33	\$46.23
2022/39	\$84.21
2022/41	\$96.24
2022/44	\$67.67

lunarweekstart

Cette fonction renvoie une valeur correspondant à un horodatage de la première milliseconde du premier jour de la semaine lunaire contenant l'argument **date**. Dans Qlik Sense, les semaines lunaires sont définies en comptant le 1er janvier comme le premier jour de la semaine et, à l'exception de la dernière semaine de l'année, elles contiendront exactement sept jours.


Syntaxe :

```
LunarweekStart(date[, period_no[, first_week_day]])
```

Type de données renvoyé : double

La fonction `lunarweekstart()` détermine la semaine lunaire de la date. Elle renvoie ensuite un horodatage, au format date, pour la première milliseconde de cette semaine-là.

Exemple de diagramme de la fonction `lunarweekstart()`



Argument	Description
date	Date ou horodatage à évaluer.

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
period_no	period_no est un entier ou une expression qui aboutit à un entier, où la valeur 0 indique la semaine lunaire contenant l'argument date . Les valeurs négatives spécifiées pour period_no indiquent les semaines lunaires passées tandis que les valeurs positives désignent les semaines lunaires à venir.
first_week_day	Décalage pouvant être supérieur ou inférieur à zéro. Il modifie le début de l'année du nombre de jours et/ou de fractions de jour spécifié.

Cas d'utilisation

La fonction `lunarweekstart()` est couramment utilisée dans le cadre d'une expression lorsque l'utilisateur souhaite que le calcul utilise la fraction de la semaine qui s'est écoulée jusqu'à présent. Contrairement à la fonction `weekstart()`, au début de chaque nouvelle année civile, la semaine commence le 1er janvier et chaque semaine suivante commence sept jours plus tard. La fonction `lunarweekstart()` n'est pas affectée par la variable système `FirstweekDay`.

Par exemple, vous pouvez utiliser la fonction `lunarweekstart()` pour calculer les intérêts cumulés au cours d'une semaine jusqu'à la date d'aujourd'hui.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>lunarweekstart('01/12/2013')</code>	Revoie 01/08/2013.
<code>lunarweekstart('01/12/2013', -1)</code>	Revoie 01/01/2013.
<code>lunarweekstart('01/12/2013', 0, 1)</code>	Revoie 01/09/2013, car la définition de <code>first_week_day</code> sur 1 signifie que le début de l'année est devenu le 01/02/2013.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – aucun argument supplémentaire

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2022, chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).
- Création d'un champ, `start_of_week`, qui renvoie un horodatage du début de la semaine lunaire au cours de laquelle les transactions ont eu lieu.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
    *,
    lunarweekstart(date) as start_of_week,
    timestamp(lunarweekstart(date)) as start_of_week_timestamp
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,1/7/2022,17.17
```

```
8189,1/19/2022,37.23
```

```
8190,2/28/2022,88.27
```

```
8191,2/5/2022,57.42
```

```
8192,3/16/2022,53.80
```

```
8193,4/1/2022,82.06
```

```
8194,5/7/2022,40.39
```

```
8195,5/16/2022,87.21
```

```
8196,6/15/2022,95.93
```

```
8197,6/26/2022,45.89
```

```
8198,7/9/2022,36.23
```

```
8199,7/22/2022,25.66
```

```
8200,7/23/2022,82.77
```

```
8201,7/27/2022,69.98
```

```
8202,8/2/2022,76.11
```

```
8203,8/8/2022,25.12
```

```
8204,8/19/2022,46.23
```

```
8205,9/26/2022,84.21
```

```
8206,10/14/2022,96.24
```

8 Fonctions de script et de graphique

8207,10/29/2022,67.67

];

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- start_of_week
- start_of_week_timestamp

Tableau de résultats


date	start_of_week	start_of_week_timestamp
1/7/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
1/19/2022	01/15/2022	1/15/2022 12:00:00 AM
2/5/2022	02/05/2022	2/5/2022 12:00:00 AM
2/28/2022	02/26/2022	2/26/2022 12:00:00 AM
3/16/2022	03/12/2022	3/12/2022 12:00:00 AM
4/1/2022	03/26/2022	3/26/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	05/07/2022	5/7/2022 12:00:00 AM
5/16/2022	05/14/2022	5/14/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	06/11/2022	6/11/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	06/25/2022	6/25/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	07/09/2022	7/9/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	07/16/2022	7/16/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	07/23/2022	7/23/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	07/23/2022	7/23/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	07/30/2022	7/30/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	08/06/2022	8/6/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	08/13/2022	8/13/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	09/24/2022	9/24/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	10/08/2022	10/8/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	10/29/2022	10/29/2022 12:00:00 AM

Le champ start_of_week est créé dans l'instruction preceding load via la fonction `1unarweekstart()` et en transmettant le champ date comme argument de la fonction.

8 Fonctions de script et de graphique

La fonction `lunarweekstart()` identifie la semaine lunaire de la date en renvoyant un horodatage pour la première milliseconde de cette semaine-là.

Diagramme de la fonction `lunarweekstart()`, exemple sans argument supplémentaire



La transaction 8189 a eu lieu le 19 janvier. La fonction `lunarweekstart()` identifie que la semaine lunaire commence le 15 janvier. Par conséquent, la valeur `start_of_week` de cette transaction renvoie la première milliseconde de ce jour-là, à savoir, le 15 janvier à 12:00:00 AM.

Exemple 2 – `period_no`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- Création d'un champ, `previous_lunar_week_start`, qui renvoie l'horodatage du début de la semaine lunaire avant la transaction.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
    *,
    lunarweekstart(date,-1) as previous_lunar_week_start,
    timestamp(lunarweekstart(date,-1)) as previous_lunar_week_start_timestamp
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,1/7/2022,17.17
```

```
8189,1/19/2022,37.23
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Tableau de résultats


date	previous_lunar_week_start	previous_lunar_week_start_timestamp
1/7/2022	12/24/2021	12/24/2021 12:00:00 AM
1/19/2022	01/08/2022	1/8/2022 12:00:00 AM
2/5/2022	01/29/2022	1/29/2022 12:00:00 AM
2/28/2022	02/19/2022	2/19/2022 12:00:00 AM
3/16/2022	03/05/2022	3/5/2022 12:00:00 AM
4/1/2022	03/19/2022	3/19/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	04/30/2022	4/30/2022 12:00:00 AM
5/16/2022	05/07/2022	5/7/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	06/04/2022	6/4/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	06/18/2022	6/18/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	07/02/2022	7/2/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	07/09/2022	7/9/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	07/16/2022	7/16/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	07/16/2022	7/16/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	07/23/2022	7/23/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	07/30/2022	7/30/2022 12:00:00 AM

8 Fonctions de script et de graphique

date	previous_lunar_week_start	previous_lunar_week_start_timestamp
8/19/2022	08/06/2022	8/6/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	09/17/2022	9/17/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	10/01/2022	10/1/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	10/22/2022	10/22/2022 12:00:00 AM

Dans cet exemple, étant donné que l'argument `period_no` égal à `-1` a été utilisé comme argument de décalage dans la fonction `lunarweekstart()`, la fonction commence par identifier la semaine lunaire au cours de laquelle les transactions ont lieu. Elle décale ensuite d'une semaine en arrière et identifie la première milliseconde de cette semaine lunaire.

Diagramme de la fonction `lunarweekstart()`, exemple `period_no`



La transaction 8189 a eu lieu le 19 janvier. La fonction `lunarweekstart()` identifie que la semaine lunaire commence le 15 janvier. Par conséquent, la semaine lunaire précédente a commencé le 8 janvier à 12:00:00 AM ; il s'agit de la valeur renvoyée pour le champ `previous_lunar_week_start`.

Exemple 3 – first_week_day

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple. Dans cet exemple, nous définissons les semaines lunaires de sorte qu'elles commencent le 5 janvier.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load  
* ,
```


8 Fonctions de script et de graphique

```
lunarweekstart(date,0,4) as start_of_week,  
timestamp(lunarweekstart(date,0,4)) as start_of_week_timestamp  
;  
Load  
*  
Inline  
[  
id,date,amount  
8188,1/7/2022,17.17  
8189,1/19/2022,37.23  
8190,2/28/2022,88.27  
8191,2/5/2022,57.42  
8192,3/16/2022,53.80  
8193,4/1/2022,82.06  
8194,5/7/2022,40.39  
8195,5/16/2022,87.21  
8196,6/15/2022,95.93  
8197,6/26/2022,45.89  
8198,7/9/2022,36.23  
8199,7/22/2022,25.66  
8200,7/23/2022,82.77  
8201,7/27/2022,69.98  
8202,8/2/2022,76.11  
8203,8/8/2022,25.12  
8204,8/19/2022,46.23  
8205,9/26/2022,84.21  
8206,10/14/2022,96.24  
8207,10/29/2022,67.67  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- start_of_week
- start_of_week_timestamp

Tableau de résultats


date	start_of_week	start_of_week_timestamp
1/7/2022	01/05/2022	1/5/2022 12:00:00 AM
1/19/2022	01/19/2022	1/19/2022 12:00:00 AM
2/5/2022	02/02/2022	2/2/2022 12:00:00 AM
2/28/2022	02/23/2022	2/23/2022 12:00:00 AM
3/16/2022	03/16/2022	3/16/2022 12:00:00 AM
4/1/2022	03/30/2022	3/30/2022 12:00:00 AM

8 Fonctions de script et de graphique

date	start_of_week	start_of_week_timestamp
5/7/2022	05/04/2022	5/4/2022 12:00:00 AM
5/16/2022	05/11/2022	5/11/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	06/15/2022	6/15/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	06/22/2022	6/22/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	07/06/2022	7/6/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	07/20/2022	7/20/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	07/20/2022	7/20/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	07/27/2022	7/27/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	07/27/2022	7/27/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	08/03/2022	8/3/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	08/17/2022	8/17/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	09/21/2022	9/21/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	10/12/2022	10/12/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	10/26/2022	10/26/2022 12:00:00 AM

Dans cet exemple, étant donné que l'argument `first_week_date` égal à 4 est utilisé dans la fonction `1unarweekstart()`, il reporte le début de l'année du 1er janvier au 5 janvier.

Diagramme de la fonction `1unarweekstart()`, exemple `first_week_day`



La transaction 8189 a eu lieu le 19 janvier. Étant donné que les semaines lunaires commencent le 5 janvier, la fonction `1unarweekstart()` identifie que la semaine lunaire contenant le 19 janvier commence également le 19 janvier à 12:00:00 AM. Il s'agit par conséquent de la valeur renvoyée pour le champ `start_of_week`.

Exemple 4 – exemple objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple.

Cependant, dans cet exemple, le même ensemble de données est chargé dans l'application. Le calcul qui renvoie un horodatage pour le début de la semaine lunaire des transactions est créé sous forme de mesure dans un objet graphique de l'application.

Script de chargement

Transactions:

Load

*

Inline

[

id,date,amount

8188,1/7/2022,17.17

8189,1/19/2022,37.23

8190,2/28/2022,88.27

8191,2/5/2022,57.42

8192,3/16/2022,53.80

8193,4/1/2022,82.06

8194,5/7/2022,40.39

8195,5/16/2022,87.21

8196,6/15/2022,95.93

8197,6/26/2022,45.89

8198,7/9/2022,36.23

8199,7/22/2022,25.66

8200,7/23/2022,82.77

8201,7/27/2022,69.98

8202,8/2/2022,76.11

8203,8/8/2022,25.12

8204,8/19/2022,46.23

8205,9/26/2022,84.21

8206,10/14/2022,96.24

8207,10/29/2022,67.67

];

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : date.

Ajoutez les mesures suivantes :

8 Fonctions de script et de graphique

=lunarweekstart(date)

=timestamp(lunarweekstart(date))

Tableau de résultats


date	=lunarweekstart(date)	=timestamp(lunarweekstart(date))
1/7/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
1/19/2022	01/15/2022	1/15/2022 12:00:00 AM
2/5/2022	02/05/2022	2/5/2022 12:00:00 AM
2/28/2022	02/26/2022	2/26/2022 12:00:00 AM
3/16/2022	03/12/2022	3/12/2022 12:00:00 AM
4/1/2022	03/26/2022	3/26/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	05/07/2022	5/7/2022 12:00:00 AM
5/16/2022	05/14/2022	5/14/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	06/11/2022	6/11/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	06/25/2022	6/25/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	07/09/2022	7/9/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	07/16/2022	7/16/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	07/23/2022	7/23/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	07/23/2022	7/23/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	07/30/2022	7/30/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	08/06/2022	8/6/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	08/13/2022	8/13/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	09/24/2022	9/24/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	10/08/2022	10/8/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	10/29/2022	10/29/2022 12:00:00 AM

La mesure `start_of_week` est créée dans l'objet graphique via la fonction `lunarweekstart()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction.

La fonction `lunarweekstart()` identifie la semaine lunaire de la valeur `date`, renvoyant un horodatage pour la dernière milliseconde de cette semaine-là.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `Lunarweekstart()`, exemple objet graphique



La transaction 8189 a eu lieu le 19 janvier. La fonction `Lunarweekstart()` identifie que la semaine lunaire commence le 15 janvier. Par conséquent, la valeur `start_of_week` de cette transaction est la première milliseconde de ce jour-là, à savoir, le 15 janvier à 12:00:00 AM.

Exemple 5 – scénario

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de soldes de prêts, chargé dans une table appelée `Loans`.
- Données constituées des ID des prêts, du solde au début de la semaine et du taux d'intérêt simple facturé pour chaque prêt par an.

L'utilisateur final souhaite un objet graphique qui affiche, par ID de prêt, les intérêts actuels cumulés pour chaque prêt au cours de la semaine jusqu'à la date du jour.

Script de chargement

```
Loans:
Load
*
Inline
[
loan_id,start_balance,rate
8188,$10000.00,0.024
8189,$15000.00,0.057
8190,$17500.00,0.024
8191,$21000.00,0.034
8192,$90000.00,0.084
];
```

Résultats

Procédez comme suit :

1. Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez un tableau.
2. Ajoutez les champs suivants comme dimensions.
 - loan_id
 - start_balance
3. Ensuite, pour calculer les intérêts cumulés, créez la mesure suivante :
$$=start_balance*(rate*(today(1)-lunarweekstart(today(1)))/365)$$
4. Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Devise**.

Tableau de résultats

loan_id	start_balance	=start_balance*(rate*(today(1)-lunarweekstart (today(1)))/365)
8188	\$10000.00	\$15.07
8189	\$15000.00	\$128.84
8190	\$17500.00	\$63.29
8191	\$21000.00	\$107.59
8192	\$90000.00	\$1139.18

Si on utilise la date d'aujourd'hui comme seul argument, la fonction `lunarweekstart()` renvoie la date de début de l'année en cours. En soustrayant ce résultat de la date actuelle, l'expression renvoie le nombre de jours qui se sont écoulés jusqu'à présent cette semaine.

Cette valeur est ensuite multipliée par le taux d'intérêt et divisée par 365 pour obtenir le taux d'intérêt effectif encouru pour cette période. Le résultat est ensuite multiplié par le solde initial du prêt pour renvoyer les intérêts cumulés jusqu'à présent cette semaine.

makedate

Cette fonction renvoie une date calculée à partir de l'année **YYYY**, du mois **MM** et du jour **DD**.

Syntaxe :

```
MakeDate (YYYY [ , MM [ , DD ] ])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments

Argument	Description
YYYY	Année sous forme d'entier.

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
MM	Mois sous forme d'entier. Si aucun mois n'est spécifié, 1 (janvier) est utilisé.
DD	Jour sous forme d'entier. Si aucun jour n'est spécifié, la fonction utilise 1 (le premier).

Cas d'utilisation

La fonction `makedate()` est généralement utilisée dans le script pour la génération de données afin de produire un calendrier. Cela peut également être utilisé lorsque le champ date n'est pas directement disponible sous forme de date, mais qu'il doit subir des transformations pour en extraire les composants `year`, (année) `month` (mois) et `day` (jour).

Ces exemples utilisent le format de date MM/DD/YYYY. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET dateFormat` située en haut de votre script de chargement de données. Modifiez le format des exemples en fonction de vos besoins.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>makedate(2012)</code>	Renvoie 01/01/2012.
<code>makedate(12)</code>	Renvoie 01/01/2012.
<code>makedate(2012, 12)</code>	Renvoie 12/01/2012.
<code>makedate(2012, 2, 14)</code>	Renvoie 02/14/2012.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET dateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – exemple de base

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2018, chargé dans une table appelée Transactions.
- Champ de date fourni dans la variable système DateFormat au format (MM/DD/YYYY).
- Création d'un champ, transaction_date, qui renvoie une date au format MM/DD/YYYY.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    makedate(transaction_year, transaction_month, transaction_day) as transaction_date
  ;
```

```
Load * Inline [
```

```
transaction_id, transaction_year, transaction_month, transaction_day, transaction_amount,
transaction_quantity, customer_id
```

```
3750, 2018, 08, 30, 12423.56, 23, 2038593
```

```
3751, 2018, 09, 07, 5356.31, 6, 203521
```

```
3752, 2018, 09, 16, 15.75, 1, 5646471
```

```
3753, 2018, 09, 22, 1251, 7, 3036491
```

```
3754, 2018, 09, 22, 21484.21, 1356, 049681
```

```
3756, 2018, 09, 22, -59.18, 2, 2038593
```

```
3757, 2018, 09, 23, 3177.4, 21, 203521
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- transaction_year
- transaction_month
- transaction_day
- transaction_date

Tableau de résultats

transaction_year	transaction_month	transaction_day	transaction_date
2018	08	30	08/30/2018
2018	09	07	09/07/2018
2018	09	16	09/16/2018
2018	09	22	09/22/2018
2018	09	23	09/23/2018

Le champ `transaction_date` est créé dans l'instruction `preceding load` via la fonction `makedate()` et en transmettant les champs `year`, `month` et `day` comme arguments de la fonction.

La fonction combine ensuite ces valeurs et les convertit en un champ `date`, renvoyant les résultats au format de la variable système `DateFormat`.

Exemple 2 – `DateFormat` modifié

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- Création d'un champ, `transaction_date`, au format `DD/MM/YYYY`, sans modifier la variable système `DateFormat`.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
        *,
        date(makedate(transaction_year, transaction_month, transaction_day), 'DD/MM/YYYY') as
transaction_date
    ;
Load * Inline [
transaction_id, transaction_year, transaction_month, transaction_day, transaction_amount,
transaction_quantity, customer_id
3750, 2018, 08, 30, 12423.56, 23, 2038593
3751, 2018, 09, 07, 5356.31, 6, 203521
3752, 2018, 09, 16, 15.75, 1, 5646471
3753, 2018, 09, 22, 1251, 7, 3036491
3754, 2018, 09, 22, 21484.21, 1356, 049681
3756, 2018, 09, 22, -59.18, 2, 2038593
```

```
3757, 2018, 09, 23, 3177.4, 21, 203521  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- transaction_year
- transaction_month
- transaction_day
- transaction_date

Tableau de résultats

transaction_year	transaction_month	transaction_day	transaction_date
2018	08	30	30/08/2018
2018	09	07	07/09/2018
2018	09	16	16/09/2018
2018	09	22	22/09/2018
2018	09	23	23/09/2018

Dans cet exemple, la fonction `makedate()` est imbriquée dans la fonction `date()`. Le deuxième argument de la fonction `date()` définit le format des résultats de la fonction `makedate()` sur le format DD/MM/YYYY requis.

Exemple 3 – exemple objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2018, chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Dates de transaction fournies sur deux champs : `year` et `month`.

Créez une mesure d'objet graphique, `transaction_date`, qui renvoie une date au format MM/DD/YYYY.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load * Inline [  
transaction_id, transaction_year, transaction_month, transaction_amount, transaction_quantity,  
customer_id  
3750, 2018, 08, 12423.56, 23, 2038593  
3751, 2018, 09, 5356.31, 6, 203521  
3752, 2018, 09, 15.75, 1, 5646471  
3753, 2018, 09, 1251, 7, 3036491  
3754, 2018, 09, 21484.21, 1356, 049681  
3756, 2018, 09, -59.18, 2, 2038593  
3757, 2018, 09, 3177.4, 21, 203521  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- year
- month

Pour déterminer la valeur `transaction_date`, créez la mesure suivante :

```
=makedate(transaction_year,transaction_month)
```

Tableau de résultats

transaction_year	transaction_month	transaction_date
2018	08	08/01/2018
2018	09	09/01/2018

La mesure `transaction_date` est créée dans l'objet graphique via la fonction `makedate()` et en transmettant les champs `year` et `month` comme arguments de la fonction.

La fonction combine ensuite ces valeurs ainsi que la valeur `day` supposée égale à 01. Ces valeurs sont ensuite converties en un champ `date`, renvoyant les résultats au format de la variable système `DateFormat`.

Exemple 4 – scénario

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Créez un ensemble de données Calendar pour l'année civile 2022.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Calendar:
    load
        *
        where year(date)=2022;
    load
        date(recno()+makedate(2021,12,31)) as date
    AutoGenerate 400;
```

Résultats

Tableau de résultats

date
01/01/2022
01/02/2022
01/03/2022
01/04/2022
01/05/2022
01/06/2022
01/07/2022
01/08/2022
01/09/2022
01/10/2022
01/11/2022
01/12/2022
01/13/2022
01/14/2022
01/15/2022
01/16/2022
01/17/2022
01/18/2022
01/19/2022
01/20/2022
01/21/2022

date
01/22/2022
01/23/2022
01/24/2022
01/25/2022
+ 340 lignes supplémentaires

La fonction `makedate()` crée une valeur `date` pour le 31 décembre 2021. La fonction `recno()` fournit le numéro d'enregistrement de l'enregistrement en cours de chargement dans la table, en commençant par 1. Par conséquent, le premier enregistrement porte la date du 1er janvier 2022. Chaque valeur `recno()` successive incrémentera ensuite cette date de 1. Cette expression est imbriquée dans une fonction `date()` afin de convertir la valeur en date. La fonction `autogenerate` répète ce processus 400 fois. Pour finir, via un chargement précédent, il est possible d'utiliser une condition `where` pour charger uniquement les dates de l'année 2022. Ce script génère un calendrier contenant chaque date en 2022.

maketime

Cette fonction renvoie une heure calculée à partir de l'heure **hh**, de la minute **mm** et de la seconde **ss**.

Syntaxe :

```
MakeTime(hh [ , mm [ , ss ] ])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments

Argument	Description
hh	Heure sous forme d'entier.
mm	Minute sous forme d'entier. Si aucune minute n'est spécifiée, 00 est utilisé.
ss	Seconde sous forme d'entier. Si aucune seconde n'est spécifiée, 00 est utilisé.

Cas d'utilisation

La fonction `maketime()` est généralement utilisée dans le script pour la génération de données afin de produire un champ `time` (heure). Parfois, lorsque le champ `time` est dérivé du texte d'entrée, cette fonction peut être utilisée pour obtenir l'heure via ses composants.

8 Fonctions de script et de graphique

Ces exemples utilisent le format horaire h:mm:ss. Le format d'heure est indiqué dans l'instruction `SET TimeFormat` située en haut de votre script de chargement de données. Modifiez le format des exemples en fonction de vos besoins.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>maketime(22)</code>	Renvoie 22:00:00.
<code>maketime(22, 17)</code>	Renvoie 22:17:00.
<code>maketime(22,17,52)</code>	Renvoie 22:17:52.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET dateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – maketime()

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions, chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Heures de transaction fournies sur trois champs : `hours`, `minutes` et `seconds`.
- Création d'un champ, `transaction_time`, qui renvoie l'heure au format de la variable système `TimeFormat`.

Script de chargement

```
SET TimeFormat='h:mm:ss TT';

Transactions:
  Load
    *,
    maketime(transaction_hour, transaction_minute, transaction_second) as transaction_time
  ;
Load * Inline [
transaction_id, transaction_hour, transaction_minute, transaction_second, transaction_amount,
transaction_quantity, customer_id
3750, 18, 43, 30, 12423.56, 23, 2038593
3751, 6, 32, 07, 5356.31, 6, 203521
3752, 12, 09, 16, 15.75, 1, 5646471
3753, 21, 43, 41, 7, 3036491
3754, 17, 55, 22, 21484.21, 1356, 049681
3756, 2, 52, 22, -59.18, 2, 2038593
3757, 9, 25, 23, 3177.4, 21, 203521
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- transaction_hour
- transaction_minute
- transaction_second
- transaction_time

Tableau de résultats

transaction_hour	transaction_minute	transaction_second	transaction_time
2	52	22	2:52:22 AM
6	32	07	6:32:07 AM
9	25	23	9:25:23 AM
12	09	16	12:09:16 PM
17	55	22	5:55:22 PM
18	43	30	6:43:30 PM
21	43	41	9:43:41 PM

Le champ `transaction_time` est créé dans l'instruction précédant `load` via la fonction `maketime()` et en transmettant les champs `hour`, `minute` et `second` comme arguments de la fonction.

La fonction combine ensuite ces valeurs et les convertit en un champ `time`, renvoyant les résultats au format horaire de la variable système `TimeFormat`.

Exemple 2 – fonction time()

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- Création d'un champ, `transaction_time`, qui vous permettra d'afficher les résultats au format horaire sur 24 heures sans modifier la variable système `TimeFormat`.

Script de chargement

```
SET TimeFormat='h:mm:ss TT';
```

```
Transactions:
```

```
Load
    *,
    time(maketime(transaction_hour, transaction_minute, transaction_second),'h:mm:ss') as
transaction_time
;
Load * Inline [
transaction_id, transaction_hour, transaction_minute, transaction_second, transaction_amount,
transaction_quantity, customer_id
3750, 18, 43, 30, 12423.56, 23, 2038593
3751, 6, 32, 07, 5356.31, 6, 203521
3752, 12, 09, 16, 15.75, 1, 5646471
3753, 21, 43, 41, 7, 3036491
3754, 17, 55, 22, 21484.21, 1356, 049681
3756, 2, 52, 22, -59.18, 2, 2038593
3757, 9, 25, 23, 3177.4, 21, 203521
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- `transaction_hour`
- `transaction_minute`
- `transaction_second`
- `transaction_time`

8 Fonctions de script et de graphique

Tableau de résultats

transaction_hour	transaction_minute	transaction_second	transaction_time
2	52	22	2:52:22
6	32	07	6:32:07
9	25	23	9:25:23
12	09	16	12:09:16
17	55	22	17:55:22
18	43	30	18:43:30
21	43	41	21:43:41

Dans cet exemple, la fonction `maketime()` est imbriquée dans la fonction `time()`. Le deuxième argument de la fonction `time()` définit le format des résultats de la fonction `maketime()` sur le format `h:mm:ss` requis.

Exemple 3 – exemple objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions, chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Heures de transaction fournies sur deux champs : `hours` et `minutes`.
- Création d'un champ, `transaction_time`, qui renvoie l'heure au format de la variable système `TimeFormat`.

Créez une mesure d'objet graphique, `transaction_time`, qui renvoie une heure au format `h:mm:ss TT`.

Script de chargement

```
SET TimeFormat='h:mm:ss TT';
```

```
Transactions:
```

```
Load * Inline [
```

```
transaction_id, transaction_hour, transaction_minute, transaction_amount, transaction_
```

```
quantity, customer_id
```

```
3750, 18, 43, 12423.56, 23, 2038593
```

```
3751, 6, 32, 5356.31, 6, 203521
```

```
3752, 12, 09, 15.75, 1, 5646471
```

```
3753, 21, 43, 7, 3036491
```

```
3754, 17, 55, 21484.21, 1356, 049681
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
3756, 2, 52, -59.18, 2, 2038593  
3757, 9, 25, 3177.4, 21, 203521  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- transaction_hour
- transaction_minute

Pour calculer la valeur transaction_time, créez la mesure suivante :

```
=maketime(transaction_hour,transaction_minute)
```

Tableau de résultats

transaction_hour	transaction_minute	=maketime(transaction_hour, transaction_minute)
2	52	2:52:00 AM
6	32	6:32:00 AM
9	25	9:25:00 AM
12	09	12:09:00 PM
17	55	5:55:00 PM
18	43	6:43:00 PM
21	43	9:43:00 PM

La mesure transaction_time est créée dans l'objet graphique via la fonction maketime() et en transmettant les champs hour et minute comme arguments de la fonction.

La fonction combine ensuite ces valeurs et les secondes sont supposées être 00. Ces valeurs sont ensuite converties en un champ time, renvoyant les résultats au format de la variable système TimeFormat.

Exemple 4 – scénario

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Créez un ensemble de données Calendar pour le mois de janvier 2022, divisé en incréments de huit heures.

Script de chargement

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
tmpCalendar:
  load
    *
    where year(date)=2022;
load
  date(recno()+makedate(2021,12,31)) as date
AutoGenerate 31;

Left join(tmpCalendar)
load
  maketime((recno()-1)*8,00,00) as time
autogenerate 3;

Calendar:
load
  timestamp(date + time) as timestamp
resident tmpCalendar;

drop table tmpCalendar;
```

Résultats

Tableau de résultats

timestamp
1/1/2022 12:00:00 AM
1/1/2022 8:00:00 AM
1/1/2022 4:00:00 PM
1/2/2022 12:00:00 AM
1/2/2022 8:00:00 AM
1/2/2022 4:00:00 PM
1/3/2022 12:00:00 AM
1/3/2022 8:00:00 AM
1/3/2022 4:00:00 PM
1/4/2022 12:00:00 AM
1/4/2022 8:00:00 AM
1/4/2022 4:00:00 PM
1/5/2022 12:00:00 AM
1/5/2022 8:00:00 AM
1/5/2022 4:00:00 PM
1/6/2022 12:00:00 AM

timestamp
1/6/2022 8:00:00 AM
1/6/2022 4:00:00 PM
1/7/2022 12:00:00 AM
1/7/2022 8:00:00 AM
1/7/2022 4:00:00 PM
1/8/2022 12:00:00 AM
1/8/2022 8:00:00 AM
1/8/2022 4:00:00 PM
1/9/2022 12:00:00 AM
+ 68 lignes supplémentaires

La fonction `autogenerated` initiale crée un calendrier contenant l'ensemble des dates de janvier dans une table appelée `tmpcalendar`.

Une deuxième table, contenant trois enregistrements, est créée. Pour chaque enregistrement, l'argument `recno() - 1` est pris (valeurs 0, 1 et 2) et le résultat est multiplié par 8. Cela génère les valeurs 0, 8 et 16. Ces valeurs sont utilisées comme paramètre horaire dans une fonction `maketime()`, avec les valeurs minute et second définies sur 0. En conséquence, la table contient trois champs horaires : 12:00:00 AM, 8:00:00 AM et 4:00:00 PM.

Cette table est jointe à la table `tmpcalendar`. Étant donné qu'il n'existe pas de champs correspondants entre les deux tables pour la jointure, les lignes des heures sont ajoutées à chaque ligne de date. C'est pourquoi chaque ligne de date est maintenant répétée trois fois avec chaque valeur horaire.

Pour finir, la table `Calendar` est créée à partir d'une instruction `resident load` appliquée à la table `tmpcalendar`. Les champs `date` et `time` sont concaténés et imbriqués dans la fonction `timestamp()` pour créer le champ `timestamp` (horodatage).

La table `tmpcalendar` est ensuite abandonnée.

makeweekdate

Cette fonction renvoie une date calculée à partir de l'année, du numéro de semaine et du jour de la semaine.

Syntaxe :



```
MakeWeekDate (weekyear [, week [, weekday [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]]])
```

8 Fonctions de script et de graphique

Type de données renvoyé : double

La fonction `makeweekdate()` est disponible comme fonction de script et de graphique. La fonction calculera la date en fonction des paramètres transmis dans la fonction.

Arguments

Argument	Description
weekyear	<p>Année telle que définie par la fonction <code>weekyear()</code> pour la date spécifique, à savoir, l'année à laquelle appartient le numéro de semaine.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p> <i>L'année constituée de semaines peut, dans certains cas, être différente de l'année dite calendaire, par exemple, si la semaine 1 commence au mois de décembre de l'année précédente.</i></p></div>
week	<p>Numéro de semaine tel que défini par la fonction <code>week()</code> pour la date spécifique.</p> <p>Si aucun numéro de semaine n'est spécifié, le numéro 1 est utilisé.</p>
weekday	<p>Jour de la semaine tel que défini par la fonction <code>weekday()</code> pour la date en question. 0 est le premier jour de la semaine et 6 le dernier.</p> <p>Si aucun jour de la semaine n'est spécifié, 0 est utilisé.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p> <i>Même si 0 indique toujours le premier jour de la semaine et 6 le dernier, les jours de la semaine auxquels ces numéros correspondent sont déterminés par le paramètre first_week_day. S'il est omis, c'est la valeur de la variable FirstWeekDay qui est utilisée.</i></p></div> <p>En cas d'utilisation de semaine interrompues, avec une combinaison de paramètres impossible, le résultat peut ne pas faire partie de l'année sélectionnée.</p> <p>Exemple :</p> <pre>MakeweekDate(2021,1,0,6,1)</pre> <p>Renvoie 'Dec 27 2020', car ce jour-là est le premier jour (le dimanche) de la semaine spécifiée. Jan 1 2021 était un vendredi.</p>
first_week_day	<p>Spécifie le jour où débute la semaine. S'il est omis, c'est la valeur de la variable FirstWeekDay qui est utilisée.</p> <p>Les valeurs possibles de first_week_day sont 0 pour lundi, 1 pour mardi, 2 pour mercredi, 3 pour jeudi, 4 pour vendredi, 5 pour samedi et 6 pour dimanche.</p> <p>Pour plus d'informations sur la variable système, voir FirstWeekDay (page 248).</p>

Argument	Description
broken_weeks	Si vous ne précisez pas la variable broken_weeks , la valeur de la variable BrokenWeeks est utilisée pour définir si les semaines sont interrompues ou non.
reference_day	Si vous ne précisez pas la variable reference_day , la valeur de la variable ReferenceDay est utilisée pour spécifier le jour du mois de janvier à définir comme jour de référence pour déterminer la semaine 1.

Cas d'utilisation

La fonction `makeweekdate()` est généralement utilisée dans le script pour la génération de données afin de produire une liste de dates, ou pour créer des dates lorsque l'année, la semaine et le jour de la semaine sont fournis dans les données d'entrée.

Les exemples suivants supposent :

```
SET FirstWeekDay=0;  
SET BrokenWeeks=0;  
SET ReferenceDay=4;
```

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>makeweekdate(2014,6,6)</code>	renvoie 02/09/2014
<code>makeweekdate(2014,6,1)</code>	renvoie 02/04/2014
<code>makeweekdate(2014,6)</code>	renvoie 02/03/2014 (en supposant l'utilisation du jour de la semaine 0).

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – jour inclus

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant le total des ventes hebdomadaires pour l'année 2022 dans une table appelée `sales`.
- Dates de transaction fournies sur trois champs : `year`, `week` et `sales`.
- Instruction `preceding load`, utilisée pour créer une mesure, `end_of_week`, via la fonction `makeweekdate()`, pour renvoyer la date du vendredi de cette semaine-là au format `MM/DD/YYYY`.

Pour prouver que la date renvoyée est un vendredi, l'expression `end_of_week` est également imbriquée dans la fonction `weekday()` pour afficher le jour de la semaine.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
SET FirstWeekDay=0;
SET BrokenWeeks=0;
SET ReferenceDay=4;
```

Transactions:

```
Load
    *,
    makeweekdate(transaction_year, transaction_week,4) as end_of_week,
    weekday(makeweekdate(transaction_year, transaction_week,4)) as week_day
;
Load * Inline [
transaction_year, transaction_week, sales
2022, 01, 10000
2022, 02, 11250
2022, 03, 9830
2022, 04, 14010
2022, 05, 28402
2022, 06, 9992
2022, 07, 7292
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

8 Fonctions de script et de graphique

- transaction_year
- transaction_week
- end_of_week
- week_day

Tableau de résultats

transaction_year	transaction_week	end_of_week	week_day
2022	01	01/07/2022	Fri
2022	02	01/14/2022	Fri
2022	03	01/21/2022	Fri
2022	04	01/28/2022	Fri
2022	05	02/04/2022	Fri
2022	06	02/11/2022	Fri
2022	07	02/18/2022	Fri

Le champ `end_of_week` est créé dans l'instruction `preceding load` à l'aide de la fonction `makeweekdate()`. Les champs `transaction_year` et `transaction_week` sont transmis via la fonction comme arguments `year` (année) et `week` (semaine). Une valeur 4 est utilisée pour l'argument `day` (jour).

La fonction combine ensuite ces valeurs et les convertit en un champ `date`, renvoyant les résultats au format de la variable système `DateFormat`.

La fonction `makeweekdate()` et ses arguments sont également imbriqués dans une fonction `weekday()` pour renvoyer le champ `week_day`; et, comme indiqué dans le tableau ci-dessus, le champ `week_day` montre que ces dates ont lieu un vendredi.

Exemple 2 – jour exclu

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant les totaux des ventes hebdomadaires pour l'année 2022 dans une table appelée `sa1es`.
- Dates de transaction fournies sur trois champs : `year`, `week` et `sa1es`.
- Chargement précédent utilisé pour créer une mesure, `first_day_of_week`, via la fonction `makeweekdate()`. Cela renverra la date du lundi de cette semaine-là au format `MM/DD/YYYY`.

8 Fonctions de script et de graphique

Pour prouver que la date renvoyée est un lundi, l'expression `first_day_of_week` est également imbriquée dans la fonction `weekday()` pour afficher le jour de la semaine.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
SET FirstWeekDay=0;
SET BrokenWeeks=0;
SET ReferenceDay=4;
```

Transactions:

```
Load
    *,
    makeweekdate(transaction_year, transaction_week) as first_day_of_week,
    weekday(makeweekdate(transaction_year, transaction_week)) as week_day
;
Load * Inline [
transaction_year, transaction_week, sales
2022, 01, 10000
2022, 02, 11250
2022, 03, 9830
2022, 04, 14010
2022, 05, 28402
2022, 06, 9992
2022, 07, 7292
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- `transaction_year`
- `transaction_week`
- `first_day_of_week`
- `week_day`

Tableau de résultats

<code>transaction_year</code>	<code>transaction_week</code>	<code>first_day_of_week</code>	<code>week_day</code>
2022	01	01/03/2022	Mon
2022	02	01/10/2022	Mon
2022	03	01/17/2022	Mon
2022	04	01/24/2022	Mon
2022	05	01/31/2022	Mon
2022	06	02/07/2022	Mon
2022	07	02/14/2022	Mon

Le champ `first_day_of_week` est créé dans l'instruction précédant `load` à l'aide de la fonction `makeweekdate()`. Les paramètres `transaction_year` et `transaction_week` sont transmis comme arguments de la fonction et le paramètre `day` (jour) est laissé vide.

La fonction combine ensuite ces valeurs et les convertit en un champ `date`, renvoyant les résultats au format de la variable système `DateFormat`.

La fonction `makeweekdate()` et ses arguments sont également imbriqués dans une fonction `weekday()` pour renvoyer le champ `week_day`. Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, le champ `week_day` renvoie `Monday` (Lundi) dans tous les cas, car ce paramètre a été laissé vide dans la fonction `makeweekdate()`, qui, par défaut, prend la valeur 0 (premier jour de la semaine), et le premier jour de la semaine est défini sur `Monday` par la variable système `FirstWeekDay`.

Exemple 3 – exemple objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant les totaux des ventes hebdomadaires pour l'année 2022 dans une table appelée `sales`.
- Dates de transaction fournies sur trois champs : `year`, `week` et `sales`.

Dans cet exemple, un objet graphique sera utilisé pour créer une mesure équivalente au calcul `end_of_week` du premier exemple. Cette mesure utilisera la fonction `makeweekdate()` pour renvoyer la date du vendredi de cette semaine-là au format `MM/DD/YYYY`.

Pour prouver que la date renvoyée est un vendredi, une deuxième mesure est créée pour renvoyer le jour de la semaine.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
SET FirstWeekDay=0;
SET BrokenWeeks=0;
SET ReferenceDay=4;

Master_Calendar:
Load * Inline [
transaction_year, transaction_week, sales
2022, 01, 10000
2022, 02, 11250
2022, 03, 9830
2022, 04, 14010
2022, 05, 28402
2022, 06, 9992
```

2022, 07, 7292

];

Résultats

Procédez comme suit :

1. Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :
 - transaction_year
 - transaction_week
2. Pour effectuer le calcul équivalent à celui du champ end_of_week du premier exemple, créez la mesure suivante :
`=makeweekdate(transaction_year,transaction_week,4)`
3. Pour calculer le jour de la semaine de chaque transaction, créez la mesure suivante :
`=weekday(makeweekdate(transaction_year,transaction_week,4))`

Tableau de résultats

transaction_year	transaction_week	=makeweekdate (transaction_year,transaction_week,4)	=weekday(makeweekdate (transaction_year,transaction_week,4))
2022	01	01/07/2022	Fri
2022	02	01/14/2022	Fri
2022	03	01/21/2022	Fri
2022	04	01/28/2022	Fri
2022	05	02/04/2022	Fri
2022	06	02/11/2022	Fri
2022	07	02/18/2022	Fri

Un champ équivalent au champ end_of_week est créé dans l'objet graphique sous forme de mesure à l'aide de la fonction `makeweekdate()`. Les champs `transaction_year` et `transaction_week` sont transmis comme arguments `year` (année) et `week` (semaine). Une valeur 4 est utilisée pour l'argument `day` (jour).

La fonction combine ensuite ces valeurs et les convertit en un champ `date`, renvoyant les résultats au format de la variable système `DateFormat`.

La fonction `makeweekdate()` et ses arguments sont également imbriqués dans une fonction `weekday()` pour renvoyer un calcul équivalent à celui du champ `week_day` du premier exemple. Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, la dernière colonne à droite montre que ces dates se produisent un vendredi.

Exemple 4 – scénario

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Dans cet exemple, créez une liste de dates contenant tous les vendredis de l'année 2022.

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
SET FirstWeekDay=0;
SET BrokenWeeks=0;
SET ReferenceDay=4;

Calendar:
  Load
    *,
    weekday(date) as weekday
  where year(date)=2022;
Load
  makeweekdate(2022,recno()-2,4) as date
AutoGenerate 60;
```

Résultats

Tableau de résultats

date	weekday
01/07/2022	Fri
01/14/2022	Fri
01/21/2022	Fri
01/28/2022	Fri
02/04/2022	Fri
02/11/2022	Fri
02/18/2022	Fri
02/25/2022	Fri
03/04/2022	Fri
03/11/2022	Fri
03/18/2022	Fri
03/25/2022	Fri

date	weekday
04/01/2022	Fri
04/08/2022	Fri
04/15/2022	Fri
04/22/2022	Fri
04/29/2022	Fri
05/06/2022	Fri
05/13/2022	Fri
05/20/2022	Fri
05/27/2022	Fri
06/03/2022	Fri
06/10/2022	Fri
06/17/2022	Fri
+ 27 lignes supplémentaires	

La fonction `makeweekdate()` trouve chaque vendredi de l'année 2022. L'utilisation d'un paramètre `week` égal à -2 garantit qu'il ne manque aucune date. Pour finir, un chargement précédent crée un champ `weekday` supplémentaire à des fins de clarté, pour indiquer que chaque valeur `date` est un vendredi.

minute

Cette fonction renvoie un entier représentant la minute au cours de laquelle la fraction de l'**expression** est interprétée comme une heure selon l'interprétation standard des nombres.

Syntaxe :

```
minute(expression)
```

Type de données renvoyé : entier

Cas d'utilisation

La fonction `minute()` est utile lorsque vous souhaitez comparer des agrégations par minute. Par exemple, vous pouvez utiliser la fonction si vous souhaitez afficher la répartition du nombre d'activités par minute.

Il est possible de créer ces dimensions dans le script de chargement via la fonction permettant de créer un champ dans une table Master Calendar. Sinon, elles peuvent également être directement utilisées dans un graphique comme dimension calculée.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>minute ('09:14:36')</code>	Renvoie 14.
<code>minute ('0.5555')</code>	Renvoie 19 (car 0.5555 = 13:19:55).

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – Variable (script)

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant des transactions par horodatage, chargé dans une table appelée `Transactions`.
- La variable système `Timestamp` par défaut (`M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT`) est utilisée.
- Création d'un champ, `minute`, pour calculer la date des transactions.

Script de chargement

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    minute(timestamp) as minute
  ;
Load
```

```
*
Inline
[
id,timestamp,amount
9497,'2022-01-05 19:04:57',47.25,
9498,'2022-01-03 14:21:53',51.75,
9499,'2022-01-03 05:40:49',73.53,
9500,'2022-01-04 18:49:38',15.35,
9501,'2022-01-01 22:10:22',31.43,
9502,'2022-01-05 19:34:46',13.24,
9503,'2022-01-04 22:58:34',74.34,
9504,'2022-01-06 11:29:38',50.00,
9505,'2022-01-02 08:35:54',36.34,
9506,'2022-01-06 08:49:09',74.23
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- timestamp
- minute

Tableau de résultats

timestamp	minute
2022-01-01 22:10:22	10
2022-01-02 08:35:54	35
2022-01-03 05:40:49	40
2022-01-03 14:21:53	21
2022-01-04 18:49:38	49
2022-01-04 22:58:34	58
2022-01-05 19:04:57	4
2022-01-05 19:34:46	34
2022-01-06 08:49:09	49
2022-01-06 11:29:38	29

Les valeurs du champ `minute` sont créées via la fonction `minute()` et en transmettant la valeur `timestamp` comme expression dans l'instruction `preceding load`.

Exemple 2 – Objet graphique (graphique)

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- La variable système `Timestamp` par défaut (`M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT`) est utilisée.

Cependant, dans cet exemple, le même ensemble de données est chargé dans l'application. Les valeurs `minute` sont calculées via une mesure dans un objet graphique.

Script de chargement

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

Transactions:

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,timestamp,amount
```

```
9497,'2022-01-05 19:04:57',47.25,
```

```
9498,'2022-01-03 14:21:53',51.75,
```

```
9499,'2022-01-03 05:40:49',73.53,
```

```
9500,'2022-01-04 18:49:38',15.35,
```

```
9501,'2022-01-01 22:10:22',31.43,
```

```
9502,'2022-01-05 19:34:46',13.24,
```

```
9503,'2022-01-04 22:58:34',74.34,
```

```
9504,'2022-01-06 11:29:38',50.00,
```

```
9505,'2022-01-02 08:35:54',36.34,
```

```
9506,'2022-01-06 08:49:09',74.23
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : `timestamp`.

Créez la mesure suivante :

```
=minute(timestamp)
```


Tableau de résultats

timestamp	minute
2022-01-01 22:10:22	10
2022-01-02 08:35:54	35
2022-01-03 05:40:49	40
2022-01-03 14:21:53	21
2022-01-04 18:49:38	49
2022-01-04 22:58:34	58
2022-01-05 19:04:57	4
2022-01-05 19:34:46	34
2022-01-06 08:49:09	49
2022-01-06 11:29:38	29

Les valeurs de `minute` sont créées via la fonction `minute()` et en transmettant la valeur `timestamp` comme expression dans une mesure de l'objet graphique.

Exemple 3 – scénario

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données d'horodatages, généré pour représenter les entrées à une barrière de billets.
- Informations avec chaque `timestamp` et son `id` correspondant, chargées dans une table appelée `Ticket_Barrier_Tracker`.
- La variable système `timestamp` par défaut (`M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT`) est utilisée.

L'utilisateur souhaite un objet graphique qui montre, par minute, le nombre d'entrées à la barrière.

Script de chargement

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';

tmpTimestampCreator:
    load
        *
    where year(date)=2022;
load
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
date(recno()+makedate(2021,12,31)) as date
AutoGenerate 1;

join load
    maketime(floor(rand()*24),floor(rand()*59),floor(rand()*59)) as time
autogenerate 10000;

Ticket_Barrier_Tracker:
load
    recno() as id,
    timestamp(date + time) as timestamp
resident tmpTimeStampCreator;

drop table tmpTimeStampCreator;
```

Résultats

Procédez comme suit :

1. Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez un tableau.
2. Créez une dimension calculée à l'aide de l'expression suivante :
=minute(timestamp)
3. Ajoutez la mesure d'agrégation suivante pour calculer le nombre total d'entrées :
=count(id)
4. Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Devise**.

Tableau de résultats

minute(timestamp)	=count(id)
0	174
1	171
2	175
3	165
4	188
5	176
6	158
7	187
8	178
9	178
10	197
11	161
12	166

minute(timestamp)	=count(id)
13	184
14	159
15	161
16	152
17	160
18	176
19	164
20	170
21	170
22	142
23	145
24	155
+ 35 lignes supplémentaires	

month

Cette fonction renvoie une valeur double : un nom de mois tel que défini dans la variable d'environnement **MonthNames** et un entier compris entre 1 et 12. Le mois est calculé à partir de l'interprétation de date de l'expression, conformément à l'interprétation standard des nombres.

La fonction renvoie le nom du mois au format de la variable système `MonthName` pour une date donnée. Elle est couramment utilisée pour créer un champ Jour comme dimension dans un Master Calendar.

Syntaxe :

month (expression)

Type de données renvoyé : entier

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>month(2012-10-12)</code>	renvoie Oct.
<code>month(35648)</code>	renvoie Aug, car 35648 = 1997-08-06.

Exemple 1 – Ensemble de données DateFormat (script)

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Un ensemble de données de dates appelé `Master_Calendar`. La variable système `DateFormat` est définie au format `DD/MM/YYYY`.
- Une instruction `preceding load` qui crée un champ supplémentaire, appelé `month_name`, via la fonction `month()`.
- Un champ supplémentaire, appelé `long_date`, qui utilise la fonction `date()` pour exprimer la date complète.

Script de chargement

```
SET DateFormat='DD/MM/YYYY';
```

```
Master_Calendar:
```

```
Load
```

```
    date,  
    date(date, 'dd-MMM-YYYY') as long_date,  
    month(date) as month_name
```

```
Inline
```

```
[
```

```
date
```

```
03/01/2022
```

```
03/02/2022
```

```
03/03/2022
```

```
03/04/2022
```

```
03/05/2022
```

```
03/06/2022
```

```
03/07/2022
```

```
03/08/2022
```

```
03/09/2022
```

```
03/10/2022
```

```
03/11/2022
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- `date`
- `long_date`

- month_name

Tableau de résultats

date	long_date	month_name
03/01/2022	03-January- 2022	Jan
03/02/2022	03-February- 2022	Feb
03/03/2022	03-March- 2022	Mar
03/04/2022	03-April- 2022	Apr
03/05/2022	03-May- 2022	May
03/06/2022	03-June- 2022	Jun
03/07/2022	03-July- 2022	Jul
03/08/2022	03-August- 2022	Aug
03/09/2022	03-September- 2022	Sep
03/10/2022	03-October- 2022	Oct
03/11/2022	03-November- 2022	Nov

Le nom du mois est correctement évalué par la fonction `month()` du script.

Exemple 2 – Dates ANSI (script)

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Un ensemble de données de dates appelé `master_calendar`. La variable système `DateFormat DD/MM/YYYY` est utilisée. Cependant, les dates incluses dans l'ensemble de données sont au format de date standard ANSI.
- Un chargement précédent qui crée un champ supplémentaire, appelé `month_name`, via la fonction `month()`.
- Un champ supplémentaire, appelé `long_date`, qui utilise la fonction `date()` pour exprimer la date complète.

Script de chargement

```
SET DateFormat='DD/MM/YYYY';
Master_Calendar:
Load
    date,
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
date(date, 'dd-MMMM-YYYY') as long_date,  
month(date) as month_name
```

```
Inline  
[  
date  
2022-01-11  
2022-02-12  
2022-03-13  
2022-04-14  
2022-05-15  
2022-06-16  
2022-07-17  
2022-08-18  
2022-09-19  
2022-10-20  
2022-11-21  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- long_date
- month_name

Tableau de résultats

date	long_date	month_name
03/11/2022	11-March- 2022	11
03/12/2022	11-March- 2022	12
03/13/2022	13-March- 2022	13
03/14/2022	14-March- 2022	14
03/15/2022	15-March- 2022	15
03/16/2022	16-March- 2022	16
03/17/2022	17-March- 2022	17
03/18/2022	18-March- 2022	18
03/19/2022	19-March- 2022	19
03/20/2022	20-March- 2022	20
03/21/2022	21-March- 2022	21

Le nom du mois est correctement évalué par la fonction `month()` du script.

Exemple 3 – Dates non formatées (script)

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Un ensemble de données de dates appelé `Master_Calendar`. La variable système `DateFormat DD/MM/YYYY` est utilisée.
- Un chargement précédent qui crée un champ supplémentaire, appelé `month_name`, via la fonction `month()`.
- La date non formatée d'origine, appelée `unformatted_date`.
- Un champ supplémentaire, appelé `long_date`, qui utilise la fonction `date()` pour exprimer la date complète.

Script de chargement

```
SET DateFormat='DD/MM/YYYY';
```

```
Master_Calendar:
```

```
Load
```

```
    unformatted_date,  
    date(unformatted_date, 'dd-MMMM-YYYY') as long_date,  
    month(unformatted_date) as month_name
```

```
Inline
```

```
[
```

```
unformatted_date
```

```
44868
```

```
44898
```

```
44928
```

```
44958
```

```
44988
```

```
45018
```

```
45048
```

```
45078
```

```
45008
```

```
45038
```

```
45068
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- unformatted_date
- long_date
- month_name

Tableau des résultats

unformatted_date	long_date	month_name
44868	03-January- 2022	Jan
44898	03-February- 2022	Feb
44928	03-March- 2022	Mar
44958	03-April- 2022	Apr
44988	03-May- 2022	May
45018	03-June- 2022	Jun
45048	03-July- 2022	Jul
45078	03-August- 2022	Aug
45008	03-September- 2022	Sep
45038	03-October- 2022	Oct
45068	03-November- 2022	Nov

Le nom du mois est correctement évalué par la fonction `month()` du script.

Exemple 4 – Calcul du mois d'expiration

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Un ensemble de données de commandes passées en mars appelé `subscriptions`. La table contient trois champs :
 - `id`
 - `order_date`
 - `amount`

Script de chargement

```
Subscriptions:
Load
    id,
    order_date,
    amount
Inline
[
id,order_date,amount
1,03/01/2022,231.24
2,03/02/2022,567.28
3,03/03/2022,364.28
4,03/04/2022,575.76
5,03/05/2022,638.68
6,03/06/2022,785.38
7,03/07/2022,967.46
8,03/08/2022,287.67
9,03/09/2022,764.45
10,03/10/2022,875.43
11,03/11/2022,957.35
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : order_date.

Pour calculer le mois d'expiration d'une commande, créez la mesure suivante : =month(order_date+180).

Table des résultats

order_date	=month(order_date+180)
03/01/2022	Jul
03/02/2022	Aug
03/03/2022	Aug
03/04/2022	Sep
03/05/2022	Oct
03/06/2022	Nov
03/07/2022	Dec
03/08/2022	Jan
03/09/2022	Mar
03/10/2022	Apr
03/11/2022	May

8 Fonctions de script et de graphique

La fonction `month()` détermine correctement qu'une commande passée le 11 mars expirera en juillet.

monthend


Cette fonction renvoie une valeur correspondant à un horodatage de la dernière milliseconde du dernier jour du mois contenant l'argument `date`. Le format de sortie par défaut correspond à l'argument `DateFormat` défini dans le script.

Syntaxe :

```
MonthEnd(date[, period_no])
```

En d'autres termes, la fonction `monthend()` détermine le mois au cours duquel tombe la date. Elle renvoie ensuite un horodatage, au format `date`, pour la dernière milliseconde de ce mois-là.

Diagramme de la fonction `monthend`.



Cas d'utilisation

La fonction `monthend()` est utilisée dans le cadre d'une expression lorsque vous souhaitez que le calcul utilise la fraction du mois qui n'a pas encore eu lieu. Par exemple, si vous souhaitez calculer le total des intérêts non encore encourus au cours du mois.

Type de données renvoyé : double

Arguments

Argument	Description
date	Date ou horodatage à évaluer.
period_no	period_no est un entier qui, s'il est égal à 0 ou s'il est omis, indique le mois contenant la date . Les valeurs négatives spécifiées pour period_no indiquent les mois passés tandis que les valeurs positives désignent les mois à venir.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

8 Fonctions de script et de graphique

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>monthend('02/19/2012')</code>	Renvoie 02/29/2012 23:59:59.
<code>monthend('02/19/2001', -1)</code>	Renvoie 01/31/2001 23:59:59.

Exemple 1 – exemple de base

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2022, chargé dans une table appelée 'Transactions'.
- Champ date dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).
- Instruction `preceding load` contenant les éléments suivants :
 - La fonction `monthend()` définie comme le champ 'end_of_month'.
 - La fonction `timestamp` définie comme le champ 'end_of_month_timestamp'.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
  *,
  monthend(date) as end_of_month,
  timestamp(monthend(date)) as end_of_month_timestamp
  ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
```

```
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- end_of_month
- end_of_month_timestamp

Tableau de résultats

id	date	end_of_month	end_of_month_timestamp
8188	1/7/2022	01/31/2022	1/31/2022 11:59:59 PM
8189	1/19/2022	01/31/2022	1/31/2022 11:59:59 PM
8190	2/5/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8191	2/28/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8192	3/16/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8193	4/1/2022	04/30/2022	4/30/2022 11:59:59 PM
8194	5/7/2022	05/31/2022	5/31/2022 11:59:59 PM
8195	5/16/2022	05/31/2022	5/31/2022 11:59:59 PM
8196	6/15/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8197	6/26/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8198	7/9/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM


8 Fonctions de script et de graphique

id	date	end_of_month	end_of_month_timestamp
8199	7/22/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8200	7/23/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8201	7/27/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8202	8/2/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8203	8/8/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8204	8/19/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8205	9/26/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8206	10/14/2022	10/31/2022	10/31/2022 11:59:59 PM
8207	10/29/2022	10/31/2022	10/31/2022 11:59:59 PM

Le champ 'end_of_month' est créé dans l'instruction précédant load via la fonction `monthend()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction.

La fonction `monthend()` identifie le mois dans lequel tombe la valeur `date` en renvoyant un horodatage pour la dernière milliseconde de ce mois.

Diagramme de la fonction `monthend` avec March (mars) comme le mois sélectionné.



La transaction 8192 a eu lieu le 16 mars. La fonction `monthend()` renvoie la dernière milliseconde de ce mois, soit le 31 mars à 11:59:59 PM.

Exemple 2 – `period_no`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

Dans cet exemple, la tâche consiste à créer un champ, 'previous_month_end', qui renvoie l'horodatage de la fin du mois avant la réalisation de la transaction.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Transactions:
  Load
  *,
  monthend(date,-1) as previous_month_end,
  timestamp(monthend(date,-1)) as previous_month_end_timestamp
  ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- previous_month_end
- previous_month_end_timestamp

Tableau de résultats


id	date	previous_month_end	previous_month_end_timestamp
8188	1/7/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM

8 Fonctions de script et de graphique

id	date	previous_month_end	previous_month_end_timestamp
8189	1/19/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8190	2/5/2022	01/31/2022	1/31/2022 11:59:59 PM
8191	2/28/2022	01/31/2022	1/31/2022 11:59:59 PM
8192	3/16/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8193	4/1/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8194	5/7/2022	04/30/2022	4/30/2022 11:59:59 PM
8195	5/16/2022	04/30/2022	4/30/2022 11:59:59 PM
8196	6/15/2022	05/31/2022	5/31/2022 11:59:59 PM
8197	6/26/2022	05/31/2022	5/31/2022 11:59:59 PM
8198	7/9/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8199	7/22/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8200	7/23/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8201	7/27/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8202	8/2/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8203	8/8/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8204	8/19/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8205	9/26/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8206	10/14/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8207	10/29/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM

La fonction `monthend()` commence par identifier le mois au cours duquel les transactions ont lieu, avec un argument `period_no` défini sur `-1` utilisé comme argument de décalage. Elle décale ensuite d'un mois en arrière et identifie la dernière milliseconde de ce mois-là.

Diagramme de la fonction `monthend` avec la variable `period_no`.



La transaction 8192 a eu lieu le 16 mars. La fonction `monthend()` identifie que le mois avant la transaction était le mois de février. Elle renvoie alors la dernière milliseconde de ce mois, le 28 février à 11:59:59 PM.

Exemple 3 - exemple graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

Dans cet exemple, l'ensemble de données est inchangé et chargé dans l'application. La tâche consiste à créer un calcul qui renvoie un horodatage correspondant à la fin du mois de réalisation des transactions sous forme de mesure dans un graphique de l'application.

Script de chargement

```
Transactions:
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

8 Fonctions de script et de graphique

- date
- id

Pour calculer la date de fin du mois d'une transaction, créez les mesures suivantes :

- =monthend(date)
- =timestamp(monthend(date))

Tableau de résultats


id	date	=monthend(date)	=timestamp(monthend(date))
8188	10/14/2022	10/31/2022	10/31/2022 11:59:59 PM
8189	10/29/2022	10/31/2022	10/31/2022 11:59:59 PM
8190	9/26/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8191	8/2/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8192	8/8/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8193	8/19/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8194	7/9/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8195	7/22/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8196	7/23/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8197	7/27/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8198	6/15/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8199	6/26/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8200	5/7/2022	05/31/2022	5/31/2022 11:59:59 PM
8201	5/16/2022	05/31/2022	5/31/2022 11:59:59 PM
8202	4/1/2022	04/30/2022	4/30/2022 11:59:59 PM
8203	3/16/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8204	2/5/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8205	2/28/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8206	1/7/2022	01/31/2022	1/31/2022 11:59:59 PM
8207	1/19/2022	01/31/2022	1/31/2022 11:59:59 PM

La mesure 'end_of_month' est créée dans le graphique via la fonction `monthend()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction.

La fonction `monthend()` identifie le mois dans lequel tombe la valeur `date` et renvoie un horodatage pour la dernière milliseconde de ce mois.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `monthend` avec la variable `period_no`.



La transaction 8192 a eu lieu le 16 mars. La fonction `monthend()` renvoie la dernière milliseconde de ce mois, soit le 31 mars à 11:59:59 PM.

Exemple 4 – scénario

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Dans cet exemple, un ensemble de données est chargé dans une table nommée 'Employee_Expenses'. La table contient les champs suivants :

- ID des employés
- Nom des employés
- Notes de frais quotidiennes moyennes de chaque employé

L'utilisateur final souhaite un graphique qui affiche, par ID d'employé et nom d'employé, les notes de frais estimées pour le reste du mois.

Script de chargement

```
Employee_Expenses :
Load
*
Inline
[
employee_id,employee_name,avg_daily_claim
182,Mark, $15
183,Deryck, $12.5
184,Dexter, $12.5
185,sydney,$27
186,Agatha,$18
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

8 Fonctions de script et de graphique

- employee_id
- employee_name

Pour calculer les intérêts accumulés, créez la mesure suivante :

```
=floor(monthend(today(1),0)-today(1))*avg_daily_claim
```



Cette mesure est dynamique et produira des résultats de table différents suivant la date de chargement des données.

Définissez le **Formatage des nombres** de la mesure sur **Money** (Devise).

Tableau de résultats

employee_id	employee_name	=floor(monthend(today(1),0)-today(1))*avg_daily_claim
182	Mark	\$30.00
183	Deryck	\$25.00
184	Dexter	\$25.00
185	Sydney	\$54.00
186	Agatha	\$36.00

La fonction `monthend()` renvoie la date de fin du mois en cours en utilisant la date d'aujourd'hui comme seul argument. L'expression renvoie le nombre de jours restants pour ce mois en soustrayant la date d'aujourd'hui de la date de fin du mois.

Cette valeur est ensuite multipliée par les notes de frais quotidiennes moyennes par employé pour calculer la valeur estimée des notes de frais que chaque employé est censé faire au cours du mois restant.

monthname


Cette fonction renvoie une valeur d'affichage présentant le mois (formaté selon la variable de script **MonthNames**) et l'année avec une valeur numérique sous-jacente correspondant à un horodatage de la première milliseconde du premier jour du mois.

Syntaxe :

```
MonthName (date[, period_no])
```

Type de données renvoyé : double

Diagramme de la fonction monthname



Arguments

Argument	Description
date	Date ou horodatage à évaluer.
period_no	period_no est un entier qui, s'il est égal à 0 ou s'il est omis, indique le mois contenant la date . Les valeurs négatives spécifiées pour period_no indiquent les mois passés tandis que les valeurs positives désignent les mois à venir.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>monthname('10/19/2013')</code>	Renvoie Oct 2013.
<code>monthname('10/19/2013', -1)</code>	Renvoie Sep 2013.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – exemple de base

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2022, chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).
- Création d'un champ, `transaction_month`, qui renvoie le mois au cours duquel les transactions ont eu lieu.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';  
SET MonthNames='Jan;Feb;Mar;Apr;May;Jun;Jul;Aug;Sep;Oct;Nov;Dec';
```

Transactions:

```
Load  
  *  
  monthname(date) as transaction_month  
  ;
```

Load

*

Inline

```
[  
id,date,amount  
8188,1/7/2022,17.17  
8189,1/19/2022,37.23  
8190,2/28/2022,88.27  
8191,2/5/2022,57.42  
8192,3/16/2022,53.80  
8193,4/1/2022,82.06  
8194,5/7/2022,40.39  
8195,5/16/2022,87.21  
8196,6/15/2022,95.93  
8197,6/26/2022,45.89  
8198,7/9/2022,36.23  
8199,7/22/2022,25.66  
8200,7/23/2022,82.77  
8201,7/27/2022,69.98  
8202,8/2/2022,76.11  
8203,8/8/2022,25.12  
8204,8/19/2022,46.23  
8205,9/26/2022,84.21  
8206,10/14/2022,96.24
```

```
8207,10/29/2022,67.67  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- transaction_month


Tableau de résultats

date	transaction_month
1/7/2022	Jan 2022
1/19/2022	Jan 2022
2/5/2022	Feb 2022
2/28/2022	Feb 2022
3/16/2022	Mar 2022
4/1/2022	Apr 2022
5/7/2022	May 2022
5/16/2022	May 2022
6/15/2022	Jun 2022
6/26/2022	Jun 2022
7/9/2022	Jul 2022
7/22/2022	Jul 2022
7/23/2022	Jul 2022
7/27/2022	Jul 2022
8/2/2022	Aug 2022
8/8/2022	Aug 2022
8/19/2022	Aug 2022
9/26/2022	Sep 2022
10/14/2022	Oct 2022
10/29/2022	Oct 2022

Le champ `transaction_month` est créé dans l'instruction précédant `load` via la fonction `monthname()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `monthname`, exemple de base



La fonction `monthname()` identifie que la transaction 8192 a eu lieu en mars 2022 et renvoie cette valeur à l'aide de la variable système `MonthNames`.

Exemple 2 – `period_no`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données et même scénario inline que ceux du premier exemple.
- Création d'un champ, `transaction_previous_month`, qui renvoie l'horodatage de la fin du mois avant la réalisation des transactions.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';  
SET MonthNames='Jan;Feb;Mar;Apr;May;Jun;Jul;Aug;Sep;Oct;Nov;Dec';
```

Transactions:

```
Load  
*,  
monthname(date,-1) as transaction_previous_month  
;
```

Load

*

Inline

[

```
id,date,amount  
8188,1/7/2022,17.17  
8189,1/19/2022,37.23  
8190,2/28/2022,88.27  
8191,2/5/2022,57.42  
8192,3/16/2022,53.80  
8193,4/1/2022,82.06
```

```
8194, 5/7/2022, 40.39
8195, 5/16/2022, 87.21
8196, 6/15/2022, 95.93
8197, 6/26/2022, 45.89
8198, 7/9/2022, 36.23
8199, 7/22/2022, 25.66
8200, 7/23/2022, 82.77
8201, 7/27/2022, 69.98
8202, 8/2/2022, 76.11
8203, 8/8/2022, 25.12
8204, 8/19/2022, 46.23
8205, 9/26/2022, 84.21
8206, 10/14/2022, 96.24
8207, 10/29/2022, 67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- transaction_previous_month


Tableau de résultats

date	transaction_previous_month
1/7/2022	Dec 2021
1/19/2022	Dec 2021
2/5/2022	Jan 2022
2/28/2022	Jan 2022
3/16/2022	Feb 2022
4/1/2022	Mar 2022
5/7/2022	Apr 2022
5/16/2022	Apr 2022
6/15/2022	May 2022
6/26/2022	May 2022
7/9/2022	Jun 2022
7/22/2022	Jun 2022
7/23/2022	Jun 2022
7/27/2022	Jun 2022
8/2/2022	Jul 2022

date	transaction_previous_month
8/8/2022	Jul 2022
8/19/2022	Jul 2022
9/26/2022	Aug 2022
10/14/2022	Sep 2022
10/29/2022	Sep 2022

Dans cet exemple, étant donné que la valeur `period_no` de -1 a été utilisée comme argument de décalage dans la fonction `monthname()`, la fonction commence par identifier le mois au cours duquel les transactions ont lieu. Elle passe ensuite au mois précédent et renvoie le nom du mois et l'année.

Diagramme de la fonction `monthname`, exemple `period_no`



La transaction 8192 a eu lieu le 16 mars. La fonction `monthname()` identifie que le mois précédant la transaction était février et renvoie le mois, au format de la variable système `MonthNames`, ainsi que l'année 2022.

Exemple 3 – exemple objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient le même ensemble de données et le même scénario inline que ceux du premier exemple. Cependant, dans cet exemple, le même ensemble de données est chargé dans l'application. Le calcul qui renvoie un horodatage correspondant à la fin du mois de réalisation des transactions est créé sous forme de mesure dans un objet graphique de l'application.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';  
SET MonthNames='Jan;Feb;Mar;Apr;May;Jun;Jul;Aug;Sep;Oct;Nov;Dec';
```

Transactions:

Load

*

Inline

[

id,date,amount

8188,1/7/2022,17.17

8189,1/19/2022,37.23

8190,2/28/2022,88.27

8191,2/5/2022,57.42

8192,3/16/2022,53.80

8193,4/1/2022,82.06

8194,5/7/2022,40.39

8195,5/16/2022,87.21

8196,6/15/2022,95.93

8197,6/26/2022,45.89

8198,7/9/2022,36.23

8199,7/22/2022,25.66

8200,7/23/2022,82.77

8201,7/27/2022,69.98

8202,8/2/2022,76.11

8203,8/8/2022,25.12

8204,8/19/2022,46.23

8205,9/26/2022,84.21

8206,10/14/2022,96.24

8207,10/29/2022,67.67

];

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :date.

Créez la mesure suivante :

=monthname(date)

Tableau des résultats


date	=monthname(date)
1/7/2022	Jan 2022
1/19/2022	Jan 2022
2/5/2022	Feb 2022
2/28/2022	Feb 2022

8 Fonctions de script et de graphique

date	=monthname(date)
3/16/2022	Mar 2022
4/1/2022	Apr 2022
5/7/2022	May 2022
5/16/2022	May 2022
6/15/2022	Jun 2022
6/26/2022	Jun 2022
7/9/2022	Jul 2022
7/22/2022	Jul 2022
7/23/2022	Jul 2022
7/27/2022	Jul 2022
8/2/2022	Aug 2022
8/8/2022	Aug 2022
8/19/2022	Aug 2022
9/26/2022	Sep 2022
10/14/2022	Oct 2022
10/29/2022	Oct 2022

La mesure `month_name` est créée dans l'objet graphique via la fonction `monthname()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction.

Diagramme de la fonction `monthname`, exemple objet graphique



La fonction `monthname()` identifie que la transaction 8192 a eu lieu en mars 2022 et renvoie cette valeur à l'aide de la variable système `MonthNames`.

monthsend


Cette fonction renvoie une valeur correspondant à l'horodatage de la dernière milliseconde du mois, de la période de deux mois, du trimestre, de la période de quatre mois ou du semestre contenant une date de référence. Il est également possible de rechercher l'horodatage pour la fin d'une période passée ou future. Le format de sortie par défaut correspond au format de date `DateFormat` défini dans le script.

Syntaxe :

```
MonthsEnd(n_months, date[, period_no [, first_month_of_year]])
```

Type de données renvoyé : double

Diagramme de la fonction monthsend.



Arguments

Argument	Description
n_months	Nombre de mois définissant la période. Entier ou expression aboutissant à un entier qui doit correspondre à l'une de ces valeurs : 1 (qui équivaut à la fonction <code>inmonth()</code>), 2 (période de deux mois), 3 (qui équivaut à la fonction <code>inquarter()</code>), 4 (période de quatre mois) ou 6 (semestre).
date	Date ou horodatage à évaluer.
period_no	Il est possible de décaler la période à l'aide de l'argument period_no , d'un entier ou d'une expression aboutissant à un entier, où la valeur 0 indique la période comprenant l'argument base_date . Les valeurs négatives spécifiées pour period_no indiquent les périodes passées tandis que les valeurs positives désignent les périodes à venir.
first_month_of_year	Si vous voulez utiliser des exercices (financiers) qui ne commencent pas en janvier, indiquez une valeur comprise entre 2 et 12 dans l'argument first_month_of_year .

La fonction `monthsend()` divise l'année en segments en fonction de l'argument `n_months` fourni. Elle évalue ensuite le segment dans lequel tombe chaque date fournie et renvoie la dernière milliseconde, au format date, de ce segment. La fonction peut renvoyer l'horodatage de fin de segments précédents ou suivants ainsi que redéfinir le premier mois de l'année.

Les segments suivants de l'année sont disponibles dans la fonction en tant qu'arguments `n_month`.

Arguments n_month

Période	Nombre de mois
mois	1
période de deux mois	2
trimestre	3
période de quatre mois	4
semestre	6

Cas d'utilisation

La fonction `monthsend()` est utilisée dans le cadre d'une expression lorsque l'utilisateur souhaite que le calcul utilise la fraction du mois qui s'est écoulée jusqu'à présent. En utilisant une variable, l'utilisateur a la possibilité de sélectionner la période de son choix. Par exemple, la fonction `monthsend()` peut fournir une variable d'entrée permettant à l'utilisateur de calculer le total des intérêts non encore encourus au cours du mois, du trimestre ou du semestre.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>monthsend(4, '07/19/2013')</code>	Renvoie 08/31/2013.
<code>monthsend(4, '10/19/2013', -1)</code>	Renvoie 08/31/2013.
<code>monthsend(4, '10/19/2013', 0, 2)</code>	Renvoie 01/31/2014. Car le début de l'année devient le mois numéro 2.

Exemple 1 - exemple de base

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Un ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2022 est chargé dans une table appelée 'transactions'.
- Champ date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).
- Instruction preceding load contenant les éléments suivants :
 - La fonction `monthsend` définie comme le champ 'bi_monthly_end'. Cela regroupe les transactions en segments bimestriels.
 - Fonction `timestamp` qui renvoie l'horodatage de début du segment de chaque transaction.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
  *,
  monthsend(2,date) as bi_monthly_end,
  timestamp(monthsend(2,date)) as bi_monthly_end_timestamp
  ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/22/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- bi_monthly_end
- bi_monthly_end_timestamp


Tableau de résultats

id	date	bi_monthly_end	bi_monthly_end_timestamp
8188	1/7/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8189	1/19/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8190	2/5/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8191	2/28/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8192	3/16/2022	04/30/2022	4/30/2022 11:59:59 PM
8193	4/1/2022	04/30/2022	4/30/2022 11:59:59 PM
8194	5/7/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8195	5/22/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8196	6/15/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8197	6/26/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8198	7/9/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8199	7/22/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8200	7/23/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8201	7/27/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8202	8/2/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8203	8/8/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8204	8/19/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8205	9/26/2022	10/31/2022	10/31/2022 11:59:59 PM
8206	10/14/2022	10/31/2022	10/31/2022 11:59:59 PM
8207	10/29/2022	10/31/2022	10/31/2022 11:59:59 PM

Le champ 'bi_monthly_end' est créé dans l'instruction précédant load à l'aide de la fonction `monthsend` (). Le premier argument fourni est 2, divisant l'année en segments bimestriels. Le deuxième argument identifie le champ en cours d'évaluation.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `monthsend` avec des segments bimestriels.



La transaction 8195 a lieu le 22 mai. La fonction `monthsend()` divise initialement l'année en segments bimestriels. La transaction 8195 tombe dans le segment entre le 1er mai et le 30 juin. En conséquence, la fonction renvoie la dernière milliseconde de ce segment, 06/30/2022 11:59:59 PM.

Exemple 2 - `period_no`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

Dans cet exemple, la tâche consiste à créer un champ, `'prev_bi_monthly_end'`, qui renvoie la première milliseconde du segment bimestriel avant la réalisation de la transaction.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

Transactions:

```
Load
*,
monthsend(2,date,-1) as prev_bi_monthly_end,
timestamp(monthsend(2,date,-1)) as prev_bi_monthly_end_timestamp
;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/22/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
```


8 Fonctions de script et de graphique

```
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- prev_bi_monthly_end
- prev_bi_monthly_end_timestamp

Tableau de résultats


id	date	prev_bi_monthly_end	prev_bi_monthly_end_timestamp
8188	1/7/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8189	1/19/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8190	2/5/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8191	2/28/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8192	3/16/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8193	4/1/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8194	5/7/2022	04/30/2022	4/30/2022 11:59:59 PM
8195	5/22/2022	04/30/2022	4/30/2022 11:59:59 PM
8196	6/15/2022	04/30/2022	4/30/2022 11:59:59 PM
8197	6/26/2022	04/30/2022	4/30/2022 11:59:59 PM
8198	7/9/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8199	7/22/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8200	7/23/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8201	7/27/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8202	8/2/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8203	8/8/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8204	8/19/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM

8 Fonctions de script et de graphique

id	date	prev_bi_monthly_end	prev_bi_monthly_end_timestamp
8205	9/26/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8206	10/14/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8207	10/29/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM

Si on utilise -1 comme argument `period_no` dans la fonction `monthsend()`, après avoir initialement divisé une année en segments bimestriels, la fonction renvoie la dernière milliseconde du segment bimestriel précédent avant la transaction.

Diagramme de la fonction `monthsend` renvoyant le précédent segment bimestriel.



La transaction 8195 a lieu dans le segment entre mai et juin. En conséquence, le segment bimestriel précédent était compris entre le 1er mars et le 30 avril et la fonction renvoie donc la dernière milliseconde de ce segment, 04/30/2022 11:59:59 PM.

Exemple 3 – first_month_of_year

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

Dans cet exemple, la stratégie organisationnelle exige qu'avril soit le premier mois de l'exercice financier.

Créez un champ, 'bi_monthly_end', qui regroupe les transactions en segments bimestriels et renvoie l'horodatage de la dernière milliseconde du segment pour chaque transaction.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

Transactions:

```
Load
*,
monthsend(2,date,0,4) as bi_monthly_end,
timestamp(monthsend(2,date,0,4)) as bi_monthly_end_timestamp
;
Load
```

*

Inline

[

id,date,amount

8188,1/7/2022,17.17

8189,1/19/2022,37.23

8190,2/28/2022,88.27

8191,2/5/2022,57.42

8192,3/16/2022,53.80

8193,4/1/2022,82.06

8194,5/7/2022,40.39

8195,5/22/2022,87.21

8196,6/15/2022,95.93

8197,6/26/2022,45.89

8198,7/9/2022,36.23

8199,7/22/2022,25.66

8200,7/23/2022,82.77

8201,7/27/2022,69.98

8202,8/2/2022,76.11

8203,8/8/2022,25.12

8204,8/19/2022,46.23

8205,9/26/2022,84.21

8206,10/14/2022,96.24

8207,10/29/2022,67.67

];

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- bi_monthly_end
- bi_monthly_end_timestamp

Tableau de résultats


id	date	bi_monthly_end	bi_monthly_end_timestamp
8188	1/7/2022	01/31/2022	1/31/2022 11:59:59 PM
8189	1/19/2022	01/31/2022	1/31/2022 11:59:59 PM
8190	2/5/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8191	2/28/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8192	3/16/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8193	4/1/2022	05/31/2022	5/31/2022 11:59:59 PM
8194	5/7/2022	05/31/2022	5/31/2022 11:59:59 PM

8 Fonctions de script et de graphique

id	date	bi_monthly_end	bi_monthly_end_timestamp
8195	5/22/2022	05/31/2022	5/31/2022 11:59:59 PM
8196	6/15/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8197	6/26/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8198	7/9/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8199	7/22/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8200	7/23/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8201	7/27/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8202	8/2/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8203	8/8/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8204	8/19/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8205	9/26/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8206	10/14/2022	11/30/2022	11/30/2022 11:59:59 PM
8207	10/29/2022	11/30/2022	11/30/2022 11:59:59 PM

Si on utilise 4 comme argument `first_month_of_year` dans la fonction `monthsend()`, la fonction commence l'année le 1er avril. Elle divise ensuite l'année en segments bimestriels : Apr-May, Jun-Jul, Aug-Sep, Oct-Nov, Dec-Jan, Feb-Mar.

Diagramme de la fonction `monthsend` avec le premier mois de l'année défini sur avril



La transaction 8195 a eu lieu le 22 mai et tombe dans le segment entre le 1er avril et le 31 mai. En conséquence, la fonction renvoie la dernière milliseconde de ce segment, 05/31/2022 11:59:59 PM.

Exemple 4 - exemple objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés. Cependant, dans cet exemple, l'ensemble de données est inchangé et chargé dans l'application.

8 Fonctions de script et de graphique

Dans cet exemple, la tâche consiste à créer un calcul qui regroupe les transactions en segments bimestriels et renvoie l'horodatage de la dernière milliseconde du segment pour chaque transaction sous forme de mesure dans un objet graphique d'une application.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,2/19/2022,37.23
```

```
8189,3/7/2022,17.17
```

```
8190,3/30/2022,88.27
```

```
8191,4/5/2022,57.42
```

```
8192,4/16/2022,53.80
```

```
8193,5/1/2022,82.06
```

```
8194,5/7/2022,40.39
```

```
8195,5/22/2022,87.21
```

```
8196,6/15/2022,95.93
```

```
8197,6/26/2022,45.89
```

```
8198,7/9/2022,36.23
```

```
8199,7/22/2022,25.66
```

```
8200,7/23/2022,82.77
```

```
8201,7/27/2022,69.98
```

```
8202,8/2/2022,76.11
```

```
8203,8/8/2022,25.12
```

```
8204,8/19/2022,46.23
```

```
8205,9/26/2022,84.21
```

```
8206,10/14/2022,96.24
```

```
8207,10/29/2022,67.67
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :

```
date
```

Pour récupérer l'horodatage de la dernière milliseconde du segment bimestriel de la transaction, créez les mesures suivantes :

- =monthsEnd(2,date)
- =timestamp(monthsend(2,date))


8 Fonctions de script et de graphique

Tableau de résultats

id	date	=monthsend(2,date)	=timestamp(monthsend(2,date))
8188	1/7/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8189	1/19/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8190	2/5/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8191	2/28/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8192	3/16/2022	04/30/2022	4/30/2022 11:59:59 PM
8193	4/1/2022	04/30/2022	4/30/2022 11:59:59 PM
8194	5/7/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8195	5/22/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8196	6/15/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8197	6/26/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8198	7/9/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8199	7/22/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8200	7/23/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8201	7/27/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8202	8/2/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8203	8/8/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8204	8/19/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8205	9/26/2022	10/31/2022	10/31/2022 11:59:59 PM
8206	10/14/2022	10/31/2022	10/31/2022 11:59:59 PM
8207	10/29/2022	10/31/2022	10/31/2022 11:59:59 PM

Le champ 'bi_monthly_end' est créé sous forme de mesure dans l'objet graphique à l'aide de la fonction `monthsend()`. Le premier argument fourni est 2, qui divise l'année en segments bimestriels. Le deuxième argument identifie le champ en cours d'évaluation.

Diagramme de la fonction `monthsend` avec des segments bimestriels.



8 Fonctions de script et de graphique

La transaction 8195 a lieu le 22 mai. La fonction `monthsend()` divise initialement l'année en segments bimestriels. La transaction 8195 tombe dans le segment entre le 1er mai et le 30 juin. En conséquence, la fonction renvoie la première milliseconde de ce segment, 06/30/2022 11:59:59 PM.

Exemple 5 – scénario

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Dans cet exemple, un ensemble de données est chargé dans une table nommée 'Employee_Expenses'. La table contient les champs suivants :

- ID des employés
- Nom des employés
- Notes de frais quotidiennes moyennes de chaque employé

L'utilisateur final souhaite un graphique qui affiche, par ID d'employé et nom d'employé, les notes de frais estimées pour le reste d'une période de son choix. L'exercice financier commence en janvier.

Script de chargement

```
SET vPeriod = 1;

Employee_Expenses:
Load
*
Inline
[
employee_id,employee_name,avg_daily_claim
182,Mark, $15
183,Deryck, $12.5
184,Dexter, $12.5
185,sydney,$27
186,Agatha,$18
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une nouvelle feuille.

Au début du script de chargement, une variable, `vPeriod`, est créée ; elle est liée au contrôle d'entrée de variable.

Procédez comme suit :

8 Fonctions de script et de graphique

1. Dans le panneau des ressources, cliquez sur **Objets personnalisés**.
2. Sélectionnez **Qlik Dashboard bundle** et créez un objet **Entrée de variable**.
3. Saisissez un titre pour l'objet graphique.
4. Sous **Variable**, sélectionnez **vPeriod** comme nom et définissez l'objet de sorte qu'il s'affiche sous forme de **Liste déroulante**.
5. Sous **Valeurs**, cliquez sur les valeurs **Dynamiques**. Saisissez les éléments suivants :
`= '1~month|2~bi-month|3~quarter|4~tertia1|6~half-year'`.

Créez une table et ces champs comme dimensions :

- employee_id
- employee_name

Pour calculer les intérêts accumulés, créez la mesure suivante :

```
=floor(monthsend($(vPeriod),today(1))-today(1))*avg_daily_claim
```



Cette mesure est dynamique et produira des résultats de table différents suivant la date de chargement des données.

Définissez le **Formatage des nombres** de la mesure sur **Money** (Devise).

Tableau de résultats

employee_id	employee_name	=floor(monthsend(\$(vPeriod),today(1))-today(1))*avg_daily_claim
182	Mark	\$1410.00
183	Deryck	\$1175.00
184	Dexter	\$1175.00
185	Sydney	\$2538.00
186	Agatha	\$1692.00

La fonction `monthsend()` utilise l'entrée de l'utilisateur comme premier argument et la date d'aujourd'hui comme deuxième argument. Cela renvoie la date de fin de la période sélectionnée par l'utilisateur. L'expression renvoie ensuite le nombre de jours restants pour la période sélectionnée en soustrayant la date d'aujourd'hui de cette date de fin.

Cette valeur est ensuite multipliée par les notes de frais quotidiennes moyennes par employé pour calculer la valeur estimée des notes de frais que chaque employé est censé faire au cours des jours restants de cette période.

monthsname

Cette fonction renvoie une valeur d'affichage représentant la plage des mois de la période (formatée d'après la variable de script **MonthNames**) de même que l'année. La valeur numérique sous-jacente correspond à un horodatage de la première

8 Fonctions de script et de graphique


milliseconde du mois, de la période de deux mois, du trimestre, de la période de quatre mois ou du semestre contenant une date de référence.

Syntaxe :

```
MonthsName (n_months, date[, period_no[, first_month_of_year]])
```

Type de données renvoyé : double

Diagramme de la fonction monthsname



La fonction monthsname() divise l'année en segments en fonction de l'argument n_months fourni. Elle évalue ensuite le segment auquel appartient chaque valeur date fournie et renvoie les noms de mois de début et de fin de ce segment, ainsi que l'année. La fonction permet également de renvoyer ces limites à partir des segments précédents ou suivants, ainsi que de redéfinir le premier mois de l'année.

Les segments suivants de l'année sont disponibles dans la fonction en tant qu'arguments n_month :

Arguments n_month possibles

Périodes	Nombre de mois
mois	1
période de deux mois	2
trimestre	3
période de quatre mois	4
semestre	6

Arguments

Argument	Description
n_months	Nombre de mois définissant la période. Entier ou expression aboutissant à un entier qui doit correspondre à l'une de ces valeurs : 1 (qui équivaut à la fonction inmonth()), 2 (période de deux mois), 3 (qui équivaut à la fonction inquarter()), 4 (période de quatre mois) ou 6 (semestre).
date	Date ou horodatage à évaluer.

Argument	Description
period_no	Il est possible de décaler la période à l'aide de l'argument period_no , d'un entier ou d'une expression aboutissant à un entier, où la valeur 0 indique la période comprenant l'argument base_date . Les valeurs négatives spécifiées pour period_no indiquent les périodes passées tandis que les valeurs positives désignent les périodes à venir.
first_month_of_year	Si vous voulez utiliser des exercices (financiers) qui ne commencent pas en janvier, indiquez une valeur comprise entre 2 et 12 dans l'argument first_month_of_year .

Cas d'utilisation

La fonction `monthsname()` est utile lorsque vous souhaitez permettre à l'utilisateur de comparer des agrégations en fonction d'une période de son choix. Par exemple, vous pouvez fournir une variable d'entrée pour permettre à l'utilisateur de voir les ventes totales de produits par mois, trimestre ou semestre.

Ces dimensions peuvent être créées soit dans le script de chargement, en ajoutant la fonction sous forme de champ dans une table Master Calendar, soit en créant la dimension directement dans un graphique sous forme de dimension calculée.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>monthsname(4, '10/19/2013')</code>	Renvoie 'Sep-Dec 2013'. Dans cet exemple et dans les autres, l'instruction SET Monthnames est définie sur Jan;Feb;Mar, etc.
<code>monthsname(4, '10/19/2013', -1)</code>	Renvoie 'May-Aug 2013'.
<code>monthsname(4, '10/19/2013', 0, 2)</code>	Renvoie 'Oct-Jan 2014', car l'année est indiquée comme commençant le mois 2. Par conséquent, la période de quatre mois se termine le premier mois de l'année suivante.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les

paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – exemple de base

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2022, chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).
- Création d'un champ, `bi_monthly_range`, qui regroupe les transactions en segments bimestriels et renvoie les noms de limite de ce segment pour chaque transaction.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    monthsname(2,date) as bi_monthly_range
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
8188,2/19/2022,37.23
8189,3/7/2022,17.17
8190,3/30/2022,88.27
8191,4/5/2022,57.42
8192,4/16/2022,53.80
8193,5/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/22/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
8204, 8/19/2022, 46.23
8205, 9/26/2022, 84.21
8206, 10/14/2022, 96.24
8207, 10/29/2022, 67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- bi_monthly_range


Tableau de résultats

date	bi_monthly_range
2/19/2022	Jan-Feb 2022
3/7/2022	Mar-Apr 2022
3/30/2022	Mar-Apr 2022
4/5/2022	Mar-Apr 2022
4/16/2022	Mar-Apr 2022
5/1/2022	May-Jun 2022
5/7/2022	May-Jun 2022
5/22/2022	May-Jun 2022
6/15/2022	May-Jun 2022
6/26/2022	May-Jun 2022
7/9/2022	Jul-Aug 2022
7/22/2022	Jul-Aug 2022
7/23/2022	Jul-Aug 2022
7/27/2022	Jul-Aug 2022
8/2/2022	Jul-Aug 2022
8/8/2022	Jul-Aug 2022
8/19/2022	Jul-Aug 2022
9/26/2022	Sep-Oct 2022
10/14/2022	Sep-Oct 2022
10/29/2022	Sep-Oct 2022

8 Fonctions de script et de graphique

Le champ `bi_monthly_range` est créé dans l'instruction `preceding load` à l'aide de la fonction `monthsname()`. Le premier argument fourni est 2, divisant l'année en segments bimestriels. Le deuxième argument identifie le champ en cours d'évaluation.

Diagramme de la fonction `monthsname`, exemple de base



La transaction 8195 a lieu le 22 mai. La fonction `monthsname()` divise initialement l'année en segments bimestriels. La transaction 8195 tombe dans le segment entre le 1er mai et le 30 juin. Par conséquent, la fonction renvoie ces mois au format de la variable système `MonthNames`, ainsi que l'année, mai-juin 2022.

Exemple 2 – `period_no`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données et même scénario inline que ceux du premier exemple.
- Création d'un champ, `prev_bi_monthly_range`, qui regroupe les transactions en segments bimestriels et renvoie les noms de limite de segment précédent pour chaque transaction.

Ajoutez un autre texte ici, si nécessaire, avec des listes, etc.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *
    MonthsName(2,date,-1) as prev_bi_monthly_range
    ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[  
id,date,amount  
8188,2/19/2022,37.23  
8189,3/7/2022,17.17  
8190,3/30/2022,88.27  
8191,4/5/2022,57.42  
8192,4/16/2022,53.80  
8193,5/1/2022,82.06  
8194,5/7/2022,40.39  
8195,5/22/2022,87.21  
8196,6/15/2022,95.93  
8197,6/26/2022,45.89  
8198,7/9/2022,36.23  
8199,7/22/2022,25.66  
8200,7/23/2022,82.77  
8201,7/27/2022,69.98  
8202,8/2/2022,76.11  
8203,8/8/2022,25.12  
8204,8/19/2022,46.23  
8205,9/26/2022,84.21  
8206,10/14/2022,96.24  
8207,10/29/2022,67.67  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- prev_bi_monthly_range


Tableau de résultats

date	prev_bi_monthly_range
2/19/2022	Nov-Dec 2021
3/7/2022	Jan-Feb 2022
3/30/2022	Jan-Feb 2022
4/5/2022	Jan-Feb 2022
4/16/2022	Jan-Feb 2022
5/1/2022	Mar-Apr 2022
5/7/2022	Mar-Apr 2022
5/22/2022	Mar-Apr 2022
6/15/2022	Mar-Apr 2022
6/26/2022	Mar-Apr 2022

date	prev_bi_monthly_range
7/9/2022	May-Jun 2022
7/22/2022	May-Jun 2022
7/23/2022	May-Jun 2022
7/27/2022	May-Jun 2022
8/2/2022	May-Jun 2022
8/8/2022	May-Jun 2022
8/19/2022	May-Jun 2022
9/26/2022	Jul-Aug 2022
10/14/2022	Jul-Aug 2022
10/29/2022	Jul-Aug 2022

Dans cet exemple, -1 est utilisé comme argument `period_no` dans la fonction `monthsname()`. Après avoir initialement divisé une année en segments bimestriels, la fonction renvoie les limites de segment précédentes correspondant au moment où une transaction a lieu.

Diagramme de la fonction `monthsname`, exemple `period_no`



La transaction 8195 a lieu dans le segment entre mai et juin. Par conséquent, le segment bimestriel précédent se situait entre le 1er mars et le 30 avril. La fonction renvoie donc Mar-Apr 2022.

Exemple 3 – `first_month_of_year`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

8 Fonctions de script et de graphique

- Même ensemble de données et même scénario inline que ceux du premier exemple.
- Création d'un champ différent, `bi_monthly_range`, qui regroupe les transactions en segments bimestriels et renvoie les limites de segment de chaque transaction.

Cependant, dans cet exemple, nous devons également définir avril comme le premier mois de l'exercice financier.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Transactions:
  Load
    *,
    MonthsName(2,date,0,4) as bi_monthly_range
  ;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,2/19/2022,37.23
8189,3/7/2022,17.17
8190,3/30/2022,88.27
8191,4/5/2022,57.42
8192,4/16/2022,53.80
8193,5/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/22/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- bi_monthly_range

Tableau de résultats

date	bi_monthly_range
2/19/2022	Feb-Mar 2021
3/7/2022	Feb-Mar 2021
3/30/2022	Feb-Mar 2021
4/5/2022	Apr-May 2022
4/16/2022	Apr-May 2022
5/1/2022	Apr-May 2022
5/7/2022	Apr-May 2022
5/22/2022	Apr-May 2022
6/15/2022	Jun-Jul 2022
6/26/2022	Jun-Jul 2022
7/9/2022	Jun-Jul 2022
7/22/2022	Jun-Jul 2022
7/23/2022	Jun-Jul 2022
7/27/2022	Jun-Jul 2022
8/2/2022	Aug-Sep 2022
8/8/2022	Aug-Sep 2022
8/19/2022	Aug-Sep 2022
9/26/2022	Aug-Sep 2022
10/14/2022	Oct-Nov 2022
10/29/2022	Oct-Nov 2022


Si on utilise 4 comme argument `first_month_of_year` dans la fonction `monthsname()`, la fonction commence l'année le 1er avril, puis divise l'année en segments bimestriels : Apr-May, Jun-Jul, Aug-Sep, Oct-Nov, Dec-Jan, Feb-Mar.

Texte de paragraphe des résultats.

La transaction 8195 a eu lieu le 22 mai et tombe dans le segment entre le 1er avril et le 31 mai. Par conséquent, la fonction renvoie Apr-May 2022.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `monthsname`, exemple `first_month_of_year`



Exemple 4 – Exemple d'objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient le même ensemble de données et le même scénario inline que ceux du premier exemple. Cependant, dans cet exemple, le même ensemble de données est chargé dans l'application. Le calcul qui regroupe les transactions en segments bimestriels et renvoie les limites de segment de chaque transaction est créé sous forme de mesure dans un objet graphique de l'application.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,2/19/2022,37.23
```

```
8189,3/7/2022,17.17
```

```
8190,3/30/2022,88.27
```

```
8191,4/5/2022,57.42
```

```
8192,4/16/2022,53.80
```

```
8193,5/1/2022,82.06
```

```
8194,5/7/2022,40.39
```

```
8195,5/22/2022,87.21
```

```
8196,6/15/2022,95.93
```

```
8197,6/26/2022,45.89
```

```
8198,7/9/2022,36.23
```

```
8199,7/22/2022,25.66
```

```
8200,7/23/2022,82.77
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :date.

Créez la mesure suivante :

```
=monthsname(2,date)
```


Tableau des résultats

date	=monthsname(2,date)
2/19/2022	Jan-Feb 2022
3/7/2022	Mar-Apr 2022
3/30/2022	Mar-Apr 2022
4/5/2022	Mar-Apr 2022
4/16/2022	Mar-Apr 2022
5/1/2022	May-Jun 2022
5/7/2022	May-Jun 2022
5/22/2022	May-Jun 2022
6/15/2022	May-Jun 2022
6/26/2022	May-Jun 2022
7/9/2022	Jul-Aug 2022
7/22/2022	Jul-Aug 2022
7/23/2022	Jul-Aug 2022
7/27/2022	Jul-Aug 2022
8/2/2022	Jul-Aug 2022
8/8/2022	Jul-Aug 2022
8/19/2022	Jul-Aug 2022
9/26/2022	Sep-Oct 2022
10/14/2022	Sep-Oct 2022
10/29/2022	Sep-Oct 2022

8 Fonctions de script et de graphique

Le champ `bi_monthly_range` est créé sous forme de mesure dans l'objet graphique à l'aide de la fonction `monthsname()`. Le premier argument fourni est 2, divisant l'année en segments bimestriels. Le deuxième argument identifie le champ en cours d'évaluation.

Diagramme de la fonction `monthsname`, exemple objet graphique



La transaction 8195 a lieu le 22 mai. La fonction `monthsname()` divise initialement l'année en segments bimestriels. La transaction 8195 tombe dans le segment entre le 1er mai et le 30 juin. Par conséquent, la fonction renvoie ces mois au format de la variable système `MonthNames`, ainsi que l'année, `May-Jun 2022`.

Exemple 5 – scénario

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant des transactions pour 2022, chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format `(MM/DD/YYYY)`.

L'utilisateur final souhaite un objet graphique qui affiche les ventes totales en fonction d'une période de son choix. Cela est possible même lorsque cette dimension n'est pas disponible dans le modèle de données, en utilisant la fonction `monthsname()` comme dimension calculée modifiée dynamiquement par un contrôle d'entrée de variable.

Script de chargement

```
SET vPeriod = 1;  
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:  
Load  
*  
Inline
```

```
[  
id,date,amount  
8188,'1/7/2022',17.17  
8189,'1/19/2022',37.23  
8190,'2/28/2022',88.27  
8191,'2/5/2022',57.42  
8192,'3/16/2022',53.80  
8193,'4/1/2022',82.06  
8194,'5/7/2022',40.39  
8195,'5/16/2022',87.21  
8196,'6/15/2022',95.93  
8197,'6/26/2022',45.89  
8198,'7/9/2022',36.23  
8199,'7/22/2022',25.66  
8200,'7/23/2022',82.77  
8201,'7/27/2022',69.98  
8202,'8/2/2022',76.11  
8203,'8/8/2022',25.12  
8204,'8/19/2022',46.23  
8205,'9/26/2022',84.21  
8206,'10/14/2022',96.24  
8207,'10/29/2022',67.67  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille.

Au début du script de chargement, une variable (`vPeriod`) a été créée ; elle sera liée au contrôle d'entrée de variable. Ensuite, configurez la variable comme un objet personnalisé dans la feuille.

Procédez comme suit :

1. Dans le panneau des ressources, cliquez sur **Objets personnalisés**.
2. Sélectionnez **Qlik Dashboard bundle** et créez un objet **Entrée de variable**.
3. Saisissez un titre pour l'objet graphique.
4. Sous **Variable**, sélectionnez **vPeriod** comme nom et définissez l'objet de sorte qu'il s'affiche sous forme de **Liste déroulante**.
5. Sous **Valeurs**, configurez l'objet de sorte qu'il utilise des valeurs dynamiques. Saisissez les éléments suivants :
`= '1~month|2~bi-month|3~quarter|4~tertia1|6~half-year'`

Ensuite, créez le tableau de résultats.

Procédez comme suit :

1. Créez un tableau et ajoutez la dimension calculée suivante :
`=monthsname($(vPeriod),date)`
2. Ajoutez cette mesure pour calculer les ventes totales :
`=sum(amount)`

8 Fonctions de script et de graphique

- Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Money** (Devise). Cliquez sur **Édition terminée**. Vous pouvez maintenant modifier les données affichées dans le tableau en ajustant le segment de temps dans l'objet variable.

Voici ce à quoi ressemblera le tableau de résultats lorsque l'option `tertia1` est sélectionnée :

Tableau de résultats

<code>monthsname(\$vPeriod),date</code>	<code>=sum(amount)</code>
Jan-Apr 2022	253.89
Mai-Août 2022	713.58
Sep-Dec 2022	248.12

monthsstart


Cette fonction renvoie une valeur correspondant à l'horodatage de la première milliseconde du mois, de la période de deux mois, du trimestre, de la période de quatre mois ou du semestre contenant une date de référence. Il est également possible de rechercher l'horodatage d'une période passée ou future. Le format de sortie par défaut correspond au format de date **DateFormat** défini dans le script.

Syntaxe :

```
MonthsStart(n_months, date[, period_no [, first_month_of_year]])
```

Type de données renvoyé : double

Diagramme de la fonction `monthsstart()`



La fonction `monthsstart()` divise l'année en segments en fonction de l'argument `n_months` fourni. Elle évalue ensuite le segment dans lequel tombe chaque date fournie et renvoie la première milliseconde de ce segment, au format date. La fonction permet également de renvoyer l'horodatage de début à partir des segments précédents ou suivants, ainsi que de redéfinir le premier mois de l'année.

Les segments suivants de l'année sont disponibles dans la fonction en tant qu'arguments `n_month` :

8 Fonctions de script et de graphique

Arguments n_month possibles

Périodes	Nombre de mois
mois	1
période de deux mois	2
trimestre	3
période de quatre mois	4
semestre	6

Arguments

Argument	Description
n_months	Nombre de mois définissant la période. Entier ou expression aboutissant à un entier qui doit correspondre à l'une de ces valeurs : 1 (qui équivaut à la fonction <code>inmonth()</code>), 2 (période de deux mois), 3 (qui équivaut à la fonction <code>inquarter()</code>), 4 (période de quatre mois) ou 6 (semestre).
date	Date ou horodatage à évaluer.
period_no	Il est possible de décaler la période à l'aide de l'argument period_no , d'un entier ou d'une expression aboutissant à un entier, où la valeur 0 indique la période comprenant l'argument base_date . Les valeurs négatives spécifiées pour period_no indiquent les périodes passées tandis que les valeurs positives désignent les périodes à venir.
first_month_of_year	Si vous voulez utiliser des exercices (financiers) qui ne commencent pas en janvier, indiquez une valeur comprise entre 2 et 12 dans l'argument first_month_of_year .

Cas d'utilisation

La fonction `monthsstart()` est couramment utilisée dans le cadre d'une expression lorsque l'utilisateur souhaite que le calcul utilise la fraction d'une période qui n'a pas encore eu lieu. Cela peut être utilisé, par exemple, pour fournir une variable d'entrée permettant à l'utilisateur de calculer le total des intérêts accumulés jusqu'ici au cours du mois, du trimestre ou du semestre.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>monthsstart(4, '10/19/2013')</code>	Renvoie 09/01/2013.
<code>monthsstart(4, '10/19/2013, -1)</code>	Renvoie 05/01/2013.
<code>monthsstart(4, '10/19/2013', 0, 2)</code>	Renvoie 10/01/2013, car le début de l'année devient le mois 2.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – aucun argument supplémentaire

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2022, chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).
- Création d'un champ, `bi_monthly_start`, qui regroupe les transactions en segments bimestriels et renvoie l'horodatage de début du segment pour chaque transaction.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    monthsstart(2,date) as bi_monthly_start,
    timestamp(monthsstart(2,date)) as bi_monthly_start_timestamp
  ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,2/19/2022,37.23
```



```
8189,3/7/2022,17.17
8190,3/30/2022,88.27
8191,4/5/2022,57.42
8192,4/16/2022,53.80
8193,5/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/22/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- bi_monthly_start
- bi_monthly_start_timestamp

Tableau de résultats


date	bi_monthly_start	bi_monthly_start_timestamp
2/19/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
3/7/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
3/30/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
4/5/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
4/16/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
5/1/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
5/22/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM

8 Fonctions de script et de graphique

date	bi_monthly_start	bi_monthly_start_timestamp
7/22/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	09/01/2022	9/1/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	09/01/2022	9/1/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	09/01/2022	9/1/2022 12:00:00 AM

Le champ `bi_monthly_start` est créé dans l'instruction précédant `load` à l'aide de la fonction `monthsstart()`. Le premier argument fourni est 2, divisant l'année en segments bimestriels. Le deuxième argument identifie le champ en cours d'évaluation.

Diagramme de la fonction `monthsstart()`, exemple sans argument supplémentaire



La transaction 8195 a lieu le 22 mai. La fonction `monthsstart()` divise initialement l'année en segments bimestriels. La transaction 8195 tombe dans le segment entre le 1er mai et le 30 juin. Par conséquent, la fonction renvoie la première milliseconde de ce segment, à savoir, le 1er mai 2022 à 12:00:00 AM.

Exemple 2 – `period_no`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

8 Fonctions de script et de graphique

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- Création d'un champ, `prev_bi_monthly_start`, qui renvoie la première millisecondes du segment bimestriel avant la réalisation de la transaction.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*,
```

```
monthsstart(2,date,-1) as prev_bi_monthly_start,
```

```
timestamp(monthsstart(2,date,-1)) as prev_bi_monthly_start_timestamp
```

```
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,2/19/2022,37.23
```

```
8189,3/7/2022,17.17
```

```
8190,3/30/2022,88.27
```

```
8191,4/5/2022,57.42
```

```
8192,4/16/2022,53.80
```

```
8193,5/1/2022,82.06
```

```
8194,5/7/2022,40.39
```

```
8195,5/22/2022,87.21
```

```
8196,6/15/2022,95.93
```

```
8197,6/26/2022,45.89
```

```
8198,7/9/2022,36.23
```

```
8199,7/22/2022,25.66
```

```
8200,7/23/2022,82.77
```

```
8201,7/27/2022,69.98
```

```
8202,8/2/2022,76.11
```

```
8203,8/8/2022,25.12
```

```
8204,8/19/2022,46.23
```

```
8205,9/26/2022,84.21
```

```
8206,10/14/2022,96.24
```

```
8207,10/29/2022,67.67
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- `prev_bi_monthly_start`
- `prev_bi_monthly_start_timestamp`

8 Fonctions de script et de graphique


Tableau de résultats

date	prev_bi_monthly_start	prev_bi_monthly_start_timestamp
2/19/2022	11/01/2021	11/1/2021 12:00:00 AM
3/7/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
3/30/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
4/5/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
4/16/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
5/1/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
5/22/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM

Si on utilise -1 comme argument `period_no` dans la fonction `monthsstart()`, après avoir initialement divisé une année en segments bimestriels, la fonction renvoie la première milliseconde du segment bimestriel précédent avant la transaction.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `monthsstart()`, exemple `period_no`



La transaction 8195 a lieu dans le segment entre mai et juin. Par conséquent, le segment bimestriel précédent était compris entre le 1er mars et le 30 avril, et la fonction renvoie la première milliseconde de ce segment, à savoir, le 1er mars 2022 à 12:00:00 AM.

Exemple 3 – `first_month_of_year`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- Création d'un champ, `bi_monthly_start`, qui regroupe les transactions en segments bimestriels et renvoie l'horodatage de début du segment défini pour chaque transaction.

Cependant, dans cet exemple, nous devons également définir avril comme le premier mois de l'exercice financier.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
  *,
  monthsstart(2,date,0,4) as bi_monthly_start,
  timestamp(monthsstart(2,date,0,4)) as bi_monthly_start_timestamp
;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
```

```
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- bi_monthly_start
- bi_monthly_start_timestamp

Tableau de résultats


date	bi_monthly_start	bi_monthly_start_timestamp
2/19/2022	02/01/2022	2/1/2022 12:00:00 AM
3/7/2022	02/01/2022	2/1/2022 12:00:00 AM
3/30/2022	02/01/2022	2/1/2022 12:00:00 AM
4/5/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
4/16/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
5/1/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
5/22/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM

8 Fonctions de script et de graphique

date	bi_monthly_start	bi_monthly_start_timestamp
7/9/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	08/01/2022	8/1/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	08/01/2022	8/1/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	08/01/2022	8/1/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	08/01/2022	8/1/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	10/01/2022	10/1/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	10/01/2022	10/1/2022 12:00:00 AM

Si on utilise 4 comme argument `first_month_of_year` dans la fonction `monthsstart()`, la fonction commence l'année le 1er avril, puis divise l'année en segments bimestriels : Apr-May, Jun-Jul, Aug-Sep, Oct-Nov, Dec-Jan, Feb-Mar.

Diagramme de la fonction `monthsstart()`, exemple `first_month_of_year`



La transaction 8195 a eu lieu le 22 mai et tombe dans le segment entre le 1er avril et le 31 mai. Par conséquent, la fonction renvoie la première milliseconde de ce segment, à savoir, le 1er avril 2022 à 12:00:00 AM.

Exemple 4 – Exemple d'objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

8 Fonctions de script et de graphique

Le script de chargement contient le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple.

Cependant, dans cet exemple, le même ensemble de données est chargé dans l'application. Le calcul qui regroupe les transactions en segments bimestriels et renvoie l'horodatage de début du segment défini de chaque transaction est créé sous forme de mesure dans un objet graphique de l'application.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,2/19/2022,37.23
```

```
8189,3/7/2022,17.17
```

```
8190,3/30/2022,88.27
```

```
8191,4/5/2022,57.42
```

```
8192,4/16/2022,53.80
```

```
8193,5/1/2022,82.06
```

```
8194,5/7/2022,40.39
```

```
8195,5/22/2022,87.21
```

```
8196,6/15/2022,95.93
```

```
8197,6/26/2022,45.89
```

```
8198,7/9/2022,36.23
```

```
8199,7/22/2022,25.66
```

```
8200,7/23/2022,82.77
```

```
8201,7/27/2022,69.98
```

```
8202,8/2/2022,76.11
```

```
8203,8/8/2022,25.12
```

```
8204,8/19/2022,46.23
```

```
8205,9/26/2022,84.21
```

```
8206,10/14/2022,96.24
```

```
8207,10/29/2022,67.67
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : date.

Créez les mesures suivantes :

```
=monthsstart(2,date)
```

```
=timestamp(monthsstart(2,date))
```


Ces calculs récupéreront l'horodatage de début du segment bimestriel de la transaction.

8 Fonctions de script et de graphique

Tableau de résultats

date	=monthsstart(2,date)	=timestamp(monthsstart(2,date))
9/26/2022	09/01/2022	9/1/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	09/01/2022	9/1/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	09/01/2022	9/1/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
5/1/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
5/22/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
3/7/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
3/30/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
4/5/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
4/16/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
2/19/2022	01/01/2022	1/1/2021 12:00:00 AM

Diagramme de la fonction `monthsstart()`, exemple objet graphique



La transaction 8195 a eu lieu le 22 mai. La fonction `monthsstart()` divise initialement l'année en segments bimestriels. La transaction 8195 tombe dans le segment entre le 1er mai et le 30 juin. Par conséquent, la fonction renvoie la première milliseconde de ce segment, à savoir, 05/01/2022 12:00:00 AM.

Exemple 5 – scénario

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de soldes de prêts, chargé dans une table appelée `Loans`.
- Données constituées des ID des prêts, du solde au début du mois et du taux d'intérêt simple facturé pour chaque prêt par an.

L'utilisateur final souhaite un objet graphique qui affiche, par ID de prêt, les intérêts actuels qui ont été accumulés pour chaque prêt pour la période de son choix. L'exercice financier commence en janvier.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Loans:
```

```
Load
```

```
*
```

```
InLine
```

```
[
```

```
loan_id,start_balance,rate
```

```
8188,$10000.00,0.024
```

```
8189,$15000.00,0.057
```

```
8190,$17500.00,0.024
```

```
8191,$21000.00,0.034
```

```
8192,$90000.00,0.084
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille.

Au début du script de chargement, une variable (`vPeriod`) a été créée ; elle sera liée au contrôle d'entrée de variable. Ensuite, configurez la variable comme un objet personnalisé dans la feuille.

Procédez comme suit :

1. Dans le panneau des ressources, cliquez sur **Objets personnalisés**.
2. Sélectionnez **Qlik Dashboard bundle** et créez un objet **Entrée de variable**.
3. Saisissez un titre pour l'objet graphique.
4. Sous **Variable**, sélectionnez **vPeriod** comme nom et définissez l'objet de sorte qu'il s'affiche sous forme de **Liste déroulante**.
5. Sous **Valeurs**, configurez l'objet de sorte qu'il utilise des valeurs dynamiques. Saisissez les éléments suivants :
`= '1~month|2~bi-month|3~quarter|4~tertia1|6~half-year'`

Ensuite, créez le tableau de résultats.

Procédez comme suit :

1. Créez un tableau. Ajoutez les champs suivants comme dimensions.
 - employee_id
 - employee_name
2. Pour calculer les intérêts accumulés, créez une mesure :
`=start_balance*(rate*(today(1)-monthsstart($(vPeriod),today(1)))/365)`
3. Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Devise**. Cliquez sur **✓ Édition terminée**. Vous pouvez maintenant modifier les données affichées dans le tableau en ajustant le segment de temps dans l'objet variable.

Voici ce à quoi ressemblera le tableau de résultats lorsque l'option de période month est sélectionnée :

Tableau de résultats

loan_id	start_balance	=start_balance*(rate*(today(1)-monthsstart(\$(vPeriod),today(1)))/365)
8188	\$10000.00	\$7.95
8189	\$15000.00	\$67.93
8190	\$17500.00	\$33.37
8191	\$21000.00	\$56.73
8192	\$90000.00	\$600.66

La fonction `monthsstart()`, si on utilise l'entrée de l'utilisateur comme premier argument et la date d'aujourd'hui comme deuxième argument, renvoie la date de début de la période sélectionnée par l'utilisateur. En soustrayant ce résultat de la date actuelle, l'expression renvoie le nombre de jours qui se sont écoulés jusqu'à présent au cours de cette période.

Cette valeur est ensuite multipliée par le taux d'intérêt et divisée par 365 pour obtenir le taux d'intérêt effectif encouru pour cette période. Le résultat est ensuite multiplié par le solde initial du prêt pour renvoyer les intérêts cumulés jusqu'à présent au cours de cette période.

monthstart


Cette fonction renvoie une valeur correspondant à un horodatage de la première milliseconde du premier jour du mois contenant l'argument **date**. Le format de sortie par défaut correspond à l'argument **DateFormat** défini dans le script.

Syntaxe :

```
MonthStart(date[, period_no])
```

Type de données renvoyé : double

Diagramme de la fonction `monthstart()`



La fonction `monthstart()` détermine le mois dans lequel tombe la date. Elle renvoie ensuite un horodatage, au format date, pour la première milliseconde de ce mois-là.

Arguments

Argument	Description
date	Date ou horodatage à évaluer.
period_no	period_no est un entier qui, s'il est égal à 0 ou s'il est omis, indique le mois contenant la date . Les valeurs négatives spécifiées pour period_no indiquent les mois passés tandis que les valeurs positives désignent les mois à venir.

Cas d'utilisation

La fonction `monthstart()` est couramment utilisée dans le cadre d'une expression lorsque l'utilisateur souhaite que le calcul utilise la fraction du mois qui s'est écoulée jusqu'à présent. Par exemple, elle peut être utilisée pour calculer les intérêts cumulés au cours d'un mois jusqu'à une certaine date.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>monthstart('10/19/2001')</code>	Renvoie 10/01/2001.
<code>monthstart('10/19/2001', -1)</code>	Renvoie 09/01/2001.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – aucun argument supplémentaire

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2022, chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).
- Création d'un champ, `start_of_month`, qui renvoie un horodatage du début du mois au cours duquel les transactions ont eu lieu.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    monthstart(date) as start_of_month,
    timestamp(monthstart(date)) as start_of_month_timestamp
  ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
```

```
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- start_of_month
- start_of_month_timestamp

Tableau de résultats

date	start_of_month	start_of_month_timestamp
1/7/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
1/19/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
2/5/2022	02/01/2022	2/1/2022 12:00:00 AM
2/28/2022	02/01/2022	2/1/2022 12:00:00 AM
3/16/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
4/1/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
5/16/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	07/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM


8 Fonctions de script et de graphique

date	start_of_month	start_of_month_timestamp
7/22/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	08/01/2022	8/1/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	08/01/2022	8/1/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	08/01/2022	8/1/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	09/01/2022	9/1/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	10/01/2022	10/1/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	10/01/2022	10/1/2022 12:00:00 AM

Le champ `start_of_month` est créé dans l'instruction précédant `load` via la fonction `monthstart()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction.

La fonction `monthstart()` identifie le mois dans lequel tombe la valeur `date` en renvoyant un horodatage pour la première milliseconde de ce mois.

Diagramme de la fonction `monthstart()`, exemple sans argument supplémentaire



La transaction 8192 a eu lieu le 16 mars. La fonction `monthstart()` renvoie la première milliseconde de ce mois, soit le 1er mars à 12:00:00 AM.

Exemple 2 – `period_no`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

8 Fonctions de script et de graphique

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- Création d'un champ, `previous_month_start`, qui renvoie l'horodatage du début du mois avant la transaction.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    monthstart(date,-1) as previous_month_start,
    timestamp(monthstart(date,-1)) as previous_month_start_timestamp
  ;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- `date`
- `previous_month_start`
- `previous_month_start_timestamp`

8 Fonctions de script et de graphique


Tableau de résultats

date	previous_month_start	previous_month_start_timestamp
1/7/2022	12/01/2021	12/1/2021 12:00:00 AM
1/19/2022	12/01/2021	12/1/2021 12:00:00 AM
2/5/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
2/28/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
3/16/2022	02/01/2022	2/1/2022 12:00:00 AM
4/1/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
5/16/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	08/01/2022	8/1/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	09/01/2022	9/1/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	09/01/2022	9/1/2022 12:00:00 AM

Dans cet exemple, étant donné que la valeur `period_no` de `-1` a été utilisée comme argument de décalage dans la fonction `monthstart()`, la fonction commence par identifier le mois au cours duquel les transactions ont lieu. Elle décale ensuite d'un mois en arrière et identifie la première milliseconde de ce mois-là.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `monthstart()`, exemple `period_no`



La transaction 8192 a eu lieu le 16 mars. La fonction `monthstart()` identifie que le mois avant la transaction était le mois de février. Elle renvoie alors la première milliseconde de ce mois, le 1er février à 12:00:00 AM.

Exemple 3 – exemple objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple.

Cependant, dans cet exemple, le même ensemble de données est chargé dans l'application. Le calcul qui renvoie un horodatage correspondant au début du mois de réalisation des transactions est créé sous forme de mesure dans un objet graphique de l'application.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,1/7/2022,17.17
```

```
8189,1/19/2022,37.23
```

```
8190,2/28/2022,88.27
```

```
8191,2/5/2022,57.42
```

```
8192,3/16/2022,53.80
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : date.

Pour calculer la date de début du mois d'une transaction, créez les mesures suivantes :

- =monthstart(date)
- =timestamp(monthstart(date))

Tableau de résultats

date	=monthstart(date)	=timestamp(monthstart(date))
10/14/2022	10/01/2022	10/1/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	10/01/2022	10/1/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	09/01/2022	9/1/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	08/01/2022	8/1/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	08/01/2022	8/1/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	08/01/2022	8/1/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM


8 Fonctions de script et de graphique

date	=monthstart(date)	=timestamp(monthstart(date))
5/16/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
4/1/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
3/16/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
2/5/2022	02/01/2022	2/1/2022 12:00:00 AM
2/28/2022	02/01/2022	2/1/2022 12:00:00 AM
1/7/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
1/19/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM

La mesure `start_of_month` est créée dans l'objet graphique via la fonction `monthstart()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction.

La fonction `monthstart()` identifie le mois dans lequel tombe la valeur `date` en renvoyant un horodatage pour la première milliseconde de ce mois.

Diagramme de la fonction `monthstart()`, exemple objet graphique



La transaction 8192 a eu lieu le 16 mars. La fonction `monthstart()` identifie que la transaction a eu lieu en mars et renvoie la première milliseconde de ce mois, soit le 1er mars à 12:00:00 AM.

Exemple 4 – scénario

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de soldes de prêts, chargé dans une table appelée `Loans`.

8 Fonctions de script et de graphique

- Données constituées des ID des prêts, du solde au début du mois et du taux d'intérêt simple facturé pour chaque prêt par an.

L'utilisateur final souhaite un objet graphique qui affiche, par ID de prêt, les intérêts actuels qui ont été accumulés pour chaque prêt au cours du mois jusqu'à la date du jour.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Loans:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
loan_id,start_balance,rate
```

```
8188,$10000.00,0.024
```

```
8189,$15000.00,0.057
```

```
8190,$17500.00,0.024
```

```
8191,$21000.00,0.034
```

```
8192,$90000.00,0.084
```

```
];
```

Résultats

Procédez comme suit :

1. Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :
 - loan_id
 - start_balance
2. Ensuite, pour calculer les intérêts accumulés, créez une mesure :
 $=start_balance*(rate*(today(1)-monthstart(today(1)))/365)$
3. Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Devise**.

Tableau de résultats

loan_id	start_balance	$=start_balance*(rate*(today(1)-monthstart(today(1)))/365)$
8188	\$10000.00	\$16.44
8189	\$15000.00	\$58.56
8190	\$17500.00	\$28.77
8191	\$21000.00	\$48.90
8192	\$90000.00	\$517.81

Si on utilise la date d'aujourd'hui comme seul argument, la fonction `monthstart()` renvoie la date de début du mois en cours. En soustrayant ce résultat de la date actuelle, l'expression renvoie le nombre de jours qui se sont écoulés jusqu'à présent ce mois.

8 Fonctions de script et de graphique

Cette valeur est ensuite multipliée par le taux d'intérêt et divisée par 365 pour obtenir le taux d'intérêt effectif encouru pour cette période. Le résultat est ensuite multiplié par le solde initial du prêt pour renvoyer les intérêts cumulés jusqu'à présent ce mois.

networkdays

La fonction **networkdays** renvoie le nombre de jours ouvrables (du lundi au vendredi) compris entre les valeurs **start_date** et **end_date** (incluses) en tenant compte de tous les arguments **holiday** facultatifs répertoriés.

Syntaxe :

```
networkdays (start_date, end_date [, holiday])
```

Type de données renvoyé : entier

Diagramme de calendrier affichant la plage de dates renvoyée par la fonction networkdays

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10 start_date	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26 end_date	27
28	29	30	31			

La fonction **networkdays** présente les restrictions suivantes :

- Il n'existe pas de méthode pour modifier les jours ouvrables (workdays). En d'autres termes, il n'est pas possible de modifier la fonction pour les régions ou les situations pour lesquelles les jours ouvrables ne correspondent pas à la plage du lundi au vendredi.
- Le paramètre `holiday` doit être une constante de type chaîne. Les expressions ne sont pas acceptées.

8 Fonctions de script et de graphique

Arguments

Argument	Description
start_date	Date de début à évaluer.
end_date	Date de fin à évaluer.
holiday	Périodes de congé à exclure des jours ouvrables. Un congé est indiqué sous forme de date constante de type chaîne. Vous pouvez spécifier plusieurs dates de congé si vous les séparez par des virgules. Exemple : '12/25/2013', '12/26/2013', '12/31/2013', '01/01/2014'

Cas d'utilisation

La fonction `networkdays()` est couramment utilisée dans le cadre d'une expression lorsque l'utilisateur souhaite que le calcul utilise le nombre de jours ouvrables de la semaine qui ont lieu entre deux dates. Par exemple, si un utilisateur souhaite calculer le salaire total d'un employé en contrat PAYE (pay-as-you-earn - retenue à la source de l'impôt sur les salaires).

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>networkdays ('12/19/2013', '01/07/2014')</code>	Renvoie 14. Cet exemple ne prend pas en compte la période de congé.
<code>networkdays ('12/19/2013', '01/07/2014', '12/25/2013', '12/26/2013')</code>	Renvoie 12. Cet exemple tient compte de la période de congé allant du 12/25/2013 au 12/26/2013.
<code>networkdays ('12/19/2013', '01/07/2014', '12/25/2013', '12/26/2013', '12/31/2013', '01/01/2014')</code>	Renvoie 10. Cet exemple prend en compte deux périodes de congé.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – exemple de base

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant des ID de projet, leurs dates de début et leurs dates de fin. Ces informations sont chargées dans une table appelée `Projects`.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).
- Création d'un champ supplémentaire, `net_work_days`, pour calculer le nombre de jours ouvrables impliqués dans chaque projet.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Projects:
  Load
    *,
    networkdays(start_date,end_date) as net_work_days
  ;

Load
id,
start_date,
end_date
Inline
[
id,start_date,end_date
1,01/01/2022,01/18/2022
2,02/10/2022,02/17/2022
3,05/17/2022,07/05/2022
4,06/01/2022,06/12/2022
5,08/10/2022,08/26/2022
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- `id`
- `start_date`
- `end_date`
- `net_work_days`

8 Fonctions de script et de graphique

Tableau de résultats

id	start_date	end_date	net_work_days
1	01/01/2022	01/18/2022	12
2	02/10/2022	02/17/2022	6
3	05/17/2022	07/05/2022	36
4	06/01/2022	06/12/2022	8
5	08/10/2022	08/26/2022	13

Étant donné qu'aucun congé n'est prévu (ils auraient été signalés dans le troisième argument de la fonction `networkdays()`), la fonction soustrait la valeur `start_date` de la valeur `end_date` ainsi que tous les week-ends pour calculer le nombre de jours ouvrables entre les deux dates.

Diagramme de calendrier mettant en surbrillance les jours ouvrables du projet 5 (sans congés)

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Le calendrier ci-dessus souligne visuellement le projet portant l'id 5. Le projet 5 commence le mercredi 10 août 2022 et se termine le 26 août 2022. Étant donné que tous les samedis et dimanches sont ignorés, cela fait un total de 13 jours ouvrables entre ces deux dates incluses.

Exemple 2 – un seul jour de congé

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données et même scénario que ceux de l'exemple précédent.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).
- Création d'un champ supplémentaire, `net_work_days`, pour calculer le nombre de jours ouvrables impliqués dans chaque projet.

Dans cet exemple, il existe un jour de congé prévu le 19 août 2022.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY' ;
```

```
Projects:
```

```
  Load
```

```
    *,
```

```
    networkdays(start_date,end_date,'08/19/2022') as net_work_days
```

```
  ;
```

```
Load
```

```
id,
```

```
start_date,
```

```
end_date
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,start_date,end_date
```

```
1,01/01/2022,01/18/2022
```

```
2,02/10/2022,02/17/2022
```

```
3,05/17/2022,07/05/2022
```

```
4,06/01/2022,06/12/2022
```

```
5,08/10/2022,08/26/2022
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- start_date
- end_date
- net_work_days

8 Fonctions de script et de graphique

Tableau de résultats

id	start_date	end_date	net_work_days
1	01/01/2022	01/18/2022	12
2	02/10/2022	02/17/2022	6
3	05/17/2022	07/05/2022	36
4	06/01/2022	06/12/2022	8
5	08/10/2022	08/26/2022	12

Le seul jour de congé prévu est saisi comme troisième argument dans la fonction `networkdays()`.

Diagramme de calendrier mettant en surbrillance les jours ouvrables du projet 5 (un seul jour de congé)

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19 Holiday	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Le calendrier ci-dessus souligne visuellement le projet 5, faisant la démonstration de cet ajustement pour inclure le jour de congé. Ce jour de congé tombe pendant le projet 5, le vendredi 19 août 2022. En conséquence, la valeur `net_work_days` totale du projet 5 diminue d'un jour et passe de 13 à 12 jours.

Exemple 3 – plusieurs jours de congé

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).
- Création d'un champ supplémentaire, `net_work_days`, pour calculer le nombre de jours ouvrables impliqués dans chaque projet.

Cependant, dans cet exemple, quatre jours de congé sont prévus, du 18 août au 21 août 2022.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Projects:
  Load
    *,
    networkdays(start_date,end_date,'08/18/2022','08/19/2022','08/20/2022','08/21/2022')
  as net_work_days
  ;
Load
id,
start_date,
end_date
Inline
[
id,start_date,end_date
1,01/01/2022,01/18/2022
2,02/10/2022,02/17/2022
3,05/17/2022,07/05/2022
4,06/01/2022,06/12/2022
5,08/10/2022,08/26/2022
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- start_date

8 Fonctions de script et de graphique

- end_date
- net_work_days

Tableau de résultats

id	start_date	end_date	net_work_days
1	01/01/2022	01/18/2022	12
2	02/10/2022	02/17/2022	6
3	05/17/2022	07/05/2022	36
4	06/01/2022	06/12/2022	8
5	08/10/2022	08/26/2022	11

Les quatre jours de congé prévus sont saisis sous forme de liste séparée par des virgules à partir du troisième argument dans la fonction `networkdays()`.

Diagramme de calendrier mettant en surbrillance les jours ouvrables du projet 5 (plusieurs jours de congé)

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18 Holiday	19 Holiday	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Le calendrier ci-dessus souligne visuellement le projet 5, faisant la démonstration de cet ajustement pour inclure ces jours de congé. Cette période de congés prévus tombe pendant le projet 5, deux des jours de congé ayant lieu un jeudi et un vendredi. En conséquence, la valeur `net_work_days` totale du projet 5 passe de 13 à 11 jours.

Exemple 4 – un seul jour de congé

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).

Il existe un jour de congé prévu le 19 août 2022.

Cependant, dans cet exemple, le même ensemble de données est chargé dans l'application. Le champ `net_work_days` est calculé sous forme de mesure dans un objet graphique.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY' ;
```

```
Projects:
```

```
Load
```

```
id,
```

```
start_date,
```

```
end_date
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,start_date,end_date
```

```
1,01/01/2022,01/18/2022
```

```
2,02/10/2022,02/17/2022
```

```
3,05/17/2022,07/05/2022
```

```
4,06/01/2022,06/12/2022
```

```
5,08/10/2022,08/26/2022
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- `id`
- `start_date`
- `end_date`

Créez la mesure suivante :

```
= networkdays(start_date,end_date,'08/19/2022')
```

8 Fonctions de script et de graphique

Tableau de résultats

id	start_date	end_date	net_work_days
1	01/01/2022	01/18/2022	12
2	02/10/2022	02/17/2022	6
3	05/17/2022	07/05/2022	36
4	06/01/2022	06/12/2022	8
5	08/10/2022	08/26/2022	12

Le seul jour de congé prévu est saisi comme troisième argument dans la fonction `networkdays()`.

Diagramme de calendrier montrant les jours ouvrables nets avec un seul jour de congé (objet graphique)

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19 Holiday	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Le calendrier ci-dessus souligne visuellement le projet 5, faisant la démonstration de cet ajustement pour inclure le jour de congé. Ce jour de congé tombe pendant le projet 5, le vendredi 19 août 2022. En conséquence, la valeur `net_work_days` totale du projet 5 diminue d'un jour et passe de 13 à 12 jours.

now

Cette fonction renvoie un horodatage de l'heure actuelle. La fonction renvoie des valeurs au format de variable système **TimeStamp**. La valeur **timer_mode** par défaut est 1.


Syntaxe :

```
now([ timer_mode])
```

Type de données renvoyé : double

La fonction `now()` peut être utilisée dans le script de chargement ou dans des objets graphiques.

Arguments

Argument	Description
timer_mode	<p>Admet les valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">0 (heure du dernier chargement de données terminé)1 (heure d'appel de la fonction)2 (heure d'ouverture de l'application) <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"><p> Si vous utilisez la fonction dans un script de chargement de données, timer_mode=0 calcule l'heure du dernier chargement de données terminé tandis que timer_mode=1 génère l'heure de l'appel de la fonction lors du chargement de données actif.</p></div>



La fonction `now()` réduit les performances, risquant d'entraîner des problèmes de défilement si la fonction est utilisée dans des expressions de tables. Si son utilisation n'est pas strictement nécessaire, nous recommandons d'utiliser la fonction `today()` à la place. Si l'utilisation de `now()` est nécessaire dans une disposition, nous recommandons d'utiliser les paramètres hors défaut `now(0)` ou `now(2)`, si possible, car ils ne demandent pas de recalculs constants.

Cas d'utilisation

La fonction `now()` est couramment utilisée comme composant d'une expression. Par exemple, elle peut être utilisée pour calculer le temps restant du cycle de vie d'un produit. La fonction `now()` est alors utilisée à la place de la fonction `today()` lorsque l'expression nécessite l'utilisation d'une fraction d'un jour.

Le tableau suivant explique le résultat renvoyé par la fonction `now()` suivant différentes valeurs pour l'argument `timer_mode` :

8 Fonctions de script et de graphique

Exemples de fonction

Valeur de timer_mode	Résultat en cas d'utilisation dans un script de chargement	Résultat en cas d'utilisation dans un objet graphique
0	Renvoie un horodatage, au format de la variable système <code>timestamp</code> , du dernier chargement de données réussi précédant le dernier chargement de données.	Renvoie un horodatage, au format de la variable système <code>timestamp</code> , du dernier chargement de données.
1	Renvoie un horodatage, au format de la variable système <code>timestamp</code> , du dernier chargement de données.	Renvoie un horodatage, au format de la variable système <code>timestamp</code> , de l'appel de la fonction.
2	Renvoie un horodatage, au format de la variable système <code>timestamp</code> , correspondant au début de la session de l'utilisateur dans l'application. Cette valeur ne sera pas mise à jour, sauf si l'utilisateur charge de nouveau le script.	Renvoie l'horodatage, au format de la variable système <code>timestamp</code> , correspondant au début de la session de l'utilisateur dans l'application. Cette valeur sera actualisée une fois qu'une nouvelle session commencera ou lorsque les données de l'application seront de nouveau chargées.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET dateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – génération d'objets via un script de chargement

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Cet exemple crée trois variables avec la fonction `now()`. Chaque variable utilise l'une des options `timer_mode` pour démontrer leur effet.

Pour que les variables démontrent leur objectif, chargez le script, puis, après une courte période, chargez-le une deuxième fois. Cela a pour résultat d'afficher des valeurs différentes dans les variables `now(0)` et `now(1)`, ce qui permet de démontrer correctement leur objectif.

Script de chargement

```
LET vPreviousDataLoad = now(0);  
LET vCurrentDataLoad = now(1);  
LET vApplicationOpened = now(2);
```

Résultats

Une fois les données chargées pour la deuxième fois, créez trois zones de texte en suivant les instructions ci-dessous.

Commencez par créer une zone de texte pour les données précédemment chargées.

Procédez comme suit :

1. À l'aide de l'objet graphique **Text et image**, créez une zone de texte.
2. Ajoutez la mesure suivante à l'objet :
`=vPreviousDataLoad`
3. Sous **Aspect**, sélectionnez **Show titles** et ajoutez le titre 'Previous Reload Time' à l'objet.

Créez ensuite une zone de texte pour les données en cours de chargement.

Procédez comme suit :

1. À l'aide de l'objet graphique **Text et image**, créez une zone de texte.
2. Ajoutez la mesure suivante à l'objet :
`=vCurrentDataLoad`
3. Sous **Aspect**, sélectionnez **Show titles** et ajoutez le titre 'Current Reload Time' à l'objet.

Créez une dernière zone de texte à afficher lors du démarrage de la session de l'utilisateur dans l'application.

Procédez comme suit :

1. À l'aide de l'objet graphique **Text et image**, créez une zone de texte.
2. Ajoutez la mesure suivante à l'objet :
`=vApplicationOpened`
3. Sous **Aspect**, sélectionnez **Show titles** et ajoutez le titre 'User Session Started' à l'objet.

Variables de script de chargement `now()`

Previous Reload Time 6/22/2022 8:54:03 AM	Current Reload Time 6/22/2022 9:02:08 AM	User Session Began 6/22/2022 8:40:40 AM
---	--	---

L'image ci-dessus montre des exemples de valeur pour chacune des variables créées. Par exemple, les valeurs pourraient être comme suit :

- Heure du chargement précédent : 6/22/2022 8:54:03 AM
- Heure du chargement actuel : 6/22/2022 9:02:08 AM
- Début de la session utilisateur : 6/22/2022 8:40:40 AM

Exemple 2 – génération d'objets sans script de chargement

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Dans cet exemple, vous allez créer trois objets graphiques utilisant la fonction `now()` sans chargement de variables ni de données dans l'application. Chaque objet graphique utilise l'une des options `timer_mode` pour démontrer leur effet.

Pour cet exemple, il n'existe aucun script de chargement.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez l'éditeur de chargement de données.
2. Sans modifier le script de chargement existant, cliquez sur **Charger les données**.
3. Peu de temps après, chargez le script une deuxième fois.

Résultats

Une fois les données chargées pour la deuxième fois, créez trois zones de texte.

Commencez par créer une zone de texte pour le dernier chargement de données.

Procédez comme suit :

1. À l'aide de l'objet graphique **Text et image**, créez une zone de texte.
2. Ajoutez la mesure suivante.
`=now(0)`
3. Sous **Aspect**, sélectionnez **Afficher les titres** et ajoutez le titre 'Dernier chargement de données' à l'objet.

Créez ensuite une zone de texte affichant l'heure actuelle.

Procédez comme suit :

1. À l'aide de l'objet graphique **Text et image**, créez une zone de texte.
2. Ajoutez la mesure suivante :
`=now(1)`
3. Sous **Aspect**, sélectionnez **Afficher les titres** et ajoutez le titre 'Heure actuelle' à l'objet.

Créez une dernière zone de texte à afficher lors du démarrage de la session de l'utilisateur dans l'application.

Procédez comme suit :

1. À l'aide de l'objet graphique **Text et image**, créez une zone de texte.
2. Ajoutez la mesure suivante :
`=now(2)`
3. Sous **Aspect**, sélectionnez **Afficher les titres** et ajoutez le titre 'Début de la session utilisateur' à l'objet.

Exemples d'objet graphique `now()`

Latest Data Reload 6/22/2022 9:02:08 AM	Current Time 6/22/2022 9:25:16 AM	User Session Began 6/22/2022 8:40:40 AM
---	---	---

L'image ci-dessus montre des exemples de valeur pour chacun des objets créés. Par exemple, les valeurs pourraient être comme suit :

- Dernier chargement de données : 6/22/2022 9:02:08 AM
- Heure actuelle : 6/22/2022 9:25:16 AM
- Début de la session utilisateur : 6/22/2022 8:40:40 AM

L'objet graphique 'Dernier chargement de données' utilise une valeur `timer_mode` égale à 0. Cela renvoie l'horodatage du dernier chargement de données réussi.

L'objet graphique 'Date actuelle' utilise une valeur `timer_mode` égale à 1. Cela renvoie la date actuelle conformément à l'horloge système. Si la feuille ou l'objet est actualisé, cette valeur sera mise à jour.

L'objet graphique 'Début de la session utilisateur' utilise une valeur `timer_mode` égale à 2. Cela renvoie l'horodatage de l'ouverture de l'application et du début de la session utilisateur.

Exemple 3 – scénario

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données constitué de l'inventaire d'une opération de minage de cryptomonnaie, chargé dans une table appelée `Inventory`.
- Données avec les champs suivants : `id`, `purchase_date` et `wph` (watts par heure).

L'utilisateur souhaite un tableau qui affiche, par `id`, le coût total encouru par chaque rig de minage au cours du mois jusqu'à ce jour, en termes de consommation d'énergie.

Cette valeur doit se mettre à jour à chaque actualisation de l'objet graphique. Le coût actuel de l'électricité est de 0,0678 \$ parr kWh.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Inventory:
Load
*
Inline
[
id,purchase_date,wph
8188,1/7/2022,1123
8189,1/19/2022,1432
8190,2/28/2022,1227
8191,2/5/2022,1322
8192,3/16/2022,1273
8193,4/1/2022,1123
8194,5/7/2022,1342
8195,5/16/2022,2342
8196,6/15/2022,1231
8197,6/26/2022,1231
8198,7/9/2022,1123
8199,7/22/2022,1212
8200,7/23/2022,1223
8201,7/27/2022,1232
8202,8/2/2022,1232
8203,8/8/2022,1211
8204,8/19/2022,1243
8205,9/26/2022,1322
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
8206,10/14/2022,1133  
8207,10/29/2022,1231  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : id.

Créez la mesure suivante :

```
=(now(1)-monthstart(now(1)))*24*wph/1000*0.0678
```

Si l'objet graphique a été actualisé le 6/22/2022 à 10:39:05 AM, il renvoie les résultats suivants :

Tableau de résultats

id	=(now(1)-monthstart(now(1)))*24*wph/1000*0.0678
8188	\$39.18
8189	\$49.97
8190	\$42.81
8191	\$46.13
8192	\$44.42
8193	\$39.18
8194	\$46.83
8195	\$81.72
8196	\$42.95
8197	\$42.95
8198	\$39.18
8199	\$42.29
8200	\$42.67
8201	\$42.99
8202	\$42.99
8203	\$42.25
8204	\$43.37
8205	\$46.13
8206	\$39.53

8 Fonctions de script et de graphique

L'utilisateur souhaite que les résultats de l'objet soient actualisés à chaque actualisation de l'objet. D'où l'argument `timer_mode` fourni pour les instances de la fonction `now()` dans l'expression. L'horodatage du début du mois, identifié en utilisant la fonction `now()` comme argument d'horodatage de la fonction `monthstart()`, est soustrait de l'heure actuelle identifiée par la fonction `now()`. Cela donne le temps total écoulé jusqu'ici pour ce mois, en jours.

Cette valeur est multipliée par 24 (le nombre d'heures dans une journée), puis par la valeur du champ `wph`.

Pour convertir les watts par heure en kilowatts par heure, le résultat est divisé par 1 000 avant de finir par être multiplié par le tarif de kWh appliqué.

quarterend


Cette fonction renvoie une valeur correspondant à un horodatage de la dernière milliseconde du trimestre contenant l'argument **date**. Le format de sortie par défaut correspond à l'argument **DateFormat** défini dans le script.

Syntaxe :

```
QuarterEnd(date[, period_no[, first_month_of_year]])
```

Type de données renvoyé : double

Diagramme de la fonction `quarterend()`



La fonction `quarterend()` détermine le trimestre dans lequel tombe la date. Elle renvoie ensuite un horodatage, au format date, pour la dernière milliseconde du dernier mois de ce trimestre-là. Le premier mois de l'année est, par défaut, janvier. Cependant, vous pouvez modifier le mois défini comme le premier en utilisant l'argument `first_month_of_year` dans la fonction `quarterend()`.



La fonction `quarterend()` ne tient pas compte de la variable système `FirstMonthOfYear`. L'année commence le 1er janvier, sauf si l'argument `first_month_of_year` est utilisé pour modifier cela.

Cas d'utilisation

La fonction `quarterend()` est couramment utilisée dans le cadre d'une expression lorsque vous souhaitez que le calcul utilise la fraction du trimestre qui n'a pas encore eu lieu. Par exemple, si vous souhaitez calculer le total des intérêts non encore encourus au cours du trimestre.

Arguments

Argument	Description
date	Date ou horodatage à évaluer.
period_no	period_no est un entier, où la valeur 0 indique le trimestre comprenant l'argument date . Les valeurs négatives de l'argument period_no indiquent les trimestres passés tandis que les valeurs positives désignent les trimestres à venir.
first_month_of_year	Si vous voulez utiliser des exercices (financiers) qui ne commencent pas en janvier, indiquez une valeur comprise entre 2 et 12 dans l'argument first_month_of_year .

Vous pouvez utiliser les valeurs suivantes pour définir le premier mois de l'année dans l'argument `first_month_of_year` :

Valeurs `first_month_of_year`

Mois	Valeur
Février	2
Mars	3
Avril	4
Mai	5
Juin	6
Juillet	7
Août	8
Septembre	9
Octobre	10
Novembre	11
Décembre	12

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en

8 Fonctions de script et de graphique

raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>quarterend('10/29/2005')</code>	Renvoie 12/31/2005 23:59:59.
<code>quarterend('10/29/2005', -1)</code>	Renvoie 09/30/2005 23:59:59.
<code>quarterend('10/29/2005', 0, 3)</code>	Renvoie 11/30/2005 23:59:59.

Exemple 1 - exemple de base

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions en 2022, chargé dans une table appelée 'Transactions'.
- Instruction preceding load contenant les éléments suivants :
 - La fonction `quarterend()` définie comme le champ 'end_of_quarter' et qui renvoie un horodatage de la fin du trimestre de réalisation des transactions.
 - La fonction `timestamp()` définie comme le champ 'end_of_quarter_timestamp' et qui renvoie l'horodatage exact de la fin du trimestre sélectionné.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load  
    *,  
    quarterend(date) as end_of_quarter,  
    timestamp(quarterend(date)) as end_of_quarter_timestamp  
  ;
```

```
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- end_of_quarter
- end_of_quarter_timestamp

Tableau de résultats

id	date	end_of_quarter	end_of_quarter_timestamp
8188	1/7/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8189	1/19/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8190	2/5/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8191	2/28/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8192	3/16/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8193	4/1/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8194	5/7/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM


8 Fonctions de script et de graphique

id	date	end_of_quarter	end_of_quarter_timestamp
8195	5/16/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8196	6/15/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8197	6/26/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8198	7/9/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8199	7/22/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8200	7/23/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8201	7/27/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8202	8/2/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8203	8/8/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8204	8/19/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8205	9/26/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8206	10/14/2022	12/31/2022	12/31/2022 11:59:59 PM
8207	10/29/2022	12/31/2022	12/31/2022 11:59:59 PM

Le champ 'end_of_quarter' est créé dans l'instruction preceding load via la fonction `quarterend()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction.

La fonction `quarterend()` identifie initialement le trimestre dans lequel tombe la valeur `date` et renvoie un horodatage pour la dernière milliseconde de ce trimestre.

Diagramme de la fonction `quarterend()` avec la fin du trimestre de la transaction 8203 identifiée



La transaction 8203 a eu lieu le 8 août. La fonction `quarterend()` identifie que la transaction a eu lieu au cours du troisième trimestre et renvoie la dernière milliseconde de ce trimestre-là, à savoir, le 30 septembre à 11:59:59 PM.

Exemple 2 - period_no

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions en 2022, chargé dans une table appelée 'Transactions'.
- Chargement précédent contenant les éléments suivants :
 - La fonction `quarterend()` définie comme le champ 'previous_quarter_end' et qui renvoie un horodatage de la fin du trimestre avant la réalisation de la transaction.
 - La fonction `timestamp()` définie comme le champ 'previous_end_of_quarter_timestamp' et qui renvoie l'horodatage exact de la fin du trimestre avant la réalisation de la transaction.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
        *,
        quarterend(date, -1) as previous_quarter_end,
        timestamp(quarterend(date, -1)) as previous_quarter_end_timestamp
    ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- previous_quarter_end
- previous_quarter_end_timestamp


Tableau de résultats

id	date	previous_quarter_end	previous_quarter_end_timestamp
8188	1/7/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8189	1/19/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8190	2/5/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8191	2/28/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8192	3/16/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8193	4/1/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8194	5/7/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8195	5/16/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8196	6/15/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8197	6/26/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8198	7/9/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8199	7/22/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8200	7/23/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8201	7/27/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8202	8/2/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8203	8/8/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8204	8/19/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8205	9/26/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8206	10/14/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8207	10/29/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM

8 Fonctions de script et de graphique

Étant donné qu'un argument `period_no` de `-1` est utilisé comme argument de décalage dans la fonction `quarterend()`, la fonction commence par identifier le trimestre au cours duquel les transactions ont lieu. Elle décale ensuite d'un trimestre en arrière et identifie la dernière milliseconde de ce trimestre-là.

Diagramme de la fonction `quarterend()` avec une valeur `period_no` de `-1`



La transaction 8203 a eu lieu le 8 août. La fonction `quarterend()` identifie que le trimestre avant la transaction était compris entre le 1er avril et le 30 juin. La fonction renvoie alors la dernière milliseconde de ce trimestre, à savoir, le 30 juin à 11:59:59 PM.

Exemple 3 - `first_month_of_year`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions en 2022, chargé dans une table appelée 'Transactions'.
- Chargement précédent contenant les éléments suivants :
 - La fonction `quarterend()` définie comme le champ 'end_of_quarter' et qui renvoie un horodatage de la fin du trimestre de réalisation des transactions.
 - La fonction `timestamp()` définie comme le champ 'end_of_quarter_timestamp' et qui renvoie l'horodatage exact de la fin du trimestre sélectionné.

Cependant, dans cet exemple, la stratégie de l'entreprise détermine que l'exercice financier commence le 1er mars.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

8 Fonctions de script et de graphique

Transactions:

```
Load
    *,
    quarterend(date, 0, 3) as end_of_quarter,
    timestamp(quarterend(date, 0, 3)) as end_of_quarter_timestamp
;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Tableau de résultats


id	date	end_of_quarter	end_of_quarter_timestamp
8188	1/7/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8189	1/19/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8190	2/5/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8191	2/28/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8192	3/16/2022	05/31/2022	5/31/2022 11:59:59 PM
8193	4/1/2022	05/31/2022	5/31/2022 11:59:59 PM
8194	5/7/2022	05/31/2022	5/31/2022 11:59:59 PM
8195	5/16/2022	05/31/2022	5/31/2022 11:59:59 PM
8196	6/15/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM

8 Fonctions de script et de graphique

id	date	end_of_quarter	end_of_quarter_timestamp
8197	6/26/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8198	7/9/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8199	7/22/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8200	7/23/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8201	7/27/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8202	8/2/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8203	8/8/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8204	8/19/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8205	9/26/2022	11/30/2022	11/30/2022 11:59:59 PM
8206	10/14/2022	11/30/2022	11/30/2022 11:59:59 PM
8207	10/29/2022	11/30/2022	11/30/2022 11:59:59 PM

Étant donné que l'argument `first_month_of_year` égal à 3 est utilisé dans la fonction `quarterend()`, il reporte le début de l'année du 1er janvier au 1er mars.

Diagramme de la fonction `quarterend()` avec mars comme premier mois de l'année



La transaction 8203 a eu lieu le 8 août. Étant donné que le début de l'année est le 1er mars, les trimestres de l'année sont les suivants : Mar-May, Jun-Aug, Sep-Nov et Dec-Feb.

La fonction `quarterend()` identifie que la transaction a eu lieu au cours du trimestre compris entre le début de juin et d'août et renvoie la dernière milliseconde de ce trimestre-là, à savoir, le 31 août à 11:59:59 PM.

Exemple 4 - exemple objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

8 Fonctions de script et de graphique

Cependant, dans cet exemple, l'ensemble de données est le même et chargé dans l'application. Le calcul qui renvoie un horodatage correspondant à la fin du trimestre de réalisation des transactions est créé sous forme de mesure dans un graphique de l'application.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,1/7/2022,17.17
```

```
8189,1/19/2022,37.23
```

```
8190,2/28/2022,88.27
```

```
8191,2/5/2022,57.42
```

```
8192,3/16/2022,53.80
```

```
8193,4/1/2022,82.06
```

```
8194,5/7/2022,40.39
```

```
8195,5/16/2022,87.21
```

```
8196,6/15/2022,95.93
```

```
8197,6/26/2022,45.89
```

```
8198,7/9/2022,36.23
```

```
8199,7/22/2022,25.66
```

```
8200,7/23/2022,82.77
```

```
8201,7/27/2022,69.98
```

```
8202,8/2/2022,76.11
```

```
8203,8/8/2022,25.12
```

```
8204,8/19/2022,46.23
```

```
8205,9/26/2022,84.21
```

```
8206,10/14/2022,96.24
```

```
8207,10/29/2022,67.67
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date

Pour calculer la date de fin du trimestre d'une transaction, créez les mesures suivantes :

- =quarterend(date)
- =timestamp(quarterend(date))

8 Fonctions de script et de graphique

Tableau de résultats


id	date	=quarterend(date)	=timestamp(quarterend(date))
8188	1/7/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8189	1/19/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8190	2/5/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8191	2/28/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8192	3/16/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8193	4/1/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8194	5/7/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8195	5/16/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8196	6/15/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8197	6/26/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8198	7/9/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8199	7/22/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8200	7/23/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8201	7/27/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8202	8/2/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8203	8/8/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8204	8/19/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8205	9/26/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8206	10/14/2022	12/31/2022	12/31/2022 11:59:59 PM
8207	10/29/2022	12/31/2022	12/31/2022 11:59:59 PM

Le champ 'end_of_quarter' est créé dans l'instruction preceding load via la fonction quarterend() et en transmettant le champ date comme argument de la fonction.

La fonction quarterend() identifie initialement le trimestre dans lequel tombe la valeur date et renvoie un horodatage pour la dernière milliseconde de ce trimestre.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `quarterend()` avec la fin du trimestre de la transaction 8203 identifiée



La transaction 8203 a eu lieu le 8 août. La fonction `quarterend()` identifie que la transaction a eu lieu au cours du troisième trimestre et renvoie la dernière milliseconde de ce trimestre-là, à savoir, le 30 septembre à 11:59:59 PM.

Exemple 5 - scénario

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données chargé dans une table appelée 'Employee_Expenses'. La table contient les champs suivants :
 - ID des employés
 - Nom des employés
 - Notes de frais quotidiennes moyennes de chaque employé

L'utilisateur final souhaite un objet graphique qui affiche, par ID d'employé et nom d'employé, les notes de frais estimées qu'il reste à encourir pour le reste du trimestre. L'exercice financier commence en janvier.

Script de chargement

```
Employee_Expenses :
Load
*
Inline
[
employee_id,employee_name,avg_daily_claim
182,Mark, $15
183,Deryck, $12.5
184,Dexter, $12.5
185,sydney,$27
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
186,Agatha,$18  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- employee_id
- employee_name

Pour calculer les intérêts accumulés, créez la mesure suivante :

- `=(quarterend(today(1))-today(1))*avg_daily_claim`

Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Money** (Devise).

Tableau de résultats

employee_id	employee_name	=(quarterend(today(1))-today(1))*avg_daily_claim
182	Mark	\$480.00
183	Deryck	\$400.00
184	Dexter	\$400.00
185	Sydney	\$864.00
186	Agatha	\$576.00

La fonction `quarterend()` utilise la date d'aujourd'hui comme seul argument et renvoie la date de fin du mois en cours. Elle soustrait ensuite la date d'aujourd'hui de la date de fin de l'année et l'expression renvoie le nombre de jours qu'il reste dans ce mois.

Cette valeur est ensuite multipliée par les notes de frais quotidiennes moyennes de chaque employé pour calculer la valeur estimée des notes de frais que chaque employé est censé faire au cours du trimestre restant.

quartername

Cette fonction renvoie une valeur d'affichage présentant les mois du trimestre (formatés selon la variable de script **MonthNames**) et l'année avec une valeur numérique sous-jacente correspondant à un horodatage de la première milliseconde du premier jour du trimestre.


Syntaxe :

```
QuarterName (date[, period_no[, first_month_of_year]])
```

8 Fonctions de script et de graphique

Type de données renvoyé : double

Diagramme de la fonction `quartername()`



La fonction `quartername()` détermine le trimestre dans lequel tombe la date. Elle renvoie ensuite une valeur indiquant les mois de début et de fin de ce trimestre ainsi que l'année. La valeur numérique sous-jacente de ce résultat est la première milliseconde du trimestre.

Arguments

Argument	Description
date	Date ou horodatage à évaluer.
period_no	period_no est un entier, où la valeur 0 indique le trimestre comprenant l'argument date . Les valeurs négatives de l'argument period_no indiquent les trimestres passés tandis que les valeurs positives désignent les trimestres à venir.
first_month_of_year	Si vous voulez utiliser des exercices (financiers) qui ne commencent pas en janvier, indiquez une valeur comprise entre 2 et 12 dans l'argument first_month_of_year .

Cas d'utilisation

La fonction `quartername()` est utile lorsque vous souhaitez comparer des agrégations par trimestre. Par exemple, si vous souhaitez voir les ventes totales de produits par trimestre.

Cette fonction peut être utilisée dans le script de chargement pour créer un champ dans une table Master Calendar. Sinon, elle peut également être directement utilisée dans un graphique comme dimension calculée.

Ces exemples utilisent le format de date MM/DD/YYYY. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET dateFormat` située en haut de votre script de chargement de données. Modifiez le format utilisé dans les exemples en fonction de vos exigences.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>quartername('10/29/2013')</code>	Renvoie Oct-Dec 2013.
<code>quartername('10/29/2013', -1)</code>	Renvoie Jul-Sep 2013.
<code>quartername('10/29/2013', 0, 3)</code>	Renvoie Sep-Nov 2013.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – date sans aucun argument supplémentaire

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2022, chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).
- Création d'un champ, `transaction_quarter`, qui renvoie le trimestre au cours duquel les transactions ont eu lieu.

Ajoutez un autre texte ici, si nécessaire, avec des listes, etc.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';  
SET MonthNames='Jan;Feb;Mar;Apr;May;Jun;Jul;Aug;Sep;Oct;Nov;Dec';
```

```
Transactions:  
  Load  
    *,  
    quartername(date) as transaction_quarter  
  ;  
Load  
*  
Inline  
[
```

```
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- transaction_quarter

Tableau de résultats

date	transaction_quarter
1/7/2022	Jan-Mar 2022
1/19/2022	Jan-Mar 2022
2/5/2022	Jan-Mar 2022
2/28/2022	Jan-Mar 2022
3/16/2022	Jan-Mar 2022
4/1/2022	Apr-Jun 2022
5/7/2022	Apr-Jun 2022
5/16/2022	Apr-Jun 2022
6/15/2022	Apr-Jun 2022
6/26/2022	Apr-Jun 2022
7/9/2022	Jul-Sep 2022


8 Fonctions de script et de graphique

date	transaction_quarter
7/22/2022	Jul-Sep 2022
7/23/2022	Jul-Sep 2022
7/27/2022	Jul-Sep 2022
8/2/2022	Jul-Sep 2022
8/8/2022	Jul-Sep 2022
8/19/2022	Jul-Sep 2022
9/26/2022	Jul-Sep 2022
10/14/2022	Oct-Dec 2022
10/29/2022	Oct-Dec 2022

Le champ `transaction_quarter` est créé dans l'instruction `preceding load` via la fonction `quartername()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction.

La fonction `quartername()` identifie initialement le trimestre au cours duquel tombe la valeur `date`. Elle renvoie ensuite une valeur indiquant les mois de début et de fin de ce trimestre, ainsi que l'année.

Diagramme de la fonction `quartername()`, exemple sans argument supplémentaire



La transaction 8203 a eu lieu le 8 août 2022. La fonction `quartername()` identifie que la transaction a eu lieu au cours du troisième trimestre et renvoie par conséquent `Jul-Sep 2022`. Les mois sont affichés dans le même format que celui de la variable système `MonthNames`.

Exemple 2 – date avec argument `period_no`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

8 Fonctions de script et de graphique

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- Création d'un champ, `previous_quarter`, qui renvoie le trimestre précédent avant la réalisation des transactions.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
SET MonthNames='Jan;Feb;Mar;Apr;May;Jun;Jul;Aug;Sep;Oct;Nov;Dec';
```

```
Transactions:
  Load
    *,
    quartername(date,-1) as previous_quarter
  ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- previous_quarter


Tableau de résultats

date	previous_quarter
1/7/2022	Oct-Dec 2021
1/19/2022	Oct-Dec 2021
2/5/2022	Oct-Dec 2021
2/28/2022	Oct-Dec 2021
3/16/2022	Oct-Dec 2021
4/1/2022	Jan-Mar 2022
5/7/2022	Jan-Mar 2022
5/16/2022	Jan-Mar 2022
6/15/2022	Jan-Mar 2022
6/26/2022	Jan-Mar 2022
7/9/2022	Apr-Jun 2022
7/22/2022	Apr-Jun 2022
7/23/2022	Apr-Jun 2022
7/27/2022	Apr-Jun 2022
8/2/2022	Apr-Jun 2022
8/8/2022	Apr-Jun 2022
8/19/2022	Apr-Jun 2022
9/26/2022	Apr-Jun 2022
10/14/2022	Jul-Sep 2022
10/29/2022	Jul-Sep 2022

Dans cet exemple, étant donné que l'argument `period_no` égal à -1 a été utilisé comme argument de décalage dans la fonction `quartername()`, la fonction commence par identifier que les transactions ont eu lieu au cours du troisième trimestre. Elle décale ensuite d'un trimestre en arrière et renvoie une valeur indiquant les mois de début et de fin de ce trimestre, ainsi que l'année.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `quartername()`, exemple `period_no`



La transaction 8203 a eu lieu le 8 août. La fonction `quartername()` identifie que le trimestre avant la transaction était compris entre le 1er avril et le 30 juin. Par conséquent, elle renvoie `Apr-Jun 2022`.

Exemple 3 – date avec argument `first_week_day`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple. Cependant, dans cet exemple, nous devons définir le 1er mars comme le début de l'exercice financier.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
SET MonthNames='Jan;Feb;Mar;Apr;May;Jun;Jul;Aug;Sep;Oct;Nov;Dec';
```

Transactions:

```
Load
*,
quartername(date,0,3) as transaction_quarter
;
```

Load

*

Inline

[

```
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
```

```
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- transaction_quarter


Tableau de résultats

date	transaction_quarter
1/7/2022	Dec-Feb 2021
1/19/2022	Dec-Feb 2021
2/5/2022	Dec-Feb 2021
2/28/2022	Dec-Feb 2021
3/16/2022	Mar-May 2022
4/1/2022	Mar-May 2022
5/7/2022	Mar-May 2022
5/16/2022	Mar-May 2022
6/15/2022	Jun-Aug 2022
6/26/2022	Jun-Aug 2022
7/9/2022	Jun-Aug 2022
7/22/2022	Jun-Aug 2022
7/23/2022	Jun-Aug 2022
7/27/2022	Jun-Aug 2022
8/2/2022	Jun-Aug 2022
8/8/2022	Jun-Aug 2022

date	transaction_quarter
8/19/2022	Jun-Aug 2022
9/26/2022	Sep-Nov 2022
10/14/2022	Sep-Nov 2022
10/29/2022	Sep-Nov 2022

Dans cet exemple, étant donné que l'argument `first_month_of_year` égal à 3 est utilisé dans la fonction `quartername()`, le début de l'année passe du 1er janvier au 1er mars. Par conséquent, les trimestres de l'année deviennent March-May, June-August, September-November et December-February.

Diagramme de la fonction `quartername()`, exemple `first_week_day`



La transaction 8203 a eu lieu le 8 août. La fonction `quartername()` identifie que la transaction a eu lieu au cours du deuxième trimestre, entre le début du mois de juin et la fin du mois d'août. Par conséquent, elle renvoie Jun-Aug 2022.

Exemple 4 – Exemple d'objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple.

Cependant, dans cet exemple, le même ensemble de données est chargé dans l'application. Le calcul qui renvoie un horodatage correspondant à la fin du trimestre de réalisation des transactions est créé sous forme de mesure dans un objet graphique de l'application.

Script de chargement

```
Transactions:
Load
*
Inline
```

```
[  
id,date,amount  
8188,1/7/2022,17.17  
8189,1/19/2022,37.23  
8190,2/28/2022,88.27  
8191,2/5/2022,57.42  
8192,3/16/2022,53.80  
8193,4/1/2022,82.06  
8194,5/7/2022,40.39  
8195,5/16/2022,87.21  
8196,6/15/2022,95.93  
8197,6/26/2022,45.89  
8198,7/9/2022,36.23  
8199,7/22/2022,25.66  
8200,7/23/2022,82.77  
8201,7/27/2022,69.98  
8202,8/2/2022,76.11  
8203,8/8/2022,25.12  
8204,8/19/2022,46.23  
8205,9/26/022,84.21  
8206,10/14/2022,96.24  
8207,10/29/2022,67.67  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : date.

Créez la mesure suivante :

=quartername(date)

Tableau des résultats

date	=quartername(date)
1/7/2022	Jan-Mar 2022
1/19/2022	Jan-Mar 2022
2/5/2022	Jan-Mar 2022
2/28/2022	Jan-Mar 2022
3/16/2022	Jan-Mar 2022
4/1/2022	Apr-Jun 2022
5/7/2022	Apr-Jun 2022
5/16/2022	Apr-Jun 2022
6/15/2022	Apr-Jun 2022
6/26/2022	Apr-Jun 2022


8 Fonctions de script et de graphique

date	=quartername(date)
7/9/2022	Jul-Sep 2022
7/22/2022	Jul-Sep 2022
7/23/2022	Jul-Sep 2022
7/27/2022	Jul-Sep 2022
8/2/2022	Jul-Sep 2022
8/8/2022	Jul-Sep 2022
8/19/2022	Jul-Sep 2022
9/26/2022	Jul-Sep 2022
10/14/2022	Oct-Dec 2022
10/29/2022	Oct-Dec 2022

La mesure `transaction_quarter` est créée dans l'objet graphique via la fonction `quartername()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction.

La fonction `quartername()` identifie initialement le trimestre au cours duquel tombe la valeur `date`. Elle renvoie ensuite une valeur indiquant les mois de début et de fin de ce trimestre, ainsi que l'année.

Diagramme de la fonction `quartername()`, exemple objet graphique



La transaction 8203 a eu lieu le 8 août 2022. La fonction `quartername()` identifie que la transaction a eu lieu au cours du troisième trimestre et renvoie par conséquent Jul-Sep 2022. Les mois sont affichés dans le même format que celui de la variable système `MonthNames`.

Exemple 5 – scénario

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

8 Fonctions de script et de graphique

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2022, chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).

L'utilisateur final souhaite un objet graphique présentant les ventes totales par trimestre pour les transactions. Cela est possible même lorsque cette dimension n'est pas disponible dans le modèle de données, en utilisant la fonction `quartername()` comme dimension calculée dans le graphique.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'1/7/2022',17.17
```

```
8189,'1/19/2022',37.23
```

```
8190,'2/28/2022',88.27
```

```
8191,'2/5/2022',57.42
```

```
8192,'3/16/2022',53.80
```

```
8193,'4/1/2022',82.06
```

```
8194,'5/7/2022',40.39
```

```
8195,'5/16/2022',87.21
```

```
8196,'6/15/2022',95.93
```

```
8197,'6/26/2022',45.89
```

```
8198,'7/9/2022',36.23
```

```
8199,'7/22/2022',25.66
```

```
8200,'7/23/2022',82.77
```

```
8201,'7/27/2022',69.98
```

```
8202,'8/2/2022',76.11
```

```
8203,'8/8/2022',25.12
```

```
8204,'8/19/2022',46.23
```

```
8205,'9/26/2022',84.21
```

```
8206,'10/14/2022',96.24
```

```
8207,'10/29/2022',67.67
```

```
];
```

Résultats

Procédez comme suit :

1. Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez un tableau.
2. Créez une dimension calculée à l'aide de l'expression suivante :
`=quartername(date)`
3. Calculez ensuite les ventes totales via la mesure d'agrégation suivante :
`=sum(amount)`
4. Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Devise**.

Tableau de résultats

=quartername(date)	=sum(amount)
Jul-Sep 2022	\$446.31
Apr-Jun 2022	\$351.48
Jan-Mar 2022	\$253.89
Oct-Dec 2022	\$163.91

quarterstart


Cette fonction renvoie une valeur correspondant à un horodatage de la première milliseconde du trimestre contenant l'argument **date**. Le format de sortie par défaut correspond à l'argument **DateFormat** défini dans le script.

Syntaxe :

```
QuarterStart(date[, period_no[, first_month_of_year]])
```

Type de données renvoyé : double

Diagramme de la fonction quarterstart()



La fonction quarterstart() détermine le trimestre dans lequel tombe la date. Elle renvoie ensuite un horodatage, au format date, pour la première milliseconde du premier mois de ce trimestre-là.

Arguments

Argument	Description
date	Date ou horodatage à évaluer.
period_no	period_no est un entier, où la valeur 0 indique le trimestre comprenant l'argument date . Les valeurs négatives de l'argument period_no indiquent les trimestres passés tandis que les valeurs positives désignent les trimestres à venir.
first_month_of_year	Si vous voulez utiliser des exercices (financiers) qui ne commencent pas en janvier, indiquez une valeur comprise entre 2 et 12 dans l'argument first_month_of_year .

Cas d'utilisation

La fonction `quarterstart()` est couramment utilisée dans le cadre d'une expression lorsque l'utilisateur souhaite que le calcul utilise la fraction du trimestre qui s'est écoulée jusqu'à présent. Par exemple, elle peut être utilisée si un utilisateur souhaite calculer les intérêts cumulés au cours d'un trimestre jusqu'à la date d'aujourd'hui.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>quarterstart('10/29/2005')</code>	Renvoie 10/01/2005.
<code>quarterstart('10/29/2005', -1)</code>	Renvoie 07/01/2005.
<code>quarterstart('10/29/2005', 0, 3)</code>	Renvoie 09/01/2005.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – aucun argument supplémentaire

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2022, chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).

- Création d'un champ, `start_of_quarter`, qui renvoie un horodatage du début du trimestre au cours duquel les transactions ont eu lieu.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
        *,
        quarterstart(date) as start_of_quarter,
        timestamp(quarterstart(date)) as start_of_quarter_timestamp
    ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,1/7/2022,17.17
```

```
8189,1/19/2022,37.23
```

```
8190,2/28/2022,88.27
```

```
8191,2/5/2022,57.42
```

```
8192,3/16/2022,53.80
```

```
8193,4/1/2022,82.06
```

```
8194,5/7/2022,40.39
```

```
8195,5/16/2022,87.21
```

```
8196,6/15/2022,95.93
```

```
8197,6/26/2022,45.89
```

```
8198,7/9/2022,36.23
```

```
8199,7/22/2022,25.66
```

```
8200,7/23/2022,82.77
```

```
8201,7/27/2022,69.98
```

```
8202,8/2/2022,76.11
```

```
8203,8/8/2022,25.12
```

```
8204,8/19/2022,46.23
```

```
8205,9/26/2022,84.21
```

```
8206,10/14/2022,96.24
```

```
8207,10/29/2022,67.67
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- `date`
- `start_of_quarter`
- `start_of_quarter_timestamp`

8 Fonctions de script et de graphique


Tableau de résultats

date	start_of_quarter	start_of_quarter_timestamp
1/7/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
1/19/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
2/5/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
2/28/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
3/16/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
4/1/2022	04/01/2022	4/1/2021 12:00:00 AM
5/7/2022	04/01/2022	4/1/2021 12:00:00 AM
5/16/2022	04/01/2022	4/1/2021 12:00:00 AM
6/15/2022	04/01/2022	4/1/2021 12:00:00 AM
6/26/2022	04/01/2022	4/1/2021 12:00:00 AM
7/9/2022	07/01/2022	7/1/2021 12:00:00 AM
7/22/2022	07/01/2022	7/1/2021 12:00:00 AM
7/23/2022	07/01/2022	7/1/2021 12:00:00 AM
7/27/2022	07/01/2022	7/1/2021 12:00:00 AM
8/2/2022	07/01/2022	7/1/2021 12:00:00 AM
8/8/2022	07/01/2022	7/1/2021 12:00:00 AM
8/19/2022	07/01/2022	7/1/2021 12:00:00 AM
9/26/2022	07/01/2022	7/1/2021 12:00:00 AM
10/14/2022	10/01/2022	10/1/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	10/01/2022	10/1/2022 12:00:00 AM

Le champ `start_of_quarter` est créé dans l'instruction `preceding load` via la fonction `quarterstart()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction. La fonction `quarterstart()` identifie initialement le trimestre au cours duquel tombe la valeur `date`. Elle renvoie ensuite un horodatage de la première milliseconde de ce trimestre-là.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `quarterstart()`, exemple sans argument supplémentaire



La transaction 8203 a eu lieu le 8 août. La fonction `quarterstart()` identifie que la transaction a eu lieu au cours du troisième trimestre et renvoie la première milliseconde de ce trimestre-là, à savoir, le 1er juillet à 12:00:00 AM.

Exemple 2 – `period_no`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- Création d'un champ, `previous_quarter_start`, qui renvoie l'horodatage du début du trimestre avant la transaction.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
    *,
    quarterstart(date,-1) as previous_quarter_start,
    timestamp(quarterstart(date,-1)) as previous_quarter_start_timestamp
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,1/7/2022,17.17
```

```
8189,1/19/2022,37.23
```

```
8190,2/28/2022,88.27
```

```
8191,2/5/2022,57.42
```

```
8192,3/16/2022,53.80
```

```
8193,4/1/2022,82.06
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
8194, 5/7/2022, 40.39
8195, 5/16/2022, 87.21
8196, 6/15/2022, 95.93
8197, 6/26/2022, 45.89
8198, 7/9/2022, 36.23
8199, 7/22/2022, 25.66
8200, 7/23/2022, 82.77
8201, 7/27/2022, 69.98
8202, 8/2/2022, 76.11
8203, 8/8/2022, 25.12
8204, 8/19/2022, 46.23
8205, 9/26/2022, 84.21
8206, 10/14/2022, 96.24
8207, 10/29/2022, 67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- previous_quarter_start
- previous_quarter_start_timestamp

Tableau de résultats


date	previous_quarter_start	previous_quarter_start_timestamp
1/7/2022	10/01/2021	10/1/2021 12:00:00 AM
1/19/2022	10/01/2021	10/1/2021 12:00:00 AM
2/5/2022	10/01/2021	10/1/2021 12:00:00 AM
2/28/2022	10/01/2021	10/1/2021 12:00:00 AM
3/16/2022	10/01/2021	10/1/2021 12:00:00 AM
4/1/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
5/16/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	04/01/2022	4/1/2021 12:00:00 AM
7/22/2022	04/01/2022	4/1/2021 12:00:00 AM
7/23/2022	04/01/2022	4/1/2021 12:00:00 AM
7/27/2022	04/01/2022	4/1/2021 12:00:00 AM

8 Fonctions de script et de graphique

date	previous_quarter_start	previous_quarter_start_timestamp
8/2/2022	04/01/2022	4/1/2021 12:00:00 AM
8/8/2022	04/01/2022	4/1/2021 12:00:00 AM
8/19/2022	04/01/2022	4/1/2021 12:00:00 AM
9/26/2022	04/01/2022	4/1/2021 12:00:00 AM
10/14/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM

Dans cet exemple, étant donné que l'argument `period_no` de `-1` a été utilisé comme argument de décalage dans la fonction `quarterstart()`, la fonction commence par identifier le trimestre au cours duquel les transactions ont lieu. Elle décale ensuite d'un trimestre en arrière et identifie la première milliseconde de ce trimestre-là.

Diagramme de la fonction `quarterstart()`, exemple `period_no`



La transaction 8203 a eu lieu le 8 août. La fonction `quarterstart()` identifie que le trimestre avant la transaction était compris entre le 1er avril et le 30 juin. Elle renvoie alors la première milliseconde de ce trimestre, le 1er avril à 12:00:00 AM.

Exemple 3 – `first_month_of_year`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple. Cependant, dans cet exemple, nous devons définir le 1er mars comme le début de l'exercice financier.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    quarterstart(date,0,3) as start_of_quarter,
    timestamp(quarterstart(date,0,3)) as start_of_quarter_timestamp
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,1/7/2022,17.17
```

```
8189,1/19/2022,37.23
```

```
8190,2/28/2022,88.27
```

```
8191,2/5/2022,57.42
```

```
8192,3/16/2022,53.80
```

```
8193,4/1/2022,82.06
```

```
8194,5/7/2022,40.39
```

```
8195,5/16/2022,87.21
```

```
8196,6/15/2022,95.93
```

```
8197,6/26/2022,45.89
```

```
8198,7/9/2022,36.23
```

```
8199,7/22/2022,25.66
```

```
8200,7/23/2022,82.77
```

```
8201,7/27/2022,69.98
```

```
8202,8/2/2022,76.11
```

```
8203,8/8/2022,25.12
```

```
8204,8/19/2022,46.23
```

```
8205,9/26/2022,84.21
```

```
8206,10/14/2022,96.24
```

```
8207,10/29/2022,67.67
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- start_of_quarter
- start_of_quarter_timestamp

Tableau de résultats


date	start_of_quarter	start_of_quarter_timestamp
1/7/2022	12/01/2021	12/1/2021 12:00:00 AM

8 Fonctions de script et de graphique

date	start_of_quarter	start_of_quarter_timestamp
1/19/2022	12/01/2021	12/1/2021 12:00:00 AM
2/5/2022	12/01/2021	12/1/2021 12:00:00 AM
2/28/2022	12/01/2021	12/1/2021 12:00:00 AM
3/16/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
4/1/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
5/16/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	09/01/2022	9/1/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	09/01/2022	9/1/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	09/01/2022	9/1/2022 12:00:00 AM

Dans cet exemple, étant donné que l'argument `first_month_of_year` égal à 3 est utilisé dans la fonction `quarterstart()`, il reporte le début de l'année du 1er janvier au 1er mars.

Diagramme de la fonction `quarterstart()`, exemple `first_month_of_year`



La transaction 8203 a eu lieu le 8 août. Étant donné que le début de l'année est le 1er mars, les trimestres de l'année sont les suivants : March-May, June-August, September-November et

December-February. La fonction `quarterstart()` identifie que la transaction a eu lieu au cours du trimestre compris entre le début de juin et d'août et renvoie la première milliseconde de ce trimestre-là, à savoir, le 1er juin à 12:00:00 AM.

Exemple 4 – Exemple d'objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple.

Cependant, dans cet exemple, le même ensemble de données est chargé dans l'application. Le calcul qui renvoie un horodatage correspondant à la fin du trimestre de réalisation des transactions est créé sous forme de mesure dans un objet graphique de l'application.

Script de chargement

```
Transactions:
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : date.

Ajoutez les mesures suivantes :

- =quarterstart(date)
- =timestamp(quarterstart(date))

Tableau de résultats


date	=quarterstart(date)	=timestamp(quarterstart(date))
10/14/2022	10/01/2022	10/1/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	10/01/2022	10/1/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
4/1/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
5/16/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
1/7/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
1/19/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
2/5/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
2/28/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
3/16/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM

La mesure start_of_quarter est créée dans l'objet graphique via la fonction quarterstart() et en transmettant le champ date comme argument de la fonction.

La fonction quarterstart() identifie le trimestre de la valeur date en renvoyant un horodatage pour la première milliseconde de ce trimestre-là.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `quarterstart()`, exemple objet graphique



La transaction 8203 a eu lieu le 8 août. La fonction `quarterstart()` identifie que la transaction a eu lieu au cours du troisième trimestre et renvoie la première milliseconde de ce trimestre-là. La valeur renvoyée est le 1er juillet à 12:00:00 AM.

Exemple 5 – scénario

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de soldes de prêts, chargé dans une table appelée `Loans`.
- Données constituées des ID des prêts, du solde au début du trimestre et du taux d'intérêt simple facturé pour chaque prêt par an.

L'utilisateur final souhaite un objet graphique qui affiche, par ID de prêt, les intérêts actuels qui ont été accumulés pour chaque prêt au cours du trimestre jusqu'à la date du jour.

Script de chargement

```
Loans:
Load
*
Inline
[
loan_id,start_balance,rate
8188,$10000.00,0.024
8189,$15000.00,0.057
8190,$17500.00,0.024
8191,$21000.00,0.034
8192,$90000.00,0.084
];
```

Résultats

Procédez comme suit :

1. Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :
 - loan_id
 - start_balance
2. Ensuite, pour calculer les intérêts accumulés, créez la mesure suivante :
$$=start_balance*(rate*(today(1)-quarterstart(today(1)))/365)$$
3. Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Devise**.

Tableau de résultats

loan_id	start_balance	=start_balance*(rate*(today(1)-quarterstart(today(1)))/365)
8188	\$10000.00	\$15.07
8189	\$15000.00	\$128.84
8190	\$17500.00	\$63.29
8191	\$21000.00	\$107.59
8192	\$90000.00	\$1139.18

Si on utilise la date d'aujourd'hui comme seul argument, la fonction `quarterstart()` renvoie la date de début de l'année en cours. Si on soustrait ce résultat de la date actuelle, l'expression renvoie le nombre de jours qui se sont écoulés jusqu'à présent ce trimestre.

Cette valeur est ensuite multipliée par le taux d'intérêt et divisée par 365 pour obtenir le taux d'intérêt effectif encouru pour cette période. Le résultat est ensuite multiplié par le solde initial du prêt pour renvoyer les intérêts cumulés jusqu'à présent ce trimestre.

second

Cette fonction renvoie un entier représentant la seconde au cours de laquelle la fraction de l'**expression** est interprétée comme une heure selon l'interprétation standard des nombres.

Syntaxe :

```
second (expression)
```

Type de données renvoyé : entier

Cas d'utilisation

La fonction `second()` est utile lorsque vous souhaitez comparer des agrégations par seconde. Par exemple, la fonction peut être utilisée si vous souhaitez afficher la répartition du nombre d'activités par seconde.

8 Fonctions de script et de graphique

Ces dimensions peuvent être créées soit dans le script de chargement, en utilisant la fonction permettant de créer un champ dans une table Master Calendar, soit directement dans un graphique sous forme de dimension calculée.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>second('09:14:36')</code>	renvoie 36.
<code>second('0.5555')</code>	renvoie 55 (car 0.5555 = 13:19:55).

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 - variable

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant des transactions par horodatage, chargé dans une table appelée `Transactions`.
- La variable système `Timestamp` par défaut (`M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT`) est utilisée.
- Création d'un champ, `second`, pour calculer la date des achats.

Script de chargement

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
Transactions:  
  Load
```

```
*,
second(date) as second
;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
9497,'01/05/2022 7:04:57 PM',47.25
9498,'01/03/2022 2:21:53 PM',51.75
9499,'01/03/2022 5:40:49 AM',73.53
9500,'01/04/2022 6:49:38 PM',15.35
9501,'01/01/2022 10:10:22 PM',31.43
9502,'01/05/2022 7:34:46 PM',13.24
9503,'01/06/2022 10:58:34 PM',74.34
9504,'01/06/2022 11:29:38 AM',50.00
9505,'01/02/2022 8:35:54 AM',36.34
9506,'01/06/2022 8:49:09 AM',74.23
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- second

Tableau de résultats

date	second
01/01/2022 10:10:22 PM	22
01/02/2022 8:35:54 AM	54
01/03/2022 5:40:49 AM	49
01/03/2022 2:21:53 PM	53
01/04/2022 6:49:38 PM	38
01/05/2022 7:04:57 PM	57
01/05/2022 7:34:46 PM	46
01/06/2022 8:49:09 AM	9
01/06/2022 11:29:38 AM	38
01/06/2022 10:58:34 PM	34

Les valeurs du champ `second` sont créées via la fonction `second()` et en transmettant la date comme expression dans l'instruction `preceding load`.

Exemple 2 – objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple. Cependant, dans cet exemple, le même ensemble de données est chargé dans l'application. Les valeurs `second` sont calculées via une mesure dans un objet graphique.

Script de chargement

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

Transactions:

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
9497,'01/05/2022 7:04:57 PM',47.25
```

```
9498,'01/03/2022 2:21:53 PM',51.75
```

```
9499,'01/03/2022 5:40:49 AM',73.53
```

```
9500,'01/04/2022 6:49:38 PM',15.35
```

```
9501,'01/01/2022 10:10:22 PM',31.43
```

```
9502,'01/05/2022 7:34:46 PM',13.24
```

```
9503,'01/06/2022 10:58:34 PM',74.34
```

```
9504,'01/06/2022 11:29:38 AM',50.00
```

```
9505,'01/02/2022 8:35:54 AM',36.34
```

```
9506,'01/06/2022 8:49:09 AM',74.23
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :date.

Créez la mesure suivante :

```
=second(date)
```

Tableau des résultats

date	=second(date)
01/01/2022 10:10:22 PM	22
01/02/2022 8:35:54 AM	54
01/03/2022 5:40:49 AM	49

date	=second(date)
01/03/2022 2:21:53 PM	53
01/04/2022 6:49:38 PM	38
01/05/2022 7:04:57 PM	57
01/05/2022 7:34:46 PM	46
01/06/2022 8:49:09 AM	9
01/06/2022 11:29:38 AM	38
01/06/2022 10:58:34 PM	34

Les valeurs de `second` sont créées via la fonction `second()` et en transmettant la date comme expression dans une mesure de l'objet graphique.

Exemple 3 – scénario

Script de chargement et expressions de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données d'horodatages, généré pour représenter le trafic d'un site Web de vente de billets pour un festival donné. Ces horodatages et une variable `id` correspondante sont chargés dans une table appelée `web_Traffic`.
- La variable système `timestamp M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT` est utilisée.

Dans ce scénario, on comptait 10 000 billets, mis en vente à 9h00 le 20 mai 2021. Une minute plus tard, les billets étaient épuisés.

L'utilisateur souhaite un objet graphique qui montre, par seconde, le nombre de visites du site Web.

Script de chargement

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';

tmpTimeStampCreator:
load
    makedate(2022,05,20) as date
AutoGenerate 1;

join load
    maketime(9+floor(rand()*2),0,floor(rand()*59)) as time
autogenerate 10000;
```

```
Web_Traffic:
load
    recno() as id,
    timestamp(date + time) as timestamp
resident tmpTimeStampCreator;

drop table tmpTimeStampCreator;
```

Résultats

Procédez comme suit :

1. Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez un tableau.
2. Ensuite, créez une dimension calculée à l'aide de l'expression suivante :
=second(timestamp)
3. Créez une mesure d'agrégation pour calculer le nombre total d'entrées :
=count(id)

Le tableau de résultats ressemblera au tableau ci-dessous, mais avec des valeurs différentes pour la mesure d'agrégation :

Tableau de résultats

second(timestamp)	=count(id)
0	150
1	184
2	163
3	178
4	179
5	158
6	177
7	169
8	149
9	186
10	169
11	179
12	186
13	182
14	180
15	153

second(timestamp)	=count(id)
16	191
17	203
18	158
19	159
20	163
+39 lignes supplémentaires	

setdateyear

Cette fonction utilise comme données d'entrée un horodatage **timestamp** et une année **year**, puis elle met à jour l'horodatage **timestamp** avec l'année **year** spécifiée dans les données d'entrée.

Syntaxe :

```
setdateyear (timestamp, year)
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
timestamp	Horodatage Qlik Sense standard (souvent juste une date).
year	Année composée de quatre chiffres.

Exemples et résultats :

Ces exemples utilisent le format de date **DD/MM/YYYY**. Le format de date est indiqué dans l'instruction **SET DateFormat** située en haut de votre script de chargement de données. Modifiez le format utilisé dans les exemples en fonction de vos exigences.

Exemples de script

Exemple	Résultat
setdateyear ('29/10/2005', 2013)	Renvoie '29/10/2013'.
setdateyear ('29/10/2005 04:26:14', 2013)	Renvoie '29/10/2013 04:26:14'. Pour afficher la partie horaire de l'horodatage dans une visualisation, vous devez définir l'option de formatage des nombres sur Date et choisir une valeur de formatage comprenant les valeurs horaires.

Exemple :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

```
SetYear:
```

```
Load *,
```

```
SetDateYear(testdates, 2013) as NewYear
```

```
Inline [
```

```
testdates
```

```
1/11/2012
```

```
10/12/2012
```

```
1/5/2013
```

```
2/1/2013
```

```
19/5/2013
```

```
15/9/2013
```

```
11/12/2013
```

```
2/3/2014
```

```
14/5/2014
```

```
13/6/2014
```

```
7/7/2014
```

```
4/8/2014
```

```
];
```

La table résultante contient les dates initiales et une colonne dans laquelle l'année a été définie sur 2013.

Table des résultats

testdates	NewYear
1/11/2012	1/11/2013
10/12/2012	10/12/2013

testdates	NewYear
2/1/2012	2/1/2013
1/5/2013	1/5/2013
19/5/2013	19/5/2013
15/9/2013	15/9/2013
11/12/2013	11/12/2013
2/3/2014	2/3/2013
14/5/2014	14/5/2013
13/6/2014	13/6/2013
7/7/2014	7/7/2013
4/8/2014	4/8/2013

setdateyearmonth

Cette fonction utilise comme données d'entrée un horodatage **timestamp**, un mois **month** et une année **year**, puis elle met à jour l'horodatage **timestamp** avec l'année **year** et le mois **month** spécifiés dans les données d'entrée. .

Syntaxe :

```
SetDateYearMonth (timestamp, year, month)
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
timestamp	Horodatage Qlik Sense standard (souvent juste une date).
year	Année composée de quatre chiffres.
month	Mois composé d'un ou de deux chiffres.

Exemples et résultats :

Ces exemples utilisent le format de date **DD/MM/YYYY**. Le format de date est indiqué dans l'instruction **SET DateFormat** située en haut de votre script de chargement de données. Modifiez le format utilisé dans les exemples en fonction de vos exigences.

8 Fonctions de script et de graphique

Exemples de script

Exemple	Résultat
<code>setdateyearmonth ('29/10/2005', 2013, 3)</code>	Renvoie '29/03/2013'.
<code>setdateyearmonth ('29/10/2005 04:26:14', 2013, 3)</code>	Renvoie '29/03/2013 04:26:14'. Pour afficher la partie horaire de l'horodatage dans une visualisation, vous devez définir l'option de formatage des nombres sur Date et choisir une valeur de formatage comprenant les valeurs horaires.

Exemple :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

SetYearMonth:

Load *,

SetDateYearMonth(testdates, 2013,3) as NewYearMonth

Inline [

testdates

1/11/2012

10/12/2012

2/1/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

8 Fonctions de script et de graphique

La table résultante contient les dates initiales et une colonne dans laquelle l'année a été définie sur 2013.

Table des résultats

testdates	NewYearMonth
1/11/2012	1/3/2013
10/12/2012	10/3/2013
2/1/2012	2/3/2013
19/5/2013	19/3/2013
15/9/2013	15/3/2013
11/12/2013	11/3/2013
14/5/2014	14/3/2013
13/6/2014	13/3/2013
7/7/2014	7/3/2013
4/8/2014	4/3/2013

timezone

Cette fonction renvoie le fuseau horaire tel que défini sur l'ordinateur sur lequel le moteur Qlik est exécuté.

Syntaxe :

```
TimeZone ( )
```

Type de données renvoyé : double

Exemple :

```
timezone( )
```

Pour afficher un fuseau horaire différent dans une mesure de votre application, utilisez la fonction `localtime()` dans une mesure.

today

Cette fonction renvoie la date actuelle. La fonction renvoie des valeurs au format de variable système `DateFormat`.

Syntaxe :

```
today ([ timer_mode ])
```


Type de données renvoyé : double

La fonction `today()` peut être utilisée dans le script de chargement ou dans des objets graphiques.

8 Fonctions de script et de graphique

La valeur `timer_mode` par défaut est 1.

Arguments

Argument	Description
<code>timer_mode</code>	Admet les valeurs suivantes : 0 (jour du dernier chargement de données terminé) 1 (jour de l'appel de la fonction) 2 (jour d'ouverture de l'application) <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <i>Si vous utilisez la fonction dans un script de chargement, timer_mode=0 calcule le jour du dernier chargement de données terminé, tandis que timer_mode=1 génère le jour du chargement de données actif.</i></div>

Exemples de fonction

Valeur de <code>timer_mode</code>	Résultat en cas d'utilisation dans un script de chargement	Résultat en cas d'utilisation dans un objet graphique
0	Renvoie une date, au format de la variable système <code>DateFormat</code> , du dernier chargement de données réussi précédant le dernier chargement de données.	Renvoie une date, au format de la variable système <code>DateFormat</code> , du dernier chargement de données.
1	Renvoie une date, au format de la variable système <code>DateFormat</code> , du dernier chargement de données.	Renvoie une date, au format de la variable système <code>DateFormat</code> , de l'appel de la fonction.
2	Renvoie une date, au format de la variable système <code>DateFormat</code> , correspondant au début de la session de l'utilisateur dans l'application. Cette valeur ne sera pas mise à jour, sauf si l'utilisateur charge de nouveau le script.	Renvoie la date, au format de la variable système <code>DateFormat</code> , correspondant au début de la session de l'utilisateur dans l'application. Cette valeur sera actualisée une fois qu'une nouvelle session commencera ou lorsque les données de l'application seront de nouveau chargées.

Cas d'utilisation

La fonction `today()` est couramment utilisée comme composant d'une expression. Par exemple, elle peut être utilisée pour calculer les intérêts cumulés au cours d'un mois jusqu'à la date du jour.

Le tableau suivant explique le résultat renvoyé par la fonction `today()` suivant différentes valeurs pour l'argument `timer_mode` :

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – génération d'objets via un script de chargement

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

L'exemple suivant crée trois variables avec la fonction `today()`. Chaque variable utilise l'une des options `timer_mode` pour démontrer leur effet.

Pour que les variables démontrent leur objectif, chargez le script, puis, au bout de 24 heures, chargez-le une deuxième fois. Cela a pour résultat d'afficher des valeurs différentes dans les variables `today(0)` et `today(1)`, ce qui permet de démontrer correctement leur objectif.

Script de chargement

```
LET vPreviousDataLoad = today(0);
LET vCurrentDataLoad = today(1);
LET vApplicationOpened = today(2);
```

Résultats

Une fois les données chargées pour la deuxième fois, créez trois zones de texte en suivant les instructions ci-dessous.

Commencez par créer une zone de texte pour les données précédemment chargées.

Procédez comme suit :

1. À l'aide de l'objet graphique **Text et image**, créez une zone de texte.
2. Ajoutez la mesure suivante à l'objet :

8 Fonctions de script et de graphique

=vPreviousDataLoad

3. Sous **Aspect**, sélectionnez **Show titles** et ajoutez le titre 'Previous Reload Time' à l'objet.

Créez ensuite une zone de texte pour les données en cours de chargement.

Procédez comme suit :

1. À l'aide de l'objet graphique **Text et image**, créez une zone de texte.
2. Ajoutez la mesure suivante à l'objet :
=vCurrentDataLoad
3. Sous **Aspect**, sélectionnez **Show titles** et ajoutez le titre 'Current Reload Time' à l'objet.

Créez une dernière zone de texte à afficher lors du démarrage de la session de l'utilisateur dans l'application.

Procédez comme suit :

1. À l'aide de l'objet graphique **Text et image**, créez une zone de texte.
2. Ajoutez la mesure suivante à l'objet :
=vApplicationOpened
3. Sous **Aspect**, sélectionnez **Show titles** et ajoutez le titre 'User Session Started' à l'objet.

Diagramme de variables créées via la fonction today() dans le script de chargement

Previous Reload Time 06/22/2022	Current Reload Time 06/23/2022	User Session Began 06/23/2022
---	--	---

L'image ci-dessus montre des exemples de valeur pour chacune des variables créées. Par exemple, les valeurs pourraient être comme suit :

- Date du chargement précédent : 06/22/2022
- Date du chargement actuel : 06/23/2022
- Date de début de la session utilisateur : 06/23/2022

Exemple 2 – génération d'objets sans script de chargement

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

L'exemple suivant crée trois objets graphiques avec la fonction today(). Chaque objet graphique utilise l'une des options timer_mode pour démontrer leur effet.

Pour cet exemple, il n'existe aucun script de chargement.

Résultats

Une fois les données chargées pour la deuxième fois, créez trois zones de texte.

Commencez par créer une zone de texte pour le dernier chargement de données.

Procédez comme suit :

1. À l'aide de l'objet graphique **Text et image**, créez une zone de texte.
2. Ajoutez la mesure suivante.
`=today(0)`
3. Sous **Aspect**, sélectionnez **Afficher les titres** et ajoutez le titre 'Dernier chargement de données' à l'objet.

Créez ensuite une zone de texte affichant l'heure actuelle.

Procédez comme suit :

1. À l'aide de l'objet graphique **Text et image**, créez une zone de texte.
2. Ajoutez la mesure suivante :
`=today(1)`
3. Sous **Aspect**, sélectionnez **Afficher les titres** et ajoutez le titre 'Heure actuelle' à l'objet.

Créez une dernière zone de texte à afficher lors du démarrage de la session de l'utilisateur dans l'application.

Procédez comme suit :

1. À l'aide de l'objet graphique **Text et image**, créez une zone de texte.
2. Ajoutez la mesure suivante :
`=today(2)`
3. Sous **Aspect**, sélectionnez **Afficher les titres** et ajoutez le titre 'Début de la session utilisateur' à l'objet.

Diagramme d'objets créés via la fonction `today()` sans script de chargement

Latest Data Reload 06/23/2022	Current Time 06/23/2022	User Session Began 06/23/2022
---	-----------------------------------	---

L'image ci-dessus montre des exemples de valeur pour chacun des objets créés. Par exemple, les valeurs pourraient être comme suit :

- Dernier chargement de données : 06/23/2022
- Date actuelle : 06/23/2022

- Date de début de la session utilisateur : 06/23/2022

L'objet graphique 'Dernier chargement de données' utilise une valeur `timer_mode` égale à 0. Cela renvoie l'horodatage du dernier chargement de données réussi.

L'objet graphique 'Date actuelle' utilise une valeur `timer_mode` égale à 1. Cela renvoie la date actuelle conformément à l'horloge système. Si la feuille ou l'objet est actualisé, cette valeur sera mise à jour.

L'objet graphique 'Début de la session utilisateur' utilise une valeur `timer_mode` égale à 2. Cela renvoie l'horodatage de l'ouverture de l'application et du début de la session utilisateur.

Exemple 3 – scénario

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de soldes de prêts, chargé dans une table appelée `Loans`.
- Données de la table avec des champs pour l'ID de prêt, le solde au début du mois et le taux d'intérêt simple facturé pour chaque prêt par an.

L'utilisateur final souhaite un objet graphique qui affiche, par ID de prêt, les intérêts actuels qui ont été accumulés pour chaque prêt au cours du mois jusqu'à la date du jour. Même si l'application est actualisée une seule fois par semaine, l'utilisateur souhaite que les résultats soient actualisés chaque fois que l'objet ou l'application est actualisé(e).

Script de chargement

```
Loans:
Load
*
Inline
[
loan_id,start_balance,rate
8188,$10000.00,0.024
8189,$15000.00,0.057
8190,$17500.00,0.024
8191,$21000.00,0.034
8192,$90000.00,0.084
];
```

Résultats

Procédez comme suit :

1. Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez un tableau.
2. Ajoutez les champs suivants comme dimensions.
 - loan_id
 - start_balance
3. Ensuite, pour calculer les intérêts accumulés, créez une mesure :
$$=start_balance*(rate*(today(1)-monthstart(today(1)))/365)$$
4. Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Devise**.

Tableau de résultats

loan_id	start_balance	=start_balance*(rate*(today(1)-monthstart(today(1)))/365)
8188	\$10000.00	\$16.44
8189	\$15000.00	\$58.56
8190	\$17500.00	\$28.77
8191	\$21000.00	\$48.90
8192	\$90000.00	\$517.81

La fonction `monthstart()`, avec la fonction `today()` utilisée pour renvoyer la date d'aujourd'hui comme seul argument, renvoie la date de début du mois en cours. Si on soustrait ce résultat de la date actuelle, de nouveau avec la fonction `today()`, l'expression renvoie le nombre de jours qui se sont écoulés jusqu'à présent ce mois.

Cette valeur est ensuite multipliée par le taux d'intérêt et divisée par 365 pour obtenir le taux d'intérêt effectif encouru pour cette période. Le résultat est ensuite multiplié par le solde initial du prêt pour renvoyer les intérêts cumulés jusqu'à présent ce mois.

Étant donné que la valeur 1 est utilisée comme argument `timer_mode` dans les fonctions `today()` au sein de l'expression, chaque fois que l'objet graphique est actualisé (via l'ouverture de l'application, l'actualisation de la page, la navigation entre les feuilles, etc.), la date renvoyée est la date actuelle et les résultats sont actualisés en conséquence.

UTC

Renvoie la valeur actuelle de l'argument Coordinated Universal Time.

Syntaxe :

```
UTC ( )
```

Type de données renvoyé : double

Exemple :

```
utc( )
```

week

Cette fonction renvoie un entier représentant le numéro de la semaine correspondant à la date saisie.

Syntaxe :

```
week(timestamp [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]])
```

Type de données renvoyé : entier

Arguments

Argument	Description
timestamp	Date ou horodatage à évaluer.
first_week_day	Spécifie le jour où débute la semaine. S'il est omis, c'est la valeur de la variable FirstWeekDay qui est utilisée. Les valeurs possibles de first_week_day sont 0 pour lundi, 1 pour mardi, 2 pour mercredi, 3 pour jeudi, 4 pour vendredi, 5 pour samedi et 6 pour dimanche. Pour plus d'informations sur la variable système, voir FirstWeekDay (page 248) .
broken_weeks	Si vous ne précisez pas la variable broken_weeks , la valeur de la variable BrokenWeeks sera utilisée pour définir si les semaines sont interrompues ou non.
reference_day	Si vous ne spécifiez pas reference_day , la valeur de la variable ReferenceDay sera utilisée pour spécifier le jour du mois de janvier devant être défini comme jour de référence pour définir la semaine 1. Par défaut, les fonctions Qlik Sense utilisent le 4 comme jour de référence. Cela signifie que la semaine 1 doit contenir le 4 janvier ou, en d'autres termes, que la semaine 1 doit toujours comprendre au moins 4 jours en janvier.

La fonction `week()` détermine la semaine au cours de laquelle la date tombe et renvoie le numéro de semaine.

Dans Qlik Sense, les paramètres régionaux sont récupérés lorsque l'application est créée, et les paramètres correspondants sont stockés dans le script sous forme de variables d'environnement. Celles-ci sont utilisées pour déterminer le numéro de semaine.

Cela signifie que la plupart des développeurs d'applications européens reçoivent les variables d'environnement suivantes, correspondant à la définition ISO 8601 :

8 Fonctions de script et de graphique

```
Set FirstWeekDay =0; // Monday as first week day
Set BrokenWeeks =0; // Use unbroken weeks
Set ReferenceDay =4; // Jan 4th is always in week 1
```

Un développeur d'applications nord-américain reçoit souvent les variables d'environnement suivantes :

```
Set FirstWeekDay =6; // Sunday as first week day
Set BrokenWeeks =1; // Use broken weeks
Set ReferenceDay =1; // Jan 1st is always in week 1
```

Le premier jour de la semaine est déterminé par la variable système `FirstWeekDay`. Vous pouvez également modifier le premier jour de la semaine en utilisant l'argument `first_week_day` dans la fonction `week()`.

Si votre application utilise des semaines interrompues, le décompte des numéros de semaine commence le 1er janvier et se termine le jour précédant la variable système `FirstWeekDay`, quel que soit le nombre de jours écoulés.

Si votre application utilise des semaines ininterrompues, la semaine 1 peut commencer l'année précédente ou les premiers jours de janvier. Cela dépend de la façon dont vous utilisez les variables d'environnement `FirstWeekDay` et `ReferenceDay`.

Cas d'utilisation

La fonction `The week()` est utile lorsque vous souhaitez comparer des agrégations par semaine. Par exemple, elle peut être utilisée si vous souhaitez voir les ventes totales de produits par semaine. La fonction `week()` est préférée à la fonction `weekname()` lorsque l'utilisateur souhaite que le calcul n'utilise pas forcément la variable système `BrokenWeeks`, `FirstWeekDay` OU `ReferenceDay` de l'application.

Par exemple, si vous souhaitez voir les ventes totales de produits par semaine.

Si l'application utilise des semaines ininterrompues, la semaine 1 peut contenir des dates de décembre de l'année précédente ou exclure des dates de janvier de l'année en cours. Si l'application utilise des semaines interrompues, la semaine 1 peut contenir moins de sept jours.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : `MM/JJ/AAAA`. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Les exemples ci-dessous supposent :

```
Set DateFormat= 'MM/DD/YYYY';  
Set FirstWeekDay=0;  
Set BrokenWeeks=0;  
Set ReferenceDay=4;
```

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
week('12/28/2021')	Renvoie 52.
week(44614)	Renvoie 8, car il s'agit du numéro de série pour le 02/22/2022.
week('01/03/2021')	Renvoie 53.
week('01/03/2021',6)	Renvoie 1.

Exemple 1 – variables système par défaut

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour la dernière semaine de 2021 et les deux premières semaines de 2022, chargé dans une table appelée Transactions.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).
- Création d'un champ, `week_number`, qui renvoie l'année et le numéro de semaine des transactions.
- Création d'un champ appelé `week_day`, montrant la valeur `weekday` de chaque date de transaction.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';  
SET FirstWeekDay=6;  
SET BrokenWeeks=1;  
SET ReferenceDay=0;
```

Transactions:

```
Load  
    *,  
    weekDay(date) as week_day,  
    week(date) as week_number  
;  
Load
```



```
*
Inline
[
id,date,amount
8183,12/27/2021,58.27
8184,12/28/2021,67.42
8185,12/29/2021,23.80
8186,12/30/2021,82.06
8187,12/31/2021,40.56
8188,01/01/2022,37.23
8189,01/02/2022,17.17
8190,01/03/2022,88.27
8191,01/04/2022,57.42
8192,01/05/2022,53.80
8193,01/06/2022,82.06
8194,01/07/2022,40.56
8195,01/08/2022,53.67
8196,01/09/2022,26.63
8197,01/10/2022,72.48
8198,01/11/2022,18.37
8199,01/12/2022,45.26
8200,01/13/2022,58.23
8201,01/14/2022,18.52
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- week_day
- week_number

Tableau de résultats

id	date	week_day	week_number
8183	12/27/2021	Mon	53
8184	12/28/2021	Tue	53
8185	12/29/2021	Wed	53
8186	12/30/2021	Thu	53
8187	12/31/2021	Fri	53
8188	01/01/2022	Sat	1
8189	01/02/2022	Sun	2
8190	01/03/2022	Mon	2

8 Fonctions de script et de graphique


id	date	week_day	week_number
8191	01/04/2022	Tue	2
8192	01/05/2022	Wed	2
8193	01/06/2022	Thu	2
8194	01/07/2022	Fri	2
8195	01/08/2022	Sat	2
8196	01/09/2022	Sun	3
8197	01/10/2022	Mon	3
8198	01/11/2022	Tue	3
8199	01/12/2022	Wed	3
8200	01/13/2022	Thu	3
8201	01/14/2022	Fri	3

Le champ `week_number` est créé dans l'instruction `preceding load` via la fonction `week()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction.

Aucun autre paramètre n'est transmis à la fonction. Par conséquent, les variables par défaut qui affectent la fonction `week()` sont les suivantes :

- `Brokenweeks` : Le comptage des semaines commence le 1er janvier.
- `FirstweekDay` : Le premier jour de la semaine est un dimanche.

Diagramme de la fonction `week()`, utilisant les variables système par défaut



Étant donné que l'application utilise la variable système `brokenweeks` par défaut, la semaine 1 commence le 1er janvier, un samedi.

En raison de la variable système `FirstweekDay` par défaut, les semaines commencent un dimanche. Le premier dimanche après le 1er janvier est le 2 janvier, date à laquelle commence la semaine 2.

Exemple 2 – first_week_day

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Création d'un champ, `week_number`, qui renvoie l'année et le numéro de semaine des transactions.
- Création d'un champ appelé `week_day`, montrant la valeur `weekday` de chaque date de transaction.

Dans cet exemple, nous voulons déterminer le début de la semaine de travail sur le mardi.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
SET FirstWeekDay=6;
SET BrokenWeeks=1;
SET ReferenceDay=0;
```

Transactions:

```
Load
    *,
    weekDay(date) as week_day,
    week(date,1) as week_number
;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8183,12/27/2022,58.27
8184,12/28/2022,67.42
8185,12/29/2022,23.80
8186,12/30/2022,82.06
8187,12/31/2021,40.56
8188,01/01/2022,37.23
8189,01/02/2022,17.17
8190,01/03/2022,88.27
8191,01/04/2022,57.42
8192,01/05/2022,53.80
8193,01/06/2022,82.06
8194,01/07/2022,40.56
8195,01/08/2022,53.67
8196,01/09/2022,26.63
8197,01/10/2022,72.48
8198,01/11/2022,18.37
8199,01/12/2022,45.26
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
8200,01/13/2022,58.23  
8201,01/14/2022,18.52  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- week_day
- week_number


Tableau de résultats

id	date	week_day	week_number
8183	12/27/2021	Mon	52
8184	12/28/2021	Tue	53
8185	12/29/2021	Wed	53
8186	12/30/2021	Thu	53
8187	12/31/2021	Fri	53
8188	01/01/2022	Sat	1
8189	01/02/2022	Sun	1
8190	01/03/2022	Mon	1
8191	01/04/2022	Tue	2
8192	01/05/2022	Wed	2
8193	01/06/2022	Thu	2
8194	01/07/2022	Fri	2
8195	01/08/2022	Sat	2
8196	01/09/2022	Sun	2
8197	01/10/2022	Mon	2
8198	01/11/2022	Tue	3
8199	01/12/2022	Wed	3
8200	01/13/2022	Thu	3
8201	01/14/2022	Fri	3

8 Fonctions de script et de graphique

L'application continue à utiliser des semaines interrompues. Cependant, l'argument `first_week_day` a été défini sur 1 dans la fonction `week()`. Cela détermine le premier jour de la semaine comme étant un mardi.

Diagramme de la fonction `week()`, exemple `first_week_day`



L'application utilise la variable système `brokenweeks` par défaut ; par conséquent, la semaine 1 commence le 1er janvier, un samedi.

L'argument `first_week_day` de la fonction `week()` détermine le premier jour de la semaine comme étant un mardi. Par conséquent, la semaine 53 commence le 28 décembre 2021.

Cependant, étant donné que la fonction continue à utiliser des semaines interrompues, la semaine 1 ne dure que deux jours, car le premier mardi après le 1er janvier tombe le 3 janvier.

Exemple 3 – `unbroken_weeks`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple.

Dans cet exemple, nous utilisons des semaines ininterrompues.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
SET FirstWeekDay=6;
SET BrokenWeeks=1;
SET ReferenceDay=0;

Transactions:
  Load
    *,
    weekDay(date) as week_day,
    week(date,6,0) as week_number
  ;
```


```
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8183,12/27/2022,58.27
8184,12/28/2022,67.42
8185,12/29/2022,23.80
8186,12/30/2022,82.06
8187,12/31/2021,40.56
8188,01/01/2022,37.23
8189,01/02/2022,17.17
8190,01/03/2022,88.27
8191,01/04/2022,57.42
8192,01/05/2022,53.80
8193,01/06/2022,82.06
8194,01/07/2022,40.56
8195,01/08/2022,53.67
8196,01/09/2022,26.63
8197,01/10/2022,72.48
8198,01/11/2022,18.37
8199,01/12/2022,45.26
8200,01/13/2022,58.23
8201,01/14/2022,18.52
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- week_day
- week_number

Diagramme de la fonction week(), exemple objet graphique



8 Fonctions de script et de graphique

Tableau de résultats


id	date	week_day	week_number
8183	12/27/2021	Mon	52
8184	12/28/2021	Tue	52
8185	12/29/2021	Wed	52
8186	12/30/2021	Thu	52
8187	12/31/2021	Fri	52
8188	01/01/2022	Sat	52
8189	01/02/2022	Sun	1
8190	01/03/2022	Mon	1
8191	01/04/2022	Tue	1
8192	01/05/2022	Wed	1
8193	01/06/2022	Thu	1
8194	01/07/2022	Fri	1
8195	01/08/2022	Sat	1
8196	01/09/2022	Sun	2
8197	01/10/2022	Mon	2
8198	01/11/2022	Tue	2
8199	01/12/2022	Wed	2
8200	01/13/2022	Thu	2
8201	01/14/2022	Fri	2

Le paramètre `first_week_date` est défini sur 1, faisant du mardi le premier jour de la semaine. Le paramètre `broken_weeks` est défini sur 0, obligeant la fonction à utiliser des semaines ininterrompues. Pour finir, le troisième paramètre définit la valeur `reference_day` sur 2.

Le paramètre `first_week_date` est défini sur 6, faisant du dimanche le premier jour de la semaine. Le paramètre `broken_weeks` est défini sur 0, obligeant la fonction à utiliser des semaines ininterrompues.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `week()`, exemple utilisant des semaines ininterrompues



Si on utilise des semaines ininterrompues, la semaine 1 ne commence pas forcément le 1er janvier ; en revanche, elle doit compter au moins quatre jours. Par conséquent, dans l'ensemble de données, la semaine 52 se termine le samedi 1er janvier 2022. La semaine 1 commence donc le jour de la variable système `FirstweekDay`, à savoir, le dimanche 2 janvier. Cette semaine se termine le samedi suivant, le 8 janvier.

Exemple 4 – `reference_day`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du troisième exemple.
- Création d'un champ, `week_number`, qui renvoie l'année et le numéro de semaine des transactions.
- Création d'un champ appelé `week_day`, montrant la valeur `weekday` de chaque date de transaction.

En outre, les conditions suivantes doivent être remplies :

- La semaine de travail commence un mardi.
- L'entreprise utilise des semaines ininterrompues.
- La valeur `reference_day` est égale à 2. En d'autres termes, le nombre minimal de jours en janvier la semaine 1 est de 2.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
SET FirstWeekDay=6;
SET BrokenWeeks=1;
SET ReferenceDay=0;
```

Transactions:


```
Load
    *,
    weekDay(date) as week_day,
    week(date,1,0,2) as week_number
;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8183,12/27/2022,58.27
8184,12/28/2022,67.42
8185,12/29/2022,23.80
8186,12/30/2022,82.06
8187,12/31/2021,40.56
8188,01/01/2022,37.23
8189,01/02/2022,17.17
8190,01/03/2022,88.27
8191,01/04/2022,57.42
8192,01/05/2022,53.80
8193,01/06/2022,82.06
8194,01/07/2022,40.56
8195,01/08/2022,53.67
8196,01/09/2022,26.63
8197,01/10/2022,72.48
8198,01/11/2022,18.37
8199,01/12/2022,45.26
8200,01/13/2022,58.23
8201,01/14/2022,18.52
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- week_day
- week_number

Tableau de résultats


id	date	week_day	week_number
8183	12/27/2021	Mon	52
8184	12/28/2021	Tue	1
8185	12/29/2021	Wed	1
8186	12/30/2021	Thu	1

8 Fonctions de script et de graphique

id	date	week_day	week_number
8187	12/31/2021	Fri	1
8188	01/01/2022	Sat	1
8189	01/02/2022	Sun	1
8190	01/03/2022	Mon	1
8191	01/04/2022	Tue	2
8192	01/05/2022	Wed	2
8193	01/06/2022	Thu	2
8194	01/07/2022	Fri	2
8195	01/08/2022	Sat	2
8196	01/09/2022	Sun	2
8197	01/10/2022	Mon	2
8198	01/11/2022	Tue	3
8199	01/12/2022	Wed	3
8200	01/13/2022	Thu	3
8201	01/14/2022	Fri	3

Le paramètre `first_week_date` est défini sur 1, faisant du mardi le premier jour de la semaine. Le paramètre `broken_weeks` est défini sur 0, obligeant la fonction à utiliser des semaines ininterrompues. Pour finir, le troisième paramètre définit le paramètre `reference_day` sur 2.

Diagramme de la fonction `week()`, exemple `reference_day`



Étant donné que la fonction utilise des semaines ininterrompues et qu'une valeur `reference_day` égale à 2 est utilisée comme paramètre, la semaine 1 n'a besoin d'inclure que deux jours en janvier. Le premier jour de la semaine étant un mardi, la semaine 1 commence le 28 décembre 2021 et se termine le lundi 3 janvier 2022.

Exemple 5 – exemple objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple.

Cependant, dans cet exemple, le même ensemble de données est chargé dans l'application. Le calcul qui renvoie le numéro de semaine est créé sous forme de mesure dans un objet graphique.

Script de chargement

Transactions:

Load

*

Inline

[

id,date,amount

8183,12/27/2022,58.27

8184,12/28/2022,67.42

8185,12/29/2022,23.80

8186,12/30/2022,82.06

8187,12/31/2021,40.56

8188,01/01/2022,37.23

8189,01/02/2022,17.17

8190,01/03/2022,88.27

8191,01/04/2022,57.42

8192,01/05/2022,53.80

8193,01/06/2022,82.06

8194,01/07/2022,40.56

8195,01/08/2022,53.67

8196,01/09/2022,26.63

8197,01/10/2022,72.48

8198,01/11/2022,18.37

8199,01/12/2022,45.26

8200,01/13/2022,58.23

8201,01/14/2022,18.52

];

Résultats

Procédez comme suit :

1. Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez un tableau.
2. Ajoutez les champs suivants comme dimensions :

8 Fonctions de script et de graphique

- id
 - date
3. Ensuite, créez la mesure suivante :
`=week (date)`
 4. Créez une mesure , `week_day` pour indiquer la valeur weekday de chaque date de transaction :
`=weekday(date)`

Tableau de résultats

id	date	=week(date)	=weekday(date)
8183	12/27/2021	53	Mon
8184	12/28/2021	53	Tue
8185	12/29/2021	53	Wed
8186	12/30/2021	53	Thu
8187	12/31/2021	53	Fri
8188	01/01/2022	1	Sat
8189	01/02/2022	2	Sun
8190	01/03/2022	2	Mon
8191	01/04/2022	2	Tue
8192	01/05/2022	2	Wed
8193	01/06/2022	2	Thu
8194	01/07/2022	2	Fri
8195	01/08/2022	2	Sat
8196	01/09/2022	3	Sun
8197	01/10/2022	3	Mon
8198	01/11/2022	3	Tue
8199	01/12/2022	3	Wed
8200	01/13/2022	3	Thu
8201	01/14/2022	3	Fri


Le champ `week_number` est créé dans l'instruction preceding load via la fonction `week()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction.

Aucun autre paramètre n'est transmis à la fonction. Par conséquent, les variables par défaut qui affectent la fonction `week()` sont les suivantes :

- `Brokenweeks` : Le comptage des semaines commence le 1er janvier.
- `FirstweekDay` : Le premier jour de la semaine est un dimanche.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `week()`, exemple objet graphique



Étant donné que l'application utilise la variable système `brokenweeks` par défaut, la semaine 1 commence le 1er janvier, un samedi.

En raison de la variable système `firstweekDay` par défaut, les semaines commencent un dimanche. Le premier dimanche après le 1er janvier est le 2 janvier, date à laquelle commence la semaine 2.

Exemple 6 – scénario

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour la dernière semaine de 2019 et les deux premières semaines de 2020, chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).

L'application utilise principalement des semaines interrompues sur son tableau de bord. Cependant, l'utilisateur final souhaite un objet graphique présentant les ventes totales par semaine via des semaines ininterrompues. Le jour de référence doit être le 2 janvier, avec des semaines commençant un mardi. Cela est possible même lorsque cette dimension n'est pas disponible dans le modèle de données, en utilisant la fonction `week()` comme dimension calculée dans le graphique.

Script de chargement

```
SET BrokenWeeks=1;  
SET ReferenceDay=0;  
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

Transactions:

```
Load  
*  
Inline
```

```
[  
id,date,amount  
8183,12/27/2019,58.27  
8184,12/28/2019,67.42  
8185,12/29/2019,23.80  
8186,12/30/2019,82.06  
8187,12/31/2019,40.56  
8188,01/01/2020,37.23  
8189,01/02/2020,17.17  
8190,01/03/2020,88.27  
8191,01/04/2020,57.42  
8192,01/05/2020,53.80  
8193,01/06/2020,82.06  
8194,01/07/2020,40.56  
8195,01/08/2020,53.67  
8196,01/09/2020,26.63  
8197,01/10/2020,72.48  
8198,01/11/2020,18.37  
8199,01/12/2020,45.26  
8200,01/13/2020,58.23  
8201,01/14/2020,18.52  
];
```

Résultats

Procédez comme suit :

1. Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez un tableau.
2. Créez la dimension calculée suivante :
=week(date)
3. Ensuite, créez la mesure d'agrégation suivante :
=sum(amount)
4. Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Devise**.
5. Sélectionnez le menu **Tri** et, pour la dimension calculée, supprimez le tri personnalisé.
6. Désélectionnez les options **Trier par nombre** et **Trier par ordre alphabétique**.

Tableau de résultats

week(date)	sum(amount)
52	\$125.69
53	\$146.42
1	\$200.09
2	\$347.57
3	\$122.01

weekday

Cette fonction renvoie une valeur double avec :

8 Fonctions de script et de graphique

- Un nom de jour tel que défini dans la variable d'environnement **DayNames**.
- Un entier compris entre 0 et 6 correspondant au jour nominal de la semaine (0-6).


Syntaxe :

```
weekday(date [,first_week_day=0])
```

Type de données renvoyé : double

La fonction `weekday()` détermine le jour de la semaine d'une date. Elle renvoie ensuite une valeur de chaîne représentant ce jour-là.


Diagramme de la fonction `weekday()` renvoyant le nom du jour d'une date



Le résultat renvoie la valeur numérique correspondant à ce jour de la semaine (0-6), en fonction du jour de début de la semaine. Par exemple, si le premier jour de la semaine est défini comme étant un dimanche, un mercredi renverra une valeur numérique 3. Ce jour de début est déterminé par la variable système `Firstweekday` ou par le paramètre de fonction `first_week_day`.

Vous pouvez utiliser cette valeur numérique dans le cadre d'une expression arithmétique. Par exemple, multipliez-la par 1 pour renvoyer la valeur elle-même.

Diagramme de la fonction `weekday()` avec la valeur numérique du jour affichée au lieu du nom du jour



Cas d'utilisation

La fonction `weekday()` est utile lorsque vous souhaitez comparer des agrégations par jour de la semaine. Par exemple, si vous souhaitez comparer les ventes moyennes de produits par jour de la semaine.

Ces dimensions peuvent être créées soit dans le script de chargement en utilisant la fonction permettant de créer un champ dans une table **Master Calendar** ; ou elles peuvent être créées directement dans un graphique sous forme de mesure calculée.

8 Fonctions de script et de graphique

Rubriques connexes

Rubriques	Interaction
FirstWeekDay (page 248)	Définit le jour de début de chaque semaine.

Arguments

Argument	Description
date	Date ou horodatage à évaluer.
first_week_day	Spécifie le jour où débute la semaine. S'il est omis, c'est la valeur de la variable FirstWeekDay qui est utilisée. FirstWeekDay (page 248)

Vous pouvez utiliser les valeurs suivantes pour définir le premier jour de la semaine dans l'argument `first_week_day` :

`first_week_day` values

Jour	Valeur
Lundi	0
Mardi	1
Mercredi	2
Jeudi	3
Vendredi	4
Samedi	5
Dimanche	6

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET dateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.



Sauf indication contraire, la valeur `FirstWeekDay` est définie sur 0 dans ces exemples.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>weekday('10/12/1971')</code>	Renvoie 'Tue' (mardi) et 1.
<code>weekday('10/12/1971' , 6)</code>	Renvoie 'Tue' (mardi) et 2. Dans cet exemple, le dimanche (6) est de premier jour de la semaine.
<code>SET FirstWeekDay=6;</code> ... <code>weekday('10/12/1971')</code>	Renvoie 'Tue' (mardi) et 2.

Exemple 1 - chaîne Weekday

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2022, chargé dans une table appelée 'Transactions'.
- Variable système `FirstWeekDay` définie sur 6 (dimanche).
- Variable `DayNames` définie de sorte à utiliser les noms de jour par défaut.
- Instruction `preceding load` contenant la fonction `weekday()`, définie comme le champ 'week_day' et qui renvoie le jour de la semaine des transactions.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';  
SET DayNames='Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun';  
SET FirstWeekDay=6;
```

```
Transactions:  
  Load  
    *,  
    WeekDay(date) as week_day  
  ;  
Load  
*  
Inline
```

```
[  
id,date,amount  
8188,01/01/2022,37.23  
8189,01/02/2022,17.17  
8190,01/03/2022,88.27  
8191,01/04/2022,57.42  
8192,01/05/2022,53.80  
8193,01/06/2022,82.06  
8194,01/07/2022,40.39  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- week_day

Tableau de résultats


id	date	week_day
8188	01/01/2022	Sat
8189	01/02/2022	Sun
8190	01/03/2022	Mon
8191	01/04/2022	Tue
8192	01/05/2022	Wed
8193	01/06/2022	Thu
8194	01/07/2022	Fri

Le champ 'week_day' est créé dans l'instruction preceding load via la fonction weekday() et en transmettant le champ date comme argument de la fonction.

La fonction weekday() renvoie la valeur de chaîne weekday, à savoir, le nom du jour de la semaine défini par la variable système DayNames.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `weekday()` renvoyant le mercredi comme jour de la semaine pour la transaction 8192



La transaction 8192 a eu lieu le 5 janvier. La variable système `FirstWeekDay` définit le premier jour de la semaine comme étant le dimanche. La transaction de la fonction `weekday()` a eu lieu un mercredi et renvoie cette valeur, au format abrégé de la variable système `DayNames`, dans le champ `week_day`.

Les valeurs du champ `'week_day'` sont alignées à droite dans la colonne, en raison d'un résultat double contenant du texte et un chiffre pour le champ (Wednesday, 3). Pour convertir la valeur du champ en équivalent numérique, il est possible d'intégrer le champ à la fonction `num()`. Par exemple, dans la transaction 8192, la valeur Wednesday (mercredi) serait convertie en chiffre 3.

Exemple 2 - first_week_day

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2022, chargé dans une table appelée `'Transactions'`.
- Variable système `FirstWeekDay` définie sur 6 (dimanche).
- Variable `DayNames` définie de sorte à utiliser les noms de jour par défaut.
- Chargement précédent contenant la fonction `weekday()`, définie comme le champ `'week_day'` et qui renvoie le jour de la semaine des transactions.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
SET DayNames='Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun';
SET FirstWeekDay=6;
```

```
Transactions:
  Load
    *,
    weekDay(date,1) as week_day
  ;
Load
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
*
Inline
[
id,date,amount
8188,01/01/2022,37.23
8189,01/02/2022,17.17
8190,01/03/2022,88.27
8191,01/04/2022,57.42
8192,01/05/2022,53.80
8193,01/06/2022,82.06
8194,01/07/2022,40.39
];
```

Résultats


Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- week_day

Tableau de résultats

id	date	week_day
8188	01/01/2022	Sat
8189	01/02/2022	Sun
8190	01/03/2022	Mon
8191	01/04/2022	Tue
8192	01/05/2022	Wed
8193	01/06/2022	Thu
8194	01/07/2022	Fri

Diagramme de la fonction `weekday()` montrant que le mercredi porte la valeur numérique double 1



8 Fonctions de script et de graphique

Étant donné que l'argument `first_week_day` égal à 1 est utilisé dans la fonction `weekday()`, le premier jour de la semaine est le mardi. Par conséquent, toutes les transactions qui ont lieu un mardi auront une valeur numérique double 0.

La transaction 8192 a eu lieu le 5 janvier. La fonction `weekday()` identifie qu'il s'agit un mercredi ; par conséquent, l'expression renvoie la valeur numérique double 1.

Exemple 3 - exemple objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2022, chargé dans une table appelée 'Transactions'.
- Variable système `FirstWeekDay` définie sur 6 (dimanche).
- Variable `DayNames` définie de sorte à utiliser les noms de jour par défaut.

Cependant, dans cet exemple, l'ensemble de données est le même et chargé dans l'application. Le calcul qui identifie la valeur `weekday` est créé sous forme de mesure dans un graphique de l'application.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
SET DayNames='Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun';
SET FirstWeekDay=6;
```

```
Transactions:
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,01/01/2022,37.23
8189,01/02/2022,17.17
8190,01/03/2022,88.27
8191,01/04/2022,57.42
8192,01/05/2022,53.80
8193,01/06/2022,82.06
8194,01/07/2022,40.39
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date

Pour calculer la valeur weekday, créez la mesure suivante :

- =weekday(date)


Tableau de résultats

id	date	=weekday(date)
8188	01/01/2022	Sat
8189	01/02/2022	Sun
8190	01/03/2022	Mon
8191	01/04/2022	Tue
8192	01/05/2022	Wed
8193	01/06/2022	Thu
8194	01/07/2022	Fri

Le champ '=weekday(date)' est créé dans le graphique via la fonction weekday() et en transmettant le champ date comme argument de la fonction.

La fonction weekday() renvoie la valeur de chaîne weekday, à savoir, le nom du jour de la semaine défini par la variable système DayNames.

Diagramme de la fonction weekday() renvoyant le mercredi comme jour de la semaine pour la transaction 8192



La transaction 8192 a eu lieu le 5 janvier. La variable système FirstweekDay définit le premier jour de la semaine comme étant le dimanche. La transaction de la fonction weekday() a eu lieu un mercredi et renvoie cette valeur, au format abrégé de la variable système DayNames, dans le champ =weekday(date).

Exemple 4 - scénario

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2022, chargé dans une table appelée 'Transactions'.
- Variable système `FirstWeekDay` définie sur 6 (dimanche).
- Variable `DayNames` définie de sorte à utiliser les noms de jour par défaut.

L'utilisateur final souhaite un graphique présentant les ventes moyennes par jour de la semaine pour les transactions.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
SET DayNames='Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun';
SET FirstWeekDay=6;
```

Transactions:

```
LOAD
  RecNo() AS id,
  MakeDate(2022, 1, Ceil(Rand() * 31)) as date,
  Rand() * 1000 AS amount
```

```
Autogenerate(1000);
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- `=weekday(date)`
- `=avg(amount)`

Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Devise**.

Tableau de résultats

weekday(date)	Avg(amount)
Sun	\$536.96
Mon	\$500.80

weekday(date)	Avg(amount)
Tue	\$515.63
Wed	\$509.21
Thu	\$482.70
Fri	\$441.33
Sat	\$505.22

weekend

Cette fonction renvoie une valeur correspondant à un horodatage de la dernière milliseconde du dernier jour de la semaine calendaire contenant l'argument **date**. Le format de sortie par défaut correspond à l'argument **DateFormat** défini dans le script.

Syntaxe :

```
WeekEnd(timestamp [, period_no [, first_week_day ]])
```

Type de données renvoyé : double

La fonction `weekend()` détermine la semaine au cours de laquelle tombe la date. Elle renvoie ensuite un horodatage, au format date, pour la dernière milliseconde de cette semaine-là. Le premier jour de la semaine est déterminé par la variable d'environnement `FirstWeekDay`. Cependant, cela peut être remplacé par l'argument `first_week_day` dans la fonction `weekend()`.

Arguments

Argument	Description
timestamp	Date ou horodatage à évaluer.
period_no	shift est un entier, où la valeur 0 indique la semaine comprenant l'argument date . Les valeurs négatives spécifiées pour shift indiquent les semaines passées tandis que les valeurs positives désignent les semaines à venir.
first_week_day	Spécifie le jour où débute la semaine. S'il est omis, c'est la valeur de la variable FirstWeekDay qui est utilisée. Les valeurs possibles de first_week_day sont 0 pour lundi, 1 pour mardi, 2 pour mercredi, 3 pour jeudi, 4 pour vendredi, 5 pour samedi et 6 pour dimanche. Pour plus d'informations sur la variable système, voir FirstWeekDay (page 248) .

Cas d'utilisation

La fonction `weekend()` est couramment utilisée dans le cadre d'une expression lorsque l'utilisateur souhaite que le calcul utilise les jours restants de la semaine pour la date spécifiée. Par exemple, elle peut être utilisée si un utilisateur souhaite calculer le total des intérêts non encore encourus au cours de la semaine.

Les exemples suivants supposent :

8 Fonctions de script et de graphique

```
SET FirstWeekDay=0;
```

Exemple	Résultat
<code>weekend('01/10/2013')</code>	Renvoie 01/12/2013 23:59:59.
<code>weekend('01/10/2013', -1)</code>	Renvoie 01/05/2013 23:59:59..
<code>weekend('01/10/2013', 0, 1)</code>	Renvoie 01/14/2013 23:59:59.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemples :

Si vous souhaitez utiliser des paramètres ISO pour les semaines et les numéros de semaine, assurez-vous que votre script comporte les éléments suivants :

```
Set DateFormat = 'YYYY-MM-DD';  
Set FirstWeekDay =0; // Monday as first week day  
Set BrokenWeeks =0; //(use unbroken weeks)  
Set ReferenceDay =4; // Jan 4th is always in week 1
```

Si vous souhaitez utiliser des paramètres US, assurez-vous que votre script comporte les éléments suivants :

```
Set DateFormat = 'M/D/YYYY';  
Set FirstWeekDay =6; // Sunday as first week day  
Set BrokenWeeks =1; //(use broken weeks)  
Set ReferenceDay =1; // Jan 1st is always in week 1
```

Les exemples ci-dessus aboutissent au résultat suivant via la fonction `weekend()` :

Exemple de fonction Weekend

Date	Fin de semaine ISO	Fin de semaine US
Sat 2020 Dec 26	2020-12-27	12/26/2020

8 Fonctions de script et de graphique

Date	Fin de semaine ISO	Fin de semaine US
Sun 2020 Dec 27	2020-12-27	1/2/2021
Mon 2020 Dec 28	2021-01-03	1/2/2021
Tue 2020 Dec 29	2021-01-03	1/2/2021
Wed 2020 Dec 30	2021-01-03	1/2/2021
Thu 2020 Dec 31	2021-01-03	1/2/2021
Fri 2021 Jan 1	2021-01-03	1/2/2021
Sat 2021 Jan 2	2021-01-03	1/2/2021
Sun 2021 Jan 3	2021-01-03	1/9/2021
Mon 2021 Jan 4	2021-01-10	1/9/2021
Tue 2021 Jan 5	2021-01-10	1/9/2021



Les fins de semaine sont les dimanches dans la colonne ISO et les samedis dans la colonne US.

Exemple 1 – exemple de base

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2022, chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).
- Création d'un champ, `end_of_week`, qui renvoie un horodatage de la fin de la semaine au cours de laquelle les transactions ont eu lieu.

Script de chargement

```
SET FirstWeekDay=6;
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    weekend(date) as end_of_week,
    timestamp(weekend(date)) as end_of_week_timestamp
  ;
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- end_of_week
- end_of_week_timestamp

Tableau de résultats

date	end_of_week	end_of_week_timestamp
1/7/2022	01/08/2022	1/8/2022 11:59:59 PM
1/19/2022	01/22/2022	1/22/2022 11:59:59 PM
2/5/2022	02/05/2022	2/5/2022 11:59:59 PM
2/28/2022	03/05/2022	3/5/2022 11:59:59 PM
3/16/2022	03/19/2022	3/19/2022 11:59:59 PM
4/1/2022	04/02/2022	4/2/2022 11:59:59 PM
5/7/2022	05/07/2022	5/7/2022 11:59:59 PM
5/16/2022	05/21/2022	5/21/2022 11:59:59 PM


8 Fonctions de script et de graphique

date	end_of_week	end_of_week_timestamp
6/15/2022	06/18/2022	6/18/2022 11:59:59 PM
6/26/2022	07/02/2022	7/2/2022 11:59:59 PM
7/9/2022	07/09/2022	7/9/2022 11:59:59 PM
7/22/2022	07/23/2022	7/23/2022 11:59:59 PM
7/23/2022	07/23/2022	7/23/2022 11:59:59 PM
7/27/2022	07/30/2022	7/30/2022 11:59:59 PM
8/2/2022	08/06/2022	8/6/2022 11:59:59 PM
8/8/2022	08/13/2022	8/13/2022 11:59:59 PM
8/19/2022	08/20/2022	8/20/2022 11:59:59 PM
9/26/2022	10/01/2022	10/1/2022 11:59:59 PM
10/14/2022	10/15/2022	10/15/2022 11:59:59 PM
10/29/2022	10/29/2022	10/29/2022 11:59:59 PM

Le champ `end_of_week` est créé dans l'instruction `preceding load` via la fonction `weekend()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction.

La fonction `weekend()` identifie la semaine de la valeur `date` et renvoie un horodatage pour la dernière milliseconde de cette semaine-là.

Diagramme de la fonction `weekend()`, exemple de base



La transaction 8191 a eu lieu le 5 février. La variable système `Firstweekday` définit le premier jour de la semaine comme étant un dimanche. La fonction `weekend()` identifie que le premier samedi après le 5 février – et par conséquent la fin de la semaine – était le 5 février. Par conséquent, la valeur `end_of_week` pour cette transaction renvoie la dernière milliseconde de ce jour-là, le 5 février à 11:59:59 PM.

Exemple 2 – `period_no`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- Création d'un champ, `previous_week_end`, qui renvoie l'horodatage du début de la semaine avant la transaction.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

Transactions:

```
Load
    *,
    weekend(date,-1) as previous_week_end,
    timestamp(weekend(date,-1)) as previous_week_end_timestamp
;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- `date`
- `previous_week_end`
- `previous_week_end_timestamp`


8 Fonctions de script et de graphique

Tableau de résultats

date	end_of_week	end_of_week_timestamp
1/7/2022	01/01/2022	1/1/2022 11:59:59 PM
1/19/2022	01/15/2022	1/15/2022 11:59:59 PM
2/5/2022	01/29/2022	1/29/2022 11:59:59 PM
2/28/2022	02/26/2022	2/26/2022 11:59:59 PM
3/16/2022	03/12/2022	3/12/2022 11:59:59 PM
4/1/2022	03/26/2022	3/26/2022 11:59:59 PM
5/7/2022	04/30/2022	4/30/2022 11:59:59 PM
5/16/2022	05/14/2022	5/14/2022 11:59:59 PM
6/15/2022	06/11/2022	6/11/2022 11:59:59 PM
6/26/2022	06/25/2022	6/25/2022 11:59:59 PM
7/9/2022	07/02/2022	7/2/2022 11:59:59 PM
7/22/2022	07/16/2022	7/16/2022 11:59:59 PM
7/23/2022	07/16/2022	7/16/2022 11:59:59 PM
7/27/2022	07/23/2022	7/23/2022 11:59:59 PM
8/2/2022	07/30/2022	7/30/2022 11:59:59 PM
8/8/2022	08/06/2022	8/6/2022 11:59:59 PM
8/19/2022	08/13/2022	8/13/2022 11:59:59 PM
9/26/2022	09/24/2022	9/24/2022 11:59:59 PM
10/14/2022	10/08/2022	10/8/2022 11:59:59 PM
10/29/2022	10/22/2022	10/22/2022 11:59:59 PM

Dans cet exemple, étant donné qu'un argument `period_no` égal à -1 a été utilisé comme argument de décalage dans la fonction `weekend()`, la fonction commence par identifier la semaine au cours de laquelle les transactions ont lieu. Elle regarde ensuite une semaine avant et identifie la dernière milliseconde de cette semaine-là.

Diagramme de la fonction `weekend()`, exemple `period_no`



La transaction 8196 a eu lieu le 15 juin. La fonction `weekend()` identifie que la semaine commence le 12 juin. Par conséquent, la semaine précédente se termine le 11 juin à 11:59:59 PM ; il s'agit de la valeur renvoyée pour le champ `previous_week_end`.

Exemple 3 – `first_week_day`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple. Cependant, dans cet exemple, nous devons définir le mardi comme le premier jour de la semaine de travail.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*,
```

```
weekend(date,0,1) as end_of_week,
```

```
timestamp(weekend(date,0,1)) as end_of_week_timestamp,
```

```
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,1/7/2022,17.17
```

```
8189,1/19/2022,37.23
```

```
8190,2/28/2022,88.27
```

```
8191,2/5/2022,57.42
```

```
8192,3/16/2022,53.80
```

```
8193,4/1/2022,82.06
```

```
8194,5/7/2022,40.39
```

```
8195,5/16/2022,87.21
```

```
8196,6/15/2022,95.93
```

```
8197,6/26/2022,45.89
```

```
8198,7/9/2022,36.23
```

```
8199,7/22/2022,25.66
```

```
8200,7/23/2022,82.77
```

```
8201,7/27/2022,69.98
```

```
8202,8/2/2022,76.11
```

```
8203,8/8/2022,25.12
```

```
8204,8/19/2022,46.23
```

```
8205,9/26/2022,84.21
```

```
8206,10/14/2022,96.24
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
8207,10/29/2022,67.67  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- end_of_week
- end_of_week_timestamp


Tableau de résultats

date	end_of_week	end_of_week_timestamp
1/7/2022	01/10/2022	1/10/2022 11:59:59 PM
1/19/2022	01/24/2022	1/24/2022 11:59:59 PM
2/5/2022	02/07/2022	2/7/2022 11:59:59 PM
2/28/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
3/16/2022	03/21/2022	3/21/2022 11:59:59 PM
4/1/2022	04/04/2022	4/4/2022 11:59:59 PM
5/7/2022	05/09/2022	5/9/2022 11:59:59 PM
5/16/2022	05/16/2022	5/16/2022 11:59:59 PM
6/15/2022	06/20/2022	6/20/2022 11:59:59 PM
6/26/2022	06/27/2022	6/27/2022 11:59:59 PM
7/9/2022	07/11/2022	7/11/2022 11:59:59 PM
7/22/2022	07/25/2022	7/25/2022 11:59:59 PM
7/23/2022	07/25/2022	7/25/2022 11:59:59 PM
7/27/2022	08/01/2022	8/1/2022 11:59:59 PM
8/2/2022	08/08/2022	8/8/2022 11:59:59 PM
8/8/2022	08/08/2022	8/8/2022 11:59:59 PM
8/19/2022	08/22/2022	8/22/2022 11:59:59 PM
9/26/2022	09/26/2022	9/26/2022 11:59:59 PM
10/14/2022	10/17/2022	10/17/2022 11:59:59 PM
10/29/2022	10/31/2022	10/31/2022 11:59:59 PM

Dans ce cas, étant donné que l'argument `first_week_date` égal à 1 est utilisé dans la fonction `weekend` (), il définit le premier jour de la semaine comme étant le mardi.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `weekend()`, exemple `first_week_day`



La transaction 8191 a eu lieu le 5 février. La fonction `weekend()` identifie que le premier lundi après cette date – et par conséquent la fin de la semaine et la valeur renvoyée – était le 6 février à 11:59:59 PM.

Exemple 4 – Exemple d'objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple. Cependant, dans cet exemple, le même ensemble de données est chargé dans l'application. Le calcul qui renvoie un horodatage correspondant à la fin de la semaine de réalisation des transactions est créé sous forme de mesure dans un objet graphique de l'application.

Script de chargement

```
Transactions:
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : date.

Pour calculer le début de la semaine d'une transaction, ajoutez les mesures suivantes :

- `=weekend(date)`
- `=timestamp(weekend(date))`

Tableau de résultats

date	=weekend(date)	=timestamp(weekend(date))
1/7/2022	01/08/2022	1/8/2022 11:59:59 PM
1/19/2022	01/22/2022	1/22/2022 11:59:59 PM
2/5/2022	02/05/2022	2/5/2022 11:59:59 PM
2/28/2022	03/05/2022	3/5/2022 11:59:59 PM
3/16/2022	03/19/2022	3/19/2022 11:59:59 PM
4/1/2022	04/02/2022	4/2/2022 11:59:59 PM
5/7/2022	05/07/2022	5/7/2022 11:59:59 PM
5/16/2022	05/21/2022	5/21/2022 11:59:59 PM
6/15/2022	06/18/2022	6/18/2022 11:59:59 PM
6/26/2022	07/02/2022	7/2/2022 11:59:59 PM
7/9/2022	07/09/2022	7/9/2022 11:59:59 PM
7/22/2022	07/23/2022	7/23/2022 11:59:59 PM
7/23/2022	07/23/2022	7/23/2022 11:59:59 PM
7/27/2022	07/30/2022	7/30/2022 11:59:59 PM
8/2/2022	08/06/2022	8/6/2022 11:59:59 PM
8/8/2022	08/13/2022	8/13/2022 11:59:59 PM
8/19/2022	08/20/2022	8/20/2022 11:59:59 PM
9/26/2022	10/01/2022	10/1/2022 11:59:59 PM
10/14/2022	10/15/2022	10/15/2022 11:59:59 PM
10/29/2022	10/29/2022	10/29/2022 11:59:59 PM

8 Fonctions de script et de graphique

La mesure `end_of_week` est créée dans l'objet graphique via la fonction `weekend()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction. La fonction `weekend()` identifie la semaine de la valeur `date`, renvoyant un horodatage pour la dernière milliseconde de cette semaine-là.

Diagramme de la fonction `weekend()`, exemple objet graphique



La transaction 8191 a eu lieu le 5 février. La variable système `FirstWeekDay` définit le premier jour de la semaine comme étant un dimanche. La fonction `weekend()` identifie que le premier samedi après le 5 février – et par conséquent la fin de la semaine – était le 5 février. Par conséquent, la valeur `end_of_week` pour cette transaction renvoie la dernière milliseconde de ce jour-là, le 5 février à 11:59:59 PM.

Exemple 5 – scénario

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données chargé dans une table appelée `Employee_Expenses`.
- Données constituées des ID des employés, des noms des employés et des notes de frais quotidiennes moyennes de chaque employé.

L'utilisateur final souhaite un objet graphique qui affiche, par ID d'employé et nom d'employé, les notes de frais estimées qu'il reste à encourir pour le reste de la semaine.

Script de chargement

```
Employee_Expenses :
Load
*
Inline
[
employee_id,employee_name,avg_daily_claim
182,Mark, $15
183,Deryck, $12.5
184,Dexter, $12.5
185,Sydney,$27
186,Agatha,$18
];
```

Résultats

Procédez comme suit :

1. Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :
 - employee_id
 - employee_name
2. Ensuite, pour calculer les intérêts accumulés, créez une mesure :
$$=(\text{weekend}(\text{today}(1))-\text{today}(1))*\text{avg_daily_claim}$$
3. Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Devise**.

Tableau de résultats

employee_id	employee_name	=(weekend(today(1))-today(1))*avg_daily_claim
182	Mark	\$90.00
183	Deryck	\$75.00
184	Dexter	\$75.00
185	Sydney	\$162.00
186	Agatha	\$108.00

La fonction `weekend()`, en utilisant la date d'aujourd'hui comme son seul argument, renvoie la date de fin de la semaine en cours. Ensuite, en soustrayant la date d'aujourd'hui de la date de fin de la semaine, l'expression renvoie le nombre de jours restants pour cette semaine.

Cette valeur est ensuite multipliée par les notes de frais quotidiennes moyennes par employé pour calculer la valeur estimée des notes de frais que chaque employé est censé faire au cours du reste de la semaine.

weekname

Cette fonction renvoie une valeur affichant l'année et le numéro de la semaine avec une valeur numérique sous-jacente correspondant à un horodatage de la première milliseconde du premier jour de la semaine contenant l'argument **date**.

Syntaxe :

```
WeekName (date[, period_no [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]]])
```

La fonction `weekname()` détermine la semaine dans laquelle la date tombe et renvoie le numéro de semaine et l'année de cette semaine. Le premier jour de la semaine est déterminé par la variable système `FirstWeekDay`. Cependant, vous pouvez également modifier le premier jour de la semaine en utilisant l'argument `first_week_day` dans la fonction `weekname()`.

Dans Qlik Sense, les paramètres régionaux sont récupérés lorsque l'application est créée, et les paramètres correspondants sont stockés dans le script sous forme de variables d'environnement.

8 Fonctions de script et de graphique

Un développeur d'applications nord-américain reçoit souvent `set brokenweeks=1`; dans le script, ce qui correspond à des semaines interrompues. Un développeur d'applications européen reçoit souvent `set brokenweeks=0`; dans le script, ce qui correspond à des semaines ininterrompues.

Si votre application utilise des semaines interrompues, le décompte des numéros de semaine commence le 1er janvier et se termine le jour précédant la variable système `FirstweekDay`, quel que soit le nombre de jours écoulés.

Cependant, si votre application utilise des semaines ininterrompues, la semaine 1 peut commencer l'année précédente ou les premiers jours de janvier. Cela dépend de la façon dont vous utilisez les variables système `ReferenceDay` et `FirstweekDay`.

Exemple de fonction `Weekname`

Date	Nom de semaine ISO	Nom de semaine US
Sat 2020 Dec 26	2020/52	2020/52
Sun 2020 Dec 27	2020/52	2020/53
Mon 2020 Dec 28	2020/53	2020/53
Tue 2020 Dec 29	2020/53	2020/53
Wed 2020 Dec 30	2020/53	2020/53
Thu 2020 Dec 31	2020/53	2020/53
Fri 2021 Jan 1	2020/53	2021/01
Sat 2021 Jan 2	2020/53	2021/01
Sun 2021 Jan 3	2020/53	2021/02
Mon 2021 Jan 4	2021/01	2021/02
Tue 2021 Jan 5	2021/01	2021/02

Cas d'utilisation

La fonction `weekname()` est utile lorsque vous souhaitez comparer des agrégations par semaines.

Par exemple, si vous souhaitez voir les ventes totales de produits par semaine. Pour maintenir la cohérence avec la variable d'environnement `brokenweeks` dans l'application, utilisez `weekname()` au lieu de `1unarweekname()`. Si l'application utilise des semaines ininterrompues, la semaine 1 peut contenir des dates de décembre de l'année précédente ou exclure des dates de janvier de l'année en cours. Si l'application utilise des semaines interrompues, la semaine 1 peut contenir moins de sept jours.

Type de données renvoyé : double

Arguments

Argument	Description
timestamp	Date ou horodatage à évaluer.
period_no	shift est un entier, où la valeur 0 indique la semaine comprenant l'argument date . Les valeurs négatives spécifiées pour shift indiquent les semaines passées tandis que les valeurs positives désignent les semaines à venir.
first_week_day	Spécifie le jour où débute la semaine. S'il est omis, c'est la valeur de la variable FirstWeekDay qui est utilisée. Les valeurs possibles de first_week_day sont 0 pour lundi, 1 pour mardi, 2 pour mercredi, 3 pour jeudi, 4 pour vendredi, 5 pour samedi et 6 pour dimanche. Pour plus d'informations sur la variable système, voir FirstWeekDay (page 248) .
broken_weeks	Si vous ne précisez pas la variable broken_weeks , la valeur de la variable BrokenWeeks sera utilisée pour définir si les semaines sont interrompues ou non.
reference_day	Si vous ne spécifiez pas reference_day , la valeur de la variable ReferenceDay sera utilisée pour spécifier le jour du mois de janvier devant être défini comme jour de référence pour définir la semaine 1. Par défaut, les fonctions Qlik Sense utilisent le 4 comme jour de référence. Cela signifie que la semaine 1 doit contenir le 4 janvier ou, en d'autres termes, que la semaine 1 doit toujours comprendre au moins 4 jours en janvier.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Les exemples ci-dessous supposent :

```
Set FirstWeekDay=0;  
Set BrokenWeeks=0;  
Set ReferenceDay=4;
```

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
weekname('01/12/2013')	Renvoie 2013/02.
weekname('01/12/2013', -1)	Renvoie 2013/01.
weekname('01/12/2013', 0, 1)	Renvoie 2013/02.

Exemple 1 – date sans aucun argument supplémentaire

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour la dernière semaine de 2021 et les deux premières semaines de 2022, chargé dans une table appelée 'Transactions'.
- Variable système `DateFormat` définie au format `MM/DD/YYYY`.
- Variable système `BrokenWeeks` définie sur 1.
- Variable système `FirstWeekDay` définie sur 6.
- Instruction `preceding load` contenant les éléments suivants :
 - Fonction `weekday()`, qui est définie comme le champ `'week_number'`, qui renvoie l'année et le numéro de semaine de réalisation des transactions.
 - La fonction `weekname()`, qui est définie comme le champ appelé `'week_day'`, pour afficher la valeur `weekday` de chaque date de transaction.

Script de chargement

```
SET BrokenWeeks=1;  
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';  
SET FirstWeekDay=6;
```

```
Transactions:  
  Load  
    *,  
    weekDay(date) as week_day,  
    weekname(date) as week_number  
  ;  
Load  
*  
Inline
```

```
[  
id,date,amount  
8183,12/27/2021,58.27  
8184,12/28/2021,67.42  
8185,12/29/2021,23.80  
8186,12/30/2021,82.06  
8187,12/31/2021,40.56  
8188,01/01/2022,37.23  
8189,01/02/2022,17.17  
8190,01/03/2022,88.27  
8191,01/04/2022,57.42  
8192,01/05/2022,53.80  
8193,01/06/2022,82.06  
8194,01/07/2022,40.56  
8195,01/08/2022,53.67  
8196,01/09/2022,26.63  
8197,01/10/2022,72.48  
8198,01/11/2022,18.37  
8199,01/12/2022,45.26  
8200,01/13/2022,58.23  
8201,01/14/2022,18.52  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- week_day
- week_number

Tableau de résultats

id	date	week_day	week_number
8183	12/27/2021	Mon	2021/53
8184	12/28/2021	Tue	2021/53
8185	12/29/2021	Wed	2021/53
8186	12/30/2021	Thu	2021/53
8187	12/31/2021	Fri	2021/53
8188	01/01/2022	Sat	2022/01
8189	01/02/2022	Sun	2022/02
8190	01/03/2022	Mon	2022/02
8191	01/04/2022	Tue	2022/02

8 Fonctions de script et de graphique


id	date	week_day	week_number
8192	01/05/2022	Wed	2022/02
8193	01/06/2022	Thu	2022/02
8194	01/07/2022	Fri	2022/02
8195	01/08/2022	Sat	2022/02
8196	01/09/2022	Sun	2022/03
8197	01/10/2022	Mon	2022/03
8198	01/11/2022	Tue	2022/03
8199	01/12/2022	Wed	2022/03
8200	01/13/2022	Thu	2022/03
8201	01/14/2022	Fri	2022/03

Le champ 'week_number' est créé dans l'instruction preceding load via la fonction `weekname()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction.

La fonction `weekname()` identifie initialement la semaine dans laquelle tombe la valeur `date` et renvoie le nombre de semaines et l'année de la transaction.


La variable système `Firstweekday` définit le dimanche comme le premier jour de la semaine. La variable système `brokenweeks` définit l'application de sorte qu'elle utilise des semaines interrompues, ce qui signifie que la semaine 1 commencera le 1er janvier.

Diagramme de la fonction `weekname()` avec les variables par défaut.



La semaine 1 commence le 1er janvier, qui est un samedi, et, par conséquent, les transactions effectuées à cette date renvoient la valeur 2022/01 (l'année et le numéro de semaine).

Diagramme de la fonction `weekname()` identifiant le numéro de semaine de la transaction 8192.



Étant donné que l'application utilise des semaines interrompues et que le premier jour de la semaine est le dimanche, les transactions effectuées du 2 au 8 janvier renvoient la valeur 2022/02 (semaine numéro 2 en 2022). Un exemple de ceci serait la transaction 8192, qui a eu lieu le 5 janvier et qui renvoie la valeur 2022/02 pour le champ 'week_number'.

Exemple 2 – period_no

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

Cependant, dans cet exemple, la tâche consiste à créer un champ, 'previous_week_number', qui renvoie l'année et le numéro de semaine précédant la réalisation des transactions.

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement suivant à un nouvel onglet.

Script de chargement

```
SET BrokenWeeks=1;
SET FirstWeekDay=6;
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    weekname(date,-1) as previous_week_number
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8183,12/27/2021,58.27
```

```
8184,12/28/2021,67.42
```

```
8185,12/29/2021,23.80
```

```
8186,12/30/2021,82.06
```

```
8187,12/31/2021,40.56
```

```
8188,01/01/2022,37.23
```

```
8189,01/02/2022,17.17
```

```
8190,01/03/2022,88.27
```

```
8191,01/04/2022,57.42
```

```
8192,01/05/2022,53.80
```

```
8193,01/06/2022,82.06
```

```
8194,01/07/2022,40.56
```

```
8195,01/08/2022,53.67
```

```
8196,01/09/2022,26.63
```

```
8197,01/10/2022,72.48
```

```
8198,01/11/2022,18.37
```

```
8199,01/12/2022,45.26
```

```
8200,01/13/2022,58.23
```

8 Fonctions de script et de graphique

8201,01/14/2022,18.52

];

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- week_day
- week_number


Tableau de résultats

id	date	week_day	week_number
8183	12/27/2021	Mon	2021/52
8184	12/28/2021	Tue	2021/52
8185	12/29/2021	Wed	2021/52
8186	12/30/2021	Thu	2021/52
8187	12/31/2021	Fri	2021/52
8188	01/01/2022	Sat	2021/52
8189	01/02/2022	Sun	2021/53
8190	01/03/2022	Mon	2021/53
8191	01/04/2022	Tue	2021/53
8192	01/05/2022	Wed	2021/53
8193	01/06/2022	Thu	2021/53
8194	01/07/2022	Fri	2021/53
8195	01/08/2022	Sat	2022/01
8196	01/09/2022	Sun	2022/02
8197	01/10/2022	Mon	2022/02
8198	01/11/2022	Tue	2022/02
8199	01/12/2022	Wed	2022/02
8200	01/13/2022	Thu	2022/02
8201	01/14/2022	Fri	2022/02

8 Fonctions de script et de graphique

Étant donné qu'une valeur `period_no` de `-1` est utilisée comme argument de décalage dans la fonction `weekname()`, la fonction commence par identifier la semaine au cours de laquelle les transactions ont lieu. Elle regarde ensuite une semaine avant et identifie la première milliseconde de cette semaine.

Diagramme de la fonction `weekname()` avec un décalage `period_no` de `-1`.



La transaction 8192 a eu lieu le 5 janvier 2022. La fonction `weekname()` recherche une semaine avant, le 30 décembre 2021, et renvoie le numéro de semaine et l'année de cette date : 2021/53.

Exemple 3 – first_week_day

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

Cependant, dans cet exemple, la politique de l'entreprise stipule que la semaine de travail commence le mardi.

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement suivant à un nouvel onglet.

Script de chargement

```
SET BrokenWeeks=1;
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Transactions:
  Load
    *,
    weekday(date) as week_day,
    weekname(date,0,1) as week_number
  ;
Load
  *
  Inline
  [
  id,date,amount
  8183,12/27/2021,58.27
  8184,12/28/2021,67.42
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
8185,12/29/2021,23.80
8186,12/30/2021,82.06
8187,12/31/2021,40.56
8188,01/01/2022,37.23
8189,01/02/2022,17.17
8190,01/03/2022,88.27
8191,01/04/2022,57.42
8192,01/05/2022,53.80
8193,01/06/2022,82.06
8194,01/07/2022,40.56
8195,01/08/2022,53.67
8196,01/09/2022,26.63
8197,01/10/2022,72.48
8198,01/11/2022,18.37
8199,01/12/2022,45.26
8200,01/13/2022,58.23
8201,01/14/2022,18.52
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- week_day
- week_number


Tableau de résultats

id	date	week_day	week_number
8183	12/27/2021	Mon	2021/52
8184	12/28/2021	Tue	2021/53
8185	12/29/2021	Wed	2021/53
8186	12/30/2021	Thu	2021/53
8187	12/31/2021	Fri	2021/53
8188	01/01/2022	Sat	2022/01
8189	01/02/2022	Sun	2022/01
8190	01/03/2022	Mon	2022/01
8191	01/04/2022	Tue	2022/02
8192	01/05/2022	Wed	2022/02
8193	01/06/2022	Thu	2022/02

8 Fonctions de script et de graphique


id	date	week_day	week_number
8194	01/07/2022	Fri	2022/02
8195	01/08/2022	Sat	2022/02
8196	01/09/2022	Sun	2022/02
8197	01/10/2022	Mon	2022/02
8198	01/11/2022	Tue	2022/03
8199	01/12/2022	Wed	2022/03
8200	01/13/2022	Thu	2022/03
8201	01/14/2022	Fri	2022/03

Diagramme de la fonction `weekname()` avec mardi comme premier jour de la semaine.



Étant donné que l'argument `first_week_date` égal à 1 est utilisé dans la fonction `weekname()`, le mardi est utilisé comme le premier jour de la semaine. La fonction détermine donc que la semaine 53 2021 commence le mardi 28 décembre ; et, du fait que l'application utilise des semaines interrompues, la semaine 1 commence le 1er janvier 2022 et se termine la dernière milliseconde du lundi 3 janvier 2022.

Diagramme montrant le numéro de semaine de la transaction 8192 avec le mardi comme premier jour de la semaine.



La transaction 8192 a eu lieu le 5 janvier 2022. Par conséquent, avec l'utilisation d'un paramètre `first_week_day` défini sur Tuesday (mardi), la fonction `weekname()` renvoie la valeur 2022/02 pour le champ 'week_number'.

Exemple 4 – Exemple d'objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

Cependant, dans cet exemple, l'ensemble de données est le même et chargé dans l'application. Le calcul qui renvoie l'année de la semaine de réalisation des transactions est créé sous forme de mesure dans un objet graphique de l'application.

Script de chargement

```
SET BrokenWeeks=1;
Transactions:
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8183,12/27/2021,58.27
8184,12/28/2021,67.42
8185,12/29/2021,23.80
8186,12/30/2021,82.06
8187,12/31/2021,40.56
8188,01/01/2022,37.23
8189,01/02/2022,17.17
8190,01/03/2022,88.27
8191,01/04/2022,57.42
8192,01/05/2022,53.80
8193,01/06/2022,82.06
8194,01/07/2022,40.56
8195,01/08/2022,53.67
8196,01/09/2022,26.63
8197,01/10/2022,72.48
8198,01/11/2022,18.37
8199,01/12/2022,45.26
8200,01/13/2022,58.23
8201,01/14/2022,18.52
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- =week_day (date)

Pour calculer le début de la semaine d'une transaction, créez la mesure suivante :

8 Fonctions de script et de graphique

=weekname(date)

Tableau de résultats

id	date	=weekday(date)	=weekname(date)
8183	12/27/2021	Mon	2021/53
8184	12/28/2021	Tue	2021/53
8185	12/29/2021	Wed	2021/53
8186	12/30/2021	Thu	2021/53
8187	12/31/2021	Fri	2021/53
8188	01/01/2022	Sat	2022/01
8189	01/02/2022	Sun	2022/02
8190	01/03/2022	Mon	2022/02
8191	01/04/2022	Tue	2022/02
8192	01/05/2022	Wed	2022/02
8193	01/06/2022	Thu	2022/02
8194	01/07/2022	Fri	2022/02
8195	01/08/2022	Sat	2022/02
8196	01/09/2022	Sun	2022/03
8197	01/10/2022	Mon	2022/03
8198	01/11/2022	Tue	2022/03
8199	01/12/2022	Wed	2022/03
8200	01/13/2022	Thu	2022/03
8201	01/14/2022	Fri	2022/03

Le champ 'week_number' est créé sous forme de mesure dans l'objet graphique via la fonction weekname() et en transmettant le champ date comme argument de la fonction.

La fonction weekname() identifie initialement la semaine dans laquelle tombe la valeur date et renvoie le nombre de semaines et l'année de la transaction.

La variable système Firstweekday définit le dimanche comme le premier jour de la semaine. La variable système Brokenweeks définit l'application de sorte qu'elle utilise des semaines interrompues, ce qui signifie que la semaine 1 commence le 1er janvier.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme montrant le numéro de semaine avec le dimanche comme le premier jour de la semaine.



Diagramme montrant que la transaction 8192 a eu lieu au cours de la semaine numéro deux.



Étant donné que l'application utilise des semaines interrompues et que le premier jour de la semaine est le dimanche, les transactions effectuées du 2 au 8 janvier renvoient la valeur 2022/02, à savoir, la semaine numéro 2 de 2022. Notez que la transaction 8192 a eu lieu le 5 janvier et qu'elle renvoie la valeur 2022/02 pour le champ 'week_number'.

Exemple 5 – scénario

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour la dernière semaine de 2019 et les deux premières semaines de 2020, chargé dans une table appelée 'Transactions'.
- Variable système `brokenweeks` définie sur 0.
- Variable système `referenceDay` définie sur 2.
- Variable système `dateFormat` définie au format `MM/DD/YYYY`.

Script de chargement

```
SET BrokenWeeks=0;  
SET ReferenceDay=2;  
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

Transactions:

```
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8183,12/27/2019,58.27
8184,12/28/2019,67.42
8185,12/29/2019,23.80
8186,12/30/2019,82.06
8187,12/31/2019,40.56
8188,01/01/2020,37.23
8189,01/02/2020,17.17
8190,01/03/2020,88.27
8191,01/04/2020,57.42
8192,01/05/2020,53.80
8193,01/06/2020,82.06
8194,01/07/2020,40.56
8195,01/08/2020,53.67
8196,01/09/2020,26.63
8197,01/10/2020,72.48
8198,01/11/2020,18.37
8199,01/12/2020,45.26
8200,01/13/2020,58.23
8201,01/14/2020,18.52
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez un tableau.

Créez une dimension calculée à l'aide de l'expression suivante :

```
=weekname(date)
```

Pour calculer les ventes totales, créez la mesure d'agrégation suivante :

```
=sum(amount)
```

Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Devise**.

Tableau de résultats

weekname(date)	=sum(amount)
2019/52	\$125.69
2020/01	\$346.51
2020/02	\$347.57
2020/03	\$122.01

Pour démontrer les résultats de l'utilisation de la fonction weekname() dans ce scénario, ajoutez le champ suivant comme dimension :

```
date
```

Tableau de résultats avec le champ date

weekname(date)	date	=sum(amount)
2019/52	12/27/2019	\$58.27
2019/52	12/28/2019	\$67.42
2020/01	12/29/2019	\$23.80
2020/01	12/30/2019	\$82.06
2020/01	12/31/2019	\$40.56
2020/01	01/01/2020	\$37.23
2020/01	01/02/2020	\$17.17
2020/01	01/03/2020	\$88.27
2020/01	01/04/2020	\$57.42
2020/02	01/05/2020	\$53.80
2020/02	01/06/2020	\$82.06
2020/02	01/07/2020	\$40.56
2020/02	01/08/2020	\$53.67
2020/02	01/09/2020	\$26.63
2020/02	01/10/2020	\$72.48
2020/02	01/11/2020	\$18.37
2020/03	01/12/2020	\$45.26
2020/03	01/13/2020	\$58.23
2020/03	01/14/2020	\$18.52

Étant donné que l'application utilise des semaines ininterrompues et que la semaine 1 nécessite un minimum de deux jours en janvier en raison de la variable système `referenceDay`, la semaine 1 2020 inclut les transactions du 29 décembre 2019.

weekstart

Cette fonction renvoie une valeur correspondant à un horodatage de la première milliseconde du premier jour de la semaine calendaire contenant l'argument **date**. Le format de sortie par défaut correspond au format de date **DateFormat** défini dans le script.

Syntaxe :

```
WeekStart(timestamp [, period_no [, first_week_day ]])
```

Type de données renvoyé : double

La fonction `weekstart()` détermine la semaine au cours de laquelle tombe la date. Elle renvoie ensuite un horodatage, au format `date`, pour la première milliseconde de cette semaine-là. Le premier jour de la semaine est déterminé par la variable d'environnement `FirstWeekDay`. Cependant, cela peut être remplacé par l'argument `first_week_day` dans la fonction `weekstart()`.

Arguments

Argument	Description
timestamp	Date ou horodatage à évaluer.
period_no	shift est un entier, où la valeur 0 indique la semaine contenant l'argument date . Les valeurs négatives spécifiées pour shift indiquent les semaines passées tandis que les valeurs positives désignent les semaines à venir.
first_week_day	Spécifie le jour où débute la semaine. S'il est omis, c'est la valeur de la variable FirstWeekDay qui est utilisée. Les valeurs possibles de first_week_day sont 0 pour lundi, 1 pour mardi, 2 pour mercredi, 3 pour jeudi, 4 pour vendredi, 5 pour samedi et 6 pour dimanche. Pour plus d'informations sur la variable système, voir FirstWeekDay (page 248) .

Cas d'utilisation

La fonction `weekstart()` est couramment utilisée dans le cadre d'une expression lorsque l'utilisateur souhaite que le calcul utilise la fraction de la semaine qui s'est écoulée jusqu'à présent. Par exemple, cela peut permettre à un utilisateur de calculer le total des salaires touchés par les employés au cours de la semaine jusqu'à ce jour.

Les exemples suivants supposent :

```
SET FirstWeekDay=0;
```

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>weekstart('01/12/2013')</code>	Renvoie 01/07/2013.
<code>weekstart('01/12/2013', -1)</code>	Renvoie 11/31/2012.
<code>weekstart('01/12/2013', 0, 1)</code>	Renvoie 01/08/2013.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : `MM/JJ/AAAA`. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

8 Fonctions de script et de graphique

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemples :

Si vous souhaitez utiliser des paramètres ISO pour les semaines et les numéros de semaine, assurez-vous que votre script comporte les éléments suivants :

```
Set DateFormat = 'YYYY-MM-DD';  
Set FirstWeekDay =0; // Monday as first week day  
Set BrokenWeeks =0; //(use unbroken weeks)  
Set ReferenceDay =4; // Jan 4th is always in week 1
```

Si vous souhaitez utiliser des paramètres US, assurez-vous que votre script comporte les éléments suivants :

```
Set DateFormat = 'M/D/YYYY';  
Set FirstWeekDay =6; // Sunday as first week day  
Set BrokenWeeks =1; //(use broken weeks)  
Set ReferenceDay =1; // Jan 1st is always in week 1
```

Les exemples ci-dessus aboutissent au résultat suivant via la fonction `weekstart()` :

Exemple de fonction Weekstart

Date	Début de semaine ISO	Début de semaine US
Sat 2020 Dec 26	2020-12-21	12/20/2020
Sun 2020 Dec 27	2020-12-21	12/27/2020
Mon 2020 Dec 28	2020-12-28	12/27/2020
Tue 2020 Dec 29	2020-12-28	12/27/2020
Wed 2020 Dec 30	2020-12-28	12/27/2020
Thu 2020 Dec 31	2020-12-28	12/27/2020
Fri 2021 Jan 1	2020-12-28	12/27/2020
Sat 2021 Jan 2	2020-12-28	12/27/2020
Sun 2021 Jan 3	2020-12-28	1/3/2021
Mon 2021 Jan 4	2021-01-04	1/3/2021
Tue 2021 Jan 5	2021-01-04	1/3/2021



Les débuts de semaine sont les lundis dans la colonne ISO et les dimanches dans la colonne US.

Exemple 1 – aucun argument supplémentaire

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour 2022, chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).
- Création d'un champ, `start_of_week`, qui renvoie un horodatage du début de la semaine au cours de laquelle les transactions ont eu lieu.

Script de chargement

```
SET FirstWeekDay=6;
```

```
Transactions:
```

```
  Load
```

```
    *,
    weekstart(date) as start_of_week,
    timestamp(weekstart(date)) as start_of_week_timestamp
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
8203, 8/8/2022, 25.12
8204, 8/19/2022, 46.23
8205, 9/26/2022, 84.21
8206, 10/14/2022, 96.24
8207, 10/29/2022, 67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- start_of_week
- start_of_week_timestamp

Tableau de résultats

date	start_of_week	start_of_week_timestamp
1/7/2022	01/02/2022	1/2/2022 12:00:00 AM
1/19/2022	01/16/2022	1/16/2022 12:00:00 AM
2/5/2022	01/30/2022	1/30/2022 12:00:00 AM
2/28/2022	02/27/2022	2/27/2022 12:00:00 AM
3/16/2022	03/13/2022	3/13/2022 12:00:00 AM
4/1/2022	03/27/2022	3/27/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
5/16/2022	05/15/2022	5/15/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	06/12/2022	6/12/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	06/26/2022	6/26/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	07/03/2022	7/3/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	07/17/2022	7/17/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	07/17/2022	7/17/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	07/24/2022	7/24/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	07/31/2022	7/31/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	08/07/2022	8/7/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	08/14/2022	8/14/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	09/25/2022	9/25/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	10/09/2022	10/9/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	10/23/2022	10/23/2022 12:00:00 AM

8 Fonctions de script et de graphique

Le champ `start_of_week` est créé dans l'instruction `preceding load` via la fonction `weekstart()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction.

La fonction `weekstart()` identifie initialement la semaine de la valeur `date`, renvoyant un horodatage pour la première milliseconde de cette semaine-là.

Diagramme de la fonction `weekstart()`, exemple sans argument supplémentaire



La transaction 8191 a eu lieu le 5 février. La variable système `Firstweekday` définit le premier jour de la semaine comme étant un dimanche. La fonction `weekstart()` identifie que le premier dimanche avant le 5 février – et par conséquent le début de la semaine – était le 30 janvier. Par conséquent, la valeur `start_of_week` pour cette transaction renvoie la première milliseconde de ce jour-là, le 30 janvier à 12:00:00 AM.

Exemple 2 – `period_no`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- Création d'un champ, `previous_week_start`, qui renvoie l'horodatage du début du trimestre avant la transaction.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    weekstart(date,-1) as previous_week_start,
    timestamp(weekstart(date,-1)) as previous_week_start_timestamp
  ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
```


8 Fonctions de script et de graphique

```
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- previous_week_start
- previous_week_start_timestamp

Tableau de résultats

date	previous_week_start	previous_week_start_timestamp
1/7/2022	12/26/2021	12/26/2021 12:00:00 AM
1/19/2022	01/09/2022	1/9/2022 12:00:00 AM
2/5/2022	01/23/2022	1/23/2022 12:00:00 AM
2/28/2022	02/20/2022	2/20/2022 12:00:00 AM
3/16/2022	03/06/2022	3/6/2022 12:00:00 AM
4/1/2022	03/20/2022	3/20/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	04/24/2022	4/24/2022 12:00:00 AM
5/16/2022	05/08/2022	5/8/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	06/05/2022	6/5/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	06/19/2022	6/19/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	06/26/2022	6/26/2022 12:00:00 AM

8 Fonctions de script et de graphique

date	previous_week_start	previous_week_start_timestamp
7/22/2022	07/10/2022	7/10/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	07/10/2022	7/10/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	07/17/2022	7/17/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	07/24/2022	7/24/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	07/31/2022	7/31/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	08/07/2022	8/7/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	09/18/2022	9/18/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	10/02/2022	10/2/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	10/16/2022	10/16/2022 12:00:00 AM

Dans cet exemple, étant donné que la valeur `period_no` de `-1` a été utilisée comme argument de décalage dans la fonction `weekstart()`, la fonction commence par identifier la semaine au cours de laquelle les transactions ont lieu. Elle regarde ensuite une semaine avant et identifie la première milliseconde de cette semaine.

Diagramme de la fonction `weekstart()`, exemple `period_no`



La transaction 8196 a eu lieu le 15 juin. La fonction `weekstart()` identifie que la semaine commence le 12 juin. Par conséquent, la semaine précédente a commencé le 5 juin à 12:00:00 AM ; il s'agit de la valeur renvoyée pour le champ `previous_week_start`.

Exemple 3 – `first_week_day`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple. Cependant, dans cet exemple, nous devons définir le mardi comme le premier jour de la semaine de travail.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Transactions:
  Load
    *,
    weekstart(date,0,1) as start_of_week,
    timestamp(weekstart(date,0,1)) as start_of_week_timestamp
  ;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- start_of_week
- start_of_week_timestamp

Tableau de résultats

date	start_of_week	start_of_week_timestamp
1/7/2022	01/04/2022	1/4/2022 12:00:00 AM

8 Fonctions de script et de graphique

date	start_of_week	start_of_week_timestamp
1/19/2022	01/18/2022	1/18/2022 12:00:00 AM
2/5/2022	02/01/2022	2/1/2022 12:00:00 AM
2/28/2022	02/22/2022	2/22/2022 12:00:00 AM
3/16/2022	03/15/2022	3/15/2022 12:00:00 AM
4/1/2022	03/29/2022	3/29/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	05/03/2022	5/3/2022 12:00:00 AM
5/16/2022	05/10/2022	5/10/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	06/14/2022	6/14/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	06/21/2022	6/21/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	07/05/2022	7/5/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	07/19/2022	7/19/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	07/19/2022	7/19/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	07/26/2022	7/26/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	08/02/2022	8/2/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	08/02/2022	8/2/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	08/16/2022	8/16/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	09/20/2022	9/20/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	10/11/2022	10/11/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	10/25/2022	10/25/2022 12:00:00 AM

Dans ce cas, étant donné que l'argument `first_week_date` égal à 1 est utilisé dans la fonction `weekstart()`, il définit le premier jour de la semaine comme étant le mardi.

Diagramme de la fonction `weekstart()`, exemple `first_week_day`



La transaction 8191 a eu lieu le 5 février. La fonction `weekstart()` identifie que le premier mardi avant cette date – et par conséquent le début de la semaine et la valeur renvoyée – était le 1er février à 12:00:00 AM.

Exemple 4 – Exemple d'objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple.

Cependant, dans cet exemple, le même ensemble de données est chargé dans l'application. Le calcul qui renvoie un horodatage correspondant au début de la semaine de réalisation des transactions est créé sous forme de mesure dans un objet graphique de l'application.

Script de chargement

Transactions:

```
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : date.

8 Fonctions de script et de graphique

Pour calculer le début de la semaine d'une transaction, ajoutez les mesures suivantes :

- `=weekstart(date)`
- `=timestamp(weekstart(date))`

Tableau de résultats

date	start_of_week	start_of_week_timestamp
1/7/2022	01/02/2022	1/2/2022 12:00:00 AM
1/19/2022	01/16/2022	1/16/2022 12:00:00 AM
2/5/2022	01/30/2022	1/30/2022 12:00:00 AM
2/28/2022	02/27/2022	2/27/2022 12:00:00 AM
3/16/2022	03/13/2022	3/13/2022 12:00:00 AM
4/1/2022	03/27/2022	3/27/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
5/16/2022	05/15/2022	5/15/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	06/12/2022	6/12/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	06/26/2022	6/26/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	07/03/2022	7/3/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	07/17/2022	7/17/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	07/17/2022	7/17/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	07/24/2022	7/24/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	07/31/2022	7/31/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	08/07/2022	8/7/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	08/14/2022	8/14/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	09/25/2022	9/25/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	10/09/2022	10/9/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	10/23/2022	10/23/2022 12:00:00 AM

La mesure `start_of_week` est créée dans l'objet graphique via la fonction `weekstart()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction.

La fonction `weekstart()` identifie initialement la semaine de la valeur `date`, renvoyant un horodatage pour la première milliseconde de cette semaine-là.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `weekstart()`, exemple objet graphique



La transaction 8191 a eu lieu le 5 février. La variable système `Firstweekday` définit le premier jour de la semaine comme étant un dimanche. La fonction `weekstart()` identifie que le premier dimanche avant le 5 février – et par conséquent le début de la semaine – était le 30 janvier. Par conséquent, la valeur `start_of_week` de cette transaction renvoie la première milliseconde de ce jour-là, à savoir, le 30 janvier à 12:00:00 AM.

Exemple 5 – scénario

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données chargé dans une table appelée `payroll`.
- Données constituées des ID des employés, des noms des employés et du salaire quotidien touché par chaque employé.

Les employés commencent à travailler le lundi et travaillent six jours par semaine. La variable système `Firstweekday` ne doit pas être modifiée.

L'utilisateur final souhaite un objet graphique qui affiche, par ID d'employé et nom d'employé, les salaires touchés au cours de la semaine jusqu'à la date du jour.

Script de chargement

```
Payroll:
Load
*
Inline
[
employee_id,employee_name,day_rate
182,Mark, $150
183,Deryck, $125
184,Dexter, $125
185,Sydney,$270
186,Agatha,$128
];
```

Résultats

Procédez comme suit :

1. Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :
 - employee_id
 - employee_name
2. Ensuite, créez une mesure pour calculer les salaires touchés au cours de la semaine jusqu'à la date du jour :
`=if(today(1)-weekstart(today(1),0,0)<7,(today(1)-weekstart(today(1),0,0))*day_rate,day_rate*6)`
3. Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Devise**.

Tableau de résultats

employee_id	employee_name	=if(today(1)-weekstart(today(1),0,0)<7,(today(1)-weekstart(today(1),0,0))*day_rate,day_rate*6)
182	Mark	\$600.00
183	Deryck	\$500.00
184	Dexter	\$500.00
185	Sydney	\$1080.00
186	Agatha	\$512.00

La fonction `weekstart()`, en utilisant la date d'aujourd'hui comme premier argument et 0 comme troisième argument, définit le lundi comme le premier jour de la semaine et renvoie la date de début de la semaine en cours. En soustrayant ce résultat de la date actuelle, l'expression renvoie alors le nombre de jours qui se sont écoulés jusqu'à présent cette semaine.

La condition évalue ensuite si cette semaine comptait plus de six jours. Si c'est le cas, la valeur `day_rate` de l'employé est multipliée par 6 jours. Sinon, la valeur `day_rate` est multipliée par le nombre de jours qui se sont déroulés jusqu'à ce jour cette semaine.

weekyear

Cette fonction renvoie l'année à laquelle le numéro de semaine appartient suivant les variables d'environnement. Le numéro de la semaine est compris entre 1 et environ 52.

Syntaxe :

```
weekyear(timestamp [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]])
```


Type de données renvoyé : entier


Arguments

Argument	Description
timestamp	Date ou horodatage à évaluer.
first_week_day	Spécifie le jour où débute la semaine. S'il est omis, c'est la valeur de la variable FirstWeekDay qui est utilisée. Les valeurs possibles de first_week_day sont 0 pour lundi, 1 pour mardi, 2 pour mercredi, 3 pour jeudi, 4 pour vendredi, 5 pour samedi et 6 pour dimanche. Pour plus d'informations sur la variable système, voir FirstWeekDay (page 248) .
broken_weeks	Si vous ne précisez pas la variable broken_weeks , la valeur de la variable BrokenWeeks sera utilisée pour définir si les semaines sont interrompues ou non.
reference_day	Si vous ne spécifiez pas reference_day , la valeur de la variable ReferenceDay sera utilisée pour spécifier le jour du mois de janvier devant être défini comme jour de référence pour définir la semaine 1. Par défaut, les fonctions Qlik Sense utilisent le 4 comme jour de référence. Cela signifie que la semaine 1 doit contenir le 4 janvier ou, en d'autres termes, que la semaine 1 doit toujours comprendre au moins 4 jours en janvier.

La fonction `weekyear()` détermine la semaine d'une année au cours de laquelle tombe une date. Elle renvoie ensuite l'année correspondant à ce numéro de semaine.

Si `brokenweeks` est défini sur 0 (false), `weekyear()` renverra la même valeur que `year()`.

Diagramme de la plage de la fonction `weekyear()`




Cependant, si la variable système `brokenweeks` est définie de sorte à utiliser des semaines ininterrompues, la semaine 1 ne doit contenir qu'un certain nombre de jours en janvier, suivant la valeur spécifiée dans la variable système `referenceDay`.

8 Fonctions de script et de graphique

Par exemple, si une valeur `referenceDay` égale à 4 est utilisée, la semaine 1 doit inclure au moins quatre jours en janvier. Il est possible que la semaine 1 inclue des dates en décembre de l'année précédente ou que le dernier numéro de semaine d'une année inclue des dates en janvier de l'année suivante. Dans des situations telles que celle-ci, la fonction `weekyear()` renverra une valeur différente de celle de la fonction `year()`.

Diagramme de la plage de la fonction `weekyear()` lors de l'utilisation de semaines ininterrompues



Cas d'utilisation

La fonction `weekyear()` est utile lorsque vous souhaitez comparer des agrégations par année. Par exemple, si vous souhaitez voir les ventes totales de produits par année. La fonction `weekyear()` est préférée à la fonction `year()` lorsque l'utilisateur souhaite maintenir la cohérence avec la variable système `BrokenWeeks` dans l'application.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>weekyear</code> <code>('12/30/1996', 0, 0, 4)</code>	Renvoie 1997, car la semaine 1 de 1997 commence le 12/30/1996.

8 Fonctions de script et de graphique

Exemple	Résultat
weekyear ('01/02/1997' ,0,0,4)	Renvoie 1997.
weekyear ('12/28/1997' ,0,0,4)	Renvoie 1997.
weekyear ('12/30/1997' ,0,0,4)	Renvoie 1998, car la semaine 1 de 1998 commence le 12/29/1997.
weekyear ('01/02/1999' ,0,0,4)	Renvoie 1998, car la semaine 53 de 1998 se termine le 01/03/1999.

Rubriques connexes

Rubrique	Interaction
week (page 1122)	Renvoie un entier représentant le numéro de la semaine selon la norme ISO 8601.
year (page 1198)	Renvoie un entier représentant l'année au cours de laquelle l'expression est interprétée comme une date selon l'interprétation standard des nombres.

Exemple 1 - semaines interrompues

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour la dernière semaine de 2020 et la première semaine de 2021, chargé dans une table appelée 'transactions'.
- Variable brokenweeks définie sur 1.
- Instruction preceding load contenant les éléments suivants :
 - Fonction weekyear(), définie comme le champ 'week_year', qui renvoie l'année de réalisation des transactions.
 - Fonction week(), définie comme le champ 'week', qui indique le numéro de semaine de chaque date de transaction.

Script de chargement

```
SET BrokenWeeks=1;
```

```
Transactions:
```

```
  Load  
  * ,  
  week(date) as week,
```

```
        weekyear(date) as week_year
    ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8176,12/28/2020,19.42
8177,12/29/2020,23.80
8178,12/30/2020,82.06
8179,12/31/2020,40.56
8180,01/01/2021,37.23
8181,01/02/2021,17.17
8182,01/03/2021,88.27
8183,01/04/2021,57.42
8184,01/05/2021,67.42
8185,01/06/2021,23.80
8186,01/07/2021,82.06
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- week
- week_year

Tableau de résultats


id	date	week	week_year
8176	12/28/2020	53	2020
8177	12/29/2020	53	2020
8178	12/30/2020	53	2020
8179	12/31/2020	53	2020
8180	01/01/2021	1	2021
8181	01/02/2021	1	2021
8182	01/03/2021	2	2021
8183	01/04/2021	2	2021
8184	01/05/2021	2	2021
8185	01/06/2021	2	2021
8186	01/07/2021	2	2021

8 Fonctions de script et de graphique

Le champ 'week_year' est créé dans l'instruction preceding load via la fonction `weekyear()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction.

La variable système `brokenweeks` est définie sur 1, ce qui signifie que l'application utilise des semaines interrompues. La semaine 1 commence le 1er janvier.

Diagramme de la plage de la fonction `weekyear()` lors de l'utilisation de semaines interrompues



La transaction 8181 a lieu le 2 janvier, qui fait partie de la semaine 1. Par conséquent, elle renvoie une valeur 2021 pour le champ 'week_year'.

Exemple 2 - semaines ininterrompues

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour la dernière semaine de 2020 et la première semaine de 2021, chargé dans une table appelée 'transactions'.
- Variable `brokenweeks` définie sur 0.
- Chargement précédent contenant les éléments suivants :
 - Fonction `weekyear()`, définie comme le champ 'week_year', qui renvoie l'année de réalisation des transactions.
 - Fonction `week()`, définie comme le champ 'week', qui indique le numéro de semaine de chaque date de transaction.

Cependant, dans cet exemple, la stratégie de l'entreprise exige d'utiliser des semaines ininterrompues.

Script de chargement

```
SET BrokenWeeks=0;
```

```
Transactions:  
  Load  
    *,
```

```
        week(date) as week,
        weekyear(date) as week_year
    ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8176,12/28/2020,19.42
8177,12/29/2020,23.80
8178,12/30/2020,82.06
8179,12/31/2020,40.56
8180,01/01/2021,37.23
8181,01/02/2021,17.17
8182,01/03/2021,88.27
8183,01/04/2021,57.42
8184,01/05/2021,67.42
8185,01/06/2021,23.80
8186,01/07/2021,82.06
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- week
- week_year

Tableau de résultats


id	date	week	week_year
8176	12/28/2020	53	2020
8177	12/29/2020	53	2020
8178	12/30/2020	53	2020
8179	12/31/2020	53	2020
8180	01/01/2021	53	2020
8181	01/02/2021	53	2020
8182	01/03/2021	1	2021
8183	01/04/2021	1	2021
8184	01/05/2021	1	2021
8185	01/06/2021	1	2021
8186	01/07/2021	1	2021

8 Fonctions de script et de graphique

La variable système `brokenweeks` est définie sur 0, ce qui signifie que l'application utilise des semaines ininterrompues. Par conséquent, la semaine 1 ne commence pas obligatoirement le 1er janvier.

La semaine 53 2020 se poursuit jusqu'à la fin du 2 janvier 2021, la semaine 1 2020 commençant quant à elle le dimanche 3 janvier 2021.

Diagramme de la plage de la fonction `weekyear()` lors de l'utilisation de semaines ininterrompues



La transaction 8181 a lieu le 2 janvier, qui fait partie de la semaine 1. Par conséquent, elle renvoie une valeur 2021 pour le champ 'week_year'.

Exemple 3 - exemple objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

Cependant, dans cet exemple, l'ensemble de données est le même et chargé dans l'application. Le calcul qui renvoie le numéro de semaine de l'année de réalisation des transactions est créé sous forme de mesure dans un graphique de l'application.

Script de chargement

```
SET BrokenWeeks=1;
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8176,12/28/2020,19.42
```

```
8177,12/29/2020,23.80
```

```
8178,12/30/2020,82.06
```

```
8179,12/31/2020,40.56
```

```
8180,01/01/2021,37.23
```

```
8181,01/02/2021,17.17
```

```
8182,01/03/2021,88.27
```

```
8183,01/04/2021,57.42
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
8184,01/05/2021,67.42
8185,01/06/2021,23.80
8186,01/07/2021,82.06
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date

Pour calculer la semaine d'une transaction, créez la mesure suivante :

- =week(date)

Pour calculer l'année d'une transaction en fonction du numéro de semaine, créez la mesure suivante :

- =weekyear(date)

Tableau de résultats


id	date	week	week_year
8176	12/28/2020	53	2020
8177	12/29/2020	53	2020
8178	12/30/2020	53	2020
8179	12/31/2020	53	2020
8180	01/01/2021	1	2021
8181	01/02/2021	1	2021
8182	01/03/2021	2	2021
8183	01/04/2021	2	2021
8184	01/05/2021	2	2021
8185	01/06/2021	2	2021
8186	01/07/2021	2	2021

Le champ 'week_year' est créé dans l'instruction preceding load via la fonction weekyear() et en transmettant le champ date comme argument de la fonction.

La variable système brokenweeks est définie sur 1, ce qui signifie que l'application utilise des semaines interrompues. La semaine 1 commence le 1er janvier.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la plage de la fonction `weekyear()` lors de l'utilisation de semaines interrompues



La transaction 8181 a lieu le 2 janvier, qui fait partie de la semaine 1. Par conséquent, elle renvoie une valeur 2021 pour le champ 'week_year'.

Exemple 4 - scénario

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions pour la dernière semaine de 2020 et la première semaine de 2021, chargé dans une table appelée 'Transactions'.
- Variable `brokenweeks` définie sur 0. Cela signifie que l'application utilisera des semaines ininterrompues.
- Variable `referenceDay` définie sur 2. Cela signifie que l'année commencera le 2 janvier et contiendra au moins deux jours en janvier.
- Variable `FirstWeekDay` définie sur 1. Cela signifie que le premier jour de la semaine sera un mardi.

La stratégie de l'entreprise consiste à utiliser des semaines interrompues. L'utilisateur final souhaite un graphique présentant les ventes totales par année. L'application utilise des semaines ininterrompues avec la semaine 1 contenant au moins deux jours en janvier.

Script de chargement

```
SET BrokenWeeks=0;  
SET ReferenceDay=2;  
SET FirstWeekDay=1;
```

```
Transactions:  
Load  
*  
Inline  
[  
id,date,amount
```

```
8176,12/28/2020,19.42
8177,12/29/2020,23.80
8178,12/30/2020,82.06
8179,12/31/2020,40.56
8180,01/01/2021,37.23
8181,01/02/2021,17.17
8182,01/03/2021,88.27
8183,01/04/2021,57.42
8184,01/05/2021,67.42
8185,01/06/2021,23.80
8186,01/07/2021,82.06
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez un tableau.

Pour calculer l'année d'une transaction en fonction du numéro de semaine, créez la mesure suivante :

- `=weekyear(date)`

Pour calculer les ventes totales, créez la mesure suivante :

- `sum(amount)`

Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Money** (Devise).

Tableau de résultats

weekyear(date)	=sum(amount)
2020	19.42
2021	373.37

year

Cette fonction renvoie un entier représentant l'année au cours de laquelle l'**expression** est interprétée comme une date selon l'interprétation standard des nombres.

Syntaxe :

```
year (expression)
```

Type de données renvoyé : entier

La fonction `year()` est disponible comme fonction de script et de graphique. La fonction renvoie l'année d'une date donnée. Elle est couramment utilisée pour créer un champ `year` comme dimension dans un Master Calendar.

Cas d'utilisation

La fonction `year()` est utile lorsque vous souhaitez comparer des agrégations par année. Par exemple, la fonction peut être utilisée si vous souhaitez voir les ventes totales de produits par année.

Il est possible de créer ces dimensions dans le script de chargement via la fonction permettant de créer un champ dans une table Master Calendar. Sinon, elle peut également être directement utilisée dans un graphique comme dimension calculée.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>year('2012-10-12')</code>	renvoie 2012.
<code>year('35648')</code>	renvoie 1997, car 35648 = 1997-08-06.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – Ensemble de données DateFormat (script)

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données de dates, chargé dans une table appelée `master_calendar`.
- La variable système `DateFormat` par défaut (MM/DD/YYYY) est utilisée.

8 Fonctions de script et de graphique

- Instruction preceding load utilisée pour créer un champ supplémentaire, year, via la fonction year().

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Master_Calendar:
```

```
    Load
        date,
        year(date) as year
    ;
Load
date
Inline
[
date
12/28/2020
12/29/2020
12/30/2020
12/31/2020
01/01/2021
01/02/2021
01/03/2021
01/04/2021
01/05/2021
01/06/2021
01/07/2021
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- year

Tableau de résultats

date	année
12/28/2020	2020
12/29/2020	2020
12/30/2020	2020
12/31/2020	2020
01/01/2021	2021
01/02/2021	2021

date	année
01/03/2021	2021
01/04/2021	2021
01/05/2021	2021
01/06/2021	2021
01/07/2021	2021

Exemple 2 – dates ANSI

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données de dates, chargé dans une table appelée `Master_Calendar`.
- La variable système `DateFormat` par défaut (MM/DD/YYYY) est utilisée. Cependant, les dates incluses dans l'ensemble de données sont au format de date standard ANSI.
- Chargement précédent, utilisé pour créer un champ supplémentaire, appelé `year`, via la fonction `year()`.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Master_Calendar:
```

```
    Load
        date,
        year(date) as year
    ;
```

```
Load
```

```
date
```

```
InLine
```

```
[
```

```
date
```

```
2020-12-28
```

```
2020-12-29
```

```
2020-12-30
```

```
2020-12-31
```

```
2021-01-01
```

```
2021-01-02
```

```
2021-01-03
```

```
2021-01-04
```

```
2021-01-05
```

```
2021-01-06
```

```
2021-01-07  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- year

Tableau de résultats

date	année
2020-12-28	2020
2020-12-29	2020
2020-12-30	2020
2020-12-31	2020
2021-01-01	2021
2021-01-02	2021
2021-01-03	2021
2021-01-04	2021
2021-01-05	2021
2021-01-06	2021
2021-01-07	2021

Exemple 3 – dates non formatées

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données de dates, au format numérique, chargé dans une table appelée `masterCalendar`.
- La variable système `dateFormat` par défaut (MM/DD/YYYY) est utilisée.
- Chargement précédent, utilisé pour créer un champ supplémentaire, `year`, via la fonction `year()`.

8 Fonctions de script et de graphique

La date non formatée originale est chargée, appelée `unformatted_date`, et, pour clarifier les choses, un autre champ supplémentaire, appelé `long_date`, est utilisé pour convertir la date numérique en champ de date formatée via la fonction `date()`.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Master_Calendar:
    Load
        unformatted_date,
        date(unformatted_date) as long_date,
        year(unformatted_date) as year
    ;

Load
unformatted_date
Inline
[
unformatted_date
44868
44898
44928
44958
44988
45018
45048
45078
45008
45038
45068
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- `unformatted_date`
- `long_date`
- `year`

Tableau des résultats

<code>unformatted_date</code>	<code>long_date</code>	<code>année</code>
44868	11/03/2022	2022
44898	12/03/2022	2022
44928	01/02/2023	2023
44958	02/01/2023	2023

unformatted_date	long_date	année
44988	03/03/2023	2023
45008	03/23/2023	2023
45018	04/02/2023	2023
45038	04/22/2023	2023
45048	05/02/2023	2023
45068	05/22/2023	2023
45078	06/01/2023	2023

Exemple 4 – Exemple d'objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Dans cet exemple, un ensemble de données de commandes passées est chargé dans une table nommée Sales. La table contient trois champs :

- id
- sales_date
- amount

Les garanties sur les ventes de produits au cours des deux dernières années à compter de la date de vente. La tâche consiste à créer une mesure dans un graphique pour déterminer l'année d'expiration de chaque garantie.

Script de chargement

```
sales:
Load
id,
sales_date,
amount
inline
[
id,sales_date,amount
1,12/28/2020,231.24,
2,12/29/2020,567.28,
3,12/30/2020,364.28,
4,12/31/2020,575.76,
5,01/01/2021,638.68,
6,01/02/2021,785.38,
7,01/03/2021,967.46,
```


8 Fonctions de script et de graphique

```
8,01/04/2021,287.67
9,01/05/2021,764.45,
10,01/06/2021,875.43,
11,01/07/2021,957.35
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : `sales_date`.

Créez la mesure suivante :

```
=year(sales_date+365*2)
```

Tableau de résultats

<code>sales_date</code>	<code>=year(sales_date+365*2)</code>
12/28/2020	2022
12/29/2020	2022
12/30/2020	2022
12/31/2020	2022
01/01/2021	2023
01/02/2021	2023
01/03/2021	2023
01/04/2021	2023
01/05/2021	2023
01/06/2021	2023
01/07/2021	2023

Les résultats de cette mesure sont affichés dans le tableau ci-dessus. Pour ajouter deux années à une date, multipliez 365 par 2 et ajoutez le résultat à la date de vente. Par conséquent, la date d'expiration des ventes qui ont eu lieu en 2020 est 2022.

yearend

Cette fonction renvoie une valeur correspondant à un horodatage de la dernière milliseconde du dernier jour de l'année contenant l'argument **date**. Le format de sortie par défaut correspond à l'argument **DateFormat** défini dans le script.

Syntaxe :

```
YearEnd( date[, period_no[, first_month_of_year = 1]])
```


8 Fonctions de script et de graphique

En d'autres termes, la fonction `yearend()` détermine l'année dans laquelle tombe la date. Elle renvoie ensuite un horodatage, au format `date`, pour la dernière milliseconde de l'année en question. Le premier mois de l'année est, par défaut, janvier. Cependant, vous pouvez modifier le mois défini comme le premier en utilisant l'argument `first_month_of_year` dans la fonction `yearend()`.



La fonction `yearend()` ne tient pas compte de la variable système `FirstMonthOfYear`. L'année commence le 1er janvier, sauf si l'argument `first_month_of_year` est utilisé pour modifier cela.

Diagramme de la fonction `yearend()`.



Cas d'utilisation

La fonction `yearend()` est utilisée dans le cadre d'une expression lorsque vous souhaitez que le calcul utilise la fraction de l'année qui n'a pas encore eu lieu. Par exemple, si vous souhaitez calculer le total des intérêts non encore encourus au cours de l'année.

Type de données renvoyé : double

Arguments

Argument	Description
<code>date</code>	Date ou horodatage à évaluer.
<code>period_no</code>	<code>period_no</code> est un entier, où la valeur 0 indique l'année comprenant l'argument <code>date</code> . Les valeurs négatives de l'argument <code>period_no</code> indiquent les années passés tandis que les valeurs positives désignent les années à venir.
<code>first_month_of_year</code>	Si vous voulez utiliser des exercices (financiers) qui ne commencent pas en janvier, indiquez une valeur comprise entre 2 et 12 dans l'argument <code>first_month_of_year</code> .

Vous pouvez utiliser les valeurs suivantes pour définir le premier mois de l'année dans l'argument `first_month_of_year` :

Valeurs `first_month_of_year`

Mois	Valeur
Février	2
Mars	3

Mois	Valeur
Avril	4
Mai	5
Juin	6
Juillet	7
Août	8
Septembre	9
Octobre	10
Novembre	11
Décembre	12

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>yearend('10/19/2001')</code>	Renvoie 12/31/2001 23:59:59.
<code>yearend('10/19/2001', -1)</code>	Renvoie 12/31/2000 23:59:59.
<code>yearend('10/19/2001', 0, 4)</code>	Renvoie 03/31/2002 23:59:59.

Exemple 1 – aucun argument supplémentaire

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions entre 2020 et 2022, chargé dans une table appelée 'Transactions'.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).
- Instruction `preceding load` contenant les éléments suivants :
 - La fonction `yearend()` définie comme le champ `year_end`.
 - La fonction `Timestamp()` définie comme le champ `year_end_timestamp`.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    yearend(date) as year_end,
    timestamp(yearend(date)) as year_end_timestamp
  ;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,01/13/2020,37.23
8189,02/26/2020,17.17
8190,03/27/2020,88.27
8191,04/16/2020,57.42
8192,05/21/2020,53.80
8193,08/14/2020,82.06
8194,10/07/2020,40.39
8195,12/05/2020,87.21
8196,01/22/2021,95.93
8197,02/03/2021,45.89
8198,03/17/2021,36.23
8199,04/23/2021,25.66
8200,05/04/2021,82.77
8201,06/30/2021,69.98
8202,07/26/2021,76.11
8203,12/27/2021,25.12
8204,06/06/2022,46.23
8205,07/18/2022,84.21
8206,11/14/2022,96.24
```

8 Fonctions de script et de graphique

8207,12/12/2022,67.67
];

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- year_end
- year_end_timestamp

Tableau de résultats


id	date	year_end	year_end_timestamp
8188	01/13/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8189	02/26/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8190	03/27/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8191	04/16/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8192	05/21/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8193	08/14/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8194	10/07/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8195	12/05/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8196	01/22/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8197	02/03/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8198	03/17/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8199	04/23/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8200	05/04/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8201	06/30/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8202	07/26/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8203	12/27/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8204	06/06/2022	12/31/2022	12/31/2022 11:59:59 PM
8205	07/18/2022	12/31/2022	12/31/2022 11:59:59 PM
8206	11/14/2022	12/31/2022	12/31/2022 11:59:59 PM
8207	12/12/2022	12/31/2022	12/31/2022 11:59:59 PM

8 Fonctions de script et de graphique

Le champ 'year_end' est créé dans l'instruction preceding load via la fonction `yearend()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction.

La fonction `yearend()` identifie initialement l'année dans laquelle tombe la valeur `date` et renvoie un horodatage pour la dernière milliseconde de cette année.

Diagramme de la fonction `yearend()` avec la transaction 8199 sélectionnée.



La transaction 8199 a eu lieu le 23 avril 2021. La fonction `yearend()` renvoie la dernière milliseconde de cette année, soit le 31 décembre à 11:59:59 PM.

Exemple 2 – period_no

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

Cependant, dans cet exemple, la tâche consiste à créer un champ, 'previous_year_end', qui renvoie l'horodatage de la date de fin de l'année précédant l'année de la transaction.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

Transactions:

```
Load
  *,
  yearend(date,-1) as previous_year_end,
  timestamp(yearend(date,-1)) as previous_year_end_timestamp
;
```

Load

*

Inline

[

id,date,amount

8188,01/13/2020,37.23

8189,02/26/2020,17.17

8190,03/27/2020,88.27

8191,04/16/2020,57.42

8192,05/21/2020,53.80

8193,08/14/2020,82.06

8194,10/07/2020,40.39

8195,12/05/2020,87.21

8196,01/22/2021,95.93

8197,02/03/2021,45.89

8 Fonctions de script et de graphique

```
8198,03/17/2021,36.23
8199,04/23/2021,25.66
8200,05/04/2021,82.77
8201,06/30/2021,69.98
8202,07/26/2021,76.11
8203,12/27/2021,25.12
8204,06/06/2022,46.23
8205,07/18/2022,84.21
8206,11/14/2022,96.24
8207,12/12/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- previous_year_end
- previous_year_end_timestamp

Tableau de résultats


id	date	previous_year_end	previous_year_end_timestamp
8188	01/13/2020	12/31/2019	12/31/2019 11:59:59 PM
8189	02/26/2020	12/31/2019	12/31/2019 11:59:59 PM
8190	03/27/2020	12/31/2019	12/31/2019 11:59:59 PM
8191	04/16/2020	12/31/2019	12/31/2019 11:59:59 PM
8192	05/21/2020	12/31/2019	12/31/2019 11:59:59 PM
8193	08/14/2020	12/31/2019	12/31/2019 11:59:59 PM
8194	10/07/2020	12/31/2019	12/31/2019 11:59:59 PM
8195	12/05/2020	12/31/2019	12/31/2019 11:59:59 PM
8196	01/22/2021	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8197	02/03/2021	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8198	03/17/2021	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8199	04/23/2021	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8200	05/04/2021	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8201	06/30/2021	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8202	07/26/2021	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8203	12/27/2021	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM

8 Fonctions de script et de graphique

id	date	previous_year_end	previous_year_end_timestamp
8204	06/06/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8205	07/18/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8206	11/14/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8207	12/12/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM

Étant donné qu'une valeur `period_no` de `-1` a été utilisée comme argument de décalage dans la fonction `yearend()`, la fonction commence par identifier l'année au cours de laquelle les transactions ont lieu. Elle regarde ensuite une année avant et identifie la dernière milliseconde de cette année.

Diagramme de la fonction `yearend()` avec une valeur `period_no` de `-1`.



La transaction 8199 a lieu le 23 avril 2021. La fonction `yearend()` renvoie la dernière milliseconde de l'année précédente, soit le 31 décembre 2020 à 11:59:59 PM, pour le champ `'previous_year_end'`.

Exemple 3 – `first_month_of_year`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

Cependant, dans cet exemple, la politique de l'entreprise stipule que l'année commence le 1er avril.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

Transactions:

```
Load
    *,
    yearend(date,0,4) as year_end,
    timestamp(yearend(date,0,4)) as year_end_timestamp
;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,01/13/2020,37.23
8189,02/26/2020,17.17
```



```
8190,03/27/2020,88.27
8191,04/16/2020,57.42
8192,05/21/2020,53.80
8193,08/14/2020,82.06
8194,10/07/2020,40.39
8195,12/05/2020,87.21
8196,01/22/2021,95.93
8197,02/03/2021,45.89
8198,03/17/2021,36.23
8199,04/23/2021,25.66
8200,05/04/2021,82.77
8201,06/30/2021,69.98
8202,07/26/2021,76.11
8203,12/27/2021,25.12
8204,06/06/2022,46.23
8205,07/18/2022,84.21
8206,11/14/2022,96.24
8207,12/12/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- year_end
- year_end_timestamp

Tableau de résultats


id	date	year_end	year_end_timestamp
8188	01/13/2020	03/31/2020	3/31/2020 11:59:59 PM
8189	02/26/2020	03/31/2020	3/31/2020 11:59:59 PM
8190	03/27/2020	03/31/2020	3/31/2020 11:59:59 PM
8191	04/16/2020	03/31/2021	3/31/2021 11:59:59 PM
8192	05/21/2020	03/31/2021	3/31/2021 11:59:59 PM
8193	08/14/2020	03/31/2021	3/31/2021 11:59:59 PM
8194	10/07/2020	03/31/2021	3/31/2021 11:59:59 PM
8195	12/05/2020	03/31/2021	3/31/2021 11:59:59 PM
8196	01/22/2021	03/31/2021	3/31/2021 11:59:59 PM
8197	02/03/2021	03/31/2021	3/31/2021 11:59:59 PM
8198	03/17/2021	03/31/2021	3/31/2021 11:59:59 PM

8 Fonctions de script et de graphique

id	date	year_end	year_end_timestamp
8199	04/23/2021	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8200	05/04/2021	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8201	06/30/2021	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8202	07/26/2021	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8203	12/27/2021	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8204	06/06/2022	03/31/2023	3/31/2023 11:59:59 PM
8205	07/18/2022	03/31/2023	3/31/2023 11:59:59 PM
8206	11/14/2022	03/31/2023	3/31/2023 11:59:59 PM
8207	12/12/2022	03/31/2023	3/31/2023 11:59:59 PM

Étant donné que l'argument `first_month_of_year` égal à 4 est utilisé dans la fonction `yearend()`, le premier jour de l'année est défini sur le 1er avril et le dernier jour de l'année sur le 31 mars.

Diagramme de la fonction `yearend()` avec avril comme premier mois de l'année.



La transaction 8199 a lieu le 23 avril 2021. Étant donné que la fonction `yearend()` définit le début de l'année sur le 1er avril, elle renvoie le 31 mars 2022 comme valeur 'year_end' pour la transaction.

Exemple 4 – Exemple d'objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

Cependant, dans cet exemple, l'ensemble de données est le même et chargé dans l'application. Le calcul qui renvoie l'horodatage de date de fin de l'année d'une transaction est créé sous forme de mesure dans un objet graphique de l'application.

Script de chargement

Transactions:

Load

*

Inline

[

```
id,date,amount
8188,01/13/2020,37.23
8189,02/26/2020,17.17
8190,03/27/2020,88.27
8191,04/16/2020,57.42
8192,05/21/2020,53.80
8193,08/14/2020,82.06
8194,10/07/2020,40.39
8195,12/05/2020,87.21
8196,01/22/2021,95.93
8197,02/03/2021,45.89
8198,03/17/2021,36.23
8199,04/23/2021,25.66
8200,05/04/2021,82.77
8201,06/30/2021,69.98
8202,07/26/2021,76.11
8203,12/27/2021,25.12
8204,06/06/2022,46.23
8205,07/18/2022,84.21
8206,11/14/2022,96.24
8207,12/12/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date

Pour calculer l'année d'une transaction, créez les mesures suivantes :

- =yearend(date)
- =timestamp(yearend(date))

Tableau de résultats

id	date	=yearend(date)	=timestamp(yearend(date))
8188	01/13/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8189	02/26/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8190	03/27/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8191	04/16/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8192	05/21/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8193	08/14/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8194	10/07/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8195	12/05/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM


8 Fonctions de script et de graphique

id	date	=yearend(date)	=timestamp(yearend(date))
8196	01/22/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8197	02/03/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8198	03/17/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8199	04/23/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8200	05/04/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8201	06/30/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8202	07/26/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8203	12/27/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8204	06/06/2022	12/31/2022	12/31/2022 11:59:59 PM
8205	07/18/2022	12/31/2022	12/31/2022 11:59:59 PM
8206	11/14/2022	12/31/2022	12/31/2022 11:59:59 PM
8207	12/12/2022	12/31/2022	12/31/2022 11:59:59 PM

La mesure 'end_of_year' est créée dans l'objet graphique via la fonction `yearend()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction.

La fonction `yearend()` identifie initialement l'année dans laquelle tombe la valeur `date` en renvoyant un horodatage pour la dernière milliseconde de cette année.

Diagramme de la fonction `yearend()` montrant que la transaction 8199 a eu lieu en avril.



La transaction 8199 a lieu le 23 avril 2021. La fonction `yearend()` renvoie la dernière milliseconde de cette année, soit le 31 décembre à 11:59:59 PM.

Exemple 5 – scénario

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

8 Fonctions de script et de graphique

- Ensemble de données chargé dans une table appelée 'Employee_Expenses'. La table contient les champs suivants :
 - ID des employés
 - Nom de l'employé
 - Notes de frais quotidiennes moyennes de chaque employé

L'utilisateur final souhaite un objet graphique qui affiche, par ID d'employé et nom d'employé, les notes de frais estimées qu'il reste à encourir pour le reste de l'année. L'exercice financier commence en janvier.

Script de chargement

```
Employee_Expenses :
Load
*
Inline
[
employee_id,employee_name,avg_daily_claim
182,Mark, $15
183,Deryck, $12.5
184,Dexter, $12.5
185,Sydney,$27
186,Agatha,$18
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- employee_id
- employee_name

Pour calculer les notes de frais projetées, créez la mesure suivante :

```
=(yearend(today(1))-today(1))*avg_daily_claim
```

Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Money** (Devise).

Tableau de résultats

employee_id	employee_name	=(yearend(today(1))-today(1))*avg_daily_claim
182	Mark	\$3240.00
183	Deryck	\$2700.00
184	Dexter	\$2700.00
185	Sydney	\$5832.00
186	Agatha	\$3888.00

8 Fonctions de script et de graphique


Si on utilise la date d'aujourd'hui comme seul argument, la fonction `yearend()` renvoie la date de fin de l'année en cours. Ensuite, si on soustrait la date d'aujourd'hui de la date de fin d'année, l'expression renvoie le nombre de jours restants pour cette année.

Cette valeur est ensuite multipliée par les notes de frais quotidiennes moyennes par employé pour calculer la valeur estimée des notes de frais que chaque employé est censé faire au cours de l'année restante.

yearname

Cette fonction renvoie une année composée de quatre chiffres comme valeur d'affichage avec une valeur numérique sous-jacente correspondant à un horodatage de la première milliseconde du premier jour de l'année contenant l'argument **date**.


Diagramme de plage de temps de la fonction `yearname()`.



La fonction `yearname()` est différente de la fonction `year()`, car elle vous permet de décaler la date que vous souhaitez évaluer et de définir le premier mois de l'année.

Si le premier mois de l'année n'est pas janvier, la fonction renverra les deux années de quatre chiffres sur la période de douze mois contenant la date. Par exemple, si le début de l'année est avril et si la date évaluée est 06/30/2020, le résultat renvoyé sera 2020-2021.

Diagramme de la fonction `yearname()` avec avril défini comme le premier mois de l'année.



Syntaxe :

```
YearName (date[, period_no[, first_month_of_year]] )
```

Type de données renvoyé : double

Argument	Description
date	Date ou horodatage à évaluer.
period_no	period_no est un entier, où la valeur 0 indique l'année comprenant l'argument date . Les valeurs négatives de l'argument period_no indiquent les années passés tandis que les valeurs positives désignent les années à venir.
first_month_of_year	Si vous voulez utiliser des exercices (financiers) qui ne commencent pas en janvier, indiquez une valeur comprise entre 2 et 12 dans l'argument first_month_of_year . La valeur d'affichage sera alors une chaîne indiquant deux années.

Vous pouvez utiliser les valeurs suivantes pour définir le premier mois de l'année dans l'argument `first_month_of_year` :

Valeurs `first_month_of_year`

Mois	Valeur
Février	2
Mars	3
Avril	4
Mai	5
Juin	6
Juillet	7
Août	8
Septembre	9
Octobre	10
Novembre	11
Décembre	12

Cas d'utilisation

La fonction `yearname()` est utile pour comparer des agrégations par année. Par exemple, si vous souhaitez voir les ventes totales de produits par an.

Il est possible de créer ces dimensions dans le script de chargement via la fonction permettant de créer un champ dans une table Master Calendar. Elles peuvent également être créées dans un graphique sous forme de dimensions calculées.

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>yearname('10/19/2001')</code>	Renvoie '2001.'
<code>yearname('10/19/2001', -1)</code>	Renvoie '2000.'
<code>yearname('10/19/2001', 0, 4)</code>	Renvoie '2001-2002.'

Rubriques connexes

Rubrique	Description
year (page 1198)	Cette fonction renvoie un entier représentant l'année au cours de laquelle l'expression est interprétée comme une date selon l'interprétation standard des nombres.

Exemple 1 – aucun argument supplémentaire

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions entre 2020 et 2022, chargé dans une table appelée 'Transactions'.
- Variable système `DateFormat` définie sur 'MM/DD/YYYY'.

8 Fonctions de script et de graphique

- Instruction preceding load utilisant la valeur yearname() et définie sous forme de champ year_name.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
  *,
  yearname(date) as year_name
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
InLine
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'01/13/2020',37.23
```

```
8189,'02/26/2020',17.17
```

```
8190,'03/27/2020',88.27
```

```
8191,'04/16/2020',57.42
```

```
8192,'05/21/2020',53.80
```

```
8193,'08/14/2020',82.06
```

```
8194,'10/07/2020',40.39
```

```
8195,'12/05/2020',87.21
```

```
8196,'01/22/2021',95.93
```

```
8197,'02/03/2021',45.89
```

```
8198,'03/17/2021',36.23
```

```
8199,'04/23/2021',25.66
```

```
8200,'05/04/2021',82.77
```

```
8201,'06/30/2021',69.98
```

```
8202,'07/26/2021',76.11
```

```
8203,'12/27/2021',25.12
```

```
8204,'06/06/2022',46.23
```

```
8205,'07/18/2022',84.21
```

```
8206,'11/14/2022',96.24
```

```
8207,'12/12/2022',67.67
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- year_name

Tableau de résultats

date	year_name
01/13/2020	2020


8 Fonctions de script et de graphique

date	year_name
02/26/2020	2020
03/27/2020	2020
04/16/2020	2020
05/21/2020	2020
08/14/2020	2020
10/07/2020	2020
12/05/2020	2020
01/22/2021	2021
02/03/2021	2021
03/17/2021	2021
04/23/2021	2021
05/04/2021	2021
06/30/2021	2021
07/26/2021	2021
12/27/2021	2021
06/06/2022	2022
07/18/2022	2022
11/14/2022	2022
12/12/2022	2022

Le champ 'year_name' est créé dans l'instruction preceding load via la fonction `yearname()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction.

La fonction `yearname()` identifie l'année dans laquelle tombe la valeur de date et la renvoie sous la forme d'une valeur d'année à quatre chiffres.

Diagramme de la fonction `yearname()` qui affiche 2021 comme valeur de l'année.



Exemple 2 – period_no

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions entre 2020 et 2022, chargé dans une table appelée 'Transactions'.
- Variable système DateFormat définie sur 'MM/DD/YYYY'.
- Chargement précédent utilisant la valeur yearname() et défini sous forme de champ year_name.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
  *
  yearname(date,-1) as prior_year_name
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'01/13/2020',37.23
```

```
8189,'02/26/2020',17.17
```

```
8190,'03/27/2020',88.27
```

```
8191,'04/16/2020',57.42
```

```
8192,'05/21/2020',53.80
```

```
8193,'08/14/2020',82.06
```

```
8194,'10/07/2020',40.39
```

```
8195,'12/05/2020',87.21
```

```
8196,'01/22/2021',95.93
```

```
8197,'02/03/2021',45.89
```

```
8198,'03/17/2021',36.23
```

```
8199,'04/23/2021',25.66
```

```
8200,'05/04/2021',82.77
```

```
8201,'06/30/2021',69.98
```

```
8202,'07/26/2021',76.11
```

```
8203,'12/27/2021',25.12
```

```
8204,'06/06/2022',46.23
```

```
8205,'07/18/2022',84.21
```

```
8206,'11/14/2022',96.24
```

```
8207,'12/12/2022',67.67
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- prior_year_name


Tableau de résultats

date	prior_year_name
01/13/2020	2019
02/26/2020	2019
03/27/2020	2019
04/16/2020	2019
05/21/2020	2019
08/14/2020	2019
10/07/2020	2019
12/05/2020	2019
01/22/2021	2020
02/03/2021	2020
03/17/2021	2020
04/23/2021	2020
05/04/2021	2020
06/30/2021	2020
07/26/2021	2020
12/27/2021	2020
06/06/2022	2021
07/18/2022	2021
11/14/2022	2021
12/12/2022	2021

Étant donné qu'une valeur `period_no` de `-1` est utilisée comme argument de décalage dans la fonction `yearname()`, la fonction commence par identifier l'année au cours de laquelle les transactions ont lieu. La fonction se décale ensuite d'un an en arrière et renvoie l'année obtenue.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `yearname()` avec la valeur `period-no` définie sur `-1`.



Exemple 3 – first_month_of_year

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Le même ensemble de données que dans le premier exemple.
- Variable système `DateFormat` définie sur `'MM/DD/YYYY'`.
- Chargement précédent utilisant la valeur `yearname()` et défini sous forme de champ `year_name`.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
  *,
  yearname(date,0,4) as year_name
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
8188,'01/13/2020',37.23
8189,'02/26/2020',17.17
8190,'03/27/2020',88.27
8191,'04/16/2020',57.42
8192,'05/21/2020',53.80
8193,'08/14/2020',82.06
8194,'10/07/2020',40.39
8195,'12/05/2020',87.21
8196,'01/22/2021',95.93
8197,'02/03/2021',45.89
```

```
8198, '03/17/2021', 36.23
8199, '04/23/2021', 25.66
8200, '05/04/2021', 82.77
8201, '06/30/2021', 69.98
8202, '07/26/2021', 76.11
8203, '12/27/2021', 25.12
8204, '06/06/2022', 46.23
8205, '07/18/2022', 84.21
8206, '11/14/2022', 96.24
8207, '12/12/2022', 67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- year_name

Tableau de résultats


date	year_name
01/13/2020	2019-2020
02/26/2020	2019-2020
03/27/2020	2019-2020
04/16/2020	2020-2021
05/21/2020	2020-2021
08/14/2020	2020-2021
10/07/2020	2020-2021
12/05/2020	2020-2021
01/22/2021	2020-2021
02/03/2021	2020-2021
03/17/2021	2020-2021
04/23/2021	2021-2022
05/04/2021	2021-2022
06/30/2021	2021-2022
07/26/2021	2021-2022
12/27/2021	2021-2022

date	year_name
06/06/2022	2022-2023
07/18/2022	2022-2023
11/14/2022	2022-2023
12/12/2022	2022-2023

Étant donné que l'argument `first_month_of_year` de 4 est utilisé dans la fonction `yearname()`, le début de l'année se déplace du 1er janvier au 1er avril. Par conséquent, chaque période de douze mois traverse deux années civiles et la fonction `yearname()` renvoie les deux années à quatre chiffres des dates évaluées.

La transaction 8198 a lieu le 17 mars 2021. La fonction `yearname()` définit le début de l'année comme le 1er avril et la fin comme le 30 mars. Par conséquent, la transaction 8198 a eu lieu au cours de la période annuelle du 1er avril 2020 au 30 mars 2021. C'est pourquoi la fonction `yearname()` renvoie la valeur 2020-2021.

Diagramme de la fonction `yearname()` avec mars défini comme le premier mois de l'année.



Exemple 4 – Exemple d'objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Le même ensemble de données que dans le premier exemple.
- Variable système `DateFormat` définie sur `'MM/DD/YYYY'`.

Cependant, le champ qui renvoie l'année au cours de laquelle la transaction a eu lieu est créé sous forme de mesure dans un objet graphique.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

Transactions:

Load

*

Inline

[

id,date,amount

8188, '01/13/2020', 37.23

8189, '02/26/2020', 17.17

8190, '03/27/2020', 88.27

8191, '04/16/2020', 57.42

8192, '05/21/2020', 53.80

8193, '08/14/2020', 82.06

8194, '10/07/2020', 40.39

8195, '12/05/2020', 87.21

8196, '01/22/2021', 95.93

8197, '02/03/2021', 45.89

8198, '03/17/2021', 36.23

8199, '04/23/2021', 25.66

8200, '05/04/2021', 82.77

8201, '06/30/2021', 69.98

8202, '07/26/2021', 76.11

8203, '12/27/2021', 25.12

8204, '06/06/2022', 46.23

8205, '07/18/2022', 84.21

8206, '11/14/2022', 96.24

8207, '12/12/2022', 67.67

];

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :

date

Pour calculer le champ 'year_name', créez la mesure suivante :

=yearname(date)

Tableau de résultats

date	=yearname(date)
01/13/2020	2020
02/26/2020	2020
03/27/2020	2020
04/16/2020	2020
05/21/2020	2020
08/14/2020	2020
10/07/2020	2020
12/05/2020	2020
01/22/2021	2021

8 Fonctions de script et de graphique

date	=yearname(date)
02/03/2021	2021
03/17/2021	2021
04/23/2021	2021
05/04/2021	2021
06/30/2021	2021
07/26/2021	2021
12/27/2021	2021
06/06/2022	2022
07/18/2022	2022
11/14/2022	2022
12/12/2022	2022

La mesure 'year_name' est créée dans l'objet graphique via la fonction `yearname()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction.

La fonction `yearname()` identifie l'année dans laquelle tombe la valeur de date et la renvoie sous la forme d'une valeur d'année à quatre chiffres.

Diagramme de la fonction `yearname()` avec 2021 comme valeur d'année.



Exemple 5 – scénario

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Le même ensemble de données que dans le premier exemple.
- Variable système `DateFormat` définie sur `'MM/DD/YYYY'`.

8 Fonctions de script et de graphique

L'utilisateur final souhaite un graphique présentant les ventes totales par trimestre pour les transactions. Utilisez la fonction `yearname()` comme dimension calculée pour créer ce graphique lorsque la dimension `yearname()` n'est pas disponible dans le modèle de données.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
InLine
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'01/13/2020',37.23
```

```
8189,'02/26/2020',17.17
```

```
8190,'03/27/2020',88.27
```

```
8191,'04/16/2020',57.42
```

```
8192,'05/21/2020',53.80
```

```
8193,'08/14/2020',82.06
```

```
8194,'10/07/2020',40.39
```

```
8195,'12/05/2020',87.21
```

```
8196,'01/22/2021',95.93
```

```
8197,'02/03/2021',45.89
```

```
8198,'03/17/2021',36.23
```

```
8199,'04/23/2021',25.66
```

```
8200,'05/04/2021',82.77
```

```
8201,'06/30/2021',69.98
```

```
8202,'07/26/2021',76.11
```

```
8203,'12/27/2021',25.12
```

```
8204,'06/06/2022',46.23
```

```
8205,'07/18/2022',84.21
```

```
8206,'11/14/2022',96.24
```

```
8207,'12/12/2022',67.67
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez un tableau.

Pour comparer des agrégations par année, créez cette dimension calculée :

```
=yearname(date)
```

Créez cette mesure :

```
=sum(amount)
```

Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Money** (Devise).

Tableau de résultats

yearname(date)	=sum(amount)
2020	\$463.55
2021	\$457.69
2022	\$294.35

yearstart

Cette fonction renvoie un horodatage correspondant au début du premier jour de l'année contenant l'argument **date**. Le format de sortie par défaut correspond à l'argument **DateFormat** défini dans le script.

Syntaxe :

```
YearStart(date[, period_no[, first_month_of_year]])
```

En d'autres termes, la fonction `yearstart()` détermine l'année dans laquelle tombe la date. Elle renvoie ensuite un horodatage, au format date, pour la première milliseconde de cette année. Le premier mois de l'année est, par défaut, le mois de janvier ; cependant, vous pouvez modifier le mois défini comme le premier en utilisant l'argument `first_month_of_year` dans la fonction `yearstart()`.

Diagramme de la fonction `yearstart()` montrant la plage de temps que la fonction peut couvrir.



Cas d'utilisation

La fonction `yearstart()` est utilisée dans le cadre d'une expression lorsque vous souhaitez que le calcul utilise la fraction de l'année qui s'est écoulée jusqu'ici. Par exemple, si vous souhaitez calculer les intérêts accumulés au cours d'une année jusqu'à ce jour.

Type de données renvoyé : double

Arguments

Argument	Description
date	Date ou horodatage à évaluer.
period_no	period_no est un entier, où la valeur 0 indique l'année contenant l'argument date . Les valeurs négatives de l'argument period_no indiquent les années passés tandis que les valeurs positives désignent les années à venir.
first_month_of_year	Si vous voulez utiliser des exercices (financiers) qui ne commencent pas en janvier, indiquez une valeur comprise entre 2 et 12 dans l'argument first_month_of_year .

8 Fonctions de script et de graphique

Les mois suivants peuvent être utilisés dans l'`first_month_of_year` argument :

Valeurs `first_month_of_year`

Mois	Valeur
Février	2
Mars	3
Avril	4
Mai	5
Juin	6
Juillet	7
Août	8
Septembre	9
Octobre	10
Novembre	11
Décembre	12

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>yearstart('10/19/2001')</code>	Renvoie 01/01/2001 00:00:00.
<code>yearstart('10/19/2001',-1)</code>	Renvoie 01/01/2000 00:00:00.
<code>yearstart('10/19/2001',0,4)</code>	Renvoie 04/01/2001 00:00:00.

Exemple 1 – exemple de base

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions entre 2020 et 2022, chargé dans une table appelée 'Transactions'.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).
- Instruction `preceding load` contenant les éléments suivants :
 - La fonction `yearstart()` définie comme le champ `year_start`.
 - La fonction `timestamp()` définie comme le champ `year_start_timestamp`

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
        *,
        yearstart(date) as year_start,
        timestamp(yearstart(date)) as year_start_timestamp
    ;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,01/13/2020,37.23
8189,02/26/2020,17.17
8190,03/27/2020,88.27
8191,04/16/2020,57.42
8192,05/21/2020,53.80
8193,08/14/2020,82.06
8194,10/07/2020,40.39
8195,12/05/2020,87.21
8196,01/22/2021,95.93
8197,02/03/2021,45.89
8198,03/17/2021,36.23
8199,04/23/2021,25.66
8200,05/04/2021,82.77
8201,06/30/2021,69.98
8202,07/26/2021,76.11
8203,12/27/2021,25.12
8204,06/06/2022,46.23
8205,07/18/2022,84.21
8206,11/14/2022,96.24
```

8 Fonctions de script et de graphique

8207,12/12/2022,67.67
];

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- year_start
- year_start_timestamp

Tableau de résultats


id	date	year_start	year_start_timestamp
8188	01/13/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8189	02/26/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8190	03/27/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8191	04/16/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8192	05/21/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8193	08/14/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8194	10/07/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8195	12/05/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8196	01/22/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8197	02/03/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8198	03/17/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8199	04/23/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8200	05/04/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8201	06/30/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8202	07/26/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8203	12/27/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8204	06/06/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
8205	07/18/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
8206	11/14/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
8207	12/12/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM

8 Fonctions de script et de graphique

Le champ 'year_start' est créé dans l'instruction preceding load via la fonction yearstart() et en transmettant le champ date comme argument de la fonction.

La fonction yearstart() identifie initialement l'année dans laquelle tombe la valeur date et renvoie un horodatage pour la première milliseconde de cette année-là.

Diagramme de la fonction yearstart() et de la transaction 8199.



La transaction 8199 a eu lieu le 23 avril 2021. La fonction yearstart() renvoie la première milliseconde de cette année-là, soit le 1er janvier à 12:00:00 AM.

Exemple 2 – period_no

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

Cependant, dans cet exemple, la tâche consiste à créer un champ, 'previous_year_start', qui renvoie l'horodatage de la date de début de l'année précédant l'année où la transaction a eu lieu.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

Transactions:

```
Load
  *
  yearstart(date,-1) as previous_year_start,
  timestamp(yearstart(date,-1)) as previous_year_start_timestamp
;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,01/13/2020,37.23
8189,02/26/2020,17.17
8190,03/27/2020,88.27
8191,04/16/2020,57.42
8192,05/21/2020,53.80
8193,08/14/2020,82.06
8194,10/07/2020,40.39
8195,12/05/2020,87.21
8196,01/22/2021,95.93
8197,02/03/2021,45.89
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
8198,03/17/2021,36.23
8199,04/23/2021,25.66
8200,05/04/2021,82.77
8201,06/30/2021,69.98
8202,07/26/2021,76.11
8203,12/27/2021,25.12
8204,06/06/2022,46.23
8205,07/18/2022,84.21
8206,11/14/2022,96.24
8207,12/12/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- previous_year_start
- previous_year_start_timestamp

Tableau de résultats


id	date	previous_year_start	previous_year_start_timestamp
8188	01/13/2020	01/01/2019	1/1/2019 12:00:00 AM
8189	02/26/2020	01/01/2019	1/1/2019 12:00:00 AM
8190	03/27/2020	01/01/2019	1/1/2019 12:00:00 AM
8191	04/16/2020	01/01/2019	1/1/2019 12:00:00 AM
8192	05/21/2020	01/01/2019	1/1/2019 12:00:00 AM
8193	08/14/2020	01/01/2019	1/1/2019 12:00:00 AM
8194	10/07/2020	01/01/2019	1/1/2019 12:00:00 AM
8195	12/05/2020	01/01/2019	1/1/2019 12:00:00 AM
8196	01/22/2021	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8197	02/03/2021	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8198	03/17/2021	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8199	04/23/2021	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8200	05/04/2021	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8201	06/30/2021	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8202	07/26/2021	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8203	12/27/2021	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM

8 Fonctions de script et de graphique

id	date	previous_year_start	previous_year_start_timestamp
8204	06/06/2022	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8205	07/18/2022	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8206	11/14/2022	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8207	12/12/2022	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM

Dans cette instance, étant donné qu'une valeur `period_no` de `-1` est utilisée comme argument de décalage dans la fonction `yearstart()`, la fonction commence par identifier l'année au cours de laquelle les transactions ont lieu. Elle regarde ensuite un an avant et identifie la première milliseconde de cette année-là.

Diagramme de la fonction `yearstart()` avec une valeur `period_no` de `-1`.



La transaction 8199 a eu lieu le 23 avril 2021. La fonction `yearstart()` renvoie la première milliseconde de l'année précédente, soit le 1er janvier 2020 à 12:00:00 AM, pour le champ '`previous_year_start`'.

Exemple 3 – `first_month_of_year`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

Cependant, dans cet exemple, la politique de l'entreprise stipule que l'année commence le 1er avril.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
        *,
        yearstart(date,0,4) as year_start,
        timestamp(yearstart(date,0,4)) as year_start_timestamp
    ;
Load
*
Inline
[
```

```
id,date,amount
8188,01/13/2020,37.23
8189,02/26/2020,17.17
8190,03/27/2020,88.27
8191,04/16/2020,57.42
8192,05/21/2020,53.80
8193,08/14/2020,82.06
8194,10/07/2020,40.39
8195,12/05/2020,87.21
8196,01/22/2021,95.93
8197,02/03/2021,45.89
8198,03/17/2021,36.23
8199,04/23/2021,25.66
8200,05/04/2021,82.77
8201,06/30/2021,69.98
8202,07/26/2021,76.11
8203,12/27/2021,25.12
8204,06/06/2022,46.23
8205,07/18/2022,84.21
8206,11/14/2022,96.24
8207,12/12/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date
- year_start
- year_start_timestamp

Tableau de résultats

id	date	year_start	year_start_timestamp
8188	01/13/2020	04/01/2019	4/1/2019 12:00:00 AM
8189	02/26/2020	04/01/2019	4/1/2019 12:00:00 AM
8190	03/27/2020	04/01/2019	4/1/2019 12:00:00 AM
8191	04/16/2020	04/01/2020	4/1/2020 12:00:00 AM
8192	05/21/2020	04/01/2020	4/1/2020 12:00:00 AM
8193	08/14/2020	04/01/2020	4/1/2020 12:00:00 AM
8194	10/07/2020	04/01/2020	4/1/2020 12:00:00 AM
8195	12/05/2020	04/01/2020	4/1/2020 12:00:00 AM
8196	01/22/2021	04/01/2020	4/1/2020 12:00:00 AM

8 Fonctions de script et de graphique

id	date	year_start	year_start_timestamp
8197	02/03/2021	04/01/2020	4/1/2020 12:00:00 AM
8198	03/17/2021	04/01/2020	4/1/2020 12:00:00 AM
8199	04/23/2021	04/01/2021	4/1/2021 12:00:00 AM
8200	05/04/2021	04/01/2021	4/1/2021 12:00:00 AM
8201	06/30/2021	04/01/2021	4/1/2021 12:00:00 AM
8202	07/26/2021	04/01/2021	4/1/2021 12:00:00 AM
8203	12/27/2021	04/01/2021	4/1/2021 12:00:00 AM
8204	06/06/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
8205	07/18/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
8206	11/14/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
8207	12/12/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM

Dans cette instance, étant donné que l'argument `first_month_of_year` égal à 4 est utilisé dans la fonction `yearstart()`, le premier jour de l'année est défini sur le 1er avril et le dernier jour de l'année sur le 31 mars.

Diagramme de la fonction `yearstart()` avec le premier mois défini sur avril.



La transaction 8199 a eu lieu le 23 avril 2021. Parce que la fonction `yearstart()` définit le début de l'année sur le 1er avril et le renvoie comme la valeur 'year_start' pour la transaction.

Exemple 4 – Exemple d'objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple sont utilisés.

Cependant, dans cet exemple, l'ensemble de données est le même et chargé dans l'application. Le calcul qui renvoie l'horodatage de date de début de l'année de réalisation d'une transaction est créé sous forme de mesure dans un objet graphique de l'application.

Script de chargement

Transactions:

Load

*

Inline

[

id,date,amount

8188,01/13/2020,37.23

8189,02/26/2020,17.17

8190,03/27/2020,88.27

8191,04/16/2020,57.42

8192,05/21/2020,53.80

8193,08/14/2020,82.06

8194,10/07/2020,40.39

8195,12/05/2020,87.21

8196,01/22/2021,95.93

8197,02/03/2021,45.89

8198,03/17/2021,36.23

8199,04/23/2021,25.66

8200,05/04/2021,82.77

8201,06/30/2021,69.98

8202,07/26/2021,76.11

8203,12/27/2021,25.12

8204,06/06/2022,46.23

8205,07/18/2022,84.21

8206,11/14/2022,96.24

8207,12/12/2022,67.67

];

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- id
- date

Pour calculer l'année d'une transaction, créez les mesures suivantes :

- =yearstart(date)
- =timestamp(yearstart(date))

Tableau de résultats

id	date	=yearstart(date)	=timestamp(yearstart(date))
8188	06/06/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
8189	07/18/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
8190	11/14/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM


8 Fonctions de script et de graphique

id	date	=yearstart(date)	=timestamp(yearstart(date))
8191	12/12/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
8192	01/22/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8193	02/03/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8194	03/17/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8195	04/23/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8196	05/04/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8197	06/30/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8198	07/26/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8199	12/27/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8200	01/13/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8201	02/26/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8202	03/27/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8203	04/16/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8204	05/21/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8205	08/14/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8206	10/07/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8207	12/05/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM

La mesure 'start_of_year' est créée dans l'objet graphique via la fonction `yearstart()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction.

La fonction `yearstart()` identifie initialement l'année dans laquelle tombe la valeur `date` et renvoie un horodatage pour la première milliseconde de cette année-là.

Diagramme de la fonction `yearstart()` et de la transaction 8199.



La transaction 8199 a eu lieu le 23 avril 2021. La fonction `yearstart()` renvoie la première milliseconde de cette année-là, soit le 1er janvier à 12:00:00 AM.

Exemple 5 – scénario

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données chargé dans une table appelée 'Loans'. La table contient les champs suivants :
 - Les ID de prêt.
 - Le solde en début d'année.
 - Le taux d'intérêt simple facturé pour chaque prêt par an.

L'utilisateur final souhaite un objet graphique qui affiche, par ID de prêt, les intérêts actuels qui ont été accumulés pour chaque prêt au cours de l'année jusqu'à la date du jour.

Script de chargement

```
Loans:
Load
*
Inline
[
loan_id,start_balance,rate
8188,$10000.00,0.024
8189,$15000.00,0.057
8190,$17500.00,0.024
8191,$21000.00,0.034
8192,$90000.00,0.084
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- loan_id
- start_balance

Pour calculer les intérêts accumulés, créez la mesure suivante :

```
=start_balance*(rate*(today(1)-yearstart(today(1)))/365)
```

Définissez le **Formatage des nombres** des mesures sur **Money** (Devise).

8 Fonctions de script et de graphique

Tableau de résultats

loan_id	start_balance	=start_balance*(rate*(today(1)-yearstart(today(1)))/365)
8188	\$10000.00	\$39.73
8189	\$15000.00	\$339.66
8190	\$17500.00	\$166.85
8191	\$21000.00	\$283.64
8192	\$90000.00	\$3003.29

Si on utilise la date d'aujourd'hui comme seul argument, la fonction `yearstart()` renvoie la date de début de l'année en cours. Si on soustrait ce résultat de la date actuelle, l'expression renvoie le nombre de jours qui se sont écoulés jusqu'à présent cette année.

Cette valeur est ensuite multipliée par le taux d'intérêt et divisée par 365 pour obtenir le taux d'intérêt effectif pour la période. Le taux d'intérêt effectif pour la période est ensuite multiplié par le solde initial du prêt pour renvoyer les intérêts accumulés jusqu'à présent cette année.

yeartodate

Cette fonction permet de déterminer si l'horodatage tombe dans l'année de la date à laquelle le script a été chargé pour la dernière fois et renvoie True si c'est le cas ou False si ce n'est pas le cas.

Syntaxe :


```
YearToDate(timestamp[ , yearoffset [ , firstmonth [ , todaydate] ] )
```

Type de données renvoyé : booléen



Dans Qlik Sense, la valeur booléenne true est représentée par -1 et la valeur false par 0.

Exemple de diagramme de la fonction `yeartodate()`



Si aucun des paramètres facultatifs n'est utilisé, l'année en cours correspond à toute date comprise dans une année calendaire, qui s'étend du 1er janvier à la date de la dernière exécution du script comprise.

8 Fonctions de script et de graphique

En d'autres termes, la fonction `yeartodate()`, lorsqu'elle est déclenchée sans aucun paramètre supplémentaire, est utilisée pour évaluer un horodatage et renvoyer un résultat booléen selon que la date est tombée pendant l'année civile jusqu'à la date d'actualisation incluse.

Cependant, il est également possible de remplacer la date de début de l'année via l'argument `firstmonth`, ainsi que d'effectuer des comparaisons avec des années précédentes ou suivantes via l'argument `yearoffset`.

Pour finir, dans les cas d'ensembles de données historiques, la fonction `yeartodate()` fournit un paramètre pour définir `todaydate`, qui, à la place, comparera l'horodatage à l'année civile jusqu'à la date incluse fournie dans l'argument `todaydate`.

Arguments

Argument	Description
<code>timestamp</code>	Horodatage à évaluer, par exemple '10/12/2012'.
<code>yearoffset</code>	En spécifiant une valeur pour yearoffset , yeartodate renvoie True pour la même période d'une autre année. Un décalage yearoffset négatif indique une année antérieure tandis qu'un décalage positif indique une année ultérieure. La valeur year-to-date la plus récente est obtenue en spécifiant <code>yearoffset = -1</code> . Si cette valeur est omise, 0 est défini par défaut.
<code>firstmonth</code>	Si on spécifie un argument firstmonth compris entre 1 et 12 (1 si l'argument est omis), il est possible de déplacer le début de l'année au premier jour de n'importe quel mois. Par exemple, si vous souhaitez travailler avec un exercice financier commençant le 1er mai, spécifiez firstmonth = 5. Une valeur 1 indiquerait un exercice financier commençant le 1er janvier et une valeur 12 un exercice financier commençant le 1er décembre.
<code>todaydate</code>	Vous pouvez déplacer le jour utilisé comme limite supérieure de la période en indiquant une date todaydate (horodatage de la dernière exécution du script si l'argument est omis).

Cas d'utilisation

La fonction `yeartodate()` renvoie un résultat booléen. Ce type de fonction sera généralement utilisé comme condition dans une expression `if`. Cela renverrait une agrégation ou un calcul suivant que la date évaluée s'est produite ou non au cours de l'année jusqu'à la date, incluse, du dernier chargement de l'application.

Par exemple, la fonction `YearToDate()` peut être utilisée pour identifier l'ensemble des équipements fabriqués jusqu'à présent au cours de l'année en cours.

Dans les exemples suivants, nous supposons que la date du dernier chargement = 11/18/2011.

Exemples de fonction

Exemple	Résultat
<code>yeartodate('11/18/2010')</code>	renvoie False

Exemple	Résultat
<code>yeartodate('02/01/2011')</code>	renvoie True
<code>yeartodate('11/18/2011')</code>	renvoie True
<code>yeartodate('11/19/2011')</code>	renvoie False
<code>yeartodate('11/19/2011', 0, 1, '12/31/2011')</code>	renvoie True
<code>yeartodate('11/18/2010', -1)</code>	renvoie True
<code>yeartodate('11/18/2011', -1)</code>	renvoie False
<code>yeartodate('04/30/2011', 0, 5)</code>	renvoie False
<code>yeartodate('05/01/2011', 0, 5)</code>	renvoie True

Paramètres régionaux

Sauf indication contraire, les exemples de cette rubrique utilisent le format de date suivant : MM/JJ/AAAA. Le format de date est indiqué dans l'instruction `SET DateFormat` de votre script de chargement de données. Le format de date par défaut peut être différent dans votre système en raison de vos paramètres régionaux et d'autres facteurs. Vous pouvez modifier les formats utilisés dans les exemples ci-dessous en fonction de vos besoins. Ou vous pouvez modifier les formats utilisés dans votre script de chargement pour qu'ils correspondent à ceux de ces exemples.

Les paramètres régionaux par défaut des applications sont basés sur les paramètres système régionaux de l'ordinateur ou du serveur sur lequel Qlik Sense est installé. Si le serveur Qlik Sense auquel vous accédez est configuré sur la Suède, l'éditeur de chargement de données utilisera les paramètres régionaux suédois pour les dates, l'heure et la devise. Ces paramètres de format régionaux ne sont pas liés à la langue affichée dans l'interface utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense sera affiché dans la même langue que celle du navigateur que vous utilisez.

Exemple 1 – exemple de base

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions entre 2020 et 2022, chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).
- Création d'un champ, `year_to_date`, qui détermine les transactions qui ont eu lieu au cours de l'année civile jusqu'à la date du dernier chargement.

La date du jour est le 26 avril 2022.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
    *,
    yeartodate(date) as year_to_date
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,01/10/2020,37.23
```

```
8189,02/28/2020,17.17
```

```
8190,04/09/2020,88.27
```

```
8191,04/16/2020,57.42
```

```
8192,05/21/2020,53.80
```

```
8193,08/14/2020,82.06
```

```
8194,10/07/2020,40.39
```

```
8195,12/05/2020,87.21
```

```
8196,01/22/2021,95.93
```

```
8197,02/03/2021,45.89
```

```
8198,03/17/2021,36.23
```

```
8199,04/23/2021,25.66
```

```
8200,05/04/2021,82.77
```

```
8201,06/30/2021,69.98
```

```
8202,07/26/2021,76.11
```

```
8203,12/27/2021,25.12
```

```
8204,02/02/2022,46.23
```

```
8205,02/26/2022,84.21
```

```
8206,03/07/2022,96.24
```

```
8207,03/11/2022,67.67
```

```
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- year_to_date


Tableau de résultats

date	year_to_date
01/10/2020	0
02/28/2020	0

8 Fonctions de script et de graphique

date	year_to_date
04/09/2020	0
04/16/2020	0
05/21/2020	0
08/14/2020	0
10/07/2020	0
12/05/2020	0
01/22/2021	0
02/03/2021	0
03/17/2021	0
04/23/2021	0
05/04/2021	0
06/30/2021	0
07/26/2021	0
12/27/2021	0
02/02/2022	-1
02/26/2022	-1
03/07/2022	-1
03/11/2022	-1

Diagramme de la fonction `yeartodate()`, exemple de base



Le champ `year_to_date` est créé dans l'instruction `preceding load` via la fonction `yeartodate()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction.

Étant donné qu'aucun autre paramètre n'est transmis à la fonction, la fonction `yeartodate()` commence par identifier la date de chargement et par conséquent les limites de l'année civile en cours (commençant le 1er janvier) qui renverront un résultat booléen `TRUE`.

Par conséquent, toute transaction effectuée entre le 1er janvier et le 26 avril, la date d'actualisation renverra un résultat booléen `TRUE`. Toute transaction qui a lieu avant le début de l'année 2022 renverra un résultat booléen `FALSE`.

Exemple 2 – `yearoffset`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- Création d'un champ, `two_years_prior`, qui détermine les transactions qui ont eu lieu deux années complètes avant l'année civile jusqu'à ce jour.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
  *
  yeartodate(date,-2) as two_years_prior
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,01/10/2020,37.23
```

```
8189,02/28/2020,17.17
```

```
8190,04/09/2020,88.27
```

```
8191,04/16/2020,57.42
```

```
8192,05/21/2020,53.80
```

```
8193,08/14/2020,82.06
```

```
8194,10/07/2020,40.39
```

```
8195,12/05/2020,87.21
```

```
8196,01/22/2021,95.93
```

```
8197,02/03/2021,45.89
```

```
8198,03/17/2021,36.23
```

```
8199,04/23/2021,25.66
```

```
8200,05/04/2021,82.77
```

```
8201,06/30/2021,69.98
```

```
8202,07/26/2021,76.11
```

```
8203,12/27/2021,25.12
```

```
8204,02/02/2022,46.23
```

```
8205,02/26/2022,84.21
```

```
8206,03/07/2022,96.24
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
8207,03/11/2022,67.67  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- two_years_prior

Tableau de résultats


date	two_years_prior
01/10/2020	-1
02/28/2020	-1
04/09/2020	-1
04/16/2020	-1
05/21/2020	0
08/14/2020	0
10/07/2020	0
12/05/2020	0
01/22/2021	0
02/03/2021	0
03/17/2021	0
04/23/2021	0
05/04/2021	0
06/30/2021	0
07/26/2021	0
12/27/2021	0
02/02/2022	0
02/26/2022	0
03/07/2022	0
03/11/2022	0

Avec l'utilisation de la valeur -2 comme argument `yearoffset` dans la fonction `yeartodate()`, la fonction décale les limites du segment d'année civile de comparaison de deux années complètes.

8 Fonctions de script et de graphique

Initialement, le segment d'année est compris entre le 1er janvier et le 26 avril 2022. L'argument `yearoffset` décale ensuite ce segment de deux années en arrière. Les limites de date deviennent alors du 1er janvier au 26 avril 2020.

Diagramme de la fonction `yeartodate()`, exemple `yearoffset`



Par conséquent, toute transaction effectuée entre le 1er janvier et le 26 avril 2020 renverra un résultat booléen `TRUE`. Toute transaction qui apparaît avant ou après ce segment renverra `FALSE`.

Exemple 3 – firstmonth

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- Création d'un champ, `year_to_date`, qui détermine les transactions qui ont eu lieu au cours de l'année civile jusqu'à la date du dernier chargement.

Dans cet exemple, nous déterminons le début de l'exercice fiscal au 1er juillet.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
    *,
    yeartodate(date,0,7) as year_to_date
;
Load
*
Inline
[
```

```
id,date,amount
8188,01/10/2020,37.23
8189,02/28/2020,17.17
8190,04/09/2020,88.27
8191,04/16/2020,57.42
8192,05/21/2020,53.80
8193,08/14/2020,82.06
8194,10/07/2020,40.39
8195,12/05/2020,87.21
8196,01/22/2021,95.93
8197,02/03/2021,45.89
8198,03/17/2021,36.23
8199,04/23/2021,25.66
8200,05/04/2021,82.77
8201,06/30/2021,69.98
8202,07/26/2021,76.11
8203,12/27/2021,25.12
8204,02/02/2022,46.23
8205,02/26/2022,84.21
8206,03/07/2022,96.24
8207,03/11/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- year_to_date

Tableau de résultats

date	year_to_date
01/10/2020	0
02/28/2020	0
04/09/2020	0
04/16/2020	0
05/21/2020	0
08/14/2020	0
10/07/2020	0
12/05/2020	0
01/22/2021	0
02/03/2021	0
03/17/2021	0

date	year_to_date
04/23/2021	0
05/04/2021	0
06/30/2021	0
07/26/2021	-1
12/27/2021	-1
02/02/2022	-1
02/26/2022	-1
03/07/2022	-1
03/11/2022	-1

Dans ce cas, étant donné que l'argument `firstmonth` égal à 7 est utilisé dans la fonction `yeartodate()`, le premier jour de l'année est défini sur le 1er juillet et le dernier jour de l'année sur le 30 juin.

Diagramme de la fonction `yeartodate()`, exemple `firstmonth`



Par conséquent, toute transaction effectuée entre le 1er juillet 2021 et le 26 avril 2022, la date d'actualisation, renverra un résultat booléen `TRUE`. Toute transaction qui a lieu avant le 1er juillet 2021 renverra un résultat booléen `FALSE`.

Exemple 4 – `todaydate`

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Même ensemble de données et même scénario que ceux du premier exemple.
- Création d'un champ, `year_to_date`, qui détermine les transactions qui ont eu lieu au cours de l'année civile jusqu'à la date du dernier chargement.

8 Fonctions de script et de graphique

Cependant, dans cet exemple, nous devons identifier toutes les transactions qui ont eu lieu au cours de l'année civile jusqu'à la date incluse du 1er mars 2022.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
        *,
        yeartodate(date, 0, 1, '03/01/2022') as year_to_date
;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,01/10/2020,37.23
8189,02/28/2020,17.17
8190,04/09/2020,88.27
8191,04/16/2020,57.42
8192,05/21/2020,53.80
8193,08/14/2020,82.06
8194,10/07/2020,40.39
8195,12/05/2020,87.21
8196,01/22/2021,95.93
8197,02/03/2021,45.89
8198,03/17/2021,36.23
8199,04/23/2021,25.66
8200,05/04/2021,82.77
8201,06/30/2021,69.98
8202,07/26/2021,76.11
8203,12/27/2021,25.12
8204,02/02/2022,46.23
8205,02/26/2022,84.21
8206,03/07/2022,96.24
8207,03/11/2022,67.67
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- date
- year_to_date

Tableau de résultats


date	year_to_date
01/10/2020	0

8 Fonctions de script et de graphique

date	year_to_date
02/28/2020	0
04/09/2020	0
04/16/2020	0
05/21/2020	0
08/14/2020	0
10/07/2020	0
12/05/2020	0
01/22/2021	0
02/03/2021	0
03/17/2021	0
04/23/2021	0
05/04/2021	0
06/30/2021	0
07/26/2021	0
12/27/2021	0
02/02/2022	-1
02/26/2022	-1
03/07/2022	0
03/11/2022	0

Dans ce cas, étant donné que l'argument `todaydate` de 03/01/2022 est utilisé dans la fonction `yeartodate()`, il détermine la limite de fin du segment d'année civile de comparaison au 1er mars 2022. Il est essentiel de fournir le paramètre `firstmonth` (compris entre 1 et 12) ; sinon, la fonction renverra des résultats nuls.

Diagramme de la fonction `yeartodate()`, exemple avec l'argument `todaydate`



Par conséquent, toute transaction effectuée entre le 1er janvier 2022 et le 1er mars 2022, le paramètre `todaydate`, renverra un résultat booléen `TRUE`. Toute transaction qui a lieu avant le 1er janvier 2022 ou après le 1er mars 2022 renverra un résultat booléen `FALSE`.

Exemple 5 – exemple objet graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient le même ensemble de données et le même scénario que ceux du premier exemple.

Cependant, dans cet exemple, le même ensemble de données est chargé dans l'application. Le calcul qui détermine les transactions qui ont eu lieu au cours de l'année civile jusqu'à la date du dernier chargement est créé sous forme de mesure dans un objet graphique de l'application.

Script de chargement

Transactions:

Load

*

Inline

[

id,date,amount

8188,01/10/2020,37.23

8189,02/28/2020,17.17

8190,04/09/2020,88.27

8191,04/16/2020,57.42

8192,05/21/2020,53.80

8193,08/14/2020,82.06

8194,10/07/2020,40.39

8195,12/05/2020,87.21

8196,01/22/2021,95.93

8197,02/03/2021,45.89

8198,03/17/2021,36.23

8199,04/23/2021,25.66

8200,05/04/2021,82.77

8201,06/30/2021,69.98

8202,07/26/2021,76.11

8203,12/27/2021,25.12

8204,02/02/2022,46.23

8205,02/26/2022,84.21

8206,03/07/2022,96.24

8207,03/11/2022,67.67

];

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension : date.

Ajoutez la mesure suivante :

=yeartodate(date)

Tableau de résultats


date	=yeartodate(date)
01/10/2020	0
02/28/2020	0
04/09/2020	0
04/16/2020	0
05/21/2020	0
08/14/2020	0
10/07/2020	0
12/05/2020	0
01/22/2021	0
02/03/2021	0
03/17/2021	0
04/23/2021	0
05/04/2021	0
06/30/2021	0
07/26/2021	0
12/27/2021	0
02/02/2022	-1
02/26/2022	-1
03/07/2022	-1
03/11/2022	-1

La mesure `year_to_date` est créée dans l'objet graphique via la fonction `yeartodate()` et en transmettant le champ `date` comme argument de la fonction.

Étant donné qu'aucun autre paramètre n'est transmis à la fonction, la fonction `yeartodate()` commence par identifier la date de chargement et par conséquent les limites de l'année civile en cours (commençant le 1er janvier) qui renverront un résultat booléen `TRUE`.

8 Fonctions de script et de graphique

Diagramme de la fonction `yeartodate()`, exemple avec un objet graphique



Toute transaction effectuée entre le 1er janvier et le 26 avril, la date d'actualisation, renverra un résultat booléen `TRUE`. Toute transaction qui a lieu avant le début de l'année 2022 renverra un résultat booléen `FALSE`.

Exemple 6 – scénario

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Ensemble de données contenant un ensemble de transactions entre 2020 et 2022, chargé dans une table appelée `Transactions`.
- Champ de date fourni dans la variable système `DateFormat` au format (MM/DD/YYYY).

L'utilisateur final souhaite un objet Indicateur KPI présentant les ventes totales, pour la période équivalente en 2021, sous la forme d'une analyse Même période d'une année à l'autre, à la date du dernier chargement.

La date du jour est le 16 juin 2022.

Script de chargement

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,01/10/2020,37.23
```

```
8189,02/28/2020,17.17
```

```
8190,04/09/2020,88.27
```

```
8191,04/16/2020,57.42
```


```
8192,05/21/2020,53.80
8193,08/14/2020,82.06
8194,10/07/2020,40.39
8195,12/05/2020,87.21
8196,01/22/2021,95.93
8197,02/03/2021,45.89
8198,03/17/2021,36.23
8199,04/23/2021,25.66
8200,05/04/2021,82.77
8201,06/30/2021,69.98
8202,07/26/2021,76.11
8203,12/27/2021,25.12
8204,02/02/2022,46.23
8205,02/26/2022,84.21
8206,03/07/2022,96.24
8207,03/11/2022,67.67
];
```

Résultats

Procédez comme suit :

1. Créez un objet KPI.
2. Pour calculer les ventes totales, créez la mesure d'agrégation suivante :
`=sum(if(yeartodate(date,-1),amount,0))`
3. Définissez le **Formatage des nombres** de la mesure sur **Devise**.

Graphique Indicateur KPI yeartodate() pour 2021



La fonction `yeartodate()` renvoie une valeur booléenne lors de l'évaluation des dates de chaque ID de transaction. Étant donné que le chargement a eu lieu le 16 juin 2022, la fonction `yeartodate` segmente la période year du 01/01/2022 au 06/16/2022. Cependant, étant donné qu'une valeur

`period_no` égale à -1 a été utilisée dans la fonction, ces limites sont décalées à l'année précédente. Par conséquent, pour toute transaction qui se produit entre le 01/01/2021 et le 06/16/2021, la fonction `yeartodate()` renvoie une valeur booléenne `TRUE` et additionne le montant.

8.8 Fonctions exponentielles et logarithmiques

Cette section décrit les fonctions relatives aux calculs exponentiels et logarithmiques. Elles s'utilisent toutes aussi bien dans le script de chargement de données que dans les expressions de graphique.

Dans les fonctions ci-dessous, les paramètres sont des expressions dans lesquelles **x** et **y** doivent être interprétés comme des nombres réels.

exp

Fonction exponentielle népérienne ou naturelle, e^x , utilisant le logarithme népérien **e** comme base. Le résultat est un nombre positif.

```
exp ( x )
```

Exemples et résultats :

`exp(3)` renvoie 20.085.

log

Logarithme népérien de **x**. La fonction est uniquement définie si $x > 0$. Le résultat est un nombre.

```
log ( x )
```

Exemples et résultats :

`log(3)` renvoie 1,0986.

log10

Logarithme décimal (de base 10) de **x**. La fonction est uniquement définie si $x > 0$. Le résultat est un nombre.

```
log10 ( x )
```

Exemples et résultats :

`log10(3)` renvoie 0,4771.

pow

Renvoie **x** à la puissance **y**. Le résultat est un nombre.

```
pow ( x, y )
```

Exemples et résultats :

`pow(3, 3)` renvoie 27.

sqr

x au carré (**x** à la puissance 2). Le résultat est un nombre.

```
sqr ( x )
```

Exemples et résultats :

sqr(3) renvoie 9.

sqrt

Racine carrée de **x**. La fonction est uniquement définie si **x** >= 0. Le résultat est un nombre positif.

```
sqrt ( x )
```

Exemples et résultats :

sqrt(3) renvoie 1,732.

8.9 Fonctions de champ

Ces fonctions s'utilisent uniquement dans les expressions de graphique.

Les fonctions de champ renvoient soit des entiers, soit des chaînes permettant d'identifier différents aspects des sélections de champ.

Fonctions de nombre

GetAlternativeCount

GetAlternativeCount() permet de déterminer le nombre de valeurs alternatives (en gris clair) dans le champ identifié.

```
GetAlternativeCount - fonction de graphique (field_name)
```

GetExcludedCount

GetExcludedCount() permet de déterminer le nombre de valeurs distinctes exclues dans le champ identifié. Seuls les champs exclus (gris foncé) sont comptés. Les valeurs exclues sélectionnées (gris foncé avec une coche) et alternatives (gris clair) ne sont pas comptées.

```
GetExcludedCount - fonction de graphique (field_name)
```

GetNotSelectedCount

Cette fonction de graphique renvoie le nombre de valeurs non sélectionnées dans le champ intitulé **fieldname**. Le champ doit être en mode And pour que cette fonction soit pertinente.

```
GetNotSelectedCount - fonction de graphique (fieldname [,  
includeexcluded=false])
```


GetPossibleCount

GetPossibleCount() permet de déterminer le nombre de valeurs possibles dans le champ identifié. Si le champ identifié inclut des sélections, les champs sélectionnés (en vert) sont pris en compte. Sinon, ce sont les valeurs associées (en blanc) qui sont comptabilisées.

```
GetPossibleCount - fonction de graphique (field_name)
```

GetSelectedCount

GetSelectedCount() permet de déterminer le nombre de valeurs sélectionnées (en vert) d'un champ.

```
GetSelectedCount - fonction de graphique (field_name [, include_excluded])
```

GetStateCounts

La fonction de graphique **GetStateCounts()** permet de calculer le nombre total de valeurs uniques correspondant aux états de sélection spécifiés.

```
GetStateCounts - fonction de graphique (field_name, state_name [, state_type1, ...state_typeN])
```

Fonctions de champ et de sélection

GetCurrentSelections

GetCurrentSelections() renvoie une liste des sélections actives dans l'application. En revanche, si les sélections sont effectuées à l'aide d'une chaîne de recherche indiquée dans la zone de recherche, **GetCurrentSelections()** renvoie la chaîne de recherche.

```
GetCurrentSelections - fonction de graphique ([record_sep [, tag_sep [, value_sep [, max_values]]]])
```

GetFieldSelections

La fonction **GetFieldSelections()** renvoie une chaîne (**string**) avec les sélections actives dans un champ.

```
GetFieldSelections - fonction de graphique ( field_name [, value_sep [, max_values]])
```

GetObjectDimension

GetObjectDimension() renvoie le nom de la dimension. **Index** désigne un entier facultatif qui indique la dimension à renvoyer.

```
GetObjectDimension - fonction de graphique ([index])
```

GetObjectField

GetObjectField() renvoie le nom de la dimension. **Index** désigne un entier facultatif qui indique la dimension à renvoyer.

```
GetObjectField - fonction de graphique ([index])
```

GetObjectMeasure

GetObjectMeasure() renvoie le nom de la mesure. **Index** désigne un entier facultatif qui indique la mesure à renvoyer.

[GetObjectMeasure - fonction de graphique](#) ([index])

GetAlternativeCount - fonction de graphique

GetAlternativeCount() permet de déterminer le nombre de valeurs alternatives (en gris clair) dans le champ identifié.

Syntaxe :

```
GetAlternativeCount (field_name)
```

Type de données renvoyé : entier



Les couleurs utilisées dans la barre de sélection et pour chaque état de sélection peuvent être remplacées par un thème personnalisé. Si vous utilisez une application qui applique un thème personnalisé, vous remarquerez peut-être que vos sélections ne s'affichent pas avec les mêmes couleurs que celles décrites dans la rubrique d'aide.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
field_name	Champ contenant la plage de données à mesurer.

Le tableau suivant répertorie d'autres fonctions associées à cette fonction.

Fonctions associées

Fonction	Interaction
GetStateCounts - fonction de graphique (page 1278)	Si vous utilisez GetStateCounts() , vous pouvez combiner le calcul des nombres suivants à l'aide d'un seul appel de fonction : <ul style="list-style-type: none">• Nombre de valeurs incluses sélectionnées.• Nombre de valeurs possibles.• Nombre de valeurs alternatives.• Nombre de valeurs exclues, à l'exclusion des valeurs exclues alternatives et sélectionnées.• Nombre de valeurs exclues sélectionnées.
GetSelectedCount - fonction de graphique (page 1275)	Renvoie le nombre de valeurs incluses sélectionnées.

8 Fonctions de script et de graphique

Fonction	Interaction
GetPossibleCount - fonction de graphique (page 1273)	Renvoie le nombre de valeurs possibles.
GetAlternativeCount - fonction de graphique (page 1262)	Renvoie le nombre de valeurs exclues, à l'exclusion des valeurs exclues alternatives et sélectionnées.

Exemples et résultats :

Dans l'exemple suivant, le champ **First name** est chargé dans un volet de filtre.

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
Supposons que John est sélectionné dans First name . <code>GetAlternativeCount ([First name])</code>	4, car il y a 4 valeurs uniques et exclues (grisées) dans First name .
Supposons que John et Peter sont sélectionnés. <code>GetAlternativeCount ([First name])</code>	3, car il y a 3 valeurs uniques et exclues (grisées) dans First name .
Supposons qu'aucune valeur n'est sélectionnée dans First name . <code>GetAlternativeCount ([First name])</code>	0, car aucune sélection n'a été effectuée.

Données utilisées dans l'exemple :

```
Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');
```

GetCurrentSelections - fonction de graphique

GetCurrentSelections() renvoie une liste des sélections actives dans l'application. En revanche, si les sélections sont effectuées à l'aide d'une chaîne de recherche indiquée dans la zone de recherche, **GetCurrentSelections()** renvoie la chaîne de recherche.

Si vous utilisez des options, vous devrez spécifier l'argument `record_sep`. Pour spécifier une nouvelle ligne, définissez **record_sep** sur **chr(13)&chr(10)**.

8 Fonctions de script et de graphique

Si toutes les valeurs sauf deux, ou sauf une, sont sélectionnées, le format 'NOT x,y' ou 'NOT y' sera utilisé. Si vous sélectionnez toutes les valeurs et que le nombre total de valeurs est supérieur à l'argument `max_values`, le texte ALL est renvoyé.

Syntaxe :

```
GetCurrentSelections ([record_sep [, tag_sep [, value_sep [, max_values [, state_name]]]])
```

Type de données renvoyé : chaîne

Arguments :

Arguments

Arguments	Description
<code>record_sep</code>	Séparateur à placer entre les enregistrements de champ. Le séparateur par défaut est <CR><LF>, qui correspond à l'insertion d'une nouvelle ligne.
<code>tag_sep</code>	Séparateur à placer entre la balise du nom de champ et les valeurs de champ. Par défaut, il s'agit des deux-points « : ».
<code>value_sep</code>	Séparateur à placer entre les valeurs de champ. La valeur par défaut est la virgule (,).
<code>max_values</code>	Nombre maximum de valeurs de champ pouvant être listées individuellement. Lorsqu'un plus grand nombre de valeurs est sélectionné, le format « x valeurs sur y » le remplace. La valeur par défaut est 6.
<code>state_name</code>	Nom d'un état alternatif ayant été choisi pour cette visualisation en particulier. Si l'argument state_name est utilisé, seules les sélections associées au nom d'état spécifié sont prises en compte.

Exemples et résultats :

L'exemple suivant utilise deux champs chargés dans des volets de filtre différents, un pour le prénom **First name** et l'autre pour les initiales **Initials**.

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
Supposons que John est sélectionné dans First name . <code>GetCurrentSelections ()</code>	'First name: John'
Supposons que John et Peter sont sélectionnés dans First name . <code>GetCurrentSelections ()</code>	'First name: John, Peter'

8 Fonctions de script et de graphique

Exemples	Résultats
Supposons que John et Peter sont sélectionnés dans First name et que JA est sélectionné dans Initials . <code>GetCurrentSelections ()</code>	'First name: John, Peter' Initials: JA'
Supposons que John est sélectionné dans First name et que JA est sélectionné dans Initials . <code>GetCurrentSelections (chr(13)&chr(10) , ' = ')</code>	'First name = John' Initials = JA'
Supposons que vous ayez sélectionné tous les noms à l'exception de Sue dans First name et que vous n'ayez effectué aucune sélection dans Initials . <code>GetCurrentSelections (chr(13)&chr(10), '=', ' ', 3)</code>	'First name=NOT Sue'

Données utilisées dans l'exemple :

```
Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');
```

GetExcludedCount - fonction de graphique

GetExcludedCount() permet de déterminer le nombre de valeurs distinctes exclues dans le champ identifié. Seuls les champs exclus (gris foncé) sont comptés. Les valeurs exclues sélectionnées (gris foncé avec une coche) et alternatives (gris clair) ne sont pas comptées.

Syntaxe :

```
GetExcludedCount (field_name)
```

Type de données renvoyé : chaîne



Les couleurs utilisées dans la barre de sélection et pour chaque état de sélection peuvent être remplacées par un thème personnalisé. Si vous utilisez une application qui applique un thème personnalisé, vous remarquerez peut-être que vos sélections ne s'affichent pas avec les mêmes couleurs que celles décrites dans la rubrique d'aide.

Arguments

Arguments	Description
field_name	Champ contenant la plage de données à mesurer.

Le tableau suivant répertorie d'autres fonctions associées à cette fonction.

8 Fonctions de script et de graphique

Fonctions associées

Fonction	Interaction
GetStateCounts - fonction de graphique (page 1278)	Si vous utilisez GetStateCounts() , vous pouvez combiner le calcul des nombres suivants à l'aide d'un seul appel de fonction : <ul style="list-style-type: none">• Nombre de valeurs incluses sélectionnées.• Nombre de valeurs possibles.• Nombre de valeurs alternatives.• Nombre de valeurs exclues, à l'exclusion des valeurs exclues alternatives et sélectionnées.• Nombre de valeurs exclues sélectionnées.
GetSelectedCount - fonction de graphique (page 1275)	Renvoie le nombre de valeurs incluses sélectionnées.
GetPossibleCount - fonction de graphique (page 1273)	Renvoie le nombre de valeurs possibles.
GetAlternativeCount - fonction de graphique (page 1262)	Renvoie le nombre de valeurs alternatives.

Exemples et résultats :

Après avoir chargé l'exemple de script ci-dessous dans une application, créez trois volets de filtre : un pour **First name**, un pour **Last name** et un pour **Initials**. Chacun des exemples d'expression du tableau peut être ajouté sous forme de graphiques ICP.

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
Supposons qu'aucune valeur n'est sélectionnée dans First name . <code>GetExcludedCount (Initials)</code>	Le résultat est 0, car il n'y a aucune sélection.
Supposons que John est sélectionné dans First name . <code>GetExcludedCount (Initials)</code>	Le résultat est 5. Il existe cinq valeurs exclues dans Initials avec une couleur gris foncé. La cellule JA est blanche, car elle est associée à la sélection John dans First name .
Supposons que John et Peter sont sélectionnés. <code>GetExcludedCount (Initials)</code>	Le résultat est 3. John est associé à une valeur et Peter est associé à deux valeurs dans Initials .

Exemples	Résultats
<p>Étant donné que John et que Peter sont sélectionnés dans First name, et que Franc est sélectionné dans Last name.</p> <pre>GetExcludedCount ([First name])</pre>	<p>Le résultat est 3. Il existe trois valeurs exclues dans First name avec une couleur gris foncé. GetExcludedCount() compte uniquement les valeurs exclues. Les valeurs exclues sélectionnées et alternatives ne sont pas incluses dans le comptage.</p>
<p>Étant donné que John et que Peter sont sélectionnés dans First name, et que Franc et Anderson sont sélectionnés dans Last name.</p> <pre>GetExcludedCount (Initials)</pre>	<p>Le résultat est 4. Il existe quatre valeurs exclues dans Initials avec une couleur gris foncé. Les deux autres valeurs (JA et PF) seront blanches, car elles sont associées aux sélections John et Peter dans First name.</p>
<p>Étant donné que John et que Peter sont sélectionnés dans First name, et que Franc et Anderson sont sélectionnés dans Last name.</p> <pre>GetExcludedCount ([Last name])</pre>	<p>Le résultat est 3. Il existe trois valeurs exclues dans Last name, et elles sont de couleur gris foncé : Brown, Carr et Elliot. La valeur Devonshire est de couleur gris clair (indiquant qu'il s'agit d'une alternative) ; par conséquent, elle n'est pas incluse dans le comptage.</p>

Données utilisées dans l'exemple :

```
Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');
```

GetFieldSelections - fonction de graphique

La fonction **GetFieldSelections()** renvoie une chaîne (**string**) avec les sélections actives dans un champ.

Si toutes les valeurs sauf deux, ou sauf une, sont sélectionnées, le format 'NOT x,y' ou 'NOT y' sera utilisé. Si vous sélectionnez toutes les valeurs et que le nombre total de valeurs est supérieur à l'argument `max_values`, le texte ALL est renvoyé.

Syntaxe :

```
GetFieldSelections ( field_name [, value_sep [, max_values [, state_name]])
```

8 Fonctions de script et de graphique

Type de données renvoyé : chaîne

Formats de chaîne renvoyés

Format	Description
'a, b, c'	Si le nombre de valeurs sélectionnées est max_values ou moins, la chaîne renvoyée est une liste des valeurs sélectionnées. Les valeurs sont séparées par value_sep comme délimiteur.
'NOT a, b, c'	Si le nombre de valeurs non sélectionnées est max_values ou moins, la chaîne renvoyée est une liste des valeurs non sélectionnées avec NOT comme préfixe. Les valeurs sont séparées par value_sep comme délimiteur.
'x of y'	x = nombre de valeurs sélectionnées y = nombre total de valeurs Cela est renvoyé lorsque $\text{max_values} < x < (y - \text{max_values})$.
'ALL'	Renvoyé si toutes les valeurs sont sélectionnées.
'-'	Renvoyé si aucune valeur n'est sélectionnée.
<search string>	Si vous avez effectué votre sélection via la recherche, la chaîne de recherche est renvoyée.

Arguments :

Arguments

Arguments	Description
field_name	Champ contenant la plage de données à mesurer.
value_sep	Séparateur à placer entre les valeurs de champ. La valeur par défaut est la virgule (,).
max_values	Nombre maximum de valeurs de champ pouvant être listées individuellement. Lorsqu'un plus grand nombre de valeurs est sélectionné, le format « x valeurs sur y » le remplace. La valeur par défaut est 6.
state_name	Nom d'un état alternatif ayant été choisi pour cette visualisation en particulier. Si l'argument state_name est utilisé, seules les sélections associées au nom d'état spécifié sont prises en compte.

Exemples et résultats :

Dans l'exemple suivant, le champ **First name** est chargé dans un volet de filtre.

8 Fonctions de script et de graphique

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
Supposons que John est sélectionné dans First name . <code>GetFieldselections ([First name])</code>	'John'
Supposons que John et Peter sont sélectionnés. <code>GetFieldselections ([First name])</code>	'John,Peter'
Supposons que John et Peter sont sélectionnés. <code>GetFieldselections ([First name],'; ')</code>	'John; Peter'
Supposons que John , Sue et Mark sont sélectionnés dans First name . <code>GetFieldselections ([First name],';',2)</code>	'NOT Jane;Peter', car la valeur 2 est spécifiée comme la valeur de l'argument <code>max_values</code> . Sinon, le résultat aurait été John; Sue; Mark.

Données utilisées dans l'exemple :

```
Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');
```

GetNotSelectedCount - fonction de graphique

Cette fonction de graphique renvoie le nombre de valeurs non sélectionnées dans le champ intitulé **fieldname**. Le champ doit être en mode And pour que cette fonction soit pertinente.

Syntaxe :

```
GetNotSelectedCount (fieldname [, includeexcluded=false])
```

8 Fonctions de script et de graphique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
fieldname	Nom du champ à évaluer.
includeexcluded	Si l'argument includeexcluded est défini sur True, le nombre inclut les valeurs sélectionnées exclues par les sélections effectuées dans un autre champ.

Le tableau suivant répertorie d'autres fonctions associées à cette fonction.

Fonctions associées

Fonction	Interaction
GetStateCounts - fonction de graphique (page 1278)	Si vous utilisez GetStateCounts() , vous pouvez combiner le calcul des nombres suivants à l'aide d'un seul appel de fonction : <ul style="list-style-type: none">• Nombre de valeurs incluses sélectionnées.• Nombre de valeurs possibles.• Nombre de valeurs désélectionnées (disponible uniquement si le champ est en mode « et »).• Nombre de valeurs alternatives.• Nombre de valeurs exclues, à l'exclusion des valeurs exclues alternatives et sélectionnées.• Nombre de valeurs exclues sélectionnées.
GetSelectedCount - fonction de graphique (page 1275)	Renvoie le nombre de valeurs incluses sélectionnées.
GetPossibleCount - fonction de graphique (page 1273)	Renvoie le nombre de valeurs possibles.
GetAlternativeCount - fonction de graphique (page 1262)	Renvoie le nombre de valeurs alternatives.
GetExcludedCount - fonction de graphique (page 1265)	Renvoie le nombre de valeurs exclues, à l'exclusion des valeurs exclues alternatives et sélectionnées.

Exemples :

```
GetNotSelectedCount( Country )
```

```
GetNotSelectedCount( Country, true )
```

GetObjectDimension - fonction de graphique

GetObjectDimension() renvoie le nom de la dimension. **Index** désigne un entier facultatif qui indique la dimension à renvoyer.



Il n'est pas possible d'utiliser cette fonction dans un graphique aux emplacements suivants : titre, sous-titre, pied de page, expression de ligne de référence et expression mini./maxi.



Il n'est pas possible de faire référence au nom d'une dimension ou d'une mesure dans un autre objet à l'aide du paramètre Object ID.

Syntaxe :

```
GetObjectDimension ([index])
```

Exemple :

```
GetObjectDimension(1)
```

Exemple : Expression de graphique

Table Qlik Sense affichant des exemples de la fonction *GetObjectDimension* utilisée dans une expression de graphique

transacti on_date	custom er_id	transacti on_ quantity	=GetObjectDime nsion ()	=GetObjectDime nsion (0)	=GetObjectDime nsion (1)
2018/08/3 0	049681	13	transaction_date	transaction_date	customer_id
2018/08/3 0	203521	6	transaction_date	transaction_date	customer_id
2018/08/3 0	203521	21	transaction_date	transaction_date	customer_id

Si vous souhaitez renvoyer le nom d'une mesure, utilisez plutôt la fonction **GetObjectMeasure**.

GetObjectField - fonction de graphique

GetObjectField() renvoie le nom de la dimension. **Index** désigne un entier facultatif qui indique la dimension à renvoyer.



Il n'est pas possible d'utiliser cette fonction dans un graphique aux emplacements suivants : titre, sous-titre, pied de page, expression de ligne de référence et expression mini./maxi.



Il n'est pas possible de faire référence au nom d'une dimension ou d'une mesure dans un autre objet à l'aide du paramètre Object ID.

Syntaxe :

```
GetObjectField ([index])
```

Exemple :

```
GetObjectField(1)
```

Exemple : Expression de graphique

Table Qlik Sense affichant des exemples de la fonction GetObjectField utilisée dans une expression de graphique.

transactio n_date	custome r_id	transactio n_quantity	=GetObjectFiel d ()	=GetObjectFiel d (0)	=GetObjectFiel d (1)
2018/08/30	049681	13	transaction_ date	transaction_ date	customer_id
2018/08/30	203521	6	transaction_ date	transaction_ date	customer_id
2018/08/30	203521	21	transaction_ date	transaction_ date	customer_id

Si vous souhaitez renvoyer le nom d'une mesure, utilisez plutôt la fonction **GetObjectMeasure**.

GetObjectMeasure - fonction de graphique

GetObjectMeasure() renvoie le nom de la mesure. **Index** désigne un entier facultatif qui indique la mesure à renvoyer.



Il n'est pas possible d'utiliser cette fonction dans un graphique aux emplacements suivants : titre, sous-titre, pied de page, expression de ligne de référence et expression mini./maxi.



Il n'est pas possible de faire référence au nom d'une dimension ou d'une mesure dans un autre objet à l'aide du paramètre Object ID.

Syntaxe :

```
GetObjectMeasure ([index])
```

Exemple :

```
GetObjectMeasure(1)
```

Exemple : Expression de graphique

Table Qlik Sense affichant des exemples de la fonction `GetObjectMeasure` utilisée dans une expression de graphique

custome r_id	sum (transacti on_ quantity)	Avg (transacti on_ quantity)	=GetObjectMe asure ()	=GetObjectMe asure(0)	=GetObjectMeas ure(1)
49681	13	13	sum (transaction_ quantity)	sum (transaction_ quantity)	Avg(transaction_ quantity)
203521	27	13.5	sum (transaction_ quantity)	sum (transaction_ quantity)	Avg(transaction_ quantity)

Si vous souhaitez renvoyer le nom d'une dimension, utilisez plutôt la fonction **GetObjectField**.

GetPossibleCount - fonction de graphique

GetPossibleCount() permet de déterminer le nombre de valeurs possibles dans le champ identifié. Si le champ identifié inclut des sélections, les champs sélectionnés (en vert) sont pris en compte. Sinon, ce sont les valeurs associées (en blanc) qui sont comptabilisées.

Si les champs comportent des sélections, **GetPossibleCount()** renvoie le nombre de champs sélectionnés (en vert).

Type de données renvoyé : entier

Syntaxe :

```
GetPossibleCount (field_name)
```



Les couleurs utilisées dans la barre de sélection et pour chaque état de sélection peuvent être remplacées par un thème personnalisé. Si vous utilisez une application qui applique un thème personnalisé, vous remarquerez peut-être que vos sélections ne s'affichent pas avec les mêmes couleurs que celles décrites dans la rubrique d'aide.

8 Fonctions de script et de graphique

Arguments :

Arguments

Arguments	Description
field_name	Champ contenant la plage de données à mesurer.

Le tableau suivant répertorie d'autres fonctions associées à cette fonction.

Fonctions associées

Fonction	Interaction
GetStateCounts - fonction de graphique (page 1278)	Si vous utilisez GetStateCounts() , vous pouvez combiner le calcul des nombres suivants à l'aide d'un seul appel de fonction : <ul style="list-style-type: none">• Nombre de valeurs incluses sélectionnées.• Nombre de valeurs possibles.• Nombre de valeurs alternatives.• Nombre de valeurs exclues, à l'exclusion des valeurs exclues alternatives et sélectionnées.• Nombre de valeurs exclues sélectionnées.
GetSelectedCount - fonction de graphique (page 1275)	Renvoie le nombre de valeurs incluses sélectionnées.
GetAlternativeCount - fonction de graphique (page 1262)	Renvoie le nombre de valeurs alternatives.
GetPossibleCount - fonction de graphique (page 1273)	Renvoie le nombre de valeurs exclues, à l'exclusion des valeurs exclues alternatives et sélectionnées.

Exemples et résultats :

L'exemple suivant utilise deux champs chargés dans des volets de filtre différents, un pour le prénom **First name** et l'autre pour les initiales **Initials**.

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
Supposons que John est sélectionné dans First name . GetPossibleCount ([Initials])	1, car la liste de sélection Initials comporte 1 valeur associée à la sélection, John , dans First name .

8 Fonctions de script et de graphique

Exemples	Résultats
Supposons que John est sélectionné dans First name . <code>GetPossibleCount ([First name])</code>	1, car il y a 1 sélection, John , dans First name .
Supposons que Peter est sélectionné dans First name . <code>GetPossibleCount ([Initials])</code>	2, car Peter est associé à 2 valeurs dans Initials .
Supposons qu'aucune valeur n'est sélectionnée dans First name . <code>GetPossibleCount ([First name])</code>	5, car aucune sélection n'a été effectuée et qu'il y a 5 valeurs uniques dans First name .
Supposons qu'aucune valeur n'est sélectionnée dans First name . <code>GetPossibleCount ([Initials])</code>	6, car aucune sélection n'a été effectuée et qu'il y a 6 valeurs uniques dans Initials .


Données utilisées dans l'exemple :

```
Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');
```

GetSelectedCount - fonction de graphique

GetSelectedCount() permet de déterminer le nombre de valeurs sélectionnées (en vert) d'un champ.

8 Fonctions de script et de graphique



Syntaxe :

```
GetSelectedCount (field_name [, include_excluded [, state_name]])
```

Type de données renvoyé : entier



Les couleurs utilisées dans la barre de sélection et pour chaque état de sélection peuvent être remplacées par un thème personnalisé. Si vous utilisez une application qui applique un thème personnalisé, vous remarquerez peut-être que vos sélections ne s'affichent pas avec les mêmes couleurs que celles décrites dans la rubrique d'aide.

Arguments :

Arguments

Arguments	Description
field_name	Champ contenant la plage de données à mesurer.
include_excluded	Si cet argument est défini sur True() , le décompte inclut les valeurs sélectionnées, qui sont actuellement exclues par des sélections dans d'autres champs. Si l'argument est défini sur False ou s'il est omis, ces valeurs sont exclues.
state_name	Nom d'un état alternatif ayant été choisi pour cette visualisation en particulier. Si l'argument state_name est utilisé, seules les sélections associées au nom d'état spécifié sont prises en compte.

Le tableau suivant répertorie d'autres fonctions associées à cette fonction.

8 Fonctions de script et de graphique

Fonctions associées

Fonction	Interaction
GetStateCounts - fonction de graphique (page 1278)	Si vous utilisez GetStateCounts() , vous pouvez combiner le calcul des nombres suivants à l'aide d'un seul appel de fonction : <ul style="list-style-type: none">• Nombre de valeurs incluses sélectionnées.• Nombre de valeurs possibles.• Nombre de valeurs alternatives.• Nombre de valeurs exclues, à l'exclusion des valeurs exclues alternatives et sélectionnées.• Nombre de valeurs exclues sélectionnées.
GetPossibleCount - fonction de graphique (page 1273)	Renvoie le nombre de valeurs possibles.
GetAlternativeCount - fonction de graphique (page 1262)	Renvoie le nombre de valeurs alternatives.
GetSelectedCount - fonction de graphique (page 1275)	Renvoie le nombre de valeurs exclues, à l'exclusion des valeurs exclues alternatives et sélectionnées.

Exemples et résultats :

L'exemple suivant utilise trois champs chargés dans des volets de filtre différents, un pour le prénom **First name**, un autre pour les initiales **Initials** et un autre encore pour les propriétaires de téléphone portable **Has cellphone**.

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
Supposons que John est sélectionné dans First name . <code>getSelectedCount ([First name])</code>	1, car une valeur est sélectionnée dans First name .
Supposons que John est sélectionné dans First name . <code>getSelectedCount ([Initials])</code>	0, car aucune valeur n'est sélectionnée dans Initials .
Si aucune sélection n'est effectuée dans First name , sélectionnez toutes les valeurs contenues dans Initials , puis choisissez la valeur Yes dans Has cellphone . <code>getSelectedCount ([Initials], True())</code>	6. Même si les sélections comportant les valeurs Initials MC et PD ont Has cellphone défini sur No , le résultat reste 6, car l'argument <code>include_excluded</code> est défini sur <code>True()</code> .

Données utilisées dans l'exemple :

```
Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');
```

GetStateCounts - fonction de graphique

La fonction de graphique **GetStateCounts()** permet de calculer le nombre total de valeurs uniques correspondant aux états de sélection spécifiés.

Si vous utilisez **GetStateCounts()**, vous pouvez combiner les calculs des fonctions suivantes en un seul appel de fonction : **GetSelectedCount()**, **GetNotSelectedCount()**, **GetAlternativeCount()**, **GetPossibleCount()** et **GetExcludedCount()**. Il est également possible d'ajouter au calcul le nombre de valeurs exclues sélectionnées. Vous pouvez spécifier si chaque calcul de fonction est ajouté au total renvoyé ou en est soustrait.

Syntaxe :

```
GetStateCounts (field_name, state_name [, state_type1,...state_typeN])
```

Type de données renvoyé : entier

Arguments

Argument	Description
field_name	Champ pour lequel vous calculez l'état de sélection. Un nom du champ inexistant donne un résultat nul.
state_name	Nom de l'état alternatif. Si l'argument est vide (' ') ou nul, l'état alternatif hérité est utilisé. Utilisez \$ pour employer explicitement l'état par défaut. Un nom d'état nommé (non vide) qui ne correspond pas à un état existant donne un résultat nul.
state_type	Liste d'un ou de plusieurs types d'état pour la valeur de champ. Ces types d'état seront agrégés en un nombre. Un type d'état est spécifié à l'aide d'une clé. Saisissez chaque clé encadrée de guillemets simples. Si cet argument est omis, la fonction renvoie une chaîne contenant tous les nombres d'états disponibles pour le champ, dans le même ordre que celui de l'énumération. Pour une liste des états disponibles, consultez le tableau ci-dessous.

Les types d'état sont référencés à l'aide de clés spécifiques. Vous pouvez utiliser la version numérique ou textuelle de la clé. Vous pouvez personnaliser davantage le résultat en combinant plusieurs clés dans la même expression. Vous pouvez soustraire le nombre d'états du total au lieu de l'ajouter au total. Pour ce faire, utilisez la clé textuelle et préfixez le type d'état d'un symbole moins (-).

8 Fonctions de script et de graphique

Le type d'état et, le cas échéant, le symbole moins, doivent être encadrés de guillemets simples.

Clés de chaque type d'état de champ

Type d'état de champ	Description	Clé numérique	Clé textuelle
Sélectionné	Inclut les valeurs sélectionnées dans le calcul. Pour la fonction équivalente, consultez GetSelectedCount - fonction de graphique (page 1275) .	1	S
Optionnel	Inclut les valeurs optionnelles (non sélectionnées, mais qu'il est possible de sélectionner) dans le calcul. Pour la fonction équivalente, consultez GetPossibleCount - fonction de graphique (page 1273) .	2	O
Désélectionné	Inclut les valeurs non sélectionnées dans le calcul. Ce type d'état est disponible uniquement lorsque le champ est en mode « et ». Ce type d'état renvoie le même calcul que celui de la fonction GetNotSelectedCount() , en supposant que l'argument include_excluded de cette fonction est défini sur la valeur False par défaut. Pour plus d'informations sur GetNotSelectedCount() , consultez GetNotSelectedCount - fonction de graphique (page 1269) .	3	D
Alternatif	Inclut les valeurs alternatives dans le calcul. Pour la fonction équivalente, consultez GetAlternativeCount - fonction de graphique (page 1262) .	4	A
Exclu	Inclut les valeurs exclues (non sélectionnées) dans le calcul. Pour la fonction équivalente, consultez GetExcludedCount - fonction de graphique (page 1265) .	5	X
Exclu sélectionné	Inclut les valeurs exclues sélectionnées dans le calcul.	6	XS

Cas d'utilisation

Si vous utilisez **GetStateCounts()**, vous pouvez calculer un état de sélection personnalisé. Cette fonction vous permet de consolider plusieurs appels de fonctions en un seul appel de fonction, ce qui simplifie le processus de rédaction de votre expression.

8 Fonctions de script et de graphique

Par exemple, vous pourriez avoir besoin de calculer le nombre total de valeurs exclues, alternatives et exclues sélectionnées d'un champ. Vous pouvez utiliser **GetStateCounts()** pour calculer ce total.

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
<code>=GetStateCounts (ProductName, Null(), 'S')</code>	Renvoie le nombre sélectionné pour <i>ProductName</i> , à l'état alternatif hérité.
<code>=GetStateCounts (ProductName, '', 'X', 'A', 'XS')</code>	Renvoie le nombre total de valeurs exclues, exclues sélectionnées et alternatives pour <i>ProductName</i> . L'état alternatif hérité est utilisé.
<code>=GetStateCounts (ProductName, '', 'S', 'XS')</code>	Renvoie le nombre total de sélections de l'utilisateur pour <i>ProductName</i> , à l'état hérité.
Étant donné que le champ <i>ProductName</i> se trouve en mode « et ». <code>=GetStateCounts (ProductName, '', 'D', '- O')</code>	Renvoie le nombre de valeurs non sélectionnées, soustraites du nombre de valeurs possibles, pour <i>ProductName</i> . L'état alternatif hérité est utilisé.
<code>=GetStateCounts (ProductName, '', 'X', , 'A', 'XS')</code>	Renvoie le nombre total de valeurs exclues, exclues sélectionnées et alternatives pour <i>ProductName</i> . L'état alternatif hérité est utilisé.
<code>=GetStateCounts (ProductName, '\$', 'O')</code>	Renvoie le nombre possible pour <i>ProductName</i> , à l'état alternatif par défaut.
<code>=GetStateCounts (ProductName, 'StateA', 'S')</code>	Renvoie le nombre sélectionné de <i>ProductName</i> , à l'état alternatif nommé <i>StateA</i> .

Exemple 1 – Comptage du nombre total de sélections de l'utilisateur (y compris les valeurs exclues sélectionnées)

Expression de graphique et résultats

Vue d'ensemble

La fonction **GetSelectedCount()** renvoie le nombre total de valeurs sélectionnées, en excluant le nombre total de valeurs exclues sélectionnées. Si vous utilisez **GetExcludedCount()**, vous pouvez inclure le nombre de valeurs exclues sélectionnées dans le calcul du graphique.

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement suivant à un nouvel onglet.

Script de chargement

```
Names:
LOAD * inline [
"First name"|"Last name"|"Initials"|"Has cellphone"
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC |No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');
```

Résultats

Procédez comme suit :

1. Chargez les données et ouvrez une feuille.
2. Créez deux volets de filtre.
3. Ajoutez **First name** comme dimension au premier volet du filtre. Ajoutez **Last name** comme dimension au deuxième volet du filtre.
4. Créez ensuite un ICP avec cette mesure :
=GetStateCounts([First name], '', 'x', 'A', 'xs')
5. Dans le volet de filtre **First name**, sélectionnez les valeurs **Mark** et **Peter**. Dans le volet de filtre **Last name**, sélectionnez la valeur **Carr**.
6. Notez que l'ICP affiche une valeur 2. Cela signifie que toutes les valeurs que vous avez sélectionnées, y compris la valeur exclue sélectionnée **Peter**, sont comptées.

Exemple 2 – Combinaison des nombres de valeurs exclues, exclues sélectionnées et alternatives

Expressions de graphique et résultats

Vue d'ensemble

La fonction **GetExcludedCount()** renvoie le nombre total de valeurs uniques non sélectionnées et exclues. Si vous souhaitez inclure les nombres de valeurs alternatives et exclues sélectionnées dans votre visualisation, vous pouvez utiliser la fonction **GetStateCounts()** comme suit.

Ouvrez l'Éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement suivant à un nouvel onglet.

Script de chargement

```
Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
```

```
Peter|Devonshire|PD|No  
Jane|Elliot|JE|Yes  
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');
```

Résultats

Procédez comme suit :

1. Chargez les données et ouvrez une feuille.
2. Créez deux volets de filtre.
3. Ajoutez **First name** comme dimension au premier volet du filtre. Ajoutez **Last name** comme dimension au deuxième volet du filtre.
4. Créez ensuite un ICP avec cette mesure :
`=GetStateCounts([First name], '', 'X', 'A', 'XS')`
5. Dans le volet de filtre **First name**, sélectionnez les valeurs **John** et **Peter**. Dans le volet de filtre **Last name**, sélectionnez la valeur **Franc**.
6. Notez que l'ICP affiche une valeur 4. Cela signifie que la valeur exclue sélectionnée **John** est incluse dans le nombre, en plus du nombre de valeurs exclues.
7. Modifiez l'ICP et remplacez la mesure existante par la suivante :
`=GetStateCounts([Last name], '', 'X', 'A', 'XS')`
8. En conservant les sélections existantes, sélectionnez la valeur **Anderson** dans le volet de filtre **Last name**.
9. Notez que l'ICP continue d'afficher une valeur 4. Cela signifie que la valeur alternative **Devonshire** est incluse dans le nombre, en plus du nombre de valeurs exclues.

8.10 Fonctions de fichier

Les fonctions de fichier (disponibles uniquement dans les expressions de script) renvoient des informations sur le fichier de table en cours de lecture. Elles renvoient la valeur NULL pour toutes les sources de données à l'exception des fichiers de table (exception : **ConnectString()**).

Vue d'ensemble des fonctions de fichier

Chaque fonction est décrite plus en détail après la vue d'ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

Attribute

Cette fonction de script renvoie sous forme de texte la valeur des balises méta de différents fichiers multimédia. Les formats de fichier suivants sont pris en charge : MP3, WMA, WMV, PNG et JPG. Si le fichier **filename** n'existe pas, si son format n'est pas pris en charge ou s'il ne contient pas de balise méta nommée **attributename**, la valeur NULL est renvoyée.

```
Attribute (filename, attributename)
```

ConnectString

La fonction **ConnectString()** renvoie le nom de la connexion de données active pour les connexions ODBC ou OLE DB. La fonction renvoie une chaîne vide si aucune instruction **connect** n'a été exécutée ou après une instruction **disconnect**.

```
ConnectString ()
```

FileName

La fonction **FileName** renvoie une chaîne contenant le nom du fichier de table en cours de lecture, sans chemin d'accès ni extension.

```
FileName ()
```

FileDir

La fonction **FileDir** renvoie une chaîne contenant le chemin d'accès au répertoire dans lequel figure le fichier de table en cours de lecture.

```
FileDir ()
```

FileExtension

La fonction **FileExtension** renvoie une chaîne contenant l'extension du fichier de table en cours de lecture.

```
FileExtension ()
```

FileName

La fonction **FileName** renvoie une chaîne contenant le nom du fichier de table en cours de lecture, sans chemin d'accès mais avec l'extension.

```
FileName ()
```

FilePath

La fonction **FilePath** renvoie une chaîne contenant le chemin d'accès complet au fichier de table en cours de lecture.

```
FilePath ()
```

FileSize

La fonction **FileSize** renvoie un entier contenant la taille en octets du fichier filename ou, si aucun argument filename n'est spécifié, du fichier de table en cours de lecture.

```
FileSize ()
```

FileTime

La fonction **FileTime** renvoie un horodatage au format UTC de la dernière modification d'un fichier spécifié. Si aucun fichier n'est spécifié, la fonction renvoie un horodatage au format UTC de la dernière modification du fichier de table actuellement lu.

```
FileTime ([ filename ])
```

GetFolderPath

La fonction **GetFolderPath** renvoie la valeur de la fonction Microsoft Windows *SHGetFolderPath*. Cette fonction utilise comme données d'entrée le nom d'un dossier Microsoft Windows et renvoie le chemin d'accès complet au dossier.

```
GetFolderPath ()
```

QvdCreateTime

Cette fonction de script renvoie l'horodatage de l'en-tête XML à partir d'un fichier QVD, le cas échéant. Dans le cas contraire, la valeur NULL est renvoyée. Dans l'horodatage, l'heure est indiquée dans le fuseau horaire UTC.

```
QvdCreateTime (filename)
```

QvdFieldName

Cette fonction de script renvoie le nom du numéro de champ **fieldno** contenu dans un fichier QVD. S'il n'existe pas de champ, NULL est renvoyé.

```
QvdFieldName (filename , fieldno)
```

QvdNoOfFields

Cette fonction de script renvoie le nombre de champs contenus dans un fichier QVD.

```
QvdNoOfFields (filename)
```

QvdNoOfRecords

Cette fonction de script renvoie le nombre d'enregistrements contenus dans un fichier QVD.

```
QvdNoOfRecords (filename)
```

QvdTableName

Cette fonction de script renvoie le nom de la table stockée dans un fichier QVD.

```
QvdTableName (filename)
```

Attribute

Cette fonction de script renvoie sous forme de texte la valeur des balises méta de différents fichiers multimédia. Les formats de fichier suivants sont pris en charge : MP3, WMA, WMV, PNG et JPG. Si le fichier **filename** n'existe pas, si son format n'est pas pris en charge ou s'il ne contient pas de balise méta nommée **attributename**, la valeur NULL est renvoyée.

Syntaxe :

```
Attribute (filename, attributename)
```

Il est possible de lire un grand nombre de balises méta. Les exemples de cette rubrique montrent les balises qui peuvent être lues par les différents types de fichier pris en charge.



Vous pouvez uniquement lire les balises méta enregistrées dans le fichier conformément à la spécification pertinente, par exemple ID2v3 pour les fichiers MP3 ou EXIF pour les fichiers JPG, et non les informations méta enregistrées dans l'**Explorateur de fichiers Windows**.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
filename	Nom d'un fichier multimédia incluant, le cas échéant, son chemin d'accès, tel qu'une connexion de données de type dossier. Exemple : 'lib://Table Files/' En langage de script, les formats de chemin d'accès suivants sont également pris en charge en mode hérité : <ul style="list-style-type: none">absolu Exemple : c: data chemin d'accès relatif au répertoire de travail de l'application Qlik Sense Exemple : data
attributename	Nom d'une balise méta.

Dans ces exemples, la fonction **GetFolderPath** est utilisée pour rechercher les chemins d'accès aux fichiers multimédia. Comme la fonction **GetFolderPath** est uniquement prise en charge en mode hérité, vous devez remplacer les références à **GetFolderPath** par un chemin de connexion de données lib:// lorsque vous utilisez cette fonction en mode standard ou dans Qlik Sense SaaS.

[Restrictions d'accès au système de fichiers \(page 1615\)](#)

Exemple 1: Fichiers MP3

Ce script permet de lire toutes les balises méta MP3 possibles contenues dans le dossier *MyMusic*.

```
// Script to read MP3 meta tags
for each vExt in 'mp3'
for each vFoundFile in filelist( GetFolderPath('MyMusic') & '\*.' & vExt )
FileList:
LOAD FileLongName,
    subfield(FileLongName,'\',-1) as FileShortName,
    num(FileSize(FileLongName),'# ### ## #' ,',' ' ) as FileSize,
    FileTime(FileLongName) as FileTime,
    // ID3v1.0 and ID3v1.1 tags
    Attribute(FileLongName, 'Title') as Title,
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
Attribute(FileLongName, 'Artist') as Artist,
Attribute(FileLongName, 'Album') as Album,
Attribute(FileLongName, 'Year') as Year,
Attribute(FileLongName, 'Comment') as Comment,
Attribute(FileLongName, 'Track') as Track,
Attribute(FileLongName, 'Genre') as Genre,

// ID3v2.3 tags
Attribute(FileLongName, 'AENC') as AENC, // Audio encryption
Attribute(FileLongName, 'APIC') as APIC, // Attached picture
Attribute(FileLongName, 'COMM') as COMM, // Comments
Attribute(FileLongName, 'COMR') as COMR, // Commercial frame
Attribute(FileLongName, 'ENCR') as ENCR, // Encryption method registration
Attribute(FileLongName, 'EQUA') as EQUA, // Equalization
Attribute(FileLongName, 'ETCO') as ETCO, // Event timing codes
Attribute(FileLongName, 'GEOB') as GEOB, // General encapsulated object
Attribute(FileLongName, 'GRID') as GRID, // Group identification registration
Attribute(FileLongName, 'IPLS') as IPLS, // Involved people list
Attribute(FileLongName, 'LINK') as LINK, // Linked information
Attribute(FileLongName, 'MCDI') as MCDI, // Music CD identifier
Attribute(FileLongName, 'MLLT') as MLLT, // MPEG location lookup table
Attribute(FileLongName, 'OWNE') as OWNE, // Ownership frame
Attribute(FileLongName, 'PRIV') as PRIV, // Private frame
Attribute(FileLongName, 'PCNT') as PCNT, // Play counter
Attribute(FileLongName, 'POPM') as POPM, // Popularimeter

Attribute(FileLongName, 'POSS') as POSS, // Position synchronisation frame
Attribute(FileLongName, 'RBUF') as RBUF, // Recommended buffer size
Attribute(FileLongName, 'RVAD') as RVAD, // Relative volume adjustment
Attribute(FileLongName, 'RVRB') as RVRB, // Reverb
Attribute(FileLongName, 'SYLT') as SYLT, // Synchronized lyric/text
Attribute(FileLongName, 'SYTC') as SYTC, // Synchronized tempo codes
Attribute(FileLongName, 'TALB') as TALB, // Album/Movie/Show title
Attribute(FileLongName, 'TBPM') as TBPM, // BPM (beats per minute)
Attribute(FileLongName, 'TCOM') as TCOM, // Composer
Attribute(FileLongName, 'TCON') as TCON, // Content type
Attribute(FileLongName, 'TCOP') as TCOP, // Copyright message
Attribute(FileLongName, 'TDAT') as TDAT, // Date
Attribute(FileLongName, 'TDLY') as TDLY, // Playlist delay

Attribute(FileLongName, 'TENC') as TENC, // Encoded by
Attribute(FileLongName, 'TEXT') as TEXT, // Lyricist/Text writer
Attribute(FileLongName, 'TFLT') as TFLT, // File type
Attribute(FileLongName, 'TIME') as TIME, // Time
Attribute(FileLongName, 'TIT1') as TIT1, // Content group description
Attribute(FileLongName, 'TIT2') as TIT2, // Title/songname/content description
Attribute(FileLongName, 'TIT3') as TIT3, // Subtitle/Description refinement
Attribute(FileLongName, 'TKEY') as TKEY, // Initial key
Attribute(FileLongName, 'TLAN') as TLAN, // Language(s)
Attribute(FileLongName, 'TLEN') as TLEN, // Length
Attribute(FileLongName, 'TMED') as TMED, // Media type

Attribute(FileLongName, 'TOAL') as TOAL, // original album/movie/show title
Attribute(FileLongName, 'TOFN') as TOFN, // original filename
Attribute(FileLongName, 'TOLY') as TOLY, // original lyricist(s)/text writer(s)
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
Attribute(FileLongName, 'TOPE') as TOPE, // Original artist(s)/performer(s)
Attribute(FileLongName, 'TORY') as TORY, // Original release year
Attribute(FileLongName, 'TOWN') as TOWN, // File owner/licensee
Attribute(FileLongName, 'TPE1') as TPE1, // Lead performer(s)/Soloist(s)
Attribute(FileLongName, 'TPE2') as TPE2, // Band/orchestra/accompaniment

Attribute(FileLongName, 'TPE3') as TPE3, // Conductor/performer refinement
Attribute(FileLongName, 'TPE4') as TPE4, // Interpreted, remixed, or otherwise modified by
Attribute(FileLongName, 'TPOS') as TPOS, // Part of a set
Attribute(FileLongName, 'TPUB') as TPUB, // Publisher
Attribute(FileLongName, 'TRCK') as TRCK, // Track number/Position in set
Attribute(FileLongName, 'TRDA') as TRDA, // Recording dates
Attribute(FileLongName, 'TRSN') as TRSN, // Internet radio station name
Attribute(FileLongName, 'TRSO') as TRSO, // Internet radio station owner

Attribute(FileLongName, 'TSIZ') as TSIZ, // Size
Attribute(FileLongName, 'TSRC') as TSRC, // ISRC (international standard recording code)
Attribute(FileLongName, 'TSSE') as TSSE, // Software/Hardware and settings used for
encoding
Attribute(FileLongName, 'TYER') as TYER, // Year
Attribute(FileLongName, 'TXXX') as TXXX, // User defined text information frame
Attribute(FileLongName, 'UFID') as UFID, // Unique file identifier
Attribute(FileLongName, 'USER') as USER, // Terms of use
Attribute(FileLongName, 'USLT') as USLT, // Unsynchronized lyric/text transcription
Attribute(FileLongName, 'WCOM') as WCOM, // Commercial information
Attribute(FileLongName, 'WCOP') as WCOP, // Copyright/Legal information

Attribute(FileLongName, 'WOAF') as WOAF, // Official audio file webpage
Attribute(FileLongName, 'WOAR') as WOAR, // Official artist/performer webpage
Attribute(FileLongName, 'WOAS') as WOAS, // Official audio source webpage
Attribute(FileLongName, 'WORS') as WORS, // Official internet radio station homepage
Attribute(FileLongName, 'WPAY') as WPAY, // Payment
Attribute(FileLongName, 'WPUB') as WPUB, // Publishers official webpage
Attribute(FileLongName, 'WXXX') as WXXX; // User defined URL link frame
LOAD @1:n as FileLongName Inline "$ (vFoundFile)" (fix, no labels);
Next vFoundFile
Next vExt
```

Example 2: JPEG

Ce script permet de lire toutes les balises méta EXIF possibles contenues dans les fichiers JPG du dossier *MyPictures*.

```
// Script to read Jpeg Exif meta tags
for each vExt in 'jpg', 'jpeg', 'jpe', 'jfif', 'jif', 'jfi'
for each vFoundFile in filelist( GetFolderPath('MyPictures') & '\*.' & vExt )

FileList:
LOAD FileLongName,
    subfield(FileLongName, '\', -1) as FileShortName,
    num(FileSize(FileLongName), '# ### ### ##', ',', ' ') as FileSize,
    FileTime(FileLongName) as FileTime,
    // ***** Exif Main (IFD0) Attributes *****
    Attribute(FileLongName, 'Imagewidth') as Imagewidth,
    Attribute(FileLongName, 'ImageLength') as ImageLength,
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
Attribute(FileLongName, 'BitsPerSample') as BitsPerSample,
Attribute(FileLongName, 'Compression') as Compression,

// examples: 1=uncompressed, 2=CCITT, 3=CCITT 3, 4=CCITT 4,

//5=LZW, 6=JPEG (old style), 7=JPEG, 8=Deflate, 32773=PackBits RLE,
Attribute(FileLongName, 'PhotometricInterpretation') as PhotometricInterpretation,

// examples: 0=WhiteIsZero, 1=BlackIsZero, 2=RGB, 3=Palette, 5=CMYK, 6=YCbCr,
Attribute(FileLongName, 'ImageDescription') as ImageDescription,
Attribute(FileLongName, 'Make') as Make,
Attribute(FileLongName, 'Model') as Model,
Attribute(FileLongName, 'StripOffsets') as StripOffsets,
Attribute(FileLongName, 'Orientation') as Orientation,

// examples: 1=TopLeft, 2=TopRight, 3=BottomRight, 4=BottomLeft,

// 5=LeftTop, 6=RightTop, 7=RightBottom, 8=LeftBottom,
Attribute(FileLongName, 'SamplesPerPixel') as SamplesPerPixel,
Attribute(FileLongName, 'RowsPerStrip') as RowsPerStrip,
Attribute(FileLongName, 'StripByteCounts') as StripByteCounts,
Attribute(FileLongName, 'XResolution') as XResolution,
Attribute(FileLongName, 'YResolution') as YResolution,
Attribute(FileLongName, 'PlanarConfiguration') as PlanarConfiguration,

// examples: 1=chunky format, 2=planar format,
Attribute(FileLongName, 'ResolutionUnit') as ResolutionUnit,

// examples: 1=none, 2=inches, 3=centimeters,
Attribute(FileLongName, 'TransferFunction') as TransferFunction,
Attribute(FileLongName, 'Software') as Software,
Attribute(FileLongName, 'DateTime') as DateTime,
Attribute(FileLongName, 'Artist') as Artist,
Attribute(FileLongName, 'HostComputer') as HostComputer,
Attribute(FileLongName, 'WhitePoint') as WhitePoint,
Attribute(FileLongName, 'PrimaryChromaticities') as PrimaryChromaticities,
Attribute(FileLongName, 'YCbCrCoefficients') as YCbCrCoefficients,
Attribute(FileLongName, 'YCbCrSubSampling') as YCbCrSubSampling,
Attribute(FileLongName, 'YCbCrPositioning') as YCbCrPositioning,

// examples: 1=centered, 2=co-sited,
Attribute(FileLongName, 'ReferenceBlackWhite') as ReferenceBlackWhite,
Attribute(FileLongName, 'Rating') as Rating,
Attribute(FileLongName, 'RatingPercent') as RatingPercent,
Attribute(FileLongName, 'ThumbnailFormat') as ThumbnailFormat,

// examples: 0=Raw Rgb, 1=Jpeg,
Attribute(FileLongName, 'Copyright') as Copyright,
Attribute(FileLongName, 'ExposureTime') as ExposureTime,
Attribute(FileLongName, 'FNumber') as FNumber,
Attribute(FileLongName, 'ExposureProgram') as ExposureProgram,

// examples: 0=Not defined, 1=Manual, 2=Normal program, 3=Aperture priority, 4=Shutter
priority,
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
// 5=Creative program, 6=Action program, 7=Portrait mode, 8=Landscape mode, 9=Bulb,
Attribute(FileLongName, 'ISOSpeedRatings') as ISOSpeedRatings,
Attribute(FileLongName, 'TimeZoneOffset') as TimeZoneOffset,
Attribute(FileLongName, 'SensitivityType') as SensitivityType,

// examples: 0=Unknown, 1=Standard output sensitivity (SOS), 2=Recommended exposure index
(REI),

// 3=ISO speed, 4=Standard output sensitivity (SOS) and Recommended exposure index (REI),

//5=Standard output sensitivity (SOS) and ISO Speed, 6=Recommended exposure index (REI)
and ISO Speed,

// 7=Standard output sensitivity (SOS) and Recommended exposure index (REI) and ISO speed,
Attribute(FileLongName, 'ExifVersion') as ExifVersion,
Attribute(FileLongName, 'DateTimeOriginal') as DateTimeOriginal,
Attribute(FileLongName, 'DateTimeDigitized') as DateTimeDigitized,
Attribute(FileLongName, 'ComponentsConfiguration') as ComponentsConfiguration,

// examples: 1=Y, 2=Cb, 3=Cr, 4=R, 5=G, 6=B,
Attribute(FileLongName, 'CompressedBitsPerPixel') as CompressedBitsPerPixel,
Attribute(FileLongName, 'ShutterSpeedValue') as ShutterSpeedValue,
Attribute(FileLongName, 'ApertureValue') as ApertureValue,
Attribute(FileLongName, 'BrightnessValue') as BrightnessValue, // examples: -1=Unknown,
Attribute(FileLongName, 'ExposureBiasValue') as ExposureBiasValue,
Attribute(FileLongName, 'MaxApertureValue') as MaxApertureValue,
Attribute(FileLongName, 'SubjectDistance') as SubjectDistance,

// examples: 0=Unknown, -1=Infinity,
Attribute(FileLongName, 'MeteringMode') as MeteringMode,

// examples: 0=Unknown, 1=Average, 2=CenterWeightedAverage, 3=Spot,

// 4=MultiSpot, 5=Pattern, 6=Partial, 255=Other,
Attribute(FileLongName, 'LightSource') as LightSource,

// examples: 0=Unknown, 1=Daylight, 2=Fluorescent, 3=Tungsten, 4=Flash, 9=Fine weather,

// 10=Cloudy weather, 11=Shade, 12=Daylight fluorescent,

// 13=Day white fluorescent, 14=Cool white fluorescent,

// 15=White fluorescent, 17=Standard light A, 18=Standard light B, 19=Standard light C,

// 20=D55, 21=D65, 22=D75, 23=D50, 24=ISO studio tungsten, 255=other light source,
Attribute(FileLongName, 'Flash') as Flash,
Attribute(FileLongName, 'FocalLength') as FocalLength,
Attribute(FileLongName, 'SubjectArea') as SubjectArea,
Attribute(FileLongName, 'MakerNote') as MakerNote,
Attribute(FileLongName, 'UserComment') as UserComment,
Attribute(FileLongName, 'SubSecTime') as SubSecTime,

Attribute(FileLongName, 'SubSecTimeOriginal') as SubSecTimeOriginal,
Attribute(FileLongName, 'SubSecTimeDigitized') as SubSecTimeDigitized,
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
Attribute(FileLongName, 'XPTitle') as XPTitle,
Attribute(FileLongName, 'XPComment') as XPComment,

Attribute(FileLongName, 'XPAuthor') as XPAuthor,
Attribute(FileLongName, 'XPKeywords') as XPKeywords,
Attribute(FileLongName, 'XPSubject') as XPSubject,
Attribute(FileLongName, 'FlashpixVersion') as FlashpixVersion,
Attribute(FileLongName, 'ColorSpace') as ColorSpace, // examples: 1=sRGB,
65535=Uncalibrated,
Attribute(FileLongName, 'PixelXDimension') as PixelXDimension,
Attribute(FileLongName, 'PixelYDimension') as PixelYDimension,
Attribute(FileLongName, 'RelatedSoundFile') as RelatedSoundFile,

Attribute(FileLongName, 'FocalPlaneXResolution') as FocalPlaneXResolution,
Attribute(FileLongName, 'FocalPlaneYResolution') as FocalPlaneYResolution,
Attribute(FileLongName, 'FocalPlaneResolutionUnit') as FocalPlaneResolutionUnit,

// examples: 1=None, 2=Inch, 3=Centimeter,
Attribute(FileLongName, 'ExposureIndex') as ExposureIndex,
Attribute(FileLongName, 'SensingMethod') as SensingMethod,

// examples: 1=Not defined, 2=One-chip color area sensor, 3=Two-chip color area sensor,

// 4=Three-chip color area sensor, 5=Color sequential area sensor,

// 7=Trilinear sensor, 8=Color sequential linear sensor,
Attribute(FileLongName, 'FileSource') as FileSource,

// examples: 0=Other, 1=Scanner of transparent type,

// 2=Scanner of reflex type, 3=Digital still camera,
Attribute(FileLongName, 'SceneType') as SceneType,

// examples: 1=A directly photographed image,
Attribute(FileLongName, 'CFAPattern') as CFAPattern,
Attribute(FileLongName, 'CustomRendered') as CustomRendered,

// examples: 0=Normal process, 1=Custom process,
Attribute(FileLongName, 'ExposureMode') as ExposureMode,

// examples: 0=Auto exposure, 1=Manual exposure, 2=Auto bracket,
Attribute(FileLongName, 'WhiteBalance') as WhiteBalance,

// examples: 0=Auto white balance, 1=Manual white balance,
Attribute(FileLongName, 'DigitalZoomRatio') as DigitalZoomRatio,
Attribute(FileLongName, 'FocalLengthIn35mmFilm') as FocalLengthIn35mmFilm,
Attribute(FileLongName, 'SceneCaptureType') as SceneCaptureType,

// examples: 0=Standard, 1=Landscape, 2=Portrait, 3=Night scene,
Attribute(FileLongName, 'GainControl') as GainControl,

// examples: 0=None, 1=Low gain up, 2=High gain up, 3=Low gain down, 4=High gain down,
Attribute(FileLongName, 'Contrast') as Contrast,
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
// examples: 0=Normal, 1=Soft, 2=Hard,
Attribute(FileLongName, 'Saturation') as Saturation,

// examples: 0=Normal, 1=Low saturation, 2=High saturation,
Attribute(FileLongName, 'Sharpness') as Sharpness,

// examples: 0=Normal, 1=Soft, 2=Hard,
Attribute(FileLongName, 'SubjectDistanceRange') as SubjectDistanceRange,

// examples: 0=Unknown, 1=Macro, 2=Close view, 3=Distant view,
Attribute(FileLongName, 'ImageUniqueID') as ImageUniqueID,
Attribute(FileLongName, 'BodySerialNumber') as BodySerialNumber,
Attribute(FileLongName, 'CMNT_GAMMA') as CMNT_GAMMA,
Attribute(FileLongName, 'PrintImageMatching') as PrintImageMatching,
Attribute(FileLongName, 'OffsetSchema') as OffsetSchema,

// ***** Interoperability Attributes *****
Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityIndex') as InteroperabilityIndex,
Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityVersion') as InteroperabilityVersion,
Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityRelatedImageFileFormat') as
InteroperabilityRelatedImageFileFormat,
Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityRelatedImageWidth') as
InteroperabilityRelatedImageWidth,
Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityRelatedImageLength') as
InteroperabilityRelatedImageLength,
Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityColorSpace') as InteroperabilityColorSpace,

// examples: 1=sRGB, 65535=Uncalibrated,
Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityPrintImageMatching') as
InteroperabilityPrintImageMatching,
// ***** GPS Attributes *****
Attribute(FileLongName, 'GPSVersionID') as GPSVersionID,
Attribute(FileLongName, 'GPSLatitudeRef') as GPSLatitudeRef,
Attribute(FileLongName, 'GPSLatitude') as GPSLatitude,
Attribute(FileLongName, 'GPSLongitudeRef') as GPSLongitudeRef,
Attribute(FileLongName, 'GPSLongitude') as GPSLongitude,
Attribute(FileLongName, 'GPSAltitudeRef') as GPSAltitudeRef,

// examples: 0=Above sea level, 1=Below sea level,
Attribute(FileLongName, 'GPSAltitude') as GPSAltitude,
Attribute(FileLongName, 'GPSTimeStamp') as GPSTimeStamp,
Attribute(FileLongName, 'GPSSatellites') as GPSSatellites,
Attribute(FileLongName, 'GPSStatus') as GPSStatus,
Attribute(FileLongName, 'GPSMeasureMode') as GPSMeasureMode,
Attribute(FileLongName, 'GPSDOP') as GPSDOP,
Attribute(FileLongName, 'GPSSpeedRef') as GPSSpeedRef,

Attribute(FileLongName, 'GPSSpeed') as GPSSpeed,
Attribute(FileLongName, 'GPSTrackRef') as GPSTrackRef,
Attribute(FileLongName, 'GPSTrack') as GPSTrack,
Attribute(FileLongName, 'GPSImgDirectionRef') as GPSImgDirectionRef,
Attribute(FileLongName, 'GPSImgDirection') as GPSImgDirection,
Attribute(FileLongName, 'GPSMapDatum') as GPSMapDatum,
Attribute(FileLongName, 'GPSDestLatitudeRef') as GPSDestLatitudeRef,
```

```
Attribute(FileLongName, 'GPSDestLatitude') as GPSDestLatitude,
Attribute(FileLongName, 'GPSDestLongitudeRef') as GPSDestLongitudeRef,
Attribute(FileLongName, 'GPSDestLongitude') as GPSDestLongitude,
Attribute(FileLongName, 'GPSDestBearingRef') as GPSDestBearingRef,
Attribute(FileLongName, 'GPSDestBearing') as GPSDestBearing,
Attribute(FileLongName, 'GPSDestDistanceRef') as GPSDestDistanceRef,

Attribute(FileLongName, 'GPSDestDistance') as GPSDestDistance,
Attribute(FileLongName, 'GPSProcessingMethod') as GPSProcessingMethod,
Attribute(FileLongName, 'GPSAreaInformation') as GPSAreaInformation,
Attribute(FileLongName, 'GPSDateStamp') as GPSDateStamp,
Attribute(FileLongName, 'GPSDifferential') as GPSDifferential;

// examples: 0=No correction, 1=Differential correction,
LOAD @1:n as FileLongName Inline "$(vFoundFile)" (fix, no labels);
Next vFoundFile
Next vExt
```

Exemple 3: Fichiers multimédia Windows

Ce script permet de lire toutes les balises méta WMA/WMV ASF possibles contenues dans le dossier *MyMusic*.

```
/ Script to read WMA/WMV ASF meta tags
for each vExt in 'asf', 'wma', 'wmv'
for each vFoundFile in filelist( GetFolderPath('MyMusic') & '\*.*' & vExt )

FileList:
LOAD FileLongName,
    subfield(FileLongName,'\',-1) as FileShortName,
    num(FileSize(FileLongName),'# ### ## #' ,',' ') as FileSize,
    FileTime(FileLongName) as FileTime,
    Attribute(FileLongName, 'Title') as Title,
    Attribute(FileLongName, 'Author') as Author,
    Attribute(FileLongName, 'Copyright') as Copyright,
    Attribute(FileLongName, 'Description') as Description,

    Attribute(FileLongName, 'Rating') as Rating,
    Attribute(FileLongName, 'PlayDuration') as PlayDuration,
    Attribute(FileLongName, 'MaximumBitrate') as MaximumBitrate,
    Attribute(FileLongName, 'WMFSDKVersion') as WMFSDKVersion,
    Attribute(FileLongName, 'WMFSDKNeeded') as WMFSDKNeeded,
    Attribute(FileLongName, 'IsVBR') as IsVBR,
    Attribute(FileLongName, 'ASFLeakyBucketPairs') as ASFLeakyBucketPairs,

    Attribute(FileLongName, 'PeakValue') as PeakValue,
    Attribute(FileLongName, 'AverageLevel') as AverageLevel;
LOAD @1:n as FileLongName Inline "$(vFoundFile)" (fix, no labels);
Next vFoundFile
Next vExt
```


Example 4: PNG

Ce script permet de lire toutes les balises méta PNG possibles contenues dans le dossier *MyPictures*.

```
// Script to read PNG meta tags
for each vExt in 'png'
for each vFoundFile in fileList( GetFolderPath('MyPictures') & '\*.' & vExt )

FileList:
LOAD FileLongName,
    subfield(FileLongName,'\',-1) as FileShortName,
    num(FileSize(FileLongName),'# ### ### ###',' ',' ') as FileSize,
    FileTime(FileLongName) as FileTime,
    Attribute(FileLongName, 'Comment') as Comment,

    Attribute(FileLongName, 'Creation Time') as Creation_Time,
    Attribute(FileLongName, 'Source') as Source,
    Attribute(FileLongName, 'Title') as Title,
    Attribute(FileLongName, 'Software') as Software,
    Attribute(FileLongName, 'Author') as Author,
    Attribute(FileLongName, 'Description') as Description,

    Attribute(FileLongName, 'Copyright') as Copyright;
LOAD @1:n as FileLongName Inline "$(vFoundFile)" (fix, no labels);
Next vFoundFile
Next vExt
```

ConnectString

La fonction **ConnectString()** renvoie le nom de la connexion de données active pour les connexions ODBC ou OLE DB. La fonction renvoie une chaîne vide si aucune instruction **connect** n'a été exécutée ou après une instruction **disconnect**.

Syntaxe :

```
ConnectString()
```

Exemples et résultats :

Exemples de script

Exemple	Résultat
<pre>LIB CONNECT TO 'Tutorial ODBC'; ConnectString: Load ConnectString() as ConnectString AutoGenerate 1;</pre>	<p>Renvoie 'Tutorial ODBC' dans le champ ConnectString.</p> <p>Dans cet exemple, nous partons du principe que vous disposez d'une connexion de données intitulée Tutorial ODBC.</p>

FileName

La fonction **FileName** renvoie une chaîne contenant le nom du fichier de table en cours de lecture, sans chemin d'accès ni extension.

Syntaxe :

```
FileName ( )
```

Exemples et résultats :

Exemples de script

Exemple	Résultat
<pre>LOAD *, filename() as X from C:\UserFiles\abc.txt</pre>	Renvoie 'abc' dans le champ X de chaque enregistrement lu.

FileDir

La fonction **FileDir** renvoie une chaîne contenant le chemin d'accès au répertoire dans lequel figure le fichier de table en cours de lecture.

Syntaxe :

```
FileDir ( )
```



Cette fonction prend uniquement en charge les connexions de données de type dossier en mode standard.

Exemples et résultats :

Exemples de script

Exemple	Résultat
<pre>Load *, filedir() as X from C:\UserFiles\abc.txt</pre>	Renvoie C:\UserFiles dans le champ X de chaque enregistrement lu.

FileExtension

La fonction **FileExtension** renvoie une chaîne contenant l'extension du fichier de table en cours de lecture.

Syntaxe :

```
FileExtension ( )
```

8 Fonctions de script et de graphique

Exemples et résultats :

Exemples de script

Exemple	Résultat
<pre>LOAD *, FileExtension() as X from C:\UserFiles\abc.txt</pre>	Renvoie 'txt' dans le champ X de chaque enregistrement lu.

FileName

La fonction **FileName** renvoie une chaîne contenant le nom du fichier de table en cours de lecture, sans chemin d'accès mais avec l'extension.

Syntaxe :

FileName ()

Exemples et résultats :

Exemples de script

Exemple	Résultat
<pre>LOAD *, FileName() as X from C:\UserFiles\abc.txt</pre>	Renvoie 'abc.txt' dans le champ X de chaque enregistrement lu.

FilePath

La fonction **FilePath** renvoie une chaîne contenant le chemin d'accès complet au fichier de table en cours de lecture.

Syntaxe :

FilePath ()



Cette fonction prend uniquement en charge les connexions de données de type dossier en mode standard.

Exemples et résultats :

Exemples de script

Exemple	Résultat
<pre>Load *, FilePath() as X from C:\UserFiles\abc.txt</pre>	Renvoie 'C:\UserFiles\abc.txt' dans le champ X de chaque enregistrement lu.

FileSize

La fonction **FileSize** renvoie un entier contenant la taille en octets du fichier filename ou, si aucun argument filename n'est spécifié, du fichier de table en cours de lecture.

Syntaxe :

FileSize ([filename])

Arguments :

Arguments

Argument	Description
filename	<p>Nom d'un fichier, comprenant éventuellement le chemin d'accès, sous forme de connexion de données de type dossier ou fichier Web. Si vous ne spécifiez pas de nom de fichier, le fichier de table en cours de lecture est utilisé.</p> <p>Exemple : 'lib://Table Files/'</p> <p>En langage de script, les formats de chemin d'accès suivants sont également pris en charge en mode hérité :</p> <ul style="list-style-type: none">absolu <p>Exemple : c:\data</p> chemin d'accès relatif au répertoire de travail de l'application Qlik Sense <p>Exemple : data</p> adresse URL (HTTP ou FTP), renvoyant à un emplacement sur Internet ou un intranet <p>Exemple : http://www.qlik.com</p>

Exemples et résultats :

Exemples de script

Exemple	Résultat
<pre>LOAD *, FileSize() as X from abc.txt;</pre>	Renvoie la taille du fichier spécifié (abc.txt) sous la forme d'un entier dans le champ X de chaque enregistrement lu.
<pre>FileSize('lib://DataFiles/xyz.xls')</pre>	Renvoie la taille du fichier xyz.xls.

FileTime

La fonction **FileTime** renvoie un horodatage au format UTC de la dernière modification d'un fichier spécifié. Si aucun fichier n'est spécifié, la fonction renvoie un horodatage au format UTC de la dernière modification du fichier de table actuellement lu.

Syntaxe :

```
FileTime([ filename ])
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
filename	<p>Nom d'un fichier, comprenant éventuellement le chemin d'accès, sous forme de connexion de données de type dossier ou fichier Web.</p> <p>Exemple : 'lib://Table Files/'</p> <p>En langage de script, les formats de chemin d'accès suivants sont également pris en charge en mode hérité :</p> <ul style="list-style-type: none">absolu <p>Exemple : c: data </p> chemin d'accès relatif au répertoire de travail de l'application Qlik Sense <p>Exemple : data </p> adresse URL (HTTP ou FTP), renvoyant à un emplacement sur Internet ou un intranet <p>Exemple : http://www.qlik.com</p>

Exemples et résultats :

Exemples de script

Exemple	Résultat
<pre>LOAD *, FileTime() as X from abc.txt;</pre>	Renvoie l'horodatage de la dernière modification du fichier (abc.txt) dans le champ X de chaque enregistrement lu.
<pre>FileTime('xyz.xls')</pre>	Renvoie l'horodatage de la dernière modification du fichier xyz.xls.

GetFolderPath

La fonction **GetFolderPath** renvoie la valeur de la fonction Microsoft Windows *SHGetFolderPath*. Cette fonction utilise comme données d'entrée le nom d'un dossier Microsoft Windows et renvoie le chemin d'accès complet au dossier.



Cette fonction n'est pas prise en charge en mode standard. .

Syntaxe :

```
GetFolderPath(foldername)
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
foldername	Nom du dossier Microsoft Windows. Le nom du dossier ne doit contenir aucun espace. Il convient de supprimer tous les espaces présents dans les noms de dossier affichés dans Windows Explorer. Exemples : <i>MyMusic</i> <i>MyDocuments</i>

Exemples et résultats :

Cet exemple a pour objectif d'obtenir les chemins d'accès aux dossiers Microsoft Windows suivants : *MyMusic*, *MyPictures* et *Windows*. Ajoutez l'exemple de script à votre application et rechargez cette dernière.

```
LOAD  
  GetFolderPath('MyMusic') as MyMusic,  
  GetFolderPath('MyPictures') as MyPictures,  
  GetFolderPath('windows') as windows  
AutoGenerate 1;
```

Une fois l'application rechargée, les champs *MyMusic*, *MyPictures* et *Windows* sont ajoutés au modèle de données. Chaque champ contient le chemin d'accès au dossier défini dans les données d'entrée. Par exemple :

- *C:\Users\smu\Music* for the folder *MyMusic*
- *C:\Users\smu\Pictures* for the folder *MyPictures*
- *C:\Windows* for the folder *Windows*

QvdCreateTime

Cette fonction de script renvoie l'horodatage de l'en-tête XML à partir d'un fichier QVD, le cas échéant. Dans le cas contraire, la valeur NULL est renvoyée. Dans l'horodatage, l'heure est indiquée dans le fuseau horaire UTC.

Syntaxe :

```
QvdCreateTime(filename)
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
filename	<p>Nom d'un fichier QVD, comprenant éventuellement le chemin d'accès, sous forme de connexion de données de type dossier ou fichier Web.</p> <p>Exemple : 'lib://Table Files/'</p> <p>En langage de script, les formats de chemin d'accès suivants sont également pris en charge en mode hérité :</p> <ul style="list-style-type: none">absolu <p>Exemple : c: data </p> chemin d'accès relatif au répertoire de travail de l'application Qlik Sense <p>Exemple : data </p> adresse URL (HTTP ou FTP), renvoyant à un emplacement sur Internet ou un intranet <p>Exemple : http://www.qlik.com</p>

Exemple :

```
QvdCreateTime('MyFile.qvd')
```

```
QvdCreateTime('C:\MyDir\MyFile.qvd')
```

```
QvdCreateTime('lib://DataFiles/MyFile.qvd')
```

QvdFieldName

Cette fonction de script renvoie le nom du numéro de champ **fieldno** contenu dans un fichier QVD. S'il n'existe pas de champ, NULL est renvoyé.

Syntaxe :

```
QvdFieldName(filename , fieldno)
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
filename	<p>Nom d'un fichier QVD, comprenant éventuellement le chemin d'accès, sous forme de connexion de données de type dossier ou fichier Web.</p> <p>Exemple : 'lib://Table Files/'</p> <p>En langage de script, les formats de chemin d'accès suivants sont également pris en charge en mode hérité :</p> <ul style="list-style-type: none">absolu <p>Exemple : c: data </p> chemin d'accès relatif au répertoire de travail de l'application Qlik Sense <p>Exemple : data </p> adresse URL (HTTP ou FTP), renvoyant à un emplacement sur Internet ou un intranet <p>Exemple : http://www.qlik.com</p>
fieldno	Numéro du champ inclus dans la table que contient le fichier QVD.

Exemples :

```
QvdFieldName ('MyFile.qvd', 5)
```

```
QvdFieldName ('C:\MyDir\MyFile.qvd', 5)
```

```
QvdFieldName ('lib://DataFiles/MyFile.qvd', 5)
```

Les trois exemples renvoient tous le nom du cinquième champ de la table contenue dans le fichier QVD.

QvdNoOfFields

Cette fonction de script renvoie le nombre de champs contenus dans un fichier QVD.

Syntaxe :

```
QvdNoOfFields(filename)
```


Arguments :

Arguments

Argument	Description
filename	<p>Nom d'un fichier QVD, comprenant éventuellement le chemin d'accès, sous forme de connexion de données de type dossier ou fichier Web.</p> <p>Exemple : 'lib://Table Files/'</p> <p>En langage de script, les formats de chemin d'accès suivants sont également pris en charge en mode hérité :</p> <ul style="list-style-type: none">absolu <p>Exemple : c: data </p> chemin d'accès relatif au répertoire de travail de l'application Qlik Sense <p>Exemple : data </p> adresse URL (HTTP ou FTP), renvoyant à un emplacement sur Internet ou un intranet <p>Exemple : http://www.qlik.com</p>

Exemples :

```
QvdNoOfFields ('MyFile.qvd')
```

```
QvdNoOfFields ('C:\MyDir\MyFile.qvd')
```

```
QvdNoOfFields ('lib://DataFiles/MyFile.qvd')
```

QvdNoOfRecords

Exemple : Cette fonction de script renvoie le nombre d'enregistrements contenus dans un fichier QVD.

Syntaxe :

```
QvdNoOfRecords (filename)
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
filename	<p>Nom d'un fichier QVD, comprenant éventuellement le chemin d'accès, sous forme de connexion de données de type dossier ou fichier Web.</p> <p>Exemple : 'lib://Table Files/'</p> <p>En langage de script, les formats de chemin d'accès suivants sont également pris en charge en mode hérité :</p> <ul style="list-style-type: none">absolu <p>Exemple : c: data </p> chemin d'accès relatif au répertoire de travail de l'application Qlik Sense <p>Exemple : data </p> adresse URL (HTTP ou FTP), renvoyant à un emplacement sur Internet ou un intranet <p>Exemple : http://www.qlik.com</p>

Exemples :

```
QvdNoOfRecords ('MyFile.qvd')
```

```
QvdNoOfRecords ('C:\MyDir\MyFile.qvd')
```

```
QvdNoOfRecords ('lib://DataFiles/MyFile.qvd')
```

QvdTableName

Cette fonction de script renvoie le nom de la table stockée dans un fichier QVD.

Syntaxe :

```
QvdTableName (filename)
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
filename	<p>Nom d'un fichier QVD, comprenant éventuellement le chemin d'accès, sous forme de connexion de données de type dossier ou fichier Web.</p> <p>Exemple : 'lib://Table Files/'</p> <p>En langage de script, les formats de chemin d'accès suivants sont également pris en charge en mode hérité :</p> <ul style="list-style-type: none">absolu <p>Exemple : c: data </p> <ul style="list-style-type: none">chemin d'accès relatif au répertoire de travail de l'application Qlik Sense <p>Exemple : data </p> <ul style="list-style-type: none">adresse URL (HTTP ou FTP), renvoyant à un emplacement sur Internet ou un intranet <p>Exemple : http://www.qlik.com</p>

Exemples :

```
QvdTableName ('MyFile.qvd')
```

```
QvdTableName ('C:\MyDir\MyFile.qvd')
```

```
QvdTableName ('lib://data\MyFile.qvd')
```

8.11 Fonctions financières

Les fonctions financières s'utilisent dans le script de chargement de données et dans les expressions de graphique pour calculer des paiements et des taux d'intérêt.

Pour tous les arguments, l'argent versé est représenté par des nombres négatifs. L'argent perçu est représenté par des nombres positifs.

Voici une liste des arguments utilisés dans les fonctions financières (excepté celles qui commencent par **range-**).



*Pour toutes les fonctions financières, il est extrêmement important de rester cohérent dans les unités utilisées pour les arguments **rate** et **nper**. Si vous effectuez des paiements mensuels pour un prêt contracté sur cinq ans à un taux d'intérêt annuel de 6 %, utilisez 0.005 (6 %/12) pour le taux (**rate**) et 60 (5*12) pour le nombre d'échéances (**nper**). Si vous effectuez des paiements annuels pour le même prêt, utilisez 6 % pour le taux (**rate**) et 5 pour le nombre d'échéances (**nper**).*

Vue d'ensemble des fonctions financières

Chaque fonction est décrite plus en détail après la vue d'ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

FV

Cette fonction renvoie la valeur future d'un investissement sur la base de paiements périodiques constants et d'un intérêt annuel simple.

```
FV (rate, nper, pmt [ ,pv [ , type ] ])
```

nPer

Cette fonction renvoie le nombre d'échéances d'un investissement sur la base de paiements périodiques constants et d'un taux d'intérêt constant.

```
nPer (rate, pmt, pv [ ,fv [ , type ] ])
```

Pmt

Cette fonction renvoie le paiement d'un emprunt sur la base de paiements périodiques constants et d'un taux d'intérêt constant. Il ne peut pas être modifié pendant la durée d'une annuité. Un paiement est défini sous la forme d'un nombre négatif, par exemple, -20.

```
Pmt (rate, nper, pv [ ,fv [ , type ] ])
```

PV

Cette fonction renvoie la valeur présente d'un investissement.

```
PV (rate, nper, pmt [ ,fv [ , type ] ])
```

Rate

Cette fonction renvoie le taux d'intérêt par période de l'annuité. Le résultat suit le format de nombre par défaut de la fonction **Fix** : deux décimales et en %.

```
Rate (nper, pmt , pv [ ,fv [ , type ] ])
```

BlackAndSchole

Le modèle Black and Scholes est un modèle mathématique conçu pour les produits dérivés des marchés financiers. La formule calcule la valeur théorique d'une option. Dans Qlik Sense, la fonction **BlackAndSchole** renvoie la valeur selon la formule Black and Scholes non modifiée (options de

8 Fonctions de script et de graphique

style européen).

```
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
strike	Futur prix d'achat du titre.
time_left	Nombre de périodes restant.
underlying_price	Valeur actuelle du titre.
vol	Volatilité (du cours du titre) exprimée sous forme de pourcentage décimal, par période.
risk_free_rate	Taux hors risque exprimé sous forme de pourcentage décimal, par période.
call_or_put	Type d'option : 'c', 'call' ou toute valeur numérique autre que zéro pour les options d'achat call. 'p', 'put' ou 0 pour les options de vente put.

Limitations :

La valeur de strike, de time_left et de underlying_price doit être > 0.

La valeur de vol et de risk_free_rate doit être : < 0 ou > 0.

Exemples et résultats :

Exemples de script

Exemple	Résultat
<pre>BlackAndSchole(130, 4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call')</pre> <p>Il s'agit du prix théorique d'une option d'achat d'un titre qui vaut aujourd'hui 68.5 à un prix de 130 dans 4 ans. La formule utilise une volatilité de 0.4 (40 %) par an et un taux d'intérêt hors risque de 0.04 (4 %).</p>	Renvoie 11.245.

FV

Cette fonction renvoie la valeur future d'un investissement sur la base de paiements périodiques constants et d'un intérêt annuel simple.

Syntaxe :

```
FV(rate, nper, pmt [ ,pv [ , type ] ])
```

8 Fonctions de script et de graphique

Type de données renvoyé : numérique Par défaut, le résultat sera formaté sous forme de devise..

Arguments :

Arguments

Argument	Description
rate	Taux d'intérêt par période.
nper	Nombre total d'échéances de paiement dans une annuité.
pmt	Paiement effectué à chaque échéance. Il ne peut pas être modifié pendant la durée d'une annuité. Un paiement est défini sous la forme d'un nombre négatif, par exemple, -20.
pv	Valeur, ou montant forfaitaire, que vaut une série de paiements à venir au moment présent. Si pv est omis, la fonction utilise 0 (zéro).
type	Doit être égal à 0 si les paiements sont dus à la fin de la période et égal à 1 si les paiements sont dus au début de la période. Si type est omis, la fonction utilise 0.

Exemples et résultats :

Exemple de script

Exemple	Résultat
<p>Vous payez un nouvel équipement ménager en 36 mensualités de \$20. Le taux d'intérêt annuel est de 6 %. La facture arrive à la fin de chaque mois. Quel est le montant total investi une fois la dernière facture réglée ?</p> <pre>FV(0.005, 36, -20)</pre>	Renvoie \$786.72.

nPer

Cette fonction renvoie le nombre d'échéances d'un investissement sur la base de paiements périodiques constants et d'un taux d'intérêt constant.

Syntaxe :

```
nPer(rate, pmt, pv [ ,fv [ , type ] ])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
rate	Taux d'intérêt par période.
nper	Nombre total d'échéances de paiement dans une annuité.

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
pmt	Paiement effectué à chaque échéance. Il ne peut pas être modifié pendant la durée d'une annuité. Un paiement est défini sous la forme d'un nombre négatif, par exemple, -20.
pv	Valeur, ou montant forfaitaire, que vaut une série de paiements à venir au moment présent. Si pv est omis, la fonction utilise 0 (zéro).
fv	Valeur future, ou solde de trésorerie, que vous souhaitez atteindre après le dernier paiement. Si fv est omis, la fonction utilise 0.
type	Doit être égal à 0 si les paiements sont dus à la fin de la période et égal à 1 si les paiements sont dus au début de la période. Si type est omis, la fonction utilise 0.

Exemples et résultats :

Exemple de script

Exemple	Résultat
<p>Vous souhaitez vendre un équipement ménager en mensualités de \$20. Le taux d'intérêt annuel est de 6 %. La facture arrive à la fin de chaque mois. Combien d'échéances sont nécessaires si le montant que vous devrez avoir touché une fois la dernière facture réglée est de \$800 ?</p> <pre>nPer(0.005, -20, 0, 800)</pre>	Renvoie 36.56.

Pmt

Cette fonction renvoie le paiement d'un emprunt sur la base de paiements périodiques constants et d'un taux d'intérêt constant. Il ne peut pas être modifié pendant la durée d'une annuité. Un paiement est défini sous la forme d'un nombre négatif, par exemple, -20.

```
Pmt(rate, nper, pv [ ,fv [ , type ] ] )
```

Type de données renvoyé : numérique Par défaut, le résultat sera formaté sous forme de devise..

Pour obtenir le montant total versé sur toute la durée de l'emprunt, multipliez la valeur **pmt** renvoyée par **nper**.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
rate	Taux d'intérêt par période.
nper	Nombre total d'échéances de paiement dans une annuité.

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
pv	Valeur, ou montant forfaitaire, que vaut une série de paiements à venir au moment présent. Si pv est omis, la fonction utilise 0 (zéro).
fv	Valeur future, ou solde de trésorerie, que vous souhaitez atteindre après le dernier paiement. Si fv est omis, la fonction utilise 0.
type	Doit être égal à 0 si les paiements sont dus à la fin de la période et égal à 1 si les paiements sont dus au début de la période. Si type est omis, la fonction utilise 0.

Exemples et résultats :

Exemples de script

Exemple	Résultat
La formule suivante renvoie le paiement mensuel pour un emprunt de \$20 000 selon un taux annuel de 10 %, qui doit être remboursé en 8 mois : <code>Pmt(0.1/12,8,20000)</code>	Renvoie - \$2,594.66.
Pour le même emprunt, si le paiement est dû au début de la période, il correspond à : <code>Pmt(0.1/12,8,20000,0,1)</code>	Renvoie - \$2,573.21.

PV

Cette fonction renvoie la valeur présente d'un investissement.

```
PV(rate, nper, pmt [ ,fv [ , type ] ])
```

Type de données renvoyé : numérique Par défaut, le résultat sera formaté sous forme de devise..

La valeur présente correspond au montant total que vaut une série de paiements à venir au moment présent. Par exemple, pour un emprunt d'argent, le montant du prêt correspond à sa valeur présente pour le prêteur.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
rate	Taux d'intérêt par période.
nper	Nombre total d'échéances de paiement dans une annuité.
pmt	Paiement effectué à chaque échéance. Il ne peut pas être modifié pendant la durée d'une annuité. Un paiement est défini sous la forme d'un nombre négatif, par exemple, -20.
fv	Valeur future, ou solde de trésorerie, que vous souhaitez atteindre après le dernier paiement. Si fv est omis, la fonction utilise 0.

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
type	Doit être égal à 0 si les paiements sont dus à la fin de la période et égal à 1 si les paiements sont dus au début de la période. Si type est omis, la fonction utilise 0.

Exemples et résultats :

Exemple de script

Exemple	Résultat
Quelle est la valeur présente d'une dette, lorsque vous devez verser \$100 à la fin de chaque mois sur une période de cinq ans, avec un taux d'intérêt de 7 % ? <code>PV(0.07/12,12*5,-100,0,0)</code>	Renvoie \$5,050.20.

Rate

Cette fonction renvoie le taux d'intérêt par période de l'annuité. Le résultat suit le format de nombre par défaut de la fonction **Fix** : deux décimales et en %.

Syntaxe :

```
Rate(nper, pmt, pv [,fv [, type ]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Le taux (**rate**) est calculé par itération et peut avoir zéro solution ou plus. Si les résultats successifs de **rate** ne concordent pas, une valeur NULL est renvoyée.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
nper	Nombre total d'échéances de paiement dans une annuité.
pmt	Paiement effectué à chaque échéance. Il ne peut pas être modifié pendant la durée d'une annuité. Un paiement est défini sous la forme d'un nombre négatif, par exemple, -20.
pv	Valeur, ou montant forfaitaire, que vaut une série de paiements à venir au moment présent. Si pv est omis, la fonction utilise 0 (zéro).
fv	Valeur future, ou solde de trésorerie, que vous souhaitez atteindre après le dernier paiement. Si fv est omis, la fonction utilise 0.
type	Doit être égal à 0 si les paiements sont dus à la fin de la période et égal à 1 si les paiements sont dus au début de la période. Si type est omis, la fonction utilise 0.

Exemples et résultats :

Exemple de script

Exemple	Résultat
Quel est le taux d'intérêt d'un emprunt de \$10 000 sur cinq ans avec des échéances mensuelles de \$300 ? Rate(60, -300, 10000)	Renvoie 2.00%.

8.12 Fonctions de formatage

Les fonctions de formatage déterminent le format d'affichage des expressions ou des champs numériques d'entrée. Selon le type de données, vous pouvez spécifier les caractères du séparateur décimal, du séparateur de milliers, etc.

Les fonctions renvoient toutes une valeur double comportant à la fois la chaîne et la valeur numérique, mais elles peuvent être considérées comme effectuant une conversion de nombre en chaîne. **Dual()** est un cas spécial, mais les autres fonctions de formatage utilisent la valeur numérique de l'expression d'entrée pour générer une chaîne représentant le nombre.

En revanche, les fonctions d'interprétation ont un comportement inverse : elles prennent les expressions de chaîne et les évaluent en tant que nombres, en spécifiant le format du nombre résultant.

Elles peuvent s'utiliser aussi bien dans les scripts de chargement de données que dans les expressions de graphique.



Toutes les représentations numériques sont données avec un point comme séparateur décimal.

Vue d'ensemble des fonctions de formatage

Chaque fonction est décrite plus en détail après la vue d'ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

ApplyCodepage

ApplyCodepage() applique un jeu de caractères de page de codes différent au champ ou au texte spécifié dans l'expression. L'argument **codepage** doit être au format numérique.

[ApplyCodepage](#) (text, codepage)

Date

Date() formate une expression en tant que date en utilisant le format défini dans les variables système du script de chargement de données, sur le système d'exploitation ou dans une chaîne de format (si précisée).

[Date](#) (number[, format])

Dual

Dual() combine un nombre et une chaîne dans un même enregistrement, de sorte que la représentation numérique de l'enregistrement puisse servir à des fins de tri et de calcul tandis que la valeur de chaîne peut être utilisée à des fins d'affichage.

```
Dual (text, number)
```

Interval

Interval() formate un nombre en tant qu'intervalle de temps en utilisant le format défini dans les variables système du script de chargement de données, sur le système d'exploitation ou dans une chaîne de format (si précisée).

```
Interval (number[, format])
```

Money

Money() formate une expression numériquement sous forme de valeur monétaire, en utilisant le format défini dans les variables système du script de chargement de données ou sur le système d'exploitation, à moins qu'une chaîne de format ne soit précisée, et insère des séparateurs décimaux et de milliers facultatifs.

```
Money (number[, format[, dec_sep [, thou_sep]])
```

Num

Num() formate un nombre, c'est-à-dire qu'il convertit la valeur numérique de l'entrée pour afficher un texte au format spécifié dans le deuxième paramètre. En cas d'omission du deuxième paramètre, il utilise les séparateurs de décimaux et de milliers définis dans le script de chargement de données. Les symboles personnalisés de séparateur décimal et séparateur des milliers sont des paramètres facultatifs.

```
Num (number[, format[, dec_sep [, thou_sep]])
```

Time

Time() formate une expression en tant que valeur horaire en utilisant le format horaire défini dans les variables système du script de chargement de données ou sur le système d'exploitation, à moins qu'une chaîne de format ne soit précisée.

```
Time (number[, format])
```

Timestamp

TimeStamp() formate une expression en tant que valeur de date et heure en utilisant le format d'horodatage défini dans les variables système du script de chargement de données ou sur le système d'exploitation, à moins qu'une chaîne de format ne soit précisée.

```
Timestamp (number[, format])
```

Voir aussi :

📄 [Fonctions d'interprétation \(page 1347\)](#)

ApplyCodepage

ApplyCodepage() applique un jeu de caractères de page de codes différent au champ ou au texte spécifié dans l'expression. L'argument **codepage** doit être au format numérique.



Même s'il est possible d'utiliser *ApplyCodepage* dans les expressions de graphique, il est plus courant de l'employer comme fonction de script dans l'éditeur de chargement de données. Par exemple, comme vous chargez des fichiers qui ont pu être enregistrés dans des jeux de caractères différents hors de votre contrôle, vous pouvez appliquer la page de codes qui représente le jeu de caractères requis.

Syntaxe :

ApplyCodepage (text, codepage)

Type de données renvoyé : chaîne

Arguments :

Arguments

Argument	Description
text	Champ ou texte auquel vous souhaitez appliquer une page de codes différente, que l'argument codepage fournit.
codepage	Nombre représentant la page de codes à appliquer au champ ou à l'expression fourni(e) par text .

Exemples et résultats :

Exemples de script

Exemple	Résultat
<pre>LOAD ApplyCodepage (ROWX,1253) as GreekProduct, ApplyCodepage (ROWY, 1255) as HebrewProduct, ApplyCodepage (ROWZ, 65001) as EnglishProduct; SQL SELECT ROWX, ROWY, ROWZ From Products;</pre>	<p>Lors du chargement à partir de SQL, la source peut comporter un mélange de jeux de caractères différents : cyrillique, hébreu, et ainsi de suite, à partir du format UTF-8. Il est alors nécessaire de charger ces jeux ligne par ligne, en appliquant une page de codes différente à chaque ligne.</p> <p>La valeur de codepage 1253 représente le jeu de caractères grec Windows, la valeur 1255 l'hébreu et la valeur 65001 les caractères UTF-8 latins standard.</p>

Voir aussi : [Jeu de caractères \(page 179\)](#)

Date

Date() formate une expression en tant que date en utilisant le format défini dans les variables système du script de chargement de données, sur le système d'exploitation ou dans une chaîne de format (si précisée).

Syntaxe :

```
Date (number [, format])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
number	Nombre à formater.
format	Chaîne décrivant le format de la chaîne résultante. Si aucune chaîne de format n'est fournie, le format de date défini dans les variables système du script de chargement de données ou du système d'exploitation est utilisé.

Exemples et résultats :

Soient les paramètres par défaut suivants dans les exemples ci-dessous :

- Paramètre de date 1 : YY-MM-DD
- Paramètre de date 2 : M/D/YY

Exemple :

```
Date( A )  
où A=35648
```

Table des résultats

Résultats	Paramètre 1	Paramètre 2
Chaîne :	97-08-06	8/6/97
Nombre :	35648	35648

Exemple :

```
Date( A, 'YY.MM.DD' )  
où A=35648
```

8 Fonctions de script et de graphique

Table des résultats

Résultats	Paramètre 1	Paramètre 2
Chaîne :	97.08.06	97.08.06
Nombre :	35648	35648

Exemple :

Date(A, 'DD.MM.YYYY')
où A=35648.375

Table des résultats

Résultats	Paramètre 1	Paramètre 2
Chaîne :	06.08.1997	06.08.1997
Nombre :	35648.375	35648.375

Exemple :

Date(A, 'YY.MM.DD')
où A=8/6/97

Table des résultats

Résultats	Paramètre 1	Paramètre 2
Chaîne :	NULL (rien)	97.08.06
Nombre :	NULL	35648

Dual

Dual() combine un nombre et une chaîne dans un même enregistrement, de sorte que la représentation numérique de l'enregistrement puisse servir à des fins de tri et de calcul tandis que la valeur de chaîne peut être utilisée à des fins d'affichage.

Syntaxe :

```
Dual (text, number)
```

Type de données renvoyé : double



Toutes les valeurs de renvoi doubles sont alignées à droite.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
text	Valeur de chaîne à utiliser en combinaison avec l'argument du nombre.
number	Nombre à utiliser en combinaison avec la chaîne dans l'argument de la chaîne.

Dans Qlik Sense, toutes les valeurs de champ sont potentiellement des valeurs doubles. Autrement dit, les valeurs de champ peuvent comporter à la fois une valeur numérique et une valeur textuelle. Prenons l'exemple d'une date, qui peut admettre une valeur numérique de 40908 et une représentation textuelle égale à '2011-12-31'.



Lorsque plusieurs éléments de données lus dans un champ sont dotés de représentations de chaîne différentes mais qu'ils disposent de la même représentation numérique valide, ils partagent tous la première représentation de chaîne rencontrée.



*La fonction **dual** est généralement utilisée au début du script, avant que d'autres données ne soient lues dans le champ concerné, afin de créer cette première représentation de chaîne qui sera affichée dans les volets de filtre.*

8 Fonctions de script et de graphique

Exemples et résultats :

Exemples de script

Exemple	Description
<p>Ajoutez les exemples suivants à votre script et exécutez ce dernier.</p> <pre>Load dual (NameDay,NumDay) as DayOfWeek inline [NameDay,NumDay Monday,0 Tuesday,1 Wednesday,2 Thursday,3 Friday,4 Saturday,5 Sunday,6];</pre>	<p>Il est possible d'utiliser le champ DayOfWeek dans une visualisation, comme dimension, par exemple. Ainsi, dans une table, les jours de la semaine sont triés automatiquement selon leur séquence numérique correcte plutôt que par ordre alphabétique.</p>
<pre>Load Dual('Q' & Ceil(Month(Now ())/3), Ceil (Month(Now())/3)) as Quarter AutoGenerate 1;</pre>	<p>Cet exemple identifie le trimestre approprié. Il s'affiche sous l'intitulé Q1 lorsque la fonction Now() est exécutée pendant les trois premiers mois de l'année, sous l'intitulé Q2 pendant les trois mois suivants, et ainsi de suite. Cependant, lorsqu'il est utilisé pour le tri, le champ Quarter (Trimestre) se comporte comme sa valeur numérique : 1 à 4.</p>
<pre>Dual('Q' & Ceil (Month(Date)/3), Ceil(Month (Date)/3)) as Quarter</pre>	<p>À l'instar de l'exemple précédent, le champ Quarter est créé à l'aide des valeurs de texte 'Q1' à 'Q4', et se voit attribuer les valeurs numériques 1 à 4. Afin de pouvoir appliquer cela dans le script, vous devez charger les valeurs de Date.</p>
<pre>Dual(weekYear (Date) & '-w' & week(Date), weekstart(Date)) as YearWeek</pre>	<p>Cet exemple crée un champ YearWeek comportant des valeurs de texte de la forme '2012-W22' et, dans le même temps, attribue une valeur numérique correspondant au numéro de date du premier jour de la semaine, par exemple : 41057. Afin de pouvoir appliquer cela dans le script, vous devez charger les valeurs de Date.</p>

Interval

Interval() formate un nombre en tant qu'intervalle de temps en utilisant le format défini dans les variables système du script de chargement de données, sur le système d'exploitation ou dans une chaîne de format (si précisée).

Les intervalles peuvent prendre la forme d'heures, de jours ou d'une combinaison de jours, d'heures, de minutes, de secondes et de fractions de seconde.

Syntaxe :

```
Interval (number[, format])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
number	Nombre à formater.
format	Chaîne décrivant la façon dont la chaîne d'intervalle résultante doit être formatée. En cas d'omission, ce sont le format de date abrégé, le format horaire et le séparateur décimal définis dans le système d'exploitation qui sont utilisés.

Exemples et résultats :

Soient les paramètres par défaut suivants dans les exemples ci-dessous :

- Paramètre de format de date 1 : YY-MM-DD
- Paramètre de format de date 2 : hh:mm:ss
- Séparateur décimal des nombres : .

Table des résultats

Exemple	Chaîne	Nombre
Interval(A) où A=0.375	09:00:00	0.375
Interval(A) où A=1.375	33:00:00	1.375
Interval(A, 'D hh:mm') où A=1.375	1 09:00	1.375
Interval(A-B, 'D hh:mm') où A=97-08-06 09:00:00 et B=96-08-06 00:00:00	365 09:00	365.375

Money

Money() formate une expression numériquement sous forme de valeur monétaire, en utilisant le format défini dans les variables système du script de chargement de données ou sur le système d'exploitation, à moins qu'une chaîne de format ne soit précisée, et insère des séparateurs décimaux et de milliers facultatifs.

Syntaxe :

```
Money (number[, format[, dec_sep[, thou_sep]])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
number	Nombre à formater.
format	Chaîne décrivant la façon dont la chaîne monétaire résultante doit être formatée.
dec_sep	Chaîne indiquant le séparateur de nombres décimaux.
thou_sep	Chaîne indiquant le séparateur de milliers.

Si les arguments 2-4 sont omis, c'est le format de la devise défini dans le système d'exploitation qui est utilisé.

Exemples et résultats :

Soient les paramètres par défaut suivants dans les exemples ci-dessous :

- Paramètre de format monétaire 1 : kr ##0,00, MoneyThousandSep'
- Paramètre de format monétaire 2 : \$ #,##0.00, MoneyThousandSep',

Exemple :

```
Money( A )  
où A=35648
```

Table des résultats

Résultats	Paramètre 1	Paramètre 2
Chaîne :	kr 35 648,00	\$ 35,648.00
Nombre :	35648.00	35648.00

Exemple :

```
Money( A, '#,##0 ¥', '.' , ',' )  
où A=3564800
```

8 Fonctions de script et de graphique

Table des résultats

Résultats	Paramètre 1	Paramètre 2
Chaîne :	3,564,800 ¥	3,564,800 ¥
Nombre :	3564800	3564800

Num

Num() formate un nombre, c'est-à-dire qu'il convertit la valeur numérique de l'entrée pour afficher un texte au format spécifié dans le deuxième paramètre. En cas d'omission du deuxième paramètre, il utilise les séparateurs de décimaux et de milliers définis dans le script de chargement de données. Les symboles personnalisés de séparateur décimal et séparateur des milliers sont des paramètres facultatifs.

Syntaxe :

```
Num(number[, format[, dec_sep [, thou_sep]])
```

Type de données renvoyé : double

La fonction Num renvoie une valeur double comportant à la fois la chaîne et la valeur numérique. La fonction prend la valeur numérique de l'expression entrée et génère une chaîne représentant le nombre.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
number	Nombre à formater.
format	Chaîne spécifiant la façon dont la chaîne résultante doit être formatée. En cas d'omission, les séparateurs de décimaux et de milliers définis dans le script de chargement de données sont utilisés.
dec_sep	Chaîne indiquant le séparateur de nombres décimaux. En cas d'omission, la valeur de la variable DecimalSep définie dans le script de chargement de données est utilisée.
thou_sep	Chaîne indiquant le séparateur de milliers. En cas d'omission, la valeur de la variable ThousandSep définie dans le script de chargement de données est utilisée.

Exemple : Expression de graphique

Exemple :

La table suivante montre les résultats lorsque le champ A est égal à 35648.312.

Résultats

La présence d'une icône	Résultat
Num(A)	35648.312 (dépend des variables d'environnement du script)
Num(A, '0.0', '.')	35648.3
Num(A, '0,00', ',')	35648,31
Num(A, '#,##0.0', '!', ',')	35,648.3
Num(A, '# ##0', '!', ',')	35 648

Exemple : Script de chargement

Script de chargement

Vous pouvez utiliser *Num* dans un script de chargement afin de formater un nombre, même si le séparateur de milliers et le séparateur décimal sont déjà définis dans le script. Le script de chargement ci-dessous comprend un séparateur décimal et un séparateur de milliers spécifiques, mais utilise cependant *Num* pour formater les données de différentes façons.

Dans l'**éditeur de chargement de données**, créez une section, puis ajoutez et exécutez l'exemple de script. Ensuite, ajoutez au moins les champs répertoriés dans la colonne des résultats à une feuille de votre application afin de visualiser le résultat.

```
SET ThousandSep=',';
SET DecimalSep='.';
Transactions:
Load
*,
Num(transaction_amount) as [No formatting],
Num(transaction_amount,'0') as [0],
Num(transaction_amount,'#,#0') as [#,#0],
Num(transaction_amount,'# ###,00') as [# ###,00],
Num(transaction_amount,'# ###,00',' ',' ') as [# ###,00 , ' ' , ' '],
Num(transaction_amount,'#,###.00','.',',') as [#,###.00 , '.' , ','],
Num(transaction_amount,'$#,###.00') as [$#,###.00],
;
Load * Inline [
transaction_id, transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity, discount,
customer_id, size, color_code
3750, 20180830, 12423.56, 23, 0,2038593, L, Red
3751, 20180907, 5356.31, 6, 0.1, 203521, m, orange
3752, 20180916, 15.75, 1, 0.22, 5646471, s, blue
3753, 20180922, 1251, 7, 0, 3036491, l, black
3754, 20180922, 21484.21, 1356, 75, 049681, xs, Red
3756, 20180922, -59.18, 2, 0.3333333333333333, 2038593, M, Blue
3757, 20180923, 3177.4, 21, .14, 203521, XL, black
];
```

8 Fonctions de script et de graphique

Table Qlik Sense affichant les résultats de différentes utilisations de la fonction *Num* dans le script de chargement. À titre d'exemple, la quatrième colonne de la table contient une utilisation de formatage incorrecte.

No formatting	0	#,##0	# ###,00	# ###,00 ,,,''	#,###.00, '',''	\$#,###.00
-59.18	-59	-59	-59###,00	-59,18	-59.18	\$-59,18
15.75	16	16	16###,00	15,75	15.75	\$15,75
1251	1251	1,251	1251###,00	1 251,00	1,251.00	\$1,251.00
3177.4	3177	3,177	3177###,00	3 177,40	3,177.40	\$3,177.40
5356.31	5356	5,356	5356###,00	5 356,31	5,356.31	\$5,356.31
12423.56	12424	12,424	12424###,00	12 423,56	12,423.56	\$12,423.56
21484.21	21484	21,484	21484###,00	21 484,21	21,484.21	\$21,484.21

Exemple : Script de chargement

Script de chargement

Vous pouvez utiliser *Num* dans un script de chargement afin de formater un nombre sous forme de pourcentage.

Dans l'**éditeur de chargement de données**, créez une section, puis ajoutez et exécutez l'exemple de script. Ensuite, ajoutez au moins les champs répertoriés dans la colonne des résultats à une feuille de votre application afin de visualiser le résultat.

```
SET ThousandSep=',';
SET DecimalSep='.';
Transactions:
Load
*,
Num(discount,'#,#0%') as [Discount #,#0%]
;
Load * Inline [
transaction_id, transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity, discount,
customer_id, size, color_code
3750, 20180830, 12423.56, 23, 0,2038593, L, Red
3751, 20180907, 5356.31, 6, 0.1, 203521, m, orange
3752, 20180916, 15.75, 1, 0.22, 5646471, s, blue
3753, 20180922, 1251, 7, 0, 3036491, l, black
3754, 20180922, 21484.21, 1356, 75, 049681, xs, Red
3756, 20180922, -59.18, 2, 0.3333333333333333, 2038593, M, Blue
3757, 20180923, 3177.4, 21, .14, 203521, xL, black
];
```

Table Qlik Sense affichant les résultats de la fonction *Num* utilisée dans le script de chargement en vue de formater les pourcentages.

Discount	Discount #,##0%
0.3333333333333333	33%
0.22	22%
0	0%
.14	14%
0.1	10%
0	0%
75	7,500%

Time

Time() formate une expression en tant que valeur horaire en utilisant le format horaire défini dans les variables système du script de chargement de données ou sur le système d'exploitation, à moins qu'une chaîne de format ne soit précisée.

Syntaxe :

```
Time(number[, format])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
number	Nombre à formater.
format	Chaîne décrivant la façon dont la chaîne horaire résultante doit être formatée. En cas d'omission, ce sont le format de date court, le format horaire et le séparateur décimal définis dans le système d'exploitation qui sont utilisés.

Exemples et résultats :

Soient les paramètres par défaut suivants dans les exemples ci-dessous :

- Paramètre de format horaire 1 : hh:mm:ss
- Paramètre de format horaire 2 : hh.mm.ss

Exemple :

Time(A)
où A=0.375

Table des résultats

Résultats	Paramètre 1	Paramètre 2
Chaîne :	09:00:00	09.00.00
Nombre :	0.375	0.375

Exemple :

Time(A)
où A=35648.375

Table des résultats

Résultats	Paramètre 1	Paramètre 2
Chaîne :	09:00:00	09.00.00
Nombre :	35648.375	35648.375

Exemple :

Time(A, 'hh-mm')
où A=0.99999

Table des résultats

Résultats	Paramètre 1	Paramètre 2
Chaîne :	23-59	23-59
Nombre :	0.99999	0.99999

Timestamp

TimeStamp() formate une expression en tant que valeur de date et heure en utilisant le format d'horodatage défini dans les variables système du script de chargement de données ou sur le système d'exploitation, à moins qu'une chaîne de format ne soit précisée.

Syntaxe :

```
TimeStamp(number[, format])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
number	Nombre à formater.
format	Chaîne décrivant la façon dont la chaîne d'horodatage résultante doit être formatée. En cas d'omission, ce sont le format de date court, le format horaire et le séparateur décimal définis dans le système d'exploitation qui sont utilisés.

Exemples et résultats :

Soient les paramètres par défaut suivants dans les exemples ci-dessous :

- Paramètre TimeStampFormat 1 : YY-MM-DD hh:mm:ss
- Paramètre TimeStampFormat 2 : M/D/YY hh:mm:ss

Exemple :

Timestamp(A)
où A=35648.375

Table des résultats

Résultats	Paramètre 1	Paramètre 2
Chaîne :	97-08-06 09:00:00	8/6/97 09:00:00
Nombre :	35648.375	35648.375

Exemple :

Timestamp(A, 'YYYY-MM-DD hh.mm')
où A=35648

Table des résultats

Résultats	Paramètre 1	Paramètre 2
Chaîne :	1997-08-06 00.00	1997-08-06 00.00
Nombre :	35648	35648

8.13 Fonctions numériques générales

Dans ces fonctions numériques générales, les arguments sont des expressions où **x** doit être interprété comme un nombre réel. Elles s'utilisent toutes aussi bien dans les scripts de chargement de données que dans les expressions de graphique.

Vue d'ensemble des fonctions numériques générales

Chaque fonction est décrite plus en détail après la vue d'ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

bitcount

BitCount() renvoie le nombre de bits définis sur 1 dans l'équivalent binaire d'un nombre décimal. Cela signifie que la fonction renvoie le nombre de bits définis dans **integer_number**, où **integer_number** est interprété comme un entier de 32 bits signé.

```
BitCount(integer_number)
```

div

Div() renvoie la partie entière de la division arithmétique du premier argument par le second. Les deux paramètres sont interprétés comme des nombres réels, c'est-à-dire que ce ne sont pas nécessairement des entiers.

```
Div(integer_number1, integer_number2)
```

fabs

Fabs() renvoie la valeur absolue de **x**. Le résultat est un nombre positif.

```
Fabs(x)
```

fact

Fact() renvoie la factorielle d'un entier positif **x**.

```
Fact(x)
```

frac

Frac() renvoie la partie fractionnaire de **x**.

```
Frac(x)
```

sign

Sign() renvoie 1, 0 ou -1 selon que **x** est un nombre positif, 0 ou un nombre négatif.

```
Sign(x)
```

Fonctions de combinaison et de permutation

combin

Combin() renvoie le nombre de combinaisons de **q** éléments sélectionnables dans un ensemble de **p** éléments. Comme représenté par la formule : $\text{combin}(p, q) = \frac{p!}{q!(p-q)!}$ L'ordre dans lequel les éléments sont sélectionnés n'a pas d'importance.

```
Combin(p, q)
```

permut

Permut() renvoie le nombre de permutations de **q** éléments sélectionnables dans un groupe de **p** éléments. Comme représenté par la formule : $\text{Permut}(p, q) = (p)! / (p - q)!$ L'ordre dans lequel les éléments sont sélectionnés a de l'importance.

```
Permut (p, q)
```

Fonctions modulo

fmod

fmod() est une fonction modulo généralisée qui renvoie le reste de la division entière du premier argument (le dividende) par le second (le diviseur). Le résultat est un nombre réel. Les deux arguments sont interprétés comme des nombres réels, c'est-à-dire que ce ne sont pas nécessairement des entiers.

```
Fmod (a, b)
```

mod

Mod() est une fonction modulo mathématique qui renvoie le reste non négatif d'une division entière. Le premier argument est le dividende, le second le diviseur. Tous deux doivent être des valeurs entières.

```
Mod (integer_number1, integer_number2)
```

Fonctions de parité

even

Even() renvoie True (-1) si **integer_number** est un entier pair ou est égal à zéro. Il renvoie False (0) si **integer_number** est un entier impair et NULL si **integer_number** n'est pas un entier.

```
Even (integer_number)
```

odd

Odd() renvoie True (-1) si **integer_number** est un entier impair ou est égal à zéro. Il renvoie False (0) si **integer_number** est un entier pair et NULL si **integer_number** n'est pas un entier.

```
Odd (integer_number)
```

Fonction d'arrondi

ceil

Ceil() arrondit une valeur au multiple supérieur le plus proche du pas **step** décalé du nombre **offset** défini.

```
Ceil (x[, step[, offset]])
```

floor

Floor() arrondit une valeur au multiple inférieur le plus proche du pas **step** décalé du nombre **offset** défini.

```
Floor (x[, step[, offset]])
```

round

Round() renvoie le résultat de l'arrondissement d'un nombre au multiple supérieur ou inférieur le plus proche du pas **step** décalé du nombre **offset** défini.

Round (x [, step [, offset]])

BitCount

BitCount() renvoie le nombre de bits définis sur 1 dans l'équivalent binaire d'un nombre décimal. Cela signifie que la fonction renvoie le nombre de bits définis dans **integer_number**, où **integer_number** est interprété comme un entier de 32 bits signé.

Syntaxe :

```
BitCount(integer_number)
```

Type de données renvoyé : entier

Exemples et résultats :

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
BitCount (3)	3 correspondant à 11 en binaire, 2 est donc renvoyé.
BitCount (-1)	-1 correspondant à 64 uns en binaire, 64 est donc renvoyé.

Ceil

Ceil() arrondit une valeur au multiple supérieur le plus proche du pas **step** décalé du nombre **offset** défini.

Comparez ces résultats à ceux de la fonction **floor**, qui arrondit les nombres vers la valeur inférieure la plus proche.

Syntaxe :

```
Ceil(x[, step[, offset]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
x	Nombre entré.
step	Incrément de l'intervalle. La valeur par défaut est de 1.
offset	Définit la base de l'intervalle du pas. La valeur par défaut est de 0.

Exemples et résultats :

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
<code>ceil(2.4)</code>	<p>Renvoie 3.</p> <p>Dans cet exemple, la taille du pas correspond à 1 et la base de l'intervalle du pas à 0.</p> <p>Les intervalles sont les suivants : ...$0 < x \leq 1$, $1 < x \leq 2$, $2 < x \leq 3$, $3 < x \leq 4$...</p>
<code>ceil(4.2)</code>	Renvoie 5.
<code>ceil(3.88 ,0.1)</code>	<p>Renvoie 3.9.</p> <p>Dans cet exemple, la taille de l'intervalle correspond à 0.1 et la base de l'intervalle à 0.</p> <p>Les intervalles sont les suivants : ... $3.7 < x \leq 3.8$, $3.8 < x \leq 3.9$, $3.9 < x \leq 4.0$...</p>
<code>ceil(3.88 ,5)</code>	Renvoie 5.
<code>ceil(1.1 ,1)</code>	Renvoie 2.
<code>ceil(1.1 ,1,0.5)</code>	<p>Renvoie 1.5.</p> <p>Dans cet exemple, la taille du pas correspond à 1 et le décalage à 0.5. Cela signifie que la base de l'intervalle du pas correspond à 0.5 et non à 0.</p> <p>Les intervalles sont les suivants : ...$0.5 < x \leq 1.5$, $1.5 < x \leq 2.5$, $2.5 < x \leq 3.5$, $3.5 < x \leq 4.5$...</p>
<code>ceil(1.1 ,1,-0.01)</code>	<p>Renvoie 1.99.</p> <p>Les intervalles sont les suivants : ...$-0.01 < x \leq 0.99$, $0.99 < x \leq 1.99$, $1.99 < x \leq 2.99$...</p>

Combin

Combin() renvoie le nombre de combinaisons de **q** éléments sélectionnables dans un ensemble de **p** éléments. Comme représenté par la formule : $\text{combin}(p,q) = \frac{p!}{q!(p-q)!}$ L'ordre dans lequel les éléments sont sélectionnés n'a pas d'importance.

Syntaxe :

Combin (p, q)

Type de données renvoyé : entier

Limitations :

Les éléments non entiers seront tronqués.

Exemples et résultats :

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
Combien de combinaisons de 7 nombres est-il possible de tirer d'un total de 35 numéros de loto ? <code>combin(35,7)</code>	Renvoie 6 724 520.

Div

Div() renvoie la partie entière de la division arithmétique du premier argument par le second. Les deux paramètres sont interprétés comme des nombres réels, c'est-à-dire que ce ne sont pas nécessairement des entiers.

Syntaxe :

```
Div(integer_number1, integer_number2)
```

Type de données renvoyé : entier

Exemples et résultats :

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
<code>Div(7,2)</code>	Renvoie 3.
<code>Div(7.1,2.3)</code>	Renvoie 3.
<code>Div(9,3)</code>	Renvoie 3.
<code>Div(-4,3)</code>	Renvoie -1.
<code>Div(4,-3)</code>	Renvoie -1.
<code>Div(-4,-3)</code>	Renvoie 1.

Even

Even() renvoie True (-1) si **integer_number** est un entier pair ou est égal à zéro. Il renvoie False (0) si **integer_number** est un entier impair et NULL si **integer_number** n'est pas un entier.

Syntaxe :

```
Even(integer_number)
```

Type de données renvoyé : booléen

Exemples et résultats :

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
Even(3)	Renvoie 0, False.
Even(2 * 10)	Renvoie -1, True.
Even(3.14)	Renvoie NULL.

Fabs

Fabs() renvoie la valeur absolue de **x**. Le résultat est un nombre positif.

Syntaxe :

```
fabs (x)
```

Type de données renvoyé : numérique

Exemples et résultats :

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
fabs(2.4)	Renvoie 2.4.
fabs(-3.8)	Renvoie 3.8.

Fact

Fact() renvoie la factorielle d'un entier positif **x**.

Syntaxe :

```
Fact (x)
```

Type de données renvoyé : entier

Limitations :

Si le nombre **x** n'est pas un entier, il sera tronqué. Les nombres non positifs renvoient la valeur NULL.

Exemples et résultats :

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
Fact(1)	Renvoie 1.
Fact(5)	Renvoie 120 (1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 120).
Fact(-5)	Renvoie NULL.

Floor

Floor() arrondit une valeur au multiple inférieur le plus proche du pas **step** décalé du nombre **offset** défini.

Comparez ces résultats à ceux de la fonction **ceil**, qui arrondit les nombres à la valeur supérieure la plus proche.

Syntaxe :

```
Floor(x[, step[, offset]])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
x	Nombre entré.
step	Incrément de l'intervalle. La valeur par défaut est de 1.
offset	Définit la base de l'intervalle du pas. La valeur par défaut est de 0.

Exemples et résultats :

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
Floor(2.4)	Renvoie 2. In this example, the size of the step is 1 and the base of the step interval is 0. The intervals are ...0 <= x <1, 1 <= x < 2, 2<= x <3 , 3<= x <4....
Floor(4.2)	Renvoie 4.

8 Fonctions de script et de graphique

Exemples	Résultats
<code>Floor(3.88 ,0.1)</code>	Renvoie 3.8. Dans cet exemple, la taille de l'intervalle correspond à 0.1 et la base de l'intervalle à 0. Les intervalles sont les suivants : ... $3.7 \leq x < 3.8$, $3.8 \leq x < 3.9$, $3.9 \leq x < 4.0$...
<code>Floor(3.88 ,5)</code>	Renvoie 0.
<code>Floor(1.1 ,1)</code>	Renvoie 1.
<code>Floor(1.1 ,1,0.5)</code>	Renvoie 0.5. Dans cet exemple, la taille du pas correspond à 1 et le décalage à 0.5. Cela signifie que la base de l'intervalle du pas correspond à 0.5 et non à 0. Les intervalles sont les suivants : ... $0.5 \leq x < 1.5$, $1.5 \leq x < 2.5$, $2.5 \leq x < 3.5$,...

Fmod

fmod() est une fonction modulo généralisée qui renvoie le reste de la division entière du premier argument (le dividende) par le second (le diviseur). Le résultat est un nombre réel. Les deux arguments sont interprétés comme des nombres réels, c'est-à-dire que ce ne sont pas nécessairement des entiers.

Syntaxe :

```
fmod(a, b)
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
a	Dividende
b	Diviseur

Exemples et résultats :

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
<code>fmod(7,2)</code>	Renvoie 1.

8 Fonctions de script et de graphique

Exemples	Résultats
<code>fmod(7.5, 2)</code>	Renvoie 1.5.
<code>fmod(9, 3)</code>	Renvoie 0.
<code>fmod(-4, 3)</code>	Renvoie -1.
<code>fmod(4, -3)</code>	Renvoie 1.
<code>fmod(-4, -3)</code>	Renvoie -1.

Frac

Frac() renvoie la partie fractionnaire de **x**.

La fraction est définie de telle façon que $\text{Frac}(x) + \text{Floor}(x) = x$. Plus simplement, cela signifie que la partie fractionnaire d'un nombre positif correspond à la différence entre le nombre (x) et l'entier qui précède la partie fractionnaire.

Par exemple : la partie fractionnaire de 11.43 = 11.43 - 11 = 0.43

Pour un nombre négatif, soit -1.4, $\text{Floor}(-1.4) = -2$, ce qui génère le résultat suivant :

La partie fractionnaire de -1.4 = 1.4 - (-2) = -1.4 + 2 = 0.6

Syntaxe :

```
Frac ( x )
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
x	Nombre pour lequel la fraction est à renvoyer.

Exemples et résultats :

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
<code>Frac(11.43)</code>	Renvoie 0.43.
<code>Frac(-1.4)</code>	Renvoie 0.6.
Extrait la composante heure de la représentation numérique d'un horodatage, omettant ainsi la date. <code>Time(Frac(44518.663888889))</code>	Renvoie 3:56:00 PM

Mod

Mod() est une fonction modulo mathématique qui renvoie le reste non négatif d'une division entière. Le premier argument est le dividende, le second le diviseur. Tous deux doivent être des valeurs entières.

Syntaxe :

```
Mod(integer_number1, integer_number2)
```

Type de données renvoyé : entier

Limitations :

integer_number2 doit être supérieur à 0.

Exemples et résultats :

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
Mod(7, 2)	Renvoie 1.
Mod(7.5, 2)	Renvoie NULL.
Mod(9, 3)	Renvoie 0.
Mod(-4, 3)	Renvoie 2.
Mod(4, -3)	Renvoie NULL.
Mod(-4, -3)	Renvoie NULL.

Odd

Odd() renvoie True (-1) si **integer_number** est un entier impair ou est égal à zéro. Il renvoie False (0) si **integer_number** est un entier pair et NULL si **integer_number** n'est pas un entier.

Syntaxe :

```
Odd(integer_number)
```

Type de données renvoyé : booléen

Exemples et résultats :

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
odd(3)	Renvoie -1, True.
odd(2 * 10)	Renvoie 0, False.
odd(3.14)	Renvoie NULL.

Permut

Permut() renvoie le nombre de permutations de **q** éléments sélectionnables dans un groupe de **p** éléments. Comme représenté par la formule : $\text{Permut}(p, q) = (p)! / (p - q)!$ L'ordre dans lequel les éléments sont sélectionnés a de l'importance.

Syntaxe :

```
Permut (p, q)
```

Type de données renvoyé : entier

Limitations :

Les arguments non entiers seront tronqués.

Exemples et résultats :

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
De combien de façons les médailles d'or, d'argent et de bronze pourraient-elles être distribuées après une finale du 100 m comptant 8 participants ? Permut(8,3)	Renvoie 336.

Round

Round() renvoie le résultat de l'arrondissement d'un nombre au multiple supérieur ou inférieur le plus proche du pas **step** décalé du nombre **offset** défini.

Si le nombre à arrondir se trouve exactement au milieu d'un intervalle, il est arrondi à la valeur supérieure la plus proche.

Syntaxe :

```
Round (x[, step[, offset]])
```

Type de données renvoyé : numérique



Si vous arrondissez un nombre à virgule flottante, vous risquez d'obtenir des résultats erronés. Ces erreurs d'arrondissement s'expliquent par le fait que les nombres à virgule flottante sont représentés par un nombre fini de chiffres binaires. De ce fait, les résultats sont calculés à l'aide d'un nombre qui est déjà arrondi. Si ces erreurs d'arrondissement doivent influencer sur votre travail, multipliez les nombres afin de les convertir en entiers avant de les arrondir.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
x	Nombre entré.
step	Incrément de l'intervalle. La valeur par défaut est de 1.
offset	Définit la base de l'intervalle du pas. La valeur par défaut est de 0.

Exemples et résultats :

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
Round(3.8)	Renvoie 4. Dans cet exemple, la taille du pas correspond à 1 et la base de l'intervalle du pas à 0. Les intervalles sont les suivants : ...0 <= x <1, 1 <= x < 2, 2 <= x <3, 3 <= x <4...
Round(3.8,4)	Renvoie 4.
Round(2.5)	Renvoie 3. Dans cet exemple, la taille du pas correspond à 1 et la base de l'intervalle du pas à 0. Les intervalles sont les suivants : ...0 <= x <1, 1 <= x <2, 2 <= x <3...
Round(2,4)	Renvoie 4. Résultat arrondi, car 2 correspond exactement à la moitié de l'intervalle de pas 4. Dans cet exemple, la taille du pas correspond à 4 et la base de l'intervalle du pas à 0. Les intervalles sont les suivants : ... 0 <= x <4 , 4 <= x <8, 8 <= x <12...
Round(2,6)	Renvoie 0. Résultat arrondi, car 2 est inférieur à la moitié de l'intervalle de pas 6. Dans cet exemple, la taille du pas correspond à 6 et la base de l'intervalle du pas à 0. Les intervalles sont les suivants : ... 0 <= x <6 , 6 <= x <12, 12 <= x <18...

8 Fonctions de script et de graphique

Exemples	Résultats
Round(3.88 ,0.1)	Renvoie 3.9. Dans cet exemple, la taille du pas correspond à 0,1 et la base de l'intervalle du pas à 0. Les intervalles sont les suivants : ... 3.7 <= x <3.8, 3.8 <= x <3.9 , 3.9 <= x < 4.0...
Round(3.88875,1/1000)	Renvoie 3.889 Dans cet exemple, la taille du pas est de 0.001, ce qui arrondit le nombre à la valeur supérieure et le limite à trois décimales.
Round(3.88 ,5)	Renvoie 5.
Round(1.1 ,1,0.5)	Renvoie 1.5. Dans cet exemple, la taille du pas correspond à 1 et la base de l'intervalle du pas à 0,5. Les intervalles sont les suivants : ... 0.5 <= x <1.5 , 1.5 <= x <2.5, 2.5<= x <3.5...

Sign

Sign() renvoie 1, 0 ou -1 selon que **x** est un nombre positif, 0 ou un nombre négatif.

Syntaxe :

Sign(x)

Type de données renvoyé : numérique

Limitations :

Si la fonction ne trouve aucune valeur numérique, elle renvoie la valeur NULL.

Exemples et résultats :

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
sign(66)	Renvoie 1.
sign(0)	Renvoie 0.
sign(- 234)	Renvoie -1.

8.14 Fonctions géospatiales

Ces fonctions permettent de gérer les données géospatiales dans les visualisations de carte. Qlik Sense suit les spécifications GeoJSON pour les données géospatiales et prend en charge les types de géométrie suivants :

- Point
- Linestring
- Polygon
- Multipolygon

Pour plus d'informations sur les spécifications GeoJSON, voir :

 [GeoJSON.org](https://geojson.org)

Vue d'ensemble des fonctions géospatiales

Chaque fonction est décrite plus en détail après la vue d'ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

Il existe deux catégories de fonctions géospatiales : les fonctions d'agrégation et les fonctions de non-agrégation.

Les fonctions d'agrégation utilisent un ensemble d'éléments géométriques (points ou zones) comme données d'entrée et renvoient une géométrie unique. Par exemple, il est possible de fusionner ensemble plusieurs zones et de tracer sur la carte une délimitation unique pour l'agrégation.

Les fonctions de non-agrégation utilisent une géométrie unique et renvoient une seule géométrie. Par exemple, pour la fonction `GeoGetPolygonCenter()`, si la géométrie de délimitation d'une zone est définie comme données d'entrée, la géométrie des points (longitude et latitude) du centre de cette zone est renvoyée.

Les fonctions suivantes sont des fonctions d'agrégation :

GeoAggrGeometry

GeoAggrGeometry() s'utilise pour agréger plusieurs zones en une zone plus grande, par exemple des sous-régions agrégées en une région.

```
GeoAggrGeometry (field_name)
```

GeoBoundingBox

GeoBoundingBox() s'utilise pour agréger une géométrie dans une zone et calculer le plus petit cadre de délimitation contenant l'ensemble des coordonnées.

```
GeoBoundingBox (field_name)
```

GeoCountVertex

GeoCountVertex() s'utilise pour déterminer le nombre de sommets contenus dans une géométrie de type polygone.

```
GeoCountVertex(field_name)
```

GeoInvProjectGeometry

GeoInvProjectGeometry() s'utilise pour agréger une géométrie dans une zone et appliquer l'inverse d'une projection.

```
GeoInvProjectGeometry(type, field_name)
```

GeoProjectGeometry

GeoProjectGeometry() s'utilise pour agréger une géométrie dans une zone et appliquer une projection.

```
GeoProjectGeometry(type, field_name)
```

GeoReduceGeometry

GeoReduceGeometry() permet de réduire le nombre de sommets d'une géométrie et d'agréger plusieurs zones en une seule, tout en continuant à afficher les lignes de délimitation des différentes zones.

```
GeoReduceGeometry(geometry)
```

Les fonctions suivantes sont des fonctions de non-agrégation :

GeoGetBoundingBox

GeoGetBoundingBox() s'utilise dans les scripts et les expressions de graphique pour calculer le plus petit cadre de délimitation géospatial contenant l'ensemble des coordonnées d'une géométrie.

```
GeoGetBoundingBox(geometry)
```

GeoGetPolygonCenter

GeoGetPolygonCenter() s'utilise dans les scripts et les expressions de graphique pour calculer et renvoyer le point central d'une géométrie.

```
GeoGetPolygonCenter(geometry)
```

GeoMakePoint

GeoMakePoint() s'utilise dans les scripts et les expressions de graphique pour créer et repérer un point par une balise de latitude et longitude.

```
GeoMakePoint(lat_field_name, lon_field_name)
```

GeoProject

GeoProject() s'utilise dans les scripts et les expressions de graphique pour appliquer une projection à une géométrie.

```
GeoProject(type, field_name)
```

GeoAggrGeometry

GeoAggrGeometry() s'utilise pour agréger plusieurs zones en une zone plus grande, par exemple des sous-régions agrégées en une région.

Syntaxe :

```
GeoAggrGeometry (field_name)
```

Type de données renvoyé : chaîne

Arguments :

Arguments

Argument	Description
field_name	Champ ou expression faisant référence à un champ contenant la géométrie à représenter. Il peut s'agir soit d'un point (ou d'un ensemble de points) indiquant la longitude et la latitude, soit d'une zone.

En général, **GeoAggrGeometry()** s'utilise pour combiner des données de délimitation géospatiales. Par exemple, il se peut que vous disposiez de zones de codes postaux pour les banlieues d'une grande ville et du chiffre d'affaires associé à chaque zone. Si le territoire d'un vendeur couvre plusieurs zones de codes postaux, il peut s'avérer utile de présenter les ventes totales par territoire commercial plutôt que par zone individuelle et d'afficher les résultats sur une carte en couleur.

GeoAggrGeometry() permet de calculer l'agrégation des différentes géométries de banlieues et de générer la géométrie fusionnée du territoire dans le modèle de données. Ensuite, après ajustement des délimitations du territoire commercial, lorsque les données sont rechargées, les nouvelles délimitations et chiffres d'affaires fusionnés sont reflétés sur la carte.

Comme **GeoAggrGeometry()** est une fonction d'agrégation, si vous l'utilisez dans le script, vous devez disposer d'une instruction **LOAD** accompagnée d'une clause **Group by**.



*Les lignes de délimitation des cartes créées à l'aide de **GeoAggrGeometry()** correspondent à celles des zones fusionnées. Si vous souhaitez afficher les lignes de délimitation individuelles des zones avant agrégation, utilisez **GeoReduceGeometry()**.*

Exemples :

Dans cet exemple, sont chargés tour à tour un fichier KML comportant des données de zones, puis une table comprenant les données de zones agrégées.

```
[MapSource]: LOAD [world.Name], [world.Point], [world.Area] FROM [lib://Downloads/world.kml]
(kml, Table is [world.shp/Features]); Map: LOAD world.Name, GeoAggrGeometry(world.Area) as
[AggrArea] resident MapSource Group By world.Name;
```

```
Drop Table MapSource;
```


GeoBoundingBox

GeoBoundingBox() s'utilise pour agréger une géométrie dans une zone et calculer le plus petit cadre de délimitation contenant l'ensemble des coordonnées.

Une fonction GeoBoundingBox est représentée sous la forme d'une liste de quatre valeurs : gauche, droite, haut, bas.

Syntaxe :

```
GeoBoundingBox (field_name)
```

Type de données renvoyé : chaîne

Arguments :

Arguments

Argument	Description
field_name	Champ ou expression faisant référence à un champ contenant la géométrie à représenter. Il peut s'agir soit d'un point (ou d'un ensemble de points) indiquant la longitude et la latitude, soit d'une zone.

GeoBoundingBox() agrège un ensemble de géométries et renvoie quatre coordonnées pour le plus petit rectangle contenant toutes les coordonnées de cette géométrie agrégée.

Pour visualiser le résultat sur une carte, transférez la chaîne de quatre coordonnées obtenue dans un format de polygone, balisez le champ transféré à l'aide d'un format de géopolygone, puis faites glisser ce champ et déposez-le dans l'objet cartographique. Les zones rectangulaires s'afficheront ensuite dans la visualisation de la carte.

GeoCountVertex

GeoCountVertex() s'utilise pour déterminer le nombre de sommets contenus dans une géométrie de type polygone.

Syntaxe :

```
GeoCountVertex (field_name)
```

Type de données renvoyé : entier

Arguments :

Arguments

Argument	Description
field_name	Champ ou expression faisant référence à un champ contenant la géométrie à représenter. Il peut s'agir soit d'un point (ou d'un ensemble de points) indiquant la longitude et la latitude, soit d'une zone.

GeoGetBoundingBox

GeoGetBoundingBox() s'utilise dans les scripts et les expressions de graphique pour calculer le plus petit cadre de délimitation géospatial contenant l'ensemble des coordonnées d'une géométrie.

Un cadre de délimitation géospatial, créé par la fonction `GeoBoundingBox()`, est représenté sous la forme d'une liste de quatre valeurs : gauche, droite, haut, bas.

Syntaxe :

```
GeoGetBoundingBox (field_name)
```

Type de données renvoyé : chaîne

Arguments :

Arguments

Argument	Description
field_name	Champ ou expression faisant référence à un champ contenant la géométrie à représenter. Il peut s'agir soit d'un point (ou d'un ensemble de points) indiquant la longitude et la latitude, soit d'une zone.



*N'utilisez pas la clause **Group by** dans l'éditeur de chargement de données avec cette fonction et les autres fonctions géospatiales qui n'agrègent pas, car elle provoquerait une erreur au moment du chargement.*

GeoGetPolygonCenter

GeoGetPolygonCenter() s'utilise dans les scripts et les expressions de graphique pour calculer et renvoyer le point central d'une géométrie.

Dans certains cas, il est nécessaire de tracer un point au lieu de colorer une zone sur une carte. Si les données géospatiales existantes ne sont disponibles que sous la forme d'une géométrie de zone (par exemple, une délimitation), faites appel à la fonction **GeoGetPolygonCenter()** pour récupérer une paire de coordonnées de longitude et de latitude afin d'identifier le centre de la zone.

Syntaxe :

```
GeoGetPolygonCenter (field_name)
```

Type de données renvoyé : chaîne

Arguments :

Arguments

Argument	Description
field_name	Champ ou expression faisant référence à un champ contenant la géométrie à représenter. Il peut s'agir soit d'un point (ou d'un ensemble de points) indiquant la longitude et la latitude, soit d'une zone.



*N'utilisez pas la clause **Group by** dans l'éditeur de chargement de données avec cette fonction et les autres fonctions géospatiales qui n'agrègent pas, car elle provoquerait une erreur au moment du chargement.*

GeoInvProjectGeometry

GeoInvProjectGeometry() s'utilise pour agréger une géométrie dans une zone et appliquer l'inverse d'une projection.

Syntaxe :

```
GeoInvProjectGeometry(type, field_name)
```

Type de données renvoyé : chaîne

Arguments :

Arguments

Argument	Description
type	Type de projection utilisé lors de la transformation de la géométrie de la carte. Cet argument admet l'une de ces deux valeurs : 'unit' (par défaut), qui produit une projection 1:1, ou 'mercator', qui utilise la projection de Mercator standard.
field_name	Champ ou expression faisant référence à un champ contenant la géométrie à représenter. Il peut s'agir soit d'un point (ou d'un ensemble de points) indiquant la longitude et la latitude, soit d'une zone.

Exemple :

Exemple de script

Exemple	Résultat
Dans une instruction Load : GeoInvProjectGeometry ('mercator', AreaPolygon) as InvProjectGeometry	La géométrie chargée en tant que AreaPolygon est transformée à l'aide de la transformation inverse de la projection de Mercator et stockée en tant que InvProjectGeometry à des fins d'utilisation dans les visualisations.

GeoMakePoint

GeoMakePoint() s'utilise dans les scripts et les expressions de graphique pour créer et repérer un point par une balise de latitude et longitude. GeoMakePoint renvoie les points dans l'ordre de la longitude et de la latitude.

Syntaxe :

```
GeoMakePoint(lat_field_name, lon_field_name)
```

Type de données renvoyé : chaîne, formatée [longitude, latitude]

Arguments :

Arguments

Argument	Description
lat_field_name	Champ ou expression faisant référence à un champ représentant la latitude du point.
lon_field_name	Champ ou expression faisant référence à un champ représentant la longitude du point.



*N'utilisez pas la clause **Group by** dans l'éditeur de chargement de données avec cette fonction et les autres fonctions géospatiales qui n'agrègent pas, car elle provoquerait une erreur au moment du chargement.*

GeoProject

GeoProject() s'utilise dans les scripts et les expressions de graphique pour appliquer une projection à une géométrie.

Syntaxe :

```
GeoProject(type, field_name)
```

Type de données renvoyé : chaîne

Arguments :

Arguments

Argument	Description
type	Type de projection utilisé lors de la transformation de la géométrie de la carte. Cet argument admet l'une de ces deux valeurs : 'unit' (par défaut), qui produit une projection 1:1, ou 'mercator', qui utilise la projection de Mercator Web.
field_name	Champ ou expression faisant référence à un champ contenant la géométrie à représenter. Il peut s'agir soit d'un point (ou d'un ensemble de points) indiquant la longitude et la latitude, soit d'une zone.



*N'utilisez pas la clause **Group by** dans l'éditeur de chargement de données avec cette fonction et les autres fonctions géospatiales qui n'agrègent pas, car elle provoquerait une erreur au moment du chargement.*

Exemple :

Exemples de script

Exemple	Résultat
Dans une instruction Load : GeoProject ('mercator', Area) as GetProject	La projection de Mercator est appliquée à la géométrie chargée en tant que Area et le résultat est stocké sous la forme GetProject .

GeoProjectGeometry

GeoProjectGeometry() s'utilise pour agréger une géométrie dans une zone et appliquer une projection.

Syntaxe :

```
GeoProjectGeometry (type, field_name)
```

Type de données renvoyé : chaîne

Arguments :

Arguments

Argument	Description
type	Type de projection utilisé lors de la transformation de la géométrie de la carte. Cet argument admet l'une de ces deux valeurs : 'unit' (par défaut), qui produit une projection 1:1, ou 'mercator', qui utilise la projection de Mercator Web.
field_name	Champ ou expression faisant référence à un champ contenant la géométrie à représenter. Il peut s'agir soit d'un point (ou d'un ensemble de points) indiquant la longitude et la latitude, soit d'une zone.

Exemple :

Exemple	Résultat
Dans une instruction Load : GeoProjectGeometry ('mercator', AreaPolygon) as ProjectGeometry	La géométrie chargée en tant que AreaPolygon est transformée à l'aide de la projection de Mercator et stockée en tant que ProjectGeometry à des fins d'utilisation dans les visualisations.

GeoReduceGeometry

GeoReduceGeometry() permet de réduire le nombre de sommets d'une géométrie et d'agréger plusieurs zones en une seule, tout en continuant à afficher les lignes de délimitation des différentes zones.

Syntaxe :


```
GeoReduceGeometry (field_name[, value])
```

Type de données renvoyé : chaîne

Arguments :

Arguments

Argument	Description
field_name	Champ ou expression faisant référence à un champ contenant la géométrie à représenter. Il peut s'agir soit d'un point (ou d'un ensemble de points) indiquant la longitude et la latitude, soit d'une zone.

Argument	Description
value	<p>Quantité de réduction à appliquer à la géométrie. La plage de valeurs est comprise entre 0 et 1, 0 représentant l'absence de réduction et 1, la réduction maximale des sommets.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"><p> <i>L'emploi d'un argument value de 0.9 ou plus avec un ensemble de données complexe peut réduire le nombre de sommets à un niveau où la représentation visuelle devient inexacte.</i></p></div>

La fonction **GeoReduceGeometry()** exécute une fonction semblable à **GeoAggrGeometry()** dans le sens où elle agrège un nombre de zones en une zone unique. La différence réside dans le fait que les lignes de délimitation individuelles issues des données préalables à l'agrégation sont affichées sur la carte si vous utilisez **GeoReduceGeometry()**.

Comme **GeoReduceGeometry()** est une fonction d'agrégation, si vous l'utilisez dans le script, vous devez disposer d'une instruction **LOAD** accompagnée d'une clause **Group by**.

Exemples :

Dans cet exemple, sont chargés tour à tour un fichier KML comportant des données de zones, puis une table comprenant les données de zones réduites et agrégées.

```
[MapSource]:
LOAD [world.Name],
    [world.Point],
    [world.Area]
FROM [lib://Downloads/world.kml]
(kml, Table is [world.shp/Features]);

Map:
LOAD world.Name,
    GeoReduceGeometry(world.Area,0.5) as [ReducedArea]
resident MapSource Group By world.Name;

Drop Table MapSource;
```

8.15 Fonctions d'interprétation

Les fonctions d'interprétation servent à interpréter le contenu de champs de texte d'entrée ou d'expressions, et imposent un format de données spécifié à la valeur numérique résultante. Ces fonctions vous permettent de définir le format du nombre, conformément au type de données, y compris les attributs tels que le séparateur décimal, le séparateur de milliers et le format de date.

8 Fonctions de script et de graphique

Les fonctions d'interprétation renvoient toutes une valeur double comportant à la fois la chaîne et la valeur numérique, mais elles peuvent être considérées comme effectuant une conversion de chaîne en nombre. Les fonctions utilisent la valeur textuelle de l'expression d'entrée et génèrent un nombre représentant la chaîne.

En revanche, les fonctions de formatage ont un comportement inverse : elles prennent les expressions numériques et les évaluent en tant que de chaînes, en spécifiant le format d'affichage du texte résultant.

Si aucune fonction d'interprétation n'est utilisée, Qlik Sense interprète les données comme un mélange de nombres, de dates, d'heures, d'horodatages et de chaînes, en utilisant les paramètres par défaut définis par les variables de script et par le système d'exploitation pour les formats de nombre, de date et d'heure.

Les fonctions d'interprétation s'utilisent toutes aussi bien dans les scripts de chargement de données que dans les expressions de graphique.



Toutes les représentations numériques sont données avec un point comme séparateur décimal.

Vue d'ensemble des fonctions d'interprétation

Chaque fonction est décrite plus en détail après la vue d'ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

Date#

Date# évalue une expression comme une date dans le format spécifié dans le deuxième argument (si précisé). Si le code de format est omis, c'est le format de date par défaut défini dans le système d'exploitation qui est utilisé.

```
Date#(text[, format])
```

Interval#

Interval#() évalue une expression de texte comme un intervalle de temps dans le format défini sur le système d'exploitation, par défaut, ou dans le format spécifié dans le deuxième argument (si précisé).

```
Interval#(text[, format])
```

Money#

Money#() convertit une chaîne de texte en valeur monétaire en utilisant le format défini dans le script de chargement ou le système d'exploitation, à moins qu'une chaîne de format ne soit précisée. Les symboles personnalisés de séparateur décimal et séparateur des milliers sont des paramètres facultatifs.

```
Money#(text[, format[, dec_sep[, thou_sep ] ] ])
```


Num#

Num#() interprète une chaîne de texte en une valeur numérique, c'est-à-dire qu'il convertit la chaîne d'entrée en un nombre au format spécifié dans le deuxième paramètre. En cas d'omission du deuxième paramètre, il utilise les séparateurs de décimaux et de milliers définis dans le script de chargement de données. Les symboles personnalisés de séparateur décimal et séparateur des milliers sont des paramètres facultatifs.

```
Num#(text[ , format[, dec_sep[ , thou_sep]])
```

Text

Text() oblige l'expression à être traitée comme du texte, même si une interprétation numérique en est possible.

```
Text(expr)
```

Time#

Time#() évalue une expression en tant que valeur horaire en utilisant le format horaire défini dans les variables système du script de chargement de données ou sur le système d'exploitation, à moins qu'une chaîne de format ne soit précisée..

```
Time#(text[, format])
```

Timestamp#

Timestamp#() évalue une expression en tant que valeur de date et heure en utilisant le format d'horodatage défini dans les variables système du script de chargement de données ou sur le système d'exploitation, à moins qu'une chaîne de format ne soit précisée.

```
Timestamp#(text[, format])
```

Voir aussi :

📄 [Fonctions de formatage \(page 1310\)](#)

Date#

Date# évalue une expression comme une date dans le format spécifié dans le deuxième argument (si précisé).

Syntaxe :

```
Date#(text[, format])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
text	Chaîne de texte à évaluer.
format	Chaîne décrivant le format de la chaîne de texte à évaluer. En cas d'omission, le format de date défini dans les variables système du script de chargement de données ou du système d'exploitation est utilisé.

Exemples et résultats :

L'exemple suivant utilise le format de date **M/D/YYYY**. Le format de date est indiqué dans l'instruction **SET DateFormat** située en haut de votre script de chargement de données.

Ajoutez cet exemple de script à votre application et exécutez-le.

```
Load *,
```

```
Num(Date#(StringDate)) as Date;
```

```
LOAD * INLINE [
```

```
StringDate
```

```
8/7/97
```

```
8/6/1997
```

```
]
```

Si vous créez une table utilisant **StringDate** et **Date** comme dimensions, les résultats sont comme suit :

Résultats

StringDate	Date
8/7/97	35649
8/6/1997	35648

Interval#

Interval#() évalue une expression de texte comme un intervalle de temps dans le format défini sur le système d'exploitation, par défaut, ou dans le format spécifié dans le deuxième argument (si précisé).

Syntaxe :

```
Interval#(text[, format])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
text	Chaîne de texte à évaluer.
format	Chaîne décrivant le format d'entrée attendu à utiliser lors de la conversion de la chaîne en intervalle numérique. En cas d'omission, ce sont le format de date abrégé, le format horaire et le séparateur décimal définis dans le système d'exploitation qui sont utilisés.

La fonction **interval#** convertit un intervalle de temps textuel en équivalent numérique.

Exemples et résultats :

Soient les paramètres de système d'exploitation suivants dans les exemples ci-dessous :

- Format de date abrégé : YY-MM-DD
- Format de l'heure : M/D/YY
- Séparateur décimal des nombres : .

Résultats

Exemple	Résultat
<code>Interval#(A, 'D hh:mm')</code> où A='1 09:00'	1.375

Money#

Money#() convertit une chaîne de texte en valeur monétaire en utilisant le format défini dans le script de chargement ou le système d'exploitation, à moins qu'une chaîne de format ne soit précisée. Les symboles personnalisés de séparateur décimal et séparateur des milliers sont des paramètres facultatifs.

Syntaxe :

```
Money#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])
```

8 Fonctions de script et de graphique

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
text	Chaîne de texte à évaluer.
format	Chaîne décrivant le format d'entrée attendu à utiliser lors de la conversion de la chaîne en intervalle numérique. En cas d'omission, c'est le format monétaire défini dans le système d'exploitation qui est utilisé.
dec_sep	Chaîne indiquant le séparateur de nombres décimaux. En cas d'omission, la valeur MoneyDecimalSep définie dans le script de chargement de données est utilisée.
thou_sep	Chaîne indiquant le séparateur de milliers. En cas d'omission, la valeur MoneyThousandSep définie dans le script de chargement de données est utilisée.

La fonction **money#** se comporte généralement exactement comme la fonction **num#**, à ceci près qu'elle récupère ses valeurs par défaut pour le séparateur décimal et le séparateur de milliers auprès des variables de script pour le format monétaire ou des paramètres système pour la devise.

Exemples et résultats :

Soient les deux paramètres de système d'exploitation suivants dans les exemples ci-dessous :

- Paramètre par défaut de format monétaire 1 : kr # ##0,00
- Paramètre par défaut de format monétaire 2 : \$ #,##0.00

Money#(A , '# ##0,00 kr')

où A=35 648,37 kr

Résultats

Résultats	Paramètre 1	Paramètre 2
Chaîne	35 648.37 kr	35 648.37 kr
Nombre	35648.37	3564837

Money#(A, '\$#', '.', ',')

où A= \$35,648.37

Résultats

Résultats	Paramètre 1	Paramètre 2
Chaîne	\$35,648.37	\$35,648.37
Nombre	35648.37	35648.37

Num#

Num#() interprète une chaîne de texte en une valeur numérique, c'est-à-dire qu'il convertit la chaîne d'entrée en un nombre au format spécifié dans le deuxième paramètre. En cas d'omission du deuxième paramètre, il utilise les séparateurs de décimaux et de milliers définis dans le script de chargement de données. Les symboles personnalisés de séparateur décimal et séparateur des milliers sont des paramètres facultatifs.

Syntaxe :

```
Num# (text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])
```

Type de données renvoyé : double

La fonction **Num#()** renvoie une valeur double comportant à la fois la chaîne et la valeur numérique. La fonction prend la représentation textuelle de l'expression d'entrée et génère un nombre. Elle ne modifie pas le format du nombre : la sortie est formatée de la même manière que l'entrée.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
text	Chaîne de texte à évaluer.
format	Chaîne spécifiant le format numérique utilisé dans le premier paramètre. En cas d'omission, les séparateurs de décimaux et de milliers définis dans le script de chargement de données sont utilisés.
dec_sep	Chaîne indiquant le séparateur de nombres décimaux. En cas d'omission, la valeur de la variable DecimalSep définie dans le script de chargement de données est utilisée.
thou_sep	Chaîne indiquant le séparateur de milliers. En cas d'omission, la valeur de la variable ThousandSep définie dans le script de chargement de données est utilisée.

Exemples et résultats :

La table suivante montre le résultat de *Num#(A, '#', '.', ',')* pour différentes valeurs de A.

A	Représentation de chaîne	Résultats
		Valeur numérique (affichée ici avec une virgule décimale)
35,648.31	35,648.31	35648.31
35 648.312	35 648.312	35648.312

A	Représentation de chaîne	Valeur numérique (affichée ici avec une virgule décimale)
35.648,3123	35.648,3123	-
35 648,31234	35 648,31234	-

Text

Text() oblige l'expression à être traitée comme du texte, même si une interprétation numérique en est possible.

Syntaxe :

```
Text (expr)
```

Type de données renvoyé : double

Exemple : Expressions de graphique

Exemple :

```
Text( A )  
où A=1234
```

Résultats

Chaîne	Nombre
1234	-

Exemple :

```
Text( pi( ) )
```

Résultats

Chaîne	Nombre
3.1415926535898	-

Time#

Time#() évalue une expression en tant que valeur horaire en utilisant le format horaire défini dans les variables système du script de chargement de données ou sur le système d'exploitation, à moins qu'une chaîne de format ne soit précisée..

Syntaxe :

```
time# (text[, format])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
text	Chaîne de texte à évaluer.
format	Chaîne décrivant le format de la chaîne de texte à évaluer. En cas d'omission, ce sont le format de date court, le format horaire et le séparateur décimal définis dans le système d'exploitation qui sont utilisés.

Exemple :

- Paramètre par défaut de format horaire 1 : hh:mm:ss
- Paramètre par défaut de format horaire 2 : hh.mm.ss

`time#(A)`
où A=09:00:00

Résultats

Résultats	Paramètre 1	Paramètre 2
Chaîne :	09:00:00	09:00:00
Nombre :	0.375	-

Exemple :

- Paramètre par défaut de format horaire 1 : hh:mm:ss
- Paramètre par défaut de format horaire 2 : hh.mm.ss

`time#(A, 'hh.mm')`
où A=09.00

Résultats

Résultats	Paramètre 1	Paramètre 2
Chaîne :	09.00	09.00
Nombre :	0.375	0.375

Timestamp#

Timestamp#() évalue une expression en tant que valeur de date et heure en utilisant le format d'horodatage défini dans les variables système du script de chargement de données ou sur le système d'exploitation, à moins qu'une chaîne de format ne soit précisée.

Syntaxe :

```
timestamp#(text[, format])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
text	Chaîne de texte à évaluer.
format	Chaîne décrivant le format de la chaîne de texte à évaluer. En cas d'omission, ce sont le format de date court, le format horaire et le séparateur décimal définis dans le système d'exploitation qui sont utilisés. ISO 8601 est pris en charge pour les horodatages.

Exemple :

L'exemple suivant utilise le format de date **M/D/YYYY**. Le format de date est indiqué dans l'instruction **SET DateFormat** située en haut de votre script de chargement de données.

Ajoutez cet exemple de script à votre application et exécutez-le.

```
Load *,
Timestamp(Timestamp#(String)) as TS;
LOAD * INLINE [
String
2015-09-15T12:13:14
1952-10-16T13:14:00+0200
1109-03-01T14:15
];
```

Si vous créez une table utilisant **String** et **TS** comme dimensions, les résultats sont comme suit :

Résultats

Chaîne	TS
2015-09-15T12:13:14	9/15/2015 12:13:14 PM
1952-10-16T13:14:00+0200	10/16/1952 11:14:00 AM
1109-03-01T14:15	3/1/1109 2:15:00 PM

8.16 Fonctions d'inter-enregistrements

Les fonctions d'inter-enregistrements s'utilisent dans les cas suivants :

- Dans le script de chargement de données, lorsque l'évaluation de l'enregistrement actif nécessite une valeur provenant d'enregistrements de données déjà chargés.

- Dans une expression de graphique, lorsqu'il est nécessaire d'utiliser une autre valeur de l'ensemble de données d'une visualisation.



Le tri sur les valeurs des ordonnées dans les graphiques ou le tri par colonnes d'expressions dans les tableaux n'est pas autorisé lors de l'utilisation d'une fonction de graphique d'inter-enregistrement dans l'une des expressions du graphique. Ces options de tri sont donc automatiquement désactivées. Lorsque vous utilisez une fonction de graphique d'inter-enregistrement dans une visualisation ou un tableau, le tri de la visualisation revient à l'entrée triée via la fonction d'inter-enregistrement. Cette restriction ne s'applique pas à la fonction de script équivalente, le cas échéant.



Le référencement circulaire des définitions d'expression ne peut être réalisé de manière fiable que dans les tables comptant moins de 100 lignes, mais cela peut varier en fonction du matériel sur lequel le moteur Qlik est exécuté.

Fonctions de ligne

Ces fonctions s'utilisent uniquement dans les expressions de graphique.

Above

Above() évalue une expression au niveau de la ligne située au-dessus de la ligne active dans un segment de colonne d'une table. La ligne pour laquelle elle est calculée dépend de la valeur de décalage **offset** (si présente), le paramètre par défaut étant la ligne située directement au-dessus. Pour les autres graphiques que les tables, l'évaluation de la fonction **Above()** porte sur la ligne située au-dessus de la ligne active dans l'équivalent du tableau simple du graphique.

```
Above - fonction de graphique ([TOTAL [<fld{,fld}>]] expr [ , offset  
[,count]])
```

Below

La fonction **Below()** évalue une expression au niveau de la ligne située en dessous de la ligne active dans un segment de colonne d'une table. La ligne pour laquelle elle est calculée dépend de la valeur de décalage **offset** (si présente), le paramètre par défaut étant la ligne située directement en dessous. Pour les autres graphiques que les tables, l'évaluation de la fonction **Below()** porte sur la ligne située en dessous de la colonne active dans l'équivalent du tableau simple du graphique.

```
Below - fonction de graphique ([TOTAL[<fld{,fld}>]] expression [ , offset  
[,count ]])
```

Bottom

La fonction **Bottom()** évalue une expression au niveau de la dernière ligne (du bas) d'un segment de colonne d'une table. La ligne pour laquelle elle est calculée dépend de la valeur de décalage **offset** (si présente), le paramètre par défaut étant la ligne du bas. Pour les autres graphiques que les tables, l'évaluation porte sur la dernière ligne de la colonne active dans l'équivalent du tableau simple du graphique.

```
Bottom - fonction de graphique ([TOTAL [<fld{,fld}>]] expr [ , offset [,count ]])
```

Top

La fonction **Top()** évalue une expression au niveau de la première ligne (du haut) d'un segment de colonne d'une table. La ligne pour laquelle elle est calculée dépend de la valeur de décalage **offset** (si présente), le paramètre par défaut étant la ligne du haut. Pour les autres graphiques que les tables, l'évaluation de la fonction **Top()** porte sur la première ligne de la colonne active dans l'équivalent du tableau simple du graphique.

```
Top - fonction de graphique ([TOTAL [<fld{,fld}>]] expr [ , offset [,count ]])
```

NoOfRows

NoOfRows() renvoie le nombre de lignes du segment de colonne actif d'un tableau. Pour les graphiques bitmap, **NoOfRows()** renvoie le nombre de lignes dans l'équivalent du tableau simple du graphique.

```
NoOfRows - fonction de graphique ([TOTAL])
```

Fonctions de colonne

Ces fonctions s'utilisent uniquement dans les expressions de graphique.

Column

Column() renvoie la valeur détectée dans la colonne correspondant au numéro **ColumnNo** d'un tableau simple, quelles que soient les dimensions. Par exemple, **Column(2)** renvoie la valeur de la deuxième colonne de mesure.

```
Column - fonction de graphique (ColumnNo)
```

Dimensionality

Dimensionality() renvoie le nombre de dimensions correspondant à la ligne active. Dans le cas des tableaux croisés dynamiques, la fonction renvoie le nombre de colonnes de dimension présentant un contenu non agrégatif, c'est-à-dire ne comprenant pas de sommes partielles ou d'agrégats réduits.

```
Dimensionality - fonction de graphique ( )
```

Secondarydimensionality

SecondaryDimensionality() renvoie le nombre de lignes de dimension du tableau croisé dynamique qui ont du contenu non agrégatif, c'est-à-dire qui ne comprennent pas de sommes partielles ou d'agrégats réduits. Cette fonction est l'équivalent de la fonction **dimensionality()** pour les dimensions horizontales du tableau croisé dynamique.

```
SecondaryDimensionality - fonction de graphique ( )
```

Fonctions de champ

FieldIndex

FieldIndex() renvoie la position de la valeur de champ **value** du champ **field_name** (dans l'ordre de chargement).

FieldIndex (field_name , value)

FieldValue

FieldValue() renvoie la valeur détectée à la position **elem_no** du champ **field_name** (dans l'ordre de chargement).

FieldValue (field_name , elem_no)

FieldValueCount

FieldValueCount() est une fonction **entière** qui renvoie le nombre de valeurs distinctes dans un champ.

FieldValueCount (field_name)

Fonctions de tableau croisé dynamique

Ces fonctions s'utilisent uniquement dans les expressions de graphique.

After

After() renvoie la valeur d'une expression évaluée avec les valeurs de dimension d'un tableau croisé dynamique telles qu'elles figurent dans la colonne suivant la colonne active dans un segment de ligne du tableau.

After - fonction de graphique ([TOTAL] expression [, offset [,n]])

Before

Before() renvoie la valeur d'une expression évaluée avec les valeurs de dimension d'un tableau croisé dynamique telles qu'elles figurent dans la colonne précédant la colonne active dans un segment de ligne du tableau.

Before - fonction de graphique ([TOTAL] expression [, offset [,n]])

First

First() renvoie la valeur d'une expression évaluée avec les valeurs de dimension d'un tableau croisé dynamique telles qu'elles figurent dans la première colonne du segment de ligne actif du tableau croisé dynamique. Cette fonction renvoie NULL dans tous les types de graphique autres que les tableaux croisés dynamiques.

First - fonction de graphique ([TOTAL] expression [, offset [,n]])

Last

Last() renvoie la valeur d'une expression évaluée avec les valeurs de dimension d'un tableau croisé dynamique telles qu'elles figurent dans la dernière colonne du segment de ligne actif du tableau croisé dynamique. Cette fonction renvoie NULL dans tous les types de graphique autres que les tableaux croisés dynamiques.

Last - fonction de graphique ([TOTAL] expression [, offset [,n]])

ColumnNo

ColumnNo() renvoie le numéro de la colonne active dans le segment de ligne actif d'un tableau croisé dynamique. La première colonne porte le nombre 1.

ColumnNo - fonction de graphique ([TOTAL])

NoOfColumns

NoOfColumns() renvoie le nombre de colonnes dans le segment de ligne actif d'un tableau croisé dynamique.

NoOfColumns - fonction de graphique ([TOTAL])

Fonctions d'inter-enregistrements utilisées dans le script de chargement de données

Exists

Exists() détermine si une valeur de champ donnée a déjà été chargée dans le champ du script de chargement de données. La fonction renvoie TRUE ou FALSE. Elle peut donc être utilisée dans la clause **where** d'une instruction **LOAD** ou d'une instruction **IF**.

Exists (field_name [, expr])

LookUp

LookUp() effectue des recherches dans une table déjà chargée et renvoie la valeur de **field_name** qui correspond à la première occurrence de la valeur **match_field_value** dans le champ **match_field_name**. La table peut désigner la table active ou une autre table chargée précédemment.

LookUp (field_name, match_field_name, match_field_value [, table_name])

Peek

Peek() renvoie la valeur d'un champ dans une table pour une ligne qui a déjà été chargée. Il est possible de spécifier le numéro de ligne et la table. Si aucune ligne n'est spécifiée, le dernier enregistrement précédemment chargé sera utilisé.

Peek (field_name[, row_no[, table_name]])

Previous

Previous() recherche la valeur de l'expression **expr** en utilisant les données de l'enregistrement d'entrée précédent qui n'a pas été ignoré du fait d'une clause **where**. Dans le premier enregistrement d'une table interne, la fonction renvoie NULL.

Previous (expr)

Voir aussi :

📄 [Fonctions de plage \(page 1420\)](#)

Above - fonction de graphique

Above() évalue une expression au niveau de la ligne située au-dessus de la ligne active dans un segment de colonne d'une table. La ligne pour laquelle elle est calculée dépend de la valeur de décalage **offset** (si présente), le paramètre par défaut étant la ligne située directement au-dessus. Pour les autres graphiques que les tables, l'évaluation de la fonction **Above()** porte sur la ligne située au-dessus de la ligne active dans l'équivalent du tableau simple du graphique.

Syntaxe :

```
Above ([TOTAL] expr [ , offset [,count]])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
offset	<p>Si vous spécifiez un décalage <code>offset</code> supérieur à 0, l'évaluation de l'expression est déplacée de <code>n</code> lignes au-dessus de la ligne active.</p> <p>Si vous spécifiez un décalage égal à 0, l'expression est évaluée sur la ligne active.</p> <p>Si vous spécifiez un décalage négatif, la fonction <code>Above</code> aboutit au même résultat que la fonction <code>Below</code> avec le décalage positif correspondant.</p>
count	<p>Si vous spécifiez un troisième argument count supérieur à 1, la fonction renvoie une plage de valeurs count, une pour chacune des lignes de table count situées au-dessus de la cellule de départ.</p> <p>De cette façon, la fonction peut être utilisée comme argument pour l'une des fonctions de plage spéciales. Fonctions de plage (page 1420)</p>
TOTAL	Si la table est unidimensionnelle ou si le qualificateur TOTAL est utilisé comme argument, le segment de colonne actif est toujours égal à la colonne entière.

Pour la première ligne d'un segment de colonne, la fonction renvoie une valeur NULL, puisqu'il n'y a pas de ligne au-dessus.



*Un segment de colonne se définit comme un sous-ensemble de cellules consécutives dotées des mêmes valeurs de dimensions dans l'ordre de tri actif. Les fonctions graphiques d'inter-enregistrements sont calculées dans le segment de colonne excluant la dimension située le plus à droite dans l'équivalent du tableau simple du graphique. Si le graphique ne comprend qu'une seule dimension ou si le qualificateur **TOTAL** est spécifié, l'évaluation de l'expression porte sur la table entière.*



Si la table ou l'équivalent en tableau comporte plusieurs dimensions verticales, le segment de colonne actif comprend uniquement les lignes contenant les mêmes valeurs que la ligne active dans toutes les colonnes de dimensions, à l'exception de la colonne affichant la dernière dimension dans l'ordre de tri inter-champs.

Limitations :

- Les appels récursifs renvoient la valeur NULL.
- Le tri sur les valeurs des ordonnées dans les graphiques ou le tri par colonnes d'expressions dans les tableaux n'est pas autorisé lors de l'utilisation de cette fonction de graphique dans l'une des expressions du graphique. Ces options de tri sont donc automatiquement désactivées. Lorsque vous utilisez cette fonction de graphique dans une visualisation ou un tableau, le tri de la visualisation revient à l'entrée triée via cette fonction.

Exemples et résultats :

Exemple 1:

Visualisation de la table pour l'exemple 1

Customer	Sum([Sales])	Above(Sum(Sales))	Sum(Sales)+Above(Sum(Sales))	Above offset 3	Higher?
	2566	-	-	-	-
Astrida	587	-	-	-	-
Betacab	539	587	1126	-	-
Canutility	683	539	1222	-	Higher
Divadip	757	683	1440	1344	Higher

Dans la capture d'écran de la table présentée dans cet exemple, la visualisation de la table est créée à partir de la dimension **Customer** et des mesures `sum(Sales)` et `Above(Sum(Sales))`.

La colonne `Above(Sum(Sales))` renvoie NULL pour la ligne **Customer** contenant **Astrida**, puisqu'il n'y a aucune ligne au-dessus. Le résultat de la ligne **Betacab** affiche la valeur de `Sum(Sales)` pour **Astrida** tandis que le résultat relatif à **Canutility** indique la valeur de `Sum(Sales)` pour **Betacab** et ainsi de suite.

Pour la colonne intitulée `Sum(Sales)+Above(Sum(Sales))`, la ligne relative à **Betacab** affiche le résultat de l'addition des valeurs `Sum(Sales)` des lignes **Betacab** + **Astrida** (539+587). Le résultat de la ligne **Canutility** affiche le résultat de l'addition des valeurs `Sum(Sales)` des lignes **Canutility** + **Betacab** (683+539).

La mesure intitulée `Above offset 3`, créée à l'aide de l'expression `sum(Sales)+Above(Sum(Sales), 3)`, comporte l'argument **offset**, défini sur 3, et a pour effet de prendre la valeur de la ligne située trois lignes au-dessus de la ligne active. Elle ajoute la valeur `Sum(Sales)` de la ligne **Customer** active à la valeur de la ligne **Customer** située trois lignes au-dessus. Les valeurs renvoyées pour les trois premières lignes **Customer** sont nulles.

La table indique également des mesures plus complexes : une valeur créée à partir de `sum(Sales)+Above(Sum(Sales))` et une autre intitulée **Higher?**, créée à partir de `IF(Sum(Sales)>Above(Sum(Sales)), 'Higher')`.



Cette fonction peut également s'utiliser dans d'autres graphiques que les tables, dans les histogrammes par exemple.



Pour les autres types de graphique, convertissez le graphique en équivalent de tableau simple afin de pouvoir facilement interpréter la ligne à laquelle la fonction est liée.

Exemple 2:

Dans les captures d'écran des tables présentées dans cet exemple, d'autres dimensions ont été ajoutées aux visualisations : **Month** et **Product**. Pour les graphiques comportant plus d'une dimension, les résultats d'expressions contenant les fonctions **Above**, **Below**, **Top** et **Bottom** dépendent de l'ordre dans lequel les dimensions de colonne sont triées par Qlik Sense. Qlik Sense évalue les fonctions d'après les segments de colonne résultant de la dernière dimension qui a été triée. L'ordre de tri des colonnes est déterminé dans le panneau des propriétés, sous l'option **Tri**. Il ne correspond pas nécessairement à l'ordre d'affichage des colonnes dans une table.

Dans la capture d'écran suivante, qui présente la visualisation de la table de l'exemple 2, la dernière dimension triée étant **Month**, la fonction **Above** procède aux évaluations sur la base des mois. Une série de résultats est présentée pour chaque valeur **Product** associée à chaque mois (**Jan** à **Aug**) - un segment de colonne. Vient ensuite une série correspondant au segment de colonne suivant : chaque élément **Month** associé à l'élément **Product** suivant. Un segment de colonne est prévu pour chaque valeur **Customer** associée à chaque élément **Product**.

Visualisation de la table pour l'exemple 2

Customer	Product	Month	Sum([Sales])	Above(Sum(Sales))
			2566	-
Astrida	AA	Jan	46	-
Astrida	AA	Feb	60	46
Astrida	AA	Mar	70	60
Astrida	AA	Apr	13	70
Astrida	AA	May	78	13
Astrida	AA	Jun	20	78
Astrida	AA	Jul	45	20
Astrida	AA	Aug	65	45

Exemple 3:

Dans la capture d'écran de la visualisation de la table de l'exemple 3, la dernière dimension triée correspond à **Product**. Pour obtenir ce résultat, déplacez la dimension Product en position 3 sous l'onglet Tri dans le panneau des propriétés. La fonction **Above** est évaluée pour chaque ligne

8 Fonctions de script et de graphique

Product. Étant donné qu'il n'y a que deux produits, **AA** et **BB**, chaque série ne comporte qu'un seul résultat différent de null. Sur la ligne **BB** du mois **Jan**, la valeur de **Above(Sum(Sales))** est 46. Pour la ligne **AA**, la valeur est nulle. La valeur de chaque ligne **AA** de chaque mois sera toujours nulle, car il n'existe pas de valeur de **Product** au-dessus de **AA**. La seconde série est évaluée d'après **AA** et **BB** pour le mois **Feb**, pour la valeur **Customer, Astrida**. Dès lors que tous les mois ont été évalués pour **Astrida**, la séquence est répétée pour le second **Customer Betacab**, et ainsi de suite.

Visualisation de la table pour l'exemple 3

Customer	Product	Month	Sum([Sales])	Above(Sum(Sales))
			2566	-
Astrida	AA	Jan	46	-
Astrida	BB	Jan	46	46
Astrida	AA	Feb	60	-
Astrida	BB	Feb	60	60
Astrida	AA	Mar	70	-
Astrida	BB	Mar	70	70
Astrida	AA	Apr	13	-
Astrida	BB	Apr	13	13

Exemple 4

Exemple 4:	Résultat
La fonction Above peut s'utiliser comme donnée d'entrée dans les fonctions de plage. Par exemple : RangeAvg (Above(Sum (Sales),1,3)).	Dans les arguments de la fonction Above(), offset est défini sur 1 et count est défini sur 3. La fonction recherche les résultats de l'expression Sum(Sales) dans les trois lignes situées immédiatement au-dessus de la ligne active dans le segment de colonne (lorsqu'il y a une ligne). Ces trois valeurs sont utilisées comme données d'entrée dans la fonction RangeAvg(), qui calcule la moyenne des valeurs de la plage de nombres fournie. Une table comprenant la dimension Customer donne les résultats suivants pour l'expression RangeAvg(). Astrida - Betacab 587 Canutility 563 Divadip : 603

Données utilisées dans les exemples :





Monthnames:

```
LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [
MonthText, MonthNumber
Jan, 1
Feb, 2
Mar, 3
Apr, 4
May, 5
Jun, 6
Jul, 7
Aug, 8
Sep, 9
Oct, 10
Nov, 11
Dec, 12
];
```

Sales2013:

```
Crosstable (MonthText, Sales) LOAD * inline [
Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec
Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22
Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15
Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27
Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94
] (delimiter is '|');
```

Voir aussi :

-  [Below - fonction de graphique \(page 1365\)](#)
-  [Bottom - fonction de graphique \(page 1369\)](#)
-  [Top - fonction de graphique \(page 1400\)](#)
-  [RangeAvg \(page 1423\)](#)

Below - fonction de graphique

La fonction **Below()** évalue une expression au niveau de la ligne située en dessous de la ligne active dans un segment de colonne d'une table. La ligne pour laquelle elle est calculée dépend de la valeur de décalage **offset** (si présente), le paramètre par défaut étant la ligne située directement en dessous. Pour les autres graphiques que les tables, l'évaluation de la fonction **Below()** porte sur la ligne située en dessous de la colonne active dans l'équivalent du tableau simple du graphique.

Syntaxe :

```
Below([TOTAL] expr [ , offset [,count ]])
```

8 Fonctions de script et de graphique

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
offset	<p>Si vous spécifiez un décalage offset supérieur à 1, l'évaluation de l'expression est déplacée de n lignes en dessous de la ligne active.</p> <p>Si vous spécifiez un décalage égal à 0, l'expression est évaluée sur la ligne active.</p> <p>Si vous spécifiez un décalage négatif, la fonction Below aboutit au même résultat que la fonction Above avec le décalage positif correspondant.</p>
count	Si vous spécifiez un troisième paramètre count supérieur à 1, la fonction renvoie une plage de valeurs count , une pour chacune des lignes de table count situées en dessous de la cellule de départ. De cette façon, la fonction peut être utilisée comme argument pour l'une des fonctions de plage spéciales. Fonctions de plage (page 1420)
TOTAL	Si la table est unidimensionnelle ou si le qualificateur TOTAL est utilisé comme argument, le segment de colonne actif est toujours égal à la colonne entière.

Pour la dernière ligne d'un segment de colonne, la fonction renvoie une valeur NULL, puisqu'il n'y a pas de ligne en dessous.



Un segment de colonne se définit comme un sous-ensemble de cellules consécutives dotées des mêmes valeurs de dimensions dans l'ordre de tri actif. Les fonctions graphiques d'inter-enregistrements sont calculées dans le segment de colonne excluant la dimension située le plus à droite dans l'équivalent du tableau simple du graphique. Si le graphique ne comprend qu'une seule dimension ou si le qualificateur TOTAL est spécifié, l'évaluation de l'expression porte sur la table entière.



Si la table ou l'équivalent en tableau comporte plusieurs dimensions verticales, le segment de colonne actif comprend uniquement les lignes contenant les mêmes valeurs que la ligne active dans toutes les colonnes de dimensions, à l'exception de la colonne affichant la dernière dimension dans l'ordre de tri inter-champs.

Limitations :

- Les appels récursifs renvoient la valeur NULL.
- Le tri sur les valeurs des ordonnées dans les graphiques ou le tri par colonnes d'expressions dans les tableaux n'est pas autorisé lors de l'utilisation de cette fonction de graphique dans l'une des expressions du graphique. Ces options de tri sont donc automatiquement désactivées. Lorsque vous utilisez cette fonction de graphique dans une visualisation ou un tableau, le tri de la visualisation revient à l'entrée triée via cette fonction.

Exemples et résultats :

Exemple 1:

Visualisation de la table pour l'exemple 1

Customer	Sum([Sales])	Below(Sum(Sales))	Sum(Sales)+Below(Sum(Sales))	Below + Offset 3	Higher
	2566	-	-	-	-
Astrida	587	539	1126	1344	Higher
Betacab	539	683	1222	-	-
Canutility	683	757	1440	-	-
Divadip	757	-	-	-	-

Dans la capture d'écran de l'exemple 1, la visualisation de la table présentée est créée à partir de la dimension **Customer** et des mesures `sum(Sales)` et `Below(Sum(Sales))`.

La colonne **Below(Sum(Sales))** renvoie NULL pour la ligne **Customer** contenant **Divadip**, puisqu'il n'y a aucune ligne en dessous. Le résultat de la ligne **Canutility** affiche la valeur de `Sum(Sales)` pour **Divadip** tandis que le résultat relatif à **Betacab** indique la valeur de **Sum(Sales)** pour **Canutility** et ainsi de suite.

La table présente également des mesures plus complexes, affichées dans les colonnes étiquetées : `sum(Sales)+Below(Sum(Sales))`, **Below +Offset 3** et **Higher?**. Ces expressions fonctionnent comme décrit dans les paragraphes suivants.

Pour la colonne intitulée **Sum(Sales)+Below(Sum(Sales))**, la ligne relative à **Astrida** affiche le résultat de l'addition des valeurs **Sum(Sales)** des lignes **Betacab + Astrida** (539+587). Le résultat de la ligne **Betacab** affiche le résultat de l'addition des valeurs **Sum(Sales)** de **Canutility + Betacab** (539+683).

La mesure intitulée **Below +Offset 3**, créée à l'aide de l'expression `sum(Sales)+Below(Sum(Sales), 3)`, comporte l'argument **offset**, défini sur 3, et a pour effet de prendre la valeur de la ligne située trois lignes en dessous de la ligne active. Elle ajoute la valeur **Sum(Sales)** de la ligne **Customer** active à la valeur de la ligne **Customer** située trois lignes en dessous. Les valeurs renvoyées pour les trois dernières lignes **Customer** sont nulles.

8 Fonctions de script et de graphique

La mesure étiquetée **Higher?** est créée à partir de l'expression :`IF(Sum(Sales)>Below(Sum(Sales)), 'Higher')`. Elle compare les valeurs de la ligne active dans la mesure **Sum(Sales)** à celles de la ligne située en dessous. Si la ligne active comporte une valeur plus élevée, le texte Higher est généré.



Cette fonction peut également s'utiliser dans d'autres graphiques que les tables, dans les histogrammes par exemple.



Pour les autres types de graphique, convertissez le graphique en équivalent de tableau simple afin de pouvoir facilement interpréter la ligne à laquelle la fonction est liée.

Pour les graphiques comportant plus d'une dimension, les résultats d'expressions contenant les fonctions **Above**, **Below**, **Top** et **Bottom** dépendent de l'ordre dans lequel les dimensions de colonne sont triées par Qlik Sense. Qlik Sense évalue les fonctions d'après les segments de colonne résultant de la dernière dimension qui a été triée. L'ordre de tri des colonnes est déterminé dans le panneau des propriétés, sous l'option **Tri**. Il ne correspond pas nécessairement à l'ordre d'affichage des colonnes dans une table. Pour plus de détails, reportez-vous à l'exemple : 2 dans la fonction **Above**.

Exemple 2

Exemple 2:	Résultat								
La fonction Below peut s'utiliser comme donnée d'entrée dans les fonctions de plage. Par exemple : <code>RangeAvg (Below(Sum(Sales),1,3))</code> .	Dans les arguments de la fonction Below() , offset est défini sur 1 et count est défini sur 3. La fonction recherche les résultats de l'expression Sum(Sales) dans les trois lignes situées immédiatement en dessous de la ligne active dans le segment de colonne (lorsqu'il y a une ligne). Ces trois valeurs sont utilisées comme données d'entrée dans la fonction <code>RangeAvg()</code> , qui calcule la moyenne des valeurs de la plage de nombres fournie. Une table comprenant la dimension Customer donne les résultats suivants pour l'expression <code>RangeAvg()</code> .								
	<table><tbody><tr><td>Astrida</td><td>659.67</td></tr><tr><td>Betacab</td><td>720</td></tr><tr><td>Canutility</td><td>757</td></tr><tr><td>Divadip :</td><td>-</td></tr></tbody></table>	Astrida	659.67	Betacab	720	Canutility	757	Divadip :	-
Astrida	659.67								
Betacab	720								
Canutility	757								
Divadip :	-								

Données utilisées dans les exemples :

Monthnames :





```
LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [
```

```
MonthText, MonthNumber
```

```
Jan, 1  
Feb, 2  
Mar, 3  
Apr, 4  
May, 5  
Jun, 6  
Jul, 7  
Aug, 8  
Sep, 9  
Oct, 10  
Nov, 11  
Dec, 12  
];
```

```
Sales2013:  
Crosstable (MonthText, Sales) LOAD * inline [  
Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec  
Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22  
Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15  
Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27  
Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94  
] (delimiter is '|');
```

Voir aussi :

-  [Above - fonction de graphique \(page 1360\)](#)
-  [Bottom - fonction de graphique \(page 1369\)](#)
-  [Top - fonction de graphique \(page 1400\)](#)
-  [RangeAvg \(page 1423\)](#)

Bottom - fonction de graphique

La fonction **Bottom()** évalue une expression au niveau de la dernière ligne (du bas) d'un segment de colonne d'une table. La ligne pour laquelle elle est calculée dépend de la valeur de décalage **offset** (si présente), le paramètre par défaut étant la ligne du bas. Pour les autres graphiques que les tables, l'évaluation porte sur la dernière ligne de la colonne active dans l'équivalent du tableau simple du graphique.

Syntaxe :

```
Bottom([TOTAL] expr [ , offset [,count ]])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
offset	<p>Si vous spécifiez un décalage offsetn supérieur à 1, l'évaluation de l'expression est déplacée de n lignes au-dessus de la ligne inférieure.</p> <p>Si vous spécifiez un décalage négatif, la fonction Bottom aboutit au même résultat que la fonction Top avec le décalage positif correspondant.</p>
count	<p>Si vous spécifiez un troisième paramètre count supérieur à 1, la fonction renvoie non pas une valeur mais une plage de valeurs count, une pour chacune des count dernières lignes du segment de colonne actif. De cette façon, la fonction peut être utilisée comme argument pour l'une des fonctions de plage spéciales. Fonctions de plage (page 1420)</p>
TOTAL	<p>Si la table est unidimensionnelle ou si le qualificateur TOTAL est utilisé comme argument, le segment de colonne actif est toujours égal à la colonne entière.</p>



Un segment de colonne se définit comme un sous-ensemble de cellules consécutives dotées des mêmes valeurs de dimensions dans l'ordre de tri actif. Les fonctions graphiques d'inter-enregistrements sont calculées dans le segment de colonne excluant la dimension située le plus à droite dans l'équivalent du tableau simple du graphique. Si le graphique ne comprend qu'une seule dimension ou si le qualificateur TOTAL est spécifié, l'évaluation de l'expression porte sur la table entière.



Si la table ou l'équivalent en tableau comporte plusieurs dimensions verticales, le segment de colonne actif comprend uniquement les lignes contenant les mêmes valeurs que la ligne active dans toutes les colonnes de dimensions, à l'exception de la colonne affichant la dernière dimension dans l'ordre de tri inter-champs.

Limitations :

- Les appels récursifs renvoient la valeur NULL.
- Le tri sur les valeurs des ordonnées dans les graphiques ou le tri par colonnes d'expressions dans les tableaux n'est pas autorisé lors de l'utilisation de cette fonction de graphique dans l'une des expressions du graphique. Ces options de tri sont donc automatiquement désactivées. Lorsque vous utilisez cette fonction de graphique dans une visualisation ou un tableau, le tri de la visualisation revient à l'entrée triée via cette fonction.

Exemples et résultats :

Visualisation de la table pour l'exemple 1

8 Fonctions de script et de graphique

Customer	Sum(Sales)	Bottom(Sum(Sales))	Sum(Sales)+Bottom(Sum(Sales))	Bottom offset 3
	2566	757	3323	3105
Astrida	587	757	1344	1126
Betacab	539	757	1296	1078
Canutility	683	757	1440	1222
Divadip	757	757	1514	1296

Dans la capture d'écran de la table présentée dans cet exemple, la visualisation de la table est créée à partir de la dimension **Customer** et des mesures `sum(Sales)` et `Bottom(Sum(Sales))`.

La colonne **Bottom(Sum(Sales))** renvoie 757 pour toutes les lignes, car il s'agit de la valeur de la ligne inférieure : **Divadip**.

La table présente également des mesures plus complexes : une mesure créée à partir de `sum(Sales)+Bottom(Sum(Sales))` et une autre intitulée **Bottom offset 3**, créée à l'aide de l'expression `sum(Sales)+Bottom(Sum(Sales), 3)` et comportant l'argument **offset** défini sur 3. Elle ajoute la valeur **Sum(Sales)** de la ligne active à la valeur de la troisième ligne en partant de la ligne du bas, autrement dit, la ligne active plus la valeur correspondant à **Betacab**.

Exemple : 2

Dans les captures d'écran des tables présentées dans cet exemple, d'autres dimensions ont été ajoutées aux visualisations : **Month** et **Product**. Pour les graphiques comportant plus d'une dimension, les résultats d'expressions contenant les fonctions **Above**, **Below**, **Top** et **Bottom** dépendent de l'ordre dans lequel les dimensions de colonne sont triées par Qlik Sense. Qlik Sense évalue les fonctions d'après les segments de colonne résultant de la dernière dimension qui a été triée. L'ordre de tri des colonnes est déterminé dans le panneau des propriétés, sous l'option **Tri**. Il ne correspond pas nécessairement à l'ordre d'affichage des colonnes dans une table.

Dans la première table, l'expression est évaluée sur la base de la valeur **Month** tandis que dans la seconde table, elle est évaluée d'après la valeur **Product**. La mesure **End value** contient l'expression `Bottom(Sum(Sales))`. La ligne du bas pour **Month** correspond à Dec tandis que la valeur de Dec comporte les deux valeurs de **Product** indiquées dans la capture d'écran, soit 22. (Certaines lignes ont été masquées dans la capture d'écran pour économiser de l'espace.)

Première table pour l'exemple 2. Valeur de Bottom associée à la mesure End value d'après la ligne Month (Dec).

8 Fonctions de script et de graphique

Customer	Product	Month	Sum(Sales)	End value
			2566	-
Astrida	AA	Jan	46	22
Astrida	AA	Feb	60	22
Astrida	AA	Mar	70	22
Astrida	AA	Sep	78	22
Astrida	AA	Oct	12	22
Astrida	AA	Nov	78	22
Astrida	AA	Dec	22	22
Astrida	BB	Jan	46	22

Deuxième table pour l'exemple 2. Valeur de Bottom associée à la mesure End value d'après la ligne Product (BB pour Astrida).

Customer	Product	Month	Sum(Sales)	End value
			2566	-
Astrida	AA	Jan	46	46
Astrida	BB	Jan	46	46
Astrida	AA	Feb	60	60
Astrida	BB	Feb	60	60
Astrida	AA	Mar	70	70
Astrida	BB	Mar	70	70
Astrida	AA	Apr	13	13
Astrida	BB	Apr	13	13

Pour plus de détails, reportez-vous à l'exemple : 2 dans la fonction **Above**.

8 Fonctions de script et de graphique

Exemple 3

Exemple : 3	Résultat								
<p>La fonction Bottom peut s'utiliser comme donnée d'entrée dans les fonctions de plage. Par exemple : <code>RangeAvg (Bottom(Sum (Sales),1,3))</code>.</p>	<p>Dans les arguments de la fonction Bottom(), <code>offset</code> est défini sur 1 et <code>count</code> est défini sur 3. La fonction recherche les résultats de l'expression Sum(Sales) dans les trois lignes, en commençant par la ligne située au-dessus de la ligne inférieure dans le segment de colonne (car <code>offset=1</code>), puis les deux lignes situées au-dessus de cette ligne (lorsqu'il y a une ligne). Ces trois valeurs sont utilisées comme données d'entrée dans la fonction <code>RangeAvg()</code>, qui calcule la moyenne des valeurs de la plage de nombres fournie.</p> <p>Une table comprenant la dimension Customer donne les résultats suivants pour l'expression <code>RangeAvg()</code>.</p>								
	<table> <tbody> <tr> <td>Astrida</td> <td>659.67</td> </tr> <tr> <td>Betacab</td> <td>659.67</td> </tr> <tr> <td>Canutility</td> <td>659.67</td> </tr> <tr> <td>Divadip :</td> <td>659.67</td> </tr> </tbody> </table>	Astrida	659.67	Betacab	659.67	Canutility	659.67	Divadip :	659.67
Astrida	659.67								
Betacab	659.67								
Canutility	659.67								
Divadip :	659.67								

Monthnames:

```
LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [
MonthText, MonthNumber
Jan, 1
Feb, 2
Mar, 3
Apr, 4
May, 5
Jun, 6
Jul, 7
Aug, 8
Sep, 9
Oct, 10
Nov, 11
Dec, 12
];
```

Sales2013:

```
Crosstable (MonthText, Sales) LOAD * inline [
Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec
Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22
Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15
Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27
```

```
Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94  
] (delimiter is '|');
```

Voir aussi :

 [Top - fonction de graphique \(page 1400\)](#)

Column - fonction de graphique

Column() renvoie la valeur détectée dans la colonne correspondant au numéro **ColumnNo** d'un tableau simple, quelles que soient les dimensions. Par exemple, **Column(2)** renvoie la valeur de la deuxième colonne de mesure.


Syntaxe :

```
Column(ColumnNo)
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
ColumnNo	Numéro de colonne d'une colonne de la table comportant une mesure. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <i>La fonction Column() ne tient pas compte des colonnes de dimension.</i></div>

Limitations :

- Les appels récursifs renvoient la valeur NULL.
- Si **ColumnNo** fait référence à une colonne pour laquelle il n'existe aucune mesure, une valeur NULL est renvoyée.
- Le tri sur les valeurs des ordonnées dans les graphiques ou le tri par colonnes d'expressions dans les tableaux n'est pas autorisé lors de l'utilisation de cette fonction de graphique dans l'une des expressions du graphique. Ces options de tri sont donc automatiquement désactivées. Lorsque vous utilisez cette fonction de graphique dans une visualisation ou un tableau, le tri de la visualisation revient à l'entrée triée via cette fonction.

8 Fonctions de script et de graphique

Exemples et résultats :

Exemple : Pourcentage des ventes totales

Customer	Product	UnitPrice	UnitSales	Order Value	Total Sales Value	% Sales
A	AA	15	10	150	505	29.70
A	AA	16	4	64	505	12.67
A	BB	9	9	81	505	16.04
B	BB	10	5	50	505	9.90
B	CC	20	2	40	505	7.92
B	DD	25	-	0	505	0.00
C	AA	15	8	120	505	23.76
C	CC	19	-	0	505	0.00

Exemple : Pourcentage des ventes pour le client sélectionné

Customer	Product	UnitPrice	UnitSales	Order Value	Total Sales Value	% Sales
A	AA	15	10	150	295	50.85
A	AA	16	4	64	295	21.69
A	BB	9	9	81	295	27.46

8 Fonctions de script et de graphique

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
Order Value est ajouté à la table en tant que mesure avec l'expression : <code>sum (UnitPrice*Unitsales)</code> . Total Sales Value est ajouté en tant que mesure avec l'expression : <code>sum (TOTAL UnitPrice*Unitsales)</code> % Sales est ajouté en tant que mesure avec l'expression <code>100*Column(1)/Column(2)</code> .	Le résultat de Column(1) provient de la colonne Order Value, car il s'agit de la première colonne de mesure. Le résultat de Column(2) provient de la colonne Total Sales Value, car il s'agit de la deuxième colonne de mesure. Observez les résultats obtenus dans la colonne % Sales de l'exemple Pourcentage des ventes totales (page 1375) .
Sélectionnez Customer A.	La sélection modifie la valeur Total Sales Value, a fortiori celle de %Sales. Consultez l'exemple Pourcentage des ventes pour le client sélectionné (page 1375) .

Données utilisées dans les exemples :

```
ProductData:
LOAD * inline [
Customer|Product|Unitsales|UnitPrice
Astrida|AA|4|16
Astrida|AA|10|15
Astrida|BB|9|9
Betacab|BB|5|10
Betacab|CC|2|20
Betacab|DD||25
Canutility|AA|8|15
Canutility|CC||19
] (delimiter is '|');
```

Dimensionality - fonction de graphique

Dimensionality() renvoie le nombre de dimensions correspondant à la ligne active. Dans le cas des tableaux croisés dynamiques, la fonction renvoie le nombre de colonnes de dimension présentant un contenu non agrégatif, c'est-à-dire ne comprenant pas de sommes partielles ou d'agrégats réduits.

Syntaxe :

```
Dimensionality ( )
```

Type de données renvoyé : entier

Limitations :

Cette fonction n'est disponible que dans les graphiques. Pour tous les types de graphique, excepté le tableau croisé dynamique, cette fonction renverra le nombre de dimensions dans toutes les lignes sauf celle du total, qui donnera 0.

Le tri sur les valeurs des ordonnées dans les graphiques ou le tri par colonnes d'expressions dans les tableaux n'est pas autorisé lors de l'utilisation de cette fonction de graphique dans l'une des expressions du graphique. Ces options de tri sont donc automatiquement désactivées. Lorsque vous utilisez cette fonction de graphique dans une visualisation ou un tableau, le tri de la visualisation revient à l'entrée triée via cette fonction.

Exemple : Expression de graphique avec Dimensionality

Exemple : Expression de graphique

Il est possible d'utiliser la fonction **Dimensionality()** avec un tableau croisé dynamique comme expression de graphique pour appliquer différents formatages de cellules suivant le nombre de dimensions d'une ligne contenant des données non agrégées. Cet exemple utilise la fonction **Dimensionality()** pour appliquer une couleur d'arrière-plan aux cellules du tableau correspondant à une condition donnée.

Script de chargement

Chargez les données suivantes sous forme de chargement inline dans l'éditeur de chargement de données pour créer l'exemple d'expression de graphique ci-dessous.

ProductSales:

```
Load * inline [  
Country,Product,Sales,Budget  
Sweden,AA,100000,50000  
Germany,AA,125000,175000  
Canada,AA,105000,98000  
Norway,AA,74850,68500  
Ireland,AA,49000,48000  
Sweden,BB,98000,99000  
Germany,BB,115000,175000  
Norway,BB,71850,68500  
Ireland,BB,31000,48000  
] (delimiter is ',');
```

Expression de graphique

Créez une visualisation de tableau croisé dynamique dans une feuille Qlik Sense dotée des dimensions **Country** (Pays) et **Product** (Produit). Ajoutez **Sum(Sales)**, **Sum(Budget)** et **Dimensionality()** comme mesures.

Dans le panneau des **Propriétés**, saisissez l'expression suivante comme **Expression de la couleur d'arrière-plan** pour la mesure **Sum(Sales)**.

```
If(Dimensionality()=1 and Sum(Sales)<Sum(Budget),RGB(255,156,156),  
If(Dimensionality()=2 and Sum(Sales)<Sum(Budget),RGB(178,29,29)  
)
```

Résultat :

Country <input type="text"/>		Values		
Product <input type="text"/>		Sum(Sales)	Sum([Budget])	Dimensionality()
[-] Canada		105000	98000	1
	AA	105000	98000	2
[+] Germany		240000	350000	1
[-] Ireland		80000	96000	1
	AA	49000	48000	2
	BB	31000	48000	2
[-] Norway		146700	137000	1
	AA	74850	68500	2
	BB	71850	68500	2
[+] Sweden		198000	149000	1

Explication

L'expression `If(Dimensionality()=1 and Sum(Sales)<Sum(Budget),RGB(255,156,156), If(Dimensionality()=2 and Sum(Sales)<Sum(Budget),RGB(178,29,29)))` contient des instructions conditionnelles qui vérifient la valeur `Dimensionality` et les valeurs `Sum(Sales)` et `Sum(Budget)` pour chaque produit. Si les conditions sont remplies, une couleur d'arrière-plan est appliquée à la valeur `Sum(Sales)`.

Exists

Exists() détermine si une valeur de champ donnée a déjà été chargée dans le champ du script de chargement de données. La fonction renvoie TRUE ou FALSE. Elle peut donc être utilisée dans la clause **where** d'une instruction **LOAD** ou d'une instruction **IF**.



*Vous pouvez également déterminer si une valeur de champ n'a pas été chargée à l'aide de **Not Exists()**, mais nous vous conseillons d'être prudent en cas d'utilisation de la fonction **Not Exists()** dans une clause **where**. La fonction **Exists()** teste à la fois les tables précédemment chargées et les valeurs précédemment chargées dans la table active. Par conséquent, seule la première occurrence est chargée. Lorsque la deuxième occurrence est rencontrée, la valeur est déjà chargée. Pour plus d'informations, consultez les exemples.*


Syntaxe :

```
Exists(field_name [, expr])
```

Type de données renvoyé : booléen

Arguments :

Arguments

Argument	Description
field_name	<p>Nom du champ dans lequel vous souhaitez rechercher une valeur. Vous pouvez utiliser un nom de champ explicite sans guillemets.</p> <p>Le champ doit déjà être chargé par le script. Autrement dit, vous ne pouvez pas faire référence à un champ qui est chargé dans une clause située plus loin dans le script.</p>
expr	<p>Valeur dont vous souhaitez vérifier l'existence. Vous pouvez utiliser une valeur explicite ou une expression qui fait référence à un ou plusieurs champs situés dans l'instruction de chargement.</p> <div data-bbox="391 869 1388 1003" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><p> <i>Il n'est pas possible de faire référence à des champs non inclus dans l'instruction de chargement active.</i></p></div> <p>Cet argument est facultatif. Si vous l'omettez, la fonction vérifiera si la valeur de field_name figurant dans l'enregistrement actif existe déjà.</p>

Exemples et résultats :

Exemple 1

```
Exists (Employee)
```

Renvoie -1 (True) si la valeur du champ **Employee** figurant dans l'enregistrement actif existe déjà dans un enregistrement lu précédemment et contenant ce champ.

Les instructions `Exists (Employee, Employee)` et `Exists (Employee)` sont équivalentes.

Exemple 2

```
Exists(Employee, 'Bill')
```

Renvoie -1 (True) si la valeur de champ **'Bill'** se trouve dans le contenu actif du champ **Employee**.

Exemple 3

```
Employees:  
LOAD * inline [  
Employee|ID|Salary  
Bill|001|20000  
John|002|30000  
Steve|003|35000
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
] (delimiter is '|');

Citizens:
Load * inline [
Employee|Address
Bill|New York
Mary|London
Steve|Chicago
Lucy|Madrid
Lucy|Paris
John|Miami
] (delimiter is '|') where Exists (Employee);

Drop Tables Employees;
```

Vous obtenez une table que vous pouvez utiliser dans une visualisation de table à l'aide des dimensions Employee et Address.

La clause `where, where Exists (Employee)` signifie que seuls les noms issus de la table Citizens et figurant également dans Employees sont chargés dans la nouvelle table. Pour éviter toute confusion, l'instruction Drop supprime la table Employees.

Résultats

Employee	Address
Bill	New York
John	Miami
Steve	Chicago

Exemple 4

```
Employees:
Load * inline [
Employee|ID|Salary
Bill|001|20000
John|002|30000
Steve|003|35000
] (delimiter is '|');

Citizens:
Load * inline [
Employee|Address
Bill|New York
Mary|London
Steve|Chicago
Lucy|Madrid
Lucy|Paris
John|Miami
] (delimiter is '|') where not Exists (Employee);
```


8 Fonctions de script et de graphique

```
Drop Tables Employees;
```

La clause `where` inclut `not:where not exists (Employee)`.

Autrement dit, seuls les noms issus de la table `Citizens` qui ne figurent pas dans `Employees` sont chargés dans la nouvelle table.

Notez la présence de deux valeurs pour Lucy dans la table `Citizens`, mais une seule figure dans la table des résultats. Lorsque vous chargez la première ligne avec la valeur Lucy, elle est incluse dans le champ `Employee`. De ce fait, lorsque la deuxième ligne est vérifiée, la valeur existe déjà.

Résultats

Employee	Address
Mary	London
Lucy	Madrid

Exemple 5

Cet exemple explique comment charger toutes les valeurs.

```
Employees:
Load Employee As Name;
LOAD * inline [
Employee|ID|Salary
Bill|001|20000
John|002|30000
Steve|003|35000
] (delimiter is '|');
```

```
Citizens:
Load * inline [
Employee|Address
Bill|New York
Mary|London
Steve|Chicago
Lucy|Madrid
Lucy|Paris
John|Miami
] (delimiter is '|') where not exists (Name, Employee);
```

```
Drop Tables Employees;
```

Pour obtenir toutes les valeurs associées à Lucy, il a fallu modifier deux éléments :

- Une instruction `preceding load` appliquée à la table `Employees` a été insérée, dont le nom `Employee` a été remplacé par `Name`.
`Load Employee As Name;`

8 Fonctions de script et de graphique

- La condition Where de Citizens a été remplacée par :
`not Exists (Name, Employee)`.

Cela crée des champs pour Name et pour Employee. Lorsque la deuxième ligne avec Lucy est vérifiée, elle n'existe toujours pas dans Name.

Résultats

Employee	Address
Mary	London
Lucy	Madrid
Lucy	Paris

FieldIndex

FieldIndex() renvoie la position de la valeur de champ **value** du champ **field_name** (dans l'ordre de chargement).

Syntaxe :

```
FieldIndex(field_name , value)
```

Type de données renvoyé : entier

Arguments :

Arguments

Argument	Description
field_name	Nom du champ pour lequel l'indice est requis. Par exemple, la colonne dans une table. À fournir sous forme de valeur de chaîne. Autrement dit, le nom du champ doit être placé entre guillemets simples.
value	Valeur du champ field_name .

Limitations :

- Si **value** est introuvable parmi les valeurs de champ du champ **field_name**, 0 est renvoyé.
- Le tri sur les valeurs des ordonnées dans les graphiques ou le tri par colonnes d'expressions dans les tableaux n'est pas autorisé lors de l'utilisation de cette fonction de graphique dans l'une des expressions du graphique. Ces options de tri sont donc automatiquement désactivées. Lorsque vous utilisez cette fonction de graphique dans une visualisation ou un tableau, le tri de la visualisation revient à l'entrée triée via cette fonction. Cette restriction ne s'applique pas à la fonction de script équivalente.

Exemples et résultats :

Les exemples suivants utilisent le champ : **First name** provenant de la table **Names**.

8 Fonctions de script et de graphique

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
Ajoutez l'exemple de données à votre application et exécutez cette dernière.	La table Names est chargée, comme dans les échantillons de données.
Fonction de graphique : dans une table contenant la dimension First name, ajoutez comme mesure.	
FieldIndex ('First name','John')	1, car 'John' apparaît en premier dans l'ordre de chargement du champ First name . En revanche, dans un volet de filtre, John figurerait en 2e position en commençant par le haut, car le contenu de la liste est trié par ordre alphabétique et pas selon l'ordre de chargement.
FieldIndex ('First name','Peter')	4, car FieldIndex() renvoie une seule valeur, la première occurrence dans l'ordre de chargement.
Fonction de script : étant donné que la table Names est chargée, comme dans les échantillons de données :	
John1: Load FieldIndex('First name','John') as MyJohnPos Resident Names;	MyJohnPos=1, car 'John' apparaît en premier dans l'ordre de chargement du champ First name . En revanche, dans un volet de filtre, John figurerait en 2e position en commençant par le haut, car le contenu de la liste est trié par ordre alphabétique et pas selon l'ordre de chargement.
Peter1: Load FieldIndex('First name','Peter') as MyPeterPos Resident Names;	MyPeterPos=4, car FieldIndex() renvoie une seule valeur, la première occurrence dans l'ordre de chargement.

Données utilisées dans l'exemple :

Names:

```
LOAD * inline [  
First name|Last name|Initials|Has cellphone  
John|Anderson|JA|Yes  
Sue|Brown|SB|Yes  
Mark|Carr|MC|No  
Peter|Devonshire|PD|No  
Jane|Elliot|JE|Yes  
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');
```

John1:

```
Load FieldIndex('First name','John') as MyJohnPos  
Resident Names;
```

Peter1:

```
Load FieldIndex('First name','Peter') as MyPeterPos  
Resident Names;
```

FieldValue

FieldValue() renvoie la valeur détectée à la position **elem_no** du champ **field_name** (dans l'ordre de chargement).

Syntaxe :

```
FieldValue(field_name , elem_no)
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
field_name	Nom du champ pour lequel la valeur est requise. Par exemple, la colonne dans une table. À fournir sous forme de valeur de chaîne. Autrement dit, le nom du champ doit être placé entre guillemets simples.
elem_no	Numéro de position (élément) du champ, suivant l'ordre de chargement, pour lequel la valeur est renvoyée. Cela pourrait correspondre à la ligne dans une table, mais il dépend de l'ordre dans lequel les éléments (lignes) sont chargés.

Limitations :

- Si **elem_no** est supérieur au nombre de valeurs de champ, la chaîne NULL est renvoyée.
- Le tri sur les valeurs des ordonnées dans les graphiques ou le tri par colonnes d'expressions dans les tableaux n'est pas autorisé lors de l'utilisation de cette fonction de graphique dans l'une des expressions du graphique. Ces options de tri sont donc automatiquement désactivées. Lorsque vous utilisez cette fonction de graphique dans une visualisation ou un tableau, le tri de la visualisation revient à l'entrée triée via cette fonction. Cette restriction ne s'applique pas à la fonction de script équivalente.

Exemple

Script de chargement

Chargez les données suivantes sous forme de chargement inline dans l'éditeur de chargement de données pour créer l'exemple ci-dessous.

Names:

```
LOAD * inline [  
First name|Last name|Initials|Has cellphone  
John|Anderson|JA|Yes  
Sue|Brown|SB|Yes  
Mark|Carr|MC |No  
Peter|Devonshire|PD|No
```

```
Jane|Elliott|JE|Yes  
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');
```

John1:

```
Load FieldValue('First name',1) as MyPos1  
Resident Names;
```

Peter1:

```
Load FieldValue('First name',5) as MyPos2  
Resident Names;
```

Création d'une visualisation

Créez une visualisation de table dans une feuille Qlik Sense. Ajoutez les champs **First name**, **MyPos1** et **MyPos2** à la table.

Résultat

First name	MyPos1	MyPos2
Jane	John	Jane
John	John	Jane
Mark	John	Jane
Peter	John	Jane
Sue	John	Jane

Explication

Le résultat de **FieldValue('First name','1')** est John comme valeur pour **MyPos1** pour tous les prénoms, car John apparaît en premier dans l'ordre de chargement du champ **First name**. En revanche, dans un volet de filtre, John figurerait en 2e position en commençant par le haut, après Jane, car le contenu de la liste est trié par ordre alphabétique et pas selon l'ordre de chargement.

Le résultat de **FieldValue('First name','5')** est Jane comme valeur pour **MyPos2** pour tous les prénoms, car Jane apparaît en cinquième dans l'ordre de chargement du champ **First name**.

FieldValueCount

FieldValueCount() est une fonction **entière** qui renvoie le nombre de valeurs distinctes dans un champ.

Un chargement partiel peut supprimer des valeurs des données, qui ne seront pas reflétées dans le nombre renvoyé. Le nombre renvoyé correspondra à toutes les valeurs distinctes qui ont été chargées lors du chargement initial ou de tout chargement partiel ultérieur.



Le tri sur les valeurs des ordonnées dans les graphiques ou le tri par colonnes d'expressions dans les tableaux n'est pas autorisé lors de l'utilisation de cette fonction de graphique dans l'une des expressions du graphique. Ces options de tri sont donc automatiquement désactivées. Lorsque vous utilisez cette fonction de graphique dans une visualisation ou un tableau, le tri de la visualisation revient à l'entrée triée via cette fonction. Cette restriction ne s'applique pas à la fonction de script équivalente.

Syntaxe :

```
FieldValueCount(field_name)
```

Type de données renvoyé : entier

Arguments :

Arguments

Argument	Description
field_name	Nom du champ pour lequel la valeur est requise. Par exemple, la colonne dans une table. À fournir sous forme de valeur de chaîne. Autrement dit, le nom du champ doit être placé entre guillemets simples.

Exemples et résultats :

Les exemples suivants utilisent le champ **First name** provenant de la table **Names**.

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
Ajoutez l'exemple de données à votre application et exécutez cette dernière.	La table Names est chargée, comme dans les échantillons de données.
Fonction de graphique : dans une table contenant la dimension First name, ajoutez comme mesure.	
FieldValueCount('First name')	5, car Peter apparaît deux fois.
FieldValueCount('Initials')	6, car Initials comprend uniquement des valeurs distinctes.
Fonction de script : étant donné que la table Names est chargée, comme dans les échantillons de données :	
FieldCount1: Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1 Resident Names;	MyFieldCount1=5, car 'Peter' apparaît deux fois.
FieldCount2: Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1 Resident Names;	MyFieldCount1=6, car 'Initials' comprend uniquement des valeurs distinctes.

Données utilisées dans les exemples :

```
Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

FieldCount1:
Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1
Resident Names;

FieldCount2:
Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1
Resident Names;
```

LookUp

LookUp() effectue des recherches dans une table déjà chargée et renvoie la valeur de **field_name** qui correspond à la première occurrence de la valeur **match_field_value** dans le champ **match_field_name**. La table peut désigner la table active ou une autre table chargée précédemment.

Syntaxe :

```
lookUp(field_name, match_field_name, match_field_value [, table_name])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
field_name	Nom du champ pour lequel la valeur de renvoi est requise. La valeur saisie doit être une chaîne (par exemple, un littéral placé entre guillemets).
match_field_name	Nom du champ dans lequel rechercher match_field_value . La valeur saisie doit être une chaîne (par exemple, un littéral placé entre guillemets).
match_field_value	Valeur à rechercher dans le champ match_field_name .
table_name	Nom de la table dans laquelle rechercher la valeur. La valeur saisie doit être une chaîne (par exemple, un littéral placé entre guillemets). Si l'argument table_name est omis, la table active est alors renvoyée.



Les arguments sans guillemets renvoient à la table active. Pour faire référence à d'autres tables, placez un argument entre guillemets simples.

Limitations :

L'ordre de recherche correspond à l'ordre de chargement, sauf si la table est le résultat d'opérations complexes telles que des jointures, auquel cas l'ordre n'est pas bien défini. Les arguments **field_name** et **match_field_name** doivent désigner des champs faisant partie de la même table, elle-même spécifiée par l'argument **table_name**.

En l'absence de correspondance, la valeur NULL est renvoyée.

Exemple

Script de chargement

Chargez les données suivantes sous forme de chargement inline dans l'éditeur de chargement de données pour créer l'exemple ci-dessous.

ProductList:

```
Load * Inline [  
ProductID|Product|Category|Price  
1|AA|1|1  
2|BB|1|3  
3|CC|2|8  
4|DD|3|2  
] (delimiter is '|');
```

OrderData:

```
Load *, Lookup('Category', 'ProductID', ProductID, 'ProductList') as CategoryID  
Inline [  
InvoiceID|CustomerID|ProductID|Units  
1|Astrida|1|8  
1|Astrida|2|6  
2|Betacab|3|10  
3|Divadip|3|5  
4|Divadip|4|10  
] (delimiter is '|');
```

```
Drop Table ProductList;
```

Création d'une visualisation

Créez une visualisation de table dans une feuille Qlik Sense. Ajoutez les champs **ProductID**, **InvoiceID**, **CustomerID**, **Units** et **CategoryID** à la table.

Résultat

Table des résultats

ProductID	InvoiceID	CustomerID	Unités	CategoryID
1	1	Astrida	8	1
2	1	Astrida	6	1
3	2	Betacab	10	2
3	3	Divadip	5	2
4	4	Divadip	10	3

Explication

Les échantillons de données utilisent la fonction **Lookup()** sous la forme suivante :

```
Lookup('Category', 'ProductID', ProductID, 'ProductList')
```

La table **ProductList** est chargée en premier.

La fonction **Lookup()** permet de créer la table **OrderData**. Elle spécifie le troisième argument comme **ProductID**. Il s'agit du champ pour lequel la valeur doit être recherchée dans le deuxième argument '**ProductID**' dans la liste **ProductList**, comme indiqué par les guillemets simples placés autour.

La fonction renvoie la valeur pour '**Category**' (dans la table **ProductList**), chargée comme **CategoryID**.

L'instruction **drop** supprime la table **ProductList** du modèle de données, car elle n'est pas nécessaire, ce qui aboutit à la table **OrderData**.



La fonction Lookup() étant flexible, elle peut accéder à toutes les tables chargées précédemment. Cependant, elle est lente par rapport à la fonction Applymap().

Voir aussi :

[ApplyMap \(page 1413\)](#)

NoOfRows - fonction de graphique

NoOfRows() renvoie le nombre de lignes du segment de colonne actif d'un tableau. Pour les graphiques bitmap, **NoOfRows()** renvoie le nombre de lignes dans l'équivalent du tableau simple du graphique.

Si la table ou l'équivalent en tableau comporte plusieurs dimensions verticales, le segment de colonne actif comprend uniquement les lignes contenant les mêmes valeurs que la ligne active dans toutes les colonnes de dimensions, à l'exception de la colonne affichant la dernière dimension dans l'ordre de tri inter-champs.



Le tri sur les valeurs des ordonnées dans les graphiques ou le tri par colonnes d'expressions dans les tableaux n'est pas autorisé lors de l'utilisation de cette fonction de graphique dans l'une des expressions du graphique. Ces options de tri sont donc automatiquement désactivées. Lorsque vous utilisez cette fonction de graphique dans une visualisation ou un tableau, le tri de la visualisation revient à l'entrée triée via cette fonction.

Syntaxe :

NoOfRows ([TOTAL])

Type de données renvoyé : entier

Arguments :

Arguments

Argument	Description
TOTAL	Si la table est unidimensionnelle ou si le qualificateur TOTAL est utilisé comme argument, le segment de colonne actif est toujours égal à la colonne entière.

Exemple : Expression de graphique avec NoOfRows

Exemple - expression de graphique

Script de chargement

Chargez les données suivantes sous forme de chargement inline dans l'éditeur de chargement de données pour créer les exemples d'expression de graphique ci-dessous.

```
Temp:
LOAD * inline [
Region|SubRegion|RowNo()|NoOfRows()
Africa|Eastern
Africa|Western
Americas|Central
Americas|Northern
Asia|Eastern
Europe|Eastern
Europe|Northern
Europe|Western
oceania|Australia
] (delimiter is '|');
```

Expression de graphique

Créez une visualisation de table dans une feuille Qlik Sense dotée des dimensions **Region** et **SubRegion**. Ajoutez `RowNo()`, `NoOfRows()` et `NoOfRows(Total)` comme mesures.

Résultat

Region	SubRegion	RowNo()	NoOfRows()	NoOfRows (Total)
Africa	Eastern	1	2	9
Africa	Western	2	2	9
Americas	Central	1	2	9
Americas	Northern	2	2	9
Asia	Eastern	1	1	9
Europe	Eastern	1	3	9
Europe	Northern	2	3	9
Europe	Western	3	3	9
Oceania	Australia	1	1	9

Explication

Dans cet exemple, l'ordre de tri porte sur la première dimension, Region. C'est pourquoi chaque segment de colonne se compose d'un groupe de régions qui a la même valeur, par exemple, Africa.

La colonne **RowNo()** indique le nombre de lignes de chaque segment de colonne, par exemple, il existe deux lignes pour la région Africa. La numérotation des lignes reprend alors à 1 pour le segment de colonne suivant, c'est-à-dire Americas.

La colonne **NoOfRows()** compte le nombre de lignes de chaque segment de colonne, par exemple, Europe a trois lignes dans le segment de colonne.

La colonne **NoOfRows(Total)** ignore les dimensions, à cause de l'argument TOTAL pour noofrows(), et compte les lignes du tableau.

Si la table a été triée sur la deuxième dimension, SubRegion, les segments de colonne seront basés sur cette dimension, si bien que la numérotation des lignes changera pour chaque SubRegion.

Voir aussi :

📄 [RowNo - fonction de graphique \(page 637\)](#)

Peek

Peek() renvoie la valeur d'un champ dans une table pour une ligne qui a déjà été chargée. Il est possible de spécifier le numéro de ligne et la table. Si aucune ligne n'est spécifiée, le dernier enregistrement précédemment chargé sera utilisé.

8 Fonctions de script et de graphique

La fonction peek() est le plus souvent utilisée pour rechercher les limites pertinentes d'une table précédemment chargée, à savoir, la première ou la dernière valeur d'un champ spécifique. Dans la plupart des cas, cette valeur est stockée dans une variable à des fins d'utilisation ultérieure, par exemple, comme condition dans une boucle do-while.

Syntaxe :

```
Peek (
```

```
field_name
```

```
[, row_no[, table_name ] ])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
field_name	Nom du champ pour lequel la valeur de renvoi est requise. La valeur saisie doit être une chaîne (par exemple, un littéral placé entre guillemets).
row_no	Ligne de la table indiquant le champ requis. Il peut s'agir d'une expression, mais le résultat doit correspondre à un entier. 0 renvoie au premier enregistrement, 1 au deuxième et ainsi de suite. Les nombres négatifs indiquent l'ordre des enregistrements à partir de la fin de la table. -1 renvoie ainsi au dernier enregistrement lu. Si aucun argument row_no n'est spécifié, -1 est utilisé.
table_name	Étiquette de table sans les deux-points finaux. Si aucun argument table_name n'est spécifié, la table active est utilisée. En cas d'utilisation à l'extérieur de l'instruction LOAD ou pour faire référence à une autre table, l'argument table_name doit être inclus.

Limitations :

Cette fonction peut uniquement renvoyer des valeurs d'enregistrements déjà chargés. Cela signifie que dans le premier enregistrement d'une table, un appel utilisant -1 comme row_no renverra NULL.

Exemples et résultats :

Exemple 1

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

```
EmployeeDates:  
Load * Inline [  
EmployeeCode|StartDate|EndDate  
101|02/11/2010|23/06/2012
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
102|01/11/2011|30/11/2013
103|02/01/2012|
104|02/01/2012|31/03/2012
105|01/04/2012|31/01/2013
106|02/11/2013|
] (delimiter is '|');
```

```
First_Last_Employee:
Load
EmployeeCode,
Peek('EmployeeCode',0,'EmployeeDates') As FirstCode,
Peek('EmployeeCode',-1,'EmployeeDates') As LastCode
Resident EmployeeDates;
```

Tableau des résultats

Code d'employé	StartDate	EndDate	FirstCode	LastCode
101	02/11/2010	23/06/2012	101	106
102	01/11/2011	30/11/2013	101	106
103	02/01/2012		101	106
104	02/01/2012	31/03/2012	101	106
105	01/04/2012	31/01/2013	101	106
106	02/11/2013		101	106

FirstCode = 101, car `Peek('EmployeeCode',0, 'EmployeeDates')` renvoie la première valeur de EmployeeCode de la table EmployeeDates.

LastCode = 106, car `Peek('EmployeeCode',-1, 'EmployeeDates')` renvoie la dernière valeur de EmployeeCode de la table EmployeeDates.

La substitution de la valeur de l'argument **row_no** renvoie les valeurs des autres lignes de la table, comme suit :

`Peek('EmployeeCode',2, 'EmployeeDates')` renvoie la troisième valeur, 103, de la table comme FirstCode.

Notez cependant que si vous ne spécifiez pas la table comme troisième argument **table_name** dans ces exemples, la fonction fait référence à la table active (dans ce cas, la table interne).

Exemple 2

Si vous souhaitez accéder aux données qui se trouvent plus bas dans un tableau, vous devez le faire en deux étapes : tout d'abord, vous devez charger le tableau complet dans un tableau temporaire, puis le retrier à l'aide de **Peek()**.

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

```
T1:
LOAD * inline [
ID|Value
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
1|3
1|4
1|6
3|7
3|8
2|1
2|11
5|2
5|78
5|13
] (delimiter is '|');
```

T2:

```
LOAD *,
IF(ID=Peek('ID'), Peek('List')&','&value,value) AS List
RESIDENT T1
ORDER BY ID ASC;
DROP TABLE T1;
```

Create a table in a sheet in your app with **ID**, **List**, and **Value** as the dimensions.

Tableau des résultats

ID	Liste	Valeur
1	3,4	4
1	3,4,6	6
1	3	3
2	1,11	11
2	1	1
3	7,8	8
3	7	7
5	2,78	78
5	2,78,13	13
5	2	2

L'instruction **IF()** est créée à partir de la table temporaire T1.

`Peek('ID')` référence le champ ID de la ligne précédente dans la table active T2.

`Peek('List')` référence le champ List de la ligne précédente dans la table T2, en cours de création pendant l'évaluation de l'expression.

L'instruction est évaluée de la manière suivante :

Si la valeur active d'ID est identique à la valeur précédente d'ID, alors indiquez la valeur de Peek ('List') concaténée avec la valeur active de Value. Sinon, indiquez uniquement la valeur active de Value.

8 Fonctions de script et de graphique

Si Peek('List') contient déjà un résultat concaténé, le nouveau résultat de Peek('List') sera concaténé avec lui.



Notez la clause **Order by**. Elle spécifie le mode de tri de la table (par ID et selon un ordre croissant). Sans cela, la fonction Peek() utilise n'importe quel ordre arbitraire inclus dans la table interne, ce qui peut aboutir à des résultats imprévisibles.

Exemple 3

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

```
Amounts :
Load
Date#(Month, 'YYYY-MM') as Month,
Amount,
Peek(Amount) as AmountMonthBefore
Inline
[Month, Amount
2022-01, 2
2022-02, 3
2022-03, 7
2022-04, 9
2022-05, 4
2022-06, 1];
```

Tableau des résultats

Montant	AmountMonthBefore	Month
1	4	2022-06
2	-	2022-01
3	2	2022-02
4	9	2022-05
7	3	2022-03
9	7	2022-04

Le champ AmountMonthBefore contiendra le montant du mois précédent.

Ici, les paramètres row_no et table_name sont omis, c'est pourquoi les valeurs par défaut sont utilisées. Dans cet exemple, les trois appels de fonction suivants sont équivalents :

- Peek(Amount)
- Peek(Amount, -1)
- Peek(Amount, -1, 'Amounts')

8 Fonctions de script et de graphique

L'utilisation de -1 comme row_no signifie que la valeur de la ligne précédente sera utilisée. En substituant cette valeur, il est possible de récupérer les valeurs des autres lignes du tableau :

Peek(Amount,2) renvoie la troisième valeur du tableau : 7.

Exemple 4

Pour obtenir les résultats corrects, il convient de trier correctement les données, mais, malheureusement, cela n'est pas toujours le cas. De plus, la fonction Peek() ne peut pas être utilisée pour référencer des données qui n'ont pas encore été chargées. Si vous utilisez des tables temporaires et si vous passez plusieurs fois en revue les données, vous éviterez de tels problèmes.

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

```
tmp1Amounts:
Load * Inline
[Month,Product,Amount
2022-01,B,3
2022-01,A,8
2022-02,B,4
2022-02,A,6
2022-03,B,1
2022-03,A,6
2022-04,A,5
2022-04,B,5
2022-05,B,6
2022-05,A,7
2022-06,A,4
2022-06,B,8];
```

```
tmp2Amounts:
Load *,
If(Product=Peek(Product),Peek(Amount)) as AmountMonthBefore
Resident tmp1Amounts
Order By Product, Month Asc;
Drop Table tmp1Amounts;
```

```
Amounts:
Load *,
If(Product=Peek(Product),Peek(Amount)) as AmountMonthAfter
Resident tmp2Amounts
Order By Product, Month Desc;
Drop Table tmp2Amounts;
```

Explication

Le tableau initial est trié en fonction du mois, ce qui signifie que la fonction peek(), dans de nombreux cas, renverra le montant pour le mauvais produit. C'est pourquoi il convient de retrier ce tableau. Pour ce faire, repassez en revue les données une deuxième fois en créant un nouveau tableau intitulé tmp2Amounts. Notez la clause Order by. Elle commence par trier les enregistrements par produit, puis par mois dans l'ordre croissant.

8 Fonctions de script et de graphique

La fonction `If()` est nécessaire, car `AmountMonthBefore` doit être calculé uniquement si la ligne précédente contient les données du même produit, mais pour le mois précédent. Si le produit de la ligne en cours est comparé au produit de la ligne précédente, il est possible de valider cette condition.

Lors de la création du deuxième tableau, le premier tableau `tmp1Amounts` est abandonné via une instruction `Drop Table`.

Pour finir, les données sont passées en revue une troisième fois, mais, cette fois-ci, avec les mois triés dans l'ordre inverse. Cela permet de calculer également `AmountMonthAfter`.



Les clauses `Order by` spécifient le mode de tri du tableau ; sans elles, la fonction `Peek()` utilise n'importe quel ordre arbitraire inclus dans le tableau interne, ce qui peut aboutir à des résultats imprévisibles.

Résultat

Tableau des résultats

Month	Product	Montant	AmountMonthBefore	AmountMonthAfter
2022-01	A	8	-	6
2022-02	B	3	-	4
2022-03	A	6	8	6
2022-04	B	4	3	1
2022-05	A	6	6	5
2022-06	B	1	4	5
2022-01	A	5	6	7
2022-02	B	5	1	6
2022-03	A	7	5	4
2022-04	B	6	5	8
2022-05	A	4	7	-
2022-06	B	8	6	-

Exemple 5

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

T1:

```
Load * inline [  
Quarter, value  
2003q1, 10000  
2003q1, 25000
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
2003q1, 30000
2003q2, 1250
2003q2, 55000
2003q2, 76200
2003q3, 9240
2003q3, 33150
2003q3, 89450
2003q4, 1000
2003q4, 3000
2003q4, 5000
2004q1, 1000
2004q1, 1250
2004q1, 3000
2004q2, 5000
2004q2, 9240
2004q2, 10000
2004q3, 25000
2004q3, 30000
2004q3, 33150
2004q4, 55000
2004q4, 76200
2004q4, 89450 ];
```

T2:

```
Load *, rangesum(SumVal,peek('AccSumVal')) as AccSumVal;
Load Quarter, sum(Value) as SumVal resident T1 group by Quarter;
```

Résultat

Tableau des résultats

Trimestre	SumVal	AccSumVal
2003q1	65000	65000
2003q2	132450	197450
2003q3	131840	329290
2003q4	9000	338290
2004q1	5250	343540
2004q2	24240	367780
2004q3	88150	455930
2004q4	220650	676580

Explication

L'instruction LOAD **Load *, rangesum(SumVal,peek('AccSumVal')) as AccSumVal** inclut un appel récursif dans lequel les valeurs précédentes sont ajoutées à la valeur actuelle. Cette opération est utilisée pour calculer une accumulation de valeurs dans le script.

Voir aussi :

Previous

Previous() recherche la valeur de l'expression **expr** en utilisant les données de l'enregistrement d'entrée précédent qui n'a pas été ignoré du fait d'une clause **where**. Dans le premier enregistrement d'une table interne, la fonction renvoie NULL.

Syntaxe :

```
Previous (expr)
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer. L'expression peut contenir des fonctions previous() imbriquées pour permettre l'accès à des enregistrements antérieurs. La fonction recherche les données directement dans la source d'entrée, ce qui vous permet de faire aussi référence à des champs qui n'ont pas été chargés dans Qlik Sense, c'est-à-dire même s'ils n'ont pas été stockés dans sa base de données associative.

Limitations :

Dans le premier enregistrement d'une table interne, la fonction renvoie NULL.

Exemple :

Saisissez les éléments suivants dans le script de chargement :

```
sales2013:

Load *, (Sales - Previous(Sales) )as Increase Inline [

Month|Sales

1|12

2|13

3|15

4|17

5|21
```

8 Fonctions de script et de graphique

6|21

7|22

8|23

9|32

10|35

11|40

12|41

```
] (delimiter is '|');
```

En utilisant la fonction **Previous()** dans l'instruction **Load**, nous pouvons comparer la valeur active de Sales à la valeur précédente et l'employer dans un troisième champ, Increase.

Table des résultats

Mois	Sales	Augmentation
1	12	-
2	13	1
3	15	2
4	17	2
5	21	4
6	21	0
7	22	1
8	23	1
9	32	9
10	35	3
11	40	5
12	41	1

Top - fonction de graphique

La fonction **Top()** évalue une expression au niveau de la première ligne (du haut) d'un segment de colonne d'une table. La ligne pour laquelle elle est calculée dépend de la valeur de décalage **offset** (si présente), le paramètre par défaut étant la ligne du haut. Pour les autres graphiques que les tables, l'évaluation de la fonction **Top()** porte sur la première ligne de la colonne active dans l'équivalent du tableau simple du graphique.

Syntaxe :

```
Top([TOTAL] expr [ , offset [,count ]])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
offset	Si vous spécifiez un décalage offset de n, supérieur à 1, l'évaluation de l'expression est déplacée de n lignes en dessous de la ligne supérieure. Si vous spécifiez un décalage négatif, la fonction Top aboutit au même résultat que la fonction Bottom avec le décalage positif correspondant.
count	Si vous spécifiez un troisième paramètre count supérieur à 1, la fonction renvoie une plage de count valeurs, une pour chacune des count dernières lignes du segment de colonne actif. De cette façon, la fonction peut être utilisée comme argument pour l'une des fonctions de plage spéciales. Fonctions de plage (page 1420)
TOTAL	Si la table est unidimensionnelle ou si le qualificateur TOTAL est utilisé comme argument, le segment de colonne actif est toujours égal à la colonne entière.



Un segment de colonne se définit comme un sous-ensemble de cellules consécutives dotées des mêmes valeurs de dimensions dans l'ordre de tri actif. Les fonctions graphiques d'inter-enregistrements sont calculées dans le segment de colonne excluant la dimension située le plus à droite dans l'équivalent du tableau simple du graphique. Si le graphique ne comprend qu'une seule dimension ou si le qualificateur TOTAL est spécifié, l'évaluation de l'expression porte sur la table entière.



Si la table ou l'équivalent en tableau comporte plusieurs dimensions verticales, le segment de colonne actif comprend uniquement les lignes contenant les mêmes valeurs que la ligne active dans toutes les colonnes de dimensions, à l'exception de la colonne affichant la dernière dimension dans l'ordre de tri inter-champs.

Limitations :

- Les appels récursifs renvoient la valeur NULL.
- Le tri sur les valeurs des ordonnées dans les graphiques ou le tri par colonnes d'expressions dans les tableaux n'est pas autorisé lors de l'utilisation de cette fonction de graphique dans l'une des expressions du graphique. Ces options de tri sont donc automatiquement

8 Fonctions de script et de graphique

désactivées. Lorsque vous utilisez cette fonction de graphique dans une visualisation ou un tableau, le tri de la visualisation revient à l'entrée triée via cette fonction.

Exemples et résultats :

Exemple : 1

Dans la capture d'écran de la table présentée dans cet exemple, la visualisation de la table est créée à partir de la dimension **Customer** et des mesures `sum(Sales)` et `Top(Sum(Sales))`.

La colonne **Top(Sum(Sales))** renvoie 587 pour toutes les lignes, car il s'agit de la valeur de la ligne supérieure : **Astrida**.

La table présente également des mesures plus complexes : une mesure créée à partir de `sum(Sales)+Top(Sum(Sales))` et une autre intitulée **Top offset 3**, créée à l'aide de l'expression `sum(Sales)+Top(Sum(Sales), 3)` et comportant l'argument **offset** défini sur 3. Elle ajoute la valeur **Sum(Sales)** de la ligne active à la valeur de la troisième ligne en partant de la ligne du haut, autrement dit, la ligne active plus la valeur correspondant à **Canutility**.

Exemple 1

Top and Bottom					
Customer	Q	Sum(Sales)	Top(Sum(Sales))	Sum(Sales)+Top(Sum(Sales))	Top offset 3
Totals		2566	587	3153	3249
Astrida		587	587	1174	1270
Betacab		539	587	1126	1222
Canutility		683	587	1270	1366
Divadip		757	587	1344	1440

Exemple : 2

Dans les captures d'écran des tables présentées dans cet exemple, d'autres dimensions ont été ajoutées aux visualisations : **Month** et **Product**. Pour les graphiques comportant plus d'une dimension, les résultats d'expressions contenant les fonctions **Above**, **Below**, **Top** et **Bottom** dépendent de l'ordre dans lequel les dimensions de colonne sont triées par Qlik Sense. Qlik Sense évalue les fonctions d'après les segments de colonne résultant de la dernière dimension qui a été triée. L'ordre de tri des colonnes est déterminé dans le panneau des propriétés, sous l'option **Tri**. Il ne correspond pas nécessairement à l'ordre d'affichage des colonnes dans une table.

Première table pour l'exemple 2. Valeur de Top associée à la mesure First value d'après la ligne Month (Jan).

8 Fonctions de script et de graphique

Customer	Product	Month	Sum(Sales)	First value
			2566	-
Astrida	AA	Jan	46	46
Astrida	AA	Feb	60	46
Astrida	AA	Mar	70	46
Astrida	AA	Apr	13	46
Astrida	AA	May	78	46
Astrida	AA	Jun	20	46
Astrida	AA	Jul	45	46
Astrida	AA	Aug	65	46
Astrida	AA	Sep	78	46
Astrida	AA	Oct	12	46
Astrida	AA	Nov	78	46
Astrida	AA	Dec	22	46

Deuxième table pour l'exemple 2. Valeur de Top associée à la mesure First value d'après la ligne Product (AA pour Astrida).

Customer	Product	Month	Sum(Sales)	First value
			2566	-
Astrida	AA	Jan	46	46
Astrida	BB	Jan	46	46
Astrida	AA	Feb	60	60
Astrida	BB	Feb	60	60
Astrida	AA	Mar	70	70
Astrida	BB	Mar	70	70
Astrida	AA	Apr	13	13
Astrida	BB	Apr	13	13

Pour plus de détails, reportez-vous à l'exemple : 2 dans la fonction **Above**.

8 Fonctions de script et de graphique

Exemple 3

Exemple : 3	Résultat								
<p>La fonction Top peut s'utiliser comme donnée d'entrée dans les fonctions de plage. Par exemple : <code>RangeAvg (Top(Sum(Sales),1,3))</code>.</p>	<p>Dans les arguments de la fonction Top(), offset est défini sur 1 et count est défini sur 3. La fonction recherche les résultats de l'expression Sum(Sales) dans les trois lignes, en commençant par la ligne située en dessous de la ligne inférieure dans le segment de colonne (car offset=1) et les deux lignes situées en dessous (lorsqu'il y a une ligne). Ces trois valeurs sont utilisées comme données d'entrée dans la fonction <code>RangeAvg()</code>, qui calcule la moyenne des valeurs de la plage de nombres fournie.</p> <p>Une table comprenant la dimension Customer donne les résultats suivants pour l'expression <code>RangeAvg()</code>.</p>								
	<table><tbody><tr><td>Astrida</td><td>603</td></tr><tr><td>Betacab</td><td>603</td></tr><tr><td>Canutility</td><td>603</td></tr><tr><td>Divadip :</td><td>603</td></tr></tbody></table>	Astrida	603	Betacab	603	Canutility	603	Divadip :	603
Astrida	603								
Betacab	603								
Canutility	603								
Divadip :	603								

Monthnames:

```
LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [
MonthText, MonthNumber
Jan, 1
Feb, 2
Mar, 3
Apr, 4
May, 5
Jun, 6
Jul, 7
Aug, 8
Sep, 9
Oct, 10
Nov, 11
Dec, 12
];
```

Sales2013:

```
Crosstable (MonthText, Sales) LOAD * inline [
Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec
Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22
Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15
Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27
```



```
Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94  
] (delimiter is '|');
```

Voir aussi :

- [Bottom - fonction de graphique \(page 1369\)](#)
- [Above - fonction de graphique \(page 1360\)](#)
- [Sum - fonction de graphique \(page 381\)](#)
- [RangeAvg \(page 1423\)](#)
- [Fonctions de plage \(page 1420\)](#)

SecondaryDimensionality - fonction de graphique

SecondaryDimensionality() renvoie le nombre de lignes de dimension du tableau croisé dynamique qui ont du contenu non agrégatif, c'est-à-dire qui ne comprennent pas de sommes partielles ou d'agrégats réduits. Cette fonction est l'équivalent de la fonction **dimensionality()** pour les dimensions horizontales du tableau croisé dynamique.

Syntaxe :

```
SecondaryDimensionality ( )
```

Type de données renvoyé : entier

Limitations :

- À moins d'être utilisée dans des tableaux croisés dynamiques, la fonction **SecondaryDimensionality** renvoie toujours 0.
- Le tri sur les valeurs des ordonnées dans les graphiques ou le tri par colonnes d'expressions dans les tableaux n'est pas autorisé lors de l'utilisation de cette fonction de graphique dans l'une des expressions du graphique. Ces options de tri sont donc automatiquement désactivées. Lorsque vous utilisez cette fonction de graphique dans une visualisation ou un tableau, le tri de la visualisation revient à l'entrée triée via cette fonction.

After - fonction de graphique

After() renvoie la valeur d'une expression évaluée avec les valeurs de dimension d'un tableau croisé dynamique telles qu'elles figurent dans la colonne suivant la colonne active dans un segment de ligne du tableau.

Syntaxe :

```
after ([TOTAL] expr [, offset [, count ]])
```



Le tri sur les valeurs des ordonnées dans les graphiques ou le tri par colonnes d'expressions dans les tableaux n'est pas autorisé lors de l'utilisation de cette fonction de graphique dans l'une des expressions du graphique. Ces options de tri sont donc automatiquement désactivées. Lorsque vous utilisez cette fonction de graphique dans une visualisation ou un tableau, le tri de la visualisation revient à l'entrée triée via cette fonction.



Cette fonction renvoie NULL dans tous les types de graphique autres que les tableaux croisés dynamiques.

Arguments :

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
offset	Si vous spécifiez un décalage offset n supérieur à 1, l'évaluation de l'expression est déplacée de n lignes à droite de la ligne active. Si vous spécifiez un décalage égal à 0, l'expression est évaluée sur la ligne active. Si vous spécifiez un décalage négatif, la fonction After aboutit au même résultat que la fonction Before avec le décalage positif correspondant.
count	Si vous spécifiez un troisième paramètre count supérieur à 1, la fonction renvoie une plage de valeurs, une pour chacune des lignes de la table jusqu'à la valeur count , en comptant vers la droite par rapport à la cellule de départ.
TOTAL	Si la table est unidimensionnelle ou si le qualificateur TOTAL est utilisé comme argument, le segment de colonne actif est toujours égal à la colonne entière.

Pour la dernière colonne d'un segment de ligne, la fonction renvoie une valeur NULL, puisqu'il n'y a pas de colonne après.

Si le tableau croisé dynamique comporte plusieurs dimensions horizontales, le segment de ligne actif inclura uniquement les colonnes contenant les mêmes valeurs que la colonne active dans toutes les lignes de dimension, à l'exception de la ligne affichant la dernière dimension horizontale dans l'ordre de tri inter-champs. L'ordre de tri inter-champs pour les dimensions horizontales des tableaux croisés dynamiques est simplement défini par l'ordre des dimensions de haut en bas..

Exemple :

```
after( sum( sales ))  
after( sum( sales ), 2 )  
after( total sum( sales ))  
rangeavg (after(sum(x),1,3)) renvoie une moyenne des trois résultats de la fonction sum(x)  
évaluée dans les trois colonnes situées immédiatement à droite de la colonne active.
```

Before - fonction de graphique

Before() renvoie la valeur d'une expression évaluée avec les valeurs de dimension d'un tableau croisé dynamique telles qu'elles figurent dans la colonne précédant la colonne active dans un segment de ligne du tableau.

Syntaxe :

```
before ([TOTAL] expr [, offset [, count]])
```



Cette fonction renvoie NULL dans tous les types de graphique autres que les tableaux croisés dynamiques.



Le tri sur les valeurs des ordonnées dans les graphiques ou le tri par colonnes d'expressions dans les tableaux n'est pas autorisé lors de l'utilisation de cette fonction de graphique dans l'une des expressions du graphique. Ces options de tri sont donc automatiquement désactivées. Lorsque vous utilisez cette fonction de graphique dans une visualisation ou un tableau, le tri de la visualisation revient à l'entrée triée via cette fonction.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
offset	Si vous spécifiez un décalage offset n supérieur à 1, l'évaluation de l'expression est déplacée de n lignes à gauche de la ligne active. Si vous spécifiez un décalage égal à 0, l'expression est évaluée sur la ligne active. Si vous spécifiez un décalage négatif, la fonction Before aboutit au même résultat que la fonction After avec le décalage positif correspondant.
count	Si vous spécifiez un troisième paramètre count supérieur à 1, la fonction renvoie une plage de valeurs, une pour chacune des lignes de la table jusqu'à la valeur count , en comptant vers la gauche par rapport à la cellule de départ.
TOTAL	Si la table est unidimensionnelle ou si le qualificateur TOTAL est utilisé comme argument, le segment de colonne actif est toujours égal à la colonne entière.

Pour la première colonne d'un segment de ligne, la fonction renvoie une valeur NULL, puisqu'il n'y a pas de colonne avant.

Si le tableau croisé dynamique comporte plusieurs dimensions horizontales, le segment de ligne actif inclura uniquement les colonnes contenant les mêmes valeurs que la colonne active dans toutes les lignes de dimension, à l'exception de la ligne affichant la dernière dimension horizontale dans l'ordre de tri inter-champs. L'ordre de tri inter-champs pour les dimensions horizontales des tableaux croisés dynamiques est simplement défini par l'ordre des dimensions de haut en bas..

Exemples :

```
before( sum( Sales ))  
before( sum( Sales ), 2 )  
before( total sum( Sales ))
```

`rangeavg (before(sum(x), 1, 3))` renvoie une moyenne des trois résultats de la fonction **sum(x)** évaluée dans les trois colonnes immédiatement à gauche de la colonne active.

First - fonction de graphique

First() renvoie la valeur d'une expression évaluée avec les valeurs de dimension d'un tableau croisé dynamique telles qu'elles figurent dans la première colonne du segment de ligne actif du tableau croisé dynamique. Cette fonction renvoie NULL dans tous les types de graphique autres que les tableaux croisés dynamiques.



Le tri sur les valeurs des ordonnées dans les graphiques ou le tri par colonnes d'expressions dans les tableaux n'est pas autorisé lors de l'utilisation de cette fonction de graphique dans l'une des expressions du graphique. Ces options de tri sont donc automatiquement désactivées. Lorsque vous utilisez cette fonction de graphique dans une visualisation ou un tableau, le tri de la visualisation revient à l'entrée triée via cette fonction.

Syntaxe :

```
first([TOTAL] expr [, offset [, count]])
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expression	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
offset	Si vous spécifiez un décalage offset n supérieur à 1, l'évaluation de l'expression est déplacée de n lignes à droite de la ligne active. Si vous spécifiez un décalage égal à 0, l'expression est évaluée sur la ligne active. Si vous spécifiez un décalage négatif, la fonction First aboutit au même résultat que la fonction Last avec le décalage positif correspondant.
count	Si vous spécifiez un troisième paramètre count supérieur à 1, la fonction renvoie une plage de valeurs, une pour chacune des lignes de la table jusqu'à la valeur count , en comptant vers la droite par rapport à la cellule de départ.
TOTAL	Si la table est unidimensionnelle ou si le qualificateur TOTAL est utilisé comme argument, le segment de colonne actif est toujours égal à la colonne entière.

Si le tableau croisé dynamique comporte plusieurs dimensions horizontales, le segment de ligne actif inclura uniquement les colonnes contenant les mêmes valeurs que la colonne active dans toutes les lignes de dimension, à l'exception de la ligne affichant la dernière dimension horizontale dans l'ordre de tri inter-champs. L'ordre de tri inter-champs pour les dimensions horizontales des tableaux croisés dynamiques est simplement défini par l'ordre des dimensions de haut en bas..

Exemples :

```
first( sum( Sales ) )
first( sum( Sales ), 2 )
first( total sum( Sales )
rangeavg (first( sum(x), 1, 5)) renvoie une moyenne des résultats de la fonction sum(x)
évaluée sur les cinq colonnes situées le plus à gauche par rapport au segment de ligne actif.
```

Last - fonction de graphique

Last() renvoie la valeur d'une expression évaluée avec les valeurs de dimension d'un tableau croisé dynamique telles qu'elles figurent dans la dernière colonne du segment de ligne actif du tableau croisé dynamique. Cette fonction renvoie NULL dans tous les types de graphique autres que les tableaux croisés dynamiques.



Le tri sur les valeurs des ordonnées dans les graphiques ou le tri par colonnes d'expressions dans les tableaux n'est pas autorisé lors de l'utilisation de cette fonction de graphique dans l'une des expressions du graphique. Ces options de tri sont donc automatiquement désactivées. Lorsque vous utilisez cette fonction de graphique dans une visualisation ou un tableau, le tri de la visualisation revient à l'entrée triée via cette fonction.

Syntaxe :

```
last ([TOTAL] expr [, offset [, count]])
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
offset	Si vous spécifiez un décalage offset n supérieur à 1, l'évaluation de l'expression est déplacée de n lignes à gauche de la ligne active. Si vous spécifiez un décalage égal à 0, l'expression est évaluée sur la ligne active. Si vous spécifiez un décalage négatif, la fonction First aboutit au même résultat que la fonction Last avec le décalage positif correspondant.
count	Si vous spécifiez un troisième paramètre count supérieur à 1, la fonction renvoie une plage de valeurs, une pour chacune des lignes de la table jusqu'à la valeur count , en comptant vers la gauche par rapport à la cellule de départ.
TOTAL	Si la table est unidimensionnelle ou si le qualificateur TOTAL est utilisé comme argument, le segment de colonne actif est toujours égal à la colonne entière.

8 Fonctions de script et de graphique

Si le tableau croisé dynamique comporte plusieurs dimensions horizontales, le segment de ligne actif inclura uniquement les colonnes contenant les mêmes valeurs que la colonne active dans toutes les lignes de dimension, à l'exception de la ligne affichant la dernière dimension horizontale dans l'ordre de tri inter-champs. L'ordre de tri inter-champs pour les dimensions horizontales des tableaux croisés dynamiques est simplement défini par l'ordre des dimensions de haut en bas..

Exemple :

```
last( sum( Sales ) )
```

```
last( sum( Sales ), 2 )
```

```
last( total sum( Sales )
```

rangeavg (last(sum(x),1,5)) renvoie une moyenne des résultats de la fonction **sum(x)** évaluée sur les cinq colonnes situées le plus à droite par rapport au segment de ligne actif.

ColumnNo - fonction de graphique

ColumnNo() renvoie le numéro de la colonne active dans le segment de ligne actif d'un tableau croisé dynamique. La première colonne porte le nombre 1.

Syntaxe :

```
ColumnNo ([total])
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
TOTAL	Si la table est unidimensionnelle ou si le qualificateur TOTAL est utilisé comme argument, le segment de colonne actif est toujours égal à la colonne entière.

Si le tableau croisé dynamique comporte plusieurs dimensions horizontales, le segment de ligne actif inclura uniquement les colonnes contenant les mêmes valeurs que la colonne active dans toutes les lignes de dimension, à l'exception de la ligne affichant la dernière dimension horizontale dans l'ordre de tri inter-champs. L'ordre de tri inter-champs pour les dimensions horizontales des tableaux croisés dynamiques est simplement défini par l'ordre des dimensions de haut en bas..



Le tri sur les valeurs des ordonnées dans les graphiques ou le tri par colonnes d'expressions dans les tableaux n'est pas autorisé lors de l'utilisation de cette fonction de graphique dans l'une des expressions du graphique. Ces options de tri sont donc automatiquement désactivées. Lorsque vous utilisez cette fonction de graphique dans une visualisation ou un tableau, le tri de la visualisation revient à l'entrée triée via cette fonction.

Exemple :

```
if( ColumnNo( )=1, 0, sum( Sales ) / before( sum( Sales )))
```

NoOfColumns - fonction de graphique

NoOfColumns() renvoie le nombre de colonnes dans le segment de ligne actif d'un tableau croisé dynamique.



Le tri sur les valeurs des ordonnées dans les graphiques ou le tri par colonnes d'expressions dans les tableaux n'est pas autorisé lors de l'utilisation de cette fonction de graphique dans l'une des expressions du graphique. Ces options de tri sont donc automatiquement désactivées. Lorsque vous utilisez cette fonction de graphique dans une visualisation ou un tableau, le tri de la visualisation revient à l'entrée triée via cette fonction.

Syntaxe :

```
NoOfColumns ([total])
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
TOTAL	Si la table est unidimensionnelle ou si le qualificateur TOTAL est utilisé comme argument, le segment de colonne actif est toujours égal à la colonne entière.

Si le tableau croisé dynamique comporte plusieurs dimensions horizontales, le segment de ligne actif inclura uniquement les colonnes contenant les mêmes valeurs que la colonne active dans toutes les lignes de dimension, à l'exception de la ligne affichant la dernière dimension dans l'ordre de tri inter-champs. L'ordre de tri inter-champs pour les dimensions horizontales des tableaux croisés dynamiques est simplement défini par l'ordre des dimensions de haut en bas..

Exemple :

```
if( ColumnNo( )=NoOfColumns( ), 0, after( sum( sales )))
```

8.17 Fonctions logiques

Cette section décrit les fonctions de gestion des opérations logiques. Elles s'utilisent toutes aussi bien dans le script de chargement de données que dans les expressions de graphique.

IsNum

Renvoie -1 (True) si l'expression peut être interprétée comme un nombre ; sinon, renvoie 0 (False).

```
IsNum( expr )
```

IsText

Renvoie -1 (True) si l'expression a une représentation textuelle ; sinon, renvoie 0 (False).

IsText (expr)



Les fonctions **IsNum** et **IsText** renvoient toutes deux 0 si l'expression correspond à NULL.

Exemple :

L'exemple suivant charge une table intégrée comportant à la fois des valeurs textuelles et des valeurs numériques, et ajoute deux champs destinés à vérifier le type de chaque valeur (numérique ou textuelle).

```
Load *, IsNum(Value), IsText(Value)
Inline [
Value
23
Green
Blue
12
33Red];
```

La table résultante a l'aspect suivant :

Resulting table

Value	IsNum(Value)	IsText(Value)
23	-1	0
Green	0	-1
Blue	0	-1
12	-1	0
33Red	0	-1

8.18 Fonctions de mappage

Cette section décrit les fonctions de gestion des tables de mappage. Une table de mappage permet de remplacer des valeurs ou des noms de champ lors de l'exécution du script.

Les fonctions de mappage s'emploient exclusivement dans le script de chargement de données.

Vue d'ensemble des fonctions de mappage

Chaque fonction est décrite plus en détail après la vue d'ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

ApplyMap

La fonction de script **ApplyMap** permet de mapper le résultat d'une expression à une table de mappage déjà chargée.

```
ApplyMap ('mapname', expr [ , defaultexpr ] )
```

MapSubstring

La fonction de script **MapSubstring** permet de mapper des parties d'une expression à une table de mappage déjà chargée. Le mappage est sensible à la casse des caractères et n'est pas itératif ; les sous-chaînes sont mappées de gauche à droite.

```
MapSubstring ('mapname', expr)
```

ApplyMap

La fonction de script **ApplyMap** permet de mapper le résultat d'une expression à une table de mappage déjà chargée.


Syntaxe :

```
ApplyMap ('map_name', expression [ , default_mapping ] )
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
map_name	Nom d'une table de mappage créée précédemment à l'aide de l'instruction mapping load ou mapping select . Son nom doit être mis entre guillemets simples droits.  <i>Si vous utilisez cette fonction dans une variable étendue par macro et si vous faites référence à une table de mappage qui n'existe pas, l'appel de fonction se solde par un échec et aucun champ n'est créé.</i>
expression	Expression dont le résultat doit être mappé.
default_mapping	Si l'argument est indiqué, cette valeur est utilisée comme valeur par défaut lorsque la table de mappage ne contient pas de valeur correspondante pour l'expression. Si l'argument n'est pas précisé, la valeur de l'expression est renvoyée telle quelle.



Le nom du champ de sortie d'ApplyMap doit être différent de celui des champs d'entrée. Cela pourrait entraîner des résultats inattendus. Exemple à ne pas utiliser : `ApplyMap ('Map', A) as A`.

Exemple :

Dans cet exemple, nous chargeons une liste de représentants commerciaux accompagnés du code pays représentant leur pays de résidence. Nous utilisons une table mappant un code pays à un pays pour remplacer le code pays par le nom du pays. Seulement trois pays sont définis dans la table de mappage ; les autres codes pays sont mappés à l'entrée 'Rest of the world' (Autre pays).

```
// Load mapping table of country codes:
map1:
mapping LOAD *
inline [
CCode, Country
Sw, Sweden
Dk, Denmark
No, Norway
] ;

// Load list of salesmen, mapping country code to country
// If the country code is not in the mapping table, put Rest of the world
Salespersons:
LOAD *,
ApplyMap('map1', CCode, 'Rest of the world') As Country
inline [
CCode, Salesperson
Sw, John
Sw, Mary
Sw, Per
Dk, Preben
Dk, Olle
No, Ole
Sf, Risttu
] ;

// We don't need the CCode anymore
Drop Field 'CCode';
```

La table résultante (Salespersons) a l'aspect suivant :

Resulting table

Salesperson	Country
John	Sweden
Mary	Sweden
Per	Sweden
Preben	Denmark
Olle	Denmark
Ole	Norway
Risttu	Rest of the world

MapSubstring

La fonction de script **MapSubstring** permet de mapper des parties d'une expression à une table de mappage déjà chargée. Le mappage est sensible à la casse des caractères et n'est pas itératif ; les sous-chaînes sont mappées de gauche à droite.


Syntaxe :

```
MapSubstring('map_name', expression)
```

Type de données renvoyé : chaîne

Arguments :

Arguments

Argument	Description
map_name	Nom d'une table de mappage lue précédemment par une instruction mapping load ou mapping select . Ce nom doit être mis entre guillemets simples droits. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <i>Si vous utilisez cette fonction dans une variable étendue par macro et si vous faites référence à une table de mappage qui n'existe pas, l'appel de fonction se solde par un échec et aucun champ n'est créé.</i></div>
expression	Expression dont le résultat doit être mappé par des sous-chaînes.

Exemple :

Dans cet exemple, nous chargeons une liste de modèles de produit. Chaque modèle possède un ensemble d'attributs décrits par un code composé. En utilisant la table de mappage avec MapSubstring, nous pouvons étendre les codes d'attribut à une description.

```
map2:
mapping LOAD *
inline [
AttCode, Attribute
R, Red
Y, Yellow
B, Blue
C, Cotton
P, Polyester
S, Small
M, Medium
L, Large
] ;
```

```
Productmodels:
LOAD *,
MapSubString('map2', AttCode) as Description
```

```
Inline [  
Model, AttCode  
Twixie, R C S  
Boomer, B P L  
Raven, Y P M  
Seedling, R C L  
SeedlingPlus, R C L with hood  
Younger, B C with patch  
MultiStripe, R Y B C S/M/L  
] ;  
// We don't need the AttCode anymore  
Drop Field 'AttCode';
```

La table résultante a l'aspect suivant :

Resulting table

Model	Description
Twixie	Red Cotton Small
Boomer	Blue Polyester Large
Raven	Yellow Polyester Medium
Seedling	Red Cotton Large
SeedlingPlus	Red Cotton Large with hood
Younger	Blue Cotton with patch
MultiStripe	Red Yellow Blue Cotton Small/Medium/Large

8.19 Fonctions mathématiques

Cette section décrit les fonctions des constantes mathématiques et des valeurs booléennes. Ces fonctions sont dépourvues de paramètres, mais les parenthèses sont tout de même requises.

Elles s'utilisent toutes aussi bien dans le script de chargement de données que dans les expressions de graphique.

e

La fonction renvoie la base des logarithmes népériens, **e**.(2.71828...).

```
e ( )
```

false

La fonction renvoie une valeur double avec la valeur textuelle 'False' et la valeur numérique 0, qui peuvent être utilisées comme un faux logique dans les expressions.

```
false ( )
```

pi

La fonction renvoie la valeur de π (3.14159...).

`pi()`

rand

La fonction renvoie un nombre aléatoire compris entre 0 et 1. Elle peut servir à créer des échantillons de données.

`rand()`

Exemple :

Cet exemple de script crée une table de 1 000 enregistrements contenant des caractères en majuscules sélectionnés de manière aléatoire, c'est-à-dire des caractères compris dans la plage 65 à 91 (65+26).

```
Load
  Chr( Floor(rand() * 26) + 65) as UCaseChar,
  RecNo() as ID
Autogenerate 1000;
```

true

La fonction renvoie une valeur double avec la valeur textuelle 'True' et la valeur numérique -1, qui peuvent être utilisées comme un vrai logique dans les expressions.

`true()`

8.20 Fonctions NULL

Cette section décrit les fonctions permettant de renvoyer ou de détecter des valeurs NULL.

Elles s'utilisent toutes aussi bien dans le script de chargement de données que dans les expressions de graphique.

Vue d'ensemble des fonctions NULL

Chaque fonction est décrite plus en détail après la vue d'ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

EmptyIsNull

La fonction **EmptyIsNull** convertit des chaînes vides en NULL. Ainsi, elle renvoie NULL si le paramètre est une chaîne vide ; sinon, elle renvoie le paramètre.

[EmptyIsNull](#) (expr)

IsNull

La fonction **IsNull** teste si la valeur d'une expression est NULL et, si tel est le cas, renvoie -1 (True). Dans le cas contraire, la fonction renvoie 0 (False).

[IsNull](#) (expr)

Null

La fonction **Null** renvoie la valeur NULL.

```
NULL ( )
```

EmptyIsNull

La fonction **EmptyIsNull** convertit des chaînes vides en NULL. Ainsi, elle renvoie NULL si le paramètre est une chaîne vide ; sinon, elle renvoie le paramètre.

Syntaxe :

```
EmptyIsNull (exp )
```

Exemples et résultats :

Exemples de script

Exemple	Résultat
<code>EmptyIsNull(AdditionalComments)</code>	Cette expression renvoie comme valeur nulle toutes les valeurs de chaîne vides du champ <i>AdditionalComments</i> au lieu de chaînes vides. Les chaînes non vides et les nombres sont renvoyés.
<code>EmptyIsNull(PurgeChar(PhoneNumber, ' -()'))</code>	Cette expression supprime tous les tirets, espaces et parenthèses du champ <i>PhoneNumber</i> . S'il ne reste plus de caractères, la fonction <code>EmptyIsNull</code> renvoie la chaîne vide comme nulle ; un numéro de téléphone vide est identique à l'absence de numéro de téléphone.

IsNull

La fonction **IsNull** teste si la valeur d'une expression est NULL et, si tel est le cas, renvoie -1 (True). Dans le cas contraire, la fonction renvoie 0 (False).

Syntaxe :

```
IsNull (expr )
```



Une chaîne d'une longueur égale à zéro n'est pas considérée comme NULL et entraîne la fonction **IsNull** à renvoyer la valeur False.

Exemple : Script de chargement de données

Dans cet exemple, une table intégrée comportant quatre lignes est chargée, avec les trois premières lignes ne contenant rien, - ou 'NULL' dans la colonne Value. Nous convertissons ces valeurs en représentations de valeurs NULL réelles, avec l'instruction **LOAD** antérieure au milieu, à l'aide de la fonction **Null**.

8 Fonctions de script et de graphique

La première instruction preceding **LOAD** ajoute un champ destiné à vérifier si la valeur correspond à NULL, en utilisant la fonction **IsNull**.

NullsDetectedAndConverted:

```
LOAD *,
If(IsNull(ValueNullConv), 'T', 'F') as IsItNull;

LOAD *,
If(len(trim(Value))= 0 or Value='NULL' or Value='-', Null(), Value ) as ValueNullConv;

LOAD * Inline
[ID, Value
0,
1, NULL
2, -
3, Value];
```

Voici la table résultante. Dans la colonne ValueNullConv, les valeurs NULL sont représentées par -.

Resulting table

ID	Value	ValueNullConv	IsItNull
0		-	T
1	NULL	-	T
2	-	-	T
3	Value	Value	F

NULL

La fonction **Null** renvoie la valeur NULL.

Syntaxe :

```
Null ( )
```

Exemple : Script de chargement de données

Dans cet exemple, une table intégrée comportant quatre lignes est chargée, avec les trois premières lignes ne contenant rien, - ou 'NULL' dans la colonne Value. Nous souhaitons convertir ces valeurs en représentations de valeurs NULL réelles.

L'instruction **LOAD** antérieure du milieu procède à la conversion en utilisant la fonction **Null**.

La première instruction preceding **LOAD** ajoute un champ destiné à vérifier si la valeur correspond à NULL, à simple titre d'illustration dans cet exemple.

NullsDetectedAndConverted:

```
LOAD *,
If(IsNull(ValueNullConv), 'T', 'F') as IsItNull;

LOAD *,
If(len(trim(Value))= 0 or Value='NULL' or Value='-', Null(), Value ) as ValueNullConv;
```

```
LOAD * Inline
[ID, Value
0,
1, NULL
2, -
3, value];
```

Voici la table résultante. Dans la colonne ValueNullConv, les valeurs NULL sont représentées par -.

Resulting table

ID	Value	ValueNullConv	IsItNull
0		-	T
1	NULL	-	T
2	-	-	T
3	Value	Value	F

8.21 Fonctions de plage

Les fonctions de plage sont des fonctions qui, à partir d'un tableau de valeurs, génèrent une valeur unique comme résultat. Les fonctions de plage s'utilisent toutes aussi bien dans le script de chargement de données que dans les expressions de graphique.

Par exemple, dans une visualisation, une fonction de plage peut calculer une valeur unique à partir d'un tableau d'inter-enregistrements. Dans le script de chargement de données, une fonction de plage peut calculer une valeur unique à partir d'un tableau de valeurs d'une table interne.



*Les fonctions de plage remplacent les fonctions numériques générales suivantes : **numsum**, **numavg**, **numcount**, **nummin** et **nummax**, qui doivent désormais être considérées comme obsolètes.*

Fonctions de plage de base

RangeMax

RangeMax() renvoie les valeurs numériques les plus élevées contenues dans l'expression ou le champ.

```
RangeMax (first_expr[, Expression])
```

RangeMaxString

RangeMaxString() renvoie la dernière valeur contenue dans l'expression ou le champ selon l'ordre de tri du texte.

```
RangeMaxString (first_expr[, Expression])
```


RangeMin

RangeMin() renvoie les valeurs numériques les plus basses contenues dans l'expression ou le champ.

```
RangeMin (first_expr[, Expression])
```

RangeMinString

RangeMinString() renvoie la première valeur contenue dans l'expression ou le champ selon l'ordre de tri du texte.

```
RangeMinString (first_expr[, Expression])
```

RangeMode

RangeMode() permet de déterminer la valeur la plus fréquente (valeur de mode) contenue dans l'expression ou le champ.

```
RangeMode (first_expr[, Expression])
```

RangeOnly

RangeOnly() est une fonction double qui renvoie une valeur si l'expression a pour résultat une valeur unique. Dans le cas contraire, la valeur **NULL** est renvoyée.

```
RangeOnly (first_expr[, Expression])
```

RangeSum

RangeSum() renvoie la somme d'une plage de valeurs. Toutes les valeurs non numériques sont traitées comme des 0.

```
RangeSum (first_expr[, Expression])
```

Fonctions de plage de décompte

RangeCount

RangeCount() renvoie le nombre de valeurs, à la fois textuelles et numériques, contenues dans l'expression ou le champ.

```
RangeCount (first_expr[, Expression])
```

RangeMissingCount

RangeMissingCount() renvoie le nombre de valeurs non numériques (NULL comprises) contenues dans l'expression ou le champ.

```
RangeMissingCount (first_expr[, Expression])
```

RangeNullCount

RangeNullCount() permet de déterminer le nombre de valeurs NULL contenues dans l'expression ou le champ.

```
RangeNullCount (first_expr[, Expression])
```

RangeNumericCount

RangeNumericCount() permet de déterminer le nombre de valeurs numériques contenues dans une expression ou un champ.

```
RangeNumericCount (first_expr[, Expression])
```

RangeTextCount

RangeTextCount() renvoie le nombre de valeurs textuelles contenues dans une expression ou un champ.

```
RangeTextCount (first_expr[, Expression])
```

Fonctions de plage statistiques

RangeAvg

RangeAvg() renvoie la moyenne d'une plage. Vous pouvez saisir une plage de valeurs ou une expression pour cette fonction.

```
RangeAvg (first_expr[, Expression])
```

RangeCorrel

RangeCorrel() renvoie le coefficient de corrélation pour deux ensembles de données. Le coefficient de corrélation mesure la relation entre deux ensembles de données.

```
RangeCorrel (x_values , y_values[, Expression])
```

RangeFractile

RangeFractile() renvoie la valeur correspondant au **énième fractile** (quantile) d'une plage de nombres.

```
RangeFractile (fractile, first_expr[, Expression])
```

RangeKurtosis

RangeKurtosis() renvoie la valeur correspondant au coefficient d'aplatissement d'une plage de nombres.

```
RangeKurtosis (first_expr[, Expression])
```

RangeSkew

RangeSkew() renvoie la valeur correspondant à l'asymétrie d'une plage de nombres.

```
RangeSkew (first_expr[, Expression])
```

RangeStdev

RangeStdev() permet de déterminer l'écart type d'une plage de données.

```
RangeStdev (expr[, Expression])
```

Fonctions de plage financières

RangeIRR

RangeIRR() renvoie le taux de rendement interne pour une série de flux de liquidités représentés par les valeurs d'entrée.

```
RangeIRR (value[, value][, Expression])
```

RangeNPV

RangeNPV() renvoie la valeur actuelle nette d'un investissement sur la base d'un taux d'escompte et d'une série de paiements périodiques (valeurs négatives) et de revenus (valeurs positives) ultérieurs. Le résultat suit le format de nombre par défaut de **money**.

```
RangeNPV (discount_rate, value[, value][, Expression])
```

RangeXIRR

RangeXIRR() renvoie le taux de rendement interne (annuel) pour un calendrier de liquidités qui n'est pas nécessairement périodique. Pour calculer le taux de rendement interne pour une série de flux de liquidités périodiques, utilisez la fonction **RangeIRR**.

```
RangeXIRR (values, dates[, Expression])
```

RangeXNPV

RangeXNPV() renvoie la valeur actuelle nette pour un calendrier de liquidités (non nécessairement périodique) que représentent des nombres appariés dans les expressions fournies par **pmt** et **date**. Tous les paiements sont actualisés sur une base de 365 jours par an.

```
RangeXNPV (discount_rate, values, dates[, Expression])
```

Voir aussi :

 [Fonctions d'inter-enregistrements \(page 1356\)](#)

RangeAvg

RangeAvg() renvoie la moyenne d'une plage. Vous pouvez saisir une plage de valeurs ou une expression pour cette fonction.

Syntaxe :

```
RangeAvg (first_expr[, Expression])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Les arguments de cette fonction peuvent contenir des fonctions d'inter-enregistrements, qui renvoient à leur tour une liste de valeurs.

8 Fonctions de script et de graphique

Arguments

Argument	Description
first_expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
Expression	Expressions ou champs facultatifs contenant la plage de données à mesurer.

Limitations :

Si la fonction ne trouve aucune valeur numérique, elle renvoie la valeur NULL.

Exemples et résultats :

Exemples de script

Exemples	Résultats
RangeAvg (1,2,4)	Renvoie 2.33333333.
RangeAvg (1, 'xyz')	Renvoie 1.
RangeAvg (null(), 'abc')	Renvoie NULL.

Exemple :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

```
RangeTab3:
LOAD recno() as RangeID, RangeAvg(Field1,Field2,Field3) as MyRangeAvg INLINE [
Field1, Field2, Field3
10,5,6
2,3,7
8,2,8
18,11,9
5,5,9
9,4,2
];
```

La table résultante affiche les valeurs renvoyées par la fonction MyRangeAvg pour chaque enregistrement de la table.

Table des résultats

RangeID	MyRangeAvg
1	7
2	4
3	6
4	12.666
5	6.333
6	5

8 Fonctions de script et de graphique

Exemple contenant une expression :

```
RangeAvg (Above(MyField),0,3))
```

Renvoie une moyenne mobile du résultat de la plage de trois valeurs de **MyField** calculée sur la ligne active et les deux lignes au-dessus. En spécifiant 3 pour le troisième argument, la fonction **Above()** renvoie trois valeurs, s'il y a suffisamment de lignes au-dessus, utilisées comme données d'entrée dans la fonction **RangeAvg()**.

Données utilisées dans les exemples :



Désactivez la fonction de tri de **MyField** pour vous assurer que l'exemple fonctionne comme prévu.

Échantillons de données

MyField	RangeAvg (Above (MyField,0,3))	Comments
10	10	Puisqu'il s'agit de la ligne du haut, la plage ne comporte qu'une seule valeur.
2	6	Il n'y a qu'une seule ligne au-dessus de cette ligne, la plage est donc : 10,2.
8	6.6666666667	Équivalent de RangeAvg(10,2,8)
18	9.3333333333	-
5	10.3333333333	-
9	10.6666666667	-

```
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
2
8
18
5
9
] ;
```

Voir aussi :

- [Avg - fonction de graphique \(page 440\)](#)
- [Count - fonction de graphique \(page 386\)](#)

RangeCorrel

RangeCorrel() renvoie le coefficient de corrélation pour deux ensembles de données. Le coefficient de corrélation mesure la relation entre deux ensembles de données.

8 Fonctions de script et de graphique

Syntaxe :

```
RangeCorrel (x_value , y_value[, Expression])
```

Type de données renvoyé : numérique

Les séries de données doivent être saisies sous forme de paires (x,y). Par exemple, pour évaluer deux séries de données array 1 et array 2, où array 1 = 2,6,9 et array 2 = 3,8,4, vous devez spécifier rangeCorrel (2,3,6,8,9,4), qui renvoie 0.269.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
x-value, y-value	Chaque valeur représente une valeur unique ou une plage de valeurs renvoyées par une fonction d'inter-enregistrements avec un troisième paramètre facultatif. Chaque valeur ou plage de valeurs doit correspondre à une valeur x-value ou à une plage de valeurs y-values .
Expression	Expressions ou champs facultatifs contenant la plage de données à mesurer.

Limitations :

Cette fonction nécessite au moins deux paires de coordonnées pour être calculée.

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes renvoient NULL.

Exemples et résultats :

Exemples de fonction

Exemples	Résultats
RangeCorrel (2,3,6,8,9,4,8,5)	Renvoie 0.2492. Il est possible de charger cette fonction dans le script ou de l'ajouter dans une visualisation via l'éditeur d'expression.

Exemple :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

```
RangeList:
Load * Inline [
ID1|x1|y1|x2|y2|x3|y3|x4|y4|x5|y5|x6|y6
01|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22
02|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15
03|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27
04|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94
] (delimiter is '|');
```

```
XY:
LOAD recno() as RangeID, * Inline [
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
X|Y
2|3
6|8
9|4
8|5
](delimiter is '|');
```

Dans une table comportant ID1 comme dimension et la mesure RangeCorrel (x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,x5,y5,x6,y6)), la fonction **RangeCorrel()** recherche la valeur de **Correl** dans la plage de six paires x,y, pour chacune des valeurs ID1.

Tableau des résultats

ID1	MyRangeCorrel
01	-0.9517
02	-0.5209
03	-0.5209
04	-0.1599

Exemple :

```
XY:
LOAD recno() as RangeID, * Inline [
X|Y
2|3
6|8
9|4
8|5
](delimiter is '|');
```

Dans une table comportant RangeID en tant que dimension et la mesure RangeCorrel(Below (X,0,4,BelowY,0,4)), la fonction **RangeCorrel()** utilise les résultats des fonctions **Below()**, qui, du fait du troisième argument (count) défini sur 4, génèrent une plage de quatre valeurs x-y à partir de la table XY chargée.

Table des résultats

RangeID	MyRangeCorrel2
01	0.2492
02	-0.9959
03	-1.0000
04	-

8 Fonctions de script et de graphique

La valeur de RangeID 01 équivaut à saisir manuellement RangeCorrel(2,3,6,8,9,4,8,5). Pour les autres valeurs de RangeID, les séries générées par la fonction Below() sont les suivantes : (6,8,9,4,8,5), (9,4,8,5) et (8,5), cette dernière produisant un résultat nul.

Voir aussi :

 [Correl - fonction de graphique \(page 443\)](#)

RangeCount

RangeCount() renvoie le nombre de valeurs, à la fois textuelles et numériques, contenues dans l'expression ou le champ.

Syntaxe :

```
RangeCount (first_expr[, Expression])
```

Type de données renvoyé : entier

Arguments :

Les arguments de cette fonction peuvent contenir des fonctions d'inter-enregistrements, qui renvoient à leur tour une liste de valeurs.

Arguments

Argument	Description
first_expr	Expression ou champ contenant les données à compter.
Expression	Expressions ou champs facultatifs contenant la plage de données à compter.

Limitations :

Les valeurs NULL ne sont pas comptées.

Exemples et résultats :

Exemples de fonction

Exemples	Résultats
RangeCount (1,2,4)	Renvoie 3.
RangeCount (2,'xyz')	Renvoie 2.
RangeCount (null())	Renvoie 0.
RangeCount (2,'xyz', null())	Renvoie 2.

Exemple :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

8 Fonctions de script et de graphique

```
RangeTab3:
LOAD recno() as RangeID, RangeCount(Field1,Field2,Field3) as MyRangeCount INLINE [
Field1, Field2, Field3
10,5,6
2,3,7
8,2,8
18,11,9
5,5,9
9,4,2
];
```

La table résultante affiche les valeurs renvoyées par la fonction MyRangeCount pour chaque enregistrement de la table.

Table des résultats

RangeID	MyRangeCount
1	3
2	3
3	3
4	3
5	3
6	3

Exemple contenant une expression :

```
RangeCount (Above(MyField,1,3))
```

Renvoie le nombre de valeurs contenues dans les trois résultats de **MyField**. En spécifiant le premier argument de la fonction **Above()** comme 1 et le deuxième argument comme 3, elle renvoie les valeurs des trois premiers champs situés au-dessus de la ligne active, s'il y a suffisamment de lignes, utilisées comme données d'entrée dans la fonction **RangeCount()**.

Données utilisées dans les exemples :

Échantillons de données

MyField	RangeCount(Above(MyField,1,3))
10	0
2	1
8	2
18	3
5	3
9	3

Données utilisées dans les exemples :

```
RangeTab:
LOAD * INLINE [
```

```
MyField  
10  
2  
8  
18  
5  
9  
] ;
```

Voir aussi :

 [Count - fonction de graphique \(page 386\)](#)

RangeFractile

RangeFractile() renvoie la valeur correspondant au n ème **fractile** (quantile) d'une plage de nombres.



RangeFractile() utilise une interpolation linéaire entre les classements les plus proches lors du calcul du fractile.

Syntaxe :

```
RangeFractile(fractile, first_expr[, Expression])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Les arguments de cette fonction peuvent contenir des fonctions d'inter-enregistrements, qui renvoient à leur tour une liste de valeurs.

Arguments

Argument	Description
fractile	Nombre compris entre 0 et 1 correspondant au fractile (quantile exprimé sous forme de fraction) à calculer.
first_expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
Expression	Expressions ou champs facultatifs contenant la plage de données à mesurer.

Exemples et résultats :

Exemples de fonction

Exemples	Résultats
RangeFractile (0.24,1,2,4,6)	Renvoie 1.72.
RangeFractile(0.5,1,2,3,4,6)	Renvoie 3.
RangeFractile (0.5,1,2,5,6)	Renvoie 3.5.

Exemple :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

```
RangeTab:
LOAD recno() as RangeID, RangeFractile(0.5,Field1,Field2,Field3) as MyRangeFrac INLINE [
Field1, Field2, Field3
10,5,6
2,3,7
8,2,8
18,11,9
5,5,9
9,4,2
];
```

La table résultante affiche les valeurs renvoyées par la fonction MyRangeFrac pour chaque enregistrement de la table.

Table des résultats

RangeID	MyRangeFrac
1	6
2	3
3	8
4	11
5	5
6	4

Exemple contenant une expression :

```
RangeFractile (0.5, Above(Sum(MyField),0,3))
```

Dans cet exemple, la fonction d'inter-enregistrements **Above()** contient les arguments offset et count facultatifs. Vous obtenez une plage de résultats pouvant être utilisés comme données d'entrée dans les fonctions de plage. Dans le cas présent, `Above(Sum(MyField),0,3)` renvoie les valeurs de `MyField` pour la ligne active et les deux lignes au-dessus. Ces valeurs servent de données d'entrée dans la fonction **RangeFractile()**. Donc, pour la ligne du bas de la table ci-dessous, il s'agit de l'équivalent de la fonction `RangeFractile(0.5, 3,4,6)`, c'est-à-dire le calcul du fractile 0.5 pour les séries 3, 4 et 6. Dans les deux premières lignes de la table ci-dessous, le nombre de valeurs de la plage est réduit en conséquence, lorsqu'il n'y a pas de lignes au-dessus de la ligne active. Des résultats similaires sont obtenus pour les autres fonctions d'inter-enregistrements.

Échantillons de données

MyField	RangeFractile(0.5, Above(Sum(MyField),0,3))
1	1
2	1.5
3	2
4	3
5	4
6	5

Données utilisées dans les exemples :

```
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
1
2
3
4
5
6
] ;
```

Voir aussi :

- [Above - fonction de graphique \(page 1360\)](#)
- [Fractile - fonction de graphique \(page 447\)](#)

RangeIRR

RangeIRR() renvoie le taux de rendement interne pour une série de flux de liquidités représentés par les valeurs d'entrée.

Le taux de rendement interne correspond au taux d'intérêt perçu pour un investissement consistant en des paiements (valeurs négatives) et des revenus (valeurs positives) qui interviennent à intervalle régulier.

Cette fonction utilise une version simplifiée de la méthode de Newton pour calculer le taux de rendement interne (Internal Rate of Return ou IRR).

Syntaxe :

```
RangeIRR(value[, value][, Expression])
```

8 Fonctions de script et de graphique

Type de données renvoyé : numérique

Arguments

Argument	Description
value	Valeur unique ou plage de valeurs renvoyée par une fonction d'inter-enregistrements avec un troisième paramètre facultatif. La fonction nécessite au moins une valeur positive et une valeur négative à calculer.
Expression	Expressions ou champs facultatifs contenant la plage de données à mesurer.

Limitations :

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes sont ignorées.

Exemple de table

Exemples	Résultats														
<code>RangeIRR(-70000,12000,15000,18000,21000,26000)</code>	Renvoie 0.0866														
Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application. RangeTab3: LOAD *, recno() as RangeID, RangeIRR(Field1,Field2,Field3) as RangeIRR; LOAD * INLINE [Field1 Field2 Field3 -10000 5000 6000 -2000 NULL 7000 -8000 'abc' 8000 -1800 11000 9000 -5000 5000 9000 -9000 4000 2000] (delimiter is ' ');	La table résultante affiche les valeurs renvoyées par la fonction RangeIRR pour chaque enregistrement de la table. <table><thead><tr><th>RangeID</th><th>RangeIRR</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0.0639</td></tr><tr><td>2</td><td>0.8708</td></tr><tr><td>3</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>5.8419</td></tr><tr><td>5</td><td>0.9318</td></tr><tr><td>6</td><td>-0.2566</td></tr></tbody></table>	RangeID	RangeIRR	1	0.0639	2	0.8708	3	-	4	5.8419	5	0.9318	6	-0.2566
RangeID	RangeIRR														
1	0.0639														
2	0.8708														
3	-														
4	5.8419														
5	0.9318														
6	-0.2566														

Voir aussi :

 [Fonctions d'inter-enregistrements \(page 1356\)](#)

RangeKurtosis

RangeKurtosis() renvoie la valeur correspondant au coefficient d'aplatissement d'une plage de nombres.

Syntaxe :

```
RangeKurtosis (first_expr[, Expression])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Les arguments de cette fonction peuvent contenir des fonctions d'inter-enregistrements, qui renvoient à leur tour une liste de valeurs.

Arguments

Argument	Description
first_expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
Expression	Expressions ou champs facultatifs contenant la plage de données à mesurer.

Limitations :

Si la fonction ne trouve aucune valeur numérique, elle renvoie la valeur NULL.

Exemples et résultats :

Exemples de fonction

Exemples	Résultats
RangeKurtosis (1,2,4,7)	Renvoie -0.28571428571429.

Voir aussi :

 [Kurtosis - fonction de graphique \(page 455\)](#)

RangeMax

RangeMax() renvoie les valeurs numériques les plus élevées contenues dans l'expression ou le champ.

Syntaxe :

```
RangeMax (first_expr[, Expression])
```

8 Fonctions de script et de graphique

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
first_expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
Expression	Expressions ou champs facultatifs contenant la plage de données à mesurer.

Limitations :

Si la fonction ne trouve aucune valeur numérique, elle renvoie la valeur NULL.

Exemples et résultats :

Exemples de fonction

Exemples	Résultats
RangeMax (1,2,4)	Renvoie 4.
RangeMax (1, 'xyz')	Renvoie 1.
RangeMax (null(), 'abc')	Renvoie NULL.

Exemple :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

```
RangeTab3:  
LOAD recno() as RangeID, RangeMax(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMax INLINE [  
Field1, Field2, Field3  
10,5,6  
2,3,7  
8,2,8  
18,11,9  
5,5,9  
9,4,2  
];
```

La table résultante affiche les valeurs renvoyées par la fonction MyRangeMax pour chaque enregistrement de la table.

Table des résultats

RangeID	MyRangeMax
1	10
2	7

8 Fonctions de script et de graphique

RangeID	MyRangeMax
3	8
4	18
5	9
6	9

Exemple contenant une expression :

```
RangeMax (Above(MyField,0,3))
```

Revoie la valeur maximale de la plage de trois valeurs de **MyField** calculée sur la ligne active et les deux lignes au-dessus. En spécifiant 3 pour le troisième argument, la fonction **Above()** renvoie trois valeurs, s'il y a suffisamment de lignes au-dessus, utilisées comme données d'entrée dans la fonction **RangeMax()**.

Données utilisées dans les exemples :



*Désactivez la fonction de tri de **MyField** pour vous assurer que l'exemple fonctionne comme prévu.*

Échantillons de données

MyField	RangeMax (Above(Sum(MyField),1,3))
10	10
2	10
8	10
18	18
5	18
9	18

Données utilisées dans les exemples :

```
RangeTab:  
LOAD * INLINE [  
MyField  
10  
2  
8  
18  
5  
9  
] ;
```


RangeMaxString

RangeMaxString() renvoie la dernière valeur contenue dans l'expression ou le champ selon l'ordre de tri du texte.

Syntaxe :

```
RangeMaxString (first_expr[, Expression])
```

Type de données renvoyé : chaîne

Arguments :

Les arguments de cette fonction peuvent contenir des fonctions d'inter-enregistrements, qui renvoient à leur tour une liste de valeurs.

Arguments

Argument	Description
first_expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
Expression	Expressions ou champs facultatifs contenant la plage de données à mesurer.

Exemples et résultats :

Exemples de fonction

Exemples	Résultats
RangeMaxString (1,2,4)	Renvoie 4.
RangeMaxString ('xyz', 'abc')	Renvoie 'xyz'.
RangeMaxString (5, 'abc')	Renvoie 'abc'.
RangeMaxString (null())	Renvoie NULL.

Exemple contenant une expression :

```
RangeMaxString (Above(MaxString(MyField),0,3))
```

Renvoie le dernier (dans l'ordre de tri du texte) des trois résultats de la fonction **MaxString (MyField)** évaluée sur la ligne active et les deux lignes au-dessus.

Données utilisées dans les exemples :



Désactivez la fonction de tri de **MyField** pour vous assurer que l'exemple fonctionne comme prévu.

8 Fonctions de script et de graphique

Échantillons de données

MyField	RangeMaxString(Above(MaxString(MyField),0,3))
10	10
abc	abc
8	abc
def	def
xyz	xyz
9	xyz

Données utilisées dans les exemples :

```
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
'abc'
8
'def'
'xyz'
9
] ;
```

Voir aussi :

 [MaxString - fonction de graphique \(page 585\)](#)

RangeMin

RangeMin() renvoie les valeurs numériques les plus basses contenues dans l'expression ou le champ.

Syntaxe :

```
RangeMin (first_expr[, Expression])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Arguments

Argument	Description
first_expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
Expression	Expressions ou champs facultatifs contenant la plage de données à mesurer.

Limitations :

Si la fonction ne trouve aucune valeur numérique, elle renvoie la valeur NULL.

Exemples et résultats :

Exemples de fonction

Exemples	Résultats
<code>RangeMin (1,2,4)</code>	Renvoie 1.
<code>RangeMin (1, 'xyz')</code>	Renvoie 1.
<code>RangeMin (null(), 'abc')</code>	Renvoie NULL.

Exemple :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

```
RangeTab3:
LOAD recno() as RangeID, RangeMin(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMin INLINE [
Field1, Field2, Field3
10,5,6
2,3,7
8,2,8
18,11,9
5,5,9
9,4,2
];
```

La table résultante affiche les valeurs renvoyées par la fonction MyRangeMin pour chaque enregistrement de la table.

Table des résultats

RangeID	MyRangeMin
1	5
2	2
3	2
4	9
5	5
6	2

Exemple contenant une expression :

```
RangeMin (Above(MyField,0,3)
```

Renvoie la valeur minimale de la plage de trois valeurs de **MyField** calculée sur la ligne active et les deux lignes au-dessus. En spécifiant 3 pour le troisième argument, la fonction **Above()** renvoie trois valeurs, s'il y a suffisamment de lignes au-dessus, utilisées comme données d'entrée dans la fonction **RangeMin()**.

Données utilisées dans les exemples :

Échantillons de données

MyField	RangeMin(Above(MyField,0,3))
10	10
2	2
8	2
18	2
5	5
9	5

Données utilisées dans les exemples :

```
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
2
8
18
5
9
] ;
```

Voir aussi :

 [Min - fonction de graphique \(page 372\)](#)

RangeMinString

RangeMinString() renvoie la première valeur contenue dans l'expression ou le champ selon l'ordre de tri du texte.

Syntaxe :

```
RangeMinString(first_expr[, Expression])
```

Type de données renvoyé : chaîne

Arguments :

Les arguments de cette fonction peuvent contenir des fonctions d'inter-enregistrements, qui renvoient à leur tour une liste de valeurs.

Arguments

Argument	Description
first_expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
Expression	Expressions ou champs facultatifs contenant la plage de données à mesurer.

Exemples et résultats :

Exemples de fonction

Exemples	Résultats
<code>RangeMinString (1,2,4)</code>	Renvoie 1.
<code>RangeMinString ('xyz','abc')</code>	Renvoie 'abc'.
<code>RangeMinString (5,'abc')</code>	Renvoie 5.
<code>RangeMinString (null())</code>	Renvoie NULL.

Exemple contenant une expression :

```
RangeMinString (Above(MinString(MyField),0,3))
```

Renvoie le premier (dans l'ordre de tri du texte) des trois résultats de la fonction **MinString (MyField)** évaluée sur la ligne active et les deux lignes au-dessus.

Données utilisées dans les exemples :



Désactivez la fonction de tri de **MyField** pour vous assurer que l'exemple fonctionne comme prévu.

Échantillons de données

MyField	RangeMinString(Above(MinString(MyField),0,3))
10	10
abc	10
8	8
def	8
xyz	8
9	9

Données utilisées dans les exemples :

```
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
'abc'
8
'def'
'xyz'
9
] ;
```

Voir aussi :

 [MinString - fonction de graphique \(page 588\)](#)

RangeMissingCount

RangeMissingCount() renvoie le nombre de valeurs non numériques (NULL comprises) contenues dans l'expression ou le champ.

Syntaxe :

```
RangeMissingCount(first_expr[, Expression])
```

Type de données renvoyé : entier

Arguments :

Les arguments de cette fonction peuvent contenir des fonctions d'inter-enregistrements, qui renvoient à leur tour une liste de valeurs.

Arguments

Argument	Description
first_expr	Expression ou champ contenant les données à compter.
Expression	Expressions ou champs facultatifs contenant la plage de données à compter.

Exemples et résultats :

Exemples de fonction

Exemples	Résultats
RangeMissingCount (1,2,4)	Renvoie 0.
RangeMissingCount (5,'abc')	Renvoie 1.
RangeMissingCount (null())	Renvoie 1.

Exemple contenant une expression :

```
RangeMissingCount (Above(MinString(MyField),0,3))
```

Renvoie le nombre de valeurs non numériques dans les trois résultats de la fonction **MinString (MyField)** évaluée sur la ligne active et les deux lignes au-dessus.



*Désactivez la fonction de tri de **MyField** pour vous assurer que l'exemple fonctionne comme prévu.*

8 Fonctions de script et de graphique

Échantillons de données

MyField	RangeMissingCount (Above(MinString (MyField),0,3))	Explanation
10	2	Renvoie 2, car il n'y a pas de ligne au-dessus de celle-ci. 2 des 3 valeurs sont donc manquantes.
abc	2	Renvoie 2, car il n'y a qu'une seule ligne au-dessus de celle-ci et la ligne active est non numérique ('abc').
8	1	Renvoie 1, car 1 des 3 lignes comprend une valeur non numérique ('abc').
def	2	Renvoie 2, car 2 des 3 lignes comprennent des valeurs non numériques ('def' et 'abc').
xyz	2	Renvoie 2, car 2 des 3 lignes comprennent des valeurs non numériques (' xyz' et 'def').
9	2	Renvoie 2, car 2 des 3 lignes comprennent des valeurs non numériques (' xyz' et 'def').

Données utilisées dans les exemples :

```
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
'abc'
8
'def'
'xyz'
9
] ;
```

Voir aussi :

 [MissingCount - fonction de graphique \(page 390\)](#)

RangeMode

RangeMode() permet de déterminer la valeur la plus fréquente (valeur de mode) contenue dans l'expression ou le champ.

Syntaxe :

```
RangeMode (first_expr {, Expression})
```

8 Fonctions de script et de graphique

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Les arguments de cette fonction peuvent contenir des fonctions d'inter-enregistrements, qui renvoient à leur tour une liste de valeurs.

Arguments

Argument	Description
first_expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
Expression	Expressions ou champs facultatifs contenant la plage de données à mesurer.

Limitations :

Si plusieurs valeurs présentent la fréquence la plus élevée, la valeur NULL est renvoyée.

Exemples et résultats :

Exemples de fonction

Exemples	Résultats
RangeMode (1,2,9,2,4)	Renvoie 2.
RangeMode ('a',4,'a',4)	Renvoie NULL.
RangeMode (null())	Renvoie NULL.

Exemple :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

```
RangeTab3:
LOAD recno() as RangeID, RangeMode(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMode INLINE [
Field1, Field2, Field3
10,5,6
2,3,7
8,2,8
18,11,9
5,5,9
9,4,2
];
```

La table résultante affiche les valeurs renvoyées par la fonction **MyRangeMode** pour chaque enregistrement de la table.

8 Fonctions de script et de graphique

Table des résultats

RangeID	MyRangMode
1	-
2	-
3	8
4	-
5	5
6	-

Exemple contenant une expression :

```
RangeMode (Above(MyField,0,3))
```

Renvoie la valeur la plus fréquente dans les trois résultats de **MyField** évaluée sur la ligne active et les deux lignes au-dessus. En spécifiant 3 pour le troisième argument, la fonction **Above()** renvoie trois valeurs, s'il y a suffisamment de lignes au-dessus, utilisées comme données d'entrée dans la fonction **RangeMode()**.

Données utilisées dans l'exemple :

```
RangeTab:  
LOAD * INLINE [  
MyField  
10  
2  
8  
18  
5  
9  
] ;
```



Désactivez la fonction de tri de **MyField** pour vous assurer que l'exemple fonctionne comme prévu.

Échantillons de données

MyField	RangeMode(Above(MyField,0,3))
10	Renvoie 10, car il n'y a aucune ligne au-dessus. La valeur unique est donc celle qui est la plus fréquente.
2	-
8	-
18	-
5	-
9	-

Voir aussi :

[Mode - fonction de graphique \(page 376\)](#)

RangeNPV

RangeNPV() renvoie la valeur actuelle nette d'un investissement sur la base d'un taux d'escompte et d'une série de paiements périodiques (valeurs négatives) et de revenus (valeurs positives) ultérieurs. Le résultat suit le format de nombre par défaut de **money**.

Pour les flux de liquidités qui ne sont pas nécessairement périodiques, voir [RangeXNPV \(page 1459\)](#).

Syntaxe :

```
RangeNPV (discount_rate, value[,value][, Expression])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments

Argument	Description
discount_rate	Taux d'intérêt par période.
value	Paiement ou revenu intervenant au terme de chaque période. Chaque valeur peut représenter une valeur unique ou une plage de valeurs renvoyée par une fonction d'inter-enregistrements avec un troisième paramètre facultatif.
Expression	Expressions ou champs facultatifs contenant la plage de données à mesurer.

Limitations :

Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes sont ignorées.

Exemples	Résultats
RangeNPV(0.1, -10000, 3000, 4200, 6800)	Renvoie 1188.44.

Exemples	Résultats														
<p>Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.</p> <p>RangeTab3:</p> <pre>LOAD *, recno() as RangeID, RangeNPV(Field1,Field2,Field3) as RangeNPV; LOAD * INLINE [Field1 Field2 Field3 10 5 -6000 2 NULL 7000 8 'abc' 8000 18 11 9000 5 5 9000 9 4 2000] (delimiter is ' ');</pre>	<p>La table résultante affiche les valeurs renvoyées par la fonction RangeNPV pour chaque enregistrement de la table.</p> <table><thead><tr><th>RangeID</th><th>RangeNPV</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>\$-49.13</td></tr><tr><td>2</td><td>\$777.78</td></tr><tr><td>3</td><td>\$98.77</td></tr><tr><td>4</td><td>\$25.51</td></tr><tr><td>5</td><td>\$250.83</td></tr><tr><td>6</td><td>\$20.40</td></tr></tbody></table>	RangeID	RangeNPV	1	\$-49.13	2	\$777.78	3	\$98.77	4	\$25.51	5	\$250.83	6	\$20.40
RangeID	RangeNPV														
1	\$-49.13														
2	\$777.78														
3	\$98.77														
4	\$25.51														
5	\$250.83														
6	\$20.40														

Voir aussi :

 [Fonctions d'inter-enregistrements \(page 1356\)](#)

RangeNullCount

RangeNullCount() permet de déterminer le nombre de valeurs NULL contenues dans l'expression ou le champ.

Syntaxe :

```
RangeNullCount(first_expr [, Expression])
```

Type de données renvoyé : entier

Arguments :

Les arguments de cette fonction peuvent contenir des fonctions d'inter-enregistrements, qui renvoient à leur tour une liste de valeurs.

8 Fonctions de script et de graphique

Arguments

Argument	Description
first_expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
Expression	Expressions ou champs facultatifs contenant la plage de données à mesurer.

Exemples et résultats :

Exemples de fonction

Exemples	Résultats
RangeNullCount (1,2,4)	Renvoie 0.
RangeNullCount (5, 'abc')	Renvoie 0.
RangeNullCount (null(), null())	Renvoie 2.

Exemple contenant une expression :

```
RangeNullCount (Above(Sum(MyField),0,3))
```

Renvoie le nombre de valeurs NULL dans les trois résultats de la fonction **Sum(MyField)** évaluée sur la ligne active et les deux lignes au-dessus.



*Si vous copiez **MyField** dans l'exemple ci-dessous, la valeur NULL ne sera pas renvoyée.*

Échantillons de données

MyField	RangeNullCount(Above(Sum(MyField),0,3))
10	Renvoie 2, car il n'y a pas de ligne au-dessus de celle-ci. 2 des 3 valeurs sont donc manquantes (=NULL).
'abc'	Renvoie 1, car il n'y a qu'une seule ligne au-dessus de celle-ci. Une des trois valeurs est donc manquante (=NULL).
8	Renvoie 0, car aucune des trois lignes ne correspond à une valeur NULL.

Données utilisées dans les exemples :

```
RangeTab:  
LOAD * INLINE [  
MyField  
10  
'abc'  
8  
] ;
```

Voir aussi :

[NullCount - fonction de graphique \(page 393\)](#)

RangeNumericCount

RangeNumericCount() permet de déterminer le nombre de valeurs numériques contenues dans une expression ou un champ.

Syntaxe :

```
RangeNumericCount (first_expr[, Expression])
```

Type de données renvoyé : entier

Arguments :

Les arguments de cette fonction peuvent contenir des fonctions d'inter-enregistrements, qui renvoient à leur tour une liste de valeurs.

Arguments

Argument	Description
first_expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
Expression	Expressions ou champs facultatifs contenant la plage de données à mesurer.

Exemples et résultats :

Exemples de fonction

Exemples	Résultats
RangeNumericCount (1,2,4)	Renvoie 3.
RangeNumericCount (5,'abc')	Renvoie 1.
RangeNumericCount (null())	Renvoie 0.

Exemple contenant une expression :

```
RangeNumericCount (Above(MaxString(MyField),0,3))
```

Renvoie le nombre de valeurs numériques dans les trois résultats de la fonction **MaxString (MyField)** évaluée sur la ligne active et les deux lignes au-dessus.



Désactivez la fonction de tri de **MyField** pour vous assurer que l'exemple fonctionne comme prévu.

Échantillons de données

MyField	RangeNumericCount(Above(MaxString(MyField),0,3))
10	1
abc	1

MyField	RangeNumericCount(Above(MaxString(MyField),0,3))
8	2
def	1
xyz	1
9	1

Données utilisées dans les exemples :

```
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
'abc'
8
def
xyz
9
] ;
```

Voir aussi :

 [NumericCount - fonction de graphique \(page 396\)](#)

RangeOnly

RangeOnly() est une fonction double qui renvoie une valeur si l'expression a pour résultat une valeur unique. Dans le cas contraire, la valeur **NULL** est renvoyée.

Syntaxe :

```
RangeOnly (first_expr[, Expression])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Les arguments de cette fonction peuvent contenir des fonctions d'inter-enregistrements, qui renvoient à leur tour une liste de valeurs.

Argument	Description
first_expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
Expression	Expressions ou champs facultatifs contenant la plage de données à mesurer.

Exemples et résultats :

Exemples	Résultats
<code>RangeOnly (1,2,4)</code>	Renvoie NULL.
<code>RangeOnly (5,'abc')</code>	Renvoie NULL.
<code>RangeOnly (null(), 'abc')</code>	Renvoie 'abc'.
<code>RangeOnly(10,10,10)</code>	Renvoie 10.

Voir aussi :

 [Only - fonction de graphique \(page 378\)](#)

RangeSkew

RangeSkew() renvoie la valeur correspondant à l'asymétrie d'une plage de nombres.

Syntaxe :

```
RangeSkew (first_expr[, Expression])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Les arguments de cette fonction peuvent contenir des fonctions d'inter-enregistrements, qui renvoient à leur tour une liste de valeurs.

Arguments

Argument	Description
<code>first_expr</code>	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
<code>Expression</code>	Expressions ou champs facultatifs contenant la plage de données à mesurer.

Limitations :

Si la fonction ne trouve aucune valeur numérique, elle renvoie la valeur NULL.

Exemples et résultats :

Exemples de fonction

Exemples	Résultats
<code>rangeskew (1,2,4)</code>	Renvoie 0.93521952958283.
<code>rangeskew (above (SalesValue,0,3))</code>	Renvoie une asymétrie mobile de la plage des trois valeurs renvoyées par la fonction <code>above()</code> calculée sur la ligne active et les deux lignes au-dessus.

8 Fonctions de script et de graphique

Données utilisées dans l'exemple :

Échantillons de données

CustID	RangeSkew(Above(SalesValue,0,3))
1-20	-, -, 0.5676, 0.8455, 1.0127, -0.8741, 1.7243, -1.7186, 1.5518, 1.4332, 0, 1.1066, 1.3458, 1.5636, 1.5439, 0.6952, -0.3766

```
SalesTable:
LOAD recno() as CustID, * inline [
SalesValue
101
163
126
139
167
86
83
22
32
70
108
124
176
113
95
32
42
92
61
21
] ;
```

Voir aussi :

 [Skew - fonction de graphique \(page 490\)](#)

RangeStdev

RangeStdev() permet de déterminer l'écart type d'une plage de données.

Syntaxe :

```
RangeStdev(first_expr[, Expression])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Les arguments de cette fonction peuvent contenir des fonctions d'inter-enregistrements, qui renvoient à leur tour une liste de valeurs.

8 Fonctions de script et de graphique

Arguments

Argument	Description
first_expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
Expression	Expressions ou champs facultatifs contenant la plage de données à mesurer.

Limitations :

Si la fonction ne trouve aucune valeur numérique, elle renvoie la valeur NULL.

Exemples et résultats :

Exemples de fonction

Exemples	Résultats
RangeStdev (1,2,4)	Renvoie 1.5275252316519.
RangeStdev (null())	Renvoie NULL.
RangeStdev (above (SalesValue),0,3))	Renvoie une valeur type mobile de la plage des trois valeurs renvoyées par la fonction above() calculée sur la ligne active et les deux lignes au-dessus.

Données utilisées dans l'exemple :

Échantillons de données

CustID	RangeStdev(SalesValue, 0,3))
1-20	-,43.841, 34.192, 18.771, 20.953, 41.138, 47.655, 36.116, 32.716, 25.325, 38,000, 27.737, 35.553, 33.650, 42.532, 33.858, 32.146, 25.239, 35.595

SalesTable:

```
LOAD recno() as CustID, * inline [  
SalesValue  
101  
163  
126  
139  
167  
86  
83  
22  
32  
70  
108  
124  
176  
113  
95  
32  
42  
92  
61
```

21
] ;

Voir aussi :

[Stdev - fonction de graphique \(page 493\)](#)

RangeSum

RangeSum() renvoie la somme d'une plage de valeurs. Toutes les valeurs non numériques sont traitées comme des 0.

Syntaxe :

```
RangeSum(first_expr[, Expression])
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments :

Les arguments de cette fonction peuvent contenir des fonctions d'inter-enregistrements, qui renvoient à leur tour une liste de valeurs.

Arguments

Argument	Description
first_expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
Expression	Expressions ou champs facultatifs contenant la plage de données à mesurer.

Limitations :

La fonction **RangeSum** traite toutes les valeurs non numériques comme des 0.

Exemples et résultats :

Exemples

Exemples	Résultats
RangeSum (1,2,4)	Renvoie 7.
RangeSum (5, 'abc')	Renvoie 5.
RangeSum (null())	Renvoie 0.

Exemple :

Ajoutez l'exemple de script à votre application et exécutez-le. Pour afficher le résultat, ajoutez les champs répertoriés dans la colonne de résultats à une feuille de votre application.

RangeTab3:

```
LOAD recno() as RangeID, Rangesum(Field1,Field2,Field3) as MyRangeSum INLINE [
```

8 Fonctions de script et de graphique

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

La table résultante affiche les valeurs renvoyées par la fonction MyRangeSum pour chaque enregistrement de la table.

Table des résultats

RangeID	MyRangeSum
1	21
2	12
3	18
4	38
5	19
6	15

Exemple contenant une expression :

```
RangeSum (Above(MyField,0,3))
```

Renvoie la somme des trois valeurs de **MyField**) : à partir de la ligne active et des deux lignes au-dessus. En spécifiant 3 pour le troisième argument, la fonction **Above()** renvoie trois valeurs, s'il y a suffisamment de lignes au-dessus, utilisées comme données d'entrée dans la fonction **RangeSum ()**.

Données utilisées dans les exemples :



Désactivez la fonction de tri de **MyField** pour vous assurer que l'exemple fonctionne comme prévu.

Échantillons de données

MyField	RangeSum(Above(MyField,0,3))
10	10

MyField	RangeSum(Above(MyField,0,3))
2	12
8	20
18	28
5	31
9	32

Données utilisées dans les exemples :

```
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
2
8
18
5
9
] ;
```

Voir aussi :

- [Sum - fonction de graphique \(page 381\)](#)
- [Above - fonction de graphique \(page 1360\)](#)

RangeTextCount

RangeTextCount() renvoie le nombre de valeurs textuelles contenues dans une expression ou un champ.

Syntaxe :

```
RangeTextCount (first_expr[, Expression])
```

Type de données renvoyé : entier

Arguments :

Les arguments de cette fonction peuvent contenir des fonctions d'inter-enregistrements, qui renvoient à leur tour une liste de valeurs.

Argument

Argument	Description
first_expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
Expression	Expressions ou champs facultatifs contenant la plage de données à mesurer.

Exemples et résultats :

Exemples de fonction

Exemples	Résultats
<code>RangeTextCount (1,2,4)</code>	Renvoie 0.
<code>RangeTextCount (5, 'abc')</code>	Renvoie 1.
<code>RangeTextCount (null())</code>	Renvoie 0.

Exemple contenant une expression :

```
RangeTextCount (Above(MaxString(MyField),0,3))
```

Renvoie le nombre de valeurs textuelles dans les trois résultats de la fonction **MaxString(MyField)** évaluée sur la ligne active et les deux lignes au-dessus.

Données utilisées dans les exemples :



Désactivez la fonction de tri de **MyField** pour vous assurer que l'exemple fonctionne comme prévu.

Données d'exemple

MyField	MaxString(MyField)	RangeTextCount(Above(Sum(MyField),0,3))
10	10	0
abc	abc	1
8	8	1
def	def	2
xyz	xyz	2
9	9	2

Données utilisées dans les exemples :

```
RangeTab:  
LOAD * INLINE [  
MyField  
10  
'abc'  
8  
null()  
'xyz'  
9  
] ;
```

Voir aussi :

 [TextCount - fonction de graphique \(page 400\)](#)

RangeXIRR

RangeXIRR() renvoie le taux de rendement interne (annuel) pour un calendrier de liquidités qui n'est pas nécessairement périodique. Pour calculer le taux de rendement interne pour une série de flux de liquidités périodiques, utilisez la fonction **RangeIRR**.

La fonctionnalité XIRR de Qlik (fonctions **XIRR()** et **RangeXIRR()**) utilise l'équation suivante, résolvant la valeur *rate*, pour déterminer la valeur XIRR correcte :

$$\text{XNPV}(\text{Rate}, \text{pmt}, \text{date}) = 0$$

L'équation est résolue grâce à une version simplifiée de la méthode de Newton.

Syntaxe :

```
RangeXIRR(value, date{, value, date})
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments

Argument	Description
value	Flux de liquidités ou série de flux de liquidités qui correspond à un calendrier de paiements à dates. La série de valeurs doit contenir au moins une valeur positive et une valeur négative.
date	Date de paiement ou calendrier de dates de paiement qui correspond aux paiements de flux de liquidités.

Si vous utilisez cette fonction, les limitations suivantes s'appliquent :

- Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes sont ignorées.
- Tous les paiements sont actualisés sur une base de 365 jours par an.
- Cette fonction requiert au moins un paiement négatif valide et au moins un paiement positif valide (avec des dates valides correspondantes). Si ces paiements ne sont pas fournis, une valeur NULL est renvoyée.

Les rubriques suivantes peuvent vous aider à utiliser cette fonction :

- [RangeXNPV \(page 1459\)](#) : utilisez cette fonction pour calculer la valeur actuelle nette pour un calendrier de liquidités qui n'est pas nécessairement périodique.
- [XIRR \(page 415\)](#) : la fonction **XIRR()** calcule le taux de rendement interne agrégé (annuel) pour un calendrier de liquidités (qui n'est pas nécessairement périodique).



Dans les différentes versions de Qlik Sense Client-Managed, il existe des variations dans l'algorithme sous-jacent utilisé par cette fonction. Pour plus d'informations sur les récentes mises à jour de l'algorithme, voir l'article d'aide [Correctifs et mises à jour de la fonction XIRR](#).

Exemples et résultats :

Exemples et résultats

Exemples	Résultats
<code>RangeXIRR(-2500, '2008-01-01', 2750, '2008-09-01')</code>	Renvoie 0.1532.

Voir aussi :

- [RangeIRR \(page 1432\)](#)
- [RangeXNPV \(page 1459\)](#)
- [XIRR \(page 415\)](#)
- [Correctifs et mises à jour de la fonction XIRR](#)

RangeXNPV

RangeXNPV() renvoie la valeur actuelle nette pour un calendrier de liquidités (non nécessairement périodique) que représentent des nombres appariés dans les expressions fournies par **pmt** et **date**. Tous les paiements sont actualisés sur une base de 365 jours par an.

Syntaxe :

```
RangeXNPV(discount_rate, value, date{, value, date})
```

Type de données renvoyé : numérique

Arguments

Argument	Description
discount_rate	discount_rate est le taux de réduction annuel à appliquer aux paiements.
value	Flux de liquidités ou série de flux de liquidités qui correspond à un calendrier de paiements à dates. Chaque valeur peut représenter une valeur unique ou une plage de valeurs renvoyée par une fonction d'inter-enregistrements avec un troisième paramètre facultatif. La série de valeurs doit contenir au moins une valeur positive et une valeur négative.
date	Date de paiement ou calendrier de dates de paiement qui correspond aux paiements de flux de liquidités.

Si vous utilisez cette fonction, les limitations suivantes s'appliquent :

8 Fonctions de script et de graphique

- Les valeurs textuelles, les valeurs NULL et les valeurs manquantes sont ignorées.
- Tous les paiements sont actualisés sur une base de 365 jours par an.

Exemple - script

Script de chargement et résultats

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Données financières contenues dans une table appelée rangeTab3.
- Utilisation de la fonction **RangeXNPV()** pour calculer la valeur actuelle nette.

Script de chargement

```
RangeTab3:
LOAD *,
recno() as RangeID,
RangeXNPV(DiscountRate,Value1,Date1,Value2,Date2) as RangeXNPV;
LOAD * INLINE [
DiscountRate|Value1|Date1|Value2|Date2
0.1|-100|2021-01-01|100|2022-01-01|
0.1|-100|2021-01-01|110|2022-01-01|
0.1|-100|2021-01-01|125|2022-01-01|
] (delimiter is '|');
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- RangeID
- RangeXNPV

Tableau de résultats

RangeID	RangeXNPV
1	-\$9.09
2	-\$0.00
3	\$13.64

Exemple - expression de graphique

Script de chargement et expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

- Données financières contenues dans une table appelée RangeTab3.
- Utilisation de la fonction **RangeXNPV()** pour calculer la valeur actuelle nette.

Script de chargement

```
RangeTab3:
LOAD *,
recno() as RangeID,
RangeXNPV(DiscountRate,Value1,Date1,Value2,Date2) as RangeXNPV;
LOAD * INLINE [
DiscountRate|Value1|Date1|Value2|Date2
0.1|-100|2021-01-01|100|2022-01-01|
0.1|-100|2021-01-01|110|2022-01-01|
0.1|-100|2021-01-01|125|2022-01-01|
] (delimiter is '|');
```

Résultats

Procédez comme suit :

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez un tableau et ajoutez le calcul suivant sous forme de mesure.

```
=RangeXNPV(0.1, -2500, '2008-01-01', 2750, '2008-09-01')
```

Table des résultats

=XIRR(Payments, Date)
\$80.25

Voir aussi :

 [XNPV \(page 422\)](#)

8.22 Fonctions relationnelles

Il s'agit d'un groupe de fonctions qui calculent les propriétés des valeurs dimensionnelles individuelles d'un graphique via des nombres déjà agrégés.

8 Fonctions de script et de graphique

Les fonctions sont relationnelles en ce sens que le résultat de la fonction dépend non seulement de la valeur du point de données lui-même, mais également de la relation de la valeur avec d'autres points de données. Par exemple, un classement ne peut pas être calculé sans comparaison à d'autres valeurs dimensionnelles.

Ces fonctions s'utilisent uniquement dans les expressions de graphique. Les fonctions ne peuvent pas être utilisées dans le script de chargement.

Le graphique doit comporter une dimension, car cela définit les autres points de données nécessaires pour la comparaison. C'est pourquoi une fonction relationnelle n'a pas de sens dans un graphique sans dimension (par exemple, un objet Indicateur KPI).

Fonctions de classement



La suppression des valeurs zéro est automatiquement désactivée lorsque ces fonctions sont utilisées. Les valeurs NULL sont ignorées.

Rank

Rank() évalue les lignes du graphique dans l'expression et, pour chaque ligne, affiche la position relative de la valeur de la dimension évaluée dans l'expression. Lors de l'évaluation de l'expression, la fonction compare le résultat à celui des autres lignes contenant le segment de colonne actif et renvoie le classement de la ligne active dans ce segment.

```
Rank - fonction de graphique ([TOTAL [<fld {, fld}>]] expr[, mode[, fmt]])
```

HRank

HRank() évalue l'expression et compare le résultat à celui des autres colonnes contenant le segment de ligne actif d'un tableau croisé dynamique. La fonction renvoie ensuite le classement de la colonne active dans le segment.

```
HRank - fonction de graphique ([TOTAL] expr[, mode[, fmt]])
```

Fonctions de clustering

KMeans2D

Le groupe de propriétés **Licence de site** contient des propriétés associées à la licence du système Qlik Sense. Tous les champs sont obligatoires et aucun ne doit être vide.

Propriétés de Licence de site

Nom de propriété	Description
Owner name (Nom du propriétaire)	Nom d'utilisateur du propriétaire du produit Qlik Sense.
Owner organization (Entreprise du propriétaire)	Nom de l'entreprise dont le propriétaire du produit Qlik Sense fait partie.
Serial number (Numéro de série)	Numéro de série du logiciel Qlik Sense.

8 Fonctions de script et de graphique

Nom de propriété	Description
Control number (Numéro de contrôle)	Numéro de contrôle du logiciel Qlik Sense.
Accès LEF	Le License Enabler File (LEF) du logiciel Qlik Sense.

KMeans2D() évalue les lignes du graphique en appliquant un algorithme des k-moyennes, et, pour chaque ligne du graphique, il évalue l'id du cluster auquel ce point de données a été affecté. Les colonnes utilisées par l'agorithme sont déterminées par les paramètres `coordinate_1`, et `coordinate_2`, respectivement. Ces deux paramètres sont des agrégations. Le nombre de clusters créés est déterminé par le paramètre `num_clusters`. En option, les données peuvent être normalisées par le paramètre de norme.

```
KMeans2D - fonction de graphique(num_clusters, coordinate_1, coordinate_2 [, norm])
```

KMeansND

KMeansND() évalue les lignes du graphique en appliquant un algorithme des k-moyennes, et, pour chaque ligne du graphique, il évalue l'id du cluster auquel ce point de données a été affecté. Les colonnes utilisées par l'algorithme sont déterminées par les paramètres `coordinate_1`, `coordinate_2`, etc., jusqu'à n colonnes. Ces paramètres sont tous des agrégations. Le nombre de clusters créés est déterminé par le paramètre `num_clusters`.

```
KMeansND - fonction de graphique(num_clusters, num_iter, coordinate_1, coordinate_2 [,coordinate_3 [, ...]])
```

KMeansCentroid2D

KMeansCentroid2D() évalue les lignes du graphique en appliquant un algorithme des k-moyennes, et, pour chaque ligne du graphique, il affiche la coordonnée souhaitée du cluster auquel ce point de données a été affecté. Les colonnes utilisées par l'agorithme sont déterminées par les paramètres `coordinate_1` et `coordinate_2`, respectivement. Ces deux paramètres sont des agrégations. Le nombre de clusters créés est déterminé par le paramètre `num_clusters`. En option, les données peuvent être normalisées par le paramètre de norme.

```
KMeansCentroid2D - fonction de graphique(num_clusters, coordinate_no, coordinate_1, coordinate_2 [, norm])
```

KMeansCentroidND

KMeansCentroidND() évalue les lignes du graphique en appliquant un algorithme des k-moyennes, et, pour chaque ligne du graphique, il affiche la coordonnée souhaitée du cluster auquel ce point de données a été affecté. Les colonnes utilisées par l'algorithme sont déterminées par les paramètres `coordinate_1`, `coordinate_2`, etc., jusqu'à n colonnes. Ces paramètres sont tous des agrégations. Le nombre de clusters créés est déterminé par le paramètre `num_clusters`.

```
KMeansCentroidND - fonction de graphique(num_clusters, num_iter, coordinate_no, coordinate_1, coordinate_2 [,coordinate_3 [, ...]])
```

Fonctions de décomposition de série chronologique (Time series)

STL_Trend

STL_Trend est une fonction de décomposition de série chronologique. Avec **STL_Seasonal** et **STL_Residual**, cette fonction permet de décomposer une série chronologique en composantes saisonnière, de tendance et résiduelle. Dans le contexte de l'algorithme STL, la décomposition de série chronologique est utilisée pour identifier le modèle saisonnier récurrent et une tendance générale à partir d'une métrique d'entrée et d'autres paramètres. La fonction **STL_Trend** identifiera une tendance générale, indépendante des modèles ou cycles saisonniers, à partir des données d'une série chronologique.

```
STL Trend - fonction de graphique(target_measure, period_int [,seasonal_smoother [,trend_smoother]])
```

STL_Seasonal

STL_Seasonal est une fonction de décomposition de série chronologique. Avec **STL_Trend** et **STL_Residual**, cette fonction permet de décomposer une série chronologique en composantes saisonnière, de tendance et résiduelle. Dans le contexte de l'algorithme STL, la décomposition de série chronologique est utilisée pour identifier le modèle saisonnier récurrent et une tendance générale à partir d'une métrique d'entrée et d'autres paramètres. La fonction **STL_Seasonal** peut identifier un modèle saisonnier au sein d'une série chronologique, en le distinguant de la tendance générale affichée par les données.

```
STL Seasonal - fonction de graphique(target_measure, period_int [,seasonal_smoother [,trend_smoother]])
```

STL_Residual

STL_Residual est une fonction de décomposition de série chronologique. Avec **STL_Seasonal** et **STL_Trend**, cette fonction permet de décomposer une série chronologique en composantes saisonnière, de tendance et résiduelle. Dans le contexte de l'algorithme STL, la décomposition de série chronologique est utilisée pour identifier le modèle saisonnier récurrent et une tendance générale à partir d'une métrique d'entrée et d'autres paramètres. Lors de la réalisation de cette opération, une partie de la variation de la métrique d'entrée ne figurera pas dans la composante saisonnière ni dans la composante de tendance et sera définie comme la composante résiduelle. La fonction de graphique **STL_Residual** capture cette portion du calcul.

```
STL Residual - fonction de graphique(target_measure, period_int [,seasonal_smoother [,trend_smoother]])
```

Rank - fonction de graphique

Rank() évalue les lignes du graphique dans l'expression et, pour chaque ligne, affiche la position relative de la valeur de la dimension évaluée dans l'expression. Lors de l'évaluation de l'expression, la fonction compare le résultat à celui des autres lignes contenant le segment de colonne actif et renvoie le classement de la ligne active dans ce segment.

8 Fonctions de script et de graphique

Rank	Product Group	Region	Sales
			194852674.81
1	Alcoholic Beverages	Japan	1144137
2	Alcoholic Beverages	USA	713227.4
3	Alcoholic Beverages	Nordic	177027.92
4	Alcoholic Beverages	UK	121212.81
5	Alcoholic Beverages	Spain	52294.66
6	Alcoholic Beverages	Germany	38235.88
1	Baked Goods	USA	128966.04
2	Baked Goods	UK	106020.84
3	Baked Goods	Japan	83282.02
4	Baked Goods	Nordic	69138.31
5	Baked Goods	Germany	34071.04
6	Baked Goods	Spain	22792.64
1	Baking Goods	UK	451209.02
2	Baking Goods	USA	127006.7
3	Baking Goods	Japan	596102.68
4	Baking Goods	Nordic	189728.55
5	Baking Goods	Germany	127157.65
6	Baking Goods	Spain	118308.26
1	Beverages	USA	252878.15
2	Beverages	UK	2195898.97
3	Beverages	Japan	782487.64
4	Beverages	Nordic	385995.76
5	Beverages	Spain	286218.7
6	Beverages	Germany	228050.31
1	Breakfast Foods	UK	458952.51
2	Breakfast Foods	USA	142793.55
3	Breakfast Foods	Japan	82526.1
4	Breakfast Foods	Nordic	21278.18
5	Breakfast Foods	Germany	15878.15
6	Breakfast Foods	Spain	6997.53
1	Canned Products	USA	15548195.8
2	Canned Products	UK	1603884.49
3	Canned Products	Japan	1325448.37
4	Canned Products	Nordic	1285242.35
5	Canned Products	Germany	428928.88
6	Canned Products	Spain	307929.79
1	Dairy	USA	1553952.96

Segments de colonne

	Region	Country	Population	Rank(Population)
Column segment #1	Americas	Mexico	128,932,753	2
	Americas	Canada	37,742,154	3
	Americas	United States of America	331,002,051	1
Column segment #2	Europe	Sweden	10,099,265	4
	Europe	United Kingdom	67,886,011	2
	Europe	France	65,273,511	3
	Europe	Germany	83,783,942	1

Dans d'autres graphiques que les tableaux, le segment de colonne actif est défini tel qu'il apparaît dans l'équivalent du tableau simple des graphiques.

Syntaxe :

```
Rank ([TOTAL] expr [, mode [, fmt]])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.
mode	Spécifie la représentation numérique du résultat de la fonction.
fmt	Spécifie la représentation textuelle du résultat de la fonction.
TOTAL	Si le graphique est unidimensionnel ou si l'expression est précédée du qualificateur TOTAL , l'évaluation de la fonction porte sur la colonne toute entière. Si la table ou l'équivalent en tableau comporte plusieurs dimensions verticales, le segment de colonne actif comprend uniquement les lignes contenant les mêmes valeurs que la ligne active dans toutes les colonnes de dimensions, à l'exception de la colonne affichant la dernière dimension dans l'ordre de tri inter-champs.

8 Fonctions de script et de graphique

Le classement est renvoyé sous forme de valeur double, qui est, dans le cas d'un classement unique pour chaque ligne, un entier compris entre 1 et le nombre de lignes dans le segment de colonne actif.

Dans le cas où plusieurs lignes partagent le même classement, il est possible de contrôler la représentation alphanumérique à l'aide des paramètres **mode** et **fmt**.

mode

Le second argument, **mode**, admet les valeurs suivantes :

Exemples de **mode**

Valeur	Description
0 (par défaut)	Si tous les rangs du groupe commun sont inférieurs à la valeur médiane du classement total, toutes les lignes obtiennent le rang le plus bas du groupe. Si tous les rangs du groupe commun sont supérieurs à la valeur médiane du classement total, toutes les lignes obtiennent le rang le plus élevé du groupe. Si les rangs du groupe commun se trouvent de part et d'autre de la valeur médiane, toutes les lignes obtiennent la valeur correspondant à la moyenne du classement supérieur et du classement inférieur du segment de colonne entier.
1	Rang le plus bas sur toutes les lignes.
2	Rang moyen sur toutes les lignes.
3	Rang le plus élevé sur toutes les lignes.
4	Rang le plus bas sur la première ligne, puis incrémenté d'une unité pour chaque ligne.

fmt

Le troisième argument, **fmt**, admet les valeurs suivantes :

Exemples de **fmt**

Valeur	Description
0 (par défaut)	Valeur faible - valeur élevée sur toutes les lignes (par exemple 3 - 4).
1	Valeur faible sur toutes les lignes.
2	Valeur faible sur la première ligne, vide sur les lignes suivantes.

L'ordre des lignes pour le **mode** 4 et le format **fmt** 2 est déterminé par l'ordre de tri des dimensions du graphique.

Exemples et résultats :

Créez deux visualisations à partir des dimensions Product et Sales et une autre à partir de Product et UnitSales. Ajoutez des mesures comme indiqué dans le tableau suivant.

Exemples de classement

Exemples	Résultats
Exemple 1. Créez une table comportant les dimensions Customer et Sales et la mesure Rank(Sales).	<p>Le résultat dépend de l'ordre de tri des dimensions. Si la table est triée d'après la dimension Customer, la table répertorie toutes les valeurs de la dimension Sales pour Astrida, puis Betacab, et ainsi de suite. Les résultats de la mesure Rank(Sales) indiquent 10 pour la valeur Sales 12, 9 pour la valeur Sales 13, et ainsi de suite, avec une valeur de rang de 1 renvoyée pour la valeur Sales 78. Le segment de colonne suivant commence par Betacab, pour lequel la première valeur de la dimension Sales dans le segment est égale à 12. La valeur de rang correspondante fournie pour la mesure Rank(Sales) est 11.</p> <p>Si la table est triée sur la base de la dimension Sales, les segments de colonne se composent des valeurs de la dimension Sales et des valeurs Customer correspondantes. Étant donné qu'il y a deux valeurs Sales égales à 12 (pour Astrida et Betacab), la valeur de Rank(Sales) pour ce segment de colonne correspond à 1-2, pour chaque valeur définie sous Customer. Cela s'explique par le fait qu'il y a deux valeurs de dimension Customer pour la valeur de dimension Sales 12. S'il y avait eu 4 valeurs, le résultat serait 1-4, pour toutes les lignes. Cela montre le résultat obtenu avec la valeur par défaut (0) de l'argument fmt.</p>
Exemple 2. Remplacez la dimension Customer par la dimension Product et ajoutez la mesure Rank(Sales, 1, 2).	1 est renvoyé sur la première ligne de chaque segment de colonne tandis que toutes les autres lignes restent vides, car les arguments mode et fmt sont définis sur 1 et 2 respectivement.

Résultats pour l'exemple 1, avec la table triée d'après la dimension Customer :

Table des résultats

Customer	Sales	Rank(Sales)
Astrida	12	10
Astrida	13	9

Customer	Sales	Rank(Sales)
Astrida	20	8
Astrida	22	7
Astrida	45	6
Astrida	46	5
Astrida	60	4
Astrida	65	3
Astrida	70	2
Astrida	78	1
Betcab	12	11

Résultats pour l'exemple 1, avec la table triée d'après la dimension Sales :

Table des résultats

Customer	Sales	Rank(Sales)
Astrida	12	1-2
Betacab	12	1-2
Astrida	13	1
Betacab	15	1
Astrida	20	1
Astrida	22	1-2
Betacab	22	1-2
Betacab	24	1-2
Canutility	24	1-2

Données utilisées dans les exemples :

ProductData:

```
Load * inline [
```

```
Customer|Product|UnitsSales|UnitPrice
```

```
Astrida|AA|4|16
```

```
Astrida|AA|10|15
```

```
Astrida|BB|9|9
```



```
Betacab|BB|5|10
```

```
Betacab|CC|2|20
```

```
Betacab|DD|0|25
```

```
Canutility|AA|8|15
```

```
Canutility|CC|0|19
```

```
] (delimiter is '|');
```

```
Sales2013:
crosstable (Month, Sales) LOAD * inline [
Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec
Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22
Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15
Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27
Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94
] (delimiter is '|');
```

Voir aussi :

 [Sum - fonction de graphique \(page 381\)](#)

HRank - fonction de graphique

HRank() évalue l'expression et compare le résultat à celui des autres colonnes contenant le segment de ligne actif d'un tableau croisé dynamique. La fonction renvoie ensuite le classement de la colonne active dans le segment.

Syntaxe :

```
HRank ([ TOTAL ] expr [ , mode [ , fmt ] ])
```

Type de données renvoyé : double



Cette fonction ne marche que dans les tableaux croisés dynamiques. Dans tous les autres types de graphique, elle renvoie NULL.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expr	Expression ou champ contenant les données à mesurer.

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
mode	Spécifie la représentation numérique du résultat de la fonction.
fmt	Spécifie la représentation textuelle du résultat de la fonction.
TOTAL	Si le graphique est unidimensionnel ou si l'expression est précédée du qualificateur TOTAL , l'évaluation de la fonction porte sur la colonne toute entière. Si la table ou l'équivalent en tableau comporte plusieurs dimensions verticales, le segment de colonne actif comprend uniquement les lignes contenant les mêmes valeurs que la ligne active dans toutes les colonnes de dimensions, à l'exception de la colonne affichant la dernière dimension dans l'ordre de tri inter-champs.

Si le tableau croisé dynamique est unidimensionnel ou si l'expression est précédée du qualificateur **total**, le segment de ligne actif est toujours égal à la ligne entière. Si le tableau croisé dynamique comporte plusieurs dimensions horizontales, le segment de ligne actif inclura uniquement les colonnes contenant les mêmes valeurs que la colonne active dans toutes les lignes de dimension, à l'exception de la ligne affichant la dernière dimension horizontale dans l'ordre de tri inter-champs.

Le classement est renvoyé sous forme de valeur double, qui sera, dans le cas d'un classement unique pour chaque colonne, un entier compris entre 1 et le nombre de colonnes dans le segment de ligne actif.

Dans le cas où plusieurs lignes partagent le même classement, il est possible de contrôler la représentation alphanumérique à l'aide des arguments **mode** et **format**.

Le deuxième argument **mode** spécifie la représentation numérique du résultat de la fonction :

Exemples de **mode**

Valeur	Description
0 (par défaut)	<p>Si tous les rangs du groupe de partage sont inférieurs à la valeur médiane du classement total, toutes les colonnes obtiennent le rang le plus bas du groupe.</p> <p>Si tous les rangs du groupe de partage sont supérieurs à la valeur médiane du classement total, toutes les colonnes obtiennent le rang le plus élevé du groupe.</p> <p>Si les rangs du groupe commun se trouvent de part et d'autre de la valeur médiane, toutes les lignes obtiennent la valeur correspondant à la moyenne du classement supérieur et du classement inférieur du segment de colonne entier.</p>
1	Rang inférieur de toutes les colonnes du groupe.
2	Rang moyen de toutes les colonnes du groupe.
3	Rang supérieur de toutes les colonnes du groupe.
4	Rang inférieur sur la première colonne, puis incrémenté d'une unité pour chaque colonne du groupe.

8 Fonctions de script et de graphique

Le troisième argument **format** spécifie la représentation textuelle du résultat de la fonction :

Exemples de **format**

Valeur	Description
0 (par défaut)	Valeur inférieure - '&' - '&' valeur supérieure sur toutes les colonnes du groupe (par exemple, 3 - 4).
1	Valeur inférieure sur toutes les colonnes du groupe.
2	Valeur inférieure sur la première colonne, vide sur les colonnes suivantes du groupe.

L'ordre des colonnes pour le **mode** 4 et le **format** 2 est déterminé par l'ordre de tri des dimensions du graphique.

Exemples :

```
HRank( sum( Sales ))
```

```
HRank( sum( Sales ), 2 )
```

```
HRank( sum( Sales ), 0, 1 )
```

Optimisation à l'aide de K-moyennes : Exemple dans le monde réel

L'exemple suivant illustre une utilisation dans le monde réel dans laquelle les fonctions d'algorithme des k-moyennes et de centroïde sont appliquées à un ensemble de données. La fonction K-moyennes sépare les points de données en clusters qui partagent des similarités. Les clusters deviennent plus compacts et différenciés à mesure que l'algorithme des k-moyennes est appliqué à un nombre configurable d'itérations.

La fonction K-moyennes est utilisée dans de nombreux domaines et dans une grande variété de cas d'utilisation ; parmi les exemples d'utilisation de la mise en cluster figurent la segmentation des clients, la détection des fraudes, la prédiction des attritions de comptes, le ciblage des incitations client, l'identification des cybercrimes et l'optimisation des itinéraires de livraison. L'algorithme des k-moyennes est de plus en plus utilisé dans les entreprises qui cherchent à déduire les tendances et à optimiser les offres de services.

Qlik Sense Fonctions K-moyennes et Centroïde

Qlik Sense fournit deux fonctions K-moyennes qui regroupent les points de données en clusters en fonction de leur similarité. Voir [KMeans2D - fonction de graphique \(page 1481\)](#) et [KMeansND - fonction de graphique \(page 1496\)](#). La fonction **KMeans2D** accepte deux dimensions et fonctionne bien pour la visualisation des résultats via un graphique **Nuage de points**. La fonction **KMeansND** accepte plus de deux dimensions. Étant donné qu'il est facile de conceptualiser un résultat en 2D sur des graphiques standard, la démonstration suivante applique la fonction K-moyennes à un graphique **Nuage de points** utilisant deux dimensions. L'algorithme des k-moyennes peut être visualisé via la coloration par expression ; ou par dimension, comme décrit dans cet exemple.

Les fonctions Centroïde Qlik Sense déterminent la position moyenne arithmétique de l'ensemble des points de données du cluster et identifient un point central, ou centroïde, pour ce cluster. Pour chaque ligne (ou chaque enregistrement) du graphique, la fonction de centroïde affiche la coordonnée du cluster auquel ce point de données a été assigné. Voir [KMeansCentroid2D - fonction de graphique \(page 1511\)](#) et [KMeansCentroidND - fonction de graphique \(page 1513\)](#).

Vue d'ensemble d'un cas d'utilisation et d'un exemple

L'exemple suivant illustre un scénario simulé dans le monde réel. Une entreprise textile basée dans l'état de New York, aux États-Unis, doit réduire ses dépenses en minimisant les frais de livraison. Une manière d'y parvenir consiste à rapprocher les entrepôts des distributeurs. L'entreprise emploie 118 distributeurs dans l'état de New York. La démonstration suivante simule la manière dont un responsable des opérations peut segmenter les distributeurs en cinq géographies regroupées via la fonction K-moyennes, puis identifier cinq emplacements d'entrepôt optimaux centraux par rapport à ces clusters via la fonction de centroïde. L'objectif est de découvrir les coordonnées de mappage à utiliser pour identifier cinq emplacements d'entrepôt centraux.

L'ensemble de données

L'ensemble de données est basé sur des noms et adresses dans l'état de New York, générés de manière aléatoire avec des coordonnées de latitude et de longitude réelles. L'ensemble de données contient les dix colonnes suivantes : id, first_name, last_name, telephone, address, city, state, zip, latitude, longitude. L'ensemble de données est disponible ci-dessous sous forme de fichier que vous pouvez télécharger localement, puis charger dans Qlik Sense ou intégré pour l'éditeur de chargement de données. L'application créée est nommée *Distributeurs - K-moyennes et Centroïde* et la première feuille de l'application est nommée *Analyse des clusters de distribution*.

Sélectionnez le lien suivant pour télécharger le fichier d'échantillon de données :

[DistributorData.csv](#)

[Ensemble de données Distributor : Chargement intégré de l'éditeur de chargement de données dans Qlik Sense \(page 1478\)](#)

Titre : DistributorData

Nombre total d'enregistrements : 118

Application de la fonction KMeans2D

Dans cet exemple, la configuration d'un graphique **Nuage de points** est démontrée via l'ensemble de données *DistributorData*, la fonction **KMeans2D** est appliquée et le graphique est coloré par dimension.


Notez que les fonctions K-moyennes Qlik Sense prennent en charge le clustering automatique via une méthode dite Différence de profondeur (DeD - Depth Difference). Quand un utilisateur définit 0 comme nombre de clusters, le nombre optimal de clusters est déterminé pour cet ensemble de données. Pour cet exemple, cependant, une variable est créée pour l'argument **num_clusters** (voir [KMeans2D - fonction de graphique \(page 1481\)](#) pour la syntaxe). Par conséquent, le nombre de clusters souhaité (k=5) est spécifié par une variable.

8 Fonctions de script et de graphique

1. Un graphique **Nuage de points** est glissé sur la feuille et nommé *Distributeurs (par dimension)*.
2. Une **variable** est créée pour spécifier le nombre de clusters. La **variable** est nommée *vDistClusters*. Pour la variable **Définition**, saisissez *5*.
3. Configuration des **Données** pour le graphique :
 - a. sous **Dimensions**, le champ *id* est sélectionné pour **Bulle**. *Id de cluster* est la valeur saisie pour **Étiquette**.
 - b. Sous **Mesures**, *Avg([latitude])* est l'expression pour **Axe des abscisses**.
 - c. Sous **Mesures**, *Avg([longitude])* est l'expression pour **Axe des ordonnées**.
4. Configuration de l'**Apparence** :
 - a. Sous **Couleurs et légende**, **Personnalisées** est sélectionné pour **Couleurs**.
 - b. **Par dimension** est sélectionné pour la coloration du graphique.
 - c. L'expression suivante est saisie : `=pick(aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id)+1, 'Cluster 1', 'Cluster 2', 'Cluster 3', 'Cluster 4', 'Cluster 5')`.
 - d. La case **Couleurs persistantes** est cochée.


Nuage de points avant K-moyennes, coloration par dimension appliquée

Distribution cluster analysis



Nuage de points après coloration K-moyennes par dimension est appliqué

Distribution cluster analysis



Ajout d'une **table** : *Distributeurs*

Il peut s'avérer utile d'avoir une table prête pour accéder rapidement aux données pertinentes. Le graphique **Nuage de points** affiche les *ID* dans une table avec le nom du distributeur correspondant ajouté pour référence.

1. Une **table** nommée *Distributeurs* est glissée sur la feuille avec les **Colonnes** (Dimensions) suivantes : *id*, *first_name* et *last_name*.

Table : Nom des distributeurs

Distributors		
id	first_name	last_name
1	Kaiya	Snow
2	Dean	Roy
3	Eden	Paul
4	Bryanna	Higgins
5	Elisabeth	Lee
6	Skylar	Robinson
7	Cody	Bailey
8	Dario	Sims
9	Deacon	Hood

Ajout d'un **graphique à barres** : *Nbre d'observations par cluster*


Pour le scénario de distribution des entrepôts, il est utile de connaître le nombre de distributeurs qui seront servis par chaque entrepôt. Par conséquent, on crée un **graphique à barres** qui mesure le nombre de distributeurs assignés à chaque cluster.

1. Un **graphique à barres** est glissé sur la feuille. Le graphique est nommé : *Nbre d'observations par cluster*.
2. Configuration des **données** pour le **graphique à barres** :
 - a. Une **Dimension** étiquetée *Clusters* est ajoutée (il est possible d'ajouter l'étiquette après l'application de l'expression). L'expression suivante est saisie : `=pick(aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id)+1, 'Cluster 1', 'Cluster 2', 'Cluster 3', 'Cluster 4', 'Cluster 5')`.
 - b. Une **Mesure** étiquetée *Nbre d'observations* est ajoutée. L'expression suivante est saisie : `=count(aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id))`.
3. Configuration de l'**Apparence** :

- Sous **Couleurs et légende, Personnalisées** est sélectionné pour **Couleurs**.
- Par dimension** est sélectionné pour la coloration du graphique.
- L'expression suivante est saisie : `=pick(aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id)+1, 'Cluster 1', 'Cluster 2', 'Cluster 3', 'Cluster 4', 'Cluster 5')`.
- La case **Couleurs persistantes** est cochée.
- Afficher la légende** est désactivé.
- Sous **Présentation, Étiquettes de valeur** est basculé sur **Auto**.
- Sous **Axe des abscisses : Clusters, Étiquettes uniquement** est sélectionné.

graphique à barres : Nbre d'observations par cluster

observations per cluster



Application de la fonction **Centroid2D**

Une deuxième table est ajoutée pour la fonction **Centroid2D** qui identifiera les coordonnées des emplacements d'entrepôts potentiels. Cette table affiche l'emplacement central (les valeurs de centroïde) des cinq groupes de distributeurs identifiés.

- Une **Table** est glissée sur la feuille et nommée *Centroïdes de clusters* avec les colonnes suivantes :
 - Une **Dimension** étiquetée *Clusters* est ajoutée. L'expression suivante est saisie : `=pick(aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id)+1, 'Warehouse 1', 'Warehouse 2', 'Warehouse 3', 'Warehouse 4', 'Warehouse 5')`.
 - Une **Mesure** étiquetée *latitude (D1)* est ajoutée. L'expression suivante est saisie : `=only(aggr(KMeansCentroid2D(vDistClusters,0,only(latitude),only(longitude)),id))`. Notez que le paramètre **coordinate_no** correspond à la première dimension(0). Dans ce cas, la dimension *latitude* est tracée par rapport à l'axe des abscisses. Si nous travaillions avec la fonction **CentroidND** et s'il existait jusqu'à six dimensions, ces

8 Fonctions de script et de graphique

entrées de paramètres pourraient prendre n'importe laquelle des six valeurs : 0, 1, 2, 3, 4 ou 5.

- c. Une **Mesure** étiquetée *longitude (D2)* est ajoutée. L'expression suivante est saisie : `=only(aggr(KMeansCentroid2D(vDistClusters,1,only(latitude),only(longitude)),id))`.

Le paramètre **coordinate_no** de cette expression correspond à la deuxième dimension (1). La dimension *longitude* est tracée par rapport à l'axe des ordonnées.

Table : Calcul des centroïdes des clusters

Cluster centroids		
Clusters	latitude (D1)	longitude (D2)
Totals	-	-
Warehouse 1	40.945422240426	-73.719966482979
Warehouse 2	42.590538729412	-79.067889217647
Warehouse 3	42.805089516667	-75.901621883333
Warehouse 4	42.8581692625	-77.6800485875
Warehouse 5	43.436770771429	-73.734622635714

Mappage des centroïdes


L'étape suivante consiste à mapper les centroïdes. C'est au développeur d'applications de décider s'il préfère placer la visualisation sur des feuilles distinctes.

1. Une **carte** nommée *Mappage des centroïdes* est glissée sur la feuille.
2. Dans la section **Couches**, **Ajouter une couche** est sélectionné, suivi de **Couche de points**.
 - a. Le **champ** *id* est sélectionné et l'**étiquette** *Dist ids* est ajoutée.
 - b. Dans la section **Emplacement**, la case **Champs de latitude et de longitude** est cochée.
 - c. Pour **Latitude**, le champ *latitude* est sélectionné.
 - d. Pour **Longitude**, le champ *longitude* est sélectionné.
 - e. Dans la section **Taille et forme**, **Bulle** est sélectionné pour **Forme** et la **Taille** est réduite en fonction des préférences à l'aide du curseur.
 - f. Dans la section **Couleurs**, **Couleur unique** est sélectionné et la couleur bleue est sélectionnée pour **Couleur** et la couleur grise pour **Couleur du contour** (ces choix dépendent eux aussi des préférences).
3. Dans la section **Couches**, une deuxième **Couche de points** est ajoutée en sélectionnant **Ajouter une couche**, puis **Couche de points**.
 - a. L'expression suivante est saisie : `=aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id)`.

8 Fonctions de script et de graphique

- b. L'**Étiquette Clusters** est ajoutée.
 - c. Dans la section **Emplacement**, la case **Champs de latitude et de longitude** est cochée.
 - d. Pour **Latitude**, qui, dans ce cas, est tracé le long de l'axe des abscisses, l'expression suivante est ajoutée : `=aggr(KMeansCentroid2D(vDistClusters,0,only(latitude),only(longitude)),id)`.
 - e. Pour **Longitude**, qui, dans ce cas, est tracé le long de l'axe des ordonnées, l'expression suivante est ajoutée : `=aggr(KMeansCentroid2D(vDistClusters,1,only(latitude),only(longitude)),id)`.
 - f. Dans la section **Taille et forme**, **Triangle** est sélectionné pour **Forme** et la **Taille** est réduite selon les préférences à l'aide du curseur.
 - g. Sous **Couleurs et légende, Personnalisées** est sélectionné pour **Couleurs**.
 - h. **Par dimension** est sélectionné pour la coloration du graphique. L'expression suivante est saisie : `=pick(aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id)+1, 'Cluster 1', 'Cluster 2', 'Cluster 3', 'Cluster 4', 'Cluster 5')`
 - i. La dimension est étiquetée *Clusters*.
4. Dans **Paramètres de la carte, Adaptative** est sélectionné pour **Projection. Métriques** est sélectionné pour **Unités de mesurement**.

Carte : Centroides mappés par cluster




Conclusion

Grâce à la fonction K-moyennes utilisé dans ce scénario dans le monde réel, les distributeurs ont été segmentés en groupes ou clusters similaires en fonction de leur similarité ; dans ce cas, la proximité des uns par rapport aux autres. La fonction Centroïde a été appliquée à ces clusters pour identifier cinq coordonnées de mappage. Ces coordonnées fournissent un emplacement central initial auquel construire ou placer les entrepôts. La fonction Centroïde est appliquée au graphique **Carte** pour que les utilisateurs de l'application puissent visualiser l'emplacement des centroïdes par

8 Fonctions de script et de graphique

rapport aux points de données de clusters environnants. Les coordonnées obtenues représentent les emplacements d'entrepôts potentiels susceptibles de minimiser les frais de livraison aux distributeurs dans l'état de New York.

Application : Exemple d'analyse K-moyennes et Centroïde



Ensemble de données Distributor : Chargement intégré de l'éditeur de chargement de données dans Qlik Sense

DistributorData:

Load * Inline [

id,first_name,last_name,telephone,address,city,state,zip,latitude,longitude

1,Kaiya,Snow,(716) 201-1212,6231 Tonawanda Creek Rd #APT 308,Lockport,NY,14094,43.08926,-78.69313

2,Dean,Roy,(716) 201-1588,6884 E High St,Lockport,NY,14094,43.16245,-78.65036

3,Eden,Paul,(716) 202-4596,4647 Southwestern Blvd #APT 350,Hamburg,NY,14075,42.76003,-78.83194

4,Bryanna,Higgins,(716) 203-7041,418 Park Ave,Dunkirk,NY,14048,42.48279,-79.33088

5,Elisabeth,Lee,(716) 203-7043,36 E Courtney St,Dunkirk,NY,14048,42.48299,-79.31928

6,Skylar,Robinson,(716) 203-7166,26 Greco Ln,Dunkirk,NY,14048,42.4612095,-79.3317925

7,Cody,Bailey,(716) 203-7201,114 Lincoln Ave,Dunkirk,NY,14048,42.4801269,-79.322232

8,Dario,Sims,(408) 927-1606,N Castle Dr,Armonk,NY,10504,41.11979,-73.714864

9,Deacon,Hood,(410) 244-6221,4856 44th St,Woodside,NY,11377,40.748372,-73.905445

10,Zackery,Levy,(410) 363-8874,61 Executive Blvd,Farmingdale,NY,11735,40.7197457,-73.430239

11,Rey,Hawkins,(412) 344-8687,4585 Shimerville Rd,Clarence,NY,14031,42.972075,-78.6592452

12,Phillip,Howard,(413) 269-4049,464 Main St #101,Port Washington,NY,11050,40.8273756,-73.7009971

13,Shirley,Tyler,(434) 985-8943,114 Glann Rd,Apalachin,NY,13732,42.0482515,-76.1229725

14,Aniyah,Jarvis,(440) 244-1808,87 N Middletown Rd,Pearl River,NY,10965,41.0629,-74.0159

15,Alayna,Woodard,(478) 335-3704,70 W Red Oak Ln,West Harrison,NY,10604,41.0162722,-73.7234926

16,Jermaine,Lambert,(508) 561-9836,24 Kellogg Rd,New Hartford,NY,13413,43.0555739,-75.2793197

17,Harper,Gibbs,(239) 466-0238,Po Box 33,Cottekill,NY,12419,41.853392,-74.106082

18,Osvaldo,Graham,(252) 246-0816,6878 Sand Hill Rd,East Syracuse,NY,13057,43.073215,-76.081448

19,Roberto,Wade,(270) 469-1211,3936 Holley Rd,Moravia,NY,13118,42.713044,-76.481227

8 Fonctions de script et de graphique

20, Kate, Mcguire, (270) 788-3080, 6451 State 64 Rte #3, Naples, NY, 14512, 42.707366, -77.380489
21, Dale, Andersen, (281) 480-5690, 205 W Service Rd, Champlain, NY, 12919, 44.9645392, -73.4470831
22, Lorelai, Burch, (302) 644-2133, 1 Brewster St, Glen Cove, NY, 11542, 40.865177, -73.633019
23, Amiyah, Flowers, (303) 223-0055, 46600 Us Interstate 81 Rte, Alexandria Bay, NY, 13607, 44.309626, -75.988365
24, Mckinley, Clements, (303) 918-3230, 200 Summit Lake Dr, Valhalla, NY, 10595, 41.101145, -73.778298
25, Marc, Gibson, (607) 203-1233, 25 Robinson St, Binghamton, NY, 13901, 42.107416, -75.901614
26, Kali, Norman, (607) 203-1400, 1 Ely Park Blvd #APT 15, Binghamton, NY, 13905, 42.125866, -75.925026
27, Laci, Cain, (607) 203-1437, 16 Zimmer Road, Kirkwood, NY, 13795, 42.066516, -75.792627
28, Mohammad, Perez, (607) 203-1652, 71 Endicott Ave #APT 12, Johnson City, NY, 13790, 42.111894, -75.952187
29, Izabelle, Pham, (607) 204-0392, 434 State 369 Rte, Port Crane, NY, 13833, 42.185838, -75.823074
30, Kiley, Mays, (607) 204-0870, 244 Ballyhack Rd #14, Port Crane, NY, 13833, 42.175612, -75.814917
31, Peter, Trevino, (607) 205-1374, 125 Melbourne St., Vestal, NY, 13850, 42.080254, -76.051124
32, Ani, Francis, (607) 208-4067, 48 Caswell St, Afton, NY, 13730, 42.232065, -75.525674
33, Jared, Sheppard, (716) 386-3002, 4709 430th Rte, Bemus Point, NY, 14712, 42.162175, -79.39176
34, Dulce, Atkinson, (914) 576-2266, 501 Pelham Rd, New Rochelle, NY, 10805, 40.895449, -73.782602
35, Jayla, Beasley, (716) 526-1054, 5010 474th Rte, Ashville, NY, 14710, 42.096859, -79.375561
36, Dane, Donovan, (718) 545-3732, 5014 31st Ave, Woodside, NY, 11377, 40.756967, -73.909506
37, Brendon, Clay, (585) 322-7780, 133 Cummings Ave, Gainesville, NY, 14066, 42.664309, -78.085651
38, Asia, Nunez, (718) 426-1472, 2407 Gilmore, East Elmhurst, NY, 11369, 40.766662, -73.869185
39, Dawson, Odonnell, (718) 342-2179, 5019 H Ave, Brooklyn, NY, 11234, 40.633245, -73.927591
40, Kyle, Collins, (315) 733-7078, 502 Rockhaven Rd, Utica, NY, 13502, 43.129184, -75.226726
41, Eliza, Hardin, (315) 331-8072, 502 Sladen Place, West Point, NY, 10996, 41.3993, -73.973003
42, Kasen, Klein, (518) 298-4581, 2407 Lake Shore Rd, Chazy, NY, 12921, 44.925561, -73.387373
43, Reuben, Bradford, (518) 298-4581, 33 Lake Flats Dr, Champlain, NY, 12919, 44.928092, -73.387884
44, Henry, Grimes, (518) 523-3990, 2407 Main St, Lake Placid, NY, 12946, 44.291487, -73.98474
45, Kyan, Livingston, (518) 585-7364, 241 Alexandria Ave, Ticonderoga, NY, 12883, 43.836553, -73.43155
46, Kaitlyn, Short, (516) 678-3189, 241 Chance Dr, Oceanside, NY, 11572, 40.638534, -73.63079
47, Damaris, Jacobs, (914) 664-5331, 241 Claremont Ave, Mount Vernon, NY, 10552, 40.919852, -73.827848
48, Alivia, Schroeder, (315) 469-4473, 241 Lafayette Rd, Syracuse, NY, 13205, 42.996446, -76.12957
49, Bridget, Strong, (315) 298-4355, 241 Maltby Rd, Pulaski, NY, 13142, 43.584966, -76.136317
50, Francis, Lee, (585) 201-7021, 166 Ross St, Batavia, NY, 14020, 43.0031502, -78.17487
51, Makaila, Phelps, (585) 201-7422, 58 S Main St, Batavia, NY, 14020, 42.99941, -78.1939285
52, Jazlynn, Stephens, (585) 203-1087, 1 Sinclair Dr, Pittsford, NY, 14534, 43.084157, -77.545452
53, Ryann, Randolph, (585) 203-1519, 331 Eaglehead Rd, East Rochester, NY, 14445, 43.10785, -77.475552
54, Rosa, Baker, (585) 204-4011, 42 Ossian St, Dansville, NY, 14437, 42.560761, -77.70088
55, Marcel, Barry, (585) 204-4013, 42 Jefferson St, Dansville, NY, 14437, 42.557735, -77.702983
56, Dennis, Schmitt, (585) 204-4061, 750 Dansville Mount Morris Rd, Dansville, NY, 14437, 42.584458, -77.741648
57, Cassandra, Kim, (585) 204-4138, 3 Perine Ave APT1, Dansville, NY, 14437, 42.562865, -77.69661
58, Kolton, Jacobson, (585) 206-5047, 4925 Upper Holly Rd, Holley, NY, 14470, 43.175957, -78.074465
59, Nathanael, Donovan, (718) 393-3501, 9604 57th Ave, Corona, NY, 11373, 40.736077, -73.864858
60, Robert, Frazier, (718) 271-3067, 300 56th Ave, Corona, NY, 11373, 40.735304, -73.873997
61, Jessie, Mora, (315) 405-8991, 9607 Forsyth Loop, Watertown, NY, 13603, 44.036466, -75.833437
62, Martha, Rollins, (347) 242-2642, 22 Main St, Corona, NY, 11373, 40.757727, -73.829331
63, Emely, Townsend, (718) 699-0751, 60 Sanford Ave, Corona, NY, 11373, 40.755466, -73.831029
64, Kylie, Cooley, (347) 561-7149, 9608 95th Ave, Ozone Park, NY, 11416, 40.687564, -73.845715
65, Wendy, Cameron, (585) 571-4185, 9608 Union St, Scottsville, NY, 14546, 43.013327, -77.7907839
66, Kayley, Peterson, (718) 654-5027, 961 E 230th St, Bronx, NY, 10466, 40.889275, -73.850555
67, Camden, Ochoa, (718) 760-8699, 59 Vark St, Yonkers, NY, 10701, 40.929322, -73.89957
68, Priscilla, Castillo, (910) 326-7233, 9359 Elm St, Chadwicks, NY, 13319, 43.024902, -75.26886
69, Dana, Schultz, (913) 322-4580, 99 Washington Ave, Hastings on Hudson, NY, 10706, 40.99265, -73.879748
70, Blaze, Medina, (914) 207-0015, 60 Elliott Ave, Yonkers, NY, 10705, 40.921498, -73.896682
71, Finnegan, Tucker, (914) 207-0015, 90 Hillside Drive, Yonkers, NY, 10705, 40.922514, -73.892911

8 Fonctions de script et de graphique

72,Pranav,Palmer,(914) 214-8376,5 Bruce Ave,Harrison,NY,10528,40.970916,-73.711493
73,Kolten,Wong,(914) 218-8268,70 Barker St,Mount Kisco,NY,10549,41.211993,-73.723202
74,Jasiah,Vazquez,(914) 231-5199,30 Broadway,Dobbs Ferry,NY,10522,41.004629,-73.879825
75,Lamar,Pierce,(914) 232-0380,68 Ridge Rd,Katonah,NY,10536,41.256662,-73.707964
76,Carla,Coffey,(914) 232-0469,197 Beaver Dam Rd,Katonah,NY,10536,41.247934,-73.664363
77,Brooklyn,Harmon,(716) 595-3227,8084 Glasgow Rd,Cassadega,NY,14718,42.353861,-79.329558
78,Raquel,Hodges,(585) 398-8125,809 County Road ,Victor,NY,14564,43.011745,-77.398806
79,Jerimiah,Gardner,(585) 787-9127,809 Houston Rd,webster,NY,14580,43.224204,-77.491353
80,Clarence,Hammond,(720) 746-1619,809 Pierpont Ave,Piermont,NY,10968,41.0491181,-73.918622
81,Rhys,Gill,(518) 427-7887,81 Columbia St,Albany,NY,12210,42.652824,-73.752096
82,Edith,Parrish,(845) 452-7621,81 Glenwood Ave,Poughkeepsie,NY,12603,41.691058,-73.910829
83,Kobe,Mcintosh,(845) 371-1101,81 Heitman Dr,Spring Valley,NY,10977,41.103227,-74.054396
84,Ayden,Waters,(516) 796-2722,81 Kingfisher Rd,Levittown,NY,11756,40.738939,-73.52826
85,Francis,Rogers,(631) 427-7728,81 Knollwood Ave,Huntington,NY,11743,40.864905,-73.426107
86,Jaden,Landry,(716) 496-4038,12839 39th Rte,Chaffee,NY,14030,43.527396,-73.462786
87,Giancarlo,Campos,(518) 885-5717,1284 Saratoga Rd,Ballston Spa,NY,12020,42.968594,-73.862847
88,Eduardo,Contreras,(716) 285-8987,1285 Saunders Sett Rd,Niagara Falls,NY,14305,43.122963,-79.029274
89,Gabriela,Davidson,(716) 267-3195,1286 Mee Rd,Falconer,NY,14733,42.147339,-79.137976
90,Evangeline,Case,(518) 272-9435,1287 2nd Ave,Watervliet,NY,12189,42.723132,-73.703818
91,Tyrone,Ellison,(518) 843-4691,1287 Midline Rd,Amsterdam,NY,12010,42.9730876,-74.1700608
92,Bryce,Bass,(518) 943-9549,1288 Leeds Athens Rd,Athens,NY,12015,42.259381,-73.876897
93,Londyn,Butler,(518) 922-7095,129 Argersinger Rd,Fultonville,NY,12072,42.910969,-74.441917
94,Graham,Becker,(607) 655-1318,129 Baker Rd,Windsor,NY,13865,42.107271,-75.66408
95,Rolando,Fitzgerald,(315) 465-4166,17164 County 90 Rte,Mannsville,NY,13661,43.713443,-76.06232
96,Grant,Hoover,(518) 692-8363,1718 County 113 Rte,Schaghticote,NY,12154,42.900648,-73.585036
97,Mark,Goodwin,(631) 584-6761,172 Cambon Ave,Saint James,NY,11780,40.871152,-73.146032
98,Deacon,Cantu,(845) 221-7940,172 Carpenter Rd,Hopewell Junction,NY,12533,41.57388,-73.77609
99,Tristian,Walsh,(516) 997-4750,172 E Cabot Ln,Westbury,NY,11590,40.7480397,-73.54819
100,Abram,Alexander,(631) 588-3817,172 Lorenzo Cir,Ronkonkoma,NY,11779,40.837123,-73.09367
101,Lesly,Bush,(516) 489-3791,172 Nassau Blvd,Garden City,NY,11530,40.71147,-73.660753
102,Pamela,Espinoza,(716) 201-1520,172 Niagara St ,Lockport,NY,14094,43.169871,-78.70093
103,Bryanna,Newton,(914) 328-4332,172 Warren Ave,White Plains,NY,10603,41.047207,-73.79572
104,Marcelo,Schmitt,(315) 393-4432,319 Mansion Ave,Ogdensburg,NY,13669,44.690246,-75.49992
105,Layton,Valenzuela,(631) 676-2113,319 Singingwood Dr,Holbrook,NY,11741,40.801391,-73.058993
106,Roderick,Rocha,(518) 671-6037,319 Warren St,Hudson,NY,12534,42.252527,-73.790629
107,Camryn,Terrell,(315) 635-1680,3192 Olive Dr,Baldinsville,NY,13027,43.136843,-76.260303
108,Summer,Callahan,(585) 394-4195,3192 Smith Road,Canandaigua,NY,14424,42.875457,-77.228039
109,Pierre,Novak,(716) 665-2524,3194 Falconer Kimball Stand Rd,Falconer,NY,14733,42.138439,-79.211091
110,Kennedi,Fry,(315) 543-2301,32 College Rd,Selden,NY,11784,40.861624,-73.04757
111,Wyatt,Pruitt,(716) 681-4042,277 Ransom Rd,Lancaster ,NY,14086,42.87702,-78.591302
112,Lilly,Jensen,(631) 841-0859,2772 Schliegel Blvd,Amityville,NY,11701,40.708021,-73.413015
113,Tristin,Hardin,(631) 920-0927,278 Fulton Street,West Babylon,NY,11704,40.733578,-73.357321
114,Tanya,Stafford,(716) 484-0771,278 Sampson St,Jamestown,NY,14701,42.0797,-79.247805
115,Paris,Cordova,(607) 589-4857,278 Washburn Rd,Spencer,NY,14883,42.225046,-76.510257
116,Alfonso,Morse,(718) 359-5582,200 Colden St,Flushing,NY,11355,40.750403,-73.822752
117,Maurice,Hooper,(315) 595-6694,4435 Italy Hill Rd,Branchport,NY,14418,42.597957,-77.199267
118,Iris,Wolf,(607) 539-7288,444 Harford Rd,Brooktondale,NY,14817,42.392164,-76.30756
];

KMeans2D - fonction de graphique

KMeans2D() évalue les lignes du graphique en appliquant un algorithme des k-moyennes, et, pour chaque ligne du graphique, il évalue l'id du cluster auquel ce point de données a été affecté. Les colonnes utilisées par l'agorithme sont déterminées par les paramètres `coordinate_1`, et `coordinate_2`, respectivement. Ces deux paramètres sont des agrégations. Le nombre de clusters créés est déterminé par le paramètre `num_clusters`. En option, les données peuvent être normalisées par le paramètre de norme.

KMeans2D renvoie une valeur par point de données. La valeur renvoyée est une valeur double et est la valeur d'entier correspondant au cluster auquel chaque point de données a été affecté.

Syntaxe :

```
KMeans2D(num_clusters, coordinate_1, coordinate_2 [, norm])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
<code>num_clusters</code>	Entier qui spécifie le nombre de clusters.
<code>coordinate_1</code>	L'agrégation calcule la première coordonnée, généralement l'axe x du nuage de points qui peut être obtenu à partir du graphique. Le paramètre supplémentaire, <code>coordinate_2</code> , calcule la deuxième coordonnée.
<code>norm</code>	<p>La méthode de normalisation optionnelle est appliquée aux ensembles de données avant le clustering KMeans.</p> <p>Valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none">0 ou 'none' pour aucune normalisation1 ou 'zscore' pour la normalisation z-score2 ou 'minmax' pour la normalisation min-max <p>Si aucun paramètre n'est fourni ou si le paramètre fourni est incorrect, aucune normalisation n'est appliquée.</p> <p>Z-score normalise les données en fonction d'une moyenne des fonctions et d'un écart-type standard. Z-score ne garantit pas que chaque fonction a la même échelle, mais il s'agit d'une meilleure approche que min-max pour traiter les valeurs hors norme.</p> <p>La normalisation min-max garantit que les fonctions ont la même échelle en prenant les valeurs minimale et maximale et chacune et en recalculant chaque point de données.</p>

Exemple : Expression de graphique

Dans cet exemple, nous créons un graphique Nuage de points à l'aide de l'ensemble de données *Iris*, puis nous utilisons KMeans pour colorer les données par expression.

Nous créons également une variable pour l'argument *num_clusters*, puis nous utilisons une zone d'entrée de variable pour modifier le nombre de clusters.

L'ensemble de données *Iris* est publiquement disponible dans une variété de formats. Nous avons fourni les données sous forme de tableau intégré à charger via l'éditeur de chargement de données dans Qlik Sense. Notez que nous avons ajouté une colonne *Id* à la table de données pour cet exemple.

Après avoir chargé les données dans Qlik Sense, procédez comme suit :

1. Glissez un graphique **Nuage de points** sur une nouvelle feuille. Nommez le graphique *Pétale (expression de la couleur)*.
2. Créez une variable pour spécifier le nombre de clusters. Pour la variable **Nom**, saisissez *KmeansPetalClusters*. Pour la variable **Définition**, saisissez *=2*.
3. Configurez **Données** pour le graphique :
 - i. sous **Dimensions**, sélectionnez *id* pour le champ **Bulle**. Saisissez l'Id de cluster de l'Étiquette.
 - ii. Sous **Mesures**, sélectionnez *Sum([petal.length])* pour l'expression **Axe X**.
 - iii. Sous **Mesures**, sélectionnez *Sum([petal.width])* pour l'expression **Axe Y**.

Paramètres des données pour le graphique Pétale (expression de la couleur)

Data

Dimensions
Bubble

Id > [grid icon]

Alternative dimensions

Add alternative

Measures

X-axis

Sum [petal.length] > [grid icon]


Y-axis

Sum [petal.width] > [grid icon]

Les points de données sont tracés sur le graphique.

8 Fonctions de script et de graphique

Points de données sur le graphique Pétale (expression de la couleur)



4. Configurez **Aspect** pour le graphique :
 - i. Sous **Couleurs et légende**, sélectionnez **Personnaliser** pour **Couleurs**.
 - ii. Choisissez de colorer le graphique **Par expression**.
 - iii. Saisissez la valeur suivante pour **Expression** : `kmeans2d($(KmeansPetalClusters), Sum([petal.length]), Sum([petal.width]))`
Notez que `KmeansPetalClusters` est la variable définie sur 2.
Sinon, saisissez la valeur suivante : `kmeans2d(2, Sum([petal.length]), Sum([petal.width]))`
 - iv. Décochez la case **Expression sous forme de code couleur**.

v. Saisissez la valeur suivante pour **Étiquette** : *Id de cluster*

8 Fonctions de script et de graphique

Paramètres d'aspect pour le graphique Pétale (expression de la couleur)

Appearance

▼ Colors and legend

Colors

Custom

By expression ▼

Expression

kmeans2d(\$(KmeansPetalC *fx*)

The expression is a color code

Label

Cluster Id

Color scheme

Sequential gradient

Sequential classes

Diverging gradient

Diverging classes

Reverse colors

Range

Auto

Show legend

Auto

Legend position


Auto

Show legend title

8 Fonctions de script et de graphique

Les deux clusters du graphique sont colorés par l'expression KMeans.

Clusters colorés par expression sur le graphique Pétale (expression de la couleur)



5. Ajoutez une zone **Entrée de variable** pour le nombre de clusters.
 - i. Sous **Objets personnalisés** dans le panneau des **Ressources**, sélectionnez **Qlik Dashboard bundle**. Si nous n'avions pas accès au Dashboard bundle, nous pourrions tout de même modifier le nombre de clusters à l'aide de la variable créée, ou directement sous forme d'entier dans l'expression.
 - ii. Glissez une zone **Entrée de variable** sur la feuille.
 - iii. Sous **Aspect**, cliquez sur **Général**.
 - iv. Saisissez la valeur suivante pour **Titre** : *Clusters*
 - v. Cliquez sur **Variable**.
 - vi. Sélectionnez la variable suivante pour **Nom** : *KmeansPetalClusters*.
 - vii. Sélectionnez **Curseur** pour **Afficher comme**.

viii. Sélectionnez **Valeurs** et configurez les paramètres selon les besoins.

8 Fonctions de script et de graphique

Aspect pour la zone d'entrée de variable Clusters

▼ General

Show titles On

Title

Clusters	<i>fx</i>
----------	-----------

Subtitle

	<i>fx</i>
--	-----------

Footnote

	<i>fx</i>
--	-----------

Disable hover menu

▼ Variable

Name

KmeansPetalClusters	▼
---------------------	---

Show as

Slider	▼
--------	---

Update on drag

▼ Values

Min

2	<i>fx</i>
---	-----------

Max

10	<i>fx</i>
----	-----------

Step


1	<i>fx</i>
---	-----------

Slider label

8 Fonctions de script et de graphique

Une fois l'édition terminée, nous pouvons modifier le nombre de clusters à l'aide du curseur de la zone d'entrée de la variable *Clusters*.

Clusters colorés par expression sur le graphique Pétale (expression de la couleur)




Clustering automatique

Les fonctions **K-moyennes** prennent en charge le clustering automatique via une méthode dite Différence de profondeur (DeD - Depth Difference). Quand un utilisateur définit 0 comme nombre de clusters, un nombre optimal de clusters est déterminé pour cet ensemble de données. Notez que même si entier n'est pas explicitement renvoyé pour le nombre de clusters (k), il est calculé dans l'algorithme K-moyennes. Par exemple, si 0 est spécifié dans la fonction pour la valeur de *KmeansPetalClusters* ou défini via une zone d'entrée de variable, les affectations de clusters sont automatiquement calculées pour l'ensemble de données en fonction d'un nombre optimal de clusters.

8 Fonctions de script et de graphique

La méthode Différence de profondeur de K-moyennes détermine le nombre optimal de clusters quand (k) est défini sur 0.



Ensemble de données Iris : Chargement intégré de l'éditeur de chargement de données dans Qlik Sense

IrisData:

Load * Inline [

sepal.length, sepal.width, petal.length, petal.width, variety, id

5.1, 3.5, 1.4, 0.2, Setosa, 1

4.9, 3, 1.4, 0.2, Setosa, 2

4.7, 3.2, 1.3, 0.2, Setosa, 3

4.6, 3.1, 1.5, 0.2, Setosa, 4

5, 3.6, 1.4, 0.2, Setosa, 5

5.4, 3.9, 1.7, 0.4, Setosa, 6

4.6, 3.4, 1.4, 0.3, Setosa, 7

5, 3.4, 1.5, 0.2, Setosa, 8

4.4, 2.9, 1.4, 0.2, Setosa, 9

4.9, 3.1, 1.5, 0.1, Setosa, 10

5.4, 3.7, 1.5, 0.2, Setosa, 11

4.8, 3.4, 1.6, 0.2, Setosa, 12

4.8, 3, 1.4, 0.1, Setosa, 13

4.3, 3, 1.1, 0.1, Setosa, 14

5.8, 4, 1.2, 0.2, Setosa, 15

5.7, 4.4, 1.5, 0.4, Setosa, 16

5.4, 3.9, 1.3, 0.4, Setosa, 17

5.1, 3.5, 1.4, 0.3, Setosa, 18

5.7, 3.8, 1.7, 0.3, Setosa, 19

5.1, 3.8, 1.5, 0.3, Setosa, 20
5.4, 3.4, 1.7, 0.2, Setosa, 21
5.1, 3.7, 1.5, 0.4, Setosa, 22
4.6, 3.6, 1, 0.2, Setosa, 23
5.1, 3.3, 1.7, 0.5, Setosa, 24
4.8, 3.4, 1.9, 0.2, Setosa, 25
5, 3, 1.6, 0.2, Setosa, 26
5, 3.4, 1.6, 0.4, Setosa, 27
5.2, 3.5, 1.5, 0.2, Setosa, 28
5.2, 3.4, 1.4, 0.2, Setosa, 29
4.7, 3.2, 1.6, 0.2, Setosa, 30
4.8, 3.1, 1.6, 0.2, Setosa, 31
5.4, 3.4, 1.5, 0.4, Setosa, 32
5.2, 4.1, 1.5, 0.1, Setosa, 33
5.5, 4.2, 1.4, 0.2, Setosa, 34
4.9, 3.1, 1.5, 0.1, Setosa, 35
5, 3.2, 1.2, 0.2, Setosa, 36
5.5, 3.5, 1.3, 0.2, Setosa, 37
4.9, 3.1, 1.5, 0.1, Setosa, 38
4.4, 3, 1.3, 0.2, Setosa, 39
5.1, 3.4, 1.5, 0.2, Setosa, 40
5, 3.5, 1.3, 0.3, Setosa, 41
4.5, 2.3, 1.3, 0.3, Setosa, 42
4.4, 3.2, 1.3, 0.2, Setosa, 43
5, 3.5, 1.6, 0.6, Setosa, 44
5.1, 3.8, 1.9, 0.4, Setosa, 45
4.8, 3, 1.4, 0.3, Setosa, 46
5.1, 3.8, 1.6, 0.2, Setosa, 47
4.6, 3.2, 1.4, 0.2, Setosa, 48
5.3, 3.7, 1.5, 0.2, Setosa, 49
5, 3.3, 1.4, 0.2, Setosa, 50
7, 3.2, 4.7, 1.4, versicolor, 51
6.4, 3.2, 4.5, 1.5, versicolor, 52
6.9, 3.1, 4.9, 1.5, versicolor, 53
5.5, 2.3, 4, 1.3, versicolor, 54
6.5, 2.8, 4.6, 1.5, versicolor, 55
5.7, 2.8, 4.5, 1.3, versicolor, 56
6.3, 3.3, 4.7, 1.6, versicolor, 57
4.9, 2.4, 3.3, 1, versicolor, 58
6.6, 2.9, 4.6, 1.3, versicolor, 59
5.2, 2.7, 3.9, 1.4, versicolor, 60
5, 2, 3.5, 1, versicolor, 61
5.9, 3, 4.2, 1.5, versicolor, 62
6, 2.2, 4, 1, versicolor, 63
6.1, 2.9, 4.7, 1.4, versicolor, 64
5.6, 2.9, 3.6, 1.3, versicolor, 65
6.7, 3.1, 4.4, 1.4, versicolor, 66
5.6, 3, 4.5, 1.5, versicolor, 67
5.8, 2.7, 4.1, 1, versicolor, 68
6.2, 2.2, 4.5, 1.5, versicolor, 69
5.6, 2.5, 3.9, 1.1, versicolor, 70
5.9, 3.2, 4.8, 1.8, versicolor, 71
6.1, 2.8, 4, 1.3, versicolor, 72
6.3, 2.5, 4.9, 1.5, versicolor, 73
6.1, 2.8, 4.7, 1.2, versicolor, 74

6.4, 2.9, 4.3, 1.3, versicolor, 75
6.6, 3, 4.4, 1.4, versicolor, 76
6.8, 2.8, 4.8, 1.4, versicolor, 77
6.7, 3, 5, 1.7, versicolor, 78
6, 2.9, 4.5, 1.5, versicolor, 79
5.7, 2.6, 3.5, 1, versicolor, 80
5.5, 2.4, 3.8, 1.1, versicolor, 81
5.5, 2.4, 3.7, 1, versicolor, 82
5.8, 2.7, 3.9, 1.2, versicolor, 83
6, 2.7, 5.1, 1.6, versicolor, 84
5.4, 3, 4.5, 1.5, versicolor, 85
6, 3.4, 4.5, 1.6, versicolor, 86
6.7, 3.1, 4.7, 1.5, versicolor, 87
6.3, 2.3, 4.4, 1.3, versicolor, 88
5.6, 3, 4.1, 1.3, versicolor, 89
5.5, 2.5, 4, 1.3, versicolor, 90
5.5, 2.6, 4.4, 1.2, versicolor, 91
6.1, 3, 4.6, 1.4, versicolor, 92
5.8, 2.6, 4, 1.2, versicolor, 93
5, 2.3, 3.3, 1, versicolor, 94
5.6, 2.7, 4.2, 1.3, versicolor, 95
5.7, 3, 4.2, 1.2, versicolor, 96
5.7, 2.9, 4.2, 1.3, versicolor, 97
6.2, 2.9, 4.3, 1.3, versicolor, 98
5.1, 2.5, 3, 1.1, versicolor, 99
5.7, 2.8, 4.1, 1.3, versicolor, 100
6.3, 3.3, 6, 2.5, virginica, 101
5.8, 2.7, 5.1, 1.9, virginica, 102
7.1, 3, 5.9, 2.1, virginica, 103
6.3, 2.9, 5.6, 1.8, virginica, 104
6.5, 3, 5.8, 2.2, virginica, 105
7.6, 3, 6.6, 2.1, virginica, 106
4.9, 2.5, 4.5, 1.7, virginica, 107
7.3, 2.9, 6.3, 1.8, virginica, 108
6.7, 2.5, 5.8, 1.8, virginica, 109
7.2, 3.6, 6.1, 2.5, virginica, 110
6.5, 3.2, 5.1, 2, virginica, 111
6.4, 2.7, 5.3, 1.9, virginica, 112
6.8, 3, 5.5, 2.1, virginica, 113
5.7, 2.5, 5, 2, virginica, 114
5.8, 2.8, 5.1, 2.4, virginica, 115
6.4, 3.2, 5.3, 2.3, virginica, 116
6.5, 3, 5.5, 1.8, virginica, 117
7.7, 3.8, 6.7, 2.2, virginica, 118
7.7, 2.6, 6.9, 2.3, virginica, 119
6, 2.2, 5, 1.5, virginica, 120
6.9, 3.2, 5.7, 2.3, virginica, 121
5.6, 2.8, 4.9, 2, virginica, 122
7.7, 2.8, 6.7, 2, virginica, 123
6.3, 2.7, 4.9, 1.8, virginica, 124
6.7, 3.3, 5.7, 2.1, virginica, 125
7.2, 3.2, 6, 1.8, virginica, 126
6.2, 2.8, 4.8, 1.8, virginica, 127
6.1, 3, 4.9, 1.8, virginica, 128
6.4, 2.8, 5.6, 2.1, virginica, 129

7.2, 3, 5.8, 1.6, virginica, 130
7.4, 2.8, 6.1, 1.9, virginica, 131
7.9, 3.8, 6.4, 2, virginica, 132
6.4, 2.8, 5.6, 2.2, virginica, 133
6.3, 2.8, 5.1, 1.5, virginica, 134
6.1, 2.6, 5.6, 1.4, virginica, 135
7.7, 3, 6.1, 2.3, virginica, 136
6.3, 3.4, 5.6, 2.4, virginica, 137
6.4, 3.1, 5.5, 1.8, virginica, 138
6, 3, 4.8, 1.8, virginica, 139
6.9, 3.1, 5.4, 2.1, virginica, 140
6.7, 3.1, 5.6, 2.4, virginica, 141
6.9, 3.1, 5.1, 2.3, virginica, 142
5.8, 2.7, 5.1, 1.9, virginica, 143
6.8, 3.2, 5.9, 2.3, virginica, 144
6.7, 3.3, 5.7, 2.5, virginica, 145
6.7, 3, 5.2, 2.3, virginica, 146
6.3, 2.5, 5, 1.9, virginica, 147
6.5, 3, 5.2, 2, virginica, 148
6.2, 3.4, 5.4, 2.3, virginica, 149
5.9, 3, 5.1, 1.8, virginica, 150
];

KMeansND - fonction de graphique

KMeansND() évalue les lignes du graphique en appliquant un algorithme des k-moyennes, et, pour chaque ligne du graphique, il évalue l'id du cluster auquel ce point de données a été affecté. Les colonnes utilisées par l'algorithme sont déterminées par les paramètres `coordinate_1`, `coordinate_2`, etc., jusqu'à n colonnes. Ces paramètres sont tous des agrégations. Le nombre de clusters créés est déterminé par le paramètre `num_clusters`.

KMeansND renvoie une valeur par point de données. La valeur renvoyée est une valeur double et est la valeur d'entier correspondant au cluster auquel chaque point de données a été affecté.

Syntaxe :

```
KMeansND(num_clusters, num_iter, coordinate_1, coordinate_2 [,coordinate_3 [,  
...]])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
<code>num_clusters</code>	Entier qui spécifie le nombre de clusters.
<code>num_iter</code>	Le nombre d'itérations de clustering avec des centres de cluster réinitialisés.
<code>coordinate_1</code>	L'agrégation calcule la première coordonnée, généralement l'axe x (d'un nuage de points qui peut être obtenu à partir du graphique). Les paramètres supplémentaires calculent les deuxième, troisième et quatrième coordonnées, etc.

Exemple : Expression de graphique

Dans cet exemple, nous créons un graphique Nuage de points à l'aide de l'ensemble de données *Iris*, puis nous utilisons KMeans pour colorer les données par expression.

Nous créons également une variable pour l'argument *num_clusters*, puis nous utilisons une zone d'entrée de variable pour modifier le nombre de clusters.

Nous créons également une variable pour l'argument *num_iter*, puis nous utilisons une deuxième zone d'entrée de variable pour modifier le nombre d'itérations.

L'ensemble de données *Iris* est publiquement disponible dans une variété de formats. Nous avons fourni les données sous forme de tableau intégré à charger via l'éditeur de chargement de données dans Qlik Sense. Notez que nous avons ajouté une colonne *Id* à la table de données pour cet exemple.

Après avoir chargé les données dans Qlik Sense, procédez comme suit :

1. Glissez un graphique **Nuage de points** sur une nouvelle feuille. Nommez le graphique *Pétale* (*expression de la couleur*).
2. Créez une variable pour spécifier le nombre de clusters. Pour la variable **Nom**, saisissez *KmeansPetalClusters*. Pour la variable **Définition**, saisissez *=2*.
3. Créez une variable pour spécifier le nombre d'itérations. Pour la variable **Nom**, saisissez *KmeansNumberIterations*. Pour la variable **Définition**, saisissez *=1*.
4. Configurez **Données** pour le graphique :
 - i. sous **Dimensions**, sélectionnez *id* pour le champ **Bulle**. Saisissez l'Id de cluster de l'Étiquette.
 - ii. Sous **Mesures**, sélectionnez *Sum([petal.length])* pour l'expression **Axe X**.
 - iii. Sous **Mesures**, sélectionnez *Sum([petal.width])* pour l'expression **Axe Y**.

Paramètres des données pour le graphique Pétale (expression de la couleur)

Data

Dimensions
Bubble
Id > [grid icon]


Alternative dimensions
Add alternative

Measures
X-axis
Sum [petal.length] > [grid icon]
Y-axis
Sum [petal.width] > [grid icon]

Les points de données sont tracés sur le graphique.

8 Fonctions de script et de graphique

Points de données sur le graphique Pétale (expression de la couleur)



5. Configurez **Aspect** pour le graphique :

- i. Sous **Couleurs et légende**, sélectionnez **Personnaliser** pour **Couleurs**.
- ii. Choisissez de colorer le graphique **Par expression**.
- iii. Saisissez la valeur suivante pour **Expression** : `kmeansnd`
`$(KmeansPetalClusters),$(KmeansNumberIterations), Sum([petal.length]), Sum([petal.width]), Sum([sepal.length]), Sum([sepal.width])`
Notez que `KmeansPetalClusters` est la variable définie sur 2. `KmeansNumberIterations` est la variable définie sur 1.
Sinon, saisissez la valeur suivante : `kmeansnd(2, 2, Sum([petal.length]), Sum([petal.width]), Sum([sepal.length]), Sum([sepal.width]))`
- iv. Décochez la case **Expression sous forme de code couleur**.

v. Saisissez la valeur suivante pour **Étiquette** : *Id de cluster*

8 Fonctions de script et de graphique

Paramètres d'aspect pour le graphique Pétale (expression de la couleur)

Appearance

▼ Colors and legend

Colors

Custom

By expression ▼

Expression

kmeansnd\$(KmeansPetal(*fx*

The expression is a color code

Label

Cluster Id

Color scheme

Sequential gradient

Sequential classes

Diverging gradient

Diverging classes

Reverse colors

Range

Auto

Show legend


Auto

Legend position

8 Fonctions de script et de graphique

Les deux clusters du graphique sont colorés par l'expression KMeans.

Clusters colorés par expression sur le graphique Pétale (expression de la couleur)



6. Ajoutez une zone **Entrée de variable** pour le nombre de clusters.
 - i. Sous **Objets personnalisés** dans le panneau des **Ressources**, sélectionnez **Qlik Dashboard bundle**. Si nous n'avons pas accès au Dashboard bundle, nous pourrions tout de même modifier le nombre de clusters à l'aide de la variable créée, ou directement sous forme d'entier dans l'expression.
 - ii. Glissez une zone **Entrée de variable** sur la feuille.
 - iii. Sous **Aspect**, cliquez sur **Général**.
 - iv. Saisissez la valeur suivante pour **Titre** : *Clusters*
 - v. Cliquez sur **Variable**.
 - vi. Sélectionnez la variable suivante pour **Nom** : *KmeansPetalClusters*.
 - vii. Sélectionnez **Curseur** pour **Afficher comme**.

viii. Sélectionnez **Valeurs** et configurez les paramètres selon les besoins.

8 Fonctions de script et de graphique

Aspect pour la zone d'entrée de variable Clusters

▼ General

Show titles On

Title

Clusters	<i>fx</i>
----------	-----------

Subtitle

	<i>fx</i>
--	-----------

Footnote

	<i>fx</i>
--	-----------

Disable hover menu

▼ Variable

Name

KmeansPetalClusters	▼
---------------------	---

Show as

Slider	▼
--------	---

Update on drag

▼ Values

Min

2	<i>fx</i>
---	-----------

Max

10	<i>fx</i>
----	-----------

Step

1	<i>fx</i>
---	-----------


Slider label

8 Fonctions de script et de graphique

7. Ajoutez une zone **Entrée de variable** pour le nombre d'itérations.
 - i. Glissez une zone **Entrée de variable** sur la feuille.
 - ii. Sous **Aspect**, sélectionnez **Général**.
 - iii. Saisissez la valeur suivante pour **Titre** : *Itérations*
 - iv. Sous **Aspect**, sélectionnez **Variable**.
 - v. Sélectionnez la variable suivante sous **Nom** : *KmeansNumberIterations*.
 - vi. Configurez les paramètres supplémentaires selon les besoins.

À présent, nous pouvons modifier le nombre de clusters et d'itérations à l'aide des curseurs des zones d'entrée de variable.

Clusters colorés par expression sur le graphique Pétale (expression de la couleur)




Clustering automatique

Les fonctions **K-moyennes** prennent en charge le clustering automatique via une méthode dite Différence de profondeur (DeD - Depth Difference). Quand un utilisateur définit 0 comme nombre de clusters, un nombre optimal de clusters est déterminé pour cet ensemble de données. Notez que même si entier n'est pas explicitement renvoyé pour le nombre de clusters (k), il est calculé dans l'algorithme K-moyennes. Par exemple, si 0 est spécifié dans la fonction pour la valeur de

8 Fonctions de script et de graphique

`KmeansPetalClusters` ou défini via une zone d'entrée de variable, les affectations de clusters sont automatiquement calculées pour l'ensemble de données en fonction d'un nombre optimal de clusters. Étant donné l'ensemble de données Iris, si 0 est sélectionné comme nombre de clusters, l'algorithme déterminera un nombre optimal de clusters (3) pour cet ensemble de données (c'est ce qu'on appelle le clustering automatique).

La méthode *Différence de profondeur de K-moyennes* détermine le nombre optimal de clusters quand (k) est défini sur 0.



Ensemble de données Iris : Chargement intégré de l'éditeur de chargement de données dans Qlik Sense

IrisData:

Load * Inline [

sepal.length, sepal.width, petal.length, petal.width, variety, id

5.1, 3.5, 1.4, 0.2, Setosa, 1

4.9, 3, 1.4, 0.2, Setosa, 2

4.7, 3.2, 1.3, 0.2, Setosa, 3

4.6, 3.1, 1.5, 0.2, Setosa, 4

5, 3.6, 1.4, 0.2, Setosa, 5

5.4, 3.9, 1.7, 0.4, Setosa, 6

4.6, 3.4, 1.4, 0.3, Setosa, 7

5, 3.4, 1.5, 0.2, Setosa, 8

4.4, 2.9, 1.4, 0.2, Setosa, 9

4.9, 3.1, 1.5, 0.1, Setosa, 10

5.4, 3.7, 1.5, 0.2, Setosa, 11

4.8, 3.4, 1.6, 0.2, Setosa, 12

4.8, 3, 1.4, 0.1, Setosa, 13
4.3, 3, 1.1, 0.1, Setosa, 14
5.8, 4, 1.2, 0.2, Setosa, 15
5.7, 4.4, 1.5, 0.4, Setosa, 16
5.4, 3.9, 1.3, 0.4, Setosa, 17
5.1, 3.5, 1.4, 0.3, Setosa, 18
5.7, 3.8, 1.7, 0.3, Setosa, 19
5.1, 3.8, 1.5, 0.3, Setosa, 20
5.4, 3.4, 1.7, 0.2, Setosa, 21
5.1, 3.7, 1.5, 0.4, Setosa, 22
4.6, 3.6, 1, 0.2, Setosa, 23
5.1, 3.3, 1.7, 0.5, Setosa, 24
4.8, 3.4, 1.9, 0.2, Setosa, 25
5, 3, 1.6, 0.2, Setosa, 26
5, 3.4, 1.6, 0.4, Setosa, 27
5.2, 3.5, 1.5, 0.2, Setosa, 28
5.2, 3.4, 1.4, 0.2, Setosa, 29
4.7, 3.2, 1.6, 0.2, Setosa, 30
4.8, 3.1, 1.6, 0.2, Setosa, 31
5.4, 3.4, 1.5, 0.4, Setosa, 32
5.2, 4.1, 1.5, 0.1, Setosa, 33
5.5, 4.2, 1.4, 0.2, Setosa, 34
4.9, 3.1, 1.5, 0.1, Setosa, 35
5, 3.2, 1.2, 0.2, Setosa, 36
5.5, 3.5, 1.3, 0.2, Setosa, 37
4.9, 3.1, 1.5, 0.1, Setosa, 38
4.4, 3, 1.3, 0.2, Setosa, 39
5.1, 3.4, 1.5, 0.2, Setosa, 40
5, 3.5, 1.3, 0.3, Setosa, 41
4.5, 2.3, 1.3, 0.3, Setosa, 42
4.4, 3.2, 1.3, 0.2, Setosa, 43
5, 3.5, 1.6, 0.6, Setosa, 44
5.1, 3.8, 1.9, 0.4, Setosa, 45
4.8, 3, 1.4, 0.3, Setosa, 46
5.1, 3.8, 1.6, 0.2, Setosa, 47
4.6, 3.2, 1.4, 0.2, Setosa, 48
5.3, 3.7, 1.5, 0.2, Setosa, 49
5, 3.3, 1.4, 0.2, Setosa, 50
7, 3.2, 4.7, 1.4, versicolor, 51
6.4, 3.2, 4.5, 1.5, versicolor, 52
6.9, 3.1, 4.9, 1.5, versicolor, 53
5.5, 2.3, 4, 1.3, versicolor, 54
6.5, 2.8, 4.6, 1.5, versicolor, 55
5.7, 2.8, 4.5, 1.3, versicolor, 56
6.3, 3.3, 4.7, 1.6, versicolor, 57
4.9, 2.4, 3.3, 1, versicolor, 58
6.6, 2.9, 4.6, 1.3, versicolor, 59
5.2, 2.7, 3.9, 1.4, versicolor, 60
5, 2, 3.5, 1, versicolor, 61
5.9, 3, 4.2, 1.5, versicolor, 62
6, 2.2, 4, 1, versicolor, 63
6.1, 2.9, 4.7, 1.4, versicolor, 64
5.6, 2.9, 3.6, 1.3, versicolor, 65
6.7, 3.1, 4.4, 1.4, versicolor, 66
5.6, 3, 4.5, 1.5, versicolor, 67

5.8, 2.7, 4.1, 1, versicolor, 68
6.2, 2.2, 4.5, 1.5, versicolor, 69
5.6, 2.5, 3.9, 1.1, versicolor, 70
5.9, 3.2, 4.8, 1.8, versicolor, 71
6.1, 2.8, 4, 1.3, versicolor, 72
6.3, 2.5, 4.9, 1.5, versicolor, 73
6.1, 2.8, 4.7, 1.2, versicolor, 74
6.4, 2.9, 4.3, 1.3, versicolor, 75
6.6, 3, 4.4, 1.4, versicolor, 76
6.8, 2.8, 4.8, 1.4, versicolor, 77
6.7, 3, 5, 1.7, versicolor, 78
6, 2.9, 4.5, 1.5, versicolor, 79
5.7, 2.6, 3.5, 1, versicolor, 80
5.5, 2.4, 3.8, 1.1, versicolor, 81
5.5, 2.4, 3.7, 1, versicolor, 82
5.8, 2.7, 3.9, 1.2, versicolor, 83
6, 2.7, 5.1, 1.6, versicolor, 84
5.4, 3, 4.5, 1.5, versicolor, 85
6, 3.4, 4.5, 1.6, versicolor, 86
6.7, 3.1, 4.7, 1.5, versicolor, 87
6.3, 2.3, 4.4, 1.3, versicolor, 88
5.6, 3, 4.1, 1.3, versicolor, 89
5.5, 2.5, 4, 1.3, versicolor, 90
5.5, 2.6, 4.4, 1.2, versicolor, 91
6.1, 3, 4.6, 1.4, versicolor, 92
5.8, 2.6, 4, 1.2, versicolor, 93
5, 2.3, 3.3, 1, versicolor, 94
5.6, 2.7, 4.2, 1.3, versicolor, 95
5.7, 3, 4.2, 1.2, versicolor, 96
5.7, 2.9, 4.2, 1.3, versicolor, 97
6.2, 2.9, 4.3, 1.3, versicolor, 98
5.1, 2.5, 3, 1.1, versicolor, 99
5.7, 2.8, 4.1, 1.3, versicolor, 100
6.3, 3.3, 6, 2.5, virginica, 101
5.8, 2.7, 5.1, 1.9, virginica, 102
7.1, 3, 5.9, 2.1, virginica, 103
6.3, 2.9, 5.6, 1.8, virginica, 104
6.5, 3, 5.8, 2.2, virginica, 105
7.6, 3, 6.6, 2.1, virginica, 106
4.9, 2.5, 4.5, 1.7, virginica, 107
7.3, 2.9, 6.3, 1.8, virginica, 108
6.7, 2.5, 5.8, 1.8, virginica, 109
7.2, 3.6, 6.1, 2.5, virginica, 110
6.5, 3.2, 5.1, 2, virginica, 111
6.4, 2.7, 5.3, 1.9, virginica, 112
6.8, 3, 5.5, 2.1, virginica, 113
5.7, 2.5, 5, 2, virginica, 114
5.8, 2.8, 5.1, 2.4, virginica, 115
6.4, 3.2, 5.3, 2.3, virginica, 116
6.5, 3, 5.5, 1.8, virginica, 117
7.7, 3.8, 6.7, 2.2, virginica, 118
7.7, 2.6, 6.9, 2.3, virginica, 119
6, 2.2, 5, 1.5, virginica, 120
6.9, 3.2, 5.7, 2.3, virginica, 121
5.6, 2.8, 4.9, 2, virginica, 122

7.7, 2.8, 6.7, 2, virginica, 123
6.3, 2.7, 4.9, 1.8, virginica, 124
6.7, 3.3, 5.7, 2.1, virginica, 125
7.2, 3.2, 6, 1.8, virginica, 126
6.2, 2.8, 4.8, 1.8, virginica, 127
6.1, 3, 4.9, 1.8, virginica, 128
6.4, 2.8, 5.6, 2.1, virginica, 129
7.2, 3, 5.8, 1.6, virginica, 130
7.4, 2.8, 6.1, 1.9, virginica, 131
7.9, 3.8, 6.4, 2, virginica, 132
6.4, 2.8, 5.6, 2.2, virginica, 133
6.3, 2.8, 5.1, 1.5, virginica, 134
6.1, 2.6, 5.6, 1.4, virginica, 135
7.7, 3, 6.1, 2.3, virginica, 136
6.3, 3.4, 5.6, 2.4, virginica, 137
6.4, 3.1, 5.5, 1.8, virginica, 138
6, 3, 4.8, 1.8, virginica, 139
6.9, 3.1, 5.4, 2.1, virginica, 140
6.7, 3.1, 5.6, 2.4, virginica, 141
6.9, 3.1, 5.1, 2.3, virginica, 142
5.8, 2.7, 5.1, 1.9, virginica, 143
6.8, 3.2, 5.9, 2.3, virginica, 144
6.7, 3.3, 5.7, 2.5, virginica, 145
6.7, 3, 5.2, 2.3, virginica, 146
6.3, 2.5, 5, 1.9, virginica, 147
6.5, 3, 5.2, 2, virginica, 148
6.2, 3.4, 5.4, 2.3, virginica, 149
5.9, 3, 5.1, 1.8, virginica, 150
];

KMeansCentroid2D - fonction de graphique

KMeansCentroid2D() évalue les lignes du graphique en appliquant un algorithme des k-moyennes, et, pour chaque ligne du graphique, il affiche la coordonnée souhaitée du cluster auquel ce point de données a été affecté. Les colonnes utilisées par l'agorithme sont déterminées par les paramètres `coordinate_1` et `coordinate_2`, respectivement. Ces deux paramètres sont des agrégations. Le nombre de clusters créés est déterminé par le paramètre `num_clusters`. En option, les données peuvent être normalisées par le paramètre de norme.

KMeansCentroid2D renvoie une valeur par point de données. La valeur renvoyée est une valeur double et est l'une des coordonnées de la position correspondant au centre de cluster auquel chaque point de données a été affecté.

Syntaxe :

```
KMeansCentroid2D(num_clusters, coordinate_no, coordinate_1, coordinate_2 [, norm])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
num_clusters	Entier qui spécifie le nombre de clusters.
coordinate_no	Le nombre de coordonnées souhaité des centroïdes (correspondant, par exemple, à l'axe x, y ou z).
coordinate_1	L'agrégation calcule la première coordonnée, généralement l'axe x du nuage de points qui peut être obtenu à partir du graphique. Le paramètre supplémentaire, coordinate_2, calcule la deuxième coordonnée.
norm	<p>La méthode de normalisation optionnelle est appliquée aux ensembles de données avant le clustering KMeans.</p> <p>Valeurs possibles :</p> <p>0 ou 'none' pour aucune normalisation</p> <p>1 ou 'zscore' pour la normalisation z-score</p> <p>2 ou 'minmax' pour la normalisation min-max</p> <p>Si aucun paramètre n'est fourni ou si le paramètre fourni est incorrect, aucune normalisation n'est appliquée.</p> <p>Z-score normalise les données en fonction d'une moyenne des fonctions et d'un écart-type standard. Z-score ne garantit pas que chaque fonction a la même échelle, mais il s'agit d'une meilleure approche que min-max pour traiter les valeurs hors norme.</p> <p>La normalisation min-max garantit que les fonctions ont la même échelle en prenant les valeurs minimale et maximale et chacune et en recalculant chaque point de données.</p>

Clustering automatique

Les fonctions **K-moyennes** prennent en charge le clustering automatique via une méthode dite Différence de profondeur (DeD - Depth Difference). Quand un utilisateur définit 0 comme nombre de clusters, un nombre optimal de clusters est déterminé pour cet ensemble de données. Notez que même si entier n'est pas explicitement renvoyé pour le nombre de clusters (k), il est calculé dans l'algorithme K-moyennes. Par exemple, si 0 est spécifié dans la fonction pour la valeur de *KmeansPetalClusters* ou défini via une zone d'entrée de variable, les affectations de clusters sont automatiquement calculées pour l'ensemble de données en fonction d'un nombre optimal de clusters.

KMeansCentroidND - fonction de graphique

KMeansCentroidND() évalue les lignes du graphique en appliquant un algorithme des k-moyennes, et, pour chaque ligne du graphique, il affiche la coordonnée souhaitée du cluster auquel ce point de données a été affecté. Les colonnes utilisées par l'algorithme sont déterminées par les paramètres `coordinate_1`, `coordinate_2`, etc., jusqu'à n colonnes. Ces paramètres sont tous des agrégations. Le nombre de clusters créés est déterminé par le paramètre `num_clusters`.

KMeansCentroidND renvoie une valeur par ligne. La valeur renvoyée est une valeur double et est l'une des coordonnées de la position correspondant au centre de cluster auquel chaque point de données a été affecté.

Syntaxe :

```
KMeansCentroidND((num_clusters, num_iter, coordinate_no, coordinate_1, coordinate_2 [,coordinate_3 [, ...]])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
<code>num_clusters</code>	Entier qui spécifie le nombre de clusters.
<code>num_iter</code>	Le nombre d'itérations de clustering avec des centres de cluster réinitialisés.
<code>coordinate_no</code>	Le nombre de coordonnées souhaité des centroïdes (correspondant, par exemple, à l'axe x, y ou z).
<code>coordinate_1</code>	L'agrégation calcule la première coordonnée, généralement l'axe x (d'un nuage de points qui peut être obtenu à partir du graphique). Les paramètres supplémentaires calculent les deuxième, troisième et quatrième coordonnées, etc.

Clustering automatique

Les fonctions **K-moyennes** prennent en charge le clustering automatique via une méthode dite Différence de profondeur (DeD - Depth Difference). Quand un utilisateur définit 0 comme nombre de clusters, un nombre optimal de clusters est déterminé pour cet ensemble de données. Notez que même si entier n'est pas explicitement renvoyé pour le nombre de clusters (*k*), il est calculé dans l'algorithme K-moyennes. Par exemple, si 0 est spécifié dans la fonction pour la valeur de *KmeansPetalClusters* ou défini via une zone d'entrée de variable, les affectations de clusters sont automatiquement calculées pour l'ensemble de données en fonction d'un nombre optimal de clusters.

STL_Trend - fonction de graphique

STL_Trend est une fonction de décomposition de série chronologique. Avec **STL_Seasonal** et **STL_Residual**, cette fonction permet de décomposer une série chronologique en composantes saisonnière, de tendance et résiduelle. Dans le contexte de l'algorithme STL, la décomposition de série chronologique est utilisée pour identifier le modèle saisonnier récurrent et une tendance générale à partir d'une métrique d'entrée et d'autres paramètres. La fonction **STL_Trend** identifiera une tendance générale, indépendante des modèles ou cycles saisonniers, à partir des données d'une série chronologique.

Les trois fonctions STL sont associées à la métrique d'entrée via une simple somme :

STL_Trend + STL_Seasonal + STL_Residual = métrique d'entrée

La méthode STL (Seasonal and Trend decomposition using Loess - Décomposition saisonnière et de tendance via le lissage de nuage de points estimé localement) emploie des techniques de lissage des données et, grâce à ses paramètres d'entrée, permet à l'utilisateur d'ajuster la périodicité des calculs effectués. Cette périodicité détermine le mode de segmentation de la dimension temporelle de la métrique d'entrée (une mesure) dans l'analyse.

Au minimum, **STL_Trend** prend une métrique d'entrée (`target_measure`) et un entier pour sa valeur `period_int`, renvoyant une valeur à virgule flottante. La métrique d'entrée prendra la forme d'une agrégation qui varie en fonction de la dimension temporelle. Vous avez la possibilité d'inclure des valeurs pour `seasonal_smoother` et pour `trend_smoother` afin de modifier l'algorithme de lissage.

Vous pouvez utiliser cette fonction en l'ouvrant directement dans l'éditeur d'expression d'un graphique.

Syntaxe :

```
STL_Trend(target_measure, period_int [,seasonal_smoother [,trend_smoother]])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments

Argument	Description
target_measure	Mesure permettant d'effectuer une décomposition en composantes Saisonnier et Tendance. Il doit s'agir d'une mesure telle que Sum(Sales) ou Sum(Passengers) qui varie en fonction de la dimension temporelle. Il ne doit pas s'agir d'une valeur constante.
period_int	Périodicité de l'ensemble de données. Ce paramètre est un entier représentant le nombre d'étapes distinctes constituant une période, ou un cycle saisonnier, du signal. Par exemple, si la série chronologique est segmentée en une section pour chaque trimestre de l'année, vous devez définir period_int sur une valeur 4 pour définir la périodicité sur Année.

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
seasonal_smoother	<p>Longueur du lisseur saisonnier. Il doit s'agir d'un entier impair. Le lisseur saisonnier utilise les données d'une phase spécifique de la variation saisonnière sur un certain nombre de périodes. Une étape distincte de la dimension temporelle de chaque période est utilisée. Le lisseur saisonnier indique le nombre de périodes utilisé pour le lissage.</p> <p>Par exemple, si la dimension temporelle est segmentée par mois et si la période est Année (12), le composant saisonnier sera calculé de sorte que chaque mois donné de chaque année soit calculé à partir des données du même mois, à la fois au cours de cette année-là et des années adjacentes. La valeur seasonal_smoother est le nombre d'années utilisé pour le lissage.</p>
trend_smoother	<p>Longueur du lisseur de tendance. Il doit s'agir d'un entier impair. Le lisseur de tendance utilise la même échelle temporelle que le paramètre period_int et sa valeur est le nombre de grains utilisé pour le lissage.</p> <p>Par exemple, si une série chronologique est segmentée par mois, le lisseur de tendance sera le nombre de mois utilisé pour le lissage.</p>

La fonction de graphique **STL_Trend** est souvent utilisée en combinaison avec les fonctions suivantes :

Fonctions associées

Fonction	Interaction
STL_Seasonal - fonction de graphique (page 1516)	Il s'agit de la fonction utilisée pour calculer la composante saisonnière d'une série chronologique.

Fonction	Interaction
STL_Residual - fonction de graphique (page 1518)	Lors de la décomposition d'une métrique d'entrée en composantes saisonnière et de tendance, une partie de la variation des mesures ne correspondra à aucune des deux principales composantes. La fonction STL_Residual calcule cette portion de la décomposition.

Pour un didacticiel contenant un exemple complet montrant comment utiliser cette fonction, voir [Didacticiel - Décomposition de série chronologique dans Qlik Sense \(page 1521\)](#).

STL_Seasonal - fonction de graphique

STL_Seasonal est une fonction de décomposition de série chronologique. Avec **STL_Trend** et **STL_Residual**, cette fonction permet de décomposer une série chronologique en composantes saisonnière, de tendance et résiduelle. Dans le contexte de l'algorithme STL, la décomposition de série chronologique est utilisée pour identifier le modèle saisonnier récurrent et une tendance générale à partir d'une métrique d'entrée et d'autres paramètres. La fonction **STL_Seasonal** peut identifier un modèle saisonnier au sein d'une série chronologique, en le distinguant de la tendance générale affichée par les données.

Les trois fonctions STL sont associées à la métrique d'entrée via une simple somme :

STL_Trend + STL_Seasonal + STL_Residual = métrique d'entrée

La méthode STL (Seasonal and Trend decomposition using Loess - Décomposition saisonnière et de tendance via le lissage de nuage de points estimé localement) emploie des techniques de lissage des données et, grâce à ses paramètres d'entrée, permet à l'utilisateur d'ajuster la périodicité des calculs effectués. Cette périodicité détermine le mode de segmentation de la dimension temporelle de la métrique d'entrée (une mesure) dans l'analyse.

8 Fonctions de script et de graphique

Au minimum, **STL_Seasonal** prend une métrique d'entrée (`target_measure`) et un entier pour sa valeur `period_int`, renvoyant une valeur à virgule flottante. La métrique d'entrée prendra la forme d'une agrégation qui varie en fonction de la dimension temporelle. Vous avez la possibilité d'inclure des valeurs pour `seasonal_smoother` et pour `trend_smoother` afin de modifier l'algorithme de lissage.

Vous pouvez utiliser cette fonction en l'ouvrant directement dans l'éditeur d'expression d'un graphique.

Syntaxe :

```
STL_Seasonal(target_measure, period_int [,seasonal_smoother [,trend_smoother]])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments

Argument	Description
target_measure	Mesure permettant d'effectuer une décomposition en composantes Saisonnier et Tendance. Il doit s'agir d'une mesure telle que Sum(Sales) ou Sum(Passengers) qui varie en fonction de la dimension temporelle. Il ne doit pas s'agir d'une valeur constante.
period_int	Périodicité de l'ensemble de données. Ce paramètre est un entier représentant le nombre d'étapes distinctes constituant une période, ou un cycle saisonnier, du signal. Par exemple, si la série chronologique est segmentée en une section pour chaque trimestre de l'année, vous devez définir period_int sur une valeur 4 pour définir la périodicité sur Année.
seasonal_smoother	Longueur du lisseur saisonnier. Il doit s'agir d'un entier impair. Le lisseur saisonnier utilise les données d'une phase spécifique de la variation saisonnière sur un certain nombre de périodes. Une étape distincte de la dimension temporelle de chaque période est utilisée. Le lisseur saisonnier indique le nombre de périodes utilisé pour le lissage. Par exemple, si la dimension temporelle est segmentée par mois et si la période est Année (12), le composant saisonnier sera calculé de sorte que chaque mois donné de chaque année soit calculé à partir des données du même mois, à la fois au cours de cette année-là et des années adjacentes. La valeur seasonal_smoother est le nombre d'années utilisé pour le lissage.
trend_smoother	Longueur du lisseur de tendance. Il doit s'agir d'un entier impair. Le lisseur de tendance utilise la même échelle temporelle que le paramètre period_int et sa valeur est le nombre de grains utilisé pour le lissage. Par exemple, si une série chronologique est segmentée par mois, le lisseur de tendance sera le nombre de mois utilisé pour le lissage.

8 Fonctions de script et de graphique

La fonction de graphique **STL_Seasonal** est souvent utilisée en combinaison avec les fonctions suivantes :

Fonctions associées

Fonction	Interaction
<u>STL_Trend - fonction de graphique (page 1514)</u>	Il s'agit de la fonction utilisée pour calculer la composante de tendance d'une série chronologique.
<u>STL_Residual - fonction de graphique (page 1518)</u>	Lors de la décomposition d'une métrique d'entrée en composantes saisonnière et de tendance, une partie de la variation des mesures ne correspondra à aucune des deux principales composantes. La fonction STL_Residual calcule cette portion de la décomposition.

Pour un didacticiel contenant un exemple complet montrant comment utiliser cette fonction, voir [Didacticiel - Décomposition de série chronologique dans Qlik Sense \(page 1521\)](#).

STL_Residual - fonction de graphique

STL_Residual est une fonction de décomposition de série chronologique. Avec **STL_Seasonal** et **STL_Trend**, cette fonction permet de décomposer une série chronologique en composantes saisonnière, de tendance et résiduelle. Dans le contexte de l'algorithme STL, la décomposition de série chronologique est utilisée pour identifier le modèle saisonnier récurrent et une tendance générale à partir d'une métrique d'entrée et d'autres paramètres. Lors de la réalisation de cette opération, une partie de la variation de la métrique d'entrée ne figurera pas dans la composante saisonnière ni dans la composante de tendance et sera définie comme la composante

8 Fonctions de script et de graphique

résiduelle. La fonction de graphique **STL_Residual** capture cette portion du calcul.

Les trois fonctions STL sont associées à la métrique d'entrée via une simple somme :

STL_Trend + STL_Seasonal + STL_Residual = métrique d'entrée

La méthode STL (Seasonal and Trend decomposition using Loess - Décomposition saisonnière et de tendance via le lissage de nuage de points estimé localement) emploie des techniques de lissage des données et, grâce à ses paramètres d'entrée, permet à l'utilisateur d'ajuster la périodicité des calculs effectués. Cette périodicité détermine le mode de segmentation de la dimension temporelle de la métrique d'entrée (une mesure) dans l'analyse.

Étant donné que la décomposition de série chronologique recherche en priorité la saisonnalité et les variations générales des données, les informations de la composante résiduelle sont considérées comme les moins importantes des trois composantes. Cependant, une composante asymétrique ou résiduelle périodique peut permettre d'identifier des problèmes de calcul comme des paramètres de périodicité incorrects.

Au minimum, **STL_Residual** prend une métrique d'entrée (`target_measure`) et un entier pour sa valeur `period_int`, renvoyant une valeur à virgule flottante. La métrique d'entrée prendra la forme d'une agrégation qui varie en fonction de la dimension temporelle. Vous avez la possibilité d'inclure des valeurs pour `seasonal_smoother` et pour `trend_smoother` afin de modifier l'algorithme de lissage.

Vous pouvez utiliser cette fonction en l'ouvrant directement dans l'éditeur d'expression d'un graphique.

Syntaxe :

```
STL_Residual(target_measure, period_int [,seasonal_smoother [,trend_smoother]])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments

Argument	Description
target_measure	Mesure permettant d'effectuer une décomposition en composantes Saisonnière et Tendance. Il doit s'agir d'une mesure telle que Sum(Sales) ou Sum(Passengers) qui varie en fonction de la dimension temporelle. Il ne doit pas s'agir d'une valeur constante.
period_int	Périodicité de l'ensemble de données. Ce paramètre est un entier représentant le nombre d'étapes distinctes constituant une période, ou un cycle saisonnier, du signal. Par exemple, si la série chronologique est segmentée en une section pour chaque trimestre de l'année, vous devez définir period_int sur une valeur 4 pour définir la périodicité sur Année.

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
seasonal_smoother	<p>Longueur du lisseur saisonnier. Il doit s'agir d'un entier impair. Le lisseur saisonnier utilise les données d'une phase spécifique de la variation saisonnière sur un certain nombre de périodes. Une étape distincte de la dimension temporelle de chaque période est utilisée. Le lisseur saisonnier indique le nombre de périodes utilisé pour le lissage.</p> <p>Par exemple, si la dimension temporelle est segmentée par mois et si la période est Année (12), le composant saisonnier sera calculé de sorte que chaque mois donné de chaque année soit calculé à partir des données du même mois, à la fois au cours de cette année-là et des années adjacentes. La valeur seasonal_smoother est le nombre d'années utilisé pour le lissage.</p>
trend_smoother	<p>Longueur du lisseur de tendance. Il doit s'agir d'un entier impair. Le lisseur de tendance utilise la même échelle temporelle que le paramètre period_int et sa valeur est le nombre de grains utilisé pour le lissage.</p> <p>Par exemple, si une série chronologique est segmentée par mois, le lisseur de tendance sera le nombre de mois utilisé pour le lissage.</p>

La fonction de graphique **STL_Residual** est souvent utilisée en combinaison avec les fonctions suivantes :

Fonctions associées

Fonction	Interaction
<u>STL_Seasonal - fonction de graphique (page 1516)</u>	Il s'agit de la fonction utilisée pour calculer la composante saisonnière d'une série chronologique.
<u>STL_Trend - fonction de graphique (page 1514)</u>	Il s'agit de la fonction utilisée pour calculer la composante de tendance d'une série chronologique.

Pour un didacticiel contenant un exemple complet montrant comment utiliser cette fonction, voir [Didacticiel - Décomposition de série chronologique dans Qlik Sense \(page 1521\)](#).

Didacticiel - Décomposition de série chronologique dans Qlik Sense

Ce didacticiel montre l'utilisation de trois fonctions de graphique pour décomposer une série chronologique via l'algorithme STL.

Ce didacticiel utilise les données de série chronologique du nombre de passagers empruntant une compagnie aérienne par mois pour démontrer la fonctionnalité de l'algorithme STL. Les fonctions de graphique **STL_Trend**, **STL_Seasonal** et **STL_Residual** seront utilisées pour créer les visualisations. Pour plus d'informations sur la décomposition de série chronologique dans Qlik Sense, voir [Fonctions de décomposition de série chronologique \(Time series\) \(page 1464\)](#).

Création d'une application

Commencez par créer une nouvelle application et par y importer le jeu de données.

Téléchargez le jeu de données suivant :

[Didacticiel - Décomposition de série chronologique](#)



Ce fichier contient les données concernant le nombre de passagers d'une compagnie aérienne par mois.

Procédez comme suit :

1. Depuis le hub, cliquez sur **Créer une nouvelle application**.
2. Ouvrez l'application et glissez-y le fichier *Tutorial - Time series decomposition.csv*.

Préparation et chargement des données

Pour que Qlik Sense puisse interpréter correctement le champ YearMonth, vous devrez peut-être utiliser le Gestionnaire de données pour reconnaître le champ comme un champ de date et non comme un champ de valeurs de type chaîne. En règle générale, cette étape est gérée automatiquement, mais, dans le cas présent, les dates sont présentées au format un peu inhabituel YYYY-MM.

1. Dans le Gestionnaire de données, sélectionnez la table et cliquez sur .
2. Avec le champ YearMonth sélectionné, cliquez sur  et définissez **Type de champ** sur **Date**.
3. Sous **Format d'entrée**, saisissez YYYY-MM.
4. Sous **Format d'affichage**, saisissez YYYY-MM et cliquez sur **OK**.
Le champ doit maintenant afficher l'icône de calendrier.
5. Cliquez sur **Charger les données**.

À présent, vous pouvez commencer à utiliser les fonctions STL pour représenter visuellement vos données.


Création des visualisations

Ensuite, vous allez créer deux graphiques en courbes pour démontrer la fonctionnalité des fonctions de graphique **STL_Trend**, **STL_Seasonal** et **STL_Residual**.

Ouvrez une nouvelle feuille et donnez-lui un titre.

Ajoutez deux graphiques en courbes à la feuille. Redimensionnez et repositionnez les graphiques pour qu'ils correspondent à l'image suivante.

Contour de grille de feuille d'application vide Qlik Sense



Premier graphique en courbes : composantes Tendance et Saisonnier

Procédez comme suit :

1. Ajoutez le titre *Saisonnier et tendance* au premier graphique en courbes.
2. Ajoutez *YearMonth* comme dimension et libellez-la *Date*.
3. Ajoutez la mesure suivante et libellez-la *Passagers par mois* :
 $=Sum(Passengers)$
4. Sous **Données**, développez la mesure *Passagers par mois* et cliquez sur **Ajouter une courbe de tendance**.

8 Fonctions de script et de graphique

5. Définissez le **Type** sur **Linéaire**.
Vous allez comparer cette courbe de tendance à la sortie lissée de la composante Tendance.
6. Ajoutez la mesure suivante pour tracer la composante Tendance et libellez-la *Tendance* :
`=STL_Trend(SUM(Passengers), 12)`
7. Ajoutez ensuite la mesure suivante pour tracer la composante Saisonnier et libellez-la *Saisonnier* :
`=STL_Seasonal(SUM(Passengers), 12)`
8. Sous **Aspect** > **Présentation**, définissez **Barre de défilement** sur **Aucune**.
9. Conservez les couleurs par défaut ou modifiez-les, selon vos préférences.

Deuxième graphique en courbes : composante Résiduel


Configurez ensuite le deuxième graphique en courbes. Cette visualisation affichera la composante Résiduel de la série chronologique.

Procédez comme suit :

1. Faites glisser un graphique en courbes sur la feuille. Ajoutez le titre *Résiduel*.
2. Ajoutez *Date* comme dimension.
3. Ajoutez la mesure suivante et libellez-la *Résiduel* :
`=STL_Residual(SUM(Passengers), 12)`
4. Sous **Aspect** > **Présentation**, définissez **Barre de défilement** sur **Aucune**.

Votre feuille doit maintenant ressembler à celle ci-dessous.

Feuille Qlik Sense pour l'analyse des passagers d'une compagnie aérienne



Interprétation et explication des données

Grâce aux fonctions de graphique STL, nous pouvons tirer un certain nombre d'informations analytiques de nos données de série chronologique.

Composante Tendance

Les informations statistiques de la composante Tendance sont indépendantes de la saison. Cela facilite l'identification des fluctuations générales non répétitives au fil du temps. Contrairement à la courbe de tendance droite linéaire de *Passagers par mois*, la composante Tendance STL capture les tendances changeantes. Elle affiche certains écarts clairs tout en présentant les informations de manière lisible. Les comportements lissants de l'algorithme STL ont permis de capturer ces informations.

Les chutes de nombre de passagers de la compagnie aérienne visibles sur le graphique Tendance STL peuvent s'expliquer par l'impact économique des récessions qui se sont produites dans les années 1950.

Composante Saisonnier

La composante Saisonnier, hors tendance, a permis d'isoler les fluctuations récurrentes tout au long de la série chronologique et de supprimer les informations de tendances générales de cette partie de l'analyse. Nous avons démarré avec un jeu de données constitué d'agrégations an-mois. Avec ces données, nous segmentons implicitement les données en « granules » d'un mois. En définissant une valeur de période égale à 12, nous demandons au graphique de modéliser les tendances saisonnières au cours de cycles d'un an (douze mois).

Dans les données, on constate un pattern saisonnier répétitif d'augmentation des passagers au cours des mois d'été, suivie d'une diminution au cours des mois d'hiver. Cela correspond à l'idée que l'été est généralement une période propice pour prendre des congés et voyager. Nous constatons également qu'au fil de la série chronologique, l'amplitude de ces cycles saisonniers augmente considérablement.

Composante Résiduel

Le graphique de la composante Résiduel affiche l'ensemble des informations non capturées dans la décomposition Tendance et Saisonnier. La composante Résiduel inclut les parasites statistiques, mais peut également indiquer un réglage incorrect des arguments de fonction Tendance et Saisonnier STL. En règle générale, s'il existe des variations périodiques dans la composante Résiduel du signal, ou si les informations affichées ne sont clairement pas aléatoires, cela indique que certaines informations de la série chronologique ne sont actuellement pas capturées dans les composantes Saisonnier et Tendance. Dans ce cas, vous devez revoir vos définitions de chaque argument de fonction et éventuellement modifier la périodicité.

Valeurs de lissage

Étant donné que nous n'avons spécifié aucune valeur pour les facteurs de lissage Tendance et Saisonnier, la fonction utilisera les valeurs par défaut pour ces paramètres. Dans Qlik Sense, les valeurs de lissage par défaut de l'algorithme STL produisent des résultats efficaces. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, ces arguments peuvent être retirés des expressions.



La définition des arguments de lissage Saisonnier ou Tendance sur 0 dans l'une des trois fonctions STL permet à l'algorithme d'utiliser les valeurs par défaut au lieu de valeurs 0.

La valeur de lissage Tendance utilise la dimension spécifiée dans le graphique. Étant donné que le champ *YearMonth* présente les données par mois, la valeur de lissage Tendance sera le nombre de mois. Le facteur de lissage Saisonnier reflétera la périodicité définie. Dans le cas présent, étant donné que nous avons défini une période de douze mois (un an), la valeur de lissage Saisonnier correspond au nombre d'années. Cela peut paraître confus, mais cela veut effectivement dire que pour trouver la saisonnalité, nous devons nous pencher sur un certain nombre de saisons. Ce nombre est le facteur de lissage Saisonnier.

Autre informations utiles

Étant donné que l'amplitude des cycles saisonniers augmente au fil du temps, un approche analytique plus avancée pourrait consister à utiliser des fonctions logarithmiques pour créer une décomposition multiplicative. Dans la pratique, il est possible de créer une simple mesure d'amplitude relative dans Qlik Sense en divisant la composante Saisonnier par la composante Tendance. Après cela, on note qu'au fil du temps, les pics estivaux de chaque cycle augmentent en termes d'amplitude relative. L'amplitude des creux hivernaux, en revanche, n'augmente pas au fil du temps.

8.23 Fonctions de distribution statistiques

Les fonctions de distribution statistiques renvoient les probabilités d'occurrence de différents résultats possibles d'une variable d'entrée donnée. Vous pouvez utiliser ces fonctions pour calculer les valeurs potentielles de vos points de données.

Les trois groupes de fonctions de distribution statistiques décrits ci-après sont tous implémentés dans Qlik Sense au moyen de la bibliothèque de fonctions Cephés. Pour obtenir des références et des informations détaillées sur les algorithmes utilisés, la précision, etc., consultez le site Web : [Cephés library](#). La bibliothèque de fonctions Cephés est accessible par autorisation.

- Les fonctions de probabilité calculent la probabilité au point de la distribution donné par la valeur fournie.
 - Les fonctions Frequency sont utilisées pour les distributions discrètes.
 - Les fonctions Density sont utilisées pour les fonctions continues.
- Les fonctions Dist calculent la probabilité cumulée de la distribution au point de la distribution donné par la valeur fournie.
- Les fonctions Inv calculent la valeur inverse, suivant la probabilité cumulée de la distribution.

Elles s'utilisent toutes aussi bien dans le script de chargement de données que dans les expressions de graphique.

Vue d'ensemble des fonctions de distribution statistiques

Chaque fonction est décrite plus en détail après la vue d'ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

BetaDensity

8 Fonctions de script et de graphique

`BetaDensity()` renvoie la probabilité de la distribution bêta.

```
BetaDensity (value, alpha, beta)
```

BetaDist

`BetaDist()` renvoie la probabilité cumulée de la distribution bêta.

```
BetaDist (value, alpha, beta)
```

BetaInv

`BetaINV()` renvoie l'inverse de la probabilité cumulée de la distribution bêta.

```
BetaInv (prob, alpha, beta)
```

BinomDist

`BinomDist()` renvoie la probabilité cumulée de la distribution binomiale.

```
BinomDist (value, trials, trial_probability)
```

BinomFrequency

`BinomFrequency()` renvoie la distribution de la probabilité binomiale.

```
BinomFrequency (value, trials, trial_probability)
```

BinomInv

`BinomInv()` renvoie l'inverse de la probabilité cumulée de la distribution binomiale.

```
BinomInv (prob, trials, trial_probability)
```

ChiDensity

`ChiDensity()` renvoie la probabilité unilatérale de la distribution χ^2 . La fonction de densité χ^2 est associée à un test χ^2 .

```
ChiDensity (value, degrees_freedom)
```

ChiDist

`ChiDist()` renvoie la probabilité unilatérale de la distribution χ^2 . La distribution χ^2 est associée à un test χ^2 .

```
ChiDist (value, degrees_freedom)
```

ChiInv

`ChiInv()` renvoie l'inverse de la probabilité unilatérale de la distribution de χ^2 .

```
ChiInv (prob, degrees_freedom)
```

FDensity

`FDensity()` renvoie la probabilité de la distribution F .

```
FDensity (value, degrees_freedom1, degrees_freedom2)
```

FDist

`FDist()` renvoie la probabilité cumulée de la distribution F .

8 Fonctions de script et de graphique

FDist (value, degrees_freedom1, degrees_freedom2)

FInv

FInv() renvoie l'inverse de la probabilité cumulée de la distribution F.

FInv (prob, degrees_freedom1, degrees_freedom2)

GammaDensity

GammaDensity() renvoie la probabilité de la distribution gamma.

GammaDensity (value, k, θ)

GammaDist

GammaDist() renvoie la probabilité cumulée de la distribution gamma.

GammaDist (value, k, θ)

GammaInv

GammaInv() renvoie l'inverse de la probabilité cumulée de la distribution gamma.

GammaInv (prob, k, θ)

NormDist

NormDist() renvoie la distribution normale cumulative pour la moyenne et l'écart type spécifiés. Si mean = 0 et standard_dev = 1, la fonction renvoie la distribution normale type.

NormDist (value, mean, standard_dev)

NormInv

NormInv() renvoie l'inverse de la distribution normale cumulative pour la moyenne et l'écart type spécifiés.

NormInv (prob, mean, standard_dev)

PoissonDist

PoissonDist() renvoie la probabilité cumulée de la distribution Poisson.

PoissonDist (value, mean)

PoissonFrequency

PoissonFrequency() renvoie la distribution de la probabilité Poisson.

PoissonFrequency (value, mean)

PoissonInv

PoissonInv() renvoie l'inverse de la probabilité cumulée de la distribution Poisson.

PoissonInv (prob, mean)

TDensity

TDensity() renvoie la valeur de la fonction de densité t de l'étudiant où une valeur numérique est une valeur calculée de t dont la probabilité doit être calculée.

```
TDensity (value, degrees_freedom, tails)
```

TDist

`TDist()` renvoie la probabilité pour la distribution t de l'étudiant où une valeur numérique est une valeur calculée de t dont la probabilité doit être calculée.

```
TDist (value, degrees_freedom, tails)
```

TInv

`TInv()` renvoie la valeur t de la distribution t de l'étudiant sous forme de fonction de la probabilité et des degrés de liberté.

```
TInv (prob, degrees_freedom)
```

Voir aussi :

📄 [Fonctions d'agrégation statistiques \(page 432\)](#)

BetaDensity

`BetaDensity()` renvoie la probabilité de la distribution bêta.

Syntaxe :

```
BetaDensity(value, alpha, beta)
```

Type de données renvoyé : nombre

Arguments

Argument	Description
value	Valeur à laquelle vous souhaitez évaluer la distribution. La valeur doit être comprise entre 0 et 1.
alpha	Nombre positif définissant le premier paramètre de forme. Il s'agit de l'exposant de la variable aléatoire.
beta	Nombre positif définissant le deuxième paramètre de forme. Il indique le nombre de degrés de liberté du dénominateur.

BetaDist

`BetaDist()` renvoie la probabilité cumulée de la distribution bêta.

Syntaxe :

```
BetaDist(value, alpha, beta)
```

Type de données renvoyé : nombre

Arguments

Argument	Description
value	Valeur à laquelle vous souhaitez évaluer la distribution. La valeur doit être comprise entre 0 et 1.
alpha	Nombre positif définissant le premier paramètre de forme. Il s'agit de l'exposant de la variable aléatoire.
beta	Nombre positif définissant le deuxième paramètre de forme. Il s'agit de l'exposant qui contrôle la forme de la distribution.

Cette fonction est liée à la fonction `BetaInv` de la manière suivante :

If `prob = BetaDist(value, alpha, beta)`, then `BetaInv(prob, alpha, beta) = value`

BetaInv

`BetaInv()` renvoie l'inverse de la probabilité cumulée de la distribution bêta.

Syntaxe :

```
BetaInv(prob, alpha, beta)
```

Type de données renvoyé : nombre

Arguments

Argument	Description
prob	Probabilité associée à la distribution de la probabilité bêta. Elle doit correspondre à un nombre compris entre 0 et 1.
alpha	Nombre positif définissant le premier paramètre de forme. Il s'agit de l'exposant de la variable aléatoire.
beta	Nombre positif définissant le deuxième paramètre de forme. Il s'agit de l'exposant qui contrôle la forme de la distribution.

Cette fonction est liée à la fonction `BetaDist` de la manière suivante :

If `prob = BetaDist(value, alpha, beta)`, then `BetaInv(prob, alpha, beta) = value`

BinomDist

`BinomDist()` renvoie la probabilité cumulée de la distribution binomiale.

Syntaxe :

```
BinomDist(value, trials, trial_probability)
```

Type de données renvoyé : nombre

Arguments

Argument	Description
value	Valeur à laquelle vous souhaitez évaluer la distribution. La valeur doit être un entier non inférieur à zéro et non supérieur au nombre d'essais.
trials	Entier positif indiquant le nombre d'essais.
trial_probability	Probabilité de réussite de chaque essai. Il s'agit toujours d'un nombre compris entre 0 et 1.

Cette fonction est liée à la fonction `BinomInv` de la manière suivante :

If `prob = BinomDIST(value, trials, trial_probability)`, then `BinomInv(prob, trials, trial_probability) = value`

BinomFrequency

`BinomFrequency()` renvoie la distribution de la probabilité binomiale.

Syntaxe :

```
BinomFrequency(value, trials, trial_probability)
```

Type de données renvoyé : nombre

Arguments

Argument	Description
value	Valeur à laquelle vous souhaitez évaluer la distribution. La valeur doit être un entier non inférieur à zéro et non supérieur au nombre d'essais.
trials	Entier positif indiquant le nombre d'essais.
trial_probability	Probabilité de réussite de chaque essai. Il s'agit toujours d'un nombre compris entre 0 et 1.

BinomInv

`BinomInv()` renvoie l'inverse de la probabilité cumulée de la distribution binomiale.

Syntaxe :

```
BinomInv(prob, trials, trial_probability)
```

Type de données renvoyé : nombre

Arguments

Argument	Description
prob	Probabilité associée à la distribution de la probabilité binomiale. Elle doit correspondre à un nombre compris entre 0 et 1.
trials	Entier positif indiquant le nombre d'essais.
trial_ probability	Probabilité de réussite de chaque essai. Il s'agit toujours d'un nombre compris entre 0 et 1.

Cette fonction est liée à la fonction `BinomDist` de la manière suivante :

If `prob = BinomDist(value, trials, trial_probability)`, then `BinomInv(prob, trials, trial_probability) = value`

ChiDensity

`ChiDensity()` renvoie la probabilité unilatérale de la distribution χ^2 . La fonction de densité χ^2 est associée à un test χ^2 .

Syntaxe :

```
ChiDensity(value, degrees_freedom)
```

Type de données renvoyé : nombre

Arguments

Argument	Description
value	Valeur à laquelle vous souhaitez évaluer la distribution. La valeur ne doit pas être négative.
degrees_ freedom	Entier positif indiquant le nombre de degrés de liberté du numérateur.

ChiDist

`ChiDist()` renvoie la probabilité unilatérale de la distribution χ^2 . La distribution χ^2 est associée à un test χ^2 .

Syntaxe :

```
CHIDIST(value, degrees_freedom)
```

Type de données renvoyé : nombre

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Valeur à laquelle vous souhaitez évaluer la distribution. La valeur ne doit pas être négative.
degrees_freedom	Entier positif indiquant le nombre de degrés de liberté.

Cette fonction est liée à la fonction **Chilnv** de la manière suivante :

If `prob = CHIDIST(value,df)`, then `CHIINV(prob, df) = value`

Limitations :

Tous les arguments doivent être numériques, sinon la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples et résultats :

Exemple	Résultat
<code>CHIDIST(8, 15)</code>	Renvoie 0.9238.

ChiInv

`chiInv()` renvoie l'inverse de la probabilité unilatérale de la distribution de χ^2 .

Syntaxe :

```
CHIINV(prob, degrees_freedom)
```

Type de données renvoyé : nombre

Arguments :

Arguments

Argument	Description
prob	Probabilité associée à la distribution χ^2 . Elle doit correspondre à un nombre compris entre 0 et 1.
degrees_freedom	Entier indiquant le nombre de degrés de liberté.

Cette fonction est liée à la fonction **ChiDist** de la manière suivante :

If `prob = CHIDIST(value,df)`, then `CHIINV(prob, df) = value`

Limitations :

Tous les arguments doivent être numériques, sinon la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples et résultats :

Exemple	Résultat
CHIINV(0.9237827, 15)	Renvoie 8.0000.

FDensity

`FDensity()` renvoie la probabilité de la distribution F .

Syntaxe :

```
FDensity(value, degrees_freedom1, degrees_freedom2)
```

Type de données renvoyé : nombre

Arguments

Argument	Description
value	Valeur à laquelle vous souhaitez évaluer la distribution. La valeur ne doit pas être négative.
degrees_freedom1	Entier positif indiquant le nombre de degrés de liberté du numérateur.
degrees_freedom2	Entier positif indiquant le nombre de degrés de liberté du dénominateur.

FDist

`FDist()` renvoie la probabilité cumulée de la distribution F .

Syntaxe :

```
FDist(value, degrees_freedom1, degrees_freedom2)
```

Type de données renvoyé : nombre

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Valeur à laquelle vous souhaitez évaluer la distribution. La valeur ne doit pas être négative.
degrees_freedom1	Entier positif indiquant le nombre de degrés de liberté du numérateur.

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
degrees_freedom2	Entier positif indiquant le nombre de degrés de liberté du dénominateur.

Cette fonction est liée à la fonction **FInv** de la manière suivante :
If prob = FDIST(value, df1, df2), then FINV(prob, df1, df2) = value

Limitations :

Tous les arguments doivent être numériques, sinon la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples et résultats :

Exemple	Résultat
FDIST(15, 8, 6)	Renvoie 0.0019.

FInv

FInv() renvoie l'inverse de la probabilité cumulée de la distribution F.

Syntaxe :

```
FInv(prob, degrees_freedom1, degrees_freedom2)
```

Type de données renvoyé : nombre

Arguments :

Arguments

Argument	Description
prob	Probabilité associée à la distribution de probabilité F et devant correspondre à une valeur comprise entre 0 et 1.
degrees_freedom	Entier indiquant le nombre de degrés de liberté.

Cette fonction est liée à la fonction **FDist** de la manière suivante :
If prob = FDIST(value, df1, df2), then FINV(prob, df1, df2) = value

Limitations :

Tous les arguments doivent être numériques, sinon la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples et résultats :

Exemple	Résultat
FINV(0.0019369, 8, 6)	Renvoie 15.0000.

GammaDensity

GammaDensity() renvoie la probabilité de la distribution gamma.

Syntaxe :

```
GammaDensity(value, k,  $\theta$ )
```

Type de données renvoyé : nombre

Arguments

Argument	Description
value	Valeur à laquelle vous souhaitez évaluer la distribution. La valeur ne doit pas être négative.
k	Nombre positif définissant le paramètre de forme.
θ	Nombre positif définissant le paramètre d'échelle.

GammaDist

GammaDist() renvoie la probabilité cumulée de la distribution gamma.

Syntaxe :

```
GammaDist(value, k,  $\theta$ )
```

Type de données renvoyé : nombre

Arguments

Argument	Description
value	Valeur à laquelle vous souhaitez évaluer la distribution. La valeur ne doit pas être négative.
k	Nombre positif définissant le paramètre de forme.
θ	Nombre positif définissant le paramètre d'échelle.

Cette fonction est liée à la fonction gammaInv de la manière suivante :
If prob = GammaDist(value, k, θ), then GammaInv(prob, k, θ) = value

GammaInv

GammaInv() renvoie l'inverse de la probabilité cumulée de la distribution gamma.

Syntaxe :

```
GammaInv(prob, k,  $\theta$ )
```

Type de données renvoyé : nombre

Arguments

Argument	Description
prob	Probabilité associée à la distribution de la probabilité gamma. Elle doit correspondre à un nombre compris entre 0 et 1.
k	Nombre positif définissant le paramètre de forme.
θ	Nombre positif définissant le paramètre d'échelle.

Cette fonction est liée à la fonction `GammaDist` de la manière suivante :
If `prob = GammaDist(value, k, θ)`, then `GammaInv(prob, k, θ) = value`

NormDist

`NormDist()` renvoie la distribution normale cumulative pour la moyenne et l'écart type spécifiés. Si `mean = 0` et `standard_dev = 1`, la fonction renvoie la distribution normale type.

Syntaxe :

```
NORMDIST(value, [mean], [standard_dev], [cumulative])
```

Type de données renvoyé : nombre

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Valeur à laquelle vous souhaitez évaluer la distribution.
mean	Valeur facultative indiquant la moyenne arithmétique de la distribution. Si vous ne précisez pas cet argument, la valeur par défaut est 0.
standard_dev	Valeur positive facultative indiquant l'écart type de la distribution. Si vous ne précisez pas cet argument, la valeur par défaut est 1.
cumulative	Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir d'utiliser une distribution normale type ou une distribution cumulative. 0 = distribution normale type 1 = distribution cumulative (valeur par défaut)

Cette fonction est liée à la fonction **NormInv** de la manière suivante :
If `prob = NORMDIST(value, m, sd)`, then `NORMINV(prob, m, sd) = value`

Limitations :

Tous les arguments doivent être numériques, sinon la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples et résultats :

Exemple	Résultat
NORMDIST(0.5, 0, 1)	Renvoie 0.6915.

NormInv

`NORMINV()` renvoie l'inverse de la distribution normale cumulative pour la moyenne et l'écart type spécifiés.

Syntaxe :

```
NORMINV( prob, mean, standard_dev)
```

Type de données renvoyé : nombre

Arguments :

Arguments

Argument	Description
prob	Probabilité associée à la distribution normale. Elle doit correspondre à un nombre compris entre 0 et 1.
mean	Valeur indiquant la moyenne arithmétique de la distribution.
standard_dev	Valeur positive indiquant l'écart type de la distribution.

Cette fonction est liée à la fonction **NormDist** de la manière suivante :

If `prob = NORMDIST(value, m, sd)`, then `NORMINV(prob, m, sd) = value`

Limitations :

Tous les arguments doivent être numériques, sinon la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples et résultats :

Exemple	Résultat
NORMINV(0.6914625, 0, 1)	Renvoie 0.5000.

PoissonDist

`PoissonDist()` renvoie la probabilité cumulée de la distribution Poisson.

Syntaxe :

```
PoissonDist(value, mean)
```

Type de données renvoyé : nombre

Arguments

Argument	Description
value	Valeur à laquelle vous souhaitez évaluer la distribution. La valeur ne doit pas être négative.
mean	Nombre positif définissant le résultat moyen.

Cette fonction est liée à la fonction `PoissonInv` de la manière suivante :

If `prob = PoissonDist(value, mean)`, then `PoissonInv(prob, mean) = value`

PoissonFrequency

`PoissonFrequency()` renvoie la distribution de la probabilité Poisson.

Syntaxe :

```
PoissonFrequency(value, mean)
```

Type de données renvoyé : nombre

Arguments

Argument	Description
value	Valeur à laquelle vous souhaitez évaluer la distribution. La valeur ne doit pas être négative.
mean	Nombre positif définissant le résultat moyen.

PoissonInv

`PoissonInv()` renvoie l'inverse de la probabilité cumulée de la distribution Poisson.

Syntaxe :

```
PoissonInv(prob, mean)
```

Type de données renvoyé : nombre

Arguments

Argument	Description
prob	Probabilité associée à la distribution de la probabilité Poisson. Elle doit correspondre à un nombre compris entre 0 et 1.
mean	Nombre positif définissant le résultat moyen.

8 Fonctions de script et de graphique

Cette fonction est liée à la fonction `PoissonDist` de la manière suivante :

If `prob = PoissonDist(value, mean)`, then `PoissonInv(prob, mean) = value`

TDensity

`TDensity()` renvoie la valeur de la fonction de densité t de l'étudiant où une valeur numérique est une valeur calculée de t dont la probabilité doit être calculée.

Syntaxe :

```
TDensity(value, degrees_freedom)
```

Type de données renvoyé : nombre

Arguments

Argument	Description
value	Valeur à laquelle vous souhaitez évaluer la distribution. La valeur ne doit pas être négative.
degrees_freedom	Entier positif indiquant le nombre de degrés de liberté.

TDist

`TDist()` renvoie la probabilité pour la distribution t de l'étudiant où une valeur numérique est une valeur calculée de t dont la probabilité doit être calculée.

Syntaxe :

```
TDist(value, degrees_freedom, tails)
```

Type de données renvoyé : nombre

Arguments :

Arguments

Argument	Description
value	Valeur à laquelle vous souhaitez évaluer la distribution. La valeur ne doit pas être négative.
degrees_freedom	Entier positif indiquant le nombre de degrés de liberté.
tails	Doit être égal à 1 (distribution unilatérale) ou à 2 (distribution bilatérale).

Cette fonction est liée à la fonction **TInv** de la manière suivante :

If `prob = TDIST(value, df ,2)`, then `TINV(prob, df) = value`

Limitations :

Tous les arguments doivent être numériques, sinon la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemples et résultats :

Exemple	Résultat
TDIST(1, 30, 2)	Renvoie 0.3253.

TInv

TINV() renvoie la valeur t de la distribution t de l'étudiant sous forme de fonction de la probabilité et des degrés de liberté.

Syntaxe :

```
TINV(prob, degrees_freedom)
```

Type de données renvoyé : nombre

Arguments :

Arguments

Argument	Description
prob	Probabilité bilatérale associée à la distribution t. Elle doit correspondre à un nombre compris entre 0 et 1.
degrees_freedom	Entier indiquant le nombre de degrés de liberté.

Limitations :

Tous les arguments doivent être numériques, sinon la fonction renvoie la valeur NULL.

Cette fonction est liée à la fonction **TDist** de la manière suivante :

If $prob = TDIST(value, df, 2)$, then $TINV(prob, df) = value$.

Exemples et résultats :

Exemple	Résultat
TINV(0.3253086, 30)	Renvoie 1.0000.

8.24 Fonctions de chaîne

Cette section décrit les fonctions de gestion et de manipulation des chaînes.

Toutes les fonctions s'utilisent aussi bien dans le script de chargement de données que dans les expressions de graphique, à l'exception de la fonction **Evaluate**, qui n'est admise que dans le script de chargement de données.

Vue d'ensemble des fonctions de chaîne

Chaque fonction est décrite plus en détail après la vue d'ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

Capitalize

Capitalize() renvoie la chaîne en affichant tous les mots en lettres majuscules. La fonction **Capitalize()** convertit le premier caractère de chaque terme d'une chaîne de texte en majuscule et convertit tous les autres caractères en minuscules.

```
Capitalize (text)
```

Chr

Chr() renvoie le caractère Unicode correspondant à l'entier d'entrée.

```
Chr (int)
```

Evaluate

Evaluate() détermine si la chaîne de texte d'entrée peut être évaluée en tant qu'expression Qlik Sense valide et, si tel est le cas, renvoie la valeur de l'expression sous forme de chaîne. Si la chaîne d'entrée n'est pas une expression valide, la valeur NULL est renvoyée.

```
Evaluate (expression_text)
```

FindOneOf

FindOneOf() recherche dans une chaîne la position de l'occurrence de n'importe quel caractère faisant partie d'un jeu de caractères fourni. La position de la première occurrence de n'importe quel caractère du jeu de recherche est renvoyée à moins qu'un troisième argument (doté d'une valeur supérieure à 1) ne soit fourni. En l'absence de correspondance, la valeur **0** est renvoyée.

```
FindOneOf (text, char_set[, count])
```

Hash128

Hash128() renvoie un hachage de 128 bits des valeurs de l'expression d'entrée combinées. Le résultat est une chaîne de 22 caractères. **Hash128()** renvoie une valeur de hachage de 128 bits des valeurs de l'expression d'entrée combinées. Le résultat est une chaîne de 22 caractères.

```
Hash128 (expr{, expression})
```

Hash160

Hash160() renvoie un hachage de 160 bits des valeurs de l'expression d'entrée combinées. Le résultat est une chaîne de 27 caractères. **Hash160()** renvoie une valeur de hachage de 160 bits des valeurs de l'expression d'entrée combinées. Le résultat est une chaîne de 27 caractères.

```
Hash160 (expr{, expression})
```

Hash256

Hash256() renvoie un hachage de 256 bits des valeurs de l'expression d'entrée combinées. Le résultat est une chaîne de 43 caractères. **Hash256()** renvoie une valeur de hachage de 256 bits des valeurs de l'expression d'entrée combinées. Le résultat est une chaîne de 43 caractères.

```
Hash256 (expr{, expression})
```

Index

Index() recherche dans une chaîne la position de départ de la nième occurrence d'une sous-chaîne fournie. Un troisième argument facultatif fournit la valeur de n, qui est égale à 1 s'il est omis. Une valeur négative permet de lancer la recherche en commençant par la fin de la chaîne. Les positions dans la chaîne sont numérotées à partir de 1.

```
Index (text, substring[, count])
```

IsJson

IsJson() teste si une chaîne spécifiée contient des données JSON (JavaScript Object Notation) valides. Vous pouvez également valider un type de données JSON spécifique.

```
IsJson (json [, type])
```

JsonGet

JsonGet() renvoie le chemin d'accès à une chaîne de données JSON (JavaScript Object Notation). Les données doivent être conformes au format JSON, mais elles peuvent contenir des espaces supplémentaires ou de nouvelles lignes.

```
JsonGet (json, path)
```

JsonSet

JsonSet() modifie une chaîne contenant des données JSON (JavaScript Object Notation). Cette instruction peut définir ou insérer une valeur JSON avec le nouvel emplacement spécifié par le chemin d'accès. Les données doivent être conformes au format JSON, mais elles peuvent contenir des espaces supplémentaires ou de nouvelles lignes.

```
JsonSet (json, path, value)
```

KeepChar

KeepChar() renvoie une chaîne composée de la première chaîne ('text'), déduction faite des caractères NON contenus dans la deuxième chaîne ("keep_chars").

```
KeepChar (text, keep_chars)
```

Left

Left() renvoie une chaîne composée des premiers caractères de la chaîne d'entrée (en partant de la gauche) et dont le nombre de caractères est déterminé par le deuxième argument.

```
Left (text, count)
```

Len

Len() renvoie la longueur de la chaîne d'entrée.

Len (text)

LevenshteinDist

LevenshteinDist() renvoie la distance Levenshtein entre deux chaînes. Cela est défini comme le nombre minimal d'éditons (insertions, suppression ou substitutions) d'un seul caractère requises pour modifier une chaîne dans l'autre. La fonction s'avère utile pour les comparaisons de chaînes partielles.

LevenshteinDist (text1, text2)

Lower

Lower() convertit tous les caractères de la chaîne d'entrée en lettres minuscules.

Lower (text)

LTrim

LTrim() renvoie la chaîne d'entrée exempte de tout espace de début.

LTrim (text)

Mid

Mid() renvoie la partie de la chaîne d'entrée commençant à la position du caractère défini par le deuxième argument, 'start', et renvoyant le nombre de caractères spécifié par le troisième argument, 'count'. Si 'count' est omis, c'est le reste de la chaîne d'entrée qui est renvoyé. Le premier caractère indiqué dans la chaîne d'entrée porte le numéro 1.

Mid (text, start[, count])

Ord

Ord() renvoie le numéro de point de code Unicode du premier caractère de la chaîne d'entrée. **Ord()** renvoie la valeur numérique (ASCII ou Unicode) du premier caractère d'une chaîne. Cette fonction est utile pour évaluer ou comparer des chaînes en fonction de leurs codes de caractères sous-jacents, par exemple pour trier ou filtrer des chaînes de caractères non standards.

Ord (text)

PurgeChar

PurgeChar() renvoie une chaîne composée des caractères contenus dans la chaîne d'entrée ('text'), à l'exception des caractères inclus dans le deuxième argument ('remove_chars').

PurgeChar (text, remove_chars)

Repeat

Repeat() forme une chaîne composée de la chaîne d'entrée répétée autant de fois que le nombre défini par le deuxième argument.

Repeat (text[, repeat_count])

Replace

Replace() renvoie une chaîne après avoir remplacé toutes les occurrences d'une sous-chaîne donnée dans la chaîne d'entrée par une autre sous-chaîne. La fonction n'est pas récursive et fonctionne de gauche à droite.

```
Replace (text, from_str, to_str)
```

Right

Right() renvoie une chaîne composée des derniers caractères (situés à l'extrémité droite) de la chaîne d'entrée et dont le nombre de caractères est déterminé par le deuxième argument.

```
Right (text, count)
```

RTrim

RTrim() renvoie la chaîne d'entrée exempte de tout espace de fin.

```
RTrim (text)
```

SubField

SubField() permet d'extraire des composants de sous-chaîne d'un champ de chaîne parent, où les champs d'enregistrement d'origine se composent de plusieurs parties séparées par un délimiteur.

```
SubField (text, delimiter[, field_no ])
```

SubStringCount

SubStringCount() renvoie le nombre d'occurrences de la sous-chaîne spécifiée dans le texte de la chaîne d'entrée. Si aucun caractère ne correspond, la fonction renvoie 0.

```
SubStringCount (text, substring)
```

TextBetween

TextBetween() renvoie le texte de la chaîne d'entrée figurant entre les caractères spécifiés comme délimiteurs.

```
TextBetween (text, delimiter1, delimiter2[, n])
```

Trim

Trim() renvoie la chaîne d'entrée exempte de tout espace de début et de fin.

```
Trim (text)
```

Upper

Upper() convertit les caractères de la chaîne d'entrée en lettres majuscules pour tous les caractères de texte de l'expression. Les nombres et les symboles sont ignorés.

```
Upper (text)
```

Capitalize

Capitalize() renvoie la chaîne en affichant tous les mots en lettres majuscules. La fonction **Capitalize()** convertit le premier caractère de chaque terme d'une chaîne de texte en majuscule et convertit tous les autres caractères en minuscules.

Syntaxe :

```
Capitalize(text)
```

Type de données renvoyé : chaîne

Exemple : Script de chargement et expressions de graphique

Exemple	Résultat
Capitalize ('star trek')	Renvoie 'Star Trek'.
Capitalize ('AA bb cC Dd')	Renvoie 'Aa Bb Cc Dd'.

Exemple : Script de chargement

```
Load  
String,  
Capitalize(String)  
Inline  
[String  
rHode iSland  
washingTon d.C.  
new york];
```

Résultat

Chaîne	Capitalize(String)
rHode iSland	Rhode Island
washingTon d.C.	Washington D.C.
new york	New York

Chr

Chr() renvoie le caractère Unicode correspondant à l'entier d'entrée.

Syntaxe :

```
Chr(int)
```

Type de données renvoyé : chaîne

Autres exemples et résultats

Exemple	Résultat
Chr(65)	Renvoie la chaîne 'A'.
Chr(163)	Renvoie la chaîne '£'.
Chr(35)	Renvoie la chaîne '#'.

Evaluate

Evaluate() détermine si la chaîne de texte d'entrée peut être évaluée en tant qu'expression Qlik Sense valide et, si tel est le cas, renvoie la valeur de l'expression sous forme de chaîne. Si la chaîne d'entrée n'est pas une expression valide, la valeur NULL est renvoyée.

Syntaxe :

```
Evaluate(expression_text)
```

Type de données renvoyé : double



Cette fonction de chaîne ne s'utilise pas dans les expressions de graphique.

Exemples et résultats :

Exemple de fonction	Résultat
Evaluate (5 * 8)	Renvoie '40'.

Exemple de script de chargement

```
Load  
Evaluate(String) as Evaluated,  
String  
Inline  
[String  
4  
5+3  
0123456789012345678  
Today()  
];
```

Résultat

Chaîne	Évalué
4	4
5+3	8
0123456789012345678	0123456789012345678
Today()	2022-02-02

FindOneOf

FindOneOf() recherche dans une chaîne la position de l'occurrence de n'importe quel caractère faisant partie d'un jeu de caractères fourni. La position de la première occurrence de n'importe quel caractère du jeu de recherche est renvoyée à moins qu'un troisième argument (doté d'une valeur supérieure à 1) ne soit fourni. En l'absence de correspondance, la valeur **0** est renvoyée.

Syntaxe :

```
FindOneOf(text, char_set[, count])
```

Type de données renvoyé : entier

Arguments :

Arguments

Argument	Description
text	Chaîne d'origine.
char_set	Jeu de caractères à rechercher dans text .
count	Définit l'occurrence de n'importe lequel des caractères à rechercher. Par exemple, une valeur de 2 recherche la deuxième occurrence.

Exemple : Expressions de graphique

Exemple	Résultat
Findoneof('my example text string', 'et%s')	Renvoie '4', car 'e' est le quatrième caractère de l'exemple de chaîne.
Findoneof('my example text string', 'et%s', 3)	Renvoie '12', car la recherche porte sur n'importe lequel des caractères e, t, % ou s, et "t" est la troisième occurrence à la position 12 de l'exemple de chaîne.
Findoneof('my example text string', 'α%&')	Renvoie '0', car aucun des caractères α, % ou & n'existe dans l'exemple de chaîne.

Script de chargement et résultats

```
Load *
Inline
[SearchFor, Occurrence
et%s,1
et%s,3
æ%&,1]
```

Résultat

SearchFor	Occurrence	FindOneOf('my example text string', SearchFor, Occurrence)
et%s	1	4
et%s	3	12
æ%&	1	0

Hash128

Hash128() renvoie un hachage de 128 bits des valeurs de l'expression d'entrée combinées. Le résultat est une chaîne de 22 caractères. **Hash128()** renvoie une valeur de hachage de 128 bits des valeurs de l'expression d'entrée combinées. Le résultat est une chaîne de 22 caractères. Les valeurs de hachage sont utiles pour masquer les informations personnelles identifiables (IIP) telles que les noms des clients, les numéros de sécurité sociale ou les numéros de compte.

Syntaxe :

```
Hash128 (expr{, expression})
```

Type de données renvoyé : chaîne

Exemple : Expressions de graphique

Exemple	Résultat
Hash128 ('abc', 'xyz', '123')	Renvoie 'MA&5]6+3=:>:>G%S<U*S2+'.
Hash128 (Region, Year, Month)	Renvoie 'G7*=6GKPJ(Z+)^KM?<\$'A+'.
Note: Region, Year, and Month are table fields.	

Script de chargement et résultats

```
Hash_128:
Load *,
Hash128(Region, Year, Month) as Hash128;
Load * inline [
Region, Year, Month
abc, xyz, 123
EU, 2022, 01
```


8 Fonctions de script et de graphique

```
UK, 2022, 02  
US, 2022, 02 ];
```

Résultat

Région	Année	Mois	Hash128
abc	xyz	123	MA&5]6+3=:>:>G%S<U*S2+
EU	2022	01	B40^K&[T@!;VB'XR]<5=/\$
UK	2022	02	O5T;+1?[B&"F&1//MA[MN!
US	2022	02	C6@#]4#_G-(]J7EQY#KRWO

Exemple : Script de chargement et résultats

```
Hash_128:  
Load *,  
Hash128(Region, Year, Month) as Hash128;  
Load * inline [  
Region, Year, Month  
abc, xyz, 123  
EU, 2022, 01  
UK, 2022, 02  
US, 2022, 02 ];
```

Résultat

Région	Année	Mois	Hash128
abc	xyz	123	MA&5]6+3=:>:>G%S<U*S2+
EU	2022	01	B40^K&[T@!;VB'XR]<5=/\$
UK	2022	02	O5T;+1?[B&"F&1//MA[MN!
US	2022	02	C6@#]4#_G-(]J7EQY#KRWO

Hash160

Hash160() renvoie un hachage de 160 bits des valeurs de l'expression d'entrée combinées. Le résultat est une chaîne de 27 caractères. **Hash160()** renvoie une valeur de hachage de 160 bits des valeurs de l'expression d'entrée combinées. Le résultat est une chaîne de 27 caractères. Les valeurs de hachage sont utiles pour masquer les informations personnelles identifiables (IIP) telles que les noms des clients, les numéros de sécurité sociale ou les numéros de compte.

Syntaxe :

```
Hash160(expr{, expression})
```

Type de données renvoyé : chaîne

Exemple : Expressions de graphique

Exemple	Résultat
Hash160 ('abc', 'xyz', '123')	Renvoie 'MA&5]6+3=:=>;>G%S<U*S2I:.`=X*`.
Hash160 (Region, Year, Month) Note: Region, Year, and Month are table fields.	Renvoie 'G7*=6GKPJ (Z+)^KM?<\$'Al.)?U\$'.

Script de chargement et résultats

```
Hash_160:
Load *,
Hash160(Region, Year, Month) as Hash160;
Load * inline [
Region, Year, Month
abc, xyz, 123
EU, 2022, 01
UK, 2022, 02
US, 2022, 02 ];
```

Résultat

Région	Année	Mois	Hash160
abc	xyz	123	MA&5]6+3=:=>;>G%S<U*S2I:.`=X*`.
EU	2022	01	B40^K&[T@!;VB'XR]<5=//_F853
UK	2022	02	O5T;+1?[B&"F&1//MA[MN!T"FWZ
US	2022	02	C6@#]4#_G-(]J7EQY#KRW`@KF+W

Exemple : Script de chargement

```
Hash_160:
Load *,
Hash160(Region, Year, Month) as Hash160;
Load * inline [
Region, Year, Month
abc, xyz, 123
EU, 2022, 01
UK, 2022, 02
US, 2022, 02 ];
```

Résultat

Région	Année	Mois	Hash160
abc	xyz	123	MA&5]6+3=:;>G%S<U*S2l:`=X*
EU	2022	01	B40^K&[T@!;VB'XR]<5=//_F853
UK	2022	02	O5T;+1?[B&"F&1//MA[MN!T"FWZ
US	2022	02	C6@#]4#_G-(]J7EQY#KRW`@KF+W

Hash256

Hash256() renvoie un hachage de 256 bits des valeurs de l'expression d'entrée combinées. Le résultat est une chaîne de 43 caractères. **Hash256()** renvoie une valeur de hachage de 256 bits des valeurs de l'expression d'entrée combinées. Le résultat est une chaîne de 43 caractères. Les valeurs de hachage sont utiles pour masquer les informations personnelles identifiables (IIP) telles que les noms des clients, les numéros de sécurité sociale ou les numéros de compte.

Syntaxe :

```
Hash256 (expr{, expression})
```

Type de données renvoyé : chaîne

Exemple : Expressions de graphique

Exemple	Résultat
Hash256 ('abc', 'xyz', '123')	Renvoie 'MA&5]6+3=:;>G%S<U*S2l:`=X*A.IO*8N\%Y7Q;YEJ'.
Hash256 (Region, Year, Month) Note: Region, Year, and Month are table fields.	Renvoie 'G7*=6GKPJ(Z+)^KM?<\$'Al.)?U\$#X2RB [:0ZP=+Z`F:'.

Script de chargement et résultats

```
Hash_256:
Load *,
Hash256(Region, Year, Month) as Hash256;
Load * inline [
Region, Year, Month
abc, xyz, 123
EU, 2022, 01
UK, 2022, 02
US, 2022, 02 ];
```

Résultat

Région	Année	Mois	Hash256
abc	xyz	123	MA&5]6+3=:;>G%S<U*S2I:`=X*A.IO*8N\%Y7Q;YEJ
EU	2022	01	B40^K&[T@!;VB'XR]<5=//_F853?BE6'G&,YH*T'MF)
UK	2022	02	O5T;+1?[B&"F&1//MA[MN!T"FWZT=4\#V`M%6_\0C>4
US	2022	02	C6@#]4#_G-(]J7EQY#KRW`@KF+W-0]`[Z8R+#")=+0

Index

Index() recherche dans une chaîne la position de départ de la nième occurrence d'une sous-chaîne fournie. Un troisième argument facultatif fournit la valeur de n, qui est égale à 1 s'il est omis. Une valeur négative permet de lancer la recherche en commençant par la fin de la chaîne. Les positions dans la chaîne sont numérotées à partir de **1**.


Syntaxe :

```
Index(text, substring[, count])
```

Type de données renvoyé : entier

Arguments :

Arguments

Argument	Description
text	Chaîne d'origine.
substring	Chaîne de caractères à rechercher dans text. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;">  <i>Si la sous-chaîne n'existe pas dans le texte, l'index renvoie 0.</i> </div>
count	Définit l'occurrence de substring à rechercher. Par exemple, une valeur de 2 recherche la deuxième occurrence.

Exemples et résultats :

Exemple	Résultat
Index('abcdefg', 'cd')	Renvoie 3.
Index('abcdabcd', 'b', 2)	Renvoie 6 (la deuxième occurrence de 'b').

8 Fonctions de script et de graphique

Exemple	Résultat
<code>Index('abcdabcd', 'b',-2)</code>	Renvoie 2 (la deuxième occurrence de 'b' en commençant par la fin).
<code>Left(Date, Index(Date, '-') -1) where Date = 1997-07-14</code>	Renvoie 1997.
<code>Mid(Date, Index(Date, '-', 2) -2, 2) where Date = 1997-07-14</code>	Renvoie 07.
<code>Index('abc', 'x')</code>	Renvoie 0 ('x' n'existe pas dans la chaîne 'abc')
<code>Index('abc', 'a', 2)</code>	Renvoie 0 (il n'existe pas de deuxième occurrence de 'a')

Exemple : Script

```
T1:
Load
*,
index(String, 'cd') as Index_CD,           // returns 3 in Index_CD
index(String, 'b') as Index_B,           // returns 2 in Index_B
index(String, 'b', -1) as Index_B2;      // returns 2 or 6 in Index_B2
Load * inline [
String
abcdefg
abcdabcd ];
```

IsJson

IsJson() teste si une chaîne spécifiée contient des données JSON (JavaScript Object Notation) valides. Vous pouvez également valider un type de données JSON spécifique.

Syntaxe :

```
value IsJson(json [, type])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments

Argument	Description
json	Chaîne à tester. Elle peut contenir des espaces supplémentaires ou de nouvelles lignes.

Argument	Description
type	Argument facultatif qui spécifie le type de données JSON à tester. <ul style="list-style-type: none"> 'value' (par défaut) 'object' 'array' 'chaîne' 'number' 'boolean' 'null'

Exemple : Format JSON et type valides

Exemple	Résultat
<code>IsJson('null')</code>	Renvoie -1 (true).
<code>IsJson('"abc"', 'value')</code>	Renvoie -1 (true).
<code>IsJson('"abc"', 'string')</code>	Renvoie -1 (true).
<code>IsJson(123, 'number')</code>	Renvoie -1 (true).

Exemple : Format JSON ou type non valide

Exemple	Résultat	Description
<code>IsJson('text')</code>	Renvoie 0 (false).	'text' n'est pas une valeur JSON valide.
<code>IsJson('"text"', 'number')</code>	Renvoie 0 (false).	""text"" n'est pas un nombre JSON valide.
<code>IsJson('"text"', 'text')</code>	Renvoie 0 (false).	'text' n'est pas un type JSON valide.

JsonGet

JsonGet() renvoie le chemin d'accès à une chaîne de données JSON (JavaScript Object Notation). Les données doivent être conformes au format JSON, mais elles peuvent contenir des espaces supplémentaires ou de nouvelles lignes.

Syntaxe :

```
value JsonGet(json, path)
```

Type de données renvoyé : double

Arguments

Argument	Description
json	Chaîne contenant des données JSON.

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
path	Le chemin d'accès doit être spécifié conformément à RFC 6901 . Cela permettra la recherche de propriétés au sein des données JSON sans utiliser de fonctions de sous-chaîne ou d'index complexes.

Exemple : Format JSON et chemin d'accès valides

Exemple	Résultat
<code>JsonGet('{ "a": {"foo": "bar"}, "b": [123, "abc", "ABC"] }', '')</code>	Renvoie <code>{ "a": {"foo": "bar"}, "b": [123, "abc", "ABC"] }</code> .
<code>JsonGet('{ "a": {"foo": "bar"}, "b": [123, "abc", "ABC"] }', '/a')</code>	Renvoie <code>{ "foo": "bar" }</code> .
<code>JsonGet('{ "a": {"foo": "bar"}, "b": [123, "abc", "ABC"] }', '/a/foo')</code>	Renvoie <code>"bar"</code> .
<code>JsonGet('{ "a": {"foo": "bar"}, "b": [123, "abc", "ABC"] }', '/b')</code>	Renvoie <code>[123, "abc", "ABC"]</code> .
<code>JsonGet('{ "a": {"foo": "bar"}, "b": [123, "abc", "ABC"] }', '/b/0')</code>	Renvoie <code>'123'</code> .
<code>JsonGet('{ "a": {"foo": "bar"}, "b": [123, "abc", "ABC"] }', '/b/1')</code>	Renvoie <code>"abc"</code> .
<code>JsonGet('{ "a": {"foo": "bar"}, "b": [123, "abc", "ABC"] }', '/b/2')</code>	Renvoie <code>"ABC"</code> .

Exemple : Format JSON ou chemin d'accès non valide

Exemple	Résultat	Description
<code>JsonGet('{ "a": "b" }', '/b')</code>	Renvoie null.	Le chemin d'accès ne pointe pas vers une partie valide des données JSON.
<code>JsonGet('{ "a" }', '/a')</code>	Renvoie null.	Les données JSON ne sont pas au format JSON valide (le membre "a" n'a pas de valeur).

JsonSet

JsonSet() modifie une chaîne contenant des données JSON (JavaScript Object Notation). Cette instruction peut définir ou insérer une valeur JSON avec le nouvel emplacement spécifié par le chemin d'accès. Les données doivent être conformes au format JSON, mais elles peuvent contenir des espaces supplémentaires ou de nouvelles lignes.

Syntaxe :

```
value JsonSet(json, path, value)
```

Type de données renvoyé : double

Arguments

Argument	Description
json	Chaîne contenant des données JSON.
path	Le chemin d'accès doit être spécifié conformément à RFC 6901 . Cela permet d'accumuler des propriétés au sein des données JSON sans utiliser de fonctions de sous-chaîne ou d'index complexes ni de concaténation.
value	Nouvelle valeur de chaîne au format JSON.

Exemple : Format JSON, chemin d'accès et valeur valides

Exemple	Résultat
<code>JsonSet('{}', '/a', '"b"')</code>	Renvoie <code>'{"a":"b"}'</code> .
<code>JsonSet('[]', '/0', '"x"')</code>	Renvoie <code>'["x"]'</code> .
<code>JsonSet('"abc"', '', '123')</code>	Renvoie 123.

Exemple : Format JSON, chemin d'accès ou valeur non valide

Exemple	Résultat	Description
<code>JsonSet('"abc"', '/x', '123')</code>	Renvoie null.	Le chemin d'accès ne pointe pas vers une partie valide des données JSON.
<code>JsonSet('{ "a": { "b": "c" } }', 'a/b', '"x"')</code>	Renvoie null.	Le chemin d'accès n'est pas valide.
<code>JsonSet('{ "a": "b" }', '/a', 'abc')</code>	Renvoie null.	La valeur n'est pas au format JSON valide. La chaîne doit être encadrée par des guillemets.

KeepChar

KeepChar() renvoie une chaîne composée de la première chaîne ('text'), déduction faite des caractères NON contenus dans la deuxième chaîne ("keep_chars").

Syntaxe :

```
KeepChar (text, keep_chars)
```


Type de données renvoyé : chaîne

Arguments :

Arguments

Argument	Description
text	Chaîne d'origine.
keep_chars	Chaîne contenant les caractères figurant dans text à conserver.

Exemple : Expressions de graphique

Exemple	Résultat
KeepChar ('a1b2c3', '123')	Renvoie 123.
KeepChar ('a1b2c3', '1234')	Renvoie 123.
KeepChar ('a1b22c3', '1234')	Renvoie 1223.
KeepChar ('a1b2c3', '312')	Renvoie 123.

Exemple : Script de chargement et résultats

```
T1:
Load
*,
keepchar(String1, String2) as KeepChar;
Load * inline [
String1, String2
'a1b2c3', '123'
];
```

Résultats

Table Qlik Sense affichant les résultats obtenus suite à l'utilisation de la fonction *KeepChar* dans le script de chargement.

String1	String2	KeepChar
a1b2c3	123	123

Voir aussi :

 [PurgeChar \(page 1567\)](#)

Left

Left() renvoie une chaîne composée des premiers caractères de la chaîne d'entrée (en partant de la gauche) et dont le nombre de caractères est déterminé par le deuxième argument.

Syntaxe :

```
Left(text, count)
```

Type de données renvoyé : chaîne

Arguments :

Argument	Description
text	Chaîne d'origine.
count	Définit le nombre de caractères à inclure en partant de l'extrémité gauche de la chaîne text .

Exemple : Expression de graphique

Exemple	Résultat
Left('abcdef', 3)	Renvoie 'abc'.

Exemple - Scénario Left avancé

Exemple : Script de chargement

```
T1:  
Load  
*,  
left(Text,Start) as Left;  
Load * inline [  
Text, Start  
'abcdef', 3  
'2021-07-14', 4  
'2021-07-14', 2  
];
```

Résultat

Table Qlik Sense affichant les résultats obtenus suite à l'utilisation de la fonction *Left* dans le script de chargement.

Texte	Début	À gauche
abcdef	3	abc
2021-07-14	4	2021
2021-07-14	2	20

📖 Voir également [Index \(page 1552\)](#), qui permet une analyse de chaîne plus complexe.

Len

Len() renvoie la longueur de la chaîne d'entrée.

Syntaxe :

Len (text)

Type de données renvoyé : entier

Exemple : Expression de graphique

Exemple	Résultat
Len('Peter')	Renvoie 5.

Exemple : Script de chargement

```
T1:
Load String, First&Second as NewString;
Load *, mid(String,len(First)+1) as Second;
Load *, upper(left(String,1)) as First;
Load * inline [
String
this is a sample text string
capitalize first letter only ];
```

Résultat

Chaîne	NewString
this is a sample text string	This is a sample text string
capitalize first letter only	Capitalize first letter only

LevenshteinDist

LevenshteinDist() renvoie la distance Levenshtein entre deux chaînes. Cela est défini comme le nombre minimal d'éditions (insertions, suppression ou substitutions) d'un seul caractère requises pour modifier une chaîne dans l'autre. La fonction s'avère utile pour les comparaisons de chaînes partielles.

Syntaxe :

LevenshteinDist (text1, text2)

Type de données renvoyé : entier

Exemple : Expression de graphique

Exemple	Résultat
LevenshteinDist('Kitten','Sitting')	Renvoie '3'.

Expression de graphique

Vue d'ensemble

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

-
- Un champ dans la table de données appelé `InputText`.

Script de chargement

Exemple:

```
Load * inline [  
InputText  
Sliver  
SSiver  
SSiveer  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ce champ comme dimension :

- `InputText`
- `=LevenshteinDist('Silver', InputText)`, pour calculer le nombre minimal de modifications d'un seul caractère nécessaires pour remplacer les valeurs de chaîne de `InputText` par le terme 'silver'.

Tableau de résultats

InputText	LevenshteinDist('Silver', InputText)
Sliver	2
SSiveer	3
SSiver	2

La sortie de la fonction `LevenshteinDist` renvoie le nombre de modifications nécessaires pour remplacer `InputText` par le texte prévu, 'Silver'. Par exemple, la première ligne nécessite deux modifications pour remplacer le terme 'Sliver' par 'Silver'. La deuxième ligne nécessite trois modifications : 1) Suppression du caractère supplémentaire 'S'. 2) Suppression du caractère supplémentaire 'e'. 3) Insertion d'un nouveau caractère 'l'.

Expression de graphique

Vue d'ensemble

Cet exemple consolide les noms de produits provenant de différents systèmes. Les noms de produits n'utilisent pas toujours la même orthographe en raison de fautes de frappe, d'abréviations, d'espacements ou d'autres variations. Grâce à la fonction `LevenshteinDist`, vous pouvez mesurer la similarité entre deux noms de produits et identifier ceux qui font probablement référence au même produit, même si les noms ne sont pas identiques.

Ouvrez l'éditeur de chargement de données et ajoutez le script de chargement ci-dessous à un nouvel onglet.

Le script de chargement contient :

-
-
- ProductA
- ProductB

Script de chargement

Exemple:

```
Load * inline [  
ProductA, ProductB  
Coca Cola 330ml, CocaCola 330 ml  
Pepsi 500 ml, Pepsi 500ml  
Sprite Zero 600 ml, SpriteZero600ml  
Red Bull 250ml, Redbull 250ml  
];
```

Résultats

Chargez les données et ouvrez une feuille. Créez une table et ajoutez ces champs comme dimensions :

- ProductA
- ProductB
- `=LevenshteinDist(ProductA, ProductB)`, pour calculer le nombre minimal de modifications d'un seul caractère nécessaires pour remplacer les valeurs de chaîne de `ProductB` pour qu'elles correspondent à `ProductA`.

Tableau de résultats

ProductA	ProductB	LevenshteinDist(ProductA, ProductB)
Coca Cola 330ml	CocaCola 330 ml	2
Pepsi 500 ml	Pepsi 500ml	1

8 Fonctions de script et de graphique

ProductA	ProductB	LevenshteinDist(ProductA, ProductB)
Red Bull 250ml	Redbull 250ml	2
Sprite Zero 600 ml	SpriteZero600ml	3

La distance Levenshtein est un type de correspondance approximative largement utilisé dans les correcteurs orthographiques, les systèmes de reconnaissance optique de caractères et les systèmes de correction dans des domaines tels que la gestion des données client, les systèmes d'inventaire et le traitement de documents, dans lesquels on rencontre souvent de légères variations du texte.

Exemple : Script de chargement

Script de chargement

```
T1:
Load *, recno() as ID;
Load 'Silver' as String_1,* inline [
String_2
Sliver
SSiver
SSiveer ];
```

```
T1:
Load *, recno()+3 as ID;
Load 'Gold' as String_1,* inline [
String_2
BoId
BooI
Bond ];
```

```
T1:
Load *, recno()+6 as ID;
Load 'Ove' as String_1,* inline [
String_2
Ove
Uve
Ûve ];
```

```
T1:
Load *, recno()+9 as ID;
Load 'ABC' as String_1,* inline [
String_2
DEFG
abc
𐄂𐄂𐄂 ];
```

```
set nullinterpret = '<NULL>';
```

```
T1:
Load *, recno()+12 as ID;
Load 'X' as String_1,* inline [
String_2
```

```
''
<NULL>
1 ];

R1:
Load
ID,
String_1,
String_2,
LevenshteinDist(String_1, String_2) as LevenshteinDistance
resident T1;

Drop table T1;
```

Résultat

ID	String_1	String_2	LevenshteinDistance
1	Silver	Sliver	2
2	Silver	SSiver	2
3	Silver	SSiveer	3
4	Gold	Bold	1
5	Gold	Bool	3
6	Gold	Bond	2
7	Ove	Ove	0
8	Ove	Uve	1
9	Ove	Üve	1
10	ABC	DEFG	4
11	ABC	abc	3
12	ABC	ピピピ	3
13	X		1
14	X	-	1
15	X	1	1

Lower

Lower() convertit tous les caractères de la chaîne d'entrée en lettres minuscules.

Syntaxe :

```
Lower (text)
```

Type de données renvoyé : chaîne

Exemple : Expression de graphique

Exemple	Résultat
Lower('abcd')	Renvoie 'abcd'.

Exemple : Script de chargement

```
Load
String,
Lower(String)
Inline
[String
rHode iSland
washingTon d.C.
new york];
```

Résultat

Chaîne	Lower(String)
rHode iSland	rhode island
washingTon d.C.	washington d.c.
new york	new york

LTrim

LTrim() renvoie la chaîne d'entrée exempte de tout espace de début.

Syntaxe :

```
LTrim(text)
```

Type de données renvoyé : chaîne

Exemple : Expressions de graphique

Exemple	Résultat
LTrim(' abc')	Renvoie 'abc'.
LTrim('abc ')	Renvoie 'abc '.

Exemple : Script de chargement

```
set verbatim=1;
T1:

Load *,
len(LtrimString) as LtrimStringLength;
Load *,
```



```
Ltrim(String) as LtrimString;  
Load *,  
Len(String) as StringLength;  
Load * Inline [  
String  
' abc '  
' def '];
```



L'instruction "Set verbatim=1" est incluse dans l'exemple pour garantir que les espaces ne sont pas automatiquement tronqués avant la démonstration de la fonction `Ltrim`. Voir [Verbatim \(page 228\)](#) pour plus d'informations.

Résultat

Chaîne	StringLength	LtrimStringLength
def	6	5
abc	10	7

Voir aussi :

[RTrim \(page 1571\)](#)

Mid

Mid() renvoie la partie de la chaîne d'entrée commençant à la position du caractère défini par le deuxième argument, 'start', et renvoyant le nombre de caractères spécifié par le troisième argument, 'count'. Si 'count' est omis, c'est le reste de la chaîne d'entrée qui est renvoyé. Le premier caractère indiqué dans la chaîne d'entrée porte le numéro 1.

Syntaxe :

```
Mid(text, start[, count])
```

Type de données renvoyé : chaîne

Arguments :

Arguments

Argument	Description
text	Chaîne d'origine.
start	Entier définissant la position du premier caractère de text à inclure.
count	Définit la longueur de la chaîne de sortie. S'il est omis, tous les caractères de la position définis par start sont inclus.

8 Fonctions de script et de graphique

Exemple : Expressions de graphique

Exemple	Résultat
<code>Mid('abcdef',3)</code>	Renvoie 'cdef'.
<code>Mid('abcdef',3, 2)</code>	Renvoie 'cd'.

Exemple : Script de chargement


```
T1:
Load *,
mid(Text,Start) as Mid1,
mid(Text,Start,Count) as Mid2;
Load * inline [
Text, Start, Count
'abcdef', 3, 2
'abcdef', 2, 3
'210714', 3, 2
'210714', 2, 3
];
```

Résultat

Table Qlik Sense affichant les résultats obtenus suite à l'utilisation de la fonction *Mid* dans le script de chargement.

Texte	Début	Mid1	Total	Mid2
abcdef	2	bcdef	3	bcd
abcdef	3	cdef	2	cd
210714	2	10714	3	107
210714	3	0714	2	07

Voir aussi :

 [Index \(page 1552\)](#)

Ord

Ord() renvoie le numéro de point de code Unicode du premier caractère de la chaîne d'entrée. **Ord()** renvoie la valeur numérique (ASCII ou Unicode) du premier caractère d'une chaîne. Cette fonction est utile pour évaluer ou comparer des chaînes en fonction de leurs codes de caractères sous-jacents, par exemple pour trier ou filtrer des chaînes de caractères non standards.

Syntaxe :

```
Ord(text)
```

Type de données renvoyé : entier

Exemples et résultats :

Exemple : Expression de graphique

Exemple	Résultat
<code>ord('A')</code>	Renvoie l'entier 65.
<code>Ord('Ab')</code>	Renvoie l'entier 65.

Exemple : Script de chargement

```
//Guqin (Chinese: 古琴) – 7-stringed zithers
T2:
Load *,
ord(Chinese) as OrdUnicode,
ord(Western) as OrdASCII;
Load * inline [
Chinese, Western
古琴, Guqin ];
```

Résultat :

Chinese	Western	OrdASCII	OrdUnicode
古琴	Guqin	71	21476

PurgeChar

PurgeChar() renvoie une chaîne composée des caractères contenus dans la chaîne d'entrée ('text'), à l'exception des caractères inclus dans le deuxième argument ('remove_chars').

Syntaxe :

```
PurgeChar(text, remove_chars)
```

Type de données renvoyé : chaîne

Arguments :

Arguments

Argument	Description
text	Chaîne d'origine.
remove_chars	Chaîne contenant les caractères figurant dans text à supprimer.

Type de données renvoyé : chaîne

Exemple : Expressions de graphique

Exemple	Résultat
PurgeChar ('a1b2c3', '123')	Revoie 'abc'.
PurgeChar ('a1b2c3', '312')	Revoie 'abc'.

Exemple : Script de chargement

```
T1:
Load
*,
purgechar(String1, String2) as PurgeChar;
Load * inline [
String1, String2
'a1b2c3', '123'
];
```

Résultats

Table Qlik Sense affichant les résultats obtenus suite à l'utilisation de la fonction *PurgeChar* dans le script de chargement.

String1	String2	PurgeChar
a1b2c3	123	abc

Voir aussi :

 [KeepChar \(page 1556\)](#)

Repeat

Repeat() forme une chaîne composée de la chaîne d'entrée répétée autant de fois que le nombre défini par le deuxième argument.

Syntaxe :

```
Repeat (text[, repeat_count])
```

Type de données renvoyé : chaîne

Arguments :

Arguments

Argument	Description
text	Chaîne d'origine.

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
repeat_ count	Définit le nombre de fois que les caractères figurant dans la chaîne text doivent être séparés dans la chaîne de sortie.

Exemple : Expression de graphique

Exemple	Résultat
Repeat(' * ', rating) when rating = 4	Renvoie '****'.

Exemple : Script de chargement

```
T1:  
Load *,  
repeat(String,2) as Repeat;  
Load * inline [  
String  
hello world!  
hOw aRe you? ];
```

Résultat

Chaîne	Répéter
hello world!	hello world!hello world!
hOw aRe you?	hOw aRe you?hOw aRe you?

Replace

Replace() renvoie une chaîne après avoir remplacé toutes les occurrences d'une sous-chaîne donnée dans la chaîne d'entrée par une autre sous-chaîne. La fonction n'est pas récursive et fonctionne de gauche à droite.

Syntaxe :

```
Replace(text, from_str, to_str)
```

Type de données renvoyé : chaîne

Arguments :

Arguments

Argument	Description
text	Chaîne d'origine.
from_str	Chaîne qui peut figurer une ou plusieurs fois dans la chaîne d'entrée text .
to_str	Chaîne destinée à remplacer toutes les occurrences de from_str dans la chaîne text .

Exemples et résultats :

Exemple	Résultat
<code>Replace('abccde', 'cc', 'xyz')</code>	Renvoie 'abxyzde'.

Voir aussi :

Right

Right() renvoie une chaîne composée des derniers caractères (situés à l'extrémité droite) de la chaîne d'entrée et dont le nombre de caractères est déterminé par le deuxième argument.

Syntaxe :

```
Right(text, count)
```

Type de données renvoyé : chaîne

Arguments :

Arguments

Argument	Description
text	Chaîne d'origine.
count	Définit le nombre de caractères à inclure en partant de l'extrémité droite de la chaîne text .

Exemple : Expression de graphique

Exemple	Résultat
<code>Right('abcdef', 3)</code>	Renvoie 'def'.

Exemple : Script de chargement

```
T1:
Load
*,
right(Text,Start) as Right;
Load * inline [
Text, Start
'abcdef', 3
'2021-07-14', 4
'2021-07-14', 2
];
```

Résultat

Table Qlik Sense affichant les résultats obtenus suite à l'utilisation de la fonction *Right* dans le script de chargement.

Texte	Début	À droite
abcdef	3	def
2021-07-14	4	7-14
2021-07-14	2	14

RTrim

RTrim() renvoie la chaîne d'entrée exempte de tout espace de fin.

Syntaxe :

RTrim(text)

Type de données renvoyé : chaîne

Exemple : Expressions de graphique

Exemple	Résultat
RTrim(' abc')	Renvoie 'abc'.
RTrim('abc ')	Renvoie 'abc'.

Exemple : Script de chargement

```
set verbatim=1;
```

```
T1:
```

```
Load *, len(RtrimString) as RtrimStringLength;  
Load *, rtrim(String) as RtrimString;  
Load *, len(String) as StringLength;  
Load * Inline [  
String  
' abc '  
' def '];
```



L'instruction "Set verbatim=1" est incluse dans l'exemple pour garantir que les espaces ne sont pas automatiquement tronqués avant le démonstration de la fonction *rtrim*. Voir [Verbatim \(page 228\)](#) pour plus d'informations.

Résultat

Chaîne	StringLength	RtrimStringLength
def	6	4
abc	10	6

Voir aussi :

📄 [LTrim \(page 1564\)](#)

SubField

SubField() permet d'extraire des composants de sous-chaîne d'un champ de chaîne parent, où les champs d'enregistrement d'origine se composent de plusieurs parties séparées par un délimiteur.

La fonction **Subfield()** peut s'utiliser, par exemple, pour extraire le prénom et le nom de famille d'une liste d'enregistrements constituée de noms complets, les parties de composant d'un nom de chemin ou encore les données de tables séparées par des virgules.

Si vous utilisez la fonction **Subfield()** dans une instruction **LOAD** en ignorant le paramètre `field_no` facultatif, un enregistrement complet sera généré pour chaque sous-chaîne. Si plusieurs champs sont chargés à l'aide de la fonction **Subfield()**, les produits cartésiens de toutes les combinaisons sont créés.

Syntaxe :

```
SubField(text, delimiter[, field_no ])
```

Type de données renvoyé : chaîne

Arguments :

Arguments

Argument	Description
text	Chaîne d'origine. Il peut s'agir d'un texte codé de manière irréversible, d'une variable, d'une expansion dollar ou d'une autre expression.
delimiter	Caractère inclus dans la chaîne d'entrée text qui divise la chaîne en plusieurs composants.

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
field_no	<p>Le troisième argument, facultatif, est un entier spécifiant laquelle des sous-chaînes de la chaîne parent text doit être renvoyée. Utilisez la valeur 1 pour renvoyer la première sous-chaîne, la valeur 2 pour renvoyer la deuxième sous-chaîne, et ainsi de suite.</p> <ul style="list-style-type: none">• Si field_no est une valeur positive, les sous-chaînes sont extraites de gauche à droite.• Si field_no est une valeur négative, les sous-chaînes sont extraites de droite à gauche.



Il est possible d'utiliser SubField() à la place de combinaisons de fonctions complexes telles que Len(), Right(), Left(), Mid() et d'autres fonctions de chaîne.

Exemples : Expressions de graphique

Exemple	Résultat
SubField(S, ';' ,2)	Renvoie 'cde' si S correspond à 'abc;cde;efg'.
SubField(S, ';' ,1)	Renvoie une chaîne vide si S est une chaîne vide.
subField(S, ';' ,1)	Renvoie une chaîne vide si S correspond à ';'.
Imaginons que vous ayez une variable contenant le nom de chemin d'accès vMyPath, set vMyPath=\Users\ext_ jrb\Documents\Qlik\Sense\Apps;.	Dans un graphique de type texte et image, vous pouvez ajouter une mesure telle que : subField(vMyPath, '\', -3), ce qui aboutit à 'Qlik', car il s'agit de la troisième sous-chaîne en partant de l'extrémité droite de la variable vMyPath.

Exemples : Script et expressions de graphique via SubField

Exemples - script et expressions de graphique

Exemples de base

Exemple	Résultat
SubField(S, ';' ,2)	Renvoie 'cde' si S correspond à 'abc;cde;efg'.
subField(S, ';' ,1)	Renvoie une chaîne vide si S est une chaîne vide.
subField(S, ';' ,1)	Renvoie une chaîne vide si S correspond à ';'.

Exemple	Résultat
Imaginons que vous ayez une variable contenant le nom de chemin d'accès vMyPath, Set vMyPath=\Users\ext_jrb\Documents\Qlik\Sense\Apps;.	Dans un graphique de type texte et image, vous pouvez ajouter une mesure telle que : subField(vMyPath, '\',-3), ce qui aboutit à 'Qlik', car il s'agit de la troisième sous-chaîne en partant de l'extrémité droite de la variable vMyPath.

Exemple de script 1

Script de chargement

Chargez les expressions de script et les données suivantes dans l'éditeur de chargement de données.

FullName:

```
LOAD * inline [  
Name  
'Dave Owen'  
'Joe Tem'  
];
```

SepNames:

```
Load Name,  
SubField(Name, ' ',1) as FirstName,  
SubField(Name, ' ',-1) as SurName  
Resident FullName;  
Drop Table FullName;
```

Création d'une visualisation

Créez une visualisation de table dans une feuille Qlik Sense dotée des dimensions **Name**, **FirstName** et **SurName**.

Résultat

Name	FirstName	SurName
Dave Owen	Dave	Owen
Joe Tem	Joe	Tem

Explication

La fonction **SubField()** extrait la première sous-chaîne de **Name** en définissant l'argument **field_no** sur 1. Étant donné que la valeur de **field_no** est positive, un ordre de gauche à droite est suivi pour l'extraction de la sous-chaîne. Un deuxième appel de fonction extrait la deuxième sous-chaîne en définissant l'argument **field_no** sur -1, ce qui extrait la sous-chaîne en suivant un ordre de droite à gauche.

Exemple de script 2

Script de chargement

Chargez les expressions de script et les données suivantes dans l'éditeur de chargement de données.

```
LOAD DISTINCT
Instrument,
SubField(Player,',') as Player,
SubField(Project,',') as Project;
```

```
Load * inline [
Instrument|Player|Project
Guitar|Neil, Mike|Music, Video
Guitar|Neil|Music, OST
Synth|Neil, Jen|Music, Video, OST
Synth|Jo|Music
Guitar|Neil, Mike|Music, OST
] (delimiter is '|');
```

Création d'une visualisation

Créez une visualisation de table dans une feuille Qlik Sense dotée des dimensions **Instrument**, **Player** et **Project**.

Résultat

Instrument	Player	Project
Guitar	Mike	Music
Guitar	Mike	Video
Guitar	Mike	OST
Guitar	Neil	Music
Guitar	Neil	Video
Guitar	Neil	OST
Synth	Jen	Music
Synth	Jen	Video
Synth	Jen	OST
Synth	Jo	Music
Synth	Neil	Music
Synth	Neil	Video
Synth	Neil	OST

Explication

Cet exemple montre comment l'utilisation de plusieurs instances de la fonction **Subfield()**, chacune omettant le paramètre `field_no`, à partir de la même instruction **LOAD** crée des produits cartésiens de toutes les combinaisons. L'option **DISTINCT** est utilisée pour éviter de créer des enregistrements en double.

SubStringCount

SubStringCount() renvoie le nombre d'occurrences de la sous-chaîne spécifiée dans le texte de la chaîne d'entrée. Si aucun caractère ne correspond, la fonction renvoie 0.

Syntaxe :

```
SubStringCount (text, sub_string)
```

Type de données renvoyé : entier

Arguments :

Argument	Description
text	Chaîne d'origine.
sub_string	Chaîne qui peut figurer une ou plusieurs fois dans la chaîne d'entrée text .

Exemple : Expressions de graphique

Exemple	Résultat
<code>SubStringCount ('abcdefgdcxyz', 'cd')</code>	Renvoie 2.
<code>SubStringCount ('abcdefgdcxyz', 'dc')</code>	Renvoie 0.

Exemple : Script de chargement

```
T1:
Load *,
substringcount(upper(Strings),'AB') as SubStringCount_AB;
Load * inline [
Strings
ABC:DEF:GHI:AB:CD:EF:GH
aB/cd/ef/gh/Abc/abandoned ];
```

Résultat

Chaînes	SubStringCount_AB
aB/cd/ef/gh/Abc/abandoned	3
ABC:DEF:GHI:AB:CD:EF:GH	2

TextBetween

TextBetween() renvoie le texte de la chaîne d'entrée figurant entre les caractères spécifiés comme délimiteurs.

Syntaxe :

```
TextBetween(text, delimiter1, delimiter2[, n])
```

Type de données renvoyé : chaîne

Arguments :

Argument	Description
text	Chaîne d'origine.
delimiter1	Spécifie le premier caractère (ou la première chaîne) délimiteur à rechercher dans la chaîne text .
delimiter2	Spécifie le deuxième caractère (ou la deuxième chaîne) délimiteur à rechercher dans la chaîne text .
n	Définit l'occurrence de la paire de délimiteurs à l'intérieur de laquelle la recherche doit porter. Par exemple, une valeur de 2 renvoie les caractères compris dans la deuxième occurrence de delimiter1 et la deuxième occurrence de delimiter2.

Exemple : Expressions de graphique

Exemple	Résultat
<code>TextBetween('<abc>', '<', '>')</code>	Renvoie 'abc'.
<code>TextBetween('<abc><de>', '<', '>', 2)</code>	Renvoie 'de'.
<code>TextBetween('abc', '<', '>')</code> <code>TextBetween('<a<b', '<', '>')</code>	Les deux exemples renvoient la valeur NULL. Si la chaîne ne contient aucun des délimiteurs, la valeur NULL est renvoyée.
<code>TextBetween('<>', '<', '>')</code>	Renvoie une chaîne de longueur zéro.
<code>TextBetween('<abc>', '<', '>', 2)</code>	Renvoie NULL, car n est supérieur au nombre d'occurrences des délimiteurs.

Exemple : Script de chargement

```
Load *,
textbetween(Text, '<', '>') as TextBetween,
textbetween(Text, '<', '>', 2) as SecondTextBetween;
Load * inline [
Text
<abc><de>
```

```
<def><ghi><jkl> ];
```

Résultat

Texte	TextBetween	SecondTextBetween
<abc><de>	abc	de
<def><ghi><jkl>	def	ghi

Trim

Trim() renvoie la chaîne d'entrée exempte de tout espace de début et de fin.

Syntaxe :

```
Trim(text)
```

Type de données renvoyé : chaîne

Exemples et résultats :

Exemple : Expression de graphique

Exemple	Résultat
Trim(' abc')	Renvoie 'abc'.
Trim('abc ')	Renvoie 'abc'.
Trim(' abc ')	Renvoie 'abc'.

Exemple : Script de chargement

```
set verbatim=1;

T1:
Load *, len(TrimString) as TrimStringLength;
Load *, trim(String) as TrimString;
Load *, len(String) as StringLength;
Load * inline [
String
' abc '
' def '](delimiter is '\t');
```



L'instruction "Set verbatim=1" est incluse dans l'exemple pour garantir que les espaces ne sont pas automatiquement tronqués avant le démonstration de la fonction trim. Voir [Verbatim \(page 228\)](#) pour plus d'informations.

Résultat :

8 Fonctions de script et de graphique

Chaîne	StringLength	TrimStringLength
def	6	3
abc	10	3

Upper

Upper() convertit les caractères de la chaîne d'entrée en lettres majuscules pour tous les caractères de texte de l'expression. Les nombres et les symboles sont ignorés.

Syntaxe :

Upper (text)

Type de données renvoyé : chaîne

Exemple : Expression de graphique

Exemple	Résultat
Upper(' abcD')	Renvoie 'ABCD'.

Exemple : Script de chargement

```
Load
String,Upper(String)
Inline
[String
rHode iSland
washingTon d.C.
new york];
```

Résultat

Chaîne	Upper(String)
rHode iSland	RHODE ISLAND
washingTon d.C.	WASHINGTON D.C.
new york	NEW YORK

Exemple - Scénario supérieur

8.25 Fonctions système

Les fonctions système comprennent des fonctions permettant d'accéder aux propriétés du système, des appareils et périphériques et des applications Qlik Sense.

Vue d'ensemble des fonctions système

Certaines fonctions sont décrites plus en détail après la vue d'ensemble. Dans ce cas, il vous suffit de cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

Author()

Cette fonction renvoie une chaîne contenant les propriétés de l'auteur de l'application active. Peut s'utiliser aussi bien dans le script de chargement de données que dans une expression de graphique.



Il n'est pas possible de définir les propriétés de l'auteur dans la version actuelle de Qlik Sense. Si vous migrez un document QlikView, les propriétés de l'auteur seront conservées.

ClientPlatform()

Cette fonction renvoie la chaîne de l'agent utilisateur du navigateur client. Peut s'utiliser aussi bien dans le script de chargement de données que dans une expression de graphique.

Exemple :

```
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/35.0.1916.114 Safari/537.36
```

ComputerName

Cette fonction renvoie une chaîne contenant le nom de l'ordinateur tel que renvoyé par le système d'exploitation. Peut s'utiliser aussi bien dans le script de chargement de données que dans une expression de graphique.



Si le nom de l'ordinateur comprend plus de 15 caractères, la chaîne ne contiendra que les 15 premiers.

```
ComputerName ( )
```

DocumentName

Cette fonction renvoie une chaîne contenant le nom de l'application Qlik Sense active, sans le chemin d'accès mais avec l'extension. Peut s'utiliser aussi bien dans le script de chargement de données que dans une expression de graphique.

```
DocumentName ( )
```

DocumentPath

Cette fonction renvoie une chaîne contenant le chemin d'accès complet à l'application Qlik Sense active. Peut s'utiliser aussi bien dans le script de chargement de données que dans une expression de graphique.

DocumentPath ()



Cette fonction n'est pas prise en charge en mode standard. .

DocumentTitle

Cette fonction renvoie une chaîne contenant le titre de l'application Qlik Sense active. Peut s'utiliser aussi bien dans le script de chargement de données que dans une expression de graphique.

DocumentTitle ()

EngineVersion

Cette fonction renvoie la version complète du moteur Qlik Sense sous la forme d'une chaîne.

[EngineVersion](#) ()

GetCollationLocale

Cette fonction de script renvoie le nom de culture des paramètres régionaux de classement utilisés. Si la variable CollationLocale n'a pas été définie, ce sont les paramètres régionaux actifs de l'ordinateur de l'utilisateur qui sont renvoyés.

GetCollationLocale ()

GetObjectField

GetObjectField() renvoie le nom de la dimension. **Index** désigne un entier facultatif qui indique la dimension à renvoyer.

[GetObjectField - fonction de graphique](#) ([index])

GetRegistryString

Cette fonction renvoie la valeur d'une clé dans le registre de Windows. Peut s'utiliser aussi bien dans le script de chargement de données que dans une expression de graphique.

GetRegistryString (path, key)



Cette fonction n'est pas prise en charge en mode standard. .

GetSysAttr

Cette fonction renvoie les attributs de domaine du client et de l'espace d'une application sélectionnée. Peut s'utiliser aussi bien dans le script de chargement de données que dans une expression de graphique.

[GetSysAttr](#) (name)



Si vous utilisez cette fonction dans Qlik Sense Client-Managed, elle renvoie uniquement des valeurs de données vides.

IsPartialReload

Cette fonction renvoie -1 (True) si le rechargement en cours est partiel ; sinon, elle renvoie 0 (False).

```
IsPartialReload ( )
```

InObject

La fonction de graphique **InObject()** évalue si l'objet actif est ou non contenu à l'intérieur d'un autre objet portant l'ID spécifié dans l'argument de la fonction. L'objet peut être une feuille ou une visualisation.

```
InObject - fonction de graphique (id_str)
```

ObjectId

La fonction de graphique **ObjectId()** renvoie l'ID de l'objet dans lequel l'expression est évaluée. La fonction prend un argument facultatif spécifiant le type d'objet sur lequel porte la fonction. L'objet peut être une feuille ou une visualisation. Cette fonction est disponible uniquement dans les expressions de graphique.

```
ObjectId - fonction de graphique ([object_type_str])
```

OSUser

Cette fonction renvoie une chaîne contenant le nom de l'utilisateur actuellement connecté. Peut s'utiliser aussi bien dans le script de chargement de données que dans une expression de graphique.

```
OSUser ( )
```



Dans Qlik Sense Desktop et Qlik Sense Client-Managed Mobile, cette fonction renvoie toujours « Personal\Me ».

ProductVersion

Cette fonction renvoie la version complète de Qlik Sense et le numéro de compilation sous la forme d'une chaîne.

Cette fonction est dépréciée et remplacée par **EngineVersion()**.

```
ProductVersion ( )
```

ReloadTime

Cette fonction renvoie un horodatage correspondant à la fin du dernier chargement de données. Peut s'utiliser aussi bien dans le script de chargement de données que dans une expression de graphique.

```
ReloadTime ( )
```

StateName

StateName() renvoie le nom de l'état alternatif de la visualisation dans laquelle il est utilisé. StateName peut servir, par exemple, à créer des visualisations comportant du texte et des couleurs dynamiques afin de refléter le changement d'état d'une visualisation. Cette fonction peut s'utiliser dans les expressions de graphique, mais elle ne permet pas de déterminer l'état auquel l'expression fait référence.

[StateName - fonction de graphique\(\)](#)

EngineVersion

Cette fonction renvoie la version complète du moteur Qlik Sense sous la forme d'une chaîne.

Syntaxe :

```
EngineVersion()
```

GetSysAttr

Cette fonction renvoie les attributs de domaine du client et de l'espace d'une application sélectionnée. Peut s'utiliser aussi bien dans le script de chargement de données que dans une expression de graphique.

Si vous utilisez cette fonction dans Qlik Sense Client-Managed, elle renvoie des valeurs de données vides. Par conséquent, vous pouvez utiliser la fonction pour développer des scripts de chargement dans Qlik Sense Client-Managed sans rencontrer d'erreurs, afin de charger ultérieurement les applications dans Qlik Cloud.

Pour accéder à la documentation complète sur la fonction Qlik Cloud, voir [GetSysAttr - fonction de script et de graphique](#).

InObject - fonction de graphique

La fonction de graphique **InObject()** évalue si l'objet actif est ou non contenu à l'intérieur d'un autre objet portant l'ID spécifié dans l'argument de la fonction. L'objet peut être une feuille ou une visualisation.

Cette fonction permet d'afficher la hiérarchie des objets dans une feuille, de l'objet de feuille principal aux visualisations imbriquées dans d'autres visualisations. Cette fonction peut être utilisée avec les fonctions **if** et **ObjectId** pour créer une navigation personnalisée dans vos applications.

Syntaxe :

```
InObject(id_str)
```

Type de données renvoyé : booléen

Dans Qlik Sense, la valeur booléenne true est représentée par -1 et la valeur false par 0.


8 Fonctions de script et de graphique

Arguments

Argument	Description
id_str	Valeur de type chaîne représentant l'ID de l'objet en cours d'évaluation.

L'ID de feuille peut être obtenu auprès de l'URL de l'application. Pour les visualisations, utilisez les options **Développeur** pour identifier l'ID d'objet et la chaîne de texte du type d'objet.

Procédez comme suit :

1. En mode d'analyse, ajoutez le texte suivant à votre URL :
/options/developer
2. Cliquez sur une visualisation avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur  **Developer**.
3. Sous **Propriétés**, obtenez l'ID d'objet auprès de l'en-tête de la boîte de dialogue, ainsi que le type d'objet de la propriété "**qType**".

Limitations :

Cette fonction peut donner des résultats inattendus lorsqu'elle est invoquée dans un objet (par exemple, un bouton) à l'intérieur d'un conteneur qui est un élément principal. Cette restriction s'applique également aux éléments principaux du volet de filtre, qui sont des conteneurs d'un certain nombre de zones de liste. Cela est dû à la manière dont les éléments principaux utilisent la hiérarchie des objets.

La fonction **InObject()** est souvent utilisée en combinaison avec les fonctions suivantes :

Fonctions associées

Fonction	Interaction
if (page 612)	Les fonctions if et ObjectId peuvent être utilisées ensemble pour créer des expressions conditionnelles. Par exemple, vous pouvez appliquer aux visualisations des couleurs conditionnelles via des expressions utilisant ces fonctions.

Fonction	Interaction
ObjectId - fonction de graphique (page 1588)	Tout comme if , la fonction ObjectId est également utilisée avec InObject pour créer des expressions conditionnelles.

Exemple 1 – Fonctionnalité de base

Expression de graphique et résultats

L'exemple de base suivant montre comment déterminer si un objet est contenu à l'intérieur d'un autre objet. Dans le cas présent, nous allons vérifier si un objet **Texte et image** réside dans un objet de feuille via l'ID de la feuille comme argument.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez une nouvelle feuille et faites glisser un graphique **Texte et image** sur la feuille.
2. Dans le panneau des propriétés, cliquez sur **Ajouter une mesure**.
3. Cliquez sur f_x pour ouvrir l'éditeur d'expression.
4. Collez l'expression suivante dans la boîte de dialogue :
`=Inobject()`
5. Modifiez l'expression pour inclure l'ID de votre feuille comme chaîne entre parenthèses.
Par exemple, pour une feuille portant l'ID 1234-5678, utilisez ce qui suit :
`=Inobject('1234-5678')`
6. Cliquez sur **Appliquer**.

La valeur -1 est affichée dans le graphique, indiquant que l'expression a été évaluée comme étant vraie (true).

Exemple 2 – Objets avec des couleurs conditionnelles

Expression de graphique et résultats

Vue d'ensemble

L'exemple suivant montre comment créer des boutons de navigation personnalisés affichant différentes couleurs pour indiquer la feuille en cours d'ouverture.

Commencez par créer une nouvelle application et ouvrez-la dans l'éditeur de chargement de données. Collez le script de chargement suivant dans un nouvel onglet. Notez que les données elles-mêmes sont un espace réservé et qu'elles ne seront pas utilisées dans l'exemple de contenu.

Script de chargement

Transactions:

```
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'1/19/2022',37.23
8189,'1/7/2022',17.17
8190,'2/28/2022',88.27
8191,'2/5/2022',57.42
8192,'3/16/2022',53.80
8193,'4/1/2022',82.06
8194,'4/7/2022',40.39
8195,'5/16/2022',87.21
8196,'6/15/2022',95.93
8197,'7/26/2022',45.89
8198,'8/9/2022',36.23
8199,'9/22/2022',25.66
8200,'11/23/2022',82.77
8201,'12/27/2022',69.98
8202,'1/1/2023',76.11
8203,'2/8/2022',25.12
8204,'3/19/2022',46.23
8205,'6/26/2022',84.21
8206,'9/14/2022',96.24
8207,'11/29/2022',67.67
];
```

Création des visualisations

Chargez les données et créez deux nouvelles feuilles. Intitulez-les *Ventes 2022* et *Ventes 2023*, respectivement.


Ensuite, créez deux objets Bouton qui seront utilisés pour naviguer entre les deux feuilles.


Procédez comme suit :

1. Ajoutez deux objets **Bouton** à la feuille.
2. Sous **Aspect** > **Général**, définissez l'**Étiquette** de chaque bouton sur *Ventes 2022* et *Ventes 2023*, respectivement.

3. Organisez les boutons conformément à l'image suivante.

Organisation de la feuille Ventes 2022 avec deux boutons de navigation



4. Sélectionnez le bouton *Ventes 2022* et développez **Actions et navigation** dans le panneau des propriétés.
5. Cliquez sur **Ajouter une action** et, sous **Navigation**, sélectionnez **Accéder à une feuille**.
6. Sous **Feuille**, sélectionnez *Ventes 2022*.
7. Répétez la configuration de cette action de bouton pour associer le bouton **Ventes 2023** à la feuille *Ventes 2023*.
8. Convertissez les boutons en éléments principaux en cliquant dessus à l'aide du bouton droit de la souris et en sélectionnant  **Ajouter aux éléments principaux**.

Vous pouvez maintenant copier chaque bouton et le coller dans la feuille *Ventes 2023* avec la même taille et la même organisation sur la feuille.

Création de couleurs conditionnelles

Ensuite, configurez les boutons de sorte qu'ils soient bleus s'ils sont liés à la feuille actuellement ouverte et gris clair s'ils sont liés à la feuille fermée.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez la feuille *Ventes 2022* et obtenez l'ID de feuille auprès de l'URL. Conservez la feuille *Ventes 2022* ouverte.
2. Cliquez sur l'élément principal Bouton **Ventes 2022** et sélectionnez **Modifier** dans le panneau des propriétés.
3. Sous **Aspect > Arrière-plan**, sélectionnez la coloration du bouton **Par expression**.
4. Dans **Expression**, collez le texte suivant :

```
=if(InObject(""), Blue(), LightGray())
```


5. Entre parenthèses, dans l'expression ci-dessus, collez l'ID de feuille de la feuille *Ventes 2022*.

Le bouton est maintenant configuré pour devenir bleu quand la feuille *Ventes 2022* est ouverte et gris clair quand elle ne l'est pas.

Répétez les instructions ci-dessus pour la feuille *Ventes 2023* en associant l'élément principal Bouton **Ventes 2023** à l'ID de la feuille *Ventes 2023*.

Chaque feuille doit maintenant avoir deux boutons indiquant la feuille actuellement ouverte avec la couleur bleue.

Feuille Ventes 2022 avec la couleur bleue indiquant que la feuille Ventes 2022 est actuellement ouverte



IsPartialReload

Cette fonction renvoie -1 (True) si le rechargement en cours est partiel ; sinon, elle renvoie 0 (False).

Syntaxe :

```
IsPartialReload()
```

ObjectId - fonction de graphique

La fonction de graphique **ObjectId()** renvoie l'ID de l'objet dans lequel l'expression est évaluée. La fonction prend un argument facultatif spécifiant le type d'objet sur lequel porte la fonction. L'objet peut être une feuille ou une visualisation. Cette fonction est disponible uniquement dans les expressions de graphique.

Syntaxe :

```
ObjectId([object_type_str])
```

Type de données renvoyé : chaîne

Le seul argument de la fonction, **object_type_str**, est facultatif et fait référence à une valeur de type chaîne représentant le type de l'objet.

Arguments


Argument	Description
object_type_str	Valeur de type chaîne représentant le type de l'objet en cours d'évaluation.

8 Fonctions de script et de graphique

Si aucun argument n'est spécifié dans l'expression de la fonction, **ObjectId()** renvoie l'ID de l'objet dans lequel l'expression est utilisée. Pour renvoyer l'ID de l'objet de feuille dans lequel la visualisation apparaît, utilisez *ObjectId('sheet')*.

En cas d'objets de visualisation imbriqués dans d'autres objets de visualisation, spécifiez le type d'objet souhaité dans l'argument de fonction pour obtenir différents résultats. Par exemple, pour un graphique **Texte et image** dans un conteneur, utilisez *'text-image'* pour renvoyer l'objet **Texte et image** et *'container'* pour renvoyer l'ID du conteneur.

Procédez comme suit :

1. En mode d'analyse, ajoutez le texte suivant à votre URL :
/options/developer
2. Cliquez sur une visualisation avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur  **Developer**.
3. Sous **Propriétés**, obtenez l'ID d'objet auprès de l'en-tête de la boîte de dialogue, ainsi que le type d'objet de la propriété **"qType"**.

Limitations :

Cette fonction peut donner des résultats inattendus lorsqu'elle est invoquée dans un objet (par exemple, un bouton) à l'intérieur d'un conteneur qui est un élément principal. Cette restriction s'applique également aux éléments principaux du volet de filtre, qui sont des conteneurs d'un certain nombre de zones de liste. Cela est dû à la manière dont les éléments principaux utilisent la hiérarchie des objets.

L'expression de graphique *ObjectId('sheet')* renverra une chaîne vide dans ces cas, tandis que *ObjectId('masterobject')* affichera l'identificateur de l'élément principal propriétaire.

La fonction **ObjectId()** est souvent utilisée en combinaison avec les fonctions suivantes :

Fonctions associées

Fonction	Interaction
if (page 612)	Les fonctions if et ObjectId peuvent être utilisées ensemble pour créer des expressions conditionnelles. Par exemple, vous pouvez appliquer aux visualisations des couleurs conditionnelles via des expressions utilisant ces fonctions.
InObject - fonction de graphique (page 1583)	Tout comme if , la fonction InObject est également utilisée avec ObjectId pour créer des expressions conditionnelles.

Exemple 1 – Renvoi de l'ID d'objet de graphique

Expression de graphique et résultats

L'exemple de base suivant montre comment renvoyer l'ID d'une visualisation.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez une nouvelle feuille et faites glisser un graphique **Texte et image** sur la feuille.
2. Dans le panneau des propriétés, cliquez sur **Ajouter une mesure**.
3. Cliquez sur f^x pour ouvrir l'éditeur d'expression.
4. Collez l'expression suivante dans la boîte de dialogue :
`=objectId()`
5. Cliquez sur **Appliquer**.

L'ID de l'objet **Texte et image** est affiché dans la visualisation.

Il est possible d'obtenir le même résultat avec l'expression suivante :

```
=ObjectId('text-image')
```

Exemple 2 – Renvoi de l'ID de feuille

Expression de graphique et résultats

L'exemple de base suivant montre comment renvoyer l'ID de la feuille dans laquelle une visualisation apparaît.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez une nouvelle feuille et faites glisser un graphique **Texte et image** sur la feuille.
2. Dans le panneau des propriétés, cliquez sur **Ajouter une mesure**.
3. Cliquez sur f^x pour ouvrir l'éditeur d'expression.
4. Collez l'expression suivante dans la boîte de dialogue :
`=ObjectId('sheet')`
5. Cliquez sur **Appliquer**.

L'ID de la feuille est affiché dans la visualisation.

Exemple 3 – Expression imbriquée

Expression de graphique et résultats

L'exemple suivant montre comment la fonction **ObjectId()** peut être imbriquée à l'intérieur d'autres expressions.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez une nouvelle feuille et faites glisser un graphique **Texte et image** sur la feuille.
2. Dans le panneau des propriétés, cliquez sur **Ajouter une mesure**.
3. Cliquez sur f^x pour ouvrir l'éditeur d'expression.
4. Collez l'expression suivante dans la boîte de dialogue :
`=if(InObject(ObjectId('text-image')), 'In Text & image', 'Not in Text & image')`
5. Cliquez sur **Appliquer**.

Le texte *In Text & image* apparaît dans le graphique, indiquant que l'objet référencé dans l'expression est un graphique **Texte et image**.

Pour un exemple plus détaillé d'utilisation de couleurs conditionnelles, voir [InObject - fonction de graphique \(page 1583\)](#).

ProductVersion

Cette fonction renvoie la version complète de Qlik Sense et le numéro de compilation sous la forme d'une chaîne. Cette fonction est dépréciée et remplacée par **EngineVersion()**.

Syntaxe :

```
ProductVersion ()
```

StateName - fonction de graphique

StateName() renvoie le nom de l'état alternatif de la visualisation dans laquelle il est utilisé. StateName peut servir, par exemple, à créer des visualisations comportant du texte et des couleurs dynamiques afin de refléter le changement d'état d'une visualisation. Cette fonction peut s'utiliser dans les expressions de graphique, mais elle ne permet pas de déterminer l'état auquel l'expression fait référence.

Syntaxe :

```
StateName ()
```

Exemple 1:

```
Texte dynamique  
='Region - ' & if(StateName() = '$', 'Default', StateName())
```

Exemple 2:

```
Couleurs dynamiques  
if(StateName() = 'Group 1', rgb(152, 171, 206),  
  if(StateName() = 'Group 2', rgb(187, 200, 179),  
    rgb(210, 210, 210)  
  )  
)
```

8.26 Fonctions de table

Les fonctions de table renvoient des informations sur la table de données en cours de lecture. Si aucun nom de table n'est spécifié et que la fonction est utilisée dans une instruction **LOAD**, c'est la table active qui est prise en compte.

Toutes les fonctions s'utilisent dans le script de chargement de données tandis que seule **NoOfRows** est admise dans les expressions de graphique.

Vue d'ensemble des fonctions de table

Certaines fonctions sont décrites plus en détail après la vue d'ensemble. Dans ce cas, il vous suffit de cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

FieldName

La fonction de script **FieldName** renvoie le nom du champ portant le numéro indiqué dans une table déjà chargée. Si la fonction est utilisée dans une instruction **LOAD**, elle ne doit pas faire référence à la table en cours de chargement.

8 Fonctions de script et de graphique

```
FieldName (field_number , table_name)
```

FieldName

La fonction de script **FieldName** renvoie le numéro d'un champ donné dans une table déjà chargée. Si la fonction est utilisée dans une instruction **LOAD**, elle ne doit pas faire référence à la table en cours de chargement.

```
FieldName (field_name , table_name)
```

NoOfFields

La fonction de script **NoOfFields** renvoie le nombre de champs d'une table déjà chargée. Si la fonction est utilisée dans une instruction **LOAD**, elle ne doit pas faire référence à la table en cours de chargement.

```
NoOfFields (table_name)
```

NoOfRows

La fonction **NoOfRows** renvoie le nombre de lignes (d'enregistrements) d'une table déjà chargée. Si la fonction est utilisée dans une instruction **LOAD**, elle ne doit pas faire référence à la table en cours de chargement.

```
NoOfRows (table_name)
```

NoOfTables

Cette fonction de script renvoie le nombre de tables précédemment chargées.

```
NoOfTables ()
```

TableName

Cette fonction de script renvoie le nom de la table portant le numéro indiqué.

```
TableName (table_number)
```

TableNumber

Cette fonction de script renvoie le numéro de la table spécifiée. La première table porte le numéro 0.

Si table_name n'existe pas, NULL est renvoyé.

```
TableNumber (table_name)
```

Exemple :

Dans cet exemple, nous souhaitons créer une table contenant des informations sur les tables et les champs qui ont été chargés.

Nous commençons par charger des échantillons de données. Cela a pour effet de créer les deux tables qui serviront à illustrer les fonctions de table décrites dans cette section.

Characters:

```
Load Chr(RecNo()+Ord('A')-1) as Alpha, RecNo() as Num autogenerate 26;
```

ASCII:

8 Fonctions de script et de graphique

```
Load
  if(RecNo()>=65 and RecNo()<=90,RecNo()-64) as Num,
  Chr(RecNo()) as AsciiAlpha,
  RecNo() as AsciiNum
autogenerate 255
  where (RecNo()>=32 and RecNo()<=126) or RecNo()>=160 ;
```

Ensuite, nous passons à l'itération au sein des tables déjà chargées, à l'aide de la fonction **NoOfTables**, puis au sein des champs de chaque table, avec la fonction **NoOfFields**. Nous chargeons ensuite les informations au moyen des fonctions de table.

```
//Iterate through the loaded tables
For t = 0 to NoOfTables() - 1

//Iterate through the fields of table
For f = 1 to NoOfFields(TableName$(t))
  Tables:
  Load
    TableName$(t) as Table,
    TableNumber(TableName$(t)) as TableNo,
    NoOfRows(TableName$(t)) as TableRows,
    FieldName$(f),TableName$(t) as Field,
    FieldNumber(FieldName$(f),TableName$(t)),TableName$(t) as FieldNo
  Autogenerate 1;
Next f
Next t;
```

La table résultante Tables a l'aspect suivant :

Load table

Table	TableNo	TableRows	Field	FieldNo
Characters	0	26	Alpha	1
Characters	0	26	Num	2
ASCII	1	191	Num	1
ASCII	1	191	AsciiAlpha	2
ASCII	1	191	AsciiNum	3

FieldName

La fonction de script **FieldName** renvoie le nom du champ portant le numéro indiqué dans une table déjà chargée. Si la fonction est utilisée dans une instruction **LOAD**, elle ne doit pas faire référence à la table en cours de chargement.

Syntaxe :

```
FieldName(field_number , table_name)
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
field_number	Numéro de champ du champ à référencer.
table_name	Table contenant le champ à référencer.

Exemple :

```
LET a = FieldName(4,'tab1');
```

FieldNumber

La fonction de script **FieldNumber** renvoie le numéro d'un champ donné dans une table déjà chargée. Si la fonction est utilisée dans une instruction **LOAD**, elle ne doit pas faire référence à la table en cours de chargement.

Syntaxe :

```
FieldNumber(field_name , table_name)
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
field_name	Nom du champ.
table_name	Nom de la table contenant le champ.

Si le champ field_name ne figure pas dans l'argument table_name ou que l'argument table_name n'existe pas, la fonction renvoie 0.

Exemple :

```
LET a = FieldNumber('Customer','tab1');
```

NoOfFields

La fonction de script **NoOfFields** renvoie le nombre de champs d'une table déjà chargée. Si la fonction est utilisée dans une instruction **LOAD**, elle ne doit pas faire référence à la table en cours de chargement.

Syntaxe :

```
NoOfFields(table_name)
```

Arguments :

Arguments	
Argument	Description
table_name	Nom de la table.

Exemple :

```
LET a = NoOfFields('tab1');
```

NoOfRows

La fonction **NoOfRows** renvoie le nombre de lignes (d'enregistrements) d'une table déjà chargée. Si la fonction est utilisée dans une instruction **LOAD**, elle ne doit pas faire référence à la table en cours de chargement.

Syntaxe :

```
NoOfRows (table_name)
```

Arguments :

Arguments	
Argument	Description
table_name	Nom de la table.

Exemple :

```
LET a = NoOfRows('tab1');
```

8.27 Fonctions trigonométriques et hyperboliques

Cette section décrit les fonctions permettant de réaliser des opérations trigonométriques et hyperboliques. Dans toutes les fonctions, les arguments sont des expressions fournissant des angles mesurés en radians, où **x** doit être interprété comme un nombre réel.

Tous les angles sont mesurés en radians.

Elles s'utilisent toutes aussi bien dans le script de chargement de données que dans les expressions de graphique.

cos

Cosinus de **x**. Le résultat est un nombre compris entre -1 et 1.

```
cos ( x )
```


acos

Cosinus inverse de **x**. La fonction est uniquement définie si $-1 \leq x \leq 1$. Le résultat est un nombre compris entre 0 et π .

```
acos( x )
```

sin

Sinus de **x**. Le résultat est un nombre compris entre -1 et 1.

```
sin( x )
```

asin

Sinus inverse de **x**. La fonction est uniquement définie si $-1 \leq x \leq 1$. Le résultat est un nombre compris entre $-\pi/2$ et $\pi/2$.

```
asin( x )
```

tan

Tangente de **x**. Le résultat est un nombre réel.

```
tan( x )
```

atan

Tangente inverse de **x**. Le résultat est un nombre compris entre $-\pi/2$ et $\pi/2$.

```
atan( x )
```

atan2

Généralisation bidimensionnelle de la fonction de tangente inverse. Renvoie l'angle formé entre l'origine et le point représenté par les coordonnées **x** et **y**. Le résultat est un nombre compris entre $-\pi$ et $+\pi$.

```
atan2( y, x )
```

cosh

Cosinus hyperbolique de **x**. Le résultat est un nombre réel positif.

```
cosh( x )
```

sinh

Sinus hyperbolique de **x**. Le résultat est un nombre réel.

```
sinh( x )
```

tanh

Tangente hyperbolique de **x**. Le résultat est un nombre réel.

```
tanh( x )
```

acosh

Cosinus hyperbolique inverse de **x**. Le résultat est un nombre réel positif.

```
acosh( x )
```

asinh

Sinus hyperbolique inverse de **x**. Le résultat est un nombre réel.

```
asinh( x )
```

atanh

Tangente hyperbolique inverse de **x**. Le résultat est un nombre réel.

```
atanh( x )
```

Exemples :

Le code de script suivant charge un échantillon de table, puis une table contenant les opérations trigonométriques et hyperboliques calculées sur les valeurs.

```
SampleData:
LOAD * Inline
[Value
-1
0
1];

Results:
Load *,
cos(Value),
acos(Value),
sin(Value),
asin(Value),
tan(Value),
atan(Value),
atan2(Value, Value),
cosh(Value),
sinh(Value),
tanh(Value)
RESIDENT SampleData;

Drop Table SampleData;
```

8.28 Fonctions window

Les fonctions window effectuent des calculs à l'aide de valeurs provenant de différentes lignes pour produire une valeur pour chaque ligne séparément. Les fonctions window peuvent être calculées uniquement une fois que la table toute entière est lue.

Vous pouvez utiliser les fonctions window pour effectuer des opérations telles que les suivantes :

- Comparer une valeur numérique individuelle d'une ligne à la moyenne, au maximum ou au minimum de la colonne.

- Calculer le classement d'une valeur individuelle, soit dans la colonne, soit dans la table toute entière.

Les fonctions **Window** ne modifient pas le nombre d'enregistrements de la table, mais elles peuvent effectuer des tâches similaires telles que des fonctions d'agrégation ou des fonctions relationnelles et des fonctions de plage.

Chaque fonction est décrite plus en détail après la vue d'ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

Window

La fonction **Window** effectue des calculs à partir de différentes lignes, produisant une valeur pour chaque ligne séparément.

```
Window (input_expr, [partition1, partition2, ...], [sort_type, [sort_expr]],  
[filter_expr], [start_expr, end_expr]) [row_window_size]
```

WRank

La fonction **WRank** effectue des calculs de classement à l'intérieur de **Window**.

```
WRank ([TOTAL] expr[, mode[, fmt]])
```

Window

Window() effectue des calculs à partir de différentes lignes, produisant une valeur pour chaque ligne séparément.

Vous pouvez utiliser les fonctions **Window** pour effectuer des opérations telles que les suivantes :

- Comparer une valeur numérique individuelle d'une ligne à la moyenne, au maximum ou au minimum de la colonne.
- Calculer le classement d'une valeur individuelle, soit dans la colonne, soit dans la table toute entière.

La fonction **Window** ne modifie pas le nombre d'enregistrements de la table, mais elle peut tout de même effectuer des tâches similaires telles que des fonctions d'agrégation, relationnelles et de plage.

La fonction **Window** doit comporter un cache dans l'instruction LOAD de la table que vous utilisez pour pouvoir l'ajouter à la table. Par exemple :

```
[Transactions]:  
Load  
    *,  
    window(avg(Expression1), [Num]);  
LOAD  
    TransLineID,  
    TransID,  
    "Num",  
    Dim1,
```

```
Dim2,  
Dim3,  
Expression1,  
Expression2,  
Expression3  
FROM [lib://AttachedFiles/transactions.qvd] (qvd);  
Window supporte des fonctions générales telles que l'arrondi ou des opérations numériques de  
base. Par exemple :
```

```
Load *, Round(window(Sum(Salary),Department)) as SumSalary  
Load *, window(Sum(Salary),Department) + 5 as SumSalary
```

Vous pouvez définir une fenêtre glissante pour la fonction **Window**. Cela définit le nombre de lignes utilisées lors de l'application de la fonction **Window** à la ligne active. Par exemple, vous pouvez définir la fenêtre de sorte qu'elle corresponde aux trois lignes précédentes et aux trois lignes suivantes.

Syntaxe :

```
Window (input_expr, [partition1, partition2, ...], [sort_type, [sort_expr]],  
[filter_expr], [start_expr,end_expr])
```


Type de données renvoyé : nouveau champ ajouté à la table obtenue créée par l'instruction LOAD.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
input_expr	<p>Expression d'entrée calculée et renvoyée par la fonction. Il doit s'agir de toute expression basée sur une agrégation, par exemple <code>median(Salary)</code>. Par exemple :</p> <pre>Window(Median(Salary)) as Mediansalary</pre> <p>L'entrée peut également être un nom de champ sans agrégation appliquée. Dans ce cas, Window la traite comme si la fonction Only() était appliquée à ce champ. Par exemple :</p> <pre>Window(Salary,Department) as WSalary</pre> <p>Vous pouvez éventuellement définir un partitionnement avec l'expression d'entrée. Le partitionnement est identique au regroupement obtenu par la clause group by, à la différence près que le résultat est ajouté sous forme de nouvelle colonne à la table d'entrée. Le partitionnement ne réduit pas le nombre d'enregistrements de la table d'entrée. Il est possible de définir plusieurs champs de partition.</p> <p>Exemple :</p> <pre>LOAD Window(Max(Sales), City, 'ASC', OrderDate, Sales > 300) + AddMonths(OrderDate,-6) as MAX_Sales_City_Last_6_Mos, Window(Avg(Sales), City, 'ASC', OrderDate, City = 'Portland') + AddMonths(OrderDate,-6) as Avg_Sales_Portland_Last_6_Mos, Window(Max(Sales), City, 'ASC', OrderDate, Sales > 300) + AddMonths(OrderDate,-12) as MAX_Sales_City_Last_12_Mos; LOAD City, Sales, OrderDate FROM [lib://AttachedFiles/Sales Data.xlsx] (ooxml, embedded labels, table is [Sales Data]);</pre>
partition1, partition2	<p>Après <code>input_expr</code>, vous pouvez définir un nombre illimité de partitions. Les partitions sont des champs qui définissent les combinaisons à appliquer avec les agrégations. L'agrégation est appliquée séparément avec chaque partition. Par exemple :</p> <pre>Window(Avg(Salary), Unit, Department, Country) as AvgSalary</pre> <p>Dans l'exemple ci-dessus, les partitions sont <i>Unit</i>, <i>Department</i> et <i>Country</i>.</p> <p>Les partitions ne sont pas obligatoires, mais elles sont nécessaires pour le fenêtrage approprié des champs.</p>

8 Fonctions de script et de graphique

Argument	Description
sort_type, [sort_expr]]	<p>Vous pouvez éventuellement spécifier le type de tri et l'expression de tri. sort_type peut prendre une des deux valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• ASC : tri croissant.• DESC : tri décroissant. <p>Si vous définissez sort_type, vous devez définir une expression de tri. Il s'agit d'une expression qui décide de l'ordre des lignes au sein d'une partition.</p> <p>Par exemple :</p> <pre>window(RecNo(), Department, 'ASC', Year)</pre> <p>L'exemple ci-dessus montre les résultats dans la partition d'un tri croissant en fonction du champ <i>Year</i>.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"><p> <i>Le type de tri et l'expression de tri sont essentiellement nécessaires uniquement avec les fonctions RecNo et WRank.</i></p></div>
filter_expr	<p>Vous pouvez éventuellement ajouter une expression de filtre. Il s'agit d'une expression booléenne qui décide si l'enregistrement doit être inclus ou non dans le calcul.</p> <p>Ce paramètre peut être entièrement omis, et le résultat, dans ce cas, est l'absence de filtre.</p> <p>Par exemple :</p> <pre>window(avg(Salary), Department, 'ASC', Age, EmployeeID=3 Or EmployeeID=7) as wAvgSalary) as wAvgSalaryIfEmpIs3or7</pre>

Argument	Description
[start_Expr,end_Expr]	<p>Vous pouvez éventuellement définir l'argument de la fonctionnalité de fenêtre glissante. Une fenêtre glissante nécessite deux arguments :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expression de début : nombre de lignes avant la ligne active à inclure dans la fenêtre. • Expression de fin : nombre de lignes après la ligne active à inclure dans la fenêtre. <p>Par exemple, si vous souhaitez inclure les trois lignes précédentes, la ligne active et la ligne suivante :</p> <pre>Window(concat(Text(Salary),'-'), Department, 'ASC', Age, Year>0, -3, 1) as wSalaryDepartment</pre> <p>Pour indiquer toutes les lignes précédentes ou toutes les lignes suivantes, vous pouvez utiliser la fonction Unbounded(). Par exemple, pour inclure toutes les lignes précédentes, la ligne active et la ligne suivante :</p> <pre>Window(concat(Text(Salary),'-'), Department, 'ASC', Age, Year>0, UNBOUNDED(), 1) as wSlidingSalaryDepartment</pre> <p>Par exemple, pour inclure la troisième ligne à partir de la ligne active et toutes les lignes suivantes :</p> <pre>Window(concat(Text(Salary),'-'), Department, 'ASC', Age, Year>0, 3, UNBOUNDED()) as wSlidingSalaryDepartment</pre>

Exemple - Ajout d'un champ contenant une agrégation

Exemple : Ajout d'un champ contenant une agrégation

Script de chargement

Créez un nouvel onglet dans l'éditeur de chargement de données, puis chargez les données suivantes sous forme de chargement inline. Créez le tableau ci-dessous dans Qlik Sense pour afficher les résultats.

Transactions:

Load

*,

Window(Avg(transaction_amount),customer_id) as AvgCustTransaction;

Load * Inline [

transaction_id, transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity, customer_id, size, color_code

3750, 20180830, 23.56, 2, 2038593, L, Red

3751, 20180907, 556.31, 6, 203521, M, Orange

3752, 20180916, 5.75, 1, 5646471, S, Blue

8 Fonctions de script et de graphique

```
3753, 20180922, 125.00, 7, 3036491, L, Black
3754, 20180922, 484.21, 13, 049681, XS, Red
3756, 20180922, 59.18, 2, 2038593, M, Blue
3757, 20180923, 177.42, 21, 203521, XL, Black
3758, 20180924, 153.42, 14, 2038593, L, Red
3759, 20180925, 7.42, 5, 203521, M, Orange
3760, 20180925, 80.12, 18, 5646471, M, Blue
3761, 20180926, 3.42, 7, 3036491, XS, Black
3763, 20180926, 63.55, 12, 049681, S, Red
3763, 20180927, 177.56, 10, 2038593, L, Blue
3764, 20180927, 325.95, 8, 203521, XL, Black
];
```

Résultats

Résultats de l'ajout d'un champ contenant une agrégation

transacti on_id	transacti on_date	transacti on_ amount	transacti on_ quantity	custom er_id	size	color_ code	AvgCustTransa ction
3750	20180830	23.56	2	2038593	L	Red	103.43
3751	20180907	556.31	6	203521	M	Orange	266.775
3752	20180916	5.75	1	5646471	S	Blue	42.935
3753	20180922	125.00	7	3036491	L	Black	64.21
3754	20180922	484.21	13	049681	XS	Red	273.88
3756	20180922	59.18	2	2038593	M	Blue	103.43
3757	20180923	177.42	21	203521	XL	Black	266.775
3758	20180924	153.42	14	2038593	L	Red	103.43
3759	20180925	7.42	5	203521	M	Orange	266.775
3760	20180925	80.12	18	5646471	M	Blue	42.935
3761	20180926	3.42	7	3036491	XS	Black	64.21
3763	20180926	63.55	12	049681	S	Red	273.88
3763	20180927	177.56	10	2038593	L	Blue	103.43
3764	20180927	325.95	8	203521	XL	Black	266.775

Exemple - Ajout d'un champ contenant une agrégation filtrée pour des valeurs spécifiques

Exemple : Ajout d'un champ contenant une agrégation filtrée pour des valeurs spécifiques

Script de chargement

Créez un nouvel onglet dans l'éditeur de chargement de données, puis chargez les données suivantes sous forme de chargement inline. Créez le tableau ci-dessous dans Qlik Sense pour afficher les résultats.

Transactions:

```
Load
*,
window(Avg(transaction_amount),customer_id, color_code = 'Blue') as AvgCustTransaction;

Load * Inline [
transaction_id, transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity, customer_id, size,
color_code
3750, 20180830, 23.56, 2, 2038593, L, Red
3751, 20180907, 556.31, 6, 203521, M, Orange
3752, 20180916, 5.75, 1, 5646471, S, Blue
3753, 20180922, 125.00, 7, 3036491, L, Black
3754, 20180922, 484.21, 13, 049681, XS, Red
3756, 20180922, 59.18, 2, 2038593, M, Blue
3757, 20180923, 177.42, 21, 203521, XL, Black
3758, 20180924, 153.42, 14, 2038593, L, Red
3759, 20180925, 7.42, 5, 203521, M, Orange
3760, 20180925, 80.12, 18, 5646471, M, Blue
3761, 20180926, 3.42, 7, 3036491, XS, Black
3763, 20180926, 63.55, 12, 049681, S, Red
3763, 20180927, 177.56, 10, 2038593, L, Blue
3764, 20180927, 325.95, 8, 203521, XL, Black
];
```

Résultats

Résultats de l'ajout d'un champ contenant une agrégation filtrée pour des valeurs spécifiques

transacti on_id	transacti on_date	transacti on_ amount	transacti on_ quantity	custom er_id	size	color_ code	AvgCustTransa ction
3750	20180830	23.56	2	203859 3	L	Red	-
3751	20180907	556.31	6	203521	M	Orang e	-
3752	20180916	5.75	1	5646471	S	Blue	42.94

8 Fonctions de script et de graphique

transacti on_id	transacti on_date	transacti on_ amount	transacti on_ quantity	custom er_id	size	color_ code	AvgCustTransa ction
3753	20180922	125.00	7	3036491	L	Black	-
3754	20180922	484.21	13	049681	XS	Red	-
3756	20180922	59.18	2	203859 3	M	Blue	118.4
3757	20180923	177.42	21	203521	XL	Black	-
3758	20180924	153.42	14	203859 3	L	Red	-
3759	20180925	7.42	5	203521	M	Orang e	-
3760	20180925	80.12	18	5646471	M	Blue	42.94
3761	20180926	3.42	7	3036491	XS	Black	-
3763	20180926	63.55	12	049681	S	Red	-
3763	20180927	177.56	10	203859 3	L	Blue	118.4
3764	20180927	325.95	8	203521	XL	Black	-

Exemple - Ajout d'un champ avec une fenêtre glissante

Exemple : Ajout d'un champ avec une fenêtre glissante

Script de chargement

Créez un nouvel onglet dans l'éditeur de chargement de données, puis chargez les données suivantes sous forme de chargement inline. Créez le tableau ci-dessous dans Qlik Sense pour afficher les résultats.

Transactions:

Load

*,

window(Avg(transaction_amount),customer_id, 'ASC', -1, 1, 0, 1) as AvgCustTransaction;

Load * Inline [

transaction_id, transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity, customer_id, size, color_code

3750, 20180830, 23.56, 2, 2038593, L, Red

3751, 20180907, 556.31, 6, 203521, M, Orange

3752, 20180916, 5.75, 1, 5646471, S, Blue

3753, 20180922, 125.00, 7, 3036491, L, Black

3754, 20180922, 484.21, 13, 049681, XS, Red

3756, 20180922, 59.18, 2, 2038593, M, Blue

3757, 20180923, 177.42, 21, 203521, XL, Black

8 Fonctions de script et de graphique

```
3758, 20180924, 153.42, 14, 2038593, L, Red
3759, 20180925, 7.42, 5, 203521, M, Orange
3760, 20180925, 80.12, 18, 5646471, M, Blue
3761, 20180926, 3.42, 7, 3036491, XS, Black
3763, 20180926, 63.55, 12, 049681, S, Red
3763, 20180927, 177.56, 10, 2038593, L, Blue
3764, 20180927, 325.95, 8, 203521, XL, Black
];
```

Résultats

Résultats de l'ajout d'un champ contenant une agrégation filtrée pour des valeurs spécifiques

transacti on_id	transacti on_date	transacti on_ amount	transacti on_ quantity	custom er_id	size	color_ code	AvgCustTransa ction
3750	20180830	23.56	2	2038593	L	Red	41.37
3751	20180907	556.31	6	203521	M	Orange	366.865
3752	20180916	5.75	1	5646471	S	Blue	42.935
3753	20180922	125.00	7	3036491	L	Black	64.21
3754	20180922	484.21	13	049681	XS	Red	273.88
3756	20180922	59.18	2	2038593	M	Blue	106.3
3757	20180923	177.42	21	203521	XL	Black	92.42
3758	20180924	153.42	14	2038593	L	Red	165.49
3759	20180925	7.42	5	203521	M	Orange	166.685
3760	20180925	80.12	18	5646471	M	Blue	80.12
3761	20180926	3.42	7	3036491	XS	Black	3.42
3763	20180926	63.55	12	049681	S	Red	177.56
3763	20180927	177.56	10	2038593	L	Blue	63.55
3764	20180927	325.95	8	203521	XL	Black	325.95

Limitations

Window présente les limites suivantes :

8 Fonctions de script et de graphique

- **Window** est une fonction gourmande en ressources, en particulier en termes de consommation de mémoire.
- **Window** n'est pas supporté dans Qlik Sense Mobile.
- Les expressions de graphique ne prennent pas en charge **Window**.
- Vous ne pouvez pas imbriquer de fonctions **Window** à l'intérieur d'autres fonctions **Window**.
- **Window** ne peut pas être utilisé à l'intérieur d'une fonction d'agrégation.
- **Window** doit pouvoir analyser la table toute entière.
- **WRank()**, **RecNo()** et **RowNo()** ne peuvent pas être utilisés avec **Window** lors du recours à la fonctionnalité de fenêtre glissante.

WRank

WRank() évalue les lignes d'une table dans le script de chargement et, pour chaque ligne, affiche la position relative de la valeur du champ évalué dans le script de chargement. Lors de l'évaluation de la table, la fonction compare le résultat à celui des autres lignes contenant la partition active et renvoie le classement de la ligne active dans le segment.

Partitions dans une table

Region	Country	Population	Rank(Population)
Americas	Mexico	128,992,753	2
Americas	Canada	37,742,154	3
Americas	United States of America	331,002,651	1
Europe	Sweden	10,099,265	4
Europe	United Kingdom	67,986,011	2
Europe	France	65,273,511	3
Europe	Germany	83,783,942	1

WRank peut uniquement être utilisé dans une fonction **Window**. La fonction **Window** doit inclure un type de tri et une expression de tri. Le classement est appliqué à l'expression de tri.

Syntaxe :

```
WRank ([mode[, fmt]])
```

Type de données renvoyé : double

Arguments :

Arguments

Argument	Description
mode	Spécifie éventuellement la représentation numérique du résultat de la fonction.
fmt	Spécifie éventuellement la représentation textuelle du résultat de la fonction.
TOTAL	Si la table est unidimensionnelle ou si le script est précédé du qualificateur TOTAL , l'évaluation de la fonction porte sur la colonne toute entière. Si la table ou l'équivalent en tableau comporte plusieurs dimensions verticales, la partition active comprend uniquement les lignes contenant les mêmes valeurs que la ligne active dans toutes les colonnes de dimensions, à l'exception de la colonne affichant la dernière dimension dans l'ordre de tri inter-champs.

8 Fonctions de script et de graphique

Le classement est renvoyé sous forme de valeur double, qui est, dans le cas d'un classement unique pour chaque ligne, un entier compris entre 1 et le nombre de lignes de la partition active.

Dans le cas où plusieurs lignes partagent le même classement, il est possible de contrôler la représentation alphanumérique à l'aide des paramètres **mode** et **fmt**.

mode

Le premier argument, **mode**, admet les valeurs suivantes :

Valeurs de **mode**

Valeur	Description
0 (par défaut)	Si tous les rangs du groupe commun sont inférieurs à la valeur médiane du classement total, toutes les lignes obtiennent le rang le plus bas du groupe. Si tous les rangs du groupe commun sont supérieurs à la valeur médiane du classement total, toutes les lignes obtiennent le rang le plus élevé du groupe. Si les classements du groupe de partage se trouvent de part et d'autre de la valeur médiane, toutes les lignes obtiennent la valeur correspondant à la moyenne du classement supérieur et du classement inférieur de la partition complète.
1	Rang le plus bas sur toutes les lignes.
2	Rang moyen sur toutes les lignes.
3	Rang le plus élevé sur toutes les lignes.
4	Rang le plus bas sur la première ligne, puis incrémenté d'une unité pour chaque ligne.

fmt

Le second argument, **fmt**, admet les valeurs suivantes :

Valeurs de **fmt**

Valeur	Description
0 (par défaut)	Valeur faible - valeur élevée sur toutes les lignes (par exemple 3 - 4).
1	Valeur faible sur toutes les lignes.
2	Valeur faible sur la première ligne, vide sur les lignes suivantes.

L'ordre des lignes pour le **mode** 4 et le format **fmt** 2 est déterminé par l'ordre de chargement des champs de table.

Exemple - Ajout d'un champ classé

Exemple : Ajout d'un champ classé

Script de chargement

Créez un nouvel onglet dans l'éditeur de chargement de données, puis chargez les données suivantes sous forme de chargement inline. Créez le tableau ci-dessous dans Qlik Sense pour afficher les résultats.

Transactions:

Load

*,

Window(WRank(0),customer_id, 'Desc', transaction_amount) as TransactionRanking;

Load * Inline [

transaction_id, transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity, customer_id, size, color_code

3750, 20180830, 23.56, 2, 2038593, L, Red

3751, 20180907, 556.31, 6, 203521, M, Orange

3752, 20180916, 5.75, 1, 5646471, S, Blue

3753, 20180922, 125.00, 7, 3036491, L, Black

3754, 20180922, 484.21, 13, 049681, XS, Red

3756, 20180922, 59.18, 2, 2038593, M, Blue

3757, 20180923, 177.42, 21, 203521, XL, Black

3758, 20180924, 153.42, 14, 2038593, L, Red

3759, 20180925, 7.42, 5, 203521, M, Orange

3760, 20180925, 80.12, 18, 5646471, M, Blue

3761, 20180926, 3.42, 7, 3036491, XS, Black

3763, 20180926, 63.55, 12, 049681, S, Red

3763, 20180927, 177.56, 10, 2038593, L, Blue

3764, 20180927, 325.95, 8, 203521, XL, Black

];

Résultats

Résultats de l'ajout d'un champ classé

transacti on_id	transacti on_date	transacti on_ amount	transacti on_ quantity	custom er_id	size	color_ code	TransactionRa nking
3750	20180830	23.56	2	2038593	L	Red	4-4
3751	20180907	556.31	6	203521	M	Orange	1-1
3752	20180916	5.75	1	5646471	S	Blue	2-2
3754	20180922	484.21	13	049681	XS	Red	1-1

8 Fonctions de script et de graphique

transacti on_id	transacti on_date	transacti on_ amount	transacti on_ quantity	custom er_id	size	color_ code	TransactionRa nking
3756	20180922	59.18	2	203859 3	M	Blue	3-3
3753	20180922	125.00	7	3036491	L	Black	1-1
3757	20180923	177.42	21	203521	XL	Black	3-3
3758	20180924	153.42	14	203859 3	L	Red	2-2
3759	20180925	7.42	5	203521	M	Orang e	4-4
3760	20180925	80.12	18	5646471	M	Blue	1-1
3763	20180926	63.55	12	049681	S	Red	2-2
3761	20180926	3.42	7	3036491	XS	Black	2-2
3764	20180927	325.95	8	203521	XL	Black	2-2
3763	20180927	177.56	10	203859 3	L	Blue	1-1

Exemple - Ajout d'un champ classé via fmt pour un résultat d'un seul chiffre

Exemple : Ajout d'un champ classé via fmt pour un résultat d'un seul chiffre

Script de chargement

Créez un nouvel onglet dans l'éditeur de chargement de données, puis chargez les données suivantes sous forme de chargement inline. Créez le tableau ci-dessous dans Qlik Sense pour afficher les résultats.

Transactions:

Load

```
*,window(wRank(0,1),customer_id, 'Desc', transaction_amount) as TransactionRanking;
```

Load * Inline [

```
transaction_id, transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity, customer_id, size, color_code
```

```
3750, 20180830, 23.56, 2, 2038593, L, Red
```

```
3751, 20180907, 556.31, 6, 203521, M, Orange
```

```
3752, 20180916, 5.75, 1, 5646471, S, Blue
```

```
3753, 20180922, 125.00, 7, 3036491, L, Black
```

```
3754, 20180922, 484.21, 13, 049681, XS, Red
```

```
3756, 20180922, 59.18, 2, 2038593, M, Blue
```

```
3757, 20180923, 177.42, 21, 203521, XL, Black
```

```
3758, 20180924, 153.42, 14, 2038593, L, Red
```

```
3759, 20180925, 7.42, 5, 203521, M, Orange
```

```
3760, 20180925, 80.12, 18, 5646471, M, Blue
```

8 Fonctions de script et de graphique

```
3761, 20180926, 3.42, 7, 3036491, XS, Black
3763, 20180926, 63.55, 12, 049681, S, Red
3763, 20180927, 177.56, 10, 2038593, L, Blue
3764, 20180927, 325.95, 8, 203521, XL, Black
];
```

Résultats

Résultats de l'ajout d'un champ classé via fmt pour un résultat d'un seul chiffre

transacti on_id	transacti on_date	transacti on_ amount	transacti on_ quantity	custom er_id	size	color_ code	TransactionRa nking
3750	20180830	23.56	2	203859 3	L	Red	4
3751	20180907	556.31	6	203521	M	Orang e	1
3752	20180916	5.75	1	5646471	S	Blue	2
3754	20180922	484.21	13	049681	XS	Red	1
3756	20180922	59.18	2	203859 3	M	Blue	3
3753	20180922	125.00	7	3036491	L	Black	1
3757	20180923	177.42	21	203521	XL	Black	3
3758	20180924	153.42	14	203859 3	L	Red	2
3759	20180925	7.42	5	203521	M	Orang e	4
3760	20180925	80.12	18	5646471	M	Blue	1
3763	20180926	63.55	12	049681	S	Red	2
3761	20180926	3.42	7	3036491	XS	Black	2
3764	20180927	325.95	8	203521	XL	Black	2
3763	20180927	177.56	10	203859 3	L	Blue	1

Exemple - Ajout d'un champ classé avec plusieurs partitions

Exemple : Ajout d'un champ classé avec plusieurs partitions

Script de chargement

Créez un nouvel onglet dans l'éditeur de chargement de données, puis chargez les données suivantes sous forme de chargement inline. Créez le tableau ci-dessous dans Qlik Sense pour afficher les résultats.

Transactions:

Load

```
*,window(wRank(0,1),customer_id, size, color_code, 'Desc', transaction_amount) as  
TransactionRanking;
```

Load * Inline [

```
transaction_id, transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity, customer_id, size,  
color_code
```

```
3750, 20180830, 23.56, 2, 2038593, L, Red  
3751, 20180907, 556.31, 6, 203521, M, Orange  
3752, 20180916, 5.75, 1, 5646471, S, Blue  
3753, 20180922, 125.00, 7, 3036491, L, Black  
3754, 20180922, 484.21, 13, 049681, XS, Red  
3756, 20180922, 59.18, 2, 2038593, M, Blue  
3757, 20180923, 177.42, 21, 203521, XL, Black  
3758, 20180924, 153.42, 14, 2038593, L, Red  
3759, 20180925, 7.42, 5, 203521, M, Orange  
3760, 20180925, 80.12, 18, 5646471, M, Blue  
3761, 20180926, 3.42, 7, 3036491, XS, Black  
3763, 20180926, 63.55, 12, 049681, S, Red  
3763, 20180927, 177.56, 10, 2038593, L, Blue  
3764, 20180927, 325.95, 8, 203521, XL, Black  
];
```

Résultats

Résultats de l'ajout d'un champ classé via fmt pour un résultat d'un seul chiffre

transacti on_id	transacti on_date	transacti on_ amount	transacti on_ quantity	custom er_id	size	color_ code	TransactionRa nking
3750	20180830	23.56	2	203859 3	L	Red	2
3751	20180907	556.31	6	203521	M	Orange	1
3752	20180916	5.75	1	5646471	S	Blue	1
3754	20180922	484.21	13	049681	XS	Red	1

8 Fonctions de script et de graphique

transacti on_id	transacti on_date	transacti on_ amount	transacti on_ quantity	custom er_id	size	color_ code	TransactionRa nking
3756	20180922	59.18	2	203859 3	M	Blue	1
3753	20180922	125.00	7	3036491	L	Black	1
3757	20180923	177.42	21	203521	XL	Black	2
3758	20180924	153.42	14	203859 3	L	Red	1
3759	20180925	7.42	5	203521	M	Orang e	2
3760	20180925	80.12	18	5646471	M	Blue	1
3763	20180926	63.55	12	049681	S	Red	1
3761	20180926	3.42	7	3036491	XS	Black	1
3764	20180927	325.95	8	203521	XL	Black	1
3763	20180927	177.56	10	203859 3	L	Blue	1

Limitations

WRank présente les limites suivantes :

- Si la valeur `fmt` est 0 et si vous souhaitez utiliser la partie textuelle du double résultat pour **WRank**, vous devez utiliser **Text()** avec **Window(WRank)**. Par exemple : `Text(Window(WRank(0), Unit, 'DESC', Age)) as UnitWRankedByAgeText`.

9 Restrictions d'accès au système de fichiers

Pour des raisons de sécurité, lorsque Qlik Sense est en mode standard, il ne prend pas en charge les chemins d'accès dans le script de chargement de données, ni les fonctions et variables qui exposent le système de fichiers.

Cependant, comme les chemins d'accès au système de fichiers étaient pris en charge par QlikView, il est possible de désactiver le mode standard au profit du mode hérité afin de pouvoir réutiliser les scripts de chargement QlikView.



La désactivation du mode standard représente un risque de sécurité potentiel en exposant le système de fichiers.

[Désactivation du mode standard \(page 1622\)](#)

9.1 Aspects liés à la sécurité lors d'une connexion à des connexions de données ODBC et OLE DB basées sur des fichiers

Les connexions de données ODBC et OLE DB utilisant des pilotes basés sur des fichiers présentent le chemin d'accès au fichier de données connecté dans la chaîne de connexion. Le chemin d'accès peut être présenté lorsque la connexion est éditée, dans la boîte de dialogue de sélection de données, ou dans certaines requêtes SQL. C'est le cas en mode standard comme en mode hérité.



Si la présentation du chemin d'accès au fichier de données pose problème, il est recommandé de se connecter au fichier de données au moyen d'une connexion de données de type dossier, si cela est possible.

9.2 Limitations inhérentes au mode standard

L'utilisation de certaines instructions, variables et fonctions est impossible ou limitée en mode standard. L'emploi d'instructions non prises en charge dans le script de chargement de données génère une erreur au moment de l'exécution du script. Les messages d'erreur sont consignés dans le fichier journal du script. En revanche, l'utilisation de variables et fonctions non prises en charge ne génère pas de messages d'erreur ni d'entrées dans le fichier journal. Elle entraîne le renvoi de la valeur NULL.

Pendant l'édition du script de chargement de données, rien ne vous indique qu'une variable, instruction ou fonction donnée n'est pas prise en charge.

Variables système

Variables système

Variable	Mode standard	Mode hérité	Définition
Floppy	Non pris en charge	Pris en charge	Renvoie la lettre du premier lecteur de disquette trouvé, normalement <i>a:</i> .
CD	Non pris en charge	Pris en charge	Renvoie la lettre du premier lecteur de CD-ROM trouvé. Si aucun lecteur de CD-ROM n'est trouvé, la valeur <i>c:</i> est renvoyée.
QvPath	Non pris en charge	Pris en charge	Renvoie la chaîne de navigation jusqu'à l'exécutable Qlik Sense.
QvRoot	Non pris en charge	Pris en charge	Renvoie le répertoire racine de l'exécutable Qlik Sense.
QvWorkPath	Non pris en charge	Pris en charge	Renvoie la chaîne de navigation jusqu'à l'application Qlik Sense active.
QvWorkRoot	Non pris en charge	Pris en charge	Renvoie le répertoire racine de l'application Qlik Sense active.
WinPath	Non pris en charge	Pris en charge	Renvoie la chaîne de navigation jusqu'à Windows.
WinRoot	Non pris en charge	Pris en charge	Renvoie le répertoire racine de Windows.

9 Restrictions d'accès au système de fichiers

Variable	Mode standard	Mode hérité	Définition
\$(include=...)	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque ou le système de fichiers	La variable Include/Must_Include spécifie un fichier qui contient le texte à inclure dans le script et à évaluer comme code de script. Elle n'est pas utilisée pour ajouter des données. Il est possible de stocker des parties du code de script dans un fichier texte distinct afin de les réutiliser dans d'autres applications. Il s'agit d'une variable définie par l'utilisateur.

Instructions de script normales

Instructions de script normales

Instruction	Mode standard	Mode hérité	Définition
Binary	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque ou le système de fichiers	L'instruction binary s'utilise pour charger des données issues d'une autre application.
Connect	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque ou le système de fichiers	L'instruction CONNECT permet de définir l'accès de Qlik Sense à une base de données générale via l'interface OLE DB/ODBC. Pour ODBC, la source de données doit d'abord être spécifiée à l'aide de l'administrateur ODBC.

9 Restrictions d'accès au système de fichiers

Instruction	Mode standard	Mode hérité	Définition
Directory	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque ou le système de fichiers	L'instruction Directory définit le répertoire dans lequel le programme doit rechercher les fichiers de données dans les instructions LOAD ultérieures, jusqu'à ce qu'une nouvelle instruction Directory soit définie.
Execute	Non pris en charge	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque ou le système de fichiers	L'instruction Execute permet d'exécuter d'autres programmes pendant que Qlik Sense est en train de charger des données. Elle s'utilise, par exemple, pour effectuer des conversions nécessaires.
LOAD from ...	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque ou le système de fichiers	L'instruction LOAD charge des champs à partir d'un fichier, de données définies dans le script, d'une table déjà chargée, d'une page Web, du résultat d'une instruction SELECT ultérieure ou via la génération automatique de données.
Store into ...	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque ou le système de fichiers	L'instruction Store crée un fichier QVD, Parquet, CSV ou TXT.

Instructions de contrôle de script

Instructions de contrôle de script

Instruction	Mode standard	Mode hérité	Définition
For each... filelist mask/dirlist mask	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque Résultat renvoyé : connexion à la bibliothèque	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque ou le système de fichiers Résultat renvoyé : connexion de type bibliothèque ou chemin d'accès au système de fichiers, selon les données d'entrée	La syntaxe filelist mask génère une liste de tous les fichiers, séparés par des virgules, qui se trouvent dans le répertoire actif et qui correspondent à l'instruction filelist mask . La syntaxe dirlist mask génère une liste de tous les répertoires, séparés par des virgules, qui se trouvent dans le répertoire actif et qui correspondent au masque de nom de répertoire.

Fonctions de fichier

Fonctions de fichier

Fonction	Mode standard	Mode hérité	Définition
Attribute()	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque ou le système de fichiers	Renvoie sous forme de texte la valeur des balises méta de différents fichiers multimédia.
ConnectionString()	Résultat renvoyé : nom de la connexion à la bibliothèque	Nom de la connexion à la bibliothèque ou connexion réelle, selon les données entrées	Renvoie la chaîne connect active pour les connexions ODBC ou OLE DB.

9 Restrictions d'accès au système de fichiers

Fonction	Mode standard	Mode hérité	Définition
FileDir()	Résultat renvoyé : connexion à la bibliothèque	Résultat renvoyé : connexion de type bibliothèque ou chemin d'accès au système de fichiers, selon les données d'entrée	La fonction FileDir renvoie une chaîne contenant le chemin d'accès au répertoire dans lequel figure le fichier de table en cours de lecture.
FilePath()	Résultat renvoyé : connexion à la bibliothèque	Résultat renvoyé : connexion de type bibliothèque ou chemin d'accès au système de fichiers, selon les données d'entrée	La fonction FilePath renvoie une chaîne contenant le chemin d'accès complet au fichier de table en cours de lecture.
FileSize()	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque ou le système de fichiers	La fonction FileSize renvoie un entier contenant la taille en octets du fichier filename ou, si aucun argument filename n'est spécifié, du fichier de table en cours de lecture.
FileTime()	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque ou le système de fichiers	La fonction FileTime renvoie un horodatage au format UTC de la dernière modification d'un fichier spécifié. Si aucun fichier n'est spécifié, la fonction renvoie un horodatage au format UTC de la dernière modification du fichier de table actuellement lu.

9 Restrictions d'accès au système de fichiers

Fonction	Mode standard	Mode hérité	Définition
GetFolderPath()	Non pris en charge	Résultat renvoyé : chemin absolu	La fonction GetFolderPath renvoie la valeur de la fonction Microsoft Windows <i>SHGetFolderPath</i> . Cette fonction utilise comme données d'entrée le nom d'un dossier Microsoft Windows et renvoie le chemin d'accès complet au dossier.
QvdCreateTime()	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque ou le système de fichiers	Cette fonction de script renvoie l'horodatage de l'entête XML à partir d'un fichier QVD, le cas échéant. Dans le cas contraire, la valeur NULL est renvoyée. Dans l'horodatage, l'heure est indiquée dans le fuseau horaire UTC.
QvdFieldName()	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque ou le système de fichiers	Cette fonction de script renvoie le nom du numéro de champ fieldno contenu dans un fichier QVD. S'il n'existe pas de champ, NULL est renvoyé.
QvdNoOfFields()	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque ou le système de fichiers	Cette fonction de script renvoie le nombre de champs contenus dans un fichier QVD.

9 Restrictions d'accès au système de fichiers

Fonction	Mode standard	Mode hérité	Définition
QvdNoOfRecords()	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque ou le système de fichiers	Cette fonction de script renvoie le nombre d'enregistrements contenus dans un fichier QVD.
QvdTableName()	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque	Entrée prise en charge : Chemin d'accès via la connexion à la bibliothèque ou le système de fichiers	Cette fonction de script renvoie le nom de la table stockée dans un fichier QVD.

Fonctions système

Fonctions système

Fonction	Mode standard	Mode hérité	Définition
DocumentPath()	Non pris en charge	Résultat renvoyé : chemin absolu	Cette fonction renvoie une chaîne contenant le chemin d'accès complet à l'application Qlik Sense active.
GetRegistryString()	Non pris en charge	Pris en charge	Renvoie la valeur d'une clé de registre existante avec un chemin de registre donné. Cette fonction peut s'utiliser aussi bien dans les graphiques que dans les scripts.

9.3 Désactivation du mode standard

Vous pouvez désactiver le mode standard, c'est-à-dire définir le mode hérité, afin de réutiliser des scripts de chargement QlikView qui font référence à des chemins de fichier absolus ou relatifs de même qu'à des connexions de bibliothèque.



La désactivation du mode standard représente un risque de sécurité potentiel en exposant le système de fichiers.

Qlik Sense

Dans Qlik Sense, le mode standard peut être désactivé via la propriété **Standard mode** (Mode standard) de la console QMC.

Qlik Sense Desktop

Dans Qlik Sense Desktop, vous pouvez définir le mode standard/hérité dans le fichier *Settings.ini*.

Si vous avez installé Qlik Sense Desktop à l'emplacement d'installation par défaut, alors le fichier *Settings.ini* se trouve sous *C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Settings.ini*. Si vous avez installé Qlik Sense Desktop dans un dossier que vous avez sélectionné, alors le fichier *Settings.ini* se trouve dans le dossier *Engine* du chemin d'installation.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le fichier *Settings.ini* dans un éditeur de texte.
2. Remplacez la ligne *StandardReload=1* par *StandardReload=0*.
3. Enregistrez le fichier et lancez Qlik Sense Desktop.

Qlik Sense Desktop fonctionne à présent en mode hérité.

Paramètres

Les paramètres disponibles pour l'option *StandardReload* sont les suivants :

- 1 (mode standard)
- 0 (mode hérité)

10 Scriptage graphique

Lors de la modification des données du graphique, vous utilisez un sous-ensemble du script Qlik Sense, constitué d'un certain nombre d'instructions. Une instruction peut désigner soit une instruction de script normale, soit une instruction de contrôle de script. Certaines instructions peuvent être précédées de préfixes.

Les instructions normales servent généralement à manipuler des données d'une manière ou d'une autre. Ces instructions peuvent être écrites sur autant de lignes de script que nécessaire et doivent toujours se terminer par un point-virgule « ; ».

Les instructions de contrôle sont généralement utilisées pour contrôler le flux de l'exécution du script. Chaque clause d'une instruction de contrôle doit tenir sur une ligne de script et peut se terminer par un point-virgule ou une fin de ligne.

Il est possible d'appliquer des préfixes aux instructions normales pertinentes mais jamais aux instructions de contrôle.

Tous les mots-clés du script peuvent être saisis en majuscules et/ou en minuscules. Les noms des champs et des variables utilisés dans les instructions sont toutefois sensibles à la casse des caractères.

Dans cette section, vous trouverez une liste alphabétique de l'ensemble des instructions de script, instructions de contrôle et préfixes disponibles dans le sous-ensemble du script utilisé lors de la modification des données d'un graphique.

10.1 Instructions de contrôle

Lors de la modification des données du graphique, vous utilisez un sous-ensemble du script Qlik Sense, constitué d'un certain nombre d'instructions. Une instruction peut désigner soit une instruction de script normale, soit une instruction de contrôle de script.

Les instructions de contrôle sont généralement utilisées pour contrôler le flux de l'exécution du script. Chaque clause d'une instruction de contrôle doit tenir sur une ligne de script et peut se terminer par un point-virgule ou une fin de ligne.

Aucun préfixe n'est jamais appliqué aux instructions de contrôle.

Tous les mots-clés du script peuvent être saisis en majuscules et/ou en minuscules.

Vue d'ensemble des instructions de contrôle d'un modificateur de graphique

Chaque fonction est décrite plus en détail après la vue d'ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

Call

L'instruction de contrôle **call** appelle une sous-routine qui doit être définie par une instruction **sub** précédente.

```
Call name ( [ paramlist ] )
```

Do..loop

L'instruction de contrôle **do..loop** est une construction d'itération de script qui exécute une ou plusieurs instructions jusqu'à ce qu'une condition logique soit remplie.

```
Do..loop [ ( while | until ) condition ] [statements]  
[exit do [ ( when | unless ) condition ] [statements]  
loop [ ( while | until ) condition ]
```

End

Le mot-clé de script **End** permet de fermer les clauses **If**, **Sub** et **Switch**.

Exit

Le mot-clé de script **Exit** fait partie de l'instruction **Exit Script**, mais il peut aussi être employé pour quitter les clauses **Do**, **For** ou **Sub**.

Exit script

Cette instruction de contrôle arrête l'exécution du script. Elle peut être insérée n'importe où dans le script.

```
Exit script [ ( when | unless ) condition ]
```

For..next

L'instruction de contrôle **for..next** est une construction d'itération de script avec compteur. Les instructions comprises entre **for** et **next** à l'intérieur de la boucle sont exécutées pour chaque valeur de la variable du compteur entre les limites inférieure et supérieure spécifiées.

```
For..next counter = expr1 to expr2 [ stepexpr3 ]
```

```
[statements]
```

```
[exit for [ ( when | unless ) condition ]
```

```
[statements]
```

```
Next [counter]
```

For each ..next

L'instruction de contrôle **for each..next** est une construction d'itération de script qui exécute une ou plusieurs instructions pour chaque valeur d'une liste de valeurs séparées par des virgules. Les instructions comprises entre **for** et **next** à l'intérieur de la boucle sont exécutées pour chaque valeur de la liste.

```
For each..next var in list
```

```
[statements]
```

```
[exit for [ ( when | unless ) condition ]
```

```
[statements]
```

```
next [var]
```

If..then

L'instruction de contrôle **if..then** est une construction de sélection de script qui oblige l'exécution du script à s'orienter dans un sens ou dans un autre selon une ou plusieurs conditions logiques.



*Comme l'instruction **if..then** est une instruction de contrôle et, en tant que telle, se termine par un point-virgule ou une fin de ligne, aucune de ses quatre clauses possibles (**if..then**, **elseif..then**, **else** et **end if**) ne peut s'étendre sur plusieurs lignes.*

```
If..then..elseif..else..end if condition then
```

```
[ statements ]
```

```
{ elseif condition then
```

```
[ statements ] }
```

```
[ else
```

```
[ statements ] ]
```

```
end if
```

Next

Le mot-clé de script **Next** permet de fermer les boucles **For**.

Sub

L'instruction de contrôle **sub..end sub** définit une sous-routine qui peut être appelée à partir d'une instruction **call**.

```
Sub..end sub name [ ( paramlist ) ] statements end sub
```

Switch

L'instruction de contrôle **switch** est une construction de sélection de script qui oblige l'exécution du script à s'orienter dans un sens ou dans un autre selon la valeur d'une expression.

```
Switch..case..default..end switch expression {case valuelist [ statements ]}  
[default statements] end switch
```

To

Le mot-clé de script **To** s'utilise dans plusieurs instructions de script.

Call

L'instruction de contrôle **call** appelle une sous-routine qui doit être définie par une instruction **sub** précédente.

Syntaxe :

```
Call name ( [ paramlist ] )
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
name	Nom de la sous-routine.
paramlist	Liste des paramètres à envoyer à la sous-routine, séparés par des virgules. Chaque élément de la liste peut correspondre à un nom de champ, une variable ou une expression arbitraire.

La sous-routine appelée par une instruction **call** doit être définie auparavant dans l'exécution du script par une instruction **sub**.

Les paramètres sont copiés dans la sous-routine et, si le paramètre de l'instruction **call** désigne une variable au lieu d'une expression, il est recopié et supprimé à la fermeture de la sous-routine.

Limitations :

- Comme l'instruction **call** est une instruction de contrôle et qu'elle se termine donc soit par un point-virgule, soit par un caractère de fin de ligne, elle ne doit pas s'étendre sur plusieurs lignes.
- Lorsque vous définissez une sous-routine avec `sub . .end sub` à l'intérieur d'une instruction de contrôle, par exemple `if . .then`, vous pouvez uniquement appeler la sous-routine depuis la même instruction de contrôle.

Do..loop

L'instruction de contrôle **do..loop** est une construction d'itération de script qui exécute une ou plusieurs instructions jusqu'à ce qu'une condition logique soit remplie.

Syntaxe :

```
Do [ ( while | until ) condition ] [statements]
[exit do [ ( when | unless ) condition ] [statements]
loop[ ( while | until ) condition ]
```



Comme l'instruction **do..loop** est une instruction de contrôle et, en tant que telle, se termine par un point-virgule ou une fin de ligne, aucune de ses trois clauses possibles (**do**, **exit do** et **loop**) ne peut s'étendre sur plusieurs lignes.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
condition	Expression logique dont l'évaluation a pour résultat True ou False.
statements	Tout groupe d'une ou plusieurs instructions de script Qlik Sense.
while / until	Les clauses conditionnelles while ou until ne doivent figurer qu'une fois dans une instruction do..loop , soit après do , soit après loop . Chaque condition n'est interprétée que la première fois, mais elle est évaluée à chaque fois que le script la rencontre dans la boucle.
exit do	Si une clause exit do se trouve dans la boucle, l'exécution du script est transférée à la première instruction qui suit la clause loop indiquant la fin de la boucle. Il est possible de rendre une clause exit do conditionnelle par l'utilisation facultative d'un suffixe when ou unless .

End

Le mot-clé de script **End** permet de fermer les clauses **If**, **Sub** et **Switch**.

Exit

Le mot-clé de script **Exit** fait partie de l'instruction **Exit Script**, mais il peut aussi être employé pour quitter les clauses **Do**, **For** ou **Sub**.

Exit script

Cette instruction de contrôle arrête l'exécution du script. Elle peut être insérée n'importe où dans le script.

Syntaxe :

```
Exit Script [ (when | unless) condition ]
```

Comme l'instruction **exit script** est une instruction de contrôle et qu'elle se termine donc soit par un point-virgule, soit par un caractère de fin de ligne, elle ne doit pas s'étendre sur plusieurs lignes.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
condition	Expression logique dont l'évaluation a pour résultat True ou False.
when / unless	Il est possible de rendre une instruction exit script conditionnelle par l'utilisation facultative d'une clause when ou unless .

Exemples :

```
//Exit script
Exit Script;
```

```
//Exit script when a condition is fulfilled
Exit Script when a=1
```

For..next

L'instruction de contrôle **for..next** est une construction d'itération de script avec compteur. Les instructions comprises entre **for** et **next** à l'intérieur de la boucle sont exécutées pour chaque valeur de la variable du compteur entre les limites inférieure et supérieure spécifiées.

Syntaxe :

```
For counter = expr1 to expr2 [ step expr3 ]
```

```
[statements]
```

```
[exit for [ ( when | unless ) condition ]
```

```
[statements]
```

```
Next [counter]
```

Les expressions *expr1*, *expr2* et *expr3* ne sont évaluées que la première fois que le script entre dans la boucle. Il est possible de modifier la valeur de la variable counter à l'aide d'instructions placées à l'intérieur de la boucle, mais il ne s'agit pas une bonne méthode de programmation.

Si une clause **exit for** se trouve dans la boucle, l'exécution du script est transférée à la première instruction qui suit la clause **next** indiquant la fin de la boucle. Il est possible de rendre une clause **exit for** conditionnelle par l'utilisation facultative d'un suffixe **when** ou **unless**.



Comme l'instruction **for..next** est une instruction de contrôle et, en tant que telle, se termine par un point-virgule ou une fin de ligne, aucune de ses trois clauses possibles (**for..to..step**, **exit for** et **next**) ne peut s'étendre sur plusieurs lignes.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
counter	Nom de variable. Si l'argument <i>counter</i> est spécifié après next , il doit s'agir du même nom de variable que celui qui se trouve après le for correspondant.
expr1	Expression qui détermine la première valeur de la variable <i>counter</i> pour laquelle la boucle doit être exécutée.
expr2	Expression qui détermine la dernière valeur de la variable <i>counter</i> pour laquelle la boucle doit être exécutée.
expr3	Expression qui détermine la valeur de l'incrément de la variable <i>counter</i> lors de chaque exécution de la boucle.
condition	Expression logique dont l'évaluation a pour résultat True ou False.
statements	Tout groupe d'une ou plusieurs instructions de script Qlik Sense.

For each..next

L'instruction de contrôle **for each..next** est une construction d'itération de script qui exécute une ou plusieurs instructions pour chaque valeur d'une liste de valeurs séparées par des virgules. Les instructions comprises entre **for** et **next** à l'intérieur de la boucle sont exécutées pour chaque valeur de la liste.

Syntaxe :

Une syntaxe spéciale permet de générer des listes comprenant les noms des fichiers et des répertoires contenus dans le répertoire actif.

```
for each var in list
```

```
[statements]
```

```
[exit for [ ( when | unless ) condition ]
```

```
[statements]
```

```
next [var]
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
var	Nom de variable de script qui prendra une nouvelle valeur de la liste à chaque exécution de la boucle. Si l'argument var est spécifié après next , il doit s'agir du même nom de variable que celui qui se trouve après le for each correspondant.

Il est possible de modifier la valeur de la variable **var** à l'aide d'instructions placées à l'intérieur de la boucle, mais ce n'est pas une bonne méthode de programmation.

Si une clause **exit for** se trouve dans la boucle, l'exécution du script est transférée à la première instruction qui suit la clause **next** indiquant la fin de la boucle. Il est possible de rendre une clause **exit for** conditionnelle par l'utilisation facultative d'un suffixe **when** ou **unless**.



Comme l'instruction **for each..next** est une instruction de contrôle et, en tant que telle, se termine par un point-virgule ou une fin de ligne, aucune de ses trois clauses possibles (**for each**, **exit for** et **next**) ne peut s'étendre sur plusieurs lignes.



Syntaxe :

```
list := item { , item }
```

```
item := constant | (expression) | filelist mask | dirlist mask | fieldvaluelist mask
```

Arguments

Argument	Description
constant	Tout nombre ou toute chaîne. Veuillez noter qu'une chaîne écrite directement dans le script doit être placée entre guillemets simples. Une chaîne non mise entre guillemets simples est interprétée comme une variable ; la valeur de la variable lui est ensuite appliquée. Il est inutile de placer les nombres entre guillemets simples.
expression	Expression arbitraire.
mask	Masque de nom de fichier ou de dossier pouvant inclure n'importe quel caractère de nom de fichier valide, ainsi que les caractères génériques standard, * et ?. Vous pouvez utiliser des chemins d'accès absolus ou des chemins d'accès lib://.
condition	Expression logique dont l'évaluation a pour résultat True ou False.

Argument	Description
statements	Tout groupe d'une ou plusieurs instructions de script Qlik Sense.
filelist mask	<p>Cette syntaxe génère une liste de tous les fichiers, séparés par des virgules, qui se trouvent dans le répertoire actif et qui correspondent au masque de nom de fichier.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <i>Cet argument prend uniquement en charge les connexions aux bibliothèques en mode standard.</i> </div>
dirlist mask	<p>Cette syntaxe génère une liste de tous les dossiers, séparés par des virgules, qui se trouvent dans le dossier actif et qui correspondent au masque de nom de dossier.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <i>Cet argument prend uniquement en charge les connexions aux bibliothèques en mode standard.</i> </div>
fieldvaluelist mask	Cette syntaxe effectue une itération à travers les valeurs d'un champ déjà chargé dans Qlik Sense.



Le Qlik Connecteurs de fournisseurs de stockage Web et les autres connexions DataFiles ne prennent pas en charge les masques de filtre utilisant les caractères génériques (et ?).*

Exemple 1: Chargement d'une liste de fichiers

```
// LOAD the files 1.csv, 3.csv, 7.csv and xyz.csv
for each a in 1,3,7,'xyz'
  LOAD * from file$(a).csv;
next
```

Exemple 2: Création d'une liste de fichiers sur un disque

Dans cet exemple, la liste de tous les fichiers relatifs à Qlik Sense sont chargés dans un dossier.

```
sub DoDir (Root)
  for each Ext in 'qvw', 'qva', 'qvo', 'qvs', 'qvc', 'qvf', 'qvd'

    for each File in filelist (Root&'/*.' &Ext)

      LOAD
        '$(File)' as Name,
        FileSize( '$(File)' ) as Size,
        FileTime( '$(File)' ) as FileTime
      autogenerate 1;

    next File
```

```

next Ext
for each Dir in dirlist (Root&'/*' )

    call DoDir (Dir)

next Dir

end sub

call DoDir ('lib://DataFiles')

```

Exemple 3: Itération au sein des valeurs d'un champ

Cet exemple itère au sein de la liste des valeurs chargées de champ FIELD et génère un nouveau champ, NEWFIELD. Pour chaque valeur de FIELD, deux enregistrements NEWFIELD sont créés.

```

Load * inline [
FIELD
one
two
three
];

FOR Each a in FieldValueList('FIELD')
LOAD '$(a)' &'-'&RecNo() as NEWFIELD AutoGenerate 2;
NEXT a

```

La table résultante a l'aspect suivant :

Exemple table

NEWFIELD
one-1
one-2
two-1
two-2
three-1
three-2

If..then..elseif..else..end if

L'instruction de contrôle **if..then** est une construction de sélection de script qui oblige l'exécution du script à s'orienter dans un sens ou dans un autre selon une ou plusieurs conditions logiques.

Les instructions de contrôle sont généralement utilisées pour contrôler le flux d'exécution du script. Dans une expression de graphique, utilisez plutôt la fonction conditionnelle **if**.

Syntaxe :

```
If condition then
```

```
[ statements ]  
  
{ elseif condition then  
  
[ statements ] }  
  
[ else  
  
[ statements ] ]  
  
end if
```

Comme l'instruction **if..then** est une instruction de contrôle et, en tant que telle, se termine par un point-virgule ou une fin de ligne, aucune de ses quatre clauses possibles (**if..then**, **elseif..then**, **else** et **end if**) ne peut s'étendre sur plusieurs lignes.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
condition	Expression logique qui peut être évaluée comme True ou False.
statements	Tout groupe d'une ou plusieurs instructions de script Qlik Sense.

Example 1:

```
if a=1 then  
    LOAD * from abc.csv;  
  
    SQL SELECT e, f, g from tab1;  
end if
```

Example 2:

```
if a=1 then; drop table xyz; end if;
```

Example 3:

```
if x>0 then  
    LOAD * from pos.csv;  
elseif x<0 then  
    LOAD * from neg.csv;  
else  
    LOAD * from zero.txt;  
end if
```

Next

Le mot-clé de script **Next** permet de fermer les boucles **For**.

Sub..end sub

L'instruction de contrôle **sub..end sub** définit une sous-routine qui peut être appelée à partir d'une instruction **call**.

Syntaxe :

```
Sub name [ ( paramlist ) ] statements end sub
```

Les arguments sont copiés dans la sous-routine et, si les paramètres réels correspondants de l'instruction **call** constituent un nom de variable, ils sont recopiés et supprimés à la fermeture de la sous-routine.

Si une sous-routine comporte plus de paramètres formels que ceux réellement transmis par une instruction **call**, les paramètres supplémentaires sont initialisés sur la valeur NULL et peuvent être utilisés comme variables locales dans la sous-routine.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
name	Nom de la sous-routine.
paramlist	Liste de noms de variables séparés par des virgules et définissant les paramètres formels de la sous-routine. Ceux-ci peuvent être utilisés comme n'importe quelle variable au sein de la sous-routine.
statements	Tout groupe d'une ou plusieurs instructions de script Qlik Sense.

Limitations :

- Comme l'instruction **sub** est une instruction de contrôle et, en tant que telle, se termine par un point-virgule ou une fin de ligne, aucune de ses deux clauses possibles (**sub** et **end sub**) ne peut s'étendre sur plusieurs lignes.
- Lorsque vous définissez une sous-routine avec `sub . .end sub` à l'intérieur d'une instruction de contrôle, par exemple `if . .then`, vous pouvez uniquement appeler la sous-routine depuis la même instruction de contrôle.

Exemple 1:

```
Sub INCR (I,J)
```

```
I = I + 1
```

```
Exit Sub when I < 10
```

```
J = J + 1  
  
End Sub  
  
Call INCR (X,Y)
```

Exemple 2: - transfert de paramètres

```
Sub ParTrans (A,B,C)
```

```
A=A+1
```

```
B=B+1
```

```
C=C+1
```

```
End Sub
```

```
A=1
```

```
X=1
```

```
C=1
```

```
Call ParTrans (A, (X+1)*2)
```

Le résultat de l'exemple ci-dessus est que, localement, au sein de la sous-routine, A sera initialisé sur 1, B sur 4 et C sur NULL.

Au moment de quitter la sous-routine, la variable globale A obtiendra la valeur 2 (recopiée à partir de la sous-routine). Le deuxième paramètre réel $(X+1)*2$ ne sera pas recopié, car il ne s'agit pas d'une variable. Enfin, la variable globale C ne sera pas affectée par l'appel de sous-routine.

Switch..case..default..end switch

L'instruction de contrôle **switch** est une construction de sélection de script qui oblige l'exécution du script à s'orienter dans un sens ou dans un autre selon la valeur d'une expression.

Syntaxe :

```
Switch expression {case valuelist [ statements ]} [default statements] end  
switch
```



Comme l'instruction **switch** est une instruction de contrôle et, en tant que telle, se termine par un point-virgule ou une fin de ligne, aucune de ses quatre clauses possibles (**switch**, **case**, **default** et **end switch**) ne peut s'étendre sur plusieurs lignes.

Arguments :

Arguments

Argument	Description
expression	Expression arbitraire.
valuelist	Liste de valeurs séparées par des virgules à laquelle la valeur de l'expression sera comparée. L'exécution du script se poursuit avec les instructions du premier groupe rencontré qui comporte dans l'argument valuelist une valeur égale à la valeur de l'expression. Chaque valeur de l'argument valuelist peut désigner une expression arbitraire. Si aucune valeur correspondante n'est trouvée dans une clause case , les instructions figurant dans la clause default (si celle-ci est spécifiée) sont exécutées.
statements	Tout groupe d'une ou plusieurs instructions de script Qlik Sense.

Exemple :

```
Switch I
```

```
Case 1
```

```
LOAD '$(I): CASE 1' as case autogenerate 1;
```

```
Case 2
```

```
LOAD '$(I): CASE 2' as case autogenerate 1;
```

```
Default
```

```
LOAD '$(I): DEFAULT' as case autogenerate 1;
```

```
End Switch
```

To

Le mot-clé de script **To** s'utilise dans plusieurs instructions de script.

10.2 Préfixes

Il est possible d'appliquer des préfixes aux instructions normales pertinentes mais jamais aux instructions de contrôle.

Tous les mots-clés du script peuvent être saisis en majuscules et/ou en minuscules. Les noms des champs et des variables utilisés dans les instructions sont toutefois sensibles à la casse des caractères.

Vue d'ensemble des préfixes d'un modificateur de graphique

Chaque fonction est décrite plus en détail après la vue d'ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

Add

Il est possible d'ajouter le préfixe **Add** à n'importe quelle instruction **LOAD** ou **SELECT** du script pour spécifier qu'il faut ajouter des enregistrements à une autre table. Cela spécifie également que cette instruction doit être exécutée lors d'un chargement partiel. Le préfixe **Add** peut également être utilisé dans une instruction **Map**.

```
Add [only] [Concatenate[(tablename)]] (loadstatement | selectstatement)  
Add [ Only ] mapstatement
```

Replace

Le préfixe **Replace** peut être ajouté à n'importe quelle instruction **LOAD** ou **SELECT** du script pour spécifier que la table chargée doit remplacer une autre table. Cela spécifie également que cette instruction doit être exécutée lors d'un chargement partiel. Le préfixe **Replace** peut également être utilisé dans une instruction **Map**.

```
Replace [only] [Concatenate[(tablename)]] (loadstatement | selectstatement)  
Replace [only] mapstatement
```

Add

Dans un contexte de modification de graphique, le préfixe **Add** est utilisé avec **LOAD** pour ajouter des valeurs à la table *HC1*, représentant l'hypercube calculé par le Moteur associatif Qlik. Vous pouvez spécifier une ou plusieurs colonnes. Les valeurs manquantes sont automatiquement renseignées par Moteur associatif Qlik.

Syntaxe :

```
Add loadstatement
```

Exemple :

Cet exemple ajoute deux lignes aux colonnes *Dates* et *Sales* de l'instruction inline.

```
Add Load  
x as Dates,  
y as Sales  
Inline  
[  
Dates,Sales  
2001/09/1,1000  
2001/09/10,-300  
]
```

Replace

Dans un contexte de modification de graphique, le préfixe **Replace** remplace toutes les valeurs de la table *HC1* par une valeur calculée définie par le script.

Syntaxe :

```
Replace loadstatement
```

Exemple :

Cet exemple remplace toutes les valeurs de la colonne *z* par la somme de *x* et de *y*.

```
Replac Load
x+y as z
Resident HC1;
```

10.3 Instructions normales

Les instructions normales servent généralement à manipuler des données d'une manière ou d'une autre. Ces instructions peuvent être écrites sur autant de lignes de script que nécessaire et doivent toujours se terminer par un point-virgule « ; ».

Tous les mots-clés du script peuvent être saisis en majuscules et/ou en minuscules. Les noms des champs et des variables utilisés dans les instructions sont toutefois sensibles à la casse des caractères.

Vue d'ensemble des instructions normales d'un modificateur de graphique

Chaque fonction est décrite plus en détail après la vue d'ensemble. Vous pouvez également cliquer sur le nom de la fonction qui vous intéresse dans la syntaxe afin d'accéder immédiatement aux informations connexes.

LOAD

Dans un contexte de modification de graphique, l'instruction **LOAD** charge des données supplémentaires dans l'hypercube à partir des données définies dans le script ou d'une table précédemment chargée. Il est également possible de charger des données à partir de connexions analytiques.



*L'instruction **LOAD** doit avoir le préfixe **Replace** ou **Add**, ou elle sera rejetée.*

```
Add | Replace Load [ distinct ] fieldlist
```

```
(
```

```
inline data [ format-spec ] |
```

```
resident table-label
```

```
) | extension pluginname.functionname([script] tabledescription)
```

```
[ where criterion | while criterion ]
```

```
[ group by groupbyfieldlist ]
```

```
[order by orderbyfieldlist ]
```

Let

L'instruction **let** complète l'instruction **set**, utilisée pour définir des variables de script. Contrairement à l'instruction **set**, l'instruction **let** évalue l'expression située à droite du signe '=' lors de l'exécution du script avant qu'elle soit attribuée à la variable.

```
Let variablename=expression
```

Set

L'instruction **set** permet de définir des variables de script. Ces variables peuvent servir à remplacer des chaînes, des chemins d'accès, des lecteurs, etc.

```
Set variablename=string
```

Put

L'instruction **Put** permet de définir une valeur numérique dans l'hypercube.

HCValue

L'instruction **HCValue** permet de récupérer les valeurs d'une ligne d'une colonne spécifiée.

Load

Dans un contexte de modification de graphique, l'instruction **LOAD** charge des données supplémentaires dans l'hypercube à partir des données définies dans le script ou d'une table précédemment chargée. Il est également possible de charger des données à partir de connexions analytiques.



L'instruction **LOAD** doit avoir le préfixe **Replace** ou **Add**, ou elle sera rejetée.

Syntaxe :

```
Add | Replace LOAD fieldlist
```

```
(
```

```
inline data [ format-spec ] |
```

```
resident table-label
```

```
) | extension pluginname.functionname([script] tabledescription)
```

```
[ where criterion | while criterion ]
```

```
[ group by groupbyfieldlist ]
```

```
[order by orderbyfieldlist ]
```

Arguments :

Arguments

Argument	Description
fieldlist	<p><i>fieldlist</i> ::= (* / field{, * / field })</p> <p>Liste des champs à charger. L'utilisation du symbole * comme liste de champs signifie inclure tous les champs de la table.</p> <p><i>field</i> ::= (<i>fieldref</i> <i>expression</i>) [as <i>aliasname</i>]</p> <p>La définition du champ doit toujours contenir un littéral, une référence à un champ existant ou une expression.</p> <p><i>fieldref</i> ::= (<i>fieldname</i> @<i>fieldnumber</i> @<i>startpos:endpos</i> [I U R B T])</p> <p><i>fieldname</i> est un texte identique à un nom de champ dans la table. Notez que le nom du champ doit être mis entre guillemets doubles droits ou entre crochets s'il contient des espaces, par exemple. Les noms des champs ne sont pas toujours disponibles de manière explicite. Une notation différente est alors utilisée :</p> <p>@<i>fieldnumber</i> représente le numéro du champ dans un fichier de table délimité. Il doit s'agir d'un entier positif précédé d'un arobase (@). La numérotation est toujours effectuée de 1 jusqu'au nombre total de champs.</p> <p>@<i>startpos:endpos</i> représente les positions de début et de fin d'un champ dans un fichier contenant des enregistrements de longueur fixe. Ces positions doivent être toutes deux des entiers positifs. Les deux nombres doivent être précédés d'un arobase (@) et séparés par deux-points. La numérotation est toujours effectuée de 1 jusqu'au nombre total de positions. Dans le dernier champ, n est utilisé comme position de fin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si @<i>startpos:endpos</i> est immédiatement suivi des caractères I ou U, les octets lus seront interprétés comme un entier binaire signé (I) ou non signé (U) (selon l'ordre des octets d'Intel). Le nombre de positions lues doit être égal à 1, 2 ou 4. • Si @<i>startpos:endpos</i> est immédiatement suivi du caractère R, les octets lus seront interprétés comme un nombre réel binaire (en virgule flottante de 32 bits ou 64 bits IEEE). Le nombre de positions lues doit être égal à 4 ou 8. • Si @<i>startpos:endpos</i> est immédiatement suivi du caractère B, les octets lus seront interprétés comme des nombres BCD (Binary Coded Decimal) selon la norme COMP-3. Vous pouvez spécifier n'importe quel nombre d'octets. <p><i>expression</i> peut correspondre à une fonction numérique ou une fonction de chaîne basée sur un ou plusieurs autres champs de la même table. Pour plus d'informations, consultez la syntaxe des expressions.</p> <p>as est utilisé pour attribuer un nouveau nom au champ.</p>

Argument	Description
inline	<p>inline est utilisé si les données doivent être saisies dans le script au lieu d'être chargées à partir d'un fichier.</p> <p><i>data ::= [text]</i></p> <p>Les données saisies à l'aide d'une clause inline doivent être mises entre guillemets ou entre crochets. Le texte placé entre ces guillemets ou crochets est interprété de la même manière que le contenu d'un fichier. C'est pourquoi vous devez également insérer une nouvelle ligne dans la clause inline, là où vous en auriez inséré une dans un fichier texte. Pour ce faire, appuyez sur la touche Entrée lors de la saisie du script. Le nombre de colonnes est défini dans la première ligne.</p> <p><i>format-spec ::= (fspec-item {, fspec-item })</i></p> <p>La spécification du format se compose d'une liste de plusieurs éléments de spécification du format, mis entre parenthèses. Pour plus d'informations, consultez Éléments de spécification du format (page 179).</p>
resident	<p>resident est utilisé si les données doivent être chargées à partir d'une table précédemment chargée.</p> <p><i>table label</i> est une étiquette précédant l'instruction LOAD ayant créé la table de départ. L'étiquette doit être saisie avec deux-points à la fin.</p>

Argument	Description
extension	<p>Vous pouvez charger des données à partir de connexions analytiques. Vous devez utiliser la clause extension pour appeler une fonction définie dans le plug-in SSE (Server-Side Extension) ou pour évaluer un script.</p> <p>Il est possible d'envoyer une seule table au plug-in SSE ; une seule table de données est alors renvoyée. Si le plug-in ne précise pas les noms des champs renvoyés, les champs seront nommés Field1, Field2, et ainsi de suite.</p> <pre data-bbox="475 600 1390 636">Extension pluginname.fonctionname(tabledescription);</pre> <ul data-bbox="528 651 1390 909" style="list-style-type: none"> • Chargement de données à l'aide d'une fonction dans un plug-in SSE <i>tabledescription ::= (table { ,tablefield})</i> Si vous ne déclarez pas les champs de table, ils sont utilisés dans l'ordre de chargement. • Chargement de données via l'évaluation d'un script dans un plug-in SSE <i>tabledescription ::= (script, table { ,tablefield})</i> <p>Gestion des types de données dans la définition des champs de table</p> <p>Les types de données sont automatiquement détectés dans les connexions analytiques. Si les données ne comportent aucune valeur numérique et comprennent au moins une chaîne de texte non NULLE, le champ est interprété comme du texte. Dans tous les autres cas, il est considéré comme de type numérique.</p> <p>Vous pouvez appliquer un type de données forcé en entourant le nom d'un champ à l'aide de String() ou Mixed().</p> <ul data-bbox="528 1330 1390 1480" style="list-style-type: none"> • String() convertit de force le champ en texte. Si le champ est numérique, la partie texte de la valeur double est extraite et aucune conversion n'est effectuée. • Mixed() convertit de force le champ en valeur double. <p>Il est impossible d'utiliser String() ou Mixed() en dehors des définitions de champ de table extension. De plus, vous ne pouvez pas utiliser d'autres fonctions Qlik Sense dans une définition de champ de table.</p>
where	<p>where est une clause utilisée pour indiquer si un enregistrement doit être inclus ou pas dans la sélection. La sélection est incluse si l'expression <i>criterion</i> est définie sur True.</p> <p><i>criterion</i> est une expression logique.</p>

Argument	Description
while	<p>while est une clause utilisée pour indiquer si un enregistrement doit être lu plusieurs fois. Le même enregistrement est lu tant que l'expression <i>criterion</i> est définie sur True. Pour être utile, une clause while doit généralement inclure la fonction IteNo().</p> <p><i>criterion</i> est une expression logique.</p>
group by	<p>group by est une clause utilisée pour déterminer les champs sur lesquels les données doivent être agrégées (groupées). Les champs d'agrégation doivent être inclus d'une manière ou d'une autre dans les expressions chargées. Aucun autre champ que les champs d'agrégation ne peut être utilisé en dehors des fonctions d'agrégation dans les expressions chargées.</p> <p><i>groupbyfieldlist ::= (fieldname { ,fieldname })</i></p>
order by	<p>order by est une clause utilisée pour trier les enregistrements d'une table résidente avant qu'ils ne soient traités par l'instruction load. La table résidente peut être triée par un ou plusieurs champs, par ordre croissant ou décroissant. Le tri est principalement effectué par valeur numérique, puis par valeur de paramètres régionaux de classement national. Cette clause peut uniquement être utilisée lorsque la source de données est une table résidente.</p> <p>Les champs de tri indiquent les champs selon lesquels la table résidente est triée. Le champ peut être spécifié par son nom ou par son numéro dans la table résidente (le premier champ est le numéro 1).</p> <p><i>orderbyfieldlist ::= fieldname [sortorder] { , fieldname [sortorder] }</i></p> <p><i>sortorder</i> correspond soit à <i>asc</i> pour un ordre croissant, soit à <i>desc</i> pour un ordre décroissant. Si aucun argument <i>sortorder</i> n'est spécifié, c'est <i>asc</i> qui est utilisé.</p> <p><i>fieldname</i>, <i>path</i>, <i>filename</i> et <i>aliasname</i> sont des chaînes textuelles représentant ce que ces noms désignent. N'importe quel champ de la table source peut être utilisé comme <i>fieldname</i>. Toutefois, les champs créés via la clause <i>as</i> (<i>aliasname</i>) ne sont pas concernés et ne peuvent pas être utilisés dans la même instruction load.</p>

Let

L'instruction **let** complète l'instruction **set**, utilisée pour définir des variables de script. Contrairement à l'instruction **set**, l'instruction **let** évalue l'expression située à droite du signe '=' lors de l'exécution du script avant qu'elle soit attribuée à la variable.

Syntaxe :

```
Let variablename=expression
```

Exemples et résultats :

Exemple	Résultat
Set x=3+4;	\$(x) est évalué en tant que ' 3+4'.
Let y=3+4;	\$(y) est évalué en tant que ' 7'.
z=\$(y)+1;	\$(z) est évalué en tant que ' 8'.
	Notez la différence entre les instructions Set et Let . L'instruction Set assigne la chaîne '3+4' à la variable, tandis que l'instruction Let évalue la chaîne et assigne 7 à la variable.
Let T=now();	\$(T) prend la valeur de l'heure active.

Set

L'instruction **set** permet de définir des variables de script. Ces variables peuvent servir à remplacer des chaînes, des chemins d'accès, des lecteurs, etc.

Syntaxe :

```
Set variablename=string
```

Exemple 1:

```
Set FileToUse=Data1.csv;
```

Exemple 2:

```
Set Constant="My string";
```

Exemple 3:

```
Set BudgetYear=2012;
```

Put

L'instruction **put** permet de définir une valeur numérique dans l'hypercube.

L'accès aux colonnes peut s'effectuer par les étiquettes. Vous pouvez également accéder aux colonnes et aux lignes par ordre de déclaration. Pour plus de détails, voir les exemples ci-dessous.

Syntaxe :

```
put column(position)=value
```

Exemple 1:

L'accès aux colonnes peut s'effectuer par les étiquettes.

Cet exemple définit une valeur de 1 à la première position de la colonne étiquetée *Sales*.

```
Put sales(1) = 1;
```

Exemple 2:

Vous pouvez accéder aux colonnes de mesures par ordre de déclaration via le format `#hc1.measure` pour les mesures.

Cet exemple définira la valeur 1 000 à la dixième position de l'hypercube trié final.

```
Put #hc1.measure.2(10) = 1000;
```

Exemple 3:

Vous pouvez accéder aux lignes de dimensions par ordre de déclaration via le format `#hc1.dimension` pour les dimensions.

Cet exemple place la valeur de la constante Pi à la cinquième ligne de la troisième dimension déclarée.

```
Put #hc1.dimension.3(5) = Pi();
```



En l'absence des dites dimensions ou expressions, dans la valeur ou sur les étiquettes, une erreur est renvoyée, indiquant que la colonne n'a pas été trouvée. Si l'index de la colonne est hors limites, aucune erreur n'est affichée.

HCValue

La fonction **HCValue** permet de récupérer les valeurs d'une ligne d'une colonne spécifiée.

Syntaxe :

```
HCValue(column, position)
```

Exemple 1:

Cet exemple renvoie la valeur à la première position de la colonne portant l'étiquette 'Sales'.

```
HCValue(Sales,1)
```

Exemple 2:

Cet exemple renvoie la valeur à la dixième position de l'hypercube trié.

```
HCValue(#hc1.measure2,10)
```

Exemple 3:

Cet exemple renvoie la valeur à la cinquième ligne de la troisième dimension.

```
HCValue(#hc1.dimension.3,5)
```



En l'absence des dites dimensions ou expressions, en valeur ou étiquettes, une erreur est renvoyée, indiquant que la colonne n'a pas été trouvée. Si l'index de la colonne est hors limites, la valeur NULL est renvoyée.

11 Fonctions et instructions QlikView non prises en charge dans Qlik Sense

La plupart des fonctions et instructions qui s'emploient dans les scripts de chargement et les expressions de graphique QlikView sont également prises en charge dans Qlik Sense, mais il existe des exceptions, comme décrit dans cette section.

11.1 Instructions de script non prises en charge dans Qlik Sense

Instructions de script QlikView non prises en charge dans Qlik Sense

Instruction	Commentaires
Command	Utilisez SQL à la place.
InputField	

11.2 Fonctions non prises en charge dans Qlik Sense

La liste suivante décrit les fonctions de script et de graphique QlikView qui ne sont pas prises en charge dans Qlik Sense.

- **GetCurrentField**
- **GetExtendedProperty**
- **Input**
- **InputAvg**
- **InputSum**
- **MsgBox**
- **NoOfReports**
- **ReportComment**
- **ReportId**
- **ReportName**
- **ReportNumber**

11.3 Préfixes non pris en charge dans Qlik Sense

La liste suivante décrit les préfixes QlikView qui ne sont pas pris en charge dans Qlik Sense.

- **Bundle**
- **Image_Size**
- **Info**

12 Fonctions et instructions déconseillées dans Qlik Sense

La plupart des fonctions et instructions qui s'emploient dans les scripts de chargement et les expressions de graphique QlikView sont également prises en charge dans Qlik Sense, mais certaines d'entre elles sont déconseillées dans Qlik Sense. De plus, certaines fonctions et instructions disponibles dans les versions précédentes de Qlik Sense ont été dépréciées.

Pour des raisons de compatibilité, elles fonctionneront comme prévu. Il est toutefois conseillé de mettre à jour le code d'après les recommandations de cette section, car ces fonctions et instructions risquent d'être retirées des prochaines versions.

12.1 Instructions de script déconseillées dans Qlik Sense

La table suivante contient les instructions de script qu'il est déconseillé d'utiliser dans Qlik Sense.

Instructions de script déconseillées

Instruction	Recommandation
Command	Utilisez SQL à la place.
CustomConnect	Utilisez Custom Connect à la place.

12.2 Paramètres d'instruction de script déconseillés dans Qlik Sense

La table suivante décrit les paramètres d'instruction de script qu'il est déconseillé d'utiliser dans Qlik Sense.

Paramètres d'instruction de script déconseillés

Instruction	Paramètres
Buffer	Utilisez Incremental à la place des paramètres : <ul style="list-style-type: none">• Inc (déconseillé)• Incr (déconseillé)

12 Fonctions et instructions déconseillées dans Qlik Sense

Instruction	Paramètres
LOAD	<p>Les mots-clés de paramètre suivants sont générés par les assistants de transformation de fichier QlikView. Les fonctionnalités sont conservées lors du rechargement des données, mais Qlik Sense ne fournit pas de prise en charge ou d'assistants pour générer l'instruction avec ces paramètres :</p> <ul style="list-style-type: none">• Bottom• Cellvalue• Col• Colmatch• Colsplit• Colxtr• Compound• Contain• Equal• Every• Expand• Filters• Intarray• Interpret• Length• Longer• Numerical• Pos• Remove• Rotate• Row• Rowcnd• Shorter

12.3 Fonctions déconseillées dans Qlik Sense

La table suivante décrit les fonctions de script et de graphique qu'il est déconseillé d'utiliser dans Qlik Sense.

Fonctions déconseillées

Fonction	Recommandation
NumAvg	Utilisez les fonctions de plage à la place. Fonctions de plage (page 1420)
NumCount	
NumMax	
NumMin	
NumSum	
Color()	
QliktechBlue	
QliktechGray	
QlikViewVersion	Utilisez EngineVersion à la place. EngineVersion (page 1583)
ProductVersion	Utilisez EngineVersion à la place. EngineVersion (page 1583)
QVUser	
Year2Date	Utilisez YearToDate à la place.
Vrank	Utilisez Rank à la place.
WildMatch5	Utilisez WildMatch à la place.

Qualificateur **ALL**

Dans QlikView, le qualificateur **ALL** peut précéder une expression. Cela équivaut à utiliser **{1}** **TOTAL**. Dans un tel cas, le calcul est effectué sur toutes les valeurs du champ figurant dans le document, mais les dimensions du graphique et les sélections actives sont ignorées. La même valeur est renvoyée systématiquement, quel que soit l'état logique du document. Si le qualificateur **ALL** est utilisé, il n'est pas possible d'employer une expression d'ensemble, puisque le qualificateur **ALL** définit un ensemble. Pour des raisons de compatibilité entre versions, le qualificateur **ALL** fonctionne toujours dans cette version de Qlik Sense, mais il risque d'être retiré des versions ultérieures.