



Qlik Sense Desktop

Qlik Sense®

187 - 2018-12-10 17:14:05

Copyright © 1993-2018 QlikTech International AB. Tous droits réservés.



Copyright © 1993-2018 QlikTech International AB. All rights reserved.

Qlik®, QlikTech®, Qlik Sense®, QlikView®, Sense® and the Qlik logo are trademarks which have been registered in multiple countries or otherwise used as trademarks by QlikTech International AB. Other trademarks referenced herein are the trademarks of their respective owners.

1 À propos de ce document	5
2 Comparaison des versions de Qlik Sense	6
3 Installation de Qlik Sense Desktop	7
3.1 Configuration système requise	7
Système d'exploitation	7
Processeur	7
Mémoire	7
Espace disque	7
.NET Framework	7
Résolution d'écran minimale	7
3.2 Navigateurs pris en charge	8
3.3 Éléments inclus dans Qlik Sense Desktop	8
Éléments de bureau et du menu Démarrage	8
Emplacement d'installation de Qlik Sense Desktop	8
Exemples, applications et journaux	8
3.4 Obtention du fichier d'installation	9
3.5 Installation de Qlik Sense Desktop	9
Installation standard de Qlik Sense Desktop	9
Installation personnalisée de Qlik Sense Desktop	9
3.6 Mise à niveau de Qlik Sense Desktop	10
Migration d'applications	11
3.7 Ports utilisés par Qlik Sense Desktop	11
3.8 Emplacements de stockage de Qlik Sense Desktop	11
Stockage par défaut	11
Format portable	11
3.9 Réparation de Qlik Sense Desktop	11
3.10 Désinstallation de Qlik Sense Desktop	12
4 Lancement de Qlik Sense Desktop	13
4.1 Connexion à l'aide de votre compte Qlik	13
Inscription à un compte Qlik	13
4.2 Authentification auprès de Qlik Sense Enterprise Server	14
Récupération d'un lien d'authentification du client à partir du hub de Qlik Sense Enterprise ..	14
Récupération du lien d'authentification du client auprès de l'administrateur	15
Envoi par l'administrateur d'un fichier hubs.ini	15
4.3 Déconnexion	16
4.4 Ouverture de Qlik Sense Desktop dans un navigateur Web	16
5 Le hub dans Qlik Sense Desktop	17
5.1 A. Barre d'outils	17
5.2 B. Informations de connexion	18
5.3 C. Créer une nouvelle application	18
5.4 D. Mon travail	18
5.5 E. Zone principale	18
5.6 F. Prise en main	18

6 Ouverture d'une application dans Qlik Sense Desktop	19
6.1 Ouverture d'une application à partir du hub	19
6.2 Ouverture d'une application en dehors du hub	19
7 Déplacement d'une application à partir d'une installation Qlik Sense Desktop	20
7.1 Déplacement d'une application créée dans votre installation actuelle de Qlik Sense Desktop	20
7.2 Déplacement d'une application créée dans une installation plus ancienne de Qlik Sense Desktop	20
7.3 Déplacement d'une application vers une autre plate-forme Qlik Sense	21
8 Configuration de connexions analytiques dans Qlik Sense Desktop	22
8.1 Référentiels SSE open source Qlik	22
8.2 Description des éléments	23
9 Dépannage - Qlik Sense Desktop	24
9.1 Impossible d'installer Qlik Sense Desktop	24
9.2 Impossible de trouver les fichiers journaux relatifs à Qlik Sense Desktop	24
9.3 Impossible de trouver les fichiers journaux d'installation relatifs à Qlik Sense Desktop	24
9.4 Session arrivée à expiration	24
9.5 Miniatures d'application manquantes dans le hub	25
9.6 Images manquantes lors du déplacement d'une application	25
9.7 Fichier .qvw déposé dans le hub, fichier .qvw introuvable et application non disponible dans le hub	25
9.8 Impossible d'ouvrir une application	26
9.9 Impossible d'exporter des données à partir d'un objet	26

1 À propos de ce document

Lisez ce document pour découvrir en quoi Qlik Sense Desktop diffère de Qlik Sense.

Ce document a été créé à partir de l'aide en ligne de Qlik Sense. Il est destiné aux personnes qui souhaitent consulter l'aide hors ligne ou en imprimer facilement certaines pages. Il ne comprend pas d'informations supplémentaires par rapport à la version en ligne de l'aide.

L'aide en ligne, des manuels supplémentaires et bien d'autres ressources sont disponibles sur le site help.qlik.com/sense.

2 Comparaison des versions de Qlik Sense

Qlik Sense Desktop et Qlik Sense Enterprise présentent des différences :

- Vous pouvez uniquement exécuter Qlik Sense Desktop sur votre ordinateur Windows local ; l'utilisation de plusieurs écrans ou tablettes, par exemple, n'est pas prise en charge.
- Il n'est pas possible de publier les applications dans Qlik Sense Desktop et, de ce fait, les flux ne sont pas pris en charge.
- Vous pouvez partager des applications à l'aide de Qlik Sense Cloud.
- La fonction de sécurité n'est pas prise en charge dans Qlik Sense Desktop.
- Qlik Sense Desktop ne comprend aucune fonction d'enregistrement automatique ; vous devez enregistrer votre travail manuellement en cliquant sur l'option **Enregistrer** de la barre d'outils. L'application est automatiquement enregistrée lors du rechargement du script.
- La duplication d'applications n'est pas prise en charge par Qlik Sense Desktop.
- Qlik Sense Desktop s'exécute dans la langue du système d'exploitation. Il est impossible de changer de langue.

3 Installation de Qlik Sense Desktop

Cette section décrit les procédures d'installation de Qlik Sense Desktop sur votre ordinateur.

3.1 Configuration système requise

Pour installer et exécuter correctement Qlik Sense Desktop, veuillez à respecter les conditions requises indiquées dans cette section.

Système d'exploitation

- Microsoft Windows 7 (version 64 bits uniquement)
- Microsoft Windows 8.1 (version 64 bits uniquement)
- Microsoft Windows 10 (version 64 bits uniquement)

Processeur

- Intel Core 2 Duo ou plus puissant recommandé

Mémoire

4 Go minimum (selon les volumes de données, davantage de mémoire peut s'avérer nécessaire)



Qlik Sense fait appel à une technologie d'analyse en mémoire ou analyse « in-memory ». La capacité de mémoire requise est directement liée au volume de données à analyser.

Espace disque

- 5 Go au total requis pour l'installation

.NET Framework

- 4.5.2 ou version ultérieure

Résolution d'écran minimale

- Ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et tablettes : 1024 x 768
- Petits écrans : 320 x 568

3.2 Navigateurs pris en charge

Navigateurs pris en charge

Système d'exploitation	Microsoft Edge	Internet Explorer 11 ou version ultérieure	Google Chrome	Mozilla Firefox
Windows 7	-	✓	✓	✓
Windows 8.1	-	✓	✓	✓
Windows 10	✓	✓	✓	✓



Par défaut, Qlik Sense Desktop s'exécute dans une fenêtre distincte. Vous avez toutefois la possibilité de l'ouvrir dans un navigateur Web.

Pour plus d'informations, voir Lancement de Qlik Sense Desktop (page 13).



Mozilla Firefox requiert l'accélération matérielle, non prise en charge dans les environnements virtuels.

3.3 Éléments inclus dans Qlik Sense Desktop

Éléments de bureau et du menu Démarrage

Une fois l'installation de Qlik Sense Desktop terminée, un raccourci est disponible sur le bureau ainsi que dans le menu **Démarrer (Démarrer > Tous les programmes)** :

- Raccourci vers Qlik Sense Desktop
Le hub est votre point de départ lorsque vous exécutez Qlik Sense. Il s'agit de l'endroit où se trouvent toutes les applications Qlik Sense que vous avez créées.

Emplacement d'installation de Qlik Sense Desktop

Une fois l'installation de Qlik Sense Desktop terminée, le fichier Qlik Sense Desktop est copié dans le dossier `Users\{user}\AppData\Local\Programs\Qlik`.

Vous avez également la possibilité de définir l'emplacement d'installation à l'aide de l'option **Custom Installation**.

Exemples, applications et journaux


L'installation de Qlik Sense Desktop comprend quelques exemples de fichiers. Ils sont installés dans le dossier `Users\{user}\Documents\Qlik\Examples`. Ainsi, plusieurs exemples de code d'extension sont installés dans le sous-dossier `Extensions`

L'installation de Qlik Sense Desktop fournit également quelques exemples d'applications. Ils sont installés dans le dossier `Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps`.

Dans l'installation de Qlik Sense Desktop, les journaux sont stockés dans le dossier `Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Log`.

3.4 Obtention du fichier d'installation

Le fichier `Qlik_Sense_Desktop_setup.exe` est mis à disposition sur le site de téléchargement. Enregistrez-le dans un dossier de votre ordinateur.

Pour télécharger Qlik Sense Desktop, voir  [Téléchargement de Qlik® Sense Desktop](#).

3.5 Installation de Qlik Sense Desktop

Deux possibilités s'offrent à vous : procéder à une installation standard, où les emplacements d'installation et de stockage sont définis sur les options par défaut, ou spécifier les emplacements voulus dans le cadre d'une installation personnalisée.

Installation standard de Qlik Sense Desktop

Procédez comme suit :

1. Double-cliquez sur le fichier `Qlik_Sense_Desktop_setup.exe` pour démarrer l'installation.
La boîte de dialogue de bienvenue s'affiche.
2. Cliquez sur **Install** si vous souhaitez procéder à une installation standard.
La boîte de dialogue **License agreement** s'affiche.
3. Lisez le contrat de licence, cochez la case **I accept the license agreement** (le cas échéant), puis cliquez sur **Next**.



Vous pouvez également imprimer le contrat de licence sur une imprimante locale.

La boîte de dialogue **Ready to install** s'affiche.

4. Cliquez sur **Install** pour démarrer l'installation.
Une fois l'installation terminée, la fenêtre **Installation summary** s'affiche.
5. Cliquez sur **Finish** pour fermer la fenêtre **Installation summary**
Qlik Sense Desktop est désormais installé sur votre ordinateur.

Installation personnalisée de Qlik Sense Desktop

Procédez comme suit :

1. Double-cliquez sur le fichier `Qlik_Sense_Desktop_setup.exe` pour démarrer l'installation.
La boîte de dialogue de bienvenue s'affiche.

2. Cliquez sur **Custom Installation**.

La boîte de dialogue **License agreement** s'affiche.

3. Lisez le contrat de licence, cochez la case **I accept the license agreement** (le cas échéant), puis cliquez sur **Next**.



Vous pouvez également imprimer le contrat de licence sur une imprimante locale.

4. Saisissez ou recherchez l'emplacement où vous souhaitez installer Qlik Sense Desktop, puis cliquez sur **Next**.
5. Saisissez ou recherchez l'emplacement où vous souhaitez que Qlik Sense Desktop stocke le contenu des applications, puis cliquez sur **Next**.
6. Cliquez sur **Install** pour démarrer l'installation.
Une fois l'installation terminée, la fenêtre **Installation summary** s'affiche.
7. Cliquez sur **Finish** pour fermer la fenêtre **Installation summary**
Vous venez d'installer Qlik Sense Desktop sur votre ordinateur en utilisant des emplacements d'installation et de stockage personnalisés.

3.6 Mise à niveau de Qlik Sense Desktop

L'option de mise à niveau est disponible lorsque Qlik Sense a déjà été installé et qu'une version plus récente du fichier d'installation *Qlik_Sense_Desktop_setup.exe* est exécutée.

Procédez comme suit :

1. Double-cliquez sur le fichier *Qlik_Sense_Desktop_setup.exe* pour démarrer l'installation.
La boîte de dialogue de bienvenue s'affiche.
2. Cliquez sur **UPGRADE**.
La boîte de dialogue **License agreement** s'affiche.
3. Lisez le contrat de licence, cochez la case **I accept the license agreement** (le cas échéant), puis cliquez sur **Next**.



Vous pouvez également imprimer le contrat de licence sur une imprimante locale.

La boîte de dialogue **Ready to install** s'affiche.

4. Cliquez sur **Upgrade** pour démarrer l'installation.
Une fois l'installation terminée, la fenêtre **Installation summary** s'affiche.
5. Cliquez sur **Finish** pour fermer la fenêtre **Installation summary**
Qlik Sense Desktop a bien été mis à niveau vers une version plus récente.

Migration d'applications

Après une mise à niveau de Qlik Sense Desktop, il est nécessaire de migrer les applications pour en garantir la compatibilité. Dans le hub, les miniatures d'application ne s'affichent pas avant la migration de l'application.

La migration s'effectue automatiquement lors de la première ouverture de l'application suivant la mise à niveau. Avant qu'une application soit migrée, le programme en crée une copie de sauvegarde dans *Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup*. Vous pouvez utiliser la copie de sauvegarde si vous souhaitez ouvrir l'application dans une version antérieure de Qlik Sense Desktop.

3.7 Ports utilisés par Qlik Sense Desktop

Qlik Sense Desktop utilise le port 4848 par défaut.

3.8 Emplacements de stockage de Qlik Sense Desktop

Cette section décrit l'emplacement où les applications Qlik Sense sont stockées lorsque Qlik Sense Desktop est en cours d'exécution.

Stockage par défaut

Par défaut, Qlik Sense stocke les applications dans le système de fichiers local, sous *C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense*.

Format portable

Une application Qlik Sense peut être stockée dans le système de fichiers local, au format propriétaire *.qvf*, qui est un format portable.

Une application est stockée en tant que fichier *<NomApp>.qvf*, où *<NomApp>* correspond au titre de l'application.

3.9 Réparation de Qlik Sense Desktop

L'option **Repair** restaure tous les fichiers, raccourcis et valeurs de registre manquants.

Procédez comme suit :

1. Pour lancer la réparation de l'installation, ouvrez le **Panneau de configuration**, puis sélectionnez **Désinstaller un programme**. Sélectionnez ensuite Qlik Sense Desktop dans la liste des programmes, puis cliquez sur **Modifier**.

La boîte de dialogue Qlik Sense Desktop **Setup maintenance** s'affiche.



Vous pouvez également effectuer cette action en double-cliquant sur le fichier Qlik_Sense_Desktop_setup.exe.

2. Cliquez sur **REPAIR**.
La boîte de dialogue **Ready to repair** s'affiche.
3. Cliquez sur **Repair**.
La réparation commence ; sa progression est affichée.
4. Une fois la procédure de réparation terminée, la boîte de dialogue **Repair summary** s'affiche pour confirmer que Qlik Sense Desktop a bien été réparé.
5. Cliquez sur **Finish**.

L'installation de Qlik Sense Desktop est a présent réparée.

3.10 Désinstallation de Qlik Sense Desktop

Procédez comme suit :

1. Pour lancer la désinstallation de Qlik Sense Desktop, ouvrez le **Panneau de configuration**, puis sélectionnez **Désinstaller un programme**. Sélectionnez ensuite Qlik Sense Desktop dans la liste des programmes, puis cliquez sur **Désinstaller**.

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche, vous demandant si vous être certain de vouloir désinstaller Qlik Sense Desktop de votre ordinateur.



*Vous pouvez également désinstaller Qlik Sense Desktop en double-cliquant sur le fichier Qlik_Sense_Desktop_setup.exe puis en sélectionnant **Uninstall** dans la boîte de dialogue Maintenance. Dans ce cas, lorsque vous modifiez l'installation de Qlik Sense Desktop, vous devez utiliser la version correcte du fichier d'installation, c'est-à-dire la même version que celle utilisée lors de l'installation de Qlik Sense Desktop.*

2. Cliquez sur **Uninstall**.
La procédure de désinstallation commence ; sa progression est affichée.
3. Une fois la procédure de désinstallation terminée, la boîte de dialogue **Uninstall summary** s'affiche pour confirmer que Qlik Sense Desktop a bien été désinstallé.
4. Cliquez sur **Finish**.

Vous avez terminé la désinstallation de Qlik Sense Desktop.

4 Lancement de Qlik Sense Desktop

Vous lancez Qlik Sense Desktop à partir du menu **Démarrer**, situé sous le groupe de programmes Qlik Sense.

Avant de pouvoir utiliser Qlik Sense Desktop, vous devez vous authentifier auprès de Qlik Sense Enterprise Server ou à l'aide de votre compte Qlik. Pour pouvoir vous authentifier, vous devez disposer d'une connexion réseau opérationnelle.

Dès lors que vous vous êtes authentifié, vous n'avez plus besoin d'accès à Internet pour utiliser Qlik Sense Desktop. Vous devrez toutefois vous authentifier à nouveau dans les cas suivants : dix jours se sont écoulés depuis votre dernière authentification, vous vous êtes déconnecté ou l'administrateur a révoqué votre accès utilisateur à Qlik Sense Enterprise Server. Si vous utilisez l'authentification SAML et fermez le navigateur, la session prend fin et le cookie est supprimé. Vous devez alors vous authentifier à nouveau pour démarrer une nouvelle session.



Qlik Sense Desktop s'exécute dans la langue du système d'exploitation. Il est impossible de changer de langue, à moins d'ouvrir et d'exécuter Qlik Sense Desktop à partir d'un navigateur Web.

4.1 Connexion à l'aide de votre compte Qlik

Si vous possédez déjà un compte Qlik, vous pouvez vous connecter à Qlik Sense Desktop à l'aide de vos informations d'identification de compte Qlik.

Procédez comme suit :

1. Lancez Qlik Sense Desktop.
La boîte de dialogue de bienvenue de Qlik Sense Desktop s'ouvre.
2. Cliquez sur **Se connecter avec un compte Qlik**.
La page de connexion s'ouvre.
3. Renseignez les champs **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe**, puis cliquez sur **CONNEXION**.
Vous venez de vous authentifier et le hub de Qlik Sense Desktop s'ouvre.

Une fois Qlik Sense Desktop lancé, le hub s'affiche, vous permettant d'accéder à l'ensemble de vos contenus (applications). Si le hub ne contient pas encore d'applications, commencez par créer votre toute première application.

Inscription à un compte Qlik

Si vous ne possédez pas de compte Qlik, vous pouvez accéder au formulaire d'inscription à partir de la boîte de dialogue de bienvenue de Qlik Sense Desktop.

Procédez comme suit :

1. Lancez Qlik Sense Desktop.
La boîte de dialogue de bienvenue s'ouvre.
2. Cliquez sur **S'inscrire**.
La page d'inscription s'ouvre.
3. Saisissez vos informations personnelles.
4. Cochez la case pour accepter les conditions générales.
5. Cochez la case destinée à vérifier que vous n'êtes pas un robot.
6. Cliquez sur **S'inscrire**.
Un lien permettant d'activer votre nouveau compte Qlik est alors envoyé à votre adresse e-mail.
7. Cliquez sur le lien d'activation contenu dans l'e-mail pour activer votre compte Qlik.
Votre compte Qlik est désormais prêt à l'emploi.

Vous pouvez à présent vous connecter à Qlik Sense Desktop à l'aide de vos informations d'identification de compte Qlik.

4.2 Authentification auprès de Qlik Sense Enterprise Server

Si vous disposez d'un accès utilisateur à Qlik Sense Enterprise, vous pouvez vous authentifier auprès de Qlik Sense Enterprise Server au lancement de Qlik Sense Desktop.

Avant de pouvoir vous authentifier, vérifiez que l'administrateur a bien généré le lien d'authentification Qlik Sense Enterprise dans Qlik Management Console.

L'administrateur Qlik Sense vous informera sur les façons d'obtenir ce lien par l'une des méthodes suivantes :

- Récupération du lien d'authentification du client à partir du hub de Qlik Sense Enterprise
- Récupération du lien d'authentification du client auprès de l'administrateur
- Envoi par l'administrateur d'un fichier hubs.ini contenant le lien d'authentification

Avant de commencer l'une des procédures suivantes, vérifiez que Qlik Sense Desktop est bien installé sur votre ordinateur.



L'authentification du client n'est pas prise en charge sur les serveurs de test.

Récupération d'un lien d'authentification du client à partir du hub de Qlik Sense Enterprise

Procédez comme suit :

1. Lancez Qlik Sense Enterprise.
2. Cliquez sur l'icône ●●● de la barre d'outils supérieure du hub, puis sur **Authentification du client**.
3. Une boîte de dialogue s'ouvre, vous demandant de confirmer l'ouverture du lien d'authentification à partir de Qlik Sense. Confirmez l'action dans la boîte de dialogue.

4 Lancement de Qlik Sense Desktop

Qlik Sense Desktop s'ouvre. Un nouveau bouton d'authentification auprès du serveur d'entreprise est ajouté à la page de bienvenue sous **Authentification auprès de Qlik Sense Enterprise**.

4. Cliquez sur le bouton d'authentification pour vous connecter. Il se peut qu'un message vous invite à saisir vos informations d'identification Qlik Sense Enterprise.
À présent, vous êtes authentifié et Qlik Sense Desktop s'ouvre.

Une fois que vous avez effectué cette procédure, lorsque vous lancez Qlik Sense Desktop, vous pouvez cliquer sur le bouton d'authentification et vous connecter à l'aide de vos informations d'identification Qlik Sense Enterprise.

Récupération du lien d'authentification du client auprès de l'administrateur

Procédez comme suit :

1. Cliquez sur le lien d'authentification que l'administrateur Qlik Sense vous a fourni.
Si vous ne pouvez pas cliquer sur le lien, copiez-le dans votre navigateur et appuyez sur la touche Entrée.
Si vous utilisez Google Chrome, vous devez sélectionner l'option de lien disponible sur la barre d'adresse qui n'indique pas **Recherche Google**.



2. Une boîte de dialogue s'ouvre, vous demandant de confirmer l'ouverture du lien d'authentification à partir de Qlik Sense. Confirmez l'action dans la boîte de dialogue.
Qlik Sense Desktop s'ouvre et le lien d'authentification est ajouté à la page de bienvenue sous **Authentification auprès de Qlik Sense Enterprise**.
3. Cliquez sur le lien d'authentification. Il se peut qu'un message vous invite à saisir vos informations d'identification Qlik Sense Enterprise.
À présent, vous êtes authentifié et Qlik Sense Desktop s'ouvre.

Une fois que vous avez effectué cette procédure, lorsque vous lancez Qlik Sense Desktop, vous pouvez cliquer sur le bouton d'authentification et vous connecter à l'aide de vos informations d'identification Qlik Sense Enterprise.

Envoi par l'administrateur d'un fichier hubs.ini

Procédez comme suit :

1. Copiez à l'emplacement suivant le fichier hubs.ini que l'administrateur vous a envoyé :
`C:\Utilisateurs\nom_utilisateur\Documents\Qlik\Sense\Hubs\`
La prochaine fois que vous lancerez Qlik Sense Desktop, un lien d'authentification sera ajouté à la page de bienvenue, sous **Authentification auprès de Qlik Sense Enterprise**.
2. Cliquez sur le lien d'authentification. Il se peut qu'un message vous invite à saisir vos informations d'identification Qlik Sense Enterprise.
À présent, vous êtes authentifié et Qlik Sense Desktop s'ouvre.

Une fois que vous avez effectué cette procédure, lorsque vous lancez Qlik Sense Desktop, vous pouvez cliquer sur le bouton d'authentification et vous connecter à l'aide de vos informations d'identification Qlik Sense Enterprise.

4.3 Déconnexion

Vous avez la possibilité de vous déconnecter de Qlik Sense Desktop.

Procédez comme suit :

- Cliquez sur  , puis sur  dans le menu contextuel.

4.4 Ouverture de Qlik Sense Desktop dans un navigateur Web

Par défaut, Qlik Sense Desktop s'exécute dans une fenêtre distincte. Vous avez toutefois la possibilité de l'ouvrir dans un navigateur Web.

Avant de pouvoir l'ouvrir dans un navigateur Web, vous devez vous connecter à l'aide de Qlik Sense Desktop.

Procédez comme suit :

1. Lancez Qlik Sense Desktop à partir du menu Démarrer.
2. Ouvrez un navigateur Web (pris en charge).
3. Saisissez `http://localhost:4848/hub` sur la barre d'adresse du navigateur.

Qlik Sense Desktop s'ouvre dans le navigateur Web, affichant le hub avec toutes vos applications.



Vous pouvez maintenant changer la langue de Qlik Sense Desktop.




*Si vous utilisez Microsoft Internet Explorer et que les icônes du hub s'affichent mal, vous pouvez modifier un paramètre relatif à Microsoft Internet Explorer sous **Options Internet**. Ajoutez l'adresse du site Web correspondant au hub sous **Sites de confiance**.*

5 Le hub dans Qlik Sense Desktop

Au démarrage de Qlik Sense Desktop, vous accédez au hub. Le hub désigne l'endroit où se trouvent toutes vos applications. Cliquez sur une application du hub pour l'ouvrir sous un onglet distinct.

Hub de Qlik Sense Desktop avec la vue Mon travail ouverte.



5.1 A. Barre d'outils






La barre d'outils contient le menu global et d'autres commandes utiles.

Options de la barre d'outils

Élément de l'interface	Description
☰	Permet d'afficher et de masquer le menu de navigation.
☁	Permet d'accéder à Qlik Sense Cloud.
🔍	Permet de rechercher plus facilement une application précise.
⋮	Menu global comprenant les options Dev Hub , Aide et À propos . Le lien Authentification du client vous permet d'activer l'utilisation de Qlik Sense Desktop.



5.2 B. Informations de connexion

Options d'informations de connexion

Élément de l'interface	Description
	<p>Vos informations de connexion sont affichées lorsque vous êtes connecté. Selon la configuration du système Qlik Sense, vous devrez peut-être vous connecter en cliquant sur le bouton Connexion.</p> <p>Une fois connecté, vous pouvez cliquer sur  , puis sur  dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue Profil contenant les informations suivantes : ID utilisateur et Répertoire utilisateur.</p>
Déconnexion	Cliquez sur  , puis sur  dans le menu contextuel pour vous déconnecter.

5.3 C. Créer une nouvelle application

Options d'application

Élément de l'interface	Description
Créer une nouvelle application	Permet de créer une nouvelle application. Le bouton est uniquement disponible si vous êtes autorisé à créer des applications.
	Permet de trier les applications par ordre alphabétique, par date de création ou par date de publication, selon un ordre croissant ou décroissant.
	Permet de basculer l'affichage du hub entre le mode grille et le mode liste, selon vos préférences.

5.4 D. Mon travail

Espace personnel contient toutes vos applications sous **Mon travail**.

5.5 E. Zone principale

Toutes vos applications sont affichées dans la zone principale.

5.6 F. Prise en main

Accédez à la page Web Qlik Sense Desktop pour en savoir plus sur la prise en main de Qlik Sense Desktop.

6 Ouverture d'une application dans Qlik Sense Desktop

Qlik Sense Desktop vous permet d'ouvrir des applications à partir du hub ou d'un emplacement de fichier.

6.1 Ouverture d'une application à partir du hub

Pour ouvrir une application à partir du hub, il vous suffit de cliquer dessus.

6.2 Ouverture d'une application en dehors du hub

Qlik Sense Desktop vous permet d'ouvrir une application qui ne se trouve pas dans le hub. Vous pouvez procéder de deux manières.

- Accédez à l'emplacement où se trouve l'application qui vous intéresse, puis faites glisser cette dernière vers le hub.
- Vous pouvez également copier l'application en utilisant le raccourci Ctrl+C, puis l'ouvrir dans le hub en appuyant sur les touches Ctrl+O.



Si vous souhaitez que l'application fasse partie du contenu du hub, déplacez le fichier de l'application (doté de l'extension .qvf) dans le répertoire de l'application, généralement <user>\Documents\Qlik\Sense\Apps.

7 Déplacement d'une application à partir d'une installation Qlik Sense Desktop

Lorsque vous enregistrez une application que vous avez créée dans Qlik Sense Desktop, les images incluses sont groupées avec les autres éléments de l'application. Cette méthode facilite le partage d'applications avec d'autres personnes ou le déplacement d'une application sur un autre ordinateur.

Vous pouvez déplacer vers un autre ordinateur une application que vous avez créée dans Qlik Sense Desktop, y compris ses images, grâce à Qlik Sense Desktop. Par exemple, vous pouvez envoyer l'application par e-mail.

7.1 Déplacement d'une application créée dans votre installation actuelle de Qlik Sense Desktop

Si l'application a été créée dans l'installation actuelle de Qlik Sense Desktop, les images qu'elle contient sont automatiquement regroupées avec les autres éléments de l'application.

Procédez comme suit :

1. Créez une application à l'aide de Qlik Sense Desktop.
2. Enregistrez l'application.
3. Recherchez l'application sur votre disque dur. L'emplacement par défaut est `<utilisateur>\Documents\Qlik\Sense\Apps`.
4. Copiez l'application sur un appareil mobile, par exemple.
5. Collez l'application dans le dossier *Apps* d'un autre ordinateur à l'aide de Qlik Sense Desktop.

L'application est désormais disponible à partir du hub.

7.2 Déplacement d'une application créée dans une installation plus ancienne de Qlik Sense Desktop

Si l'application a été créée dans une version antérieure à la version 2.0 de Qlik Sense Desktop, les images qu'elle contient ne sont pas regroupées avec les autres éléments de l'application. Vous devez ouvrir et enregistrer l'application avant de la déplacer.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez l'application à l'aide de la nouvelle version de Qlik Sense Desktop.
2. Apportez une modification à l'application.
3. Enregistrez l'application.
Les images incluses dans l'application sont désormais regroupées avec les autres éléments de l'application.

7 Déplacement d'une application à partir d'une installation Qlik Sense

4. Recherchez l'application sur votre disque dur. L'emplacement par défaut est `<utilisateur>\Documents\Qlik\Sense\Apps`.
5. Copiez l'application sur un appareil mobile, par exemple.
6. Collez l'application dans le dossier *Apps* d'un autre ordinateur à l'aide de Qlik Sense Desktop.

L'application est désormais disponible à partir du hub.

7.3 Déplacement d'une application vers une autre plateforme Qlik Sense

Vous pouvez déplacer une application créée dans Qlik Sense Desktop vers un environnement Qlik Sense différent, par exemple Qlik Sense Enterprise. Pour déplacer l'application, vous devez d'abord la copier sur votre ordinateur, puis la télécharger vers l'environnement Qlik Sense de votre choix.

L'application est alors disponible à partir du hub.



Si vous déplacez une application Qlik Sense Desktop vers un environnement Qlik Sense, vous devez manipuler les images séparément. Il en va de même lors du déplacement d'une application créée à l'aide de Qlik Sense.

8 Configuration de connexions analytiques dans Qlik Sense Desktop

Les connexions analytiques vous permettent d'intégrer une analyse externe à votre opération de Business Discovery. Une connexion analytique étend les expressions qu'il est possible d'utiliser dans les scripts de chargement et les graphiques en appelant un moteur de calcul externe (dans ce cas, le moteur de calcul joue le rôle d'une extension SSE (Server-Side Extension)). Vous pouvez, par exemple, créer une connexion analytique à R, puis utiliser des expressions statistiques au moment du chargement des données.

Dans Qlik Sense Desktop, il convient de définir la configuration dans le fichier *Settings.ini*.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le fichier *Settings.ini*.
Dans Qlik Sense Desktop, ce fichier se trouve sous *C:/Utilisateurs/<ID utilisateur>/Documents/Qlik/Sense/* ou sous *C:/Utilisateurs/AppData/Local/Programs/Qlik/Sense/Engine*.
Dans Qlik Sense, ce fichier se trouve sous *C:/ProgramData/Qlik/Sense/Engine/*.
2. Ajoutez la configuration suivante (notez la ligne vide à la fin) :
[Settings 7]
SSEPlugin=<PluginConfig>[;<PluginConfig>...]

où <PluginConfig> est une liste d'éléments de configuration séparés par des virgules contenant les informations suivantes :

<EngineName>, <Address>[, <PathToCertificate>, <RequestTimeout>, <ReconnectTimeout>]



Après avoir ajouté de nouvelles connexions ou modifié des connexions existantes, vous devez redémarrer Qlik Sense Desktop pour que les modifications prennent effet.



Notez que le serveur de plug-in SSE (Server-Side Extension) doit être en cours d'exécution avant le lancement de Qlik Sense, sans quoi la connexion ne sera pas établie.

8.1 Référentiels SSE open source Qlik

Les deux référentiels SSE open source Qlik sont les suivants :

- <https://github.com/qlik-oss/server-side-extension>
Contient le protocole SSE, de la documentation générale et des exemples écrits en Python et en C++.
- <https://github.com/qlik-oss/sse-r-plugin>
Contient un plug-in pour le langage R écrit en C# (code source uniquement). Vous devez créer le plug-in avant de pouvoir l'utiliser.

8.2 Description des éléments

<EngineName> : mappage/alias au plug-in à utiliser à partir des expressions figurant dans l'application à l'aide des fonctions de plug-in, par exemple, *SSEPython* pour un plug-in Python.

<Address> : liste composée de deux éléments séparés par deux-points et :

- <Host> : nom DNS (ou adresse IP) du plug-in.
- <Port> : port d'écoute du plug-in (généralement le port numéro 50051).

<PathToCertificate> : chemin d'accès au dossier contenant les certificats clients requis pour établir des communications sécurisées avec le plug-in dans le système de fichiers. Facultatif. S'il est omis, des communications non sécurisées seront appelées. Ce chemin pointe simplement vers le dossier dans lequel les certificats sont conservés. Vous devez vous assurer qu'ils ont bien été copiés dans ce dossier. Les noms des trois fichiers de certificat doivent s'appeler exactement comme suit : *root_cert.pem*, *sse_client_cert.pem* et *sse_client_key.pem*. Seule l'authentification mutuelle (authentification du client et du serveur) est admise.

<RequestTimeout> : nombre entier (secondes). Facultatif. La valeur par défaut est 0 (infini). Délai d'attente relatif à la durée du message.

<ReconnectTimeout> : nombre entier (secondes). Facultatif. La valeur par défaut est 20 (secondes). Délai d'attente avant toute tentative de reconnexion du client au plug-in après la perte de la connexion.

Exemples:

- Exemple où un serveur de plug-in SSE est défini : `SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051`
- Exemple où deux serveurs de plug-in SSE sont définis :
`SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051;R,localhost:50053`
- Exemple où un serveur de plug-in SSE est défini sans chemin d'accès au certificat, mais avec des délais d'attente : `SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051,,0,20`

9 Dépannage - Qlik Sense Desktop

Cette section décrit les problèmes propres à Qlik Sense Desktop.

9.1 Impossible d'installer Qlik Sense Desktop

Possible cause

La configuration système requise n'est pas remplie ou vous ne disposez pas des privilèges d'administrateur locaux requis pour installer des produits.

9.2 Impossible de trouver les fichiers journaux relatifs à Qlik Sense Desktop

L'emplacement des fichiers journaux dans Qlik Sense Desktop dépend de celui où vous avez installé l'application.

L'emplacement par défaut est `<user>\Documents\Qlik\Sense\Log`.

9.3 Impossible de trouver les fichiers journaux d'installation relatifs à Qlik Sense Desktop

Si vous cliquez sur **Annuler** au cours de l'installation ou que l'installation se déroule mal, vous trouverez des informations détaillées à ce sujet dans le journal d'installation stocké dans le dossier **temp** accessible à l'aide de la variable d'environnement `%temp%`.

9.4 Session arrivée à expiration

Vous utilisez Qlik Sense Desktop en étant connecté à l'aide de vos informations d'identification Qlik Sense Enterprise Server. Vous avez ensuite reçu un message d'erreur du type **Session arrivée à expiration** et vous ne pouvez plus vous reconnecter à présent.

Possible cause

Vous n'avez plus d'accès utilisateur ou professionnel à Qlik Sense Enterprise Server.

Proposed action

Demandez à l'administrateur de vous octroyer un accès utilisateur ou professionnel.

9.5 Miniatures d'application manquantes dans le hub

Possible cause

Vous avez mis à niveau Qlik Sense Desktop vers une version plus récente. Dans le hub, les miniatures d'application ne s'affichent pas avant la migration de l'application.

Proposed action

Ouvrez l'application. La migration s'effectue automatiquement lors de la première ouverture de l'application suivant la mise à niveau.

9.6 Images manquantes lors du déplacement d'une application

Possible cause

Vous avez mis à niveau Qlik Sense Desktop vers une version plus récente et l'application que vous souhaitez déplacer a été créée dans une installation Qlik Sense Desktop antérieure à la version 2.0.

Proposed action

Avant de déplacer une application sur un autre ordinateur, ouvrez-la dans la nouvelle version de Qlik Sense Desktop. Apportez une modification et enregistrez l'application.

Les images incluses dans l'application sont désormais regroupées avec les autres éléments de l'application.

9.7 Fichier .qvw déposé dans le hub, fichier .qvw introuvable et application non disponible dans le hub

Possible cause

Vous avez fait glisser un document QlikView (fichier .qvw) à partir d'un dossier pour le déposer dans le hub Qlik Sense Desktop afin de l'ouvrir en tant qu'application Qlik Sense.

Lorsque vous apportez des modifications à l'application et que vous enregistrez cette dernière, le scénario suivant se produit :

- L'application est enregistrée au format Qlik Sense (fichier .qvf) dans le dossier où votre document QlikView (fichier .qvw) était stocké.
- De plus, le fichier du document QlikView (.qvw) est supprimé du dossier et converti automatiquement en fichier de sauvegarde (qvw.backup) stocké à cet emplacement :
<utilisateur>\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup.

Proposed action

Si vous souhaitez ouvrir le fichier de sauvegarde, vous le trouverez dans le dossier suivant :

<utilisateur>\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup.

Si l'application Qlik Sense (fichier qvf) est stockée dans un autre dossier que

<utilisateur>\Documents\Qlik\Sense\Apps, déplacez-la vers le dossier *Apps* pour la rendre accessible depuis le hub.

9.8 Impossible d'ouvrir une application

Lorsque vous tentez d'ouvrir une application, ce message d'erreur s'affiche : **Impossible d'enregistrer l'objet.**

Possible cause

La longueur totale du chemin de sauvegarde de l'application dépasse le nombre maximal de 260 caractères admis.

Le chemin complet comprend le répertoire de sauvegarde, la version du produit, l'horodatage de la date de sauvegarde et le nom de l'application : *<utilisateur>\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup\<nom de l'application>*

Proposed action

Renommez le fichier qvf de manière à raccourcir la longueur totale du chemin. Cela permettra d'ouvrir l'application.

9.9 Impossible d'exporter des données à partir d'un objet

Lorsque vous tentez d'exporter des données à partir d'un objet à l'aide de Qlik Sense Desktop, ce message d'erreur s'affiche : **Impossible d'enregistrer l'objet.**

Possible cause

Le titre de l'objet est trop long. Il dépasse le nombre de caractères maximal admis, qui est de 174.

Proposed action

Raccourcissez le titre de l'objet. Cela permettra d'exporter les données.