


Qlik Sense Desktop

Qlik Sense®

August 2021

版权所有 © 1993-2021 QlikTech International AB。保留所有权利。



1 关于本文档	5
2 比较 Qlik Sense 的版本	6
3 安装 Qlik Sense Desktop	7
3.1 系统要求	7
3.2 Qlik Sense Desktop 中包含的内容	7
桌面项和开始菜单项	7
Qlik Sense Desktop 安装位置	8
示例、应用程序和日志	8
3.3 获取安装文件	8
3.4 安装 Qlik Sense Desktop	8
Qlik Sense Desktop 标准安装	8
Qlik Sense Desktop 自定义安装	9
3.5 升级 Qlik Sense Desktop	9
应用程序迁移	10
3.6 Qlik Sense Desktop 端口	10
3.7 Qlik Sense Desktop 存储	10
默认存储	10
可移植格式	10
3.8 修改扩展包安装	11
3.9 修复 Qlik Sense Desktop	11
3.10 卸载 Qlik Sense Desktop	12
3.11 静默安装 Qlik Sense Desktop	12
语法	12
命令	13
参数	13
示例	14
4 启动 Qlik Sense Desktop	15
4.1 向 SaaS editions of Qlik Sense 行身份验证	15
下载并验证 Qlik Sense Desktop	15
4.2 向 Qlik Sense Enterprise 服务器进行身份验证	15
从 Qlik Sense Enterprise 应用中心检索客户端身份验证链接	16
从管理员处接收客户端身份验证链接	16
从管理员处接收 hubs.ini 文件	17
4.3 注销	17
4.4 在 Web 浏览器中打开 Qlik Sense Desktop	17
5 中的应用中心 Qlik Sense Desktop	18
5.1 A: 工具栏	18
5.2 B: 登录信息	19
5.3 C: 创建新应用程序	19
5.4 D: 工作	19
5.5 E: 主区域	19
5.6 F: 入门	19
6 在 Qlik Sense Desktop 中打开应用程序	20
6.1 从应用中心打开应用程序	20
6.2 在应用中心外打开应用程序	20

7 从 Qlik Sense Desktop 安装移动应用程序	21
7.1 移动在当前 Qlik Sense Desktop 安装中创建的应用程序	21
7.2 移动在较旧的 Qlik Sense Desktop 安装中创建的应用程序	21
7.3 将应用程序移动至另一 Qlik Sense 平台	22
8 故障排除 – Qlik Sense Desktop	23
8.1 我无法安装 Qlik Sense Desktop	23
8.2 我找不到 Qlik Sense Desktop 的日志文件	23
8.3 我找不到 Qlik Sense Desktop 的安装日志文件	23
8.4 我的会话已过期	23
8.5 在应用中心内缺失应用程序缩略图	23
8.6 在移动应用程序时图像缺失	24
8.7 我已将 qvw 文件拖放到应用中心, 现在我无法找到 qvw 文件, 而且我的应用程序在应用中心不可用	24
8.8 我无法打开应用程序	24
8.9 我无法从对象下载数据	25

1 关于本文档

阅读并了解 Qlik Sense Desktop 与 Qlik Sense 不同的方面。

本文档派生自 Qlik Sense 的在线帮助。它非常适合于想要轻松阅读部分在线帮助或打印页面的用户,并且与在线帮助相比不包括任何其他信息。

您可在 help.qlik.com/sense 上查找在线帮助、其他指南及更多信息。

2 比较 Qlik Sense 的版本

Qlik Sense Desktop 和 Qlik Sense Enterprise 之间有某些差别：

- 只能在本地 Windows 计算机上运行 Qlik Sense Desktop – 例如，不支持使用多个屏幕或平板电脑。
- 不能于 Qlik Sense Desktop 中发布应用程序，因此不支持数据流。
- 在 Qlik Sense Desktop 中不支持安全功能。
- Qlik Sense Desktop 中没有自动保存功能 - 您必须在工具栏中单击**保存**手动保存工作。当重新加载脚本时，可自动保存应用程序。
- Qlik Sense Desktop 不支持复制应用程序。
- Qlik Sense Desktop 将使用操作系统的语言运行，并且不能更改此语言。
- 动态视图在 Qlik Sense Desktop 中不受支持。

3 安装 Qlik Sense Desktop

本节介绍如何在计算机上安装 Qlik Sense Desktop。

3.1 系统要求

要成功安装和运行 Qlik Sense Desktop, 必须满足本部分列出的要求。

Qlik Sense 桌面要求

操作系统	Microsoft Windows 10(仅限 64 位版本)
处理器 (CPU)	Intel Core 2 Duo 或更高版本(建议)。
内存	<p>最小 4 GB(根据数据量, 可能需要更多)。</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <i>Qlik Sense</i> 使用一种内存分析技术。内存需求与所分析的数据量直接相关。 </div>
磁盘空间	安装总共需要 5.0 GB
.NET 整体框架	4.8 或更高版本
安全性	具有本地管理员权限才能安装。
最低屏幕分辨率	<ul style="list-style-type: none"> • 台式计算机、便携式计算机和平板电脑: 1024x768 • 小屏幕: 320x568
浏览器支持	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Edge • Google Chrome • Mozilla Firefox <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">  默认情况下, <i>Qlik Sense Desktop</i> 在自己的窗口中运行。但是, 也可以在 Web 浏览器中打开它。 </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <i>Mozilla Firefox</i> 需要硬件加速, 在虚拟环境下不受支持。 </div>

3.2 Qlik Sense Desktop 中包含的内容

桌面项和开始菜单项

在完成 Qlik Sense Desktop 安装后, 桌面以及开始菜单(开始 > 所有程序)中将提供快捷方式:

- Qlik Sense Desktop 的快捷方式
在运行 Qlik Sense 时，应用中心是起始点。该位置是您可以找到您创建的所有 Qlik Sense 应用程序的地方。

Qlik Sense Desktop 安装位置

在完成 Qlik Sense Desktop 安装后，Qlik Sense Desktop 即安装到 `Users\{user}\AppData\Local\Programs\Qlik` 下。

还可以使用 **自定义安装** 选项指定安装位置。

示例、应用程序和日志

安装 Qlik Sense Desktop 时会附带某些示例文件。这些文件已安装到 `Users\{user}\Documents\Qlik\Examples` 下。例如，大量扩展代码示例已安装到 `Extensions` 子文件夹下。

安装 Qlik Sense Desktop 时也会附带示例应用程序。这些文件已安装到 `Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps` 下。

在安装的 Qlik Sense Desktop 中，可在 `Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Log` 下找到日志。

3.3 获取安装文件

可以从 Qlik 下载站点获得 `Qlik_Sense_Desktop_setup.exe` 文件。将它保存到计算机上的文件夹。

3.4 安装 Qlik Sense Desktop

可以执行标准安装(其中的安装位置和存储位置都设置为默认选项)，也可以指定自定义安装位置。

Qlik Sense Desktop 标准安装

执行以下操作：

1. 双击 `Qlik_Sense_Desktop_setup.exe` 以启动安装。
随即显示欢迎对话框。
2. 如果要执行标准安装，则单击 **Install**。
随即显示 **License agreement** 对话框。
3. 选择许可协议，选择 **I accept the license agreement**，然后单击 **Next**。



您还可以选择在本地打印机上打印许可协议。

4. 在 **准备安装** 屏幕上，可以选择创建桌面快捷方式。单击 **安装**。
5. 在 **扩展包** 部分，可以选择安装扩展包。然后，从可用于 Qlik Sense 安装的扩展包列表中选择要安装的扩展包。
稍后，您始终可以向 Qlik Sense 安装中添加扩展包或将其移除。请参阅：[修改扩展包安装 \(page 11\)](#)。

6. 如果您已选择不安装扩展包, 请单击**安装**。否则, 单击**下一步**。
7. 如果您要安装任何扩展包, 请接受扩展包许可协议。然后, 单击**安装**。
8. 完成安装后, 将显示 **Installation summary**。
单击**Finish**以关闭 **Installation summary**。
现已在您的计算机上成功安装 Qlik Sense Desktop。

Qlik Sense Desktop 自定义安装

执行以下操作：

1. 双击 *Qlik_Sense_Desktop_setup.exe* 以启动安装。
随即显示欢迎对话框。
2. 单击 **Custom Installation**。
随即显示 **License agreement** 对话框。
3. 选择许可协议, 选择 **I accept the license agreement** 复选框, 然后单击 **Next**。



您还可以选择在本地打印机上打印许可协议。

4. 键入或浏览到要安装 Qlik Sense Desktop 的位置, 然后单击**下一步**。



无法将 *Qlik Sense Desktop* 安装在需要管理员权限的位置, 例如 *C:\Program Files*。

5. 键入或浏览到您希望 Qlik Sense Desktop 用来存储应用程序内容的位置, 然后单击**下一步**。
6. 在**准备安装**屏幕上, 可以选择创建桌面快捷方式。单击**安装**。
7. 在**准备安装**屏幕上的**扩展包**部分中, 可以选择创建桌面快捷方式。然后, 从可用于 Qlik Sense 安装的扩展包列表中选择要安装的扩展包。
稍后, 您始终可以向 Qlik Sense 安装中添加扩展包或将其移除。请参阅: [修改扩展包安装 \(page 11\)](#)。
8. 如果您已选择不安装扩展包, 请单击**安装**。否则, 单击**下一步**。
9. 如果您要安装任何扩展包, 请接受扩展包许可协议。然后, 单击**安装**。
10. 完成安装后, 将显示 **Installation summary**。
单击**Finish**以关闭 **Installation summary**。
现在, 您已在计算机上使用自定义的安装和存储位置成功安装了 Qlik Sense Desktop。



要静默安装 *Qlik Sense Desktop*, 请参阅[静默安装 Qlik Sense Desktop \(page 12\)](#)。

3.5 升级 Qlik Sense Desktop

如果先前已安装 Qlik Sense, 则执行安装文件 *Qlik_Sense_Desktop_setup.exe* 的较新版本时, 可以使用升级选项。

执行以下操作：

1. 双击 *Qlik_Sense_Desktop_setup.exe* 以启动安装。
随即显示欢迎对话框。
2. 单击 **UPGRADE**。
随即显示 **License agreement** 对话框。
3. 阅读许可协议，然后勾选 **I accept the license agreement** 复选框(如果情况如此)，接着单击 **Next**。



您还可以选择在本地打印机上打印许可协议。

随即显示 **Ready to install** 对话框。

4. 单击 **Upgrade** 以开始安装。
完成安装后，将显示 **Installation summary**。
5. 单击 **Finish** 以关闭 **Installation summary**。
现在，您已经成功升级到 Qlik Sense Desktop 的较新版本。



要静默升级 Qlik Sense Desktop，请参阅静默安装 Qlik Sense Desktop (page 12)。

应用程序迁移

在升级 Qlik Sense Desktop 后，需要迁移应用程序以确保兼容性。在应用中心，在迁移应用程序之前不会显示应用程序缩略图。

在升级后第一次打开应用程序时会自动执行迁移。在迁移应用程序之前，应在 *Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup* 中创建副本。如果您要在 Qlik Sense Desktop 的之前版本中打开应用程序，则可以使用备份副本。

3.6 Qlik Sense Desktop 端口

默认情况下，Qlik Sense Desktop 使用端口 4848。

3.7 Qlik Sense Desktop 存储

本部分介绍运行 Qlik Sense Desktop 时存储 Qlik Sense 应用程序的位置。

默认存储

默认情况下，Qlik Sense 将应用程序存储到 *C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense* 下的本地文件系统中。

可移植格式

Qlik Sense 应用程序可以使用 *.qvf* 专有格式(可移植格式)存储到本地文件系统中。

单个应用程序可存储为 `<AppName>.qvf`, 其中 `<AppName>` 是应用程序的标题。

3.8 修改扩展包安装

您随时可以向 Qlik Sense Desktop 安装中添加扩展包或将其移除。

执行以下操作：

1. 在**控制面板**中, 打开**程序和功能**。
2. 在程序列表中, 双击要修改的扩展包。
3. 随即打开扩展包安装向导。单击**下一步**。
4. 选择**更改**。
5. 在**自定义安装**屏幕上, 单击包图标以选择如何修改包安装:
 - 如果包已安装, 请选择**所有功能均不可用**以将其卸载。
 - 如果包未安装, 请选择**整个功能将被安装在本地硬盘上**以进行安装。然后, 单击**下一步**。
6. 单击**更改**。
7. 单击**完成**以关闭扩展包安装向导。

3.9 修复 Qlik Sense Desktop

Repair 修复选项用于还原所有缺失文件、快捷方式和注册表值。

执行以下操作：

1. 要开始修复安装, 请打开**控制面板**, 然后选择**卸载程序**。然后从程序列表中选择 Qlik Sense Desktop, 并单击**更改**。

随即显示 Qlik Sense Desktop **Setup maintenance** 对话框。



您还可以通过双击 `Qlik_Sense_Desktop_setup.exe` 文件执行此操作。

2. 单击 **REPAIR**。
随即显示 **Ready to repair** 对话框。
3. 单击 **Repair**。
修复开始, 并显示进度。
4. 当修复过程结束时, 将显示 **Repair summary** 对话框以确认 Qlik Sense Desktop 已成功修复。
5. 单击 **Finish**。

现已成功修复您的 Qlik Sense Desktop 安装。



要静默修复 Qlik Sense Desktop, 请参阅静默安装 Qlik Sense Desktop (page 12)。

3.10 卸载 Qlik Sense Desktop

执行以下操作：

1. 要开始卸载 Qlik Sense Desktop，请打开 **控制面板**，然后选择 **卸载程序**。然后从程序列表中选择 Qlik Sense Desktop，并单击 **卸载**。

随即显示确认对话框，询问您是否确实要从您的计算机中卸载 Qlik Sense Desktop。



还可以通过双击 *Qlik_Sense_Desktop_setup.exe* 文件，然后从维护对话框中选择 **Uninstall** 来卸载 Qlik Sense Desktop。在这种情况下，必须在修改 Qlik Sense Desktop 安装时使用正确的安装文件版本，此版本与安装 Qlik Sense Desktop 时使用的版本相同。

2. 单击 **Uninstall**。
卸载过程开始，并显示进度。
3. 当卸载过程结束时，将显示 **Uninstall summary** 对话框以确认 Qlik Sense Desktop 已成功卸载。
4. 单击 **Finish**。

现已卸载 Qlik Sense Desktop。



要静默卸载 Qlik Sense Desktop，请参阅静默安装 Qlik Sense Desktop (page 12)。

3.11 静默安装 Qlik Sense Desktop

当运行静默安装时，会安装 Qlik Sense Desktop，完全没有对话框。这意味着在执行静默安装之前，必须知道所有功能、属性和用户选择。安装程序用户界面中可用的所有安装选项都可以使用静默操作执行。

执行以下操作：

1. 选择 **开始 > 所有程序 > 附件 > 命令提示**。
显示 **命令提示** 窗口。
2. 在 **命令提示** 窗口中，导航至包含 *Qlik_Sense_Desktop_setup.exe* 文件的文件夹。
3. 输入 *Qlik_Sense_Desktop_setup.exe*，后接首选的静默安装语法。

语法

```
Qlik_Sense_Desktop_setup.exe [-silent] [-uninstall] [-repair] {-log
path\filename} {layout=path} {accepteula=1|0} {desktopshortcut=1|0}
{installdir=path} {storagepath=path}
{bundleinstall=dashboard|visualization}
```

```
Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -? 或 -h
```

调出屏幕静默安装帮助。

命令

-silent(或 -s)		没有 UI 的命令行驱动的安装(必要)。
-uninstall		静默卸载产品。它必须结合 -silent 命令使用。
-repair		静默修复产品。它必须结合 -silent 命令使用。
-log(或 -l)	[带路径的日志文件]	日志文件目录以及日志文件名称。  用户必须具有该目录的访问权限。
布局	[目标目录]	将文件(包括 .msi 文件)解压至目标目录。  该参数不应与其他命令行参数组合。

参数

参数用空格分隔,并以 [Argument]="[Value]" 的形式显示。双引号通常可以省略,但可能需要,例如,当路径包含空格时。

默认值与安装用户界面中使用的值相同。

accepteula	1 0	接受 Qlik 用户许可证协议。  该参数在安装或升级时是必需的,您必须接受 QULA 才能成功安装。
desktopshortcut	1 0(洁净安装时默认设置为 1)	安装桌面快捷方式。
installdir	[自定义安装目录的路径]	定义不使用默认安装目录时的目录。 默认安装目录: %LocalAppData%\Programs。
storagepath	[用于应用程序、日志、扩展的自定义目录的路径]	定义用于应用程序、日志、扩展的自定义目录的路径。必须随 installdir 参数一起提供。默认存储路径: C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense。
bundleinstall	dashboard, visualization	包括仪表板以及可视化捆绑。

示例

安装或升级 Qlik Sense Desktop

以下示例安装 Qlik Sense Desktop 或升级当前安装。

```
Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -s accepteula=1
```

连同对象捆绑安装 Qlik Sense Desktop

以下示例安装 Qlik Sense Desktop, 包括仪表板和可视化对象捆绑。

```
Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -s accepteula=1  
bundleinstall=dashboard,visualization
```

安装 Qlik Sense Desktop, 不带桌面快捷方式

The following example installs Qlik Sense Desktop without desktop shortcuts. Additionally, the installation logs are created in a custom folder.

```
Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -s -l "c:\mylogpath" desktopshortcut=0  
accepteula=1
```

Repair Qlik Sense Desktop

The following example repairs an existing installation of Qlik Sense Desktop.

```
Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -s -repair
```

Uninstall Qlik Sense Desktop

The following example uninstalls Qlik Sense Desktop.

```
Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -s -uninstall
```

4 启动 Qlik Sense Desktop

您可以从 Qlik Sense 程序组下的 **开始** 菜单启动 Qlik Sense Desktop。

您需要先通过 Qlik Sense Enterprise 服务器进行身份验证，然后才能开始使用 Qlik Sense Desktop。您必须具有有效的网络连接才能启用身份验证。

进行一次身份验证之后，您无需访问 Internet 即可继续使用 Qlik Sense Desktop。但在以下情况下您必须重新进行身份验证：自上次身份验证后已过去三十天、您已进行注销或管理员已撤消您对 Qlik Sense Enterprise 服务器的用户访问权限。如果您在使用 SAML 身份验证并关闭浏览器，会话将结束，并且将删除 cookie，从而您必须自己重新进行身份验证方可开始新会话。



Qlik Sense Desktop 使用操作系统的语言运行，您不能更改此语言，除非在 Web 浏览器中打开并运行 Qlik Sense Desktop。

4.1 向 SaaS editions of Qlik Sense 行身份验证

您可以向 SaaS editions of Qlik Sense 验证您的 Qlik Sense Desktop 客户端。为此，必须生成身份验证链接。

如何通过 SaaS editions of Qlik Sense 验证 Qlik Sense Desktop

下载并验证 Qlik Sense Desktop

执行以下操作：

1. 打开应用中心。有关应用中心的更多信息，请参阅 *中的应用中心 Qlik Sense Desktop (page 18)*。
2. 转到 **设置**，选择 **个人信息**。
3. 在 **Qlik Sense Desktop** 下，单击 **下载** 以下载 Qlik Sense Desktop。
4. 安装 Qlik Sense Desktop。
5. 单击 **验证** 以将服务器身份验证链接添加至您的 Qlik Sense Desktop 安装。然后您可在 Qlik Sense Desktop 中单击该链接以进行验证。

4.2 向 Qlik Sense Enterprise 服务器进行身份验证

如果您具有 Qlik Sense Enterprise 的用户访问权限，则可在启动 Qlik Sense Desktop 时向 Qlik Sense Enterprise 服务器进行身份验证。

您的管理员必须在 Qlik Management Console 中生成 Qlik Sense Enterprise 身份验证链接，之后您才能进行身份验证。

您的 Qlik Sense 管理员将为您提供有关如何使用下列方法之一接收链接的信息：

- 从 Qlik Sense Enterprise 应用中心检索客户端身份验证链接。
- 从管理员处接收客户端身份验证链接。
- 从管理员处接收包含身份验证链接的 **hubs.ini** 文件。

Qlik Sense Desktop 必须安装在您的计算机上，之后您才能启动下列任何过程。



测试服务器不支持客户端验证。

从 Qlik Sense Enterprise 应用中心检索客户端身份验证链接

执行以下操作：

1. 启动 Qlik Sense Enterprise。
2. 单击应用中心的顶部工具栏中的 **☰**，然后单击 **客户端身份验证**。
3. 将打开一个对话框，要求您确认是否要使用 Qlik Sense 打开身份验证链接。确认该对话框。随即打开 Qlik Sense Desktop，而且将在欢迎页面的 **向 Qlik Sense Enterprise 进行身份验证** 的下面添加一个与 Enterprise 服务器相对应的新身份验证按钮。
4. 单击验证按钮进行登录。系统可能会要求您输入 Qlik Sense Enterprise 凭据。系统现在即会对您进行身份验证并随后打开 Qlik Sense Desktop。

在此之后，当您启动 Qlik Sense Desktop 时，可以单击该身份验证按钮并使用 Qlik Sense Enterprise 凭据登录。

从管理员处接收客户端身份验证链接

执行以下操作：

1. 单击 Qlik Sense 管理员提供的身份验证链接。
如果无法单击该链接，请将该链接复制到浏览器中并按回车键。
如果您使用的是 Google Chrome，则必须从一个不显示 **Google Search** 的地址栏中选择链接选项。



2. 将打开一个对话框，要求您确认是否要使用 Qlik Sense 打开身份验证链接。确认该对话框。Qlik Sense Desktop 随即打开，并在欢迎页面的 **向 Qlik Sense Enterprise 验证** 下显示验证链接。
3. 单击该身份验证链接。系统可能会要求您输入 Qlik Sense Enterprise 凭据。系统现在即会对您进行身份验证并随后打开 Qlik Sense Desktop。

在此之后，当您启动 Qlik Sense Desktop 时，可以单击该身份验证按钮并使用 Qlik Sense Enterprise 凭据登录。

从管理员处接收 hubs.ini 文件

执行以下操作：



1. 将管理员提供给您的 *hubs.ini* 文件复制到以下位置：`C:\Users\<user name>\Documents\Qlik\Sense\Hubs\`。
下次启动 Qlik Sense Desktop 时，会在欢迎页面的向 Qlik Sense Enterprise 进行身份验证下面添加一个身份验证链接。
2. 单击该身份验证链接。系统可能会要求您输入 Qlik Sense Enterprise 凭据。
系统现在即会对您进行身份验证并随后打开 Qlik Sense Desktop。

在此之后，当您启动 Qlik Sense Desktop 时，可以单击该身份验证按钮并使用 Qlik Sense Enterprise 凭据登录。

4.3 注销

可以选择从 Qlik Sense Desktop 中注销。

执行以下操作：

- 单击 ，然后单击弹出菜单中的 。

4.4 在 Web 浏览器中打开 Qlik Sense Desktop

默认情况下，Qlik Sense Desktop 在自己的窗口中运行。但是，也可以在 Web 浏览器中打开它。

必须使用 Qlik Sense Desktop 登录才能在 Web 浏览器中打开它。

执行以下操作：

1. 从开始菜单启动 Qlik Sense Desktop。
2. 打开(支持的) Web 浏览器。
3. 在浏览器地址栏中键入 `http://localhost:4848/hub`。

Qlik Sense Desktop 将在 Web 浏览器中打开，并显示包含所有应用程序的应用中心。




现在可以更改 Qlik Sense Desktop 的语言。

5 中的应用中心 Qlik Sense Desktop

当 Qlik Sense Desktop 启动后，您已进入应用中心。应用中心是您可以找到您的所有应用程序的地方。单击应用中心的应用程序，可以在一个单独的标签中打开该应用程序。

带工作视图的 Qlik Sense Desktop 应用中心打开。



5.1 A: 工具栏

工具栏包含全局菜单和其他有用命令。

工具栏选项

UI 项目	说明
☰	打开和关闭导航菜单
🔍	您可以进行搜索以轻松查找特定应用程序。
⋮	全局菜单包含 Dev Hub 、 帮助 和 关于 选项。 单击 客户端身份验证 链接可启用 Qlik Sense Desktop。

5.2 B: 登录信息

登录信息选项

UI 项目	说明
	<p>在您登录时会显示您的登录信息。根据 Qlik Sense 系统的设置方式, 您可能必须通过单击 登录 按钮来登录。</p> <p>在登录后, 您可单击 y, 然后在弹出菜单中单击 y, 由此打开具有以下信息的配置文件对话框:  用户 ID 和用户目录。</p>
注销	单击  , 然后单击弹出菜单中的  注销。

5.3 C: 创建新应用程序

应用程序选项

UI 项目	说明
创建新应用程序	创建新应用程序。该按钮只有在您有权创建应用程序时才可用。
	您可以按字母顺序、按创建日期或发布日期以降序或升序对应用程序进行排序。
	根据您喜欢的概述类型, 可以在应用中心的网格视图和列表视图之间切换。

5.4 D: 工作

您在工作下的所有**私有**应用程序。

5.5 E: 主区域

在主要区域中将会显示所有应用程序。

5.6 F: 入门

转到 Qlik Sense Desktop 网页来了解更多有关如何开始使用 Qlik Sense Desktop 的信息。

6 在 Qlik Sense Desktop 中打开应用程序

使用 Qlik Sense Desktop, 您可以从应用中心或文件位置打开应用程序。

6.1 从应用中心打开应用程序

在应用中心中单击应用程序可将其打开。

6.2 在应用中心外打开应用程序

使用 Qlik Sense Desktop 时, 可以打开未在应用中心内的应用程序。可以两种方式执行此操作。

- 导航到保存应用程序的位置, 然后将其拖到应用中心。
- 您也可以使用 **Ctrl+C** 键复制应用程序, 然后使用 **Ctrl+O** 键在应用中心内打开应用程序。



如果您希望应用程序成为您的应用中心内容的一部分, 可将应用程序文件(带扩展 **.qvf**)移动至应用程序目录, 通常为 **<user>\Documents\Qlik\Sense\Apps**。

7 从 Qlik Sense Desktop 安装移动应用程序

在您保存已经在 Qlik Sense Desktop 中创建的应用程序时，应用程序中包含的图像将和应用程序的其余内容捆绑在一起。这样可让和他人分享应用程序或将应用程序移动至另一个计算机更为容易。

您可使用 Qlik Sense Desktop 将自己在 Qlik Sense Desktop 中创建的应用程序(包括其图像)移动至另一计算机，例如通过电子邮件发送应用程序。

7.1 移动在当前 Qlik Sense Desktop 安装中创建的应用程序

如果在您当前的 Qlik Sense Desktop 安装中创建了应用程序，应用程序中的图像会自动和应用程序的其余内容捆绑在一起。

执行以下操作：

1. 使用 Qlik Sense Desktop 创建应用程序。
2. 保存应用程序。
3. 在您的硬盘上查找应用程序。默认位置为 `<user>\Documents\Qlik\Sense\Apps`。
4. 例如，将应用程序复制到便携式设备。
5. 使用 Qlik Sense Desktop 将 *Apps* 文件夹中的应用程序粘贴在另一计算机上。

现在可从应用中心获得应用程序。

7.2 移动在较旧的 Qlik Sense Desktop 安装中创建的应用程序

如果您的应用程序在版本 2.0 之前的较旧的 Qlik Sense Desktop 版本中创建，应用程序中的图像不会和应用程序的其余内容捆绑到一起。您必须打开并保存应用程序，然后才能移动应用程序。

执行以下操作：

1. 使用新版本的 Qlik Sense Desktop 打开应用程序。
2. 在应用程序中进行更改。
3. 保存应用程序。
现在应用程序中包含的图像将和应用程序的其余内容捆绑在一起。
4. 在您的硬盘上查找应用程序。默认位置为 `<user>\Documents\Qlik\Sense\Apps`。
5. 例如，将应用程序复制到便携式设备。
6. 使用 Qlik Sense Desktop 将 *Apps* 文件夹中的应用程序粘贴在另一计算机上。

现在可从应用中心获得应用程序。

7.3 将应用程序移动至另一 Qlik Sense 平台

您可将在 **Qlik Sense Desktop** 中创建的应用程序移动至不同的 **Qlik Sense** 环境，例如 **Qlik Sense Enterprise**。要移动自己的应用程序，您必须将其复制到自己的计算机，然后将应用程序上传至您选择的 **Qlik Sense** 环境。

将可从应用中心获得应用程序。



如果您将 **Qlik Sense Desktop** 应用程序移动至 **Qlik Sense** 环境，您需要单独处理图像。在移动使用 **Qlik Sense** 创建的应用程序时，这也同样适用。

8 故障排除 – Qlik Sense Desktop

本节介绍仅限于 Qlik Sense Desktop 的问题。

8.1 我无法安装 Qlik Sense Desktop

Possible cause

不符合系统要求或者您不具备安装所需的本地管理员权限。

8.2 我找不到 Qlik Sense Desktop 的日志文件

日志文件在 Qlik Sense Desktop 中的位置取决于安装应用程序的位置。

默认位置为 `<user>\Documents\Qlik\Sense\Log`。

8.3 我找不到 Qlik Sense Desktop 的安装日志文件

如果在安装时单击**取消**，或者安装没有成功完成，您可以在位于通过环境变量 `%temp%` 访问的 `temp` 文件夹的安装日志文件中找到详细的信息。

8.4 我的会话已过期

我之前使用的是 Qlik Sense Desktop，并使用我的 Qlik Sense Enterprise 服务器凭据进行登录。然后，我收到了错误信息**您的会话已过期**，现在我无法再次登录。

Possible cause

您不再具有 Qlik Sense Enterprise 服务器的用户访问权限或专业人员访问权限。

Proposed action

请要求管理员为您授予用户访问权限或专业人员访问权限。

8.5 在应用中心内缺失应用程序缩略图

Possible cause

您已将 Qlik Sense Desktop 升级为更新的版本。在应用中心，在迁移应用程序之前不会显示应用程序缩略图。

Proposed action

打开应用程序。在升级后第一次打开应用程序时会自动执行迁移。

8.6 在移动应用程序时图像缺失

Possible cause

您已经将 Qlik Sense Desktop 升级至较新的版本并且您要移动的应用程序在版本 2.0 之前的 Qlik Sense Desktop 安装中创建。

Proposed action

在将应用程序移动至另一台计算机之前，用新版本的 Qlik Sense Desktop 打开应用程序。进行更改并保存应用程序。

应用程序中包含的图像现在将和应用程序的其余内容捆绑在一起。

8.7 我已将 qvw 文件拖放到应用中心，现在我无法找到 qvw 文件，而且我的应用程序在应用中心不可用

Possible cause

您已将您的 QlikView 文档 (qvw 文件) 从文件夹拖放到 Qlik Sense Desktop 应用中心，以便将它作为 Qlik Sense 应用程序打开。

对应用程序进行更改和保存应用程序时，会发生以下情况：

- 应用程序以 Qlik Sense 格式 (qvf 文件) 保存在您存储 QlikView 文档 (qvw 文件) 的文件夹中。
- 而且，QlikView 文档文件 (qvw) 会从文件夹移除，然后自动转换为备份文件 (qvw.backup)，存储位置：`<user>\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup`。

Proposed action

如果您想要打开备份文件，可在此文件夹 `<user>\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup` 中查找。

如果 Qlik Sense 应用程序 (qvf 文件) 存储在其他文件夹而不是 `<user>\Documents\Qlik\Sense\Apps`，可将其移动到 `Apps` 文件夹，以使其在应用中心可用。

8.8 我无法打开应用程序

当我尝试打开应用程序时，显示以下错误信息：**无法保存对象。**

Possible cause

备份应用程序的总路径长度超过最多 260 个字符。

总路径包括备份目录、产品版本、备份日期时间戳和应用程序名称：`<user>\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup\<app name>`

Proposed action

重命名 qvf 文件以缩短总路径。这样即可打开应用程序。

8.9 我无法从对象下载数据

当我使用 Qlik Sense Desktop 尝试从对象下载数据时, 显示以下错误信息: 无法保存对象。

Possible cause

此对象的标题长度太长。其超出了 174 个字符的最大限制。

Proposed action

缩短此对象标题的长度。这将启用下载数据。